

合同编号：

政府采购合同

(货物类)

第一部分合同书

项目名称：新昌县锦上云山小区幼儿园装修工程桌椅设备采购项目

甲方：新昌县天姥幼儿园

乙方：诸暨市孝义文化传播有限公司

签订地：新昌

签订日期：2025年7月12日

新昌县天姥幼儿园按照公开招标方式对新昌县锦上云山小区幼儿园装修工程桌椅设备采购项目进行了采购。2025年6月19日，新昌县天姥幼儿园确定（诸暨市孝义文化传播有限公司）为本项目的中标供应商。

在中标通知书发出之日起30日内，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则和采购文件确定的事项，经新昌县天姥幼儿园（以下简称甲方）和（诸暨市孝义文化传播有限公司）（以下简称乙方）协商一致，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

货物清单一栏表

序号	产品名称	单位	数量	技术参数	质量
一	专用教室				
(一)	科探室设施设备				
1	火箭小屋	套	1	1. 火箭主体整体参考尺寸：直径≥130cm，高度≥180cm。2. 材质：木板。3. 外部：PU软包。	优
2	梯形桌（中）	张	10	1. 整体参考尺寸：1312×600×520mm。2. 主材：桌面采用≥25mm厚多层胶合板。3. 桌腿：采用≥Φ62mm实木料。4. 含水率应符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的标准要求。5. 甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。6. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。7. 五金件：抗盐雾应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。8. 脚钉：重金属检测应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。9. 塑料件：塑料耐老化性应符合	优

				QB/T4071-2021《课桌椅》标准要求。10. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	
3	白色椅子	把	30	1. 整体参考尺寸：290×300×530mm，坐高270mm。2. 主材：（1）椅子主构架采用≥22mm厚橡胶木实木料。（2）坐板采用≥18mm厚橡胶木实木板。（3）靠板采用16mm厚橡胶木曲面实木板。3. 甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及酯类总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。5. 五金件：抗盐雾应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。6. 脚钉：重金属检测应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。7. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。8. 造型：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。	优
(二)	美工室设施设备				
1	绳网美工桌	套	1	1. 整体参考尺寸：2000×1000×1600mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 桌腿：采用≥70×70mm实木料。4. 边板：采用≥22mm实木料。5. 桌面板：采用≥36mm厚实木板。6. 绳网：采用≥2mm麻绳。7. 颜色：原木色。8. 安装方式：拼装。9. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。10. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
2	玻璃面美工桌	张	1	1. 整体参考尺寸：1900×1000×550mm。2. 主材：采用18mm厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用≥100×70mm实木料。4. 边板采用≥22×75mm实木板。5. 桌面采用软木板上盖≥8mm厚玻璃板。6. 玻璃材质：钢化。7. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。8. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
3	方形玻璃美工桌	张	2	1. 整体参考尺寸：1000×1000×550mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用≥50×50mm橡胶木实木料。4. 边板采用≥18mm厚橡胶木实木板。5. 桌面采用≥8mm厚玻璃板。6. 玻璃材质：钢化。7. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。8. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优

4	平椅（桔黄）	个	12	1. 整体参考尺寸：300×250×270mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 椅架采用≥22mm 厚橡胶木实木料。4. 椅面板采用≥18mm 橡胶木实木板。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
5	收纳展示铁艺柜	套	1	1. 整体参考尺寸：245x41x200CM。2. 主材：采用铁件和≥18mm 厚实木多层板材。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
6	交错格绘画柜	个	1	1. 整体参考尺寸：836×400×2000mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
7	T 形格绘画柜	个	1	1. 整体参考尺寸：836×400×2000mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
8	十字格绘画柜	个	1	1. 整体参考尺寸：836×400×2000mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
9	菱形格绘画柜	个	1	1. 整体参考尺寸：836×400×2000mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
10	活动美术柜	个	1	1. 整体参考尺寸：1036×336×685mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
11	多格美工柜	个	1	1. 整体参考尺寸：1000×300×685mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
12	晾纸架	个	1	1. 整体参考尺寸：646×400×778mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 搁书架：采用不锈钢网架。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。☆6. 晾纸架的木制件外观、塑料件外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求；检测结果为合格；甲醛释放量检测应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：48h 以上检测含量≤0.124mg/m ³ ；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合	优

				TY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的标准要求 $\geq 90\%$ 。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件。	
13	多格柜（中）	个	1	1. 整体参考尺寸：891×300×685mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
14	画架	个	2	1. 整体参考尺寸：595×422×1498mm。2. 材质： $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
15	双面美术柜（黑板板）	个	1	1. 整体参考尺寸：800×350×1330mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。3. 画框：采用 $\geq 40\times 30\text{mm}$ 实木料。4. 美术板：采用 $\geq 60\times 80\text{cm}$ 磁性铁质画板。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
16	移动美工台	个	1	1. 整体参考尺寸：540×440×750mm。2. 框架：采用 $\geq 22\text{mm}$ 厚橡胶木实木料。3. 层板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。4. 配备4个万向轮。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
17	三层长柜（中）	个	1	1. 整体参考尺寸：836×300×685mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
18	全自动电窑	台	1	1. 电压：220V；2. 5.5KW 耗电率低；3. 外径：67CM*76CM*106CM；4. 内径：35CM*35CM*40CM	优
19	液晶显示拉坯机		3	1. 材质：可拆卸塑料壳铝制转盘。2. 电压：220V。3. 外形尺寸：55cm*37cm*38cm。4. 功率：200W。5. 承重： ≤ 15 公斤。6. 转盘直径：28cm。7. 可拆卸塑料壳，方便清洗。串联电源设计，避免了杂乱插座的安全隐患。可手动调节速度和方向，配有合格证、说明书。	优
(三)	生活室设施设备				
1	U型组合桌B	套	1	1. 整体参考规格：300*240*55cm。2. 台面：采用人造石。3. 材质：采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 桦木多层板。4. 抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量应符合GB/T3324-2024《家具通用技术条件》和GB18584-2001《家具中有害物质限量》的标准要求。5. 产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。6. 油漆：采用环保水性漆；三底	优

				二面油漆工艺,耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性应符合 GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准要求,其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。7. 螺丝:采用环保五金,稳固不松动,五金表面经防锈处理,耐磨损,抗腐蚀。	
2	弯曲椅	个	10	1. 整体参考尺寸:L280xH260mm,坐高:≥260mm。2. 主材:采用≥17mm 橡胶木饰面曲形多层胶合板。3. 转角处:内半径≥r40mm(偏差范围 r40+5mm)。4. 椅腿:倾斜度为 9°。5. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
3	抽拉高架柜	个	4	1. 整体参考尺寸:636×300×1135mm。2. 主材:采用≥18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。3. 抽拉柜参考尺寸:500*300*270mm。4. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
4	三层长柜 (中)	个	2	1. 整体参考尺寸:836×300×685mm。2. 主材:采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
5	长条毛巾架	个	2	1. 整体参考尺寸:1000*100*50mm。2. 主材:采用≥20mm 厚橡胶木实木料。3. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
6	移动美工台	个	1	1. 整体参考尺寸:540×440×750mm。2. 框架:采用≥22mm 厚橡胶木实木料。3. 层板:采用≥18mm 厚橡胶木实木板。4. 配备 4 个万向轮。5. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
7	分餐桌	套	1	1. 整体参考尺寸:700×640×570mm。2. 主材:采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 桌腿:采用≥25mm 厚橡胶木实木料。4. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
8	不粘锅	个	1	1. 参考规格尺寸:直径 30cm。2. 材质:铝合金。3. 特点:油烟少,手感轻巧。	优
9	榨汁机	套	1	1. 机身整体尺寸:202*209.3*423.8mm。2. 材质:不锈钢。3. 功率:150W。4. 刀片数量、材质:4 片,不锈钢。5. 口径:120mm。6. 容量:1000ml。7. 配不锈钢加齿磨盘,T 型推料棒。8. 档位:双档调速。9. 底座:吸盘设计。	优

10	破壁机	套	1	1. 整体参考尺寸: 198*204*440mm。2. 功率: 1500W。3. 加热功率: 800W。4. 刀片数量、形状和材质: 不锈钢材质, 螺旋状, 4片刀片。5. 杯体容量和材质: 1500ml, 高硼硅玻璃。6. 功能: 采用霍尔恒速降噪电机, 加配电机隔音舱, 减弱噪音传播, 可拆易清洗, 使用更安心。7. 触控交互彩屏, 功能直观, 破壁简单。	优
11	微波炉	台	1	1. 整体参考尺寸: 285*495*400mm。2. 功率: 700W。3. 操控方式: 按钮操作。4. 容量: 25L。5. 内胆材质: 微晶板。6. 底盘类型: 平板旋转。7. 定频与变频: 100—1000W。8. 升级光波高配, 微蒸烤一体机。	优
12	烤箱	只	1	1. 整体参考尺寸: 480*420*330mm。2. 容量: 40L。3. 温控范围: 90-230 摄氏度。4. 操控方式: 旋钮。5. 内胆材质: 搪瓷。6. 预热时间: 0-60 分钟。	优
13	厨师机	只	1	1. 整体参考尺寸: 350.5*280*312mm。2. 容量: 6L。3. 功率: 800W 直流。4. 桶材质: 不锈钢材质。5. 静音效果: 齿轮技术, 柔音降噪。6. 工艺: 采用涡轮蜗杆传动技术, 运作精准且稳定。	优
14	电磁炉	套	1	1. 整体参考尺寸: 直径 280mm。2. 大功率密线圈。3. 档位: 九档火力调节, 油污不粘, 清洁不麻烦, 食品接触级不粘涂层。4. 外壁材质: 耐高温涂层, 使用更安心。	优
(四)	公共绘本馆设施设备				
1	沙发 1	套	1	1. 每套配备单人沙发 1 个, 双人沙发 1 个。2. 单人沙发整体参考尺寸: 60*60*63CM。3. 双人沙发整体参考尺寸 100*60*63CM。4. 材质: 实木+亲肤质感科技布。	优
2	沙发 2	套	1	1. 每套配备单人沙发 2 个, 双人沙发 2 个, 茶几 1 个。2. 单人沙发整体参考尺寸: 60*44*52CM。3. 双人沙发整体参考尺寸: 106*44*52CM。4. 茶几整体参考尺寸: 70*55*48CM。5. 材质: 坐面麻布+高密度海绵 30D。6. 底座: 采用木框结构。7. 油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺。8. 螺丝: 采用环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理。9. 产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全。	优
3	沙发 3	套	1	1. 每套配备单人沙发 2 个, 双人沙发 2 个, 茶几 1 个。2. 单人沙发整体参考尺寸: 64*50*53CM。3. 双人沙发整体参考尺寸: 109*50*55CM。4. 茶几整体参考尺寸: 60*40*30CM。5. 材质: 坐面麻布+高密度海绵 30D。6. 底座: 采用木框结构。7. 油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺。8. 螺丝: 采用环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理。9. 产品: 产品边角安全圆角处理, 能减少磕碰的意外, 外观要求、理化性能要求、结构安全。	优
(五)	棋室设施设备				

1	国学桌	张	4	1. 整体参考尺寸: 120*45*40cm。2. 材质: 实木。	优
2	坐垫	个	16	1. 与国学桌配套使用。2. 整体参考尺寸: 直径30cm。3. 厚度: $\geq 30\text{CM}$ 。4. 材质: 草编蒲团。	优
3	棋桌	张	2	1. 整体参考尺寸: 45*45*30cm。2. 材质: 实木。	优
4	叠叠椅 (中)	把	4	1. 整体参考尺寸: 296×330×500mm, 坐高 $\geq 270\text{mm}$ 。2. 椅架: 采用 $\geq 22\times 45\text{mm}$ 橡胶木实木料。3. 坐板: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。4. 靠板: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。5. 边板: 采用 $\geq 22\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。6. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。7. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
二	教室设施设备				
(一)	小班				
1	可调正方桌	张	12	1. 整体参考尺寸: 600×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面: 采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。3. 桌腿: 采用 $\geq \phi 62\text{mm}$ 实木料。4. 工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。(2) 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。方便拆卸。(3) 桌脚底部安装可调节塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度; 可自由搭配不同颜色脚套环, 适用多场景下使用, 提高趣味性。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。☆7. 塑料件应符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求: 冲击强度、邵氏 D 硬度、耐冷热循环检测合格, 邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯未检出。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	优
2	可调长方桌	张	12	1. 整体参考尺寸: 1200×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面: 采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。3. 桌腿: 采用 $\geq \phi 62\text{mm}$ 实木料。4. 工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。(2) 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。(3) 桌脚底部安装可调节塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度; 可自由搭配不同颜色脚套环, 适用多场景下使用, 提高趣味性。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。☆7. 晾纸架的木制件外观、塑料件外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求; 检测结果为合格; 甲醛释放量检测	优

				应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：48h 以上检测含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合 TY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的标准要求 $\geq 90\%$ 。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	
3	桌子	张	3	1. 整体参考尺寸：L60xW60xH49/52/55cm；2. 工艺设计：（1）桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构。（2）螺旋式脚套环设计，满足不同的高度需求。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 R30mm 圆角/圆边处理以及安全防护设计，避免磕碰伤害，结构稳固。3. 安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。4. 桌面：采用厚度 $\geq 24\text{mm}$ 的鸽白色饰面的环保实木多层板。5. 油漆：采用环保的水性漆。6. 五金件：采用环保五金。7. 塑料连接件 ABS 塑料：脚套环采用环保无毒的 ABS 塑料材质	优
4	卡通椅	把	6	1. 整体参考尺寸：L36xW30xH42.5cm 座高 $\geq 23\text{cm}$ 。2. 材质：椅面和靠背采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 桦木多层板。3. 油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺。4. 螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀。	优
5	卡通椅	把	6	1. 整体参考尺寸：坐面高度 23cm。2. 材质：椅面和靠背采用厚度 1.8cm 桦木多层板。3. 油漆：采用环保水性漆，二底二面油漆工艺。4. 螺丝：采用环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀。5. 产品边角安全圆角处理，能减少磕碰的意外，外观要求、理化性能要求、结构安全。	优
6	1/4 弧形柜（小）	个	3	1. 整体参考尺寸：300×300×592mm。2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。3. 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。5. 五金件：抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。6. 脚钉：重金属检测应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。7. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	优
7	弧背椅	把	75	1. 整体参考尺寸：L370×H530mm，坐高 $\geq 250\text{mm}$ 。2. 椅腿：采用 $\geq 22\times 36\text{mm}$ 桦木饰面曲形多层复合板。3. 转角处：内半径 $\geq r28\text{mm}$ （偏差范围 $r28\pm 5\text{mm}$ ）。4. 前后连接档：采用 $\geq 18\times 40\text{mm}$ 桦木饰面多层胶合板。5. 坐板：采用 $\geq 10\text{mm}$ 曲形白色三聚氰胺饰面多层胶合板。6. 转角处：内半径 $\geq r50\text{mm}$ （差范围 $r50\pm 5\text{mm}$ ）。7. 塑料件脚套：采用	优

				壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 厚塑料材质。8. 塑料件脚套参考规模尺寸: $38 \times 26 \times 115\text{mm}$ 。9. 塑料件脚套工艺设计: 脚套外上侧呈凸出状, 内下侧呈凹陷状, 使同款椅子可限位叠放, 且不会出现叠放卡死, 脱落的现象, 塑料件外观, 其他外观, 塑料件冷热循环。10. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。11. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。☆12. 弧背椅的木制件外观、塑料件外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求; 检测结果为合格; 甲醛释放量检测应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求: 48h 以上检测含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$; 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合 TY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求 $\geq 90\%$ 。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	
8	★双人推拉床	张	33	1. 整体参考尺寸: 大床 $1400 \times 708 \times 520\text{mm}$ 小床 $1400 \times 600 \times 250\text{mm}$ 2. 主材: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
9	叠叠床	张	9	1. 整体参考尺寸: $1400 \times 600 \times 200\text{mm}$ 2. 主材: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 床腿: 采用 $\geq 50 \times 50\text{mm}$ 橡胶木实木料。5. 承重: 50kg 。6. 护栏高度: $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。7. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。8. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。☆9. 儿童床的甲醛释放量应符合 28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求: 甲醛释放量 48h 以上检测含量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 、总挥发性有机化合物 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 五氯苯酚 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 、床结构耐久性(300N, 20000 次)检测合格、长枝木霉耐霉达到 0 级; 证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	优
10	书包柜	套	6	1. 整体参考尺寸: $1500 \times 370 \times 900\text{mm}$ (15 人位)。2. 主材: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木。3. 箱门尺寸: $250 \times 270\text{mm}$ 。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
11	茶杯柜(无筐)	个	3	1. 整体参考尺寸: $702 \times 300 \times 990\text{mm}$ 。2. 口杯格参考尺寸: $100 \times 100 \times 100\text{mm}$ 3. 数量: 共 36 格。4. 主材: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优

12	矮书柜	个	3	1. 整体参考尺寸：891×300×400mm。2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
13	双面多层书架	个	3	整体参考尺寸：800×300×778mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 承重：双面。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。☆6. 书架的木制件外观、塑料件外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求；检测结果为合格；甲醛释放量检测应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：48h 以上检测含量≤0.124mg/m ³ ；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合 TY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的标准要求≥90%。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	优
14	收纳车	个	3	1. 整体参考尺寸：500×400×300mm。2. 主材：采用≥16mm 厚桦木饰面多层胶合板。3. 边板：采用 16mm 厚多层胶合板。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
15	三排小矮柜	个	3	1. 尺寸：891×300×365mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
16	故事柜	个	3	1. 整体参考尺寸：524×318×574mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
17	五格柜	个	6	1. 整体参考尺寸：891×300×592mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
18	活动美术柜	个	3	1. 整体参考尺寸：1036×336×685mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
19	双层小屋造型柜	个	6	1. 整体参考尺寸：600×300×940mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优

20	涂画柜	个	3	1. 整体参考尺寸：891×330×1162mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 美术板：采用磁性铁质画板。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
21	双层长柜	个	9	1. 整体参考尺寸：836×300×592mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
22	洗衣机（木质）	个	3	1. 整体参考尺寸：400×300×574mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 透明板：采用PC塑料板。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
23	90度弯柜（小）	个	3	1. 整体参考尺寸：848×384×592mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
24	双层窄柜	个	3	1. 整体参考尺寸：600×300×592mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
25	小橱柜	个	3	1. 整体参考尺寸：836×300×610mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
26	多样小商店柜	个	3	1. 整体参考尺寸：1000×300×1240mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
27	区角门（花边造型）	个	3	1. 整体参考尺寸：800×300×1420mm。2. 框架：采用≥48×22mm橡胶木实木料。3. 边板：采用≥18mm厚橡胶木实木板。4. 造型板：采用≥12mm厚橡胶木饰面多层胶合板。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
28	沙发柜（含黄色垫子）	个	3	1. 整体参考尺寸：891×420×480mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 垫子：采用耐磨PU皮，采用≥2mm高密度海绵。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。☆6. 沙发柜的木制品外观、塑料件外观、木制品表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求；检测结果为合格；甲醛释放量检测应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：48h以	优

				上检测含量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合 TY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的标准要求 $\geq 90\%$ 。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	
29	教具盒柜 (小) (含教具盒)	套	3	1. 柜体整体参考尺寸：800×300×592mm。2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。5. 其他：教具盒尺寸小盒 260×230×100mm 大盒 260×230×180mm。6. 教具盒材质：聚丙烯。7. 盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，此举即可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。☆7. 教具盒柜的木制件外观、塑料件外观、木制件表面涂层、木材含水率、结构安全、警示标识应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求；检测结果为合格；甲醛释放量检测应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：48h 以上检测含量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌性应符合 TY/T1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的标准要求 $\geq 90\%$ 。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	优
30	动物造型多功能黑板	个	3	1. 整体参考尺寸：1036×410×1200mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 美术板：采用磁性铁质画板和软木。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
31	直角柜	个	3	1. 整体参考尺寸：600×600×592mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
32	沙发	个	3	1. 整体参考尺寸：580*440*530CM。2. 面料及填充物：坐面麻布+高密度海绵 30D。3. 松木框架具有环保、牢固、耐用等特点。4. 高密度无粉海绵，高回弹，具有柔弹舒缓的坐感，不易塌陷。	优
33	阅读书屋	套	3	1. 整体参考尺寸：L123.5×W130×H140cm。2. 工艺设计：（1）小屋造型设计，书架与收纳柜结合，兼具装饰、收纳与学习功能。（2）书架双面使用，可摆放更多书籍，书屋内可坐可躺，营造阅读氛围，适应幼儿不同的阅读体验。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，避免磕碰伤害，结构稳固，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。3. 材质：采用厚度 18mm 的环保实木多层板。4. 板材甲醛释	优

				放量应符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》或 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家 E1 级标准，E1 级 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。5. 油漆：采用环保的水性漆，应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。6. 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合 GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分特定元素的迁移》的标准要求。7. TPR 塑料：脚垫采用环保无毒的 TPR 塑料材质。	
34	冰箱柜	个	3	1. 整体参考尺寸：400×300×923mm。2. 主材：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
35	储物柜 3 米款	个	1	1. 整体参考规格 300*90*174CM。2. 材质：表面外框黑棕色，顶部米黄色汽车漆处理。3. 外墙： $\geq 5\text{mm}$ 金属雕花板（乳黄中沟木纹板）。4. 内墙： $\geq 9\text{mm}$ 实塑户外墙。5. 门：铝合金折叠门（白色）。6. 顶部：蓝色沥青瓦、3mmSBS 防水层、隔热层、基层。7. 地面：深灰色塑胶地板。8. 货架板尺寸： $\geq 40*60\text{cm}$ ，双面白板。	优
(二)	中班				
1	可调节长方桌	张	12	1. 整体参考尺寸：1200×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 桌腿：采用 $\geq \phi 62\text{mm}$ 实木料。4. 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。5. 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。6. 桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环，适用多场景下使用，提高趣味性。7. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。8. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
2	可调圆形桌	张	3	1. 整体参考尺寸：800×800×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 桌腿：采用 $\geq \phi 62\text{mm}$ 实木料。4. 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。5. 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。6. 桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环，适用多场景下使用，提高趣味性。7. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。8. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
3	可调正方桌	张	12	1. 整体参考尺寸：600×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用 $\geq \phi 62\text{mm}$ 实木料。4. 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。5. 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，	优

				方便拆卸。6.桌脚底部安装可调节塑料件，可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度；可自由搭配不同颜色脚套环，适用多场景下使用，提高趣味性。7.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。8.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	
4	桌子	张	3	1.整体参考尺寸：L60xW60xH49/52/55cm1. 工艺设计：（1）桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构。（2）螺旋式脚套环设计，满足不同的高度需求。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用 $\geq R30mm$ 圆角/圆边处理以及安全防撞设计，避免磕碰伤害，结构稳固，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。2.材质用料：桌面采用厚度 $\geq 24mm$ 的鸽白色饰面的环保实木多层板。3.板材甲醛释放量达到GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》国家E1级标准，E1级 $\leq 0.124mg/m^3$ 。4.桌脚：采用直径 $\geq \phi 48mm$ 的桦木原木。5.油漆：采用环保的水性漆，应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。6.五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。7.塑料连接件：采用环保无毒塑料材质，邻苯二甲酸酯、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）应符合GB6675.1-2014《玩具安全第一部分基本规范》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求8.ABS塑料：脚套环采用环保无毒的ABS塑料材质	优
5	可叠椅子	把	6	1.整体参考 L34xW31.5xH49cm（座高：27cm）2. 工艺设计：（1）框架采用榫卯工艺，结实耐用。（2）前后腿错落设计可满足叠放收纳。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，避免磕碰伤害，结构稳固，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。3.材质：采用环保实木多层板。4.座板厚度 $\geq 12mm$ 鸽白色饰面。5.靠背厚度 $\geq 15mm$ 。6.椅框厚度 $\geq 18mm$ 。7.板材甲醛释放量达到GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家E1级标准，E1级 $\leq 0.124mg/m^3$ 。8.油漆：采用环保的水性漆，应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。9.五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。10.TPR塑料：脚套采用环保无毒的TPR塑料材质。	优

6	1/4 弧形柜 (中)	个	3	1. 整体参考尺寸: 300×300×685mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。5. 五金件: 抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。6. 脚钉: 重金属检测应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。7. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	优
7	儿童椅 (中)	把	90	1. 整体参考尺寸: 280×290×490mm, 坐高 270mm。2. 椅子: 主构架采用≥22mm 厚橡胶木实木料。3. 坐板: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。4. 靠板: 采用≥16mm 厚橡胶木曲形实木板。5. 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。6. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。7. 五金件: 抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。8. 脚套: 塑料耐老化性应符合 QB/T4071-2021《课桌椅》的标准要求。9. 工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。10. 靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程学设计, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形。	优
8	★双人推拉床	张	33	1. 整体参考尺寸: 大床 1400*708*520mm。小床 1400*600*250mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
9	儿童床	张	24	1. 整体参考尺寸: 1400×600×200mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 床腿: 采用≥50×50mm 橡胶木实木料。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
10	书包柜	套	6	1. 整体参考尺寸: 1500*370*900mm (15 人位)。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木。3. 箱门参考尺寸: 250*270mm。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优

11	动物造型多功能黑板	个	3	1. 整体参考尺寸: 1036×410×1200mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 美术板: 采用磁性铁质画板和软木。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
12	茶杯柜 (无筐)	个	3	1. 整体参考尺寸: 702×300×990mm。2. 口杯格参考尺寸: 100×100×100mm。3. 数量: 共 36 格。4. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
13	45 度角扇形柜 (小)	个	6	1. 整体参考尺寸: 570×330×592mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
14	三层长柜 (中)	个	12	1. 整体参考尺寸: 836×300×685mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
15	双面储物售卖台	个	3	1. 整体参考尺寸: 891×400×1300mm。2. 下方柜体参考尺寸: 891×300×592mm)。3. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
16	区角门 (树荫)	个	3	1. 整体参考尺寸: 800×180×1600mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
17	双层长柜	个	3	1. 整体参考尺寸: 836×300×592mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
18	风车阅读躺柜	个	3	1. 整体参考尺寸: 900×400×1500mm。2. 主材: 采用≥18mm 厚饰面多层板。3. 侧板采用≥18mm 厚饰面多层板。4. 侧板参考尺寸: 600*400*18mm。5. 底板采用≥18mm 厚饰面多层板。6. 底板参考尺寸: 800*400*18mm。7. 坐板采用≥18mm 厚饰面多层板。8. 座板参考尺寸: 800*400*18mm。9. 脚线采用≥18mm 厚饰面多层板。10. 脚板参考尺寸: 800*50*18mm。11. 柜子下方两个格子, 内空参考尺寸: 391*392*168mm。12. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。13. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优

19	多格柜（中）	个	6	1. 整体参考尺寸：891×300×685mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 数量：分为6个。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
20	多格窄柜（中）	个	3	1. 整体参考尺寸：600×300×685mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 数量：分为4格。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
21	活动美术柜	个	3	1. 整体参考尺寸：1036×336×685mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 配备4个万向轮。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
22	功能藏书矮柜	个	3	1. 整体参考尺寸：600×300×236mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
23	第三集故事柜	个	3	1. 整体参考尺寸：524×318×827mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
24	组合竖柜	个	3	1. 整体参考尺寸：927×300×778mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
25	单格柜	个	3	1. 整体参考尺寸：309×300×317mm。2. 主材：采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
26	沙发	个	3	1. 整体参考尺寸：580*440*530CM。2. 面料及填充物：坐面麻布+高密度海绵30D。3. 松木框架具有环保、牢固、耐用等特点；4. 高密度无粉海绵，高回弹，具有柔弹舒缓的坐感，不易塌陷。	优
27	多样帐篷书屋	个	3	1. 整体参考尺寸：963×1680×1492mm。2. 主材：柜体采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 支架板：采用≥18mm厚橡胶木饰面多层板。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
28	储物柜3米款	个	2	1. 整体参考规格300*90*174CM。2. 材质：表面外框黑棕色，顶部米黄色汽车漆处理。3. 外墙：≥5mm金属雕花板（乳黄中沟木纹板）。4. 内墙：≥9mm实塑户外墙。5. 门：铝合金折叠门（白色）。6. 顶部：蓝色沥青瓦、3mmSBS防水层、隔热层、基层。7. 地面：深灰色塑胶地板。8. 货架板尺寸：≥40*60cm，双面白板。	优

(三)	大班				
1	★可调长方桌	张	12	1. 整体参考尺寸: 1200×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面采用≥25mm 厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用≥Φ62mm 实木料。4. 工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件, (2) 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。(3) 桌脚底部安装可调节塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度; 可自由搭配不同颜色脚套环, 适用多场景下使用, 提高趣味性。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
2	长方桌	张	3	1. 整体参考尺寸: 1200×600×550mm。2. 桌面: 采用≥25mm 厚桦木饰面多层胶合板。3. 含水率应符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》的标准要求, 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放量》的标准要求。4. 桌腿采用 Φ62mm 实木料。5. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理, 甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和, 苯系物总和, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。6. 五金件: 抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。7. 脚钉: 重金属检测应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。8. 工艺: 表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边; 连接牢固安全; 边缘抛圆处理; 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	优
3	可调正方桌	张	12	1. 整体参考尺寸: 600×600×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面采用≥25mm 厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用≥Φ62mm 实木料。4. 工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。(2) 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。(3) 桌脚底部安装可调节塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度; 可自由搭配不同颜色脚套环, 适用多场景下使用, 提高趣味性。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
4	可调圆形桌	张	3	1. 整体参考尺寸: 800×800×550mm(490/520/550mm 三种高度可更换)。2. 桌面采用≥25mm 厚橡胶木实木板。3. 桌腿采用≥Φ62mm 实木料。4. 工艺设计: (1) 桌面背面设置有 4 个塑料连接件。(2) 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。(3) 桌脚底部安装可调节塑料件, 可通过调整塑料件的数量来改变桌面的整体高度; 可自由搭配不同颜色脚套环, 适用多场景下使用, 提高趣味性。5. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。6. 工艺:	优

				表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	
5	儿童椅（大）	把	90	1. 整体参考尺寸：290×300×520mm，坐高290mm。2. 椅子主构架：采用≥22mm厚橡胶木实木料。3. 坐板：采用≥18mm厚橡胶木实木板。4. 靠板：采用≥16mm厚橡胶木曲形实木板。5. 甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。6. 水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。7. 五金件：抗盐雾应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。8. 脚套：塑料耐老化性应符合QB/T4071-2021《课桌椅》的标准要求。9. 工艺：表面光洁、无裂缝、无毛刺、无锐边；连接牢固安全；边缘抛圆处理；安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。10. 特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程学设计，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。	优
6	桌子	张	3	1. 整体参考尺寸：L60xW60xH49/52/55cm。2. 工艺设计：（1）桌面与桌脚采用塑料底座螺旋式连接结构。（2）螺旋式脚套环设计，满足不同的高度需求。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，桌角及边沿采用R30mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，避免磕碰伤害，结构稳固，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。3. 材质用料：桌面采用厚度24mm的鸽白色饰面的环保实木多层板。4. 板材甲醛释放量达到GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家E1级标准，E1级≤0.124mg/m ³ 。5. 桌脚：采用直径≥Φ48mm的桦木原木。6. 油漆：采用环保的水性漆，应符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。7. 五金件：采用环保五金，可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。8. 塑料连接件：采用环保无毒塑料材质，邻苯二甲酸酯、可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）应符合GB6675.1-2014《玩具安全第一部分基本规范》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。9. ABS塑料：脚套环采用环保无毒的ABS塑料材质。	优
7	可叠椅子	把	6	1. 整体参考尺寸：L34xW31.5xH49cm（座高：29cm）。2. 工艺设计：（1）框架采用榫卯工艺，结实耐用。（2）前后腿错落设计可满足叠放收纳。（3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用	优

				圆边/圆角处理以及安全防撞设计,避免磕碰伤害,结构稳固,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。 3. 材质用料:采用环保实木多层板。 4. 座板厚度$\geq 12\text{mm}$ 鸽白色饰面。 5. 靠背厚度$\geq 15\text{mm}$。 6. 椅框厚度$\geq 18\text{mm}$。 7. 板材甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家 E1 级标准, E1 级$\leq 0.124\text{mg/m}^3$。 8. 油漆:采用环保的水性漆,应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。 9. 五金件:采用环保五金,可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合 GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分特定元素的迁移》的标准要求。 10. TPR 塑料:脚套采用环保无毒的 TPR 塑料材质。	
8	1/4 弧形柜 (大)	个	3	1. 整体参考尺寸: $300 \times 300 \times 778\text{mm}$。 2. 主材:采用$\geq 18\text{mm}$厚橡胶木实木板。 3. 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。 4. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理,甲醛, VOC, 乙二醇醚及醚酯总和,苯系物总和,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。 5. 五金件:抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。 6. 脚钉:重金属检测应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 7. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	优
9	动物造型多功能黑板	个	3	1. 整体参考尺寸: $1036 \times 410 \times 1200\text{mm}$。 2. 主材:采用$\geq 18\text{mm}$厚橡胶木实木板。 3. 美术板:采用磁性铁质画板和软木。 4. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。 5. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
10	★双人推拉床	张	33	1. 整体参考尺寸: 大床 $1400 \times 708 \times 520\text{mm}$。小床 $1400 \times 600 \times 250\text{mm}$。 2. 主材:采用$\geq 18\text{mm}$厚橡胶木。 3. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。 4. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优
11	叠叠床	张	24	1. 整体参考尺寸: $1400 \times 600 \times 200\text{mm}$。 2. 主材:采用$\geq 18\text{mm}$厚橡胶木实木板。 3. 床腿:采用$\geq 50 \times 50\text{mm}$橡胶木实木料。 4. 承重: 50kg。 5. 护栏高度: $\geq 18\text{mm}$厚橡胶木实木板。 6. 水性漆:涂料采用水性漆表面喷涂处理。 7. 工艺:表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固安全,边缘抛圆处理。	优

12	茶杯柜（无筐）	个	3	1. 整体参考尺寸：702×300×990mm。2. 口杯格参考尺寸：100×100×100mm。3. 数量：共 36 格。4. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
13	分格门柜	个	3	1. 整体参考尺寸：800×300×592mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 门板：采用≥15mm 厚橡胶木饰面多层胶合板。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
14	活动美术柜	个	3	1. 整体参考尺寸：1036×336×685mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
15	三层窄柜（大）	个	9	1. 整体参考尺寸：600×300×778mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
16	三层长柜（大班）	个	12	1. 整体参考尺寸：836×300×778mm。2. 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。3. 甲醛释放量应符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的标准要求。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。5. 五金件：抗盐雾应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。6. 脚钉：重金属检测应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。7. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。	优
17	多格柜（大）	个	6	1. 整体参考尺寸：891×300×778mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
18	直角柜	个	3	1. 整体参考尺寸：600×600×592mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优
19	90 度弯柜（小）	个	3	1. 整体参考尺寸：848×384×592mm。2. 主材：采用≥18mm 厚橡胶木实木板。3. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优

20	售卖台	个	3	1. 整体参考尺寸: 836×300×1226mm。2. 下柜参考尺寸: 836*300*592mm。3. 主材: 采用≥18mm厚橡胶木实木板。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
21	弧形透明围栏	个	3	1. 整体参考尺寸: 820×238×630mm。2. 框架: 采用≥30×48mm厚橡胶木实木料。3. 脚板: 采用≥50mm厚橡胶木实木料。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
22	全能厨房柜	套	3	1. 整体参考尺寸: 1126×300×1010mm。2. 主材: 侧板, 底板, 台面板, 顶板采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 装饰面板, 门板采用≥12mm厚橡胶木饰面多层胶合板。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
23	大脸猫书架	个	3	1 整体参考尺寸: 891×300×640mm。2. 主材: 采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
24	私密小书屋 (含蓝色坐垫)	个	3	1. 整体参考尺寸: 1200×480×1520m。2. 主材: 采用≥18mm厚橡胶木实木板。3. 垫子: 采用耐磨PU皮。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
25	书包柜	套	6	1. 整体参考尺寸: 1500*370*900mm (15人位)。2. 主材: 采用≥18mm厚橡胶木。3. 箱门参考尺寸: 259*270mm。4. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	优
26	储物柜 3米款	个	2	1. 整体参考规格 300*90*174CM。2. 材质: 表面外框黑棕色, 顶部米黄色汽车漆处理。3. 外墙: ≥5mm金属雕花板(乳黄中沟木纹板)。4. 内墙: ≥9mm实塑户外墙。5. 门: 铝合金折叠门(白色)。6. 顶部: 蓝色沥青瓦、3mmSBS防水层、隔热层、基层。7. 地面: 深灰色塑胶地板。8. 货架板尺寸: ≥40*60cm, 双面白板。	优
四	公共游戏区域设施设备				
(一)	一楼				
1	沙发组合	套	1	1. 配4人沙发一个、卡通沙发一个、茶几组合一组(2个)、小马凳一个。2. 整体参考尺寸: 人沙发: 360*140*73cm。卡通沙发: 85*77*70cm。茶几组合一组(2个)。小Ø46*45cm(1个)。大Ø71*37cm。小马凳: 80*38*68cm。3. 材质: 人沙发: 采用泰迪绒布艺饰面, 采用高密度环保发泡海绵填充, 塑料固定脚垫设计。卡通沙发: 采用羊羔绒布艺饰面, 高密度环保发泡海绵, 配不锈钢镀金脚设计; 茶几组合一组(2个): 采用雪山白色岩板饰面。小马凳: 采用布艺饰	优

				面,采用高密度环保发泡海绵,采用玻璃钢框架结构设计。4.海绵填充物:40D。	
2	趣味阅读小屋	套	1	1.整体参考尺寸 L185×W120×H225cm1。1.工艺设计:(1)趣味阅读小屋造型设计实现阅读与游乐一体,既能独立摆放使用又能搭配其他产品配合游戏场景。(2)底部通透+窗户镂空设计,支持与不同区角的互动。(3)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,避免磕碰伤害,结构稳固,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的标准要求。2.材质用料:(1)平台板、步梯板、书架采用厚度≥18mm的环保实木多层板。(2)步梯扶手采用厚度≥24mm的环保实木多层板。3.板材甲醛释放量达到 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家 E1 级标准,E1 级≤0.124mg/m3。4.柱子、横梁采用松木原木,材质厚实坚固,纹理均匀细致。5.油漆:采用环保的水性漆,应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。6.五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合 GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。7.TPR 塑料:脚垫采用环保无毒的 TPR 塑料材质。	优
3	钻爬滑梯组合	套	1	1.整体参考尺寸:196*260*135CM。2.工艺设计:(1)趣味阅读小屋造型设计实现阅读与游乐一体,既能独立摆放使用又能搭配其他产品配合游戏场景。(2)底部通透+窗户镂空设计,支持与不同区角的互动。(3)所有螺丝位无毛刺不刮手,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,避免磕碰伤害,结构稳固,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求。3.材质用料:(1)平台板、步梯板、书架采用厚度≥18mm的环保实木多层板。(2)步梯扶手采用厚度≥24mm的环保实木多层板。3.板材甲醛释放量达到 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的国家 E1 级标准,E1 级≤0.124mg/m3。4.柱子、横梁采用松木原木,材质厚实坚固,纹理均匀细致。5.油漆:采用环保的水性漆,应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准要求。6.五金件:采用环保五金,可迁移元素中镉、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量应符合 GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》的标准要求。7.TPR 塑料:脚垫采用环保无毒的 TPR 塑料材质。	优
4	长颈鹿	支	1	1.整体参考尺寸:80*32*125CM。2.材质:超纤皮革+聚酯纤维 PP 棉+弹力海绵+实木框架。	优

5	铁艺花架	个	1	1. 整体参考尺寸：43*24*100CM。2. 材质：铁件。 3. 承重力：10kg。4. 工艺设计：烤漆。	优
6	展示架	个	1	1. 整体参考尺寸：80*25*85CM。2. 材质：铁件。 3. 承重：10kg。4. 工艺设计：烤漆。	优
7	展示架	个	1	1. 整体参考尺寸：100*25*90CM。2. 材质：铁件。 3. 承重：10kg。4. 工艺设计：烤漆。	优
(二)	二楼				
1	四面游戏台	个	1	1. 整体参考尺寸：832×832×500mm。2. 主材： 采用≥16mm厚桦木饰面多层胶合板。3. 水性漆： 涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺：表面 光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安 全，边缘抛圆处理。	优
2	书架阁楼	套	1	1. 整体参考尺寸：5300*3600*2800，平台 1200*1200；层高1350。2. 主体：采用桦木多层 板。3. 立柱：采用橡胶木，桦木多层板材质稳 定。4. 抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛 释放量应符合GB/T3324-2024《木家具通用技术 条件》和GB18584-2001《家具中有害物质限量》 的标准要求。5. 滑道：采用304不锈钢。表面 处理光滑，产品整体应符合GB/T27689-2011《无 动力类游乐设施儿童滑梯》的标准要求；6. 油 漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐 黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、 抗黏连性应符合GB/T23999-2009《室内装饰装 修用水性木器涂料》的标准要求，其中VOC含 量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、乙二 醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量应符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的 标准要求。7. 螺丝：采用环保五金，稳固不松 动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀； 8. 其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近 大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨。	优
3	圆形茶几	个	2	1. 整体参考尺寸：600×600×250mm。2. 主材： 采用≥18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板。3. 水 性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。4. 工艺： 表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢 固安全，边缘抛圆处理。	优
4	单人沙发(含 垫子)	把	2	1. 整体参考尺寸：500×380×350mm。2. 层板、 面板：采用≥18mm厚三聚氰胺饰面实木板。3. 边板：采用≥25mm厚三聚氰胺饰面实木板。4. 面料及填充物：PU材质，采用≥2mm高密度海 绵。5. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。 6. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边， 连接牢固安全，边缘抛圆处理。	优

5	双人沙发(含垫子)	把	2	1. 整体参考尺寸：800×380×350mm。2. 层板，面板：采用≥18mm厚三聚氰胺饰面实木板。边板：采用≥25mm厚三聚氰胺饰面实木板。3. 面料及填充物：PU材质，采用≥2mm高密度海绵。4. 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理。5. 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。☆6. 双人沙发的游离甲醛含量应符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的标准要求：游离甲醛含量≤100mg/kg，耐干摩擦≥4级。证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件	优
(三)	三楼				
1	桌椅组合 1	套	1	1. 整体参考尺寸：两个单人位：72*72*76cm。一个三人位：189*72*76cm。材质：采用铝合金框架，周边用编织绳一个茶几：120*60*45cm。2. 材质：椅子：采用铝合金框架，周边用编织绳。茶几：采用铝合金框架，桌面科技岩板。	优
2	桌椅组合 2	套	1	1. 整体参考尺寸：桌子：160*90*70cm。椅子：58*65*75cm。2. 材质：桌子：铝合金支架桌面科技木。椅子：采用铝合金框架，周边用编织绳。3. 配米克椅 4 把。	优
3	户外遮阳伞	把	1	1. 整体参考尺寸：3*3 米。2. 材质：支架加粗航空铝伞骨，防雨布。	优

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥669669.00 元（大写：陆拾陆万玖仟陆佰陆拾玖元整人民币）。分项价格表详见附件。

1.4 履约保证金

乙方是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 1%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起(5)个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05% 计算，最高限额为本合同履约保证金的 20%。

1.5 预付款

甲方是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。
对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付的方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外和财政预算调整外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 **1.9.2** 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：诸暨市孝义文化传播有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

9133068109167945XJ

住所：浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道

艮塔东路288号A1楼8409室

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：徐工

约定送达地址：新昌县七星街道新中

路554号

邮政编码：

电话：18057573756

传真：/

电子邮箱：

开户银行：中信银行绍兴诸暨支行

开户名称：

开户账号：7334710182600044639

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出

电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	乙方在合同签订后7个工作日内以支票、汇票或本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的1%，即 <u>6696.69</u> 元。发生违约、赔偿扣款后，乙方应在五个工作日内，重新补交履约保证金。
1.5.1	合同生效且财政资金下达后【5】个工作日内，且收到乙方提供的等额合法正规发票，甲方向乙方支付合同总价款的【40%】作为预付款。同时乙方提交银行或保险公司出具的等额预付款保函，保函的格式和内容须经甲方确认。
1.5.2	预付款不扣回。
1.5.3	甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。
1.6.2	资金支付的方式、时间和条件： （1）预付款见1.5.1条规定； （2）第二期付款：项目通过履约验收，乙方提供发票后【5】个工作日内，甲方支付剩余款项。
1.7.1	交付期限： 接到甲方进场通知后 <u>30</u> 个日历日内完成供货、安装、调试，并交付甲方使用。
1.7.2	交付地点： <u>新昌县七星街道新中路554号</u> 。
1.7.3	交付方式：安装现场交付。
1.8.6	其他违约责任： 1. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 <u>7</u> 日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。 2. 因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

	3. 未按本专用合同约定提供质保及售后服务的, 乙方应向甲方偿付采购项目总价款的 5% 的违约金。甲方无故退货的, 应向乙方偿付退货部分货款 5% 的违约金。
1. 9	本项目选择以下第 1. 9. 2 条款规定的方式解决
1. 9. 1	将争议提交绍兴市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决
1. 9. 2	向甲方所在地人民法院起诉。
2. 3. 2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属制造商。
2. 4. 1	其他约定: 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
2. 4. 3	装运货物的要求和通知: 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方, 以准备接货。
2. 8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。
2. 12. 3	因不可抗力致使合同有变更必要的, 双方当事人应在发生后 6 小时内以书面形式变更合同;
2. 12. 4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后, 应在发生后 6 小时内以书面形式通知对方当事人, 并在事故发生后 14 天内, 将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。如果不可抗力影响时间延续 60 天以上的, 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
2. 16. 1	甲方在接到乙方验收申请之日起 15 个工作日内组织验收, 并可依法邀请相关方参加, 验收应出具验收书。
2. 16. 3	(1) 检验和验收标准: ①满足采购需求及技术文件的要求, 达到国家及行业现行规范的合格标准; ②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、甲方及乙方各自权利义务等内容按国家, 省, 市现行规定和合同约定的内容。 (2) 验收程序: 乙方提出验收申请, 甲方组织验收。验收方法: 按分段验收方式进行履约验收。第一阶段: 到货验收; 第二阶段: 履约完毕验收。 (3) 以上内容以及验收书具有同等法律效力, 以上内容有冲突时以较严格的要求为准。
2. 20	本合同一式六份, 甲方三份, 乙方三份。