

合同文本

合同编号： ZJIL-202404G003

政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称： 开发区单元规划学校厨房设备采购项目

甲方： 杭州市钱塘区教育局

乙方： 浙江九龙厨具集团有限公司

签订地： 萧山

签订日期： 2024 年 04 月 26 日



根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经____（采购人）杭州市钱塘区教育局（以下简称：甲方）和____（中标或者成交供应商名称）浙江九龙厨具集团有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：厨房设备（详见附件清单）；
- 1.2.2 货物数量：1批；
- 1.2.3 货物质量：合格；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥1360000.00元（大写：壹佰叁拾陆万元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	厨房设备（详见附件清单）	1360000.00
总价		1360000.00

1.4 履约保证金

乙方___是___（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，
则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的___1___%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的___0.05（可根据情况修改）___%计算，最高限额为本合同履约保证金的___20___%。

1.5 预付款

甲方___是___（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.7.4 质保期：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

法定代表人

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

91330109255711015W

住所：杭州市萧山区戴村镇工业园区

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）

联系人：杨永良

约定送达地址：

杭州市萧山区戴村镇工业园区

邮政编码：311261

电话：0571-82236729


传真：0571-82236716

电子邮箱：jlcj.001@163.com

开户银行：交通银行杭州萧山支行

开户名称：浙江九龙厨具集团有限公司

开户账号：305069250018170105047



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指

控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任

何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方

式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	1、合同签订后 14 日内，乙方当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方支付合同总价 1%的履约保证金，作为乙方认真履行合同的条款的保证。如在服务过程中发现乙方提供的服务质量不能满足采购需求所需承担的违约金、赔偿金、罚金等费用，甲方有权直接从保证金中扣除，保证金不足以扣除的，甲方有权从进度款的服务费中扣除。 2、杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的免收履约保证金。
1.5.1	合同生效以及具备实施条件后 5 个工作日内，预付合同价的 50%
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	安装调试完成验收合格后付至合同价 100%。
1.7.1	合同签订之日起 45 日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收
1.7.2	项目所在地
1.7.3	交钥匙工程
1.7.4	五年。 从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标供应商应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。
1.8.6	1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方

支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方拟提供的货物型号、尺寸规格、材质需经甲方确认同意后方可进行生产、制作、供货。否则甲方有权拒绝接受未经确认的产品。

5. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6. 自预付款担保交纳之日起至竣工验收合格后 7 日内有效，在此有效期截止日后 14 天内此预付款担保（如有剩余）解除。如工期延误，则承包人必须在有效期满前 1 个月办理预付款担保有效期顺延事宜，否则发包人有权不予支付工程款。

7. 银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。预付款担保的金额：合同金额的 50%（不含暂列金）。预付款担保有效期合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后 15 天内缴纳违约金，否则发包人有权停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。

8. 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程要求承包人提供的履约担保金额为合同总价的 1%（采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等）；在合同签订后 14 天内提交，承包人若未按合同约定时间交纳履约担保，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日乘合同价的万分之五的违约金。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验收前过期的，乙方无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担保，按合同价的万分之五 / 日计算违约金。

银行保函从签订本合同至竣工验收合格后 90 天内有效。

履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履行期间无违约

	行为，一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格后 10 日内，发 包人退还履约担保（无息）。
1.9	2
2.3.2	归属于甲方
2.4.1	/
2.4.3	<p>1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。</p> <p>2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。</p> <p>3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。</p> <p>4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。</p> <p>5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。</p>
2.8	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
2.12.3	30 日历天
2.12.4	14 日历天
2.16.1	五个工作日
2.16.3	<p>1) 根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》组织验收。</p> <p>2) 运行结果符合合同要求。</p> <p>3) 在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。</p> <p>4) 所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。</p> <p>5) 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括： 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。</p> <p>设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各</p>

	<p>种清单), 设备和备品存放保管技术要求, 运输超重和超大件的明细表和外形图。</p> <p>详细的产品质量文件。</p> <p>安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。</p> <p>安装、运行、维护、检修说明书。</p> <p>有关标准, 规程规定应提交的技术文件、资料。</p> <p>完整的操作维护手册。</p> <p>(4) 技术培训及售后服务</p>
2.20	本合同正本一式陆份, 甲乙双方各执三份。



序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
1	四层板货架	九龙	1125*500*1800	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板厚 1.0mm 不锈钢板 一面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	1	台	1776	1776	
2	单星盆台	九龙	750*750*800/950	一厂制品 一采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 一配 2" 去水 一水斗一体冲压规格: 500*500*280 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	1	台	1716	1716	
3	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	本体安装: 台式 本体: 8" (203mm) 中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口	1	台	410	410	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书					
4	工作台下层板 (连单抽屉)	九龙	1800*750*800/950	<p>一厂制品</p> <p>一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>一面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板一抽屉板厚 1.0mm，配不锈钢静音滑轨</p> <p>一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	1	台	2643	2643	
5	智能收货（入 库）系统	天下良 仓	天下良仓食堂智能终端 (内嵌天下良仓食堂智 能终端管理系统 V1.0)	<p>1.软件部分： (1) 本系统需与食堂采购平台无缝对接，数据相互统一。 (2) 收货（入库）环节实现：支持多个档口合并统一收货，规则化回填实收数据到收货单；支持多次叠加称重及系数化去皮操作；支持商品扫码自动称重操作；支持语音播报商品名称及实时称重数；支持称重商品远景及近景抓拍实时称重情况；支持收货人员电子签名；支持电子签收单分发到食堂负责人、配送商负责人等相关人员；支持查询签收统计报表及推送；电子签收单附带收货视频、照片信息；支持非称重商品数量录入和照片上传功能；配有收货监管 app，可直观展示过秤。</p> <p>2.硬件参数： 业务环节 硬件名称 功能点 参数 (1) 收货（入库）称重部分：称重至少达到</p>	1	套	8000	8000	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>300kg</p> <p>(2) 精度±0.1kg</p> <p>(3) 秤体: 全不锈钢, 不锈钢厚度≥1.0mm</p> <p>(4) 视频部分: 高清摄像头, 分辨率≥200万/1080P, 夜视: 红外夜视, 焦距≤2.8MM, 红外夜视距离≥30米</p> <p>(5) 近景摄像头: 分辨率 ≥1080p, 视角≥120度</p> <p>(6) 工作温度和湿度: -30°C~50°C; 湿度≤95%</p> <p>(7) 操作仪表: 称重显示: 独立重量显示和控制面板; 液晶屏≥15.6寸, 分辨率≥1920x1080, 电容触摸屏; 主控板 CPU 核心数≥4核, CPU 单核频率≥1.8Ghz; 接口: RS232≥4、USB 2.0≥4、Lan≥1; 通讯: 支持蓝牙、支持 WIFI5 以上</p> <p>(8) 整体结构: 秤盘尺寸≥450*650mm, 底座尺寸≥450*650*190mm, 秤体总高≥1800mm</p> <p>(9) 移动电源: 输出 12V/5V-6A, 操作≥2小时以上</p>					
6	智能出库系统	天下良仓	天下良仓食堂智能终端 (内嵌天下良仓食堂智能终端管理系统 V1.0)	<p>1.软件部分:</p> <p>该系统能快速准确完成库存商品出库工作, 同时系统根据操作数据, 自动生成出库单, 并且打印出库小票作为月底出入库台账核对依据, 提高操作效率, 力争库存数据实时可查可管。</p> <p>(1) 出库系统需与食堂采购平台无缝对接, 数据统一; 具备采购订单自动入库功能, 支持按类选择出库商品; 具备领用人电子签名功能, 可直接打印</p>	1	套	2000	2000	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>带签名领用单, 支持质保维护功能; 具备自动生成出入库台账功能; 设备端支持盘存商品添加、盘存操作和数据上报; 打印部分内嵌支持 58mm 热敏打印。</p> <p>(2) 功能实现: 共分为八项基础功能: ①盘库商品; ②入库查询; ③出库管理; ④出入库查询; ⑤库存盘点; ⑥生成出入库台账; ⑦库存台账查询; ⑧当前库存查询。统称为“库存管理”。利用智能出库系统, 通过软硬件一体化设置实现。</p> <p>2.硬件参数</p> <p>主机部分:</p> <p>(1) CPU 核心数: ≥ 4 核; 内存容量: $\geq 2G$; 存储容量: $\geq 16G$;</p> <p>(2) 板载 100/1000Mbps 自适应网卡, 内置 WIFI 模块。</p> <p>主屏部分:</p> <p>(1) 主屏 ≥ 15.6 寸 LCD 高亮度显示屏, 分辨率 $\geq 1920*1080$;</p> <p>(2) 外设部分: 接口: R232 串行接口 ≥ 1 个、USB 接口 ≥ 2 个、RJ45 网口 ≥ 1 个、支持 WIFI、1 个 DC 电源接口; 输入: AC 100-240V 50/60Hz;</p> <p>(3) 打印部分: 内嵌支持 58mm 热敏打印;</p> <p>(4) 衡器部分: 最大称重 $\geq 30kg$, 最小称重 $\leq 40g$; 分度值 $\leq 5g$; 秤盘采用 304 及以上不锈钢; 秤盘尺寸: 长 $\geq 370mm$, 宽 $\geq 270mm$</p>					

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
7	平板车	九龙	900*510*800	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面厚度为 1.0mm 一把手弯管及立柱为整管折弯, φ32mm 厚度 1.0mm 不锈钢管 一配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	1	台	824	824	
食品检验间									
8	翻门水池柜连 垃圾桶柜	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一水斗一体冲压规格: 500*500*280mm 一面板下衬δ15 木工板减噪 木板下复铝板或铝膜 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm (翻门) 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 带轴承的翻门结构 一内置隐藏式外翻门式垃圾桶柜, 干净美观 一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚	1	台	5834	5834	
9	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	本体安装: 台式 本体: 8" (203mm) 中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT	1	台	410	410	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书					
10	工作台下层板 (连单抽屜)	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板一抽屜板厚 1.0mm, 配不锈钢静音滑轨 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	1	台	2643	2643	
	清洁工 具间								
11	拖把池连架	九龙	1000*600*1800	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一高背板设计防溅水设计 一水斗整体用料 1.2mm 一配 2" 去水 一30×30×1.0 不锈钢方管架子 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	2	台	2523	5046	
12	四层板货架	九龙	1125*500*1800	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一板厚 1.0mm 不锈钢板	1	台	1776	1776	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一面板下采用折弯一体加强码，板厚 0.8~1.2mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚					
男女更衣室									
13	落地柜式洗手单星盆	九龙	432*420*900	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面背板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm 一水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 一柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 一配 φ 45 落水器	2	台	1218	2436	
14	感应龙头	T&S	CEF-1DG	1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀，弹性不锈钢软管 该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	2	台	1008	2016	
15	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	295*171*325 MD-9999	外壳采用 304 不锈钢一体外壳； 风速：> 95m/s； 干手时间：5-8 秒； 放水等级：IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强；超薄机身设计、风量、风速高，比普通干手器节约一	2	台	611	1222	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好; 额定电压: 220V/1.2kw					
	仓库								
16	四层板货架	九龙	1125*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用全不锈钢制作 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 一层板厚 1.0mm 不锈钢板 — 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚 	11	台	1776	19536	
17	平板车	九龙	900*510*800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚度为 1.0mm — 把手弯管及立柱为整管折弯, $\phi 32\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢管 — 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣 	3	台	824	2472	
18	四层档货架	九龙	1150*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用全不锈钢制作 — 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 — 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 — $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚 	3	台	1450	4350	
19	大米搁架	九龙	1150*500*300	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管 	10	台	446	4460	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 一配包钢可调式子弹脚					
果蔬加工间									
20	四层档货架	九龙	1150*500*1800	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	2	台	1450	2900	
21	风幕机 (遥控型)	亚太	1500*198*215 FM11515-Y2	额定电压 220V, 功率: 360-390W; 风口风量: 1350-1700m ³ /h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质: 工程塑料, 低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。	2	台	2036	4072	
22	工作台下层板	九龙	1800*750*800	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	4	台	1956	7824	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
23	挂墙架 (单层)	九龙	1800*300*80	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 一固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	2	台	729	1458	
24	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	2	台	3054	6108	
25	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	本体安装: 台式 本体: 8" (203mm) 中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	4	台	410	1640	
26	挂墙架 (单层)	九龙	1200*300*80	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 一固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	1	台	661	661	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
27	工作台下层板	九龙	1200*750*800/950	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一下层框 38*38*1.0mm 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	1	台	2051	2051	
鱼肉类加工区									
28	全自动带过滤 电脑开水器连 底座	骏诺	520*543*1515 DF-90	接水高度: 420 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 接线方式: 2.5 mm ² /40A/三相四线 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器	1	台	4343	4343	
29	工作台下层板	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm	6	台	2051	12306	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
30	挂墙架 (单层)	九龙	750*300*80	<ul style="list-style-type: none"> — 面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 下层框 38*38*1.0mm — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚 — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm — 固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 	2	台	661	1322	
31	工作台下层板	九龙	750*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 下层框 38*38*1.0mm — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚 	2	台	1416	2832	
32	工作台下层板	九龙	1200*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 — φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 下层框 38*38*1.0mm — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚 	2	台	2051	4102	
33	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 	4	台	3054	12216	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.2mm 一配 2"去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书					
34	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚 电源: 220V/50HZ, 输入功率: 282W, 电流: 1.8A 温度范围: -18~-10 -6~12℃; 容量: 900L	8	台	410	3280	
35	四层档货架	九龙	1150*500*1800		2	台	1450	2900	
36	立式四门双温柜	凯普顿	1220*750*1960 CRF-900D4N2		1	台	8281	8281	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注	
				1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 2、全铜管冷凝器、蒸发器； 4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用； 5、产品能在 43℃ 的环境下正常工作； 6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 7、产品通过极限环境优品测试 8、门封条符合食品接触要求和限制物重金属检测 8、发泡料为 B1 防火等级						
切配区										
37	四层档货架	九龙	1150*500*1800	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	6	台	1450	8700		
38	挂墙架 (单层)	九龙	1800*300*80	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，板厚 1.0mm 一固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	2	台	729	1458		
39	工作台双星水池 (左双星)	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一规格尺寸: 1800*750*800/900 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚度 1.2mm 一水斗规格: 500*500*280，厚度 1.0mm 一配 2 寸去水	1	台	2957	2957		

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
40	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通脚 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢全钢可调式子弹脚</p> <p>本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	
41	工作台双星水池 (右双星)	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品</p> <p>—规格尺寸: 1800*750*800/900</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚度 1.2mm</p> <p>—水斗规格: 500*500*280, 厚度 1.0mm</p> <p>—配 2 寸去水</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通脚 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢全钢可调式子弹脚</p>	1	台	2957	2957	
42	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式</p>	2	台	410	820	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书					
43	工作台下层板	九龙	1800*750*800	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	8	台	1956	15648	
44	落地柜式洗手单星盆	九龙	432*420*900	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一背面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm 一水斗一体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145 一柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 一配 φ 45 落水器	1	台	1218	1218	
45	感应龙头	T&S	CEF-1DG	1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀, 弹性不锈钢软管	1	台	1008	1008	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书					
46	洗地龙头	Equip	117*375*360 5HR-232-12-A	开放式洗地龙头；流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米	1	台	2566	2566	
47	多功能砧板毛巾 刀具存储一体机	恒大	1200*600*1800 HD-120	毛巾、砧板、刀具消毒一体 采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm。 电压：220v 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 消毒方式：紫外线加臭氧/红外线循环风 消毒 刀具数量：20 把 消毒毛巾数量：24 块 消毒砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm）	1	台	4508	4508	
48	风幕机（遥控型）	亚太	1500*198*215 FM11515-Y2	额定电压 220V，功率：360-390W； 风口风量：1350-1700m ³ /h， 风口风速：14.5-11.5m/s 材质：工程塑料，低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳，风路升级体现高风速，低噪音运转。	1	台	2036	2036	
烹饪间									

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
49	四层档货架	九龙	1150*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用全不锈钢制作 — 层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 — 搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 — ϕ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 配全钢可调式子弹脚 	3	台	1450	4350	
50	风幕机 (遥控型)	亚太	1500*198*215 FM11515-Y2	<p>额定电压 220V, 功率: 360-390W; 风口风量: 1350-1700m³/h, 风口风速: 14.5-11.5m/s</p> <p>材质: 工程塑料, 低噪音风机</p> <p>1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。</p> <p>2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。</p>	2	台	2036	4072	
51	工作台下层板	九龙	1800*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm — 面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 — ϕ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — 下层框 38*38*1.0mm — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚 	1	台	2051	2051	
52	双星盆台	九龙	1500*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 	1	台	2703	2703	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
53	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>一配 2" 去水</p> <p>一面板一体冲压成型</p> <p>一水斗一体冲压规格: 500*500*280</p> <p>一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p> <p>一满足: 水槽底部承受 100kg 载荷时, 其变形量 ≤ 2mm。</p> <p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm) 中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p> <p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	
54	立式四门冷藏柜	凯普顿	1220*750*1950 CRR-1N92D7	<p>电源: 220V/50HZ, 输入功率: 405W, 电流: 2.5A,</p> <p>温度范围: -6 ~ 12°C</p> <p>1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板;</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>3、配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水;</p> <p>4、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用;</p> <p>5、产品能在 43°C 的环境下正常工作;</p>	2	台	8990	17980	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>7、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。</p> <p>容积：880L（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏离项）</p> <p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>					
55	工作台下层板	九龙	1800*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	7	台	1956	13692	
56	工作台下层板	九龙	1200*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	1	台	1956	1956	
57	单眼矮仔炉	九龙	650*910*550/1200	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—炉面板厚 1.2mm，开关板、后档板厚 1.0mm</p> <p>—主体骨架高强度镀锌板折弯框架结构</p> <p>—φ51mm 不锈钢炉脚，配调平脚</p>	1	台	2986	2986	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一配铸铁炉板, 11寸强力炉头、接油盘 一电子点火或压电点火, 旋钮控制 一配燃气熄火保护装置					
58	台出汤锅注水管	紫色天仕	B-0337	材质: 全铜 龙头进水口为4分接口, 直径20mm 龙头可旋转 轴滚式阀芯	1	只	689	689	
59	广式料台水池	九龙	500*1200*800/1200	一厂制品 一品牌: 厂制品 一采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 一台面板厚 1.2mm, 水斗板厚 1.0mm 一后挡板、前围板厚 1.0mm 一星盆冲压一体成型规格: 400*400*280 一配 2" 去水 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	1	台	1888	1888	
60	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	本体安装: 台式 本体: 8" (203mm) 中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口	1	台	410	410	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
61	商用物联智能双炒双尾广式灶	九龙	2000*1200*800/1200 SZCT35/75-G3	<p>该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书</p> <ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚度 1.2mm 采用一体 冲压成型 —背板、控制板厚 1.0mm，侧板厚 0.8mm —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作 —可拆卸φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2*钢管 —摇摆水龙头：4 分接驳口 —屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃（显示区域玻璃尺寸 2000*140，控制面板玻璃 2000*150） —出烟口（尺寸 280*85*52）、φ39 防水开关、48w 小火直流风机和 200w —适用气体：天然气（1KPa<输入燃气压力<5KPa）； —热效率≥47%（高于一级能效） —高效节能炉头：多孔独立式侧出火设计 —节能铸钢炉膛； —标配 LED 柔性硅胶线条灯：8W*2； —防水开关：LED 指示灯 —配 12.6 寸液晶屏，可显示管道燃气压力、当前档位、比例阀开启电流、风机转速、当日运行累计时间和总累计运行时间、燃气当日使用量和燃气总累计使用量、当前日期和时间、异常状态显示、当前网络连接状态、蓝牙调试连接状态、长明火状态等） 	1	台	29172	29172	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<ul style="list-style-type: none"> —电子点火功能; —炉膛自动清扫功能; —熄火保护功能: 侧火种意外熄火时, 主动关闭燃气截止阀, 清扫后再点火, 重复三次未点火成功, 并报警提示; —系统运行时间统计功能: 自动计算当日系统运行时间和总系统运行时间, 液晶显示屏并上传物联平台; —历史故障履历功能: 最多记录 99 条历史故障信息, 可查看; —标配 WIFI 联网功能: 状态和数据可通过 WIFI 上传物联平台; —标配蓝牙调试功能; 					
62	广式料台平板	九龙	500*1200*800/1200	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚 	6	台	1021	6126	
63	★炊用燃气大锅灶 (双眼大锅灶)	九龙	2000*1200*800/1200 SDGT40/80-G2	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm —开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm —炉底部分用 2.5mm 厚铁板或高强度镀锌板折弯加强筋 —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作 	4	台	12484	49936	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
64	★单眼大锅灶 (提供样品)	九龙	1200*1200*800/1200 SDGT40/80-J2	<p>—φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2"钢管</p> <p>—配φ760mm 生铁大锅</p> <p>—冷水摇摆龙头，背板冷却水装置</p> <p>—高效节能不锈钢炉头</p> <p>—风机功率：220V/50HZ 180W</p> <p>—燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置—</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm</p> <p>—开关板、后档板厚 1.0mm，水槽盖板厚 0.8mm</p> <p>—面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施</p> <p>—主体育架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接)</p> <p>—φ63mm 不锈钢炉脚，内衬 2"钢管</p> <p>—配φ760mm 生铁大锅</p> <p>—冷水摇摆龙头，背板冷却水装置</p> <p>—电子点火，高效节能不锈钢炉头</p> <p>—风机功率：220V/50HZ 180W</p> <p>—燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p>	1	台	7525	7525	
65	过滤式由网烟罩(前置新风)	九龙	15700*1600*500	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—配 LED 防雾烟罩灯</p> <p>—灯罩玻璃采用钢化化处理，压板及各加强档厚 1.5mm</p>	25.1	平方	2250	56475	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
66	厨房灭火系统	澳华安	CMJS18-2-AHA	<p>一前板、左右端板厚 1.2mm, 后板厚 1.2mm</p> <p>一沥油板加强片厚 1.2mm</p> <p>一左右小侧板、LED 固定板、顶板、前网板厚 1.0mm</p> <p>一沥油板厚 0.8mm</p> <p>一配 LED 灯照明, 前置双涡流静音稳压新风机, 220V/250W</p> <p>一播风口采用 abs 塑料, 可多角度调节</p> <p>一烟罩三侧配置旋流导流孔, 集烟更方便</p> <p>—UV 灯、控制器及风机排烟风管另计</p> <p>主要性能参数:</p> <p>1、CMJS 型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情, 发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情, 启动方式为机械式启动、电辅助报警, 性能可靠;</p> <p>2、工作电源:AC220V ± 15%,50W , 备用电源:DC12V;</p> <p>3、装置外形尺寸:双瓶组主箱 600*480*230mm, 辅箱 230*240*600mm</p> <p>4、灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 燃气关闭阀 0.1MPa; 单瓶组喷嘴数量 ≤10, 双瓶组喷嘴数量 ≥11 ≤18;; 感温器动作温度 183°C ±5°C;</p> <p>5、产品重要配件消防用易熔合金元件;</p> <p>6、厨房灭火装置通过高温贮存试验和低温贮存试验, 具有一体式声光报警功能(自带启动时间记录功能);</p> <p>7、产品使用的重要配件灭火装置药剂瓶, 依据 GB/T</p>	2	台	11154	22308	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				2423.1-2008 标准配置。 投标时需承诺中标后提供灭火系统及控制箱相关检测报告。					
67	定制送餐保温车	九龙	1170*700*1020	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 面板、外板、外框档厚 1.0mm, — 外侧板、内板、内桶厚 0.8mm — 内置 14 层搁架 (饭盘另计) — 304 不锈钢电热管加热, 220V/3KW/16A, 配置活动式航空插座 — 电热管连接线采用国标耐高温线 — 配 6"平板定向轮 2 只, 6"平板万向轮带刹 2 只 	18	辆	1200	21600	
	用具清洗								
68	工具挂架	九龙	1500*40*80	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm — 支承结构无螺丝外露 — 配活动式挂钩 	2	台	429	858	
69	残菜工作台	九龙	750*750*800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 台面板板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 厚度为 1.2mm — φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 — 配全钢可调式子弹脚 	1	台	1167	1167	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
70	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	410	410	
71	工作台带水池	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, —配 2" 去水 —水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 —配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢可调式子弹脚</p>	1	台	2874	2874	
72	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格: 730*500*280mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p>	1	台	3054	3054	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
73	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p> <p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm)中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p> <p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT</p> <p>外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	
74	高身储碟柜 (翻门)	九龙	1200*500*1800	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm</p> <p>—门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm</p> <p>—上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构</p> <p>—配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚</p>	1	台	4556	4556	
75	四层档货架	九龙	1150*500*1800	<p>—厂制品</p> <p>—采用全不锈钢制作</p> <p>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作</p> <p>—搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯</p>	1	台	1450	1450	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<ul style="list-style-type: none"> —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 					
面点间									
76	挂墙架 (单层)	九龙	1800*300*80	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm —固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 	1	台	729	729	
77	工作台双星水池 (右双星)	九龙	1800*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —规格尺寸: 1800*750*800/900 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚度 1.2mm —水斗规格: 500*500*280, 厚度 1.0mm —配 2 寸去水 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通脚 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配不锈钢全钢可调式子弹脚 	1	台	2957	2957	
78	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<ul style="list-style-type: none"> 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口 <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
79	四层档货架	九龙	1150*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚 	1	台	1450	1450	
80	工作台下层板	九龙	1800*750*800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 	1	台	1956	1956	
81	不锈钢面粉车	九龙	600*500*600	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm —配 4 个 4"车轮, 其中两个带刹车掣 	2	台	1622	3244	
82	木面搓粉台	九龙	1800*750*800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面用柳胶木面制造 —φ50mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配耐磨橡胶减震垫脚 	1	台	1862	1862	
83	中式压面机	乾麦	1035*650*1065 YMZD350	<ul style="list-style-type: none"> —额定电压: 380V —电机功率:2.2KW —压辊直径*长度: ?118*340 	1	台	9060	9060	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				压辊转速:74rpm 压辊范围: 5-25mm 净重: 240KG					
84	半包粉搅拌机	双麦	500*850*1100 SAM-25	1.机身稳固, 精密度高, 即使少量面团也能充分搅拌, 更可满负荷搅拌 25 公斤面团不摇晃; 2.电机加上独特散热系统, 强劲有力, 不易发热; 3.控制系统性能稳定; 4.机身多层防锈烤漆, 易清理, 不锈钢 304 搅拌缸及搅拌钩等杂质少, 坚固耐用, 永不生锈。380V 2.5KW	1	台	18876	18876	
85	20L 打蛋机	双麦	500*620*920 SAM-202	1.外观曲线优 2.全齿轮传动, 扭力强, 配备离合器变速顺畅; 3.电机加上独特散热系统, 强劲有力, 不易发热; 4.控制系统性能稳定; 5.用于鸡蛋, 奶油充分搅拌, 更可搅拌面团。	1	台	6692	6692	
86	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚	1	台	4625	4625	
87	立式四门冷藏柜	凯普顿	1220*750*1950 CRR-1N92D7	电源: 220V/50HZ, 输入功率: 405W, 电流: 2.5A, 温度范围: -6 ~ 12°C	1	台	8990	8990	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板；</p> <p>2、全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；</p> <p>4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；</p> <p>5、产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作；</p> <p>6、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；</p> <p>7、冰箱配备门体自动关闭结构，方便客户操作。</p> <p>容积：880L</p>					
88	高身饼盘车	九龙	470*650*1500	<p>—厂制品</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造</p> <p>—滑道厚 1.2mm，顶板、底板厚 1.0mm</p> <p>—不锈钢方通 30*30 厚 1.0mm，横档 30*15 厚 0.8mm</p> <p>—配 4 个 4" 脚轮，其中两个带刹车掣</p>	2	台	1742	3484	
89	8KW 双缸炸炉	名厨	800*900*830 XZ2-D8024A8-DZ	<p>1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201，实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：800*900*800+30</p> <p>3、功率/电压：8KW*2/380V</p> <p>4、独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。</p> <p>5、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。</p> <p>6、油炸炉温控屏带有中文故障原因，方便维修处理。</p>	1	台	11364	11364	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注	
				<p>7、温控屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。</p> <p>8、实时显示当前输出功率，方便火候掌控</p> <p>9、专用油炸炉温控屏可触控，可旋钮控制，保证设备使用正常。</p> <p>10、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。</p> <p>11、能实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。</p> <p>12、自带5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。</p>						
90	机械款电饼铛	玉利珠	700*850*970 WH-MC60II	<p>用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，涂层永不掉，采用智能温控，精准温控，额定电压380v，额定功率50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率5kw，锅沿高度3cm，配有超温保护，温度误差小。</p>	2	台	3388	6776		
91	两层四盘电烤炉下带发酵箱	双麦	1400*1030*1950 SAM-502+12F	<p>1.人性化经典设计，操作不易烫手；双层防雾化保温玻璃可视窗，既保温又可全程监控烘烤食物，克服了单层玻璃导致的不保温，易烫伤，炉门前感到闷热；</p> <p>2.超薄优质保温层减少炉温损失，节约能源，工作环境不闷热；</p> <p>3.独家温度可调至400摄氏度，可烘烤特殊高温要求食品，如披萨等</p> <p>4.独特门火装置可自动补充因炉门开启导致炉门处温度低于内部温度形成的温差，保证整炉食品均匀</p>	1	台	28314	28314		

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
92	过滤式油网烟罩(前置新风)	九龙	4200*1600*500	<p>加热,色泽统一; 烤炉: 380/12kw; 醒发箱: 220/1.8kw</p> <p>一厂制品</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一配 LED 防雾烟罩灯</p> <p>一灯罩玻璃采用钢化化处理, 压板及各加强档厚 1.5mm</p> <p>一前板、左右端板厚 1.2mm, 后板厚 1.2mm</p> <p>一沥油板加强片厚 1.2mm</p> <p>一左右小侧板、LED 固定板、顶板、前网板厚 1.0mm</p> <p>一沥油板厚 0.8mm</p> <p>一配 LED 灯照明, 前置双涡流静音稳压新风机, 220V/250W</p> <p>一播风口采用 abs 塑料, 可多角度调节</p> <p>一烟罩三侧配置旋流导流孔, 集烟更方便</p> <p>一UV 灯、控制器及风机排烟风管另计</p>	6.7	平方	2250	15075	
93	厨房灭火系统	澳华安	CMJS10-1-AHA	<p>可全天候实时监测系统状态。</p> <p>2、感温探测器反馈装置采用机械与电相组合启动方式, 保证远距离信号传输的准确性。</p> <p>3、同一个防护单元区的单套即多套设备时, 均能同时启动。</p> <p>4、探测器温度值 183°C。</p> <p>5、厨房设备专用灭火剂, 为无色、无味、无毒。</p> <p>6、控制器额定工作电压 AC220V,, 配有备用电池。</p>	1	台	11154	11154	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>7、灭火剂容器瓶充装量：14.5Kg/瓶。</p> <p>8、驱动瓶公称容积：1.2L。</p> <p>9、驱动瓶充装压力 12mpa。</p> <p>10、水流联动阀自动切换时间：0s。</p> <p>11、独立声光报警器：声音不能低于 85dB</p> <p>12、装置启动方式：自动、手动、紧急启动。</p> <p>13、厨房设备灭火装置完全符合公安部厨房设备灭火装置 XF498-2012。</p> <p>14、设备故障处理响应时间在 24 小时内。</p> <p>15、扑灭火焰时间≤5 秒。</p> <p>16、厨房专用灭火剂有效期为三年。</p> <p>投标时需承诺中标后提供灭火系统及控制箱相关检测报告。</p>					
蒸煮间									
94	工作台下层板	九龙	700*750*800/950	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—下层框 38*38*1.0mm</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	1	台	2051	2051	
95	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.2mm</p> <p>—配 2"去水</p>	1	台	3054	3054	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
96	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	2	台	410	820	
97	★广式双门 100KG 燃气 蒸饭箱	九龙	1200*880*1780 SZXT40-S2	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm 一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管φ32*2.5mm 的 304 无缝管 一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm 一下箱采用优质不锈钢方管框架结构 一φ63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2"钢管 一内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘) 一配饭铲、分饭器 一采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火	5	台	14655	73275	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
98	冲压饭盘 (4kg)	九龙	620*415*50	一采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ 一配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统 一配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 一密封条采用食品级硅胶条 一门采用不锈钢双把手 一厂制品 一采用全 SUS304 板材制造 一板厚 0.7mm 一 800T 液压机一体冲压成型 一冲压内腔尺寸: 580*375mm	120	只	108	12960	
99	双眼电蒸炉	九龙	1500*1100*800/1050	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2mm 一主体结构采用 4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构 一 304 不锈钢电热管加热, 380V/9KW, 2 组 一内置蒸撑 一脚杆 φ63 不锈钢管, 内衬 2"钢管 一配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 一配自动进水装置, 缺水保护装置 一电热管连接线采用国标耐高温线	1	台	8623	8623	
100	过滤式油网烟罩(前置新风)	九龙	7500*1600*500	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一配 LED 防雾烟罩灯 一灯罩玻璃采用钢化处理, 压板及各加强档厚 1.5mm	12	平方	2250	27000	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
101	活动工作台下 层板	九龙	1500*750*800	<p>—前板、左右端板厚 1.2mm, 后板厚 1.2mm</p> <p>—沥油板加强片厚 1.2mm</p> <p>—左右小侧板、LED 固定板、顶板、前网板厚 1.0mm</p> <p>—沥油板厚 0.8mm</p> <p>—配 LED 灯照明, 前置双涡流静音稳压新风机, 220V/250W</p> <p>—播风口采用 abs 塑料, 可多角度调节</p> <p>—烟罩三侧配置旋流导流孔, 集烟更方便</p> <p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>—ϕ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣</p>	6	台	1802	10812	
102	★可倾燃气汤 锅 (200L)	乐鹰	1434*1048*1035 SDGT42-C1B	<p>^ 锅体可倾, 方便出料, 清洗方便;</p> <p>内锅口径: ϕ800mm, 电功率: 65w/220v 符合 GB3584802018 标准, 热负荷: 42kw, 热效率: 64%, 燃气耗量: 天然气 4.2m³/h 液化气 3kg/h</p> <p>标配燃气管: DN25,L=400mm; 标配进水管: DN20,L=400mm, ^适用于煲汤, 熬煮粥、煮水饺、面条及食物的余水; ^燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出, 噪音低, 热效率高; ^全不锈钢制造, 外形美观, 结构紧凑;</p>	2	台	24024	48048	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
103	过滤式油网烟罩(前置新风)	九龙	5100*1600*500	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一配 LED 防雾烟罩灯 一灯罩玻璃采用钢化处理, 压板及各加强档厚 1.5mm 一前板、左右端板厚 1.2mm, 后板厚 1.2mm 一沥油板加强片厚 1.2mm 一左右小侧板、LED 固定板、顶板、前网板厚 1.0mm 一沥油板厚 0.8mm 一配 LED 灯照明, 前置双涡流静音稳压新风机, 220V/250W 一播风口采用 abs 塑料, 可多角度调节 一烟罩三侧配置旋流导流孔, 集烟更方便	8.2	平方	2250	18450	
104	四层档货架	九龙	1150*500*1800	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管或不锈钢板折弯 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	1	台	1450	1450	
105	落地柜式洗手双星盆	九龙	864*420*800/900	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm	1	台	1742	1742	
预进/留样									

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一水斗一体冲压弯成型，规格：350*248*145 一柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 一配Φ45落水器					
106	感应龙头	T&S	CEF-1DG	1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀，弹性不锈钢软管 该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	2	台	1008	2016	
107	全自动干手器 (不锈钢)	莫顿	295*171*325 MD-9999	外壳采用 304 不锈钢一体外壳； 风速：> 95m/s； 干手时间：5-8 秒； 放水等级：IPX1； 数码电路控制，红外线感应，抗干扰能力强；超薄机身设计、风量、风速高，比普通干手器节约一半时间；不锈钢外壳，经特殊工艺表面处理，美观耐用、坚固、耐高温，防火性能好； 额定电压：220V/1.2kw	1	台	611	611	
108	工作台柜带水池	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm, 一配 2"去水 一水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压残渣篮及隔水盖	1	台	5302	5302	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注	
				<p>一路导轨向趟门</p> <p>一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm</p> <p>一配φ50 不锈钢重力脚, 2C1 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p> <p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm)中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p> <p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>						
109	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15		1	台	410	410		
110	六门智能留样柜	凯普顿	1220*750*1950 CRR-1N108D7	<p>1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板, 面板 0.8mm;</p> <p>2、使用压缩机, 全铜管冷凝器、0.6mm 加厚铜管蒸发器, 蒸发器铜管外部增加电镀锌涂层防护;</p> <p>3、配备数显电子温控, 控制精度更高;</p> <p>4、门框内部的高效防露加热丝, 防止门框结露、滴水;</p> <p>5、高精度电子温控 (数显数控), 柜内底板为圆弧设计, 方便清洁</p> <p>6、增加箱体消杀功能, 在内部没有留样的情况下可以一键消杀, 去除柜内异味、细菌, 保持留样设备自身的洁净、安全;</p>	1	台	28314	28314		

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				7、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；产品能在 43°C 的环境温度下正常工作 8、尺寸：610*750*2200（尺寸偏差控制在±10mm 内，超出范围内属于负偏离项）					
	水果间								
111	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm — 面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板 — 侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.8mm — 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm — 上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 — 配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ50 不锈钢重力脚 	3	台	4376	13128	
112	双星水池柜	九龙	1200*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 — 台面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm，前板、侧板厚 0.8mm — 配 2"去水 — 水斗规格：500*500*280 — 门外壳板厚 1.0mm，门内复板厚 0.6mm — 柜内层板、底板板厚 1.0 mm — φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 — φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 — 配全钢可调式子弹脚 	1	台	4483	4483	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
113	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	410	410	
114	感应龙头	T&S	CEF-1DG	<p>1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀, 弹性不锈钢软管</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	1008	1008	
115	智能刀具存储柜	九龙	500*130*620	<p>一厂制品 一采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 一电压 220V. 50Hz, 功率 15W, 一门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可消毒, 挂墙式支撑结构, 一机械定时旋钮开关或触摸按钮开关 一智能互联系统联网功能</p>	1	台	1502	1502	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
116	工作台下层板	九龙	1800*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —下层框 38*38*1.0mm —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 	1	台	2051	2051	
	一层预进/备餐								
117	全自动干手器 (不锈钢)	莫顿	295*171*325 MD-9999	<ul style="list-style-type: none"> —外壳采用 304 不锈钢一体外壳 ; —风速: > 95m/s ; —干手时间: 5-8 秒; —放水等级: IPX1; —数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身设计、风量 大、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好; —额定电压: 220V/1.2kw 	2	台	611	1222	
118	落地柜式洗手 双星盆	九龙	864*420*800/900	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗一体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145 	2	台	1742	3484	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 一配 ϕ 45落水器					
119	感应龙头	T&S	CEF-1DG	1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀，弹性不锈钢软管 该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	4	台	1008	4032	
120	工作台下层板	九龙	1500*750*800	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 一 ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	1	台	1956	1956	
121	工作台下层板	九龙	1800*750*800	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 一 ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	2	台	1956	3912	
122	推入式保温柜 (单向门)	九龙	1170*750*1800	一厂制品 一配推车:755*625*1690，骨架采用 304 不锈钢	2	台	12190	24380	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
123	工作台柜带水池	九龙	1800*750*800/950	<p>管;</p> <p>—电压/功率: 220V/2.2KW;</p> <p>—采用数字显示温控器;</p> <p>—温度控制范围: 0—85度;</p> <p>—整体采用 304—2B 不锈钢板制造;</p> <p>—上层外壳厚 1.0mm, 围身厚 0.8mm;</p> <p>—可内置深 65mm 的 1/1 份数盆 20 只; 深 150mm 的 1/1 份数盆 2 只;</p> <p>—热风循环保温;</p> <p>—门玻璃采用夹胶防爆玻璃;</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,</p> <p>—配 2"去水</p> <p>—水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280</p> <p>—配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖</p> <p>—路导轨向趟门</p> <p>—门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm</p> <p>—配φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	3	台	5302	15906	
124	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm)中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p>	2	台	410	820	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p> <p>1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2、开孔径 25mm</p> <p>3、220V 交流电源</p> <p>4、AC-DC 控制模块</p> <p>5、手动混水阀, 弹性不锈钢软管</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	1008	1008	
125	感应龙头	T&S	CEF-1DG						
126	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>—上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构</p> <p>—配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚</p>	5	台	4625	23125	
127	简易工作台	九龙	750*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板</p>	2	台	1218	2436	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
128	电暖饭汤车	九龙	600*750*800	<ul style="list-style-type: none"> —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —撑档φ25*1.0mm —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,面板厚 1.2mm —外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm —把手采用φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢管制作 —台面开孔嵌入φ400 带盖 SUS304 不锈钢桶 —电热恒温控制, 220V/2.2KW/16A —电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护 —配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 —电热管连接线采用国标耐高温线 —底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, —配 4 个 4 "车轮, 其中两个带刹车掣 	4	台	3466	13864	
129	五斗保温售菜柜	九龙	1800*750*800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 水斗 1.0mm, 后板、侧板厚 0.8mm —门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 0.8mm —配 1/1 "份数益格 5 只 —路轨导向趟门 —配φ50 不锈钢重力脚 —304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 	4	台	6143	24572	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
130	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800	<p>—电热线接口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护</p> <p>—配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置</p> <p>—配微电脑控制面板, 数字显示定时定温</p> <p>—电热线连接线采用国标耐高温线</p> <p>—201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>—上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构</p> <p>—配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚</p>	2	台	4376	8752	
131	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm</p> <p>—配 2" 去水</p> <p>—面板一体冲压成型</p> <p>—水斗规格: 730*500*280mm</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p>	3	台	3054	9162	
一层洗碗间									

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<ul style="list-style-type: none"> —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚 					
132	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<ul style="list-style-type: none"> 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	6	台	410	2460	
133	工作台下层板	九龙	1500*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 	1	台	1888	1888	
134	工作台下层板	九龙	750*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —下层框 38*38*1.0mm 	1	台	1416	1416	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<ul style="list-style-type: none"> —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 					
135	工作台下层板	九龙	1200*750*800/950	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 	1	台	1716	1716	
136	高身储碟柜 (翻门)	九龙	1200*500*1800	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板、底板厚为 1.0mm, 门外层厚 1.0mm —门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm —上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 —配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚 	1	台	4556	4556	
137	双斗双边沥水 筋星盆柜	九龙	2100*600*800/860	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面一体拉伸尺寸: 2100mm*600mm, 板厚 1.0mm, 双边沥水筋拉伸成型: 410mm*435mm, 背板厚 20mm, 背板高 60mm。 —配 1.5"下水器, 高位退水器 —水斗一体冲压规格: 500*400*250, 边下水, 厚度 1.0mm 	1	台	3967	3967	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
138	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>一 门轴开门结构</p> <p>一 底板、门外板厚 1.0 mm，左右侧板、门内复板 0.8mm</p> <p>一 配φ50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p> <p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm)中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p> <p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	
139	两层收碗车 (方管型)	九龙	800*450*900	<p>一 厂制品</p> <p>一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一 层板厚度为 1.0mm</p> <p>一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄, 25*25mm 厚 1.0mm 立柱</p> <p>一 底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板,</p> <p>一 配 4 个 4"车轮, 其中两个带刹车掣</p> <p>电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A 温度范围 30~ 150°C</p> <p>1、内外箱均为 304 不锈钢板;</p> <p>2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制</p>	2	台	995	1990	
140	立式双门消毒柜	凯普顿	1310*635*1880 RTD760A-1		1	台	8408	8408	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
141	拖把池连架	九龙	1000*600*1800	<p>板;</p> <p>3、柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀锌防锈生、耐用</p> <p>4、内箱板材厚度 1.0mm，外箱板材厚度 0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板;</p> <p>5、柜内配备 8 个网框</p> <p>一厂制品</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一高背板设计防溅水设计</p> <p>一水斗整体用料 1.2mm</p> <p>一配 2"去水</p> <p>一30×30×1.0 不锈钢方管架子</p> <p>一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	1	台	2523	2523	
142	风幕机 (遥控型)	亚太	1200*198*215 FM11512-Y2	<p>额定电压 220V, 功率: 230-260W;</p> <p>风口风量: 1050-1350m³/h,</p> <p>风口风速:14.5-11.5m/s</p> <p>材质: 工程塑料, 低噪音风机</p> <p>1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。</p> <p>2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。</p>	2	台	1613	3226	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
143	风幕机 (遥控型)	亚太	1500*198*215 FM11515-Y2	<p>额定电压 220V, 功率: 360-390W; 风口风量: 1350-1700m³/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质: 工程塑料, 低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。</p>	6	台	2036	12216	
二层预订/备餐									
144	全自动干手器 (不锈钢)	莫顿	295*171*325 MD-9999	<p>外壳采用 304 不锈钢一体外壳 ; 风速: > 95m/s ; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好; 额定电压: 220V/1.2kw</p>	1	台	611	611	
145	落地柜式洗手双星盆	九龙	864*420*800/900	<p>一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面背板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm 一水斗一体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145</p>	1	台	1742	1742	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
146	感应龙头	T&S	CEF-1DG	<p>一柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 一配φ45落水器</p> <p>1 座台式单孔双温鹅颈感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源 4、AC-DC 控制模块 5、手动混水阀，弹性不锈钢软管</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	1008	2016	
147	推入式保温柜 (单向门)	九龙	1170*750*1800	<p>一厂制品</p> <p>一配推车:755*625*1690, 骨架采用 304 不锈钢管;</p> <p>一电压/功率: 220V/2.2KW;</p> <p>一采用数字显示温控器;</p> <p>一温度控制范围: 0—85 度;</p> <p>一整体采用 304—2B 不锈钢板制造;</p> <p>一上层外壳厚 1.0mm, 围身厚 0.8mm;</p> <p>一可内置深 65mm 的 1/1 份数盆 20 只; 深 150mm 的 1/1 份数盆 2 只;</p> <p>一热风循环保温;</p> <p>一门玻璃采用夹胶防爆玻璃;</p>	2	台	12190	24380	
148	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800/950	<p>一厂制品</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm</p> <p>一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板</p>	5	台	4625	23125	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
149	工作台柜带水池	九龙	1800*750*800/950	<p>一 侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>一 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>一 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构</p> <p>一 配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚</p> <p>一 厂制品</p> <p>一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,</p> <p>一 配 2"去水</p> <p>一 水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280</p> <p>一 配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖</p> <p>一 路导轨向趟门</p> <p>一 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm</p> <p>一 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	2	台	5302	10604	
150	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>本体安装: 台式</p> <p>本体: 8" (203mm)中心距</p> <p>阀芯: 陶瓷式</p> <p>水嘴: 旋转式</p> <p>水嘴: 10" (254mm)</p> <p>水嘴出水口: 层流出水装置</p> <p>进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	410	410	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
151	感应龙头	T&S	CEF-1DG	<p>1 座台式单孔双温鹅颈款感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。</p> <p>2、开孔径 25mm</p> <p>3、220V 交流电源</p> <p>4、AC-DC 控制模块</p> <p>5、手动混水阀，弹性不锈钢软管</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书</p>	1	台	1008	1008	
152	简易工作台	九龙	750*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—ϕ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—撑档ϕ25*1.0mm</p> <p>—加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	1	台	1218	1218	
153	电暖饭汤车	九龙	600*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造,面板厚 1.2mm</p> <p>—外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm</p> <p>—把手采用ϕ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢管制作</p> <p>—台面开孔嵌入ϕ400 带盖 SUS304 不锈钢桶</p> <p>—电热恒温控制, 220V/2.2KW/16A</p> <p>—电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护</p> <p>—配微电脑控制面板, 数字显示定时定温</p> <p>—电热管连接线采用国标耐高温线</p>	5	台	3466	17330	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
154	五斗保温售菜柜	九龙	1800*750*800	<p>—底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，</p> <p>—配 4 个 4 "车轮，其中两个带刹车掣</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2mm，底板厚 1.0mm，水斗 1.0mm，后板、侧板厚 0.8mm</p> <p>—门外壳板厚 1.0mm，门内复板厚 0.8mm</p> <p>—配 1/1"份数盆格 5 只</p> <p>—路导轨向趟门</p> <p>—配φ50 不锈钢重力脚</p> <p>—304 不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护</p> <p>—电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护</p> <p>—配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置</p> <p>—配微电脑控制面板，数字显示定时定温</p> <p>—电热管连接线采用国标耐高温线</p> <p>—201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板</p>	6	台	6143	36858	
155	工作台柜(翻门)	九龙	1500*750*800	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm</p> <p>—面板下衬δ15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.8mm</p> <p>—门外壳、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p> <p>—上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构</p>	1	台	4376	4376	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
156	工作台柜(翻门)	九龙	1800*750*800	一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚 一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	台	4376	4376	
157	工作台柜(翻门)	九龙	950*750*800	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	台	4376	4376	
158	双星盆台	九龙	1800*750*800/950	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	3	台	3054	9162	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				一面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.2mm 一配 2"去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 730*500*280mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚 本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹,90°旋转陶瓷阀芯,NPT 外螺纹进水口 该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书					
159	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15		6	台	410	2460	
				一厂制品 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 一厂制品 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为					
160	工作台下层板	九龙	1500*750*800/950		1	台	1888	1888	
161	工作台下层板	九龙	750*750*800/950		1	台	1416	1416	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一下层框 38*38*1.0mm 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 一厂制品					
162	工作台下层板	九龙	1200*750*800/950	一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬δ15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚 一厂制品	1	台	1716	1716	
163	高身储碟柜 (翻门)	九龙	1200*500*1800	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm 一门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚	1	台	4556	4556	
164	双斗双边沥水 筋星盆柜	九龙	2100*600*800/860	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面一体拉伸尺寸: 2100mm*600mm, 板厚 1.0 mm, 双边沥水筋拉伸成型: 410mm*435mm,	1	台	3967	3967	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
165	星盆双温龙头	T&S	5F-8DLS10-F15	<p>背板厚 20mm, 背板高 60mm。 一配 1.5"下水器, 高位退水器 一水斗一体冲压规格: 500*400*250, 边下水, 厚度 1.0mm 一门轴开门结构 一底板、门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p> <p>本体安装: 台式 本体: 8" (203mm)中心距 阀芯: 陶瓷式 水嘴: 旋转式 水嘴: 10" (254mm) 水嘴出水口: 层流出水装置 进水口: 1/2" NPT 内螺纹, 90°旋转陶瓷阀芯, NPT 外螺纹进水口</p> <p>该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	2	台	410	820	
166	两层收碗车 (方管型)	九龙	800*450*900	<p>一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板厚度为 1.0mm 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄, 25*25mm 厚 1.0mm 立柱 一底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, 一配 4 个 4"车轮, 其中两个带刹车掣</p>	2	台	995	1990	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
167	风幕机 (遥控型)	亚太	1200*198*215 FM11512-Y2	<p>额定电压 220V, 功率: 230-260W; 风口风量: 1050-1350m³/h, 风口风速:14.5-11.5m/s 材质: 工程塑料, 低噪音风机 1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。</p>	1	台	1833	1833	
168	立式双门消毒柜	凯普顿	1310*635*1880 RTD760A-1	<p>电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A 温度范围 30~ 150°C 1、内外箱均为 304 不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网盘, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈、生、耐用 4、内箱板材厚度 1.0mm, 外箱板材厚度 0.8mm。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 5、柜内配备 8 个网框</p>	1	台	8408	8408	
169	拖把池连架	九龙	1000*600*1800	<p>—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料 1.2mm —配 2"去水 —30×30×1.0 不锈钢方管架子</p>	1	台	2523	2523	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
170	风幕机 (遥控型)	亚太	1500*198*215 FM11515-Y2	<p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚</p> <p>额定电压 220V, 功率: 360-390W; 风口风量: 1350-1700m³/h, 风口风速:14.5-11.5m/s</p> <p>材质: 工程塑料, 低噪音风机</p> <p>1、贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外。 2、遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。</p>	6	台	2036	12216	
排烟									
171	★不锈钢排烟风管	九龙	定制	<p>—厂制品 —采用优质 201 不锈钢板制造 —板厚 0.8~1.0mm —风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于 600mm 且 < 1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档 —法兰采用镀锌螺丝固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封。 按展开面积实际计算。</p>	767	m ²	42	32214	
172	厨房专用排烟风机	七星	处理风量: 30000m ³ /h JX-11-88	<p>1、采用双进风前倾·后倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型, 密封。</p>	1	台	11485	11485	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
173	厨房专用排烟 风机	七星	处理风量: 50000m ³ /h JX-11-90	<p>封性能好,做到不漏油烟气水等。</p> <p>3、箱体须采用内外喷漆彩钢面板,防腐不易腐烂寿命10年以上,内壁采用消音材料多层复合板,进一步降低噪声(噪音低)。</p> <p>4、机外须有加注润滑油保养孔,方便定期保养维护,提升使用寿命。</p> <p>5、主轴采用优质40铬钢精工制品,经调质热处理,保证其强度及使用寿命。</p> <p>1、采用双进风前倾·后倾叶轮,大流量,高静压,高效率。</p> <p>2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型,密封性能好,做到不漏油烟气水等。</p> <p>3、箱体须采用内外喷漆彩钢面板,防腐不易腐烂寿命10年以上,内壁采用消音材料多层复合板,进一步降低噪声(噪音低)。</p> <p>4、机外须有加注润滑油保养孔,方便定期保养维护,提升使用寿命。</p> <p>5、主轴采用优质40铬钢精工制品,经调质热处理,保证其强度及使用寿命。</p>	1	台	14559	14559	
174	风机底座	九龙	定制	<p>一厂制品</p> <p>一采用镀锌角铁制作</p> <p>一承受重量:1000KG</p>	2	台	1287	2574	
175	厨灵智能控制 器	七喜	300*480*180 Hedy-HI2-1500L	<p>1, 厨房量身定制;</p> <p>2, 触控按键,科技智能,一键设置切换;</p> <p>3, 变频控制,无极调速;功率与风机配备</p> <p>4, 集成风机、净化器、燃气报警联动控制;</p>	1	台	6152	6152	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
176	厨灵智能控制 器	七喜	300*480*180 Hedy-HL2-2200L	<p>5, 不锈钢拉丝箱体; 6, 体积小, 更便于安装; 7, 触控按键自动锁定, 防止误操作; 8, 适用于风机功率: 适用功率根据风机定制</p> <p>1, 厨房量身定制; 2, 触控按键, 科技智能, 一键设置切换; 3, 变频控制, 无极调速; 功率与风机配备 4, 集成风机、净化器、净化器、燃气报警联动控制; 5, 不锈钢拉丝箱体; 6, 体积小, 更便于安装; 7, 触控按键自动锁定, 防止误操作; 8, 适用于风机功率; 适用功率根据风机定制</p>	1	台	7695	7695	
177	静电油烟净化 设备 (不锈钢 外壳双段式)	速八	处理风量 50000m ³ /h, ZST-YJ-TI2400DL-SS	<p>(不锈钢外壳双段式) ≥95%净化效率, 处理风量 50000m³/h, 法兰尺寸:1325*1810,功率 1254W</p> <p>1. 静电油烟净化器须符合国家规范 “饮食业油烟排放标准” (GB18483—2001) 及当地环保局的要求。 设备计数效率达到 “计数效率 (0.3-1.0) μm ≥93% 以上、(1.0-3.0) μm ≥96%以上、(3.0-10.0) μm ≥98%以上, 且 MERV 数值不低于 15。” 油烟净化器需采用国内标准的二段式净化, 其中静电吸附器用国际标准二段平板式结构 (同一系统油烟净化器必须经过至少二组电场), 包含前后 2 套高低压电场。</p> <p>2. 静电油烟净化器依据 HG/T3210-2002 规范, 极板采用的绝缘柱耐酸度 97.3%, 耐碱度 99.4%, 符</p>	1	台	49749	49749	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
				<p>合化学工业及其他工业用耐酸碱陶瓷设备及零部件的材料性能。</p> <p>3.油烟净化器通过辐射发射测试，在发射频率为32M赫兹至300M赫兹的情况下，测得电场强度最低数值不高于33.8dBuV/m。</p> <p>5：净化器（机体）连续喷雾时间为500小时，保护评级为RP：8级及以上。基板（电场）连续喷雾时间为96小时，保护评级为RP：9级。</p> <p>承诺中标安装完成后提供符合国家规范及当地环保部门要求的油烟排放检测报告。</p>					
178	净化器底座	九龙	定制	<p>一厂制品</p> <p>一采用镀锌角铁制作</p> <p>一承受重量：1000KG</p>	1	台	1287	1287	
179	风机减震器	神通	根据风机定制	<p>减震器利用减震器将风机和大地隔离，减震器可以有效阻止风机的震动传向大地，防止震动源的传播，从而起到降低震动的效果</p> <p>弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构震动。尼龙材质工作温度0℃~50℃</p> <p>承重100~250KG</p>	8	只	223	1784	
180	防火阀	恒通	1200*450	<p>常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。</p> <p>采用防火钢材制作</p> <p>规格：根据风管定制</p>	1	只	1287	1287	

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术说明	数量	单位	单价	合计	备注
181	防火阀	恒通	1300*800	常开, 150°C关闭, 一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处, 起火灾控制作用, 可以设置联动送(补)风机关闭。 采用防火钢材制作 规格: 根据风管定制	1	只	1544	1544	
182	软连接	九龙	定制	—厂制品 —采用 3#槽钢制作 —配隔油防火帆布	2	套	615	1030	
							¥1,360,000.00		
							人民币壹佰叁拾陆万零整		

