

合同编号: _____

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称: 新湾街道九年一贯制学校厨房设备采购项目

甲方: 杭州市钱塘区教育局

乙方: 浙江九龙厨具集团有限公司

签订地: 钱塘区教育局

签订日期: 2024 年 4 月 26 日

2024年4月12日，杭州市钱塘区教育局以公开投标对新湾街道九年一贯制学校厨房设备采购项目进行了采购。经评标委员会评定，浙江九龙厨具集团有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市钱塘区教育局（以下简称：甲方）和浙江九龙厨具集团有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：详见后附清单；
- 1.2.2 货物数量：详见后附清单；
- 1.2.3 货物质量：详见后附清单。

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥ 1182280.00 元（大写：壹佰壹拾捌万贰仟贰佰捌拾元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
详见后附清单		

1.4 履约保证金

乙方 是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权力；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 15 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） % 计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方

暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第_____条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：浙江九龙厨具集团有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

91330109255711015W

住所：萧山区戴村镇工业园区

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：陈根善

约定送达地址：

邮政编码：311261

电话：0571-82236708

传真：

电子邮箱：



开户银行：	开户银行：交通银行杭州萧山支行
开户名称：	开户名称：浙江九龙厨具集团有限公司
开户账号：	开户账号：305069250018170105047

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中

没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿,乙方还应及时澄清相关信息,使甲方声誉免受损害,甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属,详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方

当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见 合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要

采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 _____ 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	1、合同签订后 14 日内，乙方当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方支付合同总价 1%的履约保证金，作为乙方认真履行合同的条款的保证。如在服务过程中发现乙方提供的服务质量不能满足采购需求所需承担的违约金、赔偿金、罚金等费用，甲方有权直接从保证金中扣除，保证金不足以扣除的，甲方有权从进度款的服务费中扣除。 2、杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的免收履约保证金。
1.5.1	合同生效以及具备实施条件后 5 个工作日内，预付合同价的 50%。
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	安装调试完成验收合格后付至合同价 100%。质保期：五年
1.7.1	合同签订之日起 50 日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收
1.7.2	项目所在地
1.7.3	交钥匙工程
1.8.6	1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。 2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4. 中标供应商拟提供的货物型号、尺寸规格、材质需经采购人确认同意后方可进行生产、制作、供货。否则采购人有权拒绝接受未经确认的产

	<p>品。</p> <p>5. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。</p> <p>6. 自预付款担保交纳之日起至竣工验收合格后 7 日内有效，在此有效期截止日后 14 天内此预付款担保（如有剩余）解除。如工期延误，则承包人必须在有效期满前 1 个月办理预付款担保有效期顺延事宜，否则发包人有权不予支付工程款。</p> <p>7. 银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。预付款担保的金额：合同金额的 50%（不含暂列金）。预付款担保有效期合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后 15 天内缴纳违约金，否则发包人有权停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。</p> <p>8. 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程要求承包人提供的履约担保金额为合同总价的 1%（采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等）；在合同签订后 14 天内提交，承包人若未按合同约定时间交纳履约担保，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日乘合同价的万分之五的违约金。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验收前过期的，乙方无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担保，按合同价的万分之五 / 日计算违约金。</p> <p>银行保函从签订本合同至竣工验收合格后 90 天内有效。</p> <p>履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履行期间无违约行为，一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格后 10 日内，发包人退还履约担保（无息）。</p>
1.9	2
2.3.2	归属于甲方
2.4.1	/
2.4.3	<p>1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。</p> <p>2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。</p> <p>3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。</p> <p>4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。</p> <p>5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。</p>
2.8	货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
2.12.3	30 日历天

2.12.4	14 日历天
2.16.1	30 个工作日
2.16.3	<p>1) 根据中华人民共和国现行技术标准,按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范,由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法(暂行)》组织验收。</p> <p>2) 运行结果符合合同要求。</p> <p>3) 在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除,并得到采购人的认可。</p> <p>4) 所有合同中规定的设备,备品备件、专用工具都已提交。</p> <p>5) 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括:</p> <p style="padding-left: 2em;">A. 检验记录,试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。</p> <p style="padding-left: 2em;">B. 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。</p> <p style="padding-left: 2em;">C. 详细的产品质量文件。</p> <p style="padding-left: 2em;">D. 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。</p> <p style="padding-left: 2em;">E. 安装、运行、维护、检修说明书。</p> <p style="padding-left: 2em;">F. 有关标准,规程规定应提交的技术文件、资料。</p> <p style="padding-left: 2em;">G. 完整的操作维护手册。</p> <p>(4) 技术培训及售后服务</p>
2.20	本合同正本一式陆份,甲乙双方各执三份。

新湾街道九年一贯制学校厨房设备采购项目合同清单

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
	地下一层									
	杂项									
1	风幕机	≥1200*220*195mm	台	1	额定电压 220V 风口风量 m3/h800-2600 功率 120W 机身长度 1200mm	亚太	FM11512		1066	1066
2	风幕机	≥1500*220*195mm	台	2	额定电压 220V 风口风量 m3/h900-2700 功率 180W 机身长度 1500mm	亚太	FM11515		1196	2392
	收货区									
3	工作台柜带水沱	≥1800*750*800/950	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 Φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			5129	5129
4	星盆龙头		台	1	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	286

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额	
5	智能收货（入库）系统		套	1	<p>1. 软件部分：</p> <p>(1) 本系统需与食堂采购平台无缝对接，数据相互统一。</p> <p>(2) 收货（入库）环节实现：支持多个档口合并统一收货，规则化回填实收数据到收货单；支持多次叠加称重及系数化去皮操作；支持商品扫码自动称重操作；支持语音播报商品名称及实时称重数；支持称重商品远景及近景抓拍实时称重情况；支持收货人员电子签名；支持电子签收单分发到食堂负责人、配送商负责人等相关人员；支持查询签收统计报表及推送；电子签收单附带收货视频、照片信息；支持非称重商品数量录入和照片上传功能；可配有收货监管 app，可直观展示过秤。</p> <p>2. 硬件参数：</p> <p>业务环节 硬件名称 功能点 参数</p> <p>(1) 收货（入库）称重部分：称重至少达到 300kg</p> <p>(2) 精度 ±0.1kg</p> <p>(3) 秤体：全不锈钢，不锈钢厚度 ≥ 1.0mm</p> <p>(4) 视频部分：高清摄像头，分辨率 ≥ 200 万/1080P，夜视：红外夜视，焦距 ≤ 2.8MM，红外夜视距离 ≥ 30 米</p> <p>(5) 近景摄像头：分辨率 ≥ 1J80p，视角 ≥ 120 度</p> <p>(6) 工作温度和湿度：-30℃~50℃；湿度 ≤ 95%</p> <p>(7) 操作仪表：称重显示：独立重量显示和控制面板；液晶屏 ≥ 15.6 寸，分辨率 ≥ 1920x1080，电容触摸屏；主控板 CPU 核心数 ≥ 4 核，CPU 单核频率 ≥ 1.8Ghz；接口：RS232 ≥ 4、</p>	天下良仓				5000	5000

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
6	智能出库系统		套	1	<p>USB 2.0 ≥4、Lan ≥1；通讯：支持蓝牙、支持 WIFI5 以上</p> <p>(8) 整体结构：秤盘尺寸 ≥450*650mm，底座尺寸 ≥450*650*190mm，秤体总高 ≥1800mm</p> <p>(9) 移动电源：输出 12V/5V-6A，操作 ≥2 小时以上</p> <p>1. 软件部分： 该系统能快速准确完成库存商品出库工作，同时系统根据操作数据，自动生成出库单，并且打印出库小票作为月底出入库台账核对依据，提高操作效率，力争库存数据实时可查可管。</p> <p>(1) 出库系统需与食堂采购平台无缝对接，数据统一；具备采购订单自动入库功能，支持按类选择出库商品；具备领用人电子签名功能，可直接打印带签名领用单，支持质保期维护功能；具备自动生成出入库台账功能；设备端支持盘存商品添加、盘存操作和数据上报；打印部分内嵌支持 58mm 热敏打印。</p> <p>(2) 功能实现：共分为八项基础功能：①盘库商品；②入库查询；③出库管理；④出入库查询；⑤库存盘点；⑥生成出入库台账；⑦库存台账查询；⑧当前库存查询。统称为“库存管理”。利用智能出库系统，通过软硬件一体化设置实现。</p> <p>2. 硬件参数 主机部分： (1) CPU 核心数：≥4 核；内存容量：≥2G；存储容量：≥16G； (2) 板载 100/1000Mbps 自适应网卡，内置 WIFI 模块。 主屏部分：</p>	天下良仓			5000	5000

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					(1) 主屏 ≥ 15.6 寸LCD高亮显示屏,分辨率 $\geq 1920*1080$; (2) 外设部分:接口:R232串行接口 ≥ 1 个、USB接口 ≥ 2 个、RJ45网口 ≥ 1 个、支持WIFI、1个DC电源接口;输入:AC 10(-240V 50/60Hz); (3) 打印部分:内嵌支持58mm热敏打印; (4) 衡器部分:最大称重 $\geq 30\text{kg}$,最小称重 $\leq 40\text{g}$;分度值 $\leq 5\text{g}$;秤盘采用304及以上不锈钢;秤盘尺寸:长 $\geq 370\text{mm}$,宽 $\geq 270\text{mm}$					
	洁具间									
7	拖把池连架	$\geq 1000*600*1800$	台	1	一厂制品 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一高背板设计防溅水设计 一水斗整体用料1.0mm 一脚管采用 $38*38*1.0$ 不锈钢万管 一拖把挂架立柱 $30*30*1.0$ 不锈钢管 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			2440	2440
8	四层板货架	$\geq 1125*500*1800$	台	1	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一层板厚1.0mm不锈钢板 一面板下采用折弯一体加强码,板厚 $0.8\sim 1.2\text{mm}$ 一 $\phi 38\text{mm}$ 厚度1.0mm不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1718	1718
	农药检测间									
9	工作柜带水池	$\geq 1800*750*800/950$	台	1	一厂制品 一板材采用SUS304-2B不锈钢制造 一台面板厚1.2mm,水斗板厚1.0mm,	厂制品			5129	5129

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm，左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固					
10	星盆龙头		台	1	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	286
11	工作台柜	$\geq 1800*750*800/950$	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 一面板下衬 $\delta 15$ 木工板减噪，木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 一配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			4474	4474
12	立式两玻璃门冷藏柜	$\geq 610*750*2200$	台	1	1、内外箱均采用优质 304 不锈钢板材 2、箱体门框，中柱内部的高效防凝露加热丝，能有效防止门磁条密封性不跑冷气，防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 3、高效节能系统，导热好经久耐用 4、微电脑控制面板；一体发泡技术箱体强度高，坚固耐用 5、自动回归门，内箱底板拐角处为圆弧过渡，	摩威尔			4896	4896

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
	主食库				无卫生死角清理箱体为采用聚氨酯整体发泡，保温性能好，降低能耗； 6、压缩机质保3年，性能稳定； 7、全铜管冷凝器、蒸发器，铜管外部增加电镀防腐涂层，换热效率高，制冷效果好 8、温度冷藏0~12℃，电热玻璃门 9、尺寸：610*750*2200（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏差项）					
13	大米搁架(方管型)	≥1150*500*300	台	6	—厂制品 —层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管 —层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚	厂制品			432	2592
	副食库									
14	四层板货架	≥1125*500*1800	台	9	—厂制品 —采用全不锈钢制作 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板厚 1.0mm 不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚 0.8~1.2mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚	厂制品			1718	15462
	粗加工									
15	土豆去皮机	≥536*676*1273mm	台	1	AISI304 不锈钢结构， Poli V 皮带传送系统； 风冷马达可以长时间连续使用， 自动土豆卸料系统， 可调不锈钢支脚， 带密闭的卸料口。	华菱	HLP-20		5338	5338

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					<p>机身上部分采用铝镁合金铸造，机身部分选用优质不锈钢制造厚度为1.5mm，结构紧凑光滑无死角清</p> <p>洗方便，坚固耐用的同时更加轻盈；运行中压杆抬起时或者门打开时，内部凸轮会随着转动不再低</p> <p>压凸轮，使微动快关断电确保机器停机，使用更安全；全铜线电机，提供更加强大动力的同时更节约</p> <p>电能。去皮彻底无死角，短短数分钟，无破损；不仅可以脱土豆薯类的皮，还可以清洗海贝等。</p> <p>尺寸：536*676*1273mm（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏差项）</p> <p>电流配置：230V/50Hz/950W 或 110V/60Hz/950W；</p> <p>每小时产量：190Kg/h；</p> <p>净重：65kg</p> <p>加工食品容积：27L；</p>					
16	单星大盆台	≥1200*750*800/950	台	5	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm</p> <p>—配 2" 去水</p> <p>—面板一体冲压成型</p> <p>—水斗规格：1000*500*280mm</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			2034	10170
17	星盆龙头		台	5	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，	君畅	LB-1003		286	1430

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					需提供有效的节能产品认证证书					
18	工作台下层板	≥750*750*800/950	台	1	<p>一厂制品</p> <p>一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1245	1245
19	工作台下层板	≥1200*750*800/950	台	3	<p>一厂制品</p> <p>一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板</p> <p>一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1577	4731
20	双星盆台	≥1800*750*800/950	台	2	<p>一厂制品</p> <p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm</p> <p>一配 2" 去水</p> <p>一面板一体冲压成型</p> <p>一水斗规格: 730*500*280mm</p> <p>一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>一 φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>一配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			2955	5910
21	星盆龙头		台	4	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	1144

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
22	工作台下层板	≥1800*750*800/950	台	2	一厂制品 一面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1984	3968
23	单星剖鱼台	≥1500*750*800/950	台	2	一厂制品 一采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 一面板厚 1.0 mm, 水斗板厚 1.0mm 一配 2" 去水 一水斗一体冲压规格: 500*500*280 一 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配包钢可调式子弹脚	厂制品			2274	4548
24	星盆龙头		台	2	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	572
25	双斗双边沥水筋 星盆柜	≥2100*600*820/880	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一面板一体拉伸尺寸: 2100mm*600mm, 板厚 1.0 mm, 双边沥水筋拉伸成型: 410mm*435mm, 背板厚 20mm, 背板高 60mm。 一配 1.5" 下水器, 高位退水器 一水斗一体冲压规格: 500*400*250, 边下水, 厚度 1.0mm 一门轴开门结构 一底板、门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板	厂制品			5129	5129

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
26	星盆龙头		台	2	<p>0.8mm</p> <p>—配Φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p> <p>美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	君畅	LB-1003		286	572
27	开水器	≥520*543*1515	台	1	<p>接水高度: 420 (可放下大号暖瓶)</p> <p>额定电压: 380V 额定功率: 9KW</p> <p>接线方式: 2.5 mm²/40A/三相四线</p> <p>储水量: 50L 加热方式: 步进式加热</p> <p>出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头</p> <p>出水量: 120L/H</p> <p>外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质</p> <p>实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知</p> <p>含四级进水过滤器</p>	骏诺	DF-90		3159	3159
28	四层货架	≥1150*500*1800	台	7	<p>—厂制品</p> <p>—采用全不锈钢制作</p> <p>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作</p> <p>—搁档 30*15*0.8 不锈钢方管</p> <p>—Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1635	11445

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
	切配间									
29	工作台下层板	≥1800*750*800/950	台	6	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1984	11904
30	工作台下层板	≥1800*750*800	台	4	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1892	7568
31	四层档货架	≥1150*500*1800	台	3	<p>—厂制品</p> <p>—采用全不锈钢制作</p> <p>—层框 38*25*1.0 不锈钢管制作</p> <p>—搁档 30*15*0.8 不锈钢方管</p> <p>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1635	4905
32	立式四门双温柜	≥1220*750*2200	台	2	<p>1、内外箱均采用优质 304 不锈钢板材</p> <p>2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;</p> <p>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用</p> <p>5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡,</p>	摩威尔	DRFT48-4		6052	12104

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
33	多功能毛巾刀具消毒柜一体机	≥1200*600*1800	台	1	<p>无卫生死角清理箱体为采用聚氨酯整体发泡,保温性能好,降低能耗;</p> <p>6、压缩机质保3年,性能稳定;</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器,铜管外部增加电镀防腐涂层,换热效率高,制冷效果好</p> <p>8、温度冷藏-6~12℃,冷冻-22~15℃</p> <p>9、尺寸:1220*750*2200(尺寸偏差控制在±10mm内,超出范围内属于负偏离项)</p> <p>采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm。电压: 220v 紫外线功率: 17w 红外线功率: 300w 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风 消毒刀数量: 20 把 消毒毛巾数量: 24 块 消毒砧板数量: 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)</p> <p>开放式碳钢结构,灰色喷塑表面,喉管长度 10.7、15.7 米配一把花洒喷头</p>	凯普顿			3981	3981
34	洗地龙头		台	1	<p>特性: 220V; 电功率: 1.87KW; 机台骨架均为 SUS304 不锈钢材质, 经久耐用</p> <p>出料口处有微动开关, 操作安全</p> <p>叶菜类之输送带转速采用变频器控制, 独立控制</p> <p>将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形</p> <p>成品形状: 片、四角丝条、丁</p> <p>功能: 根茎类: 马铃薯、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子块状物切成丁、丝片状</p> <p>叶菜类: 海带、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝状</p> <p>技术参数: 机器尺寸: 1160×530×1000mm (尺寸偏差控制在±10mm内, 超出范围内属于负偏离项)</p>	君畅	JC-1155E		2145	2145
35	多功能切菜机	≥1160×530×1000mm	台	1		华菱	HLC-900		14950	14950

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
36	绞肉机	≥660×920×1020mm	台	1	<p>切片厚度：2-6mm 切条尺寸：3×3mm 以上 切割长度：1-60mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000Kg/h 电源：220V 单相 50Hz 马力：1HP+1HP+1/2HP 重量：135Kg</p> <p>概述： 根据肉食品加工工艺要求，配用不同孔径的网眼板，把原料肉切割成多种大小不同的颗粒，肉粒直径最小可达3mm，最大为30mm，采用偏割式进料，出料快速流畅，切割后的肉馅温度，温升小特性： 凡与肉料接触的零件：如工作螺杆、工作室、挤压套、料斗、主刀座，机壳均由不锈钢制造，完全符合食品卫生要求。 特别是工作螺杆，强度高，不变形，出馅速度快可适应常温的肉料进行流畅工作 电控设备齐备。电机、电器、传动装置有良好的保护 螺杆、刀具、网板等拆装容易，便于刷洗 技术参数： 外形尺寸：660×920×1020mm（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏离项） 孔板直径：100mm 产量：1000Kg/h</p>	旭众	XZL-32A		6528	6528

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
37	触控智能挂墙柜	≥700*350*720	台	1	<p>电压：380V 三相 Hz 功率：3Kw 重量：100Kg</p> <p>—厂制品 外柜柜体采用 1.0mm, 304 不锈钢制作 对开门设计，采用带阻尼大弯合页 人站立伸手可取物品方便，不用借助其他攀爬工 具取物品 内置可升降双层置物架，可手动开门取物，也可 底部触摸感应，自助升降取物，底部安装有触摸 感应装置，可控制下降、上升、暂停等 采用电源适配器，220V/12W 具有 WIFI 物联网功 能，可接入厨房物联网平台</p>	厂制品			2294	2294
38	四层板货架	≥1125*500*1800	台	6	<p>—厂制品 —采用全不锈钢制作 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —一层板厚 1.0mm 不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚 0.8`1.2mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1718	10308
	一层									
	杂项									
39	风幕机	≥1500*220*195mm	台	2	<p>额定电压 220V 风口风量 m3/h900-2700 功率 180W 机身长度 1500mm</p>	亚太	FM11515		1196	2392

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
45	四层板货架	≥1125*500*1800	台	3	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板厚 1.0mm 不锈钢板 一面板下采用折弯一体加强码, 板厚 0.8~1.2mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1718	5154
	洁具间									
46	拖把池连架	≥1000*600*1800	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一高背板设计防溅水设计 一水斗整体用料 1.0mm 一脚管采用 38*38*1.0 不锈钢方管 一拖把挂架立柱 30×30×1.0 不锈钢管 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			2440	2440
	面点间									
47	多功能搅拌机	≥650*630*1180mm	台	1	1. 外观曲线优美; 2. 全齿轮传动, 扭力强, 配备离合器变速顺畅; 3. 电机加上独特散热系统, 强劲有力, 不易发热; 4. 手轮摇转螺杆省力升降桶架 5. 用于鸡蛋, 奶油充分搅拌, 更可搅拌面团; 6. 搅拌器包括搅拌钩、搅拌扇、搅拌球, 搅拌快速且均匀; 7. 控制面板位于设备正面, 方便操作, 带计时器 外形尺寸: 650*630*1180mm (尺寸偏差控制在±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)	美鹰	MBP30		5538	5538
48	压面机	≥560*560(不锈钢操作台展开 1100)	台	1	2. 25KW 380V 1. 整机由电脉三维设计, 激光切割钢板由 R O B	美鹰	YM130		7345	7345

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
49	半包粉双动双速和面机	*1250mm ≥500*850*1100	台	1	<p>技术说明</p> <p>O T 自动焊接, 配合自润型极压轴承, 结构稳固耐用, 可长时间操作. 操作简单, 独特连动式调整, 能保持厚度均匀, 碾压过程不会移位, 滚轴直径 150mm 实心滚轴, 具有高碾力, 碾压确实, 确保面皮平均受力, 质量稳定弹性好, 让面筋活化, 面团结构精细更有弹性。</p> <p>2. 电机强而有力, 低噪音, 配备大型散热风扇及散热循环系统, 电机不易发热。</p> <p>3. 配备食品卫生标准超后大型塑钢进料入口, 能承受大面团连续碾压永不变型, 容易清理保养。</p> <p>4. 调节厚薄尺寸 0-30mm, 入料口尺寸 310mm, 出料口尺寸 355mm, 滚轮尺寸 151.5mm, 手轮尺寸 80mm, 折叠平台 304 不锈钢 5mm 厚尺寸 560x500mm, mm, 脚轮大小直径 70x45mm 适用于酒店、餐厅, 食品厂中式面点碾压成型 560*560 (不锈钢操作台展开 1100) *1250mm 380V 2.25KW (尺寸偏差控制在 ±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)</p> <p>5. 全不锈钢外壳, 坚固耐用</p> <p>1. 机械手自动焊接, 机身稳固, 精密度高, 即使少量面团也能充分搅拌, 更可满负荷搅拌 25 公斤面团不摇晃;</p> <p>2. 电机加上独特散热系统, 强劲有力, 不易发热;</p> <p>3. 控制系统性能稳定;</p> <p>4. 机身全不锈钢, 坚固耐用, 易清理, 不锈钢 304 搅拌缸及搅拌钩等杂质少, 坚固耐用, 永不生锈。</p> <p>5. 尺寸: 500*850*1100 (尺寸偏差控制在 ±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)</p>	美鹰	MHS40		11570	11570

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
50	木面搓粉台	≥1800*750*800	台	2	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—加强型三角板 304 不锈钢厚 2.0mm</p> <p>—台面用柳胺木实木制造，两头加实木固定不易开裂</p> <p>—φ51mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—38*38mm 厚度 1.0mm 主体框架</p> <p>—φ32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>—配包钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1804	3608
51	工作台柜带水池	≥1800*750*800/950	台	1	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,</p> <p>—配 2" 去水</p> <p>—水斗一体冲压成型，规格：500*500*280</p> <p>—配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖</p> <p>—路轨道向趟门</p> <p>—门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm</p> <p>—配 φ50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固</p>	厂制品			5129	5129
52	星盆龙头		台	1	<p>美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书</p>	君畅	LB-1003		286	286
53	工作台柜	≥1800*750*800/950	台	1	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm</p> <p>—门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm</p>	厂制品			4474	4474

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
54	16盘自动发酵箱	≥590*960*2000	台	1	<p>技术说明</p> <p>—上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构</p> <p>—配Φ50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚3mm 加强型三角板加固</p> <p>1. 电热管，控制元件，性能优越，温度、湿度精确，简单易操控；</p> <p>2. 整机全不锈钢，，自动发酵；</p> <p>3. 双层防雾化保温玻璃可视窗，既保温又可以随时观测箱内情况；</p> <p>4. 湿度：33%--99%</p> <p>温度：常温至40℃</p> <p>220V 1.6KW</p> <p>5. 尺寸：590*960*2000（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏离项）</p>	美鹰	XF-15-1		1846	1846
55	上掀式进口三层六盘经典烤炉	≥1410*1070*1700mm	台	1	<p>技术说明</p> <p>1. 人性化经典设计，操作不易烫手；双层防雾化保温玻璃可视窗，既保温又可全程监控烘烤食物，克服了单层玻璃导致的不保温，易烫伤，炉门前感到闷热；</p> <p>2. 超厚优质保温层减少炉温损失，节约能源，工作环境不闷热；</p> <p>3. 独家温度可调至400摄氏度，可烘烤特殊高温要求食品，如披萨等</p> <p>4. 独特门火装置可自动补充因炉门开启导致炉门处温度低于内部温度形成的温差，保证整炉食品均匀加热，色泽统一；</p> <p>5. 每层均可独立选配蒸汽、石板导热，满足各种高档西点烘烤；</p> <p>18Kw 380V</p> <p>6. 尺寸：1410*1070*1700mm（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏离项）</p>	美鹰	MDK-3-6		8658	8658

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
56	双眼电蒸炉	≥ 1500*1100*800/1050	台	1	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2mm</p> <p>—主体骨架用 4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构</p> <p>—304 不锈钢电热管加热, 380V/9KW, 2 组</p> <p>—内置支撑</p> <p>—脚杆 φ 63 不锈钢管, 内衬 2"钢管</p> <p>—配微电脑控制面板, 数字显示定时定温</p> <p>—配自动进水装置, 缺水保护装置</p> <p>—电热管连接线采用国标耐高温线</p>	厂制品			8342	8342
57	油炸炉	≥850*610*1000	台	1	<ol style="list-style-type: none"> 容量: 40 公升; 功率: 6kw/380v; 油槽尺寸: 680*415*180; 温度范围: 30-300℃; 机器重量: 120KGS; 标准配件: 不锈钢底网, 温度开关, 防尘盖, 泄油阀, 滤油网, 盛油桶; 超大功率, 恒温操作, 连续油炸不会产生温降, 导致产品含油或里外不均。配备加热管, 温控系统, 热效率高且使用寿命长, 加热快且保持温度均匀; 整体使用较厚不锈钢板制成, 夹层使用保温棉隔热; 配备底层不锈钢隔网, 将油炸物隔离, 避免沉底或沾粘到加热管。独特加热管整组上扬设计; 配备卸油阀和滤油网, 工作完毕后可将油卸至盛油桶过滤沉淀; <p>尺寸: 850*610*1000 (尺寸偏差控制在 ±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)</p>	双麦	SAM-FR40		6800	6800
58	机械款电饼铛	≥700*850*970	台	3	<p>用料: 全部采用优质不锈钢板, 上盖及把手可采用 304 不锈钢材质, 锅体采用特殊处理不粘锅,</p>	玉利珠	WH-MC6011		2992	8976

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					涂层永不掉, 采用智能温控, 精准温控, 额定电压 380v/220v, 额定功率 50Hz, 温度范围 0℃-250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 3cm, 配有超温保护, 温度误差小。					
59	沥油式油烟罩	≥7600*1300*560	平方	9.9	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 — 配防雾罩灯 — 前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm — 各加强档厚 1.0~1.2mm — 沥油板厚 0.8mm 	厂制品			1860	18414
60	罩前封板	按平方计	平方	6.2	<ul style="list-style-type: none"> — 厂制品 — 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm 	厂制品			720	4464
	烹饪间									
61	立式四门双温柜	≥1220*750*2200	台	2	<p>内外箱均采用优质 304 不锈钢板材</p> <p>2、箱体门框, 中柱内部的高效防凝露加热丝, 能有效防止门磁条密封性不跑冷气, 防止门框结露、滴水, 保证客户的使用效果和环境卫生;</p> <p>3、高效节能系统, 导热好经久耐用</p> <p>4、微电脑控制面板; 一体发泡技术箱体强度高, 坚固耐用</p> <p>5、自动回归门, 内箱底板拐角处为圆弧过渡, 无卫生死角易清理箱体为采用聚氨酯整体发泡, 保温性能好, 降低能耗;</p> <p>6、压缩机质保 3 年, 性能稳定;</p> <p>7、全铜管冷凝器、蒸发器, 铜管外部增加电镀防腐涂层, 换热效率高, 制冷效果好</p> <p>8、温度冷藏-6~12℃, 冷冻-22~-15℃</p> <p>9、尺寸: 1220*750*2200(尺寸偏差控制在±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)</p>	摩威尔	DRFT48-4		6052	12104

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
62	四层档货架	≥1150*500*1800	台	4	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1635	6540
63	单星大盆台	≥1200*750*800/950	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	厂制品		2034	2034	
64	星盆龙头		台	1	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	286
65	工作台下层板	≥1500*750*800/950	台	1	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1868	1868
66	工作台柜带水池	≥1800*750*800	台	2	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm,	厂制品			5129	10258

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm，左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 ϕ 50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固					
67	星盆龙头		台	2	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	572
68	工作台柜	$\geq 1800*750*800$	台	6	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm，门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 一配 ϕ 50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			4233	25398
69	★双眼大锅灶（提供样品）	$\geq 2000*1200*800/1200$	台	5	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一炉面采用冲压面板，板厚 1.2mm 一开关板、后档板厚 1.0mm，水槽盖板厚 0.8mm 一面板与框架之间采用隔热层，炉膛采用保温隔热措施 一主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作（无焊接）	厂制品			11931	59655

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					一 φ63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 一 配 φ760mm 生铁大锅 一 冷水摇摆龙头, 背板冷却水装置 一 电子点火, 高效节能不锈钢炉头 一 风机功率: 220V/180W 一 燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 一 厂制品 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm 一 φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一 配全钢可调式子弹脚					
70	料台平板	≥ 500*1200*800/1200	台	6	一 厂制品 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 一 后挡板、前围板厚 1.0mm 一 水斗一体冲压规格: 400*400*250 一 配 2" 去水 一 φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一 φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一 配全钢可调式子弹脚	厂制品			988	5928
71	广式料台水池	≥ 500*1200*800/1200	台	1	一 厂制品 一 美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书 一 厂制品 一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一 台面板厚度 1.2mm 采用一体 冲压成型 一 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm	厂制品			1868	1868
72	星盆龙头		台	1		君畅	LB-1003		286	286
73	商用物联智能双炒双尾广式灶	≥ 2000x1200x800/1200	台	1		厂制品			19641	19641

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					<p>技术说明</p> <ul style="list-style-type: none"> —主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作 —可拆卸 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚，为衬 2" 钢管 —摇摆水龙头：4 分接驳口、干水起泡器出水柔和、不分叉内设多层滤网可过滤杂物，龙头主体采用黄铜一体浇筑，坚固耐用，圆弧型整体线条简洁时尚； —屏幕显示区域和开关板区域外覆耐高温黑色烤漆钢化玻璃（显示区域玻璃尺寸 2000*140，控制面板玻璃 2000*150） —出烟口（尺寸 280*85*52）、$\phi 39$ 防水开关、48w 小火直流风机和 200w 大火直流风机、自主研发控制主板（铝合金屏蔽外壳，灌胶防水工艺） —适用气体：天然气（1KPa<输入燃气压力<5KPa）； —液化气（1KPa<输入燃气压力<8KPa）； —热负荷：（20kW~40kW）*2； —热效率：47%（高于一级能效） —最大耗气量：8m³/h； —烟气排放：一氧化碳排放 0.002%（国标 0.1%）； —高效节能炉头：多孔独立式侧出火设计具有火力猛、受热面积大、防堵塞、阿水等特点。侧火种设计配合三针点火具有防堵塞，点火更快更稳定，熄火保护更稳定等特点。恒玉预混燃烧技术，使用两层安全预混仓达到精准预混，科学预混，使燃烧更充分，杜绝大小火不稳定和回火引发的爆燃等安全隐患； —节能铸钢炉膛：外形独特设计，使高温气流在炉膛内停留时间更长，进行二次加热充分实现热能利用最大化，减少烟气排放； 					

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额	
					<p>一风机功率：（200W+48W）*2；</p> <p>一标配LED柔性硅胶线条灯：8W*2；</p> <p>一防水开关；LED指示灯，末端防水填充工艺，铁氟龙尾线耐温230°，防水、防腐、耐摩擦；</p> <p>一选配12.6寸液晶屏：分辨率1920RGB*515；（可显示管道燃气压力、当前档位、比例阀开启电流、风机转速、当日运行累计时间和总累计运行时间、燃气当日使用量和燃气总累计使用量、当前日期和时间、异常状态显示、当前网络连接状态、蓝牙调试连接状态、长明火状态等）</p> <p>一线性大火调节手柄：手柄内部采用无接触式霍尔元件，模拟大火手柄调节角度更线性，寿命更长；</p> <p>一电子点火功能：独立双针点火，独立单针离子探火更稳定，连续三次点火，意外熄火再点火；</p> <p>一炉膛自动清扫功能：点火前、熄火后以及意外熄火再点火时炉膛内自动进行扫风，防止点火爆燃；</p> <p>一熄火保护功能：侧火种意外熄火时，主动关闭燃气截止阀，清扫后再点火，重复三次未点火成功，并报警提示；</p> <p>一预混风机停转保护功能：实时检测预混风机反馈转速，防止风机停转导致回火，停转时自动关闭燃气截止阀，并报警提示；</p> <p>一小火风机：变频无刷直流电机，最大转速8000±5%，风量85m³/h，最大静压1300Pa±5%，1~5kHz/0~24V，PWM无极调速，PWM>5%启动运行；</p> <p>一截止阀故障自诊断功能：运行时自动对火种截止阀、大火截止阀线圈以及比例阀线圈进行开路诊断，若有故障自动停止运行，并报警提示；</p>						

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额	
					<p>—燃气泄漏保护功能：灶具内部的燃气浓度探头实时检测燃气泄漏，燃气浓度到达预警阈值，自动关闭截止阀熄火，并报警提示；</p> <p>—燃气压力检测功能：压力传感器实时检测输入燃气压力并显示，为了保证正常燃烧，当输入燃气压力低于 1KPa 时，自动停止运行并报警提示；</p> <p>—扩散硅压力变送器：灶具输入燃气压力实时测量，输出模拟量给系统主板，主板根据燃气压力波动实时做调整，量程 0~10kPa, 输出 4~20mA, 精度等级 0.5%FS, 零点温度漂移 0.5%FS (Max), 采样频率 2400 次/秒, 响应时间 2ms;</p> <p>—燃气压力波动自动调节功能：压力传感器实时检测输入燃气压力，对比空燃比例曲线，实时自动调整风机转速或者燃气比例阀开度，让空燃比恒定，始终保持充分燃烧，达到超一级能效；</p> <p>—双截止燃气比例阀总成：适用天然气/液化气，额定电压 DC24V, 额定保持电压 DC12V, 截止阀线圈电阻 $95\Omega \pm 10\%$, 比例阀线圈电阻 $80\Omega \pm 10\%$, 阀口通径 $\phi 22\text{mm}$, 比例阀驱动电流范围 0~250mA, 大火调节执行元件；</p> <p>—燃气能耗统计功能：根据内部模拟计算方法自动计算当日燃气使用量和总燃气使用量，液晶显示屏并上传物联平台；</p> <p>—系统运行时间统计功能：自动计算当日系统运行时间和总系统运行时间，液晶屏显示并上传物联平台；</p> <p>—历史故障履历功能：最多记录 99 条历史故障信息，可查看；</p> <p>—多种权限模式功能：系统内部参数可设置买断和租赁两种模式，以及权限时间段可自由设置；</p>						

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
74	★可倾燃气汤锅	≥200L	台	2	<p>一标配 WIFI 联网功能: 2.4GHz 频段、最高速率 160Mbps, 状态和数据可通过 WIFI 上传物联平台;</p> <p>一标配蓝牙调试功能: 最高支持速率 2Mbps, 手机小程序可通过蓝牙设置所有系统参数和监视所有状态;</p> <p>内锅口径: φ800mm, 电功率: 65w/220v 符合 GB3584802018 标准, 热负荷: 42kw, 热效率: 64%, 燃气耗量: 天然气 4.2m³/h 液化气 3kg/h 标配燃气管: DN25, L=400mm; 标配进水管: DN20, L=400mm</p> <p>一厂制品</p>	鑫国龙			10471	20942
75	★广式双门 10CKG 燃气蒸饭箱	≥1200*880*1780	台	1	<p>一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm</p> <p>一水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ32*2.5mm 的 304 无缝管</p> <p>一门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm</p> <p>一下箱采用优质不锈钢方管框架结构</p> <p>一φ63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2"钢管</p> <p>一内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘)</p> <p>一配饭铲、分饭器</p> <p>一采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火</p> <p>一采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ</p> <p>一配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统</p> <p>一配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置</p> <p>一密封条采用食品级硅胶条</p> <p>一门采用不锈钢双把手</p>	厂制品			14006	14006
76	冲压饭盘 (4kg)	≥620*415*50	只	24	<p>一厂制品</p> <p>一采用食品级 304 不锈钢板制造, 板厚 0.7mm</p> <p>一800T 液压机一体冲压成型。</p>	厂制品			108	2592

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
77	★油烟净化一体机	≥10400*1300*1000	米	10.4	<p>设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；动态拦截采用防水防油耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，提高美观度和方便维护。其中电场箱门采用上掀式，方便清洗维护。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式，材质为 201 不锈钢。</p> <p>尺寸：10400*1300*1000（尺寸偏差控制在±10mm内，超出范围内属于负偏离项）</p> <p>1. 电源输入与外壳绝缘电阻≥200MΩ；电源输入与外壳之间应能承受 2000V，10MA，1min 无击穿闪烁，无异响；电源功率因素≥0.85；样品至于-10℃±2℃的低温箱内，运行 4h 无故障；样品至于 60℃±2℃的高温箱内，运行 8h 无故障；</p> <p>2. 具有过压过流、负载短路、负载闪烁和打火保护功能、放电极油垢清洗提示以及负载开路保护功能）</p> <p>3. 额定风量下，净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18 达到 GB-18483-2001 饮食业油烟排放标准的要求，排放口臭气浓度≤21，颗粒物排放浓度≤0.34，非甲烷总烃排放浓度≤3.11；</p> <p>) 承诺中标安装完成后提供符合国家规范及当地环保部门要求的油烟排放检测报告。</p>	越德			5380	55952
78	★油烟净化一体机	≥10400*1300*1000	米	10.4	<p>设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，动态拦截，触摸面板，照明等组成，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；动态拦截采用防水防油</p>	越德			5380	55952

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					<p>耐高温通电机和防水街头引线；触摸面板具备手势识别，延时关机等功能。上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，提高美观度和方便维护。其中电场箱门采用上掀式，方便清洗维护。电场箱中的电场采用纯高压和纯低压的方式，材质为 201 不锈钢。</p> <p>尺寸：10400*1300*1000（尺寸偏差控制在±10mm 内，超出范围内属于负偏离项）</p> <p>1. 电源输入与外壳绝缘电阻≥200MΩ；电源输入与外壳之间应能承受 2000V，10MA，1min 无击穿闪烁，无异响；电源功率因素≥0.85；样品至于-10℃±2℃的低温箱内，运行 4h 无故障；样品至于 60℃±2℃的高温箱内，运行 8h 无故障；</p> <p>2. 具有过压过流、负载短路、负载闪烁和打火保护功能、放电极油垢清洗提示以及负载开路保护功能）</p> <p>3. 额定风量下，净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18 达到 GB-18483-2001 饮食业油烟排放标准的要求，排放口臭气浓度≤21，颗粒物排放浓度≤0.34，非甲烷总烃排放浓度≤3.11；</p> <p>承诺中标安装完成后提供符合国家规范及当地环保部门要求的油烟排放检测报告。</p>					
79	罩前封板	按平方计	平方	15.4	<p>—厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，板厚 1.0mm</p>	厂制品			720	11088
80	灶后封板	按平方计	平方	29.1	<p>—厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，板厚 1.0mm—用于烟罩及灶灶背板之间封板</p>	厂制品			600	17460
81	洗地龙头		台	1	开放式碳钢壳体，灰色喷塑表面，喉管长度 10.7、	君畅	JC-1155E		2145	2145

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					15.7 米配一把花洒喷头					
	用具清洗间									
82	单星大盆台	≥1200*750*800/950	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 1000*500*280mm 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	厂制品		2034	2034	
83	星盆龙头		台	1	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式 双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水 嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	286
84	工作台下层板	≥1200*750*800/950	台	1	一厂制品 一台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度 为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1577	1577
85	双星盆台	≥1500*750*800/950	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型	厂制品			2615	2615

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					一水斗一体冲压规格：500*500*280 一φ38mm 厚度1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ25mm 厚度1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚					
86	星盆龙头		个	2	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	572
87	双门热风循环消毒柜	≥1310*635*1880	台	1	电源：220V/50HZ 输入功率：4.6KW 电流：21.5A 温度范围 30` 150° C 1、内外箱均为 304 不锈钢板； 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板； 3、柜内配备不锈钢网盘，网框为不锈钢材质，表面二次镀锌防锈、生、耐用 4、内箱板材厚度 1.0mm，外箱板材厚度 0.8mm。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板； 5、柜内配备 8 个网框 6、尺寸：1310*635*1880（尺寸偏差控制在±10mm 内，超出范围内属于负偏离项）	凯普顿	RTD760A-1		6657	6657
88	四层档货架	≥1150*500*1800	台	1	一厂制品 一采用全不锈钢制作 一层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 一搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 一φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			1635	1635

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
89	工作台下层板	≥1800*750*800	台	1	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 	厂制品			1892	1892
	蒸煮间									
90	★广式双门 100KG 燃气蒸饭箱	≥1200*880*1780	台	6	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm —水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 φ 32*2.5mm 的 304 无缝管 —门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm —下箱采用优质不锈钢方管框架结构 —φ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2"钢管 —内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘) —配饭铲、分饭器 —采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ —配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手 	厂制品			14006	84036
91	冲压饭盘 (4kg)	≥620*415*50	只	144	<ul style="list-style-type: none"> —厂制品 —采用食品级 304 不锈钢板制造, 板厚 0.7mm —800T 液压机一体冲压成型。 	厂制品			108	15552

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
92	★可倾燃气汤锅	≥200L	台	2	内锅口径: φ800mm, 电功率: 65w/220v 符合 GB3584802018 标准, 热负荷: 42kw, 热效率: 64%, 燃气耗量: 天然气 4.2m ³ /h 液化气 3kg/h 标配燃气管: DN25, L=400mm; 标配进水管: DN20, L=400mm —厂制品	鑫国龙			10471	20942
93	沥油式油烟罩	≥5400*1300*500	平方	7	—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm	厂制品			1860	13020
94	沥油式油烟罩	≥5400*1300*500	平方	7	—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm	厂制品			1860	13020
95	沥油式油烟罩	≥3800*1300*500	平方	5	—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm	厂制品			1860	9300
96	罩前封板	按平方计	平方	13.5	—厂制品 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	厂制品			720	9720
97	工作台下层板	≥1500*750*800/950	台	4	—厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板	厂制品			1868	7472

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
98	单星大盆台	≥1200*750*800/950	台	2	<p>—配全钢可调式子弹脚</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm</p> <p>—配 2" 去水</p> <p>—面板一体冲压成型</p> <p>—水斗规格: 1000*500*280mm</p> <p>—φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢网通腿</p> <p>—φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			2034	4068
99	星盆龙头		台	2	<p>美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书</p>	君畅	LB-1003		286	572
100	洗地龙头		台	1	<p>开放式碳钢壳体, 灰色喷塑表面, 喉管长度 10.7、15.7 米配一把花洒喷头</p>	君畅	JC-1155E		2145	2145
	预进间									
101	落地柜式洗手双星盆	≥862*420*800/900	台	1	<p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm</p> <p>—水斗一体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145</p> <p>—柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门</p> <p>—配φ45 落水器</p>	厂制品			1685	1685
102	感应龙头		个	2	<p>台式双温感应龙头, 冷热三通接口、DC/AC 双电</p>	龙旗嘉业	LQ-GY28		650	1300

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					源模块、感应范围可调,用于洗手星盆等。该产品为政府强制采购节能产品,需提供有效的节能产品认证证书					
103	全自动干手器	≥295*171*325	台	1	外壳采用 304 不锈钢一体外壳; 风速: > 95m/s; 干手时间: 5-8 秒; 放水等级: IPX1; 数码电路控制, 红外线感应, 抗干扰能力强; 超薄机身设计、风量、风速高, 比普通干手器节约一半时间; 不锈钢外壳, 经特殊工艺表面处理, 更美观耐用、坚固、耐高温, 防火性能好;	莫顿	MD-9999		611	611
104	消毒液器	≥260*125*105	台	1	机身材质: 主体塑料 容量: 1000ML 供电方式: 直流/交流双用	莫顿	M-D11		129	129
	售卖间									
105	高身储碟柜(翻门)	≥1200*500*1800	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm 一门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 Φ50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			4408	4408
106	工作台柜带水池	≥1800*750*800/950	台	2	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280	厂制品			5129	10258

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固					
107	星盆龙头		台	2	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康, 台式双孔双温八寸底座, 陶瓷阀芯配平颈式水嘴, 水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品, 需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	572
108	工作台柜 (翻门)	$\geq 1800*750*800/950$	台	5	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 一面板下衬 δ 15 木工板减噪, 木板下复铝板 一侧板、后背板 0.8mm, 门内复板 0.8mm 一门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 一上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 一配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			4474	22370
109	十斗保温售菜台	$\geq 1800*1200*800$	台	6	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm 一脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 一配 1/1" 份数盆格 10 只 一配包钢可调式子弹脚 一304 不锈钢电热线 一电热线接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 一配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置	厂制品			6960	41760

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
110	五斗保温售菜台	≥1800*750*800	台	2	<p>—配微电脑控制面板，数字显示定时定温</p> <p>—电热管连接线采用国标耐高温线</p> <p>—厂制品</p> <p>—板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>—台面板厚 1.2mm，围板 0.8mm，水斗厚 1.0mm</p> <p>—脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管</p> <p>—配 1/1" 份数盆格 5 只</p> <p>—配包钢可调式子弹脚</p> <p>—304 不锈钢电热管，380V/6KW</p> <p>—电热管接线端口采用 0.7`0.8mm 镀锌板隔离保护</p> <p>—配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置</p> <p>—配微电脑控制面板，数字显示定时定温</p> <p>—电热管连接线采用国标耐高温线</p>	厂制品			4640	9280
111	工作台下层板	≥750*750*800	台	2	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1245	2490
112	工作台下层板	≥1200*750*800	台	6	<p>—厂制品</p> <p>—台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm</p> <p>—面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板</p> <p>—φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿</p> <p>—加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板</p> <p>—配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1577	9462
113	紫外线杀菌灯	≥1230*55*40	台	4	长度 1199；功率 40；管径：19；灯管；镇流器；	佑威	UVZJ-T5-4 0W1199		98	392

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					支架					
	洗碗间									
114	浸泡池	≥1500*1000*800	台	1	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 一配 2" 去水 一面板一体冲压成型 一水斗规格: 定制 一Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一Φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配全钢可调式子弹脚	厂制品			3237	3237
115	牛耳烟罩		台	2	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	厂制品			1121	2242
116	双门热风循环消毒柜	≥1310*635*1880	台	2	电源: 220V/50HZ 输入功率: 4.6KW 电流: 21.5A 温度范围 30~150° C 1、内外箱均为 304 不锈钢板; 2、使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板; 3、柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀锌防锈, 生、耐用 4、内箱板材厚度 1.0mm, 外箱板材厚度 0.8mm。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板; 5、柜内配备 8 个网框 6、尺寸: 1310*635*1880(尺寸偏差控制在±10mm 内, 超出范围内属于负偏离项)	凯普顿	RTD760A-1		6657	13314
117	单星大盆台	≥1200*750*800/950	台	1	一厂制品	厂制品			2034	2034

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
118	星盆龙头		台	1	<p>美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书</p>	君畅	LB-1003		286	286
119	工作台下层板	≥1500*750*800/950	台	1	<p>—厂制品 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层板厚 1.0mm —面板下衬 δ 15 木工板减噪，木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8`1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			1868	1868
120	双星盆台	≥1500*750*800/950	台	1	<p>—厂制品 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗一体冲压规格: 500*500*280 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚</p>	厂制品			2615	2615

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
121	星盆龙头		个	2	美标低铅黄铜铸造保证了用水更安全健康，台式双孔双温八寸底座，陶瓷阀芯配平颈式水嘴，水嘴规格可选。该产品为政府强制采购节能产品，需提供有效的节能产品认证证书	君畅	LB-1003		286	572
122	洗地龙头		台	1	开放式碳钢壳体，灰色喷塑表面，喉管长度 10.7、15.7 米配一把花洒喷头	君畅	JC-1155E		2145	2145
	储碟库									
123	高身储碟柜(翻门)	≥1200*500*1800	台	8	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一层板、底板厚度为 1.0mm，门外板厚 1.0mm 一门内复板厚 0.8mm，顶板厚 0.8mm，侧板厚 0.8mm 一上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构 一配 φ50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	厂制品			4408	35264
	其他									
124	平板车	≥900*510*880	台	3	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面厚度为 1.0mm 一把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm 厚度 1.0mm 不锈钢管 一配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	厂制品			794	2382
125	二层餐车	≥850*530*950	台	5	一厂制品 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面一体冲压成型，厚度为 0.8、1.0mm	厂制品			840	4200

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
126	二层收碗车	≥800*450*900	台	5	<p>一 把手弯管及立柱为整管折弯,采用 φ25mm 厚度 0.8mm 制作</p> <p>一 配 4 个 4"车轮, 其中两个带刹车掣</p> <p>一 厂制品</p> <p>一 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造</p> <p>一 台面一体冲压成型, 厚度为 0.8~1.0mm</p> <p>一 把手弯管及立柱为整管折弯,采用 φ25mm 厚度 0.8mm 制作</p> <p>一 配 4 个 4"车轮, 其中两个带刹车掣</p>	厂制品			970	4850
	排烟系统									
127	厢式风机		台	1	<p>风量: 67000m³/h 采用双进风前倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用优质轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质 45#钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命;</p> <p>净化率: 0.95</p> <p>风量: 67000M³/h</p> <p>外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理, 模块化电场使用全铝压膜制作</p> <p>1. 油烟净化率 ≥ 95%, 非甲烷总烃去除率 ≥ 85%, 颗粒物去除率 ≥ 95%, 除臭效果 ≤ 60 无量纲。</p> <p>2. 外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理, 美观防水。</p> <p>3. 智能电源具有软启动, 恒流输出控制, 灭弧保护, 多次放电保护, 高压开路保护, 高压短路保护, 电源板过温保护, 高压变压器过温保护等功能。电源数码显示: 数码输出端口, 通过 LED 数码管, 实时的显示工作电流或是对应的故障代</p>	七星			15690	15690
128	油烟净化器		台	1		越德			37652	37652

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					<p>码, 可以准确的判断工作状态及故障情况。</p> <p>4. 电场采用独特的菱形结构增大了比收尘面积, 体积小、净化率高; 模块化电场使用全铝压膜制作, 表面经过纳米处理, 精度高、重量轻, 不易变形, 维护方便, 性能稳定为确保净化效率, 增加比收尘板面积, 降低清洗频次, 电场应采用菱形、多边形蜂窝结构。为便于清洗维护, 每个电场不超过 20 公斤。</p> <p>5. 在确保 95% 净化率的前提下, 净化器进风口处处理风速 $\geq 6\text{m/s}$, 有效控制设备体积。</p> <p>6. 为采购人能随时了解净化设备的工作状态, 净化设备可加装实时在线监控和实时在线监测, 自带运行状态、风机状态实时在线监控, 同时对排放的油烟浓度、颗粒物浓度数据实时监测, 监控数据传输至监控平台。</p> <p>承诺中标安装完成后提供符合国家规范及当地环保部门要求的油烟排放检测报告。</p>					
129	厢式风机		台	1	<p>风量: 60000m³/h 采用双进风前倾叶轮, 大流量, 高静压, 高效率, 具有良好的节能效果, 叶片表面不易积油污, 清理更容易; 采用优质轴承, 质量和使用寿命更有保障; 主轴采用优质 45# 钢精工制作而成, 经调质热处理, 保证其强度及使用寿命;</p> <p>净化率: 0.95 风量: 60000M³/h</p> <p>外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理, 模块化电场使用全铝压膜制作</p> <p>1. 油烟净化率 $\geq 95\%$, 非甲烷总烃去除率 $\geq 85\%$, 颗粒物去除率 $\geq 95\%$, 除臭效果 ≤ 60 无量纲。</p> <p>2. 外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂</p>	七星			14415	14415
130	油烟净化器		台	1		越德			28906	28906

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
					<p>处理, 美观防水。</p> <p>3. 智能电源具有软启动, 恒流输出控制, 灭弧保护, 多次放电保护, 高压开路保护, 高压短路保护, 电源板过温保护, 高压变压器过温保护等功能。电源数码显示: 数码输出端口, 通过 LED 数码管, 实时的显示工作电流或是对应的故障代码, 可以准确的判断工作状态及故障情况。</p> <p>4. 电场采用独特的菱形结构增大了比收尘面积, 体积小、净化率高; 模块化电场使用全铝压膜制作, 表面经过纳米处理, 精度高、重量轻, 不易变形, 维护方便, 性能稳定为确保净化效率, 增加比收尘板面积, 降低清洗频次, 电场应采用菱形、多边形蜂窝结构。为便于清洗维护, 每个电场不超过 20 公斤。</p> <p>5. 在确保 95% 净化率的前提下, 净化器进风口处理风速 $\geq 6\text{m}/\text{秒}$, 有效控制设备体积。</p> <p>6. 为采购人能随时了解净化设备的工作状态, 净化设备可加装实时在线监控和实时在线监测, 自带运行状态、风机状态实时在线监控, 同时对排放的油烟浓度、颗粒物浓度数据实时监测, 监控数据传输至监控平台。</p> <p>承诺中标安装完成后提供符合国家规范及当地环保部门要求的油烟排放检测报告。</p>					
131	风机及净化器底座	按只	只	4	<p>— 厂制品</p> <p>— 采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制</p> <p>— 外层采用防锈漆涂层工艺</p>	厂制品			1200	4800
132	落地式减震器		只	8	减震器利用减震器将风机和大地隔离, 减震器可以有效的阻止风机的震动传向大地, 防止震动源的传播, 从而起到降低震动的效果	神通			176	1408

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
133	防火阀		台	2	重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构震动。 尼龙材质工作温度 0℃~50℃ 承重 100~250KG 常开, 150℃关闭, 一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处, 起火灾控制作用, 可以设置联动送(补)风机关闭。 采用防火钢材制作 规格: 根据风管定制	恒通			1239	2478
134	不锈钢风管(201)		平方	1122	—厂制品 —采用优质 201 不锈钢板制造 —风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档 —配套法兰采用镀锌角铁制造 —法兰采用镀锌螺固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封	厂制品			32	35904
135	双瓶灭火系统		套	2	1、具有水冷却功能的装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀立即启动; 2、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能, 且不会复燃, 能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 6、喷嘴数量: 单瓶组喷嘴数量≥10 只, 双瓶组喷嘴数量≥18 只 投标时需承诺中标后提供灭火系统及控制箱相关检测报告。	澳华安			8840	17680
136	厨灵智能控制器		台	2	外壳采用全不锈钢板制造, 变频器箱含变频器产品特点: 1、具备 485 通讯功能的所有上微机设备都可以	七喜			7426	14852

序号	产品名称	规格	单位	数量	技术说明	品牌	型号	规格	单价	金额
137	轴流风机		台	1	<p>对他进行监控和控制，可以无缝对接多灶头控制模块</p> <p>2、变频控制，无极调速操作简单免调试；</p> <p>3、一键设置，一键切换普通、强排、静音模式；</p> <p>4、集成净化器电源控制，风机、净化联动同步控制；</p> <p>5、集成燃气报警联动控制；</p> <p>6、键盘自动锁定，防止人为误操作；</p> <p>7、高端大气，不锈钢外箱与金属按钮完美结合；</p> <p>8、适用电功率：与风机配套</p> <p>风量：7000m³/h；用双进风前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用优质轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质 45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层钢</p>	七星			850	850
	总价									1182280

