

办公家具采购合同 (货物类)

项目名称: 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学)、育才实验小学办公家具采购项目

合同编号: _____

甲方: 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学)

乙方: 浙江天和典尚实业集团有限公司

签订时间: 2025年6月10日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：浙江天和典尚实业集团有限公司（供应商）

乙方2（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）： / （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）、育才实验小学办公家具采购项目

采购项目编号：HZLPZFCG-2025-030

(2) 采购计划编号：浙政采[2025]1166号

(3) 项目内

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见清单

品牌：天和典尚 规格型号：详见清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____ / _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):
_____ / _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 办公桌、主席台、会议折叠条桌、作业柜沙发、礼堂椅、课桌、课椅。

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1921900

大写：壹佰玖拾贰万壹仟玖佰元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：预付款：项目合同签订后，5个工作日内预付合同金额的50%；

2、乙方根据合同规定将货物交付、安装调试完毕，并经最终验收合格后，甲方凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，7个工作日内支付合同价货款；

3、甲方付款前，乙方必须提交符合要求的发票。

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年6月15日，完成日期：2027年6月14日。

(2) 履约地点：甲方指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：保险公司出具的保函形式提供

收取履约保证金金额：19219

履约担保期限：一年

(4) 分期履行要求：/

(5) 风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：根据临平财采监〔2021〕6 号《关于转发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知》精神，组织验收。采购人是履约验收工作的责任主体，应当切实做好履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

(5) 履约验收的内容：供货完成后，学校先行试用。初验完成后，组织终验，最终验收不合格，中标方整改，由此所产生的所有损失由中标单位承担。若无法整改或整改验收仍不合格，中标单位在不影响学校教学的前提下收回所有货物，并清退所有货款。

(6) 履约验收标准：1. 所供产品的规格、数量符合招标文件、投标文件及采购合同约定的要求。

2. 所供产品的材质、颜色符合招标文件、投标文件及采购合同约定的要求。

3. 所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

4. 所供产品结构牢固，无安全隐患。

5. 如有抽检要求的，检测结果符合招标文件、投标文件及采购合同约定的要求。

6. 所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

7. 招标文件、投标文件及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 6 月 15 日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 6 月 10 日

合同订立地点： 杭州市临平区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	杭州市余杭高级中学 (杭州市临平中学)	单位名称（公章或合同章）	浙江天和典尚实业集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联系人	方华	联系人	方丁仁
联系电话	13968072708	联系电话	15957173377
通信地址	杭州市临平区振兴西路 18 号	通信地址	海宁连杭经沅开发区启二路 2 号
电子邮箱		电子邮箱	156934012@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91330110255432649T
		开户名称	浙江天和典尚实业集团有限公司
		开户银行	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司乔司支行
		银行账号	201000172509726
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项



23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。



23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款






第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	非联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	10 个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	杭州市临平区振兴西路 18 号
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	2年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	电话 1 小时内给予问题的反馈
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	预付款：项目合同签订后，7 个工作日内预付合同金额的 50%；安装调试完毕，并经最终验收合格后，甲方凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，30 个工作日内支付合同价货款； 以实际审批为准。


第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 <u>0.05</u> % 计算，最高限额为本合同履行保证金的 <u>20</u> %
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	2 年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	质保期后的维修，响应时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05% 计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按照每日利率万分之五支付逾期利息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 _____ / _____ ； (2) 向 <u>甲方所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	投标（响应）文件




杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）家具清单						单价金额	
序号	产品名称	产品规格（型号、参数等）	数量	单位	图片		
办公及会议室							
1	主席台	1600*600*760 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	3	张		1188	3564
2	会议椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	6	把		396	2376
3	会议条桌	1400*500*760 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	56	张		544	30464
4	会议椅	630*580*860 1. 饰面：椅背特斯林条纹网，椅座采用优质棉绒弹力面料。 2. 海绵：优质高回弹密度发泡海绵。 3. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 4. 成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。其中甲醛释放限量符合E1级别。 5. 椅架：座宽450mm，座深460mm，坐高470mm，扶手面离地高700mm。采用25MM圆管，壁厚≥2.0mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。架子全折叠后可以平衡站立。扶手采用固定式7字形扶手设计，仿生鲸鱼背流线双色扶手（灰色面），装配铁管内部带贯穿式加强筋，外部紧固螺丝仿脱落。 6. 椅背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，靠背中下端使用鼓腰舒适坐感设计，靠背带加厚角码。通过120KG靠背拉力测试。	112	把		346	38752
5	茶水柜	1200*400*800 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	组		1188	2376
6	会议折叠条桌	1200*550*750 1. 木板：采用国家环保级25MM厚实木颗粒板；2. 脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM），底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚2.0MM）；3. 书网：采用Φ14MM优质圆形不锈钢管；4. 上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成；5. 连接杆：采用Φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚1.2MM）；6. 台架整体表面：采用高温静电酸洗磷化喷涂处理；7. 脚轮：采用Φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。	28	张		544	15232




7	培训椅	1. 背框：采用全新PP加纤全新材料，一次注塑成型，靠背设计采用前背框+后支架双层加固，前面靠背最宽46.5cm，最窄41.5cm，高度48cm，腰部采用人体工学设计，向前拱起6cm，完美贴合并承托腰部，久坐不累。后面支架连接靠背与铁架，采用双螺丝固定，带微逍遥功能，支架上端带有拉手设计，易于移动。靠背结实牢固，拉力测试达到136KG。 2. 面料：背网采用高弹力涤纶丝线网布，坐垫面料采用柔软细腻的涤纶布料 3. 海绵采用超软超弹定型海绵 4. 脚架：采用牢固结实的口字形架，25MM直径铁管，管壁1.1厚度，采用精抛打磨工艺，防锈处理后喷涂而成。	56	把		346	19376
8	茶水柜	1200*400*800 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	1	组		990	990
9	主席台	1600*600*760 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	张		1188	2376
10	会议椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	4	把		396	1584
11	会议折叠条桌	1400*550*750 1. 木板：采用国家环保级25MM厚实木颗粒板；2. 脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM），底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚2.0MM）；3. 书网：采用Φ14MM优质圆形不锈钢管；4. 上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成；5. 连接杆：采用Φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚1.2MM）；6. 台架整体表面：采用高温静电酸洗磷化喷涂处理；7. 脚轮：采用Φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。	60	张		643	38580
12	★培训椅	630*580*860 1. 饰面：椅背特斯林条纹网，椅座采用优质棉绒弹力面料。 2. 海绵：优质高回弹密度发泡海绵。 3. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 4. 成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。其中甲醛释放限量符合E1级别。 5. 椅架：座宽450mm，座深460mm，坐高470mm，扶手面离地高700mm。采用25MM圆管，壁厚≥2.0mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。架子全折叠后可以平衡站立。扶手采用固定式7字形扶手设计，仿生鲸鱼背流线双色扶手（灰色面），装配铁管内部带贯穿式加强筋，外部紧固螺丝防脱落。 6. 椅背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，靠背中下端使用鼓腰舒适坐感设计，靠背带加厚角码。通过120KG靠背拉力测试。	120	把		346	41520
13	演讲台	常规 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	1	张		990	990
14	地台	9400*2700*100（实际尺寸根据现场定制） 1、基材：采用E0级实木多层板制作，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，外贴实木复合地板。 2. 环保水性油漆：用水性面漆、水性底漆， 3、白乳胶：采用环保水基型胶粘剂白乳胶， 4、优质五金件，抗盐雾符合标准。	25	m²		396	9900





15	主席台	1600*600*760 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	张		1188	2376
16	会议椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	4	把		396	1584
17	会议折叠条桌	1400*550*750 1. 木板：采用国家环保级25MM厚实木颗粒板；2. 脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM），底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚2.0MM）；3. 书网：采用Φ14MM优质圆形不锈钢管；4. 上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成；5. 连接杆：采用Φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚1.2MM）；6. 台架整体表面：采用高温静电酸洗磷化喷涂处理；7. 脚轮：采用Φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。	40	张		643	25720
18	培训椅	630*580*860 1. 饰面：椅背特斯林条纹网，椅座采用优质棉绒弹力面料。 2. 海绵：优质高回弹密度发泡海绵。 3. 胶粘剂：采用水基型胶粘剂，游离甲醛和苯类化学物未检出存在。 4. 成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。其中甲醛释放限量符合E1级别。 5. 椅架：座宽450mm，座深460mm，坐高470mm，扶手面离地高700mm。采用25MM圆管，壁厚≥2.0mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。架子全折叠后可以平衡站立。扶手采用固定式7字形扶手设计，仿生鲸鱼背流线双色扶手（灰色面），装配铁管内部带贯穿式加强筋，外部紧固螺丝防脱落。 6. 椅背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，靠背中下端使用鼓腰舒适坐感设计，靠背带加厚角码。通过120KG靠背拉力测试。	80	把		346	27680
19	茶水柜	1200*400*800 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	组		990	1980
20	屏风工位	1400*700*750 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	4	位		1089	4356
21	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	4	把		396	1584
22	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	4	组		990	3960



23	货架	1500*500*2000 四层，主架、层板加强筋采用1.2mm一级冷轧钢，层板面采用0.7mm一级冷轧钢，高精度模具冲压一次成型，表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。	6	组		990	5940
24	文件柜	800*400*2000 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	12	组		990	11880
25	屏风工作位	1400*700*750 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	3	张		1089	3267
26	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	3	把		396	1188
27	柜台	4600*800*750 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	1	张		4951	4951
28	沙发	三人位 • 优质西皮或麻绒饰面 • 45密度高弹力海绵 • 镜光不锈钢沙发脚架 多层夹板+实木木架	1	张		2178	2178
29	等候椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新材料加纤框架，透气网布；座包采用高密度海绵，透气网布； 2.0厚度的喷黑圆管弓形架	2	把		396	792
30	凭证柜	850*390*1800 材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%~70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	3	组		990	2970
31	保险柜	900*420*1850 材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%~70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	1	组		1980	1980
32	办公桌	1600*800*760（侧柜1200*400*650） 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	12	张		1386	16632
33	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	12	把		396	4752




34	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	12	组		990	11880
35	茶水柜	800*400*800 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	组		792	1584
36	洽谈桌	直径800*760 桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面MFC贴皮、侧边油漆封边	2	张		792	1584
37	接待椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新材料加纤框架，透气网布；座包采用高密度海绵，透气网布； 2. 0厚度的喷黑圆管弓形架	8	把		396	3168
38	班台	1800*900*760 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	4	张		1980	7920
39	班椅	常规 • 面料：无溶剂有机硅胶皮或进口头层黄牛皮饰面 • 木板：13mm厚弯板 • 海绵：一体成型发泡定型海绵 • 底盘：豪华飞机底盘 • 气杆：三级防爆电镀汽杆 • 椅脚：350铝合金高脚 • 椅轮：φ60MM PU黑色轮	4	把		792	3168
40	文件柜	1800*400*2000 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	4	组		1980	7920
41	茶水柜	800*400*800 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	2	组		792	1584
42	洽谈桌	直径800*760 桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面MFC贴皮、侧边油漆封边	2	张		792	1584

43	接待椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，透气网布； 座包采用高密度海绵，透气网布； 2.0厚度的喷黑圆管弓形架	8	把		396	3168
44	沙发	3+1+茶几 • 优质西皮或麻绒饰面 • 45密度高弹力海绵 • 镜光不锈钢沙发脚架 多层夹板+实木木架	2	套		4951	9902
45	办公桌	1600*800*760（侧柜1200*400*650） 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	6	张		1386	8316
46	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	6	把		396	2376
47	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	6	组		990	5940
48	茶水柜	800*400*800 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	1	组		792	792
49	洽谈桌	直径800*760 桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面MFC贴皮、侧边油漆封边	1	张		792	792
50	接待椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，透气网布； 座包采用高密度海绵，透气网布； 2.0厚度的喷黑圆管弓形架	4	把		396	1584
51	会议桌	5600*2000*760 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	1	张		6932	6932
52	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	18	把		396	7128
53	茶水柜	1200*400*800 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	1	组		990	990



54	班台	2000*1000*760 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	2	张		2178	4356
55	班椅	常规 1. 高级加厚西皮，透气性良好，触感舒适； 2. 高回弹高密度纯棉，回弹力高，坐感好； 4. 铝合金脚. 双功能豪华底盘可锁定逍遥后躺	2	把		792	1584
56	班椅	常规 1. 高级加厚西皮，透气性良好，触感舒适； 2. 高回弹高密度纯棉，回弹力高，坐感好； 4. 电镀弓形脚厚度2.0mm	4	把		495	1980
57	文件柜	2400*400*2000 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	2	组		2574	5148
58	茶水柜	800*400*1000 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	2	组		792	1584
59	沙发	三人位 采用优质皮质包面，经精选裁剪高速度衣车及粗线车制皮套，直接包面，座垫用特硬海绵，22密度超软海绵喷塑垫底，软硬适中，内框架用烘干东北硬木。不锈钢脚架	2	张		2574	5148
60	茶几	1200*600*450 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级环保实木颗粒板，性能指标均达到或优于国家标准。 4. 五金配件：优质五金配件。	2	张		594	1188
61	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	20	组		990	19800
62	接待沙发	980mm*900mm*940mm 1、面料：高弹性耐磨优质条纹状布料 2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性、不变形 3、背、座、扶手木板：9mm, 15mm 环保桉曲木多层板，内架木方采用 30*50&30*80mm 环保桉木木方 4、红木件：优质耐用环保胡桃色实木 5、沙发脚：优质耐用环保胡桃色实木	10	张		1980	19800
63	接待茶几	450*600*450 1、饰面：采用胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm； 2、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量达到国家标准； 3、油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，甲醛等释放量达到国家标准； 4、优质五金配件	7	张		594	4158




64	茶水柜	1200*400*800 1、饰面：采用胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm； 2、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量达到国家标准； 3、油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，甲醛等释放量达到国家标准； 4、优质五金配件	1	组		1188	1188
65	会议桌	5600*2000*760 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	1	张		6932	6932
66	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	18	把		396	7128
67	茶水柜	1200*400*800 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	1	组		990	990
68	办公桌	1400*700*750 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	张		1089	2178
69	办公椅	常规 面料：采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。椅架：采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理，不生锈。	2	把		396	792
70	文件柜	800*400*2000 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2.封边：优质PVC同色封边。 3.基材板材：E1级刨花板，性能指标均达到或优于国家标准。	2	组		990	1980
71	保险柜	900*420*1850 材料：采用优质冷轧钢板制作。材料厚度0.6MM，表面处理：采用优质粉末，高压静电喷塑前经过13道前期处理，无甲醛释放量，各零部件、组合件表面应光滑、平整，表光泽度为60%~70%，耐冲击力大于60kg/cm2，不得有尖角、划口、凸起；涂膜厚度60-70um色泽应一致，漆面均匀光亮、无任何流漆划伤。	1	组		1980	1980
72	会议桌	8800*2400*760 1、基材：E1级中密度纤维板；板材密度750kg/m3以上，含水率≤12%，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。2、油漆：油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆，油漆饰面采用经过五底三面八道工序，美观、不变色，光滑耐磨，表面光亮平整，油漆无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度，符合国家环保标准。3、五金：品牌五金、缓冲门铰	1	张		10398	10398





73	会议椅	常规 . 耐磨西皮. . 环保木板. . 铝合金扶手. . 40密海棉. . 电镀弓型架.	28	把		544	15232
74	会议条桌	1600*500*760 1、基材: E1级中密度纤维板;板材密度750kg/m3以上, 含水率≤12%, 性能稳定, 抗变形能力强, 握钉力佳, 可经过多次拆装, 承重力好, 表面平整。2、油漆:油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆, 油漆饰面采用经过五底三面八道工序, 美观、不变色, 光滑耐磨, 表面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度, 符合国家环保标准。3、五金:品牌五金、缓冲门铰	6	张		643	3858
75	会议椅	常规 . 耐磨西皮. . 环保木板. . 铝合金扶手. . 40密海棉. . 电镀弓型架.	12	把		544	6528
76	茶水柜	1200*400*800 1、基材: E1级中密度纤维板;板材密度750kg/m3以上, 含水率≤12%, 性能稳定, 抗变形能力强, 握钉力佳, 可经过多次拆装, 承重力好, 表面平整。2、油漆:油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆, 油漆饰面采用经过五底三面八道工序, 美观、不变色, 光滑耐磨, 表面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度, 符合国家环保标准。3、五金:品牌五金、缓冲门铰	1	组		990	990
77	班台	1800*900*760 1、基材: E1级中密度纤维板;板材密度750kg/m3以上, 含水率≤12%, 性能稳定, 抗变形能力强, 握钉力佳, 可经过多次拆装, 承重力好, 表面平整。2、油漆:油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆, 油漆饰面采用经过五底三面八道工序, 美观、不变色, 光滑耐磨, 表面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度, 符合国家环保标准。3、五金:品牌五金、缓冲门铰	4	张		1980	7920
78	班椅	常规 • 面料: 无溶剂有机硅胶皮或进口头层黄牛皮饰面 • 木板: 13mm厚弯板 • 海绵: 一体成型发泡定型海绵 • 底盘: 豪华飞机底盘 • 气杆: 三级防爆电镀汽杆 • 椅脚: 350铝合金高脚 • 椅轮: φ 60MM PU黑色轮	4	把		792	3168
79	文件柜	1800*400*2000 1、基材: E1级中密度纤维板;板材密度750kg/m3以上, 含水率≤12%, 性能稳定, 抗变形能力强, 握钉力佳, 可经过多次拆装, 承重力好, 表面平整。2、油漆:油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆, 油漆饰面采用经过五底三面八道工序, 美观、不变色, 光滑耐磨, 表面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度, 符合国家环保标准。3、五金:品牌五金、缓冲门铰	4	组		1980	7920
80	茶水柜	800*400*800 1、基材: E1级中密度纤维板;板材密度750kg/m3以上, 含水率≤12%, 性能稳定, 抗变形能力强, 握钉力佳, 可经过多次拆装, 承重力好, 表面平整。2、油漆:油漆采用环保净味高级哑光聚脂漆, 油漆饰面采用经过五底三面八道工序, 美观、不变色, 光滑耐磨, 表面光亮平整, 油漆无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高漆膜硬度达到3H硬度, 符合国家环保标准。3、五金:品牌五金、缓冲门铰	2	组		792	1584


81	沙发	3+1+茶几 • 优质西皮或麻绒饰面 • 45密度高弹力海绵 • 镜光不锈钢沙发脚架 多层夹板+实木木架	2	套		4456	8912
82	办公桌	1600*800*760 (侧柜1200*400*650) 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	16	张		1386	22176
83	办公椅	常规 面料: 采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵: 采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。 椅架: 采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理, 不生锈。	16	把		396	6336
84	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	16	组		990	15840
85	茶水柜	800*400*800 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	4	组		792	3168
86	接待椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架, 透气网布; 座包采用高密度海绵, 透气网布; 2. 0厚度的喷黑圆管弓形架	8	把		396	3168
87	接待茶几	600*400*450 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	4	张		495	1980
88	办公桌	1600*800*760 (侧柜1200*400*650) 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	12	张		1386	16632
89	办公椅	常规 面料: 采用麻绒座面及透气网布靠背。海绵: 采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵。 椅架: 采用电镀支架。经脱脂、除锈、磷化等多重工艺处理, 不生锈。	12	把		396	4752
90	文件柜	800*400*2000 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	12	组		990	11880
91	茶水柜	800*400*800 1. 贴面用材: 采用三聚氰胺板饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁。 2. 封边: 优质PVC同色封边。 3. 基材板材: E1级刨花板, 性能指标均达到或优于国家标准。	2	组		792	1584


92	洽谈桌	直径800*760 桌腿铁喷塑、桌板为密度板、正反面MFC贴皮、侧边油漆封边	2	张		792	1584
93	接待椅	常规 靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，透气网布； 座包采用高密度海绵，透气网布； 2.0厚度的喷黑圆管弓形架	8	把		396	3168
98	课桌	长675mm*宽465mm高760mm 背板与桌面板：背板采用优质密度板厚度12mm，桌面采用优质密度板厚度20mm，饰面采用环保三聚氰胺，耐磨、防污、具有很强的抗击力和承载能力。桌脚尺寸为480*36*745mm采用铝合金材质，经模具高温一次压铸成型，结构合理，承重力强。铝合金表面经打磨、抛光、高温静电喷粉工艺处理。桌脚横拉杆：选用25mm×50mm优质椭圆管，并用螺丝与铝合金桌脚固定连接，增强成品的牢固性与稳定性。采用0.7mm厚优质冷轧板拉伸、折边成型，高150mm，长480mm，深340mm。屉箱表面设有12根加强，起到加固作用，前端设有长480mm外凸笔槽，既增加了屉箱的功能性又使其更加美观。选用优质铝型材，由2根24mm*22mm的壁厚1.2mm铝型材和1根71mmX50mm的壁厚1.2mm异形铝合金笔槽组合而成，表面静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。座椅采用一级PP塑料一体注塑而成，外型美观大方且耐冲击，耐抗压，耐磨。靠背尺寸为：429*299mm，依据人体的需求设计了中间内凹，两侧包覆，下端为凹设计，包裹性更强，使得人体在乘坐时会更加的舒适，减少肌肉的疼痛。设有提手孔，方便搬运椅子，塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，靠背板表面采用镂空设计。坐板尺寸为：420*407mm，椅座前端弯曲设计，能有效矫正学生坐姿，分散大腿内膝压力，防止久坐带来的不适。座椅四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手，塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，坐板表面采用镂空设计。椅脚采用优质铝合金经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。桌脚底部配有优质塑料脚套，预防课桌椅滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。椅脚宽427mm（±2mm），座高430mm（±2mm），椅子整体宽476mm（±2mm），椅子整体高801mm（±5mm）。 座椅下连接件：采用优质扁圆管，表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温锡炉等工序精制而成，附着力强、耐	182	张		376	68432
99	课椅	常规 1. 椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（座面、椅背），整椅胶背座深445mm，整椅胶背高度420mm，整椅胶背宽度440mm。两部件具有独立可拆卸功能，常规颜色有6种。结构稳定，按照美国BIFMA测试标准，可承重130kg，胶背34kg12万次循环推背测试。 2. 座面：座宽440mm，座深445mm，顶腰高度190mm，坐胶背重：2.20kg，背部印有山水画图案。常规有6种颜色。（座面可加软包座垫） 3. 椅脚：优质冷轧钢板制成，双尖管Φ35*20*1.5厚；喷涂脚架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。 塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%（提供报告） 五金件用料检验须依据：GB/T 3325-2017，QB/T 3832-1999，QB/T 3827-1999 经过乙酸盐雾测试连续喷雾48小时，镀层测试等级为10级（提供报告）	182	把		277	50414

100	讲台	1400*700*800 基材：钢材采用一级钢板，厚度1.5MM，隔板经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，防锈。表面均采用优质涂料，经过静电喷粉工艺处理，漆膜不易脱落，产品表面耐酸耐碱；	2	张		1980	3960
阶梯教室							
97	中排课桌椅	4235*350(8位分4张做)中心距530mm,总高度805mm,座高460mm,写字板高度760MM	8	位		1089	8712
98	中排课桌椅	2110*350(4位分2张做)中心距530mm,总高度805mm,座高460mm,写字板高度760MM	4	位		1089	4356
99	会议条桌(2人)	1200*500*760 1、饰面：采用胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm； 2、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量达到国家标准； 3、油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，甲醛等释放量达到国家标准； 4、优质五金配件	14	张		782	10948
100	会议条桌(3人)	1800*500*760 1、饰面：采用胡桃木木皮贴面，厚度≥0.6mm； 2、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量达到国家标准； 3、油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，甲醛等释放量达到国家标准； 4、优质五金配件	2	张		1247	2494
101	会议椅	常规 1、饰面采用优质皮质。透气性强，柔软而富有韧性。 2、内材采用优质高泡海绵，硬软适中回弹性好； 3、实木脚架经防虫、防腐等化学处理，产品达到国家环保检测标准。	34	张		326	11084
报告厅							
102	★礼堂椅	1.座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。 2.座椅基本中心距为：560±10mm，座包打开侧深为：635±10mm，写字板打开侧深为：790±10mm，椅高为：920±10mm。 3.写字板采用下藏式写字板机构，写字板链接铝头、支架托板采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型。写字板面板采用ABS复合材料经模具一体注塑成型，写字板固定方式为机械原理高强度螺栓，使写字板链接部位越用越结实，不会出现松弛现象,写字板面板尺寸规格：长度为381±10mm，宽度为261±10mm，厚度为12mm；扶手和写字板向上倾斜6.5度保证书写自然状态，写字板打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与噪音出现。力学性能通过相关家具产品质量检验中心QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》的相关检测依据，写字板静载：300N。 4.座椅布料选用高级针织面料（布料种类由业主最终选择确认为准），座椅面料渗透力强，富有弹性，经过阻燃及防静电处理。耐酸汗、碱汗色牢度达4-5级，耐干摩色牢度达4-5级，顶破强力≥1100N，抗起球性能4-5级，平磨≥80000次；甲醛含量≤5mg/kg，可萃取重金属含量不超标，可分解致癌芳香胺染料（24种）含量不超标。 5.座椅海绵选用高密度环保聚氨酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型的优质海绵。背棉密度45-50Kg/m³，座棉密度50-55Kg/m³，回弹率≥50%，拉伸强度≥120kpa。干热老化后拉伸强度≥120 kpa，75%压缩永久变形≤8%，伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/cm，甲醛释放量≤0.05mg/m³h。座海绵尺寸规格长度为：445±10mm，宽度为：434±10mm，高度为：（90-120）±10mm，海绵密度为50-55KG/M3；背海绵尺寸规格长度为：590±10mm，宽度为：465±10mm，高度为：55±10mm，海绵密度为40-45KG/m3。独特配方，使泡绵具有抗菌性，可有效抑制金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌。 6.铝合金站脚采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型精	644	把		787	506828

103	演讲台	1. 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2. 基材：E0级刨花板，优质绿色环保产品； 3. 封边：PVC封边条；	2	组		1188	2376
104	主席台	1600mm*600mm*750mm 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E1级环保实木颗粒板，性能指标均达到或优于	11	位		1485	16335
105	主席椅	分体座背板，座背海绵是一次性成型定型棉，优质耐磨细纹西皮饰面，2.0厚的圆扁管电镀弓形架	11	把		594	6534
作业柜						0	0
106	走廊作业柜	尺寸：1200*400*1100 (1) 钢材：架体采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 的冷轧钢板，耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，表面光滑、平整； (2) 粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； (3) 板材：架体的台面板采用12mm厚木纹色E0级实木颗粒板； (4) 封边：桌面板、抽屉面板采用激光封边，ABS封边	50	组		1287	64350
图书馆家具							
107	吧台	4000*2000*1100。1. 基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	1	组		15172	15172
108	办公椅	常规。1. 材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框：黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。扶手：固定PP扶手，带塑料壳底座。底盘：气压升降系统：采用优质高能气压棒。五星脚：尼龙五星脚。椅轮：黑色尼龙轮。 2. 技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，升降自如。 3. 优质五金配件。	2	张		495	990
109	定制书柜	3300*400*3000（按现场定制）。1. 基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	3	组		11388	34164
110	定制书柜	4400*400*3000（按现场定制）。1. 基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	2	组		13072	26144

111	中岛书柜	2400*1000*1100。1. 基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	2	组		4159	8318
112	图书柜	1800*500*2000。1. 主框架采用优质钢材，外护板基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质三聚纸贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	38	组		3070	116660
113	图书柜	2800*500*2000。1. 基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	4	组		5942	23768
114	阅览桌	2100*700*750。1. 基材：台面选用优质橡胶木指接板制作，甲醛释放量符合国家标准。脚架：橡胶木实木制作，木榫工艺。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒。 3. 技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固，色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。 4. 优质五金配件。	12	张		1822	21864
115	阅览椅	常规。1. 基材：椅架采用优质橡胶木制作，木榫工艺；甲醛释放量符合国家标准；凳面：优质西皮软包。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒。 3. 技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固，色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。 4. 优质五金配件。	72	把		346	24912
116	隔断柜	4800*400*2000。基材：采用E1级多层板，甲醛释放量符合标准，面材优质0.6mm橡木木皮贴面；油漆采用“五底三面”油漆工艺制作；面漆需达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，优质五金配件，下架优质钢架。	1	张		11588	11588
117	弧形沙发	2400*1200*900。1. 面材：采用优质西皮或麻绒，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到。内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、熏蒸杀虫和烘干处理。下部：金属脚。 2. 技术说明：麻绒柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。 3. 优质五金配件。	4	张		6647	26588
118	圆桌	直径600*750。1. 材质采用优质玻璃钢制成，耐磨，防水。	2	张		766	1532

119	沙发	两人位。1. 面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到。内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、熏蒸杀虫和烘干处理。下部：优质橡胶木脚，经油漆擦色。 2. 技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。 3. 优质五金配件。	6	张		1782	10692
120	单人沙发	单人沙发。1. 面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。海绵：座垫采用PV高能发泡海绵，达到国家标准，软硬度适中达到。内架：实木框架经防虫、防腐、防褪色、熏蒸杀虫和烘干处理。下部：优质橡胶木脚，经油漆擦色。 2. 技术说明：皮质柔软、有光泽，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环。 3. 优质五金配件。	12	张		1089	13068
121	桌子	1200*600*750。1. 基材：台面采用E1级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。脚架：橡胶木制作，木榫工艺。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧，质地坚硬，不易吸水，强度大，不翘曲、变形，特点重硬、纹理直，结构牢固，色泽淡雅纹理美观，力学强度高，耐磨损。油漆采用优质环保油漆，具有透明度高、耐划伤、防黄变，具有无毒害，硬度大，耐磨性强，能长期保持漆面效果。 4. 优质五金配件。	6	张		891	5346
122	洽谈桌	4000*1200*760。基材：采用E1级多层板，甲醛释放量符合标准，面材优质0.6mm橡木木皮贴面；油漆采用“五底三面”油漆工艺制作；面漆需达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，优质五金配件，下架优质钢架。	1	张		4343	4343
123	椅子	常规。1. 基材：椅架采用优质橡胶木制作，木榫工艺；甲醛释放量符合国家标准；凳面：优质西皮软包。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒。 3. 技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧。 4. 优质五金配件。	12	张		495	5940
124	圆形柱子	2200*2000*3000（按现场尺寸定制）。1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	1	组		17031	17031
125	弧形沙发	4000*650*450。1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量符合国家标准；面材：采用优质0.6mm天然木皮贴面。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒、无划痕、无雾光、无杂渣、油漆使用等同优质环保材料。面漆底漆挥发性有机物含量达到国家标准。 3. 粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 4. 优质五金配件。	3	组		6437	19311

126	吧椅	常规。1. 基材：椅架采用优质橡胶木制作，木榫工艺；甲醛释放量符合国家标准；凳面：优质西皮软包。 2. 油漆采用“五底三面”油漆工艺，色泽美观、不变色、无皱皮、发粘、无明显颗粒。 3. 技术说明：所有木材都进行烘干及防蛀处理；抗压力强、木性坚韧。 4. 优质五金配件。	50	把		445	22250
127	隔断架	1400*350*1200。基材：采用E1级多层板，甲醛释放量符合标准，面材优质0.6mm橡木木皮贴面；油漆采用“五底三面”油漆工艺制作；面漆需达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，优质五金配件，下架优质钢架。	12	张		1485	17820
128	文件柜	1600*400*1100, 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。 4. 五金配件：优质五金配件，缓冲铰链。	2	组		1089	2178
129	办公桌	1200*700*750, 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁。 2. 封边：优质PVC同色封边。 3. 基材板材：E0级多层板，性能指标均达到或优于国家标准。 4. 五金配件：优质五金配件。	2	张		1097	2194
130	办公椅	常规1、材料：面料采用优质背网布+座麻绒，经精细裁剪，直接包面。背框：黑色尼龙背筐。海绵：高密度PU成型发泡海绵。椅架：采用弓形椅架，表面经磷化清理后烤而制，环保无伤害，色泽美观光洁平整。 2、技术说明：面料光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，符合人体生理结构，提供适当的承托力，减轻部分过重的压力负荷，从而促血液循环，松弛身心，长时间工作不易疲劳。	2	张		495	990
131	定制地台	高度120mm。1、基材：采用E0级实木多层板制作，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，外贴实木复合地板。 2. 环保水性油漆：用水性面漆、水性底漆， 3、白乳胶：采用环保水基型胶粘剂白乳胶，	160	方		396	63360
合计						1921900	

