

## 合 同

项目名称：宁波市江北区教育局采购下属学校桌椅采购项目

项目编号：NBITC-202520196G

甲方：（买方）宁波市江北区教育局教研室

乙方：（卖方）浙江天一科教设备有限公司

甲、乙双方根据 宁波市江北区教育局采购下属学校桌椅采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

### 一、货物内容

| 货物名称               | 型号规格                         | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量<br>(单位) | 单价  | 金额     |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| 单人手摇<br>升降实木<br>课桌 | 600*400*<br>(490-850<br>) mm | 产品符合GB/T3976-2014要求<br>1、桌面尺寸：长×宽（600mm×400mm）<br>×可升降，桌面采用18mm厚橡胶木（实木）指接板，板面四周成半圆形，桌面对边中间设长200mm笔槽。<br>2、桌斗尺寸：450×300×100mm采用0.8mm厚优质宝钢冷轧板冲压一次拉伸成型，整体光滑无毛刺。开口处带有一条卷边加强筋，让使用者在使用过程中膝盖跟书斗摩擦时不会受到挤压产生变形而断裂。<br>3、钢架底管采用30*60*1.2mm椭圆管，立柱采用30*70*1.2mm 椭圆管满焊而成，连接内套管处采用优质PP塑料层套平整连接升降内管，连接内管规格为25*60*1.2mm优质椭圆管，两侧立柱采用25*54*1.2mm圆管加固，具美观耐磨损增强课桌椅使用寿命。<br>4、焊接采用C02保护焊焊接，经磷化酸洗、大型抛丸机喷砂机除锈，静电喷塑。<br>▲5、左右脚架各加装一组高低无极升降调节器，升降传动齿轮采用铝合金压铸，升降螺杆采用中碳刚T型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配戴外六角杆手摇工具，轻松升降课桌方便调节适合不同身高的使用者使用。桌椅脚配塑料脚套、加耐磨弹性体脚垫符合相关规范。<br>6、课桌采用无级升降调节装置，内部采用直径12*260mm和直径12*140mm镀锌处理的螺纹丝杆，配铝合金壳体及齿轮，丝杆上安装优质传动杆56*340mm钢珠轴承，使用时更灵活，增加使用寿命。升 | 1881 张     | 182 | 342342 |



|        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |
|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 54400  | 1600 | 34 张   | <p>1、1200*700*850mm (误差±5cm)</p> <p>2、讲台采用18mm橡胶木指接板，四周拼框处理，其余均采用18mm厚橡胶木指接板，所有材料均经过防虫、防蛀处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200*700*850mm        | 实木讲台       |
| 289674 | 154  | 1881 把 | <p>1、椅面、椅背材质及工艺：18mm厚橡胶木指接板，截面倒圆角并经圆滑修饰。可对照浙江省中小学课桌椅标准。</p> <p>2、椅腿、椅脚、连接件材料：底管采用30*60*1.2mm椭圆形管，椅脚内管采用1.2mm厚25*60椭圆形钢管，外管采用1.2mm厚30*70椭圆形钢管，中间连接横档采用1.2mm厚25*54mm椭圆形管，椅子座背弯管采用25*25*1.5mm方管。</p> <p>▲3、课椅采用无级升降调节装置，内部采用直径12*260mm和直径12*140mm镀锌处理的螺纹丝杆，配铝合金壳体及齿轮，丝杆上安装优质传动杆56*340mm钢珠轴承，使用时更灵活，增加使用寿命。升降杆两头为ABS工程塑料制作。桌腿上有激光打印高度标志，可对照浙江省中小学课桌椅标准可随时进行调整。</p> <p>4、铁器紧固件使用弹簧垫圈，所有螺丝为定制五金件，钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷涂，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力&gt;4N/M。铁件颜色搭配协调（颜色由学校确定）。5、采用优质品牌木器专用环保型半亚光辊涂UV透明漆，附着力强，漆膜坚韧，流平性高；工艺采用自动辊涂流水线涂饰，漆膜具有硬度、丰满度、附着力、耐污性、耐溶剂等效果。</p> | 360*380* (270-500) mm | 单人手摇升降实木课椅 |
|        |      |        | <p>1、椅面、椅背材质及工艺：18mm厚橡胶木指接板，截面倒圆角并经圆滑修饰。可对照浙江省中小学课桌椅标准。</p> <p>2、椅腿、椅脚、连接件材料：底管采用30*60*1.2mm椭圆形管，椅脚内管采用1.2mm厚25*60椭圆形钢管，外管采用1.2mm厚30*70椭圆形钢管，中间连接横档采用1.2mm厚25*54mm椭圆形管，椅子座背弯管采用25*25*1.5mm方管。</p> <p>▲3、课椅采用无级升降调节装置，内部采用直径12*260mm和直径12*140mm镀锌处理的螺纹丝杆，配铝合金壳体及齿轮，丝杆上安装优质传动杆56*340mm钢珠轴承，使用时更灵活，增加使用寿命。升降杆两头为ABS工程塑料制作。桌腿上有激光打印高度标志，可对照浙江省中小学课桌椅标准可随时进行调整。</p> <p>7、铁器紧固件使用弹簧垫圈，所有螺丝为定制五金件，钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷涂，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力&gt;4N/M。铁件颜色搭配协调（颜色由学校确定）。8、采用优质品牌木器专用环保型半亚光辊涂UV透明漆，附着力强，漆膜坚韧，流平性高；工艺采用自动辊涂流水线涂饰，漆膜具有硬度、丰满度、附着力、耐污性、耐溶剂等效果；</p> |                       |            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 3、讲台整体采用榫卯结构制作，不能用枪钉、三合一等连接件连接，桌面边、角平滑圆弧过渡，不应有毛刺及尖锐的棱色，防学生碰撞。<br>4、五金件：采用全隐藏消声密钢珠滑轨，确保负载足够重量，铰链等均采用优质五金配件；<br>5、表面涂饰：采用环保油漆，工艺达到三底二面油漆加工工艺要求，甲醛释放量小于国家标准，成品表面要求无明显颗粒，手感光滑圆润。<br>6. 桌面上右边开一个长方形孔，用玻璃盖住。 |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：陆拾捌万陆仟肆佰壹拾陆元（¥ 686416.00 元）人民币。

## 三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金：/

## 七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 八、质保期

1. 质保期 7 年。（自交货验收合格之日起计）

## 九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：在 2025 年 8 月 15 日之前安装验收完毕。
2. 交货方式：乙方自行配送至甲方指定地点；
3. 交货地点：江北区教育局下属各学校

## 十、货款支付

1. 付款方式:

(1)、中标后与江北区教育局教研室签订总合同,再与各个学校签订分合同。

(2)、货款需跟各个江北区教育局下属学校结算。

(3)、各个学校在合同生效后7个工作日内支付中标人合同总价金额的40%作为合同预付款;(中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的,可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定)

(4)、安装调试完毕、验收合格后,收到中标人开具的正规发票后,各个学校在7个工作日内支付合同总金额的60%。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。  
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理:由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为7年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。



5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### 十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### 十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

#### 十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

#### 十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本  两  份，甲乙双方各



执一份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2025年6月23日



乙方：浙江天一科教设备有限公司

地址：宁波市余姚市三七市镇工业园区

法定（授权）代表人：陈剑

签字日期：2025年06月23日

