

合 同 书

温州丰泉厨房设备

WEN ZHOU FENG QUAN CHU FANG



项目名称：乐清市人工智能产业基地建设工程（一期）一厨房设备项

目

甲 方：乐清市科技投资有限公司

乙 方：温州丰泉厨房设备有限公司

采购人：乐清市科技投资有限公司（以下简称甲方）

中标人：温州丰泉厨房设备有限公司（以下简称乙方）

双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：

金额单位：人民币元

采购产品名称	型号规格和主要配置	数量	中标价	备注
四层平板货架	规格:1200*500*1600 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造, 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$; 50×50 方管, 层板 $\delta=1.5\text{mm}$; 配置 $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 整体方焊接。 ★提供所投四层平板货架依据 QB/T2139.5-1995《不锈钢厨房设备 存放架》、 GB4806.9-2016、GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》焊接外观检测结果单项为合格, 后对承载试验应能承受 300kg 载荷下变形量 $\leq 0.05\text{mm}$, 水平受力试验下框架变形量 $\leq 0.7\text{mm}$, 整体破坏载荷 $\geq 60\text{kN}$ 检测结果判定为全部符合的检测报告扫描件加盖公章。	4 台	1760	7040
米面架	规格:900*600*150 型号:厂制品 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 横柱用 38×25×1.5mm 厚不锈钢; 立柱采用 38×38×1.5mm 厚不锈钢; 配置塑胶脚垫, 整体焊接。	2 台	770	1540
风幕机	规格:1200*160*200 型号:FM-3512 产品低档风速仅 95W, 风量充足节能省电; 贯流式风轮比离心式风轮出风更均匀平稳, 所有风轮经过严格动平衡测试, 大风力低分贝, 分贝低于 52 分贝, 铜芯电机, 电机持续运行超过 5000 小时; 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外; 遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。	1 台	800	800
电子落地称	规格:420*560*900 型号:TCS-300 交直流两用, 可充电, 采用 LED 数码显示, 带计价功能; 量程: 150kg	1 台	774	774

土豆脱皮机	规格:550*620*800 型号:TP450 自带龙头,不伤果肉,水流冲洗,省时省力,不用重复清洗;全自动去皮,内置砂纸壁削皮无忧;生产能力 8kg/2min。机重: 75KG 规格: 350 型不锈钢	1 台	8100	8100
大单星水池	规格:1000*700*800+150 型号:厂制品 台面: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 斗: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格: 480*480*280 加强档: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: SUS304 $\Phi 41 \times 1.5\text{mm}$ (配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器, 整体方管焊接。	1 台	1430	1430
双星水池	规格:1200*700*800+150 型号:厂制品 台面: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 斗: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格: 480*480*280 加强档: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: SUS304 $\Phi 41 \times 1.5\text{mm}$ (配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器, 整体方管焊接。 ★提供所投产品单星水池具有执行依据食品接触标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB31604.1-2015 对不锈钢台面、不锈钢盆进行测试下,对特殊使用要求测试金属材料和制品中,食品接触面未覆有机涂层的金属镀层不得接触酸性食品,感官要求(无异臭)的测试,测试结果体现全部合格的试验报告扫描件加盖公章。	1 台	1672	1672
垃圾桶	规格:680*620*820 型号:120L 高密度聚乙烯全新料,一次注塑成型,内壁经过精细打磨,不易染上脏污,方便清洗;闭合防臭无味,避免蚊蝇滋生;360 度转轴万向轮,灵活移动无噪音,底盘可拆装,方便移动和储存;抗压耐摔,不易摔破。	1 台	240	240
单孔收餐工作台	规格:800*700.1*800 型号:厂制品 SUS304 优质不锈钢板制造;立柱架 $\Phi 38\text{mm}$ $\delta=1.5\text{mm}$, 平板 $\delta 1.5\text{mm}$, 加强筋 1.5mm; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚,四面封板,封板厚度为 1.5mm,正面为可移动密封不锈钢板;内置不锈钢平板车. 配不锈钢垃圾桶。	1 台	2750	2750

冷藏操作台	规格:1500*760*800 型号:KWFR15 304 不锈钢制, 台面: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆: $\delta=1.2\text{mm}$ 2B 板 底板、层板: $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板: $\delta=1.2\text{mm}$ 2B 板 加强档: $\delta=1.2\text{mm}$ 重力脚: SUS $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚, 调节高度 40MM; 3D 立体回风系统, 外嵌式蒸发器, 顶部斜 45 度出风设计, 360 度风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝, 电子数字温控。	1 台	3300	3300
双层平板工作台	规格:1500*800*800 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造; 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ 下衬 15mm 防水机制板减噪; 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚 $\Phi 48\times 1.5\text{mm}$, 脚杯 $\Phi 50\times 100\times 1.5\text{mm}$, 配可调节子弹脚; 横通 $\Phi 25\times 1.5\text{mm}$, 整体方管焊接。	1 台	1804	1804
四层栅格层架	规格:1200*500*1500 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造, 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$; 50 $\times$ 50 方管, 层板 $\delta=1.5\text{mm}$; 配置 $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 整体方焊接。	1 台	1760	1760
杀鱼台	规格:1400*700*800+150 型号:厂制品 台面: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 斗: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格: 480*480*280 加强档: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: SUS304 $\Phi 41\times 1.5\text{mm}$ (配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 $\Phi 25\times 1.5\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器, 整体方管焊接。	1 台	1650	1650
单孔收餐工作台	规格:660*700.1*800 型号:厂制品 SUS304 优质不锈钢板制造; 立柱架 $\Phi 38\text{mm}$ $\delta=1.5\text{mm}$, 平板 $\delta 1.5\text{mm}$, 加强筋 1.5mm; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 四面封板, 封板厚度为 1.5mm, 正面为可移动密封不锈钢板; 内置不锈钢平板车, 配不锈钢垃圾桶。	1 台	2596	2596
电热开水器	规格:525*500*1384 型号:SRZ-120 304 不锈钢内胆, 整体发泡 $=1.0\text{mm}$, 独立内胆设计无千沸水无阴阳水真正纯开水, 6 防安全	1 套	3000	3000

	设计，电脑程控，LCD 液晶显示，温度可自由设置，配豪华不锈钢底座。			
洗地龙头	规格:117*375*360 型号:XD-C101 流量 16LPM/3 GPM 指标，松开把手自动关闭；开放式低碳钢材喷涂材质，钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀； 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 12 米； 适用于墙壁、天花板或台面下安装。	1 台	2000	2000
绞切肉机	规格:509*390*750 型号:QJR-400C 全不锈钢机身，复合钢刀片，切片、切丝、绞肉三功能于一身,切片效率大于等于 400kg/h，切丝效率大于等于 220kg/h；绞肉效率大于等于 150kg/h；大功率双电机，动力强劲，功率为 2.2KW\220V；可拆卸式结构，清洗方便，干净卫生。	1 台	9260	9260
灭蚊灯	规格:400*120*170 型号:DF-20B 5S 镜面内反光,采用浸镀技术在内壳表面附首一层金属膜的工艺从而起到防止内壳氧化,提高反光性、耐磨性、导电性、镜面反光效果好,轻松达到新卫标验收标准;5S 采用镜面反射技术比普通灭蝇灯有效面积提升 5 倍纯色度灯管,还原灯管光波,精准引诱波长,带香味粘纸。	1 台	300	300
油烟净化一体机带静电	规格:1750*1200*930 型号:DY-YZ-S-95-1.75 优质 304 不锈钢制造;壳体面板厚度 1.5mm,加强筋 1.5mm;配双层隔油网,滴油杯及防潮灯;专利技术,立体式油烟分离。第一重初效除油:通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截,初步过滤大 颗粒油烟分子。第二重高效除油:通过油烟分离器,运用空气动力学原理,在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。在厨房前端实施油烟净化,管道 无积油,安全无隐患!油烟净化更高效。 拼装结构,方便用户自行拆卸维护。 结构简约,净化效果稳定,产品故障率低,节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便,外壳用抹布或棉球擦拭,油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮 表面,溶解后启动即可。 主要零部件寿命长:其中,滤油网和油烟分离器可永	1 台	14000	14000

	久使用。 多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%降味（85%）。去除油污效率高、效果稳定。收集-净化-输送集于一机，占用空间小。组合式设计，免除拆卸自动净化。防火安全、节能环保、易管耐用。 ★提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀 GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理的特殊要求》对泄漏电流$\leq 0.2\text{mA}$，在潮热处理下温度$(32\pm 2)^{\circ}\text{C}$、相对湿度$(88\pm 2)^{\circ}\text{C}$潮热条件泄漏电流$\leq 0.3\text{mA}$，交流变频电源效率：$>85\%$，数字示波器时基精确度：$\pm 0.0025\%$的检测报告扫描件加盖公章。			
油烟净化一体机带静电	规格:2000*1200*930 型号:DY-YZ-S-95-2 优质 304 不锈钢制造；壳体面板厚度 1.5mm，加强筋 1.5mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；专利技术，立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大 颗粒油烟分子。 第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现 超高效除油。在厨房前端实施油烟净化，管道 无积油，安全无隐患！油烟净化更高效。 拼装结构，方便用户自行拆卸维护。 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%降味（85%）。去除油污效率高、效果稳定。收集-净化-输送集于一机，占用空间小。组合式设计，免除拆卸自动净化。防火安全、节能环保、易管耐用。 ★1. 提供所投净化设备电源具有高压高频 99 隔离装置依据 GB/2997-2015 检测显气孔率平均值为$\geq 0.19\%$，体机密度$\geq 3.82\text{g}/\text{cm}^3$最终判定为合格，洛氏硬度依据 GB/T230.1-2009 检验结果≥ 88.2，抗热震性依据 GB/T5593-2015（5.8 条款）冷却至室温进行 5	3 台	14000	42000

	次循环测试最终判定为合格，耐酸度与耐碱度不得低于 99.6%的合格检测报告扫描件加盖公章。 ★2. 提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀 GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理的特殊要求》对泄漏电流$\leq 0.2\text{mA}$，在潮热处理下温度$(32\pm 2)^{\circ}\text{C}$、相对湿度$(88\pm 2)^{\circ}\text{C}$潮热条件泄漏电流$\leq 0.3\text{mA}$，交流变频电源效率：$>85\%$，数字示波器时基精确度：$\pm 0.0025\%$的检测报告扫描件加盖公章。 ★3. 提供所投产品油烟净化一体机的《中国环境标志产品认证证书》扫描件加盖公章。			
电磁矮汤炉	规格:700*850*800+450 型号:XGY-DC-ATL800 优质 304 不锈钢板制造，面板板厚 $\delta=1.5$，台面一次压制成型；外旁板、门及后立板 SUS 板厚 $\delta=1.5$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.5，衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=2.0$，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，耐高温材料；炉体达到 IPX6 标准防水设计，整机防辐射设计，国家标准防水式接线盒，微晶面直径 450MM，锅具具有食品安全级检，线盘具有超温保护更灵敏，具有线盘寿命检测，防漏电处理 7 英寸数字显示屏，能显示故障，火力温度及实时功率等，具有 28 项故障自动检测保护功能，磁控 8 档控制开关，足功率，火力大加热速度快更均，炉脚采用不锈子弹脚，方便美观耐用。 电功率：380V15KW	1 台	6400	6400
炉拼台	规格:500*1100*800+450 型号:厂制品 采用优质 304#不锈钢制作，台面板厚度为国标 1.5mm，余板厚度为国标 1.5mm，板下支撑管采用 38*38 方管加强，及可调节重力子弹脚，整体焊接。	3 台	1300	3900
电磁单头大锅炉	规格:1100*1100*800+450 型号:XGY-DC-DG900 1) 整机采用优质 SUS304 不锈钢板厚 1.2，侧板厚 1.0，要求采用 CPU 数字处理器，传输与控制信号，全部是数字技术，所配锅的口径 900mm。	1 台	14200	14200

	2) 电子零件，采用优质核心器件 IGBT； 3) 要求直接显示火力大小。不能采用模糊的档位显示。 4) 要求显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然。 5) 使用故障原因，要求全部用中文显示，方便维修处理。 6) 要求恒功率技术，电压在 380V-460V 之间波动，输出功率不变。 7) 要求具有八大功能模块（不少于 6 种功能）：定时关，定温，预约开，节能，煲汤，煮粥，无油烟模式，不糊底烹饪模式，一键搞定，可实现无人值守。 8) 合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5 档火力控制，档位清晰手感好。 9) 电量：25KW-10PH/380V； ★10、提供所投产品电磁大锅灶产品检验依据 GB/T17626.2-2018 静电放电抗扰度试验结果、GB/T17626.4-2018 电快速脉冲群试验结果两者 EUT 性能判定均为 A，GB/T17626.5-2019 浪涌测试设备电源 90° 时，相位施加正脉冲，在 270° 施加负脉冲 EUT 符合性能判定为 B，电压变化、电压波动闪烁长期指示值≤ 0.55 合格的，在电压变化期间，超过 3.3%时间不大于 500ms 的检测报告扫描件加盖公章。			
电磁单头单尾小炒炉	规格:1100*1100*800+450 型号:XGY-DC-DTDW800 采用 304#不锈钢板材制作、面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.5mm，采用一体成型面板，炉体达到 IPX6 标准防水设计，整机防辐射设计，国家标准防水式接线盒，凹型微晶锅直径 400MM，锅具具有食品安全级检，线盘具有超温保护更灵敏，具有线盘寿命检测，防漏电处理 7 英寸数字显示屏，能显示故障，火力温度及实时功率等，具有 28 项故障自动检测保护功能，磁控 8 档控制开关，足功率，火力大加热速度快更均，炉脚采用不锈钢子弹脚，方便美观耐用。	1 台	8600	8600
三门海鲜蒸柜（电热）	规格:900*900*1900 型号:ZC-3V20H-A 整机 304 不锈钢制，一体冲压成型，多层大容量，独立控制，防干烧设计，95%热效率，充分利用流失的热量，对补水进行第二次循环加热。整体发泡，高效保温。	1 台	23710	23710

	★投标人提供设备对应型号所使用的《商用电磁炉机芯》，依据 GB/T5169.10-2017, GB/T5169.11-2017, GB/T2423.17-2008 检测标准，试验温度 960℃，试验起燃到火焰熄灭时间 30S, 火焰高度 50mm, 通过未起明火测试，中性盐雾试验中，在盐水浓度 5%，测试时间 96 小时，无腐蚀现象测试的检测报告扫描件加盖公章。 ★提供所投产品三门海鲜蒸柜，通过国家食品加工机械质量监督检验中心，依据 GB4706.1-2005；GB4706.34-2008 标准，对安全测试合格的《型式检验报告》扫描件加盖公章。			
四头电磁煲仔炉	规格:800*900*800+130 型号:XGY-DC-BZL800 全 304 不锈钢，面板一体拉伸成型，无缝焊接，便于清洁；独立 4 个烹饪区，每个 3.5KW，8 档调节；高强度耐磨微晶板，防刮耐磨；高效散热，8 道大范围散热口，有效提升散热能力；采用技术领先的性能稳定；国家专利线盘，无盲区，火力更均匀。	1 台	6500	6500
双门蒸饭车(电热)	规格:1200*900*1700 型号:CH-S-24 采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，蒸车装有温控和时控装置自带保温功能，电源开关控制，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，自动进水装置，缺水断电保护，防止干烧材质电热管，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电热管为专属定制 840 材质，保证质量稳定。 功率：12KW×2/380V； ★提供所投产品蒸饭柜通过高低温测试将样品检查后入箱依据 GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分》；在 (65±2)°C 条件下放置 62h 后，试验结束室温处理 6h 检查样品结构功能应正常，运行噪音≤47db，依据 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第一部分》进行功能测试水烧沸时间为 15min，蒸柜门把手经过 68h 盐雾测试后外观无变化，门封条测试抗菌率≥99%的检测报	1 台	8800	8800

	告扫描件加盖公章。			
单通工作台	规格:1800*800*800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢制, 台面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 底板、层板: $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 加强档: $\delta=1.5\text{mm}$ 重力脚: SUS $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚, 调节高度 40MM, 移门为双层结构, 整体方管焊接。 ★提供所投产品工作台具有执行依据食品接触标准 GB4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB31604.1-2015 对不锈钢台面进行测试下, 对特殊使用要求测试金属材料和制品中, 食品接触面未覆有机涂层的金属镀层不得接触酸性食品, 感官要求(无异臭)的测试, 同时具备不锈钢迁移物测试结果, 测试结果体现全部合格的试验报告扫描件加盖公章。	1 台	4730	4730
四层栅格层架	规格:1500*500*1500 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造, 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$; 50×50 方管, 层板 $\delta=1.5\text{mm}$; 配置 $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。整体方焊接。	1 台	1980	1980
单星工作台连抽屉(无靠背)	规格:1560*700*800 型号:厂制品 台面: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 斗: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格: $480 \times 480 \times 280$ 加强档: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: SUS304 $\Phi 41 \times 1.5\text{mm}$ (配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器, 抽屉采用 1.5mm 厚不锈钢板制成; 整体方管焊接。	1 台	4400	4400
冷藏操作台	规格:1800*760*800 型号:KWFR15 304 不锈钢制, 台面: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面: $\delta=1.2\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆: $\delta=1.2\text{mm}$ 2B 板 底板、层板: $\delta=1.2\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板: $\delta=1.2\text{mm}$ 2B 板 加强档: $\delta=1.2\text{mm}$ 重力脚: SUS $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚, 调节高度 40MM; 3D 立体回风系统, 外嵌式蒸发器, 顶部斜 45 度出风设计, 360 度风冷无霜循环, 冷冻	2 台	3720	7440

	门框加装发热丝，电子数字温控。			
双温四门高身柜	规格:1220*700*1980 型号:KLRF4 双机双温，内外胆均采用优质不锈钢板制作，温度数字显示，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂。一工程款全铜管、双机双温。 电压: 220V 功率: 0.395kw 容量: 900L 冷藏容积 450L 冷冻容积 450L, ; 制冷方式: 直冷 温度范围: 保鲜-5℃~+5℃冷冻 0℃~-18℃。 ★所投产品四门双温冰箱具有产防腐等级认证证书，产品标准和技术要求符合检验 GB/T10125-2021; 防腐等级: 户内三级认证证书扫描件加盖公章。 ★所投产品四门双温冰箱符合 GB/T24021-2001 idtISO14021: 1999 的 (II 型环境标志) 要求; 提供自我环境声明的扫描件加盖公章。 ★提供所投产品四门冰箱内胆搁架材料在培养箱培养 68h, 检验标准 GB21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能、抗菌材料的特殊要求》附录 A (抗菌性能试验) 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌三项平均抗菌率≥99%, 其中白色念珠菌为平均抗菌率≥98%, 黑曲霉平均抗菌率≥95%, 阴性对照组无细菌生长菌的检测报告扫描件加盖公章。	2 台	5040	10080
大单星水池	规格:600*700*800+150 型号:厂制品 台面: SUS304 δ=1.5mm 4 号贴塑拉丝板 斗: SUS304 δ=1.5mm 规格: 480*480*280 加强档: SUS304 δ=1.5mm 脚: SUS304 Φ41×1.5mm(配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 Φ25×1.5mm, 配置提篮式不锈钢下水器, 整体方管焊接。	1 台	968	968
三层平板工作台	规格:1500*700*800 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造; 台面 δ=1.5mm 下衬 15mm 防水机制板减噪; 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚 Φ48*1.5mm, 脚杯 Φ50*100*1.5mm, 配可调节子弹脚; 横通 Φ25*1.5mm, 整体方管焊接。	1 台	2340	2340

三层平板工作台	规格:1800*700*800 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造; 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ 下衬 15mm 防水机制板减噪; 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚 $\Phi 48*1.5\text{mm}$, 脚杯 $\Phi 50*100*1.5\text{mm}$, 配可调节子弹脚; 横通 $\Phi 25*1.5\text{mm}$, 整体方管焊接。	1 台	2420	2420
灭蚊灯	规格:400*120*170 型号:DF-20B 5S 镜面内反光,采用浸镀技术在内壳表面附首一层金属膜的工艺从而起到防止内壳氧化,提高反光性、耐磨性、导电性、镜面反光效果好,轻松达到新卫标验收标准;5S 采用镜面反射技术比普通灭蝇灯有效面积提升 5 倍纯色度灯管,还原灯管光波,精准引诱波长,带香味粘纸,专利设计	1 台	300	300
洗地龙头	规格:117*375*360 型号:XD-C101 流量 16LPM/3 GPM 指标,松开把手自动关闭 开放式低碳钢材喷涂材质,钢洗地龙头,抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩,环氧敞开式卷盘软管长 12 米 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1 台	2000	2000
食品留样柜	规格:600*650*1800 型号:KLS0.5G 整机箱体采用食品级材料,名牌压缩机,3D 立体循环制冷,智能控温,真空玻璃门,隐形内嵌式拉手门体,可拆卸式门封条。	1 台	4400	4400
四门更衣柜	规格:900*500*1800 型号:厂制品 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.5mm 厚不锈钢板制作; 并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 配置不锈钢可调子弹脚。 配磁吸锁或钥匙锁,精致不锈钢拉手,一次成型便签插卡槽。	2 台	2960	5920
干手器	规格:156*176*207 型号:MD-688 外壳一体成型,外壳底部厚度 19CM,强劲双面出风喷气,5-7 秒快速干手,内置空气压缩箱,提高风速,一边风干一边沥干,1000W 大功率	1 台	756	756

	电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48 个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。			
洗手星	规格:400*300*500 型号:厂制品 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm；星盆斗厚 1.5mm。	1 台	922	922
单通工作台	规格:1800*700*800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢制，台面： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆： $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 底板、层板： $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板： $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 加强档： $\delta=1.5\text{mm}$ 重力脚：SUS $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚，调节高度 40MM，移门为双层结构，整体方管焊接。	3 台	4400	13200
大单星水池	规格:600*700*800+150 型号:厂制品 台面：SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 斗：SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格：480*480*280 加强档：SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚：SUS304 $\Phi 41\times 1.5\text{mm}$ （配有不锈钢可调节子弹脚）横通：SUS304 $\Phi 25\times 1.5\text{mm}$ ，配置提篮式不锈钢下水器，整体方管焊接。	1 台	968	968
单通工作台	规格:1200*700*800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢制，台面： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面： $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆： $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 底板、层板： $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板： $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 加强档： $\delta=1.5\text{mm}$ 重力脚：SUS $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚，调节高度 40MM，移门为双层结构，整体方管焊接。	1 台	3410	3410
五格售饭工作台	规格:1800*700*800 型号:厂制品 台面：SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 侧板：SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 水胆：SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 下侧层板：SUS304 $\delta=1.2\text{mm}$ 发热管：湿发热管 功率/电压：4KW/220V 温控：控制温度 $30^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ LED 显示配温控器，自动保护，缺水断电，整体方	2 台	3410	6820

	管焊接。			
暖饭车	规格:700*700*868 型号:厂制品 采用 SUS304 不锈钢材质, 板材 1.5mm 厚, 进口无声避震轮。结构: 双层空间, 四面封板, 底板、层板: $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 加强档: $\delta=1.5\text{mm}$ 立管脚: SUS $\Phi 41$ $\delta=1.5\text{mm}$ 配 4 个车轮, 其中两个带刹车掣。	1 台	2574	2574
单通工作台	规格:1000*700*800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢制, 台面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 底板、层板: $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 加强档: $\delta=1.5\text{mm}$ 重力脚: SUS $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚, 调节高度 40MM, 移门为双层结构, 整体方管焊接。	1 台	3160	3160
双头低背粉面炉(电热)	规格:1300*700*800+140 型号:XGY-DR-SML800 选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 炉台面、后背 $\delta=1.5\text{mm}$, 侧板, 面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 集油盘 $\delta=1.0\text{mm}$, 配 11 寸强力炉头及铸铁炉栅, 带长明火装置。配不锈钢 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 可调脚。	1 台	15000	15000
单通工作台	规格:800*700*800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢制, 台面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 侧板: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门面: $\delta=1.5\text{mm}$ 4 号贴塑拉丝板 门胆: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 底板、层板: $\delta=1.5\text{mm}$ 贴塑拉丝板 后板: $\delta=1.5\text{mm}$ 2B 板 加强档: $\delta=1.5\text{mm}$ 重力脚: SUS $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚, 调节高度 40MM, 移门为双层结构, 整体方管焊接。	1 台	2750	2750
油烟净化一体机带静电	规格:1800*1000*930 型号:DY-YZ-S-95-1.8 优质 304 不锈钢制造; 壳体面板厚度 1.5mm, 加强筋 1.5mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; 专利技术, 立体式油烟分离。第一重初效除油: 通过特殊金属 的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大 颗粒油烟分子。第二重高效除油: 通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油, 安全	1 台	14000	14000

	无隐患！油烟净化更高效。拼装结构，方便用户自行拆卸维护。 结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮 表面，溶解后启动即可。 主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%降味（85%）。去除油污效率高、效果稳定。收集-净化-输送集于一机，占用空间小。组合式设计，免除拆卸自动净化。防火安全、节能环保、易管耐用。 ★提供所投产品油烟净化设备的结构“腐蚀能引起危险的载流部件和其他金属部件”能耐受在正常使用情况下的腐蚀 GB4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全空气净化器的特殊要求》GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理的特殊要求》对泄漏电流 $\leq 0.2\text{mA}$，在潮热处理下温度 $(32 \pm 2)^\circ\text{C}$、相对湿度 $(88 \pm 2)^\circ\text{C}$ 潮热条件泄漏电流 $\leq 0.3\text{mA}$，交流变频电源效率：$>85\%$，数字示波器时基精确度：$\pm 0.0025\%$的检测报告扫描件加盖公章。			
紫外线消毒灯	规格:920*130*80 型号:ZW40S19Y(W)-Z1199 紫外线加臭氧产生的化学作用，达到固定密封范围内的全方位消毒，带遥控，可选择一档 15 分钟，二档 30 分钟，三档 60 分钟，可根据个人的时间灵活选择。	2 台	110	220
灭蚊灯	规格:400*120*170 型号:DF-20B 5S 镜面内反光，采用浸镀技术在内壳表面附首一层金属膜的工艺从而起到防止内壳氧化，提高反光性、耐磨性、导电性、镜面反光效果好，轻松达到新卫标验收标准；5S 采用镜面反射技术比普通灭蝇灯有效面积提升 5 倍纯色度灯管，还原灯管光波，精准引诱波长，带香味粘纸。	2 台	300	600
保温饭桶	规格:550*550*600 型号:厂制品 双层 304 不锈钢制造，加厚保温层，超长保温效果，扣压加固按扣密封，固定桶盖加强封存，粗放式加强加固活动把手，安全密封食品硅胶，环形套边，有效保鲜。	4 台	2574	10296

双层平板工作台带靠背	规格:1760*800*800+150 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造; 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ 下衬 15mm 防水机制板减噪; 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚 $\Phi 48*1.5\text{mm}$, 脚杯 $\Phi 50*100*1.5\text{mm}$, 配可调节子弹脚; 横通 $\Phi 25*1.5\text{mm}$, 整体方管焊接。	1 台	4400	4400
双层平板工作台	规格:1800*700*800 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造; 台面 $\delta=1.5\text{mm}$ 下衬 15mm 防水机制板减噪; 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚 $\Phi 48*1.5\text{mm}$, 脚杯 $\Phi 50*100*1.5\text{mm}$, 配可调节子弹脚; 横通 $\Phi 25*1.5\text{mm}$, 整体方管焊接。	1 台	2500	2500
垃圾桶	规格:510*510*480 型号:120L 高密度聚乙烯全新料, 一次注塑成型, 内壁经过精细打磨, 不易染上脏污, 方便清洗; 闭合防臭无味, 避免蚊蝇滋生; 360 度转轴万向轮, 灵活移动无噪音, 底盘可拆装, 方便移动和储存; 抗压耐摔, 不易摔破。	2 台	240	480
双孔收餐工作台	规格:1800*700*800 型号:厂制品 SUS304 优质不锈钢板制造; 立柱架 $\Phi 38\text{mm}$, $\delta=1.5\text{mm}$, 平板 $\delta 1.5\text{mm}$, 加强筋 1.5mm; 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 四面封板, 封板厚度为 1.5mm, 正面为可移动密封不锈钢板; 内置不锈钢平板车. 配不锈钢垃圾桶。	1 台	2750	2750
超声波洗碗机	规格:1200*800*800 型号:E-CS120 1) 槽体选用优质国标 304#, $T=2.0\text{mm}$, 2) 压垫陶瓷片材料, 绝缘管发声器内部核心配件均为同行业知名品牌; 3) 频率自动跟踪扫描功能, 及其发生器与换能器电容阻抗频率匹配的完美结合, 增强了整机运作的稳定性; 4) 选用超声波振子除油去污, 再加上电热丝辅助设备, 将清洗的效果达到极致; 5) 暗藏式超声波发生器及双项开关控制, 能适用于不同的环境, 并为安全增加了保障。	1 台	10620	10620
单星水池	规格:1000*800*800+150 型号:厂制品	2 台	1430	2860

	台面: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 4号贴塑拉丝板 斗: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 规格: 480*480*280 加强档: SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 脚: SUS304 $\Phi 41 \times 1.5\text{mm}$(配有不锈钢可调节子弹脚) 横通: SUS304 $\Phi 25 \times 1.5\text{mm}$, 配置提篮式不锈钢下水器, 整体方管焊接。			
双门消毒柜	规格:1300*650*1900 型号:RTP720JL-2 采用优质 304#不锈钢材质,加粗不锈钢无磁层架设计,智能热风循环系统消毒,烘干全面照顾,不留盲点;开门断电设计,防止臭氧泄露,安全可靠;过载,过热保护装置。 ★提供所投产品消毒柜不锈钢消毒筐迁移试验依据 GB/T4806.9-2016、GB/T4806.1-2016《食品接触用金属材料及制品安全要求》附录A 的规定执行不锈钢与餐具进行试验条件下最终判定为合格,按 GB/T 10125-2021 进行乙酸盐雾试验 ($\geq 48\text{h}$) 后试验结果表面未出现生锈腐蚀保护等级为≥ 10 级的合格检测报告扫描件盖章公章。 ★提供所投消毒柜具有符合国家卫生执行标准依据:GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜要求,将第大肠杆菌片置于无菌平皿内,温度 150°C 之下进行 3 次消毒重复实验,消毒柜每层各测试点对大肠杆菌灭杀对数值均≥ 5.70,消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活对数值≥ 4.5,灭菌率检验结果对大肠杆菌与脊髓灰质炎病毒灭活试验灭菌率$\geq 99.8\%$同时不会产生环境污染与卫生问题的检测合格报告扫描件加盖公章。	1 台	8640	8640
高身储物柜	规格:1200*500*1800 型号:厂制品 采用 304 不锈钢板、板厚 1.2mm,后板厚 1.0mm,门框厚 1.2mm;设吊轮轨道,不锈钢脚柱为 51*51, $\delta=1.5\text{mm}$,不锈钢方管,四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。	1 台	4620	4620
洗地龙头	规格:117*375*360 型号:XD-C101 流量 16LPM/3 GPM 指标,松开把手自动关闭;开放式低碳钢材喷涂材质,钢洗地龙头,抛光镀铬喷阀; 喉管:自动回卷伸缩,环氧敞开式卷盘软管长 12 米; 适用于墙壁、天花板或台面下安装。	1 台	2000	2000

四层栅格层架	规格:1500*500*1500 型号:厂制品 优质 304 不锈钢板制造, 骨架 $\delta=1.5\text{mm}$; 50×50 方管, 层板 $\delta=1.5\text{mm}$; 配置 $\Phi 48\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 整体方焊接。	1 台	1980	1980
灭蚊灯	规格:400*120*170 型号:DF-20B 5S 镜面内反光, 采用浸镀技术在内壳表面附首一层金属膜的工艺从而起到防止内壳氧化, 提高反光性、耐磨性、导电性、镜面反光效果好, 轻松达到新卫标验收标准; 5S 采用镜面反射技术比普通灭蝇灯有效面积提升 5 倍纯色度灯管, 还原灯管光波, 精准引诱波长, 带香味粘纸。	1 台	300	300
风幕机	规格:1200*160*200 型号:FM-3512 产品低档风速仅 95W, 风量充足节能省电; 贯流式风轮比离心式风轮出风更均匀平稳, 所有风轮经过严格动平衡测试, 大风力低分贝, 分贝低于 52 分贝, 铜芯电机, 电机持续运行超过 5000 小时; 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的风幕墙, 隔开室内外空气的同时, 更可将灰尘, 飞虫等阻挡于室外; 遮断效果佳, 风路升级体现高风速, 低噪音运转。	1 台	800	800
四位餐桌	规格:1200*1600*780 型号:定制 桌面采用实木多层板, 不易变形, 不进水, 不起泡, 不鼓包, 支架采用 1.2 厚优质铁架喷防腐防锈漆, 凳面采用优质皮料。	57 套	1210	68970
圆桌	规格:2000*780 (h) 型号:定制 全部采用优质多层实木板打造, 一体式设计, 边角圆润打磨, 宽大底座, 稳固承重, 配电动转盘。	3 套	12200	36600
圆桌	规格:供 20 人 型号:定制 新型材料岩板, 取材天然, 高压高温 1280 度岩烧而成, 使其不仅传承了花岗岩的硬度, 耐高温以摒弃了大理石的厚重, 还显现出大理石的时尚纹路; 表面打磨抛光后覆盖天然树脂, 无辐射无异味表面温润抗菌抑菌、耐腐蚀、易清洁。	1 套	12200	12200
运杂及保险费 (含卸货)		含		

安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用）	含
培训费、技术服务费、售后服务费等	含
税金	含
其他相关费用	含
合计总价	459500

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见招标文件要求。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件规定。

第九条：合同的支付

按招标文件规定。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 36 个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价 20% 的违约金：

- (1) 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- (2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，延期罚款上限为合同金额的10%。如果超出合同规定期限10天不能完工，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价10%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；
- (2) 乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；
- (3) 乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负

责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照响应文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

- 1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。
- 2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖公章后生效。
- 3、合同份数：本合同一式____份，双方各执____份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

- 1、甲方的招标文件与补充文件；
- 2、乙方投标文件；
- 3、询标纪要和承诺书；
- 4、中标通知书。

甲方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：



乙方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：0577-88858768



开户银行：中国建设银行股份有限公司平
阳兴鳌支行

开户名称：温州丰泉厨房设备有限公司

账号：33050162716500000229

签订日期：