

海宁市政府采购合同

通用必备条款部分

合同编号: HNCG2024044-H24050

政府采购计划(预算)确认号: [2024]2106号-001

预算金额: 70万元

采购人(以下称甲方): 海宁市桃园小学

供应商(以下称乙方): 浙江金鹭家具有限公司

采购代理机构: 海宁市政府采购中心

采购方式: 公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲乙双方按照HNCG2024044项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分,这些文件包括但不限于:

- 1.1 本合同文本;
- 1.2 采购文件与采购响应文件;
- 1.3 中标或成交通知书;

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

- 2.1 本次采购的是新建海宁市志摩小学(暂定名)办公家具。
- 2.2 乙方是否属于小微企业: 是 否
- 2.3 本合同项下产品属于(可多选): 环保产品; 节能产品; 进口产品

第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币(大写)伍拾柒万肆仟陆佰壹拾柒元整, (小写) 574617.00元, 分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2 本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

本项目采用分期付款的方式

合同签订后预付合同金额的70%, 最终验收合格后支付剩余合同金额, 乙方向甲方办理货款结算手续, 甲方需审核以下结算资料: 合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函(或其他担保措施)(预付时需提供)、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”(预付款无须提供)等相关资料;

3.3.2 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心(或单位财务部门), 经审核无误后, 国库支付中心(或单位财务部门)在7个工作日内支付相应合同金额。

第四条 履约保证金

本项目不设履约保证金。



第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更，确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

8.1 本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。

8.2 本合同为中小企业预留合同。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	型号	货物规格	数量	金额
1	新建海宁市志摩小学(暂定名) 办公家具	详见合同附件			1批	574617

第二条 交付时间和交付要求

交付时间：2024年8月15日前交付安装并通过最终验收。

第三条 交付方式

3.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求



5.1 质保期：自通过验收之日起8年，此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，乙方须负责免费维修或调换。

5.2 乙方提供的售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

5.3 在承诺的质保期内，如产品发现掉漆、脱榫、坐垫凹陷、脱皮等质量问题或因产品质量不良造成的损坏，乙方应负责免费上门服务，货物免费维修，不能维修的予以更换。

5.4 乙方必须有可靠的售后服务保障，当发生故障时，乙方即时响应，15分钟内到达甲方指定地点，常规五金配件损坏在2小时内修复，涉及到结构损坏确保在4小时内修复完毕，48小时未能修复的提供备品备件。

5.5 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.6 乙方应对所供货物实行终身维护，只收取维修成本费，并保证零配件的供应。

5.7 备品备件：公司长期配备备品备件，质保期期间提供足够的备件以适应采购人维修需求。同时项目供货时提供10套备品备件发货时随家具一起配送。

第六条 验收

6.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1 因标的的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

8.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

8.4 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并由乙方向甲方支付合同金额50%的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力



9.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。




甲方（盖章）：海宁市桃园小学
地址：海宁市硖石街道云彩路10号
法定代表人（授权代表）：陈晓红
联系人：陈佩
联系电话：87000858

乙方（盖章）：浙江金鹭家具有限公司
地址：杭州市萧山区临浦镇通二村
法定代表人（授权代表）：杨忠枝
联系人：王文乾
联系电话：13757350077
开户银行：浦发银行萧山支行
账号：95070154740033576
日期：二〇二〇2024年7月25日

日期：二〇二〇2024年7月25日







附件：新建海宁市志摩小学(暂定名)办公家具

序号	名称	产品参考图片	品牌(生产厂家)	规格(宽*高)	材质及技术参数要求	单位	数量	单价(元/米)	金额
1	普通教师办公桌		浙江金鹭家具有限公司	1300*650*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌台面、台脚厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 2、桌面配置多功能线盒，（含三项插座≥5 个，USB≥2 个，设置电源开关，要求符合 CCC 强制认证），完成与基础线的链接。 3、办公桌与副柜一体组装，含桌前挡板。 4、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	位	72	800	57600
2	体育教师办公桌		浙江金鹭家具有限公司	1400*700*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌台面、台脚厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 2、桌面配置多功能线盒，（含三项插座≥5 个，USB≥2 个，设置电源开关，要求符合 CCC 强制认证），完成与基础线的链接。 3、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。 4、桌前含挡板。	张	8	1300	10400
3	文件柜		浙江金鹭家具有限公司	800*400*2000	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板）板材 18mm 厚，背板采用 9mm 厚。 2、封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 3、五金：缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	个	42	800	33600







4	办公椅		浙江金鹭家具有限公司	椅高 1050mm 座面连接靠背深度 600mm 扶手到扶手 570mm	1、座面面料采用涤纶、靠背采用网布，内用优质定型海绵。 2、座面内芯采用多层板，扶手上盖采用 pp 材料，座面定型海绵。 3、架子采用 304 不锈钢管拉丝，圆管直径 25mm，壁厚 2.0mm，座面底部拉杆采用钢管，直径 18mm，壁厚 2.0mm，优质五金连接件。	把	88	240	21120
5	辅导桌		浙江金鹭家具有限公司	1600*800*750	1、桌子台面采用 25±1mm 厚白蜡木原木直拼板，桌脚采用白蜡木原木传统手工榫头对接工艺，具有坚固稳定性强等特点。 2、油漆采用水性环保漆饰面，五底三面工艺。 3、五金配件采用“DTC”或同等品牌。	张	12	1100	13200
6	辅导椅		浙江金鹭家具有限公司	标准	1、椅子整体框架采用白蜡木原木，座面、靠背采用科技布软包，传统手工榫头对接工艺，具有坚固稳定性强等特点。 2、油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。	把	48	398	19104
7	更衣柜		浙江金鹭家具有限公司	800*550*2000	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板）板材 18mm 厚，背板采用 9mm 厚。 2、封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 3、五金：缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	只	18	900	16200
8	办公桌		浙江金鹭家具有限公司	1400*700*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌台面及侧脚厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 2、桌面配置多功能线盒，（含三项插座≥5 个，USB≥2 个，设置电源开关，要求符合 CCC 强制认证），完成与基础线的链接。 3、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	张	2	1300	2600








9	货架		浙江金鹭家具有限公司	2000*600*2000	1、采用冷轧板厚度为1.2mm, 隔层冷轧板带加强筋 2、经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理, 塑粉喷涂, 具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性, 优质五金连接件。	只	10	860	8600
10	休闲桌椅		浙江金鹭家具有限公司	一桌4椅 桌子直径800	1、桌子台面采用岩板石厚度9mm, 底面覆盖多层板。 2、架子采用钢制, 壁厚厚度1.5mm, 经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理, 电镀处理, 具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性, 优质五金连接件, 椅子座面、靠背pp塑料一体成型, 架子采用钢管, 优质五金配件。	套	2	1200	2400
11	等候排椅		浙江金鹭家具有限公司	四人位	1、椅面: 采用尼龙加聚氨酯PU材料模聚成型, 背部整体一次成型, 有良好的弹性, 材料结合紧密, 频繁使用不会引起变形、起皱、断裂、破碎, 内置1.5mm钢架, 加强受力, 经久耐用; 2、扶手: 采用优质铝合金压铸成型, 表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理; 3、横梁: 优质拉深钢材, 六角形冷轧钢管, 端面直径为80MM, 厚度2.5mm, 经开料, 打磨, 喷涂漆面处理, 钢管两头配上封盖, 承载力好, 美观大方。	只	2	1500	3000
12	演播桌		浙江金鹭家具有限公司	2400*600*750	1、基材: 采用橡胶木原木指接板, 装饰贴面(免漆板), 台面厚度25mm, 其它厚度18mm, 弧度采用多层板, 甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面: 采用优质装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶, 使表面透明度更好, 耐污性更强。 3、封边: 采用优质厚PVC封边条。 4、优质五金配件。	张	1	1200	1200
13	工作桌		浙江金鹭家具有限公司	1400*700*750	1、基材: 采用橡胶木原木指接板, 装饰贴面(免漆板), 台面厚度25mm, 其它厚度18mm, 甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面: 采用优质装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶, 使表面透明度更好, 耐污性更强。 3、封边: 采用优质厚PVC封边条。 4、优质五金配件。	张	1	900	900





14	主席桌1		浙江金鹭家具有限公司	2100*600*760	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），台面厚度25mm，其它厚度18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。 4、优质五金配件。	张	1	1180	1180
15	主席桌2		浙江金鹭家具有限公司	1400*600*760		张	4	900	3600
16	主席椅		浙江金鹭家具有限公司	580*600*1050	1、面料、靠背面料采用超纤皮，坐内采用热压胶合板填充40高密度高回弹力原生海绵。 2、椅架采用钢制，壁厚2.0mm，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金配件。	把	11	350	3850
17	电动升降讲台		浙江金鹭家具有限公司	700*500* (1000-1380)	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），台面厚度25mm，其它厚度18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。 4、优质五金配件。 5、内置升降装置，高度可灵活调节。	只	2	850	1700
18	前排弧形条桌		浙江金鹭家具有限公司	三人位 1850*400*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板（装饰贴面），台面厚度25mm，其它厚度18mm，弧度采用多层板，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。 4、优质五金配件。	张	5	1230	6400







19	床		浙江金鹭家具有限公司	2000*900*2400	<p>1、床片立柱管采用 80*45*1.3mmL 型元宝管制作。</p> <p>2、床板采用 70mm*15mm 的优质杉木条双面抛光。</p> <p>3、床上柜采用 18mm 三聚氰胺纸饰面多层板。</p> <p>4、床下储物盒：抽拉式设计，采用 18mm 三聚氰胺纸饰面多层板。</p> <p>5、优质五金配件。</p> <p>6、钢管焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。喷塑采用硅烷磷化工艺，提高产品使用寿命，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。</p>	张	1	1100	1100
20	棕垫		浙江金鹭家具有限公司	2000*900*50	<p>1、采用优质织锦提花防螨虫菌面料，附之以特质密度海绵，甲醛释放量按国家标准。</p> <p>2、优质椰棕（环保无胶水），具有防螨杀菌，无噪声，无震动，有效提高睡眠质量，透气性较好等特点。</p>	只	2	285	570
21	床头柜		浙江金鹭家具有限公司	400*400*480	<p>1、主材：采用多层板，板材厚度 18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。</p> <p>2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。</p> <p>4、五金：轨道采用“DTC”或同等品牌。</p>	只	1	350	350
22	办公椅		浙江金鹭家具有限公司	570mm*530mm*1005mm	<p>1、基材采用橡胶木原木。</p> <p>2、油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。</p>	把	2	185	370
23	三人沙发		浙江金鹭家具有限公司	长度 2000	<p>1、面料选用优质科技布，内部采用优质海绵，硬软适中回弹性好，内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。</p> <p>2、外露脚为钢脚。</p>	张	1	2400	2400







24	单人沙发椅		浙江金鹭家具有限公司	750*670*750	1、座面、靠背采用科技布软包。 2、框架采用钢制，经酸洗、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。	张	1	1450	1450
25	茶几		浙江金鹭家具有限公司	直径 800	1、台面采用 12mm 厚岩板。 2、底托采用钢制，经酸洗、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。	只	1	598	598
26	接待桌椅		浙江金鹭家具有限公司	桌子直径 700 一桌配四椅	1、桌子台面岩板石厚度 12mm，座面、靠背采用科技布软包。 2、底托采用钢制，经酸洗、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。	套	1	2200	2200
27	行政办公桌		浙江金鹭家具有限公司	1400*700*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌面厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 2、桌面配置多功能线盒，（含三项插座≥5 个，USB≥2 个，设置电源开关，要求符合 CCC 强制认证），完成与基础线的链接。 3、侧脚、柜子底脚采用不锈钢暖白喷涂，壁厚厚度 1.5mm 以上。 4、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	张	17	1300	22100
28	副校长办公桌		浙江金鹭家具有限公司	1600*750*750		张	2	1500	3000





29	专教 办公 桌		浙江 金鹭 家具 有限 公司	1400*690*750	1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌面厚度 25mm，其它板材厚度 18mm，封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。 2、桌面配置多功能线盒，（含三项插座≥5个，USB≥2个，设置电源开关，要求符合 CCC 强制认证），完成与基础线的链接。 3、侧脚、柜子底脚采用不锈钢暖白喷涂，壁厚厚度 1.5mm 以上。 4、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	张	12	1300	15600
30	办公 椅		浙江 金鹭 家具 有限 公司	635*680*1080	座面料采用毛麻、靠背网布，内用优质海绵，达到国家阻燃标准，（带头枕）。人体工学椅，尼龙背框，定型海绵，2D 升降扶手。 底托采用优质尼龙五星脚，原位锁定底盘，60MM PU 静音滑轮，自适应腰部支撑。	把	31	395	12245
31	茶水 柜		浙江 金鹭 家具 有限 公司	800*400*800	1、主材：采用多层板，板材厚度 16mm，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。 4、五金：缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。 5、台面辅岩板石，厚度 9mm。	个	10	620	6200
32	接待 沙发		浙江 金鹭 家具 有限 公司	800*780*850	1、沙发整体框架采用白蜡木原木。 2、经过热处理制作加工而成，工艺五底三面，油漆采用水性漆，座面采用科技布软包。	张	14	550	7700







33	接待茶几		浙江金鹭家具有限公司	600*600*500	<p>1、茶几面采用白蜡木原木。</p> <p>2、底托采用多层板，经过热处理制作加工而成，工艺五底三面，油漆采用水性漆。</p>	只	7	500	3500
34	办公桌		浙江金鹭家具有限公司	2000*950*750	<p>1、基材：采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），主桌台面、侧脚厚度 45mm，其它板材厚度 18mm。</p> <p>2、封边：优质 PVC 同色封边，甲醛释放量按国家标准。</p> <p>3、桌面配置多功能线盒。</p> <p>4、五金：轨道、缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。</p>	张	1	1800	1800
35	茶水柜		浙江金鹭家具有限公司	600*400*800	<p>1、主材：采用多层板，板材厚度 18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。</p> <p>2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。</p> <p>4、五金：缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。</p> <p>5、台面铺岩板石，厚度 9mm。</p>	个	2	650	1300
36	办公椅		浙江金鹭家具有限公司	600*500*1100	<p>1、座面面料、靠背面料采用超纤皮，坐内采用热压胶合板填充 40 高密度高回弹力原生海绵。</p> <p>2、底部采用铝合金五星脚，原位三挡锁定底盖，60MM PU 静音滑轮，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>	把	1	380	380
37	桌前椅		浙江金鹭家具有限公司	600*500*750	<p>1、面料、靠背面料采用超纤皮，坐内采用热压胶合板填充 40 高密度高回弹力原生海绵。</p> <p>2、椅架采用钢制，壁厚 2.0mm，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金配件。</p>	把	2	360	720








38	接待沙发		浙江金鹭家具有限公司	长度 2200	1 张	2800	2800	<p>1、面料选用优质科技布，内部采用优质海绵，硬软适中回弹性好，内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。</p> <p>2、外露脚为钢脚。</p>
39	接待沙发椅		浙江金鹭家具有限公司	720*640*750	1 张	1450	1450	<p>1、座面、靠背采用科技布软包。</p> <p>2、框架采用钢制，经酸洗、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>
40	三人茶几		浙江金鹭家具有限公司	1200*600*450	1 只	560	560	<p>1、台面采用岩板，厚度 9mm。</p> <p>2、底托采用钢制经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>
41	接待桌		浙江金鹭家具有限公司	2000*800*750	1 张	1800	1800	<p>1、台面采用高档高密度烤漆板，台面厚度 32mm。</p> <p>2、采用水性环保漆开放式涂装，搭配实色漆涂装。</p> <p>3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。</p> <p>4、五金配件：使用优质五金配件。</p>
42	接待椅		浙江金鹭家具有限公司	580*600*1050	4 把	380	1520	<p>1、面料、靠背面料采用超纤皮，坐内采用热压胶合板填充 40 高密度高回弹力原生海绵。</p> <p>2、椅架采用钢制，壁厚 2.0mm，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金配件。</p>








43	资料柜		浙江金鹭家具有限公司	800*400*2000	1、基材采用橡胶木指接板，装饰贴面（免漆板），板材18mm厚，背板厚度9mm。 2、封边：优质PVC同色封边，甲醛释放量按国家标准。 3、五金：缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。	只	14	800	11200
44	茶水柜		浙江金鹭家具有限公司	800*400*800	1、主材：采用多层板，板材厚度18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。 4、五金：缓冲铰链采用“DTC”品牌或同等品牌。 5、台面辅岩板石，厚度9mm。	只	2	620	1240
45	主席桌3		浙江金鹭家具有限公司	2100*600*750	2100*600*750 1、基材：采用橡胶木原木指接板（装饰贴面免漆板），台面厚度25mm，其它厚度18mm，甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质厚PVC封边条。 4、五金配件：使用优质五金配件。	张	1	850	850
46	主席桌4		浙江金鹭家具有限公司	1400*600*750	1400*600*750	张	2	650	1300
47	主席椅		浙江金鹭家具有限公司	580*600*1050	1、面料、靠背面料采用超纤皮，坐内采用热压胶合板填充40高密度高回弹力原生海绵。 2、椅架采用钢制，壁厚2.0mm，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金配件。	把	7	350	2450







48	会议条桌 1		浙江金鹭家具有限公司	1400*450*750	1、基材采用多层板,装饰贴面(免漆板)台面厚度25mm其它厚度18mm,封边:优质PVC同色封边,甲醛释放量按国家标准。 2、底托采用冷轧钢,壁厚1.5mm以上,经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理,塑粉喷涂,具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性。 3、优质五金连接件。	张	24	450	10800
49	会议条桌 2		浙江金鹭家具有限公司	2100*450*750		张	16	550	8800
50	会议椅		浙江金鹭家具有限公司	标准	1、座面料采用毛麻、靠背塑面加网布,内用优质海绵,达到国家阻燃标准。 2、底托采用钢管,壁厚1.8mm以上,经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理,电镀处理,具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性,优质五金连接件。	把	96	160	15360
51	茶水柜		浙江金鹭家具有限公司	800*400*800	1、主材:采用多层板,板材厚度18mm,甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面:采用优质装饰原纸,100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好,耐污性更强。 3、封边:采用优质厚PVC封边条。 4、五金:缓冲铰链采用“DTC”或同等品牌。 5、台面辅岩板石,厚度9mm。	只	2	620	1240
52	哺乳沙发椅		浙江金鹭家具有限公司	700*680*1040	1、面料为优质科技布,内部采用优质高泡海棉。 2、内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。脚采用橡胶木原木。	套	1	680	680




53	婴儿床		浙江金鹭家具有限公司	1020*600*830	<p>1、整体采用优质新西兰松木，不开裂、不易变形。</p> <p>2、采用榫卯结构坚固耐用、边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。</p> <p>3、油漆：水性漆。</p>	张	1	860	860
54	三人沙发		浙江金鹭家具有限公司	1820*800*800	<p>1、沙发面料采用优质布艺，内部采用优质高泡海绵，内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。</p> <p>2、底架采用钢制喷涂，壁厚 1.5mm 以上，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>	张	1	2500	2500
				820*800*800					
55	单人沙发		浙江金鹭家具有限公司	1200*600	<p>1、台面采用岩板石，厚度 12mm。</p> <p>2、底托采用钢制，壁厚 1.5 mm 以上，经酸洗、脱脂、表面调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>	只	1	580	580
56	茶几		浙江金鹭家具有限公司	1200*600*750	<p>1、台面基材采用多层板装饰贴面(免漆板)，厚度 18mm。</p> <p>2、封边：优质 PVC 同色封边。</p> <p>3、底托采用钢制，壁厚 1.5mm 以上，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>	张	36	450	16200
				460*450*800					
57	批改桌(四角倒圆)		浙江金鹭家具有限公司	460*450*800	<p>1、座面料采用毛麻、靠背采用网布，内用优质海绵，达到国家阻燃标准。</p> <p>2、底托采用钢管，壁厚 1.8mm 以上，经酸洗、脱脂、表面调、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p>	把	36	160	5760



59	8人学生餐桌		浙江金鹭家具有限公司	台面: 2000*600 2000*1400*750	1、台面基材采用25mm厚人造板, 外包1.0mm厚304不锈钢, 四边圆角, 架子采用304不锈钢; 50*50*1.2mm方管。 2、座面板采用25mm厚橡胶木原木指接板, 油漆采用水性漆。	张	40	1300	52000
60	活动培训椅		浙江金鹭家具有限公司	标准	1、座面面料采用毛麻、靠背采用网布, 内用优质海绵, 达到国家阻燃标准。 2、底托采用钢管, 壁厚2.0mm以上, 经酸洗、脱脂、表面调、二度磷化、钝化等处理, 电镀处理, 具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性, 优质五金连接件。	张	84	350	29400
61	条桌		浙江金鹭家具有限公司	1400*300*750	1、基材: 采用多层板, 板材厚度18mm, 甲醛释放量符合国家相关标准。 2、贴面: 采用优质装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶, 使表面透明度更好, 耐污性更强。 3、封边: 采用优质厚PVC封边条。 4、五金: 采用“DTC”或同等品牌。	张	42	350	14700
62	礼堂椅		浙江金鹭家具有限公司	中心距: 580; 座内宽: 500; 座深: 460; 座高: 450; 扶手高: 610; 扶手宽: 80; 全高: 1000。 1、椅背海绵采用高密度冷发泡定型绵, 舒适耐用。 2、背内板采用优质多层板经模具成型, 具有曲线, 符合人体学原理, 背外板采用多层硬木成型板, 常规厚度15mm, 甲醛释放量≤0.09mg/m³, 表面压木皮, 经高周波, 高压制成, 承托力强, 抗变形, 油漆颜色可选择。 3、座框架采用(1.5mm厚)优质冷轧钢板, 经模具冲压焊接组合成型, 铁框+夹板结构, 承托力更强, 不易变形断裂, 更坚固耐用。 4、座外板采用多层硬木成型板, 常规厚度15mm, 表面压木皮, 经高周波, 高压制成, 承托力强, 抗变形, 附独特蜂窝式吸音气孔, 整体吸音率0.5, 全场能在0.1秒内消除回音, 保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音, 油漆颜色可选择。布料采用优质耐磨棉麻面料, 手感舒适。	位	309	320	98880	



							<p>抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。</p> <p>5、扶手脚架扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锡塑化。</p> <p>6、扶手面采用橡胶木油漆工艺，写字板采用内藏式铝合金支撑结构。写字板面采用环保E1级三聚氰胺饰面板，桌面造型为不规则体，四周截面采用PP塑料-一次性注塑封边成型，无缝隙，桌面四周正反面为圆弧形，坐人下去正前方带有长145mm(±5mm)、宽15mm(宽±2mm)一次性注塑封边笔槽和直径58mm(±5mm)一次性注塑塑料水杯托架。采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p>
<p>合计人民币(大写)：伍拾柒万肆仟陆佰壹拾柒元整，(小写) 574617.00元</p>							

