

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：TZC2025028-Z1989

采购人（以下称甲方）：桐乡市教育局

供应商（以下称乙方）：桐乡晶瑞办公设备股份有限公司

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡市君甸实验学校（暂名）新建工程（一期）专用教室家具、课椅采购项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）本合同文本；
- （2）采购文件与采购响应文件；
- （3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的 办公家具一批。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）叁拾玖万陆仟捌佰元整（小写）(396800.00 元)人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第 / 项：

- （1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 / ；
- （2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为 / ；
- （3）其他方式：合同生效以及项目具备实施条件后 7 个工作日内，支付合同价款的 40%作为

预付款,验收合格后 5 个工作日内付清余款。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未按规定按以下第 / 项支付：

- （1）一次性付款：乙方合同履行达到 / （条件）时，一次性付款；
- （2）分期付款： / 时支付 / ； / 时支付 / ； / 时支付 / ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第 2 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 / （时间）向甲方提交履约保证金 / 元（不得高于本合同金额的 1%）。履约保证金 / （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第___/___种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向___/___仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：合同生效后 22 天内完成所有货物的生产、安装、调试并交付验收，安装完成后，采购人在交付 7 天内组织验收。

甲方（采购人）：（盖章）桐乡市教育局

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：



乙方（供应商）：（盖章）桐乡晶瑞办公设备股份有限公司

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：



鉴证方（交易中心）：（盖章）


经办人：


电话：




签约日期：2025 年 7 月 2 日

签约地点：桐乡市教育局

序号	名称	材质、尺寸及技术要求等参数	图片	数量	单位	备注	单价	总价
1	音乐凳	1. 尺寸 : $\Phi 400\text{mm}\times\text{H}386\text{mm}$ 2. 椅身 : 尺寸:上外圆直径为 330mm($\pm 5\text{mm}$); 下外圆直径为 400mm($\pm 5\text{mm}$) 材质:采用PE 全新材料中空设计, 滚塑一体成型, 固定软包椅面, 软包颜色丰富多样。 功能:中间采用椭圆中空设计, 可收纳物品。 3. 椅轮:采用黑色 PP 万向椅轮。 功能:椅身底部内凹深度略低于椅轮高度, 椅轮半隐藏在椅身底部, 增添整体美观度和统一性。		48	个		320	15360
音乐乐器室								
2	仪器柜	1. 规格尺寸 :1000*500*2000mm; 2. 全钢结构, 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作, 表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式, 上部为玻璃开门(门框为整板开孔, 双层门), 下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板, 层板高度可以上下调节, 内嵌拉手。		2	个		660	1320
3	置物架	1. 规格尺寸 :1200*500*2000mm, 分五层、每层层高 40cm 均分, 20mm 厚实木板层板; 2. 本产品以优质钢材经加工制成, 整体结构牢固, 光滑无毛刺, 不氧化, 无锈屑脱落, 易擦洗; 符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。		2	个		1200	2400
舞蹈教室								
4	舞蹈收纳车	1. 尺寸:400*370*550mm($\pm 5\text{mm}$) 2. 材质 : 钢架:优质钢架, 钢架表面经磷化处理, 静电粉末喷涂。 3. 滑轮:采用直径 50mm 尼龙万向滚轮。		1	个		60	60
5	瑜伽垫	1. 尺寸:1800*700*15mm($\pm 5\text{mm}$) 2. 材质:面料采用高品质环保弹力透气布料。衬垫物为定型海绵, 座面密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$, 背面密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 回弹性 $\geq 46\%$, 使用无苯胶粘剂粘接, 表面经防腐、耐老化处理。 3. 功能:可放置音乐教室, 舞蹈教室及公区/图书馆的阶梯上。		48	个		80	3840
书法准备室								
6	仪器柜	1. 规格尺寸 :1000*500*2000mm; 2. 全钢结构, 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作, 表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式, 上部为玻璃开门(门框为整板开孔, 双层门), 下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板, 层板高度可以上下调节, 内嵌拉手。		4	个		660	2640
书法教室 2(常规)								
7	教师书法桌	1. 尺寸:W1600*D800*H700mm 2. 材质 :白蜡木 3. 工艺:台面采用优质 30mm 厚白蜡木, 面漆/底漆均采用环保漆、封闭漆工艺五底三面。 4. 功能:书法教室围棋教室使用		1	张		1650	1650
8	学生书法桌	1. 尺寸:W1400*D600*H700mm 2. 材质 :白蜡木 3. 工艺:台面采用优质 30mm 厚白蜡木, 面漆/底漆均采用环保漆、封闭漆工艺五底三面。 4. 功能:书法教室围棋教室使用		24	个		1450	34800
9	书法凳	1. 尺寸 : $\Phi 300\text{H}400\text{mm}$ 2. 材质:天然野生蒲草, 带软包坐垫 3. 工艺:传统手工艺, 使用野生蒲草缠绕紧密编织而成, 久坐不塌, 凳面嵌入软包坐垫。 4. 功能:书法教室围棋教室茶艺教室使用		49	个		280	13720
美术准备室								
10	仪器柜	1. 规格尺寸 :1000*500*2000mm; 2. 全钢结构, 每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作, 表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式, 上部为玻璃开门(门框为整板开孔, 双层门), 下部为钢制开门(双层门)。上下柜各配置一块钢制层板, 层板高度可以上下调节, 内嵌拉手。		4	个		660	2640
美术教室 3								
11	教师讲台	1. 尺寸:W1600*D700*H1050mm($\pm 5\text{mm}$) 2. 材质:实木多层板+钢架 3. 工艺:桌面和台面采用 25mm 厚环保饰面多层板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 整体圆润光滑且无任何毛边。钢架尺寸:W965*D645*H725mm($\pm 3\text{mm}$) 4. 功能:①隐藏式调节机构, 台面翻板下带 2 个液压支撑杆, 可调节倾斜角度(0 或 13°), 方便使用者操作; 倾斜桌面配金属活动防滑挡尺, 上翻时防止台面上物品掉落。②柜体左侧设 2 个接线口以便强弱电的接入。③推弹式单开门柜, 内置优质铰链。④桌脚带 2 个静音刹车轮, 轻松实现移动与固定模式相互切换。⑤桌面下方设钢制挡板, 且表面冲孔, 保护使用户隐私且美观大方。⑥柜体内置两块可调节高度的活动层板。		1	张		950	950

12	学生凳	1. 椅面： 尺寸：$\Phi 300(\pm 5\text{mm}) \times 18(\pm 0.5\text{mm})$ 材质：采用厚度为 18mm 厚橡胶木实木指接板。木蜡油处理。 2. 钢架： 尺寸：U 型上管和 U 型下管尺寸为 $\Phi 25(\pm 0.5\text{mm}) \times 1.6(\pm 0.1\text{mm})$ 圆管，加强圆管尺寸为 $\Phi 16(\pm 0.5\text{mm}) \times 1.5(\pm 0.1\text{mm})$。 材质：采用直缝电焊钢管，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂 3. 脚垫：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型，脚垫采用球形设计		49	个		40	1960
13	学生美术桌	1. 尺寸：W1800*D1000*H1000mm ($\pm 3\text{mm}$) 2. 材质：橡胶木指接板+钢架 3. 工艺：桌面采用 25mm 厚橡胶木指接板，所有转角处倒圆，不出现直角，起到防撞作用不易伤人，四周及底部没有毛边、不刮手；层板采用 E0 级 16mm 厚环保饰面实木多层板，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边；钢脚采用外八造型 25*70*1.5mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 矩形钢管，横梁采用 20*40*1.2mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 矩形钢管，层板托采用 20*20*1.5mm ($\pm 0.5\text{mm}$) 矩形钢管；采用固定脚垫。		8	张		580	4640
科学教室 1								
14	教师实验台	1. 尺寸：W2400*D600*H780mm ($\pm 5\text{mm}$) 2. 材质：多层板 3. 工艺：台面采用 25mm 厚的环保饰面多层板，CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边。固定台面右上角、右侧层板、右侧柜体顶底板和靠键盘抽屉一侧的侧板均留有过线孔，便于强弱电的接入；左右柜体采用踢脚板做法，左柜内置活动层板，上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm。靠人一侧均安全倒圆角；抽屉底板下方安装加强板。采用优质三节滚珠滑轨，采用免拉手设计。 活动面板滑轨配优质三节滚珠滑轨，滑动顺畅。 左右门板配优质缓冲铰链，采用铝合金拉手，配双门锁，更具安全性。 4. 功能：讲台整体采用固定台面+活动台面+左右双开门储物柜+中间键盘抽的设计。多样储物空间，留有过的线孔，可配电子设备使用。		1	张		1360	1360
15	学生桌	1. 尺寸：1200W*600D*750H 2. 面板： 材质：采用厚度 12mm 抗倍特板一体成型；易清洁，不褪色，表面不易剥落； 尺寸：W1200*D700*H12mm 3. 钢架： 材质：采用直缝电焊钢管，钢架表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂。 尺寸：采用 $\Phi 38\text{mm}$，壁厚 1.2mm ($\pm 0.1\text{mm}$) 圆管，横梁尺寸为 50*25mm，壁		24	张		650	15600
16	四脚圆凳	1. 尺寸：$\Phi 296 \times 450\text{mm}$； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用 ABS 新材料一体注塑成型，面板直径 29.6cm $\pm 1\text{cm}$。中间有内弧造型，深度为 8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。		49	个		60	2940
科学仪器准备室								
17	仪器柜	1. 规格尺寸：1000*500*2000mm； 2. 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于 0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，内嵌拉手。		4	个		660	2640
计算机教室 1								
18	教师电脑桌	1. 尺寸：W1400*D618*H810mm ($\pm 3\text{mm}$) 2. 材质：多层板+钢架 3. 工艺：桌面采用 25mm 厚环保饰面多层板，CNC 雕刻一体成型，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，PVC 同色封边，外侧倒圆角，右上角留过线孔，便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链，抽屉采用带滚珠三节静音导轨，均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁，注重安全性。钢架尺寸：W192*D645*H725mm ($\pm 3\text{mm}$) 4. 功能：立柜和钢架底部均配工业轮，其中两个为刹车轮，可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳，柜子内侧有一个主机柜，内置活动层板上下可调节范围共三档，每档间隔 64mm；也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。		1	张		950	950
19	学生电脑桌	1. 尺寸：W1400*D600*H1400mm ($\pm 3\text{mm}$) 2. 基材：E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$，密度达到 800kg/m³，静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$，内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$，甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。 3. 饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。 4. 封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅） 5. 胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 6. 五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐） 7. 工艺要求：所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑；		24	张		650	15600

20	电脑凳	1、椅子规格:长 555mm*宽 450mm(±5mm), 椅座高度 400mm~440mm(±5mm); 2、椅座背 ①材质:椅座背经模具一体成型, 在座和背的中间处后面有 11条加强筋, 座和背中间的最厚处厚度 19mm(±2mm), 强度和韧性更强; 采用PP 为原料, 注塑工艺制作, 强度高, 抗冲击、耐磨、精制而成; ②尺寸:462mm*420mm*431mm(±5mm); ③功能:椅背有提手规格为 91mm*35mm(±3mm)便于学生使用, 提手下端有 24 个通风口, 保持通风干爽。 3、椅架 ①材质:椅架采用圆管钢管, 托板采用钢板冲压而成, 与椅架焊接成型, 焊接部位牢固, 无脱焊, 焊缝均匀 ②尺寸:外管 1.8mm(±0.1mm)厚直径 Φ35mm(±2mm)圆管, 内管 1.5mm(±0.1mm)厚直径 Φ30mm(±2mm)圆管, 横梁是 1.0mm(±0.1mm)的圆管。高度可调节。 ③工艺:表面经酸洗, 脱脂, 磷化处理, 耐腐蚀, 防锈。表面采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强 4、内外管的塑料升降套 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型, 不可采用回收料生产。 ②尺寸:80mm*41mm*49mm(±3mm)。 ③功能:升降套外围有 7 条加强筋长度不小于 63mm(±3mm), 升降套两边有出口孔, 一边出口的直径 37mm(±3mm), 一边出口的直径 32mm(±3mm)。 5、脚垫 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型, 不可采用回收料生产。 ②尺寸:T 形脚垫 160mm*40mm*100mm(±3mm), 小脚垫 49mm*41mm*35mm(±3mm)。 ③功能:T 形脚垫有预防倾倒功能; 小脚垫和椅架接触部分, 有 8 条小加强筋		49	个		120	5880
21	计算机教室d立面柜	规格:5355*300*2400 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率≤8.0% , 密度达到 800kg/m³, 静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌 : (兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度≥2.0mm, 数控精确封边; 推荐品牌 : (兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌 : (National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌 : (DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		1	组		7600	7600
22	计算机教室c立面柜	规格:8018*600*800 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率≤8.0% , 密度达到 800kg/m³, 静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌 : (兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度≥2.0mm, 数控精确封边; 推荐品牌 : (兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌 : (National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌 : (DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		1	组		4960	4960
小学部活动室 2 间								
23	小学部活动室A立面柜	规格 :12546*600*800 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率≤8.0% , 密度达到 800kg/m³, 静曲强度≥20.0MPa, 内结合强度≥20.0MPa, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌 : (兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度≥2.0mm, 数控精确封边; 推荐品牌 : (兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌 : (National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌 : (DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑; 7、矮柜台面采用优质人造石英石		1	组		7530	7530



24	小学部活动室-D立面柜	规格:6990*300*2460 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		1	组		12300	12300
25	小学部活动室-A立面柜	规格:12546*600*800 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		1	组		7530	7530
26	小学部活动室-D立面柜	规格:5530*300*2400 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 800kg/m^3 , 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		1	组		8860	8860
录播教室								
27	多媒体讲台	1. 尺寸:W1600*D700*H1050mm($\pm 5\text{mm}$) 2. 材质:实木多层板+钢架 3. 工艺:桌面和台面采用 25mm 厚环保饰面实木多层板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内, PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 整体圆润光滑且无任何毛边。钢架尺寸:W965*D645*H725mm($\pm 3\text{mm}$) 4. 功能:①隐藏式调节机构, 台面翻板下带 2 个液压支撑杆, 可调节倾斜角度(0 或 13°), 方便使用者操作; 倾斜桌面配金属活动防滑挡尺, 上翻时防止台面上物品掉落。②柜体左侧设 2 个接线口以便强弱电的接入。③推弹式单开门柜, 内置优质铰链。④桌脚带 2 个静音刹车轮, 轻松实现移动与固定模式相互切换。⑤桌面下方设钢制挡板, 且表面冲小孔, 保护用户隐私且美观大方。⑥柜体内置两块可调节高度的活动层板。		1	张		950	950
28	教室椅	尺寸:580*610*970/1040H 1. 高弹力耐磨网布 2. 黑色尼龙加玻纤骨架 3. 黑色尼龙玻纤独立扶手 4. 座包采用 40 密度高弹力海绵 5. 配中班蝴蝶底盘, 自动追遥贴背带原位锁定功能 6. 85#沉口 50mm 黑色烤漆气杆 7. 320mm 电镀五星脚 8. $\phi 50\text{mm}$ 黑色耐磨尼龙轮 9. 库存颜色灰背灰座		2	个		260	520



29	学生桌	1. 尺寸:650W*450D*640~790H 2. 面板： 尺寸:W650*D450mm(±5mm)*25mm(±1mm)。 材质:采用ABS 耐撞击塑料一级新料整体注塑成型，表面采用磨砂细纹。 功能:面板设有笔槽，反面嵌入二根矩形钢管 3. 书箱： 尺寸:W508*D373*H107mm(±5mm)。 材质:采用PP 耐冲击塑料一级新料注塑成型。 4. 课桌钢架： 尺寸:升降下管尺寸为 60*30mm(±0.5mm)，壁厚 1.2mm(±0.1mm)平椭圆管，升降上管尺寸为 50*25mm(±0.5mm)，壁厚 1.2mm(±0.1mm)平椭圆管； 材质:采用平椭圆管组合焊接及螺钉连接而成，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。下水平脚管上冲有键槽型孔，升降下管斜插入下水平脚管，上下两面焊接，增加了钢架的整体强度。 挂钩采用Φ5 实心圆钢一次冲压成型，挂钩焊接在课桌钢架上。 升降方式:座高最低 640 至最高 790mm(±5mm)，手摇机构升降，可实现国标 0-5 号调节，无级调节高度。钢架升降上管附有永久激光蚀刻刻度标示，标识桌面高度。 5. 脚垫:采用PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。底部设有可调节脚垫，课桌脚垫包覆下水平脚管并采用过盈结构安装。		48	张		180	8640
30	学生凳	1、椅子规格:长 555mm*宽 450mm(±5mm)，椅座高度 400mm-440mm(±5mm)； 2、椅座背 ①材质:椅座背经模具一体成型，在座和背的中间处后面有 11条加强筋，座和背中间的最厚处厚度 19mm(±2mm)，强度和韧性更强；采用PP 为原 料，注塑工艺制作，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成； ②尺寸:462mm*420mm*431mm(±5mm)； ③功能:椅背有提手规格为 91mm*35mm(±3mm)便于学生使用，提手下端有 24 个通风口，保持通风干爽。 3、椅架 ①材质:椅架采用圆管钢管，托板采用钢板冲压而成，与椅架焊接成型，焊接部位牢固，无脱焊，焊缝均匀 ②尺寸:外管 1.8mm(±0.1mm)厚直径Φ35mm(±2mm)圆管，内管 1.5mm(±0.1mm)厚直径Φ30mm(±2mm)圆管，横梁是 1.0mm(±0.1mm)的圆管。高度可调节。 ③工艺:表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强 4、内外管的塑料升降套 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 ②尺寸:80mm*41mm*49mm(±3mm)。 ③功能:升降套外圈有 7 条加强筋长度不小于 63mm(±3mm)，升降套两边有出口孔，一边出口的直径 37mm(±3mm)，一边出口的直径 32mm(±3mm)。 5、脚垫 ①材质:采用全新 PP 塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。 ②尺寸:T 形脚垫 160mm*40mm*100mm(±3mm)，小脚垫 49mm*41mm*35mm(±3mm)。 ③功能:T 形脚垫有预防倾倒功能；小脚垫和椅架接触部分，有 8 条小加强		48	个		120	5760
31	条桌	尺寸:1100*400*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌：(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；推荐品牌：(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑；		2	张		380	760
32	条桌	尺寸:2200*400*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌：(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准；推荐品牌：(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑；		1	张		760	760



33	条桌	尺寸:1100*300*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		12	张		320	3840
34	条桌	尺寸:2200*300*750 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑;		6	张		620	3720
35	剧院椅	产品尺寸:中心距:580mm $\pm 5\text{mm}$ 、扶手宽 80mm $\pm 5\text{mm}$ 、总高 1030mm $\pm 10\text{mm}$ 、写字板打开后的前后距离 830mm $\pm 10\text{mm}$ 、建议行距 $\geq 900\text{mm}$ 。 1. 外形设计:采用人体流线设计, 符合人体生理学原理, 结构坚固耐用, 有效保障学生健康, 防止骨架变形 2. 座背海绵:采用高密度冷发泡 PU 定型海绵, 符合人体工学原理, 密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$; 长 760mm $\pm 5\text{mm}$, 宽 465mm $\pm 5\text{mm}$, 头枕中间最高处 120mm $\pm 5\text{mm}$, 底部两边最高处 170mm $\pm 5\text{mm}$; 3. 座背内板:采用优质夹板经模具成型, 承托力更强, 不易变形断裂, 更坚固耐用。 4. 座包结构:座包内附 1.5mm 优质冷轧钢板冲压焊接成型, 厚铁框+夹板结构 5. 座背外板:采用优质高密度硬木七层弯曲木板厚度不低于 15mm, 经高温高压一次模压成型, 座板附独特蜂窝式吸音气孔, 整体吸音率高, 迅速消除全场回音, 保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 6. 扶手面:采用实木, 板面经六次以上喷油、打磨, 油漆采用高硬度聚脂环保漆。 7. 面料:选用工程座椅专用面料, 渗透力强, 吸声效果好, 耐磨, 抗色变。 8. 扶手框架:选用优质冷轧钢板经模具冲压焊接成型, 其框架上端长度 405mm $\pm 5\text{mm}$, 下端长度 235mm $\pm 5\text{mm}$ 、宽度 80mm $\pm 5\text{mm}$ 、高度 355mm $\pm 5\text{mm}$ 。 9. 脚架:材质是冷轧钢的, 立柱采用 80mm*40mm($\pm 2\text{mm}$)方管线切割成型, 与脚掌成斜角焊接, 脚掌规格:长 255mm $\pm 5\text{mm}$ 、宽 98mm $\pm 5\text{mm}$ 、高 230mm $\pm 5\text{mm}$, 有 3 个孔位, 其中后面 2 个孔的孔距垂直距离 70mm $\pm 5\text{mm}$, 前后 2 个孔的孔距垂直距离 208mm $\pm 5\text{mm}$, 脚架采用螺丝+膨胀胶固定到地面; 表面卡扣式梯形 PP 胶盖嵌入, 胶盖表面加强筋设计, 胶盖尺寸长 107mm($\pm 3\text{mm}$), 上面宽 30mm($\pm 3\text{mm}$), 下面宽 60mm($\pm 3\text{mm}$), 表面 18 条加强筋设计		56	把		630	35280
创客教室(STEAM)								
36	教师讲台	1. 尺寸:W1400*D618*H810mm($\pm 3\text{mm}$) 2. 材质:多层板+钢架 3. 工艺:桌面采用 25mm 厚环保饰面多层板, CNC 雕刻一体成型, 整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边, 外侧倒圆角, 右上角留过线孔, 便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链, 抽屉采用带滚珠三节静音导轨, 均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁, 注重安全性。钢架尺寸:W192*D645*H725mm($\pm 3\text{mm}$) 4. 功能:立柜和钢架底部均配工业轮, 其中两个为刹车轮, 可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳, 柜子内侧有一个主机柜, 内置活动层板上下可调节范围共三档, 每档间隔64mm; 也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。		1	张		950	950

37	学生桌	1. 尺寸:W1400*D600*H1400mm(±3mm) 2. 基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能,2h 吸水膨胀率≤8.0%,密度达到 800kg/m³,静曲强度≥20.0MPa,内结合强度≥20.0MPa,甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 3. 饰面:双贴三聚氰胺装饰纸,具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,装饰纸厚度≥0.6mm。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 4. 封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边,厚度≥2.0mm,数控精确封边;推荐品牌:(兄突、双旺、欧德雅) 5. 胶水:采用优质环保热熔胶,VOC 含量极低,符合国际 E0 级环保标准;推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 6. 五金件:采用优质五金配件,功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 7. 工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		24	张		650	15600
38	方凳	1. 尺寸:425W*272D*430H 2. 椅面: 尺寸:Φ300(±5mm)*20(±0.5mm),中间内凹 材质:采用ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。 3. 钢架: 尺寸:两根弓型管尺寸为 34*16(±0.5mm),壁厚 1.8(±0.1mm)椭圆管; 材质:采用直缝电焊钢管,钢架表面经磷化处理,静电粉末喷涂 功能:两根弓型管上方底部焊接一块矩形钢板,顶部焊接一块圆形钢板;钢板底部设有海绵,安全防刮伤桌面。可悬挂在桌面上,收纳放置,方便打扫并保持空 间整洁;		49	个		120	5880
机器人教室								
39	教师讲台	1. 尺寸:W1400*D618*H810mm(±3mm) 2. 材质:多层板+钢架 3. 工艺:桌面采用 25mm 厚环保多层板花板,CNC 雕刻一体成型,整体板面正负误差在 0.3mm 以内,PVC 同色封边,外侧倒圆角,右上角留过线孔,便于强弱电的接入。主机门板、立柜门配置优质缓冲铰链,抽屉采用带滚珠三节静音导轨,均采用免拉手开关门设计。抽屉和立柜门板配平口锁,注重安全性。钢架尺寸:W192*D645*H725mm(±3mm) 4. 功能:立柜和钢架底部均配工业轮,其中两个为刹车轮,可以实现移动和固定相互切换。配有 1 抽屉和 1 开门柜便于收纳,柜子内侧有一个主机柜,内置活动层板上下可调节范围共三档,每档间隔64mm;也可选配电脑显示屏支架方便老师调整角度。过线孔均配有线盖。		1	张		950	950
40	学生凳	1. 尺寸:425W*272D*430H 2. 椅面: 尺寸:Φ300(±5mm)*20(±0.5mm),中间内凹 材质:采用ABS 耐冲击塑料一体注塑成型。 3. 钢架: 尺寸:两根弓型管尺寸为 34*16(±0.5mm),壁厚 1.8(±0.1mm)椭圆管; 材质:采用直缝电焊钢管,钢架表面经磷化处理,静电粉末喷涂 功能:两根弓型管上方底部焊接一块矩形钢板,顶部焊接一块圆形钢板;钢板底部设有海绵,安全防刮伤桌面。可悬挂在桌面上,收纳放置,方便打扫并保持空 间整洁;		49	个		120	5880
41	学生桌	1. 尺寸:W1630*1450*750mm(±3mm) 2. 材质:多层板+钢架 3. 工艺:面板采用E0 级 25mm 厚环保饰面实木多层板矩形板,挡板采用 16mm 厚环保饰面实木多层板,PVC 同色封边,整体板面正负误差在 0.3mm 以内。桌面前侧两角各留一个过线孔,方便强弱电的接入。桌脚采用 50*50*1.5mm(±0.5mm)钢制矩形管,门字形桌架采用满焊焊接而成,横梁上安装落差件,保证桌面安装平齐。桌下配置钢制吊主机架 2 个,方便存放电脑主机。桌脚底部配固定脚垫。 4. 功能:该桌一般用在计算机教室。		8	张		1960	15680
劳技教室(木工)								
42	教师劳技桌	1. 尺寸:1800*700*750mm(±3mm) 2. 台面: 尺寸:1800*700*50mm(±2mm) 材质:橡胶木指接板台面,四周倒圆角,表面使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成; 3. 钢架:采用 75*25*1.5mm(±0.5mm)焊接成口字型钢架,底部加一根钢制拉梁,表面经磷化处理,静电粉末喷涂		1	张		1200	1200
43	劳技桌	1. 尺寸:W1800*D1200*750mm(±3mm) 2. 材质:指接板+钢架 3. 工艺:面板采用 25mm 厚橡胶木指接板,四周倒圆角,不出现直角,起到防撞作用不易伤人,四周及底部没有毛边、不刮手;口字型钢脚采用 25*70*1.5mm(±0.5mm)的矩形管,采用满焊焊接成;长横梁和长短拉梁采用 25*50*1.2mm(±0.5mm)的矩形管,表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理,耐腐蚀、防锈;钢脚外侧安装 4 块 18mm 厚橡胶木指接板封板,整体板面正负误差在 0.3mm 以内,其中 2 块封板上配置单螺杆桌夹,可自配木手柄,方便教学使用;桌脚采用可调脚塞。 4. 功能:造型简洁大方,坚固耐用,桌面可搭配木手柄、木工钳等使用,配合课程内容,培养学生动手能力,适合多人小组活动,适用于木工教室,手工教室、创客教室等功能教室。		8	个		1050	8400

50	四楼语言教室2C立面左柜	规格:5170*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3980	3980
51	四楼语言教室2C立面右柜	规格:1930*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		1920	1920
52	四楼语言教室2D立面柜	规格:4970*400*1100 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3950	3950
53	卫生柜	规格:820*400*2400 1、基材:E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐)		1	组		1200	1200
四楼学生活动室								
54	四楼学生活动室C立面左柜	规格:5510*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		4160	4160

55	四楼学生活动室C立面右柜	规格:2155*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		2100	2100
56	四楼学生活动室D立面柜	规格:6000*400*2400 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		8650	8650
五层预留教室 12 间								
57	五楼预留行政会议用房一窗台柜	规格:4270*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3260	3260
58	五楼预留行政会议用房二窗台柜	规格:4465*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3390	3390
59	五楼预留行政会议用房三窗台柜	规格:4935*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3460	3460

60	五楼预留行政会议用房四窗台柜	规格:4455*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3380	3380
61	五楼预留行政会议用房五窗台柜	规格:4525*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3450	3450
62	五楼预留行政会议用房六窗台柜	规格:4905*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3600	3600
63	五楼预留行政会议用房七窗台柜	规格:4435*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3460	3460
64	五楼预留行政会议用房八窗台柜	规格:4670*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率$\leq 8.0\%$, 密度达到$800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度$\geq 0.6\text{mm}$。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3520	3520

65	五楼预留行政会议用房十三窗台柜	规格:4940*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3720	3720
66	五楼预留行政会议用房十四窗台柜	规格:4540*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3680	3680
67	五楼预留行政会议用房十五窗台柜	规格:4895*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3950	3950
68	五楼预留行政会议用房十六窗台柜	规格:4570*400*920 1、基材:台面采用 20 厚石英石台面板, E0 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能, 2h 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$, 密度达到 $800\text{kg}/\text{m}^3$, 静曲强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 内结合强度 $\geq 20.0\text{MPa}$, 甲醛释放量达到国家环保标准。推荐品牌:(兔宝宝、千年舟、莫干山)。 2、饰面:双贴三聚氰胺装饰纸, 具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性, 装饰纸厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。(推荐品牌:富美家、威盛亚、雅美家)。 3、封边条:采用优质 PVC 同色条纹封边, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 数控精确封边; 推荐品牌:(兄奕、双旺、欧德雅) 4、胶水:采用优质环保热熔胶, VOC 含量极低, 符合国际 E0 级环保标准; 推荐品牌:(National 国民淀粉、胶王、顶立) 5、五金件:采用优质五金配件, 功能好、使用寿命长。推荐品牌:(DTC、海蒂诗、海福乐) 6、工艺要求:所有板件无蹦边、封边倒角圆润光滑;		1	组		3760	3760
69	窗台板	20mm 厚石英石板, 宽度 120mm, 长度 2000mm		30	块		260	7800
合计								396800