

# 桐乡市政府采购合同

## 一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：Tzc2025027-Z1988

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：桐乡市第六中学

供应商（以下称乙方）：桐乡晶瑞办公设备股份有限公司

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照桐乡六中教育集团实验中学改扩建工程办公家具采购项目采购结果签订本合同。

### 第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- (1) 本合同文本；
- (2) 采购文件与采购响应文件；
- (3) 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上(1)、(3)两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

### 第二条 合同标的

本次采购的办公家具一批。

### 第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）肆拾捌万壹仟捌佰元整（小写）（481800.00 元）人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

- (1) 本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为；
- (2) 本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为；
- (3) 其他方式：合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款，验收合格后5个工作日内付清余款

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第\_\_\_\_/\_\_\_\_项支付：

(1) 一次性付款：乙方合同履行达到\_\_\_\_/\_\_\_\_（条件）时，一次性付款；

(2) 分期付款：\_\_\_\_/\_\_\_\_时支付\_\_\_\_/\_\_\_\_；\_\_\_\_/\_\_\_\_时支付\_\_\_\_/\_\_\_\_；\_\_\_\_/\_\_\_\_时支付\_\_\_\_/\_\_\_\_；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

### 第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于\_\_\_\_/\_\_\_\_（时间）向甲方提交履约保证金\_\_\_\_/\_\_\_\_元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在\_\_\_\_/\_\_\_\_（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

### 第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

### 第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

### 第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第\_\_\_\_/\_\_\_\_种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向\_\_\_\_/\_\_\_\_仲裁委员申请仲裁。

#### 第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

#### 二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：合同生效后 25 天内完成所有货物的生产、安装、调试并交付验收，安装完成后，采购人在交付 7 天内组织验收。

甲方（采购人）：（盖章）桐乡市第六中学  
法定（授权）代表：王建明  
电话：13810187739  
单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）桐乡晶瑞办公设备股份有限公司  
法定（授权）代表：朱洲明  
电话：13810028668  
单位地址：

鉴证方（交易中心）：（盖章）桐乡市公共资源交易中心  
经办人：沈云  
电话：0573-88109511  
合同审核章

签约日期：2025 年 7 月 8 日  
签约地点：

序号	名称	参考图片	规格(mm)	材质说明	单位	数量	备注	单价	总价
1	八人餐桌		2400*600*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，桌板及凳板厚度为 2.5cm，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无刷边、封边倒角圆润光滑；</p>	张	50		650	32500
2	六人餐桌		1800*600*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，桌板及凳板厚度为 2.5cm，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无刷边、封边倒角圆润光滑；</p> <p>7、钢架：采用静电粉末喷</p>	张	12		530	6360
3	双面书架		1800*500*2000	<p>1. 外饰护板饰面板：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2. 钢材：优质一级冷轧钢板，经钣金流水线精工而成，耐压强度大，抗冲击，不易变形（钢板厚度≥0.8mm）（推荐品牌：宝钢、鞍钢、沙钢）</p> <p>3. 工艺：表面经无尘静电喷涂，经 10 道防锈处理，既能保证产品不易生锈也不易产生静电</p> <p>4. 焊接：采用高标准滚焊连接，表面平整光滑</p>	组	10		1200	12000
4	办公桌		2000*900*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm，立板与背板≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p>	张	6		1650	9900
5	茶水柜		1200*400*800	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm，立板与背板≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无刷边、封边倒角圆润光滑；</p>	组	6		750	4500
6	沙发		三人位	<p>1、面料：采用优质超纤皮，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，厚度 1.3-1.5mm；撕裂强度≥35N/mm；断裂伸长率≤80%；颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)；推荐品牌：（卡森、颐达、科美）</p> <p>2、内框架：实木内框架，内架采用钉架结构，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤8%。符合国标要求：</p> <p>3、海绵：高密度高回弹复合定型海绵，密度≥35kg/M3，回弹性≥45%，外村丝棉，环保喷发胶，无挥发性气味；（推荐品牌：圣诺盟、杜邦纤、飞思达）</p> <p>4、颜色：内外搭配颜色可选，简约不失时尚。</p> <p>5、沙发脚：光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	张	2		1820	3640
7	三人茶几		1200*600*450	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无刷边、封边倒角圆润光滑；</p> <p>7、钢架：采用静电粉末喷</p> <p><small>涂层刮下后（四管里各为≥4cm，管壁厚度≥2.0mm）。推荐品牌：宝钢、鞍钢、沙钢</small></p>	张	2		435	870
8	接待桌		2400*1150*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无刷边、封边倒角圆润光滑；</p> <p>7、钢架：采用静电粉末喷</p>	张	2		1960	3920
9	接待椅		常规	<p>1、面料：采用优质超纤皮，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，厚度 1.3-1.5mm；撕裂强度≥35N/mm；断裂伸长率≤80%；颜色摩擦牢度≥4.5/3.5(干/湿)；推荐品牌：（卡森、颐达、科美）</p> <p>2、海绵：密度≥35KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。推荐品牌：（圣诺盟、杜邦纤、飞思达）</p> <p>3、曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>4、椅脚：电镀色 1.5mm 钢管折弯而成，承重 102KG 下往复拉力测试。</p>	把	16		420	6720

10	卫生柜		995*600*1800	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（统一板厚≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	组	30	750	22500	
11	讲台		600*450*(720-910)	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（桌面厚度≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	张	30	750	22500	
12	批改桌		1200*1200*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（桌面厚度≥2.5cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	张	30	1450	43500	
13	批改椅		常规	<p>1、椅背：工程塑料一次性注塑而成。</p> <p>2、椅座：采用颐达毛麻系列-整块切割泡棉+一次成型曲木板。</p> <p>3、扶手：白色固定尼龙扶手。</p> <p>4、椅架：壁厚 2.0mm 加强铁管亮色电镀支架。</p>	把	30	230	6900	
14	阅览柜		3200*400*2400	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（统一板厚≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	组	2	2600	5200	
15	阅览柜		5400*400*2400	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（统一板厚≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p>	组	2	3300	6600	
16	阅览柜		7100*400*2400	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（统一板厚≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	组	1	4000	4000	
17	阅览椅		常规	<p>1.网布：网布结构，网布性能高，寿命长，表面防水防污处理。推荐品牌：（颐达、乾达牌、思特丝）</p> <p>4、椅架：电镀 2.0mm 钢管折弯而成，承重 102KG 下往复拉力测试</p>	把	40	230	9200	
18	阅览桌		1400*600*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（桌面厚度≥2.5cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长，推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无翘边、封边倒角圆润光滑；采用静电粉末喷漆</p>	张	90	600	54000	
19	条桌椅		常规	凳体主体采用全新 PP 塑料，一体注塑成型，环保防火	把	40	90	3600	

20	科技桌		1400*1617*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（桌面厚度≥2.5cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	张	8	1200	9600	
21	科技椅		常规	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（面板厚度≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	把	48	90	4320	
22	科技桌		1400*1617*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（桌面厚度≥2.5cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	张	8	1450	11600	
23	科技椅		常规	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（面板厚度≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	把	48	90	4320	
24	六边桌		1400*1617*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm，立板与背板≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	张	8	1450	11600	
25	课凳		常规	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（面板厚度≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	把	48	90	4320	
26	课桌		2400*800*750	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（面板厚度≥2.5cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	张	6	600	3600	
27	课椅(凳)		常规	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（面板厚度≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。</p> <p>3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅）</p> <p>4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐）</p> <p>6、工艺要求：所有板件无碰边、封边倒角圆润光滑； 采用静电粉末喷</p> <p>7、钢架：</p>	把	48	90	4320	
28	音乐凳		常规	<p>1、基材：EO 级优质多层实木板表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到800kg/m<sup>3</sup>，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（板厚度≥1.6cm）推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。</p> <p>2、胶水：符合国家 EO 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立）</p> <p>3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）；</p> <p>4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，功能好、使用寿命长。</p>	把	48	颜色由甲方挑选	130	6240

29	阶梯合唱台		1250*1160*630	2. 钢材：优质一级冷轧钢板，经钣金流水线精工而成，耐压强度大，抗冲击，不易变形（钢板厚度≥1.0mm，面板为≥2.5厚多层实木板）（推荐品牌：宝钢、鞍钢、沙钢） 3. 工艺：表面经无尘静电喷涂、经 10 道防锈处理，既能保证产品不易生锈也不易产生静电 4. 焊接：采用高标准熔焊焊接，表面平整光滑	组	5	颜色由甲方挑选	1650	8250
30	音乐室椅		常规	1、基材：E0 级优质多层实木表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（板厚度≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。 2、胶水：符合国家 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）； 4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。	把	48	颜色由甲方挑选	130	6240
31	美术桌		1200*600*750	1、优质橡胶木实木：（面板厚度≥4cm，侧板≥1.6cm，立脚直径为≥6cm*6cm） 2、胶水：符合国家 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）； 4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。	张	24		700	16800
32	美术椅		常规	1、优质橡胶木实木：（面板厚度≥1.6cm，立脚直径为≥4cm*4cm） 2、胶水：符合国家 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）； 4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。	把	48		100	4800
33	书法桌		1200*600*750	1、优质橡胶木实木：（面板厚度≥2.5cm，立脚直径为≥4cm*4cm） 2、胶水：符合国家 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）； 4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。	张	24		1250	30000
34	书法椅		常规	1、优质橡胶木实木：（面板厚度≥2.5cm，立脚直径为≥4cm*4cm） 2、胶水：符合国家 E0 级环保标准；推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 3、水性漆：采用优质环保品牌水性面漆及底漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。推荐品牌（大宝、华润、嘉宝莉）； 4、油漆工艺：五底三面工艺，成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。	把	48		230	11040
35	教师办公椅		常规	1. 网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高，表面防水防污处理。推荐品牌：（顾达、乾达牌、思特丝） 2. 海绵：密度≥35KG/M3 原生海绵坐垫，健康无异味，6 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。推荐品牌：（圣诺盟、杜邦纤、飞思达） 3. 曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 4. 椅脚：哑黑 1.5mm 钢管折弯而成，承重 102KG 下往复拉力测试	把	150		230	34500
36	办公桌		1500*600*750	1、基材：E0 级优质多层实木表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm，立板与背板≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准； 推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐） 6、工艺要求：所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑。	张	24		1260	30240
37	办公柜		1500*320*1900	1、基材：E0 级优质多层实木表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，2h 吸水膨胀率≤8.0%，密度达到 800kg/m³，静曲强度≥20.0MPa，内结合强度≥20.0MPa，甲醛释放量达到国家环保标准。（厚度为桌面≥2.5cm，立板与背板≥1.6cm） 推荐品牌：（兔宝宝、千年舟、莫干山）。 2、饰面：双贴三聚氰胺装饰纸，具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性，装饰纸厚度≥0.6mm。（推荐品牌：富美家、威盛亚、雅美家）。 3、封边条：采用优质 PVC 同色条纹封边，厚度≥2.0mm，数控精确封边；推荐品牌：（兄奕、双旺、欧德雅） 4、胶水：采用优质环保热熔胶，VOC 含量极低，符合国际 E0 级环保标准； 推荐品牌：（National 国民淀粉、胶王、顶立） 5、五金件：采用优质五金配件，功能好，使用寿命长。推荐品牌：（DTC、海蒂诗、海福乐） 6、工艺要求：所有板件无崩边、封边倒角圆润光滑。	组	24		900	21600
合计								481800	

1663  
有限公司