

嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：银建-JXYJ（2025）11 号

合同编号：银建-JXYJ（2025）11 号

政府采购计划（预算）确认书号_____

采购人（以下称甲方）：嘉兴市公安局秀洲区分局交通警察大队

嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府

供应商（以下称乙方）：嘉兴市嘉城交通设施有限公司

代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照王江泾镇 S207（秀仙路）嘉爱斯路口信号灯、电子警察监控等公共设施管理项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- （1）本合同文本；
- （2）招标文件与采购投标文件；
- （3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的是王江泾镇 S207（秀仙路）嘉爱斯路口信号灯、电子警察监控等公共设施管理项目

序号	项目名称	单位	数量	预算金额(元)	采购金额(元)
1	王江泾镇 S207（秀仙路）嘉爱斯路口信号灯、电子警察监控等公共设施管理项目	项	1	540000	466110
	合计				466110

第三条 合同价款及付款方式

- 1、本合同项下总价款为（大写）人民币肆拾陆万陆仟壹佰壹拾元整，分项价款在“投标报价表”中明确。
- 2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。
- 3、本合同付款方式为以下第（2）项：
 - （1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_____；
 - （2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为合同签订后 7 日内支付合同价的 13%作为预付款；2025 年 12 月 31 日且设备部分安装、调试、验收完成并经结算完成后支付至结算的 33%；至 2026 年 12 月 31 日支付至结算价的 66%；余款在服务期结束后 15 日内付清；
 - （3）其他方式：

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_____（时间）向甲方提交履约保证金_____元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_____（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

（甲方）：嘉兴市秀洲区分局交通警察大队 （乙方）：嘉兴市嘉城交通设施有限公司

（甲方）：嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府

法人或授权代表人（签字）：

法人或授权代表人（签字）：

法人或授权代表人（签字）：

日期：2015年6月1日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

附清单:

王江泾镇 S207（秀仙路）嘉爱斯路口信号灯、电子警察监控等公共设施管理项目							
电子警察系统							
序号	设备名称	规格及技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	900W 高清一体化抓拍单元	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器: 采用 1 英寸 GMOS 最大图像尺寸: $\geq 4096 \times 2160$ 像素; 字符叠加时最大可支持 4096×2800 视频帧率: 在 1~25fps 可调 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口 外部接口: 4 路外部触发输入, 6 路(光耦隔离 2500VAC) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信号灯电源同步输入 存储支持: 最大支持 64G TF 卡 自动光圈镜头: 支持 工作电压: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 功耗: $< 20W$ 可支持 19 车型检测, 其中车头方向有 15 种, 包括: 两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡; 车尾方向有 4 种, 包括: 油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天 $\geq 97\%$, 晚上 $\geq 95\%$ 支持对行人和非机动车的人脸检测功能; 可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 设备可识别 250 种车标, 白天准确率 $\geq 97\%$, 晚上准确率 $\geq 87\%$ 支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别 支持遮阳板检测功能, 主驾驶检出率 $\geq 97\%$, 副驾驶检出率 $\geq 92\%$ 支持检测主驾驶员男女功能, 主驾驶员人脸抠图率 $\geq 98\%$, 副驾驶人脸抠图率 $\geq 95\%$ 支持未系安全带检测功能, 驾驶人未系安全带识别准确率 $\geq 98\%$, 系安全带误检率 $\leq 5\%$ 支持驾驶员行车时打电话动作的检测, 是否打电话检测准确率 $\geq 80\%$ 支持主码流同时输出不少于 30 路 4096×2160 、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分, 区分准确率 $\geq 92\%$ 支持二轮车和行人捕获, 白天和晚上的捕获率均 $\geq 99\%$ 支持黄标车检测功能, 识别准确率 $\geq 50\%$ 支持危险品车检测功能, 识别准确率 $\geq 90\%$ 当网络断开时, 可将抓拍图片和录像文件存储于设备 SD/TF 卡或 USB 外接存储中, 网络恢复时, 可继续上传抓拍图片到客户端, 并支持图片检索, 自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持 256G。 支持按车道属性设置, 判定车辆行驶方向, 车辆行驶方向包含: 东、西、南、北、东南、西南、东北、西北; 可判断来向、去向、左转、右转等 支持对污损车牌进行判断和识别, 并支持污损车牌还原功能	套	2	11000	22000	

		支持远光灯开启检测功能 支持异常车牌检测功能,可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID 等车辆检测联动功能 在处于拥堵车道,可对强行变道加塞的车辆进行检测捕获,图片模式应符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关规定 护罩玻璃透光率$\geq 99\%$ 支持车牌黑名单设置,最大可设置 4200 条黑名单 系统应支持行人方向识别,系统所抓拍的违法图片按要求进行组合,组合的图片能体现行人前进方向 支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于 30ms					
2	高清球机	摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸;内置 GPU 芯片 支持 5 路码流同时输出,支持同时输出不少于 2 路高清视频图像,高清视频图像分辨率与帧率不小于 2560×1440、60 帧/s 支持 25 倍光学变倍 支持最低照度可达彩色 0.0002 lx,黑白 0.0001 lx 红外距离不小于 400 米 支持快速聚焦功能,当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时,单帧回放录像文件,每 1 帧画面均应清晰可见。 可对距设备 100 米处的人脸进行抓拍。 可通过 IE 浏览器设置 8 个场景进行人脸抓拍,可设置每个场景的布防时间。 当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时,设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心,并对人脸进行抓拍。 可通过 IE 浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片,并可在历史记录中存储不小于 100 张人脸抓拍图片。 支持水平手控速度不小于 $800^\circ/\text{s}$,垂直手控速度不小于 $300^\circ/\text{s}$。水平旋转范围为 360° 连续旋转,垂直旋转范围为 $-20^\circ \sim 90^\circ$ 支持 300 个预置位,可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径,每条巡航路径可设置不小于 32 个预置点。 具有三种滤光片,在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于 95%。 支持 7 路报警输入接口,2 路报警输出接口,支持 1 路音频输入和输出接口。最大支持 512GB 的 SD 卡。 室外球机应具备较好防护性能,支持 IP67;具备较好的电磁兼容性,支持空气放电 20KV,接触放电 10KV,15KV 防浪涌。具备较好的电源适应性,电压在 $AC24V \pm 47\%$ 或 $DC24V \pm 47\%$ 范围内变化时,设备可正常工作	台	2	9800	19600	
3	车牌补光灯 补光灯	16 颗原装进口大功率暖色 LED 频闪灯,相机环境补光灯; 最佳补光距离 16m~25m; 支持 5V 电平量触发(可选开关量),最大功率 36W	套	6	1500	9000	
4	终端服务器	高性能 ARM Cortex A9 数字媒体处理器; 内置 4 块 3.5 寸 4T 硬盘;支持 12 路 IPC 接入; 双网卡,内置 16 个 100M 以太网接口及 2 个 1000M 网络接口、1 个 1000M 独立 SFP 光纤接口; 支持 2 路 HD-TVI 输入; 支持 VGA 输出、HDMI 输出、CVBS 输出; 4 个 RS485、2 个 RS232、2 个 USB2.0、4 路报警输入\报警输出、1 个 eSATA 接口;电源:DC12V;	套	1	15000	15000	

		标配 4 个 4T 硬盘					
5	交换机	5 口工业交换机, RJ45 端口: 10/100BaseT(X) 自动侦测, 全/半双工, MDI/MDI-X 自适应	台	2	800	1600	
6	光纤收发器	工业级	对	2	1500	3000	
7	信号检测器	交通灯信号检测器, 支持 16 路 AC220V 信号接入; 6 路 RS485 接口; 一个 5 位拨码开关, 用于设置设备地址、数据上传模式及波特率; 一个电源开关, AC220V 供电。	套	1	7000	7000	
8	壁挂小机箱	含插座, 接线柱、导轨等	套	2	800	1600	
9	电警控制箱	电警系统路口落地机箱, 1250mm 高×600mm 宽×600mm 深, 箱体 1.5mm; 内含 2P(32A) 空开 1 个、1P(10A) 空开 3 个; 电源防雷器 1 台、三插 1 个、多功能插座 1 个, 箱体防护等级 IP55, 底部进线, 含基础开挖、安装	套	1	1500	1500	
10	自动重合闸用保护器	具备过压、欠压、过载、短路、自动重合闸功能	台	3	1200	3600	
11	监控标志牌	800*1000mm	块	2	780	1560	
12	线缆	网线、双绞屏蔽线、电源线、闪光灯控制线、光纤	批	1	7800	7800	
13	辅材	水晶头、线扎、等安装辅材	批	1	3500	3500	
14	管线敷设	含拖拉管 ϕ 75、 ϕ 50 管线开挖、布线、路面恢复费用	每路口	1	3500	3500	
15	光纤租赁	3 年运营商光纤租赁(千兆)	每路口	1	11800	11800	
16	检测费	第三方法定机构检测	每路口	1	3000	3000	
17	安装调试费	含质保期 3 年保修费;	每路口	1	6500	6500	
18	手井	500*500*500	个	8	250	2000	
19	L 型立杆	1. 类型: 八角监控杆 (挑臂长 12m) 2. 材质: 热镀锌 3. 规格尺寸: ϕ 240~320*8*7000mm 立柱, ϕ 120~240*6*12000mm 横梁 4. 基础: 1500*1500*1800mm; C25 砼浇筑含预埋件、模版、接地	根	2	18200	36400	
21	取电	含线缆、管道敷设、配合建火表	批	1	10960	10960	
小计						170920	
反向卡口							

	900 万环保 抓拍单元	1、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成； 2、图像分辨率不低于 4096×2336，像素≥900 万； 3、设备采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯或无需外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）即可输出高质量全彩图像，有效解决夜间光污染、避免“麻雀杆”现象； 4、传感器：GS-CMOS，1.1 英寸，视频分辨率不低于 4096×2336，抓图分辨率不低于 4096×2336； 5、支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景； 6、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 7、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计；支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 8、支持通过视频触发进行车辆抓拍；支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 9、车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 10、支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 11、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 12、支持设置卡口抓拍高速应用模式； 13、支持普通卡口/人员卡口模式切换； 14、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 15、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； ★16、OSD 叠加功能检查：支持单张图与合成图的 OSD 叠加，并可根据 RGB 分量值对叠加的字体颜色进行更改；（提供公安部检测报告证明） ★17、混合目标检测抓拍功能检查：支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于 130 个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少 130 个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；（提供公安部检测报告证明） ★18、智能帧功能：支持通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等；（提供公安部检测报告证明） ★19、闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对 4 种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及 8 种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储；（提供公安部检测报告证明） ★20、目标跟踪功能：支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；（提供公安部检测报告证明）	套	4	11000	44000	
--	-----------------	---	---	---	-------	-------	--

2	四合一生态补光灯	1、集成 24 颗 LED 和气体放电光源； 2、支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持 LED 亮度等级 0~99 级可调； 4、LED 光源色温：3000K~6500K； 5、支持通过光敏进行红外和白光切换； 6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED 爆闪同步闪光； 7、支持 LED 频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8、在距离补光灯 20 米处，LED 频闪，亮度等级 20 时中心光斑的照度不得超过 40lx； 9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED 爆闪不闪光； 10、支持开关量和电平量两种气体放电触发模式； ★11、支持通过光敏进行红外和白光切换；（提供公安部检测报告证明） ★12、电源适应性要求试验：在 AC220V±44V、50Hz±2Hz 的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的 15%；（提供公安部检测报告证明） ★13、联动功能检查功能检查：支持在 LED 频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式；（提供公安部检测报告证明） ★14、气体放电模式切换功能检查：支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或 RS485 信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式；（提供公安部检测报告证明）	台	6	1500	9000	
小计						53000	
红绿灯系统							
1	智能信号机	具体施工要求、质量标准符合《道路交通控制机》(GB25280-2010)的规定并满足能接入当地交警控制平台	套	1	79000	79000	
2	4G 无线模块	3 年 SIM 卡流量费	套/年	1	1200	1200	
3	管线敷设	含管线开挖、布线、路面恢复费用	每路口	1	3500	3500	
4	红绿灯线缆	KVV 22 10*1.0; Rvv4*1.0	批	1	7800	7800	
5	车行信号满屏灯（国标）	1、类型：机动车满屏信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：Φ400LED 满屏灯铝压铸，3 个一组，	套	6	2800	16800	
7	倒计时灯	400*400LED，单 8 倒计时，铝压铸外壳	套	2	1700	3400	
8	人行信号灯	1、类型：单柱式人行道信号灯 2、信号灯规格、型号、组数：尺寸为 300mm，2 个一组	套	6	3200	19200	
9	L 型立杆	1. 类型：八角监控杆（挑臂长 12m） 2. 材质：热镀锌 3. 规格尺寸：Φ240~320*8*7000mm 立柱，Φ120~240*6*12000mm 横梁 4. 基础：1500*1500*1800mm；C25 砼浇筑含预埋件、模版、接地	根	2	18200	36400	
10	单立杆	1、类型：单立柱（5m） 2、规格：单立柱式，Φ140*5000*4.5mm 立杆 3、基础尺寸 600*600*1000mm（含土方开挖、钢筋笼、砼、模板等一切费用）	套	2	1800	3600	

11	人行灯立柱	1、类型：单柱式标杆(含土方、钢筋、砼、模板等一切费用) 2、材质、规格尺寸：热镀锌钢管 $\Phi 89 \times 4 \times 3000\text{mm}$ 立柱。	套	2	1200	2400	
小计						173300	
07 省道建业路北向南新增信号灯、监控							
1	车行信号箭头灯(国标)	1、类型:机动车箭头信号灯 2、信号灯规格、型号、组数: $\Phi 400\text{LED}$ 箭头灯铝压铸, 3 个一组,	套	1	2800	2800	
2	倒计时灯	400*400LED, 单 8 倒计时, 铝压铸外壳	套	1	1700	1700	
3	900W 高清一体化抓拍单元	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器: 采用 1 英寸 CMOS 最大图像尺寸: $\geq 4096 \times 2160$ 像素; 字符叠加时最大可支持 4096×2800 视频帧率: 在 1~25fps 可调 视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG 通讯接口: 2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口 外部接口: 4 路外部触发输入, 6 路(光耦隔离 2500VAC) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信号灯电源同步输入 存储支持: 最大支持 64G TF 卡 自动光圈镜头: 支持 工作电压: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 功耗: <20W 可支持 19 车型检测, 其中车头方向有 15 种, 包括: 两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡; 车尾方向有 4 种, 包括: 油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天 $\geq 97\%$, 晚上 $\geq 95\%$ 支持对行人和非机动车的人脸检测功能; 可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节 支持前车窗是否有摆件物检测功能 支持驾驶室内设定区域纸巾盒识别功能 支持识别前车窗前设定区域内是否贴有年检标识 设备可识别 250 种车标, 白天准确率 $\geq 97\%$, 晚上准确率 $\geq 87\%$ 支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别 支持遮阳板检测功能, 主驾驶检出率 $\geq 97\%$, 副驾驶检出率 $\geq 92\%$ 支持检测主驾驶员男女功能, 主驾驶员人脸抠图率 $\geq 98\%$, 副驾驶人脸抠图率 $\geq 95\%$ 支持未系安全带检测功能, 驾驶人未系安全带识别准确率 $\geq 98\%$, 系安全带误检率 $\leq 5\%$ 支持驾驶员行车时打电话动作的检测, 是否打电话检测准确率 $\geq 80\%$ 支持主码流同时输出不少于 30 路 4096×2160 、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览 支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分, 区分准确率 $\geq 92\%$ 支持二轮车和行人捕获, 白天和晚上的捕获率均 $\geq 99\%$ 支持黄标车检测功能, 识别准确率 $\geq 50\%$ 支持危险品车检测功能, 识别准确率 $\geq 90\%$ 当网络断开时, 可将抓拍图片和录像文件存储于设备 SD/TF 卡或 USB 外接存储中, 网络恢复时, 可继续上传抓拍图片到客户端, 并支持图片检索, 自动覆盖自动上传功能。存储卡	套	1	11000	11000	

0098

		最大可支持 256G。 支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等 支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能 支持远光灯开启检测功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID 等车辆检测联动功能 在处于拥堵车道，可对强行变道加塞的车辆进行检测捕获，图片模式应符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的相关规定 护罩玻璃透光率≥99% 支持车牌黑名单设置，最大可设置 4200 条黑名单 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态 号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于 30ms						
4	车牌补光灯 补光灯	16 颗原装进口大功率暖色 LED 频闪灯，相机环境补光灯；最佳补光距离 16m~25m；支持 5V 电平量触发(可选开关量)，最大功率 36W	套	1	1500	1500		
5	线缆、辅材	包含电源线、网线、控制线、信号灯控制线、安装辅材	项	1	8000	8000		
小计						25000		
护栏及绿化修整								
	水泥隔离墩	水泥混凝土隔离护栏	m	72	260	18720		
	波形钢板护栏	Grd-Am 型护栏（含端头）	m	14	280	3920		
	活动护栏	中央分隔带隔离活动护栏	m	31	250	7750		
	清除绿化修整	通视三角区绿化修剪	m2	900	15	13500		
小计						43890		
投标报价						466110		

政府采购项目验收单

按照《政府采购委托汇总确认书》秀洲区财政局临[2025]486号，采购编号银建-JXYJ（2025）11号，合同号：银建-JXYJ（2025）11号以下项目已采购到位并验收合格。

采购货物（服务，工程）名称	规格、型号	数量	核定总价	采购人 验收意见
合计总价款（人民币）		人民币元整。 ¥：		
供货单位（盖章）： 采购人（盖章）： 经办项目负责人： 项目验收组组长： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 项目验收组成员（签名）： 银行帐号： 验收时间： 年 月 日				

本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备查。