

采 购 合 同

项目名称：安吉县高级中学食堂装修改造工程厨房设备采购项目

项目编号：AJAXJ-2025-04-021

甲方：安吉县教育局

乙方：浙江佰恒餐饮设备有限公司

合同

项目名称：安吉县高级中学食堂装修改造工程厨房设备采购项目

项目编号：AJAXJ-2025-04-021

甲方：安吉县教育局

乙方：浙江佰恒餐饮设备有限公司

甲乙双方根据安吉安心建招标代理有限责任公司关于安吉县高级中学食堂装修改造工程厨房设备采购项目的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，经协商，特签订本合同书。

一、货物内容

1. 货物名称：厨房设备
2. 型号规格：详见合同清单
3. 技术参数：详见合同清单
4. 数量（单位）：一批
5. 其他优惠条件、备品备件等：详见投标文件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰零叁万捌仟捌佰捌拾玖元（¥1,038,889.00 元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

不收取。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期五年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 20 天内完成拆装及所有设备的供货、安装、调试等工作。

2. 交货方式：现场交货

3. 安装地点：甲方指定地点

十、付款方式：

1. 合同生效并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的 40% 作为项目的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，以双方协商确定的为准），在支付预付款之前是否要求中标人提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后 7 个工作日内付至合同总额的 100%。

3. 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

注：甲方可以根据本次采购的实际情况，对设备进行适当调整。（甲方在追加与合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下可以与乙方签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，在接到维修电话起，10 分钟内电话（技术）响应，30 分

钟内到达维修现场（不可抗力因素除外），2 小时内完成修复，重大故障 12 小时内修复，如在 12 小时不能修复，可提供不低于该故障设备性能的备用设备，质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。

4. 质保期内，若设备在使用过程中发生问题，在接到维修电话起，10 分钟内电话（技术）响应，30 分钟内到达维修现场（不可抗力因素除外），2 小时内完成修复，重大故障 12 小时内修复，如在 12 小时不能修复，可提供不低于该故障设备性能的备用设备，质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。24 小时内修复或者免费更换整个或部分有故障的产品，直至满足完工验收指标和性能的要求。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7. 在质保期内每年免费提供四次主动上门检修服务，检修人员为马华军，联系电话15957231234。

8. 在质保期内总计免费进行四次对油烟设备（含管道）清洗，清洗人员为马华军，联系电话15957231234。

十三、验收

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的每日百分之一

违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理公司和采购监管部门各执一份。

甲方：安吉县教育局

地址：

法定（授权）代表人：

联系方式：

开户行：

账号：

签字日期：2025 年 7 月 7 日

乙方：浙江佰恒餐饮设备有限公司

地址：嘉兴市南湖区大桥镇顺风路 1 幢 1 号
车间-1

法定（授权）代表人：

联系方式：13757393306

开户行：平安银行嘉兴支行

账号：1566 0898 6000 45

签字日期：2025 年 7 月 7 日

合同清单

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
	一楼厨房						
	收货区						
1	风幕机	3	台	规格: 约 L=1500mm 1. 电源: 220v/≥165w; 2. 风量: ≥2800m³/h; 3. 风速: 9-11m/s; 4. 进风方式: 水平进风; 5. 噪音: ≤46db; 6. 适用高度: 2-3 米; 7. 净重: 约 11kg; 8. 铝合金面板, ABS 可拆卸进风口; 9. 采用全铜线空调电机; 10. 内置不等距贯流风轮, 采用 3 种直径 105-115-150, 风力强劲; 11. 具有手动和自动工作模式; 12. 配备两档调速功能, 风向可手动调节。	800	2400	风派
	冷库						

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	高低温组合冷库	45.2	立方米	规格: 约 4900*3550*2600mm 1. 冷冻库温: -18°C ; 低温库采用涡旋压缩机+冷风机 (镁铝外壳); 保温板: PU100mm, B2 阻燃, 可见面 304 不锈钢 $\geq 0.5\text{mm}$, 隐蔽面彩钢 $\geq 0.5\text{mm}$, 库内地面: 铺 $\geq 3\text{mm}$ 压花铝板; 冷媒: R22; 2. 冷藏库温: $0-5^{\circ}\text{C}$; 高温库采用涡旋压缩机+冷风机 (镁铝外壳); 保温板: PU100mm, B2 阻燃, 可见面 304 不锈钢 $\geq 0.5\text{mm}$, 隐蔽面彩钢 $\geq 0.5\text{mm}$, 库内地面: 铺 $\geq 3\text{mm}$ 压花铝板; 冷媒: R22。	1650	74580	冰晶
	副食库						
1	平板车	1	台	规格: 约 600*900*900mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 骨架采用不锈钢型管焊接成型, 台面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣, 承重 ≥ 200 千克。	720	720	厨佰恒
	保洁区						
1	低位拖把池	1	台	规格: 约 800*600*650mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	780	780	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	台式混水厨房龙头	1	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	290	谷德朗
3	拖把沥干架	1	台	规格: 约 1500*500*2000mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢弯柄挂钩架。	1300	1300	厨佰恒
粗加工							
1	大单星盆台	4	台	规格: 约 1000*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1008	4032	厨佰恒
2	单星剖鱼盆台	1	台	规格: 约 1800*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1950	1950	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
3	双星盆台连平 台	2	台	规格: 约 1500*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1360	2720	厨佰恒
4	台上花洒	1	只	型号: HS-98401-A 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 2 直管采用快速安装设计, 安装简单高效; 3 $150\text{mm} \pm 5\%$ 长的墙上托架; 4. 工作高度: $980\text{mm} \pm 5\%$; 5. 进水口配有止回阀, 防止回水倒流;	847	847	谷德朗
5	台式温水龙头	9	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	2610	谷德朗
6	低搁架	1	台	规格: 约 1200*500*250mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 围管 25×38 , $\delta \geq 1.5\text{mm}$; 3. 栅格 $25 \times 38 \times 1.5\text{mm}$, 横档均匀焊接, 间隔 $\leq 100\text{mm}$; 4. 方脚管 $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$; 5. 方管配防滑橡胶套脚。	570	570	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
7	双层平板工作台	2	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1230	2460	厨佰恒
8	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 $L=10\text{m} \pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$;	1190	1190	古阁尔
	切配间						
1	刀具砧板消毒柜	1	台	规格: 约 1200*800*1800mm 1. 304 不锈钢板制作, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 2. 可容纳: 厚度 $\leq 100\text{mm}$ 砧板 9 块, 刀具 27 把, 毛巾若干; 3. 毛巾柜采用臭氧消毒, 辅助电热风烘干; 4. 刀具和砧板采用臭氧消毒, 循环风晾干; 5. 刀具柜带安全锁; 6. 功率/电压: $\geq 600\text{W}/220\text{V}$ 。	3500	3500	美时

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	大双星盆台	1	台	规格: 约 1500*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。 型号: XP-55402	1344	1344	厨佰恒
3	台式混水厨房龙头	2	只	1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。 型号: GGR-XD102-T	290	580	谷德朗
4	洗地龙头	1	套	1. 外形尺寸: $L=10\text{m} \pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 10mm $\pm 5\%$ 黑色液压钢丝管, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$; 型号: GGR-XD102-T	1190	1190	古阁尔
	烹饪间						
1	智能燃气节能双眼大锅灶	1	台	规格: 约 2000*1200* (800+450) mm 型号: SDGT35/70 1. 额定热负荷: $\geq 35\text{kW}$, 额定气压: $\geq 2.0\text{kPa}$, 进气口: DN20, 进水管: DN15, 排水管: DN25; 2. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管	18700	18700	智博立

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				25*38 厚$\geq$1.2mm; 衬板电解镀锌钢板厚$\delta \geq$1.2mm, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚$\geq$40mm, 炉膛$\geq$50mm 耐高温材料; 3. 炉膛采用不锈钢合金材料, 一次成型, 内配厚度$\geq$2.0mm 稀土贵金属聚能网; 配全预混式节能炉头, 一键启动; ★4. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求; 所投设备额定热负荷 35KW*2, 热负荷准确度$\pm$10%以内, 能源合理利用率$\geq$65%, 提供符合要求的产品检测报告扫描件并加盖投标人公章; 5. 设备有蓝牙功能(通过与手机蓝牙联接, 无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能; 6. 设备有设备使用信息可传送功能(设备信息(使用时间, 当前火力情况, 风机, 燃气比例的显示)可传输到微信小程序、平台); 7. 设备有燃气泄漏模块功能(通过燃气泄漏模块检测漏气, 检测到产品内部燃气泄漏后停止工作, 电磁阀关闭, 并且通过手机发送短信通知), 提供产品说明书截图并加盖投标人公章; ★8. 产品获得 CQC 质量等级认证或 CNCA 质量等级认证备案(试验依据标准: GB/T 36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》), 产品符合《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》(CNCA-C24-01:2024)的要求, 提供相关认证证书扫描件并加盖投标人公章。			

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价(元)	合价(元)	品牌
2	调料台	1	台	规格: 约 500*1200* (800+450) mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	720	720	厨佰恒
3	不锈钢封墙板	18.8	m ²	规格: 约 9100*2000mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 封墙板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 模压折弯成型; 3. 配置上下滑道, 模块化活动机拼版; 4. 配套烟罩制作。	330	6204	厨佰恒
4	油网烟罩	12.28	m ²	规格: 约 9100*1350*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 配 S 型双层隔油烟排; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1300	15964	厨佰恒
5	油网烟罩	4.05	m ²	规格: 约 3000*1350*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 配 S 型双层隔油烟排; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1300	5265	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
6	台式混水厨房龙头	2	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗
7	厨房自动灭火装置 (双瓶组)	1	套	主要参数: 1. 采用优质不锈钢材质, 自带 ≥18 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度 ≥10 米, 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率高且不易复燃等特点; 2. 灭火时间: ≤1.8s, 药剂重: ≥29kg; 3. 药剂有效期: ≥6 年; 4. 灭火装置具备自动探测, 自动实施灭火功能; 也可手动紧急启动功能, 本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s, 同时具备较好的抗飞溅性能, 在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来, 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水; 5. 灭火装置可连接消防报警系统。 ★6. 产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书, 提供符合 CNCA-C18-03: 2014 或 CCCF-CPRZ-21:2019 标准的检测合格报告扫描件加盖公章。	7080	7080	炎垒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
8	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 L=10m ± 5%; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 10m ± 5% 黑色液压钢管, 耐温 ≥ 95℃, 承压 ≥ 300PSI;	1190	1190	古阁尔
	蒸饭间						
1	天然气双门分体式蒸饭柜	4	台	规格: 约 1200*820*1800mm 1. 蒸箱整机柜体全部采用 304 不锈钢板材制作, 柜体保温层采用高密度保温材料; 2. 板材厚度 ≥ 0.8MM, 包括内部全不锈钢加强; 3. 微电脑智能控制, 可实现全自动控制; ★4. 配备自动燃烧控制系统, 电子点火, 熄火保护装置, 提供产品说明书截图并加盖投标人公章; 5. 自动进水功能, 浮球 304 材质; 6. 蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态, 自动泄压, 水的蒸发量每小时约 10 公斤; 7. 燃气炉头侧向前置燃烧, 保证长期使用维护方便; 8. 使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内, 不烫手; 9. 燃烧器采用铸铁铸造炉头; 10. 隔条防脱落, 符合国家标准; 11. 定时定温, 缺水保护; 12. 适用燃气种类为天然气 (12T);	12000	48000	兴天厨

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				13. 燃烧方式: 大气式; 14. 排烟方式: 间接排烟式; 15. 额定热负荷: $\geq 2 \times 12 \text{ kW}$ 。			
2	集气罩	7.2	m ²	规格: 约 6000*1200*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5 \text{ KW}/220 \text{ V}$ 。	1200	8640	厨佰恒
3	淘米机	1	台	洗米量: 约 50Kg/次 1. 选用 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5 \text{ mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 循环水压式洗米, 配置 220V 恒压增压泵。	2250	2250	厨佰恒
4	大单星盆台	2	台	规格: 约 1000*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0 \text{ mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5 \text{ mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1008	2016	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
5	台式混水厨房龙头	2	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗
6	活动双层工作台	1	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配承重脚轮, 2 只带刹车。	1380	1380	厨佰恒
7	饭盘架车	2	台	规格: 约 680*550*1800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. $30 \times 30\text{mm}$ 方管 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 焊接成型; 3. 挂挡不锈钢圆角折弯成型 $\delta \geq 1.5\text{mm}$; 4. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; 5. 容量: 可存放 16 层国标烤盆。	1125	2250	厨佰恒
8	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 $L=10\text{m} \pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 $\pm 5\%$ 黑色液压钢丝管, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$;	1190	1190	古阁尔

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
	西点间						
1	三层六盘智能电烤箱	1	台	1. 烤盘尺寸: 约 400×600×30mm; 2. 电压: 380V/50Hz 三相五线, 功率≥19.5KW; 3. 重量: 约 570kg; 4. 尺寸约: 长 1310*宽 1170*高 1760mm; 5. 优质电热丝, 火力均匀; 6. 高智能微电脑控制, 温控精度高; 7. 镀锌板, 达到国标食品级, 无害, 耐高温不变形; 8. 加厚保温层, 优质保温棉; 9. 按键 (微电脑) 式面板控制, 数字显示, 可储存数据。	7875	7875	泓锋
2	油网烟罩	1.5	m²	规格: 约 1500*1000*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 δ ≥ 1.2mm; 配 S 型双层隔油烟排; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: ≥ 0.5KW/220V。	1300	1950	厨佰恒
3	单星盆台	1	台	规格: 约 700*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥ 1.2mm; 水斗 δ ≥ 1.0mm; 3. 脚管 φ 38×1.5mm, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 φ 25×1.2mm, 配挂钩, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	810	810	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	台式混水厨房龙头	1	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	290	谷德朗
	西点售卖间						
1	四门双温高身柜	1	台	规格: 约 1230*750*1980mm 型号: DRFT48-4 220V~50HZ 2.2A R290 1. 容量:约 925L; 2. 功率:220V/≥428W; 3. 箱内温度:R2-8/°F-12-18℃; 4. 采用内外 201, 门铰链 304 不锈钢; 5. 箱内拼接采用倒圆弧设计, 橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。 6. 板材加厚, 配自动控制系統, 触摸控制, 门铰链加强弹簧回归; 暗拉手设计, 冷冻室带加热丝, 防结冰。	4225	4225	摩威尔
2	单星盆台	1	台	规格: 约 700*760*(800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配挂钩, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	810	810	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
3	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 160×60×170 (mm) ±5% 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作压力: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗
4	单通工作台柜	1	台	规格: 约 1800*760*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 整体柜身 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 双层门板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 上挂式静音移门, 重力脚 $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 。	2850	2850	厨佰恒
5	双层平板工作台	3	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1230	3690	厨佰恒
	更衣室						
1	洗手水池	1	台	规格: 约 700*450* (300+100) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 配不锈钢落水器及提渣斗, 感应龙头另计。	735	735	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 160×60×170 (mm) ±5% 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作压力: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗
3	自动感应皂液器	1	只	规格: 约 130*110*260mm 1. 红外自动感应出液; 2. 定量出液, 可视设计; 3. 容量≥1L; 4. 电压: 220V。	140	140	莫顿
4	烘手机	1	只	规格: 约 240*240*230mm 1. 红外自动感应; 2. 干手使用 5~9 秒; 3. 电压: 220V。	154	154	莫顿
5	不锈钢挂衣架	1	只	规格: 约 L=800MM 1. 304 不锈钢板制作; 2. 焊接挂钩 M4 不锈钢圆钢弯制; 3. ≥2.0mm 不锈钢壁板, 挂墙安装。	45	45	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
6	不锈钢六门更衣柜	5	组	规格: 约 900*400*1800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 整体柜身 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 层板加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 配六扇掩门带锁、内置活动层板、挂衣杆; 4. 掩门带模压标识卡槽, 柜门配通风百叶孔。	2240	11200	厨佰恒
	学生售卖间						
1	电热保温售菜台	2	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 水浴式电热管、旋钮温控器, 配 1/1 份数盘 5 套; 5. 进水阀 DN15, 排污阀 DN25, 阀门均为 304 等径球阀; 6. 功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$ 。	2400	4800	厨佰恒
2	单星盆台	2	台	规格: 约 700*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	810	1620	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价(元)	合价(元)	品牌
3	双门电热保温柜	2	台	规格: 约 1530*950*1870mm 1. 箱体整体采用优质 304 不锈钢制作; 2. 配 11 层全钢无磁加粗钢丝网层架; 3. 箱体内温度范围 30-80 度任意可调; 4. 配置全 304 不锈钢加热装置; 5. 配置单独风道热风循环系统; 6. 底盘防撞设计; 7. 全钢磁吸式把手; 8. 静音轴承脚轮, 带刹车; 9. 干湿两用可独立控制, 内部配有出气孔箱体室内蒸汽更小; 10. 内部空间加大, 实用性更强; ★11. 提供产品检测报告扫描件并加盖投标人公章。	11000	22000	美时
4	感应龙头	2	只	1. 外形尺寸: 约 160×60×170(mm)±5% 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	572	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
5	紫外线杀菌灯	10	支	1. 电压: 220V; 2. 功率: $\geq 30W$; 3. 尺寸: $\geq 1050*96*53mm$; 4. 灯管: $\geq 30W$ 紫外线杀菌灯管; 5. 覆盖面积 $50m^2 \sim 70m^2$; 6. 可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能; 7. 设备带遥控功能; 8. 紫外线辐射强度 $\geq 107 \mu W/cm^2$; 9. 生产厂家具有消毒产品生产许可证。	126	1260	巨光
二次更衣室							
1	洗手水池	1	台	规格: 约 $700*450*(300+100) mm$ 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2mm$; 水斗 $\delta \geq 1.0mm$; 3. 配不锈钢落水器及提渣斗, 感应龙头另计。	735	735	厨佰恒
2	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 $160 \times 60 \times 170 (mm) \pm 5\%$ 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V $\times$ 4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作压力: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
3	自动感应皂液器	1	只	规格: 约 130*110*260mm 1. 红外自动感应出液; 2. 定量出液, 可视设计; 3. 容量 ≥ 1L; 4. 电压: 220V。	140	140	莫顿
4	烘手机	1	只	规格: 约 240*240*230mm 1. 红外自动感应; 2. 干手使用 5~9 秒; 3. 电压: 220V。	154	154	莫顿
5	不锈钢挂衣架	1	只	规格: 约 L=800MM 1. 304 不锈钢板制作; 2. 焊接挂钩 M4 不锈钢圆钢弯制; 3. ≥ 2.0mm 不锈钢壁板, 挂墙安装;	45	45	厨佰恒
教师售卖间							
1	五斗电热保温台	1	台	规格: 约 1200*700*800mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 水浴式电热器、旋钮温控器, 配 5 个 1/1*150 份盆连盖; 5. 进水阀 DN15, 排污阀 DN25, 阀门均为 304 等径球阀; 6. 功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$ 。	2100	2100	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	暖饭暖汤桶柜	1	台	规格: 约 1400*700*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 水浴式电热管、旋钮温控器, 配 1/1 份数盘 5 套; 5. 进水阀 DN15, 排污阀 DN25, 阀门均为 304 等径球阀; 6. 配 2 只不锈钢圆桶, 配 $\geq 2 \times 1.5\text{KW}/220\text{V}$ 电热管, 配温控器; 7. 功率/电压: $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$ 。	3300	3300	厨佰恒
3	单星盆台	1	台	规格: 约 700*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	810	810	厨佰恒
4	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 $160 \times 60 \times 170 (\text{mm}) \pm 5\%$ 型号: EF-9801 2. 工作电压: $1.5\text{V} \times 4$ (四节五号干电池) 或者 $110\text{V } 50/60\text{HZ}$; 3. 工作压力: $0.1-0.6\text{MPa}$ 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm ; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
5	单通工作台柜	2	台	规格: 约 1800*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 整体柜身 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 双层门板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 上挂式静音移门, 重力脚 $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 。	2850	5700	厨佰恒
6	双层平板工作台	1	台	规格: 约 1500*700*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1200	1200	厨佰恒
7	紫外线杀菌灯	2	支	1. 电压: 220V; 2. 功率: $\geq 30\text{W}$; 3. 尺寸: $\geq 1050*96*53\text{mm}$; 4. 灯管: $\geq 30\text{W}$ 紫外线杀菌灯管; 5. 覆盖面积 $50\text{m}^2 - 70\text{m}^2$; 6. 可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能; 7. 设备带遥控功能; 8. 紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu\text{W}/\text{cm}^2$; 9. 生产厂家具有消毒产品生产许可证。	126	252	巨光
	消毒房						
1	商用智能化餐具消毒保洁房	1	组	规格: 约 4000*3550*2600mm (一)库/房体部分	73840	73840	聚厉

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				1. 消毒房库板双面采用 304 食品级不锈钢制作, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 防火等级 A 级; 2. 耐高温库板, 重型压床压制而成, 内置容重约 120kg 憎水岩棉, 保温性能优越; 3. 顶板设置活动压扣式检修门, 方便日后检修; 4. 内置若干组加热仓, 内部 0~150℃ 高温可调; 5. 全仓立体无死角热风循环消毒, 卫生达标; 6. 配置半埋式掩门, 带内置安全逃生装置防自锁。 (二) 加热加热/除菌系统 1. 热风结构: 强对流高温热风循环结构模式; 2. 加热器: 不锈钢镍铬合金加热管, 304 不锈钢内胆材质; 3. 保温层运风管道: 采用 304 板材加工, 加厚保温棉; 4. 运风风机: 采用高温离心风机, 耐温 300℃, 并加装防护罩壳; 5. 出风百叶: 采用 304 不锈钢切割焊接而成; 6. 配置工业 UV 灭菌保洁功能, 定时启停。 (三) 运行控制系统 1. 配置 PLC 智能控制系统, ≥ 7 寸商用触摸屏控制器; 2. 系统自带时间、温度控制, 可实现预约开关机; 3. 系统配置超温报警、自动排湿、结束工作轰鸣; 4. 加装自动/手动双控制模式, 便于设备应急使用; 5. 控制系统程序具有程序记忆、远程 APP 物联功能; 6. 系统同时能实现 PC 电脑端、手机端 APP 线上监控;			

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				7. 设备运行的温度、时间等参数，系统自动存储，方便导入电脑，作为溯源管理数据。 (四) 电气参数 1. 电压：380V 功率：≥36KW。 (五) 相关资质 ★1. 提供符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》检测报告扫描件并加盖投标人公章； ★2. 提供消毒产品生产企业卫生许可证扫描件并加盖投标人公章。			
2	消毒架车	4	台	规格：约 635*460*1800mm 1. 304 不锈钢板制作； 2. 30×30 方管 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ ，焊接成型； 3. 挂挡不锈钢倒角折弯成型 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ ； 4. 配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；容量：可存放四层定制不锈钢消毒筐。	1875	7500	厨佰恒
3	四层格栅货架	4	台	规格：约 1200*500*1550mm 1. 304 不锈钢板制作； 2. 栅格方管 25×50×1.2mm，横档均匀焊接，间隔≤100mm； 3. 围管方管 25×38×1.2mm，满焊加强； 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，配有全钢可调子弹脚。	1080	4320	厨佰恒
	洗消间						

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	集气罩	7.44	m²	规格: 约 6200*1200*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1200	8928	厨佰恒
2	大单星浸泡池	1	台	规格: 约 1500*800*850mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配二级活动滤渣斗, 水龙头另计。	2325	2325	厨佰恒
3	台式混水厨房龙头	1	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm; 接口为标准 4 分外螺纹。	290	290	谷德朗
4	台式混水厨房龙头	3	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm; 接口为标准 4 分外螺纹。	290	870	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
5	活动双层工作台	1	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配承重脚轮, 2 只带刹车。 型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 $L=10\text{m} \pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米土 5% 黑色液压钢丝管, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$;	1380	1380	厨佰恒
6	洗地龙头	1	套		1190	1190	古阁尔
	餐厅回收						
1	双层回收车	2	台	规格: 约 850*500*850mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 骨架采用不锈钢型管焊接成型, 餐斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 加重型, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣。	1500	3000	厨佰恒
	化学品间						
1	四层平板货架	1	台	规格: 约 1200*500*1550mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢复死边折弯成型; 3. 层板下焊接 U 型加强码仔, 满焊加强; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1005	1005	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
	二楼厨房						
	收货区						
1	平板车	1	台	规格: 约 600*900*900mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 骨架采用不锈钢型管焊接成型, 台面板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣, 承重 ≥ 200 千克。	720	720	厨佰恒
2	风幕机	1	台	规格: 约 L=1500mm 1. 电源: 220v/ $\geq 165\text{w}$; 2. 风量: $\geq 2800\text{m}^3/\text{h}$; 3. 风速: 9-11m/s; 4. 进风方式: 水平进风; 5. 噪音: $\leq 46\text{db}$; 6. 适用高度: 2-3 米; 7. 净重: 约 11kg; 8. 铝合金面板, ABS 可拆卸进风口; 9. 采用全铜线空调电机; 10. 内置不等距贯流风轮, 采用 3 种直径 105-115-150, 风力强劲; 11. 具有手动和自动工作模式; 12. 配备两档调速功能, 风向可手动调节。	800	800	风派

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
3	风幕机	1	台	规格: 约 L=900MM 1. 电源: 220V/ $\geq 100W$; 2. 风量: $> 1500m^3/h$; 3. 风速: 9-11m/s; 4. 进风方式: 水平进风; 5. 噪音: $\leq 42db$; 6. 适用高度: 2-3 米; 7. 净重: 约 7kg; 8. 铝合金面板, ABS 可拆卸进风口; 9. 采用全铜线空调电机; 10. 内置不等距贯流风轮, 采用 3 种直径 105-115-150, 风力强劲; 11. 具有手动和自动工作模式; 12. 配备两档调速功能, 风向可手动调节。	800	800	风派
冷库							
1	四层格栅货架	2	台	规格: 约 1200*500*1550mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 栅格方管 $25 \times 50 \times 1.2mm$, 横档均匀焊接, 间隔 $\leq 100mm$; 3. 围管方管 $25 \times 38 \times 1.2mm$, 满焊加强; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5mm$, 配有全钢可调子弹脚。	1080	2160	厨佰恒
副食库							

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	平板车	1	台	规格: 约 600*900*900mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 骨架采用不锈钢型管焊接成型, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣, 承重 ≥ 200 千克。	720	720	厨佰恒
	保洁区						
1	低位拖把池	1	台	规格: 约 800*600*650mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	780	780	厨佰恒
2	台式混水厨房龙头	1	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	290	谷德朗
3	拖把沥干架	1	台	规格: 约 1500*500*2000mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢弯柄挂钩架。	1300	1300	厨佰恒
	粗加工						

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	大单星盆台	4	台	规格: 约 1000*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1008	4032	厨佰恒
2	单星剖鱼盆台	1	台	规格: 约 1800*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1950	1950	厨佰恒
3	双星盆台连平台	2	台	规格: 约 1500*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1360	2720	厨佰恒
4	台上花洒	1	只	型号: HS-98401-A 1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 2. 直管采用快速安装设计, 安装简单高效; 3. $150\text{mm} \pm 5\%$ 长的墙上托架; 4. 工作高度: $980\text{mm} \pm 5\%$; 5. 进水口配有止回阀, 防止回水倒流;	847	847	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价(元)	合价(元)	品牌
5	台式混水厨房龙头	9	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	2610	谷德朗
6	低搁架	1	台	规格: 约 1200*500*250mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 围管 25×38, $\delta \geq 1.5\text{mm}$; 3. 栅格 25×38×1.5mm, 横档均匀焊接, 间隔 $\leq 100\text{mm}$; 4. 方脚管 38×38×1.5mm; 5. 方管配防滑橡胶套脚。	570	570	厨佰恒
7	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XDI02-T 1. 外形尺寸: 约 L=10m $\pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 $\pm 5\%$ 黑色液压钢丝管, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$;	1190	1190	古阁尔
	切配间						

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	刀具砧板消毒柜	1	台	规格: 约 1200*800*1800mm 1. 304 不锈钢板制作, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 2. 可容纳: 厚度 $\leq 100\text{mm}$ 砧板 9 块, 刀具 27 把, 毛巾若干; 3. 毛巾柜采用臭氧消毒, 辅助电热风烘干; 4. 刀具和砧板采用臭氧消毒, 循环风晾干; 5. 刀具柜带安全锁; 6. 功率/电压: $\geq 600\text{W}/220\text{V}$ 。	3500	3500	美时
2	大双星盆台	1	台	规格: 约 1500*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。 型号: XP-55402	1344	1344	厨佰恒
3	台式混水厨房龙头	2	只	1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 L=10m ± 5%; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 ± 5% 黑色液压钢丝管, 耐温 ≥ 95℃, 承压 ≥ 300PSI;	1190	1190	古戈尔
烹饪间							
1	调料台	2	台	规格: 约 500*1200* (800+450) mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥ 1.2mm, 下衬防潮板减噪; 3. 横通 φ 25 × 1.2mm, 加强筋 δ ≥ 1.0mm; 4. 脚管 φ 38 × 1.5mm, 配有全钢可调子弹脚。	720	1440	厨佰恒
2	不锈钢封墙板	18.8	m²	规格: 约 9100*2000mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 封墙板厚 δ ≥ 1.0mm, 模压折弯成型; 3. 配置上下滑道, 模块化活动机拼版; 4. 配套烟罩制作。	330	6204	厨佰恒
3	油网烟罩	12.28	m²	规格: 约 9100*1350*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 δ ≥ 1.2mm; 配 S 型双层隔油烟排; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: ≥ 0.5KW/220V。	1300	15964	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	智能燃气节能 双眼大锅灶	1	台	规格：约 2000*1200*（800+450）mm 型号：SDGT35/70 1. 额定热负荷：≥35kW，额定气压：≥2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 $\geq 1.2\text{mm}$；衬板电镀锌钢板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$，炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料； 3. 炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，内配厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； ★4. 产品符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求：所投设备额定热负荷 35KW*2，热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，能源合理利用率 $\geq 65\%$，提供符合要求的产品检测报告扫描件并加盖投标人公章； 5. 设备有蓝牙功能(通过与手机蓝牙联接,无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能。) 6. 设备有设备使用信息可传送功能(设备信息(使用时间,当前火力情况,风机,燃气比例的显示)可传输到微信小程序、平台) 7. 设备有燃气泄漏模块功能(通过燃气泄漏模块检测漏气,检测到产品内部燃气泄漏后停止工作,电磁阀关闭,并且通过手机发送短信通知),提供产品说明书截图并加盖投标人公章； ★8. 产品获得 CQC 或 CNCA 质量等级认证（试验依据标准:GB/T 36503-2018《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》），产品符合《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》（CNCA-C24-01:2024）的要求，提供相关认证证书扫描	18700	18700	智博立

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				件并加盖投标人公章。			
5	调料台	1	台	规格: 约 500*1200* (800+450) mm 1. 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	720	720	厨佰恒
6	油网烟罩	4.05	m ²	规格: 约 3000*1350*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 配 S 型双层隔油烟排; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1300	5265	厨佰恒
7	大单星盆台	2	台	规格: 约 1000*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1008	2016	厨佰恒
8	台式混水厨房龙头	2	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
9	四门双温高身柜	1	台	规格: 约 1230*750*1980mm 型号: DRFT48-4 220V~50HZ 2. 2A R290 1. 容量:约 925L; 2. 功率:220V/≥428W; 3. 箱内温度:R2-8/F-12--18℃C; 4. 采用内外 201, 门铰链 304 不锈钢; 5. 箱内拼接采用倒圆弧设计, 橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。 6. 板材加厚, 配自动控制系統, 触摸控制, 门铰链加强弹簧回归; 暗拉手设计, 冷冻室带加热丝, 防结冰。	4225	4225	摩威尔
10	厨房自动灭火装置 (双瓶组)	1	套	主要参数: 1. 采用优质不锈钢材质, 自带≥18 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度≥10 米, 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率高且不复燃等特点; 2. 灭火时间: ≤1.8s, 药剂重: ≥29kg; 3. 药剂有效期: ≥6 年; 4. 灭火装置具备自动探测, 自动实施灭火功能; 也可手动紧急启动功能, 本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s, 同时具备较好的抗飞溅性能, 在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来, 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水; 5. 灭火装置可连接消防报警系统。 ★6. 产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书, 提供符合 CNCA-C18-03; 2014 或 CCCF-CPRZ-21:2019 标准的检测合格报告扫描件加盖投标人公章。	7080	7080	炎垒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
11	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: L=10m ± 5%; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 ± 5% 黑色液压钢丝管, 耐温 ≥ 95℃, 承压 ≥ 300PSI;	1190	1190	古戈尔
	蒸饭间						
1	天然气双门分体式蒸饭柜	3	台	规格: 约 1200*820*1800mm 1. 蒸箱整机柜体全部采用 304 不锈钢板材制作, 柜体保温层采用高密度保温材料; 2. 板材厚度 ≥ 0.8mm, 包括内部全不锈钢加强; 3. 微电脑智能控制, 可实现全自动控制; ★4. 配备自动燃烧控制系统, 电子点火, 熄火保护装置, 提供产品说明书截图并加盖投标人公章; 5. 自动进水功能, 浮球 304 材质。 6. 蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态, 自动泄压, 水的蒸发量每小时约 10 公斤; 7. 燃气炉头侧向前置燃烧, 保证长期使用维护方便。 8. 使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内, 不烫手; 9. 燃烧器采用铸铁铸造炉头; 10. 隔条防脱落, 符合国家标准; 11. 定时定温, 缺水保护。 12. 适用燃气种类为天然气 (12T);	12000	36000	兴天厨

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				13. 燃烧方式: 大气式; 14. 排烟方式: 间接排烟式; 15. 额定热负荷: $\geq 2 \times 12 \text{ kW}$ 。			
2	集气罩	7.2	m ²	规格: 约 6000*1200*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5 \text{ kW}/220 \text{ V}$ 。	1200	8640	厨佰恒
3	淘米机	1	台	洗米量: 约 50Kg/次 1. 选用 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5 \text{ mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 循环水压式洗米, 配置 220V 恒压增压泵。	2250	2250	厨佰恒
4	大单星盆台	4	台	规格: 约 1000*760*(800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2 \text{ mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0 \text{ mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5 \text{ mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2 \text{ mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1008	4032	厨佰恒

序号	商品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
5	台式混水厨房龙头	2	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗
6	活动双层工作台	1	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配承重脚轮, 2 只带刹车。	1380	1380	厨佰恒
7	饭盘架车	2	台	规格: 约 680*550*1800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. $30 \times 30\text{mm}$ 方管 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 焊接成型; 3. 挂挡不锈钢倒角折弯成型 $\delta \geq 1.5\text{mm}$; 4. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; 5. 容量: 可存放 16 层国标烤盆。	1125	2250	厨佰恒
8	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 $L=10\text{m} \pm 5\%$; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷涂处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 $\pm 5\%$ 黑色液压钢丝绳, 耐温 $\geq 95^\circ\text{C}$, 承压 $\geq 300\text{PSI}$;	1190	1190	古阁尔

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
	面点间						
1	单门 40 盘喷雾醒发箱	1	台	规格: 约 730*1010*2000mm 1. 聚氨发泡箱体, 内部为不锈钢结构; 2. 设定的温湿度与显示的温湿度相符, 数字显示; 3. 箱体内存有风机, 使温湿度均匀, 醒发效果好; 4. 单门 40 盘, 喷雾式醒发; 5. 烤盘尺寸: 约 400*600mm	10000	10000	泓锋
2	电磁双缸油炸炉连柜	1	台	规格: 约 700*700*800mm 电压: 380V 三相四线 功率: $\geq 8\text{KW} \times 2$ 1. 直角加拖头设计, 炉身采用高强度 201 不锈钢材质外壳, 面板一次性拉升成型; 2. 缸内食品级材质, 双面满焊, 缸底采用约 6MM/430 不锈钢底; 3. 双缸独立设计, 单个缸体内采用温控探针; 4. 温控显示屏, 显示实时缸内温度; 5. 前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关, 8 档分段式功率、显示屏显示实时功率; 6. 约 180mm 可调节子弹脚; 7. 炉内采用数字机芯金刚石芯; 8. 高频率线盘; 9. 炉内风机采用防水、防尘风机; 10. 有故障代码提示相应保护功能;	6643	6643	佰钰

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				11. 配备细孔炸筛网架 2 个。 规格：约 350*700*800mm 1. 304 不锈钢板制作； 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，下衬防潮板减噪； 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ；加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，配有全钢可调子弹脚。			
3	工作台	1	台	规格：约 3300*1350*500mm 1. 304 不锈钢板制作； 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；配 S 型双层隔油烟排； 3. 配大号积油杯，LED 防爆照明灯； 4. 功率/电压： $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	525	525	厨佰恒
4	油网烟罩	4.45	m ²	规格：约 1500*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作； 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，配有全钢可调子弹脚； 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配不锈钢落水器及提渣斗，水龙头另计。	1300	5785	厨佰恒
5	大双星盆台	1	台	型号：XP-55402 1. 座台式安装，双孔双温； 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 开孔尺寸约为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹。	1344	1344	厨佰恒
6	台式混水厨房龙头	2	只		290	580	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
7	木面工作台	1	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面选用实木柳桉木板, 面板厚度 $\geq 55\text{mm}$; 3. 下置不锈钢型管焊接框架支撑; 4. 脚管 $38 \times 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有减震橡皮垫。	1350	1350	厨佰恒
	面食档口						
1	四门双温高身柜	1	台	规格: 约 1230*750*1980mm 型号: DRFT48-4 220V~50HZ 2.2A R290 1. 容量: 约 925L; 2. 功率: 220V/ $\geq 428\text{W}$; 3. 箱内温度: R2-8/F-12 -18°C ; 4. 采用内外 201, 门铰链 304 不锈钢; 5. 箱内拼接采用倒圆弧设计, 橡胶轮带刹车, 可换不锈钢调节脚。 6. 板材加厚, 配自动控制系统, 触摸控制, 门铰链加强弹簧回归; 暗拉手设计, 冷冻室带加热丝, 防结冰。	4225	4225	摩威尔
2	大双星盆台	1	台	规格: 约 1500*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	1344	1344	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
3	台式混水厨房龙头	2	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	580	谷德朗
4	集气罩	12.5	m ²	规格: 约 6000*1200*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1200	15000	厨佰恒
	更衣室						
1	洗手水池	1	台	规格: 约 700*450* (300+100) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 配不锈钢落水器及提渣斗, 感应龙头另计。	735	735	厨佰恒
2	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 160*60*170 (mm) $\pm 5\%$ 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V*4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作压力: 0.1-0.6MPa 55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价(元)	合价(元)	品牌
3	自动感应皂液器	1	只	规格: 约 130*110*260mm 1. 红外自动感应出液; 2. 定量出液, 可视设计; 3. 容量 $\geq$ 1L; 4. 电压: 220V。	140	140	莫顿
4	烘手机	1	只	规格: 约 240*240*230mm 1. 红外自动感应; 2. 干手使用 5~9 秒; 3. 电压: 220V。	154	154	莫顿
5	不锈钢挂衣架	1	只	规格: 约 L=800MM 1. 304 不锈钢板制作; 2. 焊接挂钩 M4 不锈钢圆钢弯制; 3. $\geq$ 2.0mm 不锈钢壁板, 挂墙安装;	45	45	厨佰恒
6	不锈钢六门更衣柜	5	组	规格: 约 900*400*1800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 整体柜身 $\delta \geq$ 1.2mm, 层板加强筋 $\delta \geq$ 1.0mm; 3. 配六扇掩门带锁、内置活动层板、挂衣杆; 4. 掩门带模压标识卡槽, 柜门配通风百叶孔。	2240	11200	厨佰恒
学生售卖间							

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	十斗保温售菜台	6	台	规格: 约 1800*1200*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $25 \times 38 \times 1.2\text{mm}$, 机械温控器, 配 1/1 份数盘 10 只; -功率/电压: $\geq 4.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	2850	17100	厨佰恒
2	双层平板工作 台	1	台	规格: 约 1800*760* (800+150) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1230	1230	厨佰恒
3	双层平板工作 台	1	台	规格: 约 1800*760*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1230	1230	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	双门电热保温柜	1	台	规格：约 1530*950*1870mm 1. 箱体整体采用优质 304 不锈钢制作； 2. 配 11 层全钢无磁加粗钢丝网层架； 3. 箱体内部温度范围 30-80 度任意可调； 4. 配置全 304 不锈钢加热装置； 5. 配置单独风道热风循环系统； 6. 底盘防撞设计； 7. 全钢磁吸式把手； 8. 静音轴承脚轮，带刹车； 9. 干湿两用可独立控制，内部配有出气孔箱体室内蒸汽更小； 10. 内部空间加大，实用性更强； ★11. 提供产品检测报告扫描件并加盖投标人公章。	11000	11000	美时
5	单星盆台	1	台	规格：约 700*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作； 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ；水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ； 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ ，配有全钢可调子弹脚； 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ ，配挂钩，配不锈钢落水器及提渣斗，水龙头另计。	810	810	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
6	感应龙头	1	只	1.外形尺寸: 约 160×60×170 (mm) ±5% 型号: EF-9801 2.工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3.工作压力: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4.开孔径: 约 32mm; 5.台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6.智能红外线感应技术, 高敏度接收感光。	286	286	谷德朗
7	紫外线杀菌灯	6	支	1.电压: 220V; 2.功率: ≥30W; 3.尺寸: ≥1050*96*53mm; 4.灯管: 30w 紫外线杀菌灯管; 5.覆盖面积 50m ² —70m ² ; 6.可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能; 7.设备带遥控功能; 8.紫外线辐照强度 ≥107 μW/cm ² ; 9.生产厂家具有消毒产品生产许可证。	126	756	巨光
	更衣室						
1	洗手水池	1	台	规格: 约 700*450* (300+100) mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥1.2mm; 水斗 δ ≥1.0mm; 3. 配不锈钢落水器及提渣斗, 感应龙头另计。	735	735	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 160×60×170 (mm) ± 5% 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V×4 (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作压力: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高灵敏度接收感光。	286	286	谷德朗
3	自动感应皂液器	1	只	规格: 约 130*110*260mm 1. 红外自动感应出液; 2. 定量出液, 可视设计; 3. 容量≥1L; 4. 电压: 220V。	140	140	莫顿
4	烘手机	1	只	规格: 约 240*240*230mm 1. 红外自动感应; 2. 干手使用 5~9 秒; 3. 电压: 220V。	154	154	莫顿
5	不锈钢挂衣架	1	只	规格: 约 L=800MM 1. 304 不锈钢板制作; 2. 焊接挂钩 M4 不锈钢圆钢弯制; 3. ≥2.0mm 不锈钢壁板, 挂墙安装。	45	45	厨佰恒
教师售卖间							

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	单星盆台	1	台	规格: 约 700*760* (800+150) mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	810	810	厨佰恒
2	感应龙头	1	只	1. 外形尺寸: 约 $160 \times 60 \times 170 (\text{mm}) \pm 5\%$ 型号: EF-9801 2. 工作电压: 1.5V $\times 4$ (四节五号干电池) 或者 110V 50/60HZ; 3. 工作水压: 0.1-0.6MP55 可接冷热混水, 出水温度可调; 4. 开孔径: 约 32mm; 5. 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 6. 智能红外线感应技术, 高敏度接收感光。	286	286	谷德朗
3	单通工作台柜	2	台	规格: 约 $1800 \times 760 \times (800+150) \text{ mm}$ 1. 304 不锈钢板制作; 2. 整体柜身 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 0\text{mm}$; 3. 双层门板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$, 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 上挂式静音移门, 重力脚 $\phi 50 \times 150\text{mm}$ 。	2850	5700	厨佰恒
4	双层平板工作台	1	台	规格: 约 $1500 \times 700 \times 800\text{mm}$ 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1200	1200	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价(元)	合价(元)	品牌
5	紫外线杀菌灯	2	支	1. 电压: 220V; 2. 功率: $\geq 30W$; 3. 尺寸: $\geq 1050*96*53mm$; 4. 灯管: $\geq 30w$ 紫外线杀菌灯管; 5. 覆盖面积 $50m^2-70m^2$; 6. 可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能; 7. 设备带遥控功能; 8. 紫外线辐射强度 $\geq 107 \mu W/cm^2$; 9. 生产厂家具有消毒产品生产许可证。	126	252	巨光
	消毒房						
1	商用智能化餐具消毒保洁房	1	组	规格: 约 $4000*3550*2600mm$ (一) 库/房体部分 1. 消毒房库板双面采用 304 食品级不锈钢制作, 板厚 $\delta \geq 1.0mm$, 防火等级 A 级; 2. 耐高温库板, 重型压床压制而成, 内置容重约 $120kg$ 憎水岩棉, 保温性能优越; 3. 顶板设置活动压扣式检修门, 方便日后检修; 4. 内置若干组加热仓, 内部 $0\sim 150^{\circ}C$ 高温可调; 5. 全仓立体无死角热风循环消毒, 卫生达标; 6. 配置半埋式掩门, 带内置安全逃生装置防自锁。 (二) 加热/除菌系统 1. 热风结构: 强对流高温热风循环结构模式;	73840	73840	聚历

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				2. 加热器：不锈钢镍铬合金加热线，304 不锈钢内胆材质； 3. 保温层运风管道：采用 304 板材加工，加厚保温棉； 4. 运风风机：采用高温离心风机，耐温 300℃，并加装防护罩壳； 5. 出风百叶：采用 304 不锈钢切割焊接而成； 6. 配置工业 UV 灭菌保洁功能，定时启停。 (三) 运行控制系统 1. 配置 PLC 智能控制系统，≥7 寸商用触摸屏控制器； 2. 系统自带时间、温度控制，可实现预约开关机； 3. 系统配置超温报警、自动排湿、结束工作轰鸣； 4. 加装自动/手动双控制模式，便于设备应急使用； 5. 控制系统程序具有程序记忆、远程 APP 物联功能； 6. 系统同时能实现 PC 电脑端、手机端 APP 线上监控； 7. 设备运行的温度、时间等参数，系统自动存储，方便导入电脑，作为溯源管理数据。 (四) 电气参数： 1. 电压：380V 功率：≥36KW。 (五) 相关资质 ★1. 提供符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》检测报告扫描件并加盖投标人公章； ★2. 提供消毒产品生产企业卫生许可证扫描件并加盖投标人公章。			

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	消毒架车	4	台	规格: 约 635*460*1800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 30×30 方管 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 焊接成型; 3. 挂挡不锈钢倒角折弯成型 $\delta \geq 1.5\text{mm}$; 4. 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣; 容量: 可存放四层定制不锈钢消毒筐。	1875	7500	厨佰恒
洗消间							
1	活动双层工作台	1	台	规格: 约 1500*700*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 加强筋 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配承重脚轮, 2 只带刹车。	1350	1350	厨佰恒
2	集气罩	7.44	m ²	规格: 约 6000*1200*500mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 罩体 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 配大号积油杯, LED 防爆照明灯; 4. 功率/电压: $\geq 0.5\text{KW}/220\text{V}$ 。	1200	8928	厨佰恒
3	大单星浸泡池	1	台	规格: 约 1500*800*850mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$, 配二级活动滤渣斗, 水龙头另计。	2325	2325	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	台式混水厨房龙头	1	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	290	谷德朗
8	台式混水厨房龙头	3	只	型号: XP-55402 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸约为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹。	290	870	谷德朗
9	四层格栅货架	3	台	规格: 约 1200*500*1550mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 栅格方管 25×50×1.2mm, 横档均匀焊接, 间隔≤100mm; 3. 围管方管 25×38×1.2mm, 满焊加强; 4. 脚管 φ38×1.5mm, 配有全钢可调子弹脚。	1080	3240	厨佰恒
10	活动双层工作台	1	台	规格: 约 1800*800*800mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥1.2mm, 下衬防潮板减噪; 3. 下层平板 δ ≥1.0mm; 加强筋 δ ≥1.0mm; 4. 脚管 φ38×1.5mm, 配承重脚轮, 2 只带刹车。	1380	1380	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
11	洗地龙头	1	套	型号: GGR-XD102-T 1. 外形尺寸: 约 L=10m ± 5%; 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米 ± 5% 黑色液压钢丝管, 耐温 ≥ 95℃, 承压 ≥ 300PSI;	1190	1190	古戈尔
	餐具回收						
2	双层回收车	2	台	规格: 约 850*500*850mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 骨架采用不锈钢型管焊接成型, 餐斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$; 3. 加重型, 配承重静音脚轮, 其中两只带刹车掣。	1500	3000	厨佰恒
	化学品间						
1	四层平板货架	1	台	规格: 约 1200*500*1550mm 1. 304 不锈钢板制作; 2. 层板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢复死边折弯成型; 3. 层板下焊接 U 型加强码仔, 满焊加强; 4. 脚管 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$, 配有全钢可调子弹脚。	1005	1005	厨佰恒
	送风系统						
1	不锈钢风管	540	m ²	1. 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 板材经压筋加强; 2. 配不锈钢法兰, 共板连接。	60	32400	厨佰恒

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
2	送风风机	2	台	1. 风量: 24000m³/h; 型号: BWF-25 2. 功率/电压: ≥11.0KW/380V; 3. 风机板材采用亚光镀锌板, 压风机外壳采用≥1.5mm 厚度镀锌板; 4. 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板; ★5. 所投“送风风机”检测满足 GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验冲击试验, GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验, GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验, GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法, 提供相应检测报告扫描件并加盖投标人公章。	8580	17160	北沃
3	风柜变频启动器	2	台	1. 功率/电压: ≥11.0KW/380V 2. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音, 节能, 强排模式; 3. 无级变速; 4. 自动调整风量风压, 设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能; 5. 产品雷击试验严酷等级≥5 级, 防护等级 IP66;	3510	7020	北沃
4	百叶出风口	30	台	1. 选用 ABS 优质材料制造; 2. 壳体 δ ≥1.2mm; 配套吊顶扣板制造;	100	3000	厨佰恒
5	阻尼减震支架	1	台	承重 ≥800Kg.	200	200	厨佰恒
6	吊码	30	台	优质镀锌国标件。	60	1800	厨佰恒
7	法兰	60	套	优质镀锌国标件。	60	3600	厨佰恒
	排油烟系统						

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
1	不锈钢风管	645	m ²	1. 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 板材经压筋加强; 2. 配不锈钢法兰, 满焊连接, 确保长期不漏油。	60	38700	厨佰恒
2	高压排油烟风柜	3	台	1. 风量: $30000\text{m}^3/\text{h}$ 型号: BWF-25 2. 功率/电压: $\geq 15.0\text{KW}/380\text{V}$ 3. 风机板材采用亚光镀锌板, 压风机外壳采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚度镀锌板; 4. 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑; ★5. 所投“高压排油烟风柜”检测满足 GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验冲击试验, GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验横向拉伸试验, GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验熔化焊接接头焊缝金属纵向拉伸试验, GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法, 提供检测报告。	10803	32409	北沃
3	油烟净化器	3	台	1. 处理风量: $30000\text{m}^3/\text{h}$; 型号: BW-JD-30000 2. 净化效率: $\geq 98\%$; 3. 户外防腐型机壳, 采用优质不锈钢制造, 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; ★4. 油烟净化率: (油烟浓度 $< 1\text{mg}/\text{m}^3$; 颗粒物浓度 $< 5\text{mg}/\text{m}^3$ 非甲烷总烃浓度 $< 10\text{mg}/\text{m}^3$); 除油烟效率 98% 以上, 提供检测报告扫描件并加盖投标人公章; 5. 油烟净化设备依据 GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准, 防雷等级: ≥ 8 级。	11400	34200	北沃

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
4	风柜变频启动器	3	只	1. 功率/电压: $\geq 15.0\text{KW}/380\text{V}$; 2. 不锈钢拉丝箱体, 智能 LCD 屏幕, 变频启停, 一键切换静音, 节能, 强排模式; 2. 风机、净化器同步控制/可联动新风, 无级变速; 3. 自动调整风量风压, 具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能; 4. 所投产品雷击试验严酷等级 ≥ 5 级, 防护等级 IP66。	4095	12285	北沃
5	轴流风机	6	套	1. 风量: $\geq 11700\text{m}^3/\text{h}$; 2. 功率: $\geq 0.75\text{KW}$; 3. 电压: 380V ; 4. 全铜芯电机, 双滚珠轴承。	741	4446	北沃
6	阻尼减震支架	6	副	承重 $\geq 800\text{Kg}$ 。	200	1200	厨佰恒
7	进出风口软连接	6	副	1. 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 2. 配不锈钢法兰, 三防布制造, 确保长期不漏油。	130	780	厨佰恒
8	油烟机进出风口	20	副	1. 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 2. 配不锈钢法兰, 防虫网制造, 确保长期不漏油。	300	6000	厨佰恒
9	吊码	80	副	优质镀锌国标件。	60	4800	厨佰恒
10	法兰	150	次	优质镀锌国标件。	60	9000	厨佰恒
	教师餐厅						
1	四人位餐桌椅	16	张	1. 桌面约 $1200/650/25\text{mm}$, 材质 EI 级实木多层板, 清漆封边工艺, 长边采用热弯工艺; 2. 桌架锥形管厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 桌面拖撑 $40*40$ 方 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚;	800	12800	鑫优宝

序号	产品名称	数量	单位	主要参数	综合单价 (元)	合价 (元)	品牌
				3. 椅子 25*25 方 ≥1.5mm 厚, 椅子横梁 25/50 厚 ≥1.5mm, 椅子拖撑 20/40 方厚度 ≥1.5mm; 4. 凳面 E1 级多层板曲木椅, 清漆封边工艺。			
1	低位拖把池	1	台	规格: 约 800*600*650mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥1.2mm; 水斗 δ ≥1.0mm; 3. 脚管 φ 38×1.5mm, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 φ 25×1.2mm, 配不锈钢落水器及提渣斗, 水龙头另计。	780	780	厨佰恒
2	拖把沥干架	1	台	规格: 约 1500*500*2000mm 1. 选用食品级 304 优质不锈钢板制作; 2. 台面 δ ≥1.2mm; 水斗 δ ≥1.0mm; 3. 脚管 φ 38×1.5mm, 配有全钢可调子弹脚; 4. 横通 φ 25×1.2mm, 配不锈钢弯柄挂钩架。	1300	1300	厨佰恒
	拆装费用						
1	拆装搬运	1	项	所有厨房设备拆除、利旧设备安装。	30000	30000	厨佰恒
2	改装费用	1	项	冷库、保温台等设备改装。	20000	20000	厨佰恒
合计总价				大写: 人民币壹佰零叁万捌仟捌佰捌拾玖元整 小写: ¥1,038,889.00			