

厨房设备采购合同

甲方（采购人）：绍兴市公安局

乙方（供应商）：浙江沃隆厨房设备有限公司

甲、乙双方根据浙江中兴工程项目管理有限公司，关于项目编号：ZXCG-2024-087。项目名称为：森林公安局会稽山国家森林公园PCS厨房设备采购项目的采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

项目名称	技术需求	数量	单价	总价
厨房设备	详见项目对应招投标文件	详见合同清单	详见合同清单	详见合同清单
合 计			266105.00	
合同总价：人民币大写贰拾陆万陆仟壹佰零伍元整				

注：1. 项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

二、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关厨房设备图纸技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包和分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1. 质保期 叁 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2. 在签订合同时，甲方向乙方收取中标额的 1% 的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在合同持续期间内不予退还。乙方履行完合同约定义务事项，通过验收合格后，甲方在 14 个工作日内，将履约保证金退还乙方。

七、项目工期及实施地点

1. 交货期：现场满足安装条件后中标人开始供货，35 天内供货、安装及调试完成（开始供货时间以现场监理单位发出供货安装指令为准）。

2. 实施地点：绍兴市越城区鉴湖街道秦望村（施家桥弄 30 号）森林公安局会稽山国家森林公园 PCS 内。

3. 交付方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

八、货款支付

付款方式：合同签订完成后先付合同总价的 40% 作为预付款，设备全部到位后初验合格支付合同总价的 50%，余款 10% 在安装、调试、试运行完成并通过验收后一次性付清（不计息）。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

乙方保证提供的中标物品，必须符合采购文件要求，必须符合现行的国家或行业技术规格和质量标准执行。中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，1 小时内做出响应，1 小时内派人赴现场处理问题。3 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

十一、调试和验收

1. 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在 15 日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

乙方需留存好产品手册、合格证等资料在验收时一并提供给甲方。

2. 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告（包括本批次不锈钢的检测报告）等完整的技术档案资料，若中标供应商未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标供应商承担一切责任。

3. 采购人保留邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。项目通过初验后，应组织进行三个月以上的试运行。

十二、货物包装

乙方负责所提供給甲方的中标物品全部是完好无损且全新的产品，包装费用由乙方承担。

十三、违约责任

1. 安装完成经验收，不能达到采购文件规定的“质量要求”，无偿返工，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。因中标供应商违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2. 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由中标单位负责。

十四、不可抗力事件处理

1. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 14 天内以书面形式变更合同。

2. 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 7 天内以书面形式通知对方当事人，并在 30 天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十五、诉讼

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择将争议提交绍兴市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决。除需裁定部分外，合同其余部分就当正常履行。

十六、合同生效及其他

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经本项目监督部门审批，并签书面补充协议，经报本项目监督部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5. 本合同一式六份，甲乙双各持三份，每份均具有同等法律效力。

甲 方（盖章）：
地 址：
法定（授权）代表人：
签 名 日 期：



乙 方（盖章）：浙江沃隆厨房设备有限公司
地 址：越城区富盛镇平陶公路 1-5 号
开 户 行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司富盛支行
开 户 账 号：2010002419086613
法定（授权）代表人：胡以火
签 名 日 期：



厨房设备合同清单

(计价单位均为人民币-元)

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
			厨房			
1	调料水池	星尚沃隆	--技术参数: --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; --水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计; --圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --规格: $500 \times 800 \times (800+450)\text{mm}$	1 只	1284	1284
2	调料平台	星尚沃隆	--技术参数: --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。 --规格: $500 \times 800 \times (800+450)\text{mm}$	1 台	951	951
3	电蒸饭柜	星尚沃隆	--技术参数: --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; 内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实测 $\geq 1.08\text{mm}$; 每格 5 公斤的饭盘共 15 只; --内部骨架均采用镀锌型钢焊接, 内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温; --不接受发泡型结构产品, 配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管, 自动浮球进补; --功率: 12kW/3PH/380V	1 台	4280	4280
4	单向移门 调理台	星尚沃隆	--技术参数: --采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作; --台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; --侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚; --规格: $1300 \times 700 \times 800\text{mm}$ 。	2 台	2663	5326

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
5	四层货架	星尚沃隆	<p>--技术参数:</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--规格: 1200*500*1500mm</p>	1 台	1427	1427
6	电磁小炒炉 (双头单尾)	广东厨中厨	<p>--技术参数:</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防,</p> <p>--锅灶口径: $\phi 400*2\text{mm}$</p> <p>--功率: 15kw*2/380V</p> <p>--规格: 1800*1000*800+400mm</p>	1 台	8084	8084
7	调料水池	星尚沃隆	<p>--技术参数:</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--规格: 1200*700*(800+150)mm</p> <p>品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	2 只	1522	3044
8	双层工作台	星尚沃隆	<p>--技术参数:</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--规格: 2000*1000*800mm</p>	1 台	1902	1902
9	工作台上架	星尚沃隆	<p>--技术参数:</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--规格: 2000*280*600mm</p>	1 只	761	761

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
10	刀具消毒柜	浙江/富铨	--产地/品牌：上海/酒总、广东/利高、浙江/富铨 --技术参数： --功率：15W/220V --304 食品级不锈钢制作，360 度紫外线辐射，可放 8~10 把刀，120 分钟定时器，带有钥匙锁具，可挂墙，防辐射有机玻璃门。 --规格：540×135×646mm	1 台	647	647
11	挂墙开水器	星尚沃隆	--技术参数：用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；台面及水斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --聚氨酯发泡加厚保温层，优质热水快开龙头，新型加热技术及控制系统，防干烧、防开盖、防漏电； --功率：6KW/380V 规格：30L	1 只	1217	1217
12	四门双温立式雪柜	浙江爱雪	--技术参数： 1、内外材质为优质不锈钢； 2、制冷压缩机组；安装在顶部 3、发泡密度 42Kg/m^3 ；120mm 万向轮带刹车； 4、采用无 CFC 的环保雪种 (R290) ，并通过 MSDS 检测；保温材料环保绝缘 5、纯铜管蒸发、冷凝器；温度均恒无差异； 6、微电脑数字温控显示器；精确控温至 0.1°C 7、圆角底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内部圆弧设计；便于清洁无死角； 8、无需冷凝排水；设计环保吸水蒸发系统； 9、可承受环境温度 38°C 10、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合国际食品卫生安全要求； 11、▲须提供门封条符合 GB 4806.11-2016 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品的检测报告； 12、▲须提供发泡料阻燃等级依据标准：GB/T 20219-2015、GB 8624-2012、GB/T 6343-2009、GB/T 8813-2020、GB/T 10294-2008、GB/T8810-2005GB/T8811-2008 表观芯密度、初始导热系数(平均温度 25°C)、压缩强度或 10%形变的压缩应力、吸水率(体积比)、尺寸稳定性(70 $^\circ\text{C}$ ，相对湿度(97 \pm 3)%，48h)项目合格；燃烧性能等级符合 GB 8624-2012 标准 B1(C)级要求的检测报告； 13、▲须提供不锈钢板材 444(冰箱内壁)盐雾试验 720 小时的检测报告，报告符合《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008 的标准要求。 14、▲具备一级能效检测报告； 15、温度： $+2\sim+8^\circ\text{C}$ / $-15\sim-18^\circ\text{C}$ 16、电压/频率/额定功率：220v/50HZ/550W； 17、电源插头：10A --规格)：1210*700*1915mm	1 台	5231	5231

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
13	单门热风循环消毒柜	星尚沃隆	<p>--技术参数</p> <p>1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；2. 内层板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；3. 外层板 $\delta = 0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；4. 内分四层，热风循环消毒；5. 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统；6. 标准时间数字显示，工作温度可调节设置；7. 恒温工作时间可自动关闭设置；8. 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；9. 预约式工作时段可调节设置；</p> <p>10. 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>11. 固定螺丝不锈钢制；</p> <p>12. 功率：2KW/220V；</p> <p>13. 规格)：600*600*1800mm</p>	1 台	3709	3709
14	大容量电饭煲	三角	电饭锅 28L/蒸笼/3500W	1 台	647	647
15	电饭煲	三角	电饭煲 4L	1 台	561	561
16	洗碗机	广东力卫士	<p>---1 洗涤筐尺寸：500×500×100 mm，最大洗涤高度：400 mm，最大洗涤量：60 筐，耗水量：3L/筐，洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：82℃，进水压力：0.25-0.5Mpa，工作台高度 850mm，电源要求：380V/50Hz/3N，电加热总功率：15.6kw，水箱厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、机架厚度 $\geq 2.0\text{mm}$、外罩板 $\geq 1.0\text{mm}$、加热包封板 6mm。</p> <p>-- 配电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机。操作简单只需关上操作杆即可清洗，操作结束后，3 个方向均可将门打开。清洗水箱时，无需拆卸洗碗固定架，只需将洗碗固定架向上一提，即可清洗水箱。水箱底部 135 度斜角，清洗时更便捷。加热时间短，运行效率高，洗涤时间可根据用户碗碟的洁净程度调节洗涤周期。洗涤温度可根据用户要求设置。水位自动控制。不锈钢 304 喷臂，内凹式喷嘴，清洗范围更广。高效洗涤性能，低廉的运行成本，空间小。</p> <p>--Specifications(规格)：690×725×1505 mm</p>	1 台	13124	13124
17	电磁四眼煲仔炉	广东厨中厨	<p>--Technicalparameter(技术参数)：--</p> <p>全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，无明火，无烟尘，无废气，低噪音，优化厨房环境，电磁感应加热；不会存在漏电现象，系统内嵌多重保护，确保用户放心使用</p> <p>--功率：4*3.5kw/220V</p> <p>--Specifications(规格)：750*800*800+150</p>	1 台	4707	4707

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
			主食库/副食库			
1	四层货架	星尚沃隆	--技术参数： --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； --层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1200*500*1500mm	6 台	1427	8562
2	四层货架	星尚沃隆	--技术参数： --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； --层板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配置重力不锈钢可调节子弹脚； --规格：1500*500*1500mm	1 台	1617	1617
3	米面架	星尚沃隆	--技术参数： --选用优质 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢方管制作，管实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --格栅型，10 根档，单层结构； --规格：1200*500*250mm	2 只	571	1142
4	平板车	星尚沃隆	--技术参数： --面板选用 SUS304-2B 不锈钢制作； --板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； --推手采用 $30 \times 30 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型，实厚 $\geq 0.88\text{mm}$ ； --手柄采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只； --规格：900*500*900mm	1 辆	713	713
5	冷冻冰柜	山东星之星	--Technicalparameter(技术参数)： --混合制冷剂，超大制冷力，5 面均匀制冷，智能温控，精确控温，方便清洁的预涂内胆； --温度范围：-18℃ --Specifications(规格)：1500*670*880mm	1 台	2663	2663
			餐厅/打菜区			
1	五格保温售饭(菜)台	星尚沃隆	--Technicalparameter(技术参数)： --采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面板 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ；围板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --配有重力可调子弹脚。 --5 只机压不锈钢份数盘，份数盘规格 $1/1 \times 150$ ，实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$ ； --设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为	1 台	3329	3329

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
			一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm; --标准时间数字显示, 工作温度可调节设置; 恒温工作时间可 自动关闭设置; 当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示; --12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护; 预约式工作时段可调 节设置; 功率: 3KW/220V --Specifications(规格): 1800×700×800mm			
2	加饭加汤 柜	星尚沃隆	--技术参数: --采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq$ 0.88mm; -脚 $\Phi 40 \times 0.8\text{mm}$ (配有可调子弹脚) 脚杯 Φ 50*100*0.8mm; 横通 $\Phi 25 \times 0.8\text{mm}$, 配 2 只不锈钢桶; --恒温自动控制 220V/3KW; --规格: 1800*800*800mm	1 只	3614	3614
3	双层工作 台	星尚沃隆	--技术参数: --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; -台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 δ $\geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; -圆通脚采用 Φ 38*1.0mm 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚; --规格: 1800*800*800mm	1 台	1712	1712
4	单门留样 冰箱 (立 式)	浙江爱雪	--技术参数: --箱体外面材料是冷轧钢板、喷漆板制作, , 内胆采用优质光 铝板喷涂制作, 板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$; 门采用双层中空钢化玻璃, 自 动回归门; 采用优质高品质国产名牌压缩机组; 聚胺脂一次发 泡成型, R600a 无氟环保制冷剂; 全铜管冷凝器、蒸发器; --单机单温, 温度范围: $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$; 容积: 300L --制冷方式: 风直冷 --规格: 620*595*1845mm	1 台	3519	3519
			其它			
1	水龙头连 进下水材 料	广州/君 畅	--技术参数: 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之 间距离为: 135mm	4 只	114	456
2	洗地龙头	广州/君 畅	--技术参数: 喉管自动回卷装置 (棘轮系统, 防锁死, 棘轮 保持放松) --配软管, 喉管止动器, 可调节; 可安装于天花板、墙壁或台 柜下。 规格: 10.7 米	1 只	2378	2378
3	粘捕式灭 蝇灯	广东永鑫	--技术参数: 采用 ABS 阻燃材料, 新型粘捕式, 无声响、臭味、 气体、虫尸不会散落在捕虫灯的外围; 可捕杀蚊子、苍蝇、飞 蛾等其它虫类, 有效防蝇面积 20-30 m^2 --规格: 9W	3 台	76	228

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
4	风幕机	广东钻石	--技术参数: --内置可调角度导风板, 铝壳铜线电机, , 二档风速调节, 2700m ³ /h, 功率;300W/220V --规格: L=1500	1 台	951	951
5	紫外线消毒灯	广东/雪莱特	--技术参数: --功能特点: 通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等; --1. 热阴极有效寿命 8000 小时, 冷阴极在 20000 小时以上 --2. 优质石英玻璃管, 羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%; --3. 铝铝片技术, 吸附管内杂气, 延长使用寿命; --4. 超低汞技术, 汞含量小于等于 5mg, 达欧盟标准; --功率: 220V/50HZ/36W --规格: 1210*50*30mm	1 台	285	285
6	榨汁机	九阳	--技术参数: --五层防爆高硼硅玻璃, 高速大马力电机, 6 叶精工破壁刀头, 外观外形: 外观高档, 预约定时声音大小, 打磨口感: 口感细腻, 动力强劲 --电压: 220V; --额定频率: 50HZ; --额定功率: 1600W; --规格: 1.2L	1 台	2758	2758
7	微波炉	海尔	--技术参数: 转盘直径 255MM --电压: 220V; 额定频率: 50HZ; 额定功率: 1100W; --规格: 440*346*248MM	1 台	666	666
8	电风扇	扬子	--技术参数: 3 档, 普通风 --电压: 220V; 额定频率: 50HZ; --额定功率: 43W; --规格: 300*300*900MM	10 台	285	2850
9	洗衣机	海尔	--技术参数: --电压: 220V; --额定频率: 50HZ; --额定功率: 1600W; --洗涤容量: 10KG	3 台	2568	7704
10	全自动咖啡机	福腾宝	--产地/品牌: 金巴利、弗兰卡、福腾宝 --技术参数: 黑色漆面机身, 全新背光触屏一键式触控操作, 意式, 美式多种口味出品选择, 轻拨旋钮多档调节咖啡豆粗细, 锥型磨豆器无管道系统新鲜萃取, 电子温控, 稳定的 98℃ 确保咖啡香味, 85-140mm 可调出品量, 水箱容量 1.8L, 咖啡豆仓 300G, 全自动冲洗系统及可拆洗机芯 --功率: 1450W/220V --规格: 238x430x340mmH	1 台	9035	9035

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
11	电烤箱	江西赛庐	<p>--技术参数：主要配置：1. 采用微电脑数字控制系统，温度精准± 1度，进口电子元件，控制精准耐用，2. 加厚保温层，更加密封节能环保，烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用，3. 双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况，4. 磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手，5. 外观全不锈钢，适用于商场、超市、现烤门店以及星级酒店等高端场所</p> <p>--主要功能：用于烘烤各类面包、各类蛋糕、中式点心、西式饼干。无论面包工厂或各式面包西饼屋</p> <p>--主要特点：烘烤均匀，炉温精准，面包出炉色泽鲜艳（1）进口加热原件，触摸电脑控制面板，使用简单方便，寿命长，控温准确（2）外形豪华美观，更适用于现烤店、大卖场（3）特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗（4）加厚保温层及优质保温材料，热量损失少。节约能耗（5）产品规格温度调节范围0度到300度，每层独立上下分开加热，烤盘规格40cm乘60cm标准烤盘，：一层二盘，功率：380V/220V/6.5KW，</p> <p>--规格：1220*940*635mm</p>	1台	3329	3329
12	电子秤	上海/蓉城	300KG	1台	247	247
			排烟系统			
1	不锈钢排烟风管	星尚沃隆	<p>--技术参数：</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta = 1.0\text{mm}$，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--规格：按现场定制</p>	50 m ²	247	12350
2	脱排油烟罩	星尚沃隆	<p>--技术参数：</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$，实厚$\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚$\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>--配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta = 0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；</p> <p>--罩内照明采用国产防爆灯；</p> <p>--罩内出风口增设可调式导向板；</p> <p>--烟罩等距离设有漏油盅；</p> <p>--每小时换气次数为45~50次；</p> <p>--罩内灶面风速0.4~0.5m/s,罩内喉部风速4~5m/s。</p> <p>--规格：3600*1200*500mm</p>	4.3 m ²	1200	5160

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
3	风柜	江苏德粤	<p>--技术参数:</p> <p>--采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构;</p> <p>--该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构,多翼式风轮;</p> <p>--具有风量大,噪音低、震动小等优点;</p> <p>--100%纯铜线电动机,风压为:154-1054Pa.噪音\leq75db;</p> <p>--电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米,须由水电施工方完成,控制箱由厨具公司提供;具体详见配电施工图纸。</p> <p>--处理风量:18000m³/h</p> <p>--规格:5.5kw/380v</p>	1台	8084	8084
4	油烟净化器	江苏/德粤	<p>--技术参数:</p> <p>----采用优质碳钢板拉伸折边成型为可拆装结构;静电型,利用在被强化的高压电场中发射出来的电子,以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子,使粒子带电,再利用电子加速原理,使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>--圆筒蜂巢电场,环氧高频高压变压器;放电跳停保护,电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>--通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>--由于采用了等势面场强的原理,电场中电子的密度达到数亿/CM³的数量级,进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>--具有恒电流输出,打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>--具有CEP中国环境保护产品认证证书;</p> <p>--电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留5米,须由水电施工方完成,控制箱由厨具公司提供;具体详见配电施工图纸。</p> <p>--净化风量:2000-90000m³/h</p> <p>--规格:0.4-2KW/220V</p>	1台	6562	6562
5	防火阀	江苏/德粤	<p>--技术参数:</p> <p>--采用热轧钢板制作;</p> <p>--是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>--当温度达到熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;</p> <p>--输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。</p> <p>--先进的铆接工艺;</p> <p>--机器成型,无焊接痕迹,环保健康;</p> <p>--阀体强度高,耐腐蚀强,优良的密封性与美观度;</p> <p>--规格:配套风管定做</p>	1只	951	951
6	法兰支架	星尚沃隆	<p>--技术参数:</p> <p>--采用30*30*2mm不锈钢制作;</p> <p>--焊接成型,焊缝表面平整光滑,无烧穿现象;</p> <p>--规格:配套风管定做</p>	20只	143	2860

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
7	设备支架	星尚沃隆	--技术参数: --采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作; --焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象; --规格: 配套现场定做	1 只	571	571
8	弹簧减震器	江苏/德 粤	--技术参数: 采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。-规格: 100-300kg	4 只	143	572
9	不锈钢降压启动开关箱	佳杰尔	--技术参数: --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --规格: 配套风柜	1 只	2853	2853
10	烟罩灭火系统	江苏顺康	--技术参数: 装置具备自动和手动两种操作模式, 并能给出报警信号; 装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气, 并提供信号给消控中心; 装置需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水; 系统装置包括: 控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 性能参数: a 工作温度: 4-55℃。 b 最高工作压力: 13Mpa。 c 单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。 d 灭火剂保持期: 8 年 e 药剂喷洒时间: 11 秒。 f 灭火时间: 3-5 秒。 6、安装规范 a 水压 $\geq 0.25\text{Mpa}$; b 下喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置。 c 安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的 全覆盖保护。 d 每个烟道口都需布置上喷嘴。烟罩内布置水平安装的 侧喷嘴。 e 感温探测器动作温度 $183 \pm 5^\circ\text{C}$, 相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000mm。每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀, 在灭火的时候能迅速切断燃气, 烟罩有效防火面积 $\leq 8 \text{ m}^2$	1 套	11317	11317
11	四人长方形实木餐桌连椅	星尚沃隆	--产地品牌: 厂制品 --技术参数: --台面采用优质实木制作, 并加强筋固定, 面板尺寸: 1200×700, 配 4 把实木椅子, 选择环保家具漆, 让家具的颜色更加的细腻。实木打造的桌面, 光滑无倒刺, 圆润桌角 --规格: 1400*700*760mm	12 套	1759	21108
12	圆形实木餐桌连椅	星尚沃隆	--产地品牌: 厂制品 --技术参数: 橡胶木实木制作, 选择环保家具漆, 让家具的颜色更加的细腻。实木打造的桌面, 光滑无倒刺, 圆润桌角, 厚实转盘。桌面直径 2000, 配 16 条实木凳子; -规格: 16 人	1 套	9320	9320

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
13	餐具套装 (156件)	星尚沃隆	材料: 优质骨瓷	1套	3424	3424
14	餐边柜	星尚沃隆	说明: 主材: E0级实木多层板, 贴50S北美黑胡桃木皮。华润净味油漆。 --规格: 2000*400*850mm	1台	1712	1712
15	三人沙发 连茶几	星尚沃隆	说明: 主材: 胡桃木原木, 华润净味油漆。优质棉麻, 35g/m ³ 的高密度海绵。 --规格: 2200*800*750mm/1600*800*450mm	1套	7513	7513
16	就餐密胺 餐具	星尚沃隆	说明: 1套包括就餐托盘一只、汤碗一只、饭碗一只、菜盘3只、汤勺一只、筷子一双(含筷子消毒机一只)。	50套	143	7150
17	厨师用品 用具	星尚沃隆	--Technicalparameter(技术参数): --含锅、锅盖、铲、勺、菜筐、毛巾、蒸盘、刀、剪刀、油缸、调料缸、保鲜盒等等用品用具一批 --Specifications(规格): 13L	1批	4755	4755
18	柜式单孔 残菜回收 台	星尚沃隆	--Technicalparameter(技术参数): --选用SUS304-2B优质不锈钢板制作; --台面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$; --侧板、层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$ 。 --封闭式设计, $\phi 250$ 残物回收孔; --配不锈钢加强筋, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$ 。 --平板车、桶、台配套。 --Specifications(规格): 800*800*800mm	1台	2853	2853
19	单层深斗 餐具回收 车连筷子 斗(提供 样品)	星尚沃隆	--Technicalparameter(技术参数): --斗选用SUS304-2B不锈钢板制作, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$; --推手采用28*28*1.0mm不锈钢方管一次成型, 厚 $\geq 0.88\text{mm}$; --手柄采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$; --单层设计, 深斗型, 车斗820*450*400mm; --配DN25排水连阀, 配重力定轮2只, 万向轮1只, 万向刹车轮1只; --Specifications(规格): 820*450*800mm	1辆	1712	1712
			开水器			
1	电热开水 器	星尚沃隆	电压功率: 380V/6KW 产水量: 90L/h 内胆材质: 304不锈钢 产品尺寸: 43*27*80cm 底座尺寸: 43*45*45cm	4台	2948	11792

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计
			热水机房			
1	空气源水箱主机	中广欧特斯		1 台	15026	15026
2	循环泵	威乐		1 台	1427	1427
3	热水循环泵带增压	威乐		1 台	3186	3186
4	圆型保温水箱 3 吨	星尚沃隆		1 台	6847	6847
5	空气源安装辅材： PPR 管、铜阀门	星尚沃隆		1 项	1598	1598
6	电箱控制器：电箱、 电线	佳尔杰		1 台	742	742
合计（人民币小写）			266105.00 元			
合计（人民币大写）			贰拾陆万陆仟壹佰零伍元整			

