

通用合同书

项目名称： 诸暨市东望小学办公家具采购项目

甲方： 诸暨市教育体育局

乙方： 诸暨市超宇教学设备有限公司

签订地： 诸暨市东望小学

签订日期： 2025 年 6 月 25 日



诸暨市教育体育局（甲方）诸暨市东望小学办公家具采购项目（项目名称）经诸暨市公共资源交易中心以招标文件（编号：诸政采 2025 — 05 — 08 号）进行公开招标。甲方确定诸暨市超宇教学设备有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 询标承诺
- d. 投标文件
- e. 招标文件

（三）合同标的物

序号	名称	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价
1	样品 课桌凳	型号：THDS-0503 (1) 课桌 面板 1. 材质：采用 18mm 环保高密度中纤板，PP 工程塑料注塑封边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。 2. 尺寸：400mm×600mm（±2mm）。周围及底部完全无毛边，光滑安全。 3. 功能：桌面四周带圆角，靠胸前部位为鸭嘴边形，前方带笔槽。 4. 说明：在强化耐用度上，采用最耐冲击的 PP 塑料原料。 书箱 1. 材质：采用上海宝钢优质冷轧钢板经液压机拉伸一次成型，无拼接。厚度为 0.8mm。 2. 尺寸：抽屉头尺寸为宽 450*深 300*高 150mm. 斗底部带加强筋。 桌钢架 1. 材质及形状：扁圆钢管。焊接全为满焊。 2. 尺寸：外管为 35*72*1.2mm 菱形钢管，内管为 26*62*1.2mm 菱形钢管，卧式底脚采用 25*54*1.4mm 扁圆冷轧钢管。 3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产	1680	330	554400

		生表面漆剥落现象。 凳钢架 1. 材质及形状：扁圆钢管。焊接全为满焊。 2. 尺寸：外管为 35*72*1.2mm 菱形钢管，内管为 26*62*1.2mm 菱形钢管，立式底脚采用 34*64*1.2mm 扁圆冷轧钢管。 3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 桌子置物篮 1. 材质：优质冷轧钢板经冲孔折弯成型。 2. 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 升降方式：调节器升降 1. 尺寸：直径 35mm 长 75mm，可调节 5 种不同高度，每档为 20mm。封盖为 PP 塑料注塑成型。 2. 功能：抽缩式自销装置。调节高度无需任何工具，可在几秒钟内轻松完成调节。 脚垫 1. 材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，采用倒扣式固定，无需打螺丝，超级耐磨。 (2) 课凳 凳面 1. 尺寸：240mm*340mm (±5mm)。 2. 材质：采用 18mm 高密度板热压防火板，PP 工程塑料注塑包边一次成型。			
2	梯形桌椅 6 桌 6 凳为一套（颜色另定）	型号：XY-0646 桌面 1. 尺寸：上宽 161mm*下宽 600mm*长 380mm（单张）。 2. 材质：采用 E1 级 18mm 三聚氰胺防火板，经切割后，采用盔甲打印技术封边成型。 桌脚 材质及尺寸：采用 Φ42*1.5 圆管；25*50*1.5 矩形方管，25*25*1.5 矩形方管焊接成型。 脚套 材质：用 PP 新料注塑一次成型。 (2) 课椅 凳面 材质：采用 18mm 实木指接板。尺寸：长 340*宽 240*厚 18mm (±5mm)。	56	3136	175616

		凳钢架 1. 材质及形状：扁圆冷轧钢管。 2. 尺寸：内管 30mm*60mm*1.2mm 扁圆管，外管 35mm*70mm*1.2mm 扁圆管，卧式底脚 30mm*60mm*1.2mm 扁圆管，连档采用 30*50*1.2mm 扁圆管。 3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 升降方式 升降螺杆采用中碳钢 T 型螺纹传动，左右齿轮箱联动传动杆，采用直杆外六角，同步驱动，传动杆外部设有外管，与升降管焊接一体，采用暗藏保护装置。 脚垫 材质：采用 pp 塑料一体注塑而成。超级耐磨。			
3	讲台桌	型号：YLJ-1207 1. 规格：长 1214mm*宽 664mm*高 790-850-900mm(±3mm) (三种高度升降) 2. 桌面规格：长 1214mm*宽 664mm*厚 18mm，材质饰面刨花板，厚度为 18mm。边缘采用圆角设计，并采用黑色注塑包边工艺，具备良好的抗冲击能力，完美地长期保护桌面，美观与坚固兼备。适用于各类场所，甲醛释放量符合国家标准要求，达到 E0 级。 3. 抽屉规格：长 550mm*宽 430mm*高 200mm，抽屉面板左侧上下角倒 Φ15mm 小圆角。 4. 挡板材质为镀锌钢板，厚度 1.2mm，尺寸为 1194*480mm。 5. 钢架尺寸：钢管采用静电喷塑工艺而成，上钢管尺寸 Φ38 壁厚 1.8mm，下脚尺寸为 Φ32mm 壁厚 1.4mm，上面分布 3 个螺丝孔位。 6. 脚套：材质为 PP，尺寸为 Φ36mm，中间设有可调节高度为 20mm 的调节轮，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。	59	1862	109858
4	讲台椅	型号：YLS-038 1. 规格：左右腿距长 535mm*前后腿距宽 555mm*高 850mm (±5mm) 2. 靠背规格：宽不小于 400mm*高不小于 430mm (±5mm)	59	196	11564

		3. 椅面规格: 宽不小于 440mm*深 430mm 椅面高 460mm (±5mm) 4. 靠背、椅面: 采用 PP 工程塑料注塑成型。添加抗紫外线塑料色母, 不易褪色, 有害物质限量符合国家标准要求。坐板设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角, 不留锐角, 不割手, 靠背、椅面设计有镂空网眼, 透气更健康。 5. 脚垫: 椅腿内置脚垫, 脚垫采用 PE+PP 材质注塑形成, 椅脚着地平稳, 没有倾斜或摇摆现象。具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。 6. 其他: 椅子可通过椅腿卡槽进行连接, 可自由连接多个椅子。			
5	礼堂椅	型号: XD-994 1. 座椅基本中心距为 570±10mm, 座包打开侧深 635±10mm, 写字板打开侧深 790±10mm, 基本椅高为 920±10mm, 最小排距: 900mm。 2. 下藏式写字板: 写字板链接铝头、支架托板采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型。写字板面板采用 ABS 复合材料经模具一体注塑成型, 写字板固定方式为机械原理高强度螺栓, 使写字板链接部位越用越结实, 不会出现松弛现象, 写字板面板尺寸规格: 长度为 381±10mm, 宽度为 261±10mm, 厚度为 9mm; 扶手和写字板向上倾斜 6.5 度保证书写自然状态, 写字板打开回收时需带消音功能, 不可有反弹力与噪音出现。 3. 后置写字板: 椅架采用四连杆铆接机构, 桌面板采用高密度中纤板, 外压三胺板工艺, 木纹浮雕面, 环保耐用; 左右两侧采用优质铝合金包边装饰 4. 面料采用高档针织面料, 并经防静电、防蛀处理, 手感舒适, 长时间使用无皱褶、断裂、起球、褪色现象。 5. 座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹海绵, 座海棉尺寸规格: 长度为 445±10mm, 宽度为 434±10mm, 高度为 90±10mm, 座垫密度 40-55Kg/m³, 背海棉尺寸规格: 长度为 590±10mm, 宽度为 465±10mm, 高度为 55±10mm, 背垫密度 35-45Kg/m³, 强度高, 回弹性好, 独特配方, 使泡绵具有抗菌性, 能有效杀灭大肠杆菌等病菌。	150	1053	157950

		6. 所有的钢材都使用最优质钢材,焊接件采用机器人焊接,焊接质量高。扶手支架采用冷轧板或型材冲压成型。 7. 座椅扶手盖:为优质橡木实木,曲线造型,不变形、不开裂,扶手尺寸规格:尺寸规格:长度为 $355.4 \pm 2\text{mm}$, 宽度为 $60 \pm 2\text{mm}$, 高度为 $30 \pm 2\text{mm}$。 8. 座包采用阻尼回复机构,两级缓冲先快后慢,使座包 3 秒内可回复到位,具备逃生消音功能,座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪,使座包打开无噪音,回复缓慢无冲击性撞击。 9. 座、背内板采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型,美观大方,具有曲线美,座、背外采用优质高密度硬木多层板,经模具冷压注成型,不褪色,抗变型,座外板尺寸规格:长度为 $410 \pm 10\text{mm}$, 宽度为 $400 \pm 10\text{mm}$, 厚度为 10mm, 重量 $\geq 1.6\text{KG}$, 背外板尺寸规格:长度为 $592 \pm 10\text{mm}$, 宽度为 $465 \pm 10\text{mm}$, 厚度为 15mm, 以保证椅座的牢固度和长久使用无故障、无异响。 10. 扶手框架:采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型精抛防氧化处理,站脚为全新外观设计,内设下沉式写字板打开回收功能并且消音,不可有反弹力与燥音的出现,并保证写字板有足够活动空间,铝合金扶手厚度为 $57 \pm 10\text{mm}$, 高度为 $650 \pm 10\text{mm}$, 长度为 $435 \pm 10\text{mm}$。扶手面向上倾斜 6.5 度保证书写舒适,自然状态,扶手表面采取带弧面设计,以保证产品的饱满美观性,侧板采用防污防尘高级面料 3mm 复棉中纤板处理外扣而成。 11. 座椅固定方式采用隐藏式压爆螺丝固定地面,外观特别设计塑料防尘盖,保证椅脚平滑美观的同时防止积尘,便于清洁。			
6	演讲台	型号: THDS-YJ376 1. 规格: $750\text{W} \times 560\text{D} \times 1150\text{H}$ ($\pm 5\text{mm}$) 2. 面材: 采用优质天然木皮,纹理自然,颜色一致 3. 基材: 采用 E0 环保中密度纤维板 4. 油漆: 采用优质环保油漆,密闭涂饰 5. 采用水基型胶粘剂: 6. 实木封边条: 同色木皮封边 7. 五金配件: 采用优质五金配件,五金配件	1	1764	1764

		紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；三合一连接件 8. 配备黑色拉丝多功能网络线盒。			
7	美术桌	型号：XY-MS1188 1. 规格：2000mm*1000mm*720mm（±5mm） 2. 主材：桌子采用橡木，桌面板厚度 22mm，桌框 80mm，桌脚：70*70mm 3. 产品外表和内表手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，采用优质五金配件，油漆为环保耐划伤漆。	10	2744	27440
8	美术桌	型号：XY-MS1186 1. 规格：1200*1200mm*78mm（±5mm） 2. 材质：橡木，环保安全水性漆 3. 台面覆上夹胶钢化玻璃 8mm	11	1470	16170
9	凳子	型号：XY-D0127 1. 规格：300*300*420mm（±5mm） 2. 面板厚度 20mm，凳脚 40*40mm，横档 23*20mm 3. 材质：采用橡木板制作，油漆处理。组装接缝严密，优质五金配件，连接牢固，无松动现象。	93	191	17763
10	学生桌	型号：YCJ-2607 1. 规格：750*7450*750mm（±5mm） 2. 台脚：采用优质 Φ50mm 冷轧圆管，50 圆管采用锥管工艺（壁厚 1.5mm）托架：采用优质 20*40 方形冷轧管（壁厚 2.0mm）脚轮：采用 优质 Φ50mm 尼龙万向带刹车脚轮	48	490	23520
11	学生椅	型号：YCS-043 1. 规格：530*570*820mm（±5mm） 2. 直径 12mm 实心喷塑黑白钢管； 3. PPGF 座壳座背； 4. 可堆叠。	120	313	37560
12	实木阅读桌	型号：XY-Y1311 1. 规格：2000*800*750mm（±5mm），桌面板厚度 20mm，桌框 60mm，桌脚上沿 50*50mm，下沿 30*30mm 2. 材质：橡木	14	3606	50484
13	阅读椅	型号：XY-0324 1. 规格：460*430*760mm（±5mm） 2. 橡木椅架，椅脚：35*35mm，椅子框架 45mm 3. 椅面及靠背：PU 皮填充高度密定型海绵	56	470	26320
14	电脑桌	型号：XY-D6007 1. 规格：1200*600*700mm 2. 材质：台面 32mm 厚橡木指接板，表面油	23	813	18699

		漆处理，五底三面。 3. 桌架：采用材质无缝钢管，表面经过防锈前处理，隧道喷雾式自动喷涂，涂膜均匀。			
15	电子阅览桌	型号：XY-Y2412 1. 规格：2400*1200*1100mm（±5mm） 2. 基材：采用优质环保刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形。 3. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点。 4. 封边：采用优质激光封边条，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线。 5. 热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强。 6. 三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N。 7. 脚架：采用优质钢管	3	5096	15288
16	音乐凳	型号：YKL-YY806 1. 规格：315*255*265mm， 2. 材质：PP 材质	96	254	24384
17	钢琴	型号：YKL-121L 1. 规格：121 型或以上立式钢琴 2. 声学品质：标准音 a1 为 445Hz±0.5Hz 范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3 音分。 3. 外观尺寸：长≥150cm、宽≥60cm、高≥121cm； 4. 五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的银色合金类金属 5. 外壳：板面粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 6. 上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 7. 谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 8. 铁板：翻砂工艺铸铁板，铁板高度≥112cm。 9. 琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线。最大有效弦长≥118cm。	2	17640	35280

	10. 音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作；根据钢琴发声特点而设计的不等厚加强实木的音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 11. 肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于 11 根。 12. 弦轴板：由 15-17 层坚硬的榉木交错压榨制成。 13. 弦码：中高音弦码采用弯压工艺，使用多层榉木层叠弯压成型，最大程度保留木材原有纹理，利于音的传递。 14. 背柱：实木制作，五根且不等距设计；背柱截面尺寸不少于 100*70mm；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 15. 键盘材质：有机玻璃白键片，黑黄檀木黑键键顶；键板采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作，含水率要求：6-12%。 16. 中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 17. 弦槌：弦槌毛毡制作的弦槌，红色芯毡，桃花芯木木芯。 18. 击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆采用鹅耳枥木制作。顶杆使用高强度 ABS 材质，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 19. 调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。 20. 缓降功能：安装在钢琴侧臂内的隐藏式缓降器，非外露摆杆式。 21. 脚轮：采用双轮脚轮。 22. 演奏性能：白键下沉深度 10.0-11.0mm 范围内；琴键下降负荷 0.50-0.65N 范围内；回升负荷 0.20-0.30N 范围内；琴键负荷超标数为 0；琴键运动灵敏、不相互摩擦；弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差值$\leq 3.0\text{N}$。 23. 键盘精度：八度音程白键宽度 $164 \pm 0.2\text{mm}$ 范围内；白键前端长度 $51.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 范围内；黑键上端面宽度 $9.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 范围内；黑键底宽度 $11.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 范围内；黑键长度 $95.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 范围内；黑键前端距白键面高度 11.0-12.0mm 范围内；白键间隙 $1.1\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ 范围内；中盘底面距地面高度$\geq 660\text{mm}$。			
--	---	--	--	--

18	诊疗床	型号: XY-1986 1. 规格: 1900*800*600mm (±5mm) 2. 松木框架, 六根 80mm 松木床腿 3. 高密度高回弹优质海绵, 三防科技布, 底层置物架, 靠背多档调节	1	980	980
19	一人位电脑桌	型号: THDS-1668 1. 规格: 1600*680*750/1200mm (±5mm) 2. 桌面采用国家标准板材“E1”级板标准, 优质颗粒板, PVC 直封边制作, 表面采用高温粉体烤漆工艺, 耐腐蚀, 长时间使用, 不易生锈剥落, 且烤漆添加的色粉为环保材料, 方便安装插座等。	23	2548	58604
20	多功能翻转电脑桌	型号: XY-D0806 1. 规格: 800*600*750mm (±5mm) 2. 采用加厚优质冷轧钢板, 稳固承重, 不易变形耐火耐高温, 持久耐用, 桌面高密度防火板, 纹理清晰, 健康无异味, 拒绝甲醛问题, 结实牢固, 结构稳定, 可将电脑嵌入式桌面, 键盘屏幕一体化置于台面里, 摆放整齐。	42	1176	49392
21	学生凳	型号: XY-D3424 座板 1. 材质: 采用 18mm 橡木直拼板, 打磨、抛光、采用环保油漆三底三面精制而成。 2. 尺寸: 340mm*240mm。 椅钢架 1. 材质及形状: 菱形管。焊接全为满焊。 2. 尺寸: 外管为 35*72*1.2mm 菱形钢管, 内管为 26*62*1.2mm 菱形钢管, 卧式底脚采用 25*54*1.4mm 扁圆冷轧钢管。 3. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 经高温粉体烤漆。附着力特强, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 调节器 1. 尺寸: 直径 35mm 长 75mm, 可调节 5 种不同高度, 每档为 20mm。封盖为 PP 塑料注塑成型。 2. 功能: 抽缩式自锁装置。调节高度无需任何工具, 可在几秒钟内轻松完成调节。 脚垫 1. 材质: 采用 PP 塑料一体注塑而成, 超级耐磨。	179	98	17542

22	画架	型号: XY-H1555 1. 规格: 高度 1500mm, 宽 550mm 2. 材质: 优质榉木, 立柱规格 40*20mm, 3. 特点: 梯形, 可折叠, 角度可调, 画托高度升降可调, 表面环保烤漆处理。	46	205	9430
23	写生画板	型号: XY-H6045 1. 规格: 600×450×18mm。 2. 中间骨架, 双面三合板, 实木边框≥10mm, 45° 割角拼接, 对角线平面误差<2mm。	46	49	2254
24	推车	型号: XY-T8035 1. 规格: 800*350*700mm (±5mm) 2. 材质: 推车板面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。 3. 产品: 采用框架式结构, 中间三层间隔分布, 其中每层间隔为 30cm 高; 底部四边采用 5 公分万向轮。 4. 油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺; 5. 螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损;	12	906	10872
25	劳技桌	型号: YU-REN2412 1. 规格: 2400W×1200D×780H (±5mm) 2. 结构: 柜身为悬柜, 采用 16mm 厚 E1 级优质环保三聚氰胺双饰面板制作。两侧各有 4 个方格子柜, 内侧各有两个对开门储存柜。 3. 台面: 40mm 厚橡胶木实木板, 木质颜色自然, 四周边缘机械精打磨没有棱角, 台面需刷三层环保透明油漆, 使台面更加平整美观。 4. 钢架: 钢架立柱采用横截面的尺寸为 60mm*40mm 优质方钢, 壁厚≥1.0mm; 框架横梁横截面尺寸为 40mm×40mm, 壁厚≥1.0mm。表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理, 平整光滑, 不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等, 切割、钻孔和倒角应去毛刺。 5. 铰链: 采用自动型 110° 大伸展角度, 锌合金铰链, 开合五万次不变形。 6. 脚垫: 采用特制模具 ABS 注塑脚垫, 防水及防潮, 有效延长设备寿命。	6	5880	35280
26	劳技凳	型号: YU-REN035 1. 规格: Φ 320*450H (±5mm) 2. 材质: 橡胶木+改性工程塑料。 3. 凳面: 采用 Φ 320 橡胶木, 木质颜色自然,	48	215	10320

		四周边缘机械精打磨没有棱角，刷三层环保透明油漆，厚度 18mm，内嵌四颗螺母，方便与托盘连接固定。 4. 托盘及升降螺杆：采用改性工程塑料一次注塑成型，托盘直径 Φ 160mm，螺杆直径 Φ 42mm，螺杆与螺纹。 5. 凳腿：三个凳腿采用橡胶木，木质颜色自然，四周边缘机械精打磨没有棱角，刷三层环保透明油漆。 6. 凳腿连接件：采用改性工程塑料一次注塑成型，内嵌螺纹，与升降螺杆吻合，连接凳腿与托盘。 7. 脚垫：采用注塑脚垫，保护地面，防水及防潮，有效延长设备寿命。			
27	工具墙 (洞洞板)	型号：YU-REN1250 1. 材质：冷钢板喷塑。 2. 参考尺寸：1200x500*1.2mm 6 块 3. 颜色：木纹色。 4. 含 390*100*60mm 小层板 2 个、200*100*60mm 小钢盒 2 个、笔筒架 2 个、单挂钩 60 个、双挂钩 30 个、U 型挂钩 10 个、圆挂钩 8 个、拖杆挂钩 8 个、螺丝刀架 2 个、钻头架 2 个。	1	3875	3875
28	收纳柜 (带收纳盒)	型号：YU-REN13201 1. 尺寸：$\geq 1320*900*450\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$)。 2. 材质：采用 16 mm 厚 E1 级三聚氰胺板，其截面用 2 mm 厚 PVC 封边条机械高温热熔胶封边。 3. 功能：配置 PE 收纳盒，可收纳各种教学用具。	3	1813	5439
29	收纳柜 (带收纳盒)	型号：YU-REN13202 1. 尺寸：$\geq 1320*900*450\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$)。 2. 材质：采用 16 mm 厚 E1 级三聚氰胺板，其截面用 2 mm 厚 PVC 封边条机械高温热熔胶封边。 3. 功能：配置 PE 收纳盒，可收纳各种教学用具。	3	1813	5439
30	不锈钢舞蹈把杆	型号：XY-005 1. 规格：5000mm 2. 纯实木横杆内置 22mm 弹簧钢芯，加厚不锈钢管立柱可以自由调节高度，双扣稳固卡位，调节后平衡又不晃动。拆装方便，可移动。	1	940	940

31	不锈钢舞蹈把杆	型号: XY-007 1. 规格: 7000mm 2. 纯实木横杆内置 22mm 弹簧钢芯, 加厚不锈钢管立柱可以自由调节高度, 双扣稳固卡位, 调节后平衡又不晃动。拆装方便, 可移动。	2	1136	2272
32	不锈钢舞蹈把杆	型号: XY-006 1. 规格: 6000mm 2. 纯实木横杆内置 22mm 弹簧钢芯, 加厚不锈钢管立柱可以自由调节高度, 双扣稳固卡位, 调节后平衡又不晃动。拆装方便, 可移动。	3	1019	3057
33	不锈钢舞蹈把杆	型号: XY-007 1. 规格: 7000mm 2. 纯实木横杆内置 22mm 弹簧钢芯, 加厚不锈钢管立柱可以自由调节高度, 双扣稳固卡位, 调节后平衡又不晃动。拆装方便, 可移动。	2	1136	2272
34	标准型音乐放松椅	型号: LX-Y8598 1. 尺寸: $\geq 850\text{mm}$ (长) * 980mm (宽) * 1000mm (高) (椅背收起) $\geq 1580\text{mm}$ (长) * 980mm (宽) * 580mm (高) (椅背展开) 2. 产品净重: 45KG 最大承载量: 100KG; 电源: 220V (50Hz) 产品系统组成: 3. 独立电动控制系统: 音乐椅靠背、腿部电动控制设计, 靠背约 100 度-170 度, 腿部约 90 度-170 度任意调节。 4. 播放系统: 采用安卓系统, ≥ 10.1 寸屏幕, 系统内存: $\geq 4\text{G}$; 储存空间: $\geq 64\text{G}$; ≥ 8 核心, 支持任意格式音乐、心理文章, 心理图片、心理电影播放, 可连接 WiFi。运行速度流畅, 多点式触摸屏, 使用方便, 携带方便, 视觉体验出众。 5. 音乐放松管理系统: 分为心理影音、心理训练、心理助手、用户管理四大模块。 5-1 心理影音包括大量心理图片, 其中风景放松图不少于 80 张、光学错觉图不少于 110 张、几何错觉图不少于 100 张, 视觉动态图不少于 200 张, 心理错觉图不少于 300 张; 心理电影及讲座不少于 20 个; 心理百科内含不少于 60 张心理放松图片, 通过过卡通漫画配以文字介绍, 通俗易懂, 简单直观地	1	16464	16464

	让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括 7 大类体育运动，不少于 6 种心理放松疗法，不少于 7 种心理减压组合餐推荐，不少于 15 种释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α 脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞：纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张，焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑，提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 5-2 心理训练包括三大真人放松训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢 5 大类别，由不少于 20 个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于 10 个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 5-3 心理助手包括呼吸助手与训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；训练助手内置 36 种场景音乐，8 种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 5-4 用户管理：可直接查询用户注册相关信			
--	---	--	--	--

		息，及以用户使用该系统整体记录。 6. 播音系统：内置高品质播放系统，带蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB 输入接口，支持电脑、手机、平板等按需切换无线/有线模式，更多应用场景。 7. 存储系统：支持 USB 存储设备等。 8. 多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 9. 头等舱设计开发的座椅。 配置组成： 1、音乐放松椅 1 台 2、音乐放松管理系统 1 套 3、支架 1 套 4、遮光眼罩 2 个 5、音乐导论 1 本			
35	实木心理沙盘	型号：LZX-37902 1. 2 个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深 70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 2. 2 个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用 5 层 8 阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3. 1000 个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 4. 沙盘游戏书籍 1 本。 5. 精选原色水洗砂 20 公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6. 沙具选取框 1 套（沙具选取框 2 个，清理刷 2 个）。	1	8820	8820

36	专业版 团体辅 导箱	型号: LZX-37903 团体辅导箱 4 个, 尺寸: $\geq$长 400mm*宽 300mm*高 160mm; 各类型的活动器材上千件, 适合多人同时使用, 适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题: 自我探索, 亲情联接, 人际互动, 团体熔炼, 学会学习, 潜能开发, 领导管理, 开拓创新, 价值选择, 社会责任。 1. 自我探索: 成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20 个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2. 亲情联接: 家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给.....的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3. 人际互动: 身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4. 团队熔炼: 背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5. 学会学习: 撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你, 我怎么办、神奇大变身、叫醒你的 N 种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6. 潜能开发: 突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越 A4 纸。 7. 领导管理: 勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说, 我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8. 开拓创新: 九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从 A 到 B、万能的口香糖、一张让你叫绝的 A4 纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9. 价值选择: 找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。	1	7448	7448
----	------------------	--	---	------	------

		10. 社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。			
37	坐垫	型号：LZX-37926 1. 规格：直径 37cm，高 20cm 2. 材质：亚麻+EPE 填充 3. 颜色待定	20	58	1160
38	辅导桌	型号：YCY-191 1. 规格：1160*520*730-790mm（±5mm） 2. 桌面采用环保 E0 级 MFC 板双面贴三聚氰胺纸，面板厚度 18mm，模具注塑包边，工艺精致，造型美观。 3. 脚架选用仿榉木色纹理全铝打造，永不生锈，拆装式铝套角，装卸方便，稳重大方，高端上档次。桌子可自由组合，拼搭不同组合。	18	686	12348
39	听课椅	型号：THDS-B249BS-42 1. 规格：760W×615D×860mmH（±5mm） 2. 椅脚：1.8MM 钢管折弯而成，承重 102KG 下跌落测试。 3. 椅轮：中威 50RMM 尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。 4. 网布：覆底覆棉麻绒布，色牢度>4 级，耐磨度>40000 转。 5. 曲木板：座垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型。 6. 海绵：密度 30KG/m³ 原生海绵座垫，健康无异味，4 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。 7. 结构功能：座垫可翻转，推叠。 8. 颜色另定	24	490	11760
40	学生梯形桌	型号：XY-T8040 1. 规格：800*400*750mm（±5mm） 2. 三聚氰胺饰面 SR 纳米技术封边，防刮、防潮防晒、防污，内部基材为密度压缩版，效果好，不刮手，脚架钢琴烤漆工艺、防生锈防腐蚀、耐磨耐用、颜色均匀、不易掉漆，静音万向轮、减少噪音避免划伤地板、采用铝合金子母扣、桌子与桌子链接组合时整体在一个水平线面。	36	588	21168
41	老师书法桌	型号：XY-S1460 1. 一桌一椅为一套 2. 桌子规格：1400*600*750mm（±5mm）	1	2450	2450

		3. 椅子规格: 600*460*860mm (±5mm) 4. 优质白蜡木, 框架式结构。 5. 油漆: 采用环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线, 经五底三面工艺, 成品油漆表面硬度可达 3H 级, 漆面色泽美观、木纹纹理清晰, 光滑耐磨、手感好。 6. 配件: 采用优质五金配件。			
42	学生书法桌	型号: XY-S1461 1. 一桌二凳为一套 2. 桌子规格: 1400*600*750mm (±5mm) 3. 凳子规格: 460*450*410mm (±5mm) 4. 优质白蜡木, 框架式结构。 5. 油漆: 采用环保油漆、有害物含量低于国家标准。并通全自动油漆喷涂和滚涂生产线, 经五底三面工艺, 成品油漆表面硬度可达 3H 级, 漆面色泽美观、木纹纹理清晰, 光滑耐磨、手感好。 6. 配件: 采用优质五金配件。	24	2450	58800
43	五人位等候椅	型号: THDS-B29065 1. 规格: 2900*650*780mm (±5mm) 2. 不锈钢 220 度高温固化成型, 坚固耐用, 加厚钢管 霸气承重, 每个位可承受 120kg 以上。钢制扶手经多次打磨表面光亮, 座板采用高弹海绵, 坐感舒适, 10 年不塌陷, 靠背符合人体工学, 贴合背部, 全封闭主梁承重性强, 坚固度高, 使用寿命长。 3. 椅脚添加脚垫, 避免因移动造成地板磨损。	8	1176	9408
44	休息区沙发	型号: THDS-SY807 1. 规格: 直径 1800mm (±5mm) 2. 材质: 布或麻绒饰面+高密度高回弹海绵填充, 实木内框架黑色胶脚。	2	9408	18816
45	感统跑酷训练组合	型号: XY-GTPK01 1. 体能训练架 (苹果绿) 表面为皮革, 里面为可回弹, 缓冲功能, 低吸水性的填充物, 适合户外运动使用: 尺寸: 124*83*92cm 1 件 2. 三角蹬 (咖啡色) 尺寸: 57*60*57cm 3 件 3. 三角蹬 (苹果绿) 尺寸: 57*60*57cm 3 件 4. 三角蹬防滑地垫尺寸: 800*500mm 6 件 5. 跳马-第 3 级 (深米色) 尺寸: 80*40*20cm 1 件 6. 跳马-第 2 级 (咖啡色) 尺寸: 80*50*20cm	1	39033	39033

	1 件 7. 跳马-第 1 级（苹果绿）尺寸：80*60*20cm 1 件 8. 平衡木-H30（咖啡色）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：60*30*30cm 2 件 9. 平衡木-H45（苹果绿）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：60*30*45cm 2 件 10. 防护地垫（苹果绿）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：200*80*5cm 4 件 11. 跳箱-H10（深米色）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：80*60*10cm 1 件 12. 跳箱-H20（咖啡色）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：80*60*20cm 1 件 13. 跳箱-H30（苹果绿）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：80*60*30cm 1 件 14. 跳箱-H40（咖啡色）表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 尺寸：80*60*40cm 1 件 15. 体能圈（橙黄）安全塑料 尺寸：外径 600mm 5 件 16. 体能圈（海军蓝）安全塑料 尺寸：外径 600mm 5 件 17. 体能圈（果绿）安全塑料 尺寸：外径 600mm 5 件 18. 体能棒（深米色）安全塑料 尺寸：外径 28mm 长 1000mm 10 件 19. 体能圈固定夹（2 件/组）安全塑料 尺寸：66*38*36mm 10 件 20. 体能棒固定夹（2 件/组）安全塑料 尺寸：72*34*15mm 10 件 21. 三角锥底座（墨绿色）安全塑料 尺寸：222*222*304mm 6 件 22. 三角锥底座（果绿色）安全塑料 尺寸：222*222*304mm 6 件 23. 单杠支架尺寸：93*151*151cm 材质：铁架+PE 板 1 件 24. 障碍横杆（绿色）单杠支架 材质：安全塑料 1 件			
--	--	--	--	--

46	劳技桌	型号: YU-REN1260 1. 尺寸: W1200*D600*H700mm (±5mm); 2. 材质: 橡胶木实木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用优质实木, 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 桌架采用优质钢架, 满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 天然实木, 木质坚韧, 耐腐蚀性强, 适合多人小组活动。	23	2548	58604
47	劳技凳	型号: YU-REN2945 1. 尺寸: Φ296*450mm (±5mm); 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用 ABS 新料一体注塑成型, 面板直径 296mm±2mm, 中间有内弧造型, 深度为 10mm; 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖, 以便于悬挂, 尺寸: 125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型, 深度为 10mm。椅腿钢管尺寸: 32*22*2.0mm, 采用鱼眼管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫尺寸: 75.5*50*17mm 及 40*30*40mm; 采用 Pa 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦; 凳子底部加黑色护垫, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。 4. 功能: 凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。	46	117	5382
48	教师演示台	型号: YU-REN247001 1. 尺寸: 2400(长)×700(宽)×850mm(高)。 2. 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源主控系统、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。 3. 台面: 一体化台面, 采用 12.7mm 厚, 四周边缘双层加至 25.4mm 厚防腐、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟灼、抗污染的实芯理化板, 结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致, 造型美观, 具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4. 桌体: 采用 1.0mm 优质镀锌钢板, CO2 保护焊焊接, 打磨处理, 表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值≥70 μm), 表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家 GB/T3668-200X 标准。 5. 滑轨: 三节重型滚珠滑轨, 承重性强, 滑	1	6860	6860

		动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 6. 铰链：采用自动型 110° 大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7. 拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观。 8. 脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。			
49	学生桌	型号：YU-REN7645 1. 单张尺寸：760（长）×450（宽）×780mm（高）。 2. 结构：新型铝塑结构，台面为梯形，桌体上部带有书包斗，可挂放学生凳。镂空设计，结合人体工程学，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。 3. 台面：一体化台面，采用 12.7mm 厚、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4. 桌腿：采用铝合金压铸工艺成型，整体成“大”字形，由上下两段组成。上支座尺寸 360*44*129mm，壁厚 3mm。下支座尺寸 395*40*638mm，壁厚 4.5mm，与壁厚 1.0mm 的镀锌板牢固拼合，表面需经静电喷涂、高温固化成光滑面。下支座外包装套，采用 ABS 工程塑料，模具注塑成“人”字形，尺寸 182*47*424mm，壁厚 3.5mm，使桌脚更加牢固、美观、大方。下支座脚套采用 ABS 工程塑料，模具注塑成“三角”形，尺寸 104*45*102mm，壁厚为 3.0mm，保护下支座不被磨损、腐蚀，延长桌子使用寿命。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5. 书包斗：采用 ABS 工程塑料，模具注塑成型，造型为梯形。尺寸 438*305*175mm，壁厚 3.0mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6. 桌腿连接横杆：采用两根实心钢材弯曲成“C”字形，尺寸 600*10*2mm，两侧分别由内六角螺丝固定，保证连接牢固。 7. 脚垫：采用 ABS 工程塑料，表面由铁板电镀装饰，可调节高低，并装有螺丝，上可连	48	1078	51744

		接桌脚,下可连接地面,有效延长设备寿命。 8. 特点: 可根据教室尺寸任意拼接组合。			
50	教师椅	型号: YU-REN32845 1. 凳面: 采用 PP 工程塑料注塑成双色椭圆凳面, 直径 $\geq 328\text{MM}$, 凳面表层有颗粒凸起(乳白色), 前端呈半圆弧形, 圆润下滑, 曲面优美。后端月牙形靠背突起, 完美贴合臀部, 符合人体工程学。 2. 立柱: 采用立柱采用直径 $\geq 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的冷轧钢管, 上部有螺杆, 凳面由螺杆带动升降, 升降范围 450-520mm。 3. 凳脚: 采用铝合金压铸工艺一次成型, 直径 $\geq 430\text{mm}$, 壁厚 $\geq 2.8\text{mm}$ 。5 只脚上带有塑料装饰片, 表面带防滑颗粒, 既美观又延长凳脚使用寿命。 4. 脚轮: 优质塑料尼龙、钢材精心制作, 滚动声音更细微, 柔韧性更好, 能做到防滑、减震、防静电。 5. 工艺: 表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。	6	186	1116
51	实验凳	型号: YU-REN3240 1. 凳面: 采用高密度 PP 材质的凳面, 直径 320mm, 高度 400mm。凳面表层有颗粒凸起(乳白色), 起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为 1.8mm 厚直径为 160mm 钢板托盘, 使得凳子更加稳固。 2. 凳脚: 4 个凳脚采用 $16 \times 36 \times 1.8\text{mm}$ 的冷轧钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑消音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方。 3. 结构: 由螺杆带动升降, 升降范围不小于 450mm-520mm, 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上, 方便教室的打扫。 4. 制作工艺: 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷化、酸洗、除油、除锈处理, 再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。	144	142	20448
52	学生凳	型号: YU-REN3040 1. 凳面: 采用高密度 PP 材质的凳面, 直径 300mm, 高度 400mm。凳面下有 2.5 厚钢板托盘, 使得凳子更加稳固。	142	142	20164

		2. 凳脚: 4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑消音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方 3. 结构: 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上, 方便教室的打扫。 4. 制作工艺: 1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层: 经过磷化、酸洗、除油、除锈处理, 再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂, 经高温固化成光滑表面。			
53	教师演示台	型号: YU-REN287002 1. 尺寸: 2800(长)×700(宽)×850mm(高)。 2. 结构: 演示台设有储物柜, 中间为演示台, 设置电源主控系统、多媒体设备(主机、显示器、中控、功放、交换机)的位置预留。 3. 台面: 采用国内≥13mm 厚优抗板台面, 由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成。 4. 桌体: 采用 1.0mm 优质镀锌钢板, CO2 保护焊焊接, 打磨处理, 表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理。 5. 滑轨: 三节重型滚珠滑轨, 承重性强, 滑动性能良好, 无噪音, 开合十万次不变形。 6. 铰链: 采用自动型 110° 大伸展角度, 锌合金铰链, 开合五万次不变形。 7. 拉手: 采用 C 型不锈钢拉手, 造型独特美观。 8. 脚垫: 采用柜体内置可调 ABS 脚垫, 保证桌面平整, 防水防潮, 延长设备使用寿命。	5	6860	34300
54	实验桌	型号: YU-REN1260 1. 尺寸: ≥1200(长)×600(宽)×780mm(高)。 2. 结构: 新型铝塑结构, 桌体上部带有两个书包斗, 可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计, 镂空设计, 便于清理, 不屯垃圾。外观流线形设计, 简洁美观, 易碰撞处全部采用倒圆角, 产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用, 无毒无味, 耐腐蚀, 耐酸碱, 防水防潮, 可重复组装拆卸。 3. 台面采用 20mm 厚平板一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷台面, 台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色坯体(非后期染色处理)经高温烧结而成, 釉面与坯体结合后不脱落、不脱层, 解决了传统陶瓷台面侧面因二	71	1332	94572

		次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 4. 桌腿：由上中下三段组成，上支座采用铝合金压铸工艺一次成倒三角字形，中间镂空设计。上支座尺寸 575*56*169.7 (±1) mm，壁厚≥2.5mm；下支座采用铝合金压铸工艺一次成形，下支座尺寸 559*54*131.2 (±1) mm，壁厚≥2.5mm，下支座配有装饰盖，更美观。立柱采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为 40*90 (±1) mm，壁厚≥1.5mm。每根立柱内部有 2 个螺丝槽，与上、下支座和中间立柱连接成斜型桌腿。桌腿预留专用孔位，可与地面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5. 书包斗：采用 PP 工程塑料，模具注塑成型，造型为长方形。尺寸≥480*320*154mm，正面设半圆形挂凳口，方便收凳打扫卫生。 6. 桌腿连接横杆：采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸 20*70 (±1) mm，壁厚≥1.5mm。桌腿立柱和桌腿连接横杆通过内六角螺丝连接，保证连接牢固，外观流线形设计。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 7. 台面承重梁：前横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸 42*25mm (±1)，壁厚≥1.5mm。后横梁采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸 45*93mm (±1)，壁厚≥1.5mm。每根横梁内部有 2 个螺丝槽，通过内六角螺丝与桌腿锁紧。后横梁高于桌面，防止实验器皿滑落，两侧配套的铸铝件保护套。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。			
55	实验桌	型号：YU-REN121039 1. 尺寸：1200 (长) × 1039 (宽) × 780mm (高) 2. 结构：新型铝塑结构，桌体上部可选配键盘托。桌体结合人体工程学设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮。 3. 台面：一体化台面，采用 12.7mm 厚、防火、耐磨、耐烟灼、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，	16	2646	42336

		造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4. 桌腿：采用铝合金压铸工艺成型，整体成“大”字形，由上下两段组成。上支座尺寸380*44*129mm，壁厚3.0mm。下支座尺寸395*40*638mm，壁厚4.5mm，与壁厚1.0mm的镀锌板牢固拼合，表面需经静电喷涂、高温固化成光滑面。下支座外包装套，采用ABS工程塑料，模具注塑成“人”字形，尺寸182*47*424mm，壁厚3.5mm，使桌脚更加牢固、美观、大方。下支座脚套采用ABS工程塑料，模具注塑成“三角”形，尺寸104*45*102mm，壁厚为3.0mm，保护下支座不被磨损、腐蚀，延长桌子使用寿命。静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 5. 中立柱：由对边不小于80mm，壁厚不小于2.0mm的六棱柱支撑。上下均由对边不小于150mm的六边形护套，预留专用孔位，可与平面固定，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。。 6. 台面承重梁：采用25*25mm，壁厚1.2mm的冷轧无缝方钢焊接成“申”字形，增强台面承重性能。采用二氧化碳保护焊，磷化、酸洗、除油、除锈处理后，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。 7. 桌腿连接横杆：尺寸15*63mm，壁厚1.2mm。两根横杆通过金属三卡锁连接桌腿和中立柱便于组装及拆卸，保证连接牢固，外观流线形设计。 8. 脚垫：采用ABS工程塑料，可调节高低，并装有螺丝，上可连接桌脚，下可连接地面，有效延长设备寿命。			
56	样品 办公桌 (颜色 另定)	型号：THDS-B1750 1. 规格：1750W*1700D*1100mmH (±5mm) 2. 封边：采用优质PVC封边条，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；斜边采用优质牛皮纸封边条。 3. 贴面：板材采用饰面纸，耐磨，不易变色。 4. 表面：光滑，有光泽，整体效果好； 5. 五金：采用优质五金件。 6. 单面翻盖线盒（带阻尼）：开合次数5000次左右。 7. 锁具：采用优质钢制锁保密度，密码机构操作灵活，锁开、关无卡阻现象。	133	1940	258020

		8. 含三抽活动柜：规格为 400*480*645mm， 基材：E0 级刨花板，PVC 封边条，小三节导 轨，抽拉顺畅，承重好，5.5 寸静音万向轮， 使用灵活便捷。三抽侧面连杆锁，一把锁控 制三个抽屉，保护文件资料更安全。基材： 采用 E0 级刨花板，板材坚固，抗变形能力 强。			
57	办公椅	型号：THDS-Y8300 1. 高背尺寸：565*610*1070mm（±5mm） 2. 【背框】采用钢管制作，表面电镀处理 3. 【网料】25%PVC+75%涤纶丝，具有良好的 抗碱性、化学稳定性好，强度高，尺寸稳定 性好，抗压冲击性强，防虫，而且防潮防霉， 经久耐用 4. 【扶手】铝合金扶手：坚固结实，表面拉 丝处理，简洁、美观、耐清洗 5. 【椅脚】采用 1.8mm 钢管，受力弯位处内 加套管，表面电镀处理，硬度大，韧性好安 全性高。	130	490	63700
58	办公椅	型号：THDS-Y8321 1. 规格：620W*620D*1010mmH（±5mm） 2. 面料：采用优质阻燃网布且具有较好的抗 菌效果。 3. 海绵：采用高弹阻燃海绵 4. 座板：采用优质曲木板 5. 扶手：采用优质椅子扶手； 6. 弓形脚：采用优质钢材管材应无裂缝、叠 缝，外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、 锈蚀、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	13	313	4069
59	文件柜 (颜色 另定)	型号：THDS-W8040 1. 规格：800W×400D×2150mmH（±5mm） 2. 基材：使用 E0 级刨花板，板材坚固，抗 变形能力强。 3. 封边：采用优质 PVC 封边条，用热熔胶经 200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 4. 贴面：板材饰面纸，耐磨，不易变色，表 面光亮平整，有光泽，整体效果好 5. 侧封边：电氟浅香槟砂/喷砂亮光铁灰铝 合金侧封边铝型材，壁厚为 1.5mm 6. 拉手：采用闪银色喷涂工艺 7. 五金：采用优质五金件。 8. 产品特色：产品风格现代简约，对于大部 分的办公空间搭配性强。门板可通用，配色 丰富，配套搭配不突兀，可选性丰富。	153	980	149940

60	办公桌 (订制)	型号: THDS-B1960 1. 规格: 1960W*650D*750mmH (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 级基材标准的刨花板, 板材坚固, 抗变形能力强。 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐热、耐光好。 4. 封边: 采用优质 PVC 封边条, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 斜边采用优质牛皮纸封边条; 5. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 三合一连接件抗压好, 强度高、耐腐蚀。 6. 锁具: 采用优质钢制锁保密度, 密码机构操作灵活, 锁开、关无卡阻现象。	1	1940	1940
61	办公桌 (颜色另定)	型号: THDS-B2100 1. 规格: 2100W*800D*750mmH (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 级基材标准的刨花板, 板材坚固, 抗变形能力强。 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐热、耐光好。 4. 封边: 采用优质 PVC 封边条, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 斜边采用优质牛皮纸封边条; 5. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 三合一连接件抗压好, 强度高、耐腐蚀。 6. 锁具: 采用优质钢制锁保密度, 密码机构操作灵活, 锁开、关无卡阻现象。	1	1940	1940
62	办公桌 (颜色另定)	型号: THDS-B1600 1. 规格: 1600W*700D*750mmH (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 级基材标准的刨花板, 板材坚固, 抗变形能力强。 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面, 耐热、耐光好。 4. 封边: 采用优质 PVC 封边条, 用热熔胶经 200℃ 高温压制于边部, 有效防止水气侵入; 斜边采用优质牛皮纸封边条; 5. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 三合一连接件抗压好, 强度高、耐腐蚀。 6. 锁具: 采用优质钢制锁保密度, 密码机构	1	1176	1176

		操作灵活，锁开、关无卡阻现象。			
63	茶水柜 (颜色另定)	型号: THDS-CS9040 1. 规格: 900W*400D*800H (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 环保刨花板 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面 4. PVC 封边: 采用优质 pvc 封边条 5. 热熔胶: 采用优质热熔胶, 黏合强度大, 稳定性强 6. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺;	22	882	19404
64	茶水柜 (颜色另定)	型号: THDS-CS12040 1. 规格: 1200W*400D*800H (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 环保刨花板 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面 4. PVC 封边: 采用优质 pvc 封边条 5. 热熔胶: 采用优质热熔胶, 黏合强度大, 稳定性强 6. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺;	5	980	4900
65	花槽柜 (颜色另定)	型号: THDS-HCG17030 1. 规格: 1700*300*1100mm (±5mm) 2. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 易清洁, 耐磨度高、色泽清晰、持久不退色; 3. 基材: 采用 E0 环保刨花板; 4. 封边: PVC 封边条; 5. 五金配件: 3 位数字双转片机械密码锁, 设置方便, 操作简单, 随时保护资料安全。优质阻尼铰链, 轻松闭合, 任意悬停, 缓冲关闭。	16	1470	23520
66	货架	型号: XY-H15050 1. 规格: 1500*500*2000mm (±5mm) 2. 主架、层板加强筋采用 1.2mm 一级冷轧钢, 层板面采用 0.7mm 一级冷轧钢, 货架脚 35*80mm 冷扎钢板一次成型, 横挡 35*60mmL 型管, 高精度模具冲压一次成型, 表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制, 环保无伤害, 色泽美观光洁平整。 3. 颜色: 白色	28	955	26740
67	翻板桌 (颜色另定)	型号: THDS-F14045 1. 规格: 1400W×450D×750mmH (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 级基材标准的刨花板。 3. 贴面: 板材采用饰面纸, 耐磨, 不易变色,	24	776	18624

		表面光亮平整，有光泽，整体效果好。 4. 下架：培训桌下架为优质钢制产品，表面为喷塑闪银色 产品特点：简约时尚，造型独特、美观、稳定性强，可以移动且可以折叠，以便于实际情况下的场地排布和数量的变动。			
68	三人沙发(颜色另定)	型号：THDS-S2120 1. 规格：2120*855*790mm (±5mm) 2. 面料：PU 皮配置，柔软度好，触感细腻、耐磨、耐刮、安全环保； 3. 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 4. 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 5. 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 6. 沙发脚：金属五金脚。	2	2940	5880
69	单人沙发(颜色另定)	型号：THDS-S1020 1. 1020*855*790mm (±5mm) 2. 面料：PU 皮配置，柔软度好，触感细腻、耐磨、耐刮、安全环保； 3. 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于 35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵； 4. 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%； 5. 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带； 6. 沙发脚：金属五金脚。	2	1470	2940
70	长茶几(颜色另定)	型号：THDS-CJ1260 1. 规格：1200W*600D*450H (±5mm) 2. 基材：采用 E0 环保刨花板 3. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面 4. PVC 封边：采用优质 pvc 封边条 5. 热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，稳定性强 6. 五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；	2	588	1176
71	单人茶几(颜色另定)	型号：THDS-CJ6060 1. 规格：600W*600D*450H (±5mm) 2. 基材：采用 E0 环保刨花板 3. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面 4. PVC 封边：采用优质 pvc 封边条 5. 热熔胶：采用优质热熔胶，黏合强度大，	2	588	1176

		稳定性强 6.五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；			
72	办公桌	型号：THDS-B18016 1.规格：1800*1610*750mm（±5mm） 2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，花色设计源自橡木，纹理规律柔和； 3.基材：E0级刨花板，优质绿色环保产品； 4.封边：PVC封边条； 5.五金配件：小三节导轨，抽拉顺畅； 6.钢架：三角铝型材装饰条，营造纤薄的视觉效果。	1	2450	2450
73	定制文件柜	型号：THDS-W30040 1.规格：3000*400*1950mm（±5mm） 2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，色泽清晰、持久不退色； 3.基材：E0级刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.5mg/L； 4.封边：PVC封边条； 5.五金配件：阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。HDC铝框门铰链+黑色铝框茶色玻璃门；柜体层板搭配浅影棕色铝合金装饰条，既美观又保障层板不变形，承重力更强。内置挂衣杆。	1	7090	7090
74	办公椅	型号：THDS-Y6064 1.规格：600*640*1210mm（±5mm） 2.选用优质真皮面料，耐磨性强，透气舒适；通过SGS测试，保证了整张椅子的稳固和机构的灵敏性；40#密度高弹海绵。采用气压升降泵，气动升降，倾仰调节，钢制五星脚架，静音尼龙脚轮。	1	588	588
75	三人沙发(颜色另定)	型号：THDS-S17870 1.规格：1780W*700D*720H（±5mm） 2.面料：采用优质西皮且具有较好的抗菌效果。 3.海绵：采用高弹阻燃海绵 4.框架：采用优质实木橡胶木 6.脚架：采用优质钢管，管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；涂层应无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	1	2940	2940
76	会议桌	型号：THDS-HY88018 1.规格：8800W*1800D*760H（±5mm） 2.面材：50S优质银丝天然木皮，经染色处	1	21952	21952

		理，纹理直且清晰无结巴； 3. 基材：E1 级中纤板，优质绿色环保产品； 4. 五金配件：双面翻盖线盒，标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。 阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 5. 油漆：面漆采用 PU 聚酯漆开放式喷涂，底漆采用 UV 底漆，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高； 6. 工艺：线盒板采用优质皮粉色超纤皮手工扞制，质感更高。			
77	行政会议桌	型号：THDS-HY42015 1. 规格：4200*1500*760mm（±5mm） 2. 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，色泽清晰、持久不退色； 3. 基材：E0 级刨花板，优质绿色环保产品； 4. 封边：脚板采用浅影棕色铝合金装饰条封边，增加产品的现代感，其他板材采用 PVC 封边条； 5. 五金配件：双面翻盖线盒，标配 3 个电源、1 个 HDMI 高清、1 个 USB、1 个网络接口。	2	9604	19208
78	会议椅	型号：THDS-Y585 1. 规格：585W×705D×955H（±5mm） 2. 皮：纳米皮饰面。 1. 海绵：密度 30KG/m³ 原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。座木板：12mm 多层曲木板热压成型。 3. 背木板：外板 12mm 和内板 6mm 多层木皮热压成型。 4. 椅架：1.8mm 厚度扁管折弯而成，承重 102KG 向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。 5. 结构功能：座垫可承受 57KG 的重物冲击 100000 次不变形。 6. 背钢板：8mm 厚钢板确保足够的强度。	60	490	29400
79	沙发	型号：THDS-S31822 1. 规格：3180/2240*850*750mm（±5mm） 2. 框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 3. 面料：西皮； 4. 内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 5. 沙发脚：1、管材壁厚应用≥1.8 材料；2、	4	9437	37748

		喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；			
80	沙发椅 (颜色另定)	型号: THDS-S7773 1. 规格: 770*730*830mm (±5mm) 2. 面料: 采用优质绒布饰面。 3. 海绵: 采用高弹阻燃海绵 4. 框架: 采用优质实木橡胶木 5. 脚架: 黑色铁脚	3	1470	4410
81	茶几	型号: THDS-CJ8060 1. 大: 800*450mm (±5mm) 2. 小: 600*370mm (±5mm) 3. 岩板+不锈钢金色脚	1	1617	1617
82	吧台桌	型号: THDS-BT2840 1. 规格: 2800*400*1100mm (±5mm) 2. 60mm 厚白蜡实木面+黑色碳素钢脚	1	4116	4116
83	吧台椅	型号: THDS-Y3642 1. 规格: 360*420*820mm (±5mm) 2. 多层弯板坐板, 高密度海绵填充, 西皮饰面, 白蜡木实木脚	8	548	4384
84	休闲桌椅	型号: THDS-Y8072 1. 桌: 800*720mm, 岩板桌面+碳素钢脚 2. 椅子: 500*530*780mm, 优质布艺面料, 实木弯板, 高密度海绵填充, 铁脚。	2	3846	7692
85	单人牛皮沙发 (颜色另定)	型号: THDS-S10088 1. 规格: 1000W*880D*810H (±5mm) 2. 面料: 采用优质牛皮且具有较好的抗菌效果。 3. 海绵: 采用高弹阻燃海绵 4. 框架: 采用优质实木橡胶木 5. 脚架: 采用优质钢管, 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭; 涂层应无漏喷、锈蚀、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	6	1470	8820
86	单人茶几	型号: THDS-CJ4060 1. 规格: 400W*600D*450H (±5mm) 2. 基材: 采用 E0 环保刨花板。 3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 4. PVC 封边: 采用优质 pvc 封边条。 5. 热熔胶: 采用优质热熔胶, 黏合强度大, 稳定性强 6. 五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	3	588	1764

87	三人沙发(颜色另定)	型号: THDS-S18783 1. 规格: 1870W×830D×830H (±5mm) 2. 框架: 优质实木框架, 含水率≤9%, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强; 3. 海绵: 高密度高回弹海绵, 座面海绵密度≥30.0 以上, 回弹性能≥40%以上, 不易变形; 4. 面料: 耐干摩擦(级)≥4 以上; 具有舒适透气、坚实耐磨、具有防静电、防滑、抗老化等效果; 5. 皮料: 质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点; 6. 坐高 420MM、座深 500MM、座宽 1520MM、扶手高 640MM、脚高 180MM。	1	2240	2240
88	茶几	型号: THDS-CJ6046 1. 规格: 直径 600*460mm (±5mm) 2. 基材: E1 级中纤板, 优质绿色环保产品 3. 油漆: 面漆采用 PU 聚酯漆开放式喷涂, 底漆采用 UV 底漆, 经过五底三面工艺, 漆面光滑平整, 漆膜丰满, 坚硬耐磨, 色牢度更高, 油漆表面硬度更高; 4. 钢架: ∅12mm 实心钢管制作。	1	588	588
89	沙发椅	型号: THDS-S8176 1. 规格: 810W×760D×850H (±5mm) 2. 框架: 优质实木框架, 含水率≤9%, 无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强; 3. 海绵: 密度>50KG/M3 定型海绵, 健康无异味, 回弹力 40%以上, HD 测试持久不变形; 4. 沙发架: 优质钢管焊接而成, 表面流星灰喷塑处理; 5. 面料: 优质布艺+纳米皮;	1	1800	1800
90	洽谈桌椅	型号: THDS-Y5050 1. 桌: Φ500W×500H; 沙发: 700*850*720cm 2. 实木框架+高密度海棉+磨砂绒 3. 一桌二椅为一套	1	2744	2744
91	样品 八人学生餐桌	型号: THDS-20060 桌面 1. 尺寸: 600mm*2000mm*25mm (±5mm) 2. 材质: 采用 E1 级 25mm 三聚氰胺防火板, 两边倒鸭嘴边, 表面耐高温、防火、易清洁。 凳面 1. 尺寸: 228*2000mm*35mm (±5mm)。 2. 特点: 整体人性化弧形设计, 采用 PP 工程注塑一次成型, 中间带有透水孔。	200	1779	355800

		餐桌架 1. 材质：采用 50*50*1.5mm 矩形管，40*80*1.5mm 矩形管，40*40*1.5mm 矩形管经激光切割、氩弧焊接、打磨、抛光而成。 餐桌底脚 1. 材质：采用铝合金压铸成型，尺寸为上宽 55mm*下宽 148mm*高 304mm。 脚套 1. 材质：采用高压乙烯塑料注塑一次成型，为内塞式结构，厚度为 5mm，永不脱落。 2. 喷塑采用最新硅烷化工艺（非磷化工艺及硫酸、盐酸等腐蚀性液体表面处理），无重金属、腐蚀性液体等危害残留；喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀；提高产品使用寿命，符合国家环保要求。			
92	四人教师餐桌	型号：THDS-140080 1. 规格：1400*800*750mm（±5mm），桌面板厚度 20mm，桌脚上沿 70*70mm，下沿 40*40mm 2. 材质：白蜡木 3. 椅子：整椅白蜡木，高度 755mm，凳面高度 430mm，宽度 430mm，深度 500mm 4. 一桌四椅为一套	25	2900	72500
93	样品礼堂椅 (颜色另定)	型号：THDS-692 1. 座椅规格：中心距 550-580mm，背高 1010-1020mm，座高 445-460mm 2. 铝合金一体压铸成型背外壳：采用高强度铝合金一体压铸成型，表面精细抛光后静电喷粉，环保无甲醛、不褪色、抗变型、美观大方。背外壳长度 710±2mm，上面宽度 452±2mm，下面宽度 510±2mm，内设有 15 根加强筋，厚度不小于 2.8mm。背外壳两边由上至下呈现为流线型，有一定倾斜坡度。四周折边圆弧设计，折边厚度≥30mm。铝合金一体压铸成型背外壳上半部分留有凹槽可加装座椅号。为提升座椅的吸声效果及透气性，下方设有 8 个通风口，通风口尺寸：53*30mm。 3. 座椅的座垫底板：选用多层板外覆榉木经热压一次成型，坐垫外板≥13mm。座垫底板带有吸音及排气孔。表面喷聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。 4. 座、背海绵：采用高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型。座、背海绵	474	1053	499122

	与座背外板相呼应，座椅整体安装成型后呈现一个“C”型。座海绵最厚点 $150 \pm 5\text{mm}$、背海绵最厚点 $100 \pm 5\text{mm}$。 a. 25%压陷硬度：$\geq 140\text{N}$ b. 65%/25%压陷比：≥ 1.8 c. 75%压缩永久变形：$\leq 5\%$ d. 回弹性能$\geq 45\%$ e. 密度：$> 50\text{kg/m}^3$ 5. 面料：采用优质耐磨毛麻纺织面料，要求耐磨性高，渗透力强，吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 6. 后置式写字板：采用后置式注塑鸭嘴边写字板，边条采用优质铝合金经压铸一体成型，右侧边条带有笔槽，防止书写笔滑落，表面作防氧化处理后高温喷塑饰面。写字板尺寸为：$471\text{mm} \times 300\text{mm} \times 18\text{mm}$。写字板托臂采用$\geq 3.0\text{mm}$厚优质钢板冲压成型，支架链接在脚架上面；可自由收复；可承受 150kg 重量。（尺寸均允许偏离$\pm 2\text{mm}$） 7. 座内框：采用 2mm 厚优质 A 级冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，框架装有 6 根 S 型弹簧，S 型弹簧采用优质国际 $\phi 3.2\text{mm}$ 钢丝，经模具折弯成型；座框结构抛弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承载力达到 400KG 以上，不易变形断裂，更坚固耐用。 8. 扶手框及活动式站脚：扶手框采用 2mm 优质冷轧板。脚部主架采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化或抛丸处理后高温喷涂处理，壁厚不小于 5MM；脚架顶端与扶手框连结位尺寸 $145 \times 65 \times 5\text{MM}$。站脚宽度 77mm，站脚着地长度 444mm（即站脚与地面固定长度）。两脚间横杠连接，可自由移动，无须使用膨胀螺丝固定。（尺寸均允许偏离$\pm 5\text{mm}$） 9. 扶手：采用榉木原木精制而成。表面喷环保聚酯漆，处理精密，其具有足够的硬度，不变形、不开裂，且豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 10. 回复机构：座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置（由一根直径 14mm，长度 490mm 实心圆钢横穿座垫，承重受力，内置直径 4mm，缠绕六圈圈经为 27mm 扭簧结合阻尼器自动回弹装置。具缓起立功能，回翻过程无冲击，噪声$< 20\text{dBa}$，保持会场的静音要求），翻			
--	--	--	--	--

		转 30 万次以上无损。			
94	条形桌 (颜色另定)	型号: THDS-T12040 1. 规格: 1200W×400D×760mmH (±5mm) 2. 材质: 选用优质胡桃木皮, E1 级密度板。并经过防潮、防腐、防虫、干燥处理, 抗弯力强, 不易变形。材质坚韧, 自然、胶合性好, 珍稀高贵, 纹理自然, 美观清晰。 3. 油漆: 采用环保型优质漆, 美式开放漆仿古涂装效果, 绿色环保, 五底三面。漆面无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀。漆膜硬度≥2H, 耐热性高, 要求放 100℃开水无烫痕, 无毒无害无气味。 4. 配件: 采用优质五金配件	16	568	9088
95	主席台 (颜色另定)	型号: THDS-Z140060 1. 规格: 1400W*600D*760mmH (±5mm) 2. 材质: 选用优质胡桃木皮, E1 级密度板。并经过防潮、防腐、防虫、干燥处理, 抗弯力强, 不易变形。材质坚韧, 自然、胶合性好, 珍稀高贵, 纹理自然, 美观清晰。 3. 油漆: 采用环保型优质漆, 美式开放漆仿古涂装效果, 绿色环保, 五底三面。漆面无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀。 4. 配件: 采用优质五金配件	6	1450	8700
96	主席椅	型号: THDS-Y6155 1. 规格: 610W*550D*1010mmH (±5mm) 黑色西皮 2. 材质: 优质西皮饰面; 耐磨防起球 3. 海绵: 采用一次成型优质环保 PU 高弹 45# 高密度泡绵; 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 4. 椅子框架: 采用优质橡木 5. 油漆: 环保型油漆, 光滑耐磨, 手感细腻;	12	490	5880
97	演讲台 (颜色另定)	型号: THDS-J7050 1. 规格: 700W×500D×1130mmH (±5mm) 2. 材质: 选用优质胡桃木皮, E1 级密度板。并经过防潮、防腐、防虫、干燥处理, 抗弯力强, 不易变形。材质坚韧, 自然、胶合性好, 珍稀高贵, 纹理自然, 美观清晰。 3. 油漆: 采用环保型优质漆, 美式开放漆仿古涂装效果, 绿色环保, 五底三面。漆面无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀。 4. 配件: 采用优质五金配件	1	1705	1705

98	实木长凳	型号: XY-24035 1. 规格: 2400*350*450mm (±5mm), 2. 材质: 水曲柳, 凳板厚度 40mm	10	2548	25480
99	货架	型号: XY-H15050 1. 规格: 1500*500*2000mm 2. 主架、层板加强筋采用 1.0mm 一级冷轧钢, 层板面采用 0.5mm 一级冷轧钢, 货架脚 35*80mm 冷扎钢板一次成型, 横挡 35*60mmL 型管, 高精度模具冲压一次成型, 表面经磷化清理后采用静电喷塑烘烤而制, 环保无伤害, 色泽美观光洁平整。 3. 颜色: 白色	20	955	19100

(具体标的物或服务内容可根据实际修改)

(四) 合同总价

本合同总价为 3809300 元人民币, 大写 叁佰捌拾玖仟叁佰元整。

(五) 合同价款的支付

1. 本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2. 支付方式:

付款次数	约定支付条件	付款条件	金额(元)
1	合同签订后	满足合同约定支付条件, 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后 7 个工作日内, 向乙方支付合同总价 <u>40</u> % 的预付款;	1523720
2	项目验收合格后	满足合同约定支付条件, 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后 7 个工作日内, 向乙方支付合同总价 <u>60</u> % 的合同款。	2285580

3. 甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户:

开户名称: 诸暨市超宇教学设备有限公司

开户银行: 中国工商银行诸暨市支行

账号: 1211024009201713972

(六) 履约保证金

1. 乙方应在合同签订后 5 个工作日内向甲方提交履约保证金为【38093】元。

2. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3. 履约保证金有效期限: 合同签订之日起至项目通过甲方验收后结束。

4. 履约保证金退还: 有效期限满后, 按合同约定扣除相关款项(如有)后无息退还。

(七) 服务要求

服务期内, 乙方应在充分了解甲方现有环境基础上, 提供规范化、高质量的服务, 具体服务内容与要求详见附件。

履行期限: 2025 年 8 月 20 日

履行地点：诸暨市东望小学

(八) 质保期

乙方须提供经调试、试运行、验收合格后之日起，合同中规定的所有产品不少于3年的免费质保期。在质保期内，乙方须免费维修和正常保养。

(九) 服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：俞林中 电话：13857559289

乙方代表：楼瑜 电话：13506859921

(十) 服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

(十一) 违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的1%计收。但违约金的最高限额为合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后7日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的1%支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：无。

(十二) 解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；

(十三) 违约解除合同

1. 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2. 甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后7日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的1%支付违约金。

(十三) 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时,甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后,可在任何时候以书面通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

(十四) 转让和分包

1. 政府采购合同不能转让。
2. 本项目内容不允许分包(按照招标文件要求)。

(十五) 合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同,如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,做为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

(十六) 通知

本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

(十七) 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

(十八) 不可抗力

1. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后合同规定时间内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。
3. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

(十九) 合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

(二十) 合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础,不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

(二十一) 合同附件(如有)

(二十二) 合同份数

本合同一式五份,具同等法律效力。

甲方	乙方
单位名称(盖章): 单位地址: 法定代表人: 委托代理人: 联系电话: 传真号码: 邮政编码: 开户银行: 账 号:	单位名称: 诸暨市超宇教学设备有限公司(盖章) 单位地址: 诸暨市流纱新村51号 法定代表人: 楼瑜 委托代理人: 联系电话: 传真号码: 邮政编码: 311800 开户银行: 中国工商银行诸暨市支行

税 号:

签订时间: 2025年7月11日

账 号: 1211024009201713972

税 号: 91330681MA29E1PB7B

签订时间: