

厨房设备采购合同

合同编号：2025021001

确认书号：临[2024]6862号

甲方（采购人）：绍兴市越城区疾病预防控制中心

乙方（供应商）：绍兴市新星厨房设备有限公司

甲、乙双方根据 浙江建诚工程管理咨询有限公司 关于项目编号为 临[2024]6862号 的（标项及名称）绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程厨房设备采购 项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

项目名称	技术需求	数量	单价	总价
绍兴市越城区公共卫生服务中心建设工程厨房设备采购项目	详见项目对应招标文件	1套	1646092.77	1646092.77
合	计		1646092.77	
合同总价大写：人民币壹佰陆拾肆万陆仟零玖拾贰元柒角柒分				小写：¥1646092.77

注：1. 项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2. 以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分_____ / _____。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1. 质保期 5 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2. 履约保证金 16460.93 元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货并验收合格后（七）个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1. 交货期：90 日历天，并不得影响总包总进度计划（以甲方发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

2. 实施地点：越城区公共卫生服务中心（东侧为浙江省人民医院越城院区二期，南至中山路，西侧为空地，北至胜利江）。

八、货款支付

付款方式：合同签订生效且具备实施条件，同时甲方收到乙方递交的合法票据 7 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 40% 作为预付款。项目供货安装完成并通过验收，同时甲方收到乙方递交的合法票据 7 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 100%。

九、商品包装和快递包装要求

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件要求执行。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

乙方需提供专门的售后服务电话，乙方在接到甲方通知后，1 小时内做出响应，2 小时内派人赴现场处理问题。12 小时内无法修复的，乙方需无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

乙方承诺在质量保证期满后，至少确保十年内供应相应的备品、备件，以满足甲方可能的维修需求。乙方中标后应提供一份备品备件清单及相应的价格。

十二、调试和验收

乙方负责设备的安装、调试，费用由乙方承担。

验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

甲方保留邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

十三、货物包装

本次项目采购所涉及的商品包装建议按《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》文件要求执行。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个自然日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4. 解除合同应向财政备案。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
5. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：绍兴市越城区疾病预防控制中心

地址：越城区府山街道保佑桥直街 37 号

法定（授权）代表人：张建平

签名日期：2025 年 2 月 10 日

乙方（盖章）：绍兴市新星厨房设备有限公司

地址：浙江省绍兴市银桥路 315 号 1 号楼 1 楼

开户行：绍兴银行高新开发区支行

开户账号：2002907602000011

法定（授权）代表人：张建平

签名日期：2025 年 2 月 10 日

附件：

合同清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	洁具间						
1	拖把池连架	新星鑫	1000*600*600 +1200 XX-TBCLJ	1 台	要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，骨架 40*40 方管制作，配接水盘。	1100	1100
	走道						
1	风幕机	钻石牌	L=1500 FM-125-15-2	2 台	要求：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板；5. 优质贯流风轮；	2000	4000
2	风幕机	钻石牌	L=1200 FM-125-12-2	2 台	要求：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板；5. 优质贯流风轮；	1600	3200
3	风幕机	钻石牌	L=900 FM-125-09-2	1 台	要求：1. 金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑；2. 风量大大功率：耗电少 PTC 发热体的风幕机；3. 轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠；4. 全贴挂式背板：选用全贴合钢板；5. 优质贯流风轮；	1300	1300
4	灭蝇灯	笆笆啦	390*165*200 16W	3 只	电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	140	420
5	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1500（分二块） XX-DSB	2 套	要求：用 SUS304 不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1700	3400
6	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1500（分二块） XX-DSB	1 套	要求：用 SUS304 不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1700	1700

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
7	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1500 (分二块) XX-DSB	1 套	要求: 用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1700	1700
	验收抽样办公室						
1	单星水池柜	新星鑫	1800*750*800 XX-SCG-1	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3500	3500
2	农药残留快速测试仪	风途	8 通道 FT-NS12	1 台	要求: 智能横流: 光源自动校准, 长时间连续工作光源无温漂现象; 仪器采用光路自校正系统, 实现开机自校; 仪器具有保存检测结果, 并能随意查询保存的记录和打印。	4500	4500
3	单门留样柜	金松	600*750*1930 GB0. 4L2U	1 台	要求: 选用优质压缩机, 制冷强劲; 电子智能温控, 精准控温; 环戊烷发泡剂; 塑料拉手、不锈钢门框。 温度范围: $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	4200	4200
	男更衣						
1	六门更衣柜	新星鑫	1200*400*180 0 XX-GYG/6	2 只	要求: 采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作; 门板、背板、侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。内置挂衣杆, 每位配搁物层板, 设有放鞋空格; 共六门, 独立开门带锁。	3500	7000
2	单星水池柜	新星鑫	500*500*800 XX-SCG-1	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2000	2000
3	干手器	莫顿	240*230*240 MD-688	1 只	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术, 性能稳定, 控制效果精准。 连续感应测试超过 30 万次	190	190

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	女更衣				--高速动力设计，干手使用5~9秒。 采用防火工程塑料。 --可切换凉风/热风，因不同季节调节 --功率：1.8KW/50Hz/220V；		
1	六门更衣柜	新星鑫	1200*400*180 0 XX-GYG/6	2只	要求：采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；门板、背板、侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。内置挂衣杆，每位配搁物层板，设有放鞋空格；共六门，独立开门带锁。	3500	7000
2	单星水池柜	新星鑫	500*500*800 XX-SCG-1	1台	要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2000	2000
3	干手器	莫顿	240*230*240 MD-688	1只	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 连续感应测试超过30万次 --高速动力设计，干手使用5~9秒。 采用防火工程塑料。 --可切换凉风/热风，因不同季节调节 --功率：1.8KW/50Hz/220V；	190	190
	杂物间						
1	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	1台	要求：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38$ 加厚圆管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，横档为优质不锈钢 25*38 方管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	1600
2	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1000（分二块） XX-DSB	1套	要求：用 SUS304 不锈钢板制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1100	1100

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	物品库						
1	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	3只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,骨架 $\delta \geq 1.0\text{mm}$,面板厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 下配 4 个可调子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	4800
2	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1000 (分二块) XX-DSB	1套	要求:用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1100	1100
	主食库						
1	米面架	新星鑫	1200*500*200 XX-MMJ	6只	要求:用不锈钢 SUS304-2B 管制作。格栅型,骨架采用 38*38*1.2mm SUS304-2B 方管制作。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	700	4200
2	平板车	新星鑫	900*500*800 XX-PBC	1辆	要求:用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$,配万向脚轮。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	1500
3	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1000 (分二块) XX-DSB	1套	要求:用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1100	1100
	副食库						
1	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	7只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,骨架 $\delta \geq 1.0\text{mm}$,面板厚度 $\delta \geq 1.0\text{mm}$; 下配 4 个可调子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	11200
2	平板车	新星鑫	900*500*800 XX-PBC	1辆	要求:用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$,配万向脚轮。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	1500
3	不锈钢挡鼠板	新星鑫	L=1000 (分二块) XX-DSB	1套	要求:用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 。	1100	1100
	粗加工						
1	双星水池	新星鑫	1800*800*800 +150 XX-SC-2	1台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 ϕ	2500	2500

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					38*1.0mm 不锈钢管, 档为 Φ 25*1.0mm 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。		
2	单星水池	新星鑫	1200*800*800 +150 XX-SC-1	2 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 档为 Φ 25*1.0mm 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1900	3800
3	双星水池连台	新星鑫	1800*800*800 +150 XX-SCLT-2	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 档为 Φ 25*1.0mm 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2500	2500
4	单星水池连台	新星鑫	1500*800*800 +150 XX-SCLT-1	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 Φ 38*1.0mm 不锈钢管, 档为 Φ 25*1.0mm 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2200	2200
5	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	3 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型, 骨架采用 Φ 38 加厚圆管制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 25*38 方管制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	4800
6	灭蝇灯	笆笆	390*165*200	2 只	电压(V): 220V	140	280

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
		啦	16W		功率(W): 16W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²		
7	双层工作台	新星鑫	1800*700*800 XX-GZT-2	2 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	3000
8	双层工作台	新星鑫	400*800*800 XX-GZT-2	1 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	400	400
9	洗地龙头	谷德朗	10M XDF-5510	1 台	1. 外形尺寸: L=10m $\pm 5\%$ 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95℃, 承压 300PSI; 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹。	2300	2300
10	垃圾处理器	超胜	1280*720*145 8 CSW350	1 台	参数 食渣处理能力: 350Kg/h 进水压力: 0.15-0.4Mpa 进水管径: DN20 排水管径: $\phi 51\text{mm}$ 电源要求: 380V/50Hz/3N 总功率: 5.3kw 特点 食渣残渣打碎并滤水后体积缩减率达到 80%-90%。 内置水泵, 将倒入的食渣冲入粉碎水箱, 并且可以连接外置输送带, 收集水槽的连接, 满足不同场地的要求。	12500 0	125000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					配置大功率破碎处理电机及高强度合金钢破碎盘。 盖板设置开门保护。 采用循环水处理。 易于拆卸的不锈钢网筛篮、筛筒和螺旋叶片,使机器内部易于清洗。 采用国际品牌 PLC 控制系统。 具有渣体粉碎、固液分离、过滤循环的性能特征;		
	切配间						
1	四门双温冰箱	洛德	1215*750*198 0 QB1.0L4HLD	2 台	要求:选用优质压缩机高效节能,全铜管直冷系统,R134a制冷剂,环戊烷发泡剂,电子式控制器,自闭门结构,一体发泡技术,PE网架,噪音低。温度范围:冷藏:5℃~-5℃冷冻-6℃~-18℃	8600	17200
2	双层工作台	新星鑫	1500*700*800 XX-GZT-2	2 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1200	2400
3	双层工作台	新星鑫	1800*800*800 XX-GZT-2	2 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	3000
4	单星水池	新星鑫	800*800*800+ 150 XX-SC-1	1 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管;配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	1500
5	四层货架	新星	1000*500*180	2 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢管	1400	2800

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
		鑫	0 XX-HJ/4		制作。格栅型，骨架采用Φ38加厚圆管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，横档为优质不锈钢25*38方管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。		
6	刀具砧板组合消毒柜	新星鑫	650*600*1720 XX-DJZBZHDXG	1台	要求：1.采用304不锈钢板制作， $\delta \geq 1.2\text{mm}$ ，可容纳厚度10厘米砧板5块，刀具12把，毛巾若干，消毒时间>30分钟。2.砧板架可拆卸设计，更方便清理。 功率：650W/220V 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	7200	7200
7	灭蝇灯	笆笆啦	390*165*200 16W	1只	电压(V)：220V 功率(W)：16W 固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²	140	140
	烹饪蒸煮区						
1	调料平台	新星鑫	500*1100*800 +450 XX-TLPT	3台	要求：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	700	2100
2	电磁双头单尾炒灶	荣创	1800*1100*80 0+400 RC-XC401-15	2台	1.材质：采用SUS304不锈钢板，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm。 2.锅外径 $\phi 500\text{mm}$ ，微晶玻璃凹面 $\phi 400\text{mm}$ 3.电压/功率：380V/15kW*2 4.提供电磁炉壳体部件、磁控开关、控制电路板、发热块部件、网格部件、智能显示屏、散热风扇、IGBT电路板、电容电路板、机芯连接线、电源线、接线盒、机芯外壳、变压器依据GB/T26125-2011标准，检测项目：铅、镉、汞、	15000	30000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目限量值符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》判定依据，检测结果单项评价合格提供检测报告复印件。		
3	电磁双眼大锅灶	荣创	1900*1100*80 0+400 RC-D802	1 台	<p>材质：采用 SUS304 不锈钢板，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm。</p> <p>2. 锅具：材质 409# 不锈铁，外径 $\varnothing 800\text{mm} \times 2$，内径 $\varnothing 730\text{mm} \times 2$，厚度 3mm，深度 250mm*2，重量 14kg*2</p> <p>3. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家 IPX6 防护等级</p> <p>4. 提供所投双头大炒炉组成部分 IGBT 温度传感器通过检测：①低温试验：试验温度 $(-35 \pm 2)^\circ\text{C}$，实验时间 $\geq 24\text{h}$，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.1-2008 标准。②高温试验：试验温度 $(300 \pm 2)^\circ\text{C}$，实验时间 $\geq 24\text{h}$，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.2-2008 标准。③恒定湿热试验：试验温度 $(85 \pm 2)^\circ\text{C}$，相对湿度 $(96 \pm 2)\% \text{RH}$，实验时间 $\geq 24\text{h}$，试验后，检测结果功能正常单项判定合格，符合 GB/T2423.3-2016 标准的检测报告复印件。</p>	16000	16000
4	调料水池	新星鑫	500*1100*800 +150 XX-TLSC	1 台	<p>要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$，脚为不锈钢 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\varnothing 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。</p>	1500	1500

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
5	单向调理柜	新星鑫	1800*800*800 XX-DXTLG	6 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3200	19200
6	单星水池	新星鑫	1200*800*800 +150 XX-SC-1	2 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1900	3800
7	四门双温冰箱	洛德	1215*750*198 0 QB1.0L4HLD	2 台	要求:选用优质压缩机高效节能, 全铜管直冷系统, R134a 制冷剂, 环戊烷发泡剂, 电子式控制器, 自闭门结构, 一体发泡技术, PE 网架, 噪音低。 温度范围: 冷藏: $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ 冷冻 $-6^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$	8600	17200
8	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	5 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型, 骨架采用 $\Phi 38$ 加厚圆管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 横档为优质不锈钢 $25*38$ 方管制作, $\delta = 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	8000
9	双门电热蒸饭箱 (核心产品) (需提供样品)	新星鑫	1280*780*160 0 XX-DRZFX-2	2 台	要求: 电热型 电量: 24kW/5PH/380V; 要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 内胆为 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板制作, 外胆为优质不锈钢 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 框架采用 $4*4$ 角铁制作, 配螺旋式门把手。配 24 只 $420*620*50\text{mm}$ 304 不锈钢方盘。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	14100	28200

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
10	电磁三门蒸箱	荣创	900*900*1850 RC-HXZG900	1 台	<p>1. 电压/功率：380V/25kW</p> <p>2. 材质：采用 SUS304 不锈钢板，面板厚$\geq 1.2\text{mm}$，前板，后板，围板厚$\geq 1.0\text{mm}$，外加可调节子弹脚。</p> <p>3. 提供所投产品通过 GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A：低温 2、GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温的检测报告复印件。</p> <p>4. 提供所投产品重要组成部件（商用电磁炉机芯）通过 GB/T2423.22-2012《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：温度变化》的检测依据，所检项目温度冲击试验条件高温（80 ± 2）$^{\circ}\text{C}$，保持 1 小时，低温（-35 ± 2）$^{\circ}\text{C}$，保持 1 小时，转换时间不超过 3min，共 68 个循环的检测依据要求，试验后样品外观应无损坏，零件应无松动的检测报告复印件。</p>	18000	18000
11	十盘触屏款万能烤箱	金甲	935*795*1100 AWE-101B	1 台	<p>要求：1、具备烘、烤、蒸及蒸烤混合模式等烹饪食品的功能；能够做到 40-290$^{\circ}\text{C}$ 正负 3$^{\circ}\text{C}$ 精准控温；30-290$^{\circ}\text{C}$ 烘烤，30-120$^{\circ}\text{C}$ 蒸煮，30-250$^{\circ}\text{C}$ 蒸烤混合模式；</p> <p>2、至少五种全自动清洗模式：简单喷淋、每日清洗、深度清洗等；内置式 4 点测温肉针；变频减速风机，风速可调：50~110%；蒸汽（湿度）可调：10~100%；</p> <p>3、可以按预先设定的菜单，也可以根据自己的需求编制菜式，至少可以存储 999 个以上菜单，每个菜单可分 15 个</p>	59300	59300

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					<p>以上烹饪步骤；</p> <p>4、设备规格：935*795*1100；容量：10*1/1GN，每次烹饪膳食份数：160-240份，电压：380V，发热功率：16KW，总功率：16.4KW；可显示每次烹饪的耗电量，实现成本精细核算；</p> <p>5、设备具有分层时间烹饪和分层菜谱烹饪功能；具有Delta温差烹饪功能，可实现低温慢煮；设备采用安卓系统配TFT电容液晶触摸屏；</p> <p>6、设备具备快速蒸汽功能，冷机状态下启动5秒产生蒸汽，30秒产生饱和蒸汽；自动清洗无需除垢剂，最大限度降低使用维护成本。</p> <p>7、符合烤箱箱内温度与设置偏差为±2℃以内，风机速度以变频方式进行控制，并可线性调节风速，风机能在2秒内停止、并自动反方向启动工作。</p>		
12	电磁四眼煲仔炉	荣创	800*800*800+ 50 RC-BZ300-4	1台	<p>要求：1. 材质：采用SUS304不锈钢板，面板厚≥1.2mm，侧板厚≥1.0mm。</p> <p>2. 功率/电压：</p> <p>3. 5KW*4/380V/50HZ；</p> <p>3. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家IPX6防护等级。</p> <p>4. LED数码显示屏，具备：定时；定温；预约；功能。</p>	5800	5800
13	电热可倾式汤锅	国龙	200L GLDG-2	1台	<p>要求：内胆采用SUS304-2B不锈钢板制作。适用于煲汤、漂烫、预煮，熬煮粥、水饺类食物；结构紧凑，清洗方便；内外锅体整体冲压成型，自动抛光，精细焊接；锅体可倾，便于出料；半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节</p>	12300	12300

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					能。锅内直径 800mm, 锅内深度 520mm。 功率: 380V/18kW		
14	单向调理柜	新星鑫	2200*600*800 XX-DXTLG	1 台	说明: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 ≥ 1.2 mm, 侧板厚度 ≥ 1.0 mm, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3800	3800
15	灭火系统	顺康	双瓶 CMJS18-2	2 组	1. 箱体全身采用优质不锈钢材质, 自带 18 个高压细水雾喷嘴, 保护灶台长度 10 米。 2. 产品为绿色环保型灭火药剂, 无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率高且不复燃等特点, 灭火时间: ≤ 1.8 s; 保质期: 有效期为 6 年。 3. 灭火装置具备自动探测, 自动实施灭火功能; 也可手动紧急启动功能。 4. 本装置灭火剂喷射时间不得小于 26s, 同时具备较好的抗飞溅性能, 在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来。 5. 喷射灭火剂后, 自动切换喷射冷却水。 6. 采用机械传动, 全天候 24 小时监控, 可连接消防报警系统, 火情发生后, 灭火装置自动启动扑灭火焰, 在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置, 当手动、自动启动不成功时使用。	12300	24600
16	灭蝇灯	笆笆啦	390*165*200 16W	2 只	电压(V): 220V 功率(W): 16W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	140	280
17	不锈钢油烟罩	新星鑫	8000*1300*50 0*2 个 XX-YYZ	20.8 m ²	要求: 选用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 ≥ 1.2 mm; 配防爆灯、积油杯、隔油板。(招标数量为投影面积)	1200	24960

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。		
18	不锈钢烟罩前封板	新星鑫	21200*1200 XX-FB	25.5 m ²	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。	250	6375
19	不锈钢灶后封板	新星鑫	16000*1200 XX-FB	19.2 m ²	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。	250	4800
20	双门送餐车	新星鑫	700*600*850 XX-SCC/2	1 辆	要求:用 SUS304-2B 不锈钢管制造, $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。配重力定向轮 2 只, 万向刹车轮 2 只。	2500	2500
	面点间						
1	三层六盘烤箱	泓锋	1220*800*164 0 WFC-306DJ	1 台	温度: 室内温度 $\sim 400^{\circ}\text{C}$ 容积: 3 层 6 盘 功率: 380V/19.8KW	6800	6800
2	单眼七星蒸台	新星鑫	800*800*800+ 400 SZXT32	1 台	要求:用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\geq 1.2\text{mm}$ 。脚 38*38*1.0mm 不锈钢管(配有可调子弹脚)。	3900	3900
3	工作柜	新星鑫	700*800*800 XX-GZG	1 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配开门, 配不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1900	1900
4	电磁单缸炸炉	荣创	500*800*800+ 50 RC-ZL-1	1 台	1. 电压/功率: 380V/8kW 2. 材质: 采用 SUS304 不锈钢板, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	5800	5800
5	电饼铛	勝达美	650*810*750 YXD45-S 型	2 台	功率: 380V/5KW 说明: 双温控, 自动恒温。	1300	2600
6	豆浆机	禾元	20-50L HY500B-G50	1 台	要求: 生产容量: 20-50 升 额定电压: 220V \sim 加热功率: 5000W 电机功率: 1200W 制作饮品种类: 豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊等功能。	8500	8500
7	单门醒发箱	旭众	710*550*1820 WXF-15E	1 台	--盘数: 15 盘 --功率: 220V/2.6KW	4600	4600
8	四门双温冰箱	洛德	1215*750*198 0 QB1.0L4HLD	1 台	要求: 选用优质压缩机高效节能, 全铜管直冷系统, R134a 制冷剂, 环戊烷发泡剂, 电子式控制器, 自闭门结构, 一体	8600	8600

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					发泡技术, PE 网架, 噪音低。 温度范围: 冷藏: 5℃~-5℃ 冷冻-6℃~-18℃		
9	单向调理柜	新星鑫	1800*750*800 XX-DXTLG	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3200	3200
10	商用台式绞肉机	旭众	400*240*450 SZ-22A	1 台	--产量: 220kg/h --功率: 220V/0.75KW	3000	3000
11	木案工作台	新星鑫	1800*750*800 XX-GZT	1 只	说明: 硬木质台面, 下置加台型不锈钢脚架; 脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 $\Phi 50*100*1.0\text{mm}$; 横通 $\Phi 25*0.8\text{mm}$ 。	2800	2800
12	面粉车	新星鑫	600*600*500 XX-MFC	1 辆	要求: 面斗及盖子选用 SUS304-2B 不锈钢板制作; --板 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 手柄采用 $\phi \geq 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管一次成型, 配重力万向轮 4 个。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1000	1000
13	单星水池	新星鑫	750*750*800+ 150 XX-SC-1	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1400	1400
14	压面机	旭众	450*350*980 SZ-60	1 台	--产量: 50-60kg/h --功率: 220V/1.5KW	7800	7800
15	搅拌机	旭众	560*460*800 SZM-30	1 台	--规格: 30 升 --功率: 220V/1.25KW	8800	8800
16	和面机	旭众	500*800*1000 SZH-50B	1 台	--规格: 50 升 --功率: 220V/2.2KW	9500	9500
17	灭蝇灯	笆笆啦	390*165*200 16W	1 只	电压(V): 220V 功率(W): 16W	140	140

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					固定方式：壁挂式 适用面积：20 m ² -50 m ²		
18	不锈钢油烟罩	新星鑫	7000*1200*50 0 XX-YYZ	8.4 m ²	要求：选用 SUS304 不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；配防爆灯、积油杯、隔油板。（招标数量为投影面积）符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1200	10080
19	不锈钢烟罩前封板	新星鑫	9400*1200 XX-FB	11.3 m ²	要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。	250	2825
	电热消毒房						
1	四层货架	新星鑫	1200*500*180 0 XX-HJ/4	7 台	要求：用 SUS304-2B 不锈钢管制作。格栅型，骨架采用 $\Phi 38$ 加厚圆管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，横档为优质不锈钢 25*38 方管制作， $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 配不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1600	11200
2	★电热消毒房	新星鑫	5200*2300*25 00 XX-XDF	30M ³	要求：1. 库体内外壁采用 SUS304-2B 不锈钢板，厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，库体为 80mm 厚专用内保温高温材料经复合压制而成的，门为不锈钢门，不锈钢门中间开 1000*400mm 的内开高温玻璃门，为了防止操作人员在内，无法出来。地板加铺 5mm 厚防滑铝板。库内配防潮灯。 2. 配电脑温度显示器、时间控制器、电源指示灯及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度、时间可控、数字显示。 3. 加热机组产生的热量，由热风循环机强制经风道吹入消毒房，热风反复循环使餐具得到充分的消毒，循环热风使库体内的各点温度平衡，库内餐具消毒更彻底。 4. 配控制箱。 5. 消毒温度在 0-120℃。	3200	96000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	洗碗间				6. 功率: 36kW/380V。		
1	三星水池	新星鑫	1800*700*800 XX-SC-3	1 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2500	2500
2	双层工作台	新星鑫	800*700*800 XX-GZT-2	1 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	900	900
3	开水器带底座	腾飞	560*595*1600 FS-12B7	1 台	容量: 80L -供水量: 120L/h -电源电压: 交流 380V, 50Hz 功率/电压: 12KW/380V -内胆采用优质 304 不锈钢制造 -外向新颖, 防干烧, 双层盖防蒸汽滴水; -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温, 表面接近常温, 保温效果良好。 -全自动控制, 无需看表, 看灯, 随时放心饮用。	4700	4700
4	洗碟水池	新星鑫	1500*900*800 +150 XX-XDSC	1 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2200	2200
5	长龙式洗碗机	超胜	3400*1018*14 63	1 台	机器入口宽度: 605mm 网带宽度: 510mm	73000	73000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
			CSA3000D		最大洗涤高度：420mm 最大洗涤量：3000 碟/小时 耗水量：350-400L 洗涤温度：55-60℃ 漂洗温度：82℃ 进水压力：0.15-0.4Mpa 电源要求：380V/50Hz/3N 加热方式：电加热型		
6	洁碟台	新星鑫	1200*700*800 XX-JDT	1 只	要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$ ，档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1300	1300
7	传送带	超胜	6700*520*900 CSS-AL	6.7M	参数 • 链板宽度：305mm • 传送速度： $\sim 15\text{m/min}$ • 电源要求：220V/50Hz • 功率：0.4kw 特点 • 链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动，将餐具传送到指定位置； • 链片采用食品级材料 PP，确保食品卫生； • 自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机； • 驱动轮、牵引轮为食品级 PP 材质，方便拆卸； • 立柱厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；	7300	48910
8	不锈钢餐具投掷柜	新星鑫	4800*300*900 XX-TZG	4.8M	要求：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。 投料口直径： $\phi 200\text{mm}$ 特点 可以集中回收筷子，勺子，刀叉等小件餐具。 采用优质不锈钢制作，坚固耐用。 可应用于链片式或皮筋式等	2800	13440

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					各种输送带。 可拓展使用,如用于投放餐后废弃纸巾或者饮料盒等废弃物。		
9	不锈钢集气罩	新星鑫	4000*1100*50 0 XX-JQZ	4.4 m ²	要求: 选用 SUS304 不锈钢板制作, 厚度 \geq 1.2mm; (招标数量为投影面积) 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1200	5280
10	灭蝇灯	芭芭啦	390*165*200 16W	1 只	电压(V): 220V 功率(W): 16W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	140	140
11	洗地龙头	谷德朗	10M XDF-5510	1 台	1. 外形尺寸: L=10m \pm 5% 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管, 耐高温 95 $^{\circ}$ C, 承压 300PSI; 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹。	2300	2300
12	不锈钢烟罩前封板	新星鑫	6200*1200 XX-FB	7.5 m ²	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta \geq$ 1.2mm。	250	1875
	特色小吃间						
1	电磁双缸炸炉	荣创	1000*800*800 +50 RC-ZL-2	1 台	1. 电压/功率: 380V/16kW 2. 材质: 采用 SUS304 不锈钢板, 面板厚 \geq 1.2mm, 侧板厚 \geq 1.0mm。 3. 提供机芯依据 GB/T4208-2017 标准, 在试验 8h 情况下, 防尘能力达到 IP6X, 壳内无明显的灰尘沉积; 在防高温/高压喷水试验中, 从四个角度各喷射不低于 30S, 水温保持在 (80 \pm 5) $^{\circ}$ C, 试验结束后, 防水能力达到 IPX9 的检测报告复印件。	11600	11600
2	扒炉连柜	荣创	800*800*800+ 50	1 台	1. 电压/功率: 380V/8kw 2. 材质: 采用 SUS304 不锈钢	10000	10000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
			RC-PL8		板,面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 提供电磁炉核心元器件显示屏符合 GB/T14522-2008 《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯》标准,进行紫外老化试验,将样品进行初始检测后入箱,选择 UVA-340 灯型,控制波长为 340nm,辐照度为 $(0.76 \pm 0.02) \text{W/m}^2 \cdot \text{nm}$,控制温度为 $(60 \pm 3) ^\circ\text{C}$;光照 14h;接着进行 6h 的冷凝,控制温度为 $(50 \pm 3) ^\circ\text{C}$;以上为一次循环,试验循环 18 次。试验后,目视样品色调无变化,饱和度无变化,明度无变化的检测报告复印件。		
3	工作柜	新星鑫	400*800*800 XX-GZG	4 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,配开门,配不锈钢可调节子弹脚。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1500	6000
4	升降煮面炉(核心产品)(需提供样品)	荣创	850*800*800+ 50 RC-QZML-6	1 台	1. 电压/功率: 380V/12KW 2. 材质: 采用 SUS304 不锈钢板,面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 3. 提供符合 GB/T4214.1-2017 《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》“噪声”检测报告复印件。 4. 提供所投产品 304 不锈钢板依据 GB/T10125-2021 标准,试验温度: $35^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$,氯化钠溶液浓度: $50\text{g/L} \pm 5\text{g/L}$, pH 值: 6.5~7.2,盐雾沉降量: $1.5\text{mL/h} \pm 0.5\text{mL/h}$,试验周期 $\geq 1000\text{h}$ 。试验后,样品表面未出现生锈腐蚀,保	13500	13500

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					护等级 ≥ 8 级的检测报告复印件。		
5	单头蒸包炉(核心产品)(需提供样品)	新星鑫	800*800*800 XX-ZBL	1台	要求:用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\geq 1.2\text{mm}$ 。脚 $38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管(配有可调子弹脚)。 电压: 380V,功率: 12KW	3900	3900
6	四门双温冰箱	洛德	1215*750*198 0 QB1.0L4HLD	1台	要求:选用优质压缩机,全铜管直冷系统,R134a 制冷剂,环戊烷发泡剂,电子式控制器,自闭门结构,一体发泡技术,PE 网架,噪音低。 温度范围:冷藏: $5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$ 冷冻 $-6^{\circ}\text{C}\sim-18^{\circ}\text{C}$	8600	8600
7	单向调理柜	新星鑫	1800*750*800 XX-DXTLG	1台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,柜内中置一层不锈钢隔板,配移门,配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3200	3200
8	单星水池连平台柜	新星鑫	1200*750*800 XX-SCLPTG-1	1台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta\geq 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta\geq 1.2\text{mm}$,侧板 $\delta\geq 1.0\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2900	2900
9	不锈钢油烟罩	新星鑫	5000*1200*50 0 XX-YYZ	6 m ²	要求:选用 SUS304 不锈钢板制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;配防爆灯、积油杯、隔油板。(招标数量为投影面积) 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1200	7200
10	灭蝇灯	芭芭啦	390*165*200 16W	1只	电压(V): 220V 功率(W): 16W 固定方式: 壁挂式 适用面积: 20 m ² -50 m ²	140	140
11	紫外线杀菌灯	华特斯	30W	1只	参数:电压频率:220V \sim /50Hz	120	120
12	不锈钢烟罩前	新星	7400*1200	8.9 m ²	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板	250	2225

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	封板	鑫	XX-FB		制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。		
	售卖间						
1	保温售菜柜	新星鑫	1500*800*800 XX-BWSCG	2 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚, 带冲孔网板。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3900	7800
2	五格保温售菜柜	新星鑫	1800*800*800 XX-BWSCG-5	4 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚, 带冲孔网板。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	5000	20000
3	电磁四眼煲仔炉	荣创	800*800*800+ 50 RC-BZ300-4	2 台	要求: 1. 材质: 采用 SUS304 不锈钢板, 面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 。 2. 功率/电压: 3. 5KW*4/380V/50HZ; 3. 面板为一次性折弯无焊接, 防水防污垢四面可直接喷淋, 具备国家 IPX6 防护等级。 4. LED 数码显示屏, 具备: 定时; 定温; 预约; 功能。	5800	11600
4	保温汤饭车	新星鑫	1500*800*800 XX-BWTFC	2 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢管制造, $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 加厚圆管脚。电热保温。配重力定轮 2 只, 万向轮 1 只, 万向刹车轮 1 只。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3500	7000
5	单星水池连平台柜	新星鑫	1800*750*800 XX-SCLPTG-1	2 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	3500	7000
6	单向调理柜	新星	1800*750*800	4 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板	3200	12800

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
		鑫	XX-DXTLG		制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 柜内中置一层不锈钢隔板, 配移门, 配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。		
7	单门留样柜	金松	600*750*1930 GB0. 4L2U	1 台	要求: 选用优质压缩机, 制冷强劲; 电子智能温控, 精准控温; 环戊烷发泡剂, 节能环保; 塑料拉手、不锈钢门框。 温度范围: $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	4200	4200
8	灭蝇灯	芭芭啦	390*165*200 16W	2 只	电压(V): 220V 功率(W): 16W 固定方式: 壁挂式 适用面积: $20\text{ m}^2 \sim 50\text{ m}^2$	140	280
9	紫外线杀菌灯	华特斯	30W	5 只	参数: 电压频率: $220\text{V} \sim /50\text{Hz}$	120	600
10	双层玻璃罩连 不锈钢柱子	新星鑫	1800*400*100 /4 组 /1500*400*10 0/2 组 XX-BLZLZ	6 组	说明: 采用热弯玻璃制作。	3100	18600
	二更						
1	单星水池柜	新星鑫	450*450*800 XX-SCG-1	1 台	要求: 用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 侧板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2000	2000
2	干手器	莫顿	240*230*240 MD-688	1 只	配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术, 性能稳定, 控制效果精准。 连续感应测试超过 30 万次 --高速动力设计, 干手使用 $5 \sim 9$ 秒。 采用防火工程塑料。 --可切换凉风/热风, 因不同季节调节 --功率: $1.8\text{KW}/50\text{Hz}/220\text{V}$;	190	190
	冷菜间						

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
1	单星水池	新星鑫	600*600*800+ 150 XX-SC-1	1 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,水斗 $\delta \geq 1.2\text{mm}$,脚为不锈钢 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管;配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	1200	1200
2	双层工作台	新星鑫	600*600*800 XX-GZT-2	1 只	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,台面 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。脚为不锈钢管 $\phi 38*1.0\text{mm}$,档为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管。配有不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	700	700
3	平面冷藏柜	洛德	1800*800*800 QB0. 4L2LD	1 台	要求:选用优质压缩机高效节能,全铜管直冷系统,R134a 制冷剂,环戊烷发泡剂,电子式控制器,自闭门结构,一体发泡技术,PE 网架,噪音低。温度范围:冷藏: $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	6000	6000
4	单向调理柜	新星鑫	1300*800*800 XX-DXTLG	1 台	要求:用 SUS304-2B 不锈钢板制作,面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$,侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,柜内中置一层不锈钢隔板,配移门,配不锈钢可调节子弹脚。 符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2500	2500
5	制冰机	依伯纳	677*585*980 ZBJ-60P	1 只	要求:1:智能数控,一键制冰,配合智能制冰系统,多功能显示面板,接通电源一个按键,自动完成操作,数字化冰块厚度调节系统,使冰厚的调节成为易事,智能故障诊断系统。逐一显示故障代码,发生故障从容应对。; 2:噪音低,在 60 分贝以下; 3:前置式空气过滤装置; 4:采用优质不锈钢及 ABS 工程塑料; 5:食品级不锈钢材料,通过 CE 认证; 6.自动报警系统,停水、停电	7400	7400

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					自动检测, 自动恢复。缺水状态声音提醒; 7. 环保、节能采用 R404A 环保制冷剂, 采用优质高品质压缩机组, 聚胺脂一次发泡成型; --冰型: 方形冰; 8. 制冷方式: 风冷; -制冷剂: R404A, 功率: 220V / 50Hz / 600W		
6	单头净水器	泉帝	单头 QD-1001	1 只		1100	1100
7	刀具消毒柜	新星鑫	450*200*600 XX-DJXDG	1 台	要求: 采用 304 不锈钢板制作, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 可容纳刀具 10 把, 挂墙式设计。符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求。	2800	2800
8	紫外线杀菌灯	华特斯	30W	1 只	参数: 电压频率: 220V \sim /50Hz	120	120
	排烟系统						
1	不锈钢排烟风管	新星鑫	XX-PYFG	740 m ²	要求: 用优质不锈钢板制作, $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 。配 A3 钢法兰、弯头。(招标数量为展开面积)	160	118400
2	低噪音高压柜式风机	北沃	18.5KW BWBf	2 台	要求: 外壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 双面烤漆钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机; 叶轮: 采用双进风后倾高压叶轮, 大流量、高效率; 风机设有检修门, 方便日后维护。 1、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分通用要求》标准, 提供防变形产品认证证书, 证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。	19200	38400
3	不锈钢油烟净化器	北沃	1130*1610*11 50+脚 130 BW-JD	1 台	净化效率: 95% 风量: 42000m ³ /h 要求: 电场采用三系铝镁合	21000	21000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					金, 铝板之前的间距 $\leq 8\text{mm}$, 以保证净化效果; 外壳采用不锈钢板制作, 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 1、所投“静电式餐饮业油烟净化设备”依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》标准, 提供防变形产品认证证书, 证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。		
4	不锈钢油烟净化器	北沃	1130*1200*1150+脚 130 BW-JD	1 台	净化效率: 95% 风量: 30000m ³ /h 说明: 电场采用三系铝镁合金, 铝板之前的间距 $\leq 8\text{mm}$, 以保证净化效果; 外壳采用不锈钢板制作, 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。 1、所投“静电式餐饮业油烟净化设备”依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》标准, 提供防变形产品认证证书, 证书信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站可查询。	16600	16600
5	软接	新星鑫	配风管 XX-RJ	2 只	要求: 采用加厚帆布制作。	800	1600
6	风柜净化器支架	新星鑫	配设备 XX-ZJ	4 套	说明: 采用6#槽钢和40*40*3mm镀锌角铁制作; 焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象。	800	3200
7	防火阀	上汇邦胜	配套风管 FHF WSDC-FK	4 只	熔点: 150°C 要求: 采用优质钢板制作; 是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式; 当温度达到熔断器在150°C时熔断, 使阀门关闭;	900	3600
8	减震器	北沃	100kg ZT	12 只	要求: 采用2.3HZ低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的	100	1200

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					低频噪音,防震效率高。弹簧防滑橡胶底座设计。		
9	风机变频控制柜	松益	可控 18.5KW SY680-G18.5T 4B	2 只	要求:按钮控制,与排烟风机配套。注:进出电源线由装修施工方放至设备位置。	5000	10000
10	不锈钢百叶窗	新星鑫	800*800 XX-BYC	2 个	配风机出口	600	1200
11	不锈钢消声器	新星鑫	1200*1000*12 00 XX-XSQ	2 只	消声量: ≥15dB (A) 主材: 外壳 ≥1.2 厚不锈钢板, 防潮防火离心玻璃棉, ≥1.0mm 厚不锈钢穿孔板。	4000	8000
	其他设备						
1	冷热水龙头	谷德朗	XP-55201	22 只	要求:单孔单柄,陶瓷片阀芯,主体采用优质黄铜材料构成,出水嘴部分使用优质耐用的ABS,保证出水的卫生。	290	6380
2	感应龙头	谷德朗	EF-9801	3 只	要求:精铜主体 RVD 电镀处理,蜂窝起泡器,台式安装、以红外线感应,通过集成线路微电脑处理发送脉冲主导电磁阀工作。	650	1950
3	三角阀连软管	其成		72 只	要求:全铜加厚,耐磨防爆,多层电镀工艺,耐热耐冷角阀。	45	3240
4	卡式炉	探险者		2 只	点火方式:电子点火 安全装置:感温控压 火力:2.8kW 带8瓶气瓶	800	1600
5	餐具	新景晖		4 套	材质:强化瓷,10人餐。配热菜盘30只,10寸汤碗2只,金头筷、4寸饭碗、勺子、小杯、中杯、茶杯、8寸骨盘、分酒器、酱油碟各10只,毛巾碟10只,汤勺2只,扎杯2只,烟灰缸2只、台布2块、毛巾20块。	1500	6000
	智能结算系统						
1	人脸识别消费机	卡联	285*290*320 CL-C0568	3 台	(1) Android11 操作系统, 2.0G CPU, 2G+16G 内存; (2) 200W 宽动态人脸识别双摄像头; (3) 主屏 11.6 寸+触摸,副	6800	20400

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
					屏 11.6 寸大屏显示; (4) 支持 TCP/IP、WIFI 通讯传输, 可选配 4G 通讯; (5) 支持的 Mifare1 系列卡; (6) 支持支持一脸通二维码/支付宝付款码/微信支付码支付; (7) 支持人脸识别扣费; (8) 支持脱机消费; (9) 消费明细查询; (10) 人员信息查询; (11) 定额、自由消费模式选择; (12) 用户余额查询。		
2	平台系统费	卡联		1 套	基础信息; 商家管理; 收银管理; 会员管理; 消费管理子系统; 优惠管理; 数据报表; 系统管理等。Web 端管理软件, 免安装, 网页式进入管理软件。支持自由消费、可改固定消费、时段固定消费, 支持查询各类报表等; 赠送 3 年免费阿里云服务器系统维护费, 到期后需续费使用。	4800	4800
3	IC 发卡器	卡联	CL-706	1 只	说明: USB 通讯, IC 卡开户充值	620	620
4	IC 卡 (M1 卡)	卡联		400 张		4.5	1800
5	密胺餐具	台顺		400 套	说明: 包含碗和盘碟共六只为一套。具体式样供货时采购人确认款式。	80	32000
6	密胺托盘	台顺		400 只	说明: 优质环保密胺材质; 符合国家食品卫生安全性标准。	48	19200
	厨房区域电气插座						
1	1. cALcf011 配电箱 (配电箱内元器件扩容)	柯桥云骨	XL	1 套		4000	4000
2	1. cALcf012 配电箱 (配电箱内元器件扩容)	柯桥云骨	JXF IP30	1 套		5500	5500
3	1. cALcf013 配电箱 (配电箱内元	柯桥云骨	PZ30	1 套		6500	6500

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	器件扩容)						
4	1. cALcf014 配电箱(配电箱内元器件扩容)	柯桥云骨	PZ40 IP30	1 套		7000	7000
5	1. cALcf015 配电箱(配电箱内元器件扩容)	柯桥云骨	JSP IP40	1 套		8000	8000
6	1. cALcf016 配电箱(配电箱内元器件扩容)	柯桥云骨	JSP IP40	1 套		9500	9500
7	1. 砖、混凝土结构明配 JDG 管 DN40 2. 刨沟槽或预埋、补槽 3. 电气管路、管件等的供安 4. 配管支架供应安装防腐刷漆 5. 过线盒及过线盒面板供安 6. 接地 7. 牵引线/穿铁丝	茂华	DN40	28.89 米		42	1213.38
8	1. 砖、混凝土结构明配 JDG 管 DN32 2. 刨沟槽或预埋、补槽 3. 电气管路、管件等的供安 4. 配管支架供应安装防腐刷漆 5. 过线盒及过线盒面板供安 6. 接地 7. 牵引线/穿铁丝	茂华	DN32	194.97 米		36	7018.92
9	1. 砖、混凝土结构明配 JDG 管	茂华	DN25	18.17 米		35	635.95

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	DN25 2. 刨沟槽或预埋、补槽 3. 电气管路、管件等的供安 4. 配管支架供应安装防腐刷漆 5. 过线盒及过线盒面板供安 6. 接地 7. 牵引线/穿铁丝						
10	1. 砖、混凝土结构明配 JDG 管 DN20 2. 刨沟槽或预埋、补槽 3. 电气管路、管件等的供安 4. 配管支架供应安装防腐刷漆 5. 过线盒及过线盒面板供安 6. 接地 7. 牵引线/穿铁丝	茂华	DN20	527.29 米		30	15818.7
11	1. 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 2. 刨沟槽或预埋、补槽 3. 电气管路、管件等的供安 4. 配管支架供应安装防腐刷漆 5. 过线盒及过线盒面板供安 6. 接地 7. 牵引线/穿铁	茂华	SC50	25.14 米		76	1910.64

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	丝						
12	1. 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*50+1*25 桥架内、管内、垂直通道、水平、垂直 2. 穿桥架或套管后的防火堵洞 3. 电缆防护 4. 含电缆防火涂料、电力电缆头	中策	WDZB-YJY-4*50+1*25	30.97米		210	6503.7
13	1. 铜芯导线 WDZB-BYJ-2.5 2. 管或桥架内穿线 3. 焊、压接线端子 4. 接头处预留及处理	中策	WDZB-BYJ-2.5	1795.78米		5	8978.9
14	1. 铜芯导线 WDZB-BYJ-4 2. 管或桥架内穿线 3. 焊、压接线端子 4. 接头处预留及处理	中策	WDZB-BYJ-4	18.7米		8	149.6
15	1. 铜芯导线 WDZB-BYJ-6 2. 管或桥架内穿线 3. 焊、压接线端子 4. 接头处预留及处理	中策	WDZB-BYJ-6	13.73米		11	151.03
16	1. 铜芯导线 WDZB-BYJ-10 2. 管或桥架内穿线	中策	WDZB-BYJ-10	1084.83米		15	16272.45

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	3. 焊、压接线端子 4. 接头处预留及处理						
17	1. 铜芯导线 WDZB-BYJ-16 2. 管或桥架内穿线 3. 焊、压接线端子 4. 接头处预留及处理	中策	WDZB-BYJ-16	160.96米		18	2897.28
18	1. 电源接线盒	鹏申	ZDH-2	25个		38	950
19	1. 五孔安全插座 2. 含插座盒供应安装	顿仕	86型	20个		40	800
20	1. 防水五孔安全插座 2. 含插座盒供应安装	顿仕	86型	69个		62	4278
21	1. 防水三相插座 2. 含插座盒供应安装	顿仕	86型	4个		62	248
	厨房区域给排水系统						
1	1. 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) DN50 2. 所有管件含弯头、三通、四通、堵头、内外丝接头、配件、辅料、支架供安 3. 压力试验 4. 管道吹扫 5. 系统清洗、消毒, 喷涂管道标识 6. 管道支架供应安装, 刷漆	茂华	DN50	116.63米		250	29157.5

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	7. 管道直埋和压槽 8. 管道保温(橡塑保温)						
2	1. 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) DN40 2. 所有管件含弯头、三通、四通、堵头、内外丝接头、配件、辅料、支架供安 3. 压力试验 4. 管道吹扫 5. 系统清洗、消毒, 喷涂管道标识 6. 管道支架供应安装, 刷漆 7. 管道直埋和压槽 8. 管道保温(橡塑保温)	茂华	DN40	49.03米		189	9266.67
3	1. 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) DN25 2. 所有管件含弯头、三通、四通、堵头、内外丝接头、配件、辅料、支架供安 3. 压力试验 4. 管道吹扫 5. 系统清洗、消毒, 喷涂管道标识 6. 管道支架供应安装, 刷漆 7. 管道直埋和压槽 8. 管道保温(橡塑保温)	茂华	DN25	63.55米		175	11121.25

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
4	1. 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) DN20 2. 所有管件含弯头、三通、四通、堵头、内外丝接头、配件、辅料、支架供安 3. 压力试验 4. 管道吹扫 5. 系统清洗、消毒,喷涂管道标识 6. 管道支架供应安装,刷漆 7. 管道直埋和压槽 8. 管道保温(橡塑保温)	茂华	DN20	30.87米		150	4630.5
5	1. 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) DN15 2. 所有管件含弯头、三通、四通、堵头、内外丝接头、配件、辅料、支架供安 3. 压力试验 4. 管道吹扫 5. 系统清洗、消毒,喷涂管道标识 6. 管道支架供应安装,刷漆 7. 管道直埋和压槽 8. 管道保温(橡塑保温)	茂华	DN15	162.69米		110	17895.9
6	1. 柔性铸铁排水管(卡箍连接) DN75 2. 管道、管件供	茂华	DN75	111.58米		180	20084.4

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	单价	金额
	安、刷漆 3. 灌水防漏、通球试验 4. 管道支架供应安装, 刷漆 5. 孔洞、刨管槽及安装后的堵洞、修补						
7	成品不锈钢排水沟(300*200, 1.2厚不锈钢)含盖板	新星鑫	300*200	39.4米		800	31520
8	1. 地面扫除口安装 DN75	新星鑫	DN75	2个		100	200
9	1. 铸铁地漏安装 DN50	新星鑫	DN50	10个		120	1200
10	1. 不锈钢截止阀 DN50	久钢	DN50	2个		500	1000
11	1. 波形管伸缩器 DN50	远泰	DN50	1个		800	800
12	1. 波形管伸缩器 DN40	远泰	DN40	1个		600	600
13	1. 波形管伸缩器 DN25	远泰	DN25	5个		500	2500
合计	大写: 人民币壹佰陆拾肆万陆仟零玖拾贰元柒角柒分 小写: ¥1646092.77						



