

东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目合同

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目

项目编号：XSZFCGDZ2025-206 改

合同号：

甲方（买方）：东阳市妇幼保健院

乙方（卖方）：浙江易创家具有限公司

鉴证方（招标方）：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 6 月 30 日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具
2. 型号规格：详见采购清单（附后）
3. 技术参数：详见采购清单（附后）
4. 数量（单位）：详见采购清单（附后）

二、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰肆拾万贰仟捌佰柒拾元（¥ 1402870.00 元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、履约保证金：14028.7 元

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；
2. 乙方如有转包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期 七 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：合同签订后 30 日内完成生产供货，若甲方不具备安装条件，可适当顺延。
2. 交货地点：安装地点为甲方指定地点。

十、结算及付款方式

- 1、具体数量按实结算。
- 2、结算方式：本项目最终结算方法=中标单价*实际供货数量（注：橱柜以展开面积*中标单价结算）
- 3、付款方式：合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付合同价款的 40%（甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交预付款保函）。全部货物安装完毕并经甲方验收合格后 7 个工作日内付至实际价款的 100%。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 上述的货物免费保修期为 七 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操

作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二十五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 20 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后，报东阳市财政局采监科备案后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 本合同一式六份，东阳市财政局采监科、招标代理机构各执一份，甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。
5. 本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的服务期限、中标金额、付款方式、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责见证项目招标的真实性。
6. 后附政府采购廉洁承诺书。

甲方（盖章）：东阳市妇幼保健院
法定代表人或受托人
(签字)



地址：东阳市吴宁东路 40 号

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方（盖章）：浙江易创家具有限公司
法定代表人或受托人
(签字)



地址：浙江省金华市东阳市画水镇陆宅村高平工业区

邮编：322102

电话：13429085881

传真：

开户银行：工商银行东阳画水支行

帐号：1208041909000002214

鉴证方：

法定代表人或受托人

签约地点：



签约时间：2015.7.17

政府采购廉洁承诺书

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼医用家具采购项目

项目编号：XSZFCGDZ2025-206 改

中标人：浙江易创家具有限公司

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：浙江易创家具有限公司

法定代表人：



2025年7月17日

附：采购报价清单

序号	货物名称	规格型号	技术参数	数量	单价	投标报价	平方单价
1	诊查桌	1700*1500*1050 50	1700*1500*1050 ★1、面材：选用防火板饰面，硬度高，耐磨、握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 700\text{N}$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出。 ★2、基材：采用兔宝宝E0级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥ 5级握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物未检出；放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 90\%$ ★3、五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 ★4、封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 5、钢架：钢管壁厚1.5mm，表面静电粉末喷涂。	34张	1980	67320	1109.243 69747899
2	圆凳	340*340*460	340*340*460 1、规格：坐垫 340*340*460 ★2、基材：优质橡胶木，甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物释放率未检出；木制品外观符合标准；木材含水率$\leq 10\%$ 3、坐垫采用高密度海绵：25%压缩硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 4、坐垫采用优质皮革覆面	34张	180	6120	\

3	医生椅	常规	常规 ★1、面料：采用优质西皮，抗霉菌性能：黑曲霉、黄曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变拟青霉、马氏拟青霉、绿色木霉 0 级 2、坐垫：高密度高弹力海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 3、外背板、座底壳为多层热压曲木板 4、配带升降功能固定底盘 5、电镀气杆； 6、五星脚：金属件外观、涂层和镀层外观符合要求；金属件涂层理化性能符合标准；力学性能：底座静载荷、跌落试验、脚轮往复磨损符合要求	34 把	480	16320	1611.842 10526316
4	医生桌	1600*1600*760	1600*1600*760 1、面料：选用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度 5 级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2、基材：采用兔宝宝 E0 级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5 级握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能 B1 级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%。 3、五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 4、封边：采用优质 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性能符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 5、钢架：钢管壁厚 1.5mm，表面静电粉末喷涂。	20 张	1960	39200	

5	护士站桌子	1200*600*760	1200*600*760 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 700\text{N}$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2. 封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3. 基材板材：采用兔宝宝E0级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥ 5级握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 90\%$。 4. 五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。	20张	1040	20800	1140.350 87719298
6	诊查床	1800*700*650 (6张) 1950*850*650 (2张)	1800*700*650 (6张) 1950*850*650 (2张) 1、材质：框架采用优质红橡木，不可用指接料，腿部上下方向无拼接木材须经烘干和防腐处理，不易变形，含水率低，无发霉虫蛀现象，无活节。 2、油漆：环保型油漆，VOC含量、总铅含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出。采用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 3、软包：优质PU皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；海棉：高密度成型PU阻燃海棉，用抽纱或丝绒覆盖面，表面有防腐化和防变形保护膜，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。 4、五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。	8张	2820	22560	\

7	更衣柜	900*500*1800	900*500*1800 ★1、柜体：优质一级冷轧钢，钢板厚度$\geq 0.7\text{mm}$，12mm 薄边框工艺设计，整体经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂层厚度不低于 60um，喷涂硬度$\geq 4\text{H}$，表面环氧树脂静电粉末喷涂，金属件外观性能要求喷涂层、冲击强度、耐腐蚀符合标准 2、配置：彩色钢制内嵌拉手，可调层板设计，分层设计，内含 3 块活动层板 3、五金：采用阻尼铰链，可换锁芯锁具，铰链操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、耐腐蚀符合标准 4、具有调平功能，钢柜底部配置 4 个调平脚。	20 个	940	18800	\
8	半身智能柜	1140*450*2000	1140*450*2000 1、具备：指纹识别、刷卡、红外条码、微信扫码、人脸识别功能。 2、每个有 6 个半身位存储空间。 3、基材：采用优质冷轧钢板，产品外观性能符合标准、金属喷漆（塑）涂层理化性能合格、金属电镀层理化性能合格、抗菌性能$\geq 99\%$、硬度$\geq 3\text{H}$	12 个	4560	54720	\
9	集中区暂存柜	1270*460*1800	1270*460*1800 1、具备：指纹识别、刷卡、红外条码、微信扫码、人脸识别功能。 2、每个有 18 个存储空间。 3、基材：采用优质冷轧钢板，产品外观性能符合标准、金属喷漆（塑）涂层理化性能合格、金属电镀层理化性能合格、抗菌性能$\geq 99\%$、硬度$\geq 3\text{H}$	4 个	6500	26000	\
10	值班单人床	2000*900*980	2000*900*980 1. 优质橡胶木为原材料经过蒸煮杀菌等定型处理，再干燥到 8%~12%左右的含水量水率后断料、开料、刨削、压刨等加工工序，再由倒角打磨至无锐角毛刺，无明显结疤，结疤直径不大于 20mm。产品甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物释放率未检出；木制品外观符合标准 2. 床头采用橡木材料，弧度设计，舒适靠背 3. 床尾采用 40*80 的橡胶木方料打造，承重力强。 4. 床杠采用两条橡木方条，床架采用五条 40*60 的松木方料托条，采用 W80*T15 松木板材为床板，间隔 20-30mm。 5. 五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、	24 张	1280	30720	711.1111 11111111

					飞边。 6.油漆采用绿色环保水性漆，经过五底三面油漆工艺制作。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出				
11	床头柜	500*450*450			500*450*450 1. 优质橡胶木为原材料经过蒸煮杀菌等定型处理，再干燥到 8%~12%左右的含水量水分后断料、开料、刨削、压刨等加工工序，再由倒角打磨至无锐角毛刺，无明显结疤，结疤直径不大于 20mm。产品甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物释放率未检出；木制品外观符合标准 2. 抽屉、门板采用板木结合，面板为橡木，内筒侧板采用松木板，底板为多层实木板。 3. 采用阻尼导轨，具有优良的耐腐蚀和抗腐蚀性，耐高温。 4. 油漆采用绿色环保水性木器漆，经过五底三面油漆工艺制作。苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出	400	9600	2个	1
12	超声检查椅	常规			常规 1. 坐垫和靠背采用整体定型发泡，外包医用超纤皮。可调节三级安全气缸。 2. 靠背角度可调，坐垫同步后倾。 3. 五星脚采用铝合金整体浇铸工艺，表面抛光处理，无电镀，喷漆 4. PU 材质质万向轮，静音耐磨，对塑料地面无损伤 5. 不锈钢材质搁脚吧圈。	10 把	1280	12800	1
13	护士站椅子	常规			常规 1、基材：采用红榉木制作，含水量达到国家标准。 2、油漆：采用大宝耐磨聚脂漆喷涂，“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，木纹清晰，色泽均匀。	109 把	480	52320	1
14	配剂室物品柜 (15-19)	1200*600*2000			1200*600*2000 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、	2840	22720	1183.333 33333333	

15	配剂室物品柜 (15-19)	1400*600*2080	表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2. 封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3. 基材板材：采用兔宝宝E0级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%。 4、五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 6. 柜子配锁	11个	3280	36080	1126.373 62637363
			1400*600*2080 1. 贴面用材：三聚氰胺饰面板握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2. 封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3. 基材板材：采用兔宝宝E0级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%。				

				4.五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 5.大理石台面。 6.柜子配锁				
16	配剂室 (9-13)	4400*600*2080	4400*600*2080	1、台面采用理化板，除了强有效的防酸防碱外，耐热性、耐污性、耐腐蚀性功能强，密度硬度高而且耐磨性强。 2、五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 3、柜子配锁	20800	104000	2272.727 27272727	
17	治疗室物 品柜 (15-19)	3540*600*2000	3540*600*2000	1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3.基材板材：采用兔宝宝E0级实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥5级握螺钉力：板面≥1000N、板边≥800N；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%。 4.五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 5.柜子配锁	7770	38850	1097.457 62711864	

18	治疗室吊柜 (15-19)	1800*400*850	1800*400*850 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 700\text{N}$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度 5 级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2. 封边：采用优质 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3. 基材板材：采用免宝 E0 级环保实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥ 5级握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能 B1 级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率 90%。 4. 五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。	1800	9000	1176.470 58823529
19	治疗室 (9-13)	6400*600*2080	6400*600*2080 1、台面采用理化板，除了强有效的防酸防碱外，耐热性、耐污性、耐腐蚀性功能强，密度硬度高而且耐磨性强 2、五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 3、柜子配锁	28800	144000	2163.461 53846154
20	污物柜	1400*600*2080	1400*600*2080 1. 贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面$\geq 1000\text{N}$、板边$\geq 700\text{N}$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度 5 级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2. 封边：采用优质 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板	3080	15400	1057.692 30769231

			1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面$\geq 1000N$、板边$\geq 700N$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3.基材板材：采用兔宝宝E0级环保实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥ 5级握螺钉力：板面$\geq 1000N$、板边$\geq 800N$；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机化合物的释放率未检出；燃烧性能B1级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率90%。 4.五金配件：采用DTC品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 5.金属脚架。				333333333
23	污物间	3050*600*820	3050*600*820 1.贴面用材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面$\geq 1000N$、板边$\geq 700N$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 2.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 3.基材板材：采用兔宝宝E0级环保实木多层板，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度≥ 5级握螺钉力：板面$\geq 1000N$、板边$\geq 800N$；甲醛释放量未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出；铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、总挥发性有机	12个	3080	36960	1231.507 39704118

24	茶水吧	3200*600*2000	化合物的释放率未检出；燃烧性能 B1 级；抗菌性能：大肠杆菌抑菌率、金黄色葡萄球菌抑菌率 90%。 4.五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 5.大理石台面。 3200*600*2000 1、基材：柜面采用 15mm 厚岩板，其它采用兔宝宝 E0 级 16mm 实木颗粒板； 2、面材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度 5 级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 3、封边：采用优质 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 4、五金件：采用 DTC 产品，5、其他：柜门斜切隐藏式拉手	6 组	8680	52080	1356.25
25	器械清洗槽	1200*850*600	1200*850*600 ★1、主要材料及厚度说明：柜体 304 不锈钢板材，侧板、挡板厚 0.8mm；加强管料 0.8mm；金属件外观符合标准、理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度 3H、冲击强度、耐腐蚀符合标准、附着力 2 级 2、五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛刺、飞边。 3、工艺/其它说明：不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。	3 组	13000	39000	12745.09 80392157
26	打包台	2000*800*1000	2000*800*1000 1、主要材料及厚度说明：柜体 304 不锈钢板材，侧板、挡板厚 0.8mm；加强管料 0.8mm；金属件外观符合标准、理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度 3H、冲击强度、耐腐蚀符合标准、附着力 2 级 2、五金配件：采用 DTC 品牌，产品表面细腻、光滑，边角经倒角打磨处理，无毛	1 组	11000	11000	6875

27	候诊椅	三人位 1765*650*870	刺、飞边。 3、工艺/其它说明：不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。 三人位 1765*650*870 ★1、座板宽度 490-530MM(渐变型)，高大气，外面是平均厚度为 16-23MM 的 PU 聚氨酯材质全方位覆盖包裹，里面是高强度钢板金属件以及扁铁制成的支架，精细抛光，防锈处理，焊接而成，结构坚固，整张可以承受平均的静压力达到 800KG，座感舒适，防火耐磨耐刮。 ★2、横梁：一人位和两人位采用 110mm*110mm*1.2mm 厚五角管，三人位、四人位、五人位采用 110mm*110mm*1.5mm 厚五角管，除锈处理后喷涂而成，与座板接口紧密对接。 ★3、扶手脚：优质铝合金扶压铸而成 4、整套安全性能好，结构稳定，五金部分皆由高品质部件组成，外皮和内芯层均由高密度聚氨酯 PU 材料通过模具一次发泡成型，具有良好的减震作用，不易使人（尤其是老人孕妇小孩）受伤。分子结构紧密，耐用耐磨，防水防菌易清洁。	1960	98000		
28	一楼导医台后侧物品柜	3000*400*850	3000*400*850 1、基材：采用兔宝宝 E0 级 25mm 实木颗粒板，其它 E0 级 16mm 实木颗粒板； 2、面材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面 $\geq 1000N$、板边 $\geq 700N$；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度 5 级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 3、封边：采用优质 PVC 封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，颜色与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 4、五金件：采用 DTC 产品，5、其他：柜门斜切隐藏式拉手	2960	2960	1 组	1160.784 31372549
29	二、三、四楼导医台	5600*400*850	5600*400*850 1、基材：采用兔宝宝 E0 级 25mm 实木颗粒板，其它 E0 级 16mm 实木颗粒板；	4716	23580	5 组	990.7563 02521008

	后侧物品柜		2、面材：采用三聚氰胺板饰面，握螺钉力：板面≥1000N、板边≥700N；表面耐冷热循环、表面耐划痕符合；表面耐香烟灼烧，表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度5级；苯、甲苯、二甲苯，总挥发有机化合物，家具涂层可迁移元素未检出； 3、封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，侧板与板材一致。边缘直线度、截面翘曲度宽度、符合标准；塑料封边条理化性能：耐干热、耐老化性、耐冷热循环性符合标准；甲醛释放量、可迁移元素未检出 4、五金件：采用DTC产品，5、其他：柜门斜切隐藏式拉手 6、功能：柜子内侧可做可活动层板				
30	三人位沙发	2280*670*765 坐高445	2280*670*765 坐高445 框架：P2多层板，实木 内材：锰钢蛇形簧，橡筋绷带 ★填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 脚垫：底部：无纺布（黑色） 脚架：钢脚，壁厚3mm（PC03-黑色平光喷粉），5mm厚连接片	12张	2700	32400	＼
31	两人位沙发	1470*670*765 坐高445	1470*670*765 坐高445 框架：P2多层板，实木 内材：锰钢蛇形簧，橡筋绷带 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 脚垫：底部：无纺布（黑色） 脚架：钢脚，壁厚3mm（PC03-黑色平光喷粉），5mm厚连接片	31张	1760	54560	＼
32	异形沙发	4000*2930	4000*2930*725	1张	7000	7000	＼

1		*725 坐高 445	坐高 445 软包：P2 多层板 + 松木实木框架 + 高回弹海绵 + 无纺布 + 丝绵 + 面料填充：高回弹海绵，25%压陷硬度 $\geq 85\text{N}$ ；回弹率 $\geq 20\%$ ；拉伸强度 $\geq 180\text{Kpa}$ ；撕裂强度 $\geq 10\text{N/cm}$ ；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌） $\geq 95\%$ ；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 脚架：铁质脚架 脚架表面处理：喷粉				
33	休闲椅	780*745*775 坐高 420	780*745*775 坐高 420 框架：松木实木框架，实木多层板（E1 级） 填充：高回弹海绵，填充：高回弹海绵，25%压陷硬度 $\geq 85\text{N}$ ；回弹率 $\geq 20\%$ ；拉伸强度 $\geq 180\text{Kpa}$ ；撕裂强度 $\geq 10\text{N/cm}$ ；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌） $\geq 95\%$ ；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部：无纺布 脚架：白蜡木 脚垫：塑料脚钉 脚架表面处理：白蜡木做黑色油漆	9 把	1360	12240	\
34	裙摆茶几 / 橡木贴皮 - 矮款	600*370	600*370 面材：优质木皮，外观质量符合标准，甲醛释放量未检出；重金属含量未检出 台面：中密度纤维板（E1 级，25mm）； 环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出 桌体：橡木贴皮，毛毡脚垫（3mm）	9 张	900	8100	\
35	双人位模 块沙发 1	700*630*450	700*630*450 框架：P2 多层板，松木实木 填充：高回弹海绵，填充：高回弹海绵，25%压陷硬度 $\geq 85\text{N}$ ；回弹率 $\geq 20\%$ ；拉伸强度 $\geq 180\text{Kpa}$ ；撕裂强度 $\geq 10\text{N/cm}$ ；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌） $\geq 95\%$ ；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级脚垫：塑	5 张	520	2600	\

36	羊摇椅 大号	435*865*620	胶可调节脚垫 (1cm, M8, 黑色) 435*865*620 榉木 E1 多层板 高回弹海绵: 25%压缩硬度≥85N; 回弹率≥20%; 拉伸强度≥180Kpa; 撕裂强度≥10N/cm; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌) ≥95%; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 公仔棉	1 个	3160	3160	3160	3160	3160
37	单人位模 块沙发 2	820*820*410	820*820*410 框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 内材: 锰钢蛇形簧, 橡胶绷带 填充: 高回弹海绵, 填充: 高回弹海绵, 25%压缩硬度≥85N; 回弹率≥20%; 拉伸强度≥180Kpa; 撕裂强度≥10N/cm; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌) ≥95%; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部: 无纺布 (黑色), 塑胶可调节脚垫	4 张	600	3600	3600	3600	3600
38	双人位模 块沙发	1400*820*410	1400*820*410 框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 内材: 锰钢蛇形簧, 橡胶绷带 填充: 高回弹海绵, 填充: 高回弹海绵, 25%压缩硬度≥85N; 回弹率≥20%; 拉伸强度≥180Kpa; 撕裂强度≥10N/cm; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌) ≥95%; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部: 无纺布 (黑色), 塑胶可调节脚垫	4 张	800	3200	3200	3200	3200
39	蘑菇茶几 / 木纹款 - 中号	550*290	550*290 台面: 中密度纤维板 (E1 级, 25mm) 底座框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 底座: 采用电解钢板, 乙酸盐雾; 喷雾周期 100h (10 级) 台面表面处理: 实木贴皮, 环保水性漆, 苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)] 未检出; 乙二醇醚及醚脂总和含量未检出; 可溶性重金属未检出	4 张	1000	4000	4000	4000	4000

40	蘑菇儿童 桌-橡木 纹款	800*410	800*410	台面：基材：E1级25mmT中密度纤维板。底部边缘采用斜切工艺，增强视觉轻盈感。 台面表面处理：胡桃木实木贴皮 底座：松木实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理 木多层板实木贴皮 面材：优质木皮，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料，木家具中有有害物质符合标准、甲醛释放量未检出； 环保水性漆：苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出	1张	1300	1300	1300	1
41	蘑菇儿童 桌 / 白色 款	800*410	800*410	台面：E1级25mm 5中#密度纤维板。底部边缘采用斜切工艺，增强视觉轻盈感。 台面表面处理：环保水性漆苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出 底座：进口松木实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理。E1级实木多层板。高回弹海绵：25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级	1张	1300	1300	1300	1
42	蘑菇儿童 坐墩	320*250	320*250	松木实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理。E1级实木多层板。采用锰钢蛇形簧，优质高弹性绷带。高回弹海绵：25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 面料软包，底部黑色无纺布。 标配面料：三防面料，防水、防油、防污	12个	260	260	3120	1
43	蘑菇墩 / 小号	380*380*420	380*380*420	框架：松木实木，实木多层板（E1级）	1个	260	260	260	1

44	利普儿童沙发	580*550*500	填充：高回弹海绵，25%压陷硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 580*550*500 座体：松木实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理。E1 级实木多层板。采用锰钢蛇形簧，优质高弹性绷带。高回弹海绵：25%压陷硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 面料软包，底部黑色无纺布，安装可调节脚垫。 标配面料：三防面料，防水、防油、防污	2 张	1600	3200	1
45	跷跷板沙发	1940*370*640	1940*370*640 框架：P2 多层板，实木 填充：高回弹海绵，25%压陷硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 坐垫软包	1 个	3360	3360	1
46	儿童沙发单人位	595*510*510	595*510*510 座体：松木实木框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理。E1 级实木多层板。采用锰钢蛇形簧，优质高弹性绷带。25%压陷硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 面料软包，底部黑色无纺布。标配面料：三防面料，防水、防油、防污 脚架：$\phi 50 \times 80$ 白蜡木实木，配透明防滑脚垫。脚架表面处理：环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出	2 张	900	1800	1
47	世界地图	520*389*250	520*389*250	1 个	216	216	1

1			框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污				
48	世界地图	910*620*250	910*620*250 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污	216	216	216	216
49	世界地图	696*565*250	696*565*250 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污	1个	216	216	216
50	世界地图	818*951*250	818*951*250 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污	1个	216	216	216
51	世界地图	1321*1177*250	1321*1177*250 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污	1个	216	216	216

5	5	0	框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 面料特性：三防面料，防水、防油、防污				
52	墩墩沙发 1	570*550*420	570*550*420 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫	260	2600	2张	／
53	山峦沙发	4336*2201*90 5	4336*2201*905 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫	4400	8800	2张	／
54	异形沙发 2	3200*1200*72 5 坐高445	3200*1200*725 坐高445 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉0级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫	6760	27040	4张	／
55	天鹅椅 / 墩墩款	550*580*820 坐高460	550*580*820 坐高460 椅面内框：（内置钢架）	900	7200	8张	／

56	长凳	1400*540*435	填充：软质聚氨酯泡沫 坐墩框架：松木实木框架 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 1400*540*435 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 内材：锰钢蛇形簧，橡胶筋绷带 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）$\geq 95\%$；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部：无纺布（黑色） 脚架：榉木实木 脚架表面处理：黑色拉丝	450	1800	1
57	低背休闲椅	770*785*715 坐高 420	770*785*715 坐高 420 椅面：聚氨酯泡沫（内置钢架） 脚架：榉木原木色，防滑脚垫 脚架木腿表面处理：表面环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出 18 把	1600	28800	1
58	落地双人沙发	1800*820*650 坐高 400 抱枕配置： 450*450/2 个； 450*300/1 个； 450*300/1 个；	1800*820*650 坐高 400 抱枕配置： 450*450/2 个； 450*300/1 个； 450*300/1 个； 框架：松木实木框架，实木多层板（E1级） 内材：锰钢蛇形簧，橡胶筋绷带 填充：高回弹海绵，25%压缩硬度$\geq 85\text{N}$；回弹率$\geq 20\%$；拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$；撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌） 9 张	2400	21600	1

				≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 抱枕配置：450*450/2 个；450*300/1 个； 内部填充公仔棉 底部：无纺布（黑色）， 塑胶可调节脚垫			
59	山川沙发	3390*1390*770 0 坐高 410	3390*1390*770 坐高 410	框架：松木实木， 实木多层板 （ E1 级） 填充：高回弹海绵， 25%压陷硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部：衬布（黑色）塑胶可调节脚垫	6 张	5600	33600 \
60	椅子/ 木腿款 - 全软包	480*535*776 坐高 446	480*535*776 坐高 446	椅面：优质西皮 填充：高密度海绵，25%压陷硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 脚架：榉木实木， 透明防滑脚垫 脚架表面处理：环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出	12 把	560	6720 \
61	桌子 / 白漆款 - 圆款	700*750	700*750	台面：中密度纤维板 （ E1 级， 25mm） 脚架：铝合金， 配调节脚垫 台面表面处理：环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出 脚架表面处理：细砂喷粉（环氧聚酯粉末涂料）	8 张	480	3840 \
62	墩墩沙发 2	660*660*380	660*660*380	框架：松木实木， 实木多层板 （ E1 级） 填充：高回弹海绵， 25%压陷硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂	1 张	260	260 \

				裂强度 $\geq 10\text{N/cm}$; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌) $\geq 95\%$; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级底部: 无纺布 (黑色), 塑胶可调节脚垫				
63	沙发 / 脚墩	1000*840*400 坐高 400	1000*840*400 坐高 400	框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 内材: 锰钢蛇形簧, 橡筋绷带 填充: 高回弹海绵, 25% 压缩硬度$\geq 85\text{N}$; 回弹率$\geq 20\%$; 拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$; 撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌)$\geq 95\%$; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部: 无纺布 (黑色) 脚架: 铁质脚架 (H50mm) 脚架表面处理: 细砂喷粉 (环氧聚酯粉末涂料)	2 张	760	1520	\
64	沙发 / 组合	2620*2000*680 坐高 400	2620*2000*680 坐高 400	框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 内材: 锰钢蛇形簧, 橡筋绷带 填充: 高回弹海绵, 25% 压缩硬度$\geq 85\text{N}$; 回弹率$\geq 20\%$; 拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$; 撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌)$\geq 95\%$; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部: 无纺布 (黑色) 脚架: 铁质脚架 (H50mm) 脚架表面处理: 细砂喷粉 (环氧聚酯粉末涂料)	1 张	9600	9600	\
65	卡座沙发 / 低背款 - 转接位 - 内 60°	1357*570-820 *740 坐高 410	1357*570-820 *740 坐高 410	框架: 松木实木, 实木多层板 (E1 级) 填充: 高回弹海绵, 25% 压缩硬度$\geq 85\text{N}$; 回弹率$\geq 20\%$; 拉伸强度$\geq 180\text{Kpa}$; 撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$; 抗菌性能: 抑菌率 (大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌)$\geq 95\%$; 黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部: 无纺布 (黑色) 脚架: 铁质脚架 (H50mm) 脚架表面处理: 细砂喷粉 (环氧聚酯粉末涂料)	12 张	1240	14880	\

66	墩墩沙发 3	860*760*380	≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫 860*760*380 框架：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压陷硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部：无纺布（黑色），塑胶可调节脚垫	560	1120	1	
67	泡泡边几	495*350*620	495*350*620 面板：中密度纤维板（E1级 25mm） 脚架：钢管（φ38mm，壁厚 2mm，黑色哑光 / 白色哑光） 底座：钢板（8mm，黑色哑光 / 白色哑光） 面板表面处理：环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；乙二醇醚及醚脂总和含量未检出；可溶性重金属未检出	760	4560	6 张	1
68	休闲椅	820*800*750 坐高 430	820*800*750 坐高 430 椅面内框：松木实木，实木多层板（E1级） 填充：高回弹海绵，25%压陷硬度≥85N；回弹率≥20%；拉伸强度≥180Kpa；撕裂强度≥10N/cm；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌）≥95%；黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉 0 级 底部：无纺布（黑色） 脚架：钢管，黑色 POE 脚垫 脚架表面处理：喷粉（环氧聚酯粉末涂料）	1160	6960	6 把	1
69	茶几 / 圆 款	700*450	700*450 台面：中密度纤维板（E1级，25mm） 脚架：铝合金，配调节脚垫 台面表面处理：直纹橡木实木贴皮 / 山纹黑胡桃 实木贴皮，环保水性漆，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；	580	1740	3 张	1

[illegible]

投标报价大写(人民币): 壹佰肆拾万贰仟捌佰柒拾元整 小写: 1402870.00