

开化县乡镇中心幼儿园迁建工程厨房设备采购项目
(村头幼儿园)

销
售
合
同

甲方：开化县教育局

乙方：衢州奕博厨房设备有限公司

日期：2025年1月16日



开化县乡镇中心幼儿园迁建工程厨房设备采购项目

甲方：开化县教育局（采购人）

乙方：衢州奕博厨房设备有限公司（成交方）

甲乙双方根据 2024 年 12 月 18 日浙江中正工程项目管理有限公司所签发的《成交通知书》（项目编号：ZZFSCG-K202488），以及采购文件、响应文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（成交通知书、采购文件、响应文件以及甲、乙双方商定经开化县财政局政府采购监管科确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

（一）采购清单

序号	产品名称	厂家、型号	技术参数及功能要求	数量	单价	合计
1	验货区					
2	电子磅秤	永康市华鹰衡器有限公司	称量规格：150KG 台面尺寸：30*40cm	1	338	338
3	更衣室					
4	更衣柜	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1200*450*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。	1	1820	1820
5	仓库					
6	大米架	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1200*500*300mm 采用 SUS304-2B 不锈钢方管 1.0mm 厚制作，骨架 1.0mm，栅板 0.8mm，主横档 50×25，直档 38×38 全不锈钢方管制作。	2	286	572
7	四层平板货架	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1200*500*1800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ ，平板制作，平板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 。 3、脚柱采用直径 38mm 不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。	2	780	1560
8	平板车	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：500*800*800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚 1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。	1	468	468

9	挡鼠板	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：900*10*500mm 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造	1	624	624
10	粗加工					
11	大单星水池	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	2	780	1560
12	收残台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 $\Phi 38$ 不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。	1	624	624
13	单星水池带平台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1200*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	1	1092	1092
14	双层工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1500*800*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38$ mm 及可调重力子弹脚。	1	832	832
15	双层工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1800*800*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 $\Phi 38$ mm 及可调重力子弹脚。	1	832	832
16	绞切肉片机	广州市荣艺食品机械有限公司	生产能力：180kg/h 电机功率：2200W 电源电压：220 V /380V 外形尺寸：420*590*815mm	1	4212	4212
17	四层货架	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1200*500*1800mm 采用 SUS304-2B 不锈钢管制造，配置	1	780	780

			全不锈钢可调子弹脚，脚 ϕ 38*1.0mm，格栅型。			
18	面点间					
19	搅拌机	广州旭众食品机械有限公司	额定电压：380V 电机功率：1.5KW 和面量：5-8KG/次 外形尺寸：690*600*1016MM	1	3900	3900
20	压面机	广州旭众食品机械有限公司	额定电压：220V 电机功率：1.5KW 压面厚度： \leq 5 MM 外形尺寸：575*565*970MM	1	3172	3172
21	二层四盘烤箱	广州旭众食品机械有限公司	数：2层4盘 电量：380V/13.2KW 规格：1255*816*1295mm	1	3900	3900
22	烤盘	广州旭众食品机械有限公司	与烤箱配套	4	52	208
23	单向移门工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1800*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	1	2340	2340
24	挂墙移门柜	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1800*400*600mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	1	1612	1612
25	单星水池	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：600*600*800mm 1、适用于洗刷各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	1	624	624

26	豆浆机	中山市禾元电器有限公司	规格：520*370*1090mm 额定电压：220V 电机功率：1.2kW 加热功率：5KW 生产能力：15-25L	1	4212	4212
27	烹饪区					
28	调料台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：500*1140*800mm 1、面板采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚 1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用 d=0.8mm 不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管 Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚。	2	624	1248
29	双眼大锅灶	佛山市联智裕环保科技有限公司	锅：Φ800mm*250mm*2 容量：63L*2 功率：20KW*2/380V 规格：2000*1140*1200mm	1	13000	13000
30	双门蒸饭车	山东滨州龙海厨房设备有限公司	1、采用优质 SUS304-2B 不锈钢板，内胆厚 1.2mm； 2、骨架采用国标 4#角钢； 3、配置二个万向载重轮，二个固定载重轮； 4、发热管采用不锈钢管； 5、蒸饭车每边可独立运行，共配 24 个托盘，材料为不锈钢板； 6、蒸饭车电压为 380V，功率为 24KW。	1	3900	3900
31	单向移门工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1800*800*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚 1.0mm。	1	2340	2340
32	四门双温冰箱	浙江立德电器有限公司	容量：925L 功率：220V/428W 规格：1210*750*200mm 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 采用内外 201，门铰链 304 不锈钢产品 采用国内一线品牌压缩机，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹	1	4056	4056



			车，可换不锈钢调节脚。			
33	大单星水池	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	1	780	780
34	二更间					
35	挂墙洗手星盆	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：500*450*500mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。	1	312	312
36	感应水龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	1. 外形尺寸：160×62×169 (mm) ±5% 2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 220V 50/60HZ 交流电； 3. 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4. 开孔径：25mm； 5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹。 ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；	1	182	182
37	烘手机	浙江英特汉莎智能科技有限公司	电压：220V 1800W 风速：16m/s； 尺寸：240*230*240mm	1	234	234
38	四格售菜台	山东滨州龙海厨房设备有限公司	规格：1500*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板制造，配温控 220 瓦的电热丝指示灯，骨架由 38*38mm 不锈钢加厚管制作。台面 δ ≥1.0mm，脚 38*38*1.0mm（配有可调子弹脚）；横通 25*38*1.0； 配 3KW/220V 电热管，配温控器。	1	1820	1820

39	双层工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1800*700*800mm 1、台面采用 SUS304-2B 不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 Φ38mm 及可调重力子弹脚。	1	832	832
40	双层平板工作台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1400*500*800mm 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型，均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管 Φ38mm 及可调重力子弹脚。	1	832	832
41	留样冰箱	浙江立德电器有限公司	规格：530*510*1380mm 温度范围：0~10℃	1	1612	1612
42	紫外线杀菌消毒灯	连云港普特光电光源有限公司	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥1050*96*53mm 2、灯管：30w 紫外线杀菌灯管 3、覆盖面积 20m ² —25m ² 4、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 5、机器开启可以设置 10 秒延时功能 6、灯管外有防护网罩。	1	104	104
43	二层餐车	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：450*820*800mm 采用 SUS304 不锈钢板制作，面板厚 1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、配加强型脚	6	624	3744
45	洗消间					
46	收残台	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：700*700*800mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚为 1.2mm。 2、管材为优质 Φ38 不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。	1	624	624
47	大单星水池	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1000*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。	1	780	780
48	双星水池	衢州奕博厨房设备有限公司	规格：1500*700*800mm 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食	1	1092	1092

			品、食器等。 2、台面采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。			
49	热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	功率：2000W 规格：475×445×1015mm ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料”中体现）；	1	1196	1196
50	开水器连底座	佛山市熙雅电器有限公司	1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：12KW 3、水容量（L）：80	1	1820	1820
51	双温双控热风循环消毒柜	山东滨州龙海厨房设备有限公司	规格：1130*580*1880mm 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； 3、采用双显示屏微电脑程序控制器； 4、消毒完后风机自动冷却至 60 度； 5、超高温消毒至 120 度； 6、配 10 个全不锈钢消毒筐； 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间；	1	4264	4264
52	配件选配清单及报价：					
53	冷热水龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	1.座台式安装，单孔双温，鹅颈水嘴。 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄 4.开孔尺寸为 35mm，配两根进水软管，进水接口为 1/2"内螺纹。 ▲本产品属于政府强制采购节能产品，须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图（请在响应文件“响应人提供节能产品的相关证明材料及采购需求	8	156	1248

			中其它检测报告等证明材料”中体现)；			
54	三角阀	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	规格：4分	23	15	345
55	软管	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	规格：80公分	23	15	345
56	灭蝇灯	慈溪市甬辉环保科技有限公司	规格：8W	5	156	780
57	排烟系统					
58	油烟净化一体机	佛山市联智裕环保科技有限公司	规格：1600*1300*770mm 电源：三相五线制 1.7KW ★排风量：≥3200m ³ /h，除油烟效率98%以上，能达到目测无烟效果； 提供第三方检测报告。 机身选用优质201不锈钢(T=1.0mm)制作；电场主体为全201不锈钢阴极(直径为4mm)、全201阳极(直径为52mm，长度为325mm)，蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养。	1	9980.4	9980.4
59	油烟净化一体机	佛山市联智裕环保科技有限公司	规格：2000*1300*770mm 电源：三相五线制 2.2KW ★排风量：≥4000m ³ /h，除油烟效率98%以上，能达到目测无烟效果； 提供第三方检测报告。 机身选用优质201不锈钢(T=1.0mm)制作；电场主体为全201不锈钢阴极(直径为4mm)、全201阳极(直径为52mm，长度为325mm)，蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养。	1	12480	12480
60	不锈钢排烟风管	衢州奕博厨房设备有限公司	优质不锈钢板制造，δ=0.8mm。配A3钢法兰。 数量按实结算	10	156	1560
61	防雨百叶窗	衢州奕博厨房设备有限公司	优质铝合金制造，与烟管配套规格：400*400	2	103	206

本合同的采购总金额为人民币(大写)壹拾万零陆仟玖佰玖拾捌元肆角元(¥106998.4)，

该价格为完税价。

(二) 质量要求和售后服务

- 1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。
- 2、设备质保期为3年6个月，自项目验收合格之日起计。
- 3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求0.5小时响应，2小时内到达现场处理现场故障，必须12小时内修复，以保证用户的正常工作。
- 4、因产品的质量问题的发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

- 1、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。
- 3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。
- 4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
- 5、产品在发运手续办理完毕后2小时内或货到甲方前1小时通知甲方。

（四） 合同履行期限及交货方式

1、合同履行期限：约 100 日历天，具体进度需配合项目进度，2025 年 5 月之前完成组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付采购人使用。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五） 验收

（1）成交供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料 and 清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备

（六）付款方式

合同签订生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付合同总价的 40%，验收合格并收到发票后 7 个工作日内支付合同总价的 60%。

（七）履约保证金

1、本合同签订后 5 个工作日内，乙方向甲方交纳人民币 壹仟零柒拾 元整（¥ 1070）作为履约保证金。

2、本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3、乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

（八）违约责任

1、逾期付款的，甲方每天按合同价的 支付违约金，最高不超过合同价的 20%。

2、乙方逾期按每天合同价 支付违约金，最高不超过合同价的 20%。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值 20% 的违约金。

4、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的 进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值 20% 的违约金。

5、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（九）不可抗力事件处理

1、在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解；(2)采取仲裁方式解决的，约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁，或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十一）合同生效及其它



1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 3 份，甲、乙双方各 1 份，浙江中正工程项目管理有限公司一份，均具同等法律效力。

甲方（采购人）：开化教育局	乙方（成交方）：衢州奕博厨房设备有限公司
法定代表人或授权委托人： 	法定代表人或授权委托人： 
地 址：开化县永吉二路7号12楼	地 址：浙江省衢州市开化县华埠镇开化五洲城7号
联系电话：	联系电话：13115772731
开户银行：	开户银行：浙江开化农村商业银行股份有限公司马金绿色支行
开户名称：	开户名称：衢州奕博厨房设备有限公司
银行帐号：	银行帐号：201000191498075
签约地址：	
签约日期：2025年1月16日	
合同鉴证方（公章）：浙江中正工程项目管理有限公司	
鉴证日期：2025年1月16日	