

三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活 设施采购项目

项目编号： 三招采-2024-GK121 号

采 购 合 同

供应商全称:浙江湖人厨房设备有限公司

地 址: 浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路

日期:2025/1/22

甲方：(采购单位) **三门县公安局**

所在地：**浙江台州**

乙方：(中标人) **浙江湖人厨房设备有限公司**

所在地：**浙江湖州**

甲、乙双方根据浙江正听工程项目管理有限公司关于三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

(一) 货物名称：详见供货清单

(二) 型号规格：详见供货清单

(三) 技术参数：详见供货清单

(四) 数量 (单位)：详见供货清单

三门县公安局海游派出所业务用房厨房生活设施供货清单

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	粗加工					
A1	低位水池	产地/品牌：浙江/湖人 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，水斗≥1.0mm，脚φ25×1.0mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ25×0.8mm，带后档板。技术先进及可靠性：台面隔板承受 450kg 载荷。其变形量为 0.2mm 规格：约 600×500× (800+100)	1 个	700	700	
A2	泔水台车	产地/品牌：浙江/湖人 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，脚φ38×1.0mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套，带后档板。	1 台	1100	1100	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		规格: 约 700×760×800+100				
A3	大单星盆台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 水斗≥1.0mm, 脚φ25×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 横通φ25×0.8mm, 带后档板。技术先进及可靠性:台面隔板承受 450kg 载荷。其变形量为 0.2mm</p> <p>★提供所投不锈钢水池产品依据 QB/T 2139.2-1995 检测标准检测合格的检测报告 (需提供复印件并加盖公章)</p> <p>规格: 约 1000×760× (800+100)</p>	4 个	1100	4400	
A4	拼台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板, 脚 φ 38 × 1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯φ50×100×0.8mm, 横通φ32×0.8mm。</p> <p>规格: 约 600×560×800</p>	1 张	500	500	
A5	四层货架	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用优质不锈钢板制作, 栅格复边折弯成条状, 围管 25×38×1.0mm, 脚管φ38×1.0mm (配有可调不锈钢子弹脚)。</p> <p>规格: 约 1200×500×1800</p>	2 个	1100	2200	
A6	双层工作台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 层板≥1.0mm, 加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板, 脚φ38×1.0mm 脚管(配有可</p>	1 张	1000	1000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		调不锈钢子弹脚)，脚杯φ50×100×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后,框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受450kg载荷。其变形量为0.1mm); ★提供所投不锈钢工作台产品依据QB/T 2139.3-1995检测标准检测合格的检测报告(需提供复印件并加盖公章) 规格:约1500×800×800				
A7	电热开水器连座	产地/品牌: 广东/腾飞 型号: YT-150 说明: 整机用优质不锈钢制造, 沸腾式结构, 一次煮沸, 绝无生水混合, 全自动控制, 有断电保护装置, ≥160L。 功率: ≥15KW/380V 规格: 约590×450×1480	1个	2600	2600	
	热厨区					
B1	工具消毒组合柜	产地/品牌: 山东/美时 型号: ZTP-M1 说明: 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 砧板消毒柜选用两辆推车设计, 刀具消毒柜选用抽拉式设计, 毛巾消毒柜移门带玻璃。 紫外线功率: 约17w 红外线功率: 约300w 消毒方式: 紫外线 消毒刀数量: 20把 消毒毛巾数量: 24块	1台	3000	3000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		消毒砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm） 规格：约 1200×600×1750				
B2	四门双温冰箱	<p>产地/品牌：浙江/爱雪</p> <p>型号：QB-04LX2</p> <p>说明:1、板材:优质不锈钢/装饰板,全铜管蒸发器</p> <p>2、温控器：电子温控;</p> <p>3、开门特征：重力回弹,便捷耐用</p> <p>4、可拆卸式门封条,干净卫生</p> <p>5、高密度发泡层,保温效果好</p> <p>6、一级能效,节能省电</p> <p>冷藏温度：+10℃ ~ -5℃</p> <p>冷冻温度：0℃ ~ -18℃</p> <p>7、提供符合;依据 GB26920.2-2015 《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》的以及能效检测报告复印件</p> <p>8.产品符合 CQC 食品接触安全认证并获得认证证书。（证书带有国家认监委查询网址）</p> <p>9.具有国家强制性产品认证试验报告并依据 GB 4706.1-2005/GB 4706.13-2014/GB 4343.1-2018/GB 17625.1-2022 试验结论全部合格。具有国家强制性产品认证证书 GB 17625.1-2022;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.13-2014</p> <p>10.内胆检测报告符合 GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品基本</p>	2 台	4500	9000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		环境试验规程 试验 Ka: 盐雾试验方法》 规格: 约 1210*700*1915				
B3	大单星盆台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 ≥ 1.2mm, 水斗 ≥ 1.0mm, 脚φ25×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 横通φ25×0.8mm, 带后挡板。技术先进及可靠性:台面隔板承受 ≥ 450kg 载荷。其变形量为 ≤ 0.2mm 规格: 约 1000×760× (800+100)	1 个	1100	1100	
B4	双层工作台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 ≥ 1.2mm, 层板 ≥ 1.0mm, 加强筋选用 ≥ 1.0mm 不锈钢板, 脚φ38×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯φ50×100×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量 < 1(mm) 承重能力:台面隔板承受 450kg 载荷。其变形量为 0.1mm); 规格: 约 1500×800×800	2 张	1000	2000	
B5	座台双层架	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, ≥ 1.0mm, 立柱 Φ 38 × 1.0mm, 双层固定于台面。 规格: 约 1500×280×600	2 个	500	1000	
B6	单向移门调理台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢	2 张	2600	5200	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		板制作, 台面 $\geq 1.2\text{mm}$, 层板、底板 $\geq 1.0\text{mm}$, 侧板、背板 $\geq 0.8\text{mm}$, 加强筋选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\varphi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$, 单向双移门。 加装承重减噪板。技术性先进 可靠性: 设备水平受力去除作用力后, 框架变形量 $< 1(\text{mm})$ 承重能力: 台面隔板承受 450kg 载荷。其变形量为 0.1mm); 规格: 约 1500 \times 800 \times 800				
B7	炉拼台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 $\geq 1.2\text{mm}$, 脚 38 \times 38 \times 1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯 $\varphi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$, 横通 38 \times 25 \times 0.8mm。 加装承重减噪板。技术性先进 可靠性: 设备水平受力去除作用力后, 框架变形量 $< 1(\text{mm})$ 承重能力: 台面隔板承受 450kg 载荷。 其变形量为 0.1mm); 规格: 约 600 \times 1200 \times (800+450)	1 个	500	500	
B8	广式双炒双温	产地/品牌: 浙江/智博立 型号: SZCT35/70 电量: 2* $\leq 42\text{W}/1\text{PH}/220\text{V}$; 说明: 1、优质食品级 304 不锈钢板制造, 台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta = 1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25 \times 38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料	1 台	13500	13500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		及 50 厚耐高温泥, 稀土贵金属聚能网; 3、配全预混式节能炉头, 43V42W 直流风机。 炉灶噪音在 65 分贝以下, 热效率 65%以上; 4、设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本; 调节火力档位风机转速、气流大小参数等功能; 灶具屏幕故障代码显示; 火力档位显示等功能; 5、产品符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求, 一级能效。 尺寸: 约 2000×1200×800+450				
B9	炉拼台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 脚 38×38×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯φ50×100×0.8mm, 横通 38×25×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量 <1(mm)承重能力:台面隔板承受 ≥ 450kg 载荷。其变形量为 ≤0.1mm); 规格: 约 600×800×(800+450)	1 个	500	500	
B10	单眼燃气大锅灶	产地/品牌: 浙江/智博立 型号: SDGT35 电量: 1*42W/1PH/220V; 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚δ = 1.2,台面一次压制成型; 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚δ ≥1.0,龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚≥1.2mm, 衬板电解镀锌钢板厚δ	1 台	7000	7000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>≥1.2mm,灶身双层热轧钢板,隔热层厚≥40mm,炉膛≥50mm 厚耐高温材料, 稀土贵金属聚能网;</p> <p>3、配全预混式节能炉头,热效率65%以上;</p> <p>4、火力为5档,火力大小数字可视化显示器,故障代码显示。</p> <p>5、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化,每档功率不一样.最大功率不大于45W.</p> <p>6、炉灶自带蓝牙控制,灶具与手机连接,实现参数设定和灶具控制程序升级功能。</p> <p>需要提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件加原厂公章佐证,不提供、不满足或提供不在CMA认证范围内的不加分。)</p> <p>7、产品具有绿色产品认证证书(提供证书复印件加盖原厂公章)</p> <p>规格:约1200*1200*800+450</p>				
B11	调料平台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明:选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,台面≥1.2mm,脚38×38×1.0mm脚管(配有可调不锈钢子弹脚),脚杯φ50×100×0.8mm,横通38×25×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后,框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受450kg载荷。其变形量为0.1mm);</p>	1个	400	400	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		规格: 约 400×1200×(800+450)				
B12	脱排油烟罩	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用食品级 304 优质不锈钢板制作, ≥1.0mm, 配双层过滤排, 防灯, 积油杯。</p> <p>1、★板材检测报告符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》;</p> <p>2、★板材检测报告符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》;</p> <p>3、★板材检测报告符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》(≥140 小时, 耐腐蚀性能≥9 级) (需提供复印件并加盖公章)</p> <p>规格: 约 4800×1300×500 (风机及排烟管另计)</p>	6.2 m ²	1200	7440	
B13	烟罩封板及灶后封板	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板制造; 板厚≥1.0m.</p>	8 m ²	300	2400	
B14	灭火系统 (双瓶组)	<p>产地/品牌: 苏州/顺康</p> <p>型号: CMJS18-2</p> <p>说明:</p> <p>1、装置具备自动和手动两种操作模式, 并能给出报警信号;</p> <p>2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气, 并提供信号给消控中心;</p> <p>3、装置需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后自 控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水;</p>	1 套	10000	10000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；</p> <p>5、性能参数：</p> <p>a 工作温度：4-55℃。</p> <p>b 最高工作压力：13Mpa。</p> <p>c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。</p> <p>d 灭火剂保持期：≥8 年。</p> <p>e 药剂喷洒时间：≤11 秒。</p> <p>f 灭火时间：3-5 秒。</p> <p>6、安装规范：</p> <p>a 水压≥0.25Mpa；</p> <p>b 下喷喷嘴需采取连续布置、间距 600-650mm、角度正对所保护区域的中心位置。</p> <p>c 安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。</p> <p>d 每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴。</p> <p>e 感温探测器动作温度 $183 \pm 5^{\circ}\text{C}$，相邻两个感温探测器安装距离不能超过 1000mm。</p> <p>f 每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀，在灭火的时候能迅速切断燃气。</p>				
	蒸煮					

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
C1	双向移门调理台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 层板、底板≥1.0mm, 侧板、背板≥0.8mm, 加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm, 双向四移门。加装承重减噪板。技术性先进 可靠性: 设备水平受力去除作用力后, 框架变形量<1(mm) 承重能力: 台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.1mm); 规格: 约 1800×800×800</p>	1 张	2800	2800	
C2	电热型一体式蒸房	<p>产地/品牌: 浙江/德海</p> <p>型号: ZX-DH-24A</p> <p>1: 整机采用优质不锈钢材质制作, 门板保温使用高密度保温材料, 整机箱体保温性能优异, 不烫手, 优质硅胶密封, 密封性能稳定; 微电脑智能控制, 可实现全自动控制, 定时定温; 电子、机械式多重超压安全保护; 工业级门铰链, 使用安全可靠, 蒸汽发生器配置锅炉式水箱, 配缺水保护、超压保护、防负压等功能, 安全可靠。功率 380V30KW。进水口: DN15。 2: 供应商所投“一体式蒸房”所投产品标准依据 GB 4706.1-2005、GB 4706.34-2008。额定频率或额定频率范围: 50Hz。额定输入功率: 30kW, 偏差-1.5%~+2%。发热部位: 电源线≤12K。内部布线≤37K。测试角≤13K。开关表面≤6K。PCB</p>	1 台	15600	15600	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>≤15K.手柄≤5K。</p> <p>3: 所投产品符合对触及带电部件的防护, 有足够的防止意外触及带电部件的防护, 所有状态, 包括取下可拆卸部件后的状态, 用试验指进行检查, 应不能触及带电部件, 用试验销进行检查, 应不能触及带电部件。</p> <p>4: 所投产品工作温度下的电气强度应通过基本绝缘 1000V~, Imin 不应发生击穿或闪络双重、加强绝缘 3000V~, Imin 不应发生击穿或闪络。泄露电流应≤0.1mA。器具外壳应按器具分类提供相应的防水等级。潮湿处理 2 天(48h)。试验后器具无损坏。在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏。</p> <p>5★: 所投产品应有足够的稳定性。倾斜试验, 倾斜角度 10°(器具放置的斜面与水平面间的夹角), 器具不应翻倒。</p> <p>6: 所投产品托盘的设计应使无论在烹饪各件内或深度的 50%伸出在外时,都不会从支架上脱落当其 50%伸出在外时,托盘不应倾斜。</p> <p>7★: 提供符合 CQC11-448001-2017 认证规则, 符合 GB 4806.9-2023 标准的中国食品接触安全认证证书</p>				
C3	三门蒸柜	产地/品牌: 浙江/智博立 型号: SZXT26	1 台	16500	16500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>说明：1、选用食品级 304 不锈钢板制造，台面厚度 1.0，采用内置蒸汽机原理，导热工艺，外排烟道热量不超过 100℃。燃烧方式只采用 1 个 15 火排，燃烧充分、火焰纯蓝色力猛、热负荷 35kw，一套全自动控制系统而且加热均匀，三层四盘。2、电力 9 档火力调节功能。3、电子温度控制功能 80℃-150 摄氏度。4、可自动手动切换温度控制蒸菜功能，可订温定时。5、水位可视镜可观测水位状态功能。配熄火保护装置。</p> <p>★产品符合 GB35848-2018(商用燃气灶具标准)，须提供检测报告。</p> <p>规格：约 910×850×1800</p>				
C4	四头煲仔炉 (带熄火保护)	<p>产地/品牌：浙江/智博立 型号：SPTT5/20</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，≥1.2mm，配 6 寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。</p> <p>★产品符合 GB35848-2018(商用燃气灶具标准)，须提供检测报告。</p> <p>规格：约 750×760× (800+450)</p>	1 台	4000	4000	
C5	集气罩	<p>产地/品牌：浙江/湖人</p> <p>说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，1.0mm，配防爆灯，积水杯。</p> <p>规格：约 2900×1100×500 (风机及排烟管另计)</p>	3.1 m ²	1000	3100	
	二更+备					

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	餐间					
D1	干手器	产地/品牌: 浙江/艾克 型号: AK2630TS 功率: ≥1.4KW/220V 感应距离: 11-13cm 出风温度: 20-40℃ 规格: 约≥470×250×165	1台	600	600	
D2	挂墙洗手星盆	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 带围板及后档板, 配优质落水器及拦渣片。技术先进及可靠性:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.2mm 规格: 约 430×370×190	1个	500	500	
D3	感应水龙头	产地/品牌: 北京/龙旗 型号: LQ-GY28 说明: 单孔感应龙头, 台式安装铸造水嘴, 控制盒防水, 交直流电两用, 感应距离 10cm 以内。	1个	600	600	
D4	挂衣架	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用优质不锈钢板制作, ≥2.0mm, 固定于墙面, 可挂 5-6 件衣物	1个	200	200	
D5	保温汤池柜	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 面板≥1.0mm, 脚选用 201 材质 38×38×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 横通 201 材质 38×25×0.8mm, 配 3KW/220V 电热管及可调温控器, 加装缺水保护。 规格: 约 400×700×800	1台	1500	1500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
D6	电力双头煮面炉	<p>产地/品牌: 山东/龙海</p> <p>型号: 定制</p> <p>台面采用 SUS304 1.5mm 不锈钢板, 围板及水箱采用 SUS304 1.2mm 不锈钢板, 门板 SUS304 1.0mm, 配面篓及定制汤桶, 台面高抛龙头, 温度控制, 可调重力脚。380V/18KW。</p> <p>尺寸≥1200×700×800mm</p>	1 台	6000	6000	
D7	拼台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 脚 38×38×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯φ50×100×0.8mm, 横通 38×25×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.1mm); 规格: 约 400×700×(800+450)</p>	1 个	400	400	
D8	单向移门调理台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 层板、底板≥1.0mm, 侧板、背板≥0.8mm, 加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm, 单向双移门。 加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量≤为 0.1mm); 规格: 约 1500×700×800</p>	1 张	2600	2600	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
D9	集气罩	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\geq 1.0\text{mm}$, 配防爆灯, 积水杯。</p> <p>规格: 约 $2200 \times 840 \times 500$ (风机及排烟管另计)</p>	1.84 m^2	1000	1840	
D10	紫外线消毒灯连架	<p>产地/品牌: 江苏/巨光</p> <p>型号: ZW30S19W</p> <p>说明: 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。</p>	2 个	200	400	
D11	拼台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面$\geq 1.2\text{mm}$, 加强筋选用$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板, 脚$\varphi 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯$\varphi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$, 横通$\varphi 32 \times 0.8\text{mm}$。</p> <p>规格: 约 $600 \times 450 \times 800$</p>	1 张	500	500	
D12	四斗保温连蒸台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 面板$\geq 1.0\text{mm}$, 脚选用 201 材质 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 横通 201 材质 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$, 配 3KW/220V 电热管及可调温控器, 加装缺水保护。前置打孔蒸板, 方便菜品展示</p> <p>★板材检测报告符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》;</p> <p>2.★板材检测报告符合 GB</p>	1 张	1600	1600	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》； 3.★板材检测报告符合 GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》(≥140小时，耐腐蚀性能≥9级)； 规格：约900×900×800				
D13	六斗保温连蒸台	产地/品牌：浙江/湖人 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，面板≥1.0mm，脚选用 201 材质 38×38×1.0mm 脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通 201 材质 38×25×0.8mm，配 3KW/220V 电热管及可调温控器，加装缺水保护。前置打孔蒸板，方便菜品展示 规格：约 1800×900×800	1 张	2500	2500	
D14	双门玻璃门留样冰箱	产地/品牌：浙江/爱雪 型号：SC-320 说明：板材：内外 201 不锈钢/装饰板，全铜管蒸发器，温控器：电子温控；开门特征：重力回弹，便捷耐用，可拆卸式门封条，干净卫生，高密度发泡层，保温效果好，一级能效，节能省电。 ★1、提供食品接触安全认证证书； 2、所使用的保温材质符合 B1 防火等级； 3、所使用门封条符合 GB4806.7-2016； GB31604.9-2016； GB31604.7-2016； GB31604.8-2016；	1 台	3000	3000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		GB31604.2-2016 标准要求, 符合食品接触安全要求; 4、产品可选配自动消杀功能, 经检测冷柜自动消杀后, 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌绝对灭杀值>3,供货时提供具有 CMA 资质的第三方检测报告。 冷藏温度: +10℃~0℃ 规格: 约≥600*700*1915				
D15	单星盆台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 水斗≥1.0mm, 脚φ25×1.0mm 脚管 (配有可调不锈钢子弹脚), 横通φ25×0.8mm, 带后挡板。技术先进及可靠性:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.2mm 规格: 约 600×700× (800+100)	1 个	700	700	
D16	单向移门调理台	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面≥1.2mm, 层板、底板≥1.0mm, 侧板、背板≥0.8mm, 加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm, 单向双移门。 加装承重减噪板。技术性先进 可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.1mm); 规格: 约 1800×700×800	3 张	2800	8400	
D17	保温餐柜	产地/品牌: 南京/乐牛 型号: 型号 LN-CG06	1 个	26000	26000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		1、配 50 套保温饭汤盒，送样选品。 2、颜色：橙白色 3、柜门样式：凸出 5、钣金材质：冷轧板 SPCC 6、钣金厚度：≥0.8 mm 7、柜门材质：SPCC+亚克力 8、整机功率：约 580W 9、柜子功能：加热保温（单格） 10、格子照明：3500K 左右 11、锁控板：电控锁 12、触摸屏：7 寸显示屏				
	调料					
E1	单向移门调理台	产地/品牌：浙江/湖人 说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，层板、底板≥1.0mm，侧板、背板≥0.8mm，加强筋选用≥1.0mm 不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。加装承重减噪板。技术性先进 可靠性:设备水平受力去除作用力后，框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.1mm); 规格：约 1500×700×800	3 张	2600	7800	
E2	保温炉	产地/品牌：浙江/湖人 说明：1/1 方形餐炉，配 8.5 升食物盆，不含炉架,复合底:约 8.78kg 规格：约 565x420x175mm	5 个	1600	8000	
E3	全自动感应杀菌取筷器（感	产地/品牌：上海/莱客佳 型号：F08G-11 型 说明：可放 200 双筷子；304 不锈钢内胆；	1 台	8500	8500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	应)	红外感应, 杜绝交叉感染。 规格: 约 395×190×315				
E4	全自动取勺器(感应)	产地/品牌: 上海/莱客佳 型号: FL09GzxS-B 型 说明: 整机不锈钢制造, 抗老化, 经久耐用; 可容纳 200 只左右的汤匙; 感应一次, 定量输出 1 只汤匙; 功耗较低: 电源 220 伏, 工作电压 24 伏, 工作耗电≤5 瓦。 规格: 约 450×250×545	1 台	8500	8500	
E5	暖饭(汤)桶车	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 面板 ≥ 1.2mm, 配 2KW/220V 电热管及可调温控器, 不锈钢桶配套, 万向静音轮。 规格: 约 600×600	1 台	1600	1600	
	洗碗间					
F1	小件投掷柜	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作, 厚度δ≥1.0mm, 小件投掷柜方便小件餐具回收。 尺寸: 约 3850×350×850	1 组	5000	5000	
F2	链板式食堂餐盘回收输送线	产地/品牌: 浙江/德林 型号: DZ-600 1.说明: 整机结构采用优质 SUS304 不锈钢组成, 耐腐蚀, 强度高, 结构性能稳定。 2.焊接工艺: 外觀光亮平整, 无毛刺, 无锋刃, 焊接牢固, 无漏焊, 打磨光洁。 3.内置减速电机, 具有无极变频调	5.73 米	4000	22920	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>速, 柔性启动功能, 传送速度为 5~20 米/分钟操作简单。</p> <p>4.链板传送带整体防水性能等级达到 IPX5, 符合国家标准 GB7251.1-2013。</p> <p>5.所投产品输送带按照 GB4806.7-2016 《食品安全国家标准》, 对配件进行感官质量、总迁移量、高锰酸钾、重金属、托色试验进行综合检测, 检测合格, 提供第三方相关检测报告</p> <p>6.电控箱电控箱由 SUS304 不锈钢组成, 隔绝水; 面板带有电源开关、启动按钮、停止按钮、调速、急停功能, 且都是防水型电器。</p> <p>规格: 约 (3850+1880) × 600 × 850</p>				
F3	双星污碟台	<p>产地/品牌: 浙江/湖人</p> <p>说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 台面 ≥ 1.2mm, 水斗 ≥ 1.0mm, 脚 38×38×1.0mm (配有可调不锈钢子弹脚), 横通 38×25×0.8mm, 凹槽型, 与洗碗机配套。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量 < 1(mm) 承重能力:台面隔板承受 ≥ 450kg 载荷。其变形量为 ≤ 0.1mm);</p> <p>规格: 约 (2900+1100) × 800 × (850+200)</p>	1 张	4000	4000	
F4	花洒龙头	<p>产地/品牌: 北京/龙旗</p> <p>型号: HS-A202</p> <p>说明:</p> <p>1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜</p>	1 个	1800	1800	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计, 安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架; 4 工作高度: 980mm±5%; 5 进水口配有止回阀, 防止回水倒流; 6 接水口口径为 1/2"外螺纹; 8 水嘴通用技术条件符合 GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(流量均匀性≤3.0L/min)中国节水产品质量标准指标要求				
F5	集汽牛角罩	产地/品牌: 浙江/湖人 采用 304 不锈钢板制作, 罩体板厚 ≥1.0mm。安装位置: 洗碗机进出口。 规格:和洗碗机配套	1 组	800	800	
F6	通道式洗碗机	产地/品牌: 浙江/德林 型号: DK-200E 1、紧凑型单层机门设计, 适合各种场地使用。 2、大功率不锈钢洗涤泵结合强力洗涤臂, 确保碗碟的洁净程度。 3、产品通过国家饮食服务机械质量监督检验中心质量检测。符合“GB4706.1-2005”, “GB4706.50-2008”双重标准。 ★4、通道式洗碗机电控系统防水等级 IPX7 符合“GB/T 2423.38-2008”, 防尘等级 IP5X 符合“GB/T2423.37-2006”, 耐高	1 台	30000	30000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>温等级符合“GB/T2423.2-2008”，耐低温符合“GB/T2423.1-2008”盐雾符合“GB/T2423.17-2008”标准。</p> <p>5、机器的传送系统配置高性能传送电机，确保机器平稳运行。</p> <p>6、机器配备多重安全保护装置（急停-卡筐-过热-超时等），确保操作人员及机器的安全。</p> <p>★7、经洗碗机清洗过的餐具中游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌的指标，符合GB14934-2016检测标准。</p> <p>8、整机采用SUS304制造，主体结构板材厚度1.5-2.0MM。产品符合《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》GB 4806.9-2023。</p>				
F7	洁碟台	<p>产地/品牌：浙江/湖人</p> <p>说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，加强筋选用≥1.0mm不锈钢板，脚38×38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚），与洗碗机配套。技术性先进可靠性：设备水平受力去除作用力后，框架变形量<1(mm)承重能力：台面隔板承受≥450kg载荷。其变形量为≤0.1mm)；</p> <p>规格：约1050×800×(850+200)</p>	1张	1000	1000	
F8	活动工作台	<p>产地/品牌：浙江/湖人</p> <p>说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面≥1.2mm，层板≥1.0mm，加强筋选用≥1.0mm不锈</p>	1张	1000	1000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		钢板, 脚φ38×1.0mm 脚管(配有可调不锈钢子弹脚), 脚杯φ50×100×0.8mm。加装承重减噪板。技术性先进可靠性:设备水平受力去除作用力后, 框架变形量<1(mm)承重能力:台面隔板承受≥450kg 载荷。其变形量为≤0.1mm); 规格: 约 1140×620×800				
F9	双门高温蒸汽烘干消毒柜	产地/品牌: 广东/帅盾 型号: XDRPL780 说明: 1.超大容量、超强承重、轻松满载 300 个不锈钢餐盘; 整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修; 内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏; 双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360 度无死角、兼具中温热风烘干功能; ★2、整机通过依据 GB/T2423.1-2008, 外观、结构及功能正常的低温贮存试验。 3、产品符合中国食品接触安全认证证书; (需提供复印件并加盖公章) 4、整机分别通过对细菌杀菌效果的检测 5、蒸汽功率: ≤3.5kw/220V 6、烘干功率: ≤3kw/220V 规格: 约 1310×680×1980	1 台	13700	13700	
	结算系统					
G1	人脸识别双屏	产地/品牌: 南京/小牛 型号: LN-808	1 台	26800	26800	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	智慧结算餐台	<p>1、CPU 主频不低于 2G、NPU 算力不低于 1TOPS、内存不少 4GB、硬盘不少于 32GB;</p> <p>2、双显示屏, 显示屏尺寸大于 15 寸, 分辨率不小于 1920*1080;</p> <p>3、显示屏采用电容触摸屏, 多点触控;</p> <p>4、红外双目摄像头、内置读卡和扫码模块;</p> <p>5、人脸识别: 容量不少于 6 万人、识别时间小于 0.2 秒, 识别准确率大于 99.9%;</p> <p>6、强光人脸识别: 强光直照下可以正常识别人脸;</p> <p>7、刷卡识别: 读卡距离大于 30MM、刷卡识别时间小于 0.2 秒;</p> <p>8、扫码识别: 扫码距离大于 80MM, 扫码识别时间小于 0.2 秒;</p> <p>9、餐具读取区域: 最小读取区域不小于 400*500MM, 最小读取距离大于 100MM。</p> <p>10、餐具读取数量和时间: 最多同时识别不少于 26 个, 6 个餐具同时识别时间小于 100MS。</p> <p>11、餐具识别准确率: 餐具识别准确率为 100%, 采用 6 个餐具读取验证, 次数不低于 2 万次, 识别成功率为 100%。</p> <p>12、托盘位置检测: 为了防止漏支付和少支付, 要求放置餐具的托盘到达指定区域时方可以进行识别。未到达指定区域, 有语音提示, 显示屏提示。</p>				

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>13、产品稳定性：48小时不间断稳定运行，读盘正常，支付正常；</p> <p>14、营养成分显示：包括热量、脂肪、蛋白质、胆固醇、膳食纤维和碳水化合物含量；</p> <p>15、本机查询：本机可查询当餐、当餐的营业汇总、用户信息、消费记录</p> <p>16、错误退款：可查询最近的交易记录，根据交易记录管理员登录后可操作退款；</p> <p>17、多单商品可进行累单支付。同一菜品可设置隔单支付，防止重复支付；</p> <p>18、支持单天线或双天线使用，根据项目需求选择。</p> <p>19、产品结构：钢化玻璃面板，金属烤漆边框，静电喷塑；</p> <p>20、支持离线消费功能、支持离线数据手动、自动上传功能；</p> <p>21、设备开户容量：≥ 10万、通讯方式：TCP；</p> <p>22、低温要求：符合 GB/T2423.1-2008；</p> <p>23、高温要求：符合 GB/T2423.2-2008；</p> <p>24、湿热要求：GB/T 2423.3-2016；</p> <p>25、耐电压试验要求：符合 GB 8898-2011；</p> <p>26、工作温度满足：$0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$；</p> <p>27、工作湿度：5%~95% (无凝结)</p>				
G3	主配系统及餐	产地/品牌：南京/小牛	1台	23800	23800	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	盘录入器	型号：型号 LN-L8 1、读写频率：≥13.56MHZ; 2、接口模式：USB 接口 4、尺寸：约 105*70*11mm 5、读写距离：20-30mm 6、同时识别数量：1 个 7、重量：约 0.2kg 8、功率：≤3W 9、服务器 CPU：INTEL 至强 E2226G (6 核)以上,内存:16G ECC 内存,固态硬盘-SSD 硬盘:2*500G 以上, 控制器：最低 RAID1 ,网卡:1000M,操作系统:CentOS 系统 7.4-7.9, 数据库版本: mysql 8.0.22。 10、管理电脑, CPU: i5-11500, 内存: 16G , SSD 硬盘: 500G 以上, 网卡: 1000M,操作系统:windows10-64 位, 数据库版本: mysql 8.0.22。				
G4	读卡器	产地/品牌：南京/小牛 型号：RR9291TDB 1、工作频率：13.56MHZ, 频率偏移不大于 7KHZ 2、直接放电、间接放电可正常工作。 3、高温 60 度, 低温-10 度可正常工作	1 台	1200	1200	
G5	智慧餐饮管理软件	产地/品牌：南京/小牛 型号：LN-V1.0 一、功能参数; 1、组织架构：可对其他组织架构进行, 添、删、改、查操作, 部门级	1 套	15000	15000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>别无限制。</p> <p>2、人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，添、删、改、查操作，并可对单个人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别（卡类别最多可设置6类，每类可进行，限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款），工本费，押金。所有操作有明细记录查询。</p> <p>3、遗失补办：可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作明细记录查询。</p> <p>4、销户退卡：可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用。</p> <p>5、充值取现、补贴发放：可对已发卡人员进行充值、补贴、取现，批量充值，批量补贴，导入充值，导入补贴，可设置补贴清零操作（可按月、季度清零），所有操作有明细记录查询。</p> <p>6、实现按次消费，能实现按次数充值。</p> <p>7、多种消费方式打折功能：早餐打五折（消费金额不固定），午餐享受固定补贴（消费金额不固定）。每餐只能享受一次消费补贴，第二次刷卡消费不享受打折补贴政策。</p> <p>8、菜谱菜品餐具：可新增菜品信息，菜品信息可绑定想对应的原料（原料部分系统中默认包含一套标准常</p>				

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>规原料，用户也可自行添加，删除原料)，输入指定的原料克数，系统自动生成此菜品的营养成分表,并且可以在用户就餐时在智慧餐台显示器上可以显示，显示内容有每份菜品对应相应的营养数据：热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、胆固醇等。在结算的同时在智慧餐台的显示界面上可以显示出来。</p> <p>9、将已增加的菜品，按一周，进行早、中、晚、夜宵、几个餐次进行录入，系统会自动生成一周菜谱列表，菜谱可以存在多个，但只能启用一个，菜谱同时也可以绑定到微信餐厅中去使用。</p> <p>10、菜品备料、商品备货：可对已添加的菜品，进行备料操作，选择指定的菜品，输入需要备料的数量，系统自动生成，此菜品需要的原料份量，原料价格，总合计等。例如：制作 100 份西红柿炒蛋在客户端输入该信息，系统自动生成制作该数量菜品所需采购多少斤的鸡蛋，多少斤的西红柿，如有长期合作食材供应商，可通过邮件或者短信等方式发送给食材供应商让其供货。减少因厨师估算错误而产生的浪费。</p> <p>11、交易明细表：可查询各员工交易类型的交易流水数据，报表提供全字段条件、日期、查询，可打印报表，导出表格。</p> <p>12、时段汇总表：可设置多个时段</p>				

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>(时段数量不受限制) , 例如: 早餐 07:00:00 至 09:00:00, 中餐 11:00:00 至 13:00:00, 可按部门、区域、终端编号等条件进行查询, 查询内容包括, 餐次、人数、人次、个人消费金额、补贴消费金额、合计金额, 以及汇总, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>13、账户余额表: 可查询当前员工、部门的账户余额情况, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>14、营业汇总表: 可汇总员工、部门、区域、终端编号, 个人、对指定日期间隔的消费进行数据汇总, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>15、收支汇总表: 可按员工、部门查询指定日期间隔的收入、支出明细, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>16、按操作员统计表: 可按操作员(登录系统的账号), 统计各项收支情况, 总价、合计等汇总记录, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>17、订餐明细表: 可对手持机订餐的明细记录进行查询, 可打印报表, 导出表格。</p> <p>18、权限管理: 可对菜单权限、部门权限、区域权限三大权限进行角色管理, 角色可以绑定到对应的账户中去, 可对登录账户进行权限管制</p> <p>19、该管理平台具有软件著作权证书</p> <p>20、云食堂智慧餐饮管理系统具有</p>				

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>安全漏洞检测报告，检测结果须为无紧急、高危和中危洞。</p> <p>21、云食堂智慧餐饮管理系统供应商应具有较好的软性研发能力，应具有和技术服务能力，应具有有效期内的 CMMI3 级或以上认证。</p> <p>22、为保证平台系统安全性，云食堂智慧餐饮管理系统具有信息系统安全等级保护二级或以上认证。</p> <p>二、信息安全性：</p> <p>通过 LDAP 注入、SQL 注入、UTF7 跨站脚本攻击、XPath 注入、存储型跨站脚本攻击、代码注入、二阶 SQL 注入、反射型跨站脚本攻击、连接字符注入、命令注入、资源注入等方法进行检测，无中、高级安全风险问题。</p>				
G11	餐具 (带芯片)	<p>产地/品牌：南京/小牛</p> <p>型号：P24-001</p> <p>1、餐具符合国家标准 GB4806.7-2016,QB/T 1999-1994</p> <p>2、耐高温：符合 GB/T2423.2-2008, 温度 200 度，放置 1 分钟，功能及外观正常</p> <p>3、餐具符合欧盟 2011/65/EU ROHS 指令及修订指令的要求。</p> <p>4、芯片工作频率：≥13.56M</p>	500 个	20	10000	
G12	出品控制器	<p>产地/品牌：南京/小牛</p> <p>型号：型号 LN-ZK01</p> <p>1、高速 ARM CPU；</p> <p>2、可配置工作模式、工作端口、目标 IP、目标端口；</p>	1 个	1300	1300	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		3、支持 TCP 断线后自动重连； 4、支持 TCP 客户机模式、TCP 服务器模式、UDP； 5、支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、DNS、TCP； 6、兼容 SOCKET 工作方式（TCP Server、TCP Client、UDP 等），上位机通讯软件编写遵从标准的 SOCKET 规则； 7、集成 2 路 CAN 接口，端子接线设计；				
G14	黑色筷子	产地/品牌：浙江/台顺 型号：定制 说明：密胺 长 27cm	200 双	2	400	
G15	小汤勺	产地/品牌：浙江/台顺 型号：定制 说明：密胺 长 14.5cm 钩深度 3.1cm	200 个	2	400	
G16	托盘	产地/品牌：浙江/台顺 型号：定制 说明：1.采用优质进口玻璃纤维及树脂材料制造，抗冲击性特强，2.使用抗紫外线保护材料，可长时间保持原色 3.贴心设计的分隔层，令叠放时易于存取且干燥迅速。4.玻璃纤维层与橡胶层固化成一体，可耐 120℃高温不脱落，	200 个	38	7600	
G17	实施辅料杂件调试	浙江湖人厨房设备有限公司 实施辅料杂件调试	1 项	10000	10000	
	排烟系					

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	统					
1	不锈钢风管	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用优质不锈钢板制作, $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 。	120 m^2	200	24000	
2	抽烟风柜	产地/品牌: 苏州/德粤 型号: DYE-28 说明: 适用于一般通风换气、抽油烟及消防排烟的柜式离心风机。其柜体采用框架结构, 柜机面板采用优质钢板, 双层消音棉, 具有良好的隔音减震作用。 大风量, 高压, 高效率。 该风机采用后倾机翼式叶片风轮, 叶轮锥和集风器的精良配合, 能有效的减少风量和风压的损失, 提高效率。 用途: 通风换气、抽油烟、消防排烟。 A 型电机外置风机具有消防功能。 ★产品具有中国环境标志 (II 型) 产品认证证书; ★CQC 出具的节能认证证书并相应节能检测报告, 检测报告中带有 CMA 和 CNAS 标识 3、排风量: $\geq 15000\text{m}^3/\text{h}$ 4、功率: 7.5KW/380V	1 台	10500	10500	
3	电子油烟净化箱	产地/品牌: 苏州/德粤 型号: DY-A 说明: 净化率 $\geq 90\%$; 除异味率 $\geq 70\%$ 。本产品采用二段式高低压分离的静电工作原理, 油烟首先进入初级装置, 逐步对大粒径污染物进	1 台	10500	10500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		<p>行分离，分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽。剩余的小粒径污染物进入二级装置，高压静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达二级集尘器后立刻被收集电极吸附，同时，高压静电场有效的降解有害成份，起到消毒、除味作用。</p> <p>★产品具有中国环境标志 (II 型) 产品认证证书；</p> <p>处理风量：≥15000 m³/h</p>				
4	轴流风机	<p>产地/品牌：苏州/德粤</p> <p>型号：3#</p> <p>说明：专为厨房排油烟研制，超低噪音。</p> <p>具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。</p> <p>叶轮全面升级，采用多翼式铝质叶片，大幅提升风量、风压。</p> <p>电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头，电机外壳采用防爆电机壳，具有较好的密封性能,大幅提高使用寿命。</p> <p>该风机适用于高温高潮的劣性环境中，现提供多种型号供您选择。</p> <p>3#，与管道尺寸配套</p>	1 个	1000	1000	
5	防火阀	<p>产地/品牌：杭州/天丰</p> <p>型号：定制</p> <p>说明：常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输</p>	1 个	1000	1000	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		出电讯号, 温度超过70°C或者 280°C时阀门关闭, 联动风机关闭。				
6	风柜电机保护箱	产地/品牌: 苏州/德粤 型号: 定制 说明: 漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件。 电压等级: 380V 适配风机功率≥7.5KW	1个	3000	3000	
7	风柜减震架	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 40*40 三角铁制造, 防锈漆处理, 固定风柜	1个	500	500	
8	净化箱支架	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 40*40 三角铁制造, 防锈漆处理, 固定净化器	1个	500	500	
9	共边法兰	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 选用优质不锈钢板制作, $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 。与风管一体制造, 尺寸配套, 风管与风管间紧固。	35个	10	350	
10	吊筋	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 螺纹钢筋, 固定风管。	30组	10	300	
11	帆布软接	产地/品牌: 浙江/湖人 说明: 与风柜配套, 减少震动噪音	1个	500	500	
12	风柜、净化箱吊装费用	浙江湖人厨房设备有限公司 风柜、净化箱吊装费用	1项	3000	3000	
13	开墙洞搬用等费用	浙江湖人厨房设备有限公司 开墙洞搬用等费用	1项	3000	3000	
	其它					
1	冷热水	产地/品牌: 北京/龙旗	12	300	3600	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
	混合龙头	型号：XP-A402 -类型：双孔双柄双温，配不锈钢进水软管； -材质：阀体、水管采用 304 不锈钢，陶瓷阀芯； -鹅颈龙头，可 360 度旋转出水； 符合 CQC31-406331-2015 认证规则的要求节水产品。	个			
2	软管	产地/品牌：北京/龙旗 型号：GR8 说明：不锈钢编纹工艺，与 G1/2' 进水接头配套。	30 根	20	600	
3	球型三角阀	产地/品牌：北京/龙旗 型号：JF58 说明：高档快开为陶瓷片连接型式，G1/2 螺纹连接	30 个	20	600	
4	去水杯	产地/品牌：北京/龙旗 型号：CZ-05 说明：口径 8CM 接口 4.5CM，与星盆配套。	12 个	20	240	
5	洗碗机分配器	产地/品牌：浙江/依文 型号：FB-02 说明：催干剂马达转速 0-40 转，流量 0-60ml；洗涤剂马达转速 0-60 转，流量 0-140ml 功率：25W/220V	1 套	1800	1800	
6	洗碗机洗涤剂	产地/品牌：浙江/依文 型号：XD-20 说明：产品需通过 Q31/0117001028C004-2018 《机用餐具洗涤剂》（通用型）的	5 桶	500	2500	

序号	设备名称	品牌型号	数量	单价	小计	备注
		技术指标要求				
7	洗碗机 催干剂	产地/品牌: 浙江/依文 型号: CG-20 说明: 产品需通过 Q31/0117000275C003-2020 《机用餐具催干剂》(通用型) 的 技术指标要求	5 桶	500	2500	
8	洗碗机 专用洗 碗筐	产地/品牌: 揭阳/五环 型号: 定制 说明: 三平三刺	4 只	500	2000	
9	风幕机	产地/品牌: 宁波/风派 型号: 定制 说明: 通过高速电机带动贯流或离 心风轮产生的强大气流, 以形成一 面“无形的门帘”空气净化设备。 电机功率: 455W, 风口风速: 最高 15m/s, 最低 10m/s。 规格: 约根据现场实际尺寸	2 台	1200	2400	
10	粘捕式 灭蝇灯	产地/品牌: 广东/汤玛斯 型号: ZS-8WC 说明: 365nm 的光波对蚊蝇具有吸 引力, 利用蚊子喜欢的光波把蚊子 吸引过来, 用粘捕纸把它粘住至蚊 子脱水而亡。 1、静音粘捕、时尚、简约型设计 2、外壳外用 ABS 阻燃料加抗 UV 粉 (耐挂、耐磨、可以延迟因灯光长 期照射导致发黄的现象等) 。	4 台	200	800	
合 计 (结转至开标一览表)			小写: ¥461190.00 元 大写: 肆拾陆万壹仟壹佰玖拾元整			

二、合同金额

本合同金额为 (大写): **肆拾陆万壹仟壹佰玖拾元 (¥ 461190 元)** 人民币。

三、技术资料

(一) 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

(二) 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

(一) 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

(二) 若侵犯, 由乙方赔偿甲方因此遭受的损失 (包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等)。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金: 无

七、转包或分包

(一) 本合同范围的货物, 应由乙方直接供应, 不得转让他人供应。

八、质保期

质保期 3 年。(自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点

(一) 交货期: 合同签订后 30 天内完成交付, 并安装调试验收完成

(二) 交货方式: 货运

(三) 交货地点: 甲方指定地点

十、货款支付

(一) 付款方式:

(1) 在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内甲方支付合同总价款 40% 为预付款;

(2) 所有设备安装调试完成且验收合格, 收到发票后 7 个工作日内支付合同总价款的 60%。

(二) 当采购数量与实际使用数量不一致时, 由采购单位向同级财政部门申请并经批准后, 可以由乙方根据实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

(一) 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(二) 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等)。

(三) 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

(四) 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(五) 上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

(六) 经验收合格后，乙方派专业技术人员进行 15 天驻地现场指导维护，如遇到国家法定节假日期间，派驻人员保证通讯方式畅通，随叫随到，以保证设备正常运行使用，驻派工作人员主要工作范围：负责现场设备巡检、设备调试，协助工作人员对设备正常操作指导，并且对设备进行相关保养及处理常见故障能力，使用户提供工作效率。

(七) 定期售后巡检承诺(上门维护、检修内容及时间计划表详见投标文件)

(1) 乙方售后服务部配备相应数量的维修车辆及专职维修人员，除了随时排除故障外、并定期对服务客户进行回访、调查，并将用户反馈意见上报至工程部及生产部，以便对产品结构进行合理升级，从而提高公司产品技术水平，更好地满足甲方使用要求。在设备交付使用后乙方将每年组织四次循环检查设备是否有损坏，如有损坏及时更换，产品保修期过后，更换零配件只收取配件成本费，维修保养全

部免费服务。乙方本公司将对所提供的产品进行不定期无偿保养服务。

(2) 乙方售后服务部每个月对系统进行一次总体检测，每 2 个月对系统进行一次复调，每年由乙方免费提供设备养护 3 次（养护时间由甲方指定）。

(3) 技术服务：

- 1、产品出厂时，附产品说明书，产品合格证，质保书各一份。
- 2、乙方提供符合环保要求的排烟数据及净化处理数据。
- 3、对甲方厨房工作人员进行设备的使用、维护、保养免费培训。
- 4、设备提供使用后，乙方继续派 1 名技术全能维修人员驻甲方厨房 1 周做巡回检查并全面负责设备维修保养等工作，保证设备正常运作，一切费用由乙方自理。

(4) 质保期内：

- 1、每月免费对燃气设备的电器道路进行检修保养
- 2、每月免费对电器设备的接线路进行防老化检修
- 3、每月免费对排烟净化系统的风机净化器检修保养
- 4、每月免费循环对设备进行检修、维护，如有损坏及时更换，更换零配件只收取配件成本费，维修保养全部免费服务。

5、质保期满后乙方提供连续维保方案供甲方参考，连续维保方案包括对整体厨房设备的维护保养。

定期回访：乙方每 2 个月对系统进行一次复调。

定员回访：乙方在外有长期售后人员常驻，主要负责各地区厨房设备的维护与回访。

回访内容：首先包括厨房设备在这一个月的使用情况。询问使用中遇到的问题并且进行分析解剖，找到问题所在，及时排除故障，解除隐患。最后对操作人员提

出的技术问题进行解答，让其从原理上搞清设备工作状况。

(八) 质保期满后维护承诺

(1) 乙方承诺超过质保期后继续提供设备维修、技术支持，备品备件等设备升级服务，只收取成本费。按比市场优惠 50% 的价格提供零部件、附件或正确的替代件。(具体详见投标文件优惠清单)

(2) 在设备后期维修承诺中维修点提供 24 小时服务，台州分公司注册地址浙江省台州市海泰大厦 2-1002-2，维修人员接到维修电话后立即作出响应，并在 2 小时内赶到现场，2 小时内排除故障，做到人到病除。满足甲方对厨房设备的功能需求。

(3) 质保期满后乙方可提供连续维保方案供甲方参考，连续维保方案包括对整体厨房设备的维护保养，乙方承诺超过质保期后继续提供设备维修、技术支持，备品备件等设备升级服务，只收取成本费。按比市场优惠 50% 的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

1、每月对燃气设备的电器道路进行检修保养

2、每月对电器设备的接线路进行防老化检修

3、每月对排烟净化系统的风机净化器检修保养

4、每月循环对设备进行检修、维护，如有损坏及时更换，更换零配件只收取配件成本费。

5、质保期满后乙方提供连续维保方案供甲方参考，连续维保方案包括对整体厨房设备的维护保养。(注：整机保修、单次维修都不收取任何人工费；更换零配件只收取配件成本费)

6、设备终身零配件供应：乙方保证设备停产后的备件供应保证 10 年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。乙方承诺在设备质保期后，乙方向甲方

提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

(九) 技术培训 (具体方案详见投标文件)

(1) 乙方负责免费对所提供的所有设备进行操作、保养培训,以使甲方的相关操作人员掌握正确的使用方法和保养措施,确保设备的正常使用和保养。

(2) 在设备交付使用前,乙方将向甲方提供所有设备的详细说明书及主要部件常见故障说明等,以使甲方相关操作人员能预先对将要操作的设备有所了解。

(3) 乙方在设备验收合格交付使用时,将委托相关专业技术人员全免负责对甲方相关设备操作人员进行系统培训,培训其如何操作及如何维护保养,直到其熟悉所有操作、掌握正确的使用方法为止,以确保设备的正常运行验收设备的正常使用寿命。

(4) 设备安装调试完毕后,由乙方派专业工程师驻守工地最少十天为甲方操作人员提供免费培训。(具体时间由甲方安排)

十三、调试和验收

(一) 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在 7 个工作日内验收。

(二) 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

(三) 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

(四) 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

(五) 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

(一) 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

(二) 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

(三) 乙方在货物发运手续办理完毕后 7 小时内或货到甲方 2 小时前通知甲方,以准备接货。

(四) 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

(五) 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

(六) 乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

十五、违约责任

(一) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

(二) 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

(三) 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

(四) 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

(五) 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十六、不可抗力事件处理

(一) 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(二) 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

(三) 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（一）方式解决：

(一) 提交台州仲裁委员会仲裁。

(二) 依法向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

(一) 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

(二) 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

(三) 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

乙方（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：13857659730

开户银行：湖州吴兴农村商业银行股份有限公司环渚支行

账号：2010 0014 8140 756

地址及邮编：浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路 1501 号

签订时间：2025年 1月22日



Handwritten signatures of the representatives of both parties.

