

舟山市普陀海洋产业研究中心预制菜产业联
合研究中心中试基地设备

采
购
项
目
合
同

丁 国 伟



采购合同

甲方：舟山市普陀海洋产业研究中心 (下称甲方)

乙方：浙江翔鹰中央厨房设备有限公司 (下称乙方)

甲、乙双方根据 2025 年 01 月 07 日《舟山市普陀海洋产业研究中心预制菜产业联合研究中心中试基地设备采购项目》招标的结果（招标编号：SZGXZS2024274）和“招标文件”的要求，并依照《中华人民共和国民法典》有关法律、法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同：

一、产品及项目清单：

产品部分						
编号	产品名称	品牌、型号	配置或参数	数量	单价	金额
1	封闭式洁净不锈钢盆台	翔鹰中厨 XYFBPT	台面：304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 斗：304# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 加强档：304#1.0mm 不锈钢板； 脚：优质： $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 脚杯：优质不锈钢管 $\Phi 50*1.0\text{mm}$ ； 横通：优质不锈钢管 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ ； 配套：落水器下水管； 规格：1800×800×800+150。	1 个	3377	3377
2	智能恒温柜式缓化机	翔鹰中厨 XYHWGSHJ	电量：0.55KW/3PH/380V； 规格：1500×800×900 生产能力 28KG/H*2； 整体不锈钢制造，由不锈钢解冻槽、 不锈钢机架、温水喷淋循环系统，加热保温系统，恒温自动控制系统等组成； 给水管径 DN20；	1 台	20000	20000
3	封板式双层不锈钢洁净工作台	翔鹰中厨 XYSCJTT	台面：304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 层板：304# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 加强档：优质冷轧铁板涂防锈油漆； 面下衬板：10.0 mm 密度板减噪音； 脚：优质不锈钢管 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ （配调节子弹脚）； 规格：1800*800*800。	4 个	2583	10332
4	可调高压快速洁地龙头	翔鹰中厨 XYJDLT	说明：黑色水枪款，钢板厚度 5mm，黑色液压管，进水主体黄铜，长度 10 米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪。	1 个	2818	2818




5	智能多工位可変柔性输送系统	翔鷹中厨 XYSS-58	作用：用于物料在各加工设备间的自动周转运输，使其物料定点定位到达指定位置，需分别连接智能数控多功能连续式蒸煮冷却一体自动生产线、智能快速超低温螺旋速冻一体机、智能连续式超低温快速液态微冻速冻机、多功能快速提升机+数码线性秤+立式多功能包装一体机、多抓式柔性搅拌一体机、智能高效快速蒸煮一体机等设备。 材质：整体不锈钢材质，支架：不锈钢，多工点位控制系统；	1 套	850000	850000
6	数控智能化控制系统	翔鷹中厨 XYZNHKZ	含控制柜、系统、装置、控制点位连接、数据传输系统。	1 套	434539	434539
7	智能化控制系统显示屏	翔鷹中厨 XYZNXSP	3 个 OLED 透明柔性显示屏，LG 面板：OLED，物理分辨率 1920x1080 (H×V)，亮度 600 (nit)，对比度 100,000:1，响应时间：1ms 灰阶到灰阶、8ms 动态画面响应时间，显示色彩：10-bit，1.07B (1B=10 亿)，可视角：178° (H) / 178° (V)，屏幕比例：16:9， 物理特性：外形尺寸：1221.5mm×699.35mm×1.78mm (宽×高×厚)，显示区域尺寸：1209.6 X 680.4mm (宽×高)，拼接缝隙：11.8mm (理论值)，单屏白边 (mm)：5.9/5.9/5.9/13 (左/右/上/下)，透光率：38% 驱动盒： 电源：功耗 190W，使用寿命：30000 小时 信号输入：VGA X1, HDMI IN X1, USB 2.0 X1, DVI IN X1, DP IN X1, AV IN X1，控制信号输入、输出：RS232 串口 (RJ45-) 环境：工作温度 0℃~45℃，工作湿度 30%~80%，环境高度 (海拔) 0~5000m	1 套	126162	126162



8	智能数控多功能连续式蒸煮冷却一体自动生产线(自带高压蒸汽转换机)	翔鹰中厨 XYLXZZ-6S	功率：210KW/380V； 说明：整套设备为成套工艺设备-自动连续蒸煮冷却生产流水线，由连续式蒸煮机和连续式预煮冷却机构成，可满足蒸制、预煮、冷却等生产需求，可将物料进行蒸汽蒸制；预煮后的物料通过网带传输进入冷却设备工艺锁鲜。使整套设备生产流程自动化、连续化、PLC全自动智能控制，使得维护方便；采用变频调速，操作方便； 设备材料： 1. 设备外形尺寸 6000/6000*1300*1500 2. 设备主箱体均采用 SUS304-δ 2mm 拉丝板不锈钢制作； 3. 输送链板采用不锈钢链板和不锈钢链网，链条节距 38.1mm； 4. 箱体内部轨道为 SUS304-δ 3.0mm 角钢焊接，经久耐用； 5. 箱体配有清洁方孔；	1 套	485000	485000
---	----------------------------------	-------------------	--	-----	--------	--------



三、五、七、九



10	智能超低温快速液态微冻速冻机	翔鹰中厨 XYLXCDWSD-50	用于活海鲜低温快速液态微冻速冻工艺。 连续式冻结，速度可调 配备数显控制系统 冻结能力：30-50kg/h； 电量：≤22.5kw/h 冷冻中心温度：-18℃，（含制冷压缩机）； 1. 冻结能力以产品含水量72%、31-40头、500克带头虾为准。 2. 产品经冰温保鲜，进冻前中心温度为10度。 3. 耗冷量按蒸发温度-45度，冷凝温度55度工况为标准。 规格：2600*700*1450	1套	181783	181783
11	多功能快速提升机+数码线性秤+立式多功能包装一体机	翔鹰中厨 XYKSTSYT-50E	称重头数：4头 称重范围：3-500g 精度：±1-3g 包装速度：10-50包/分钟（具体视物料及膜来定） 制袋尺寸（L：）80-200（W）50-150mm 薄膜厚度：0.04-0.09mm 耗气量：0.8ps 0.25m3/min 总功率/电压：2KW 220V 50Hz 尺寸：1350*1000*1000mm 重量：240kg 主要特点： 1. PLC全电脑控制系统，人机界面，触摸屏操作简便、直观； 2. 伺服运膜系统，定位准确，整机性能卓越，包装美观； 3. 完善的自动报警保护功能，将损耗减到最低；	1套	456000	456000
12	多抓式柔性搅拌一体机	翔鹰中厨 XYJBJ-150	外形尺寸：1417*500*975mm 容积：150L 转速：25rPM 功率：1.5KW/380V 机重：150kg 生产能力：300-500kg/h 说明：整机全不锈钢制造，由不锈钢缸体、均质搅拌系统、台湾电机、计时系统、倾倒装置等组成。	1台	27000	27000



13	智能多功能快速真空灌装机	翔鹰中厨 XYZKGZJ-8A	总功率: 5.5kw/h; 设备尺寸: 935×785×1770(mm) 机械性能 1. 适用于灌制各种乳化状态、半流体、肉糜、可塑性块状产品。 2. 整机采用 SUS304 全不锈钢材质, 且经特殊表面处理, 色泽柔和美观, 易清洗。 3. 泵体、叶轮、叶片采用真空热处理加工, 高耐磨, 更换便捷。 4. 主要传动和控制部分采用先进元件。	1 台	212000	212000
14	智能高效打浆调味一体机	翔鹰中厨 XYDJJ-180	总功率(kw): 18.5kw/h; 生产能力(L/次): 80-150 kg 整机采用符合国际食品卫生标准的 SUS304 不锈钢制造。 变频控制, 高速旋转, 速度可调。 开机 3-5 分钟即可完成打肉、配料、搅拌成浆。 生产过程中改善了肉质脂肪纤维, 生产出来的丸子光滑细嫩、低脂、口感爽脆、弹性好、久煮不散, 是肉丸制作的专用设备。	1 台	23000	23000
15	智能可调丸子一体成型机	翔鹰中厨 XYWZJ-3A	总功率(KW) 0.75 电源 380V / 50Hz 电机/减速机 铝壳电机 0.37KW*2 防护等级 IP55 输出转速(r/min) 180-350 料斗容积(L) 25 生产能力(min)个 100-500 肉丸规格(mm) 10-20 外形尺寸(mm) 600*900*1700 材质: 主架、封板均采用为 1.2t; 304 不锈钢; 骨架 45#钢。 采用无极双调速电机 模具尺寸: 18/20/22/25/28mm (丸子 8~12~1620~24 克)	1 台	25000	25000



16	智能高效快速蒸煮一体机	翔鹰中厨 XYKSZZJ-50 K	产品加工量 50Kg/次; 加热方式: 电加热; 功率: 12KW 全不锈钢结构, 整体封闭无死角; 整体采用加厚 304 不锈钢板模压成型, 确保设备坚固耐用, 使用维护成本低; 由全不锈钢机架、整体磨砂不锈钢板封闭系统、节能电加热器、要求适合物料的熬煮、产品定型。	1 台	46000	46000
17	智能烟熏蒸烤炉	翔鹰中厨 XYXXL-100	带干燥、蒸煮、烘烤、清洗、排风功能; 主要技术参数 1. 总功率 20KW, 箱内蒸汽压力: 小于 0.08Mpa 2. 生产能力: 每炉 100 公斤 3. 内设固定支架 2 件。 4. 双速电动风机: YD90M-4/2-1.3/1.8kw 5B 380V(一台) 5. 炉体尺寸: 长×宽×高 =1100*1600*2400mm 6. 重量: 850Kg 7. 蒸汽: 0.6MPa 8. 水: 0.3MPa 9. 压缩空气; 0.6MPa	1 台	32000	32000
18	多功能实验釜	翔鹰中厨 XYSYF-300	内径/筒长/容积 700mm /500mm /约 0.3m³ 釜体壁厚 5mm 釜体材质 S30408 设计压力 0.35Mpa 设计温度 147℃ 电源电压 380V 装机总功率 约 4KW 占地面积 (长*宽*高) 约 1500mm×2200mm×2100mm 设备自重 (空釜) 约 500kg 静止式食品盘尺寸 534*310*105mm; 配套 3 个 旋转体尺寸 539*320*330mm ; 显示屏: 触摸屏采用 10 寸触摸屏 SMART V3, 具备以太网和 RS485 端口, 为实现“一网到底”提供必要的通信接口, 功能强大、分辨率高、触摸灵敏度高、运行稳定、故障率低。	1 台	368350	368350



19	多功能智能快速真空一体包装机	翔鹰中厨 XYZKBZJ-200	电量：3KW/3PH/380V； 封口长度（mm）：600； 封口宽度（mm）：8； 真空室有效尺寸（mm）：720×560×80； 说明：微电脑控制系统，有多种控制方式供客户选择；主体材料 304 不锈钢；真空盖铰链特制省力铰链装置，使包装更加轻松；可根据客户所在地的不同电源标准定制插头；重型移动脚轮（带刹车）承重性良好，使客户移动机器时更加轻松自如；配置国产 100m³/h 真空泵。 规格：1510×685×1020 mm	1 台	16000	16000
20	数控智能恒温双缸油炸机（电热型）	翔鹰中厨 XYSGYZJ-1000	电量：36KW/3PH/380V； 产量：1000 个/h； 说明：主要由机架、自动加热系统、自动温控系统、滤油提升机构等部分组成；油温、油炸时间恒定，确保食物品质；可以循环操作，速度快，效率高；可设置不同食物的油炸程序，用途广泛；特别适用于中央厨房、团膳、企业、部队、机关、学校食堂、净菜配送中心、大中型食品加工厂等。 规格：2200×1000×1240mm	1 台	33000	33000
产品金额合计		(大写)：人民币叁佰捌拾柒万捌仟伍佰柒拾伍元整 (小写)：¥3878575 元				
其它部分						
编号	项目名称	项目说明				金额
	工程费	/				已含
	验收费	/				已含
	其他	/				已含
	合计	/				
投标总金额		(大写)：人民币叁佰捌拾玖万玖仟伍佰柒拾伍元整 (小写)：¥3878575 元				

二、设备的交货时间、地点和运费：

- 1、交货地点：甲方指定地点；
- 2、交货方式：由乙方选择合理的运输方式送货到交货地点，运输费用由乙方负责。
- 3、交货时间：合同签订后 45 天内完成。



同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由乙方全部承担。

3.2 乙方完成全部设备的交付至甲方指定地点后书面通知甲方，甲方7个工作日内组织签收，甲方未按照约定组织签收或者直接使用，视为签收。

3.3 乙方完成全部设备的安装调试后书面通知甲方，甲方7个工作日内组织试运行。

3.4 经三个月试运行，甲方组织验收。设备的验收标准参照设备的原厂标准。

五、付款方式：合同生效后，甲方自收到相对应金额的发票后7个工作日内，支付合同金额的40%作为预付款；自合同设备至甲方指定地点后，经甲方签收并在收到相应发票后7个工作日内，支付合同金额的40%作为进度款；甲方在设备经安装调试后且自收到相对应金额的发票后7个工作日内，支付合同金额的10%作为进度款；项目通过验收合格后，甲方自收到相应发票后7个工作日内，支付剩余款项。

六、售后与培训：

1. 售后服务

1.1 质量保证期及备件供应

自仪器设备最终验收合格之日起，乙方提供1年的免费保修服务。在产品质量保证期之内，对由于产品设计、制造等造成的产品质量问题，乙方应及时派人上门免费维修或更换。质量保证期后，终身维修服务，维修或更换酌情收取成本费。

1.2 技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器设备或系统出现故障时，维修人员在接到通知后应立即应答，并在规定时间内到达现场，及时排除故障。

1.3 操作维护手册

投标人应提供所有仪器设备详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护手册，详细的软件使用手册。

1.4 专用工具

投标人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。

2. 培训要求

2.1 培训总则

投标人除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。



甲乙双方中任何一方因不可抗力不能及时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在 10 天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题可由双方协商解决,但确定为不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。

本合同自双方签字、盖章后生效，合同一式叁份，甲方、乙方、代理机构各持一份，具有同等的法律效力。

本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成，由甲方所在地管辖的法院请求司法保护。

日期:

日期:

