



G20峰会厨房工程指定产品
G20 SUMMIT KITCHEN PROJECT SPECIFIED PRODUCTS



九龍廚具

杭州职业技术学院新安江校区建设工程 (一期) 厨房设备采购 项目合同



销售电话

0571-8223 1013



www.zjjiulong.com

售后服务

400-926-8208

浙江九龙厨具集团有限公司
ZHEJIANG JIULONG KITCHEN EQUIPMENT GROUP

杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目合同

（合同编号：HZY-采购(2025)ZD005）

甲方：杭州职业技术学院 签订日期：2025.6.27

乙方：浙江九龙厨具集团有限公司 签订地点：杭州职业技术学院

浙江国际招投标有限公司受杭州职业技术学院委托，通过公开招标方式采购杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目（编号：HZY-HF-2025010）。经评审由[浙江九龙厨具集团有限公司]为[杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目]的乙方。根据相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、货物清单及金额：

金额单位：元

序号	名称	品牌	型号	规格	数量	单位	单价	金额
1	详见后附清单							
合同总价（人民币大写）：陆佰零叁万壹仟元整（¥6031000.00）								

注：1.以上合同总价中，包括运输、安装、调试、检测、税及操作维修培训费用及质保期内设备的维修保养费用等。

2.以上产品在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足。

3.报价明细详见附件1《杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目合同清单（以下简称合同清单）》。

4.备注说明：合同清单中洗碗机按照招标文件、商务技术响应文件品牌霍巴特及参数提供产品，匹配洗碗机控制电柜样品。

二、质量标准：

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2.乙方提供的货物在甲方使用期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，甲方可选择以下任一办法处理：

(1)更换合格产品：由乙方承担所发生的全部费用，乙方应在甲方通知后一周内完成更换。

(2)贬值处理：如甲方同意接受贬值产品的，由甲乙双方协议定价，如无法达成一致，贬值价格由甲方确定。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

三、交货及验收：

乙方应于合同签订后 2026 年 5 月 31 日到货并安装完毕，并通过验收。

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方应邀请第三方专家或第三方机构参与验收。参与验收第三方专家或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须到现场，如乙方不到场，视为乙方认可验收结果报告。验收完毕后作出验收结果报告；所有验收费用由乙方负责、承担。

6.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时甲方无条件退货并乙方支付给甲方货款总价 10%的赔偿金。

四、质保期、履约保证金和付款方式：

1.质保期：5年，质保期从项目验收合格之日算起。具体详见附件1。

2.履约保证金：合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总价1%的履约保证金。履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收通过且收到乙方收据后，于一周内退还（不计息），逾期退还的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同价款（应付而未付款）的0.05%的违约金。

3.提交方式：支票、汇票、本票或银行出具的保函等非现金形式。

五、结算方式：

2026 年财政预算下达后，乙方已向甲方提交银行出具的（等额）预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的 40%。项目履约完成，经甲方验收合格后，收到发票后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 60%。逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款 0.05%的违约金，最高限额为本合同总价的 20%。

乙方应服从施工总承包单位的管理，乙方按总承包单位实际服务内容（专业分包工程费用与设备安装费之和）的 2%费率，支付施工总承包服务费给施工总承包单位。如有特殊情况，乙方和施工总承包单位根据实际情况自行协商解决。乙方进场前需要和施工总承包单位签订《厨房设备安全管理协议书》。

六、违约责任：

1.甲方无正当理由逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价 1‰的违约金；甲方无正

当理由拒付合同款的，应向乙方偿付合同总价 1%的违约金。

2.乙方逾期供货及调试的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 1%的违约金；乙方逾期 10 日不能交货的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，并且甲方有权单方面解除本合同，不退还履约保证金。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，甲方愿意更换货物的，乙方仍应按照合同约定交货期交货，如更换后 但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，同时甲方有权没收履约保证金、要求乙方支付合同总价 10%的违约金。

4.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处理（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方合同总价的 20%作为违约金。

七、技术资料：

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权：

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

九、不可抗力事件处理：

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决：

本合同履行中发生争议的，由双方协商解决；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、售后服务：

详见附件 2-4

十二、甲乙双方约定：

1.乙方应按照甲方要求，实质性配合甲方、天然气公司、施工总承包单位完成水电系统、燃气系统等专业工程的深化设计、施工协调、验收交付及档案移交工作（以下简称“配合义务”），包括但不限于：

- （1）在收到甲方或相关单位书面需求后 3 个工作日内提供技术资料并参与方案论证；
- （2）根据工程进度需求派驻专业技术人员至现场配合施工；
- （3）配合完成政府部门或第三方机构的验收程序。

2.如乙方未履行或未完全履行本条款项下配合义务的，甲方有权按以下方式追究违约责任：

- （1）一般违约处理：

甲方可向乙方发出《限期配合通知书》，明确要求供应商在 5 个工作日内完成整改。逾期未整改的，甲



方有权按每日 5 万元的标准自进度款中扣除违约金，扣款自通知书载明期限届满次日起算。

(2) 严重违约处理:

若乙方在收到甲方累计 3 次同一配合义务的《限期配合通知书》（每次催告间隔不少于 3 日）后仍未完成整改，或单次违约导致工程关键节点延误超过 10 日的，甲方有权单方解除合同及暂停支付全部未付进度款，并要求乙方承担合同总价 30% 的解约赔偿金。如造成的损失高于合同总价 30% 的解约赔偿金，则甲方有权以二者较高者主张。

本合同未提及内容及不详之处，以采购文件、询问记录及与本合同有关的其他内容为准，都具有同等法律效力。

十三、其它:

1. 本合同依法签订，即具有法律效力，未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地人民法院裁决。

2. 本合同一式陆份，经甲、乙双方签字并盖章后生效。甲方执肆份，乙方、采购代理机构各执壹份。

甲方(章): 杭州职业技术学院	乙方(章): 浙江九龙厨具集团有限公司
地址: 杭州下沙高教园区学源街 68 号	地址: 杭州市萧山区戴村镇工业园区
法定代表人或委托代理人(签字):	法定代表人或委托代理人(签字): 姜红江
电话:	电话: 0571-82236703
邮编:	邮编: 311261
开户行: 工行经开支行	开户行: 交通银行杭州萧山支行
帐户: 1202050509900009636	帐户: 305069250018170105047
税号: 1233010047012223X3	税号: 91330109255711015W
联系人/手机:	联系人/手机: 姜红江/13957185851

杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目合同清单

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
A、一层厨房										
一	冷库				1. 配压缩机（4HP, 制冷量：7300W, 电功率三相五线功率：4KW, 制冷剂：R22）库板由可见面 1.0mm 不锈钢（304）板，不可见面 0.6mm 彩钢板 2. 发泡板料厚度为 100mm 3. 库内直角边及顶角均需采用发泡圆角过渡（非外部黏贴式） 4. 地铺 2mm 防滑不锈钢板 5. 压花铝外壳冷风机，膨胀阀、微电脑电控箱 6. 电磁阀，化霜水管加电热丝 7. 冷库门配以自动回归门 8. 内部安全式拉手门锁及防潮胶边 9. 行针式温度表及冷库防雾灯等 10. 温度控制：冷藏（0~5）℃ 11. 发泡板符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准 12. 不锈钢冷库板符合 GB4806.1 标准 13. 配置温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
1	保鲜库	飞翔		3200*5960*2700		1	台	70754	70754	
2	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	10	台	1340	13400	
3	风幕机	芯蓝仕	XL5FMJ-P90	900*220*135	1、材质：铝合金外壳，功率：300W 2、电压：220V/50Hz 3、风量：1320m³/h 4、风速：15m/s，噪音：53dBA	1	台	544	544	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
二	冷库				1. 配压缩机（5HP, 制冷量 11300W, 电功率三相五线功率 5KW, 制冷剂 R22），库板由可见面 1.0 不锈钢（304）板, 不可见面 0.6mm 彩钢板 2. 发泡板料厚度为 100mm 3. 库内直角边及顶角均需采用发泡圆角过渡（非外部黏贴式） 4. 地铺 2mm 防滑不锈钢板 5. 压花铝外壳冷风机, 膨胀阀、微电脑电控箱 6. 电磁阀, 化霜水管加电热丝 7. 冷库门配以自动回归门 8. 内部安全式拉手门锁及防潮胶边 9. 行针式温度表及冷库防雾灯等 10. 温度控制：冷冻-18℃~-22℃ 11. 发泡板符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
1	冷冻库	飞翔		2900*5960*2700		1	台	81460	81460	
2	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	10	台	1340	13400	
3	风幕机	芯蓝仕	XLSFMJ-P90	900*220*135	1、材质：铝合金外壳功率：300W 2、电压：220V/50Hz 3、风量：1320m³/h 4、风速：15m/s, 噪音：53dBA	1	台	544	544	
三	总仓库									
1	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	15	台	1408	21120	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	大米搁架 (方管型)	九龍		1150*500*300	1. 采用全不锈钢制作、板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层外框采用 38*38mm 方管, 厚度 1.0 不锈钢 3. 层内档采用 30*15mm 方管, 厚度 1.0 不锈钢 4. 配包钢可调式子弹脚	8	台	354	2832	
3	落地除湿机	多乐信	ERS-860L	460*320*740	1. 除湿量: 60L/天 2. 风量: 500m ³ /h 3. 功率: 950W, 220V 4. 适用平方: 60~80m ² 5. 机身尺寸: 460*320*740mm, 重量 25kg, 水箱容量 8.5L, 排水方式: 水管/水箱/水泵排水	3	台	2992	8976	
4	50 千克磅秤	超众	TCS—100	/	台面 300*400mm, 精度 5 克	3	台	789	2367	
5	白色透明食品级整理箱	肥猫	8181T	/	270*200*170mm	80	个	10	800	
6	白色透明食品级整理箱	肥猫	8182T	/	340*240*190mm	50	个	13	650	
7	白色透明食品级整理箱	肥猫	8183T	/	400*280*220mm	50	个	19	950	
8	白色透明食品级整理箱	肥猫	8184T	/	460*330*240mm	50	个	23	1150	
四	水吧台									
1	单星盆台连 垃圾桶柜 (左星)	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式 7. 配 φ50 不锈钢重力脚	1	台	2584	2584	
2	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm)	1	个	316	316	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 水嘴出水口：层流出水装置 7. 进水口：1/2"内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）					
3	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520	1. 额定功率：3kW 2. 额定电压：220V 3. 接线方式：25A/2.5MM2/单项三线 4. 储水量：16L 5. 出水方式：单热 6. 出水量：40L/H 7. 时间设置：定时定期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节） 8. 内胆材质：食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质：白色喷塑面板 10. 加热管材质：食品级材质 11. 保护方式：自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12. 防水等级：IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）	1	台	1782	1782	
4	单联商用净水器	埃克森	AICSN-HA1 型		1. 功能：采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 2. 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。 3. 过滤精度 0.5 μm 4. 适用水压：0.1-0.4Mpa	1	台	653	653	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
5	卧式两门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CUR-460D2F1-750	1800*750*800{+150}	5. 进水温度：5℃-38℃ 6. 处理水量：7L/min 7. 额定总处理量：35 吨/35000 升 8. 进/出水口：1/2 英寸 1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积：460L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7687	7687	
6	座台双层架	九龍		1800*350*750	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，层板厚 1.0 mm 2. φ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1	台	864	864	
7	工作台 c 柜	九龍		1800*750*800{+150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm 3. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 4 上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	3665	3665	
8	工作台柜	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm	1	台	3461	3461	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
9	直角后开门 蛋糕展示柜	凯普顿	ZCH-1200LSA- DG-0012	1200*640*1400	2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重 力脚 1. 微电脑蓝光温度控制器, 精确控制柜内温度, 双显示 温度, 温度控制范围: 2℃-8℃; 散热风机功率 0.5KW 2. 风冷循环制冷系统, 柜内温度均匀 3. 加厚紫铜管制冷系统 4. 柜子正面和顶面采用 45° 拼接超白钢化镀膜除雾玻 璃, 移门以及轨道 底座面饰为大理石装饰 5. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.10-2016 标 准关于食品接触安全的要求 6. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材 料及制品》标准要求 7. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 8. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管 平台	2	台	15640	31280	
10	卧式两门冷 藏柜(沙拉 柜)(风冷)	凯普顿	CUR-460D2F1- 750	1800*750*800	1. 电源: 220V/50HZ 温度范围: -6℃~12℃ 2. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 3. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 4. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 5. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 6. 箱体内部配备高效防露加热丝 7. 冰箱配备门体自动关闭结构 8. 采用“前吸风前排风”设计 9. 容积: 460L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合	1	台	7687	7687	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合B1防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
11	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	2	台	160	320	
五	水吧制作间									
1	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码，板厚 1.0mm~1.2mm 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	4	台	1408	5632	
2	大理石面搓粉台	九龍		1800*750*40	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面用大理石面制造 3. ϕ 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 4. ϕ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 5. 配包钢可调式子弹脚	1	台	2224	2224	
3	卧式两门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CUR-460D2F1-750	1800*750*800{+150}	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积：460L	1	台	7687	7687	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
4	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢，厚度 1.0mm 2. 电压 220V.50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
5	挂墙柜（吊柜）	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm，门外板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm，顶板厚 1.0mm	1	台	1877	1877	
6	立式四玻璃门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积 880L 10. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 11. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料	1	台	11404	11404	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					材料及制品》标准要求 12. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 13. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协 管平台					
7	工作台柜 (翻门)	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 3. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 4. 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重 力脚 1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符 合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料 材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协 管平台	1	台	2965	2965	
8	立式四门冷 藏柜 (风冷)	凱普頓	CRR-880D4F1	1220*750*1960		1	台	9724	9724	
9	双星盆台	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后	1	台	1986	1986	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					打磨 5. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚					
10	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	2	个	316	632	
11	制冰机	夏之雪	TF120	530*560*800+150	1. 日产量: 56KG 2. 储冰量: 11KG 3. 功率: 220V/420W 4. 冷凝方式: 风冷 5. 冷媒型号: R404, 聚氨酯高压发泡, 发泡密度: 50kgM 6. 外观采用不锈钢材料面板厚度 0.5mm 7. 微电脑智能控制技术控制系统	1	台	4243	4243	
12	单联商用净水 水器连净水 龙头	埃克森	AICSN-HA1 型	/	1. 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷嘴精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 2. 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。 3. 过滤精度 0.5 μ m 4. 适用水压: 0.1-0.4Mpa 5. 进水温度: 5℃-38℃ 6. 处理水量: 7L/min 7. 额定总处理量: 35 吨/35000 升 8. 进/出水口: 1/2 英寸	1	台	721	721	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
13	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
六	风味操作间 （1号档口 后厨）									
1	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷冻柜（风冷）	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积：360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7956	7956	
3	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码，板厚 1.0mm~1.2mm	1	台	1408	1408	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚					
4	调料台连下开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800(+30)	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧板 304, 实厚 1.0mm 1. 功率: 380V/2*12KW 2. 采用 SUS304 不锈钢板材, 面板实厚度 1.2mm, 侧板实厚度 1.0mm, 面板一次性成型 3. 配置 LED 显示屏, 全中文直观显示故障代码功能, 包含有: “故障、无锅、超温、电压、功率、传感”, 方便维修 4. 采用 360 度 9 火力开关, 耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率, 掌握火候, 达到明火仿真技术 5. 搭载聚能线圈, 火力大, 加热速度快, 更均匀, 线圈盘无盲区, 内部线圈全部有防水设计, 采用纯铜线编织, 使用寿命长 6. 全密封机芯, 三重立体防辐射器蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀 7. 需采用 IGBT(数字信号处理器), 确保性能稳定	1	台	1088	1088	
5	电磁双头炒炉	智厨	ZC-3V12C-A2	1500*750*800(+30)	1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率: 95%, 基准风量下油烟出口浓度: $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度	1	台	16320	16320	
6	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300		1	台	15150	15150	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					96% 8. 风机:置于机体外,(风机外壳尺寸:770*755*500mm) 出风口尺寸(500*315mm),出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频:设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能:根据油烟温度,自动调节风量,风量可根据油烟温度4挡调节					
7	立式四门冷藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板,面板1.0mm,内箱板0.4mm 2. 使用压缩机,全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺,整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置,放置漏冷 6. 配备数显电子温控 7. 门框安装防凝露装置,防止门框结露、滴水。冷藏:-6℃~12℃ 8. 容积880L 9. 产品能源效率2级 10. 产品使用的食品网架(浸塑框),符合GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 11. 因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 12. 产品所用发泡料符合B1防火等级 13. 配温湿度感应器,温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	6460	6460	
8	双星盆连平台	九龍		1800*750*800(+150)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm,水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1	台	2346	2346	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚					
9	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	个	316	632	
10	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm	1	台	1877	1877	
11	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520	1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM ² /单项三线 4. 储水量: 16L 5. 出水方式: 单热 6. 出水量: 40L/H 7. 时间设置: 定时定日期自动开关机功能, 避免无效工作时间, 可调节水温 (可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节) 8. 内胆材质: 食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质: 白色喷塑面板 10. 加热管材质: 食品级材质 11. 保护方式: 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 12. 防水等级: IPX3	1	台	1782	1782	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
12	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W, 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构, 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
七	风味操作间 (2号档口 后厨)									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷冻柜(风冷)	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求,	1	台	7956	7956	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
3	立式四头煲仔炉 (电磁)	智厨	ZC-2V3B-A4	700*750*800 {+30}	1. 功率: 380V/4*3.5KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支持档位火力调节, 加热温度区间更精细 1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	7480	7480	
4	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧板 304, 实厚 1.0mm 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm	1	台	1408	1408	
5	调料台连下开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800 {+30}	1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM ² /单项三线 4. 储水量: 16L 5. 出水方式: 单热 6. 出水量: 40L/H 7. 时间设置: 定时日期自动开关机功能, 避免无效工作 作时间, 可调节水温 (可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节)	1	台	1088	1088	
6	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1200*400*600	8. 内胆材质: 食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质: 白色喷塑面板 10. 加热带材质: 食品级材质	1	台	1877	1877	
7	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520		1	台	1782	1782	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					11.保护方式：自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12.防水等级：IPX3 13.产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）					
8	双星盆连平 台	九龍		1800*750*800{ +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格：500*500*280mm，采用不锈钢轮焊定型后打磨 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
9	星盆双温龙 头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装：台式 2. 本体：8" (203mm) 中心距 3. 阀芯：陶瓷式 4. 水嘴：旋转式 5. 水嘴：10" (254mm) 6. 水嘴出水口：层流出水装置 7. 进水口：1/2" 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）。	2	个	316	632	
10	立式四门冷 藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板，面板 1.0mm，内箱板 0.4mm； 2. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺，整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置，放置漏冷	1	台	6460	6460	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 配备数显电子温控 7. 门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水。冷藏：-6℃~12℃ 8. 产品能源效率2级 9. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 10. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 11. 产品所用发泡料符合B1防火等级 12. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
11	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300	1. 采用湿法水过滤，额定风量下净化效率95%，基准风量下油烟出口浓度0.1mg/m³。 2. 材质：304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度1.0mm 3. 电源：具有恒定电源控制功能，开机自检功能 4. 功率：整机1.5KW（380V 三相五线制） 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏（尺寸300*75mm），可实时显示：自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等。 7. 自动清洗：设备根据产生的油烟浓度，任意定义和设置清洗时间和间隔，清洗液进行清洗，清洗洁净度96% 8. 风机：置于机体外，（风机外壳尺寸：770*755*500mm）出风口尺寸（500*315mm），出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频：设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能：根据油烟温度，自动调节风量，风量可根据	1	台	15150	15150	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					油烟温度 4 挡调节					
12	工作台柜 (移门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重 力脚	1	台	3461	3461	
13	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W, 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强 力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
八	风味操作间 (3号档口 后厨)									
1	灭蝇器 (粘 捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷 冻柜 (风冷)	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板; 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符	1	台	7956	7956	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
3	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚 1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 0.1mg/m ³ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能	1	台	1408	1408	
4	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300	6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等。 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节	1	台	15150	15150	
5	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm	1	台	1877	1877	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520	3. 路轨导向趟门, 结构内部支撑采用 20*40mm 不锈钢方管 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm 1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM ² /单项三线 4. 储水量: 16L 5. 出水方式: 单热 6. 出水量: 40L/H 7. 时间设置: 定时定日期自动开关机功能, 避免无效工作 作时间, 可调节水温 (可根据甲方需要在 35-96 摄氏度 间调节) 8. 内胆材质: 食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质: 白色喷塑面板 10. 加热管材质: 食品级材质 11. 保护方式: 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水 保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12. 防水等级: IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围 内的产品, 投标人在投标时必须提供国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	台	1782	1782	
7	双星盆连平 台	九龍		1800*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
8	星盆双温龙 头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式	2	个	316	632	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。					
9	立式四门冷藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板, 面板 1.0mm, 内箱板 0.4mm 2. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置, 放置漏冷 6. 配备数显电子温控。 7. 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。冷藏: -6℃~12℃ 8. 产品能源效率 2 级 9. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 10. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 11. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	6460	6460	
10	柜式电饼铛	亿阳	YXD60-A2 ZNG-L	700*850*970	1. 用料: 全部采用不锈钢板, 上盖及把手可采用 304 不锈钢材质, 锅体采用特殊处理不粘锅, 涂层永不掉, 采用智能温控, 精准温控, 额定电压 380v, 额定功率 50Hz, 温度范围 0℃-250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 3cm, 配有超温保护	1	台	3201	3201	
11	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm	1	台	1210	1210	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关					
九	风味操作间 (4号档口 后厨)									
1	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷冻柜 (风冷)	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7956	7956	
3	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm	1	台	1408	1408	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
4	调料台连下开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800(+30)	4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚 1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧板 304, 板厚 1.0mm 1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 0.1mg/m ³ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节	1	台	1088	1088	
5	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300	6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节	1	台	15150	15150	
6	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm	1	台	1877	1877	
7	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520	1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM ² /单项三线 4. 储水量: 16L	1	台	1782	1782	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 出水方式：单热 6. 出水量：40L/H 7. 时间设置：定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节） 8. 内胆材质：食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质：白色喷塑面板 10. 加热管材质：食品级材质 11. 保护方式：自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12. 防水等级：IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）					
8	双星盆连平台	九龍		1800*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格：500*500*280mm 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
9	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装：台式 2. 本体：8" (203mm) 中心距 3. 阀芯：陶瓷式 4. 水嘴：旋转式 5. 水嘴：10" (254mm) 6. 水嘴出水口：层流出水装置 7. 进水口：1/2" 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构	2	个	316	632	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
10	立式四门冷藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板, 面板 1.0mm, 内箱板 0.4mm 2. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置, 放置漏冷 6. 配备数显电子温控 7. 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。冷藏: -6℃~12℃ 8. 产品能源效率 2 级 9. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品安全的要求 10. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 11. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	6460	6460	
11	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
12	(电磁单头 蒸炉)	智厨	ZC-3V15Q-A5	700*750*800+300	1. 功率: 380V/15KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支持火力调节, 加热温度区间更精细。	2	台	9248	18496	
十	风味操作间									



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	(5号档口后厨)									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷冻柜(风冷)	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7956	7956	
3	立式四头煲仔炉(电磁)	智厨	ZC-2V3B-A4	700*750*800(+30)	1. 功率: 380V/4*3.5KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支持档位火力调节, 加热温度区间更精细。	1	台	7480	7480	
4	电磁双头炒	智厨	ZC-3V12C-A2	1500*750*800{	1. 功率: 380V/2*12KW	1	台	16320	16320	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	炉			+30}	2. 采用 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面板一次性成型； 3. 配置 LED 显示屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修 4. 采用 360 度 9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，掌握火候，达到明火仿真技术 5. 搭载聚能线圈，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长 6. 全密封机芯，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 7. 采用 IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定，安全放心					
5	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码，板厚 1.0mm~1.2mm 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1408	1408	
6	调料台连下开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800(+30}	1. 材质：面板采用 SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm，侧板 304，实厚 1.0mm 1. 采用湿法水过滤，额定风量下净化效率 95%，基准风量下油烟出口浓度 0.1mg/m ³ 。 2. 材质：304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度 1.0mm 3. 电源：具有恒定电源控制功能，开机自检功能 4. 功率：整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能	2	台	1088	2176	
7	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300		1	台	15150	15150	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节					
8	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm 1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM ² /单项三线 4. 储水量: 16L 5. 出水方式: 单热 6. 出水量: 40L/H 7. 时间设置: 定时定日期自动开关机功能, 避免无效工作时间, 可调节水温 (可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节)	1	台	1877	1877	
9	开水机 (挂墙)	骏诺	G1	360*250*520	8. 内胆材质: 食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质: 白色喷塑面板 10. 加热管材质: 食品级材质 11. 保护方式: 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12. 防水等级: IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件),	1	台	1782	1782	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
10	双星盆连平 台台	九龍		1800*750*800{ +150}	加盖投标人电子签名或公章) 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
11	星盆双温龙 头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	个	316	632	
12	立式四门冷 藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板, 面板 1.0mm, 内箱板 0.4mm 2. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置, 放置漏冷 6. 配备数显电子温控 7. 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。冷藏: -6℃~12℃ 8. 产品能源效率 2 级 9. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 10. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符	1	台	6460	6460	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 11. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 12. 配温湿度感应器,温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
13	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢,厚度 1.0mm 2. 电压 220V.50Hz,功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力,内置紫外线杀菌,强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
十一	风味操作间 (6号档口 后厨)									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管,紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理:粘捕式 3. 诱蚊方式:UVA 紫光灯 4. 适用面积:70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	立式两门冷冻柜(风冷)	凯普顿	CRF-380D2F1	610*750*1960	1. 电源:220V/50HZ 2. 温度范围:-22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机,全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置,自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺,整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积:360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框),符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触,要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求	1	台	7956	7956	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级。 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
3	电磁六眼煲仔炉	智厨	ZC-2V3B-G6	1100*750*800+30	1. 功率: 380V/6*3.5KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热充分, 机器寿命长; (4) 支持火力调节, 加热温度区间精细, 方便厨师掌控火候。 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 导轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重	1	台	10472	10472	
4	工作台柜(移门)	九龍		1200*750*800{150}	力脚 1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm 4. $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚 1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧板 304, 实厚 1.0mm	1	台	2870	2870	
5	四层板货架	九龍		1125*500*1800		1	台	1408	1408	
6	调料台连下开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800{+30}		2	台	1088	2176	
7	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-18	1800*1300*1300	1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、	1	台	15150	15150	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等。 7. 自动清洗：设备根据产生的油烟浓度，任意定义和设置清洗时间和间隔，清洗液进行清洗，清洗洁净度 96% 8. 风机：置于机体外，（风机外壳尺寸：770*755*500mm）出风口尺寸（500*315mm），出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频：设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能：根据油烟温度，自动调节风量，风量可根据油烟温度 4 挡调节。					
8	挂墙柜（吊柜）	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm，门外板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm，顶板厚 1.0mm 1. 额定功率：3kW 2. 额定电压：220V 3. 接线方式：25A/2.5MM²/单项三线 4. 储水量：16L 5. 出水方式：单热 6. 出水量：40L/H 7. 时间设置：定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据甲方需要在 35-96 摄氏度间调节）	1	台	1877	1877	
9	开水机（挂墙）	骏诺	G1	360*250*520	8. 内胆材质：食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质：白色喷塑面板 10. 加热带材质：食品级材质 11. 保护方式：自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 12. 防水等级：IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品，投标人在投标时必须提供国家确定的认证机构	1	台	1782	1782	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
10	双星盆连平 台	九龍		1800*750*800{ +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 5. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
11	星盆双温龙 头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	个	316	632	
12	立式四门冷 藏柜	凯普顿	CRR-920D4N2	1220*750*1960	1. 内外箱均为不锈钢板, 面板 1.0mm, 内箱板 0.4mm 2. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 3. 一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 4. 冰箱配备门体自动关闭结构 5. 按照门自闭装置, 放置漏冷 6. 配备数显电子温控 7. 门框安装防凝露装置, 防止门框结露、滴水。冷藏: -6℃~12℃ 8. 产品能源效率 2 级 9. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准	1	台	6460	6460	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					关于食品接触安全的要求 10. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 11. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 12. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
13	电磁单头炒炉	智厨	ZC-3V12C-F1	700*750*800(+30)	1. 功率：380V/12KW 2. 采用 SUS304 不锈钢板材，面板厚度 1.2mm，侧板厚度 1.0mm，面板一次性成型 3. 配置 LED 显示屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修 4. 采用 360 度 9 火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率，掌握火候，达到明火仿真技术 5. 搭载聚能线圈，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长 6. 全密封机芯，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀 7. 采用 IGBT（数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心	1	台	8160	8160	
14	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢，厚度 1.0mm 2. 电压 220V.50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
十二	风味档口(1号档口前台)									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式	1	台	160	160	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 诱蚊方式:UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ² 1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能					
2	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-24	2400*1200*1000		1	台	16075	16075	
3	工作台柜(移门)	九龍		1500*600*800{+150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重脚	1	台	3169	3169	
4	单星盆连工作柜	九龍		1200*600*800{+150}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 400*400*250mm, 不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式 7. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚	1	台	3400	3400	
5	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置	1	个	316	316	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	立式两门冷冻柜（风冷）	凯普顿	CUF-360D2F1-600	1500*600*800 {+150}	7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。 1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 360L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求, 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7491	7491	
7	工作台柜（移门）	九龍		1000*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重脚	1	台	2788	2788	
8	工作台柜（移门）	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm	1	台	3461	3461	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重 力脚					
9	调料台连下 开门柜	智厨	ZC-P40	400*900*800 (+ 30)	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧 板 304, 实厚 1.0mm 2. 电源: 220V/50HZ 3. 温度范围: $-6^{\circ}\text{C}\sim 12^{\circ}\text{C}$ 4. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板; 5. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 6. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 7. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 8. 箱体内部配备高效防露加热丝 9. 冰箱配备门体自动关闭结构 10. 采用“前吸风前排风”设计 11. 容积: 460L 12. 产品能源效率 2 级 13. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 14. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符 合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料 材料及制品》标准要求 15. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 16. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协 管平台	1	台	1088	1088	
10	卧式两门冷 藏柜	凯普顿	CUR-460D2N1- 750	1800*750*800		1	台	5712	5712	
11	立式电磁汤 炉 (200L)	智厨	ZC-3V15M-H	800*900*800	1. 功率: 380V/15KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及 虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风 和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支 持档位火力调节, 加热温度区间更精细。	1	台	10880	10880	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
12	可旋转电磁 煮面炉	智厨	ZC-3V12J-A6	800*900*800	1. 功率: 380V/15KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 3. (1) 聚能线圈, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支持档位火力调节, 加热温度区间更精细	1	台	11560	11560	
13	保温柜	九龍		1500*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 水斗 1.0mm, 后板、侧板厚 1.0mm 3. 门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 1.0mm 4. 配 1/2" 份数盆格 8 只 5. 导轨导向趟门 6. 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚 7. 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 8. 电热管接线端口采用 0.7~1.0mm 镀锌板隔离保护 9. 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 10. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 11. 电热管连接线采用国标耐高温线 12. 不锈钢厚 3mm 加强型三角板	1	台	4148	4148	
十三	2号档口前 台									
1	灭蝇器 (粘 捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	调料台连下 开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800 {+ 30}	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧板 304, 实厚 1.0mm	1	台	1088	1088	
3	油烟净化一 体机 (静电 款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1200*100 0	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄,	1	台	12566	12566	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。					
4	电磁扒炉	智厨	ZC-3V12P-A1	700*750*800+30	1. 功率 380V/10KW 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm; 3. (1) 聚能线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (3) 流线型线圈盘散热风道, 防水风机抽风和送风相结合, 散热更充分, 机器寿命更长; (4) 支持档位火力调节, 加热温度区间更精细。	1	台	10608	10608	
5	10KW 电磁单缸双筛炸炉	智厨	ZC-3V10Z-A1	450*750*800+30	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 实厚 1.25, 侧板 201, 实厚 1.0。 2. 功率/电压: 10KW/380V 3. 独特的冷油区设计, 食用油重复利用时间更长 4. 大口径排油阀, 配合开门设计 5. 显示屏带有中文故障原因 6. 显示屏显示用电量, 每天或每个月的能耗一目了然; 节能看得见 7. 实时显示当前输出功率, 方便火候掌控 8. 耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮火力调节器 9. 变频动态定温, 接近恒温输出, 厨艺不再难 10. 要求实现 3 种常用功能: 定时, 定温, 预约功能。缺一不可 11. 要求自带 5 种温度记忆菜单, 可以根据不同菜品, 快速选择不同温度烹饪	1	台	7480	7480	
6	工作台柜 (移门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm	2	台	3461	6922	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重 力脚					
7	单星盆柜	九龍		1200*600*800 { +100}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 500*500*280mm 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式 7. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚	1	台	3400	3400	
8	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水 口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	1	个	316	316	
十四	3号档口前 台									
1	灭蝇器 (粘 捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	单星盆柜	九龍		1200*600*800 { +100}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 500*500*280mm 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm	1	台	3400	3400	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式 7. 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚 1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。					
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	个	316	316	
4	工作台柜(移门)	九龍		1500*750*800	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流, 打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能	1	台	3169	3169	
5	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1200*1000		1	台	12566	12566	
十五	4号档口前									



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	台									
1	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	工作台柜（移门）	九龍		1200*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板， ϕ 50 不锈钢重力脚	1	台	2870	2870	
3	保温售菜柜	九龍		1500*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2mm，底板厚 1.0mm，水斗 1.0mm，后板、侧板厚 1.0mm 3. 门外壳板厚 1.0mm，门内复板厚 1.0mm 4. 配 1/1" 份数盆格 4 只 5. 路轨导向趟门 6. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚 7. 304 不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 8. 电热管接线端口采用 0.7~1.0mm 镀锌板隔离保护 9. 配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置 10. 配微电脑控制面板，数字显示定时定温 11. 电热管连接线采用国标耐高温线 12. 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板	1	台	4148	4148	
4	蒸菜保温柜	九龍		1500*750*800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面隔水带孔网板 3. 台面板厚 1.2mm，底板厚 1.0mm，水斗 1.0mm，后板、侧板厚 1.0mm 4. 门外壳板厚 1.0mm，门内复板厚 1.0mm 5. 路轨导向趟门 6. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚 7. 304 不锈钢电热管，380V/6KW，电热管接线端子采用	1	台	4148	4148	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					陶瓷帽绝缘保护 8. 电热线接口采用 0.7~1.0mm 镀锌板隔离保护 9. 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 10. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 11. 电热线连接采用国标耐高温线 12. 304 不锈钢厚 ≥ 3mm 加强型底部三角板					
5	单星盆柜	九龍		1200*600*800/ 900	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 400*400*250mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 配 Φ 50 不锈钢重力脚	1	台	3400	3400	
6	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	1	个	316	316	
7	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1200*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm。 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄、时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全。	1	台	12566	12566	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
8	电磁双头汤面炉（煮面炉连汤炉）	智厨	ZC-3V12M-G2	1200*750*800+30	5. 双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄、时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能 1. 功率：380V/15KW+8KW 2. 采用 304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm； 3. (1) 聚能线圈，加热区域最大化，火力更均匀；(2) 全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；(3) 流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；(4) 支持火力调节，加热温度区间更精细。	1	台	16048	16048	
十六	5号档口前									
1	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	单星盆柜	九龍		1200*600*800{+100}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm，配 2" 去水 3. 水斗规格：400*400*250mm，采用不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 配 φ 50 不锈钢重力脚	1	台	3400	3400	
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装：台式 2. 本体：8" (203mm) 中心距 3. 阀芯：陶瓷式 4. 水嘴：旋转式 5. 水嘴：10" (254mm) 6. 水嘴出水口：层流出水装置 7. 进水口：1/2" 内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，外螺纹进水口	1	个	316	316	

▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					内的产品,投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件,加盖投标人电子签名或公章)。					
4	工作台柜 (移门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重 力脚	1	台	3461	3461	
5	油烟净化一 体机(静电 款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1200*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键 启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳 停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功 能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有 净化、照明、燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示 屏实时显示工作输入电流、输出电流, 打火清洗显 示、短路/断路显示、故障提示等功能。	1	台	12566	12566	
6	罩前隔油封 板	九龍		L*35*1000	304 不锈钢板, 厚度 1.0mm	22	平方	590	12980	
十七	6号档口前 台									
1	灭蝇器 (粘 捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²	1	台	160	160	
2	单星盆工作 柜	九龍		1200*600*800 { +100}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 400*400*250mm, 不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm	1	台	3400	3400	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚					
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	1	个	316	316	
4	工作台柜(移门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重力脚	1	台	3461	3461	
5	厨房灭火装置	澳华安	CMJS18-2-AHA	480*230*610	1. (一) 功能组成 自动机械控制箱(或副箱); 2. 药剂罐(根据各保护距离配置); 3. 氮气瓶(启动源); 4. 燃气切断阀(根据各管径配置, 燃气公司配置); 5. 探测器(感温熔断片); 6. 喷嘴及喷嘴帽; 7. 远距离控制手拉开关; 8. 不锈钢管(穿钢丝及喷药剂、水), 启动方式: 机械式自动启动和机械应急启动 (二) 产品为一体式声光报警器, 具有时间记录功能的厨房消防系统 (三) 产品具有火灾自动探测、自动灭火的功能, 设	3	台	8840	26520	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
十八	碗碟库				有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动， 灭火剂管道压力 1.2MPa，贮气瓶 12MPa，单瓶组喷嘴数 量≤10，双瓶组喷嘴数量大于 11 只，小于 18 只，；感 温器动作温度 183° C±5° C (四) 灭火药剂有效期需要为 3 年及以上					
1	推车式消毒 柜（双门）	凯普顿	RTD760A-1	1548*692*1920	1. 输入功率：6.7KW 2. 内外箱均为不锈钢板，温度范围（30~150）℃ 3. 使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4. 柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次 镀镍防锈，卫生、耐用 5. 内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 1.0mm。外箱 顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 6. 每辆车安装 4 个不锈钢消毒柜 7. 小车配备静音脚轮（两个带锁） 8. 柜内配备两辆推入式小车及 8 个网框 9. 所使用门封条符合 GB4806.11-2023, GB31604.9-2016, GB31604.8-2021 标 准要求，符合食品接触安全要求	1	台	9629	9629	
2	推车式消毒 柜（单门）	凯普顿	RTD360A-1	810*692*1970	1. 输入功率：3KW 2. 内外箱均为不锈钢板，温度范围 30℃~150℃ 3. 使用耐高温风机、不锈钢加热管及微电脑控制板 4. 柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次 镀镍防锈，卫生、耐用 5. 内箱板材厚度 0.7mm，外箱板材厚度 1.0mm。外箱 顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 6. 每辆车安装 4 个不锈钢消毒柜 7. 小车配备静音脚轮（两个带锁） 8. 柜内配备两辆推入式小车及 8 个网框 9. 所使用门封条符合 GB4806.11-2023, GB31604.9-2016, GB31604.8-2021 标 准要求，符合食品接触安全要求	1	台	5250	5250	
十九	洗碗间									

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	链板式传送带	霍巴特 (HOBART)	TS-B	8000*600*880	1. 链板自清洁清洗喷淋系统,使输送机在运行过程中能保持卫生 2. 送餐盘尺寸: 长度 460mm 宽度 330mm 3. 传送机宽度 600mm 4. 输送机标准高度: (700-900)mm,可根据甲方需求定制高度 5. 传送速度: (5~20)m/min 6. 转弯角度: 45~180° 7. 爬坡角度: 6° 8. 总功率: (200-750)w 9. 电源: 标配 220V, 可选 380V 10. 防水等级: IP54 11. 控制箱电气配置(可机台安装或挂墙安装): (1) 液晶触摸屏, 屏显功能包括: 启动、停止开关、提速减速、速度显示 (2) 急停开关 (3) 漏电断路保护开关 (4) 变频主板 故障报警显示、皮带张力监控(皮带松弛或堵塞报警) 整机采用 304 不锈钢材质, 厚度 1.2mm 台面和支撑腿材料厚度 1.5mm 传送链板为 POM 聚甲醛材质	8	米	5440	43520	
2	链板式传送带 90° 转角	霍巴特 (HOBART)	TS-B	根据传送带尺寸	1. 产品功能: 通过板式系统传送平底托盘, 可与洗碗机和其它传送系统配套使用 2. 洗涤能力: 传送带速度: 5m/min-20m/min 3. 参数: 链板宽度: 304mm 4. 传送餐具长度: 450mm 5. 传送餐具宽度: 350mm 6. 设备高度: (700-900)mm (可根据甲方需求定制) 7. 设备宽度: 600mm	1	个	8081	8081	
3	勺子收集传送装置	九龍		L=7 米	1. 产品功能: 通过链板传送小件餐具(勺子筷子)内置调速电机和变频器,具有无极变频调速,柔性启动功能	7	米	2407	16849	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					2. 采用高质量复合材料的托盘导向护边 1. 不锈钢板：装振子部分采用工业不锈钢板材，采用不锈钢 304 板材 2. 振动方式：底附式 3. 控制方式：超声波发生器 4. 输入电源：220V/6KW (主机功率 3kw, 加热功率 3kw) 5. 排污系统：40#不锈钢工业圆管 6. 多功能洗碗机具有：清洗、杀菌等功能					
4	浸泡水池	添美汇	LMH-1200	1200*1000*900	1. 单孔台出热水龙头 2. 10" (254mm) 附加龙头 90° 旋转陶瓷阀芯 3. 一字手柄带有标色螺丝 4. 高流量喷阀 5. 6" (152mm) 墙出支架 6. 开孔：38mm ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）	1	台	6283	6283	
5	高压花洒	龙旗嘉业	HS-A202			1	台	826	826	
6	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：(70-90) m²	2	台	160	320	
7	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源，功率 100W 3. 流量范围：可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度：流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级：不少于 IP65 6. 进水管要求：6 分管，3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案	1	台	10016	10016	
8	高压伸缩式	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头；流量 14.74LPM/3.89GPM 指标，松	1	台	2127	2127	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	洗地盘管				开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 3. 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装 1. 洗涤能力：传送带速度：1.6/1/1.0m/min 2. 洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时 (8 寸碟)，耗水量：最大 230 升/小时 3. 清洗温度：55℃-65℃，喷淋温度：82℃-90℃ 4. 传送带宽度：600mm，有效洗涤高度 440mm 5. 进口长度 950mm，出口长度 1000mm 6. 电源：380V/50Hz/3，水箱加热功率 18kW，喷淋加热功率 25kW，烘干加热功率 9kW，总配电量 57kW 7. 外形(宽×深×高) 4050×997×2099mm 8. 双层隔热，减少热量损失，降低噪音 9. 整体深拉水箱设计，卫生无死角，一体掀盖式护板，清洁更加简便，自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 10. 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋，烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 11. 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作，配置排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 12. 安装接驳参数 (1) 进水接口管径 G3/4" (2) 进水压力 0.1MPa~0.6MPa (3) 进水温度 10℃~60℃ (4) 耗水量 230L/h 13. 洗碗机控制电柜参数： 技术要求： (1) 电柜尺寸要求：600mm*170mm*1900mm。 (2) 控制电柜配置电柜门，电柜门上配置触摸屏操控面板及急停开关。 (3) 操控面板上配置 LED 显示屏，有不少于三档速度选择按钮及相应功能键。	1	台	118034	118034	
9	长龙式洗碗机（带烘干）	霍巴特（HOBART）	E90-1AD1	4050*997*2099						

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
10	环保型餐具 去油污机	弗水	A-S	650*230*660	(4) 控制柜内部配件的布局规划整齐、配置合理，各功能区域属性明确，标识清晰易懂。 14. 长龙机控制盒，符合 GB/T20641-2014 的标准，防护等级 ≥ IP56 1. 利用水分子产生的物理效应，取代洗涤剂的化学作用。所有流程全都是“物理反应”； 2. 餐盘、污水水体排放二者均低于国际要求的阴离子表面活性剂残留； 3. 内部矿石材料超过 7 种以上配比、合成煅烧温度超过 1200℃； 4. 高温煅烧+六角设计+S 型弯角设计形成强化催化技术； 5. 有具体软化水的功能； 6. 洗碗机无需洗涤剂，节约洗涤剂开支； 7. 可逐渐去除下水道废水排放管内的乳化产物； 8. 进水水压：2.5-5.5kg； 9. 进水管径：6 分； 10. 洗碗机工作温度（主洗温度 50 度以上，漂洗温度 80 度以上）； 11. 功率：220V/0.5kw。 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 配防雾烟罩灯 3. 前板、左右端板厚 1.0mm，顶板、后板厚 1.0mm 4. 各加强档厚 1.0mm~1.2mm 5. 配打孔网板 1.0mm~1.0mm，C 型号结构中岛式 1. 台面 1.5mm 不锈钢制作 2. 围板、门板采用 1.0mm 不锈钢板制作 3. 标准宽度 350mm 4. 标准高度：700mm-900mm，可根据甲方需求定制高度 5. 模块化设计，标准长度 6. 投放口尺寸可根据甲方要求定制 7. 可回收筷勺、餐巾纸、食品外包装 8. 可回收不锈钢和密胺类小餐具	1	台	46920	46920	
11	洗碗机油烟罩	九龍		4300*1200*500		5.2	平方	1040	5408	
12	传送机小件 投掷柜	霍巴特 (HOBART)	TS-PPR	6000*350*850		6	米	2040	12240	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					9. 可回收食物残渣 10. 框架整体焊接外观优美易清洁 11. 可与各种传送带配合使用, 也可以单独使用					
13	双星工作台 (左双星)	九龍		1800*750*800 { +150}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 前板、侧板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2346	2346	
14	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	2	个	316	632	
15	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板, 厚度 1.0mm	11	平方	590	6490	
16	除渣机	赫尔盾	HT-SCM	1900*800*1600	1. 机械控制面板, 数码温度显示 2. 超低耗水量, 节省电力、催干剂、洗涤剂 3. 内凹式防堵清洗喷管 4. 出口端自动掉落 5. 洗涤量大, 适用于各种餐具, 平铺式网带, 只需将用后餐具直接放在入口即可自动清除食物残渣, 无需人工倒渣 6. 自动除渣系统, 可在不停机的情况下将垃圾输送到指	1	台	44896	44896	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					定位置 7. 自动补水功能 8. 传送系统采用变频控制电机 9. 机器入口宽度: 606mm 10. 网带宽度: 533mm 11. 最大洗涤高度: 220mm 12. 最大洗涤量: 1500 套/小时 13. 耗水量: 200-260L 14. 洗涤温度: 30℃-60℃ 15. 进水压力: 0.15-0.4Mpa 16. 电源要求: 380V/50Hz/3N/三相五线 17. 加热方式: 电加热型 18. 电加热型功率: 11kw 19. 不带加热型功率: 2kw					
二十	收货区									
1	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理:粘捕式 3. 诱蚊方式:UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²	1	台	160	160	
2	单星盆连工作柜	九龍		1800*750*800/ 950	1.采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm，配 2" 去水 3. 水斗规格: 400*400*250 mm，不锈钢轮焊定型后打磨 4. 侧板、后背板 1.0mm，门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 配 φ 50 不锈钢重力脚	1	台	4202	4202	
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装:台式 2. 本体:8" (203mm) 中心距 3. 阀芯:陶瓷式 4. 水嘴:旋转式 5. 水嘴:10" (254mm) 6. 水嘴出水口:层流出水装置 7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口	1	个	316	316	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
二十一	工具间				▲该产品属于政府强制采购的节能产品目清单范围内的产品,投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件,加盖投标人电子签名或公章)					
1	拖把池连架 柜(封闭型)	九龍		1800*600*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 高背板设计防溅水设计 3. 水斗整体用料 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 30×30×1.0mm 不锈钢方管架子 6. 配全钢可调式子弹脚 7. 四周围板带门	1	台	4672	4672	
二十二	检测留样间									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫外光 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
2	翻门工作柜	九龍		1200*750*800/ 950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	台	2965	2965	
3	农药残留快速 速测仪	瑞鑫	CNY-1217C	480*360*130	1. 检测通道 8 个; 波长 410nm, 采用 7 寸或以上彩色液晶触摸屏全中文显示, 带中英文输入。 2. 带有 60 种以上常规蔬菜和水果样品名, 可直接编辑和软件批量导入功能。 3. 带有嵌入式微型打印机, 内容可直接在仪器上中文编辑。 4. 自动识别通道内是否有检测样品功能。 5. 仪器采用光路自校正系统, 开机自校, 省略校 0 和 100 的步骤。 6. 仪器可在同一屏幕窗口显示各通道吸光值和透光值, 开展其它实验使用。	1	台	9520	9520	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 仪器具有保存检测结果,并能随意查询保存的记录和打印。 8. 吸光值显示范围: 0.000-4.000 9. 透光值显示范围: 0.00-100.00% 10. 透光值分辨率: 0.01% 吸光值分辨率: 0.001 透射比准确度: ±2.0% 透射比重复性: 0.2% 光电流漂移(稳定性): 0.2% (3分钟) 抑制率重复性: 5%, 11. 采用乙酰胆碱酯酶, △A0 值 0.3 以上。 12. 通讯接口: RS232					
4	餐具检测仪 (ATP 荧光 检测仪)	云唐	YT-ATP	188 *77*37mm	主要参数: 1. 显示屏: 3.5 英寸高精度图形触摸屏 2. 处理器: 32 位高速数据处理芯片 3. 检测精度: 1×10-18mol 4. 大肠菌群: 1-106cfu 5. 检测范围: 0 to 99999 RLUs 6. 检测时间: 15 秒 7. 检测干扰: ±5%或±5 RLUs 8. 操作温度范围: 5℃到 40℃ 9. 操作湿度范围: 20—85% 10. ATP 回收率: 90-110% 11. 检出模式: RLU、大肠菌群筛查 12. 可任意设定上限值, 下限值 13. 自动判断合格与不合格 14. 自动统计合格率 15. 内置自校光源 16. 开机 30 秒自检 17. 配有 miniUSB 接口, 可将结果上传至 PC 18. 配备专用软件驱动 U 盘代替传统光盘 19. 使用可充电锂电池免电池更换	1	台	2040	2040	
二十三	一层垃圾房									



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源, 功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级: 不少于 IP65 6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案	1	台	10016	10016	
2	高压伸缩式洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头; 流量 14.74LPM/3.89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷嘴 3. 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1	台	2127	2127	
3	120L 垃圾桶	益达			高密度聚乙烯全新材料, 容量: 120L, 带盖, 带底座连滑轮	15	个	114	1710	
4	80L 垃圾桶	益达			高密度聚乙烯全新材料, 容量: 80L, 带盖, 带底座连滑轮	10	个	89	890	
5	垃圾处理装置 (带垃圾桶提升装置)	康柏特	ZJ-KW-H600-M TS.L	1720*1000*1400 (作业高度 ≤ 2400)	1. 产品功能: 将厨余垃圾进行研磨粉碎和脱水处理, 处理能力: 600L/h, 噪音: 71db; 处理后的厨余垃圾减量比例 80% 2. 设备整机采用 SUS304 不锈钢材质制作, 设备台面板 2.0mm 厚, 侧板 1.5mm 厚; 骨架选用 304# 方通焊接成型 3. 设备自带垃圾桶提升装置, 一键操作, 自动提升、下降; 作业高度 2400mm 4. 设备利用研磨粉碎原理对厨余垃圾进行快速粉碎, 可粉碎菜叶、贝壳、虾壳、大骨等, 粉碎口具有电流感应保护, 过载反转, 打开自动停止运转功能 5. 设备总功率 380V/7kw, 采用触摸屏显示系统运行参数和状态, 显示屏大小 7 寸 6. 设备采用 PLC 全自动编程控制, 无须人工控制, 全触摸屏操作, 同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能 7. 设备具备自动清洗循环系统, 可随时启动自动清洗,	1	台	174080	174080	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					配清洗喷枪, 确保设备完全清洁 8. 设备具备智能水管理系统, 实现水在垃圾处理过程中重复利用, 减少耗水量, 节能低碳环保 9. 机器开关、电机符合防水要求, 整机达到 IP65 或以上标准					
二十四	更衣室									
1	不锈钢更衣柜	九龍		900*400*1800	1. 选用 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm, 加强筋厚度 10mm, 配六扇门(带锁) 2. 内置活动挂衣杆, 配不锈钢可调节脚	6	台	2584	15504	
二十五	其他									
1	风幕机	芯蓝仕	XLFSMJ-P120	1200*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA	1	台	734	734	
2	风幕机	芯蓝仕	XLFSMJ-P150	1500*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA	1	台	857	857	
3	风幕机(含门上软制风帘)	芯蓝仕	XLFSMJ-P180	1800*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA 5. 餐厅门带软制风帘	2	台	1251	2502	
4	风幕机(含门上软制风帘)	芯蓝仕	XLFSMJ-P120	1200*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA 5. 餐厅门带软制风帘	10	台	1006	10060	
二十六	大厅									
1	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²	15	台	160	2400	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	手推式洗地机(拖地机)	宝斯洁	BS-460	900*580*700	1. 拖地刷地一体机 2. 清洁宽度(mm): 380 3. 吸水扒宽度(mm): 450 4. 连续工作时间(h): 1.5 5. 理论工作效率(m²/h): 1520 6. 电池容量(V/Ah): 24/50 7. 吸风电机功率(W): 550 8. 刷盘电机功率(W): 300 9. 清水箱容量(L): 10 10. 污水箱容量(L): 15 11. 整机重量(kg): 50 12. 刷盘压力(kg): 13 13. 真空度(KPA): 10 14. 对地压力(KG): 29	3	台	6474	19422	
3	筷子勺车	卡杰森	RKZ380-D19	700*450*800	1. 304 材质; 2. 电压:220V 3. 红外线功率: 300W 4. 循环风功率: 18W 5. 筷子量:1200 双 6. 产品功能:自动定时, 臭氧、紫外线、红外线、烘干	2	辆	2190	4380	
二十七	一层排油烟									
1	电动调节阀	喜迈			1. 电动调节风量大小 2. 采用防火钢材制作 3. 规格: 根据风管定制 4. 联动一体机控制	15	只	714	10710	
2	不锈钢排烟风管	九龍		定制	1. 采用 304 不锈钢板制造 2. 风管长边≤600mm 时候采用板厚 1.2mm, 风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.2mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档、风管为满焊工艺	175	平方	395	69125	
B、二层厨房										
一	女更衣间									
1	不锈钢更衣	九龍		900*400*1800	1. 选用 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm, 加强筋厚度	10	台	2584	25840	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	柜				10mm,配六扇门(带锁) 2.内置活动挂衣杆,配不锈钢可调节脚					
2	一体式开水 器连净水器 底座	骏诺	JNOECO-GD02	480*529*1480	1.额定电压:380V 额定功率:6KW 2.接线方式:25A/2.5mm ² /单相三线 3.出水方式:双热 暖壶限高:420mm 4.出水量:90L/H 5.按键设置:可调节水温(可在35-95摄氏度间调节) 6.内胆材质采用食品级不锈钢 7.进水与落水可左右侧面调换,适用各种安装现场,便捷安装,自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 8.含四级净水过滤器(PP棉、活性炭、PP棉和后置活性炭) 9.产品能源效率2级	1	台	3468	3468	
3	员工杯架	九龍		900*120*900	台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.0mm,下层板厚 1.0mm	2	台	435	870	
二	库房									
1	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1.采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2.层板厚 1.0mm 不锈钢板 3.面板下采用折弯一体加强码,板厚 1.0mm~1.2mm 4.φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5.配全钢可调式子弹脚	15	台	1408	21120	
2	平板车	九龍		900*510*800	1.板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2.台面板厚度为 1.0mm 3.把手弯管及立柱为整管折弯,φ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢管 4.配 4 个 4"车轮,其中两个带刹车掣	8	台	650	5200	
三	蔬菜粗加工									
1	立式四门冷藏柜(风冷)	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1.电源:220V/50HZ 2.温度范围:-6℃~12℃ 3.内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4.使用压缩机,全铜管冷凝器、蒸发器 5.配备强制蒸发装置,自动蒸发化霜水	1	台	9724	9724	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
2	挂墙双层架	九龍		1800*300*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 2. 固定结构, 层板厚度 40mm、立柱采用膨胀螺丝墙面固定 3. 支承结构无螺丝外露	2	台	1156	2312	
3	挂墙双层架	九龍		1500*300*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 2. 固定结构, 层板厚度 40mm、立柱采用膨胀螺丝墙面固定 3. 支承结构无螺丝外露	1	台	1088	1088	
4	工作台下层板	九龍		750*750*800 (+150)	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. 面板下衬厚度 15 木工板减噪, 木板下复铝板 3. $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 4. 加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 5. 配全钢可调式予弹脚	1	台	1020	1020	
5	单星大益台	九龍		1200*750*800 (+150)	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格 1000*500*280mm	1	台	1666	1666	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚					
6	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
7	工作台下层板	九龍		750*750*800 (+150)	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 下层框 38*38*1.0mm 4. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1020	1020	
8	砧板毛巾刀具一体机	卡杰森	RKZ380-D17	600*600*1800	1. 毛巾、砧板、刀具一体 2. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm 3. 电压: 220v; 紫外线功率: 17w; 红外线功率: 300w 4. 刀数量 10 把 5. 毛巾数量 12 块 6. 砧板数量 5 块 (直径 50cm 厚度 10cm)	1	台	2924	2924	
9	双星盆台	九龍		1800*750*800 (+150)	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 730*500*280mm 6. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	2	台	2421	4842	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚					
10	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	4	个	316	1264	
11	高压伸缩式洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头; 流量 14.74LPM/3.89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷嘴 3. 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米	1	台	2127	2127	
12	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源, 功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级: 不少于 IP65 6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案	1	台	10016	10016	
13	双层工作台	九龍		1500*800*800	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	8	台	1428	11424	
14	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造	6	台	1476	8856	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	(带接水盘)				2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚					
15	去皮机 (带保护盖)	哲克	ZDTP-1000	1300*830*1000 mm	1. 机器尺寸: 1300*830*1000mm 2. 电源电压: 380V/50HZ 3. 电机功率: 2KW 4. 清洗能力: 500-600KG/HR 5. 毛棍数量: 6 根 6. 毛刷长度: 1000MM 7. 毛刷材质: 尼龙丝 101 材质 8. 产品符合食品接触标准	1	台	19097	19097	
16	鼓泡浸泡水池	冻美汇	LMH-1200	1200*900*800	1. 机械控制面板, 操作简便, 采用不锈钢 304 板材 2. 整机双层结构, 牢固可靠 3. 水槽容量: 1000*800*500mm 4. 电源要求: 380V/50Hz/3N 5. 电加热型功率: 8.75kw	1	台	6134	6134	
17	超声波水池	冻美汇	LMH-1200	1200*900*800	1. 不锈钢板: 装振子部分采用工业不锈钢板材, 采用不锈钢 304 板材 2. 振动方式: 底附式 3. 控制方式: 超声波发生器 4. 输入电源: 220V/6KW (主机功率 3kw, 加热功率 3kw) 5. 排污系统: 40#不锈钢工业圆管	1	台	5984	5984	
18	多功能切菜机 (快拆防水型)	哲克	ZAQC-608L	1350*600*1400 mm	基本参数: 1. 电压功率: 220v/1.8KW 2. 生产能力: 500-1200KG/H (叶菜)/300-1000KG/H (根茎) 3. 叶菜切段规格: 1-60mm (可调) 4. 球茎切菜规格: 标配 3mm 厚切斜片刀盘 (可订做切片 2-8mm 厚切片刀盘) 标配 3mm 粗斜切丝刀盘 (可订做切片 2-10mm 斜切丝刀盘) 标配 12mm 立方切丁刀盘组合 (可订做	1	台	40136	40136	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					切丁规格 6/8/10/12/15/20/25 立方毫米) 5. 机器净重: 160KG 6. 产品参数: (1) 机器材质: 整体 SUS304 不锈钢 (2) 传送带宽 140MM (3) 输送带可快拆清洗, 机身可水洗, 无卫生死角 (4) 机器需加大料斗, 便于入料 (6) 设有紧急安全开关, 有效保护使用者安全 (7) 底部设有万向轮 方便移动 (8) 刀组刀片采用进口 SUS420 不锈钢刀片, 淬火工艺, 锋利耐用 (9) 配置安装保护装置, 开门即停 7. 产品功能: (1) 传送带一侧: 通过调节传送带步进速度和圆刀转速, 可加工包菜丝, 洋葱丝, 黄瓜 莴笋圆片, 蒜苗, 缸豆段, 酸豆角丁, 芹菜, 白菜, 大葱圈, 小葱花, 韭菜花, 菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜 (2) 球根茎一侧, 通过更换不同功能刀盘可将土豆, 红薯, 萝卜, 胡萝卜, 黄瓜, 莴笋等 球根茎食材加工成丝 (条) 片, 丁 (块) (3) 产品符合食品接触标准					
19	开水器连净水器底座	骏诺	DF-90	520*543*1515	1. 额定电压:380V 额定功率: 9KW 2. 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 3. 出水类型: 双热出水方式: 机械龙头 4. 出水量: 120L/H 5. 外壳材质采用 304 不锈钢, 内胆材质采用 304 材质, 加热管采用食品级材质 6. 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 7. 含四级净水过滤器 (PP 棉、活性炭、PP 棉和后置活性炭) 8. 产品能源效率 2 级	1	台	3305	3305	
20	灭蝇器 (粘)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2	2	台	160	320	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	捕)				2. 灭蚊原理:粘捕式 3. 诱蚊方式:UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²					
四	肉类粗加工									
1	挂墙双层架	九龍		1800*300*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 2. 固定结构, 层板厚度 40mm、立柱采用膨胀螺丝墙面固定 3. 支承结构无螺丝外露	2	台	1156	2312	
2	高压伸缩式 洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头; 流量 14.74LPM/3.89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 3. 喉管:自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1	台	2127	2127	
3	双层工作台	九龍		500*750*800 [=150]	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 下层框 38*38*1.0mm 4. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 5. 配全钢可调式予弹脚	1	台	1020	1020	
4	双星盆台	九龍		1800*750*800 {+150}	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 730*500*280mm 6. $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式予弹脚	2	台	2421	4842	
5	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装:台式 2. 本体:8" (203mm) 中心距 3. 阀芯:陶瓷式 4. 水嘴:旋转式 5. 水嘴:10" (254mm) 6. 水嘴出水口:层流出水装置	4	个	316	1264	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
6	多功能刀具 砧板毛巾柜	卡杰森	RKZ650-D17	1200*600*1800	1. 毛巾、砧板、刀具一体 2. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm 3. 电压: 220v 紫外线功率: 17w 红外线功率: 300w 4. 存放刀具数量 20 把 5. 毛巾数量 24 块 6. 砧板数量 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)	1	台	5100	5100	
7	双层工作台	九龍		1800*750*800	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1550	3100	
8	高压花洒	龙旗嘉业	HS-A202		1. 单孔台出混水龙头 2. 10" (254mm) 附加龙头 3. 90° 旋转陶瓷阀芯 4. 一字手柄带有标色螺丝 5. 高流量喷阀 6. 6" (152mm) 墙出支架 7. 开孔: 38mm 8. ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	台	826	1652	
9	单星剖鱼盆 台	九龍		1500*750*800 { +150}	1. 带溢水口 2. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 3. 左边为水池, 右边沥水槽, 沥水槽区域尺寸 400*400mm 4. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 5. 配 2" 去水	2	台	1924	3848	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
10	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		6. 水斗规格: 500*500*280mm 7. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 8. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 9. 配全钢可调式子弹脚 1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	2	个	316	632	
11	绞肉机	哲克	ZAJR-32P	594*740*1000mm	1. 基本参数: 三网两刀 2. 电压功率: 380V/3KW 3. 产量: 800~1000KG/H 4. 绞盘: 0/3/5/9/16mm 5. 净重: 100KG 6. 机器尺寸: 594*740*1000mm 7. 产品功能: (1) 可将更截面尺寸 100*100mm 以内, (2) -5℃ 以上冻的肉块, 或者新鲜肉 (2) 块加工成肉泥, 肉沫或者颗粒状 8. 产品参数: (1) 机器材质: 整体 SUS304 不锈钢 (2) 机身钢板厚度: $\geq$ 3mm (加厚不锈钢喷砂工艺) (3) 绞肉三通可快速拆卸, 清洗, 更换 (4) 选用多刀片, 经久耐用, 效果佳。 (5) 设有紧急安全开关, 有效保护使用者安全 (6) 底部设有万向轮, 方便移动	1	台	20716	20716	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(7) 机身水洗无卫生死角 (8) 本机采用三网两刀架构，最大程度不损伤肉纤维，保持肉沫口感。 (9) 切割速度快，加工肉沫升温小 9. 产品符合食品接触标准。					
12	四层档货架 (带接水盘)	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1476	1476	
13	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m²-90 m²	1	台	160	160	
14	水平切肉块机	哲克	ZAGR-340	2180*805*1180	基本参数： 1. 电源电压：380V/50HZ 2. 输送带宽度：340MM 3. 刀片直径：190MM 4. 电机功率：1.9KW 5. 切割尺寸：6-30MM 6. 可通过高度：7CM 7. 净重：200KG 8. 尺寸：2180*805*1180MM 9. 产品参数： (1) 机器材质：整体 SUS304 不锈钢 (2) 传送带宽：300MM (3) 输送带可快拆清洗，机身可水洗，无卫生死角。 (4) 配置锯齿刀组以及压轮装置，避免食材切割连刀现象，分割食材均匀整齐。 (5) 设有紧急安全开关，有效保护使用者安全 (6) 底部设有万向轮 方便移动 (7) 刀组刀片采用进口 SUS420 不锈钢刀片，淬火工艺，锋利耐用	1	台	43373	43373	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(8) 刀组可快速拆卸, 清洗, 可定制不同厚度刀组 二、产品功能: 1. 标配锯齿刀组, 将新鲜或者冷鲜的鸡鸭鹅等软骨禽类开条切块, 2. 可增配光刀组将无骨肉类入带皮五花肉开条切块, 不可加工排骨牛骨等硬骨 3. 产品符合食品接触标准					
15	刀具存储柜 (三门)	九龍		1170*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V, 50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1870	1870	
					基本参数 1. 电压功率: 380V/2.2KW 2. 机器产量: 800-1000KG/H 3. 送料口尺寸: 100*180mm 4. 切割厚度: 3mm 5. 机器净重: 125KG 6. 机器尺寸: 600*600*1000mm 7. 产品功能 (1) 可将 100*180mm 尺寸范围内的肉块一次成型切成 2-15mm 肉片, 一次成型切 2-15mm 粗细肉丝 (条) 8. 产品参数 (1) 采用减噪音的高强度尼龙齿轮 (2) 机身钢板材质厚度: 304 不锈钢 $\geq 3\text{mm}$ (加厚不锈钢喷砂工艺) (3) 刀组为悬臂式设计, 可快速拆卸, 清洗, 更换 (4) 设有紧急开关和安全开关, 有效保护使用者安全 (5) 底部设有万向轮, 方便移动 (6) 刀组刀片采用 SUS420 不锈钢刀片, 淬火工艺, 锋利耐用 (7) 切割速度快, 不损伤食物纤维组织, 切面光滑新鲜					
16	肉丝肉片机	哲克	ZQR-360	604*620*1030		1	台	20716	20716	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(8) 机身水洗无卫生死角 (9) 配置安装保护装置, 开门即停 (10) 入料口设置安全防护罩, 保证操作人员安全					
五	半成品冷库				1. 配压缩机, (3HP, 制冷量 5840W, 电功率三相五线功率 3KW, 制冷剂 R22) 库板由可见面 1.0mm 不锈钢 (304) 板, 不可见面 0.6mm 彩钢板 2. 发泡板料厚度为 100mm 3. 库内直角边及顶角均需采用发泡圆角过渡 (非外部黏贴式) 4. 地铺 2mm 防滑不锈钢板 5. 压花铝外壳冷风机, 膨胀阀、微电脑电控箱 6. 电磁阀, 化霜水管加电热丝 7. 冷库门配以自动回归门 8. 内部安全式拉手门锁及防潮胶边 9. 行针式温度表及冷库防雾灯等 10. 温度控制: 冷藏 (0~5) °C 11. 发泡板符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准					
1	保鲜库	飞翔		2100*3630*2700		1	台	57431	57431	
2	高身 GN 盘车	九龍		605*680*1700	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 滑道厚 1.2mm, 顶板、底板厚 1.0mm 3. 不锈钢方通 30*30mm 厚 1.0mm, 横档 30*15mm 厚 1.0mm 4. 带不锈钢锁定机构防止份数盆侧滑 5. 配 4 个 4" 脚轮, 其中两个带刹车掣	5	台	1578	7890	
六	烹饪间									
1	油烟净化一体机 (静电款)	鑫创美	XCM-MJ-24	2400*1200*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm。 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄、时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全	4	台	16075	64300	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能					
2	电煮锅（电磁可倾式）	智厨	ZC-3V25T-F1	1580*1000*1050	1. 功率：380V/25KW 2. 可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出 3. 锅一次性成形，口径 800mm，深 550mm，锅壁足厚 2.8mm，采用球形加热，不仅锅底加热，锅壁也能加热，锅壁加热高度离锅底 300mm，煲汤火力接触均匀 4. 采用 SUS304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm 5. 配备万向摇摆水龙头，可以 360 度旋转，安全防漏 6. 配置 LED 显示屏，全中文直观显示：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感” 7. 全密封机芯，三重立体防辐设计，防水、防油烟、防虫 8. 自行研发的脚动式磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间精细，方便厨师掌控火候 9. $\geq 250L$	1	台	24208	24208	
3	调料台	九龍		500*1200*800 {+400}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造， 2. 台面板厚 1.2mm，后挡板、前围板厚 1.0mm 3. $\phi 38mm$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 4. $\phi 25mm$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	809	809	
4	智能款炊用燃气大锅灶（广式双眼大锅灶）（核心产品）	九龍		2000*1200*(800+400)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚度 1.5mm，背板、控制板厚 1.2mm，侧板厚 1mm 3. 主体骨架用镀锌板折弯框架结构制作，可拆卸 $\phi 63mm$ 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管 4. 屏幕显示区域开关板区域外覆耐高温钢化玻璃 5. 配置 4 分全铜摇摆水龙头、$\phi 39$ 防水开关，配锅，锅体外尺寸 $\phi 760mm$ 6. 热负荷：（20kW~40kW）*2；最大耗气量：8m³/h	4	台	16694	66776	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
5	智能双炒双尾广式灶	九龍		2500*1200*800 [+400]	7. 配置不锈钢预混节能炉头 8. 风机功率: 200W*2 9. 电子点火功能、炉膛自动清扫功能、熄火保护功能、预混风机停转保护功能、截止阀故障自诊断功能、燃气泄漏保护报警功能、燃气压力检测停止并报警功能、燃气压力波动自动调节功能、远程监控及升级功能、燃气能耗统计功能 10. 能效二级 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚度 1.2mm, 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm 3. 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作, 可拆卸 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 4. 配置 4 分全铜摇摆水龙头, 防水开关, 配锅 5. 适用气体: 天然气 (1KPa < 输入燃气压力 < 5KPa) 6. 热负荷: (20kW ~ 40kW) *2; 最大耗气量 $8\text{m}^3/\text{h}$ 7. 配置不锈钢预混节能炉头 8. 风机功率: 200W*2 9. 电子点火功能、炉膛自动清扫功能、熄火保护功能、预混风机停转保护功能、截止阀故障自诊断功能、燃气泄漏保护报警功能、燃气压力检测停止并报警功能、燃气压力波动自动调节功能、远程监控及升级功能、燃气能耗统计功能 10. 能效二级	1	台	19040	19040	
6	双向工作台柜 (移门)	九龍		1800*800*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重方脚	5	台	3958	19790	
7	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-24	2400*1300*1300	1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm	2	台	19067	38134	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风。 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节					
8	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	11	台	1340	14740	
9	两层餐车 (方管型)	九龍		850*510*950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 面板厚度为 1.0mm 3. 采用 25*25mm 厚度 1.0mm 制作 6. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣 7. 轮上固定三角板采用 304 不锈钢板, 厚度 2.0mm	1	台	789	789	
10	工作台柜带水池(左星)	九龍		1800*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 水斗激光焊接 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖	1	台	4202	4202	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 8. 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固					
11	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。 1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: $-6^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级	1	个	316	316	
12	立式四门冷藏柜(风冷)	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960		2	台	9724	19448	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					14. 配温湿度感应器,温湿度数据可接入省食品安全协 管平台 1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积: 460L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符 合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料 材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器,温湿度数据可接入省食品安全协 管平台	1	台	7687	7687	
13	卧式两门冷 藏柜(风冷)	凯普顿	CUR-460D2F1- 750	1800*750*800{ +150}	(一) 功能组成 1. 自动机械控制箱(或副箱); 2. 药剂罐(根据各保护 距离配置); 3. 氮气瓶(启动源); 4. 燃气切断阀(根 据各管径配置, 燃气公司配置); 5. 探测器(感温熔断 片); 6. 喷嘴及喷嘴帽; 7. 远距离控制手拉开关; 8. 不 锈钢管(穿钢丝及喷药剂、水), 启动方式: 机械式自动启 动和机械应急启动。 (二) 产品为一体式声光报警器, 具有时间记录功能的 厨房消防系统 (三) 产品具有火灾自动探测、自动灭火的功能, 设有 自动、手动两种启动模式, 启动方式为机械式启动, 性	3	台	8840	26520	
14	厨房灭火装 置	澳华安	CMJS18-2-AHA	480*230*610						

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					能可靠, 灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 单瓶组喷嘴数量≤10, 双瓶组喷嘴数量≥11≤18,; 感温器动作温度 183° C±5° C (四) 灭火剂有效期需要为 3 年及以上					
15	双层工作台	九龍		1000*750*800 { +150}	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1292	1292	
16	大单星盆台	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 730*500*280mm 5. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1666	1666	
17	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
18	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板, 厚度 1.0mm	19	平方	590	11210	
19	不锈钢封墙钢(灶后封板)	九龍		L*10*1500	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm 2. 用于烟罩及炉灶背板之间封板 3. 蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm	19	平方	490	9310	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
20	高压伸缩式 洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头; 流量 14.74LPM/3.89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 3. 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米 1. 设备挂墙 2. 为节约能源, 功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级: 不少于 IP65 6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案	1	台	2127	2127	
21	活氧水杀菌 消毒设备	海众	HV-S	140*120*200	1. 上面挂勺子、工具, 下面毛巾烘干 2. 热风循环, 采用 SUS304/1.0 不锈钢磨砂板厚度 1.0mm。 3. 可视钢化防爆玻璃 4. 热风循环烘干, 放凝结除雾系统 5. 外门采用铝合金加厚板材 6. 功率: 220V/0.5kw	1	台	10016	10016	
22	工具存放柜	九龍		900*400*1800		1	台	2972	2972	
七	二层面点间									
1	挂墙吊柜	九龍		1500*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 门内复板厚 1.0mm 3. 侧板厚 1.2mm, 顶板厚 1.2mm 4. 整体双腹板结构, 平推移门 5. 顶部轻型巴士滑轨 (双向缓冲平开门导轨道) 6. 轨道上置, 高硬度碳钢材质, 双向阻尼静音, 无下轨设计 7. 柜体高度 600mm, 不含顶部机械结构件凸出面 8. 规格: 1500*400*600mm	1	台	2115	2115	
2	单星盆连工 作柜 (左星)	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 500*500*280mm	1	台	3400	3400	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚 1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
4	挂墙柜(吊柜)带锁	九龍		1200*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm	1	台	2380	2380	
5	40 升多功能搅拌机	泓鋒	B40M	600*600*1000	1. 外型尺寸: 600*600*1000mm 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 1.5kW 4. 容积: 40L 5. 钩搅拌重量(面团): 5.6KG (用一档) 6. 球搅拌重量(蛋汁): 6KG 7. 扇搅拌重量(馅料): 6KG 8. 公转(出厂配置): 40/80/156 转/分钟 9. 自转: 120/240/468 转/分钟 10. 配: 40L 缸/扇/球/40L 钩/安全网 11. 采用铸造技术完成, 表面采用无尘烤漆处理 12. 不锈钢搅拌球和缸, 确保产品卫生和清洁 13. 高效齿轮, 高强度耐磨, 三档转速, 停机换挡, 操作简单	1	台	10559	10559	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	压面机	泓锋	HA130-30	800*815*1115	1. 外型尺寸: 800*815*1115mm 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 2.7kW 4. 压面厚度: 3mm-25mm 5. 压面宽度: 480mm	1	台	5942	5942	
7	双动双速和面机 (50 公斤)	泓锋	HF80	800*1160*1400 mm	1. 外型尺寸: 600*1000*1380mm 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 4.0kW 4. 面粉容量: 25KG 5. 面团容量: 50KG 6. 缸内尺寸: 546*350mm 7. 钩转速: 135/289rpm 8. 缸转速: 20/20rpm 9. 设备重量: 290KG	1	台	23479	23479	
8	云石面搓粉台	九龍		1800*800*800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面用云石面制造, 云石面厚度 20mm 3. ϕ 50mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 4. ϕ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 5. 配耐磨橡胶减震垫脚	2	台	2224	4448	
9	面粉车	九龍		500*600*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm 3. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	2	台	1285	2570	
10	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-20	2000*1300*1300	1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 0.1mg/m ³ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能、需联动调节阀、具有故障自检功能、具有净化剂缺少保护功能、具有三相电源缺相保护、蠕动泵故障保护、电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式、手动模式、缺净化剂、缺水提示、清洗提示、故障显示	3	台	16456	49368	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前、后、左、右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护等多重保护功能 10. 节 能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节					
11	机械款柜式电饼铛	亿阳	YXD60-A2 ZNG-L	700*850*970	1. 用料: 全部采用不锈钢板, 上盖及把手可采用 304 不锈钢材质, 锅体采用不粘锅, 采用智能温控, 精准温控, 额定电压 380v, 额定功率 50Hz, 温度范围 0℃-250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 3cm, 配有超温保护, 温度误差小。 1. 外型尺寸: 800*1160*1980mm 2. 容积: 32 盘, 标准 400*600mm 3. 电压/频率: 220V/50Hz 4. 输入功率: 2. 8kW 5. 控制类型: 智能电子温控 6. 醒发温度/湿度: +38~50℃/99%RH 7. 箱体外箱采用 201#, 内腔采用 304#不锈钢及环保发泡技术制作, 真空玻璃透视窗设计 8. 全自动微电脑触摸式控制面板, 先进的全自动发酵系统分别控制温度、湿度; 9. 可根据需要延缓或者加速面团的发酵过程。24 小时的程序预定功能 10. 采用压缩机, 风机循环设计; 使用无氟环保制冷剂 11. 柜内设有安全电压照明灯, 方便观察 12. 具有排水装置, 方便清洗	3	台	3201	9603	
12	全自动醒发箱	泓锋	WFF-36CE	800*1160*1980	1. 容量: 40 公升, 功率: 6KW 2. 电压: 380V 三相 3. 油槽尺寸: 680(L) × 415(W) × 180(H) mm	1	台	7738	7738	
13	电力油炸机	杰冠	DF-5G	850*610*1000		2	台	2652	5304	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 温度范围：(30~190)° C 机器重量：120KGS 5. 标配：不锈钢底网，温度开关，防尘盖泄油阀，滤油网，盛油桶 6. 超大功率，恒温操作 7. 配备加热管，温控系统 8. 整体使用较厚不锈钢板制成，夹层使用保温棉隔热 9. 配备底层不锈钢隔网 10. 配备卸油阀和滤油网					
14	港式三层节能型电层炉	乾麦	N-503	1270*1260*1980	1. 规格及材质：三层六盘竖放、箱体采用 SUS304 不锈钢板 2. 电压/频率：380V/50Hz 3. 输入功率：18. 3kW 4. 底部烤盘架：4 盘竖放，高 415mm(含轮子)、配烤盘 5. 烤盘尺寸：400*600mm 6. 控制类型：智能控制面板	1	台	14661	14661	
15	立式四门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板； 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积：880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806. 9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806. 7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协	1	台	9724	9724	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					管平台					
16	立式四门冷冻柜（风冷）	凯普顿	CRF-840D4F1	1220*750*1960	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积：840L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	10098	10098	
17	厨房灭火装置	澳华安	CMJS18-2-AHA	480*230*610	(一) 功能组成 1. 自动机械控制箱(或副箱)；2. 药剂罐(根据各保护距离配置)；3. 氮气瓶(启动源)；4. 燃气切断阀(根据各管径配置，燃气公司配置)；5. 探测器(感温熔断片)；6. 喷嘴及喷嘴帽；7. 远距离控制手拉开关；8. 不锈钢管(穿钢丝及喷药剂、水)，启动方式：机械式自动启动和机械应急启动 (二) 产品为一体化声光报警器，具有时间记录功能的厨房消防系统 (三) 产品具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠，灭火剂管道压力 1.2MPa，贮气瓶 12MPa，单瓶组喷嘴数量≤10，双瓶组喷嘴数量≥11≤18；感温器	1	台	8840	8840	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
18	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	动作温度 183° C±5° C （四）灭火药剂有效期需要为 3 年及以上 1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m²-90 m²	1	台	160	160	
19	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板，厚度 1.0mm	7.6	平方	590	4484	
20	不锈钢封墙钢（灶后封板）	九龍		L*10*1500	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，厚度 1.0mm 2. 用于烟罩及炉灶背板之间封板 3. 蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm	9	平方	490	4410	
21	紫外线消毒灯	佑威	UVZJ-T5-40W1 199	1200*50*40 mm	1. 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 2. 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护 3. 额定功率：40W 4. 灯管直径：25MM 5. 灯管长度：1200mm 6. 消毒方式：紫外线消毒	2	台	102	204	
八	蒸煮间									
1	保洁柜（翻门）	九龍		1200*500*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板、底板厚为 1.0mm，门板厚 1.0mm 3. 门内复板厚 1.0mm，顶板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm 4. 上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	3611	3611	
2	双层工作台	九龍		1200*750*800 { +150}	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm， 下层板厚 1.0mm 2. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1292	1292	
3	双星盆台	九龍		1800*750*800 { +150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.2mm 3. 配 2" 去水	1	台	2421	2421	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 水斗规格: 730*500*280mm 5. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚					
4	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	个	316	632	
5	自动定量分装洗米一体机	星睿	XZ50	1050*850*1500	1. 产品功能: 自动清洗大米, 按照设定参数, 自动装盘、自动加水 2. 规格: 1050*850*1500mm; 米桶容积: 50 斤; 电源要求: 220V, 1KW 3. 最快洗涤周期: 8min/50 斤 4. 所有板材均为 304 不锈钢, 坚固耐用、使用寿命更长 5. 机械式控制系统, 设备运行更稳定可靠 6. 自动清洗、自动装盘、自动加水, 省时省力, 提高工作效率 7. 单盘大米重量可调, 米、水比例可自行调整 8. 配置清洗水泵, 不受水压影响, 保证清洗效果 9. 配置高压水枪, 便于设备卫生清洁	1	台	31620	31620	
6	四层档货架(竖插盘)	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层柜 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1476	1476	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
7	蒸炉（电磁单头蒸炉）	智厨	ZC-3V15Q-A5	800*900*830	1. 功率：380V/15KW 说明： 2. 采用 304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm 1. 净化率 95%，需联动电动调节阀 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度 1.0mm 3. 三相五线制（380V），整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全 5. 双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流、打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能	3	台	9520	28560	
8	油烟净化一体机（静电款）	鑫创美	XCM-MJ-26	2600*1600*1000	1. 台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，厚度为 1.2mm，下层面板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 上箱前框面板厚 1.2mm，侧板、内桶厚 1.0mm 3. 水箱主体厚 1.2mm，燃烧火管 ϕ 32*2.0mm 的 304 无缝管 4. 门外面板厚 1.2mm，门内板厚 1.0mm 5. ϕ 63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管 6. 配推车 678*967*1710mm，骨架采用 304 不锈钢管 7. 内置 2*16 蒸饭格（可放置 2*16 个蒸饭盘） 8. 配饭铲、分饭器 9. 采用不锈钢火排炉头，电子自动点火 10. 采用静音耐高温强排风机：220V/65W 11. 配自动进水及防干烧系统，和风压监测保护系统 12. 配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置	1	台	17245	17245	
9	双层工作台	九龍		1800*750*800		1	台	1550	1550	
10	蒸箱（推入式蒸箱）	九龍		1200*1050*1800		2	台	22440	44880	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					13.密封条采用食品级硅胶条 14.门采用不锈钢双把手 15.配备数字显示温控器及时间控制显示器					
11	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1600*1000	1.净化率95%，需联动电动调节阀 2.采用304不锈钢双面油墨拉丝，厚度1.0mm 3.三相五线制（380V），整机功率2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄、时钟、错相等功能显示 4.设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全 5.双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄、时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流、打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能	2	台	12566	25132	
12	单门电蒸饭箱（单门电蒸饭箱）	九龍		700*800*1850	1.板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2.上层（箱）外壳厚 1.0mm，内桶厚 1.0mm 3.水胆炉膛厚 1.0mm 4.门内板厚 1.2 mm，门内板厚 1.0 mm 5.内置 1*14 蒸饭格（可放置 1*14 个蒸饭盘） 6.304 不锈钢电热管加热 380V/15KW 7.配饭铲、分饭器 8.配自动进水装置，缺水保护装置 9.配微电脑控制面板，数字显示定时定温 10.密封条采用食品级硅胶条 11.门采用不锈钢双把手 12.电热管连接线采用国标耐高温线	1	台	5848	5848	
13	双门电蒸饭箱	九龍		1200*800*1850	1.板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2.上层（箱）外壳厚 1.0mm，内桶厚 1.0mm 3.水胆炉膛厚 1.0mm 4.门内板厚 1.2 mm，门内板厚 1.0 mm 5.内置 2*14 蒸饭格（可放置 2*14 个蒸饭盘） 6.304 不锈钢电热管加热，380V/15KW，2 组	2	台	8772	17544	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 配饭铲、分饭器 8. 配自动进水装置, 缺水保护装置 9. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 10. 门采用不锈钢双把手 11. 电热线连接采用国标耐高温线 12. 采用双通道泄压阀					
14	饭盘	九龍		600*400*50	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢一体拉伸成型 2. 上沿口四角圆角 50mm, 沿边圆角 2.5mm 卷边。提高饭盘整体强度。圆角防止割手 3. 整体外观全部圆角过度, 无任何锐边。毛边 4. 上口内尺寸 580*375mm, 圆角 24mm 5. 底部向内倾斜 3 度, 上大小方便饭盘多层叠放 6. 产品满足食品接触产品安全认证	134	个	88	11792	
15	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-20	2000*1600*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄、时钟、错相等功能显示 4. 设备自带程序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化、照明、燃泄、时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流、打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能	2	台	13736	27472	
16	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²	1	台	160	160	
17	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板, 厚度 1.0mm	12	平方	590	7080	
18	不锈钢封墙钢(灶后封)	九龍		L*10*1500	1. 采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 采用 SUS304 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm	36	平方	490	17640	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	板)				2. 用于烟罩及炉灶背板之间封板 3. 蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm					
19	商用豆浆机	亿阳	130-50	1200*520*1100	1. 商用豆浆机全自动浆机 60L 大容量浆渣分离器 2. 额定电压: 380V/50HZ 3. 输入功率: 13.8KW 4. 制浆时间: 90 分钟 (1) 全自动制浆清洗, 免滤无渣, 可选择 30 升、60 升制浆 (2) 功能: 原味豆浆、花色豆浆、美味豆花、单独加热、自动保温、自动清洗、自动上水、自动磨浆、一键预约 (3) 机身采用材质: SUS304-2B 不锈钢材质, 多功能控制面板, 全自动故障代码显示 (4) 可 9 度精磨, 反复数十万次细研, 释放大豆蛋白质 (5) 额定电压: 380V/50HZ; 额定功率 13.8kw; 裸机尺寸 1200*520*1100 (mm)	2	台	5122	10244	
九	预进间									
1	落地柜式洗手单星盆	九龍		432*420*800 (+150]	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 1.0mm 3. 水斗规格: 350*248*145mm 4. 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 5. 配 Ø45 落水器	1	台	966	966	
2	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	/	1. 单孔台出感应龙头, 配有旋转式鹅颈; 防破坏 2. 2GPM(8.3LPM) 起泡器; 放水控制盒; 交直流两用; 手动混水阀 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	台	654	654	
3	全自动干手器(不锈钢)	莫顿	MD-9999	300*200*300 mm	1. 外壳采用 304 不锈钢一体外壳 2. 风速: 95m/s 3. 干手时间: 5-8 秒 4. 防水等级: IPX1	1	台	625	625	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
十	冷菜间				5. 数码电路控制, 红外线感应 6. 额定功率: 1.2kw					
1	立式四门冷藏柜(风冷A款)	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器, 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整, 耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	9724	9724	
2	工作柜带水池(左星)	九龍		1500*750*800{+150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖 6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板, 门内复板 0.8mm 8. 配 Φ50 不锈钢重力脚, 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1	台	3570	3570	
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802	/	1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距阀芯: 陶瓷式	1	个	316	316	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 水嘴：旋转式 4. 水嘴：10" (254mm) 5. 水嘴出水口：层流出水装置 6. 进水口：1/2"内螺纹，90° 旋转陶瓷阀芯，外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）					
4	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢，厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力，内置紫外线杀菌，强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
5	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	/	1. 单孔台出感应龙头，配有旋转式鹅颈；防破坏 2. 2GPM (8. 3LPM) 起泡器；放水控制盒；交直流两用；手动混水阀 3. ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）	1	台	654	654	
6	工作台柜 (移门)	九龍		1500*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重力脚	1	台	3169	3169	
7	卧式两门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CUR-460D2F1-750	1800*750*800	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用	1	台	7279	7279	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 8. 容积：460L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡材料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
8	紫外线消毒灯	佑威	UVZJ-T5-40W1199	1200*50*40	1. 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 2. 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护 3. 额定功率：40W 4. 灯管直径：25MM 5. 灯管长度：1200mm 4. 消毒方式：紫外线消毒	1	台	102	102	
9	单联商用净水器连龙头	埃克森	AICSN-HA1 型	/	1. 功能：采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成，可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质 2. 食品级阻垢材料，有效抑制水垢，阻垢率 99%，可以保护制冰机、咖啡机等用水设备 3. 采用椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质，改善口感，提升水质 4. 过滤精度：0.5 μm 5. 适用水压：0.1-0.4Mpa 6. 进水温度：5℃-38℃ 7. 处理水量：7L/min 8. 额定总处理量：35 吨/35000 升 9. 进/出水口：1/2 英寸	1	台	721	721	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
十一	厨房备餐间									
1	十斗保温售菜台	九龍		1800*1300*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2mm, 围板 1.0mm, 水斗厚 1.0mm 3. 脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 4. 配 1/1" 份数盆格 10 只 5. 配包钢可调式子弹脚 6. 304 不锈钢电热管 380V/9KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 7. 电热管接线端口采用 0.7~1.0mm 镀锌板隔离保护 8. 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 9. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 10. 电热管连接线采用国标耐高温线	9	台	4420	39780	
2	保温台配套孔板	九龍		配套保温售菜台尺寸	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 板材厚度 1.2mm	50	张	204	10200	
3	推入式保温柜 (双向门)	九龍		1170*750*1800	1. 配推车: 755*625*1690mm, 骨架采用 304 不锈钢管 2. 电压/功率: 220V/2.2KW 3. 采用数字显示温控器 4. 温度控制范围: 0—85 度 5. 整体采用 304-2B 不锈钢板制造 6. 上层外壳厚 1.0mm, 围身厚 1.0mm; 7. 可内置深 65mm 的 1/1 份数盆 20 只; 深 150mm 的 1/1 份数盆 2 只 8. 热风循环保温 9. 门玻璃采用夹胶防爆玻璃	3	台	18095	54285	
4	配套推车	九龍		755*625*1690	1. 骨架采用 304 不锈钢管 2. 可内置深 65mm 的 1/1 份数盆 20 只; 深 150mm 的 1/1 份数盆 2 只	6	台	1700	10200	
5	工作台柜 (翻门)	九龍		1800*750*800 {+150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后盖板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 3. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 4. 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重力脚	2	台	3665	7330	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	工作台柜带水池(左星)	九龍		1800*750*800{+150}	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 水斗激光焊接 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖 6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 8. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2	台	4202	8404	
7	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28	/	1. 单孔台出感应龙头, 配有旋转式鹅颈; 防破坏 2. 2GPM(8.3LPM) 起泡器; 3. 放水控制盒; 交直流两用; 手动混水阀; ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章) 保温送餐箱参数: 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS304 1.2mm 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS304 1.0mm 3. 层板 SUS304 1.0mm, 活动层板开通气孔保证热风循环 4. 滑槽 SUS304 2.0mm 5 把手 SUS304 ϕ 32X1.2 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料 6. 开门配密码锁及拉手 7. 配备温控系统, 保证箱体顶部与底部温差 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 8. 箱体整体所有接缝满焊 9. 防水外接电源口 10. 底部留底座车安装连接孔 备注: 1. 产品要求整体防水冲洗 10 分钟无渗水, 外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变, 凹凸, 歪斜	2	个	654	1308	
8	保温箱	九龍		813*725*904		2	台	2380	4760	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
9	保温箱（配置万向轮）	九龍		813*725*904+364	2. 焊接焊缝均匀，表面无焊渣，漏焊，脱焊，开裂，焊坑，焊孔等缺陷 3. 断电后 1 小时箱内温度 30℃ 4. 功率：220v/3KW 保温箱参数： 1. 顶板，左右侧板，左右门板，后板，底板，控制板，暖风机罩 SUS304 1.2mm 2. 顶板腹板，左右侧板腹板，左右门板腹板，后板腹板，门板外板腹板，加强档 SUS304 1.0mm 3. 层板 SUS304 1.0mm，活动层板开通气孔保证热风循环 4. 滑槽 SUS304 2.0mm 5 把手 SUS304 φ 32X1；箱体整体所有接缝满焊 6. 配备温控系统，保证箱体顶部与底部温差±2℃ 7. 防水外接电源口 8. 功率：220v/3KW	2	台	2924	5848	
10	紫外线消毒灯	佑威	UVZJ-T5-40W199	1200*50*40 mm	1. 石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 2. 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护 3. 额定功率：40W 4. 灯管直径：25MM 5. 灯管长度：1200mm 6. 消毒方式：紫外线消毒	4	台	102	408	
11	保洁柜（翻门）	九龍		1200*500*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板，底板厚为 1.0mm，门板厚 1.0mm 3. 门内复板厚 1.0mm，顶板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm 4. 上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重力脚	2	台	3611	7222	
十二	碗碟库									
1	餐具烘干保管库	凯亿帝		3700*3500*2700	1. 温度：常温~125℃（空库工况） 2. 原理：高温热风+紫外线+臭氧综合合法。 3. 库内温度检测点数量：2 个，1 路带控制，1 路带极限保护	1	台	75922	75922	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 升温时间: Rt℃15~85℃约需 25 分钟。(空库工况) 库体部分 5. 库体部分 (立板): 双面 304 不锈钢 100 保温手工板搭建而成, 钢板面厚度为 0.5mm, 耐高温型, 六面密封, 憎水型保温棉容重不低于 120k, 高温胶复合, 重型压床压制而成 6. 库体 (顶板): 单面 304 不锈钢单面玻镁 100mm 保温手工板搭建而成, 白灰板面厚度为 0.5mm, 不锈钢板面厚度为 0.5mm, 耐高温型, 六面密封, 憎水型保温棉容重不低于 120k, 高温胶复合, 重型压床压制而成。 7. 运风通道: 1.0mm 厚 304 不锈钢板材质风道和运风百叶 8. 耐高温专用保温门: (1) 1.0mm304 不锈钢钢制门 (2) 四面耐高温硅胶条做密封 (3) 门厚 50mm, 耐高温胶水复合, 重型压床压制 (4) 配件和材料均为耐高温型 9. 专用防撞护栏: (1) 材料: 304 不锈钢材质 (2) 库内一周防撞保护 (3) 库外门口防撞保护 (只针对平移门) 加温加热系统 1. 运风结构: 底出顶回, 强对流运风结构模式 2. 加热器: 镍铬合金加热管+304 不锈钢内胆镀锌材质+50mm 保温层 3. 运风管道: 采用 304 不锈钢板加工, 50mm 厚保温棉.1.0 镀锌板外壳 4. 运风风机: 风机采用高温离心风机, 耐高温为 200℃ 5. 风口百叶: 采用 304 不锈钢定做而成。 智能化控制系统 1. 控制部分:					

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(1) 采用 7 寸人机交互触摸屏，程序控制一套 (2) 工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段。 (3) 预约功能：设定启动时间 (4) 预热功能：设定预热温度和时间，确保拿出来的餐具有一定温度 (5) 各工作阶段的智能识别和自动化工作 (6) 运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护 (7) 设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为溯源管理系统烘干系统 (1) 对用具进行高温烘干 (2) 补进新风过滤净化 (3) 破坏细菌滋生繁殖的条件 用具保管系统 (1) 器具消毒烘干后保管期间，对库内环境空气进行灭菌处理。 (2) 系统进入保管阶段后，空气灭菌设备自动开启，解决餐具在存放期间的细菌滋生繁殖问题 (3) 实现 0-48 小时内灭菌保管安全保护系统 (1) 误操作保护：室内安装有机械温度探头，独立于 plc 控制之外。当操作人员设定的温度超过了设计温度和使用温度时，自动切断电源并打开排风功能，报警灯开始报警 (2) 超温报警：plc 程序设定超温了范围或者固定值，当超过这个范围时，切断电或打开排风并报警 (3) 加热器保护：在加热器内安装有温度感应探头，当风机故障时，电源自动断开，排风打开，报警灯开始报警					

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(4) 电源故障保护:当电压低,即控制部分打不开;电器外壳及库板均接地保护 (5) 报警:超温报警,电机故障报警等,报警时同时切断电源,机械式超温双重保护 (6) 风机反转保护 (7) 探头失灵,备用温度保护和控制系统制造技术及工艺 (1) 消毒房材料均为零散材料,运输到现场后拼装搭建 (2) 电器线路均按国家标准制作 (3) 房体均匀度与精度均按国家标准设计,精度高而且准确 (4) 管道焊接进行打压和保压后,然后进行保温 (5) 功率: 33KW					
2	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	5	台	1340	6700	
十三	洗碗间									
1	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源,功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级: 不少于 IP65 6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案	1	台	10016	10016	
2	高压伸缩式洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头: 流量 14.74LPM/3.89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 3. 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米	1	台	2127	2127	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装					
3	双层工作台	九龍		1800*750*800(+150)	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1625	1625	
4	双星盆台	九龍		1800*750*800(+150)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 730*500*280mm 5. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	3	台	2421	7263	
5	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	6	个	316	1896	
6	双层工作台	九龍		750*750*800(+150)	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1020	2040	
7	双层工作台	九龍		750*750*800(+150)	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1	台	1020	1020	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3.加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4.配全钢可调式子弹脚					
8	双层工作台	九龍		1800*750*800	1.台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2.Φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3.加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4.配全钢可调式子弹脚	1	台	1550	1550	
9	长龙式洗碗机(带烘干) 提供样品: 核心部件控制电柜 1 个	霍巴特 (HOBART)	E90-1SA1	5050*977*2099 mm	1.洗涤能力: 传送带速度: 1.6/1/1.0m/min 2.洗涤量: 5100/3200/2500 碟/小时(8 寸碟), 耗水量: 最大 230 升/小时 3.清洗温度: 55℃-65℃, 喷淋温度: 82℃-90℃ 4.传送带宽度: 600mm, 有效洗涤高度 440mm 5.进口长度 950mm, 出口长度 1000mm 6.电源: 380V/50Hz/3, 水箱加热功率≤18kW, 喷淋加热功率 25kW, 烘干加热功率 9kW, 总配电量 57kW 7.外形(宽×深×高)5050×977×2099mm 8.双层隔热, 减少热量损失, 降低噪音 9.整体深拉水箱设计, 卫生无死角, 一体掀盖式护板, 清洗更加简便, 自动清洁系统, 洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 10.光电开关感应餐具进入, 自动启动清洗和喷淋, 烘干配侧吹风口, 餐具干燥更加彻底 11.配置进出口启动、停止和急停开关, 方便操作, 配置排风口和出口排风扇, 减少蒸汽溢出 12.安装接驳参数 (1)进水接口管径 G3/4" (2)进水压力: 0.1MPa~0.6MPa (3)进水温度: 10℃~60℃ (4)耗水量 230L/h 13.洗碗机控制电柜参数: 技术要求: (1)电柜尺寸要求: 600mm*170mm*1900mm. (2)控制电柜配置电柜门, 电柜门上配置触摸屏操控	1	台	153806	153806	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					面板及急停开关。 (3) 操控面板上配置 LED 显示屏, 有不少于三档速度选择按钮及相应功能键。 (4) 控制柜内部配件的布局规划整齐. 配置合理, 各功能区属性明确, 标识清晰易懂。 14. 长龙机控制盒, 符合 GB/T20641-2014 的标准, 防护等级 ≥ IP56					
10	环保型餐具去油污机	弗水	A-S	650*230*660	1. 利用水分子产生的物理效应, 取代洗涤剂的化学作用。所有流程全都是“物理反应” 2. 餐盘. 污水水体排放二者均低于国际要求的阴离子表面活性剂残留 3. 内部矿石材料超过 7 种以上配比. 合成煅烧温度超过 1200℃ 4. 高温煅烧+六角设计+S 型弯角设计形成强化催化技术 5. 有具体软化水的功能 6. 洗碗机无需洗涤剂, 节约洗涤剂开支 7. 可逐渐去除下水道废水排放管内的乳化产物 8. 进水水压: 2.5-5.5kg 9. 进水管径: 6 分 10. 洗碗机工作温度 (主洗温度 50 度以上, 漂洗温度 80 度以上); 11. 功率: 220V/0.5kw。	1	台	46920	46920	
11	洗碗机油烟机罩	九龍		5300*1200*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 配防雾烟罩灯 3. 前板. 左右端板厚 1.0mm, 顶板. 后板厚 1.0mm 4. 各加强档厚 1.0mm~1.2mm 5. 配打孔网板 1.0mm~1.2mm, C 型号结构中岛式	6.4	平方米	1040	6656	
12	超声波水池	冻美汇	LMH-1200	1200*1000*900	1. 不锈钢板: 装振子部分采用工业不锈钢板材, 采用不锈钢 304 板材 2. 振动方式: 底附式 3. 控制方式: 超声波发生器 4. 输入电源: AC220V/6KW(主机功率 3kw, 加热功率 3kw) 5. 排污系统: 40#不锈钢工业圆管	1	台	6283	6283	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
13	链板式传送带	霍巴特 (HOBART)	TS-B	11000*600*880	6. 清洗速度 15 秒到 60 秒 1. 链板自清洁清洗喷淋系统, 使传送机在运行过程中能保持卫生 2. 送餐盘尺寸: 长度 460mm 宽度 330mm 3. 传送机宽度 600mm 4. 传送机标准高度: 700mm-900mm, 可根据甲方需求定制高度 5. 传送速度: 5m/min~20m/min 6. 转弯角度: 45~180° 7. 爬坡角度: 6° 8. 总功率: 200w~750w 9. 电源: 标配 220V, 可选 380V 10. 防水等级: IP54 11. 控制箱电气配置 (可机台安装或挂墙安装): (1) 液晶触摸屏, 屏显功能包括: 启动、停止、开关、提速、减速、速度显示 (2) 急停开关 (3) 漏电断路保护开关 (4) 变频主板 (5) 故障报警显示、皮带张力监控 (皮带松弛或堵塞报警) (6) 整机采用 304 不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (7) 台面和支撑腿材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ (8) 传送链板为 POM 聚甲醛材质 (9) 残渣收集口, 用于收集残渣, 不会污染后厨餐盘阻挡器	11	米	5440	59840	
14	链板式传送带 90° 转角	霍巴特 (HOBART)	TS-B	根据传送带尺寸	1. 产品功能: 通过板式系统传送平托盘, 可与洗碗机和其它传送系统配套使用 2. 洗涤能力: 传送带速度: 5m/min-20m/min 3. 参数 (1) 链板宽度: 304mm (2) 送餐具长度: 450mm (3) 送餐具宽度: 350mm	1	个	8081	8081	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					(4) 设备高度: 850mm (可根据甲方需求定制) (5) 设备宽度: 600mm					
15	勺子收集 传送装置	九龍		L=10 米	1. 产品功能: 通过链板传送小件餐具 (勺子、筷子), 提高餐具回收效率, 高效省时省力 2. 内置调速电机和变频器, 具有无极变频调速, 柔性启动功能 3. 采用高质量复合材料的托盘导向护边	10	米	2407	24070	
16	传送机小件 投掷柜	霍巴特 (HOBART)	TS-PPR	8000*350*850	1. 台面 1.5mm 不锈钢制作 2. 围板、门板采用 1.0mm 不锈钢板制作 3. 标准宽度 350mm 4. 标准高度: 700mm-900mm, 可根据甲方需求定制高度 5. 模块化设计, 标准长度 6. 投放口尺寸可根据甲方要求定制 7. 可回收勺子、餐巾纸、食品外包装 8. 可回收不锈钢和密胺类小餐具 9. 可回收食物残渣 10. 框架整体焊接外观优美易清洁 11. 可与各种传送带配合使用, 也可以单独使用	8	米	2040	16320	
17	罩前隔油封 板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板, 厚度 1.0mm	11	平方	590	6490	
18	除渣机	赫爾盾	HT-SCM	1900*800*1600	1. 机械控制面板, 数码温度显示 2. 超低耗水量, 节省电力、催干剂、洗涤剂 3. 内凹式防堵清洗喷管 4. 出口端自动掉落 5. 洗涤量大, 适用于各种餐具, 平铺式网带, 只需将用后餐具直接放在入口即可自动清除食物残渣, 无需人工倒渣 6. 自动除渣系统, 可在不停机的情况下将垃圾输送到指定位置 7. 自动补水功能 8. 传送系统采用变频控制电机 9. 机器入口宽度: 606mm 10. 网带宽度: 533mm	1	台	44896	44896	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					11. 最大洗涤高度: 220mm 12. 最大洗涤量: 1500 套/小时 13. 耗水量: 200-260L 14. 洗涤温度: 30℃-60℃ 15. 进水压力: 0.15-0.4Mpa 16. 电源要求: 380V/50Hz/3N/三相五线 17. 加热方式: 电加热型 18. 电加热型功率: 11kw 19. 不带加热型功率: 2kw 1. 采用微电脑控制系统 2. 本机采用整机不锈钢材质。 3. 喷管采用内凹型喷嘴, 上下洗涤臂拆装 4. 整机采用双层结构 5. 传送机构采用抖动控制, 模拟手工洗筷子原理 6. 采用双泵清洗系统 7. 采用双水位开关, 独立控制水位 8. 一键还原功能, 需配烘干模块。 9. 篮筐尺寸: 425×245×215 mm 10. 最大洗涤高度: 320 mm 11. 最大洗涤量: 5000 双/小时 (筷子) 2500 件/小时 (勺子) 12. 耗水量: 7.8L/筐 13. 洗涤温度: 55℃-60℃. 漂洗温度: 82℃ 14. 进水压力: 0.15-0.4Mpa 15. 电源要求: 380V/50Hz/3N 16. 加热方式: 电加热型. 电加热型功率: 7kW 1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²					
19	勺筷清洗机	赫尔盾	HT-K08A	840*630*1440		1	台	36166	36166	
20	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200		2	台	160	320	
十四	清洁工具间									
1	拖把池连架	九龍		1000*600*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 高背板设计防溅水设计	1	台	1999	1999	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 水斗整体用料 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 30×30×1.0mm 不锈钢方管架子 6. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚					
2	灭蝇器（粘捕）	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m²-90 m²	1	台	160	160	
十五	轻食档口									
1	卧式两门冷冻柜（风冷）	凯普顿	CUF-360D2F1-600	1500*600*800	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积：360L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	7079	7079	
2	双斗双平台水池柜	九龍		2100*600*800(+100)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.0 mm，双边沥水筋，背板厚 20mm，背板	1	台	2346	2346	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		高 60mm。 3. 配 1.5" 下水器, 高位退水器 4. 水斗规格: 500*400*250mm, 边下水, 厚度 1.0mm 5. 门轴开门结构 6. 底板. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板. 门内复板 1.0mm 7. 配 φ 50 不锈钢重力脚, 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固 1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
4	净水器连龙头	埃克森	AICSN-HA1 型		1. 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质。 2. 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备。 采用椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物. 异色异味. 重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。 3. 过滤精度: 0.5 μm 4. 适用水压: 0.1-0.4Mpa 5. 进水温度: 5℃-38℃ 6. 处理水量: 7L/min 7. 额定总处理量: 35 吨/35000 升 8. 进/出水口: 1/2 英寸	1	台	721	721	
5	开水机	骏诺	JNOECO-GD01	220*430*610	1. 台面式, 步进式加热微电脑控制步进式逐层加热, 全	1	台	1564	1564	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					自动运行,杜绝千滚水,阴阳光,环保节能。 2. 智能显示时间. 温度. 报警代码显示, 水位. 时控运行等多个指示灯. 四键触摸, 简约设置, 时控智能运行, 免人值守, 定时开关机 3. 接水高度: 230mm 4. 额定电压: 220V; 额定功率: 3kW 5. 储水量: 15L 加热方式: 步进式加热 6. 出水类型: 单热出水方式: 机械龙头 7. 出水量: 40L/H 一次性出水 13L 8. 外壳材质: 采用不锈钢 SUS201 油墨拉丝抗指纹, 内胆材质采用食品级 SUS304, 加热线采用 SUS800 合金材质 9. 实时显示水温. 定时开关机. 温度调节 (35℃-100℃). 自动防干烧. 自动缺水保护. 自动超温保护. 表面温度接近常温. 故障自检知 10. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
6	烤肠机	伊东	ET-R2-14	585*590*440	14 根烤棍 功率: 220V/1.2kw	1	台	1767	1767	
7	关东煮	杰冠	EH-10(单盆 9 格)	400*340*280	220v/1.5kw, 9 格	1	台	789	789	
8	电饭锅	沃尔雅	CFXB190-C	16L	16L, 大型 功率: 220V/1.5kw	3	台	322	966	
十六	其他									
1	风幕机	芯蓝仕	XLFSMJ-P150	1500*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA	1	台	857	857	
2	风幕机 (含门上软制风	芯蓝仕	XLFSMJ-P120	1200*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz	6	台	1006	6036	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	帘)				3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA 5. 餐厅门带软制风帘					
十七	餐厅									
1	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m² 1. 304 材质; 2. 电压: 220V。 3. 红外线功率: 300W 4. 循环风功率: 18W 5. 筷子量: 1200 双。 6. 产品功能: 自动定时, 臭氧、紫外线、红外线、烘干	20	台	160	3200	
2	筷子勺车	卡杰森	RKZ380-D19	700*450*800	1. 装机功率: 4KW/220V 2. 软颗粒直径小于 12mm 的食用汤品 3. 汤槽容量: 80 升 4. 出汤速度: 90ml/秒 5. 出汤份数: 300-500 份/单机 6. 出汤温度: 65° C-70° C 7. 设备净重: 70kg	4	辆	2190	8760	
3	食堂打汤机 (单槽双面)	隆亿通	DTJ04-2S80	750*750*1400		2	台	19312	38624	
4	两层收碗车 (方管型)	九龍		800*450*900	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚度为 1.0mm 3. Φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄, 25*25mm 厚 1.0mm 立柱 4. 底部配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板 5. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	12	台	789	9468	
5	三层餐车 (方管型)	九龍		850*510*950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚度为 1.0mm 3. 采用 25*25mm 厚度 1.0mm 制作 4. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣 5. 轮上固定三角板采用 304 不锈钢板, 厚度 2.0mm	12	台	789	9468	
十八	冷风系统									

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	厨房冷风机	摩力斯	MCZ-08CA2D-2 800	1080*330*1070	1. 外壳采用镀锌钢板喷涂 2. 循环风量: 1200m³/h (配置 10 个风口) 3. 制冷量: 7000W, 噪音≤60dB(A) 4. 额定电压及频率: 220V~50Hz, 质量: 92.5kg 5. 额定电流: 10.5A, 制冷剂/注入量: R410A1.6kg 6. 额定功率: 2480W, 排气侧最大工作压力: 3.0MPa 7. 最大功率: 2620W, 吸气侧最大工作压力: 1.5MPa 8. 防触电类别: I 类, 热交换器最大工作压力: 3.0MPa	1	台	12716	12716	
2	制冷保温新 风管道及安 装辅材	九龍		定制, 定制 (从 主机处连接到 烟罩出风位置)	管道采用不锈钢制作, 规格: 200*200mm, 含管道保温 (避免凝结水)	40	米	544	21760	
十九	二层油烟									
1	电动调节阀	喜迈			1. 电动调节风量大小 2. 采用防火钢材制作 3. 规格: 根据风管定制	11	只	714	7854	
2	不锈钢排烟 风管	九龍		定制	1. 采用 304 不锈钢板制造 2. 风管长边≤600mm 时候采用板厚 1.2mm, 风管长边大 于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.2mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档. 风管为满焊 工艺	353	平方	395	139435	
C. 三层厨房										
一	三层冷冻库									
1	冷冻库	飞翔		4300*2300*270 0	1. 配压缩机 (3HP, 制冷量 2750W, 电功率三相五线功率 3KW, 制冷剂 R22), 库板由可见面 1.0 不锈钢 (304) 板, 不可见面 0.6mm 彩钢板 2. 发泡板料厚度为 100mm 3. 库内直角边及顶角均需采用发泡圆角过渡 (非外部黏 贴式) 4. 地铺 2mm 防滑不锈钢板 5. 压花铝外壳冷风机, 膨胀阀, 微电脑电控箱 6. 电磁阀, 化霜水管加电热丝 7. 冷库门配以自动回归门 8. 内部安全式拉手门锁及防潮胶边	1	台	60109	60109	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					9. 行针式温度表及冷库防雾灯等 10. 温度控制: 冷冻-18℃~-22℃ 11. 发泡板符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级标准 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
2	四层货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	4	台	1340	5360	
3	低搁架	九龍		1150*500*300	1. 采用全不锈钢制作. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层外框采用 38*38mm 方管, 厚度 1.0 不锈钢 3. 层内档采用 30*15mm 方管, 厚度 1.0 不锈钢 4. 配包钢可调式子弹脚	2	台	354	708	
4	低搁架	九龍		300*300*500	1. 采用全不锈钢制作. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层外框采用 38*38mm 方管, 厚度 1.0mm 不锈钢 3. 层内档采用 30*15mm 方管, 厚度 1.0mm 不锈钢 4. 配包钢可调式子弹脚	10	台	204	2040	
二	粗加工									
1	挂墙架(单层)	九龍		1500*300*80	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 2. 固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	2	台	544	1088	
2	双星不锈钢水池	九龍		1800*750*800 {+150}	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 730*500*280mm 6. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2421	2421	
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式	3	个	316	948	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
4	农残降解食品净食机 (单缸)	冻美汇	LMH-XCJ	1000*760*850 { +150}	4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章) 1. 不采用臭氧净化模式 2. 技术要求和操作方式: 7 寸微电脑显示屏控制系统, 触摸式控制系统, 系统界面功能包含 (蔬菜指示、瓜果指示、五谷指示、碗碟指示、肉类指示、鱼类指示、虾指示、贝壳指示、发生器指示、气泡指示、自动加水指示、主选键指示、童锁键指示、设置指示、电源开关指示), 主机外壳及净化仓, 采用食品级 SUS304 不锈钢材料 3. 使用范围: 蔬菜约净化量: 16KG/次/11min; 瓜果约净化量: 60KG/次/8min; 肉禽约净化量: 20KG/次/10min; 海鲜约净化率: 22KG/次/12min; 五谷约净化率: 50KG/次/8min; 餐具约净化率时间 8min 4. 产品符合食品接触标准。	1	台	52360	52360	
5	双层工作台	九龍		750*750*800 { +150}	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1020	2040	
6	双星不锈钢水池	九龍		1500*750*800 { +150}	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 500*500*280mm 6. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通	1	台	2142	2142	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
7	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		8. 配全钢可调式子弹脚 1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。 1. 开放式洗地龙头; 流量 14. 74LPM/3. 89GPM 指标, 松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀 3. 喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装	2	个	316	632	
8	高压伸缩式洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		设备挂墙 2. 为节约能源, 功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0. 5ppm 5. IP 防护等级: 不少于 IP65 6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1. 0mm 2. 固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1. 0mm 2. 固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽 1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1. 2mm, 下层板厚 1. 0mm	1	台	2127	2127	
9	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200		1	台	10016	10016	
10	挂墙架 (单层)	九龍		1100*300*80		1	台	524	524	
11	挂墙架 (单层)	九龍		1800*300*80		1	台	578	578	
12	双层工作台	九龍		1100*750*800 (+150)		1	台	1292	1292	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚					
13	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架挂墙式支撑结构 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
14	不锈钢水池 单星剖鱼盆 台	九龍		1500*750*800 { +150}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板左边为水池, 右边沥水槽, 沥水槽区域尺寸 400*400mm 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 500*500*280mm 6. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1924	1924	
15	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
16	开水器连净水器底座	骏诺	DF-90	520*543*1515	1. 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 2. 储水量: 50L 加热方式: 步进式加热 3. 出水类型: 双热出水方式: 机械龙头 4. 出水量: 120L/H	1	台	3305	3305	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 外壳材质采用 304 不锈钢,内胆材质采用采用 304 不锈钢, 加热管采用食品级材质 6. 实时显示水温, 自动防干烧. 自动漏电保护. 自动缺水保护. 自动超温保护. 表面温度接近常温. 故障自检 7. 含四级净水过滤器 (PP 棉. 活性炭. PP 棉和后置活性炭) 8. 产品能源效率 2 级					
17	四层档货架 (带接水盘)	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1476	2952	
18	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
19	高压花洒	龙旗嘉业	HS-A202		1. 单孔台出混水龙头 2. 10" (254mm) 附加龙头 3. 90° 旋转陶瓷阀芯 4. 一字手柄带有标色螺丝 5. 高流量喷阀 6. 6" (152mm) 墙出支架 7. 开孔: 38mm 8. ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	台	826	826	
三	切配区									
1	四层档货架 (带接水盘)	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1476	2952	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	卧式两门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CUR-360D2F1-750	1500*750*800（+150）	1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积：360L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	2	台	7228	14456	
3	双星工作柜（右双星）	九龍		1800*750*800（+150）	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚 1.2 mm，水斗板厚 1.0 mm，前板、侧板厚 1.0 mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格：500*500*280mm 5. 侧板、后背板 1.0 mm，门内复板 0.8 mm 6. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 7. 上掀式 V 型滑轨，弧型轴承，翻门结构带轴承 8. 配 304 不锈钢厚≥3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	2346	2346	
4	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装：台式。 2. 本体：8" (203mm) 中心距 3. 阀芯：陶瓷式 4. 水嘴：旋转式	2	个	316	632	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 水嘴:10" (254mm) 6. 水嘴出水口:层流出水装置 7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
5	立式四门冷冻柜(风冷)	凯普顿	CRF-840D4F1	1220*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器. 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整. 耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 840L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	10098	10098	
6	立式四门冷藏柜(风冷)	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~-12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器. 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整. 耐用	1	台	9724	9724	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
7	砧板毛巾刀具一体机	卡杰森	RKZ380-D17	600*600*1800	1. 毛巾、砧板、刀具一体 2. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm 3. 电压: 220v 紫外线功率: 17w 红外线功率: 300w 4. 刀数量 10 把 5. 毛巾数量 12 块 6. 砧板数量 5 块 (直径 50cm 厚度 10cm)	1	台	2924	2924	
8	工作台柜(翻门)	九龍		1800*750*800 (+150)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 3. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 4. 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	台	3665	3665	
9	灭蝇器(粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
10	挂墙架(单层)	九龍		1800*300*80	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 板厚 1.0mm 2. 固定膨胀螺丝外套塑料装饰帽	1	台	578	578	
四	烹饪区									
1	燃气三门蒸	九龍		1200*880*1850	1. 板材采用 SUS304-2B 食品级不锈钢制造, 采用不锈钢	1	台	17163	17163	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	柜（燃气蒸箱）				油磨拉丝工艺 2. 上箱前框面板、门外板厚 1.2mm，侧板、内桶厚 1.0mm 3. 配不锈钢环保 T25 型火排炉头，燃烧噪音小，CO 排放低于 0.1%国家标准； 4. 点火：脉冲电子点火，一键式操作 5. 熄火保护：离子检测熄火保护，发生意外熄火等故障，2 秒内关闭燃气电磁阀，符合 GB35848-2024 国家标准 6. 配缺水保护，防干烧保护及风压监测保护系统等多重保护功能，杜绝干烧等安全隐患，并配机械型自动泄压阀，确保产品的使用寿命和使用安全 7. 配燃气管路稳压装置，恒压预混，燃烧更稳定 8. 下箱框架采用 30*30mm 的不锈钢方管框架结构，耐腐蚀、耐水耐油，并配内衬 2"钢管的 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉可调节重力脚，保证设备的稳固 9. 水胆采用厚 1.2mm 的 304 不锈钢加工，与进水及蒸汽接触部分全采用 304 不锈钢材质，表面隔热处理；燃烧火管 $\phi 32*2.5\text{mm}$ 的 304 无缝管，机器人激光焊接技术焊接，经过密闭实验，0.4MPa 耐压 24 小时，不漏气 10. 3 层火管换热结构水胆，火力均匀分散，受热面积大，提高使用寿命，热效率高 11. 每个蒸层单独控制蒸汽，能有效提高蒸汽利用率，并设有蒸汽安全泄压口 12. 箱体门密封采用符合食品接触要求的 T 型 12*16mm 圆角设计弹力硅胶门封条，镶嵌在门框上 13. 蒸层排水 U 型管水封结构，正常使用时，防止蒸汽由下部外溢 14. 水胆使用 $\phi 1"$ 球阀作放水阀，且手柄设置在前部，放水操作方便 15. 适用供水压力：0.05~0.4MPa，压力平衡式自动补水箱，保证水胆水位平衡 16. 蒸柜柜门拉手采用梯形头右开式不锈钢拉手，手柄外敷胶木材质 17. 硬水地区使用该设备必须装配软化水设置					

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	燃气煲仔炉 (单眼)	九龍		650*950*550 (+650)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 炉面板厚 1.2mm, 开关板. 后档板板厚 1.0mm 3. 主体骨架高强度镀锌板折弯框架结构 4. ϕ 51mm 不锈钢炉脚, 配调平脚 5. 配铸铁炉板, 11 寸强力炉头. 接油盘 6. 电子点火或压电点火, 旋钮控制 7. 配燃气熄火保护装置	1	台	2366	2366	
3	台出汤锅注水管	龙旗嘉业	TG-A00A	284*489*188	1. 台出汤锅注水管, 镀铬黄铜本体, 单控, 轴滚式阀芯, 双管叠加摆动水嘴, 开关容量控制出水口带有隔热手柄, 压缩阀芯, 十字手柄和 1/2" 内螺纹进水口 2. 本体: 单温 3. 本体: 单孔 4. 水嘴: 旋转式. 双管叠加式. 出水口 12 寸	1	台	627	627	
4	四头煲仔炉 (燃气煲仔炉)	九龍		800*960*800 (+400)	1. 板材采用 SUS304-2B 食品级不锈钢制造, 采用不锈钢油磨拉丝工艺 2. 面板厚 1.2mm, 开关板. 后档板厚 1.0mm 3. 台面没有卫生死角, 方便清洁 4. 炉头: 八角炉头, 充分燃烧, 燃烧噪音小, 环保节能 5. 按压联动电子点火, 安全可靠方便; 旋钮控制, 轻松调节火力大小 6. 一体球墨铸铁炉花板 (300*300mm), 底部设有抽拉式盛油盆, 收集残余水, 方便清洁 7. 主体骨架高强度镀锌板折弯框架结构, 耐腐蚀. 耐水耐油; 并配 ϕ 51mm 不锈钢炉可调节重力脚, 保证设备的稳固	1	台	3298	3298	
5	燃气炒菜灶 (两眼一汤炒灶)	九龍		1500*950*800 (+400)	1. 板材采用 SUS304-2B 食品级不锈钢制造, 采用不锈钢油磨拉丝工艺 2. 面板厚 1.2mm, 开关板. 后档板. 栏渣条厚 1.0mm 3. 炉膛保温隔热, 可远程监控及升级功能 4. 主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作 (无焊接) 耐腐蚀. 耐水耐油. 确保稳定 5. 熄火保护功能: 侧火种意外熄火时, 主动关闭燃气截止阀, 清扫后再点火, 重复三次未点火成功, 并报警提示	1	台	7215	7215	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	智能双炒双尾广式灶	九龍		2000*1200*800 [+400]	示 6. 能效二级 1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚度 1.2mm, 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm 3. 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作, 可拆卸 $\phi 63\text{mm}$ 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 4. 配置 4 分全铜摇摆水龙头, 防水开关, 配锅 5. 适用气体: 天然气 (1KPa<输入燃气压力<5KPa) 6. 热负荷: (20kW~40kW) *2; 最大耗气量 8m³/h 7. 配置不锈钢预混节能炉头 8. 风机功率: 200W*2 9. 电子点火功能. 炉膛自动清扫功能. 熄火保护功能. 预混风机电转保护功能. 截止阀故障自诊断功能. 燃气泄漏保护报警功能. 燃气压力检测停止并报警功能. 燃气压力波动自动调节功能. 远程监控及升级功能. 燃气能耗统计功能 10. 能效二级。	1	台	16952	16952	
7	调料车	九龍		500*660*600	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm 3. 车体四面封板带开门柜 4. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	2	辆	1367	2734	
8	调料台	九龍		500*1200*800 { +400}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm 3. $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 4. $\phi 25\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 5. 配全钢可调式子弹脚	3	台	809	2427	
9	调料台连水池	九龍		600*1200*800 { +400}	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 后挡板、前围板厚 1.0mm 4. 星盆规格: 500*500*280mm 5. 配 2" 去水 6. $\phi 38\text{mm}$ 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	1	台	1530	1530	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚					
10	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装:台式 2. 本体:8" (203mm) 中心距 3. 阀芯:陶瓷式 4. 水嘴:旋转式 5. 水嘴:10" (254mm) 6. 水嘴出水口:层流出水装置 7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
11	智能炊用燃气大锅灶 (广式双眼大锅灶)	九龍		2000*1200*(800+450)	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚度 1.2mm, 背板、控制板厚 1.0mm, 侧板厚 0.8mm 3. 主体骨架用高强度镀锌板折弯框架结构制作, 可拆卸 ϕ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 4. 配置 4 分全铜摇摆水龙头, 防水开关, 配锅 5. 适用气体: 天然气 (1KPa<输入燃气压力<5KPa) 6. 热负荷: (20kW~40kW) *2; 最大耗气量 8m ³ /h 7. 配置不锈钢预混节能炉头 8. 风机功率: 200W*2 9. 电子点火功能. 炉膛自动清扫功能. 熄火保护功能. 预混风机停转保护功能. 截止阀故障自诊断功能. 燃气泄漏保护报警功能. 燃气压力检测停止并报警功能. 燃气压力波动自动调节功能. 远程监控及升级功能. 燃气能耗统计功能 10. 能效二级。	2	台	16694	33388	
12	油烟净化一体机	鑫创美	XCN-SN-24	2400*1300*1300	1. 采用湿法水过滤, 额定风量下净化效率 95%, 基准风量下油烟出口浓度 0.1mg/m ³ 。 2. 材质: 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm	4	台	19067	76268	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 电源: 具有恒定电源控制功能, 开机自检功能 4. 功率: 整机 1.5KW (380V 三相五线制) 5. 具有自动清洗功能. 需联动调节阀. 具有故障自检功能. 具有净化剂缺少保护功能. 具有三相电源缺相保护. 蠕动泵故障保护. 电动阀故障保护和传感器故障保护功能 6. 触摸屏 (尺寸 300*75mm), 可实时显示: 自动模式. 手动模式. 缺净化剂. 缺水提示. 清洗提示. 故障显示代码等等 7. 自动清洗: 设备根据产生的油烟浓度, 任意定义和设置清洗时间和间隔, 清洗液进行清洗, 清洗洁净度 96% 8. 风机: 置于机体外, (风机外壳尺寸: 770*755*500mm) 出风口尺寸 (500*315mm), 出风口可选择前. 后. 左. 右任意方向排风 9. 变频: 设备自带相序保护. 软启动. 电场短路保护等多重保护功能 10. 节能: 根据油烟温度, 自动调节风量, 风量可根据油烟温度 4 挡调节					
13	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-27	2700*1300*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带相序保护. 软启动. 电场短路保护. 放电跳停保护. 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流. 输出电流, 打火清洗显示. 短路/断路显示. 故障提示等功能。	1	台	17830	17830	
14	单星大盆台 (四面围板)	九龍		1000*750*800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 3. 配 2" 去水	1	台	1904	1904	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
15	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		4. 四面围板 1.0mm 5. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配不锈钢可调式子弹脚 1. 本体安装:台式 2. 本体:8"(203mm)中心距 3. 阀芯:陶瓷式 4. 水嘴:旋转式 5. 水嘴:10"(254mm) 6. 水嘴出水口:层流出水装置 7. 进水口:1/2"内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
16	打荷台柜 (翻门)	九龍		1800*1000*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 3. 门外板、柜内层板、底板板厚 1.0 mm 4. 采用超导 PTC-360° 热风循环, 加热无死角, 220V/2.5KW 5. 采用静音电机, 全铝叶轮 6. 微电脑控制面板, 数字显示、定时、定温 7. 上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 翻门结构带轴承 6. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重力脚	2	台	5107	10214	
17	卧式两门冷藏柜 (风冷)	凯普顿	CUR-460D2F1-600	1800*600*800	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: $-6^{\circ}\text{C}\sim 12^{\circ}\text{C}$ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝	3	台	7058	21174	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积: 460L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架(浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
18	工作台开口柜	九龍		1800*400*800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 侧板、后背板 1.0mm, 层板、底板厚 1.0 mm 3. 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚	3	台	2740	8220	
19	双星盆台	九龍		1500*750*800(+150]	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm, 采用不锈钢轮焊定型后打磨 5. $\phi 38$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 6. $\phi 25$ mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 7. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2142	2142	
20	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口	2	个	316	632	

▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
21	双层工作台	九龍		1100*750*800[+150]	1. 台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1292	1292	
22	双层工作台	九龍		1000*500*800{+150}	1. 台面采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 4. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1224	1224	
23	立式四门冷冻柜 (风冷)	凯普頓	CRF-840D4F1	1220*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -22℃~-15℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器, 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺, 整体平整, 耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积: 840L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	10098	10098	
24	立式四门冷	凯普頓	CRR-880D4F1	1220*750*1960	1. 电源: 220V/50HZ	1	台	9724	9724	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	藏柜（风冷）				2. 温度范围：-6℃～12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积：880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
25	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	2	台	1340	2680	
26	高压伸缩式洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头；流量 14.74LPM/3.89GPM 指标，松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 3. 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1	台	2127	2127	
27	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源，功率 100W 3. 流量范围：可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度：流量 400LPH 的情况下 0.5ppm 5. IP 防护等级：不少于 IP65	1	台	10016	10016	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 进水管要求: 6 分管, 3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案					
28	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理: 粘捕式 3. 诱蚊方式: UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m ² -90 m ²	1	台	160	160	
29	厨房灭火装置	澳华安	CMJS18-2-AHA	480*230*610	(一) 功能组成 1. 自动机械控制箱 (或副箱); 2. 药剂罐 (根据各保护距离配置); 3. 氮气瓶 (启动源); 4. 燃气切断阀 (根据各管径配置, 燃气公司配置); 5. 探测器 (感温熔断片); 6. 喷嘴及喷嘴帽; 7. 远距离控制手拉开关; 8. 不锈钢管 (穿钢丝及喷药剂. 水), 启动方式: 机械式自动启动和机械应急启动。 (二) 产品为一体式声光报警器, 具有时间记录功能的厨房消防系统 (三) 产品具有火灾自动探测. 自动灭火的功能, 设有自动. 手动两种启动模式, 启动方式为机械式启动, 性能可靠, 灭火剂管道压力 1.2MPa, 贮气瓶 12MPa, 单瓶组喷嘴数量 ≤10, 双瓶组喷嘴数量 ≥11 ≤18; 感温器动作温度 183° C ±5° C (四) 灭火药剂有效期需要为 3 年及以上	2	台	8840	17680	
30	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304# 不锈钢板, 厚度 1.0mm	40	平方	590	23600	
31	不锈钢封墙钢 (灶后封板)	九龍		L*10*1500	1. 采用 SUS304/1.0 不锈钢磨砂板, 采用 SUS304/1.0 不锈钢磨砂板, 厚度 1.0mm 2. 用于烟罩及灶灶背板之间封板 3. 蒸箱. 汤锅等后封板离地 500mm	48.4	平方	490	23716	
32	热风除菌柜	九龍		800*800*800mm	一. 核心材质 1. 食品级安全防护 2. SUS304-2B 不锈钢箱体 (1.5mm 加厚面板 + 1.2mm 高强度框架)	1	台	2040	2040	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 防腐耐用设计 4. 全焊接无缝工艺, IPX4 防水等级 二. 结构设计 1. 双层恒温结构: 800mm×800mm 2. 承重系统: φ 50mm 不锈钢重力支撑脚 (单脚承重 200kg) 3. 容量标准: 适配 φ 500mm 圆形砧板×3 块 (兼容木质/合成材质) 三. 功能配置 1. 智能除菌模块 (1) 双核 UV-C 深杀菌灯 (波长 265nm) (2) 铝制涡流风道系统 (风量 30m³/h, 40dB 低噪运行) 2. 精准温控系统 (1) 50℃-80℃ 宽域调温 (±2℃ 动态平衡, 顶部/底部同步控温) (2) 0-999 分钟智能定时, LCD 触控屏交互 3. 安全防护系统 (1) 过热断电保护 + 防干烧传感器 (2) 蒸汽疏导系统 (防冷凝设计) 四. 性能参数 (1) 额定电压: 220V~50Hz (2) 额定功率: 1600W					
33	工具存放柜	九龍		900*400*1800	(1) 上面挂勺子. 工具, 下面毛巾烘干 (2) 热风循环, 采用 SUS304 不锈钢磨砂板厚度 1.0mm (3) 可视钢化防爆玻璃 (4) 热风循环烘干, 放凝结除雾系统 (5) 外门采用铝合金加厚板材 (6) 功率: 220V/0.5kw	1	台	2972	2972	
五	蒸煮区									
1	饭盘	九龍		600*400*50	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢一体拉伸成型 2. 上沿口四角圆角 50mm, 沿边圆角 2.5mm 卷边。提高饭盘整体强度. 圆角防止割手 3. 整体外观全部圆角过度, 无任何锐边. 毛边	28	只	88	2464	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	三层煮饭机	乐鹰	LYFZ155E	750*650*1350	4. 上口内尺寸 580*375mm, 圆角 24mm 5. 底部向内倾斜 3 度, 上大小方便饭盘多层叠放 6. 产品满足食品接触产品安全认证 1. 电热加热额定功率 3*5kW 电压/线制: 380V/三相五线 2. 通过精准检测蒸汽温度, 精确控制中温醒米. 旺火沸腾. 余火焖香 “煮饭三部曲” 3. 无需等待机器冷却, 即可连续稳定煮出好米饭 4. 加厚合金材质锅胆, 低压铸造密度高, 厚度 ≥ 8mm, 锅具余热可长时间维持在 100℃ 以上 5. 操作: 一键煮饭. 一键预约, 操作简单快捷. 七档米饭软硬硬度调节功能, 满足不同口感需求 6. 结构: 抽拉式结构设计, 框架稳固可靠, 人体工程学结构设计, 取锅. 放锅更加方便. 安全, 确保关门时饭煲在腔体内良好固定 7. 材质: 全不锈钢方形加厚机身, 坚固耐用, 移动便捷 8. 显示: 智能液晶大屏, 可动态显示煮饭. 焖饭全过程, 烹饪进度一目了然。 9. 组合: 可叠放设计, 最多可三层叠放, 可节省宝贵的商用厨房空间 10. 涂层: 锅体采用耐 300℃ 高温食品级涂层, 不粘锅, 涂层不脱落 11. 容量: 单层煮饭份量 (干米) 为 5kg/锅	2	台	24480	48960	
3	油烟净化一体机 (静电款)	鑫创美	XCM-MJ-20	2000*1300*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1.0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带程序保护. 软启动. 电场短路保护. 放电跳停保护. 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流. 输出电流, 打火清洗显示.	1	台	13736	13736	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
4	油烟净化一体机(静音款)	鑫创美	XCM-MJ-18	1800*1300*1000	短路/断路显示、故障提示等功能 1. 净化率 95%，需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度 1.0mm 3. 三相五线制（380V），整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示 4. 设备自带程序保护。软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全 5. 双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流、打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能	1	台	12566	12566	
5	120KG 电蒸饭箱（商用蒸箱）	九龍		1200*800*1850	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 上层（箱）外壳厚 1.0mm，内桶厚 1.0mm 3. 水胆炉膛厚 1.0mm， 4. 门外板厚 1.2 mm，门内板厚 1.0 mm 5. 内置 2*14 蒸饭格（可放置 2*14 个蒸饭盘） 6. 304 不锈钢电热管加热，380V/15KW, 2 组 7. 配饭铲、分饭器 8. 配自动进水装置，缺水保护装置 9. 配微电脑控制面板，数字显示定时定温 10. 密封条采用食品级硅胶条 11. 门采用不锈钢双把手 12. 电热管连接线采用国标耐高温线 13. 采用双通道泄压阀	1	台	8772	8772	
六	库房									
1	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码，板厚 1.0mm~1.2mm 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	5	台	1408	7040	
七	其他									



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	厨房冷风机	摩力斯	MCZ-08CA2D-2 800	1080*330*1070	1. 外壳采用镀锌钢板喷涂 2. 循环风量: 1200m³/h (配置 10 个风口) 3. 制冷量: 7000W, 噪音 60dB(A) 4. 额定电压及频率: 220V~50Hz, 质量: 92.5kg 5. 额定电流: 10.5A, 制冷剂/注入量: R410A1.6kg 6. 额定功率: 2480W, 排气侧最大工作压力: 3.0MPa 7. 最大功率: 2620W, 吸气侧最大工作压力: 1.5MPa 8. 防触电类别: 1 类, 热交换器最大工作压力: 3.0MPa	1	台	12716	12716	
2	制冷保温新 风管道及安 装辅材	九龍		定制	管道采用不锈钢制作, 规格: 200*200mm, 含管道保温 (避免凝结水)	30	米	544	16320	
八	面点间									
1	机械款柜式 电饼铛	亿阳	YXD60-A2 ZNG-L	700*850*970	1. 用料: 全部采用不锈钢板, 上盖及把手可采用 304 不 锈钢材质, 锅体采用特殊处理不粘锅, 涂层永不掉, 采 用智能温控, 精准温控, 额定电压 380V, 额定功率 50Hz, 温度范围 0℃~250℃, 输入功率 5kw, 锅沿高度 3cm, 配有超温保护, 温度误差小。	1	台	3201	3201	
2	调料台连下 开门柜	智厨	ZC-P40	400*750*800+3 0	1. 材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 板厚 1.2mm, 侧 板 304, 实厚 1.0mm	3	台	1088	3264	
3	电磁单头蒸 炉	智厨	ZC-3V15Q-A5	700*750*800+3 00	1. 功率: 380V/15KW 说明: 2. 采用 304 不锈钢板材, 面板厚 1.2mm, 侧板厚 1.0mm	2	台	9248	18496	
4	卧式两门冷 藏柜 (风冷)	凯普顿	CUR-460D2F1- 750	1800*750*800	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器, 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整, 耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积: 460L 11. 产品能源效率 2 级	1	台	7279	7279	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					12. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
5	电磁旋转煎包炉	智厨	ZC-3V8J-C1	700*750*800+30	1. 功率：380V/8KW 2. 采用 304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm	1	台	11968	11968	
6	电磁扒炉	智厨	ZC-3V12P-A1	700*750*800+30	1. 功率：380V/10KW 2. 采用 304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm	1	台	10608	10608	
7	电力油炸炉	杰冠	DF-5G	850*610*1000	1. 容量：40 公升，功率：6KW 2. 电压：380V 三相 3. 油槽尺寸：680(L) × 415(W) × 180(H)mm 4. 温度范围：(30~190)°C 机器重量：≥ 120KGS 5. 标配：不锈钢底网，温度开关，防尘盖泄油阀，滤油网，盛油桶 6. 超大功率，恒温操作 7. 配备加热管，温控系统 8. 整体使用较厚不锈钢板制成，夹层使用保温棉隔热 9. 配备底层不锈钢隔网 10. 配备卸油阀和滤油网	1	台	2652	2652	
8	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-24	2400*1200*1000	1. 净化率 95%，需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝，厚度 1.0mm 3. 三相五线制（380V），整机功率 2.5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄、时钟、错相等功能显示 4. 设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全 5. 双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有	2	台	16075	32150	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
9	油烟净化一体机(静电 款)	鑫创美	XCM-MJ-15	1500*1200*1010	净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示;电场显示屏实时显示工作输入电流.输出电流,打火清洗显示.短路/断路显示.故障提示等功能 1.净化率95%,需联动电动调节阀。 2.采用304不锈钢双面油墨拉丝,厚度1.0mm 3.三相五线制(380V),整机功率2.5KW.触摸屏一键启动及分别控制各功能启停,具有净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示 4.设备自带相序保护.软启动.电场短路保护.放电跳停保护.电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能,确保设备安全 5.双屏幕设计:一键启动及分别控制各功能启停,具有净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示;电场显示屏实时显示工作输入电流.输出电流,打火清洗显示.短路/断路显示.故障提示等功能	2	台	10812	21624	
10	调料台连下 开门柜	智厨	ZC-P80	800*750*800+30	1.材质:面板采用SUS304不锈钢板,板厚1.2mm,侧板304,实厚1.0mm 1.功率:380V/6*3.5KW 2.采用304不锈钢板材,面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm 3.(1)聚能线盘,加热区域最大化,火力更均匀;(2)全密封机箱,三重立体防辐射屏蔽设计,防油污.水及虫侵蚀;(3)流线型线圈盘散热风道,防水风机抽风和送风相结合,散热充分,机器寿命长;(4)支持火力调节,加热温度区间精细,方便厨师掌控火候。	1	台	1088	1088	
11	电磁六眼煲仔炉	智厨	ZC-2V3B-G6	1100*750*800+30	1.功率:380V/15KW+8KW 2.采用304不锈钢板材,面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm 3.三相五线制(380V),整机功率2.5KW.触摸屏一键启动及分别控制各功能启停,具有净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示 4.设备自带相序保护.软启动.电场短路保护.放电跳停	1	台	10472	10472	
12	电磁双头汤面炉(煮面 炉连汤炉)	智厨	ZC-3V12M-G2	1200*750*800+30	1.功率:380V/15KW+8KW 2.采用304不锈钢板材,面板厚1.2mm,侧板厚1.0mm 3.三相五线制(380V),整机功率2.5KW.触摸屏一键启动及分别控制各功能启停,具有净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示 4.设备自带相序保护.软启动.电场短路保护.放电跳停	1	台	16048	16048	
13	油烟净化一体机(静电 款)	鑫创美	XCM-MJ-20	2000*1200*1000	1.净化率95%,需联动电动调节阀。 2.采用304不锈钢双面油墨拉丝,厚度1.0mm 3.三相五线制(380V),整机功率2.5KW.触摸屏一键启动及分别控制各功能启停,具有净化.照明.燃泄,时钟,错相等功能显示 4.设备自带相序保护.软启动.电场短路保护.放电跳停	2	台	13736	27472	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					保护.电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化.照明.燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流. 输出电流, 打火清洗显示. 短路/断路显示. 故障提示等功能					
14	面粉车	九龍		600*500*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 车体厚度 1.2mm/盖板厚度 1.0mm 3. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣 1. 电压/频率: 380V/50Hz 2. 输入功率: 1.13kW 3. 容积 40L 4. 钩搅拌重量 (面团): 5.6KG (用一档) 5. 球搅拌重量 (蛋汁): 6KG 6. 扇搅拌重量 (馅料): 6KG 7. 公转 (出厂配置): 40/80/156 转/分钟 8. 自转: 120/240/468 转/分钟 9. 配: 40L 缸/扇/球/40L 钩/安全网 10. 机身结构采用铸造工艺, 表面采用无尘烤漆处理; 11. 配不锈钢搅拌球和缸; 12. 马达配置冷却系统	1	台	1285	1285	
15	40 升多功能搅拌机	泓鋒	B40M	620*640*1070		1	台	10559	10559	
16	压面机	泓鋒	HA130-30	800*815*1115	1. 外型尺寸: 800*815*1115mm 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 2.7kW 4. 压面厚度: 3-25mm 5. 压面宽度: 480mm	1	台	5942	5942	
17	双速和面机	泓鋒	HF30A	500*920*1230mm	1. 外型尺寸: 500*920*1230mm 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 2.2kW 4. 面粉容量: 12.5KG 5. 面团容量: 25KG 6. 缸内尺寸: $\varnothing 442 \times 298$ mm 7. 钩转速: 136/295rpm	1	台	4805	4805	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
18	单星盆台柜 (左星)	九龍		1200*750*800/ {+150]	8. 缸转速: 14/28rpm 1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm 2. 水斗板厚 1.0mm, 配 2" 去水 3. 水斗规格: 500*500*280mm 4. 侧板、后背板 1.0mm, 门内复板 0.8mm 5. 门外板、柜内层板、底板厚 1.0 mm 6. 星盆下开门结构, 垃圾桶柜采用侧开式 7. 配 $\phi 50$ 不锈钢重力脚	1	台	3400	3400	
19	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	1	个	316	316	
20	工具挂架	九龍		1100*40*80	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm 2. 支承结构无螺丝外露 3. 配活动式挂钩	1	台	139	139	
21	卧式两门冷冻柜 (云石台) (风冷)	凯普顿	CUF-460D2FI-750	1800*750*800/ 950	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: $-22^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板, 台面覆云石搓粉台 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积: 460L	1	台	10486	10486	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					11. 产品能源效率 2 级; 12. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 15. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
22	挂墙柜 (吊柜)	九龍		1500*400*600	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm 3. 路轨导向趟门 4. 门内复板厚 1.0mm, 顶板厚 1.0mm 1. 强制风冷循环系统, 电源: 220V/50HZ, 输入功率 300W, 电流: 1.8A 2. 温度范围: -18~-10(-6~12)℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器, 蒸发器 5. 一体式发泡工艺, 整体平整, 耐用 6. 产品能在 43℃ 的环境温度下正常工作 7. 冰箱配备门体自动关闭结构 8. 容积: 840L 9. 产品能源效率 2 级 10. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	2115	2115	
23	立式四门双温柜 (风冷 A 款)	凯普顿	CRT-840D4F1-SW	1220*750*1960	11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准关于食品接触安全的要求 12. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	12376	12376	
24	高身饼盘车	九龍		470*650*1500	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 滑道厚 1.2mm, 顶板, 底板厚 1.0mm 3. 不锈钢方通 30*30mm 厚 1.0mm, 横档 30*15mm 厚 1.0mm	1	台	1380	1380	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 配 4 个 4"脚轮,其中两个带刹车掣 1. 规格: 二层四盘竖放 2. 电压/频率: 380V/50Hz 3. 输入功率: 12. 2kW 4. 控制类型: 智能控制面板 5. 全自动醒发箱 6. 规格: 10 盘竖放 7. 电压/频率: 220V/50HZ 8. 输入功率: 1. 5kW 9. 温度范围: +38~50℃/99%RH 10. 控制类型: 智能电子温控 11. 烤盘尺寸: 400*600mm 12. 组合外型尺寸: 1270*1030*1740mm 13. 层炉: (1) 箱体采用 201#不锈钢板材 (2) 采用高效反射效率 430 不锈钢板≥1.5 厚做整个炉膛内壁, 模块化设计 (3) 电子元件控制板 IC 芯片 (4) 内置蒸汽及系统					
25	烤箱连支架	乾麦	N-502+12F	1270*1030*1740mm		1	台	15708	15708	
26	油烟净化一体机(静电款)	鑫创美	XCM-MJ-15	1500*1200*1000	1. 净化率 95%, 需联动电动调节阀。 2. 采用 304 不锈钢双面油墨拉丝, 厚度 1. 0mm 3. 三相五线制 (380V), 整机功率 2. 5KW。触摸屏一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示 4. 设备自带程序保护. 软启动. 电场短路保护. 放电跳停保护. 电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能, 确保设备安全 5. 双屏幕设计: 一键启动及分别控制各功能启停, 具有净化. 照明. 燃泄, 时钟, 错相等功能显示; 电场显示屏实时显示工作输入电流. 输出电流, 打火清洗显示. 短路/断路显示. 故障提示等功能	2	台	10812	21624	
27	罩前隔油封板	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板, 厚度 1. 0mm	60	平方	590	35400	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
28	电磁炒菜机 (含底座)	佰洁	BJDCCG-300	850*850*1335mm	1. 技术参数 (1) 额定功率: 9kW (2) 额定电压: 380V (3) 内胆直径: 350mm (4) 单次产量: 0.3KG-5KG (5) 屏幕: 7 寸可触摸屏 (6) 允许接入水压: 0.1-1Mpa 2. 支持盐、糖、鸡精 3 种固体调料固态精准投放, 投料偏差 0.1 克; 3. 支持生抽、老抽、料酒、水、食用油 5 种液体调料自动投放, 投料偏差 0.1 克; 4. 语音: 智能实时语音播报功能 5. 锅体采用氮化工艺+刮片方案, 锅底最高烹饪温度 280 度, 烹饪温度实时显示; 6. 产品具有数字菜谱生成方法和系统 7. 底座参数 (1) 尺寸: 740*900*650mm (2) 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造. 层板厚为 1.0mm (3) 配置凹槽及下水口, 下置储物空间	1	台	12553	12553	
九	冷菜间									
1	卧式两门冷藏柜 (风冷)	凯普顿	CUR-460D2F1-750	1800*750*800	1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 整机及台面采用一体式发泡工艺, 整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 采用“前吸风前排风”设计 10. 容积: 460L 11. 产品能源效率 2 级 12. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准	1	台	7279	7279	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					关于食品接触安全的要求 13. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求， 14. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级。 15. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台					
2	工作台柜 (翻门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向翻门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板， $\phi 50$ 不锈钢重 力脚 1. 电源：220V/50HZ 2. 温度范围：-6℃~12℃ 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板 4. 使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器 5. 配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺，整体平整、耐用 7. 箱体内部配备高效防露加热丝 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积：880L 10. 产品能源效率 2 级 11. 产品使用的食品网架（浸塑框），符合 GB 4806.1-2016、GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触，要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级 14. 配温湿度感应器，温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	3468	3468	
3	立式四门冷藏柜（风冷）	凯普顿	CRR-880D4F1	1220*750*1960		1	台	9724	9724	
4	工作台带水	九龍		1500*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造	1	台	3570	3570	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	池（右星）			+150}	2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖 6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板. 门内复板 0.8mm 8. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固					
5	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	个	316	316	
6	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28		1. 单孔台出感应龙头, 配有旋转式鹅颈; 防破坏 2. 2GPM (8.3LPM) 起泡器; 放水控制盒; 2. 交直流两用; 手动混水阀 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	1	台	654	654	
7	紫外线消毒灯	佑威	UVZJ-T5-40W1199	1200*50*40	1. 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 2. 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护 3. 额定功率: 40W 4. 灯管直径: 25MM 5. 灯管长度: 1200mm 6. 消毒方式: 紫外线消毒	1	台	102	102	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
8	刀具存储柜	九龍		500*130*620	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm 2. 电压 220V. 50Hz, 功率 15W, 3. 门板采用不锈钢或黑色亚克力, 内置紫外线杀菌, 强力吸磁刀具架, 挂墙式支撑结构, 4. 机械定时旋钮开关或触摸按钮开关	1	台	1210	1210	
9	净水器龙头	埃克森	AICSN-HA1 型		1. 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型精制而成, 可拦截水中泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等大颗粒杂质 2. 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以保护制冰机、咖啡机等用水设备 采用椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯、大分子有机污染物、异色异味、重金属等有害物质, 改善口感, 提升水质。 3. 过滤精度: 0.5μm 4. 适用水压: 0.1-0.4Mpa 5. 进水温度: 5℃-38℃ 6. 处理水量: 7L/min 7. 额定总处理量: 35 吨/35000 升 8. 进/出水口: 1/2 英寸	1	台	721	721	
十	预进间									
1	落地柜式洗手单星盆	九龍		432*420*800 [+150]	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 1.0mm 3. 水斗规格: 350*248*145mm 4. 柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 5. 配 Φ45 落水器	1	台	966	966	
2	全自动干手器	莫顿	MD-9999	300*200*300	外壳采用 304 不锈钢一体外壳 2. 风速: 95m/s 3. 干手时间: 5-8 秒 4. 防水等级: IPX1 5. 数码电路控制, 红外线感应 6. 额定功率: 1.2kw	1	台	625	625	
3	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28		1. 单孔台出感应龙头, 配有旋转式鹅颈; 防破坏 2. 2GPM (8.3LPM) 起泡器; 放水控制盒; 交直流两用; 手动混水阀	1	台	654	654	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
十一	备餐间				▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品,投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件,加盖投标人电子签名或公章)					
1	五斗保温售菜柜	九龍		1800*800*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2mm, 底板厚 1.0mm, 水斗 1.0mm, 后板、侧板厚 1.0mm 3. 门外壳板厚 1.0mm, 门内复板厚 1.0mm 4. 配 1/1" 份数盆格 5 只 5. 路轨导向趟门 6. 配 φ50 不锈钢重力脚 7. 304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 8. 电热管接线端口采用 0.8mm 镀锌板隔离保护 9. 配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 10. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 11. 电热管连接线采用国标耐高温 12. 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板 13. 产品符合食品接触标准 14. 产品符合防腐等级: 户内 1 级 (代码: F2, 类型: 户内防强腐蚀型) 标准	2	台	4869	9738	
2	双层玻璃保温罩	九龍		1800*582*760	1. 双层结构, 整体呈梯形 Z 字状结构, 上小下大 2. 立柱 SUS304-2B 不锈钢 60*40 *1.0mm 方管及不锈钢板折弯, 线槽可拆维修板 3. 双层置物架: 第一层台面距离保温台高 440mm, 台面宽 400mm, 整体厚度 110mm, 台面前方配置斜面 8mm 厚玻璃保护罩, 玻璃宽度 265mm, 顶层台面距离保温台高 760mm, 台面宽 300mm, 整体厚度 60mm, 台面前方配置斜面 8mm 厚玻璃保护罩, 玻璃宽度 135mm 4. 菜品保温系统: 顶层干式保温系统 5. 双区域照明系统: 顶层成品菜 LED 照明系统. 售菜区 LED 照明系统	8	台	2441	19528	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 双区玻璃保护罩：顶层斜面玻璃保护罩，份数盆区玻璃保护罩 7. 电功率：220V/1.5KW					
3	嵌入式带数字显示热板	博樽	H-300	1500*350*100	1. 黑玻璃材质 2. 台面温度显示需为触摸屏或按键控制 3. 高品质保温效果特殊工艺使表面温度均匀温和，温度可根据不同食品需要调节且恒定。 4. 卫生安全易清洁保温温度达到抑菌标准可与食品直接接触。无毒。无味不渗油脂。耐磨。耐腐蚀。不褪色。 5. 功率：220V/800W 6. IP 防护等级 6 级	5	台	1259	6295	
4	蒸菜保温台	九龍		1800*800*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2mm，围板 1.0mm，水斗厚 1.0mm 3. 脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 4. 配冲孔网板 5. 配包钢可调式子弹脚 6. 304 不锈钢电热管，380V/9KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 7. 电热管接线端口采用 0.7~1.0mm 镀锌板隔离保护 9. 配微电脑控制面板，数字显示定时定温 10. 电热管连接线采用国标耐高温线	3	台	4869	14607	
5	电磁四眼煲仔炉	智厨	ZC-2V3B-A4	700*750*800+30	1. 功率：380V/4*3.5KW 说明： 2. 采用 304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm 3. 下体柜式开门结构，门内复板，柜侧板与底板内呈圆弧形； 4. 配置 9 档以上磁控旋钮火力调节器； 5. 带定时功能； 6. 带时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键。	2	台	7480	14960	
6	电暖饭汤车	九龍		600*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，面板厚 1.2mm 2. 外壳厚 0.8mm，内桶厚 1.0mm 3. 把手采用 ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢管制作	2	台	2747	5494	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					4. 台面开孔嵌入 φ 400 带盖 SUS304 不锈钢桶 5. 电热恒温控制, 220V/2. 2KW/16A 6. 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护 7. 配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 8. 电热管连接线采用国标耐高温线 9. 底部配 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板 10. 配 4 个 4 “车轮, 其中两个带刹车掣					
7	工作台柜 (移门)	九龍		1000*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1. 2mm 2. 门内板厚 1. 0mm 3. 门外板. 柜内层板. 底板. 侧板厚 1. 0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	2788	2788	
8	工作台柜 (翻门)	九龍		800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1. 2mm 2. 门内板厚 1. 0mm 3. 门外板. 柜内层板. 底板. 侧板厚 1. 0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	2720	2720	
9	工作台柜 (翻门)	九龍		1800*750*800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1. 2mm 2. 面板下衬厚度 15mm 木工板减噪, 木板下复铝板 3. 门内板厚 1. 0mm 4. 门外板. 柜内层板. 底板. 侧板厚 1. 0 mm 5. 路轨导向趟门 6. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ 50 不锈钢重 力脚	1	台	3468	3468	
10	双向推入式 保温柜	九龍		1170*750*1800	1. 配推车: 755*625*1690mm, 骨架采用 304 不锈钢管; 2. 电压/功率: 220V/2. 2KW 3. 采用数字显示温控器 4. 双面可视, 一侧为单门开门, 一侧为双开门 5. 双开门侧, 可视玻璃尺寸范围 678*532mm 6. 单开门侧, 可视玻璃尺寸范围 687*1119mm 7. 温度控制范围: 0-85 度; 数字显示, 按钮控制	1	台	18095	18095	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					8. 整体采用 304-2B 不锈钢板制造 9. 上层外壳厚 1.0mm, 围身厚 1.0mm 10. 可内置深 50mm 快餐盘 80 只 11. 热风循环保温 12. 门玻璃采用夹胶防爆玻璃					
11	工作台柜 (翻门)	九龍		1800*750*800/ 950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, ϕ 50 不锈钢重 力脚	3	台	3665	10995	
12	工作台带水 池(左星)	九龍		1500*750*800/ 950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖 6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 8. 配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角 板加固	2	台	3570	7140	
13	感应龙头	龙旗嘉业	LQ-GY28		1. 单孔台出感应龙头, 配有旋转式鹅颈; 防破坏 2. 2GPM(8.3LPM) 起泡器; 放水控制盒; 交直流两用; 手 动混水阀 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围 内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)	2	台	654	1308	
14	紫外线消毒 灯	佑威	UVZJ-T5-40W1 199	1230*55*40	1. 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 2. 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护 3. 额定功率: 40W 4. 灯管直径: 25MM 5. 灯管长度: 1200mm 6. 消毒方式: 紫外线消毒	4	台	102	408	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
15	台式打饭机 连加饭仓	智联达	JK-ff002	580*590*895 mm	1. 规格 580*590*895mm 2. 材质: 整个机身 304 不锈钢. 内仓食品级高分子材料. 光滑. 不变型, 耐高温 120 度. 可承受高压. 高温清洗 (可进洗碗机), 耐磨 3. 功率: 400W/220V 4. 效率: 200 克平均 1-2 秒/份. 400 克平均 2-3 秒/份 (有预处理功能. 适用于后厨) 5. 保温时间: 可设定永久性达到 55℃. 3 小时内米饭中心温度可达到 60℃; 6. 三种模式: 可设定 60-500 克 (一口. 半碗. 整碗), 设定米饭克数后可连续出饭, 一键设定无需再调 7. 10. 3 寸电容屏, 和手机屏一样, 操作灵敏 8. 屏幕提示缺饭提前预警提醒和蜂鸣提示 9. 如果选用透明餐盒需调整光感系统及底部承重模块 10. 适就不同地区的大米, 米饭焖煮正常软硬即可 11. 容积 30KG 12. 标配: 加饭仓 3 个, 加饭仓尺寸 475 mm *410 mm *240 mm, 加饭仓: 食品级高分子材料. 光滑. 不变型, 耐高温 120 度. 可承受高压. 高温清洗 (可进洗碗机), 耐磨 13. 加饭仓容积: 25KG	2	台	41888	83776	
16	全自动煎蛋 机	旭众	JDJ-A1	520*430*550mm	1. 规格: 525*430*555MM 2. 机器: 全自动煎蛋机, 微电脑控制, 可任意调节五/七/十分, 3 种成熟度, 双面煎制少油健康 3. 利用机械手可实现自动打蛋 剥离蛋壳, 自动导出厨余蛋壳, 自动导出成品煎鸡蛋 4. 额定电压 220V/50Hz 5. 额定功率 2. 2KW-2. 4KW 6. 产品产能 1-120 个/小时 7. 蛋槽容量 1~80 个 8. 三种熟度 五分/七分/十分 9. 机器尺寸 525*430*555MM (长宽高) 10 整机重量 45KG 11. 控制面板 4. 3 寸彩色触摸屏	2	台	17952	35904	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
十二	洗碗间				12. 预热时间 2.5~4min 13. 产品材质 食品级不锈钢					
1	双层工作台	九龍		1800*750*800	1. 台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,厚度为 1.2mm,下层面厚 1.0mm 2. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 3. 下层框 38*38*1.0mm 4. 加强码用 1.0mm~1.2mm 不锈钢板 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1550	1550	
2	双星盆台	九龍		1800*750*800	1. 带溢水口 2. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 3. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 水斗规格: 730*500*280mm 6. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚	1	台	2421	2421	
3	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲ 该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围内的产品, 投标人在投标时必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	2	个	316	632	
4	活氧水杀菌消毒设备	海众	HY-S	140*120*200	1. 设备挂墙 2. 为节约能源, 功率 100W 3. 流量范围: 可适合 60-2050LPH 4. 活氧浓度: 流量 400LPH 的情况下 0.5ppm	1	台	10016	10016	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. IP 防护等级：不少于 IP65 6. 进水管要求：6 分管，3/4 英寸 7. 产品满足《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒产品卫生安全评价报告网上备案办事指南的通知》具有消毒产品网上备案					
5	高压伸缩式 洗地盘管	龙旗嘉业	XD-C101-T		1. 开放式洗地龙头；流量 14.74LPM/3.89GPM 指标，松开把手自动关闭 2. 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 3. 喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10 米 4. 适用于墙壁、天花板或台面下安装 1. 洗涤能力：传送带速度：1.6/1/1.0m/min 2. 洗涤量：5100/3200/2500 碟/小时(8 寸碟)，耗水量：最大 230 升/小时 3. 清洗温度：55℃-65℃，喷淋温度：82℃-90℃ 4. 传送带宽度：600mm，有效洗涤高度 440mm 5. 进口长度 950mm，出口长度 1000mm 6. 电源：380V/50Hz/3，水箱加热功率 18kW，喷淋加热功率 25kW，烘干加热功率 9kW，总配电量 57kW 7. 外形(宽×深×高)4050×997×2099mm 8. 双层隔热，减少热量损失，降低噪音 9. 整体深拉水箱设计，卫生无死角，一体掀盖式护板，清洁更加简便，自动清洁系统，洗臂不需拆下便可对洗臂管内部进行清洁 10. 光电开关感应餐具进入，自动启动清洗和喷淋，烘干配侧吹风口，餐具干燥更加彻底 11. 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作，配置排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 12. 安装接驳参数 (1) 进水接口管径 G3/4" (2) 进水压力 0.1MPa~0.6MPa (3) 进水温度 10℃~60℃ (4) 耗水量 230L/h 13. 洗碗机控制柜参数：	1	台	2127	2127	
6	长龙式洗碗 机(带烘干)	霍巴特 (HOBART)	E90-1AD1	4050*997*2099		1	台	118034	118034	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					技术要求: (1) 电柜尺寸要求: 600mm*170mm*1900mm。 (2) 控制电柜配置电柜门, 电柜门上配置触摸屏操作面板及急停开关。 (3) 操控面板上配置 LED 显示屏, 有不少于三档速度选择按钮及相应功能键。 (4) 控制柜内部配件的布局规划整齐, 配置合理, 各功能属性明确, 标识清晰易懂。 14. 长龙机控制盒, 符合 GB/T20641-2014 的标准, 防护等级 ≥ IP56					
7	洗碗机油烟罩	九龍		4300*1200*500	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 配防雾烟罩灯 3. 前板, 左右端板厚 1.0mm, 顶板, 后板厚 1.0mm 4. 各加强档厚 1.0mm~1.2mm 5. 配打孔网板 1.0mm~1.0mm, C 型号结构中岛式	5.2	平方	1040	5408	
8	超声波水池	冻美汇	LMH-1200	1200*1000*900	1. 不锈钢板: 装振子部分采用工业不锈钢板材, 采用不锈钢 304 板材 2. 振动方式: 底附式 3. 控制方式: 超声波发生器 4. 输入电源: AC220V/6KW (主机功率 3kw, 加热功率 3kw) 5. 排污系统: 40#不锈钢工业圆管 6. 多功能洗碗机具有: 清洗, 杀菌等功能。 7. 不需用专用洗涤剂 8. 清洗速度: 15 秒到 60 秒。 9. 均采用不锈钢板制造。整体不锈钢结构设计, 符合卫生标准。	1	台	6283	6283	
9	链板式传送带	霍巴特 (HOBART)	TS-B	6500*600*850	1. 链板自清洁清洗喷淋系统, 使传送机在运行过程中能保持卫生 2. 送餐盘尺寸: 长度 460mm 宽度 330mm 3. 传送机宽度: 600mm 4. 传送机标准高度: 700mm-900mm, 可根据甲方需求定制高度 5. 传送速度: 5m/min~20m/min	6.5	米	5440	35360	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6.转弯角度：45~180° 7.爬坡角度：6° 8.总功率：200w-750w 9.电源：标配 220V，可选 380V 10.防水等级：IP54 11.控制箱电气配置（可机台安装或挂墙安装）： (1).液晶触摸屏，屏显功能包括：启动、停止开关、提速 减速、速度显示 (2).急停开关 (3).漏电断路保护开关 (4).变频主板 (A)故障报警显示、皮带张力监控（皮带松弛或堵塞报 警） (B)整机采用 304 不锈钢材质，厚度 1.2mm (C)台面和支撑腿材料厚度 1.5mm (D)传送链板为 POM 聚甲醛材质 (E)残渣收集口，用于收集残渣，不会污染后厨餐盘阻 挡器					
10	链板式传送带 90° 转角	霍巴特 (HOBART)	TS-B	根据传送带尺寸	1. 产品功能：通过板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用 2. 洗涤能力：传送带速度：5m/min-20m/min 参 数 3. 链板宽度：304mm 4. 传送餐具长度：450mm 5. 传送餐具宽度：350mm 6. 设备高度：850mm（可根据甲方需求定制） 7. 设备宽度：600mm	1	个	8081	8081	
11	传送机小件 投掷柜	霍巴特 (HOBART)	TS-PPR	4700*350*850	1. 台面 1.5mm 不锈钢制作 2. 围板、门板采用 1.0mm 不锈钢板制作 3. 标准宽度 350mm 4. 标准高度：700mm-900mm，（具体以产品实际尺寸为准） 5. 模块化设计，标准长度 6. 投放口尺寸可根据甲方要求定制	4.7	米	2040	9588	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					7. 可回收筷勺、餐巾纸、食品外包装 8. 可回收不锈钢和密胺类小餐具 9. 可回收食物残渣 10. 框架整体焊接外观优美易清洁 11. 可与各种传送带配合使用，也可以单独使用 12. 需求：传送带可以将小件直接传送至浸泡池功能					
12	两层收碗车 (方管型)	九龍		800*450*900	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚度为 1.0mm 3. ϕ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄，25*25mm 厚 1.0mm 立柱 4. 底部配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板 5. 配 4 个 4" 车轮，其中两个带刹车掣	1	台	789	789	
13	四层档货架	九龍		1150*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层框 38*25*1.0mm 不锈钢管制作 3. 搁档 30*15*1.0mm 不锈钢方管 4. ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1340	1340	
14	灭蝇器 (粘捕)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管，紫外线灯管功率 10W*2 2. 灭蚊原理：粘捕式 3. 诱蚊方式：UVA 紫光灯 4. 适用面积：70 m ² -90 m ²	2	台	160	320	
15	高压花洒	龙旗嘉业	HS-A202		1. 单孔台出混水龙头 2. 10" (254mm) 附加龙头 3. 90° 旋转陶瓷阀芯 4. 一字手柄带有标色螺丝 5. 高流量喷阀 6. 6" (152mm) 墙出支架 7. 开孔：38mm 8. ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目清单范围内的产品，投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件，加盖投标人电子签名或公章）	1	台	826	826	
16	罩前隔油封	九龍		L*35*1000	1. 304#不锈钢板，厚度 1.0mm	22	平方	590	12980	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	板									
17	除渣机	赫尔盾	HT-SCM	1900*800*1600	1. 机械控制面板, 数码温度显示 2. 超低的耗水量, 大大的节省电力. 催干剂. 洗涤剂 3. 内凹式防堵清洗喷管 4. 出口端自动掉落 5. 洗涤量大, 适用于各种餐具, 平铺式网带, 只需将用后餐具直接放在入口即可自动清洗 6. 除食物残渣, 无需人工倒渣 7. 自动除渣系统, 可在不停机的情况下将垃圾输送到指定位置 8. 自动补水功能 9. 传送系统采用变频控制电机 10. 机器入口宽度: 606mm 11. 网带宽度: 533mm 12. 最大洗涤高度: 220mm 13. 最大洗涤量: 1500 套/小时 14. 耗水量: 200-260L 15. 洗涤温度: 30℃-60℃ 16. 进水压力: 0.15-0.4Mpa 17. 电源要求: 380V/50Hz/3N/三相五线 18. 加热方式: 电加热型 19. 电加热型功率: 11kw 20. 不带加热型功率: 2kw	1	台	44896	44896	
十三	碗碟库									
1	双门推车式 热风循环消毒柜	凯普顿	RTD760A-1	1548*692*1920	1. 输入功率: 6.7KW 2. 内外箱均为不锈钢板, 温度范围 30℃~150℃ 3. 使用耐高温风机. 不锈钢加热管及微电脑控制面板 4. 柜内配备不锈钢网篮, 网框为不锈钢材质, 表面二次镀铬防锈, 卫生. 耐用 5. 内箱板材厚度 0.7mm, 外箱板材厚度 1.0mm。 外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 6. 配备不锈钢移动推车两辆, 每辆车安装 4 个不锈钢消毒框	3	台	9629	28887	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	四门双通热风循环消毒柜	凯普顿	RTD920A-1	1330*880*1855	7. 小车配备静音脚轮（两个带锁） 8. 柜内配备两辆推入式小车及 8 个网框 9. 所使用门封条符合 GB4806.11-2023, GB31604.9-2016, GB31604.8-2021 标准要求，符合食品接触安全要求 1. 下沉式设计：地面开槽，车可双通无障碍 2. 电源：220V/50HZ 3. 输入功率：6.7KW 4. 温度范围：30~150° C 5. 内外箱均为不锈钢板 6. 使用耐高温风机，不锈钢加热线及微电脑控制板 7. 柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀锌防锈生，耐用 8. 内箱板材厚度 1.0mm，外箱板材厚度 1.0mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板 9. 柜内配备 8 个网框 10. 所使用门封条符合 GB4806.11-2023, GB31604.9-2016, GB31604.8-2021 标准要求，符合食品接触安全要求	1	台	13600	13600	
3	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码，板厚 1.0mm~1.2mm 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	1	台	1408	1408	
4	保洁柜（翻门）	九龍		1000*500*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板、底板厚为 1.0mm，门、外板厚 1.0mm 3. 门内复板厚 1.0mm，顶板厚 1.0mm，侧板厚 1.0mm 4. 上掀式 V 型滑轨，弧形轴承，翻门结构带轴承 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板，φ 50 不锈钢重脚	1	台	3611	3611	
十四	工具间									
1	拖把池连架	九龍		1000*600*1800	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 高背板设计防溅水设计	1	台	1999	1999	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					3. 水斗整体用料 1.2mm 4. 配 2" 去水 5. 30×30×1.0mm 不锈钢方管架子 6. φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 7. φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 8. 配全钢可调式子弹脚					
十五	备餐间									
1	工作柜带水池（左星）	九龍		1800*750*800/ 950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm 3. 配 2" 去水 4. 水斗规格: 500*500*280mm 5. 配 304 不锈钢拦渣篮及隔水盖 6. 路轨导向趟门 7. 门外板厚 1.0 mm, 左右侧板. 门内复板 0.8mm 8. 配 φ50 不锈钢重力脚, 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	1	台	4202	4202	
2	星盆双温龙头	龙旗嘉业	XP-A802		1. 本体安装: 台式 2. 本体: 8" (203mm) 中心距 3. 阀芯: 陶瓷式 4. 水嘴: 旋转式 5. 水嘴: 10" (254mm) 6. 水嘴出水口: 层流出水装置 7. 进水口: 1/2" 内螺纹, 90° 旋转陶瓷阀芯, 外螺纹进水口 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书(复印件, 加盖投标人电子签名或公章)。	1	个	316	316	
3	开水机（挂墙）	骏诺	G1	360*250*520	1. 额定功率: 3kW 2. 额定电压: 220V 3. 接线方式: 25A/2.5MM2/单项三线 4. 储水量: 16L 5. 出水方式: 单热	1	台	1782	1782	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					6. 出水量: 40L/H 7. 时间设置: 定时定日期自动开关机功能, 避免无效工作 作时间, 可调节水温 (可根据甲方需要在 35-96 摄氏度 间调节) 8. 内胆材质: 食品级不锈钢 SUS304 9. 外壳材质: 白色喷塑面板 10. 加热管材质: 食品级材质 11. 保护方式: 自动防干烧. 自动漏电保护. 自动缺水保 护. 自动超温保护. 表面温度接近常温. 故障自检 12. 防水等级: IPX3 13. 产品能源效率 2 级 ▲该产品属于政府强制采购的节能产品目录清单范围 内的产品, 投标人在投标时须提供国家确定的认证机构 出具的. 处于有效期之内的节能产品认证证书 (复印件, 加盖投标人电子签名或公章)					
4	净水器	埃克森	AICSN-HA1 型	325*135*370	1. 功能: 采用食品级聚丙烯材料熔型喷精制而成, 可拦 截水中泥沙. 铁锈. 悬浮物. 胶体等大颗粒杂质。 2. 食品级阻垢材料, 有效抑制水垢, 阻垢率达 99%, 可以 保护制冰机. 咖啡机等用水设备。 采用椰壳炭与炭纤维经湿法成型工艺加工而成能 100% 有效吸附余氯. 大分子有机污染物. 异色异味. 重金属等 有害物质, 改善口感, 提升水质。 2. 过滤精度: 0.5 μm 3. 适用水压: 0.1-0.4Mpa 4. 进水温度: 5℃-38℃ 5. 处理水量: 7L/min 6. 额定总处理量: 35 吨/35000 升 7. 进/出水口: 1/2 英寸	1	台	653	653	
5	工作台柜 (移门)	九龍		1800*750*800/ 950	1. 板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm 2. 门内板厚 1.0mm 3. 门外板. 柜内层板. 底板. 侧板厚 1.0 mm 4. 路轨导向趟门 5. 配 304 不锈钢厚 3mm 加强型三角板, φ50 不锈钢重	1	台	3556	3556	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
6	立式两玻璃 门冷藏柜 (风冷)	凯普顿	CRR-390D2F1	610*750*1960	力脚 1. 电源: 220V/50HZ 2. 温度范围: -2° C-12° C 3. 内外箱均为 SUS304 不锈钢板, 门面玻璃门 4. 使用压缩机, 全铜管冷凝器. 蒸发器 5. 配备强制蒸发装置, 自动蒸发化霜水 6. 一体式发泡工艺, 整体平整. 耐用 7. 置于箱体内部的高效防露加热丝, 能有效防止门框结露. 滴水, 保证使用效果和环境卫生 8. 冰箱配备门体自动关闭结构 9. 容积 390L 10. 产品能源效率 2 级; 11. 产品使用的食品网架 (浸塑框), 符合 GB 4806.1-2016. GB4806.9-2023 GB 4806.10-2016 标准 关于食品接触安全的要求 12. 因门封条与食品经常接触, 要求所使用门封条板符合 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准要求 13. 产品所用发泡料符合 B1 防火等级。 14. 配温湿度感应器, 温湿度数据可接入省食品安全协管平台	1	台	8044	8044	
7	台式餐具存 储柜	卡杰森	RKZ380-D17	430*365*732	1. 不锈钢外壳, 经久耐用, 不锈钢内胆, 阻燃保温材料, 印刷图案玻璃 2. 上层下层均采用温控器和超温熔断器保护, 防止过热和过载 3. 功率 (W): 700W 4. 容积 (L): 70L	3	台	1170	3510	
8	台式冷热毛 巾柜	卡杰森	RKZ380-D18	450*340*595	1. 双门四层 可放 80 条小方巾 2. 电压, 功率 180*2W/120*2W 3. 净重 19KG	3	台	1020	3060	
9	自动送餐车 (带罩)	云智星	AX1112	530*500*1420	一. 送餐模式: 支持一次多桌送餐, 支持触屏指令和语音指令送餐, 支持热门桌位/置顶 二. 跑堂模式: 提供桌位/二维码, 顾客扫码可以指令呼	1	台	34000	34000	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					叫服务员/添加餐具/催菜等服务 小程序: 餐厅管理者可以通过手机端远程操控, 方便管理者数据化管理 三. 硬件参数: 1. 规格: 530*500*1420 2. 托盘 3 层/4 层托盘 层高 210mm/210mm/280mm 或 180mm/180mm/180mm/180mm 高 150mm, 单层可承重 10-15Kg 3. 最高承载力: 40Kg 4. 最高速度: 支持 0.5-1.2m/s 5. 通过宽度: 700mm 6. 运行时间: 10-15 小时 7. 充电时间: 3.5 小时 8. 操作系统: 基于主流的操作系统 9. 屏幕尺寸: 10.1 inch 1080p 10. 导航系统: 激光雷达+视觉定位+视觉避障+里程计+IMU 11. 导航方案: 纯激光 SLAM 方案 (巡航模式下), 融合型激光+视觉 SLAM 方案 12. 机身材质: 航空铝高强度 PC+ABS 13. 硬件平台: 8 核芯片+32 位 Microchip MCU+Intel Realsense 深度传感器 14. 交互能力: 语音交互+触摸屏操控+人脸识别 15. 网络支持: 4G(支持 TDD-LTE, FDD-LTE), WIFI 支持 2.4G/5G 16. 充电方式: 线充 17. 爬坡能力: 5 度以内					
十六	餐厅									
1	风幕机	芯蓝仕	XLSPMJ-P150	1500*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA	2	台	857	1714	
2	风幕机 (含	芯蓝仕	XLSPMJ-P180	1800*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W	1	台	1251	1251	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	门上软制风帘)				2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA 5. 餐厅门带软制风帘					
3	风幕机 (含门上软制风帘)	芯蓝仕	XLFMJ-P120	1200*190*160	1. 材质: 铝合金外壳功率: 300W 2. 电压: 220V/50Hz 3. 风量: 1320m³/h 4. 风速: 15m/s, 噪音: 53dBA 5. 餐厅门带软制风帘	2	台	1006	2012	
4	全自动感应筷子机	拓玛	KX-N500	395*190*315	1. 筷子放 200 双 2. 伸手感应 3. 卫生安全: 无需接触, 取筷方便卫生 4. 经久耐用: 整机不锈钢制造, 抗老化, 经久耐用 5. 美观实在: 机体流线型设计, 美观大方 6. 定量输出: 感应一次, 定量输出 1 双筷子 7. 功耗较低: 电源 220 伏, 工作电压 24 伏, 工作耗电 5 瓦	2	台	494	988	
5	全自动感应勺子机	拓玛	KX-N900	450*250*550	1. 勺子放 100 只 2. 伸手感应 3. 说明: 全自动取勺器的自动排列功能, 能适应各种形状、规格的勺子, 确保每次出来一只勺子, 另带有自动消毒杀菌功能, 无须接触感应式取勺子, 避免二次交叉感染	2	台	543	1086	
6	不锈钢托盘车	九龍		1000*530*900	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 2. 台面板厚度为 1.0mm 3. φ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄 4. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣	4	台	1156	4624	
7	热风循环型暖碟机 (双头)	杰冠	ER-2	450*970*930	1. 采用壳体 430 不锈钢制造 2. 台面板厚度为 1.0mm 3. 内置弹簧伸缩 4. 配 4 个 4" 车轮, 其中两个带刹车掣 5. 功率: 0.4kw, 电压: 220V.	2	台	3645	7290	
8	灭蝇器 (粘)	迪门子	DMG-806B2	430*150*200	1. 配双灯管, 紫外线灯管功率 10W*2	15	台	160	2400	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	捕)				2. 灭蚊原理:粘捕式 3. 诱蚊方式:UVA 紫光灯 4. 适用面积: 70 m²-90 m²					
十七	其他									
1	脚踏式分类垃圾桶	益达		350*350*400	1. 每个操作间一个 2. 采用 ABS 材质, 带盖, 脚踩可翻盖, 防漏	40	个	44	1760	
2	普通垃圾桶	益达		400*350*400	1. 配套小件投掷口 2. 采用 ABS 材质	50	个	29	1450	
3	不锈钢垃圾桶	南方	GPX-110AX, 砂纹钢	380*380*820mm	1. 电梯门口, 餐厅洗手池边 2. 采用不锈钢 304 制作, 厚度 0.8mm, 桶身可定制 logo	20	个	403	8060	
4	感应式垃圾桶	南方	SF10-F12, 奶白色	170*270*300	1. 包厢里用的 2. 电池感应, 自动翻盖, 3. 充电款 4. 三种模式智能开盖 5. IPX5 级防水 6. 踢踢感应 7. 挥手感应 8. 屈膝感应 9. 双倍续航开台 3000 次	5	个	133	665	
5	卫生间垃圾桶	南方	SF10-F12, 奶白色	200*350*300	1. 卫生间小垃圾桶 2. 采用 ABS 材质	20	个	133	2660	
十八	仓库									
1	四层板货架	九龍		1125*500*1800	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢制造 2. 层板厚 1.0mm 不锈钢板 3. 面板下采用折弯一体加强码, 板厚 1.0mm~1.2mm 4. φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 5. 配全钢可调式子弹脚	13	台	1408	18304	
十九	三层排油烟									
1	出风口不锈钢百叶	九龍		定制	1. 采用不锈钢板制造 2. 板厚 1.0mm 3. 外撑槽钢固定, 地位引流口, 尺寸约为 1200*1000mm (具体根据出风口尺寸)	3	只	224	672	
2	电动调节阀	喜迈		定制	1. 电动调节风量大小	14	只	714	9996	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					2. 采用防火钢材制作 3. 规格：根据风管定制 4. 联动一体机启停					
3	轴流风机	七星			1. 规格：约 7000 风量/小时 2. 风柜骨架 50X50X5.0mm 的角铁制作 3. 风柜壳体为 3mm 镀锌板制作 4. 每个风柜配有相应类型的猪笼式扇芯一套 5. 配低噪声电机	1	台	850	850	
4	不锈钢排烟 风管	九龍		定制	1. 采用 304 不锈钢板制造 2. 风管长边 ≤ 600mm 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 600mm 且 ≤ 1000 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档。风管为满焊工艺	168	平方	395	66360	
5	不锈钢排烟 弯头	九龍		定制	1. 采用 304 不锈钢板制造 2. 风管长边 ≤ 600mm 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 600mm 且 ≤ 1000 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档。风管为满焊工艺	112	平方	395	44240	
6	不锈钢排烟 变径	九龍		定制	1. 采用 304 不锈钢板制造 2. 风管长边 ≤ 600mm 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 600mm 且 ≤ 1000 时候采用板厚 1.2mm，风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.2mm 并内衬加强档。风管为满焊工艺	46	平方	395	18170	
7	自动擦窗器	普尔图	t48		1. 可遥控，四面喷水，清洁噪音 60 分贝，清洁效率：5-7 分钟/m²，最大吸力 8000pa 2. 大于等于 9 种清洁模式 3. 电动	3	台	494	1482	
8	油烟在线监测仪	九龍			1. 设计标准：符合 CCAEPI-RG-Y-020-2011 相关要求 2. 传输间隔：1 分钟/次(实时)。可检测在线情况 3. 远程传输：大功率 LORA 协议可在公里级范围内形成集群传输。主机内置 4G 通讯，实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报 4. 历史存储：内置存储器，可保存 24 个月的油烟数据	5	台	12512	62560	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					5. 测量原理：激光散射法测量油烟含量 6. 油烟检测误差（示值误差）：为保证数据准确性，油烟检测误差（示值误差）±10% 7. 油烟检测 1 小时零点漂移：±0.1mg/m ³					
D. 厨房配套用品										
一	(三楼) 风味操作间									
1	不锈钢煮面斗	美兴		直径：130mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	25	250	
2	煮面筷子木柄	福泰馨		长度 45cm	木制	6	双	3	18	
3	8 格调味盒	美兴		650×330×110mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	4	套	120	480	
4	不锈钢味盅	美兴		20cm*0.6mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	20	个	49	980	
5	不锈钢味盅	美兴		16cm*0.6mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	20	个	37	740	
6	保鲜盒	肥猫	8156	460×310×170mm	材质：食品级 pp 树脂	80	个	35	2800	
7	不锈钢汁盅	美兴		中号	材质：SUS304-2B 不锈钢	20	个	16	320	
8	三线平口食品夹	美兴		9 寸	材质：SUS304-2B 不锈钢	30	个	6	180	
9	不锈钢大煎铲	美兴		10cm	材质：SUS304-2B 不锈钢	6	个	10	60	
10	日式料理漏铲	美兴		10cm	无磁不锈钢	6	个	8	48	
11	不锈钢斜口铲	美兴		铲面宽：10cm	材质：SUS304-2B 不锈钢	6	个	8	48	
12	15"耐高温棉手套	乾能	QN4192	长度 35.5	涂银布，加后棉	20	个	31	620	
13	塑料调料瓶	肥猫	5605—1	650ML	材质：食品级 PC	25	个	6	150	
14	不锈钢保鲜盒带盖	美兴		中号	材质：SUS304-2B 不锈钢	40	个	46	1840	
15	长柄水勺	美兴		勺面宽：12cm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	12	120	
16	不锈钢水勺	美兴		长：180mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	67	670	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
17	平底锅	美兴		直径: 40cm	不粘层, 高热储能铝层, 430 高效导磁钢压铸铝合金层	8	个	251	2008	
18	马勺	美兴		6 两	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	把	12	360	
19	马勺	美兴		直径: 8 两	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	把	14	140	
20	漏勺	美兴		直径: 30CM	材质: SUS304-2B 不锈钢	8	个	24	192	
21	锅铲	美兴		柄长 37.2cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	15	把	22	330	
22	油缸	美兴		10 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	97	970	
23	锅架	美兴		直径: 30cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	8	个	16	128	
24	京锅	美兴		直径: 36cm	材质: 铁	8	个	49	392	
25	塑料墩头	恒基		绿色, 蓝, 红 直径 45cm 厚 5cm	材质: 抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	8	个	150	1200	
26	塑料墩头	恒基		白色 直径 45cm 厚 10cm	材质: 抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	4	个	292	1168	
27	304 不锈钢配菜盘	美兴		直径: 22cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	100	个	12	1200	
28	304 不锈钢盘	美兴		60*40*4.8mm	材质: 304 不锈钢	30	块	46	1380	
29	304 不锈钢盘	美兴		45*35*4.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	块	33	990	
30	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*65*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	60	个	49	2940	
31	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*100*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	60	个	63	3780	
32	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*150*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	60	个	72	4320	
33	304 不锈钢 1/1 份数盒盖	美兴		1/1 盖*0.8	材质: SUS304-2B 不锈钢	60	个	38	2280	
34	平底不锈钢煎锅	美兴		直径: 320mm	材质: SUS304-2B 不锈钢, (全钢)复合底煎盘	5	把	121	605	
35	平底不锈钢煎锅	美兴		直径: 260mm	材质: SUS304-2B 不锈钢, (全钢)复合底煎盘	5	个	78	390	
36	特级直型羊	乾能	QN4313	75*35mm	特级直型羊毛刷	10	把	4	40	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
37	毛刷3寸 直型羊毛刷 4寸	乾能		长度9.5cm	4寸直型羊毛刷	10	把	5	50	
38	直型羊毛刷 3寸	乾能	QN4313	长度7.5cm	3寸直型羊毛刷	10	把	14	140	
二	烹饪区十二 楼厨房区 (热炒/煎 扒/蒸煮/煮 面)									
1	双耳锅	美兴		直径: 80cm	材质: 铁	5	个	152	760	
2	双耳锅	美兴		直径: 65cm	材质: 铁	5	个	107	535	
3	双耳锅	美兴		直径: 55cm	材质: 铁	5	个	60	300	
4	双耳锅	美兴		直径: 50cm	材质: 铁	5	个	55	275	
5	京锅	美兴		直径: 36cm	材质: 铁	10	个	49	490	
6	五谷复合板 铁柄浅煎盘	美兴		直径: 40cm	不粘层, 高导热储能铝层, 430 高效导磁钢压铸铝合金层	5	个	251	1255	
7	马勺	美兴		6两	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	把	12	240	
8	马勺	美兴		8两	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	把	14	280	
9	漏勺	美兴		直径: 30CM	材质: SUS304-2B 不锈钢	15	个	24	360	
10	锅铲	美兴		柄长 37.2cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	25	把	22	550	
11	油缸	美兴		直径: 10寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	97	1940	
12	锅架	美兴		Φ 300*H40	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	16	320	
13	304 不锈钢 配菜盘	美兴		直径: 22cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	100	个	12	1200	
14	不锈钢味盅	美兴		20cm*0.6	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	个	49	1470	
15	不锈钢味盅	美兴		16cm*0.6	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	个	37	1110	
16	日式料理 漏铲	美兴		铲面宽: 10cm	无磁不锈钢	20	个	8	160	
17	不锈钢大煎 铲	美兴		铲面宽: 10cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	10	200	
18	加长柄水勺 45cm(无磁)	美兴		铲面宽: 12cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	12	240	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
19	加长柄水勺 45cm(无磁)	美兴		长 180mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	67	1340	
20	广式锅刷	美兴		常规	竹制	30	个	5	150	
21	滤网筛	美兴		12 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢, 加特宽边双网油格斜纹	15	个	17	255	
22	304 不锈钢 桶	美兴		60cm/22.5 斤	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	989	9890	
23	304 不锈钢 桶	美兴		45cm/12.5 斤	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	556	5560	
24	不锈钢煮面 斗	美兴		直径: 130mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	35	个	25	875	
25	煮面筷子木 柄	福泰馨		长 45cm	木制	20	双	3	60	
26	8 格调味盒	美兴		650×330× H110mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	套	120	1200	
27	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*65*0. 7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	60	个	49	2940	
28	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*100*0 .7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	80	个	63	5040	
29	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*150*0 .7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	40	个	72	2880	
30	304 不锈钢 1/1 份数盒 盖	美兴		1/1 盖*0.8	材质: SUS304-2B 不锈钢	90	个	38	3420	
31	304 不锈钢 盘	美兴		60*40*4.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	块	46	1380	
32	304 不锈钢 盘	美兴		45*35*4.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	块	33	990	
33	保鲜盒	肥猫	8156	460×310× 170mm	材质: 食品级 pp 树脂	50	个	35	1750	
34	小号留样盒 (正方形)	美兴		12*12*4.5	材质: SUS304-2B 不锈钢	30	个	14	420	
三	(二楼/三 楼) 面点区									



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
1	工具架	乾能	QN7001	中号	材质: SUS304-2B 不锈钢	2	个	194	388	
2	食品添加剂 保存柜	美兴		450*400*400mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	4	个	404	1616	
3	台式电子秤	金南天	ACS-30	最大称重: 30kg	无磁不锈钢	2	台	612	1224	
4	克秤	金南天		最大称重: 3kg/ 精确度 0.001g	无磁不锈钢	6	台	68	408	
5	不锈钢大煎 铲	美兴		铲面宽: 10cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	12	个	10	120	
6	漏铲	美兴		铲面宽: 10cm	无磁不锈钢	12	个	8	96	
7	不锈钢斜口 铲	美兴		铲面宽: 10cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	12	个	8	96	
8	长竹筷	福泰馨		长款	竹制	5	双	3	15	
9	锯齿面包刀	乾能	QN3889	14 寸-35CM	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	把	65	325	
10	裱花袋	乾能	QN7720	大号	塑料	5	包	18	90	
11	裱花嘴	乾能	QN7003	24 粒装	材质: SUS304-2B 不锈钢	2	盒	260	520	
12	擀面杖	乾能	QN8027	长: 40CM	木制	5	根	75	375	
13	擀面锤	乾能	QN8028	长: 25CM	木制	5	个	19	95	
14	不锈钢蒸笼 盖. 底	美兴		直径: 24cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	25	套	52	1300	
15	不锈钢蒸笼 盖. 底	美兴		直径: 52CM	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	套	476	2380	
16	304 不锈钢 盆	美兴		直径: 40cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	个	49	245	
17	304 不锈钢 盆	美兴		直径: 60cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	个	103	515	
18	304 不锈钢 盆	美兴		直径: 70cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	个	133	665	
19	不粘烤盘	丽麦		600x400x30mm	材质: 镀铝	25	块	46	1150	
20	不粘烤盘	丽麦		600x400x50mm	材质: 镀铝	25	块	46	1150	
21	漏斗	美兴		大号 304 不锈 钢	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	个	107	535	
22	不锈钢去皮 刀	美兴		长: 110mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	把	8	40	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
23	长柄量勺	美兴		容量: 240ML	材质: SUS304-2B 不锈钢	6	个	46	276	
24	长柄量勺	美兴		容量: 180ML	材质: SUS304-2B 不锈钢	6	个	41	246	
25	面团刮刀	乾能	QN4149	10.6*15.5mm	塑料	6	把	5	30	
26	面团切割器	乾能	QN4306	厚度: 10 mm	塑料	6	把	27	162	
27	镀铝烤盘 (特级不沾)	丽麦		600*400*30mm	材质: 镀铝	50	个	46	2300	
28	三线平口食品夹	美兴		长: 9 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	15	个	6	90	
29	不锈钢打蛋器	美兴		长: 10 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	6	个	9	54	
30	不锈钢打蛋器	美兴		长: 14 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	6	个	10	60	
31	不锈钢打蛋器	美兴		长: 18 寸	材质: SUS304-2B 不锈钢	6	个	12	72	
32	馅挑	乾能		18*2.5CM	木制	20	个	1	20	
33	搅拌勺	乾能		27*5.2CM	木制+塑料	10	个	49	490	
34	塑料调料瓶	肥猫	5605-1	容量: 650ML	材质: PC	20	个	6	120	
35	PC量杯	肥猫	1004	容量: 1000ML	材质: PC	6	个	3	18	
36	PC量杯	肥猫	1003	容量: 500ML	材质: PC	6	个	3	18	
37	15"耐高温棉手套	乾能	QN4192	长度 35.5	涂银布, 加后棉	6	个	31	186	
38	不锈钢保鲜盒带盖	美兴		中号	材质: SUS304-2B 不锈钢	50	个	46	2300	
39	煮面筷子木柄	福泰馨		长: 45cm	木制	10	双	3	30	
40	特级直型羊毛刷 3 寸	乾能	QN4313	75*35mm	特级直型羊毛刷	10	把	4	40	
41	直型羊毛刷 4 寸	乾能		长: 9.5cm	4 寸直型羊毛刷	10	把	5	50	
42	直型羊毛刷 3 寸	乾能	QN4313	长: 7.5cm	3 寸直型羊毛刷。	10	把	4	40	
43	8 格调味盒	美兴		650×330×H110mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	套	120	600	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
44	保鲜盒	肥猫	8156	460×310×170mm	材质：食品级 pp 树脂	50	个	35	1750	
45	不锈钢汁盅	美兴		中号	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	16	160	
46	304 不锈钢盘	美兴		60*40*4.8mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	20	块	46	920	
47	304 不锈钢盘	美兴		45*35*4.8mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	20	块	33	660	
48	平底不锈钢煎锅	美兴		直径：320mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	6	把	121	726	
49	平底不锈钢煎锅	美兴		直径：260mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	6	个	78	468	
50	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*65*0.7	材质：SUS304-2B 不锈钢	30	个	49	1470	
51	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*100*0.7	材质：SUS304-2B 不锈钢	30	个	63	1890	
52	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*150*0.7	材质：SUS304-2B 不锈钢	30	个	72	2160	
53	304 不锈钢 1/1 份数盒盖	美兴		1/1 盖*0.8	材质：SUS304-2B 不锈钢	30	个	38	1140	
54	长柄水勺	美兴		长：12cm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	12	120	
55	不锈钢水勺	美兴		长：180mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	67	670	
56	不锈钢味盅	美兴		20cm*0.6mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	49	490	
57	不锈钢味盅	美兴		16cm*0.6mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	10	个	37	370	
58	细滤网筛	美兴		Φ 270mm*H70mm	材质：SUS304-2B 不锈钢	5	个	44	220	
59	304 不锈钢配菜盘	美兴		直径：22cm	材质：SUS304-2B 不锈钢	50	个	12	600	
60	工作服（上衣）	凯慕洁		定制	纯棉布	200	件	14	2800	
四	（二楼/三楼）冷菜间									
1	斩切刀	嘉利厨	FS-004	2#	三合钢材质	3	把	40	120	
2	2 号片刀	嘉利厨	SA-206	2#	三合钢材质	3	把	45	135	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
4	水果刀	嘉利厨	X-10	10寸 250mm	三合钢材质	2	把	34	68	
5	保鲜盒	肥猫	8156	460×310×170mm	材质: 食品级 pp 树脂	50	个	35	1750	
6	塑料墩头	恒基		绿色 直径 45cm 厚 5cm	材质: 抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	4	个	150	600	
7	塑料墩头	恒基		白色 直径 45cm 厚 10cm	材质: 抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	4	个	292	1168	
8	304 不锈钢盘	美兴		60*40*4.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	块	46	460	
9	304 不锈钢盘	美兴		45*35*4.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	块	33	330	
10	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		327*265*65*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	33	330	
11	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		327*265*100*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	39	390	
12	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		1/2 盖*0.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	26	260	
13	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*65*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	49	490	
14	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*100*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	63	630	
15	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*150*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	72	720	
16	304 不锈钢 1/1 份数盒 盖	美兴		1/1 盖*0.8mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	38	380	
17	304 不锈钢 配菜盘	美兴		22cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	12	120	
18	胶柄罐头刀	美兴		/	不锈钢广口瓶开瓶器	2	套	28	56	
五	(二楼/三楼) 切配区									
1	塑料墩头	恒基		红色 直径 45cm 厚 10cm	材质: 抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	8	个	292	2336	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
2	塑料墩头	恒基		蓝色 直径 45cm 厚 5cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	8	个	150	1200	
3	塑料墩头	恒基		绿色 直径 45cm 厚 5cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	8	个	150	1200	
4	塑料墩头	恒基		白色 直径 45cm 厚 5cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	8	个	150	1200	
5	塑料砧板	恒基		蓝色 60cm*40*2cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	5	块	71	355	
6	塑料砧板	恒基		绿色 60cm*40*2cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	5	块	71	355	
7	塑料砧板	恒基		白色 60cm*40*2cm	材质:抗冲击高密度食品级聚乙烯新料 PE 制作	5	块	71	355	
8	主厨刀	嘉利厨	X-10	长: 300 mm	蓝色, 三合钢材质	8	把	72	576	
9	副厨刀	嘉利厨	X-10	长: 270mm	红色, 三合钢材质	8	把	73	584	
10	搅拌勺	美兴		长: 260mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	15	个	73	1095	
11	2号片刀	嘉利厨	SA-206	2#	三合钢材质	10	把	45	450	
12	砍刀	嘉利厨	SL-209	2#	红色刀柄, 三合钢材质	5	把	61	305	
13	斩切刀	嘉利厨	FS-004	2#	蓝色刀柄, 三合钢材质	5	把	40	200	
14	多用刨	美兴		/	不锈钢	5	个	4	20	
15	刨刀 DM-028	美兴		/	塑料把手, 不锈钢刨刀	5	个	4	20	
16	塑料切丝器 多功能	美兴		中号	塑料把手, 不锈钢刨刀	5	个	38	190	
17	保鲜盒	肥猫	8156	460×310× 170mm	材质: 食品级 pp 树脂	50	个	35	1750	
18	塑料筐	德维驰		680*480*400MM 绿色	材质:抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作&	30	个	60	1800	
19	塑料筐	德维驰		600×430× 350MM 绿色	材质:抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作&	30	个	48	1440	
20	塑料筐	德维驰		535*360*290MM 绿色	材质:抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作&	30	个	44	1320	
21	塑料筐	德维驰		400*300*230MM 绿色	材质:抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作&	30	个	31	930	
22	刀棒	美兴		12寸 300mm	1. 钢材: 钼钒钢;	2	把	31	62	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
					2. 刀具硬度: 56-58 度; 3. 刃长 170mm; 4. 总长 250mm; 5. 柄材: PP+TPR.					
23	蒜蓉机	伯旺	BW-1006	容量 1800ml	1. 杯子容量 1800ml; 2. 橡胶防滑底座	2	台	86	172	
24	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		327*265*65*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	33	330	
25	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		327*265*100*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	39	390	
26	304 不锈钢 1/2 份数盒	美兴		1/2 盖*0.8	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	26	260	
27	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*65*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	49	490	
28	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		530*327*100*0.7mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	63	630	
30	304 不锈钢 1/1 份数盒	美兴		1/1 盖*0.8	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	38	380	
31	胶柄罐头刀	美兴		/	不锈钢广口瓶开瓶器, 手持开罐器	2	套	28	56	
六	粗加工									
1	木柄甘蔗刨刀	美兴		大号	碳钢材质	20	把	8	160	
2	不锈钢鱼鳞削皮刀	美兴		长: 25.5CM	木柄不锈钢	20	把	24	480	
3	剪刀	巨正升		大剪刀	不锈钢	15	把	5	75	
4	剪刀	巨正升		小剪刀	不锈钢	15	把	5	75	
5	磨刀石	美兴		大号	砂轮	15	块	20	300	
6	钢丝刷	美兴		洗杀	木柄钢丝	15	个	2	30	
7	塑料周转箱	德维驰		红色 56*42*31mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	60	1800	
8	塑料周转箱	德维驰		红色 56*42*23mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	51	1530	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
9	塑料周转箱	德维驰		蓝色 56*42*31 mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	60	1800	
10	塑料周转箱	德维驰		蓝色 56*42*23 mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	51	1530	
11	塑料周转箱	德维驰		黄色 56*42*31 mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	60	1800	
12	塑料周转箱	德维驰		黄色 56*42*23 mm	材质: 抗冲击高密度聚乙烯新料 PE 制作	30	个	51	1530	
13	洗菜盆	创发		1.3 大孔 80cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	126	2520	
14	洗菜盆	创发		1.3 大孔 70cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	83	1660	
15	洗菜盆	创发		1.3 大孔 65cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	20	个	73	1460	
七	清洁用品									
1	百洁布	凯慕洁		中号	涤纶, 金刚砂	150	块	1	150	
2	炒菜手布	凯慕洁		中号	棉	150	块	6	900	
3	卫生抹布	凯慕洁		白. 红. 蓝. 黄	纤维	200	块	3	600	
4	一次性手套	凯慕洁		100 只/盒	乳胶	20	盒	29	580	
5	橡皮手套	凯慕洁		中号	PU 防水材质	50	双	5	250	
6	橡皮围裙	凯慕洁		中号	PU 防水材质	30	条	15	450	
7	橡皮雨鞋	凯慕洁		中号	PU 防水材质	20	双	30	600	
8	地板刷	凯慕洁		中号	木制硬毛刷	30	个	16	480	
9	竹丝扫帚	凯慕洁		中号	竹制	10	把	35	350	
10	普通扫帚	凯慕洁		中号	竹制	20	把	7	140	
11	拖把	凯慕洁		中号	塑料把手, 海绵拖	30	把	30	900	
12	大黑色垃圾袋	凯慕洁		80*100CM	材质: PE	60	(50 /卷)	27	1620	
13	环保透明 A5 型口罩	凯慕洁		PE	PE	50	(10 /盒)	12	600	
14	中圆厨师帽 (一包 20 个)	凯慕洁		直径: 23cm	纸质	30	包	24	720	
15	保鲜膜 (整 件 6 卷)	凯慕洁		25 *300mm	材质: 食品级 PVC	10	件	174	1740	
16	保鲜膜 (整	凯慕洁		40 *300mm	材质: 食品级 PVC	10	件	252	2520	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
八	件 6 卷)									
	密胺餐具									
1	密胺(合金)筷子	荔美		长: 27cm	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	3000	双	2	6000	
2	密胺面碗/馄饨碗	荔美	SSJ-8.7	8-3/4" 螺纹碗	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	400	个	25	10000	
3	密胺托盘	荔美	805	440*305*30mm	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	500	个	39	19500	
4	密胺调羹	荔美		144*40mm	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	3000	个	4	12000	
5	4.5 寸密胺汤碗/饭碗	荔美	5038	112*48mm	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	3000	个	10	30000	
6	四格密胺餐盘	荔美	6194-2	238*179*14mm	食品级密胺材质, 可进行 logo 定制	2000	个	18	36000	
九	瓷器餐具									
1	展示碟	PIT0	PT2425-0465	直径: 11"	骨瓷	100	个	84	8400	
2	骨碟	PIT0	PT2090-0465	直径: 8.5"	骨瓷	100	个	35	3500	
3	口汤碗	PIT0	PT1426-0465	直径: 4.5"	骨瓷	100	个	19	1900	
4	小勺	PIT0	PT0248-0465	140*45mm	骨瓷	100	个	8	800	
5	味碟	PIT0	PT0205-0465	直径: 3.5"	骨瓷	100	个	10	1000	
6	筷架	PIT0	PT2991-0465	三用	骨瓷	100	个	12	1200	
7	毛巾碟	PIT0	PT0201-0465	158*90mm	骨瓷	100	个	18	1800	
8	茶杯	PIT0	PT0109-0465	容量: 200ml	骨瓷	100	个	23	2300	
9	杯碟	PIT0	PT0110-0465	直径: 130mm	骨瓷	100	个	18	1800	
10	茶壶	PIT0	PT1779-0465	容量: 900ml	骨瓷	15	个	91	1365	
11	烟缸	PIT0	PT2541-0465	直径: 3"	骨瓷	30	个	10	300	
12	烟碟	PIT0	PT2542-0465	直径: 5"	骨瓷	30	个	11	330	
13	牙签盅	PIT0	PT0283-T-053 7	70*40mm	骨瓷	30	个	16	480	
14	水晶多功能杯	东玉		370ml, H167mm D80mm	玻璃	100	个	50	5000	
15	水晶杯	东玉	0010163	容量: 560ml	玻璃	100	个	59	5900	
16	小杯	东玉		100ml	玻璃	100	个	12	1200	
17	绿茶杯	东玉		容量: 350ml	玻璃	100	个	10	1000	
21	扎壶	东玉		容量: 1100ml	玻璃	40	个	95	3800	

序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
22	筷子	福泰馨		长: 27cm	新合金高分子+玻璃纤维	200	个	6	1200	
23	公筷	福泰馨		长: 27cm	新合金高分子+玻璃纤维	100	个	6	600	
24	席面更	TNT	886TNT-03	长: 202mm	材质: SUS304-2B 不锈钢, 主餐匙	200	个	10	2000	
25	水果叉	TNT	886TNT-10	长: 148mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	200	个	7	1400	
26	服务刀	TNT	886TNT-01	长: 240mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	200	个	10	2000	
27	服务叉	TNT	886TNT-02	长: 201mm	材质: SUS304-2B 不锈钢, 甜品叉	200	个	10	2000	
28	分更	TNT	886TNT-20	长: 225mm	材质: SUS304-2B 不锈钢, 方圆长服务匙	50	个	18	900	
29	汤勺	美兴		长: 7cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	50	个	7	350	
30	冰桶	美兴		容量: 1L	材质: SUS304-2B 不锈钢, 腰形手提双层冰桶	5	个	81	405	
31	冰夹	美兴		长: 185mm	材质: SUS304-2B 不锈钢	5	个	3	15	
32	毛巾蓝	美兴		32.7*24.5*18.1cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	90	900	
33	毛巾夹	美兴		长: 13cm	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	3	30	
35	不锈钢真空保温壶	美兴		容量: 2.0L	材质: SUS304-2B 不锈钢	10	个	67	670	
36	酱醋壶	JINDE	8112B-2A	容量: 250ML	PC 亚克力瓶身+电镀银盖	20	个	30	600	
37	长托盘 1622	JIWINS	JW-R1622CT	56*40.5cm	玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面	5	个	37	185	
38	圆托盘 1400	JIWINS	JW-R1400CT	35.5cm	玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面	10	个	26	260	
39	客用小毛巾	凯慕洁		30*30/50 克	100%棉, 16 支螺旋	300	块	4	1200	
40	分餐底托	星派		40cm *45cm	木框玻璃底	50	个	112	5600	
十	后厨餐具									
1	分餐小餐具	品瓷		直径: 6"	龙德瓷. 白胎	300	只	3	900	
1	12.5"初唇明炉盘	PIT0	PT0425-S	直径: 12.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	102	1020	
2	12"席纹汤碗	PIT0	PT2077	直径: 12"	龙德瓷. 白胎	10	只	63	630	
3	14 瓷语长方盘	PIT0	PT0068-14	直径: 14"	龙德瓷. 白胎	10	只	84	840	
4	11"节奏面碗	PIT0	PT2287	直径: 11"	龙德瓷. 白胎	10	只	56	560	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
5	14"星钻浅式盘	PITO	PT0002-14	直径: 14"	龙德瓷. 白胎	10	只	82	820	
6	10.5"可可暖炉座	PITO	PT3688	直径: 10.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	57	570	
7	10.5"可可暖炉身	PITO	PT3689	直径: 10.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	57	570	
8	竹制四格盒	星派		内径 950mm	搭配四个骨瓷碟	10	套	122	1220	
9	方瓷碗薄边	PITO	PT3841	9*9cm	陶瓷	10	只	10	100	
10	5.5"横纹碗	PITO	PT1147-LM	直径: 5.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	22	220	
11	12"黑珍珠冷菜碗	PITO	PT2295	直径: 12"	龙德瓷. 白胎	30	只	73	2190	
12	16"正德盘	PITO	PT3629	直径: 16"	龙德瓷. 白胎	10	只	135	1350	
13	10.5"金字塔圆浅碗	PITO	PT3407	直径: 10.5"	龙德瓷. 白胎	20	只	63	1260	
14	16"星创圆形汤盘	PITO	PT1169-LM	直径: 16"	龙德瓷. 白胎	10	只	135	1350	
15	铝锅	美兴		直径: 26CM	材质: 铝合金	10	只	83	830	
16	四方炉	美兴		200*200*60mm	材质: 外圈木质. 内圈铸铁	10	只	98	980	
17	鱼盘一帘梦	PITO	PT3572-S	宽边	龙德瓷. 白胎	10	只	119	1190	
18	DY1010	珀仕麟		30*H8.5cm	材质:	10	套	173	1730	
21	18雅丽长方汤盘	PITO	PT3577	长: 18"	龙德瓷. 白胎	10	只	54	540	
22	21寸船型刺身盘(纯白)	PITO	PT3578	533*244*127	龙德瓷. 白胎	10	套	343	3430	
23	4"竹雅炖盅	PITO	PT0405-T-0004	白胎	龙德瓷. 白胎	50	套	44	2200	
24	3"味碟	PITO	PT0204	直径: 3"	龙德瓷. 白胎	50	只	5	250	
25	4寸双色圆形方脚碗	PITO	PT0300	100*64mm	龙德瓷. 白胎	50	只	7	350	
26	4"葫芦纹无把杯	PITO	PT3503	10*10*5.7mm	龙德瓷. 白胎	50	只	14	700	
27	4.5"星空碗	PITO	PT0343	直径: 4.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	16	160	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
	-素白									
28	高白高脚美味碟	PIT0	PT3569	直径: 4.5"	龙德瓷. 白胎	10	只	19	190	
29	10.75"葫芦纹圆形深意面盘	PIT0	PT3508	27.5*27.5*6.8 mm	龙德瓷. 白胎	10	只	49	490	
30	11"石韵宽边碗	PIT0	PT2998	直径: 11"	龙德瓷. 白胎	10	只	58	580	
31	12"爱思富足浅式盘(磨砂白边)	PIT0	PT1724	直径: 12"	龙德瓷. 白胎	10	只	61	610	
36	11"线纹平底直边盘-青白瓷	PIT0	PT0075-11	27.3*27.3*2.4 mm	龙德瓷.	10	只	41	410	
39	11.5"禅韵圆热品盘	PIT0	PT3806	29.5*29.5*4mm	龙德瓷. 白胎	10	只	84	840	
40	16"创意波浪鱼盘 高白	PIT0	PT3372	直径: 16"	龙德瓷. 白胎	10	只	92	920	
43	7.5CM方盘 纯白	PIT0	PT0212	直径: 7.5CM	龙德瓷. 白胎	10	只	7	70	
44	12"几何宽边明炉盘	PIT0	PT0005-12	直径: 12"	龙德瓷. 白胎	10	只	72	720	
45	10.5寸雷克明炉底	PIT0	PT3319	10.5"	白瓷	10	只	68	680	
46	高自10.5寸雷克明炉(盘)	PIT0	PT3319	直径: 10.5"	白瓷	10	只	94	940	
47	精品32CM蒸笼盖	美兴		直径: 32CM	竹木	10	只	12	120	
48	32CM蒸笼身 内高7CM	美兴		直径: 32CM	竹木	20	只	12	240	



序号	名称	品牌	型号	规格	技术参数	数量	单位	单价	合计	备注
49	11.75 念想 平盘纯白	PITO	PT0075-12	直径: 11.75"	陶瓷	10	只	56	560	
50	自助餐圆盘 暖碟车	杰冠	ER-2	450*910*910mm	304 不锈钢, 厚度: 1.2mm, 快速烘干【消毒, 杀菌, 加热, 保温】, 自动升降, 温度: 30 度-85 度, 功率 220V	4	台	3645	14580	
51	西餐刀	TNT	881TNT-05	长度: 210mm	304 不锈钢	200	只	7	1400	
52	西餐叉	TNT	881TNT-02	长度: 210mm	304 不锈钢	200	只	7	1400	
53	自助餐瓷盘	品瓷		直径 38mm	骨瓷	500	只	6	3000	
54	自助餐炉	华南	HN2122D	580*350*250mm	电热可视, 温度控制, 不锈钢材质	20	只	734	14680	
55	口罩盒	致诚		150*50*200mm	全 ABS 制作, 挂墙式, 放置口罩及一次性帽子	8	只	38	304	
56	送餐保温箱 (小)	美兴		外径: 50*38*38cm	黑色 62L, 内加防水垫板+肩带+内支架	30	只	252	7560	
57	送餐保温箱 (大)	美兴		外径: 70*51*47.5cm	EPP 食品级材质	4	只	291	1164	
58	米饭保温箱 (带盖)	美兴		外径: 63.5*48.5*36	蓝色 60L 食品级, 保温约 4 小时	20	只	581	11620	
59	不锈钢保温 桶	伟纳斯		80L	304 不锈钢材质特厚, 三层保温功能带龙头	4	只	238	952	
60	波菲汤桶	华南	HN2308	直径: 44.4cm, 高: 15cm	11 升液压不锈钢圆形汤桶	2	只	1156	2312	
61	饮品桶	美兴		口宽: 16cm, 高: 27cm	陶瓷材质, 双桶加保温底座	2	套	1530	3060	
合同报价 (小写)									¥6031000.00	
合同报价 (大写)									陆佰零叁万壹仟元整	
特别备注:										
1. 厨房进出口, 库房门均配置金属挡鼠板, 高度 60cm, 宽度按现场尺寸定制, 报价包含在厨房设备总价中, 由我方统一安装;										
2. 厨房内 90° 墙角均配置金属包边 (高度 1800mm), 报价包含在厨房设备总价中, 由我方统一安装;										



附件 2

质保期承诺

乙方参加甲方组织的 杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目 招标采购活动，公司上下高度重视愿以如下承诺响应招标文件：

本项目所有产品质保期为五年，并提供终生的免费技术服务，时间从货物验收通过之日起。在保修期内非人为情况下，乙方将免费维修、免费提供一切维修换件和备品备件；人为情况下或保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，乙方维修或提供的配件均按优质、优价，提供终身维修服务。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，则质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障则由乙方免费予以更换，否则扣除质量保证金作为对甲方的补偿。

附件 3:

备品备件配备情况

序号	使用部位设备名称	备件名称	数量	单价(元)	总价	备注
燃气灶具类						
1.	炒灶	尾撑	0	102	/	广式汤锅
2.	炒灶.组合灶	平口汤锅	0	102	/	
3.	大锅灶.组合灶	铁锅	0	135	/	
4.	炒灶.大锅灶	气体炉头	0	147.8	/	
5.	炒灶.大锅灶	节能炉头	0	394	/	小蜜蜂
6.	炒灶.组合灶	广式灶圈	0	180	/	广式锅架
		京式灶圈	0	154	/	京式锅架
		港式灶圈	0	120	/	
7.	蒸炉	蒸桶	0	290.6	/	
8.	矮仔炉	炉花板	0	181.2	/	
	煲仔炉		0	55.4	/	
9.	矮仔炉	炉头	0	222.2	/	
	煲仔炉		0	112.8	/	
10.	炒灶.蒸炉	强力炉头	0	64.6	/	
11.	蒸炉	强力炉头	0	196.6	/	
12.	港式炒灶.大锅灶.组合灶	油气炉头	0	107.6	/	
13.	炒灶	生铁炮台围	0	129.2	/	
14.	炒灶.大锅灶.组合灶	中压风机	0	342	/	
15.	炒灶.大锅灶.组合灶	风阀	0	40.2	/	
16.	炒灶.大锅灶.组合灶. 蒸炉. 烤猪炉	灶前球阀	0	152	/	大火阀
	矮仔炉.煲仔炉		0	46	/	大火阀
17.	炒灶.大锅灶.组合灶	球阀	0	35	/	内控阀
18.	炒灶.大锅灶.组合灶. 蒸炉. 矮仔炉.煲仔炉	T制球阀	0	25	/	小火阀
19.	炒灶.大锅灶.组合灶. 蒸炉	截止阀	0	54.6	/	进水阀
20.	炒灶.大锅灶.组合灶. 蒸炉	角阀	0	15.8	/	冲水阀
21.	大锅灶.组合灶.蒸炉	尖嘴阀	0	14	/	
	烤猪炉		0	14	/	
22.	炒灶.蒸炉.烤猪炉	A模	0	55.4	/	
23.	炒灶	电子点火器	0	100	/	与炉头配套
24.	炒灶	点火开关	0	14.6	/	
25.	炒灶.组合灶.矮仔炉. 煲仔炉	点火枪	0	6.8	/	

26.	大锅灶.组合灶.蒸炉. 烤猪炉	点火棒	0	40	/	
27.	港式炒灶.大锅灶.组合 灶	压火盖	0	34	/	油气炉头上
28.	炒灶.大锅灶.组合灶	按钮开关	0	15.4	/	
电蒸炉类						
序号	使用部位设备名称	备件名称	数量	单价(元)	总价	备注
1.	电蒸炉	蒸桶	0	290.6	/	
2.	电蒸炉	球阀	0	47.2	/	排污阀
3.	电蒸炉	止回阀	0	107.8	/	
4.	电蒸炉	进水阀	0	54.8	/	截止阀
5.	电蒸炉	浮球阀	0	126	/	
6.	电蒸炉	疏水阀	0	92.6	/	
7.	电蒸炉	电热管	0	51.4	/	
8.	电蒸炉	不锈钢软管	0	24	/	
9.	电蒸炉	拉手	0	5.8	/	小水箱盖上
燃气蒸箱类						
1.	三门蒸柜	火排炉头	0	120	/	带点火针, 熄火 探头
2.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱	气体炉头	0	147.8	/	
3.	单门消毒箱.蒸饭箱	强力炉头	0	196.6	/	
4.	三门蒸柜	排烟风机	0	300	/	排烟离心风机
5.	三门蒸柜	风压开关	0	75.6	/	P=0.90mbar
6.	三门蒸柜	电磁阀	0	190	/	与炉头配套
7.	三门蒸柜	脉冲点火器	0	76	/	控制器带缺水保 护.熄火保护
8.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱	中压风机	0	342	/	
9.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱	风阀	0	40.2	/	
10.	三门蒸柜.蒸饭箱	灶前球阀	0	52	/	大火阀
11.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱	球阀	0	47.2	/	排污
	三门蒸柜		0	24	/	内控旁通阀
	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱		0	35	/	内控阀
12.	三门蒸柜.消毒箱	T制球阀	0	25	/	小火阀
13.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭 箱	浮球阀	0	126	/	
14.	三门蒸柜.蒸饭箱.消毒 箱	尖嘴阀	0	14	/	外丝

15.	三门蒸柜	蒸发器控制器	0	380	/	带缺水保护.熄火保护
16.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭箱	点火棒	0	40	/	带皮管
17.	三门蒸柜.消毒箱	消毒框	0	172	/	
18.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭箱	卡口手柄	0	130	/	
19.	三门蒸柜.消毒箱	拉手球头	0	2.2	/	红色
20.	单门消毒箱.蒸饭箱	A模	0	55.4	/	
21.	三门蒸柜	按钮开关	0	15.4	/	电源开关
	消毒箱.蒸饭箱		0	15.4	/	风机开关
序号	使用部位设备名称	备件名称	数量	单价(元)	总价	备注
22.	三门蒸柜	指示灯	0	10	/	
23.	三门蒸柜	液位计	0	43	/	三角阀.玻璃管
24.	三门蒸柜	不锈钢软管	0	24	/	
25.	三门蒸柜	拉簧	0	3	/	
26.	长 1200三门蒸柜	成型硅胶条	0	39.6/44.6	/	
27.	长 880三门蒸柜	成型硅胶条	0	34.4/40.6	/	
厨具类						
1.	保温售菜台柜	电热管	0	30.4	/	
	暖饭汤车		0	30.4	/	
2.	保温售菜台柜.打荷台热柜	温控器	0	18	/	30-110℃
3.	保温售菜台.单层搁架.长水池	调平脚	0	3	/	
	保温售菜柜.添饭箱.移门柜.高身柜.调料台.平板水池.货架.操作台		0	2.8	/	
4.	保温售菜台柜.暖饭汤车.打荷台热柜	指示灯	0	2.2	/	分红.绿
5.	保温售菜台柜.添饭箱	球阀	0	35	/	排污阀
	保温售菜柜.暖饭汤车.车类		0	24	/	排污阀
6.	暖饭汤车.面粉车	拉手	0	5.8	/	
7.	暖饭汤车.移门柜.车类	平板万向轮	0	26.6	/	带刹
8.	活动挂蜡架	螺杆万向轮	0	26.6	/	带刹
9.	车类		0	26.6	/	
10.	暖饭汤车.移门柜.车类	平板定向轮	0	19.6	/	
11.	活动挂蜡架	螺杆定向轮	0	19.6	/	
	车类		0	19.6	/	
12.	打荷台热柜	干式电热管	0	111.2	/	
13.	挂墙星盆.星盆.平板水池	落水口	0	14.4	/	不锈钢
14.			0	40	/	铝
15.	烟罩	防雾灯	0	17	/	



16.	运水烟罩	离心风扇	0	130	/	
17.	运水烟罩	喷嘴	0	1.8	/	
18.	玻璃保护罩	防水灯管连座	0	66.6	/	
19.	移门上	轴承	0	1.4	/	
20.	消毒箱.蒸饭箱	压力表	0	15.4	/	
21.	消毒箱	消毒框	0	172	/	
22.	三门蒸柜.消毒箱.蒸饭箱	卡口手柄	0	130	/	
23.	三门蒸柜	拉手球头	0	2.2	/	
24.	三门蒸柜.蒸饭箱	不锈钢软管	0	24	/	
25.	三门蒸柜	拉簧	0	3	/	
26.	长 1200三门蒸柜	成型硅胶条	0	39.6/44.6	/	
27.	长 880三门蒸柜	成型硅胶条	0	34.4/40.6	/	
28.	广式蒸饭箱.消毒柜	密封条	0	18.6/米	/	

电蒸箱类

序号	使用部位设备名称	备件名称	数量	单价(元)	总价	备注
1.	消毒箱.蒸饭箱.保温送餐车	球阀	0	47.2	/	排污阀
2.	消毒箱.蒸饭箱	浮球阀	0	126	/	
3.	消毒箱.蒸饭箱	安全阀	0	18.8	/	卸压阀
4.	手轮式消毒箱.蒸饭箱	手轮	0	47	/	
5.	消毒箱	消毒框	0	172	/	
6.	消毒箱.蒸饭箱.保温送餐车	卡口手柄	0	130	/	
7.	保温送餐车	温控开关	0	18	/	0-110℃
8.	消毒箱.蒸饭箱	电热管	0	51.4	/	
	保温送餐车		0	30.4	/	
9.	保温送餐车	指示灯	0	2.2	/	红.绿
10.	保温送餐车	平板万向轮	0	26.6	/	带刹
11.	保温送餐车	平板定向轮	0	19.6	/	
12.	广式蒸饭箱.广式消毒箱	密封条	0	18.6/米	/	

注：1. 以上价格已较投标价优惠 80%；

2. 此价格在工程完工后 10 年内不变；

3. 备品备件在质保期内维修时免费提供；

附件 4:

技术资料及文件提供

关于甲方为杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目，如若乙方 中标，乙方将及时提供以下技术文件及其清单：

设备的技术文件和图纸至少包括以下内容：

1. 用于操作、维护及大修的各种手册；
2. 设计方案说明；
3. 设计及安装图纸；
4. 设计及制造技术标准的明细及标准。
5. 提供有关说明书、证明书、保用证书、图纸及其它文件给客方存案。
6. 设备安装、使用、维修、保养、拆卸是所用到的技术资料：

序号	资 料	备 注
16.	设备使用的有关标准	在设备供货时提供
17.	设备装配图	在设备供货时提供
18.	设备安装图	在设备供货时提供
19.	设备调试手册	在设备供货时提供
20.	设备安装手册	在设备供货时提供
21.	设备操作手册	在设备供货时提供
22.	设备维修手册	在设备供货时提供
23.	设备保养手册	在设备供货时提供
24.	主要部件的装配手册	在设备供货时提供
25.	主要部件的检修手册	在设备供货时提供
26.	计算机软件的操作系统技术手册	在设备供货时提供
27.	计算机外围设备，功能模块和 I/O 设备的软 件 and 硬件技术说明书和各种辅助手册	在设备供货时提供
28.	计算机调试工具的硬件技术说明书	在设备供货时提供
29.	计算机调试工具的软件技术说明书	在设备供货时提供
30.	其他技术资料及图纸	在设备供货时提供

以上文件及图纸提交数量为纸质文件8份（中文版）和响应的电子文件2份。电子文件的文档编辑软件版本为Microsoft Office 2003 for Windows. 图形文件为AUTOCAD版本 14 或以上版本。

乙方提供的技术文件和图纸能充分和详细说明设备及其部件的性能、原理、结构、材料和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使买方能够实现对设备的操作、检查、修理、 试验、调整和维护。

为了完成设备与土建工程或其他机电系统的接口设计，所有有关接口的技术文件及图纸，将在收到中标通知后 4天内提供。

乙方提供的技术文件和图纸（纸质和电子文档）均采用中文。

乙方将在设备供货且甲方需求情况下提供下列的技术文件及图纸。

序号	资 料	备 注
1	已使用该设备的厂家或公司的清单	投标人应对照本需求书的要求，列表具体说明销售的各项设备所具备的主要功能。
2	设备技术说明书	技术说明书应对设备的功能、设计技术条件、设计方案、工艺流程、控制原理、主要部件的结构和材料，以及需求书中其他要求进行说明。
3	设备的布置图、原理图	
4	设备对土建基础及其他辅助工程的要求，并明确接口界面的划分	
5	土建基础及其他辅助工程结构及布置图	
6	电气控制系统原理图	
7	机械控制系统(包括液压和气动系统)原理图	
8	所用计算的软、硬件、功能模块和外围设备及 I/O 设备清单	
9	出厂检验的项目清单	
10	设备验收项目清单	

厨房设备呈交 1:100 比例之设备连接点底图和计算机档案(Auto Cad 版本 14 或以上)给建筑师及机电工程师审批，设备接点图需要显示设备之各种负荷，及标出穿地面或墙上套筒位置，上下水，液化气，蒸气，电气，烟道，冷冻管线等尺寸，并需包括由业主自购或原有之设备，一些特别的并需呈交立面图或剖面图给其它有关行业单位，如果设备需要有三合土台护栏，供货商亦需提供准确尺寸。



附件 5

售后服务承诺书

根据杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目的招标文件，乙方向杭州职业技术学院新安江校区建设工程（一期）厨房设备采购项目的售后服务工作承诺如下：

一、质保期提供五年无偿服务，让您拥有好产品的同时，享受稳妥的安全质保服务。乙方承诺，合同中所指产品质保期均五年，即验收通过后，甲方即可启用并享有免保服务的权尊。

1. 外购件保修期按具体产品制造商承诺的质保期执行，出现质量问题，只需甲方报修乙方售后服务中心，由乙方售后 ERP 平台采集报修信息，进行协调并要求厂商上门处理。

2. 从验收之日起，甲方所购设备各部件发生非人为故障，乙方免费上门维修解决。

3. 质保期内如同一设备一个月内连续出现同一故障，乙方承诺免费更换同一款设备。如人为故障，乙方只按市场价收取材料成本费。

4. 设备在未使用前不可出现质量问题，如出现则立即退货处理到位。

5. 质保期内免费为甲方提供设备常规检查、调整、维护等细节工作。

二、多面、快捷、高效的快修保障

1. 售后服务中心，全天 24 小时接候报修电话。

2. 质保期内出现问题，所有情况维修响应时效立即响应，3 小时内到达现场，6 小时内解决问题，对于现场不能修复的故障，乙方将提供后备或替代货物，保证用户能正常工作，直至故障设备修复；故障排除后乙方将出具书面故障诊断报告备案。质保期外响应时间同质保期内。

3. 现场维修员对报修设备进行体检并及时维修到位，对暂时无法维修好的大故障、大设备，乙方提供备用设备到现场，保障甲方不因此而造成影响保证甲方的厨房作业正常运作。

三、节能、环保、安全的厨房应急改善

1. 甲方设备使用中若出现因环保、消防或市场监督管理部门意见所需调整、搬迁，我方将本着“节能、安全、环保”的理念按适合甲方现场的方案进行免费调整。

四、设立多个维修点，备齐维修配件上千种

乙方以萧山、杭州为维修中心辐射宁波、温州等多个维修点，各维修点配备充足的设备及配件，大大减少中间采购时间，备有多台维修专用车辆，车内配置品种齐全的专业检测设备、定期送检合格的维修工具 1000 多种产品备件等；维修人员每人配有专用工具箱，维修车实行管理责任制。以确保维修人员在接到任务后可以立即赶赴用户现场，第一时间解决客户问题，确保维修速度最快化。

五、制定透明化维修配件报价清单，本着合理收费的原则收取成本费

1. 乙方所有维修配件及设备都纳入 ERP 系统统计，实行一物编码制定维修价格，使维修费用更加透明化，更加可控化。

六、交货期按约定承诺兑现

1. 乙方承诺：合同签订后 60 日历天到货并安装完毕，并通过验收（同时满足 2026 年 5 月 31 日前）。

七. 售后监管机制

(1) 维修流程标准化

维修人员到达现场解除或分析故障后, 售后专员将在当日内电话告知用户故障原因、解决措施需换配件及维修费用, 如涉及不常用配件的更换, 售后专员将向用户明确再次上门的时间。

维修完成后, 请客户厨房现场负责人对维修人员出具的《维修十不准》廉洁条款进行书面评分并签名, 维修报告双方各执一份备查。

(2) 电话回访制度

售后服务部门在每项维修任务完成后的 15 分钟内进行电话回访, 向客户详细了解维修收费情况、维修时效性、维修人员态度等。确保客户的诉求有求必应。

(3) 巡检制度

①验收结束, 用户投入使用后, 乙方安排经过专业培训且具有 10 年以上维修经验的资深维修师两名, 在使用一周内对设备的运行情况进行巡检。对巡检中发现的问题提供免费维修及保养服务。

②公司设有“安装维修现场巡视组”, 成员由公司领导及技术骨干组成, 进行不定期客户走访, 面对面向客户了解设备使用状况、维修效果、服务态度等关系客户切身利益的相关情况, 广泛征求客户建议, 不断提升服务品质。

八. 无偿增值服务

1. 对于无法在现场完成修复的设备, 乙方将免费提供同功能设备 1 台, 以确保用户厨房正常运转, 直至故障设备维修完成, 再进行更换。

2. 为客户提供每年一次的免费设备检修及保养服务。

3. 如遇客户厨房搬迁, 乙方提供免费的设备拆装服务。

九. 保障政策

1. 乙方按“年检、月抽、周访、日记”结点对质保期内产品进行一年一次无偿检修, 一月一次抽查, 一周一次回访, 一天一次内部维修记录整理, 对维修专业、技能、现场问题、急需解决的设备及及时有效沟通, 保障甲方设备正常运转。

2. 乙方承诺所有产品均为簇新、未经使用, 并以高科技数控、激光设备, 通过先进的生产工艺与 QC 检验, 达到了技术先进, 质量上乘, 外表美观均采用国家及行业标准产品, 一律符合招投标文件规定的质量、规格、性能要求, 产品符合国家有关安全及卫生规定。

3. 乙方保证按 ISO 质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系标准进行质量管控, 对所提供产品的设计、采购、制造、检验、包装、运输、装卸、安装、调试等各环节进行严格质量控制。

4. 乙方保证所提供产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下, 具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。乙方无偿对因产品质量不良而产生损坏或不能正常使用进行维修和保养。设备投入使用前一周内, 对甲方操作员进行免费培训, 并提供详细培训资料, 使甲方操作员掌握正确使用方法和简单的维保知识。

5. 工程验收时, 乙方向甲方提供整套工程设备的测试、验收报告、产品合格证、使用说明书、工程竣工图相关资料。

6. 质保期内, 在非人为因素情况下, 免费提供一切维修换件和备品备件。如货物因自身故障致使停用超过 30 天, 则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。

十. 投诉处理响应

1. 乙方专设法务部作为客户投诉处理中心: 0571-82231013, 法务部接到客户投诉电话第一时间对客户投诉的问题先调派维修人员上门解决。同时汇报分管副总, 并交行政部按制度进行处罚。

十一. 专业. 专心. 专注于维保服务

24 小时售后客服专线: 400-926-8208 0571-82236711 0571-82236712

售后服务负责人: 张金霞

维修员: 杨建国 田代伟 刘方剑 孔繁安 张帅 俞健 龚才贵 刘海龙. 董洋波. 郭铁军。

工厂地址: 浙江省杭州市萧山区戴村镇工业园区。

质保期内的售后服务承诺

乙方是一家从事厨房设备生产、销售、安装、维修保养一条龙配套服务的专业企业, 现参加甲方的厨房设备采购招标, 乙方本着对用户高度负责的态度, 特作出如下售后服务承诺:

1. 售后服务理念:

服务宗旨: 第一时间为客户解决问题

服务目标: 服务质量赢得客户满意

服务效率: 及时、快速、有效

2. 售后服务原则

1) 实实在在为用户解决问题, 认真检查每一个维修点。

2) 为用户节约每一分钱, 不多用或乱用更换的材料。

3. 售后服务标准:

1) **维修响应时间:** 质保期内出现问题, 所有情况维修响应时效立即响应, 3 小时内到达现场, 6 小时内解决问题, 对于现场不能修复的故障, 乙方将提供后备或替代货物, 保证用户能正常工作, 直至故障设备修复; 故障排除后乙方将出具书面故障诊断报告备案。质保期外响应时间同质保期内。合同商品到达后, 乙方提供安装调试, 培训服务, 帮助需方用户尽快熟悉使用。

维护要求: 乙方在设备使用地区由乙方或指定有能力的代理商对设备在有必要时进行定期维护和修理。

2) 维修专员均通过培训持证上岗。

3) 应备充足的零部件, 迅速解决问题。

4) 维修完毕后清理维修现场。

5) 客户可根据维修质量, 在《客户意见反馈表》上签署意见。

6) 售后服务专员及时回访客户。

7) 乙方对所售产品实行修理、更换和退货的“三包”服务: 5 年内免费修理, 30 天内包换, 10 天内包退。

4. 售后服务流程 (维修):

1) 客方及时将需上门服务的问题及时反映到乙方售后服务部。

2) 乙方通过维修管理软件, 按客方要求上门时间先后分配维修任务。



3) 维修员上门服务, 每修完一个单位, 须马上通报售后服务专员。

4) 售后服务专员及时电话回访客方负责人, 并针对服务态度、维修质量、及时性等了解客方的满意度。

5) 对客方不满意的方面, 采取相应的措施, 直到让客方满意为止。

5. 售后服务资源配备:

1) 配备 5 辆汽车, 10 位维修员, 确保维修、配送的及时性。

2) 三条售后服务热线: 0571-82236711、82236712, 热线电话: 4009268208 (含节假日) 专人服务。

3) 售后服务投诉电话: 0571-82231013。

4) 维修专员全天候开通手机, 随时听候公司的维修召唤。

6. 售后服务监督:

乙方成立了客户回访工作小组, 由行政部负责, 并安排技术、质检、生产人员上门与客户面对面沟通, 同时, 针对服务态度、维修质量、产品质量进行回访, 对存在的问题及时落实并明确时间。

7. 产品质保期

产品保修期为 5 年。

8. 服务网点及人员介绍

网点地址: 浙江省杭州市萧山区戴村镇大石盖村

负责人: 张金霞

维护人员: 杨建国 田代伟 刘方剑 孔繁安 张帅 俞健 龚才贵 刘海龙 董洋波 郭铁军

联系电话: 82236711、82236712。热线电话: 4009268208

技术力量: 本服务网点工作人员均由公司培训合格后委派到服务网点, 且根据公司产品的更新换代, 对上述人员进行业务培训, 从而更好的为客户服务。

二. 质保期外的售后服务承诺

1. 服务范围: 乙方所提供的全部厨房设备。

2. 服务期限: 质保期满之日起提供的配件只收成本费, 乙方维修或提供的配件均按优质、优价, 提供终身维修服务。

3. 服务内容: 乙方在质保期满时, 将对所提供的厨房设备全面的检修、保养, 并免费教会甲方设备操作人员简易故障的维修。质保期满后, 仅收取零配件成本费用, 人工免费。

维护要求: 乙方在设备使用地区由乙方或指定有能力的代理商对设备在有必要时进行定期维护和修理。

4. 服务费: 乙方定期 (时间可由供需双方确认) 对甲方所使用的全部厨房设备进行保养, 发现问题即时解决。产品保修期为五年, 保修期外提供的配件只收成本费, 优质、优价。

5. 不负责任的内容: 在正常使用状态下, 设备出现问题, 所需要更换的配件由乙方承担, 人为因素导致设备维修发生费用, 乙方不负责任, 但零配件和服务价格按照成本价提供。

6. 双方负责的内容:

(1) 质保期满后, 仅收取零配件成本费用, 免人工及材料费, 质保期外出现问题, 所有情况维修响应时效立即响应, 3 小时内到达现场, 6 小时内解决问题, 对于现场不能修复的故障, 乙方将提供后备或替代货物, 保证

用户能正常工作，直至故障设备修复；故障排除后乙方将出具书面故障诊断报告备案。质保期外响应时间同质保期内。

(2) 关于文件：工程师每次维修将对设备的损坏情况和原因、维修情况及维修结果作文字记录，一式三份，交由买方签字并一份留底备案。

(3) 项目安装完毕后，根据甲方要求，乙方将对甲方实际操作人员进行培训，并在最初的 7 天内负责使用指导。

(4) 乙方将实行巡访制度，工程人员不定期去现场询问、查看设备运行状况，及时保养、及时维修。

(5) 乙方承诺如果设备发生故障，需更换零件而备件库无相应的零配件时，就先拆相同设备的零配件补上，无相同设备库存，则用 EMS 方式把零配件送至现场，把买方的损失减少到最低限度。

7. 其他：设备正常使用均有寿命周期，甲方对设备的使用状况及乙方对设备的保养服务状况，均应客观评价。

三. 驻点服务人员计划

乙方承诺项目竣工验收后 6 个月内，免费提供技术人员驻点服务。对投标的设备及产品在使用过程中做好保障工作，及时了解设备运行状况，发现问题及时解决。

驻点服务人员职责

1. 热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚守岗位，热情服务。
2. 对所管维保项目的设备、设施严格按照《设备设施维护保养细则》执行。
3. 对日常的维修工作要分清轻重缓急：对于抢修设备要及时到达现场。在维修过程中如暂无配件的，要有应急处理方案。并及时通知相关人员。
4. 维修操作中需严格按照《设备维修操作安全规范》执行，并做好详细维修记录。
5. 维护保养过程中要了解设备运行状况，发现问题及时解决，把故障解决在萌芽期。对易损件、即将损坏件要及时填写采购计划。
6. 爱护设备、工具，维修备用材料、维修工具摆放有序。
7. 加强业务知识的学习，提供业务技能，掌握所管部门的设备、设施的理论知识及操作技能。

驻点服务人员日常维护及保养措施

服务类别	服务内容
厨房设备维护	1.检查一次设备的各连接处插头，插座等要牢牢固定。 2.测量烤箱内的温度。清洗烤箱内壁，清洁烤箱中的电风扇叶。定时检查 烤箱的链条。 3.清洁灶具和燃烧器的污垢。检查燃烧器的开关及安全。 4.检查油炸炉的箱体是否漏油，按时清洁，保持其灵敏度。 5.检查一次扒板温控器的灵敏度并保持清洁。 6.检查一次蒸柜中的燃烧器，检查空气与天然气的混合装置，保证它们正常工作。检查蒸汽管道的堵塞及损坏情况并及时更换。 7.检查一次冷藏设备.冷藏设备的传动带，观察它们的工作周期和温度，及时调整除霜装置。检查冰箱门的密封装置，保证制冷效率。 8.检查一次洗碗机的喷嘴，箱体和加热管。保证其自动冲洗的灵敏度，随时检查并调整其工作温度。 9.检查厨房的各种用具及设备表面的清洁及使用情况。

厨房设备
保养措施

1.烤箱

每天清洗烤箱的表面，检查所有线路是否畅通。保持链条和开关的连接性。保证其工作效率。

2. 炉灶

每天清洗炉灶上的铁架及不锈钢盘，经常清洗天然气喷头。

3.扒炉

每天清洗钢板，经常检修扒板的天然气喷头并保持清洁。每 15 天调整天然气的喷头和点火装置。

4.油炸炉

每天清洗油炉内壁及过滤网。每 15 天调整天然气的喷头和点火装置。检查排油管装置。

5.蒸柜

每天清洗蒸柜内壁及隔板,每 15 天检查一次蒸汽管阀门及天然气与空气的混合装置。

6.冰柜

每天保持冰箱的内外部清洁，每 7 天除霜一次。经常检查电源及温度控制装置。保持冰箱压缩机的正常工作状态。

7.洗碗机

每天保持洗碗机内外部的清洁。每 30 天进行一次内部的除水垢，经常检查清洁剂及催干剂的使用情况，防止异物堵塞。

8.其它厨房设备

每次使用后要进行彻底的清洁，经常维护，每月为齿轮和轴承上油。每 3 个月为电机检修一次。

三. 驻点服务人员情况

序号	主要设备	负责人员	服务类型	备注
1	燃气设备	田代伟	现场驻点	
2	白钢设备	刘海龙	现场驻点	
3	制冷设备	李鸿达	现场驻点	
4	洗碗设备	张帅	现场驻点	
5	食品机械	周国富	现场驻点	

质保期内每年安排技术人员巡检. 设备保养的承诺

乙方是一家从事厨房设备生产. 销售. 安装. 维修保养一条龙配套服务的专业企业, 现参加甲方的厨房设备采购招标, 乙方本着对用户高度负责的态度, 特对本项目作出如下售后服务承诺:

乙方承诺质保期内每年安排技术人员巡检. 设备保养。巡检. 设备保养包括但不限于常规白钢设备修整调平、电气设备试压、炉灶设备燃气试漏炉头调火、制冷设备温度检测、保温设备效果检测、蒸箱设备密封检测试漏、排烟系统风量检测等等; 同时用户还可以随时联系乙方售后服务人员:

- 1) 配备 5 辆汽车, 10 位维修员, 确保维修、配送的及时性。
- 2) 三条售后服务热线: 0571-82236711. 82236712, 热线电话: 4009268208 (含节假日) 专人服务。
- 3) 售后服务投诉电话: 0571-82231013。
- 4) 维修专员全天候开通手机, 随时听候公司的维修召唤。





杭州职业技术学院采购廉洁协议

为做好采购廉政建设,实现该采购项目高效优质、廉洁安全,根据国家有关法律法规,采购人与中标人双方就杭州职业技术学院新安江校区建设工程(一期)厨房设备采购项目采购项目(编号:HZY-HF-2025010)签署《采购廉政协议》,承诺共同遵守。

一、双方承诺

(一) 采购人承诺

1. 不向中标人索要或接受中标人的财物或者各种名义的回扣、手续费。
2. 不在中标人报销或由中标人支付任何应由个人负担的费用。
3. 采购人工作人员不接受中标人的可能影响公正执行公务的礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。
4. 不得要求或接受中标人为采购人个人及亲友提供有可能违反公平竞争的利益。
5. 采购人工作人员的配偶、子女及其配偶不得从事与采购人基本建设项目有关的经商办企业、社会中介服务等活动。
6. 采购人及其工作人员不得违规干预和插手基本建设项目的招投标、材料设备采购活动;不得违规干预与基本建设项目有关的设计、资金拨付、验收等重大事项;不得以任何理由向中标人推荐分包单位;不得要求中标人购买协议规定外的材料和设备。
7. 采购人及其工作人员不得泄露与项目有关的应当保密的信息、资料等机密事项。

(二) 中标人承诺

1. 诚实守信、依法办事,不从事损害国家利益、公共利益和采购人合法权益的活动,不以非法手段参与采购人基本建设项目。
2. 不向采购人及其工作人员给予财物或者各种名义的回扣、手续费。
3. 不为采购人及其工作人员报销或支付应由个人负担的费用。
4. 不向采购人工作人员提供礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。
5. 采购人工作人员有违反采购人承诺的,中标人拒绝无果,应当向采购人职能主管部门举报。

二、违约责任

(一) 采购人违反承诺的,依照违规情节轻重,给予相关人员党纪、政务或组织处理;给中标人造成经济损失的,应予以赔偿。

(二) 中标人违反承诺,给采购人造成经济损失的,中标人以合同金额的 30%为标准向采购人支付廉政违约金,同时,采购人建议工程建设主管部门给予中标人三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

三、双方约定

(一) 本协议的履行情况由采购人、中标人双方上级主管部门负责监督检查,提出本协议规定范围内裁定意见。

(二) 本协议一式陆份,采购人执伍份,中标人执壹份,经双方法定代表人或授权代表签订并盖公章后生效。

采购人(公章):

授权代表:

电话:

年 月 日



中标人(公章):

授权代表:

电话:

2025年6月27日

