

政府采购货物买卖合同

项目名称：开化县芹阳办事处养老服务中心设备采购 1-厨具采购


标项二：厨具采购

合同编号：11N0026267522025801

甲方：开化县芹阳办事处

乙方：衢州奕博厨房设备有限公司

签订时间：2025年2月17日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：开化县芹阳办事处

乙方（全称）：衢州奕博厨房设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：开化县芹阳办事处养老服务中心设备采购 1-厨具采购

采购项目编号：JAFSCG-202438

(2) 采购计划编号：开财采确临[2024]6635号

(3) 项目内容：合同清单

序号	设备名称	品牌	技术参数	型号	单位及数量	单价	单项总价
验货区							
1	活动地磅称	英衡	1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，开机自动置零； 2. 零点自动跟踪，累计次数 1~30 次； 3. 电源：交流 220V(±10%)/ 50Hz； 4. 量程范围：0~300Kg	YH-300	1 台	420	420
2	平板车	奕博	1. 台面选用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配重力万向脚轮； 2. 规格：800×550×900±10mm	YB-05	1 台	650	650
3	风幕机	贝澳乐	1. 全金属机身，弧线形面板，静音风轮，高速高效电机； 2. 功率/电压：0.5KW/220V 3. 规格：1500×350×300±10mm	FM-125-15	2 台	1200	2400
粗加工							
1	大单	奕博	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，	YB-01	2 台	1200	2400

	星水池		<p>配星盆去水槽，隔渣板；</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>3. 星盆斗采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲；</p> <p>4. 脚管采用 $1.2\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管；</p> <p>5. 横档采用 $1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7. 规格：$1000 \times 700 \times 800 \pm 10\text{mm}$</p>				
2	双层工作台	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板；</p> <p>3. 腿管采用 $1.0\text{mm} \phi 38$ 不锈钢管；</p> <p>4. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 加强筋采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢制作；</p> <p>6. 规格：$1800 \times 600 \times 800 \pm 10\text{mm}$</p>	YB-02	1 台	1100	1100
3	双星水池	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配星盆去水槽，隔渣板。</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；</p> <p>3. 星盆斗采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 不锈钢机冲；</p> <p>4. 脚管采用 $1.2\text{mm} \phi 38$ 不锈钢圆管；</p> <p>5 横档采用 $1.0\text{mm} \phi 25$ 不锈钢圆管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7. 规格：$1500 \times 700 \times 800 \pm 10\text{mm}$</p>	YB-03	1 台	1600	1600
4	四门冰箱	立德	<p>1. 采用一线品牌主机，精制铜管蒸发器，内外无磁不锈钢，内胆平板加厚。</p> <p>2. 制冷方式：直冷，冷藏温度：$+5^{\circ}\text{C}$ -5°C，冷冻温度：-5°C -15°C；</p>	SLLDZ3-930	1 台	4200	4200

			3. 规格: 1220*760*1920±10mm 4. 提供一级能效报告及CQC认证证书。				
5	四层 格栅 货架	奕博	1. 采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 配Φ38 不锈钢可调节重力子弹脚; 2. 骨架采用 δ=1.0Φ38 不锈钢方通, 3. 不锈钢板格栅型, 折板 δ=1.0mm; 4. 规格: 1200×500×1500±10mm	YB-06	2 台	1100	2200
6	刀具 消毒 柜	龙海	1. 采用 SUS304-2B 优质发纹贴塑不锈钢板制造 δ=1.0mm; 2. 电压: 220V, 50Hz 3. 规格: 1200×600×1500±10mm	LHDJ-12 0	1 台	3800	3800
精加工							
1	四层 格栅 货架	奕博	1. 采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 配Φ38 不锈钢可调节重力子弹脚; 2. 骨架采用 δ=1.0Φ38 不锈钢方通; 3. 不锈钢板格栅型, 折板 δ=1.0mm; 4. 规格: 1200×500×1500±10mm	YB-06	1 台	1100	1100
2	翻门 工作 台带 后背	奕博	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板 2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板、底夹 15mm 高密度板; 3. 层板底板采用 δ 1.0mm 不锈钢板, 层板为活动式; 4. 侧板采用 δ 0.8mm 不锈钢板门采用 δ 0.8mm 不锈钢板; 5. 腿管采用 1.2 φ51mm 不锈钢管; 6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 7. 门采用滑悬挂轮及提供吊装式不锈钢滑轨, 底为无槽推门, 门拉手为原门侧槽式压出, 可不用工具即可卸下, 方便清洗及调校位置。	YB-11	2 台	2800	5600

			8. 规格：1800*700*800±10mm				
3	双星水池	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配星盆去水槽，隔渣板；</p> <p>2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲；</p> <p>4. 脚管采用 1.2mm φ 38 不锈钢圆管；</p> <p>5. 横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7. 规格：1500*700*800±10mm</p>	YB-03	1 台	1600	1600
烹饪区							
1	调料台	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造</p> <p>2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板；</p> <p>3. 腿管采用 1.0mm φ 38 不锈钢管；</p> <p>4. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 加强筋采用 δ 1.0mm 不锈钢制作；</p> <p>6. 规格：400*1100*800±10mm</p>	YB-12	2 台	600	1200
2	电磁双头大炒炉 (800 锅)	摩力斯	<p>1. 规格：2000*1100*800+400±10mm，功率 20KW*2/380V。</p> <p>2. 材质：优质 304 不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别 ≥ 10 级，食品级 SUS409 锅具材质，锅径 800mm，炉面板厚度 ≥ 1.2mm，其他侧板厚度 ≥ 1.0mm。</p> <p>3. 台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4 标准防水设计。</p> <p>4. SUS304 不锈钢水龙头，8 档 360 度旋转无级变速档位火力开关配置。</p> <p>5. LED 数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位和用</p>	GC-DC80 0-20X2S W	1 台	21000	21000

		<p>电度数累计。</p> <p>6. 数字化智能机芯，采用 72MHZ 的高速数字处理器，≥ 25 项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术，性能稳定，检测更精准。采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强，保护电流高低对机芯的冲击。</p> <p>7. 手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。</p> <p>★8. 额定功率：20KW*2，能效等级 1 级，热效率两个头实测值 $\geq 94.3\%$ 和 94.4%，且符合 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求。需提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CMA 标识的能源效率检测报告。</p> <p>★9. 产品食品接触材质符合 GB 4806.9-2023，GB 4806.7-2023，GB 4806.11-2016 食品接触安全要求。其中配锅理化指标合金元素迁移量合格 铝(Al)<0.01(mg/kg)，铬(Cr)<0.01(mg/kg)，钴(Co)<0.01(mg/kg)，铜(Cu)<0.01(mg/kg)，锰(Mn)<0.01(mg/kg)，钼(Mo)<0.01(mg/kg)，镍(Ni)<0.01(mg/kg)。（需提供《CQC 食品接触产品安全认证》和第三方检测机构出具的带 CMA 标识 CNAS 标识的食品接触材质检测报告并加盖制造商公章佐证。）</p> <p>★10. 产品重要部件开关依据 GB/T 15092.1-2020，在加快速度条件下的试验：开关以额定电压为 5V、额定电流为 50mA 进行试验，试验期间开关的操作次数 ≥ 250000 次。需</p>			
--	--	---	--	--	--

			提供国家认可的第三方检测机构出具带有 CMA 标识或 CNAS 标识的检测报告。				
3	多功能电热导热锅	领创	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配自动控制进水阀； 2. 功率 12KW/380V 3. 规格：Q600×800±10mm	LC-60	1 台	6000	6000
4	智能电脑版双门蒸饭车	龙海	1. 电量：2*12KW/380V； 2. 容量：大米 120KG，面点 96KG 排骨 144KG； 3. 配液压拉伸成形饭盘，蒸煮时间：25-50 分钟。 ★4. 所投产品通过 GB/T 4706.34-2008. GB/T4706.1-2008 《安全型式实验》符合标准要求的检测报告，需提供国家认可的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检验报告复印件。 ★5. 所投产品投在运行稳定后，工作 1H，蒸发水的重量三 25KG；其运行稳定后，工作 1 日，耗电量≤15KW/H，需提供国家认可的第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检验报告复印件。	LZG-10	1 台	6800	6800
5	油烟净化一体机	联智裕	1. 处理风量：单台≥5000 立方米/小时。 2. 电源：380V/三相五线制； 3. 功率：<3kw（电机功率 M1.5KW，净化器功率<0.5KW）； 4. 全压：>450Pa； 5. 规格：5800×1200×1000±10mm（风口尺寸：400*400±10mm） 6. 风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口。 7. 板材采用优质 SUS304 不锈钢，板材厚度 δ=1.2mm，实厚 δ≥1.10mm。 8. 各单元独立组合式设计、组	LZY-2000	6.96 m ²	9000	62640

			<p>装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。</p> <p>9.前置五级净化，油烟净化率高达98%以上，净烟率98%、净味率70%，其中静电电场每组2个，共12个电场；</p> <p>9.工艺：表面抛光整洁，无毛刺。</p> <p>★10.油烟净化一体机，油烟净化设备高压电源，规格KP300—BGY-12.2，根据GB/T 2423.10-2019,将样品固定在振动台上，试验参数如下：① 振动频率：10Hz-55Hz;② 最大振幅：±0.35mm;</p> <p>③ 扫描速率：1 oct/min;</p> <p>④ 振动时间：三轴向(X,Y,Z轴)各0.5h. 试验后，样品零部件应无松动、损坏、外壳不应变形。所检项目符合判定依据的要求，提供检测报告。</p> <p>★11.重要部位显示屏依据GB/T 4208-2017标准,在试验2h情况下,防尘能力达到IP6X,壳内无明显的灰尘沉积;在防高温/高压喷水试验中,从四个角度各喷射不低于30S,水温保持在(80±5)℃,试验结束后,防水能力达到IPX9;需提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA或CNAS检验报告复印件。</p>				
6	厨房设备 灭火系统 (单瓶)	卯源	<p>1.双瓶组:外形尺寸680*600*240±10mm,灭火剂充装容量:20L:灭火剂喷射时间30s,喷头数量18个。感温器动作温度:183C,驱动气体:氮气:氮气瓶容积:1.2L:氮气驱动瓶存压力≥12MPa,减压器出口压力0.74Mpa。提供型式检验报告</p>	CMJS18-2MY	1台	17480	17480

		<p>2. 提供产品责任保险单:每次事故赔偿限额≥贰佰万元。</p> <p>★3. 确保自动联动耐腐蚀性稳定性:钢丝绳材料 304 不锈钢, 钢丝绳抗拉最大力 146KG, 抗拉强度 1168Rm(MPa)。厨房自动灭火装置药剂管线进行气密性试验, 试验压力 1.0MPa, 试验温度 20℃, 保持时间 5min, 管线、管件及喷头各部位均未出现气泡, 符合 GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》要求。需提供第三方检测中心出具的钢丝绳检测报告。</p> <p>★4. 雾化喷头金属保护帽高低温实验:按照 GB/T2423. 2-2008 的检测方法, 分别进行高温 200℃/48h, 低温-20℃/48h。测试后, 所有样品表面均无明显变化, 无开裂、无起泡、无剥落。</p> <p>5. 提供有消防产品认证证书, 厨房设备灭火装置类:满足产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21:2019 的要求。</p> <p>★ 6. 厨房灭火装置机械式水流联动阀, 按照 GB4806. 9-2016 食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照 GB31604. 38-2016 标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。</p> <p>8. 提供有消防产品认证证书, 厨房设备灭火装置类:满足产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-21:2019 的要求。需提供 CMA 或 CNAS 第三方权威机构出具的检验报告复印件。</p>					
备餐间							
1	送餐车	奕博	1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板, 配 4 只 3 寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮, 2 只带刹车製, 设置车推手;	YB-13	1 台	800	800

			<p>2. 车架采用 $\delta 1.0 \times 30 \times 30$mm 不锈钢方管；</p> <p>3. 车身采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢板；</p> <p>4. 规格：500×900×900±10mm</p>				
2	单星水池	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配星盆去水槽，隔渣板。</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢板；</p> <p>3. 星盆斗采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢机冲；</p> <p>4. 脚管采用 1.2mm $\phi 38$ 不锈钢圆管；</p> <p>5. 横档采用 1.0mm $\phi 25$ 不锈钢圆管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7. 规格：600*600*800±10mm</p>	YB-01-1	1 台	600	600
3	留样柜	立德	<p>1. 冷藏温度：-5℃~5℃，冷冻温度：-6℃~-15℃；</p> <p>2. 全铜盘管、名牌压缩机、自动回归门；</p> <p>3. 规格：600*620*1920±10mm。</p>	DBQ318A	1 台	2300	2300
4	双层工作台	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 优质不锈钢板制造</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢板，底夹 15mm 高密度板；</p> <p>3. 腿管采用 1.0mm $\phi 38$ 不锈钢管；</p> <p>4. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>5. 加强筋采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢制作。</p> <p>6. 规格：1200*700*800±10mm</p>	YB-02-1	1 台	900	900
5	五斗保温售菜台	龙海	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配 1/1×5 份数盆，水热式，配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；</p> <p>2. 台面采用 $\delta 1.0$mm 不锈钢板；</p> <p>3. 水箱、侧板、背板用 $\delta 1.0$mm 不锈钢板；</p>	LH-5	1 台	3200	3200

			<p>4. 腿管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢管制作;</p> <p>5. 横档采用 1.2mm ϕ 25 不锈钢方管;</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚;</p> <p>7. 电量: 3KW/1PH/220V</p> <p>8. 规格: 1800*700*800\pm10mm</p>				
6	保温汤桶	龙海	<p>采用优质发纹贴塑 304 不锈钢板制造, $\delta=1.2\text{mm}$。</p> <p>科顺脚轮, 其中两个带刹车掣, 配 2KW/220V 电热管, 配电热恒温控制器。</p> <p>3. 电量: 2KW/1PH/220V</p> <p>4. 规格: 600W\times600D\times800H\pm10mm</p>	LH-4	2 台	1400	2800
二次更衣							
1	挂衣架	奕博	<p>1. 采用优质发纹贴塑 304 不锈钢板制造</p> <p>2. 规格: 800W</p>	YB-14	1 台	44	44
2	洗手池(带感应)	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板;</p> <p>3. 星盆斗采用 δ 0.8 不锈钢板。</p> <p>4. 规格: 400*440*350\pm10mm</p>	YB-15	1 台	600	600
3	干手机	英特汉莎	<p>1. 智能全自动感应, 涡轮增压风箱, 强劲风力, 安全保护, 为洁净双手保驾护航。</p> <p>2. 功率: 220V/900</p>	YTHS-18	1 台	350	350
洗消间							
1	大单星水池	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板, 配星盆去水槽, 隔渣板。</p> <p>2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板;</p> <p>3. 星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲;</p> <p>4. 脚管采用 1.2mm ϕ 38 不锈钢圆管;</p> <p>5. 横档采用 1.0mm ϕ 25 不锈钢圆管;</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢</p>	YB-01	2 台	1100	2200

			<p>子弹脚；</p> <p>7. 规格：1000×700×800±10mm</p>				
2	双星水池	奕博	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板，配星盆去水槽，隔渣板。</p> <p>2. 台面采用 δ 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3. 星盆斗采用 δ 1.0mm 不锈钢机冲；</p> <p>4. 脚管采用 1.2mm φ 38 不锈钢圆管；</p> <p>5. 横档采用 1.0mm φ 25 不锈钢圆管；</p> <p>6. 调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>7. 规格：1500*700*800±10mm</p>	YB-03	1 台	1600	1600
3	双门热风消毒柜	龙海	<p>1. 采用 SUS304-2B 不锈钢磨砂板</p> <p>2. 内壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，外壳板采用 δ 1.0mm 不锈钢板，托盘兰采用 φ 6mm 不锈钢条；</p> <p>3. 腿管采用 1.2mm φ 51 不锈钢管；</p> <p>4. 设双向导热风管道并保温装置。专用循环离心式引风及盘管式加热管，独立不锈钢电源控制箱进口原配件，自动温控，自动开/关机，热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便</p> <p>5. 规格：1330W×700D×1900H±10mm</p> <p>★6. 所投消毒柜玻璃门符合 GB 4806.1-2016. GB 4806.5-2016 检测结果符合技术要求，内胆、托架符合 GB 4806.1-2016. GB 4806.9-2016 检测结果符合技术要求，密封条符合 GB 4806.1-2016. GB 4806.11-2016 检测结果符合技术要求，需提供第三方权威机构出具的 CMA 或 CNAS 检验报告复印件。</p> <p>★7. 所投消毒柜符合 GB</p>	RTP-720	1 套	5800	5800

			4806.5-2016符合国家标准,检测结果玻璃无飞边、裂纹及崩损缺口,理化指标铅、镉,烹饪器皿cg/kg,4%乙酸烹饪器皿:98℃,120min检测结果符合技术要求,需提供CMA或CNAS第三方权威机构出具的检验报告复印件。				
4	电热开水器连座	熙雅	1.采用自动进水断水装置,防干烧、有缺相过载保护、箱体有保温性能,配底座。 2.采用全封闭设计优质304食用级不锈钢内胆,开水器内置溢流管,避免开水外溢烫伤; 3.功率:9KW/380V,规格:60L。	XY-12	1套	2100	2100
5	双层工作台	奕博	1.采用SUS304-2B优质不锈钢板制造 2.台面采用 δ 1.0mm不锈钢板,底夹15mm高密度板; 3.腿管采用1.0mm ϕ 38不锈钢管; 4.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚; 5.加强筋采用 δ 1.0mm不锈钢制作; 6.规格:632*870*800 \pm 10mm	YB-02-2	2台	900	1800
6	垃圾台	奕博	1.选用SUS304-2B优质不锈钢板制作,配封闭式平板车带垃圾桶,配承重静音脚轮,其中两只带刹车; 2.台面 δ =1.2mm,实厚 δ \geq 1.14mm,加强筋 δ \geq 0.94mm; 3.规格:700 \times 700 \times 800 \pm 10mm	YB-16	1台	1200	1200
库房							
1	四层平板货架	奕博	1.采用SUS304-2B优质不锈钢板制作; 2.立柱采用38*38不锈钢方管,壁厚1.0mm; 3.层板采用不锈钢板制作,板厚1.2mm; 4.调节脚采用全金属包不锈钢可	YB-07	3台	1100	3300

			调节式子弹脚； 5. 规格：1200×500×1500±10mm				
2	大米架	奕博	1. 采用优质不锈钢管制作，格栅档选用 1.2mm 不锈钢制作，脚选用 50mm 加厚型方管制作，横档采用 50×50mm 方管制作； 2. 规格：1200*500*300±10mm	YB-08	3 台	300	900
3	挡鼠板	奕博	1. 采用 304 优质发纹贴塑不锈钢板制作， $\delta=1.0\text{mm}$ 。 2. 规格：1000×500±10mm（规格：开门约 1000mm，以设计图和实际测量为准。）	YB-09	1 台	400	400
面点间							
1	揉压面机	乾麦	1. 功率：1.5KW/380V/220V 2. 规格：600W×700D×1120H±10mm	YMA110	1 台	5500	5500
2	木案面工作台	奕博	1. 台面选用 45mm 厚柳桉木板； 2. 骨架采用 $\delta=1.0\Phi 38$ 不锈钢圆通，配 $\Phi 38$ 不锈钢可调节重力子弹脚。 3. 规格：1800×700×800±10mm	YB-10	1 台	1300	1300
3	单星水池	奕博	1. 采用 304 优质不锈钢板制作，配优质落水器、拦渣篮、水龙头，单侧磁吸式开门； 2. 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，水斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ； 3. 脚管 $\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ ，配有可调子弹脚； 4. 规格：600×700×800±10mm	YB-01-1	1 台	700	700
4	多功能搅拌机	乾麦	1. 电量：0.95KW/380V/220V； 2. 和面量：28KG。 3. 规格：520*420*810±10mm	B25	1 台	6100	6100
其它							
1	粘捕式灭蝇灯	芭芭啦	1. 电压：220V，有效面积：50-60 m^2 2. 防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染。	BL-8	3 台	280	840
2	紫外线杀	普特斯	1. 规格：1213×28×28±10mm 2. TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外	PTS-30	3 台	90	270

	菌灯		<p>壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；</p> <p>3. 玻璃外壳把会产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，管壁内的保护涂层可以防止 UV-C 辐射的衰减，使用 UV-C 灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体；</p> <p>4. 功率/电压：36W/220V</p>				
3	厨房区域水电施工	奕博	<p>1. 厨房、备餐，进线；所有设备线路独立空开控制，设备零线地线不得并用；包含三角阀、下水管、连接管、水龙头等所有水电配件。所有的大功率设备要求集中配一套单独按钮式控制箱，含电缆和安装，方便安全控制。包含所有食堂设备施工所需水电、人工、拆墙各类辅材。</p> <p>★2. 投标人根据国家消防、卫生要求设计平面、水、电图。需提供水电设备平面图及深化图纸。</p>	/	120 m ²	150	18000
4	铝合金隔断	奕博	<p>采用铝合金加厚，5mm 钢化玻璃制作，包含打墙体，后续墙体修补。规格：L（现场定制）</p>	/	70 m ²	300	21000
监控系统							
1	400W 明厨亮灶智能防油污声光警戒摄像机	硕视安	<p>1. 内置 GPU 芯片。支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警，支持将智能资源分配设置为 Smart 事件或 AI 开放平台，支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。</p> <p>2. 支持智能资源模式切换：支持选择人脸抓拍、周界、道路监控、明</p>	Abs-168	8 台	800	6400

		<p>厨亮灶，只支持单独运行</p> <p>接口功能：支持 2 个内置麦克风，1 个内置扬声器，1 个 485 接口，1 个电源反送接口，内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB；支持 10 M/100 M 自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出</p> <p>3. 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和 ISUP 协议接入；支持五码流技术，支持同时 20 路取流；支持萤石平台接入</p> <p>4. 图像相关：支持 400 万像素@25 fps 实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求</p> <p>Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 Smart265 编码</p> <p>宽动态：支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境监控</p> <p>安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸：2688 × 1520</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)</p> <p>黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°</p> <p>补光灯类型：2 颗灯珠，1 颗红外、1 颗白光</p> <p>补光距离：最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>视频压缩标准：主码流： H. 265/H. 264</p> <p>子码流：H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>第三码流：H. 265/H. 264</p> <p>第四码流：H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>第五码流：H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展：内置</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB</p> <p>音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）</p> <p>RS-485：采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和 PELCO-D 协议</p> <p>复位：支持</p> <p>5. 电源输出：DC12 V，100 mA，接口类型：外甩线</p> <p>6. 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 109 mm</p> <p>7. 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm</p> <p>8. 设备重量：810 g，带包装重量：1145 g，启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结）</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>9. 电流及功耗: DC: 12 V, 1.25 A, 10 最大功耗: 15 W</p> <p>PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.41 A~0.30 A, 最大功耗: 17.5 W</p> <p>11 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: 802.3at, Type 2, Class 4 电源接口类型: 3 芯接口</p> <p>12. 防护: IP67</p>				
2	8 路智能硬盘录像机	硕视安	<p>1 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口: 1 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘</p> <p>视频接口: 1×HDMI, 1×VGA</p> <p>网络接口: 2×RJ45</p> <p>10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出</p> <p>USB 接口: 2×USB 2.0</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽: 80Mbps</p> <p>输出带宽: 80Mbps</p> <p>接入能力: 8 路 H.264. H.265 格式 高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 12×1080P</p> <p>显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出</p> <p>【智能应用】</p> <p>目标识别应用: 目标比对报警, 1V1 比对; 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索</p> <p>目标名单库: 支持 16 个名单库, 名单库库容 5 万张</p> <p>目标抓拍: 2 路 (4MP) 视频流</p> <p>目标比对: 8 路图片流</p>	Abs-8L	1 台	2190	2190
3	硬盘	硕视	SATA 6Gb/秒 6.0/3.0/1.5 190MB/	Abs-6	2 台	1000	2000

		安	秒				
4	16口 千兆 交换机	硕视 安	1. 机架式，全千兆网络设计，线速转发、无阻塞设计，高强度金属外壳； 2. 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口，1个千兆SFP光口，支持IEEE802.3u、IEEE802.3x，存储转发交换方式 3. -10~45℃宽温工作范围。	Abs-16K	1台	1200	1200
5	6类网 线	硕视 安	无氧铜 高密度聚乙烯 0.95 ± 0.05mm -20° C~60° C宽温工作范围	Abs-4	657米	8	5256
6	1.2米 标准 机柜	奕博	1. 容量6U-24U 材质厚度0.8mm 立柱1.5mm； 2. A型机柜可落地、可放交换机、路由器、功放、硬盘录像机、服务器等设备； 3. 规格：1200×600×600±10mm	YB-17	1台	900	900
排烟系统							
1	不锈 钢风 管	奕博	1. 优质发纹贴塑304不锈钢板制造， $\delta=0.8\text{mm}$ 。 2. 规格：500×500±10mm	YB-16	31 m ²	260	8060
	专用 耗材 (如 有)	/	/	/	/	/	/
投 标 总 价							252800

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：
是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是
否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

(1) 合同金额小写: ¥252800.00
大写: 贰拾伍万贰仟捌佰元整

分包金额 (如有) 小写: /
大写: /

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

全额付款: / (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: 合同签订生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付合同价的 40%; 项目验收合格并收到发票后 7 个工作日内支付合同价的 60%。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 月 日, 完成日期: 2025 年 月 日。

(2) 履约地点: 开化县

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: 合同签订时, 中标人通过电汇、转账、银行或
保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 % 的履约保证金。

收取履约保证金金额: ¥2528.00元

履约担保期限: 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】
规定的时间内将履约保证金退还乙方;

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: 开化县芹阳办事处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
 否

验收组织的其他事项:

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内
组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安

排)_____

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: 开化县芹阳办事处养老服务中心设备采购 1-厨具
采购

(6) 履约验收标准: 符合现行国家标准要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025年2月17日

合同订立地点: 浙江省开化县

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)		单位名称 (公章或合同章)	衢州奕博厨房设备有限公司 
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	浙江省衢州市开化县华埠镇开化五洲城11栋7号(自主申报)
联 系 人		联 系 人	汪建平
联系电话		联系电话	13115772731
通信地址	开化县花山路18号	通信地址	浙江省衢州市开化县中梁望府28栋二单元1101室
邮政编码	324000	邮政编码	324000
电子邮箱		电子邮箱	396956997@qq.com
统一社会信用代码	113308240026267528	统一社会信用代码	91330824MA29U90R8H
		开户名称	衢州奕博厨房设备有限公司
		开户银行	浙江开化农村商业银行股份有限公司马金绿色支行
		银行账号	201000191498075

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙

方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但

其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购

合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方, 应及时将事件情况以书面形式告知另一方, 并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告, 以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议, 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时, 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的, 可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的, 应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地; 通过诉讼方式解决的, 可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖, 但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行, 在争议解决期间, 合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节	履约保证金退还时间	

第 13.3 款	及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>1</u> 种方式解决： (1) 向 <u>开化县仲裁委员会</u> 申请仲裁，仲裁地点为 <u>开化县</u> ； (2) 向 _____ 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	