

浙江师范大学 32 幢教学楼 2-4 层（教育学院）家具项目 采购合同

需方(甲方): 浙江师范大学 签订时间: 2025年7月2日

供方(乙方): 浙江易创家具有限公司 签订地点: 浙江师范大学

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,甲乙双方按照 2025 年 6 月 20 日浙江师范大学 32 幢教学楼 2-4 层(教育学院)家具采购项目采购结果(项目编号 ZB2025020, 采购确认书号【2025】19711、19712、19713), 经充分协商, 同意就下列条款签订本合同。

第一条 合同标的

货物名称	规格型号、生产厂家	技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)
办公桌 1	1100*1500*1450(mm)/ 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	张	133	1320	175560
办公桌 2	1100*1450*587(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	32	1280	40960
办公桌 3	1100*1100*587(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	40	1080	43200
办公桌 4	2352*1480*1450(mm)/ 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	张	7	3500	24500
主管桌	750*1800*1200(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	9	1360	12240
会议桌	750×2400*1200(mm)/ 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	张	5	1700	8500
会议桌	750*1800*700(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	2	1270	2540
会议桌	750*2800*1200(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	1	1980	1980
会议桌	750*3600*1500(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	1	2540	2540
勤工助学 桌	2000*900*550mm 上方书柜深度 300(mm)/ 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	位	24	1360	32640
培训桌	750*1400*500(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	张	72	600	43200
报告台	1100*600*500(mm)/浙 江易创家具有限公司	详见附件 1	个	2	700	1400

可移动隔断屏风	约20平方米按实际测量为准/浙江易创家具有限公司	详见附件1	平方米	20	500	10000
储物柜	2400*4000*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	4	5840	23360
储物柜	2400*3600*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	5350	5350
储物柜	2400*2200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	3620	3620
储物柜	2400*2500*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	2	4000	8000
储物柜	2400*6000*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	4	8300	33200
储物柜	2400*5500*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	7700	7700
储物柜	2400*4600*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	6585	6585
储物柜	2400*8200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	10000	10000
储物柜	2400*4200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	8950	8950
储物柜	2400*6500*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	8920	8920
储物柜	2400*8400*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	2	9500	19000
储物柜	2400*3200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	4850	4850
储物柜	2400*4300*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	6200	6200
储物柜	2400*5800*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	8000	8000
储物柜	2400*3000*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	2	4610	9220
储物柜	2200*2200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	1910	1910
储物柜	2400*10600*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件1	个	1	11000	11000

储物柜	2400*2400*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	3870	3870
博古架柜子	2400*1800*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	3800	3800
矮柜	1200*1600*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	1360	1360
矮柜	900*2800*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	1600	1600
矮柜	900*1250*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	820	820
矮柜	900*600*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	490	490
矮柜	900*1350*350(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	870	870
矮柜	900*1500*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	950	950
茶水柜	900*1000*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	8	680	5440
茶水柜	900*900*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	10	630	6300
茶水柜	900*1800*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	1090	1090
茶水柜	900*2400*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	1400	1400
茶水柜	900*1200*350 (mm) / 浙江易创家具有限公司	详见附件 1	个	1	780	780
办公椅	1025*720*660(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	把	273	265	72345
培训椅	857*620*618(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	把	144	260	37440
学生椅	870*520*470(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	把	64	190	12160
洽谈桌	750*Φ700(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	张	2	260	520
洽谈椅	830*600*580(mm)/浙江易创家具有限公司	详见附件 1	把	6	405	2430
合同总价人民币金额 (大写): 柒拾贰万捌仟柒佰玖拾元整					¥: 728790.00	

2. 以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。

第二条 交货时间、地点及安装规定

1. 交货期要求：乙方在家具安装前进行一次房间空气检测，合同签订后 40 天内交货并安装调试完毕，安装完成 10 日后完成第二次房间空气检测。（出具符合国家规定的有害物质检测报告且家具无其他异味）。

涉及新家具采购安装的房间，甲方聘请第三方具有国家相关资质的检测公司进行全覆盖的空气检测，检测方式为抽检，抽检房间数不少于验收房间总数的 5%。主要检测指标为：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 等，各项指标要求均须符合 GB/T18883-2022《室内空气质量标准》的要求。若检测不合格，甲方将聘请第三方具有国家相关资质的治理公司（治理公司和检测公司须为两家不同的公司，且须经甲方认可），针对所有安装家具房间开展空气治理，之后再次进行检测，直至空气检测（CMA）合格。该空气治理和检测相关费用由乙方承担。另外，到校安装的主材及配件随机抽取一套进行破坏性预验收，破坏性预验收过程中破坏的主材及配件由乙方免费更换；安装完成后对安装工艺是否到位进行抽样预验收，如柜门不服帖，安装不到位的在乙方整改后由甲方组织再次验收。

若乙方在生产过程、破坏性预验收或任一批次货物交付过程中，一旦被发现货不对板、工期滞后或其他明显影响生产质量和进度等问题的，必须限期整改（自收到甲方发出整改通知起 5 日内），若限期整改仍不到位的，立即终止合同。

2. 交货地点：浙江师范大学用户指定位置。

第三条 货物包装、发运、运输及交付

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3. 乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4. 交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量证明书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5. 货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

第四条 验收依据及方法

1、所有产品均已运输至指定地点后，并安装调试完毕，由甲方严格按照样品及招标文件等内容进行验收。

2、验收依据：合同、招标文件、投标响应文件；乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段；有需要时能联系乙方到场共同验收。

3.乙方到校安装的主材及配件，随机抽取一套进行破坏性预验收，因预验收破坏的主材及配件，由乙方免费更换。

4.安装完成后，对安装工艺进行抽样预验收，若出现柜门不服帖、安装不到位等情况，乙方整改后，甲方组织再次验收。

5.验收过程中若产生争议，甲方可随机每样抽取一件，送至国家认可的具备CNAS 或 CMA 认证的第三方检测机构，对板材甲醛含量和性能指标、冷轧钢管涂层附着力及耐腐蚀性、冷轧钢管耐冲击强度、PP 塑料有害物质含量等进行检测，费用由乙方承担。

6.验收时若发现损坏及质量问题，甲方提出更换要求，乙方应在十五日内更换至符合标准，相关费用由乙方承担；若十五日后仍未整改至符合标准，视为乙方自动放弃合同。

第五条 货款支付

乙方向采购方出具付款项的全额增值税发票。合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的40%，货物安装调试完毕且验收合格后，在提供其他符合采购方付款流程所需材料的前提下，甲方在7个工作日内一次性支付合同总价余款。

第六条 质保期、售后服务

1.质保期：乙方对所供货物提供质保期七年（自验收合格之日起算）。

2.售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

售后服务承诺详见附件2。

第七条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受货物的,甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三的标准向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交付价值总额每日万分之三的标准向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中直接扣除;逾期时间超过10个工作日仍不能交付的,甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及招标文件规定标准的,甲方有权拒绝接受该货物,可以要求乙方更换或者退货处理(更换或者退货处理按本合同第六条规定的方式执行)。若甲方要求更换,但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及招标文件规定标准的货物,甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的,同时可以直接解除本合同。

5.因乙方原因导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总金额百分之五的违约金,如造成甲方损失超过违约金数额的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方如违反售后服务承诺应承担违约责任,每发生一次,支付5000元违约金。

7.赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务,否则,甲方视乙方擅自转让行为为违约行为,有权单方解除合同,按本合同第八条追究乙方的违约责任。

第十条 合同的组成及生效

1.招标文件、中标人的投标文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。

3.本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

第十一条 不可抗力处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条 合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,由甲方所在地人民法院裁决。

第十三条 本合同共有附件 2 个, 共计 33 页

附件一:技术参数

附件二:售后服务承诺书

需 方 (甲 方)	供 方 (乙 方)
单位名称 (章): 浙江师范大学 单位地址: 浙江金华迎宾大道 688 号 法人代表: 委托代理人: 统一社会信用代码: 12330000470003513H 户 名: 浙江师范大学 开户银行: 金华银行浙师大支行 银行帐号: 130182640000422 电 话: 0579-82282683	单位名称 (章): 浙江易创家具有限公司 单位地址: 浙江省金华市东阳市画水镇陆宅村高平工业区 法人代表: 吴成海 委托代理人: 统一社会信用代码: 91330703MA28DUL55M 户 名: 浙江易创家具有限公司 开户银行: 工商银行东阳画水支行 银行帐号: 1208041909000002214 电 话: 13429085581

附件 1

技术参数

序号	名称	质量要求
1	办公桌 1	主要规格：高 1100mm×宽 1500mm×深 1450mm；边柜深 350mm；桌高 750mm。（部分尺寸按现场测量尺寸调整） ▲1、桌板及边柜基材：优质 ENF 级实木多层板，（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$），边柜板材厚度 18mm，桌面板材厚度 25mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mm~1.5mmPVC 同色封边（非接触面也要封边处理），无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、屏风： ▲①框架采用高强度铝合金结构，表面静电喷涂处理，屏风厚度 30mm，铝材壁厚 1.2mm。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，紧固螺丝不伤屏风。连接件采用方型注塑一体成型配件。 ★②屏风板面材质采用 ENF 级环保三聚氰胺贴面 18mm 实心颗粒板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$）。 ★③屏风使用浮法玻璃，厚度$\geq 5\text{mm}$。 ★5、屏风调整脚：采用 ABS 塑料调整脚（在有地毯的地面移动时不卡棉）。高度可调范围：$\pm 30\text{mm}$；水平角度调节：0-180°。 6、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道（海蒂诗品牌）需带阻尼功能。 7、稳定性：满载承重$\geq 50\text{kg}$。 8、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
2	办公桌 2	主要规格：高 1100mm×宽 1450mm×深 587mm；柜深：350mm；桌高 750mm。

		▲1、桌板及边柜基材：优质 ENF 级实木多层板，（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），边柜板材厚度 18mm，桌面板材厚度 25mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mm~1.5mmPVC 同色封边（非接触面也要封边处理），无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、屏风： ▲①框架采用高强度铝合金结构，表面静电喷涂处理，屏风厚度 30mm，铝材壁厚 1.2mm。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，紧固螺丝不伤屏风。连接件采用方型注塑一体成型配件。 ★②屏风板面材质采用 ENF 级环保三聚氰胺贴面 18mm 实心颗粒板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$）。 ★③屏风使用浮法玻璃，厚度$\geq 5\text{mm}$。 ▲5、线盒：屏风线盒材质为铝合金，屏风内部走线，可双面装插座，内部线容量大，有利于后面工序布线及收纳，维修。 ★6、屏风调整脚：采用 ABS 塑料调整脚（在有地毯的地面移动时不卡棉）。高度可调范围：$\pm 30\text{mm}$；水平角度调节：0-180°。 7、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道（海蒂诗品牌）需带阻尼功能。 8、稳定性：满载承重$\geq 50\text{kg}$。 9、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
3	办公桌 3	主要规格：高 1100mm×宽 1100mm×深 587mm，桌高 750mm。 ▲1、桌板基材：优质 ENF 级实木多层板，（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），厚度为$\geq 25\text{mm}$（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mm~1.5mmPVC 同色封边（非接触面也要封边处理），无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮

		花环保性能好。 4、屏风： ▲①框架采用高强度铝合金结构，表面静电喷涂处理，屏风厚度 30mm，铝材壁厚 1.2mm，框架截面形状尺寸如左图所示。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，紧固螺丝不伤屏风。连接件采用方型注塑一体成型配件。 ★②屏风板面材质采用 ENF 级环保三聚氰胺贴面 18mm 实心颗粒板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$）。 ★③屏风使用浮法玻璃，玻璃厚度$\geq 5\text{mm}$。 ▲5、线盒：屏风线盒材质为铝合金，屏风内部走线，可双面装插座，内部线容量大，有利于后面工序布线及收纳，维修。 ★6、屏风调整脚：采用 ABS 塑料六角形圆润美观设计（在有地毯的地面移动时不卡棉）。高度可调范围：$\pm 30\text{mm}$；水平角度调节：$0-180^\circ$。 7、稳定性：满载承重$\geq 50\text{kg}$。 8、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
4	办公桌 4	主要规格：高 2352mm×宽 1480mm×深 1450mm；屏风高 350mm；桌高 750mm；书柜深：350mm。 ▲1、桌板及边柜基材：优质 ENF 级实木多层板，（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），边柜板材厚度 18mm，桌面板材厚度 25mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mm~1.5mmPVC 同色封边（非接触面也要封边处理），无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、屏风： ▲①框架采用高强度铝合金结构，表面静电喷涂处理，屏风厚度 30mm，铝材壁厚 1.2mm。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，紧固螺丝不伤屏风。连接件采用方型注塑一体成型配件。

		★②屏风板面材质采用 ENF 级环保三聚氰胺贴面 18mm 实心颗粒板 (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$)。 ★③屏风使用玻璃厚度$\geq 5\text{mm}$。 ★5、屏风调整脚:采用 ABS 塑料调整脚 (在有地毯的地面移动时不卡棉)。高度可调范围: $\pm 30\text{mm}$; 水平角度调节: $0-180^\circ$。 6、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 7、稳定性: 满载承重$\geq 50\text{kg}$。 8、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求, 理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率, 胶合强度, 表面耐龟裂, 耐光色牢度, 表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告; 所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
5	主管桌	主要规格: $1800\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 750\text{mm}$ ▲1、桌板及边柜基材: 采用优等 ENF 级实木多层板 (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$), 边柜板材厚度 18mm, 桌面板材厚度 25mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面: 优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴, 表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度, 不鼓包无破损色泽均匀, 颜色由中标厂家提供色板, 最终由学校方组织定色。 3、板材封边: 采用 $1.0\text{mm} \sim 1.5\text{mm}$ PVC 封边 (非接触面也要封边处理), 无脱胶、鼓包、露底, 色泽均匀耐高温美观粘合力高, 不易刮花环保性能好。 4、脚架: ★①采用人字型脚架, 钢脚采用国标一级冷轧钢模具一体成“T”型结构稳定, 承重能力强, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 经打磨后高温静电喷涂, 不易脱落不易生锈, 表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ②钢脚底部配 ABS 防滑调节脚。 ★③顶托采用国标一级冷轧钢 3.0mm, 经打磨后高温静电喷涂, 不易脱落不易生锈, 表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★④横梁采用 $25 \times 50 \times 1.5\text{mm}$ 钢制拉杆形式。 ★⑤连接件采用 ADC12 铝合金压铸, 最厚 10mm 经打磨后高温静电喷涂, 不易脱落不易生锈, 表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 5、前挡板: 采用优质五金件连接桌面, 增添桌台美观性, 使用隐私性。 6、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 7、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制

		品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
6	会议桌	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、桌板基材：采用优质 ENF 级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），厚度 25mm（尺寸大于 2400mm 可选用 ENF 实木颗粒板）（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.5mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、脚架： ★①采用人字型脚架，钢脚采用国标一级冷轧钢模具一体成“T”型结构稳定、美观、承重能力强，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ②钢脚底部配 ABS 防滑调节脚。 ★③顶托采用国标一级冷轧钢 3.0mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★④横梁采用 25*50*1.2mm 钢制拉杆形式。 ★⑤连接件采用 ADC12 铝合金压铸，最厚 10mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
7	会议桌	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、桌板基材：采用优质 ENF 级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），厚度 25mm（尺寸大于 2400mm 可选用 ENF 实木颗粒板）（板材千年舟品牌）。

		2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.5mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、脚架： ★①采用人字型脚架，钢脚采用国标一级冷轧钢模具一体成“T”型结构稳定、美观、承重能力强，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ②钢脚底部配 ABS 防滑调节脚。 ★③顶托采用国标一级冷轧钢 3.0mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★④横梁采用 25*50*1.2mm 钢制拉杆形式。 ★⑤连接件采用 ADC12 铝合金压铸，最厚 10mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
8	会议桌	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、桌板基材：采用优质 ENF 级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$），厚度 25mm（尺寸大于 2400mm 可选用 ENF 实木颗粒板）（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.5mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、脚架： ★①采用人字型脚架，钢脚采用国标一级冷轧钢模具一体成“T”型结构稳定、美观、承重能力强，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ②钢脚底部配 ABS 防滑调节脚。 ★③顶托采用国标一级冷轧钢 3.0mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱

		落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★④横梁采用 25*50*1.2mm 钢制拉杆形式。 ★⑤连接件采用 ADC12 铝合金压铸，最厚 10mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
9	会议桌	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、桌板基材：采用优质 ENF 级实木多层板（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），厚度 25mm（尺寸大于 2400mm 可选用 ENF 实木颗粒板）（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.5mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、脚架： ★①采用人字型脚架，钢脚采用国标一级冷轧钢模具一体成“T”型结构稳定、美观、承重能力强，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★②钢脚底部配 ABS 防滑调节脚。 ★③顶托采用国标一级冷轧钢 3.0mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 ★④横梁采用 25*50*1.2mm 钢制拉杆形式。 ★⑤连接件采用 ADC12 铝合金压铸，最厚 10mm 经打磨后高温静电喷涂，不易脱落不易生锈，表面亮丽坚固耐用无利角毛刺。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。

10	勤工助学桌	主要规格：2000mm×900mm，桌深 550mm，书柜深 300mm（部分尺寸按现场空间或使用人要求调整） ▲1、木板基材：优质 ENF 级实木多层板，（甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$），板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件采用海蒂诗品牌。铰链、轨道带有阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
11	培训桌	主要规格：1400mm×500mm×750mm ▲1、台面板：采用 25mm 厚 E0 实木颗粒板，1.5mm 厚优质 PVC 封边，颜色可选。 ★2、前挡板：采用 16mm 厚 E0 实木颗粒板，1.5mm 厚优质 PVC 封边，颜色可选。 3、面托：3mm 厚冷板冲压成形。 ★4、书斗：采用 $\phi 12\text{mm}$ 钢制圆管，壁厚 1.0mm 厚，两端塑料托。 ★5、横梁：$\phi 50\text{mm}$ 钢制圆管，壁厚 1.2mm，中间钢管连接联动。 ★6、连接配件：采用冷扎钢压铸接头，有旋转开关，配合紧密，使桌面具有折叠功能。 ★7、六边形立管切面：长 $70\pm 1\text{mm}$，前端宽 $46\pm 1\text{mm}$、后端宽 $31\pm 1\text{mm}$，壁厚 1.2mm 钢管。 ▲8、底脚：采用铝合金一体压铸成型，表面作防氧化处理后，经高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不反锈、不褪色、经久耐用，站脚长度 $500\pm 1\text{mm}$，站脚宽度 $58\pm 1\text{mm}$，站脚前端高 $32\pm 1\text{mm}$、中部最高处高度 $77\pm 1\text{mm}$、后端高度 $25\pm 1\text{mm}$，稳定美观（具体尺寸如下尺寸参考图所示） 9. 立管和底脚连接工艺：立管下端连接处使用 $3.0\text{mm}\pm 1$ 厚冷轧钢板焊接封口并攻牙，铝合金底脚和立管采用 M8 螺丝链接。 10. 脚轮：静音轮万向轮，带刹车可锁止，前后两个脚轮中心孔距为 $420\pm 5\text{mm}$。 11、所有材料均符合国家标准，并承诺在中标后提供带有 CMA 标志的

		有效期内的检测报告复印件并加盖公章，包括但不限于 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T3325-2017 或 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》等。
12	报告台	主要规格：1100mm×600mm×500mm ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期的检测报告复印件并加盖公章。提供成品讲台 GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验桌类强度和耐久性》甲醛释放量及桌类强度和耐用性检测报告。
13	可移动隔断屏风	主要规格：约 20 平方米，按现场测量尺寸为准。 ▲1、道轨：材质采用 6063-T6 阳极氧化铝，平均料厚达 5.2mm，承重力可达 300Kg/m。 ★2、吊轮：滚轮材质为优质尼龙，丝杆材质为 8.8 级国标调质钢，承吊力为 200kg，在水平面能做任意角度旋转。 3、吊轮座：材质为 A3 钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。 4、铝合金边框及压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。 5、密封胶条：材质为 PVC 聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。 ★6、基准面板材：为 9mm 木面板免漆板 7、伸缩机构：材质为标准 45 号钢及弹簧钢，千斤顶式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。 8、搅手杆：材质为标准 45 号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。
14	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。

		2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
15	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
16	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面

		耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
17	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
18	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。

		3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
19	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
20	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。

		4、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求, 理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率, 胶合强度, 表面耐龟裂, 耐光色牢度, 表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告; 所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
21	储物柜	主要规格: 见上述产品清单。 ▲1、木板基材: 优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面: 优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴, 表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度, 不鼓包无破损色泽均匀, 颜色由中标厂家提供色板, 最终由学校方组织定色。 3、板材封边: 采用 1.0mmPVC 封边, 无脱胶、鼓包、露底, 色泽均匀耐高温美观粘合力高, 不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求, 理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率, 胶合强度, 表面耐龟裂, 耐光色牢度, 表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告; 所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
22	储物柜	主要规格: 见上述产品清单。 ▲1、木板基材: 优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面: 优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴, 表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度, 不鼓包无破损色泽均匀, 颜色由中标厂家提供色板, 最终由学校方组织定色。 3、板材封边: 采用 1.0mmPVC 封边, 无脱胶、鼓包、露底, 色泽均匀耐高温美观粘合力高, 不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制

		品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
23	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
24	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能

		要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
25	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
26	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，

		胶合强度,表面耐龟裂,耐光色牢度,表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告;所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
27	储物柜	主要规格:见上述产品清单。 ▲1、木板基材:优等 ENF 级实木多层板,(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$),板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面:优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴,表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度,不鼓包无破损色泽均匀,颜色由中标厂家提供色板,最终由学校方组织定色。 3、板材封边:采用 1.0mmPVC 封边,无脱胶、鼓包、露底,色泽均匀耐高温美观粘合力高,不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能,铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求,依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求,理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率,胶合强度,表面耐龟裂,耐光色牢度,表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告;所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
28	储物柜	主要规格:见上述产品清单。 ▲1、木板基材:优等 ENF 级实木多层板,(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$),板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面:优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴,表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度,不鼓包无破损色泽均匀,颜色由中标厂家提供色板,最终由学校方组织定色。 3、板材封边:采用 1.0mmPVC 封边,无脱胶、鼓包、露底,色泽均匀耐高温美观粘合力高,不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能,铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求,依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求,理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率,胶合强度,表面耐龟裂,耐光色牢度,表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告;所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复

		印件并加盖公章。
29	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
30	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。

31	储物柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴, 表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度, 不鼓包无破损色泽均匀, 颜色由中标厂家提供色板, 最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边, 无脱胶、鼓包、露底, 色泽均匀耐高温美观粘合力高, 不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求, 理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率, 胶合强度, 表面耐龟裂, 耐光色牢度, 表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告; 所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
32	博古架柜子	主要规格：2400*1800*350 (mm)。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$), 板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴, 表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度, 不鼓包无破损色泽均匀, 颜色由中标厂家提供色板, 最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边, 无脱胶、鼓包、露底, 色泽均匀耐高温美观粘合力高, 不易刮花环保性能好。 4、五金件:需配置锁扣功能, 铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求, 依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求, 理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率, 胶合强度, 表面耐龟裂, 耐光色牢度, 表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告; 所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
33	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板, (甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$),

		板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
34	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
35	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm（板材千年舟品牌）。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合

		强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
36	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
37	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破

		损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
38	矮柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm (板材千年舟品牌)。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、五金件：需配置锁扣功能，铰链、轨道(海蒂诗品牌)需带阻尼功能。 5、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
39	茶水柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀

		耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
40	茶水柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
41	茶水柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能

		要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
42	茶水柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章。
43	茶水柜	主要规格：见上述产品清单。 ▲1、木板基材：优等 ENF 级实木多层板，(甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$)，板材厚度 18mm。 2、板材贴面：优质三聚氰胺饰面经高温高压工艺压制粘贴，表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度，不鼓包无破损色泽均匀，颜色由中标厂家提供色板，最终由学校方组织定色。 3、板材封边：采用 1.0mmPVC 封边，无脱胶、鼓包、露底，色泽均匀耐高温美观粘合力高，不易刮花环保性能好。 4、所有材料均符合国家标准要求，依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》提供多层板燃烧性能 B1 级、依据 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》提供板材封边条符合外观质量要求，理化性能要求的检测报告、依据 GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》含水率，胶合强度，表面耐龟裂，耐光色牢度，表面耐水蒸气及甲醛释放量的合格检测报告；所有检测报告带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复

		印件并加盖公章。
44	办公椅	参考规格：座宽：500mm±2，座深：470mm±2，坐高：430-480mm±2，椅背高：570mm±2，椅背宽 390-485mm±2；参考规格如图所示。 ▲1、靠背：采用全新 PP+纤原料，表面圆润光泽，不易碰花。 2、坐垫：采用回弹力强的聚氨酯海绵，柔软舒适（厚度≥70mm） 3、面料：背网采用高弹力涤纶网布，坐垫面料采用柔软细腻的涤纶布料。 4、扶手：采用全新料 PP 扶手，表面光泽，牢固耐用。 5、底盘：采用逍遥功能底盘，原位锁定。 6、气杆：采用二级气杆，气杆外管壁厚 1.0mm，棒芯壁厚 1.5mm。 ★7、椅架：采用五星脚，330 全新 PP+纤料，一次注塑成型，可承重 120KG。 8、椅脚：采用静音尼龙轮，噪声小，方便自由移动。 9、所有材料均符合国家标准，并承诺在中标后提供带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章，包括但不限于 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T3325-2017 或 GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件》等。
45	培训椅	参考规格：875mm*620mm*618mm±2；坐高：450mm±2；扶手高：670mm±2；参考规格如图所示。 ▲1、靠背：采用 PP 加玻纤高强度弹性透气加密网布，靠背框通过加强螺丝连接在铝合金支架上，后背铝合金支架呈拱桥形，边角处倒圆角，圆润光滑不刮手，铝合金里需内置强力磅数扭簧提供倾仰功能，增加靠背舒适感。 ★2、扶手可滑动空间约 3.8cm，有效支撑手肘； ▲3、座板：采用 55 密高密度发泡 PU 定型棉厚度≥45mm 优质加密弹性绒布，10mm 厚定型夹板，配一体成型可翻转 PP 塑料防尘底壳，设计要有防倾倒装置，座壳前端设计要有锁定功能，下降后自动锁住横梁，使用时可解锁，方便收纳； ★4、椅架：采用 19*32*1.5mm 冷轧钢管，横梁采用 22mm*1.5mm 冷轧圆钢管。交叉连接件采用压铸一体成型铝合金；整架打磨焊接（焊接处需平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑），除锈处理静电喷粉工艺，具备折叠功能方便收纳。 ★5、椅脚：采用静音尼龙滑轮 pu 胶垫可静音，防止刮花地板，灵活移动。 6、所有材料均符合国家标准，并承诺在中标后提供带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章，包括但不限于 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T3325-2017 或

		GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件》等。
46	学生椅	参考规格：座宽：460mm±2，深：495mm±2，坐高：470mm±2， ▲1、椅背:独立拆卸式靠背，椅背不使用螺丝连接采用卡扣设计。 ★2、椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维材质，座面一体，椅座后连接椅背处有镂空，方便提拉，移动椅子，方便拆卸安装靠背，座面加纯棉软包厚度 15mm±1 座垫。 ★3、椅脚：优质钢架≥19mm*2.0mm 厚，电镀脚架(喷涂架)，静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化性能。 ★4、椅座与脚架使用透明硅胶垫和螺丝连接。 5、脚垫：特制固定脚垫，全新 PE 制作，抗磨损性强。 6、承重达 180KG。 7、所有材料均符合国家标准，并承诺在中标后提供带有 CMA 标志的有效期内的检测报告复印件并加盖公章，包括但不限于 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T3325-2017 或 GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件》等。
47	洽谈桌	主要规格：Φ700×750mm 1、面板：18MM 烤漆中纤板面。 2、架子：优质黑砂喷涂钢架。 3、承重达 80KG。
48	洽谈椅	主要规格：600mm×580mm×830mm。 1、靠背：铁架焊接结构，优质耐磨西皮面料，坐感贴合舒适，填充高密度高回弹海绵。 2、脚架：优质黑哑光喷涂钢架，结实稳固。 3、承重达 150KG。

附件 2

售后服务承诺书

我公司所有家具的质量保证期为七年（自项目验收合格之日起计算），在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，我公司负责免费维修或调换。

一、对所售出的产品实行**三包**的承诺：本企业承诺所售出产品实行三包，三包期限为七年；即当产品发生严重质量问题时，按使用方的要求负责对产品包修、包换、包退。

二、关于免费保修的承诺：七年内对所售出的产品如发生一般质量问题，本企业负责免费保修、免费更换五金件和易损件、负责对产品的日常维护保养。

三、关于对质量信息响应时间的承诺：本企业承诺对使用方提供的质量信息及售后服务要求**立即电话响应**。

四、关于对质量信息到位时间的承诺：在质保期内提供7*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则立即响应，并在2小时内到达现场解决、4小时修复。

五、关于供货时间和交货地点的承诺：交货期要求：中标方在家具安装前进行一次房间空气检测，合同签订后40天内交货并安装调试完毕，安装完成10日后完成第二次房间空气检测。（出具符合国家规定的有害物质检测报告且家具无其他异味）。交货地点：浙江师范大学用户指定位置。

六、关于免费运输和免费安装服务的承诺：本企业所供货物成本中已计入运费、安装费、对货物按期运到甲方指定位置并进行安装不另行收费。

七、关于为采购人提供免费设计家具样式、制定详细需求服务的承诺：本企业对采购方前期需提供设计方案、提供对产品的技术条件等予以免费服务。

八、在保修期满后，质保期外我们将一如既往为用户进行全面的售后服务，定期进行回访，对采购人提出的问题及时处理，为了让采购人放心，我们将指定专人对该项目负责用户服务工作，并定期向用户提供有关家具使用方面的承诺，做好采购人的参谋。

1、质保期满后，凡属产品质量问题，除收取损件成本费用，均享免费终身维护。

2、所有产品在保质期内公司派专人定期每年一次巡检。主要以产品保养为主及拆迁、重组服务、家具翻新服务、巡检维护后：产品信息存档、开展产品使用说明会，并交付使用。

3、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，由我司负责免费更换维修，并承担由此造成业主的经济损失。

承诺方：浙江易创家具有限公司

