

政府采购合同

合同编号：_____

采购单位（甲方）广西壮族自治区钦州市中级人民法院 采购计划号_____

供应商（乙方）中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司

项目名称编号 QZZC2023-J1-00034-CGZX

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标/采购文件的要求和乙方投标/响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表（详见合同附件）

合同总金额含税壹佰陆拾伍万捌仟捌佰元整（¥1658800.00）。其中设备金额含税壹佰贰拾陆万柒仟贰佰肆拾陆元整（¥1267246.00），税率 13%；建设安装服务金额含税壹拾贰万壹仟叁佰肆拾伍元整（¥121345.00），税率 9%；集成技术服务金额含税贰拾柒万零贰佰零玖元整（¥270209.00），税率 6%。

2. 合同合计金额包括全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。招标/采购文件另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标/响应文件承诺相一致。

3. 乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

4. 乙方应按招标/采购文件的要求向甲方提供相应的建安服务，工期和质量须达到国家和行业相关标准。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
4. 未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条 包装和运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。
6. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条 交付、调试和验收

1. 交付使用时间：自签订合同之日起 30个日历 日内；交货地点：钦州市中级人民法院驻钦州市第二看守所建设地点。
2. 乙方提供不符投标/响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 乙方应按要求在完成装修部分后再安装设备类的货物，交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5. 乙方将全部货物运达约定的交货地点后，甲方应在7个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。
6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，将系统数据接入甲方指定的庭审、提讯、签名或者云资源等平台，直到符合技术要求并能正常使用后，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国

家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

7. 甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。验收结果应由甲乙双方及监理公司一致认为合格后，才为验收通过。

8. 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起7个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告并由甲方加盖公章，甲乙双方各执贰份。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间及指定地点。

第七条 付款方式

合同签订后甲方向乙方支付合同款总额的 30%，设备安装调试完，经验收合格后，甲方于 30 天内向乙方支付合同款总额的 70%。

第八条 税费 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 售后服务及保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：供货一览表中注明质保期限的按照供货一览表执行，没有注明的质保期 1 年（自验收合格并交付使用之日起计）。

3. 乙方提供的货物质量保证期按验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

5. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6. 货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件、材料成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供书面巡检报告；在接到报修电话后 2 个小时内派出技术工程师上门服务，24 小时内维修好，并承担一切费用。若 24 小时内无法维修好的设备，乙方必须免费提供不低于故障

设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收部件、材料成本费。

7. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的不符的，甲方有权解除合同。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5. 甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额 3%违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的 5%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的 3%违约金。超过 10 天甲方有权解除合同。

6. 乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款 3%向甲方支付违约金。

7. 其它违约行为按本合同总价款 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州仲裁委员会提起仲裁。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章后生效至质保期满结束。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 招标/采购文件；

2. 中标/成交人投标/响应文件；

3. 中标/成交通知书。

第十六条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲持肆份，乙方持壹份、钦州市政府采购中心壹份。

甲方(盖章)	 2023年12月27日	乙方(盖章)	 2023年12月27日
单位地址:	钦州市金海湾东大街 123 号	单位地址:	钦州市钦北区永福东大街 8 号
法定代表人(负责人):		法定代表人(负责人):	 张京 4507030027053
委托代理人:		委托代理人:	
电话:		电话:	
电子邮箱:		电子邮箱:	
开户银行:		开户银行:	中国工商银行股份有限公司南宁市琅东支行
账号:		账号:	9558852102001169243
邮政编码:		邮政编码:	
经办人:			

合 同 附 件

附件 1：一般货物类售后服务承诺

1. 供应商承诺具体事项：

交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内完成所有设备安装调试并交付使用；

交货地点：钦州市中级人民法院驻钦州市第二看守所建设地点

我司承诺所提供的“庭审主机”在不额外增加设备和成本的情况下，可接入广西法院统一智能庭审系统及钦州市中级人民法院原有科技法庭庭审业务系统（品牌：KEDACOM，设备型号：TSMS），实现庭审功能完全兼容。

2. 售后服务具体事项：

免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后我司负责清理产生的木箱等垃圾；

在质保期内设备运行发生故障，我司免费维修。

供货一览表中注明质保期限的按照供货一览表执行，没有注明的满足质保期 1 年，电话支持提供 7 × 24 小时免费技术支持服务，其电话服务请求的响应时间 10 分钟，现场解决问题的情况下 24 小时内赶赴现场。一般性故障 1 小时内排除，系统性故障 2 小时内排除，4 小时内解决，严重性故障 12 小时解决。

其余按厂家承诺执行。

我司就产品的安装、调试、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至采购人指定的相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

3. 保修期责任：

在质保期内设备运行发生故障，我司免费维修。

供货一览表中注明质保期限的按照供货一览表执行，没有注明的满足质保期 1 年，电话支持提供 7 × 24 小时免费技术支持服务，其电话服务请求的响应时间 10 分钟，现场解决问题的情况下 24 小时内赶赴现场。一般性故障 1 小时内排除，系统性故障 2 小时内排除，4 小时内解决，严重性故障 12 小时解决。

4. 其他具体事项：

我司提供产品是厂家合法渠道的全新正品，符合我国有关技术规范和技术标准。

我司提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。

交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

我司提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合国家有关质量安全标准的合格产品。

我司在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与响应文件不一致的，报采购监管部门查处。

我司所供产品及售后服务不按响应文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定等严肃处理。



2023 年 12 月 27 日

附件2 供货一览表

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能(规格)	数量、单位
1	高清庭审主机	庭审主机	科达	SV R2 93 1- D0 6E I	<p>1. 采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。</p> <p>2. 内置 8 寸电容触控显示屏。</p> <p>3. 支持双 DVD 刻录光驱，光驱支持热插拔（无需拆机）。</p> <p>4. 支持 6 路 SDI 输入，6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入。</p> <p>5. 支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出。</p> <p>6. 提供 2 路 100/1000Mbps 自适应网口，支持网络多址。</p> <p>7. 提供 12 路 MIC In，4 路 Line In 音频输入接口；提供 3 路 Line out 音频输出接口。</p> <p>8. 提供 4 路 RS485 控制接口，6 路 RS232 控制接口；提供 2 路告警输入，2 路告警输出。</p> <p>9. 提供 8 个 SATA 接口，单块硬盘最大支持 8T。</p> <p>10. 支持 16 路 IP 摄像机(H.264 或 H.265 摄像机)和 SDI 摄像机的混合接入，支持 4 路远程点接入。</p> <p>11. 支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面。</p> <p>12. 支持 2 路证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码。可同时加入到合成画面中。</p> <p>13. 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，语音激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关。</p> <p>14. 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消；支持每路音频音量调节。</p> <p>15. 支持证人面部动态马赛克（马赛克随人脸移动），马赛克等级、区域大小可调。</p> <p>16. 支持证人声音变声功能，变声等级可调。</p> <p>17. 支持在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到显示器。</p> <p>18. 支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。</p> <p>19. 支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘信息显示和坏道检测。</p> <p>20. 支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流。</p> <p>21. 支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、FTP、Telnet、NTP、SIP、ONVIF、HTTP (S)、SNMP、H.323、H.239、BFCP、SSH、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS 等网络协议。</p>	1 套

						22. 支持主机与前端设备的时间同步功能。		
2	超高清会议摄像机 4K	明日	PV 42 1-S	深圳	1	<p>1. 采用 1/2.5 英寸，851 万有效像素 CMOS Sensor 传感器，可实现 3840×2160 超高分辨率的优质图像。在保证超高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求，支持 4KP30/25, 1080P60/50/30/25、720P60/50 等多种高清视频制式。</p> <p>2. 支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议。支持网络全命令 VISCA 控制协议。</p> <p>3. 支持超高清的 HDMI 视频输出，提供 HDMI 接口、SDI 接口。</p> <p>4. 使用 RS-232C (VISCA 协议) 接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。支持 RS232 级联，方便工程安装使用。</p> <p>5. 支持 12 倍光学变焦，$f = 4.4\text{mm} \sim 52.8\text{mm}$；支持 16 倍数字变焦镜头采用 1/2.5" HD CMOS 不低于 851 万有效像素</p> <p>6. 水平视角：70.1°（广角端）到 7.4°（远端），云台转角：水平 ±170° 垂直±30° 聚焦：支持自动/手动</p> <p>7. 可通过串口对 255 个位置进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，即使在摄像机掉电关闭时，预设数据也可以保存下来。</p> <p>8. 配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。</p>	台	
3	高清枪型摄像机	科达	IP C8 20 -F 83 0-H	苏州	4	<p>1. 设备为高清一体化枪形摄像机网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。</p> <p>2. 设备采用 1/2.8 英寸高性能传感器。</p> <p>3. 设备的最低照度为 0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。</p> <p>4. 设备支持 20 倍光学变焦，焦距 4.7-94mm，光圈 F1.5-3.0。</p> <p>5. 设备的图像水平中心分辨力 1100TVL，信噪比不小于 58dB，灰度等级 11 级。</p> <p>6. 支持三码流并发输出：可达到主码流 3840×2160，第一辅码流 1920×1080，第二辅码流 D1。</p> <p>7. 设备可通过 SDI 接口输出视频，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms。</p> <p>8. 设备采用最新的 H.265 视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持 H.264 (Baseline/Main/High Profile) 及 MJPEG。</p> <p>9. 设备支持音频编码格式设置成 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持与客户端实现双向语音对讲，对讲声音无回声。</p>	台	

					10. 设备支持网络及 SDI 双输出。 11. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12. 设备支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB。 13. 设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC (HD-SDI)、1×TF 卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持 POE) 接口。 14. 设备在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 15. 设备能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。		
4	电源适配器	科达	DC 12 V 电 源 适 配 器 (1 5W)	苏州	100-240VAC 输入， 12VDC 输出。	4	个
5	摄像机支架	科达	CM -W 22	苏州	枪机小支架，吊装、壁装。	4	个
6	庭审桌面话筒	IT C	TF -4 68 38	广州	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比： $\geq 65\text{dB SPL 1KHz at 1Pa}$ 3. 频率响应：20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω 5. 灵敏度：-40dB±2dB	9	支
7	庭审音频设备	功率放大器	IT C	TF -K S2 05 00	1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； ★2. 内置 DSP 音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7 级移频）、变调（10 级），人声激励，消原唱等功能。 3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4. 面板 LCD 显示屏，实现直观显示各种功能及工作状态； 5. 提供 3 路 RCA 线路输入，3 路平衡麦带幻想电源输入； 6. 采用 DSP 处理器，预置多种场景模式； 7. 每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；	1	台

					★8. 具备 1 路 RS485 接口，支持 RS485 通讯中控集成控制； 9. 支持 USB 播放，支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式，； ★10. 具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11. 面板：铝合金材质， 12. 内置 48V 幻象开关控制功能。 13. 支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14. 每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15. 额定输出功率：2x500W@4R; 2x350W@8R			
8	专业音箱	ITC	TF-10610	广州	1. 阻抗：8Ω 2. 频响：55Hz~20KHz 3. 额定功率 300W 4. 灵敏度 98dB/W/M 5. 水平覆盖角 80°，垂直覆盖角 60° 6. 高音：1.4"压缩高音单元×1 7. 低音：10"低音×1	2	台	
9	音箱支架	ITC	TF-200A	广州	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸： 160mm*90mm	2	个	
10	无线接收器	ITC	TF-0SDP6	广州	1. 频率指标：优于 530~580MHz, 640~690MHz，调制方式：宽带 FM，频道数目：200 个频道。 2. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。 3. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 4. 接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度：12dB μV (80dB/S/N)，频率响应：优于 50Hz~16.5kHz。 5. 发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6. 输出功率：30mW。	1	台	
11	无线话筒支架	ITC	TF-EHH6	广州	1. 高度调节：1030~1710mm 2. 横杠长度：750mm 3. 重量：1.5kg 4. 外箱尺寸：325*290*1000MM	2	个	
12	庭审显示设备	液晶电视	TC-L	65G6OE	惠州	1. Cortex A55(四核) (64 位) , RAM: 2G, ROM: ≥16G; 2. 全屏，物理分辨率 3840×2160、超高清 4K 3. 屏显比例 16: 9 ; 4. 整机额定功率 105 W, 工作电压 220V, 50Hz;	3	台

					5.1 路 AV、2 路 HDMI、1 路 TV(RF) 输入, 2 路 USB2.0 接口, 输出 1 路 AV OUT ; 6. 安卓 9.0, 支持开机 logo、开机视频定制化; 7. 裸机尺寸 mm (长×厚×高) 约 1226*81*711mm (不含底座) 65 寸; ★8. 提供产品的节能产品认证证书		
13	液晶电视伸缩挂架	国产	定制	国产	65 寸液晶电视配套尺寸可伸缩式挂架。	2	套
14	液晶电视移动支架	国产	定制	国产	65 寸液晶电视配套尺寸可移动支架。用于安装被告位前方液晶电视。	1	套
15	席位主机	擎云 W5 15 PG UV -W BY OH E	深圳	一、品牌要求:国内自主品牌 二、硬件要求: 1. 处理器:ARM 架构处理器, 核心数 8, 最低主频 2.3GHz, 生产工艺 7 纳米; 2. 显卡: 集成显卡接口支持 HDMI+VGA; 3. 运行内存: 16G、内存类型: LPDDR4X ; 4. 存储容量: 512GB 固态, 硬盘类型: UFS 3.0; 5. 前置接口: 3.5mm 音频接口、USB-C 接口 x1、USB-A 3.0 、接口×3、光驱 x1; 6. 后置接口: 麦克风输入接口×1、音频输出接口×1、HDMI 接口×1、VGA 接口×1、USB-A (USB 3.0) 接口×4、RJ45 接口×1、串口×1; 7. 电源适配器: 交流输入 100~240V~、4.5A. 50/60Hz; 8. 额定功率: 300W; 9. 重量: 约 900g; 10. 尺寸: 175mm×85mm×65mm; 11. 直流输入: +12.1V/24A、+5V/2.0A; 12. 外设: 原厂防菌键盘、鼠标, 原厂光驱, 带刻录功能; 13. 机身尺寸: 8.6L; 14. 整机防尘: 整机具备防尘设计, 防尘等级满足 IP5X ★16. 提供产品的节能产品认证证书及 3C 认证证书;	6	套	

					17. 服务: 原厂整机三年保修服务+三年上门服务, 7×24 小时热线响应服务。		
16	席位显示器	优派	VS18274	深圳	<p>1. 显示面板: 屏幕尺寸 29 寸;</p> <p>2. 最大分辨率: 2560*1080;</p> <p>3. 显示区域(mm): 672.8(宽)×283.8(高) mm;</p> <p>4. 显示比例: 21: 9;</p> <p>5. 液晶类型: a-Si TFT-LCD BOE 面板;</p> <p>6. 显示色彩: 16.7M; 接口 LVDS 高分;</p> <p>7. 可视角度: 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) ;</p> <p>8. 屏幕亮度 : 500cd/m²;</p> <p>9. 工作温度: -0°C ~+50°C;</p> <p>10. 存储温度: -20 °C ~60°C;</p> <p>11. 触摸方式为电容触摸 (手指或电容触摸笔触控);</p> <p>12. 触摸表面钢化玻璃, 透光率 95%以上。</p> <p>13. 信号接口: DP 1 路输入;</p> <p>14. HDMI 1 路输入;</p> <p>15. 耳机接口: 3.5MM 音频输出;</p> <p>16. USB touch 标准 USB-A 接口。</p> <p>17. 整机功耗: 电源 DC12V 5A;</p> <p>18. 最大功耗: 50 W;</p> <p>19. 待机功耗: 0.1W;</p> <p>20. 工作环境温度: 0°C~+50°C;</p> <p>21. 工作环境相对湿度: 20%~80%。</p> <p>22. 质保: 三年</p> <p>★23. 提供产品的节能产品认证证书及 3C 认证证书;</p>	6	台
17	办公软件	金山	定制	北京	<p>一、品牌要求及授权要求:</p> <p>国内自主品牌, 含 3 年标准售后服务, 软件版本终身授权(增强版, 含 ODF 版式阅读)。</p> <p>二、规格参数要求:</p> <p>1. 支持龙芯、飞腾、麒麟、鲲鹏、兆芯、申威等国产 CPU; 支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统;</p> <p>2. 文字, 表格, 演示三个组件均支持查找命令功能, 输入功能名称后可以模糊匹配查询;</p> <p>3. 文字, 表格, 演示三个组件均支持在输出 ODF 时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片; “嵌入字体”支持在导出 ODF 文件时将当前流式文档中用到的字体嵌入到 ODF 文件中, 保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体, 也能正确排版显示, 支持 ODF 版式阅读;</p> <p>4. 文字、表格、演示均支持图片预览功能。可以按照“原始比例”或“窗口大小”显示图片预览效果;</p>	6	套/年

					5. 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置； 6. 文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对 wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf 格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围； 7. 文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位； 8. 文字，表格，演示三个组件均支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印； 9. 文字组件，支持自动识别正文的段落结构，生成对应目录。 文字组件，打印时支持并打顺序、打印域代码、打印隐藏文字下划线等设置项； 10. 文字组件，支持专用于阅读的视图模式。该模式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能； 11. 演示组件，支持 134 种智能图形（兼容 SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中 97 种支持插入和编辑，另外 37 种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿； 12. 演示组件，支持将所选形状合并到一个或多个新的几何形状，用户可 DIY 任意形状，制作异型图； 13. 演示组件，支持导入外部模板。方便用户设计演示文稿，使用更加灵活； 14. 表格组件，支持对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。支持中断计算。提供数据量比较大、公式计算时间长的过程中强行中断的功能。	
18	操作系统	统信	定制	北京	一、品牌要求及授权要求： 国内自主品牌，软件版本终身授权，含 1 年 5*8 标准售后服务。 二、规格参数要求： 1. 产品规范：操作系统具备中文运行环境，产品符合 GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》标准； ★按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。 2. 内核及机构支持：正版软件授权；操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同源支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、海光等主流国内外 CPU 平台。内核版	6 套/年

					<p>本（Linux kernel）支持双内核（提供相关截图证明）</p> <p>3. 基本功能：具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能；提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；系统自带软件商店、支持软件应用搜索、下载、安装、卸载；系统提供视频播放器、日志查看器、软件商店、文本编辑器等工具；系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；自带图形化备份还原工具，支持系统备份还原和全盘备份还原，支持保障安全升级的自动主备双根分区，并且在系统中有 RootA 和 RootB 标识符，在系统升级后支持回滚，并保留用户个人数据等；</p> <p>4. 图形化桌面：提供自研图形化人机交互环境，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏、桌面任务栏提供通知中心、全局搜索、声音、网络工具、软件商店、开始菜单、桌面右键刷新等功能，支持紧凑模式；</p> <p>5. 安全特性：产品提供企业级稳定性、可靠性的自研安全机制；提供图形化安全中心，默认包含系统体检、漏洞检测、基础安全配置及修复，以及自定义防火墙规则、垃圾清理、安全日志、安全自启动管理，默认集成病毒查杀功能，支持双杀毒引擎无缝切换、支持查杀定时自动化、可直接执行全盘、快速、自定义三种模式的病毒查杀，病毒库可自动更新、支持离线导入等功能，应用保护能够实现进程防杀死、内核模块防卸载、文件防篡改；支持创建文件保护箱，数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。（提供相关截图证明）。</p> <p>6. 生物识别：支持账户密码、UKey 统一认证；支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。支持多因子认证框架，提供支持指纹、面容、虹膜等多种生物特征的认证，提供更多多因子标准接口定制服务。</p> <p>7. 兼容性：外设支持：支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设设备；浏览器支持：支持奇安信可信浏览器、360 安全浏览器、Firefox 网络浏览器等，支持业界主流的浏览器内核技术；办公软件支持：支持主流国产办公软件，支持金山 wps、永中 office、福昕 OFD 版式办公软件、数科 OFD 阅读器；整机支持：支持国内外主流整机，如：华为、联想、同方、曙光等。</p> <p>8. 可维护性：系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新</p>	
--	--	--	--	--	--	--

19	电子签名	签名捺印	科达	E10 PR0	苏州	1. 多功能签批终端。 2. 内置 500w 像素摄像头。 3. 10 寸屏幕, 7H 钢化玻璃保护。 4. 无线无源电磁书写笔。 4. 电容式按压指纹采集。	1	套
20	集中控制设备	电源控制器	北望	Bwan t-IP M-08	上海	1. 8 路电源控制器, 可远程控制 8 路强电输出; 2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据, 当短路、漏电等危险发生, 能瞬时关闭故障电路通道。 3. 单路最大输出电流 10A, 单路最大输出功率 2000W, 整机最大输出功率 7500W, 电压输入 AC220V。 4. 支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。	1	套
21	其它	彩色打印机	奔图	CM2200FDW	北京	1. 彩色打印, 复印, 扫描, 传真四合一 2. 打印幅面: A4 3. 黑白 (正常模式, A4 纸): 高达 16 页/分钟; 彩色 (正常模式, A4 纸): 高达 16 页/分钟; 4. 打印分辨率: 600*600dpi 5. 打印语言: PCL 6, PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF 6. 首页输出时间: 黑白 (A4 纸, 就绪模式下): 仅需 11.8 秒; 彩色 (A4 纸, 就绪模式下): 仅需 13.7 秒 7. 网络打印: 有线+无线网络打印 8. ★处理器: 800MHz, 标准内存: 256MB 9. 接口类型: 高速 USB 2.0 端口; 内置高速以太网 10/100 Base-TX 网络端口; 802.11n 2.4/5GHz 无线, 传真端口 10. ★月打印负荷达到 30, 000 页 11. 纸张输入容量: 标准: 150 页 (纸盒), 专用的单页输入插槽 12. 纸张输出容量: 标准: 100 页面向下纸盒 13. 介质类型: 纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸), 透明胶片, 标签, 信封, 卡片纸 14. 双面打印: 手动 15. 控制面板: 26 键双行 LCD 显示屏 16. 自定义设置尺寸: 76 x 127 到 216 x 356 毫米 17. 扫描速度: A4 纸: 高达 14 页/分钟 ; 类型: 平板式、ADF; 技术接触式图像传感器 (CIS) 18. 扫描软件支持的文件格式: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 19. 最大复印量高达 99 页, 复印缩放比例 25% 至 400% 20. 最大扫描尺寸: 216 x 297 毫米 21. 传真传送速度 高达 33.6kbps; 3 秒/页	1	台

					22. 推荐的介质重量: 60 到 220 g/m2 23. 鼓粉一体 24、保修信息: 全国联保, 享受三包服务, 主机 1 年 ★24. 提供产品的节能产品认证证书			
22	高拍仪	汉王	HW 15 5	北京	1. 支持统信、麒麟双国产系统 2. 最大拍照像素: 2300 像素 3. 最大拍摄幅面: A3 4. 扫描方式: 手动按钮/脚踏板/软件按钮/自动扫描 5. 图片格式: JPG/TIFF/BMP/PNG 6. 文件格式: PDF/WORD/EXCEL/TEXT 7. TTS 语音格式: MP3/WAV; 视频格式: AVI/MP4/FLV 8. 具有教学展台功能, OCR 文字识别, 自动裁切纠偏	1	台	
23	交换机	华为	S1 73 0S -S 24 T4 S- QA 2	深圳	全千兆 Web 网管交换机/24GE+2SFP, 交换容量 336Gpbs, 包转发率 42Mpps, 网管交换机 24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持线缆检测、环回保护 支持通过 Web、PC 端软件进行管理。	1	台	
24	设备机柜	国产	国产	国产	规格高宽深 1200*600*600, 参数前门钢化玻璃门, 前门旋把大锁, 后门高密度网孔门, 后门小锁, 拆装式结构, 整体黑色, 内配风扇 电源 层板 各一件, 两侧门可开	1	台	
25	高清庭审主机	庭审主机	科达	SV R2 93 1- DO 6E I	苏州	1. 采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统, 集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块, 具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 2. 内置 8 寸电容触控显示屏。 3. 支持双 DVD 刻录光驱, 光驱支持热插拔(无需拆机)。 4. 支持 6 路 SDI 输入, 6 路 HDMI 输入, 4 路 DVI 视频输入。 5. 支持 6 路 DVI 视频输出, 3 路 HDMI 输出。 6. 提供 2 路 100/1000Mbps 自适应网口, 支持网络多址。 7. 提供 12 路 MIC In, 4 路 Line In 音频输入接口; 提供 3 路 Line out 音频输出接口。 8. 提供 4 路 RS485 控制接口, 6 路 RS232 控制接口; 提供 2 路告警输入, 2 路告警输出。 9. 提供 8 个 SATA 接口, 单块硬盘最大支持 8T。 10. 支持 16 路 IP 摄像机(H.264 或 H.265 摄像机)和 SDI 摄像机的混合接入, 支持 4 路远程点接入。 11. 支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入,	1	套

					并进入合成画面。 12. 支持 2 路证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码。可同时加入到合成画面中。 13. 支持摄像机与话筒关联, 实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像, 语音激励优先级可设; 支持本地音频和远端音频的语音激励模式, 支持语音激励开关。 14. 支持多路音频输入, 能够实现远程声音和本地声音混音, 支持回声抵消; 支持每路音频音量调节。 15. 支持证人面部动态马赛克 (马赛克随人脸移动), 马赛克等级、区域大小可调。 16. 支持证人声音变声功能, 变声等级可调。 17. 支持在开庭前播放开庭须知, 支持本地输出到显示器。 18. 支持案件管理功能, 可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。 19. 支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10; 支持硬盘信息显示和坏道检测。 20. 支持 H.323 协议接入视频会议, 远程点支持双流。 21. 支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、RTMP、FTP、Telnet、NTP、SIP、ONVIF、HTTP (S)、SNMP、H.323、H.239、BFCP、SSH、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS 等网络协议。 22. 支持主机与前端设备的时间同步功能。	
26	视频采集设备	高清球型摄像机	科达	IP C4 21 -F 83 0- H0	1. 设备为高清高速球型摄像机, 采用专用芯片系统, 嵌入式架构, 性能稳定。 2. 设备采用 1/1.8 英寸高性能传感器, 总像素 800 万像素。 3. 设备的最低照度为 0.0002Lux (彩色), 0.0001Lux (黑白)。 4. 设备支持 30 倍光学变焦, 焦距 6-180mm, 光圈 F1.6-4.1。 5. 设备的图像水平中心分辨率 1100TVL, 信噪比不小于 58dB, 灰度等级 11 级, SDI 延时不高于 80ms。 6. 支持三码流并发输出: 可达到主码流 3840×2160, 第一辅码流 1920×1080, 第二辅码流 D1。 7. 设备支持分辨率 1920×1080 像素, 帧率 60 帧/秒。 8. 支持水平范围: 0° ~355°, 垂直旋转范围为 -20° ~90°, 水平手控速度不小于 550° /s, 云台定位精度为 ±0.1°, 支持 256 个预置位。 9. 设备支持网络及 SDI 双输出。 10. 设备支持音频编码格式设置成 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726, 支持与客户端实现双向语音对讲, 对讲声音无回声。	1 台

					11. 设备支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 12. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码(ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 13. 设备支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D 定位、预置位冻结功能。 14. 设备可通过 RS485 接口，外接温湿度仪并可在视频图像上叠加温湿度信息。 15. 设备支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。 16. 设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD 卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V 接口。 17. 设备能满足在 AC24V±30%宽电压环境下正常工作。		
27	高清一体摄像机	科达	IP C8 20 -F 83 0- H	苏州	1. 设备为高清一体化枪形摄像机网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2. 设备采用 1/2.8 英寸高性能传感器。 3. 设备的最低照度为 0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4. 设备支持 20 倍光学变焦，焦距 4.7-94mm，光圈 F1.5-3.0。 5. 设备的图像水平中心分辨力 1100TVL，信噪比不小于 58dB，灰度等级 11 级。 6. 支持三码流并发输出：可达到主码流 3840×2160，第一辅码流 1920×1080，第二辅码流 D1。 7. 设备可通过 SDI 接口输出视频，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms。 8. 设备采用最新的 H.265 视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持 H.264(Baseline/Main/High Profile) 及 MJPEG。 9. 设备支持音频编码格式设置成 G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持与客户端实现双向语音对讲，对讲声音无回声。 10. 设备支持网络及 SDI 双输出。 11. 设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码(ROI)、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12. 设备支持本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 128GB。 13. 设备具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC (HD-SDI)、1×TF 卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持 POE) 接口。 14. 设备在正常运行气温：-40° 至+70° 。正常运行电压：	1	台

					AC24V±30%		
28	电源适配器	科达	DC 12 V 电源适配器 (1 5W)	苏州	100–240VAC 输入， 12VDC 输出。	1	个
29	摄像机支架	科达	CM -W 22	苏州	枪机小支架，吊装、壁装。	1	个
30	庭审桌面话筒	IT C	TF -4 68 38	广州	1. 指向性：心形指向性 2. 信噪比： $\geq 65\text{dB SPL 1KHz at 1Pa}$ 3. 频率响应：20–18KHz 4. 输出阻抗： 75Ω 5. 灵敏度： $-40\text{dB}\pm 2\text{dB}$	5	支
31	庭审音频设备	功率放大器	IT C	TF -K S2 05 00	1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； ★2. 内置 DSP 音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7 级移频）、变调（10 级），人声激励，消原唱等功能。 3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4. 面板 LCD 显示屏，实现直观显示各种功能及工作状态； 5. 提供 3 路 RCA 线路输入，3 路平衡麦带幻象电源输入； 6. 采用 DSP 处理器，预置多种场景模式； 7. 每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节； ★8. 具备 1 路 RS485 接口，支持 RS485 通讯中控集成控制；（提供接口截图佐证） 9. 支持 USB 播放，支持 MP3、WAV、APE、FLAC 等主流音乐格式； ★10. 具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11. 面板：铝合金材质， 12. 内置 48V 幻象开关控制功能。 13. 支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14. 每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放	1	台

					输入状态。 15. 额定输出功率: 2x500W@4R; 2x350W@8R		
32	专业音箱	ITC	TF-10	广州	1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: 55Hz~20KHz 3. 额定功率 300W 4. 灵敏度 98dB/W/M 5. 水平覆盖角 80° , 垂直覆盖角 60° 6. 高音: 1.4"压缩高音单元×1 7. 低音: 10"低音×1	2	台
33					固定面板孔位尺寸 (长*宽) : 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸 (长*宽) : 128mm*70mm 设备面板尺寸: 160mm*90mm		
34	液晶电视	TCL	65G60E	惠州	1. Cortex A55(四核) (64 位) , RAM: 2G, ROM: 16G; 2. 全面屏, 物理分辨率 3840×2160、超高清 4K; 3. 屏显比例 16: 9 ; 4. 整机额定功率 105 W, 工作电压 220V, 50Hz; 5. 1 路 AV、2 路 HDMI、1 路 TV(RF) 输入, 2 路 USB2.0 接口, 输出 1 路 AV OUT ; 6. 安卓 9.0, 支持开机 logo、开机视频定制化; 7. 裸机尺寸 mm (长×厚×高) 约 1226*81*711mm (不含底座) 65 寸; ★8. 提供产品的节能产品认证证书	2	台
35		液晶电视伸缩挂架	国产	国产	配套尺寸可伸缩式挂架。		
36	庭审显示设备	席位主机	擎云W515PGUV-WBYOH-E	深圳	一、 品牌要求:国内自主品牌 二、 硬件要求: 1. 处理器:ARM 架构处理器, 核心数 8, 最低主频 2.3GHz, 生产工艺 7 纳米; 2. 显卡: 集成显卡接口支持 HDMI+VGA; 3. 运行内存: 16G、内存类型: LPDDR4X ; 4. 存储容量: 512GB 固态, 硬盘类型: UFS 3.0; 5. 前置接口: 3.5mm 音频接口、USB-C 接口 x1、USB-A 3.0 、接口×3、光驱 x1; 6. 后置接口: 麦克风输入接口×1、音频输出接口×1、HDMI 接口×1、VGA 接口×1、USB-A (USB 3.0) 接口×4、RJ45 接口×1、串口×1;	4	套

					7. 电源适配器：交流输入 100~240V~、4.5A. 50/60Hz; 8. 额定功率：300W; 9. 重量：约 900g; 10. 尺寸：175mm×85mm×65mm; 11. 直流输入：+12.1V/24A、+5V/2.0A; 12. 外设：原厂防菌键盘、鼠标，原厂光驱，带刻录功能； 13. 机身尺寸：8.6L; 14. 整机防尘：整机具备防尘设计，防尘等级满足 IP5X ★16. 提供产品的节能产品认证证书及 3C 认证证书； 17. 服务：原厂整机三年保修服务+三年上门服务，7×24 小时热线响应服务。		
37	席位显示器	优派	VS 18 27 4	深圳	1. 显示面板：屏幕尺寸 29 寸； 2. 最大分辨率：2560*1080； 3. 显示区域 (mm)：672.8(宽)×283.8(高) mm； 4. 显示比例：21:9； 5. 液晶类型：a-Si TFT-LCD BOE 面板； 6. 显示色彩：16.7M； 7. 接口 LVDS 高分； 8. 可视角度：89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)； 9. 屏幕亮度：500cd/m ² ； 10. 工作温度：-0°C ~+50°C； 11. 存储温度：-20 °C ~60°C； 12. 触摸方式为电容触摸（手指或电容触摸笔触控）； 13. 触摸表面钢化玻璃，透光率 95%以上。 14. 信号接口：DP 1 路输入；HDMI 1 路输入； 15. 耳机接口 3.5MM 音频输出； 16. USB touch 标准 USB-A 接口。 17. 整机功耗：电源 DC12V 5A；最大功耗：50 W；待机功耗：0.1W； 18. 工作环境温度：0°C ~+50°C； 19. 工作环境相对湿度：20%~80%。 20. 质保：三年 ★21. 提供产品的节能产品认证证书	4	台
38	办公软件	金山	定制	北京	一、品牌要求及授权要求： 国内自主品牌，含 3 年标准售后服务，软件版本终身授权（增强版，含 ODF 版式阅读）。 二、规格参数要求： 1. 支持龙芯、飞腾、麒麟、鲲鹏、兆芯、申威等国产 CPU； 支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统； 2. 文字，表格，演示三个组件均支持查找命令功能，输入功能名称后可以模糊匹配查询；	4	套/年

						3. 文字，表格，演示三个组件均支持在输出 OFD 时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片；“嵌入字体”支持在导出 OFD 文件时将当前流式文档中用到的字体嵌入到 OFD 文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示；		
						4. 文字、表格、演示均支持图片预览功能。可以按照“原始比例”或“窗口大小”显示图片预览效果；		
						5. 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置；		
						6. 文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对 wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf 格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围；		
						7. 文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位；		
						8. 文字，表格，演示三个组件均支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印；		
						9. 文字组件，支持自动识别正文的段落结构，生成对应目录。		
						文字组件，打印时支持并打顺序、打印域代码、打印隐藏文字下划线等设置项；		
						10. 文字组件，支持专用于阅读的视图模式。该模式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能；		
						11. 演示组件，支持 134 种智能图形（兼容 SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中 97 种支持插入和编辑，另外 37 种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿；		
						12. 演示组件，支持将所选形状合并到一个或多个新的几何形状，用户可 DIY 任意形状，制作异型图；		
						13. 演示组件，支持导入外部模板。方便用户设计演示文稿，使用更加灵活；		
						14. 表格组件，支持对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。支持中断计算。提供数据量比较大、公式计算时间长的过程中强行中断的功能。		
39	操作 系统	统 信	定 制	北 京	一、 品牌要求及授权要求： 国内自主品牌，软件版本终身授权，含 1 年 5*8 标准售后服务。 二、 规格参数要求：		4	套/ 年

				<p>1. 产品规范：操作系统具备中文运行环境，产品符合 GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》标准；</p> <p>★按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。</p> <p>2. 内核及机构支持：正版软件授权；操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同源支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、海光等主流国内外 CPU 平台。内核版本（Linux kernel）支持双内核</p> <p>3. 基本功能：具备文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能；提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；系统自带软件商店、支持软件应用搜索、下载、安装、卸载；系统提供视频播放器、日志查看器、软件商店、文本编辑器等工具；系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；自带图形化备份还原工具，支持系统备份还原和全盘备份还原，支持保障安全升级的自动主备双根分区，并且在系统中有 RootA 和 RootB 标识符，在系统升级后支持回滚，并保留用户个人数据等；</p> <p>4. 图形化桌面：提供自研图形化人机交互环境，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏、桌面任务栏提供通知中心、全局搜索、声音、网络工具、软件商店、开始菜单、桌面右键刷新等功能，支持紧凑模式；</p> <p>5. 安全特性：产品提供企业级稳定性、可靠性的自研安全机制；提供图形化安全中心，默认包含系统体检、漏洞检测、基础安全配置及修复，以及自定义防火墙规则、垃圾清理、安全日志、安全自启动管理，默认集成病毒查杀功能，支持双杀毒引擎无缝切换、支持查杀定时自动化、可直接执行全盘、快速、自定义三种模式的病毒查杀，病毒库可自动更新、支持离线导入等功能，应用保护能够实现进程防杀死、内核模块防御载、文件防篡改；支持创建文件保护箱，数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。</p> <p>6. 生物识别：支持账户密码、UKey 统一认证；支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。支持多因子认证框架，提供支持指纹、面容、虹膜等多种生物特征的认证，提供更多多因子标准接口定制服务。</p> <p>7. 兼容性：外设支持：支持国内外主流打印机、扫描仪、投影仪、摄像头等各类外设设备；浏览器支持：支持奇安信可信浏览器、360 安全浏览器、Firefox 网络浏览器等，支持业界主流的浏览器内核技术；办公软件支持：</p>	
--	--	--	--	--	--

						支持主流国产办公软件，支持金山 wps、永中 office、福昕 OFD 版式办公软件、数科 OFD 阅读器；整机支持：支持国内外主流整机，如：华为、联想、同方、曙光等。		
						8. 可维护性：系统默认集成自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色；系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新		
40	电子签名	签名捺印终端	科达	E10PR0	苏州	1. 多功能签批终端。 2. 内置 500w 像素摄像头。 3. 10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4. 无线无源电磁书写笔。 5. 电容式按压指纹采集。	1	套
41	集中控制设备	电源控制器	北望	Bwan-t-IPM-08	上海	1. 8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3. 单路最大输出电流 10A，单路最大输出功率 2000W，整机最大输出功率 7500W，电压输入 AC220V。 4. 支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	1	套
42	其它	彩色打印机	奔图	CM2200FDW	北京	1. 彩色打印，复印，扫描，传真四合一 2. 打印幅面：A4 3. 黑白（正常模式，A4 纸）：高达 16 页/分钟；彩色（正常模式，A4 纸）：高达 16 页/分钟； 4. 打印分辨率：600*600dpi 5. 打印语言：PCL 6, PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF 6. 首页输出时间：黑白（A4 纸，就绪模式下）：仅需 11.8 秒；彩色（A4 纸，就绪模式下）：仅需 13.7 秒 7. 网络打印：有线+无线网络打印 8. ★处理器：800MHz，标准内存：256MB 9. 接口类型：高速 USB 2.0 端口；内置高速以太网 10/100 Base-TX 网络端口；802.11n 2.4/5GHz 无线，传真端口 10. ★月打印负荷达到 30,000 页 11. 纸张输入容量：标准：150 页（纸盒），专用的单页输入插槽 12. 纸张输出容量：标准：100 页面向下纸盒 13. 介质类型：纸张（证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸），透明胶片，标签，信封，卡片纸 14. 双面打印：手动	1	台

					15. 控制面板: 26 键双行 LCD 显示屏 16. 自定义设置尺寸: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 17. 扫描速度: A4 纸: 高达 14 页/分钟 ; 类型: 平板式、ADF; 技术接触式图像传感器(CIS) 18. 扫描软件支持的文件格式: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 19. 最大复印量高达 99 页, 复印缩放比例 25% 至 400% 20. 最大扫描尺寸: 216 x 297 毫米 21. 传真传送速度 高达 33.6 kbps; 3 秒/页 22. 推荐的介质重量: 60 到 220 g/m2 23. 鼓粉一体 24. 保修信息: 全国联保, 享受三包服务, 主机 1 年 ★25. 提供产品的节能产品认证证书			
43	高拍仪	汉王	HW 15 5	北京	1. 支持统信、麒麟双国产系统 2. 最大拍照像素: 2300 像素 3. 最大拍摄幅面: A3 4. 扫描方式: 手动按钮/脚踏板/软件按钮/自动扫描 5. 图片格式: JPG/TIFF/BMP/PNG 6. 文件格式: PDF/WORD/EXCEL/TEXT 7. TTS 语音格式: MP3/WAV; 视频格式: AVI/MP4/FLV 8. 具有教学展台功能 9. OCR 文字识别, 自动裁切纠偏	1	台	
44	交换机	华为	S1 73 0S -S 24 T4 S- QA 2	深圳	全千兆 Web 网管交换机/24GE+2SFP, 交换容量 336Gpbs, 包转发率 42Mpps, 网管交换机 24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持线缆检测、环回保护 支持通过 Web、PC 端软件进行管理。	1	台	
45	设备机柜	国产	定制	国产	规格高宽深 1200*600*600, 参数前门钢化玻璃门 , 前门旋把大锁, 后门高密度网孔门, 后门小锁, 拆装式结构, 整体黑色, 内配风扇 电源 层板 各一件, 两侧门可开	1	台	
46	远程视频提讯一体机	远程视频提讯一	科达	NE X1 20 0U -T X- 55	苏州	远程提讯专用多功能双屏网呈, 实现真人比例提讯, “提讯式”的眼神交互, 轻松捕捉微表情等画面细节, 声音真实还原, 让嫌疑人感受面对面受审的威严及震撼, 内置高品质音箱, 提讯问答清晰传达; 独特的双屏设计, 笔录、物证实时展示, 提高提讯效率; 1. 采用一体化集成设计, 隐藏内部走线, 统一出线口, 正面无明线。	2	套

		体机				★2. 集成高清摄像机、业务主机、高清显示屏、嵌入式电脑、光驱、硬盘、智能中控主机、一体化支架、定向麦克风。 ★3. 集成 2 台高清显示器，采用上下布局，下屏尺寸 50 英寸，上屏尺寸 55 英寸。 4. 所投产品集成的高清摄像机支持 1080p60fps 高清视频采集及输出，支持 12 倍光学变焦、水平视角不低于 72°。 5. 支持 H.265、H.264 视频协议，视频码率最大支持 8Mbps。 6. 支持 G.722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议。 7. 支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH 网络协议。 ★8. 支持 4 路视频 SDI 前端输入接口。 ★9. 支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 输入接口。 10. 支持 7 路音频输入接口。 11. 支持 3 路音频输出接口。		
47	电子签名	手写指纹签名终端	科达	E10 PR0	苏州	1. 多功能签批终端。 2. 内置 500w 像素摄像头。 3. 10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。 4. 无线无源电磁书写笔。 5. 电容式按压指纹采集。	2	台
48	音频采集设备	全向拾音器	科达	SY202(含电源)	苏州	1. 高保真拾音器，高档互补型全向双电容咪头，适用于 10~150 平方米拾音范围 2. 频率响应：20Hz~20kHz 3. 阻抗：600 欧姆非平衡 4. 灵敏度：-30dB 5. 信噪比：80dB，仅限室内场景使用	2	台
49	集中控制设备	电源控制器	北望	Bwan-t-IPM-08	上海	1. 8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3. 单路最大输出电流 10A，单路最大输出功率 2000W，整机最大输出功率 7500W，电压输入 AC220V。 4. 支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	2	套
50	其它	打印机	奔图	CM2200FDW	北京	1. 彩色打印，复印，扫描，传真四合一 2. 打印幅面：A4 3. 黑白（正常模式，A4 纸）：高达 16 页/分钟；彩色（正常模式，A4 纸）：高达 16 页/分钟； 4. 打印分辨率：600*600dpi	2	台

						5. 打印语言: PCL 6, PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF 6. 首页输出时间: 黑白 (A4 纸, 就绪模式下): 仅需 11.8 秒; 彩色 (A4 纸, 就绪模式下): 仅需 13.7 秒 7. 网络打印: 有线+无线网络打印 ★8. 处理器: 800MHz, 标准内存: 256MB 9. 接口类型: 高速 USB 2.0 端口; 内置高速以太网 10/100 Base-TX 网络端口; 802.11n 2.4/5GHz 无线, 传真端口 ★10. 月打印负荷达到 30, 000 页 11. 纸张输入容量: 标准: 150 页 (纸盒), 专用的单页输入插槽 12. 纸张输出容量: 标准: 100 页面向下纸盒 13. 介质类型: 纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸), 透明胶片, 标签, 信封, 卡片纸 14. 双面打印: 手动 15. 控制面板: 26 键双行 LCD 显示屏 16. 自定义设置尺寸: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 17. 扫描速度: A4 纸: 高达 14 页/分钟 ; 类型: 平板式、ADF; 技术接触式图像传感器(CIS) 18. 扫描软件支持的文件格式: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 19. 最大复印量高达 99 页, 复印缩放比例 25% 至 400% 20. 最大扫描尺寸: 216 x 297 毫米 21. 传真传送速度 高达 33.6kbps; 3 秒/页 22. 推荐的介质重量: 60 到 220 g/m2 23. 鼓粉一体 24、保修信息: 全国联保, 享受三包服务, 主机 1 年 ★24. 提供产品的节能产品认证证书		
51	集中刻录终端	集中刻录科达	VS200H-192T	苏州	3U 机架式, 模块化无线缆设计, 电源、风扇可插拔更换, 便于维护; 1000Mbps/秒录像写入能力+额外 400Mbps/秒转发能力; 总容量 192T, 支持 iSCSI, RAID0/1/5/6/10, RAIDX; 4 个千兆网口, 支持网卡绑定, 双冗余电源与监控平台配合, 实现录像直接存储及码流转发	1	台	
52	弱电(网络及监控)	弱电(网络及监控)科达	IP-C2-53-FN-S-IR	苏州	1. 具有 300 万像素 CMOS 传感器, 靶面尺寸 2.8" 2. 支持最大分辨率可达 2048 × 1536。 水平视场角 172° , 垂直视场角 122° 。 3. 最低照度彩色 0.005 lx, 黑白 0.001 lx。 4. 支持三码流技术, 主码流最高 2048x1536@25fps, 子码流最高 704x576@25fps , 第三码流最高 704x576@25fps。	6	套	

		机		50 -Z 28 12	<p>5. 在 IE 浏览器下，具有 H. 265、H. 264、MJPEG 设置选项；可将 H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。</p> <p>6. 具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP 冲突等多种故障报警功能。</p> <p>★7. 支持 9 种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过 10 条边。</p> <p>8. 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。</p> <p>9. 在丢包率设置为 $\geq 10\%$ 的网络环境下，可正常显示监视画面。</p> <p>★10. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。</p> <p>★11. 支持噪声过滤功能，可通过 IE 浏览器或客户端开启、关闭噪声过滤功能，设备内置双 MIC，支持双 MIC 噪声过滤，对讲过程中，可过滤稳态噪声。</p> <p>12. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 $1/2$。</p> <p>13. 摄像机能够在 $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 下正常工作，红外补光不小于 20 米，支持 IP67 防护，支持 IK10 防暴。</p> <p>14. 包含 DC12V 电源适配器。</p>		
53		电源适配器	科达	DC 12 V 电源适配器 (1 5W)	<p>1. DC12V 电源适配器；</p> <p>2. 颜色：黑色；</p> <p>3. 安装方式：壁挂式；</p> <p>4. 输入规格：AC176V~260V, 50Hz, 0.8A；</p> <p>5. 输出规格：DC12V/1.5A；</p> <p>6. 输入效率 $\geq 85.00\%$</p> <p>7. 负载调整率：±5%；</p> <p>8. 纹波/噪声：150mVp-p；</p> <p>9. 输出功率：18W Max；</p> <p>10. 输入接口：3C 插头；</p> <p>11. 输出接口形式：裸线输出；</p> <p>12. 线长：800mm；</p> <p>13. 工作温度和湿度：0°C ~ 40°C, 湿度 10% ~ 90% (无凝结)；</p> <p>14. 产品尺寸 (mm)：75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)</p>	6	台
54		网络硬盘录	科达	NV R2 82 1- 08	<p>1. 支持接入 8 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入，支持输入带宽 128Mbps，输出带宽 256Mbps，支持 5 个 SATA 接口硬盘。</p> <p>2. 支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB 容量的 SATA 接口硬盘。</p>	1	台

		像 机	03 2B	<p>3. 可同时解码输出 8 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时解码输出 8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出 6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出 2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像。</p> <p>★4. 设备具有 2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 个 CVBS 接口，支持 3 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出，两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出，CVBS 接口支持 10 档亮度调节，支持 PAL 和 NTSC 制式切换。</p> <p>5. 支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失。</p> <p>6. 支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。</p> <p>7. 支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放。</p> <p>★8. 支持 N+M 热备份功能，支持设置一台设备为 32 台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态，支持 N+M 热备功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1<M<N）。</p> <p>9. 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口。</p> <p>10. 支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。</p> <p>11. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。</p> <p>★12. 支持 OTA 升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向发布升级包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包。</p> <p>13. 支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。</p> <p>14. 支持图片文件秒级检索，可秒级检索硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。</p> <p>15. 支持实时查看报警状态，包括输入接口状态、报警名称、报警类型、触发的录像通道等。</p>		
--	--	--------	----------	--	--	--

						16. 支持 2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、16 路报警输入接口、4 路报警输出接口。 17. 含 6 块 8TB 监控及硬盘，录像保存时间 6 个月。		
55	接入交换机	华为	S5 73 5S -S 24 T4 S-XA	深圳		<p>1. 千兆以太网交换机；</p> <p>2. 应用层级 三层；</p> <p>3. 传输速率 10/100/1000Mbps；</p> <p>4. 交换方式 存储-转发；</p> <p>5. 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps；</p> <p>6. 包转发率 96/126Mpps；</p> <p>7. MAC 地址表 16K；</p> <p>8. 端口参数 端口数量 28 个；</p> <p>9. 端口描述 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，含 1 个交流电源；</p> <p>10. 传输模式 全双工/半双工自适应</p> <p>11. 功能特性:VLAN 支持 4K 个 VLAN、支持 Guest VLAN、Voice VLAN、支持 GVRP 协议、支持 MUX VLAN 功能、支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN、支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能、QoS 支持对端口速率限制、支持报文重定向、每端口支持 8 个队列、支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法、支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记、支持基于队列限速和端口整形的功能、组播管理 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping、支持可控组播、支持捆绑端口的组播负载分担、支持基于端口的组播流量统计、支持 MLD v1/v2 snooping (Multicast Listener Discovery snooping)、网络管理 支持智能堆叠 iStack、支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)、支持 Telnet 远程配置、维护、支持 SNMPv1/v2c/v3、支持 RMON、支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性、支持 HTTPS、支持 LLDP/LLDP-MED、支持系统日志、分级告警、支持 802.3az 能效以太网 EEE、支持 sFlow、安全管理 用户分级管理和口令保护、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持 MFF、支持防止 DOS, ARP 攻击功能, ICMP 防攻击、支持黑洞 MAC 地址、支持 MAC 地址学习数目限制、支持 IEEE 802.1X 认证、支持 AAA 认证, 支持 Radius、HWTACACS 等多种方式、支持 SSH V2.0、支持 HTTPS、支持 CPU 保护功能、支持黑名单和白名单、支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping、支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping、支持用户认证点和策略执行点分离、支持 IPSec 对管理报文加密</p> <p>12. 其它参数：电源电压 额定电压范围：100–240V AC；0–60Hz 最大电压范围：90–264V AC；47–63Hz</p> <p>13. 电源功率 44W</p> <p>14. 产品尺寸 650*550*185mm</p>	2	台

					15. 产品重量 8.84kg 16. 环境标准 长期运行温度: -5°C~50°C、短期运行温度: -5°C~55°C、存储温度: -40°C~70°C、相对湿度: 5%~95%。 (含一个原厂光模块)		
56	设备机柜	国产	定制	国产	规格高宽深 1200*600*600, 参数前门钢化玻璃门, 前门旋把大锁, 后门高密度网孔门, 后门小锁, 拆装式结构, 整体黑色, 内配风扇 电源 层板 各一件, 两侧门可开	2	台
57	16芯光缆	国产	定制	国产	<p>1. 纤芯采用 50/125μm 光纤; 将 50/125μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中, 松套管内填充防水化合物。 • 松套管外用一层双面塑钢带 (PSP) 纵包。 • 钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水。 • 两侧放置两根平行钢丝。 • 外被采用高性能聚乙烯挤制而成缆。</p> <p>2. 技术参数: • 符合标准 ANSI/CEA S87-640 关于复合流和流体渗透的要求。 • 符合国家 GB50312-2007 综合布线工程验收规范标准。 •</p> <p>3. 传输性能: 1310nm 情况下衰减为小于 0.5dB/km; 1550nm 情况下衰减小于 0.4dB/km. 满足 10G 以太网传输。 •</p> <p>4. 最小弯曲半径: 固定敷设: 6D; 移动安装: 15D (D: 电缆外径) •</p> <p>5. 使用温度: 固定敷设: -30° C ~ +70° C; 6. 移动安装: -10° C ~ +70° C •</p> <p>7. 抗辐射强度: 8*10^-7cJ/kg •</p> <p>8. 阻燃性: 通过国标 GB/T18380 阻燃测试 •</p> <p>9. 耐化学性: 参考化学性表</p>	300	米
58	超六类屏蔽双绞线	国产	定制	国产	<p>1. 305M/箱;</p> <p>2. 性能符合 TIA/EIA568B.2 六类标准;</p> <p>3. 导体: 导体采用优质无氧铜;</p> <p>4. 通过信息产业部检验, 线缆性能优于现行的 TIA/EIA-568 传输标准;</p> <p>5. 线缆结构: 采用半紧外护套, ★中心为十字骨架;</p> <p>6. 不燃性: 符合 GB5023.1-97 第 5.6.4 条标准</p> <p>7. 线规: 23AWG, 外径: 6.5 ± 0.2mm, 铜芯线径标称直径为 0.570mm, 负公差为 0.005mm;</p> <p>8. 六类: (250MHZ 运行性能) 最大衰减 (db/100m) : 33 最 小 NEXT(db) : 38.3 最 小 ACR(db) : 5.3 , PS NEXT(db) : 36.3, ELFEXT (db/100m) : 18.8、PS ELFEXT (db/100m) : 16.8、回波损耗 (db) : 17.3。</p> <p>9. 支持 10BASE-T\100BASE-T、快速以太网、155M/bps、1000BASE-T、Gigabit-Ether-net 等其他要求苛刻的高速应用</p>	3	箱

59	辅材及安装调试	辅材及安装调试	定制	定制	国产	含音视频成品线、电线、交换机光模块、超六类屏蔽跳线、超六类屏蔽模块座(含模块)线管、软管、五金配件、电工胶布等辅材，以及安装调试费	1	项
序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及其性能(规格)		数量、单位①	
1	法庭审判席桌子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：3500*880*900 装饰：前挡板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。</p> <p>★1. 基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材：密度0.73g/cm³，吸水厚度膨胀率5.8%，内结合强度0.55MPa，静曲强度26.4MPa，弹性模量3526MPa，表面结合强度1.11MPa，甲醛释放量0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC14μg/m³。</p> <p>★2. 面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999标准，含水率≤9%。</p> <p>★3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物18g/L。</p> <p>★4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>★5. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。6、五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1	张	

					尺寸：680*600*1700。		
2	法庭审判长椅子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>★1. 面料：选用优质头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，符合 GB/T 16799-2018 标准，涂层粘着牢度 $\geq 9N/10mm$，撕裂力 71N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物 (VOC) $\leq 20mg/kg$，可萃取的重金属（铅、镉）含量均未检出，耐折牢度（50000 次）无裂纹，耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落。</p> <p>★2. 海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，符合 GB/T10802-2006 标准，75%压缩永久变形 $\leq 4\%$，回弹率 43%，拉伸强度 154kPa，伸长 121%，撕裂强度 $\geq 3.0N/cm$，干热老化后拉伸强度 148kPa。</p> <p>3. 框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率 8.7%。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量 $\leq 30g/L$，甲醛含量 $\leq 5mg/kg$，总铅含量 $\leq 1mg/kg$，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均 $\leq 0.3mg/kg$，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。</p>	1	把
3	法庭陪审人员椅子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：680*600*1600。</p> <p>1. 面料：选用优质头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，符合 GB/T 16799-2018 标准，涂层粘着牢度 $\geq 9N/10mm$，撕裂力 71N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物 (VOC) $\leq 20mg/kg$，可萃取的重金属（铅、镉）含量均未检出，耐折牢度（50000 次）无裂纹，耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006 标准，75%压缩永久变形 $\leq 4\%$，回弹率 43%，拉伸强度 154kPa，伸长 121%，撕裂强度 $\geq 3.0N/cm$，干热老化后拉伸强度 148kPa。</p>	2	把

					<p>3. 框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率 8.7%。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。</p> <p>5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。</p>		
4	法庭书记员桌子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：2200*800*760 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。</p> <p>1. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，板材密度 0.73g/cm³，吸水厚度膨胀率 5.8%，内结合强度 0.55MPa，静曲强度 26.4MPa，弹性模量 3526MPa，表面结合强度 1.11MPa，甲醛释放量 0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC 14 μ g/m³。</p> <p>2. 面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合 GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999 标准，含水率≤9%。</p> <p>3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过 GB 18583-2008 标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 18g/L。</p> <p>4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检</p>	1	张

					出。 6. 五金件：采用优质五金配件，无锈蚀		
5	诉讼桌	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：2400*700*760。装饰：前挡板装饰2个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。</p> <p>1. 基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB 18580-2017、GB/T11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材密度0.73g/cm³，吸水厚度膨胀率5.8%，内结合强度0.55MPa，静曲强度26.4MPa，弹性模量3526MPa，表面结合强度1.11MPa，甲醛释放量0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC14 μg/m³。</p> <p>2. 面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合GB/T13010-2006、GB/T 17657-1999标准，含水率≤9%。</p> <p>3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过GB 18583-2008标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物18g/L。</p> <p>4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	2	张
6	书记、诉讼人员座椅	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：550*530*1160</p> <p>1. 面料：选用优质头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，符合GB/T 16799-2018标准，涂层粘着牢度≥9N/10mm，撕裂力71N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg，可萃取的重金属(铅、镉)含量均未检出，耐折牢度(50000次)无裂纹，耐磨性(CS-10, 500g, 500r)无明显损伤、剥</p>	8	张

					落。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006 标准，75%压缩永久变形≤4%，回弹率 43%，拉伸强度 154kPa，伸长 121%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度 148kPa。 3. 框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率 8.7%。 4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		
7	法庭嫌疑人桌椅 常规	鸿鑫凯	定制	南宁	1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。	1	套
8	诉讼区与 旁听区隔栏	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：1200*550*900。 1. 基材：采用优质环保中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。符合 GB/T 11718-2021、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、GB/T17657-2013、JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准；其含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄	1	张

					<p>色葡萄球菌) 抑菌率≥99%; 防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级: 0 级或 1 级; 板面握螺钉力≥1800N, 板边握螺钉力≥1000N; 砂光板面质量要求(检测项≥5 项)检测合格; 耐高温性能: 无裂纹。</p> <p>2. 面材: 采用优质木皮贴面, 经过防虫防腐处理, 木皮平整度高, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 颜色均匀, 色泽美观。符合 GB 3324-2017、GB/T 18584-2001、GB/T 13010-2020 标准; 其厚度≥0.6mm; 木材含水率≤10%; 甲醛释放量≤0.1mg/L; 刨切单板规格尺寸及其偏差: ±0.01mm; 刨切单板表面粗糙度检测合格。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水、防潮、耐油等特点。符合 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛≤0.05g/kg, 苯≤0.02g/kg, 甲苯+二甲苯≤0.02g/kg, 总挥发性有机物≤15g/L。</p> <p>4. 封边条: 采用优质同色实木封边条, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理。符合 QB/T 4463-2013 标准, 出厂含水率≤10%, 甲醛释放量≤0.05mg/L。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保净味油漆, 经过五底三面油漆工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保, 色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准; 其 VOC 含量≤20g/L; 苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)、甲醛含量均未检出; 附着力≤1 级; 耐磨性(750g, 500r)≤0.050g; 耐冲击性: 涂膜无脱落、无开裂。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
9	旁听席座椅	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸: 1800*550*1000。</p> <p>1. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形, 符合 GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准, 板材密度 0.73g/cm³, 吸水厚度膨胀率 5.8%, 内结合强度 0.55MPa, 静曲强度 26.4MPa, 弹性模量 3526MPa, 表面结合强度 1.11MPa, 甲醛释放量 0.009mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出, TVOC 14 μg/m³。</p> <p>2. 面材: 采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面, 经过防虫防腐处理, 无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题, 木皮平整度高, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 颜色均匀, 色泽美观, 符合 GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999 标准, 含水率≤9%。</p>	12	张

					<p>3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过 GB 18583-2008 标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 18g/L。</p> <p>4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
10	法警座椅	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>1. 面料：采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量。符合 QB/T 4045-2010 标准；其甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。</p> <p>2. 海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 20286-2006、GB 17927.1-2011 标准；其感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/m³ h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值≤20%。</p> <p>3. 框架：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；</p>	4	把

					其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。		
					5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		
1	法庭审判长桌子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：2400*850*900 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。</p> <p>★1. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，板材：密度 0.73g/cm³，吸水厚度膨胀率 5.8%，内结合强度 0.55MPa，静曲强度 26.4MPa，弹性模量 3526MPa，表面结合强度 1.11MPa，甲醛释放量 0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC 14 μg/m³。</p> <p>★2. 面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合 GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999 标准，含水率≤9%。</p> <p>★3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过 GB 18583-2008 标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 18g/L。</p> <p>★4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>★5. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。6、五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>	1	张
2	法庭审判长椅子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：680*600*1700。</p> <p>★1. 面料：选用优质头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，符合 GB/T 16799-2018 标准，涂层粘着牢度</p>	1	把

					<p>$\geq 9N/10mm$, 撕裂力 71N, 禁用偶氮染料未检出, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物 (VOC) $\leq 20mg/kg$, 可萃取的重金属 (铅、镉) 含量均未检出, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落。</p> <p>★2. 海绵: 采用优质高密度阻燃定型海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 防破碎、抗氧化, 软硬适中, 回弹性好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适, 符合 GB/T10802-2006 标准, 75%压缩永久变形 $\leq 4%$, 回弹率 43%, 拉伸强度 154kPa, 伸长 121%, 撕裂强度 $\geq 3.0N/cm$, 干热老化后拉伸强度 148kPa。</p> <p>3. 框架: 采用优质环保橡木实木, 经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率 8.7%。</p> <p>4. 油漆: 采用优质环保水性底漆、水性面漆, 经过五底三面十二道工序, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保, 表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 色泽效果持久平整, 水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准, VOC 含量 $\leq 30g/L$, 甲醛含量 $\leq 5mg/kg$, 总铅含量 $\leq 1mg/kg$, 可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均 $\leq 0.3mg/kg$, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出, 苯系物总和含量未检出。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 耐腐蚀能力强</p>		
3	法庭陪审人员椅子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸: 680*600*1600。</p> <p>1. 面料: 选用优质头层牛皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理, 皮面柔软舒适, 光泽持久, 无明显损伤、剥落质量, 符合 GB/T 16799-2018 标准, 涂层粘着牢度 $\geq 9N/10mm$, 撕裂力 71N, 禁用偶氮染料未检出, 游离甲醛未检出, 挥发性有机物 (VOC) $\leq 20mg/kg$, 可萃取的重金属 (铅、镉) 含量均未检出, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵: 采用优质高密度阻燃定型海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 防破碎、抗氧化, 软硬适中, 回弹性好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适, 符合 GB/T 10802-2006 标准, 75%压缩永久变形 $\leq 4%$, 回弹率 43%, 拉伸强度 154kPa, 伸长 121%, 撕裂强度 $\geq 3.0N/cm$, 干热老化后拉伸强度 148kPa。</p> <p>3. 框架: 采用优质环保橡木实木, 经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽, 符合 GB/T 3324-2017 标准, 木材含水率 8.7%。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保水性底漆、水性面漆, 经过五底三面十二道工序, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环</p>	2	把

					保, 表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 色泽效果持久平整, 水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准, VOC 含量≤30g/L, 甲醛含量≤5mg/kg, 总铅含量≤1mg/kg, 可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出, 苯系物总和含量未检出。		
4	法庭书记员桌子	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸: 1400*600*760 装饰: 前挡板装饰 2 个凹凸方块图案, 中间方块图案装饰, 围边装饰: 实木木线; 主腿装饰凹凸方块造型。</p> <p>1. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形, 符合 GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准, 板材密度 0.73g/cm³, 吸水厚度膨胀率 5.8%, 内结合强度 0.55MPa, 静曲强度 26.4MPa, 弹性模量 3526MPa, 表面结合强度 1.11MPa, 甲醛释放量 0.009mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出, TVOC 14 μ g/m³。</p> <p>2. 面材: 采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面, 经过防虫防腐处理, 无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题, 木皮平整度高, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 颜色均匀, 色泽美观, 符合 GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999 标准, 含水率≤9%。</p> <p>3. 白乳胶: 采用优质环保白乳胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水、防潮、耐油等特点, 通过 GB 18583-2008 标准, 游离甲醛未检出, 苯未检出, 甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物 18g/L。</p> <p>4. 封边条: 采用优质同色实木封边条, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理, 符合 QB/T 4463-2013 标准, 甲醛释放量未检出。</p> <p>4. 油漆: 采用优质环保水性底漆、水性面漆, 经过五底三面十二道工序, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保, 表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 色泽效果持久平整, 水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准, VOC 含量≤30g/L, 甲醛含量≤5mg/kg, 总铅含量≤1mg/kg, 可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出, 苯系物总和含量未检出。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 无锈蚀</p>	1	张
5	诉讼桌	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸: 1600*600*760。装饰: 前挡板装饰 2 个凹凸方块图案, 中间方块图案装饰, 围边装饰: 实木木线; 主腿装饰凹凸方块造型。	2	张

					<p>1. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB 18580-2017、GB/T11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，板材密度 0.73g/cm³，吸水厚度膨胀率 5.8%，内结合强度 0.55MPa，静曲强度 26.4MPa，弹性模量 3526MPa，表面结合强度 1.11MPa，甲醛释放量 0.009mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC14 μg/m³。</p> <p>2. 面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合 GB/T13010-2006、GB/T 17657-1999 标准，含水率≤9%。</p> <p>3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过 GB 18583-2008 标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 18g/L。</p> <p>4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p>		
6	书记、诉讼人员座椅	鸿鑫凯	定制	南宁	<p>尺寸：550*530*1160</p> <p>1. 面料：选用优质头层牛皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量，符合 GB/T 16799-2018 标准，涂层粘着牢度 ≥9N/10mm，撕裂力 71N，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤20mg/kg，可萃取的重金属（铅、镉）含量均未检出，耐折牢度（50000 次）无裂纹，耐磨性（CS-10, 500g, 500r）无明显损伤、剥落。</p> <p>2. 海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2006 标准，75%压缩永久变形</p>	6	把

					≤4%，回弹率 43%，拉伸强度 154kPa，伸长 121%，撕裂强度≥3. 0N/cm，干热老化后拉伸强度 148kPa。		
					3. 框架：采用优质环保橡木实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合 GB/T 3324-2017 标准，木材含水率 8. 7%。		
					4. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0. 3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。		
					5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		
7	法庭嫌疑 人桌椅 常规	鸿 鑫 凯	定 制	南 宁	1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0. 05mg/L。 2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0. 050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。	1	套
8	旁听席座 椅	鸿 鑫 凯	定 制	南 宁	尺寸：1800*550*1000 1. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合 GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，板材密度 0. 73g/cm ³ ，吸水厚度膨胀率 5. 8%，内结合强度 0. 55MPa，静曲强度 26. 4MPa，弹性模量 3526MPa，表面结合强度 1. 11MPa，甲醛释放量 0. 009mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC14 μ g/m ³ 。 2. 面材：采用厚度 0. 6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合 GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999 标准，含水率≤9%。	2	张

					3. 白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过 GB 18583-2008 标准，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物 18g/L。		
					4. 封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合 QB/T 4463-2013 标准，甲醛释放量未检出。		
					5. 油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合 GB 18581-2020 标准，VOC 含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。		
					6. 五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。		
9	法警座椅	鸿鑫凯	定制	南宁	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量。符合 QB/T 4045-2010 标准；其甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2. 海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 20286-2006、GB 17927.1-2011 标准；其感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/m ³ h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值≤20%。 3. 框架：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。	4	把

				4. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。		
				5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		
1	沙发 1+3	鸿鑫凯	定制	1. 面料：采用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落质量。符合 QB/T 4045-2010 标准；其甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2. 海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。符合 GB/T 10802-2006、GB/T 6343-2009、GB 20286-2006、GB 17927.1-2011 标准；其感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/m ³ h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值≤20%。 3. 框架：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 4. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。	2	张
				5. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		

2	长茶几	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：1600*800*480	2	张
					1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。		
					2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。		
3	方茶几	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：600*600*480	3	张
					1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。		
					2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。		
4	茶水柜 (带烧水功能)	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：1200*400*850	1	张
					1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。		
					2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。		
					3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		

					能力强。		
5	办公桌	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：1600*800*760 主要材料参数及工艺： 1. 基材：采用优质 E1 级环保中密度纤维板，板材的含水率、静曲强度符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》的要求。甲醛释放量低于国家《GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》限定排放标准。 2. 饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。含水率在 8%~13% 内。 3. 油漆：采用优质环保型 PU 聚酯漆，经三底二面工艺。 4. 导轨：优质液压阻尼缓冲三节导轨。导轨符合 QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》中的技术要求；通过耐腐蚀测试合格	4	张
6	椅子	鸿鑫凯	定制	南宁	尺寸：460*500*900 1. 面料采用优质西皮； 2. 骨架采用优质橡木制作，经防潮、防虫处理； 3. 油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 环保标准； 4. 软包部位采用优质高密度海棉，理化性能符合国家现行标准，回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤10%；会议椅甲醛释放量≤0.120mg/m ³ h，力学性能检测合格≥4 项以上；	12	张
7	加厚靠背椅（沙滩椅）	鸿鑫凯	定制	南宁	总宽 60cm, 背高 86cm, HDPE 材质，无毒无味，承重力强。	12	张
1	长条凳	鸿鑫凯	定制	南宁	7000*550*450 实木，扶手等处软包	1	张
1	提讯室嫌疑人桌椅常规	鸿鑫凯	定制	南宁	1. 基材：采用优质实木方，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 标准；木材含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 2. 油漆：采用优质环保净味油漆，经过五底三面油漆工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，色泽效果持久平整。符合 GB 18581-2020、GB/T 23997-2009 标准；其 VOC 含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1 级；耐磨性（750g, 500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无	2	套

					开裂。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。		
1	全直流变频3匹天花机	大金	FV QN 03 AA /R XQ NO 3A AV	上海	1. 额定电压/频率：220V/50Hz 2. 电辅加热功率(W)：1800; 3. 循环风量(m³/h)：1350 4. 类型：嵌入式； 5. 类别：嵌入式空调机； 6. 质保期限：6年 7. 冷暖类型：冷暖电辅； 8. 定频/变频：变频； 9. 制冷量：7410 10. 能效等级：1级； 11. 制热量：9250； 12. 匹数：大3P； 13. 适用面积：50 m²及以下； 14. 能效比：4.10； 15. 颜色分类：白色 16. 产品特色：变频 ★17. 提供产品的节能产品认证证书	4	台
2	四面出风嵌入式室内机	大金	FS FP 12 5A B	上海	1. 12500W 冷量 2. 循环风量(m³/h)：1350 3. 类型：嵌入式； 4. 类别：嵌入式空调机； 5. 质保期限：6年 6. 冷暖类型：冷暖电辅； 7. 定频/变频：变频； 8. 制冷量：7410 9. 能效等级：1级； ★10. 提供产品的节能产品认证证书	2	台
3	10匹主机	大金	RS Q2 50 BB Y	上海	1. 整机质保年限：2年； 2. 外机匹数：10匹； 3. 变频/定频：变频； 4. 冷暖类型：冷暖电辅；适用面积：120 m²(含)-150 m²(不含) 5. 控制方式：遥控式 6. 国家能效等级：2级或以上 7. 内机制冷量：12500瓦；外机制冷量：25000瓦；内机制冷功率：190瓦；外机制冷功率：8900瓦；内机制热量：13500瓦；外机制热量：28000瓦；内机制热功率：190瓦；外机制热功率：8700瓦； 8. 功率：8900瓦特；电源电压：380伏特	1	台

					9. 内机 1 尺寸 (毫米) : 840X840X300 毫米; 内机 2 尺寸 (毫米) : 840X840X300 毫米; 外机尺寸 (毫米) : 1120X1558X400 毫米内机数量: 2; 10. 内机重量: 30 千克, 外机重量 (千克) : 186 千克; 11. 最大配管长度 (米) : 30 米; 内外机最大落差 (米): 20 米 12. 内机噪音: 41/38 分贝, 外机噪音: 60 分贝; 制冷剂: R410A ★13. 提供产品的节能产品认证证书		
序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及其性能 (规格)	数量、单位①	

(一) 大审判庭

1	装修强电布线	定制	定制	国产		115.2	m ²
2	三联开关	定制	定制	国产		2	个
3	顶面石膏板造型吊顶	定制	定制	国产		115.2	m ²
4	木质窗帘盒	定制	定制	国产		12	米
5	12 瓦聚光射灯	定制	定制	国产		14	个
6	12 瓦筒灯	定制	定制	国产		70	个
7	LED 灯带	定制	定制	国产		67	米
8	墙面木板基层	定制	定制	国产		155.5 2	m ²
9	墙面吸音板面层	定制	定制	国产		155.5 2	m ²
10	黑拉丝不锈钢踢脚线	定制	定制	国产		43.2	米
11	木质双面板地台基层	定制	定制	国产		28.8	m ²
12	实木复合木地板	定制	定制	国产		28.8	m ²
13	不锈钢拉丝收口条	定制	定制	国产		9.6	米
14	定制合金国徽 1 米	定制	定制	国产		1	枚
15	定制背景	定	定	国		12.5	m ²

	墙及标识	制	制	产			
16	亚麻窗帘 /轨道/安 装	定 制	定 制	国 产		24	米
(二) 小审判庭							
1	装修强电 布线	定 制	定 制	国 产		36.48	m ²
2	三联开关	定 制	定 制	国 产		1	个
3	顶面石膏 板造型吊 顶	定 制	定 制	国 产		36.48	m ²
4	木质窗帘 盒	定 制	定 制	国 产		3.8	米
5	12瓦聚光 射灯	定 制	定 制	国 产		4	个
6	12瓦筒灯	定 制	定 制	国 产		24	个
7	LED灯带	定 制	定 制	国 产		28	米
8	墙面木板 基层	定 制	定 制	国 产		96.48	m ²
9	墙面吸音 板面层	定 制	定 制	国 产		96.48	m ²
10	黑拉丝不 锈钢踢脚 线	定 制	定 制	国 产		26.8	米
11	木质双面 板地台基 层	定 制	定 制	国 产		9.5	m ²
12	实木复合 木地板	定 制	定 制	国 产		9.5	m ²
13	不锈钢拉 丝收口条	定 制	定 制	国 产		4	米
14	定制合金 国徽0.8 米	定 制	定 制	国 产		1	枚
15	亚麻窗帘 /轨道/安 装	定 制	定 制	国 产		11.5	米
16	定制背景 墙及标识	定 制	定 制	国 产		6.5	m ²
(三) 远程提讯室1							
1	拆除原有	定	定	国		18.39	m ²

	砖墙隔断	制	制	产			
2	踢脚线及地面凿 20-50mm 深度	定 制	定 制	国 产		1	处
3	拆除垃圾 清理至本 栋垃圾点	定 制	定 制	国 产		1	间
4	补地砖及 踢脚线	定 制	定 制	国 产		4.7	米
5	装修强电 布线	定 制	定 制	国 产		18.5	m ²
6	双联开关	定 制	定 制	国 产		1	个
7	顶面 600*600 铝扣板吊 顶	定 制	定 制	国 产		18.5	m ²
8	600*600 格栅灯	定 制	定 制	国 产		6	个
9	软包墙面 基层	定 制	定 制	国 产		31.32	m ²
10	软包墙面 面层	定 制	定 制	国 产		31.32	m ²
11	定制背景 墙及标识	定 制	定 制	国 产		8.5	m ²
12	北侧门洞 回填	定 制	定 制	国 产		1.5	m ²

(四) 远程提讯室 2

1	拆除原有 砖墙隔断	定 制	定 制	国 产		18.39	m ²
2	踢脚线及 地面凿 20-50mm 深度	定 制	定 制	国 产		1	处
3	拆除垃圾 清理至本 栋垃圾点	定 制	定 制	国 产		1	间
4	补地砖及 踢脚线	定 制	定 制	国 产		4.7	米
5	装修强电 布线	定 制	定 制	国 产		18.5	m ²
6	双联开关	定 制	定 制	国 产		1	个

7	顶面 600*600 铝扣板吊顶	定制	定制	国产		18.5	m ²
8	600*600 格栅灯	定制	定制	国产		6	个
9	软包墙面 基层	定制	定制	国产		31.32	m ²
10	软包墙面 面层	定制	定制	国产		31.32	m ²
11	背景墙装 修及标识 定制	定制	定制	国产		8.5	m ²
12	北侧门洞 回填	定制	定制	国产		1.5	m ²

(五) 休息室

1	装修强电 布线	定制	定制	国产		36.49	m ²
2	双联开关	定制	定制	国产		2	个
3	顶面 600*600 铝扣板吊顶	定制	定制	国产		36.49	m ²
4	600*600 格栅灯	定制	定制	国产		7	个
5	木质窗帘 盒	定制	定制	国产		4.1	米
6	墙面乳胶 漆基层	定制	定制	国产		93.6	m ²
7	墙面乳胶 漆	定制	定制	国产		93.6	m ²
8	亚麻窗帘 /轨道/安 装	定制	定制	国产		8.2	米

(六) 临时羁押区

1	拆除门洞 口	定制	定制	国产		2	处
2	水泥修补 门洞口	定制	定制	国产		5	米
3	门	定制	定制	国产	锌板钢材；防护级别：甲级；门框钢板厚度12mm, 门扇钢板厚道0.8mm, 门扇厚度50mm	2	樘
4	拆除垃圾 清理至本	定制	定制	国产		1	间

	栋垃圾点						
5	补过门石	定 制	定 制	国 产		1	米
6	装修强电 布线	定 制	定 制	国 产		13.8	m ²
7	单联开关	定 制	定 制	国 产		2	个
8	顶面 600*600 铝扣板吊顶	定 制	定 制	国 产		13.8	m ²
9	600*600 格栅灯	定 制	定 制	国 产		2	个
10	木质窗帘 盒	定 制	定 制	国 产		4.6	米
11	亚麻窗帘 /轨道/安装	定 制	定 制	国 产		9.2	米
12	软包墙面 基层	定 制	定 制	国 产		12	m ²
13	软包墙面 面层	定 制	定 制	国 产		12	m ²

(七) 过道钢结构

1	钢结构框 架	定 制	定 制	国 产		7.8	m ²
2	竹胶板垫 层	定 制	定 制	国 产		7.8	m ²
3	复合木地 板面层	定 制	定 制	国 产		7.8	m ²
4	不锈钢收 口条	定 制	定 制	国 产		3	米

(八) 公共洗手间拆墙及隔断

1	轻质砖砌 墙(男女 间隔断)	定 制	定 制	国 产		32	m ²
2	给排水布 管	定 制	定 制	国 产		3	项
3	垫层	定 制	定 制	国 产		5	m ²
4	防水处理	定 制	定 制	国 产		16	米
5	墙地砖	定 制	定 制	国 产		32	m ²
6	门槛石	定 制	定 制	国 产		2	米

		制	制	产			
7	300*300 集成吊顶	定 制	定 制	国 产		6	m ²
8	集成一体 灯	定 制	定 制	国 产		2	套
9	防水筒灯	定 制	定 制	国 产		2	个
10	双洗脸盆 及洗手台	定 制	定 制	国 产		2	套
11	防臭地漏	定 制	定 制	国 产		2	个
12	卫生间合 金门带门 套	定 制	定 制	国 产		2	樘

(九) 被告洗手间拆墙及软包

1	轻质砖砌 墙	定 制	定 制	国 产		2	m ²
2	给排水布 管	定 制	定 制	国 产		1	项
3	垫层	定 制	定 制	国 产		2	m ²
4	防水处理	定 制	定 制	国 产		2	米
5	墙地砖	定 制	定 制	国 产		2	m ²
6	门槛石	定 制	定 制	国 产		1	米
7	软包墙面 基层	定 制	定 制	国 产		10	m ²
8	软包墙面 面层	定 制	定 制	国 产		10	m ²
9	卫生间合 金门带门 套	定 制	定 制	国 产		1	樘

(十) 走廊隔离门及法官通道门改造

1	走廊合金 隔离门	定 制	定 制	国 产		1	樘
2	至顶隔断	定 制	定 制	国 产		1	项
3	拆除门洞 口	定 制	定 制	国 产		1	处
4	水泥修补 门洞口	定 制	定 制	国 产		3	米

5	门(外开)	定 制	定 制	国 产		1	樘
(十一) 看守所办公区卫生间改造							
1	拆除门洞口	定 制	定 制	国 产		1	处
2	水泥修补门洞口	定 制	定 制	国 产		3	米
3	蹲盆	定 制	定 制	国 产		1	个
4	双洗面盆及洗手台	定 制	定 制	国 产		1	套