

附件一：分项报价表

分项报价表（包一）

投标人名称：青海鸿泰信息科技有限公司

包号：一

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	免费质保期
1	移动式畜圈(装配式)	鸿泰	定制	青海鸿泰信息科技有限公司	12 套	57900 元	694800 元	自产品验收合格之日起 1 年
2	储草棚（装配式）	鸿泰	定制	青海鸿泰信息科技有限公司	6 座	37000 元	222000 元	自产品验收合格之日起 1 年
3	堆粪棚（装配式）	鸿泰	定制	青海鸿泰信息科技有限公司	7 座	44900 元	314300 元	自产品验收合格之日起 1 年
4	牧工房（装配式）	鸿泰	定制	青海鸿泰信息科技有限公司	18 套	31900 元	574200 元	自产品验收合格之日起 1 年
5	饲草料搅拌机①	嘉美	9JGW-5A	菏泽嘉美机械有限公司	3 台	26780 元	80340 元	自产品验收合格之日起 1 年
6	饲草料搅拌机②	嘉美	9JGW-5	菏泽嘉美机械有限公司	2 台	24600 元	49200 元	自产品验收合格之日起 1 年
7	输送带	嘉美	9SS-4	菏泽嘉美机械有限公司	13 套	6850 元	89050 元	自产品验收合格之日起 1 年
8	地磅	嘉美	1.5m*2m	菏泽嘉美机械有限公司	7 台	14600 元	102200 元	自产品验收合格之日起 1 年
9	清粪机	嘉美	9SF-3	菏泽嘉美机械有限公司	5 台	38000 元	190000 元	自产品验收合格之日起 1 年
10	水槽	嘉美	9YS-4	菏泽嘉美机械有限公司	60 个	1470 元	88200 元	自产品验收合格之日起 1 年
11	变压器	西高	S13-M-31 5/10	西安西高变压器制造有限公司	1 台	150000 元	150000 元	自产品验收合格之日起 1 年
12	三轮车	嘉美	9SLC-3	菏泽嘉美机械有限公司	6 辆	22300 元	133800 元	自产品验收合格之日起 1 年
投标总价		大写：贰佰陆拾捌万捌仟零玖拾元整 小写：2688090.00 元						

注：1. 本表应依照每包采购需求中的购置内容填写不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。报价应含安装费、运输费等。

投标人：青海鸿泰信息科技有限公司（公章）
法定代表人或委托代理人：王煜（签字或盖章）

2025 年 07 月 03 日

附件 2：技术规格响应表

(14) 技术规格响应表

技术规格响应表					
投标人名称：青海鸿泰信息科技有限公司			包号：一		
序号	名称	采购需求技术参数、指标	名称	投标产品技术参数、指标	偏离
1	移动式畜圈（装配式）	由防护板和镀锌钢框架、特制连接卡扣、折叠支架、螺旋地桩等部件组成，每套 324 平方米。	移动式畜圈（装配式）	我单位提供的产品参数为： 由防护板和镀锌钢框架、特制连接卡扣、折叠支架、螺旋地桩等部件组成，每套 324 平方米。	“0”
2	储草棚（装配式）	1. 整棚尺寸：长 4.06m*6.3m 宽，正负零至屋脊的总标高 4.1m；共 1 跨 2 道。 2. 基础：4 根植入式地锚钢管埋件，采用热镀锌圆管，长 2.0m，直径 125mm，壁厚 3mm； 3. 立柱：4 根、采用热镀锌方管，150mm*150mm 壁厚 3.0mm，高 4.5m。 4. 拉杆 12 根，采用热镀锌拉杆，抗风、抗压、抗扭力，抗挠度设计，每根立柱分别由 3 只伸缩拉杆，直径为 32mm*2.6m，32 mm*1.25m，32 mm*2.80m。墙面 X 交叉拉杆 32mm*4m，4 根。 5. 墙面檀条：20 根，采用热镀锌方管，40mm*60mm*2.0 壁厚，长 3.75m。 6. 屋面檀条：12 根，采用热镀锌方管，长 3.90m，40mm*60mm 壁厚 2.0； 7. 屋面拱梁：2 根，长 6.3m，150 mm*100 mm， 8. 屋面灰色瓦楞板 25 m²，版型 1050，厚度 8 mm。 9. 双面涂层纳米保温板 40.5 m²。版型 960，厚度 50 mm。 10. 墙面百叶窗：1 扇，尺寸 1000mm*680mm，铝合金半自动启闭，具有良好的保温性能，离地高度 2.7m，两端山墙 1 扇。 11. 推拉门：2 扇，尺寸 2.7m*1.5m，门框四周包边及防风处理。	储草棚（装配式）	我单位提供的产品参数为： 1. 整棚尺寸：长 4.06m*6.3m 宽，正负零至屋脊的总标高 4.1m；共 1 跨 2 道。 2. 基础：4 根植入式地锚钢管埋件，采用热镀锌圆管，长 2.0m，直径 125mm，壁厚 3mm； 3. 立柱：4 根、采用热镀锌方管，150mm*150mm 壁厚 3.0mm，高 4.5m。 4. 拉杆 12 根，采用热镀锌拉杆，抗风、抗压、抗扭力，抗挠度设计，每根立柱分别由 3 只伸缩拉杆，直径为 32mm*2.6m，32 mm*1.25m，32 mm*2.80m。墙面 X 交叉拉杆 32mm*4m，4 根。 5. 墙面檀条：20 根，采用热镀锌方管，40mm*60mm*2.0 壁厚，长 3.75m。 6. 屋面檀条：12 根，采用热镀锌方管，长 3.90m，40mm*60mm 壁厚 2.0； 7. 屋面拱梁：2 根，长 6.3m，150 mm*100 mm， 8. 屋面灰色瓦楞板 25 m²，版型 1050，厚度 8 mm。 9. 双面涂层纳米保温板 40.5 m²。版型 960，厚度 50 mm。 10. 墙面百叶窗：1 扇，尺寸 1000mm*680mm，铝合金半自动启闭，具有良好的保温性能，离地高度 2.7m，两端山墙 1 扇。 11. 推拉门：2 扇，尺寸 2.7m*1.5m，门框四周包边及防风处理。	“0”
3	堆粪棚（装配式）	1、堆粪棚面积 30 m²，长 6m*5m 宽，檐口高为 3m，本工程室内标高为±0.00，高出室外地坪 150mm，地坪标	堆粪棚（装配式）	我单位提供的产品参数为： 1、堆粪棚面积 30 m²，长 6m*5m 宽，檐口高为 3m，本工程室内标高为±	“0”

	配式)	高、总平面位置根据现场实际情况确定。 2、生态环保多功能可移动棚圈螺旋锚固桩。 3、主体结构梁柱为 220*75*20*2.5mm 加肋热镀锌 C 型钢。屋面横梁采用 2C220*75*20*2.5mm 的热镀锌 C 型钢，镀锌异型檩托 200*160*3mm，所有构件均镀锌处理，延长了使用期限。 4、墙体设计前墙与两山墙面均高 1.0m，墙面为 0.5mm 厚单层彩钢板。 5、屋面为 0.5mm 单层彩钢板。 6、高强螺栓采用 10.9s 高强 M12*40，普通螺栓采用镀锌普栓 M12*40。		0.00，高出室外地坪 150mm，地坪标高、总平面位置根据现场实际情况确定。 2、生态环保多功能可移动棚圈螺旋锚固桩。 3、主体结构梁柱为 220*75*20*2.5mm 加肋热镀锌 C 型钢。屋面横梁采用 2C220*75*20*2.5mm 的热镀锌 C 型钢，镀锌异型檩托 200*160*3mm，所有构件均镀锌处理，延长了使用期限。 4、墙体设计前墙与两山墙面均高 1.0m，墙面为 0.5mm 厚单层彩钢板。 5、屋面为 0.5mm 单层彩钢板。 6、高强螺栓采用 10.9s 高强 M12*40，普通螺栓采用镀锌普栓 M12*40。	
4	牧工房(装配式)	18 平方米生态集装箱式牧工房 (一) 基本特征 外部尺寸(mm)6000*3000*2660 内部尺寸(mm)5820*2840*2540 折叠状态(mm)6000*3000*350 总质量(kg)≥1100 (二) 框架结构 顶纵梁 Q235B 矩形方管 60×60×1.3mm 底纵梁 Q235B 矩形方管 60×80×1.3mm；矩形方管 60×60×1.3mm 顶横梁 Q235B 异型方管 30×50×75×1.3mm 底横梁 Q235B 矩形方管 60×80×1.3mm 侧墙框架 Q235B 矩形方管 40×60×1.3mm；异形扣槽 1.2mm 底部承重 Q235B 矩形方管 40×40×1.3mm 顶次梁 Q235B 矩形方管 40×40×1.3mm 吊头 Q235B105*160(4mm) 折叠合页镀锌合页 13mm (三) 箱顶: 整体框架保护涂料静电喷塑/直白塑粉 外部顶板镀锌板 0.5mm 内部吊顶彩钢单板 V/910/0.23mm (四) 墙板 隔热玻璃丝棉，玻璃丝棉卷 75mm(容	牧工房(装配式)	我单位提供的产品参数为: 18 平方米生态集装箱式牧工房 (一) 基本特征 外部尺寸(mm)6000*3000*2660 内部尺寸(mm)5820*2840*2540 折叠状态(mm)6000*3000*350 总质量(kg) 1100 (二) 框架结构 顶纵梁 Q235B 矩形方管 60×60×1.3mm 底纵梁 Q235B 矩形方管 60×80×1.3mm；矩形方管 60×60×1.3mm 顶横梁 Q235B 异型方管 30×50×75×1.3mm 底横梁 Q235B 矩形方管 60×80×1.3mm 侧墙框架 Q235B 矩形方管 40×60×1.3mm；异形扣槽 1.2mm 底部承重 Q235B 矩形方管 40×40×1.3mm 顶次梁 Q235B 矩形方管 40×40×1.3mm 吊头 Q235B105*160(4mm) 折叠合页镀锌合页 13mm (三) 箱顶: 整体框架保护涂料静电喷塑/直白塑粉 外部顶板镀锌板 0.5mm 内部吊顶彩钢单板 V/910/0.23mm (四) 墙板	"0"

		重≥16 公斤) 侧墙 50mm 复合板 0.20mm+玻璃丝棉 (容重≥28 公斤) 前后墙板 65mm 复合板 0.20mm+玻璃丝棉 (容重≥28 公斤) (五) 地板 防火玻镁地板≥15mm (六) 电气系统 电器布线, 严格按照防潮规范安装, 所有电器产品都需符合 CE 认证。根据电路工程规范连接电路, 室内: 进线 4² 国标软铜线, 20A 断路器 1 个, 插座进线 2.5², 五孔单开插座 1 个, 十孔插座 1 个, 空调插座 1 个, LED 灯 1 个。 (七) 防盗门 普通防盗门 (暖白色) 尺寸: 970mm*1970mm (八) 窗户 920mm*920mm 单玻, 推拉塑钢窗 (暖白色)	隔热玻璃丝棉, 玻璃丝棉卷 75mm (容重 16 公斤) 侧墙 50mm 复合板 0.20mm+玻璃丝棉 (容重 28 公斤) 前后墙板 65mm 复合板 0.20mm+玻璃丝棉 (容重 28 公斤) (五) 地板 防火玻镁地板 15mm (六) 电气系统 电器布线, 严格按照防潮规范安装, 所有电器产品都需符合 CE 认证。根据电路工程规范连接电路, 室内: 进线 4² 国标软铜线, 20A 断路器 1 个, 插座进线 2.5², 五孔单开插座 1 个, 十孔插座 1 个, 空调插座 1 个, LED 灯 1 个。 (七) 防盗门 普通防盗门 (暖白色) 尺寸: 970mm*1970mm (八) 窗户 920mm*920mm 单玻, 推拉塑钢窗 (暖白色)	
5	饲草料搅拌机 ① (全混合日粮制备机)	5m³ 固定卧式分体单轴饲粮搅拌机 1. 外形尺寸 (长×宽×高): 4000*1700*2040 (mm) 2. 箱底材料及厚度: 铁板; ≥6mm 3. 侧板材料及厚度: 铁板; ≥5mm 4. 前后墙板材料及厚度: 铁板; ≥10mm 5. 料仓尺寸 (长×宽×高): 2800*1500*1600 (mm) 6. 刀片数量: 月牙刀≥10, 梅花刀≥35 7. 刀体厚度: ≥16mm, 8. 混合时间 (分): 10--20 9. 饲草料切割长度 (mm): 3--6mm 10. 刀片使用寿命 (工作小时): 1500 11. 动力配置: ≥35 马力柴油机 12. 主轴直径及厚度: 168mm; 14mm 13. 计量精度: 1/3000 14. 计量范围: 0—32000KG 15. 称重方式: 4 点传感器数量: 4 支 16. 称重显示器操作方式: 自动 17. 称重显示器防护等级: IP67 18. 称重显示器可视距离: ≥15 米 19. 一次设定可称量的饲料种类: 可以	我单位提供的产品参数为: 5m³ 固定卧式分体单轴饲粮搅拌机 1. 外形尺寸 (长×宽×高): 4000*1700*2040 (mm) 2. 箱底材料及厚度: 铁板; 6mm 3. 侧板材料及厚度: 铁板; 5mm 4. 前后墙板材料及厚度: 铁板; 10mm 5. 料仓尺寸 (长×宽×高): 2800*1500*1600 (mm) 6. 刀片数量: 月牙刀 10 片, 梅花刀 35 片 7. 刀体厚度: 16mm 8. 混合时间 (分): 15 分钟 9. 饲草料切割长度 (mm): 3.5--5.8mm 10. 刀片使用寿命 (工作小时): 1500 (台架测试) 11. 动力配置: 35 马力柴油机 12. 主轴直径及厚度: 168mm; 14mm 13. 计量精度: 1/3000 14. 计量范围: 0—32000KG 15. 称重方式: 4 点传感器数量: 4 支 16. 称重显示器操作方式: 自动 17. 称重显示器防护等级: IP67	“0”

		20. 称重显示器存储方式：可配置 21. 称量报警方式：可配置 22. 卸料门控制方式：液压		18. 称重显示器可视距离：18 米 19. 一次设定可称量的饲料种类：可以 20. 称重显示器存储方式：可配置 21. 称量报警方式：可配置 22. 卸料门控制方式：液压	
6	饲草料搅拌机 ②	形式：固定卧式 外形尺寸：≥2800x1460x1600 搅拌容积：≥5m³ 主搅龙数量：1 个 配套功率：≥15kw 称重系统最大称量：≥8000kg	饲草料搅拌机 ②	我单位提供的产品参数为： 形式：固定卧式 外形尺寸：2800x1460x1600mm 搅拌容积：5m³ 主搅龙数量：1 个 配套功率：15kw 称重系统最大称量：8000kg	“0”
7	输送带	整机宽度≥1 米 整机长度：≥4 米(长度可选) 配套功率：≥1.5kw 带宽：≥0.8 米	输送带	我单位提供的产品参数为： 整机宽度：1 米 整机长度：4 米(长度可选) 配套功率：1.5kw (额定) 带宽：0.8 米	“0”
8	地磅	定额：≥3T 电子磅规格：1.5m*2m 面板厚度：4mm±0.5mm U 型梁结构 仪表含内置蓄电池 2t 悬臂梁传感器 4 只 JXH-4 线接线盒 分度值：0.5kg 配 80 公分畜牧围栏	地磅	我单位提供的产品参数为： 定额：大于 3.0T 电子磅规格：1.5m*2m 面板厚度：4mm U 型梁结构 仪表含内置蓄电池 悬臂梁传感器：2t JXH-4 线接线盒：4 只 分度值：0.5kg 镀锌钢管 80cm 畜牧围栏	“0”
9	清粪机	三轮半封闭小型清粪车 箱体方数≥3 方 外形尺寸：4200mmx1800mmx2200mm 柴油动力：≥14.5 千瓦 4 档变速箱	清粪机	我单位提供的产品参数为： 三轮半封闭小型清粪车 箱体方数：3m³ 外形尺寸：4200mmx1800mmx2200mm 柴油动力：14.5KW 变速箱：4 档	“0”
10	水槽	参数：采用整体优质不锈钢 201 材质， 水槽规格 400*400*1.0*4000mm，底部 配带底部配带漏水阀。	水槽	我单位提供的产品参数为： 参数：采用整体优质不锈钢 201 材质 水槽规格 400mm*400mm*4000mm 板材厚度：1.0mm 底部配带底部配带漏水阀。	“0”
11	变压器	50KVA 变压器	变压器	我单位提供的产品参数为： 50KVA 变压器	“0”
12	三轮车	发动机：≥18 马力 档位：7 档高低速 车桥：7 档后桥 电瓶：免维护电瓶 减震：加粗减震	三轮车	我单位提供的产品参数为： 发动机：18 马力 档位：7 档高低速 车桥：7 档后桥 电瓶：免维护电瓶	“0”

	刹车：油刹 厢：≥长 2.2m 宽 1.35m 高 0.45m 款式：方向盘款式。 大梁：加粗加重 板簧：15 片加厚板 座椅：豪华座椅 油顶：三级液压自卸 其他配置：涡轮助理转向，电启动， 油门自熄火		减震：加粗减震 刹车：油刹 厢：长 2.2m 宽 1.35m 高 0.45m 款式：方向盘款式。 大梁：加粗加重 板簧：15 片加厚板 座椅：豪华座椅 油顶：三级液压自卸 其他配置：涡轮助理转向，电启动， 油门自熄火	
--	---	--	---	--

注：1. 本表应按照每包采购需求中的购置内容填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. “投标产品技术参数、指标”需与投标文件中提供有效的产品检测报告、证明技术参数响应的相关资料（彩页或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料的实质性响应情况相一致。若实质性响应不一致，则扣除相应分值（包二根据项目实际需求提供）。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：青海鸿泰信息科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：王晟（签字或盖章）

2025 年 07 月 03 日

附件 3：免费质保期承诺

承诺书

致：曲麻莱县农牧和科技局

为了确保为本项目提供的设备质量可靠、服务周到，我公司承诺提供的免费质保期：自产品验收合格之日起 1 年。

投标人：青海鸿泰信息科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：李平林（签字或盖章）

2025 年 7 月 3 日



建设工程廉政责任书

甲方（全称）：曲麻莱县农牧和科技局

乙方（全称）：青海鸿泰信息科技有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的、应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿。

第五条本责任书作为工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力。

经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方: (盖章)

法定代表人或委托代理人签字或盖章:

地 址:

电 话:

年 月 日

乙方: (盖章)

法定代表人或委托代理人签字或盖章:

地 址: 青海省西宁市城中区南关街

45 号综合楼 606 室

电 话: 18797105199

年 月 日

安全生产协议书

甲方（全称）：曲麻莱县农牧和科技局

乙方（全称）：青海鸿泰信息科技有限公司

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、辽宁省、本溪市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为本项目合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方的法定代表人、项目经理或建造师、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据本溪市建设工程安全文明施工管理有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体系是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权同乙方提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、乙方在施工中要认真执行本溪市工地安全管理的有关规定，甲方将上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证，违章操作；施工机具中的压力容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺、加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施

保证地下管线和地面构造物的安全。（如果由于施工原因）在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及政府主管部门，事故责任以及损失赔偿按有关规定执行。

十、乙方对施工现场的安全生产负总责；对分包工程的安全生产承担连带责任。

十一、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方到有关部门办理开工报告手续。

十二、甲、乙双方严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

十三、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十四、本协议自签订之日起生效。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

地 址：

电 话：

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

地 址：青海省西宁市城中区南关街

45号综合楼606室

电 话：18797105199

年 月 日

不拖欠农民工工资承诺书

致：曲麻莱县农牧和科技局

我公司承诺在实施曲麻莱县牦牛标准化养殖基地建设项目包一过程中，按照国家规定、合同支付农民工工资，绝不拖欠农民工工资。

如果发生违反规定拖欠或者克扣农民工工资行为，造成农民工上访，及其它突发事件或公共事件，我公司愿意接受建设、人力资源社会保障、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

特此承诺！

施工单位：青海鸿泰信息科技有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：李永林（签字）

日期： 年 月 日



产品质量保证承诺书

致：曲麻莱县农牧和科技局

我公司在曲麻莱县牦牛标准化养殖基地建设项目包一实施中的所有产品均符合采购要求，产品质量符合国家标准行业标准，售后服务严格按照国家三包标准执行，严格按照质保期进行质保。

在产品的质量保证期内，我方对产品的质量负责，并承担由此造成的所有经济损失；产品过质量保证期以后，产品出现故障需更换配件，我公司只收配件成本费。

严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。

保证所提供的货物均为正规渠道全新原装货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求；

特此承诺！

施工单位：青海鸿泰信息科技有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：李松林（签字）

日期： 年 月 日

附件 4： 供应商营业执照

				扫描二维码登录 “国家企业信用信息公示系统”了解 更多登记、备案、 许可、监管信息	
统一社会信用代码 91630103MABJE1JX4J		营业执照			
名称	青海鸿泰信息科技有限公司	注册资本	叁佰万元整	成立日期	2021年09月29日
类型	有限责任公司(自然人独资)	住所	青海省西宁市城中区南关街45号综合楼606室		
法定代表人	王晟煜	登记机关	海东市市场监督管理局		
经营范围	一般项目：特种劳动防护用品销售；劳动防护用品生产、劳动防护用品销售，专 业设计服务；机械设备研发；医护人员防护用品批发；金属链条及其他金属制品 制造；金属链条及其他金属制品销售；特种设备销售；电气信号设备装置销售； 安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；电气设备销售；信息系统集 成服务；塑料制品制造；塑料制品销售；商用密码产品销售；网络设备销售；五 金产品制造；五金产品批发；智能控制系统集成；通讯设备销售；网络技术服务；通 讯设备销售；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；通信 信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；汽车销售； 新能源汽车整备销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公设备耗材销售；通信 设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械销售； 广播影视设备销售；人工智能硬件销售；信息安全设备销售；第二类医疗器械销 售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；家 具销售；日用百货销售；鞋帽批发；服装服饰批发；教学专用仪器销售；日用玻 璃制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 安全、消防用金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

附件 5：开户许可证

基本存款账户信息

账户名称：青海鸿泰信息科技有限公司

账户号码：105062995168

开户银行：中国银行股份有限公司西宁市南大街支行

法定代表人：
(单位负责人) 王晟煜

基本存款账户编号：J8510016539102



2024 年 03 月 13 日

附件 6： 供应商法人身份证



