

英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设
备）采购项目（二次）采购项目

供货合同书

（项目编号：JWZB(2025)Z-239-2）

采购单位（甲方）：英吉沙县教育局



供货单位（乙方）：新疆新科强信息技术有限公司



甲方：英吉沙县教育局

乙方：新疆新科强信息技术工程有限公司

甲方所需英吉沙县教育局普通高中办学条件改善（设备）采购项目（二次）建设项目采购项目，经公开招标确定，供货方为新疆新科强信息技术工程有限公司(乙方)。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》的规定，为了确保产品质量，本着平等互利，等价有偿、协商一致之原则签订本合同，经甲、乙双方充分协商，最终就供货达成如下条款：

一、乙方所供设备名称、型号、数量及价格(见清单)

1、产品的技术标准(包括质量要求)

乙方所供产品的规格、质量和数量按照甲方合同文件所列标准执行。如甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件要求执行。供货完毕后 由甲方出具验收合格单，当中的产品作为检验的依据。

2、产品交货数量在运输途中意外损坏或减量一律由乙方承担。

二、供货中标金额及所含费用

乙方所供设备金额为柒拾贰万壹仟柒佰柒拾肆元(721774.00元)。

此金额中包含以下内容：

1、所供设备价款；

2、运输费、保险费、装卸费；

3、“三包”及承诺售后服务费；

4、各类税金。

5、甲方在乙方供货中提出的增加数量应作为增补，不在本合同总价内，甲方应按乙方合同中的价格与乙方进行结算。

6、三年内主要设备出现不可维修的硬件故障，乙方免费更换原厂同配置设备。质保期叁年，质保期内免费维护。



三、付款方式:

合同总价为人民币721774.00 元(人民币大写: 柒拾贰万壹仟柒佰柒拾肆元), 合同签订后甲方支付乙方合同金额30%, 即: 216531.00元, 货到后付合同金额的50%货款, 即: 360887.00元, 剩余货款安装调试完毕验收合格后支付完, 合同金额的20%, 即144355.00元。

开户单位: 新疆新科强信息技术工程有限公司开户银

行: 工商银行股份有限公司喀什分行营业部帐号:

3012341009022178795

甲方单位开票信息

单位名称: 英吉沙县教育局

纳税识别号: 11653123010385055X

联系电话: 18609982989

开户行及账号: 工商银行英吉沙支行 3012345009026404563

四、交货日期

1、乙方须在签订合同收到首次付款后20个工作日内将所有设备全部免费运至购货单位, 乙方对交货日期要求如有变更, 应提前5日以书面形式通知甲方, 并征得甲方同意 后方可变更。否则, 变更无效。

2、产品的包装标准和包装物的供应

乙方所供产品的包装、产品的包装费用由乙方负责。不得向甲方另外收取包装费用。

五、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1、到货地点和接货单位: 英吉沙县教育局指定地点。

2、甲方如要变更到货地点, 应在合同规定的交货期限前5天通知乙方, 以便乙方变更运输计划。产品的运输和装卸费用由乙方承担。

六、 产品质量保证:

- 1、乙方提供的所有设备必须是原装正品，符合合同要求的产品；
- 2、乙方所供设备的型号、数量、规格及技术要求必须与合同中所规定的技术要求条款相一致；
- 3、甲方对所有设备验收，若发现产品不属正品、质量有问题，甲方可以要求乙方调换；
- 4、乙方提供部分产品若出现厂家停产并已升级，乙方应按升级产品的配置提供产品，价格仍按合同价；
- 5、乙方保证所供货物应按厂家承诺的保修服务条款，免费提供因设备质量问题而必须更换的零部件。

七、售后服务

- 1、乙方提供所有产品的售后服务体系、服务保证及服务承诺，并出具书面售后服务协议。
- 2、所有产品在保修期内出现质量问题，乙方必须在接到通知后15个自然日内负责更换，因乙方原因不能及时保证售后服务的，将扣除相应的质保金(按乙方文件中的价格执行)。

- 3、售后服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

八、技术资料

乙方需向甲方提供以下资料：

- 1、所有设备的出厂检验合格证、保修卡、质保单；
- 2、所有设备的详细装箱单。

九 、验收方法

- 1、验收时间：所供产品安装完毕后10日内。
- 2、甲方组成的质检小组在验收中，如果发现产品的品种、型号、规

格、材 质和质量不符合规定，当场向乙方提出异议，并以书面方式送达，如甲方未按 规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定，并验收合格。

3、首次验收及验收时乙方到货不全或因质量问题换货所需费用及后续验收费用全部由乙方承担。

4、甲方在验收过程中，不得向乙方收取检验样品的费用。

5、如在验收中发生纠纷，可由地区级主管产品质量监督检查机构执行仲裁。

(1) 甲方在验收中，如果发现产品型号、规格、颜色和质量不合规定，应妥为保管，在15天内向乙方提出书面异议。在异议期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

(2) 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

(3) 乙方在接到需方书面异议后，应在10天内另有规定或当事人另行商定期限或者负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、甲方的违约责任

1、甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后无正当理由而拖延接收、验收或拒接接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失，超过30天未验收的视为验收合格。

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的技术资料，乙方有权将交货日期顺延。

十一、乙方的违约责任

1、乙方如延期交付，每延迟1日，按应未交付货物总额0.1%支付违

约金。延期交付15日以上的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、材质、质量不符合合同规定的，根据产品的具体情况规定如下：当不符合总量小于合同规定总量的百分之三十时，乙方必须负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

十二、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、合同生效及其他

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。因履行本合同所发生的争议双方应协商解决；协商解决不成的，任何一方均有权将相关争议提交甲方所在地人民法院诉讼。

3、本合同正本一式五份，具有同等法律效率，甲方执三份，乙方执两份。

甲方：英吉沙县教育局

乙方：新疆新科强信息技术工程有限公司

法定代表人/负责人：

法定代表人/负责人：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

签订日期：2025年7月11日



合同附件清单

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	600w像素半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: DS-2CD2366WDV3-I 技术规格: 1. 高清半球摄像机, 视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264, 支持水平、垂直、旋转三轴调节, 支持 POE 供电, 红外补光距离≥25 米, 防护等级 IP66 或以上 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4 英寸, 内置麦克风, 分辨率和帧率≥3200×1800、20 帧/秒, 水平分辨率不少于 1800 线; (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明) 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140, 最低照度: 彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明)	753	54	40662
2	600w像素半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: DS-2CD2366WDV3-I 技术规格: 1. 高清半球摄像机, 视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264, 支持水平、垂直、旋转三轴调节, 支持 POE 供电, 红外补光距离≥25 米, 防护等级 IP66 或以上 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4 英寸, 内置麦克风, 分辨率和帧率≥3200×1800、20 帧/秒, 水平分辨率不少于 1800 线; (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明) 3. 宽动态能力综合评价得分应≥140, 最低照度: 彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明)	753	54	40662

							明)			
3	600w 像素 筒型 摄像机	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-2CD2T66WDV3-L. 技术规格: 1. 网络枪型摄像机, 支持 POE 供电, 视频压缩标准支持 H.265、H.264, 支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿功能, 红外补光距离 ≥ 50 米, 白光补光距离 ≥ 30 米, 防护等级 IP66 或以上; 2. 摄像机靶面尺寸 $\geq 1/2.4$ 英寸, 内置麦克风, 分辨率和帧率 $\geq 3200 \times 1800$ 、20 帧/秒, 水平分辨率不少于 1800 线; (需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明) 3. 宽动态能力综合评价得分 ≥ 140 , 最低照度: 彩色 ≤ 0.005 lx、黑白 ≤ 0.0005 lx, 具有白光补光、红外补光模式, 支持自动和手动亮度调节模式, 支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度, 开启白光灯进行补光时, 支持输出彩色视频图像。(需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明)	701	8	5608
4	筒型 摄像机 支架	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-1292ZJ-K 技术规格: DS-1292ZJ-K 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质, 表面做喷塑处理 支架带出线孔, 安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫, 保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转, 方便摄像机角度调整	63	8	504
5	全拼	杭州海	杭州	91650000	中型	海	型号:	718	2	1436



	接摄像机	康威视数字技术股份有限公司	/中国	69344456 XC		康威视	DS-2CD2366FWDP2V2-LS 技术规格： 1. 全景拼接半球型摄像机，彩色最低照度 ≤ 0.005 lx，宽动态能力综合评价得分 ≥ 140 ，支持背光补偿，强光抑制，3D 降噪功能； 2. 摄像机靶面尺寸 $\geq 1/2.5$ 英寸，内置麦克风、扬声器，分辨率不少于 3600x1600，分辨力不小于 1400 线：（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 3. 水平视场角不小于 180° ，垂直视场角不小于 80° ，支持不少于 $-72^\circ \sim 72^\circ$ 旋转：（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 4. 支持 POE 供电， ≥ 1 个 DC12V 电源输出接口， ≥ 1 对音频输入/输出接口、 ≥ 1 对报警输入输出接口，红外补光距离 ≥ 20 米，白光补光距离 ≥ 10 米，防护等级 IP66 或以上。			
6	7 寸枪球一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号： iDS-2SE7C144IMW-D (23x F1) 技术规格： 7 寸全景枪球 2.0 臻全彩全景智能枪球 海康威视臻全彩全景智能枪球，有全景细节双通道，且通过双 mic 实现音视频融合功能 全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统球机光圈，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于道路/园区/高点等对于图像有需求的监控场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类检测、报警、联	4187	3	1256 1



						动跟踪支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测 5 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式支持编码画中画与双 MIC 拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达 30 m，细节补光照射距离最远可达红外 150 m 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持 512 GB MicroSD 卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准 【细节】 水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯距离：【全景】白光 30 m 【细节】红外 150 m 红外波长范围：850 nm 水平范围：360° 垂直范围：-15°~90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°~160°/s, 速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~120°/s, 速度可设；垂直预置点速度：200°/s			
7	枪球一体机	杭州海康威视数字技	杭州/中国	9165000069344456XC	中型海康威视	型号：定制支架技术规格：	687	3	2061



	架	术股份 有限公司				视	定制支架			
8	55 寸 信息 发布 屏	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-D6055UN-N 技术规格: 55 英寸安卓非触控壁挂信息发布屏画面细腻生动, 采用工业级 A+面板, 自动彩色及图像增加引擎, 显示效果出众。素材类型多样, 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC 画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活, 支持多种素材自由排版、分区显示; 支持多种播放方式, 按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理, 支持终端统一远程管理和控制, 定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等; 支持网络远程下发节目和无网络本地 (U 盘) 节目更新。 分级管理权限, 支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源; 支持创建自定义用户, 支持多种用户的权限, 多种权限模板可选。 多重安全保障, 素材、节目、日程三级审核, 防误播误报, 终端屏保密码功能, 保障系统播出内容安全; 数据存储、数据传输加密, 防数据篡改; 客户自行激活设置初始密码, 保障密码安全。 显示尺寸: 55 inch 物理分辨率: 3840 × 2160 屏幕可视区域: 1209.6 (H) mm x 680.4 (V) mm 像素间距: 0.105mm (H) x 0.315mm (V)	4718	8	3774 4



						背光源类型: D-LED 可视角: 178° (H)/178° (V) 亮度: 400 cd/m ² 色深度: 1.07G Colours 8Bit+FRC 对比度: 5000: 1 响应时间: 9.5ms (Typ) 色域: 68% NTSC 连续使用时间: 7 × 16 H 刷新率: 60 Hz 雾度: 3% 操作系统: Android 9 CPU: Cortex-A35, 4 核, 主频 1.8GHz 内存: 2 GB 内置存储: 16 GB EMMC 网卡: 百兆网卡 音视频输入接口: HDMI × 3 网络接口: 100M LAN × 1 数据传输接口: USB2.0 × 2 喇叭: speaker (6Ω 6W) × 2 无线协议: WIFI 802.11b\g\n, BT 4.2 × 1 待机功耗: ≤ 0.5 W 输入电压: 100~240 VAC, 50/60 HZ 功耗: ≤ 180 W 工作温度: 0 °C~40 °C 工作湿度: 10%~80% RH (无冷凝水) 存储湿度: 10%~80% RH (无冷凝水) 存储温度: -20 °C~60 °C			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						安装类型: 壁挂 (仅横挂)			
9	信息发布屏支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视 型号: DS-D6KW1B43-55 技术规格: 43-55 寸壁挂井字形支架-TS 适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊, 以及远程视频会议等多重场景需求 适用于 43-55 英寸信息发布屏 安装孔距: (100-400)mm × (100-400)mm 产品尺寸: 450mm × 420mm × 25mm 净重: 1.35kg 表面处理: SECC 黑色喷塑 外壳材料: 碳素冷轧钢 产品承重: 40kg	103	8	824
10	明厨亮灶专用录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视 型号: DS-7616N-E2-V3 技术规格: 1U 机架式 2 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口: 2 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100Mbps 自适应以太网口 报警接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出 USB 接口: 2×USB 2.0 【产品性能】 输入带宽: 160Mbps	967	1	967



							输出带宽: 80Mbps 接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 8×1080P 显示能力: 最大支持 4K 输出			
11	8 口 POE 交换机	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-3E0508SP-S 技术规格: 提供 8 个千兆 PoE 电口 交换容量: 16 Gbps 包转发率: 11.91 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 60 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 线速转发、无阻塞设计 支持 PoE 输出功率管理 存储转发交换方式 千兆网络接入设计 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计, 高可靠性 供电方式: 48 VDC, 1.35 A 安装方式: 桌面式	625	4	2500
12	24 口 POE 交换	杭州海 康威视 数字技	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-3E0526SP-SE 技术规格: 提供 24 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口	2010	8	1608 0



	机	术股份 有限公司				视	交换容量: 52 Gbps 包转发率: 38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 225W 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 工作温度: 0 °C ~ 45 °C 尺寸 (宽×高×深): 440 mm × 44 mm × 220.8 mm 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)			
13	超五 类网 线	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-ZCat5E-3 技术规格: 超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线 标准: 符合 ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5 要求, 所用材料符合 RoHS 要求, 性能指标优于现行 5e 类线 缆 100MHz 标准; 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂 商标识及电缆编码, 有撕裂绳;	5	72 00	3600 0
14	2 芯 电源 线	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: 国标 技术规格: 2 芯 RVV 电源线 (1mm ²) 无氧铜线芯, 电阻低, 导电性强, 传输损耗低, 发热小, 更省电。 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 防潮防冻, 抵抗各种恶劣 气候, 可靠耐用。	7	30 00	2100 0



							线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家 3C 认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合 RoHS 2.0 环保认证。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。			
15	pvc2.0 穿线管	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： 国标 技术规格： pvc2.0 穿线管	5	3000	15000
16	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： DS-2FA1210-DC-K 技术规格： DS-2FA1210-DC-K 本产品为通用交流全电压输入稳压开关电源，具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合 RoHS2.0	17	10	170
17	伸缩支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： 吊装支架 技术规格： 伸缩款吊装支架	24	10	240
18	8 路	杭州海	杭州	91650000	中型	海康威视	型号： DS-6A08UD(标配)	11602	1	1160



超高 清解 码器	康威视 数字技 术股份 有限公 司	/中 国	69344456 XC	康 威 视	技术规格: 1. 解码设备采用嵌入式架构, 高度 $\leq 2U$, 具有 ≥ 8 个 HDMI 1.4 输出接口、 ≥ 2 个 HDMI 1.4 输入接口、 ≥ 2 个千兆网口、 ≥ 2 个光口; 2. 输入分辨率支持 3840×2160 , 输出分辨率支持 3840×2160 ; 支持画面分割、拼接、开窗漫游功能, 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 等画面分割显示, 支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示, 支持调节显示窗口大小; 3. 支持 ONVIF、GB28181 协议接入设备, 支持 RTP\RTSP 协议进行预览; 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等视频编码格式, 支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式, 支持子码流及主码流切换; 4. 解码能力支持或 ≥ 16 路 4096×2160 (25fps)、或 ≥ 64 路 1920×1080 (30fps)、或 ≥ 128 路 1280×720 (30fps) 分辨率的 H.264、H.265、MPEG4 视频图像解码输出; 5. 支持通过设备抓屏软件, 将远程电脑桌面实时解码上墙显示, 画面帧率应支持 ≥ 30 fps, 支持同时抓取 ≥ 8 个任务上墙、 ≥ 8 个 4K 信号, 不消耗 CPU 性能, 支持在电视墙进行 8 画面分割同时显示, 支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙; (需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明) 6. 支持对输入的视频画面进行 90° 、 180° 、 270° 旋转显示, 支持回字形拼接, 支持对解码的 IPC 输出的画面进行旋转, 支持 90° 、 180° 左旋和 90° 、 180° 右旋; (需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明)		2
----------------	-------------------------------	---------	----------------	-------------	---	--	---



						7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 9. 支持 PC 软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式且支持下发配置屏幕参数；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 12. 支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 13. 支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；（需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明）			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						14. 产品符合 GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。(需提供首页具有 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章证明)			
19	监控专用电脑	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: DS-AXF122P/W10HN/i5/16G/256G/24寸/AW 技术规格: 高性能: 采用高性能处理器, 采用 DDR4 内存, 采用高速固态硬盘, 可搭配多种规格显示器 兼容好: 支持主流操作系统, 支持主流安防软件, 支持主流视音频播放 业务适用性强: 支持多路高清视频回放, 支持多屏显示(最多4屏), 视频预览和业务操作并行, 提高效率 支持存储录像快速下载 易用性: 外观小巧适用于多种应用场景 处理器不低于 i5-10 代 PCIe 扩展: "1 个 PCIe*16 1 个 PCIe*1" 内存扩展: "2 个内存插槽, 支持单条容量 8GB、16GB、32GB, 最大可扩展至 32GB 内存频率支持 2400MHz/2666MHz/3200MHz "视频功能: 支持超高清 4K 解码实景播放; 支持多显卡调度, 可在相同应用里使用双显卡, 双显卡同时工作。 刻录机: 选配主板型号: W580 USB3.0: 4 USB2.0: 6 VGA 接口: 有 HDMI: 有 磁盘容量: "支持 1T、2T、4T 机械硬盘 支持 128G、256G、512G、1T 固态硬盘" 	3318	1	3318



						电源（额定）：支持 200W, 350W 操作系统：Win10 Home 不激活 额定功耗：根据显卡配置情况而定 工作功耗：根据显卡配置情况而定 工作温度：工作时 10℃~35℃ (50°F~95°F) 储存温度：-40℃~55℃ 机箱：11L 机箱 尺寸（宽 X 高 X 深）：333mm(高)x97mm(宽)x368mm(深) 颜色：黑色重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于 8 千克			
20	存储服务器	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： DS-96128N-H24R 技术规格： 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19 英寸标准机箱，支持≥24 个 SATA 接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T 硬盘，支持≥128 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽≥1024Mbps，支持≥36 路 1080P 视频同时解码输出； 2. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 3. 支持异源输出≥2 路分辨率≥7680×4320 的视频图像，支持输出≥1 路分辨率≥7680×4320 的视频图像同时再异源输出≥1 路分辨率≥4096×2160 的视频图像；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 4. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对	11500	1	11500



						实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段：（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 5. 支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口，支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC 不允许添加到 NVR；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 6. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML 内容格式、URL 黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS 攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁 IP；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章证明） 7. ≥2 个 DP 接口、≥2 个 HDMI 接口，支持 ≥4 个千兆网口、≥4 个 USB 接口、≥1 个 eSATA 接口，≥16 路报警输入、≥8 路报警输出接口，支持冗余电源、冗余风扇，高度 ≤4U。			
21	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型 海康威视	型号： NVR 套装专用监控盘-16TB 技术规格： 16TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 氦气盘，CMR 传统磁记录传输速率 248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m 至 3050m 标称容量：16TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA	1700	24	40800



						刻录技术: CMR 转速: 7200RPM 缓存: 512MB 最大读取速度: 268MB/s 接口传输速率 (最大值): 6.0Gb/s 平均读写功率 (W): 8.35W 加载/卸载周期: 600,000 MTBF: 2,500,000 年负荷 (TB/年): 550TB 工作状态温度 (°C): 5-60°C 尺寸: 147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H)			
22	通用服务器	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: DS-VM22R-C/R4E (310814035) 技术规格: 2U 海光 3000 双路机架式服务器 CPU: 配置 2 颗 C86 HYGON 3350 处理器, 单处理器物理核心数 ≥ 8 核, 主频 ≥ 3.0 GHz, 末级缓存容量 ≥ 16 MB, 线程数 ≥ 16 线程, 热设计功耗 ≥ 90 W, 支持内存的最高速率 ≥ 3200 MHz, 通道数 ≥ 2, 位宽 ≥ 64; 内存: 配置 64G DDR4, 8 根内存插槽; 硬盘: 2 块 1.2T 10K SAS 硬盘 (Raid1), 前置最大可选支持 12 块 3.5 寸 (兼容 2.5 寸) 热插拔 SATA/SAS 硬盘, 板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘; 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡 (支持 RAID0/1/10); PCIe 扩展: 最大支持 4 个标准 PCIe 插槽 网口: 标配板载 2 个千兆电口, 支持选配 10GbE SFP+ 等多种网络接口;	21200	1	21200



						其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 电源：配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 设备重量：最大 23 千克（含导轨）			
23	校时服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： DS-VEN11L-NTP(310805797) 技术规格： 接口：(晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1 路 IPPS+1GbE×2)/1U 精密的校时精度 超高守时能力 支持 GPS、北斗、上级 NTP 校时（默认北斗） 支持多网域校时 产品小型化、安装方式多样 支持双机热备方案 处理器：ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP 同步精度毫秒级； 内存：128M 授时容量：500 次/每秒（默认 NTP1~2 端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS：1575.42±1.023MHz，北斗：1561.098±2.046MHz 接口：2 个 NTP 授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定；	7000	1	7000




						1 个 GPS/BD 天线接口：位于机箱后部； 1 个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1 个 NTP 输入口（RJ45）：上级 NTP 设备输入使用，位于机箱前部； 1 个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面； 1 个 1PPS 输出口：支持 1 路 1PPS 时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识 PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识 GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP 输入状态指示灯，标识 NTPINP，绿色常亮：NTP 输入正常，绿色闪烁：锁定 NTP 输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识 SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U 机架式或壁挂式 工作温度：-40℃--+85℃ 工作湿度：5%--95% 无凝结 机箱尺寸：191*260*36.5mm（设备） 重量：≤1KG 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持 BD/GPS 模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						支持上级 NTP 设备输入级联 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理 支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出			
24	校时 服务器 空闲	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视 型号: NTP 60m 天馈包(366001084) 技术规格: 授时天线接收器 (蘑菇头)、60 米 RG58 成品馈线、1 套安 装套件、1 套防雷包组成。 天线材质: 介质陶瓷 天线罩材质: ABS 工作温度: -40℃~+80℃ 相对湿度: Up to 90% 防护等级: IP67 接口方式: 入室侧 BNC 公头 配套材料: 60 米转 BNC 公射频电缆; 安装套件 1 副; 射频同轴天馈防雷器 1 个, 尺寸 51.5*24.8mm; 3 米 BNC 公转 BNC 公跳线; 黄绿接地线 1 根;	2100	1	2100
25	UPS 主机	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视 型号: DS-IUH3310L-K/TJ 技术规格: 三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调, 高频在线式 UPS 主机, 9KW/10KVA, 长延时机型, 高频机, 可塔式可机架式 安装 额定容量: 9KW/10KVA 额定输入电压: 380/400/415Vac	5950	1	5950



							输入电压范围: 138~485Vac 相数: 三相五线 输入频率范围: 40~70 Hz 输入功率因数: 满载≥0.99 输出电压: 380/400/415(1±1%)Vac 输出频率: 市电模式: 与输入同步; 当市电频率超出最大±10% (可设置±1%、±2%、±4%、±5%) 时, 输出频率50/60(±0.1); 电池模式: 50/60(±0.1) 整机效率: ≥95% 功率因数: 0.9 过载能力: 115%以下: 长时间运行; 115%~130%: 15min; 130%~155%: 1min; >155%: 200ms 电池电压: 支持 24-40 节可设(默认 32 节) 工作温度: -5℃~40℃ 存储温度: -25℃~55℃(不含电池) 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 工作海拔: <1500 米, 超过按照 GB/T 3859.2 规定降额使用 告警功能: 具备 LCD 和蜂鸣器声光告警 保护功能: 具备输出过载、短路; 电池欠压、过压; 充电过温、短路; 交流输入电压、频率、相序异常; UPS 过温、风机故障等 通信功能: 通讯功能标配 RS485, 可定制 RS232、干接点、SNMP 尺寸(W*D*H): 438×500×130 mm 净重: 17.5kg 质保 3 年			
26	UPS	杭州海	杭州	91650000	中型	海	型号: DS-IUHB1238-J	287	32	9184



	电池	康威视 数字技术 股份有限 公司	/中 国	69344456 XC		康 威 视	技术规格： 1、标称电压：12V 2、额定容量：38Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 3、尺寸：197*165*172mm 4、重量：12.5Kg±3% 5、内阻：约10mΩ（荷电状态25℃） 6、短路电流：1200A 7、自放电：≤3%/月（25℃） 8、适用温度范围：-20℃~50℃ 9、设计寿命：10年 10、执行标准：GB/T 19639.1-2014 11、均充电压：2.35V/单体（25℃） 12、浮充电压V/单体：2.25V/单体（25℃） 13、温度补偿系数：-4mV/℃·单体 14、最大充电电流：9.5A			
27	UPS 电池 柜	杭州海 康威视 数字技术 股份有限 公司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号： DS-IUHA10X100-C 技术规格： 颜色：黑色（RAL9005） 外观尺寸：长*宽*高=950*465*620（mm） 净重（KG）：21.3KG 毛重（KG）：22KG 安装方式：框架焊接式，前后插板，二层结构 材料类型：冷轧钢板（SPCC） 板材厚度：左壁0.7mm，右壁0.7mm，顶盖0.6mm。层板： 30*30角铁，尺寸415*939mm 其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体 受力结构	385	2	770



							接线柱：含空开：1 个 63A/1P			
28	UPS 电池 连接 线	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号： DS-IUHC17C1G-T/06 技术规格： 适配 100AH/16 节电池箱用 套装内物料： 1、连接线缆： 规格：ZR-BVR-6 方 数量：长度 1200mm*1 根,450mm*17 根 2、绝缘帽： 数量：32 颜色：红/黑 3、铜鼻子： 规格：OT-8，已压接 数量（套）：36	182	2	364
29	安防平台-基础包	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号： iSecure Center-SM 技术规格： 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；	1080	1	1080




							5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供 NTP 校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时； 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。			
30	安防平台-门户工作台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： iSecure Center-Workbench 技术规格： 1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台； 2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容； 3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。	0	1	0
31	安防平台-事件中心	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： iSecure Center-Eventcenter 技术规格： 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO 联动、抓图联动、门禁反控联动等。 事件联动管理 1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持	0	1	0



						自定义联动规则模板： 2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式： 3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置： 4、提供 7 种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 二、事件检索管理 1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。				
32	安防平台-图上监控	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： iSecure Center-MS 技术规格： 提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线 GIS 地图（高德、自定义）； 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区	0	1	0



						卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机 IO 输出、消防设备等; 3、支持事件可视化监控能力, 实时展示报警事件, 支持历史报警事件查询; 4、支持针对移动 GPS 设备的运行轨迹回放能力, 如单兵设备。			
33	安防平台-移动APP	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: iSecure Center-APP_mobile 技术规格: 面向管理人员、员工提供移动 APP 端应用, 包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。 1、支持管理员和员工登录 APP, 根据管理员的角色权限展示对应的管理应用, 员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用; 2、支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能, 使管理人员能够实时知晓和处理业务事件; 3、提供安防管理应用, 包括: 视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用; 4、提供综合管理应用, 包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用; 5、提供通行管理应用, 包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用; 6、提供人员进出、访客到访数据统计, 提供设备在离线、告警信息的数据统计。	0	1	0
34	安防平台-视频监控	杭州海康威视数字技术股份	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: iSecure Center-VMS 技术规格: 视频监控应用提供视频管理服务, 支持编码设备通过海康	30	300	9000



	控	有限公司				设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片			
--	---	------	--	--	--	--	--	--	--



						监控模式： 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；			
35	安防平台-设备网络管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： iSecure Center-NMS 技术规格： 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警	2	300	600



							阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康 SDK、大华 SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标 808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI 协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力			
36	安防	杭州海	杭州	91650000	中型	海	型号： iSecure Center-NCG	2400	1	2400

	平台-视频联网	康威视数字技术股份有限公司	/中国	69344456 XC		康威视	技术规格: 提供视频点位联网服务能力, 用于平台域间视频联网, 基于视频通用标准协议 (GB/T28181-2011, GB/T28181-2016) 与外域平台互联互通, 实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力, 实现平台数据级联; 2、支持资源同步能力; 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力; 4、支持级联视频点位设备操作控制能力;			
英吉沙县一中分校设备配备										
1	600w 像素半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号: DS-2CD2366WDV3-I 技术规格: 1. 高清半球摄像机, 视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264, 支持水平、垂直、旋转三轴调节, 支持 POE 供电, 红外补光距离 ≥ 25 米, 防护等级 IP66 或以上。2. 摄像机靶面尺寸 $\geq 1/2.4$ 英寸, 内置麦克风, 分辨率和帧率 $\geq 3200 \times 1800$ 、20 帧/秒, 水平分辨率 > 1800 线。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 3. 宽动态能力综合评价得分 ≥ 140 , 最低照度: 彩色 $\leq 0.005 \text{ lx}$ 、黑白 $\leq 0.0005 \text{ lx}$ 。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)	753	54	40662
2	600w 像素半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号: DS-2CD2366WDV3-I 技术规格: 1. 高清半球摄像机, 视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264, 支持水平、垂直、旋转三轴调节, 支持 POE 供电, 红外补光距离 ≥ 25 米, 防护等级 IP66 或以上。2. 摄像机靶面尺寸	753	54	40662



		司					≥1/2.4 英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20 帧/秒，水平分辨率>1800 线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）			
3	600w 像素筒型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： DS-2CD2T66WDV3-L 技术规格： 1. 网络枪型摄像机，支持 POE 供电，视频压缩标准支持 H.265、H.264，支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿功能，红外补光距离≥50 米，白光补光距离≥30 米，防护等级 IP66 或以上。2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.4 英寸，内置麦克风，分辨率和帧率≥3200×1800、20 帧/秒，水平分辨率>1800 线。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）3. 宽动态能力综合评价得分应≥140，最低照度：彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx，具有白光补光、红外补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，支持根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，开启白光灯进行补光时，支持输出彩色视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）	701	8	5608
4	筒型摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： DS-1292ZJ-K 技术规格： 1. 金属壁装支架。2. 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理。3. 支架带出线孔。4. 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合紧密。5. 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。	63	8	504
5	全拼	杭州海	杭州	91650000	中型	海	型号：	718	2	1436



	接摄像机	康威视数字技术股份有限公司	/中国	69344456 XC		康威视	DS-2CD2366FWDP2V2-LS 技术规格: 1. 全景拼接半球型摄像机, 彩色最低照度 $\leq 0.005 \text{ lx}$, 宽动态能力综合评价得分 ≥ 140 , 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 降噪功能。2. 摄像机靶面尺寸 $\geq 1/2.5$ 英寸, 内置麦克风、扬声器, 分辨率 $> 3600 \times 1600$, 分辨力 > 1400 线。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 3. 水平视场角不小于 180° , 垂直视场角 $> 80^\circ$, 支持 $> -72^\circ \sim 72^\circ$ 旋转。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 4. 支持 POE 供电, ≥ 1 个 DC12V 电源输出接口, ≥ 1 对音频输入/输出接口、 ≥ 1 对报警输入输出接口, 红外补光距离 ≥ 20 米, 白光补光距离 ≥ 10 米, 防护等级 IP66 或以上。			
6	7 寸枪球一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号: IDS-2SE7C144IMW-D(23x F1) 技术规格: 1. 7 寸全景枪球 2. 0. 2. 臻全彩全景智能枪球。3. 全彩全景智能枪球, 有全景细节双通道, 且通过双 mic 实现音视频融合功能。4. 全景和细节镜头均采用背照式传感器, 相比传统球机光圈, 增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。5. 适用于道路、园区、高点等对于图像有需求的监控场景。6. 支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪。7. 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测功能并联动跟踪。8. 人脸抓拍: 支持对不同目标进行检测、抓拍, 最多同时检测 5 张, 支持快速抓拍模式和优选抓拍模式。9. 支持编码画中画与双 MIC 拾音。10. 支持高效补光阵列, 全景白光照射距离最远可达 30 m, 细节补光照射距离最远可达红外	4187	3	1256 1



						150 m。11.支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD 卡存储。12. 1P66。13. 水平视场角: 55°~2.7° (广角~望远)。14. 垂直视场角: 33°~1.5° (广角~望远)。15. 对角视场角: 61.5°~3.1° (广角~望远)。16. 补光灯距离: 全景白光 30 m。17. 红外 150 m。18. 红外波长范围: 850 nm。19. 水平范围: 360°。20. 垂直范围: -15°~90° (自动翻转)。21. 水平速度: 水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s。22. 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s。				
7	枪球一体机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: 定制支架。 技术规格: 定制支架。	687	3	2061
8	55寸信息发布屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: DS-D6055UN-N 技术规格: 一、55英寸安卓非触控壁挂信息发布屏 1. 采用工业级 A+ 面板。2. 素材包括但不限于图片、音频、视频、滚动字幕、PDF 文档、网页、实时 IPC 画面、叫号、弹图等。3. 节目支持多种素材自由排版、分区显示; 支持多种播放方式, 按口、按周、轮播、白定义等。4. 终端集中管理, 支持终端统一远程管理和控制, 定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等; 支持网络远程下发节目和无网络本地 (U 盘) 节目更新。5. 分级管理权限, 支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资	4718	8	3774 4

							源：支持创建自定义用户，支持多用户权限，模板可选。 6. 支持素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。7. 显示尺寸：≥55 inch。8. 物理分辨率：≥3840 × 2160。9. 屏幕可视区域：≥1209.6(H)mm x 680.4(V)mm。10. 像素间距：≥0.105mm(H) x 0.315mm (V)。11. 背光源类型：D-LED。12. 可视角：178° (H)/178° (V)。13. 亮度：≥400 cd/m²。14. 色深度：1.07G Colours 8Bit+FRC。15. 对比度：5000:1。16. 响应时间：9.5ms (Typ)。17. 色域：68% NTSC。18. 连续使用时间：7 × 16 H。19. 刷新率：60 Hz。20. 雾度：3%。21. 操作系统：Android 9。22. CPU：Cortex-A35，4 核，主频 1.8GHz。23. 内存：≥2 GB。24. 内置存储：≥16 GB EMMC。25. 网卡：百兆网卡。26. 音视频输入接口：HDMI × 3。27. 网络接口：100M LAN × 1。28. 数据传输接口：USB2.0×2。29. 喇叭：speaker (6Ω 6W) × 2。30. 无线协议：WIFI 802.11b\g\n, BT 4.2× 1。31. 待机功耗：≤ 0.5 W。32. 输入电压：100~240 VAC, 50/60 Hz。33. 功耗：≤ 180 W。34. 工作温度：0℃~40℃。35. 工作湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。36. 存储湿度：10%~80% RH (无冷凝水)。37. 存储温度：-20℃~60℃。38. 安装类型：壁挂（仅横挂）。、			
9	信息发布屏支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号： DS-D6KW1B43-55 技术规格： 1. 43-55 寸壁挂井字形支架-TS2. 适用于 43-55 英寸信息发布屏。3. 安装孔距：(100-400)mm × (100-400)mm。4. 尺寸：≥450mm × 420mm × 25mm。5. 净重：≥1.35kg。6.	103	8	824



		司					表面处理: SECC 黑色喷塑。7. 外壳材料: 碳素冷轧钢。8. 承重: $\geq 40\text{kg}$ 。			
10	明厨亮灶专用录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: DS-7616N-E2-V3 技术规格: 1U 机架式 2 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能电源。1. 硬件规格: (1) 存储接口: 2 个 SATA 接口, 可满配 8TB 硬盘。(2) 视频接口: 1×HDMI, 1×VGA。(3) 网络接口: 2×RJ45 10/100Mbps 自适应以太网口。(4) 报警接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出。(5) USB 接口: 2×USB 2.0。2. 性能: (1) 输入带宽: 160Mbps。(2) 输出带宽: 80Mbps。(3) 接入能力: 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入。(4) 解码能力: 最大支持 8×1080P。(5) 显示能力: 最大支持 4K 输出。	967	1	967
11	8 口 POE 交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: DS-3E0508SP-S 技术规格: 1. 提供 8 个千兆 PoE 端口。2. 交换容量: 16 Gbps。3. 包转发率: 11.91 Mpps。4. 支持 IEEE 802.3at/af。5. 端口最大供电功率: 30 W。6. 整机最大供电功率: 60 W。7. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z。8. 支持 6 KV 防浪涌 (PoE II)。9. 线速转发、无阻塞设计。10. 支持 PoE 输出功率管理。11. 支持存储转发交换方式。12. 支持千兆网络接入设计。13. 坚固式高强度金属外壳。14. 无风扇设计。15. 供电方式: 48 VDC, 1.35 A。16. 安装方式: 桌面式。	625	4	2500
12	24 口 POE	杭州海康威视	杭州/中	9165000069344456	中型	海康	型号: DS-3E0526SP-SE	2010	8	16080


	交换机	数字技术股份有限公司	国	XC		威视	技术规格: 1. 提供 24 个千兆 PoE 电口, 2 个千兆光口。2. 交换容量: 52 Gbps。3. 包转发率: 38.69 Mpps。4. 支持 IEEE 802.3at/af。5. 端口最大供电功率: 30 W。6. 整机最大供电功率: 225W。7. 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)。8. 支持 PoE 输出功率管理。9. 工作温度: 0 °C ~ 45 °C。10. 尺寸 (宽×高×深): 440 mm × 44 mm × 220.8 mm。11. 安装方式: 机架式 (1U 高, 19 英寸宽)。			
13	超五类网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号: DS-ZCat5E-3 技术规格: 1. 超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线。2. 标准: 符合 GB/T 18015.5 要求, 性能指标优于现行 5e 类线缆 100MHz 标准。3. 芯线规格: 24AWG, 无氧铜。4. 线缆结构: 4 对 8 芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 有撕裂绳。	5	72 00	3600 0
14	2 芯电源线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威视	型号: 国标 技术规格: 1. 2 芯 RVV 电源线 (1mm ²) 2. 无氧铜线芯, 电阻低, 导电性强, 传输损耗低, 发热小, 更省电。3. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候。4. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家 3C 认证, 全力保障用电安全。5. 线芯绝缘颜色鲜艳, 便于区分, 便于施工识别。6. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。	7	30 00	2100 0
15	pvc2.0 穿线	杭州海康威视数字技	杭州/中国	91650000 69344456 XC	中型	海康威	型号: 国标 技术规格:	5	30 00	1500 0



	管	术股份 有限公司				视	pvc2.0 穿线管。			
16	摄像 机支 架	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-2FA1210-DC-K 技术规格: 1. 通用交流全电压输入稳压开关电源, 具备短路保护、过 流保护、输出过压保护等多种保护功能 2. 具有良好的 EMC 性能。	17	10	170
17	伸缩 支架	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: 吊装支架 技术规格: 伸缩款吊装支架。	24	10	240
18	8 路 超高 清解 码器	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视	型号: DS-6A08UD(标配) 技术规格: 1. 解码设备采用嵌入式架构, 高度 $\leq 2U$, 具有 ≥ 8 个 HDMI 1.4 输出接口、 ≥ 2 个 HDMI 1.4 输入接口、 ≥ 2 个千兆网口、 ≥ 2 个光口。2. 输入分辨率支持 3840 $\times$ 2160, 输出分辨率 支持 3840 $\times$ 2160; 支持画面分割、拼接、开窗漫游功能, 支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 等画面分割 显示, 支持在多个显示屏间进行显示窗口拖动或跨屏显示, 支持调节显示窗口大小。3. 支持 ONVIF、GB28181 协议接入 设备, 支持 RTP/RTSP 协议进行预览; 支持 H.265、H.264、 MPEG4、MJPEG 等视频编码格式, 支持 PS、TS、ES、RTP 等	11602	1	1160 2



						主流封装格式，支持子码流及主码流切换。4. 解码能力支持或≥ 16路 4096×2160 (25fps) 或≥ 64路 1920×1080 (30fps) 或≥ 128路 1280×720 (30fps) 分辨率的 H.264、H.265、MPEG4 视频图像解码输出。5. 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率支持≥ 30fps，支持同时抓取≥ 8个任务上墙、≥ 8个 4K 信号，不消耗 CPU 性能，支持在电视端进行 8 画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）6. 支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270° 旋转显示，支持回字形拼接，支持对解码的 IPC 输出的画面进行旋转，支持 90°、180° 左旋和 90°、180° 右旋。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）7. 支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）8. 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）9. 支持 PC 软件客户端、WEB 客户端、平台客户端、可视化触控平台等方式访问管理。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）10. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式且支持下发配置屏幕参数。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）11. 支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系。（须			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



						提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)12. 支持自动检测输入源的信号类型, 根据信号源类型和显示位置, 自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)13. 支持远程开关机控制, 实现拼接墙整端的开关机、定时开关机操作, 支持远程控制拼接墙整端或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)14. 符合 GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)			
19	监控专用电脑	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: DS-AXF122P/W10HN/i5/16G/256G/24寸/AW 技术规格: 1. DDR4 内存, 固态硬盘, 可搭配多种规格显示器。2. 支持主流操作系统, 支持主流安防软件, 支持主流视音频播放。3. 支持多路高清视频回放, 支持多屏显示(最多4屏), 视频预览和业务操作并行, 支持存储录像快速下载。4. 适用多种应用场景。5. 处理器不低于 i5-10 代。6. PCIe 扩展: 1 个 PCIe×16。7. 1 个 PCIe×1”。8. 内存扩展: 2 个内存插槽, 支持单条容量 8GB、16GB、32GB。最大可扩展至 32GB。9. 内存频率支持 2400MHz/2666MHz/3200MHz。10. 视频功能: 支持超高清 4K 解码实景播放; 支持多显卡调度, 可在相同应用里使用双显卡, 双显卡同时工作。11. 刻录机: 选配。12. 主板型号: W580。13. USB3. 0: 4。14. USB2. 0: 6。15. VGA 接口: 有。16. HDMI: 有。17. 磁盘容量: 支持 1T、2T、4T 机械硬盘, 支持 128G、256G、512G、1T 固态硬盘。18. 电源(额定): 支持 200W, 350W。19. 操作系统: Win10 Home	3318	1	3318




						不激活。20. 额定功耗：根据显卡配置情况而定。21. 工作功耗：根据显卡配置情况而定。22. 工作温度：工作时 10℃~35℃ (50°F~95°F)。23. 储存温度：-40℃~55℃。24. 机箱：11L 机箱。25. 尺寸（宽 X 高 X 深）：≥333mm(高)x97mm(宽)x368mm(深)。26. 重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于 8 千克。			
20	存储服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： DS-96128N-H24R 技术规格： 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19 英寸标准机箱，支持≥24 个 SATA 接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T 硬盘，支持≥128 路 H.264、H.265 视频流混合接入，输入带宽≥1024Mbps，支持≥36 路 1080P 视频同时解码输出。2. 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。3. 支持异源输出≥2 路分辨率≥7680×4320 的视频图像，支持输出≥1 路分辨率≥7680×4320 的视频图像同时再异源输出≥1 路分辨率≥4096×2160 的视频图像。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）4. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）5. 支持自动跳转 https 功能，设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问，http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口，支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书校验的 IPC	11500	1	11500




							不允许添加到 NVR。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 6. 支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML 内容格式、URL 黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS 攻击、报文参数攻击、扫描器攻击, 支持拦截攻击报文, 对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁 IP。(须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告) 7. ≥ 2 个 DP 接口、 ≥ 2 个 HDMI 接口, 支持 ≥ 4 个千兆网口、 ≥ 4 个 USB 接口、 ≥ 1 个 eSATA 接口, ≥ 16 路报警输入、 ≥ 8 路报警输出接口, 支持冗余电源、冗余风扇, 高度 $\leq 4U$ 。			
21	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: NVR 套装专用监控盘-16TB 技术规格: 1. 16TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM。2. 氦气盘, CMR 传统磁记录。3. 传输速率 248 MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧。4. 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐。5. 满足 7×24 小时运行可靠性、安全性的需求。6. 支持 5 年有限质保服务。7. 支持海拔范围-305m 至 3050m。8. 标称容量: $\geq 16TB$ 。9. 外形规格: 3.5-inch。10. 接口类型: SATA。11. 刻录技术: CMR。12. 转速: 7200RPM。13. 缓存: 512MB。14. 最大读取速度: 268MB/s。15. 接口传输速率 (最大值): 6.0Gb/s。16. 平均读写功率 (W): 8.35W。17. 加载/卸载周期: 600,000。18. MTBF: 2,500,000。19. 年负荷 (TB/年): 550TB。20. 工作状态温度 (°C): 5-60°C。21. 尺寸: $\geq 147mm(L) \times 101.6mm(W) \times 26.1mm(H)$ 。	1700	24	4Q800
22	通用服务器	杭州海康威视数字技	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威	型号: DS-VM22R-C/R4E (310814035) 技术规格: 1. 2U 双路机架式服务器 (国产满足信创目录)。2. CPU: 配	21200	1	21200



		术股份 有限公司			视	置 2 颗处理器（国产满足信创目录），单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64。3. 内存：配置 64G DDR4，8 根内存插槽。4. 硬盘：2 块 1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘。5. 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）。6. PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽。7. 网口：标配板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口。8. 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部。9. 电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源。10. 机箱规格：≥87.5mm（高）x 446.6mm（宽）x700mm（深）不含箱耳。11. 设备重量：最大 23 千克（含导轨）。			
23	校时 服务器	杭州海 康威视 数字技术 股份有限公司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型 海 康 威 视	型号：DS-VEN11L-NTP(310805797) 技术规格： 1. 接口：（晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1×1 路 IPPS+1GbE×2）/1U2. 精密的校时精度、超高守时能力。3. 支持 GPS、北斗、上级 NTP 校时（默认北斗）4. 支持多网域校时、产品小型化、安装方式多样、支持双机热备方案。5. 处理器：ARM 处理器。6. 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP 同步精度毫秒级。7. 内存：128M。8. 授时容量：500 次/每秒（默认 NTP1~2 端口绑定，实现网口高可用）。9. 授时精度：≤1ms。10. 授时频段：GPS：1575.42±1.023MHz，北斗：	7000	1	7000



							1561.098±2.046MHz11. 接口: 2 个 NTP 授时端口 (RJ45): NTP1~NTP2, 对外授时接口, 位于机箱前部, 支持网口绑定。12. 1 个 GPS/BD 天线接口; 位于机箱后部; 1 个串口 (RJ45): 调试使用, 位于机箱前部; 1 个 NTP 输入口 (RJ45): 上级 NTP 设备输入使用, 位于机箱前部; 1 个管理口 (RJ45): 接入网络, 进入校时软件管理页面; 1 个 1PPS 输出口: 支持 1 路 1PPS 时间输出 13. 电源指示灯, 标识 PWR, 绿: 有外部电源输入, 灭: 无外部电源输入。14. 卫星指示灯, 标识 GNSS, 绿: 卫星搜星正常, 灭: 卫星搜星异常。15. NTP 输入状态指示灯, 标识 NTPINP, 绿色常亮: NTP 输入正常, 绿色闪烁: 锁定 NTP 输入源, 灭: 未同步。16. 授时状态指示灯, 标识 SYNC, 绿色常亮: 设备正常输出, 绿色闪烁: 设备守时输出, 灭: 未同步。17. 电源电压: 90—240V/55Hz±8Hz 10w。18. 机箱: 1U 机架式或壁挂式。19. 工作温度: -40℃—+85℃。20. 工作湿度: 5%—95% 无凝结。21. 机箱尺寸: ≥191×260×36.5mm (设备)。22. 重量: ≤1KG。23. 软件功能: (1) 设备上电或重启后, 系统自启校时服务。(2) 支持 BD/GPS 模式对待授时设备进行授时。(3) 支持对监控设备 (DVR、NVR、网络摄像机)、服务器进行授时。(4) 支持双机心跳监测互备功能。(5) 支持上级 NTP 设备输入级联。(6) 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理。(7) 支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出。			
24	校时服务器挺闲	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: NTP 60m 天馈包(366001084) 技术规格: 1. 授时天线接收器 (蘑菇头)、60 米 RG58 成品馈线、1 套安装套件、1 套防雷包组成。2. 天线材质: 介质陶瓷。3.	2100	1	2100



		司				天线罩材质: ABS。4. 工作温度: -40℃~+80℃。5. 相对湿度: Up to 90%。6. 防护等级: IP67。7. 接口方式: 入室侧 BNC 公头。8. 配套材料: (1)60 米转 BNC 公射频电缆。(2) 安装套件 1 副。(3) 射频同轴天馈防雷器 1 个, 尺寸≥51.5×24.8mm。(4) 3 米 BNC 公转 BNC 公跳线。(5) 黄绿接地线 1 根。			
25	UPS 主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: DS-IUH3310L-K/TJ 技术规格: 1. 三进三出 or 三进单出 or 单进单出可调, 高频在线式 UPS 主机, 9kW/10KVA, 长延时机型, 高频机, 可塔式可机架式安装。2. 额定容量: 9kW/10KVA, 3. 额定输入电压: 380/400/415Vac。4. 输入电压范围: 138~485Vac。5. 相数: 三相五线。6. 输入频率范围: 40~70 Hz。7. 输入功率因数: 满载≥0.99。8. 输出电压: 380/400/415(1±1%)Vac。9. 输出频率: 市电模式: 与输入同步; 当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时, 输出频率 50/60(±0.1)。电池模式: 50/60(±0.1)。10. 整机效率: ≥95%。11. 功率因数: 0.9。12. 过载能力: 115%以下: 长时间运行: 115%~130%: 15min; 130%~155%: 1min; >155%: 200ms。13. 电池电压: 支持 24-40 节可设(默认 32 节)。14. 工作温度: -5℃~40℃。15. 存储温度: -25℃~55℃(不含电池)。16. 相对湿度: 0%~95%(不凝露)。17. 工作海拔: <1500 米, 超过按照 GB/T 3859.2 规定降额使用。18. 告警功能: 具备 LCD 和蜂鸣器声光告警。19. 保护功能: 具备输出过载、短路; 电池欠压、过压; 充电过温、短路; 交流输入电压、频率、相序异常; UPS 过温、风机故障等 20. 通信功能: 通讯功能标配 RS485, 可定制 RS232、干接点、	5950	1	5950



						SNMP。21. 尺寸(W×D×H): ≥438×500×130 mm。22. 净重: ≥17.5kg。23. 质保3年。			
26	UPS 电池	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视 型号: DS-IUHB1238-J 技术规格: 1. 标称电压: 12V。2. 额定容量: 38Ah (C20, 1.75V/单体、25℃)。3. 尺寸: ≥197×165×172mm。4. 重量: 12.5kg±3%。5. 内阻: 约10mΩ (荷电状态25℃)。6. 短路电流: 1200A。7. 自放电: ≤3%/月 (25℃)。8. 适用温度范围: -20℃~50℃。9. 设计寿命: 10年。10. 执行标准: GB/T 19639.1-2014。11. 均充电压: 2.35V/单体 (25℃)。12. 浮充电压 V/单体: 2.25V/单体 (25℃)。13. 温度补偿系数: -4mV/℃·单体。14. 最大充电电流: 9.5A。	287	32	9184
27	UPS 电池 柜	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视 型号: DS-IUHA10X100-C 技术规格: 1. 外观尺寸: ≥长×宽×高=950×465×620(mm)。2. 净重 (KG): ≥21.3KG。3. 毛重 (KG): ≥22KG。4. 安装方式: 框架焊接式, 前后插板, 二层结构。5. 材料类型: 冷轧钢板 (SPCC)。6. 板材厚度: 左壁 0.7mm, 右壁 0.7mm, 顶盖 0.6mm。层板: 30×30 角铁, 尺寸: ≥415×939mm。7. 其他板厚: 立柱为角铁型材增加加强筋结构, 柜体为整体受力结构。8. 接线柱: 含。9. 空开: 1个 63A/1P。	385	2	770
28	UPS 电池 连接 线	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	杭州 /中 国	91650000 69344456 XC	中型	海 康 威 视 型号: DS-IUHC17C1G-T/06 技术规格: 1. 适配 100AH/16 节电池箱用。2. 套装内物料: (1) 连接线 规格: ZR-BVR-6 方, 数量: 长度 1200mm×1 根, 450mm× 17 根。(2) 绝缘帽数量: 3。(3) 铜鼻子规格: 0T-8, 已压接,	182	2	364



		司				数量(套): 36。			
29	安防平台-基础包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: iSecure Center-SM 技术规格: 1. 提供门户首页内容自定义能力, 支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置; 支持门户展示元素自定义, 包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。2. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力。3. 提供用户权限管理能力, 包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限。4. 提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理。5. 提供用户安全管理, 支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力, 提供账户安全设置, 支持账户密码有效期设置, 支持登录类型(Web 端、PC 客户端、移动端)和认证方式(密码、PKI)的配置。6. 提供 NTP 校时服务能力, 支持对设备和服务器统一校时。7. 提供数据、服务等统一开放能力。8. 提供系统运行状态监测能力, 包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。	1080	1	1080
30	安防平台-门户工作台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: iSecure Center-Workbench 技术规格: 1. 提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台。2. 提供工作台自定义能力, 用户可以自由配置业务展示内容, 制定专属的工作台显示内容。3. 提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。	0	1	0
31	安防	杭州海	杭州	91650000	中型	海康威视 型号:	0	1	0



	平台-事件中心	康威视数字技术有限公司	/中国	69344456 XC		康威视	iSecure Center-Eventcenter 技术规格: 提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含但不限于视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO 联动、抓图联动、门禁反控联动等。1. 事件联动管理：(1) 支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板。(2) 支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式。(3) 支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置。(4) 提供 7 种高级联动规则模板配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。2. 事件检索管理：(1) 支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存储。(2) 支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度。(3) 支持事件详情查看，包括抓图、录像等。(4) 支持对报警事件进行标记、处理以及导出。			
32	安防平台-图上监控	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456 XC	中型	海康威视	型号: iSecure Center-MS 技术规格: 1. 支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线 GIS 地图（高德、自定义）。2. 支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含但不限于监	0	1	0



						控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机 IO 输出、消防设备等。3. 支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询。4. 支持针对移动 GPS 设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。			
33	安防平台-移动 APP	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： iSecure Center-APP_mobile 技术规格： 1. 支持管理员和员工登录 APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用。2. 支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件。3. 提供安防管理应用，包括但不限于：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用。4. 提供综合管理应用，包括但不限于考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用。5. 提供通行管理应用，包括但不限于访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用。6. 提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。	0	1	0
34	安防平台-视频监控	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号： iSecure Center-VMS 技术规格： 1. 视频预览：(1) 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。(2) 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭、辅屏预览（1 个辅屏）。2. 对讲、广播、报警输出	30	300	9000



						控制的能力。(3)支持智能规则展示的能力(如:针对热成像设备温度信息实时展示)。(4)支持资源视图管理能力,以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组,其中视图类型包含公有视图和私有视图。(5)支持全景视频监控预览能力,支持球形鹰眼、全景摄像机的全景模式。 2.录像回放:(1)支持录像计划管理能力,支持实时录像计划、录像回传计划。(2)支持录像回放能力,支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。3.图片监控:(1)支持视频预览与图片实时监控模式切换能力,实现图片监控模式。(2)支持图片查询回放能力,实现按监控点、时间段展示抓拍图片。(3)支持图片自动播放能力,支持图片自动播放速度可设置。(4)支持图片下载能力。4.视频上墙:(1)支持电视端场景管理能力,实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。(2)支持上墙控制能力,实现场景一键上墙、场景切换、电视端切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。5.视频事件:(1)支持视频事件布撤防能力,可按计划模板进行布防,事件类型包括但不限于移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。				
35	安防平台-设备网络管理	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视	型号: iSecure Center-NMS 技术规格: 1. 视频网络管理:(1)支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。(2)支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。(3)支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合	2	300	600



						矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。(4)提供视频运维报表统计能力,包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。(5)支持巡检计划配置,可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。2. 门禁运维管理: (1) 提供门禁设备在线状态监测能力。(2) 提供门禁设备运维报表统计能力。3. 可视对讲运维管理: (1) 提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力。(2) 提供可视对讲设备运维报表统计能力。4. 梯控运维管理: (1) 提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力。(2) 提供梯控设备运维报表统计能力。5. 停车场出入口运维管理: (1) 提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力。(2) 提供停车场出入口设备运维报表统计能力。6. 寻车诱导运维管理: (1) 提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力。(2) 提供寻车诱导设备运维报表统计能力。			
36	安防平台-视频联网	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	9165000069344456XC	中型	海康威视 型号: iSecure Center-NCG 技术规格: 基于视频通用标准协议 (GB/T28181-2011, GB/T28181-2016) 1. 支持上下级域注册管理能力,实现平台数据级联。2. 支持资源同步能力。3. 支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。4. 支持级联视频点位设备操作控制能力。	2400	1	2400
...									
总价(元): 721,774.00									



