

Cg-20240282-A173

新疆大学

(设备类招标采购)

供货合同

招标项目名称：2024年新疆大学“双一流”建设（人才引进第二批）化学学院人才队伍建设项目：化学学院殷雅侠人才队伍设备仪器采购项目（二次）

招标文件编号：SJX-2024-069-02



新疆大学合同填写说明：

1. 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。
2. 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。
3. 合同标的物参数必须详细列出。
4. 合同打印方式双面打印。
5. 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购) 供货合同

甲 方：新疆大学

乙 方：新疆鑫华力科析科技有限公司

按照 2024 年 4 月 16 日组织招标的 2024 年新疆大学“双一流”建设(人才引进第二批)化学学院人才队伍建设项目:化学学院殷雅侠人才队伍设备仪器采购项目(二次)项目,项目编号为 SJX-2024-069-02,采购计划号为[2024]1715 号-003-002,经评定,乙方新疆鑫华力科析科技有限公司为第二包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定,按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则,甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格(单位:元)

序号	货物名称	型号	生产厂家	数量	单价	总价	质保期
1	排焦炉(间歇式回转电阻炉)	HF-RZ30.80	咸阳鸿峰窑炉设备有限公司	1	260000	260000	一年
2	球磨机	XQM-0.4A	长沙天创粉末技术有限公司	1	16000	16000	一年
3	压片机(含 ϕ 18mm模具)	SYP-15A	上海新诺仪器集团有限公司	1	5500	5500	一年
4	筛分机	GS-400-2S	新乡市国盛机械设备有限公司	1	11600	11600	一年
5	图形工作站	P368	联想(北京)有限公司	2	15600	31200	一年
6	电池测试平台	MIHW-200-160CH-B	深圳市新威尔电子有限公司	2	89500	179000	一年
7	电化学工作站	CHI660E	上海辰华仪器有限公司	1	53000	53000	一年

8	1200℃管式炉	OTF-1200X-S	合肥科晶材料技术有限公司	2	10800	21600	一年
9	1700℃管式炉	GSL-1700X	合肥科晶材料技术有限公司	2	20500	41000	一年
10	1000℃马弗炉	KSL-1100X-S	合肥科晶材料技术有限公司	2	5000	10000	一年
11	1200℃马弗炉	KSL-1200X-J	合肥科晶材料技术有限公司	1	7000	7000	一年
12	真空烘箱(含油泵)	DZF-6021	上海齐欣科学仪器有限公司	1	2800	2800	一年
13	普通天平	TP-A1000	华志(福建)电子科技有限公司	1	500	500	一年
14	恒温鼓风干燥箱	DGG-9030A	上海齐欣科学仪器有限公司	2	1900	3800	一年
15	十万分之一天平	ME55	梅特勒托利多科技(中国)有限公司	1	21000	21000	一年
16	电池封装机	MSK-110	合肥科晶材料技术有限公司	1	6000	6000	一年
<p>总计：大写人民币陆拾柒万元整，小写¥670000.00 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）</p>							

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥670000.00 元，大写人民币陆拾柒万元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1. 甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额 40%的预付款，金额为¥268000.00 元（人民币大写：贰拾陆万捌仟元整），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物 5 日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额 55%的货款，金额为¥ 368500.00 元（人民币大写：叁拾陆万捌仟伍佰元整）。剩余的

合同总金额 5%的货款，金额为¥ 33500.00 元（人民币大写：叁万叁仟伍佰元整）自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：新疆鑫华力科析科技有限公司

账 号：6505 0161 6248 0000 1032

开 户 行：中国建设银行乌鲁木齐扬子江路支行

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（专用发票），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交付地点、时间

1. 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：化学学院）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2. 时间：自合同签订后 180 天内交付。

五、产品质量保证

1. 乙方保证合同标的物为全新产品。

2. 乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3. 乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4. 乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1. 合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2. 质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在 6 小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的 5%货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1. 所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2. 因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3. 验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应

当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4. 验收期限：甲方需在乙方交货后5日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5. 合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1. 若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2. 若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3. 若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后 10 天内给予更换。

4. 合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5. 乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议

与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2. 乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过 7 天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过 7 天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 10%的违约金。

3. 乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额 20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额 10%的违约金。

4. 除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5. 合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙

双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6. 本合同根据 2024 年 4 月 16 日由新疆世纪星工程咨询有限公司组织的招标文件编号为 SJX-2024-069-02 招标会的招投标文件签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7. 甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9. 乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10. 一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。


11. 乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12. 本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13. 本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的

费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14. 未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

甲方：
单位名称：新疆大学
公章：
法定代表人或授权代理人签字：
电 话：15117957616
传 真：/
联系人：殷雅侠
新疆乌鲁木齐市天
通讯地址：山区胜利路666号新疆
大学
中国农业银行乌鲁
开户银行：木齐胜利路（兵团）支
行
账 号：30704301040002348

乙方：
单位名称：新疆鑫华力科析科技有限公
公章：
法定代表人或授权代理人签字：
电 话：0991-5801178
传 真：0991-5801178
联系人：刘波
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区
通讯地址：黑龙江路187号天山大酒店商住
楼1单元1605室
中国建设银行乌鲁木齐扬子
江路支行
账 号：6505 0161 6248 0000 1032

二〇二四年 4 月 22 日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路 666 号新疆大学

附件：开票信息

名称	新疆大学
税号	12650000457601471G
单位地址	乌鲁木齐市胜利路666号
电话号码	0991-8582184
开户银行	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行
银行账户	3070 4301 0400 0234 8

详细参数

品目号	货物名称	详细参数
1	排焦炉 (间歇式 回转电阻 炉)	<p>规格</p> <p>★处理量：2 公斤/批次</p> <p>工作区尺寸：炉胆恒温区总长 800mm，内径 300mm</p> <p>恒温区总体积：56.5L</p> <p>详细参数</p> <p>生产方式：周期生产</p> <p>煅烧方式：动态回转式煅烧</p> <p>★设计温度：1000℃</p> <p>测温点：三个</p> <p>控温区数：三区</p> <p>温控精度：±2℃</p> <p>炉管转速：0~2.5rp/min</p> <p>是否有尾气处理装置：是</p> <p>可控制气氛：空气、氮气、乙炔</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已出售的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换</p> <p>常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训</p> <p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
2	球磨机	<p>规格与详细参数</p> <p>适用物料：各种撞击可破碎的物料</p> <p>应用领域：实验室球磨机</p> <p>规格：0.4L</p> <p>可配球墨罐规格：50-100ml</p> <p>可同时放置 4 个球墨罐。</p> <p>给料粒度：3-10 (mm)</p>

	<p>出料粒径：最小粒径可达 100nm 结构形式：行星式 磨矿方式：干磨/湿磨 服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。 关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务 关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。 关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式 质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
3	<p>压片机 (含 ϕ18mm 模具)</p> <p>规格与详细参数 压力范围：0-15T (0-30MPa) 活塞直径：ϕ80mm 镀铬油缸 加压方式：手动加压 工作台直径：ϕ90mm 立柱数量：四根立柱 工作空间：80x130mm 服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。 关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务 关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。 关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式 质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>

4	筛分机	<p>规格与详细参数 类型：旋振筛 物料运行轨迹：圆周运动 筛网材料：金属丝编织网 适用对象：塑料, 铝、锌等金属灰, 水果, 螺丝, 茶叶, 药, 粮食, 脱水蔬菜粉, 沙子、泥土 外形尺寸：620*620*668 (mm) 应用领域：食品, 化工, 纺织, 船舶, 冶金, 石油, 煤炭, 水处理, 制药, 选矿, 医用、制药 重量：90 (kg) 电机功率：0.18 (Kw) 筛孔尺寸：2-325 目 (0.01-10mm) 筛面层数：1-5 进料粒度：<10 (mm) 生产能力：0.1-10 (t/h) 规格：双层</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场; 疆外厂家, 技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度, 会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式, 提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件, 确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件, 提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时, 需提供专业的操作培训, 培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年, 终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
5	图形工作站	<p>规格与详细参数 处理器: 主板：支持 CPU 1 颗 内存: 内存容量 16GB 硬盘: 硬盘类型混合硬盘 512GSSD 2T 机械</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场;</p>

		<p>疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已出售的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
6	电池测试平台	<p>规格与详细参数 温度范围 0~60℃ 测试环境条件：环境温度为+25℃、相对湿度≤85% 可恒温，温度波动度±0.5℃（空载、温度稳定时） 温度偏差±2.0℃（空载、温度稳定时） 升温时间 25℃→60℃ ≤30 min 降温时间 25℃→0℃ ≤50 min 外壁材料：优质冷扎钢板，表面喷塑及烤漆处理 内置纽扣电池测试机 20 台</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已出售的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
7	电化学工作站	<p>规格与详细参数 可实现 CV 和 LSV 测试 交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz 通道最大电位范围： ±10 V 最大电流： ±250 mA 连续（两个通道电流之和）， ±350 mA 峰值</p>

		<p>槽压：±13 V</p> <p>恒电位仪上升时间：小于 1us，通常 0.8 us</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换</p> <p>常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训</p> <p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
8	1200℃管式炉	<p>规格与详细参数</p> <p>最高工作温度：1200℃（小于 30min）</p> <p>推荐升温速率：≤10℃/min</p> <p>加热区：200 mm</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换</p> <p>常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训</p> <p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
9	1700℃管式炉	<p>规格与详细参数</p> <p>加热元件：1800 级硅钼棒</p> <p>最大升温/降温速率 10℃/min</p> <p>加热区 457mm</p>

		<p>恒温区 150mm 控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 输入电源单相, 220V AC, 50/60 Hz (需要 30A 的空气开关) 服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场; 疆外厂家, 技术工程师可 72 小时内到达现场。 关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度, 会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式, 提供主动的产品售后服务 关于部件更换 常备通用部件, 确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件, 提供免费更换服务。 关于培训 必要时, 需提供专业的操作培训, 培训分为电话培训和实地培训两种方式 质保要求 所有设备质保期为一年, 终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
10	1000 $^{\circ}\text{C}$ 马弗炉	<p>规格与详细参数 加热区尺寸 L130mmxW100mmxH100mm 耐腐蚀炉膛材料: 高铝 耐火度: ≥ 1750 度 最高使用温度: 1100 度 ($\leq 30\text{min}$) 工作温度: 1000 度 升温速率 ≤ 10 度/min 加热元件电阻丝 (掺钼铁铬铝合金) 温控系统智能控温仪 PID30 段程序控温 热电偶采用 K 型热电偶 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场; 疆外厂家, 技术工程师可 72 小时内到达现场。 关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度, 会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式, 提供主动的产品售后服务 关于部件更换 常备通用部件, 确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件, 提供免费更换服务。 关于培训</p>

		<p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
11	1200℃马弗炉	<p>规格与详细参数</p> <p>最高使用温度：1200 度 (≤30min)</p> <p>工作温度：1100 度</p> <p>升温速率：≤10 度/min</p> <p>加热区尺寸;150 长*180 宽*155mm 高</p> <p>加热元件：电阻丝（掺钼铁铬铝合金）</p> <p>温控系统：智能控温仪</p> <p>PID30 段程序控温</p> <p>热电偶采用 K 型热电偶</p> <p>控温精度：±1℃</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换</p> <p>常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训</p> <p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
12	真空烘箱(含油泵)	<p>规格与详细参数</p> <p>控温范围+10~200℃</p> <p>达到真空度 133Pa</p> <p>内胆尺寸 (mm) W×D×H 300×300×275</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p>

		<p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
13	普通天平	<p>规格与详细参数 量程:1000g 可读性(g):0.01</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
14	恒温鼓风干燥箱	<p>规格与详细参数 控温范围：RT+10℃~200℃ 温度分辨率：0.1℃ 内胆尺寸(mm)：300×300×350</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p>

		<p>关于培训 必要时, 需提供专业的操作培训, 培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年, 终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
15	十万分之一天平	<p>规格与详细参数 量程为 0-52g 可读性为 0.01 mg 全自动内部校准功能, 仅需轻接触键就可以进行内部校准 坚固的金属机架, 确保始终如一的获取准确结果 前置水平调节脚, 方便天平使用水平的调节</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场; 疆外厂家, 技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪 具有产品质量巡检制度, 会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式, 提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件, 确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件, 提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时, 需提供专业的操作培训, 培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年, 终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
16	电池封装机	<p>规格与详细参数 适用范围直径 $\phi 5.0 - \phi 35\text{mm}$ 高度 Max: 10mm 封口压力: 不同直径的电池压力可调 纽扣电池封装的最佳压力: 50kg/cm²-60kg/cm² 封口行程 20mm 操作手柄纽扣电池封口操作手柄压力小于 6Kg 封口模具标配 CR20 系列封装模具 拆壳模具可选配 CR16、CR20、CR24、CR30 或直径 $\phi 13\text{mm} - \phi 35\text{mm}$ 高度 Max: 10mm 的非标定制</p> <p>服务要求 关于售后答疑 售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决, 则进行现场解决。如有必要, 对于疆内外厂家, 需 24 小时到达现场; 疆外厂家, 技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p>

	<p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换 常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训 必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求 所有设备质保期为一年，终身维护。质保期生效日为设备安装调试完成之日起。</p>
--	--

以下空白

以下空白

以下空白

以下空白

以下空白

以下空白