

关于硬件集成实施服务的服务市场  
合 同

编号： 11N4583998182025402

采购单位（甲方）： 阿勒泰市实验小学  
服务单位（乙方）： 新疆鑫创嘉利信息科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循 新市区国家机关、事业单位及（或）团体组 织 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第二期）项目-新疆鑫创嘉利信息科技有限公司 采购项目招标文件、投标文件、 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第 二期）项目-新疆鑫创嘉利信息科技有限公司 服务协议，就甲方委托乙方提供 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第二期）项目-新疆鑫创嘉利信息科技有限公司 服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

| 金额单位：元   |           |               |    |    |      |          |    |           |            |
|----------|-----------|---------------|----|----|------|----------|----|-----------|------------|
| 序号       | 采购计划文号    | 商品名称          | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 量采<br>购数 | 单位 | 成交单 价     | 小计         |
| 1        | [2025]61号 | 硬件集成实施服务      | -  | -  | 品牌:  | 1        | 项  | 176474.00 | 176,474.00 |
| 合同总价（元）  |           | 176,474.00    |    |    |      |          |    |           |            |
| 合同总价（大写） |           | 壹拾柒万陆仟肆佰柒拾肆元整 |    |    |      |          |    |           |            |

二、付款方式

- 1、本合同涉及的总金额为 **¥176474.00** 元（大写：人民币 柒万玖仟肆佰零肆元整）。
- 2、安装调试完成及验收合格后一次性付清。

三、质保期及售后服务

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为**3**年， 自货物验收合格之日起算。质保期内乙方对所供货物本身质量瑕疵问题实行包修、包换、包 退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

四、安装与调试

乙方必须依照标准化电子考场的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

五、交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1. 交货期：合同签订后 **30** 日内安装、调试、培训完毕
2. 交货方式：陆运
3. 交货地点： 甲方指定地点 。
- 4.完工 日期： 签订合同后30天。

## 六、报价明细表

| 序号 | 商品名称    | 技术规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|----|
| 1  | 网络摄像机   | 400万全彩筒型网络摄像机<br>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps<br>, 在该分辨率下可输出实时图像<br>智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测<br>支持萤石平台接入<br>支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪<br>, 120 dB宽动态适应不同视频环境<br>1个内置麦克风<br>支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m<br>符合IP66防尘防水设计, 可靠性高<br>传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS<br>最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR<br>宽动态: 120 dB<br>焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.3°, 对角线视场角: 114.3°<br>4 mm, 水平视场角: 78.8°, 垂直视场角: 40.5°, 对角线视场角: 93.9°<br>6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角线视场角: 57.2°<br>8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角线视场角: 43.3°<br>12 mm, 水平视场角: 23.4°, 垂直视场角: 13.3°, 对角线视场角: 26.88°<br>补光灯类型: 默认白光, 可切换红外补光<br>补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m<br>波长范围: 850 nm<br>防补光过曝: 支持<br>最大图像尺寸: 2560 × 1440<br>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264<br>子码流: H.265/H.264/MJPEG<br>音频: 1个内置麦克风<br>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口<br>恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复<br>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)<br>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护<br>电流及功耗: DC: 12 V, 0.75 A, 最大功率: 9.0 W<br>电源接口类型: Ø5.5 mm圆口<br>产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm<br>包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm<br>设备重量: 560 g<br>带包装重量: 750 g<br>防护: IP66 | 台  | 24 | 480   | 11520 |    |
| 2  | 支架      | 颜色: 白<br>材质: 铝合金<br>最小管径: 184.6 × 94 × 65mm<br>承重: 0.7KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个  | 24 | 18    | 432   |    |
| 3  | 防水电源适配器 | DC12V电源适配器<br>颜色: 白色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个  | 24 | 28    | 672   |    |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     |       |  |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-------|--|
|   |       | 安装方式: 壁挂式<br>输入规格: AC170V~240V, 50/60Hz, 0.7A<br>输出规格: 额定: DC12V/1.5A; 最大: DC12V/2.0A<br>负载调整率: $\pm 5\%$<br>纹波/噪声: 120mVp-p<br>输出功率: 24W Max<br>输入接口: 3C插头<br>输出接口形式: $\varnothing 5.5 \times 2.1 \times 11$ mm<br>线长: 80mm<br>工作温度和湿度: 0°C~40°C, 湿度 10%~85%(无凝结)<br>产品尺寸 (mm) : 133(L)*80.5(W)*34.2(H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |     |       |  |
| 4 | 网络摄像机 | 400万臻全彩海螺型网络摄像机<br>全彩级高灵敏度传感器, F1.0超大光圈镜头, 提供更清晰的视频流输入<br>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像<br>支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265/264编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本<br>支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态<br>支持萤石平台接入<br>支持柔光灯补光, 照射距离最远可达30 m<br>1个内置麦克风, 高清拾音<br>符合IP66防尘防水设计, 可靠性高<br>传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS<br>最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light<br>宽动态: 120 dB<br>调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°<br>焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 100°, 垂直视场角: 53°, 对角视场角: 120°<br>4 mm, 水平视场角: 89°, 垂直视场角: 46°, 对角视场角: 106°<br>6 mm, 水平视场角: 55°, 垂直视场角: 29°, 对角视场角: 65°<br>景深范围: 2.8 mm: 2.6 m~∞<br>4 mm: 3 m~∞<br>6 mm: 6.8 m~∞<br>补光灯类型: 柔光灯<br>补光距离: 最远可达30 m<br>防补光过曝: 支持<br>最大图像尺寸: 2560 × 1440<br>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264<br>子码流: H.265/H.264/MJPEG<br>第三码流: H.265/H.264<br>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口<br>音频: 1个内置麦克风<br>产品尺寸: $\varnothing 129.2 \times 97.1$ mm<br>设备重量: 440 g<br>包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm<br>带包装重量: 740 g<br>启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)<br>电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大型号: 5 W | 台 | 62 | 480 | 29760 |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |       |       |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|--|
|    |          | 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护<br>电源接口类型: Ø5.5 mm圆口<br>防护: IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |       |       |  |
| 5  | 电源适配器    | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头, 桌面式, 输入350mm,输出800mm<br>输入电压: AC170V~240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 62 | 28    | 1736  |  |
| 6  | 支架       | 颜色: 白<br>材质: 硬塑料<br>最小管径: 177× 90 × 210mm<br>承重: 0.7KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 42 | 18    | 216   |  |
| 7  | 网络硬盘录像机  | 64路 16盘位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 2  | 4698  | 9396  |  |
| 8  | 监控级硬盘    | 希捷8T硬盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 24 | 1330  | 31920 |  |
| 9  | 平台软件一体机  | 【教育综合安防管理平台】: 【授权包含】: 基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务;<br>【关键规格】: 监控点: 200、门禁点: 50、车道数:10、防区管理: 50、紧急报警: 10、人员基础信息管理: 10000;<br>【含云眸普教5年授权服务费】: 服务包括: 1) 打通组织和人员基础数据, 云眸平台录入后自动同步至一体机; 2) 实现家校互通, 包含到离校通知、学生请假;<br>【硬件规格】: 1U标准机架式 X86高性能处理器 DDR4内存 1个VGA接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 前置: 2*USB2.0接口, 后置: 4*USB2.0接口, 2*USB3.0接口 45mm(高)x 428mm(宽)x420mm(深) 安装方式: 不配导轨, 机柜安装时需单独购置托盘 | 台 | 1  | 16390 | 16390 |  |
| 10 | 75寸液晶电视  | 75寸液晶电视                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 2  | 4360  | 8720  |  |
| 11 | 机柜       | 6U机柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 4  | 258   | 1032  |  |
| 12 | 机柜       | 42U机柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 个 | 1  | 2300  | 2300  |  |
| 13 | HDMI视频线  | 5米HDMI视频线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 根 | 2  | 70    | 140   |  |
| 14 | 24口千兆交换机 | 全网管三层交换机, 机架式, 24个千兆电口, 4个千兆光口, 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 51Mpps/126Mpps, 1U高度, 19英寸宽, 工作温度: 0°C ~ 45°C, 满负荷功耗 24W; 支持RIP/OSPF/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 5  | 1300  | 6500  |  |
| 15 | 铜缆双绞线    | 6类非屏蔽双绞线<br>标准: 符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,<br>标准装箱长度:305m±1.5m;<br>线缆结构: 4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 箱 | 21 | 780   | 16380 |  |
| 16 | 灵眸手持数码相机 | 大疆DJI OSMo pocket 3 长续航套装—英寸口袋云台相机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 套 | 1  | 4680  | 4680  |  |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |  |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|--|
| 17     | RVV电源线 | 2芯RVV电源线 (2.5mm2)<br>无氧铜线芯, 电阻低, 导电性强, 传输损耗低, 发热小, 更省电。<br>环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 防潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。<br>线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家3C认证, 全力保障用电安全。<br>线芯绝缘颜色鲜艳, 便于区分, 便于施工识别。<br>符合RoHS 2.0 环保认证。<br>适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。<br>导体类型: 无氧铜<br>护套类型: PVC<br>线缆芯数: 2芯<br>线缆类型 (电源线) : RVV<br>屏蔽性能: 非屏蔽<br>标称截面积: 1.5mm2 | 卷 | 2  | 870   | 1740   |  |
| 18     | 辅材辅料   | 标签纸、波纹管、胶带、膨胀螺丝、铁丝、水晶、空开头等                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 批 | 1  | 2000  | 2000   |  |
| 19     | 线槽     | 4公分线槽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 根 | 30 | 8     | 240    |  |
| 20     | 安装调试   | 安装调试                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项 | 1  | 30700 | 30700  |  |
| 合计(元): |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       | 176474 |  |

七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式4份，甲乙双方各执二份。

3. 本合同记载的各方地址、联系人、电话、邮箱，为一方向司法机关向他方送达往来函件的准确有效的地址、联系人、电话、邮箱。一方送给他方的函件，除当面送达并由接收方签收的外，均应以快递、电子邮件方式按本合同记载的接收方地址、联系人、电话、邮箱发出，并在寄出五个工 作日后（或电子邮件发送成功后）视为接收方已收到并知悉函件内容（即使该函件被拒收或退回）。如一方的地址、联系人、电话、邮箱发生变化，必须立即书面通知他方。

甲方（公章）：

乙方（公章）：新疆鑫创嘉利信息科技有限公司

法定（授权）代表人（签字）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：北京银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行

账号：

账号：20000057520800087250664

签订日期：

签订日期：