

合同编号: PSXZC2025-032-01 号

## 采购合同书

项目名称: 皮山县敬老院提升改造建设补助项目(包一)

项目编号: PSXZC2025-032-01 号

采购单位: 皮山县民政局

供应商: 新疆江河伟业建设工程有限公司



签订日期: 2025 年 6 月 13 日



扫描全能王 创建

一般货物类

采购单位（甲方）：皮山县民政局

供应商（乙方）：新疆江河伟业建设工程有限公司

签订地点：皮山县民政局

签订时间：2025年6月13日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、  
规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 名称    | 特征描述                                                        | 计量单位           | 工程量   | 综合单价(元) | 合价(元)    | 备注                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------------------|
| 1  | 块料楼地面 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：细石砼垫层 4cm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：地板砖 300cm*300cm | m <sup>2</sup> | 116.4 | 70.00   | 8148.00  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 2  | 块料墙面  | 1. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖                                         | m <sup>2</sup> | 218.4 | 63.00   | 13759.20 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 3  | 吊顶天棚  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型龙骨<br>2. 面层材料品种、规格：塑料防水扣板                 | m <sup>2</sup> | 116.4 | 50.00   | 5820.00  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 4  | 防盗门   | 1. 门框或扇外围尺寸：M1024<br>2. 门框、扇材质：金属甲级防盗门                      | 樘              | 2     | 1157.79 | 2315.58  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 5  | 木质门带套 | 1. 门代号及洞口尺寸：M1024                                           | 樘              | 4     | 901.13  | 3604.52  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |





|    |                   |                                                                         |    |        |         |         |                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------------|
| 6  | 金属（断桥）窗           | 1. 窗代号及洞口尺寸:C0906<br>2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗安装 平开                           | 樘  | 2      | 216.12  | 432.24  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 7  | 金属（断桥）窗           | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1206<br>2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金普通窗安装 平开                           | 樘  | 10     | 288.14  | 2881.40 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 8  | 洗漱台               | 1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面<br>2. 支架、配件品种、规格:角钢、型钢                              | m2 | 1.92   | 380.00  | 729.60  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 9  | 洗漱台镜              | 1. 玻璃品种、规格:甲方自定                                                         | 个  | 2      | 80.00   | 160.00  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 10 | 成品隔断              | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品防水浴厕隔断                                                | m2 | 39.6   | 100.00  | 3960.00 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 11 | 墙面喷刷涂料            | 1. 基层类型:批刮石膏腻子<br>2. 喷刷涂料部位:外墙<br>3. 刮腻子要求:石膏腻子<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆两遍 | m2 | 121.22 | 26.18   | 3173.54 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 12 | 屋面卷材防水            | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性防水卷材 4+4mm 厚<br>2. 防水层数:2 遍                          | m2 | 133.29 | 59.98   | 7994.73 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 13 | 其他成品卫生器具（成品拖布池安装） | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:800mm*800mm                                        | 组  | 2      | 380.00  | 760.00  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 14 | 跌水井               | 1. 井截面、深度:直径 800mm<br>深度 1.2m                                           | 座  | 4      | 1000.00 | 4000.00 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 15 | 大、小便槽自动冲洗水箱       | 1. 材质、类型:复合材料<br>2. 规格:符合使用要求<br>3. 水箱配件:符合使用要求                         | 套  | 4      | 500.00  | 2000.00 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 16 | 地漏                | 1. 形式、材质:金属<br>2. 口径规格:DN100                                            | 个  | 14     | 50.00   | 700.00  | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 17 | 洗脸盆               | 1. 材质:陶瓷<br>2. 组装形式:嵌入大理石台面                                             | 组  | 4      | 350.00  | 1400.00 | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 18 | 水龙头               | 1. 材质:金属<br>2. 型号、规格: 自感应                                               | 个  | 4      | 23.05   | 92.20   | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 19 | 塑料管               | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De32                                        | m  | 3.5    | 27.62   | 96.67   | 桑株镇敬老院公共浴室改造(达        |





|    |             |                                                                  |   |      |        |         |                               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|---|------|--------|---------|-------------------------------|
|    |             | 3. 连接形式:热熔                                                       |   |      |        |         | 到效果图标准)                       |
| 20 | 塑料管         | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De25<br>3. 连接形式:热熔                   | m | 37.8 | 23.44  | 886.03  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 21 | 塑料管         | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De20<br>3. 连接形式:热熔                   | m | 91.6 | 20.42  | 1870.47 | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 22 | 截止阀         | 1. 类型:塑料阀门安装(熔<br>接)公称直径(mm) 32<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 1    | 42.64  | 42.64   | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 23 | 截止阀         | 1. 类型:塑料阀门安装(熔<br>接)公称直径(mm) 25<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 6    | 32.94  | 197.64  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 24 | 截止阀         | 1. 类型:塑料阀门安装(熔<br>接)公称直径(mm) 20<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 6    | 28.17  | 169.02  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 25 | 塑料管         | 1. 安装部位:排水<br>2. 材质、规格:UPVC 聚乙烯<br>排水管 De160                     | m | 18   | 42.87  | 771.66  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 26 | 塑料管         | 1. 安装部位:排水<br>2. 材质、规格:UPVC 聚乙烯<br>排水管 De110                     | m | 30.8 | 25.98  | 800.18  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 27 | 等电位端子箱      | 1. 名称:等电位端子箱                                                     | 台 | 2    | 219.21 | 438.42  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 28 | 防水防尘<br>吸顶灯 | 1. 名称:防水防尘吸顶灯<br>2. 规格:嵌入式<br>3. 类型:300MM*300MM                  | 套 | 12   | 100.61 | 1207.32 | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 29 | 照明开关        | 1. 安装方式:跷板暗开关 单<br>控                                             | 个 | 8    | 29.30  | 234.40  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 30 | 插座          | 1. 名称:防水插座安装 单相<br>明插座电流(A) $\leq 15$                            | 个 | 2    | 31.74  | 63.48   | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 31 | 插座          | 1. 名称:防水插座安装 三相<br>带接地 暗插座电流(A) $\leq 15$                        | 个 | 10   | 56.30  | 563.00  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 32 | 配管          | 1. 名称:TC(钢)电线管 De20<br>2. 材质:金属                                  | m | 95.3 | 13.00  | 1238.90 | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |





|    |              |                                                                                                                                      |                |       |         |          |                               |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-------------------------------|
| 33 | 配线           | 1. 名称:管内穿线 穿照明线<br>铝芯 导线截面(mm <sup>2</sup> ) 4                                                                                       | m              | 285.9 | 5.16    | 1475.24  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 34 | 配线           | 1. 名称:管内穿线 穿照明线<br>铝芯 导线截面(mm <sup>2</sup> ) 6                                                                                       | m              | 126   | 4.67    | 588.42   | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 35 | 接线盒          | 1. 材质:接线盒安装 暗装接<br>线盒                                                                                                                | 个              | 32    | 10.38   | 332.16   | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 36 | 户外太阳能<br>投光灯 | 1. 名称:户外太阳能投光庭<br>院灯<br>2. 安装方式:壁挂式安装<br>3. 灯体:480mm*210mm<br>4. 灯杆臂: φ58*480<br>5. 太阳能板:700mm*350mm 6V<br>12W<br>6. 电池:3.2V 9500mAH | 套              | 16    | 379.00  | 6064.00  | 桑株镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 37 | 块料楼地面        | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:<br>细石砼垫层 4cm<br>2. 面层材料品种、规格、颜<br>色:地板砖 300cm*300cm                                                                  | m <sup>2</sup> | 116   | 105.37  | 12222.92 | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 38 | 块料墙面         | 1. 面层材料品种、规格、颜<br>色:全瓷砖                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 218   | 93.13   | 20302.34 | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 39 | 吊顶天棚         | 1. 龙骨材料种类、规格、中<br>距:T型龙骨<br>2. 面层材料品种、规格:塑料<br>防水扣板                                                                                  | m <sup>2</sup> | 116   | 85.08   | 9869.28  | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 40 | 防盗门          | 1. 门框或扇外围尺寸:M1024<br>2. 门框、扇材质:金属甲级防<br>盗门                                                                                           | 樘              | 2     | 1157.80 | 2315.60  | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 41 | 木质门带套        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1024                                                                                                                    | 樘              | 4     | 901.13  | 3604.52  | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 42 | 金属(断桥)<br>窗  | 1. 窗代号及洞口尺寸:C0906<br>2. 框、扇材质:隔热断桥铝合<br>金普通窗安装 平开                                                                                    | 樘              | 2     | 216.12  | 432.24   | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 43 | 金属(断桥)<br>窗  | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1206<br>2. 框、扇材质:隔热断桥铝合<br>金普通窗安装 平开                                                                                    | 樘              | 10    | 288.14  | 2881.40  | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |
| 44 | 洗漱台          | 材料品种、规格、颜色:大理<br>石台面<br>2. 支架、配件品种、规格:角<br>钢、型钢                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2     | 622.60  | 1245.20  | 木吉镇敬老院公<br>共浴室改造(达<br>到效果图标准) |





|    |                   |                                                                         |    |     |         |         |                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|---------|-----------------------|
| 45 | 洗漱台镜              | 1. 玻璃品种、规格:甲方自定                                                         | 个  | 2   | 127.39  | 254.78  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 46 | 成品隔断              | 1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品防水浴厕隔断                                                | m2 | 40  | 129.43  | 5177.20 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 47 | 墙面喷刷涂料            | 1. 基层类型:批刮石膏腻子<br>2. 喷刷涂料部位:外墙<br>3. 刮腻子要求:石膏腻子<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:防水乳胶漆两遍 | m2 | 121 | 26.18   | 3167.78 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 48 | 屋面卷材防水            | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性防水卷材 4+4mm 厚<br>2. 防水层数:2 遍                          | m2 | 133 | 59.98   | 7977.34 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 49 | 其他成品卫生器具(成品拖布池安装) | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:800mm*800mm                                        | 组  | 2   | 500.88  | 1001.76 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 50 | 整体化粪池             | 1. 材质:玻璃钢<br>2. 型号、规格:10m³                                              | 座  | 1   | 6715.43 | 6715.43 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 51 | 跌水井               | 1. 井截面、深度:直径 800mm<br>深度 1.2m                                           | 座  | 4   | 2097.40 | 8389.60 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 52 | 大、小便槽自动冲洗水箱       | 1. 材质、类型:复合材料<br>2. 规格:符合使用要求<br>3. 水箱配件:符合使用要求                         | 套  | 4   | 724.46  | 2897.84 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 53 | 地漏                | 1. 形式、材质:金属<br>2. 口径规格:DN100                                            | 个  | 14  | 113.27  | 1585.78 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 54 | 洗脸盆               | 1. 材质:陶瓷<br>2. 组装形式:嵌入大理石台面                                             | 组  | 4   | 449.37  | 1797.48 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 55 | 水龙头               | 1. 材质:金属<br>2. 型号、规格:自感应                                                | 个  | 4   | 23.05   | 92.20   | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 56 | 塑料管               | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De32<br>3. 连接形式:热熔                          | m  | 4   | 27.62   | 110.48  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 57 | 塑料管               | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De25<br>3. 连接形式:热熔                          | m  | 38  | 23.44   | 890.72  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 58 | 塑料管               | 1. 安装部位:给水<br>2. 材质、规格:PP-R De20                                        | m  | 92  | 20.42   | 1878.64 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达        |





|    |         |                                                              |   |     |        |         |                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|---|-----|--------|---------|-----------------------|
|    |         | 3. 连接形式:热熔                                                   |   |     |        |         | 到效果图标准)               |
| 59 | 截止阀     | 1. 类型:塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm) 32<br>2. 规格、压力等级:DN32<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 1   | 42.64  | 42.64   | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 60 | 截止阀     | 1. 类型:塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm) 25<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 6   | 32.93  | 197.58  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 61 | 截止阀     | 1. 类型:塑料阀门安装(熔接)公称直径(mm) 20<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:丝接 | 个 | 6   | 28.17  | 169.02  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 62 | 塑料管     | 1. 安装部位:排水<br>2. 材质、规格:UPVC 聚氯乙烯排水管 De160                    | m | 18  | 42.87  | 771.66  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 63 | 塑料管     | 1. 安装部位:排水<br>2. 材质、规格:UPVC 聚氯乙烯排水管 De110                    | m | 31  | 25.98  | 805.38  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 64 | 等电位端子箱  | 1. 名称:等电位端子箱                                                 | 台 | 2   | 219.21 | 438.42  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 65 | 防水防尘吸顶灯 | 1. 名称:防水防尘吸顶灯<br>2. 规格:嵌入式<br>3. 类型:300MM*300MM              | 套 | 12  | 100.61 | 1207.32 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 66 | 照明开关    | 1. 安装方式:跷板暗开关 单控                                             | 个 | 8   | 29.30  | 234.40  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 67 | 插座      | 1. 名称:防水插座安装 单相明插座电流(A) $\leq 15$                            | 个 | 2   | 31.74  | 63.48   | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 68 | 插座      | 1. 名称:防水插座安装 三相带接地 暗插座电流(A) $\leq 15$                        | 个 | 10  | 56.30  | 563.00  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 69 | 配管      | 1. 名称:TC(钢)电线管 De20<br>2. 材质:金属                              | m | 95  | 13.00  | 1235.00 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 70 | 配线      | 1. 名称:管内穿线 穿照明线 铝芯 导线截面(mm <sup>2</sup> ) 4                  | m | 286 | 5.16   | 1475.76 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 71 | 配线      | 1. 名称:管内穿线 穿照明线 铝芯 导线截面(mm <sup>2</sup> ) 6                  | m | 126 | 4.67   | 588.42  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |





|    |          |                                                                                                                                     |    |       |         |         |                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----------------------|
| 72 | 接线盒      | 1. 材质:接线盒安装 暗装接线盒                                                                                                                   | 个  | 32    | 10.38   | 332.16  | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 73 | 户外太阳能投光灯 | 1. 名称:户外太阳能投光庭院灯<br>2. 安装方式:壁挂式安装<br>3. 灯体:480mm*210mm<br>4. 灯杆臂: $\Phi$ 58*480<br>5. 太阳能板:700mm*350mm 6V 12W<br>6. 电池:3.2V 9500mAH | 套  | 6     | 379.00  | 2274.00 | 木吉镇敬老院公共浴室改造(达到效果图标准) |
| 74 | 拆除混凝土路面  | 1. 部位:围墙外侧<br>2. 材质:C25 砼<br>3. 厚度:25cm                                                                                             | m2 | 19.84 | 41.20   | 817.41  | 桑株镇敬老院                |
| 75 | 渣土外运     | 1. 废弃料品种:渣土<br>2. 运距:20km 以内                                                                                                        | m3 | 2.38  | 21.55   | 51.29   | 桑株镇敬老院                |
| 76 | 室外地坪     | 1. 180mm 厚 C30 混凝土(分块捣实,随打随抹平,每块长度不大于 6m,沥青砂嵌缝)<br>2. 150mm 厚戈壁料碾压<br>3. 素土夯实,压实系数>0.93(环刀取样)                                       | m2 | 69.14 | 57.50   | 3975.55 | 桑株镇敬老院                |
| 77 | 砖检查井     | 1. 井截面、深度:1000mm*1500mm;深 1200mm<br>2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖<br>3. 井盖安装:铸铁井盖                                                              | 座  | 1     | 2278.87 | 2278.87 | 桑株镇敬老院                |
| 78 | 拆除路缘石    | 1. 部位:树洞围护<br>2. 材质:预制混凝土<br>3. 运距:1km 以内                                                                                           | m  | 26.4  | 4.05    | 106.92  | 桑株镇敬老院                |
| 79 | 路沿石      | 1. 部位:树洞围护<br>2. 材料品种、规格:预制 C25 砼                                                                                                   | m  | 26.4  | 61.86   | 1633.10 | 桑株镇敬老院                |
| 80 | 石板刻字     | 1. 部位:伸缩门门斗<br>2. 石材种类、构件规格:陶瓷砖<br>3. 镌字式样:桑株镇幸福大院;桑株镇敬老院 维汉四排                                                                      | 个  | 28    | 275.20  | 7705.60 | 桑株镇敬老院                |
| 81 | 墙面喷刷涂料   | 1. 喷刷涂料部位:值班室外墙<br>2. 腻子种类:批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求:铲除原涂料面层                                                                                | m2 | 93.38 | 40.80   | 3809.90 | 桑株镇敬老院                |





|    |         |                                                                                                         |    |         |         |          |        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|--------|
|    |         | 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍                                                                                    |    |         |         |          |        |
| 82 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:值班室内墙<br>2. 腻子种类:批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求:铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍                            | m2 | 126.54  | 40.80   | 5162.83  | 桑株镇敬老院 |
| 83 | 防盗门     | 1. 部位:值班室<br>2. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2700mm; 3. 门框、扇材质:金属                                                    | 樘  | 1       | 1534.61 | 1534.61  | 桑株镇敬老院 |
| 84 | 块料墙面    | 1. 部位:值班室内<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:白色面砖灰缝 5mm                                                                | m2 | 2.76    | 130.40  | 359.90   | 桑株镇敬老院 |
| 85 | 石材窗台板   | 1. 部位:值班室<br>2. 窗台板材质、规格、颜色:石材                                                                          | m2 | 0.81    | 263.76  | 213.65   | 桑株镇敬老院 |
| 86 | 块料楼地面   | 1. 部位:值班室<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖 600cm*600cm                                                          | m2 | 32      | 95.60   | 3059.20  | 桑株镇敬老院 |
| 87 | 块料踢脚线   | 1. 部位:值班室<br>2. 踢脚线高度:100cm<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖踢脚线; 黑色                                              | m2 | 29.6    | 117.98  | 3492.21  | 桑株镇敬老院 |
| 88 | 塑料卷材楼地面 | 1. 名称:医院专用直接铺地板革<br>2. 部位:敬老院室内<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC 地板革 2.0mm 厚 蓝色大理石<br>4. 附加功能:防火、防静电、抗菌、防水、耐磨、耐擦洗 | m2 | 766.1   | 92.20   | 70634.42 | 桑株镇敬老院 |
| 89 | 防水层拆除   | 1. 部位:敬老院屋面和雨棚<br>2. 防水层种类:SBS 卷材防水拆除                                                                   | m2 | 1022.2  | 9.55    | 9762.01  | 桑株镇敬老院 |
| 90 | 屋面卷材防水  | 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS 改性防水卷材 4+4mm 厚<br>2. 防水层数:2 遍                                                         | m2 | 1022.2  | 63.11   | 64511.04 | 桑株镇敬老院 |
| 91 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位:敬老院内墙                                                                                         | m2 | 2364.19 | 40.79   | 96435.31 | 桑株镇敬老院 |





|     |         |                                                                                                     |    |        |         |          |        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|--------|
|     |         | 2. 腻子种类:批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求:铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍                                           |    |        |         |          |        |
| 92  | 抹灰面油漆   | 1. 部位:敬老院和幸福大院女儿墙檐口处                                                                                | m2 | 280.22 | 96.43   | 27021.61 | 桑株镇敬老院 |
| 93  | 块料墙面    | 1. 部位:围墙仿石砖零星修补<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:仿石砖                                                              | m2 | 6.8    | 187.28  | 1273.50  | 桑株镇敬老院 |
| 94  | 石材墙面    | 1. 部位:伸缩门门斗<br>2. 安装方式:干挂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖                                                   | m2 | 1.04   | 232.65  | 241.96   | 桑株镇敬老院 |
| 95  | 钢结构长廊   | 1. 骨架、边框材料种类、规格:立柱: 10cm*10cm 矩形管刷油漆、梁: 10cm*10cm 矩形管刷油木檩条: 4cm*6cm<br>2. 外围尺寸:长 65.7m 宽 5m*高 2.65m | m2 | 229.95 | 278.51  | 64043.37 | 桑株镇敬老院 |
| 96  | 种植土回填   | 1. 填方材料品种:种植土                                                                                       | m3 | 257.07 | 26.74   | 6874.05  | 桑株镇敬老院 |
| 97  | 渣土外运    | 1. 废弃料品种:煤渣<br>2. 运距:20km 以内                                                                        | m3 | 42.05  | 32.98   | 1386.81  | 桑株镇敬老院 |
| 98  | 拆除混凝土路面 | 1. 部位:围墙内侧(幸福大院后面)<br>2. 材质:C25 砼<br>3. 厚度:25cm                                                     | m2 | 179.2  | 41.19   | 7381.25  | 桑株镇敬老院 |
| 99  | 室外地坪    | 1. 180mm 厚 C30 混凝土(分块捣实,随打随抹平,每块长度不大于 6m,沥青砂嵌缝)<br>2. 150mm 厚戈壁料碾压<br>3. 素土夯实,压实系数>0.93(环刀取样)       | m2 | 179.2  | 57.50   | 10304.00 | 桑株镇敬老院 |
| 100 | 化粪池清理   | 1. 内容:清理化粪池污物;对化粪池检修                                                                                | 座  | 1      | 6000.00 | 6000.00  | 桑株镇敬老院 |
| 101 | 配电箱     | 1. 名称:家用成套配电箱明装<br>2. 总开:DZ15-100A/290<br>3. 分开:DZ47-32A/2P<br>4. 插座:AC30 5 孔<br>5. 箱体:30*40*16cm   | 台  | 1      | 240.41  | 240.41   | 桑株镇敬老院 |
| 102 | 配线      | 1. 名称:管内穿线 穿动力线<br>2. 型号:绝缘电线交联聚乙                                                                   | m  | 120    | 16.30   | 1956.00  | 桑株镇敬老院 |





|     |                 |                                                             |    |       |          |          |        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------|
|     |                 | 烯电力电缆 YJV 3*4                                               |    |       |          |          |        |
| 103 | 塑料管             | 无规共聚聚丙烯管 (PP-R)<br>(2.0Mpa) De25×3.5 (热水)                   | m  | 24.5  | 27.54    | 674.73   | 桑株镇敬老院 |
| 104 | 螺纹阀门            | 1. 类型:三角阀<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:丝接                       | 个  | 3     | 51.51    | 154.53   | 桑株镇敬老院 |
| 105 | 消防报警装置          | 1. 名称:湿式报警阀<br>2. 型号、规格:ZSFZ150 型或 ZSFZ150                  | 组  | 1     | 1698.21  | 1698.21  | 桑株镇敬老院 |
| 106 | 铸铁井盖            | 铸铁井盖-重型 (双层加厚)                                              | 块  | 1     | 456.96   | 456.96   | 桑株镇敬老院 |
| 107 | 卫生洁具拆除          | 1. 卫生洁具种类:马桶拆除                                              | 套  | 16    | 70.73    | 1131.68  | 桑株镇敬老院 |
| 108 | 马桶坐盖            | 1. 名称:加厚马桶坐盖, 2. 管径 :U 型盖板, pp 材料, 带安装                      | 套  | 16    | 90.00    | 1440.00  | 桑株镇敬老院 |
| 109 | 其他成品卫生器具        | 1. 包含:马桶盖、冲水阀 (浮球阀)、软管                                      | 组  | 30    | 90.62    | 2718.60  | 桑株镇敬老院 |
| 110 | 排气扇             | 1. 名称:通用吊顶排气扇低音 换气扇厨房卫生间集成吊顶<br>2. 排风扇<br>2. 规格:257mm*257mm | 台  | 16    | 201.07   | 3217.12  | 桑株镇敬老院 |
| 111 | 监控线路优化          | 1. 内容:对原有监控线路进行整理、固定;对原有摄像头进行检修                             | 项  | 1     | 1006.63  | 1006.63  | 桑株镇敬老院 |
| 112 | 护理工作站装修         | 提供效果图,根据效果图进行打造,约 13 平方米,定做柜子,大理石台面                         | 座  | 3     | 5000.00  | 15000.00 | 桑株镇敬老院 |
| 113 | 室外室内消防、暖气、水管道检修 | 根据检修实际提供照片和材料清单,实际工程量进行结算,质保该敬老院一年的管道维修。                    | 次  | 1     | 17800.00 | 17800.00 | 桑株镇敬老院 |
| 114 | 监控线路优化          | 1. 内容:对原有监控线路进行整理、固定;存储硬盘加大增至存储时间 120 天                     | 项  | 1     | 1893.51  | 1893.51  | 木吉镇敬老院 |
| 115 | 室外室内消防、暖气、水管道检修 | 根据检修实际提供照片和材料清单,实际工程量进行结算,质保该敬老院一年的管道维修。                    | 次  | 1     | 17000.00 | 17000.00 | 木吉镇敬老院 |
| 116 | 渣土外运            | 1. 废弃料品种:渣土<br>2. 运距:20km 以内                                | m3 | 30.32 | 21.68    | 657.34   | 木吉镇敬老院 |
| 117 | 挡土墙             | 1. 部位:侧面围墙<br>2. 混凝土种类:现浇 C25                               | m3 | 35.55 | 477.03   | 16958.42 | 木吉镇敬老院 |





|     |         |                                                                                                   |    |         |        |           |        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--------|
| 118 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位: 敬老院+幸福大院的内墙<br>2. 腻子种类: 批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求: 铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍            | m2 | 3085.84 | 41.22  | 127198.32 | 木吉镇敬老院 |
| 119 | 拆除混凝土路面 | 1. 部位: 围墙外侧<br>2. 材质: C25 砼<br>3. 厚度: 25cm                                                        | m2 | 151.23  | 41.44  | 6266.97   | 木吉镇敬老院 |
| 120 | 渣土外运    | 1. 废弃料品种: 煤渣<br>2. 运距: 20km 以内                                                                    | m3 | 18.15   | 33.18  | 602.22    | 木吉镇敬老院 |
| 121 | 室外地坪    | 1. 180mm 厚 C30 混凝土(分块捣实, 随打随抹平, 每块长度不大于 6m, 沥青砂嵌缝)<br>2. 150mm 厚戈壁料碾压<br>3. 素土夯实, 压实系数>0.93(环刀取样) | m2 | 152.23  | 57.86  | 8808.03   | 木吉镇敬老院 |
| 122 | 吊顶天棚    | 1. 部位: 食堂<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢龙骨<br>3. 基层材料种类、规格: 拆除原吊顶<br>4. 面层材料品种、规格: 铝塑扣板                | m2 | 33      | 135.72 | 4478.76   | 木吉镇敬老院 |
| 123 | 零星砌砖    | 1. 零星砌砖名称、部位: 花池挡墙<br>2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5                             | m3 | 1.39    | 636.60 | 884.87    | 木吉镇敬老院 |
| 124 | 块料墙面    | 1. 部位: 花池挡墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 随原花池挡墙                                                            | m2 | 12.36   | 100.91 | 1247.25   | 木吉镇敬老院 |
| 125 | 防水层拆除   | 1. 部位: 值班室屋面<br>2. 防水层种类: SBS 卷材防水拆除                                                              | m2 | 25      | 9.61   | 240.25    | 木吉镇敬老院 |
| 126 | 屋面卷材防水  | 1. 卷材品种、规格、厚度: SBS 改性防水卷材 4+4mm<br>2. 防水层数: 2 遍                                                   | m2 | 25      | 63.50  | 1587.50   | 木吉镇敬老院 |
| 127 | 墙面喷刷涂料  | 1. 喷刷涂料部位: 值班室外墙<br>2. 腻子种类: 批刮石膏腻子                                                               | m2 | 62.3    | 41.22  | 2568.01   | 木吉镇敬老院 |





|     |          |                                                                                  |                |       |          |          |        |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|----------|--------|
|     |          | 3. 铲除要求: 铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍                                        |                |       |          |          |        |
| 128 | 墙面喷刷涂料   | 1. 喷刷涂料部位: 值班室内墙<br>2. 腻子种类: 批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求: 铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍 | m <sup>2</sup> | 51.7  | 41.22    | 2131.07  | 木吉镇敬老院 |
| 129 | 化粪池清理    | 1. 内容: 清理化粪池污物; 对化粪池检修                                                           | 座              | 1     | 6000.00  | 6000.00  | 木吉镇敬老院 |
| 130 | 金属围栏刷油漆  | 1. 部位: 铁艺围墙<br>2. 油漆品种、刷漆遍数: 防锈漆                                                 | m <sup>2</sup> | 46.4  | 8.70     | 403.68   | 木吉镇敬老院 |
| 131 | 钢质花饰大门   | 1. 门代号及洞口尺寸: ①主门: 长 4.7m*高 2.75m; ②小门: 1.2m*2.2m<br>2. 面层: 全封闭钢板带花饰              | 樘              | 1     | 7106.71  | 7106.71  | 木吉镇敬老院 |
| 132 | 钢制散热器    | 1. 部位: 食堂<br>2. 结构形式: 每组 20 片                                                    | 组              | 3     | 1061.40  | 3184.20  | 木吉镇敬老院 |
| 133 | 其他成品卫生器具 | 1. 包含: 马桶盖、冲水阀(浮球阀)、软管                                                           | 组              | 30    | 91.18    | 2735.40  | 木吉镇敬老院 |
| 134 | 洗衣房      | 1. 将原有库房改造成洗衣房(包括墙砖、防水、门窗、地砖、上下水、天棚吊顶、动力导线、插座、水龙头等), 房屋面积 25 m <sup>2</sup> 。    | 间              | 1     | 4550.30  | 4550.30  | 木吉镇敬老院 |
| 135 | 铁艺围栏     | 1. 部位: 花池周围<br>2. 围栏高度: 50cm<br>3. 表面涂敷材料种类: 金属油漆                                | m              | 254.6 | 53.65    | 13659.29 | 科克铁热克镇 |
| 136 | 葡萄架      | 1. 尺寸: 37.6 米*6 米*3.7 高<br>2. 结构形式: 木质; 带围护结构<br>3. 五金: 金属件刷油漆<br>4. 做法: 根据甲方要求  | m <sup>2</sup> | 225.6 | 388.00   | 87532.80 | 科克铁热克镇 |
| 137 | 六角凉亭     | 1. 形式: 成品装配式六角凉亭<br>2. 材质: 木质结构顶面为树脂瓦屋面<br>3. 样式: 符合甲方要求<br>4. 结构形式: 实木          | 座              | 1     | 15407.56 | 15407.56 | 科克铁热克镇 |





|     |                 |                                                                                                                                         |    |       |          |          |        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------|
|     |                 | 5. 附件:带桌子, 带椅子<br>6. 其他:边长不的小于 2m                                                                                                       |    |       |          |          |        |
| 138 | 阳光棚             | 1. 阳光板品种、规格:聚碳酸酯板<br>2. 骨架材料品种、规格:型材(铝合金)<br>3. 尺寸:3m*7m 共 2 座<br>4. 样式:符合甲方要求                                                          | m2 | 42    | 888.69   | 37324.98 | 科克铁热克镇 |
| 139 | 化粪池清理           | 1. 内容:清理化粪池污物;对化粪池检修                                                                                                                    | 座  | 1     | 6000.00  | 6000.00  | 科克铁热克镇 |
| 140 | 铸铁井盖            | 铸铁井盖-重型(双层加厚)                                                                                                                           | 块  | 6     | 455.03   | 2730.18  | 科克铁热克镇 |
| 141 | 室外地坪            | 1. 180mm 厚 C30 混凝土(分块捣实,随打随抹平,每块长度不大于 6m,沥青砂嵌缝)<br>2. 150mm 厚戈壁料碾压<br>3. 素土夯实,压实系数>0.93(环刀取样)                                           | m2 | 100   | 57.26    | 5726.00  | 科克铁热克镇 |
| 142 | 维修木质门带套         | 1. 门代号及洞口尺寸:900mm*1200mm                                                                                                                | 樘  | 14    | 112.26   | 1571.64  | 科克铁热克镇 |
| 143 | 排水地沟盖板(算子)      | 1. 部位:厨房内更换排水地沟算子<br>2. 盖板材料种类、规格:不锈钢格栅宽度 360mm                                                                                         | m  | 6.7   | 63.66    | 426.52   | 科克铁热克镇 |
| 144 | 维修和面机           | 1. 名称:室外户外成品移动式卫生间<br>2. 结构形式:4 连间+洗手间                                                                                                  | 台  | 1     | 522.76   | 522.76   | 科克铁热克镇 |
| 145 | 其他成品卫生器具        | 1. 包含:马桶盖、冲水阀(浮球阀)、软管                                                                                                                   | 组  | 30    | 90.24    | 2707.20  | 科克铁热克镇 |
| 146 | 室外室内消防、暖气、水管道检修 | 根据检修实际提供照片和材料清单,实际工程量进行结算,质保该敬老院一年的管道维修。                                                                                                | 次  | 1     | 17800.00 | 17800.00 | 科克铁热克镇 |
| 147 | 太阳能路灯           | 1. 名称:太阳能路灯<br>2. 6 米太阳能路灯, 6 米灯杆, q235 钢材, 上口径 60mm, 下口径 140mm, 厚度 2.3mm, 喷塑烤漆。预埋件 18 丝杆*4 根, 高度 50 厘米, 太阳能发电板 100w, 光源 100w, 锂电池 50A。 | 套  | 10    | 379.00   | 3790.00  | 科克铁热克镇 |
| 148 | 圈舍              | 1. 材质:金属+网栏+木工班<br>2. 结构形式:上下两层<br>3. 规格:7.6m*3.2m 高度 2.2m                                                                              | m² | 24.32 | 490.00   | 11916.80 | 科克铁热克镇 |





|     |          |                                                                                                          |    |        |        |          |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|
|     |          | 4. 防护材料种类:网栏                                                                                             |    |        |        |          |          |
| 149 | 螺纹法兰阀门   | 1. 类型:螺纹阀<br>2. 规格、压力等级:DN50                                                                             | 个  | 1      | 100.72 | 100.72   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 150 | 拆除混凝土路面  | 1. 部位:围墙外侧<br>2. 材质:C25 砼<br>3. 厚度:25cm                                                                  | m2 | 19.84  | 41.08  | 815.03   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 151 | 种植土回填    | 1. 填方材料品种:种植土                                                                                            | m3 | 137.46 | 26.66  | 3664.68  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 152 | 路沿石      | 1. 部位:树洞围护<br>2. 材料品种、规格:预制 C25 砼                                                                        | m  | 15.8   | 61.70  | 974.86   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 153 | 铸铁井盖     | 铸铁井盖-重型(双层加厚)                                                                                            | 块  | 4      | 455.75 | 1823.00  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 154 | 坡道栏杆     | 1. 高度:1.4m<br>2. 材质:不锈钢管                                                                                 | m  | 14     | 249.86 | 3498.04  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 155 | 医用靠墙扶手   | 1. 扶手材料种类、规格:内衬:铝合金;面层:vcP 塑料                                                                            | m  | 46.6   | 82.94  | 3865.00  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 156 | 维修门      | 1. 五金:五金安装<br>2. 门扇:门框门扇整修                                                                               | 樘  | 14     | 100.31 | 1404.34  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 157 | 塑料板踢脚线维修 | 1. 踢脚线高度:5cm<br>2. 粘结层厚度、材料种类:PVC                                                                        | m  | 15     | 17.46  | 261.90   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 158 | 墙面喷刷涂料   | 1. 喷刷涂料部位:宿舍内墙<br>2. 腻子种类:批刮石膏腻子<br>3. 铲除要求:铲除原涂料面层<br>4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 2 遍                              | m2 | 7      | 40.69  | 284.83   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 159 | 暖气罩维修    | 1. 暖气罩材质:免漆板                                                                                             | 个  | 15     | 158.45 | 2376.75  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 160 | 塑料卷材楼地面  | 1. 名称:医院专用直接铺地板革<br>2. 部位:敬老院室内<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:PVC 地板革 2.0mm 厚 蓝色 大理石<br>4. 附加功能:防火、防静电、抗菌、防水、耐磨、耐擦洗 | m2 | 742.8  | 91.95  | 68300.46 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 161 | 下水维修     | 1. 疏通下水道和清理地漏                                                                                            | 处  | 3      | 107.47 | 322.41   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 162 | 排水地沟     | 1. 部位:厨房新做排水地沟;沟尺寸:300*300mm<br>2. 盖板材料种类、规格:不锈                                                          | m  | 5.5    | 441.84 | 2430.12  | 巴什兰干乡敬老院 |





|     |                 |                                                                              |    |        |          |          |          |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|----------|
|     |                 | 钢格栅宽度 360mm                                                                  |    |        |          |          |          |
| 163 | 铁艺围栏            | 1. 部位:花池周围<br>2. 围栏高度:50cm<br>3. 表面涂敷材料种类:金属油漆                               | m  | 126.87 | 53.74    | 6817.99  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 164 | 凉亭刷油漆           | 刷底油 调和漆二遍                                                                    | m2 | 18.48  | 32.25    | 595.98   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 165 | 钢质花饰大门          | 1. 门代号及洞口尺寸:①主门:长4.7m*高2.75m;②小门:1.2m*2.2m<br>2. 面层:全封闭钢板带花饰                 | 樘  | 1      | 7044.66  | 7044.66  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 166 | 阳光棚             | 1. 阳光板品种、规格:聚碳酸酯板<br>2. 骨架材料品种、规格:型材(铝合金)<br>3. 尺寸:3m*7m 共2座<br>4. 样式:符合甲方要求 | m2 | 25     | 890.10   | 22252.50 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 167 | 其他成品卫生器具        | 1. 包含:马桶盖、冲水阀(浮球阀)、软管                                                        | 组  | 14     | 90.40    | 1265.60  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 168 | 钢制散热器           | 1. 部位:食堂<br>2. 结构形式:每组20片                                                    | 组  | 14     | 1052.14  | 14729.96 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 169 | 塑料管             | 1. 安装部位:采暖支管<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:DN25                                     | m  | 624.3  | 29.30    | 18291.99 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 170 | 切割地面, 地埋暖气支管    | 切割地面, 地埋暖气支管                                                                 | m  | 312.15 | 50.93    | 15897.80 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 171 | 成品卫生间           | 1. 名称:室外户外成品移动式卫生间<br>2. 结构形式:4连间+洗手间                                        | 座  | 1      | 22273.28 | 22273.28 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 172 | 室内声控延迟灯         | 1. 名称:室内声控延迟灯<br>2. 安装方式:壁挂式安装<br>3. 灯体:100mm*100mm                          | 套  | 5      | 27.47    | 137.35   | 巴什兰干乡敬老院 |
| 173 | 监控线路优化          | 1. 内容:对原有监控线路进行整理、固定;对原有摄像头进行检修                                              | 项  | 1      | 1003.97  | 1003.97  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 174 | 护理工作站装修         | 提供效果图,根据效果图进行打造,约5平方米,定做柜子,大理石台面                                             | 座  | 1      | 5200.00  | 5200.00  | 巴什兰干乡敬老院 |
| 175 | 室外室内消防、暖气、水管道检修 | 根据检修实际提供照片和材料清单,实际工程量进行结算,质保该敬老院一年的管道维修。                                     | 次  | 1      | 17800.00 | 17800.00 | 巴什兰干乡敬老院 |
| 176 | 冷藏室打造<br>(根据图纸建 |                                                                              | m2 | 81.35  | 1000.00  | 81350.00 | 固玛镇敬老院   |





|       |                                  |                                                                                                                                                                     |   |              |         |          |        |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|----------|--------|
|       | 设, 如有漏项<br>供货商承担,<br>保证安图完<br>成) | 根据施工图建设                                                                                                                                                             |   |              |         |          |        |
| 177   | 冷藏室设备                            | 220V3 匹制冷机<br>适用蒸发温度(℃) -30℃<br>~5℃<br>制冷剂 R22<br>风量(m3/h) 3500*2<br>风机功率(W) 80*2<br>蒸发温度-5℃ 制冷量<br>11260(W)<br>蒸发温度-15℃ 制冷量 7250<br>(W)<br>蒸发温度-30℃ 制冷量<br>3700(W) | 套 | 4            | 8800.00 | 35200.00 | 固玛镇敬老院 |
| 178   | 冷藏室主电缆                           | 4*70 平方铜芯电缆                                                                                                                                                         | 米 | 35           | 230.00  | 8050.00  | 固玛镇敬老院 |
| 179   | 配电箱                              | 配电箱, 主开关 160A, 预留<br>40A 空开四个其额定电流一<br>般为 32A 或 40A,                                                                                                                | 个 | 1            | 1500.00 | 1500.00  | 固玛镇敬老院 |
| 180   | 护理站打造                            | 根据效果图定做                                                                                                                                                             | 座 | 6            | 4000.00 | 24000.00 | 固玛镇敬老院 |
| 合计(元) |                                  |                                                                                                                                                                     |   | 1428896.47 元 |         |          |        |

2、合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

3、结算方式为固定单价。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。





### 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业 设计权或其他权利。

### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式 进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 汽 运，在运输过程中发生的所有风险均由乙方承担。

### 第五条 交付和验收

1、交货时间： 30 天、地点： 甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，且 不承担任何违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工 具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府采购中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收 时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问 题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。





6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决，若未能在5日内及时予以解决，乙方自愿向甲方支付违约金1500元。

#### 第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

#### 第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间：验收合格后1年。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

#### 第八条 付款方式和期限

##### 一、采购款支付方式

(一)本合同签订之日起5个工作日内，甲方支付乙方合同价30%工程款计人民币肆拾贰万捌仟陆佰陆拾捌元玖角肆分(¥428668.94元)；

(二)货物供货完成至70%后5个工作日内，甲方支付乙方合同价50%采购款计人民币柒拾壹万肆仟肆佰肆拾捌元贰角肆分(¥714448.24元)；

(三)货物供货完成至100%、工程竣工验收合格后10个工作日内支付合同总价的17%，即人民币贰拾肆万贰仟玖佰壹拾贰元肆角整(¥242912.40元)；





(四) 剩余的3%工程余款，即人民币肆万贰仟捌佰陆拾陆元捌角玖分 (¥42866.89元)，待工程质量保修期(1年) 满后10个工作日内甲方一次性付清，同时乙方出具工程正式发票给甲方。

#### **第九条 履约、质量保证金**

1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额10%比例向政府采购中心提交履约保证金或保函。自主创新产品和节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额\_\_\_比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

#### **第十条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的投标人委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

#### **第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。





4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## **第十二条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

## **第十三条 签订本合同依据**

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

**第十四条** 本合同一式四份，政府采购办、政府采购中心各一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。





采购单位 (甲方):

皮山县民政局



2025年6月13日

供应商 (乙方):

新疆江河伟业建设工程有限公司



2025年6月13日

单位地址: 皮山县民生路2号

单位地址: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克

区五一路473号705室

法定代表人:

法定代表人:



委托代理人:

*张明华*

委托代理人:

电话: 0903-6422474

电话: 0991-3711196

开户银行: 新疆和田农村商业银行  
皮山支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

乌鲁木齐新华南路支行

账号: 8781010001201100066513

账号: 65050186618600000832

邮编: 845150

邮编: 830099



扫描全能王 创建