

五家渠职业技术学校建设项目（一期）食堂及烹饪实训设备、饮水机采购项目

合 同

项目名称：五家渠职业技术学校建设项目（一期）食堂及烹饪实训设备、饮水机采购项目

项目编号：XJZY-2023-125

甲方：新疆生产建设兵团第六师教育局

乙方：江苏问界信息科技有限公司

签订日期： 年 月 日



厨房设备采购合同

需方：新疆生产建设兵团第六师教育局

(简称：甲方)

供方：江苏问界信息科技有限公司

(简称：乙方)

签订地点：

工程名称：五家渠职业技术学校建设项目（一期）食堂及烹饪实训设备、饮水机

采购项目

工程地点：五家渠市

依照《中华人民共和国民法典》及其它法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方经销（或生产）的厨房设施、设备产品用于五家渠职业技术学校建设项目（一期）食堂及烹饪实训设备、饮水机采购项目建设工程事宜，经协商一致，订立本合同。

第一条 标的物信息

产品名称	规格 型号	品牌 商标	计量 单位	拟采购 数量	含税 单价（元）	合计金额 （含税）	交货 时间	备注
<u>食堂及烹饪实训设备、饮水机</u>	详见合同 清单	详见合同 清单	详见合同 清单	详见合同 清单	2636638	2636638	30天	
合同价款含税总额：¥2636638元								
合同价款含税总额：贰佰陆拾叁万陆仟陆佰叁拾捌元整								
备注： 所供产品在实际供货中可按需方要求进行调整。								

第二条 产品质量要求及技术标准

1. 质量标准为：货物为合格品，质量达到国家相关标准。
2. 随货提供合格证检验报告等相关资料等一式*份（加盖公章）。

第三条 样品封存

1. 本合同选择下述方式(1)处理样品封存。
 - (1) 双方约定无需样品封存
 - (2) 双方约定采用样品封存。以甲方、监理现场取样后封存，封存样品由甲方保管。
2. 见证取样货物的外观、颜色、规格、型号、质量品质、性能、技术参数应符合国

家规范要求。

3. 乙方提供的货物与样品一致不能免除其违反第二条约定的相关标准所产生的责任，也不能免除其提供货物存在隐蔽瑕疵的责任。

第四条 乙方对质量、安全负责的条件及期限

乙方经销（或生产）的产品质量严格按照第二条标准的要求执行。产品的质量保质期自货物安装并经验收合格之日起叁年。

第五条 产品的供货要求

1. 合同签订后收到预付款后 30 天内将所有设备送至工地并安装调试完成。甲方造成的工期延误乙方工期顺延。因乙方原因延迟交货，每延迟一天，乙方承担本合同总金额 2‰ 的违约金。

2. 乙方供货时应随每批产品提供真实有效的《产品合格证明》《质量检验报告》《产品质量保证书》《生产许可证》、检测报告及其他相关技术质量资料。

3. 须提供本批货物乙方唯一编号的送货清单，并加盖乙方公章。

第六条 产品的包装要求

按国家及行业标准执行，确保货物到达现场的质量要求符合国家及行业标准。

第七条 交货地点、运输方式及运费承担

1. 乙方按甲方要求的（书面文件格式、邮件、微信、传真）数量、时间负责将货物运送至施工场地内，并卸至甲方指定的位置，乙方自行负责运输并承担送货所有费用。

2. 双方就交货及运输特别约定的，具体约定为：运输过程中的过路过桥费及违章罚款、交通事故、保险等费用均由乙方自行承担，此费用已包含在综合单价中。

第八条 产品的验收

1. 货到甲方指定场地，由甲方进行检测，检测合格后再使用，如未检测或检测不合格就使用，则视为产品质量合格，由此所造成的损失均由甲方承担。检测确有质量问题时，甲方应在当日通知乙方，乙方有权要求复检，双方共同取样，送至具有检测资质的检测机构进行检测，如复检不合格乙方负责及时换货，由此所产生的送检费、换货的往返运输费、吊装费等有关费用由乙方承担。

2. 产品进入甲方指定场地后, 由甲方指定人员: _____ 负责收货。甲方验收货物时, 乙方应有相关人员在场, 双方按上述条款约定做好数量、质量验收工作和书面验收确认的签字记录。涂改的货物收货凭证一律不能作为结算货款的依据。非指定人员签字的送货凭证, 属个人行为, 不能代表甲方, 甲方不予结算。

3. 现场对货物验收仅为品种、规格、数量及外观质量的验收, 现场验收不能排除乙方对产品应承担的质量、安全责任, 甲方在之后货物使用过程中发现货物的质量问题, 仍然有权要求乙方承担相关责任。

4. 货物验收不合格(包括货物表面质量不合约定、型号不符等), 甲方向乙方在场人员说明情况后, 不予确认, 并有权要求乙方调换货物、退货, 因此造成的损失由乙方承担, 并赔偿甲方工期延误的损失。

5. 指定的甲方人员仅有权对于货物的数量进行确认, 无进行变更合同、货款结算等任何其他权限。

6. 货物的整体质量和性能测试在产品安装(使用)完毕后由甲方根据国家及工程所在地政府有关标准和规定进行验收。

6.1. 指定的甲方人员仅有权对于货物的数量进行确认, 无进行变更合同、货款结算等任何其他权限。

6.2 进场材料应具有材证相符且有效的产品合格证、出厂检验报告。

第九条 所有权及风险转移

货物的所有权自乙方交付甲方时转移, 风险自运输、安装完毕后转移。

第十条 货款结算及支付方式

1. 计算方式: 结算价=实际安装量*合同单价

2. 货款结算: 乙方以双方签字确认的收货单作为送货凭证, 定期(每1个月)出具有面对账清单并附完整的供货回单与甲方, 经甲方结算人员确认后作为结算凭证。

3. 支付时间: 双方选择第 (2) 种支付时间。

(1) 货到工地现场经表面验收合格支付该批货款的 / %, 工程竣工验收合格后, 付至总货款的 / %。余款 / % 留作质保金, 甲方承接的 / 工程竣工验收通过之日起2年届满, 在无质量问题的前提下无息退还。

(2) 双方约定的其他支付时间: 双方签订合同后, 甲方支付合同总货款 30% 即 790991.4 元 (大写: 柒拾玖万零玖佰玖拾壹元肆角) 作为预付款, 安装完成甲方验收合格后一次性支付剩余货款即 1845646.6 元 (大写: 壹佰捌拾肆万伍仟陆佰肆拾陆元陆角)。

4. 乙方开户银行: 中国建设银行股份有限公司沭阳迎宾支行, 户名: 江苏问界信息

科技有限公司，账号：32050177724000002692。甲方仅需将全部货款支付至以上账号。

5. 甲方支付每笔款项时，乙方须及时开具符合甲方财务制度的等额发票，乙方未在指定期限内开具发票，甲方有权延期支付货款。若因乙方未及时提供已供货物的发票，而造成甲方未挂账，责任由乙方承担。

6. 货款转账支付前，乙方必须提供《产品合格证明》《质量检验报告》《产品质量保证书》《生产许可证》、检测报告及其他相关技术质量资料（产品属于进口的产品还应提供海关报关单、完税证明等）。否则，甲方有权不负任何责任的保留货款直至乙方完整、全面、真实提供本条所涉技术资料。

第十一条 违约责任

1. 因乙方原因延迟交货，每延迟一天，乙方承担本合同总金额 2% 的违约金；超过五天的，甲方有权单方解除合同，乙方应承担合同金额 2% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应另行赔偿。

2. 产品的材质不满足规范要求，按该批次产品总额的 2 倍处罚，给甲方造成负面影响的，由乙方承担一切法律后果。

3. 乙方产品在质保期内出现质量问题，甲方可以随时要求乙方无偿换货、修理及退货，由此产生的甲方返工、工期延长等经济和工期损失由乙方承担。

4. 因乙方未按时提供符合质量要求产品时，甲方有权解除合同并自行采购所需产品，乙方应承担甲方因此产生的额外费用，所有损失由乙方承担。

5. 甲方不能按时支付合同约定的款项，视为违约。甲方每拖延付款一天，承担本合同总金额 0.5% 的违约金。甲方系财政拨款单位，若因财政审批造成逾期支付，甲方不承担逾期付款的违约责任。

第十二条 解除合同的条件

1. 履行完合同约定条款后解除。

2. 不可抗力致使合同目的无法实现的。

3. 履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的，甲方除可要求赔偿违约损失外还可解除合同。

4. 乙方提供虚假发票的。

5. 乙方其他违约行为致使合同目的无法实现的。

第十三条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 其他约定事项

1. 乙方车辆及材料在运输途中到达甲方现场后，应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康、疫情防控和安全的法律、法规。乙方必须对出入甲方的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品。因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿甲方的一切损失。乙方进入甲方现场人员必须遵守甲方管理，进场车辆必须听从调度，遵守文明施工等相关规定。对不遵守甲方管理的人员，甲方有权要求乙方人员出场，由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担。

2. 乙方开具的发票均应为税务机关认可的合法有效的发票。发票应填写内容齐全，与实际交易相符；字迹清楚，不得压线、错格；发票联加盖发票专用章。如乙方开具的是汇总的发票，则必须提供防伪税控系统开具的《销售货物清单》，并加盖发票专用章。

3. 乙方自《发票》开具之日起三个工作日内交于甲方认证。

4. 甲方如遗失《发票》的发票联，则乙方应向甲方提供《发票》的复印件，以及乙方主管税务机关出具的《丢失发票已完税证明单》或《丢失货物运输业发票已报税证明单》。

5. 本合同项下的一方或司法机关发出的通知、催告等均采用书面形式向双方预留的地址、传真或电子邮箱发送，若地址或电子邮箱变更，应及时通知对方。采用邮寄书面通知的，以发送之日起三日届满视为送达；采用电子邮件通知的，邮件发出即视为送达。

6. 本合同未尽的事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

7. 安装条件：甲方必须具备水、电、气三通到现场设备固定处，涉及土建部分由甲方完成。如因甲方原因施工现场的条件不具备施工时，乙方的完工工期顺延。

8. 本合同自双方签字盖章后生效。

9. 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执贰份。

----签字页，无正文----

甲方：新疆生产建设兵团第六师教育局
单位地址：五家渠市长征东街 1303 号

法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
开户银行：



账号：
行号：
税号：

签订日期：2024年1月23日

乙方：江苏问界信息科技有限公司
单位地址：宿迁市沭阳县章集街道 326 省道南侧（原张刘板厂）办公楼 202、203 室

法定代表人：
委托代理人：
联系电话：15151810072

开户银行：中国建设银行股份有限公司沭阳迎宾支行

账号：32050177240000002692

行号：105308300038

税号：91321322MA7MJA2B30

签订日期：2024年1月23日



合同货物清单 (附件一)

项	序号	产品名称	品牌	产地	规格	5	6			7	
							单位	单价 (元)	数量		合计金额 (元)
食堂											
男、女更衣间											
1		六人更衣柜	徐大钱	江苏	规格型号: 900*450*1800 主要技术参数: 灰白色, 带一层隔板, 优质冷轧钢板; 静电粉末喷漆, 环保无毒害, 无气味; 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。	XDQ-GY 6	台	1500	10	15000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2		洗手盆	徐大钱	江苏	台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置混水水龙头。500*400	XDQ-P5 00	台	480	1	480	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
库房											
1		米面台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; ; 柜脚采用 38*1.0 不锈钢方管。1200*600*280	XDQ-MJ 280	台	680	4	2720	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2		四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板, 板底部用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 立柱为 38*1.0 不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550	XDQ-HI 25015	台	750	7	5250	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
汉餐粗加工间											
1		刀具菜墩消毒存放柜	东方新兴	山东	电压: 220V; 消毒方式: 紫外线; 柜体采用优质不锈钢制, 无缝式智能面板控制, 清洁方便。专用工具放置设计和多层次紫外线杀菌, 全方无死角, 可	DFXX-1 310A	台	2300	1	2300	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司

2	多功能切菜机	银鹰	山东	达到食品级卫生标准, 环保、节能、安全 用途: 可将根茎类蔬菜: 如马铃薯、蕃薯、切成丁、片、丝状; 也可将叶菜类蔬菜: 如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬菜切成丝、片、段状。 适合食品工厂、机关单位饭堂、餐饮公司中央厨房等使用。 切长度: 1—40mm(可调) 叶菜部输送带宽度: 120 mm 产量: 200—800KG/HR 电源: 三相, 380V ; 功率: 1.5kW。	YQC-QJ 1000	台	23600	1	23600	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
3	解冻池	问界	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配有可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。1200*700*800	WJ-JD3 0	台	780	1	780	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
4	长槽水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配有可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。1200*700*800	XDQ-CS C12	台	850	1	850	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
5	双槽水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配有可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。1500*700*800	XDQ-CS C15S	台	1050	2	2100	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
6	电热水器	溢香厨	山东	100L 防干烧, 多档位调节, 持续供水。	XC-F-1 2	台	1970	1	1970	制造商: 山东溢香厨业有限公司
7	毛刷去皮机	中北	河北	用途: 本机主要将根茎物料的清洗、去皮, 如: 土豆、胡萝卜的清洗、去皮。 机器尺寸: 950 (L) × 760 (W) × 1000 (H) (mm) 产量: 400KG/HR	ZB-MS0	台	15500	1	15500	制造商: 邢台中北机械制造有限公司

8	洗地龙头	联歌	江苏	<p>电源: 380V 三相 功率: 1.1KW 毛刷长度: 600MM 毛刷数量: 7根 电机品牌: 异步电动机</p> <p>10米长耐用液压管,可拉伸定位和自动回收,安装在墙体上,使用简单节省空间,高压冲洗于厨房,超市,工厂大面种的地面清洁,节约人力,达到理想效果</p>	YJ600	台	2100	1	2100	制造商: 无锡联歌高厨水暖工程有限公司
9	禽类切块机	中北	河北	<p>适合将带软骨的禽类切成块(丁)状,如:鸡、鸭、乳鸽、鱼等。(注:先切条,然后再切丁或块)</p> <p>机器尺寸: 1300(L)x600(W)x900(H)(mm)</p> <p>切割长度: 15-50mm(在此尺寸范围内选一个作为切割尺寸),注:大家常用的尺寸:27MM.(鸡块)</p> <p>刀速: 170rpm 产量: 800KG/HR 以上 电源: 380V 马力: 2HP 机重: 240KG</p>	ZB-55	台	22300	1	22300	制造商: 邢台市中北机械制造有限公司
10	落地式锯骨机	恒联	广东	<p>用途: 特别适合屠宰场、肉产品加工场、分割线、超市等切割和加工。</p> <p>外形尺寸: 710*960*1710(mm)</p> <p>工作台尺寸: 690*600(mm)</p> <p>可切割尺寸: 最高300mm 最宽255mm</p> <p>锯条长度: 2100mm</p> <p>运转速度 1500 米/分钟</p> <p>电源: 380V 三相 功率: 1.5KW 机重: 75KG</p>	JG400T AS	台	15500	1	15500	制造商: 广东恒联食品机械有限公司

11	切绞两用机	银鹰	山东	箱体采用优质不锈钢, 不锈钢刀片及优质电动机, 进料口具有安全设计, 易挂式切肉机头, 尼龙肉梳挡板, 产量300kg/h, 功率双电机3kw, 外形尺寸: 600*400*600mm。	QJR400	台	5400	1	5400	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
12	平板车	徐大钱	江苏	采用优质#1.0mm不锈钢板制作, 加强筋为U型1.0mm冷板, 支柱采用25*1.0mm不锈钢圆管制作, 推柄手为Φ38*1.0mm不锈钢圆管弧形制作, 配4个万向轮带刹车掣, 车轮为承重聚安脂Φ150车轮。900*600*800	XDQ-SC24	台	850	1	850	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
13	双层工作台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质-1.0mm厚不锈钢板; 底部厚1.0mm不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚1.0mm不锈钢板; 柜脚采用38×1.0mm不锈钢圆通, 装可调式子弹脚1800*800*800	XDQ-GZ T19	台	1700	4	6800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
14	紫外线消毒灯	三川	广东	低压汞蒸气放电灯, 有石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉, 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	SC-25	根	85	3	255	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
15	移动垃圾桶	双新	江苏	大号摇盖式240L-规格: 74*57*98cm 重量: 9.8公斤, 绿色塑料PP材质, 加厚, 轮轴, 总重: 14.0公斤。	SX240	个	290	2	580	制造商: 江苏双新工贸有限公司
16	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质1.0mm不锈钢板, 板底部用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋; 立柱为38*1.0mm不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	XDQ-HI 25015	台	750	4	3000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
17	四门冷柜	东方新兴	山东	双机双温, 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温床中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。	DFXX-L G4	台	3500	2	7000	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
18	灭蝇灯	三川	广东	40W型-规格: 68*28*8cm, 超薄玲珑20W*2根灯管, 约诱灭(面积65-80平方米)强力通杀蚊蝇+杀菌, 双面透过, 坚固耐用, 网间距8mm。	SC-40	台	95	1	95	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂

汉餐面点间

1	打蛋机	中北	河北	20L; 功率: 1.1KW; 电压 220V 最大和面量: 15 kg/h; 不锈钢料桶; 三档机械变速, 球面旋转式防护罩。结构合理, 操作方便、安全, 加工效率高, 性能可靠, 搅拌均匀, 并配三套搅拌器。	ZB-D20	台	4500	1	4500	制造商: 邢台市中北机械制造有限公司
2	双速双动和面机	中北	河北	双速双动和面机, 和面量 18 kg 电源 380V / 50HZ 重量 135 kg 搅拌轴转速 125 / 250 料桶转速 12.5 / 25 整机功率 3KW 外形尺寸规格: 74*88 公分。	ZB-S35	台	6700	1	6700	制造商: 邢台市中北机械制造有限公司
3	压面机	银鹰	山东	外壳采用优质不锈钢板材面斗与平盘可折叠起, 便于清洁, 操作方便, 能耗低, 功率 1.5KW/380V, 扎辊宽度 260mm, 功效 80kg/h, 整机重量 80kg, 外形尺寸: 600*500*1050mm。	YP500I V	台	2800	1	2800	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
4	和面机	银鹰	山东	料桶容积: 50KG, 功率: 3KW\380V; 最大和面量: 50 kg/h, 缸体为不锈钢缸体; 齿轮组安装稳固, 三角皮带更换方便; 齿轮: 为钢质, 自动可翻箱体、绞龙与轴, 采用优质优质不锈钢, 进口电动机, 符合国家《食品卫生法》; 做工精细, 结构紧凑, 和面均匀, 维修方便, 操作简单, 安全卫生。	HWY50I V	台	3700	1	3700	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
5	双门醒发箱	东方新兴	山东	箱体采用优质#不锈钢厚 1.0mm 不锈钢材质, 温度及湿度能达到到所用要求, 数字温度及湿度显示。24 盘	DFXX-X F2S	台	3600	1	3600	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
6	单星水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。700*700*800	XDQ-DX 70(S0)	台	650	1	650	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
7	不锈钢馒头机	银鹰	山东	柜身采用优质 1.0mm 不锈钢板机器主对轴辊采用优质优质不锈钢, 外形尺寸: 1520*490*1055mm, 功率 3KW, 速度 60 个/分, 二两。	MG65II	台	4700	1	4700	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
8	平冷工作台	东方新兴	山东	1500*760*800 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用	DFXX-P L15	台	2100	2	4200	制造商: 山东东方新兴商用

9	饼盘车	徐大钱	江苏	用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机微电脑温度显示表。 优质不锈钢板, 四个转向轮, 两定两转, 板材: 1.0mm, 立柱 25×25×1.2mm 不锈钢管, 托撑为 1.5mm。	XDQ-BP C02	台	950	2	1900	厨具有限公司 制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
10	单通打荷台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 不锈钢板底用厚 1.0 不锈钢槽加力筋; 台底面为高温发泡密度板; 层板采用厚 1.0 不锈钢板; 柜门外壳采用 1.0 不锈钢板, 采用吊架式铝制导轨前后装无噪音承重滑轮。柜角采用 50*1.0 不锈钢圆管, 配调式不锈钢子弹脚。1800*800*800	XDQ-GZ D18	台	1800	1	1800	厨具有限公司 制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
11	木面工作台	徐大钱	江苏	台面采用 48mm 厚实木; $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管; 可调脚 $\Phi 38$ 全钢不锈钢子弹脚; 木板与钢板之间加不锈钢螺丝连接, 有效增加台面承重力, 牢固耐用, 不变形。1800*800*800	XDQ-M4 8	台	1600	1	1600	厨具有限公司 制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
12	不锈钢罩	问界	江苏	罩体质量要求: 采用优质 1.0mm 不锈钢板。罩体必须焊接组装成一整体, 装配不锈钢网过滤板。油槽接口不得漏油, 配备接油盒及烟罩防雾灯, 灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	WJ-YZ	平方	1200	8.5	10200	厨具有限公司 制造商: 江苏问界信息科技有限公司
13	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质 1.0mm 不锈钢板	WJ-BL. 0	平方	350	9.8	3430	厨具有限公司 制造商: 江苏问界信息科技有限公司
14	三门电蒸饭车	徐大钱	江苏	36 盘 380v/36kw 材质说明: 1、柜体外壳采用 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板, 冲压成型、1.0 厚优质优质不锈钢磨砂板内胆; 2、采用耐热聚氨酯整体发泡夹层设计, 保温性能好, 散热小; 4、设安全泄压装置, 常压工作, 确保安全; 5、水箱采用可以单独拆卸型。	XDQ-ZF 36	台	6500	2	13000	厨具有限公司 制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
15	自动控温煎饼机	中北	河北	全钢外形设计. 具有美观及易清洁等作用. 功率 4.5KW\380V, 上下铛可单独控制加热, 20—300℃自动恒温控制, 铝制上下加热铛; 机重, 38KG; 产量: 30 公斤/小时; 尺寸: 780x640x850mm; 活动可调节腿。	ZB-J45	台	1850	2	3700	厨具有限公司 制造商: 邢台中北机械制造有限公司

16	三层电烤箱	东方新兴	山东	功率: 19.5KW/380V; 外观尺寸: 1220*800*1420mm; 外形豪华美观气派, 采用指针数字显示, 控制精度高; 烤箱炉膛采用台湾设计风格, 加大加宽; 正面采用不锈钢材料, 美观耐用; 烤箱分层独立控制, 烘烤食品色泽均匀, 不用换盘; 炉门采用玻璃门透视窗, 方便用户对烘烤产品的控制;	DFXX-K X1220	台	6500	1	6500	制造商: 山东东方新兴有限公司 厨具有限公司
17	大二门保鲜柜	徐大钱	江苏	采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢板, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。1200*705*1955	XDQ-BX 12	台	4000	1	4000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
18	仿手工饺子机	中北	河北	生产效率(个/h): 2000-24000, 饺子重量(g): 15-20, 电压(V): 380, 总功率(KW): 1.5, 材质: 全不锈钢, 外型尺寸(mm): 1800*900*1500, 机重(kg): 450, 。	ZB-J30	台	13200	1	13200	制造商: 邢台市中北机械制造有限公司
19	包子机	银鹰	山东	产能: 2400-2600 个/h 制品重量: 30-150 克/个, 功率: 4.0kw, 电压: 220v 频率: 50HZ, 外形尺寸: 1650*650*1470mm 机器重量: 350kg。	YZB40	台	18600	1	18600	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
西餐副食加工间										
1	双星盆台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置名牌水龙头。1200*700*800	XDQ-SX P120	台	780	1	780	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	灭火系统	裕蓉	山东	双瓶组/本设备采用机械、电控相结合传动, 24 小时监控。发现火情自动启动, 也可手动, 必要时拉动应急启动装置及时熄灭火情。使用方便性能良好。在灭油锅火的同时把药剂喷向烟罩, 同时切断燃气, 药剂喷洒完毕, 水流阀自动开启, 将自来水喷洒到油锅及烟罩内, 使其降温。喷嘴数量根据灶具火眼数量来定并能全面保护厨房灶台设备安全。	CMJS18 -2-YR	套	29500	2	59000	制造商: 山东裕蓉消防科技有限公司

3	双头矮汤炉	旺泉	山东	<p>1200*700*500 采用优质不锈钢板制造，面板1.0mm，其余0.8mm，$\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55%，220V/250W*2，点火器具有10秒的延时点火功能，点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用，具有熄火保护装置，电源开关采用内置防水处理，电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便</p> <p>规格型号:1800*1000*1200 主要技术参数:环保型设计，燃烧噪音少于70Db，炉面板采用1.0mm 优质不锈钢拉丝板，水围基1.0mm 不锈钢板材，炉面背面由不锈钢碰钉加固在骨架3mm铁板面上，中间添加耐火材料，炉身及炉背板1.0mm 不锈钢板材。炉面垫层用岩棉和2.0mm 黑铁冷板接合时工艺要求必须加种焊螺丝，以防炉面脱离，炉架40*40*4 国标角刚，耐火砖整体炉膛结构2.5mm的钢板，炉通脚采用$\Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管；二氧化碳排放量低于国家指定标准。双灶单温静音，适用于天然气、液化气，使用250W*2双风机，点火器具有10秒的延时点火功能，点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用，具有自熄火保护装置，电源开关采用内置防水处理，电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。</p>	WQ-AT1 2R	台	4500	1	4500	制造商：山东 省博兴县旺泉 业有限公司
4	双炒单尾灶	旺泉	山东	<p>规格型号:1800*1000*1200 主要技术参数:环保型设计，燃烧噪音少于70Db，炉面板采用1.0mm 优质不锈钢拉丝板，水围基1.0mm 不锈钢板材，炉面背面由不锈钢碰钉加固在骨架3mm铁板面上，中间添加耐火材料，炉身及炉背板1.0mm 不锈钢板材。炉面垫层用岩棉和2.0mm 黑铁冷板接合时工艺要求必须加种焊螺丝，以防炉面脱离，炉架40*40*4 国标角刚，耐火砖整体炉膛结构2.5mm的钢板，炉通脚采用$\Phi 50\text{mm}$ 无缝不锈钢管；二氧化碳排放量低于国家指定标准。双灶单温静音，适用于天然气、液化气，使用250W*2双风机，点火器具有10秒的延时点火功能，点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用，具有自熄火保护装置，电源开关采用内置防水处理，电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。</p>	WQ-SCD 18	台	6500	2	13000	制造商：山东 省博兴县旺泉 业有限公司
5	炉面平台	徐大钱	江苏	<p>规格：400*1000*1200 台面采用优质1.0mm. 不锈钢磨砂板材，板下粘高密度复合板，加强筋为U型1.2mm 不锈钢板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm 厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档</p>	XDQ-LP T400	台	500	3	1500	制造商：江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
6	洗地龙头	联歌	江苏	<p>10米长耐用液压管，可拉伸定位和自动回收，安装在墙体上，使用筒单节省空间，高压冲洗于厨房，超市，工厂大面积的地面清洁，节约人力，达到理想效果</p>	YJ600	台	2100	1	2100	制造商：无锡 联歌高厨水暖 工程有限公司
7	六门冷柜	东方新兴	山东	<p>双机双温，采用全优化高效制冷系统，能保证在均匀的温湿中，食品的高保湿度；箱体及内胆全部采用不锈钢，内</p>	DFXX-L G6	台	4500	1	4500	制造商：山东 东方新兴商用

14	洗面池	徐大钱	江苏	土,天然气燃烧器采用节能环保产品,电动风机功率大、低噪音。炉脚采用50mm无缝不锈钢管/内含钢柱,配可调式子弹脚、配摇摆水龙头2套。 无螺丝固定,台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;水池厚1.0mm不锈钢槽,池腿采用38*1.0不锈钢圆管,配可调式子弹脚;交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管;配置双温水龙头。 800*700*950	XDQ-XM C800	台	960	1	960	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
15	燃气夹层锅	旺泉	山东	锅体由内外球形锅体组成的双层结构形式,内径及深90*55cm,燃气加热,锅体最大可倾转90°,倾转方式为手动式翻转,内外锅体全不锈钢,夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点,配有压力表和安全阀。容量:200L。 规格型号:二层 主要技术 参数:采用优质#1.0mm不锈钢板制作,加强筋为U型1.0MM冷板,支柱采用25*1.0不锈钢圆管制作,推柄手为φ38*1.0不锈钢圆管弧形制作,配4个万向轮带刹车掣,车轮为承重聚氨酯φ150车轮	WQ-JC9 0	台	7800	2	15600	制造商:山东省博兴县旺泉业有限公司
16	双层餐车	徐大钱	江苏	罩体质量要求:采用优质1.0mm不锈钢板。罩体必须焊接组装成一体,装配不锈钢网型过滤板。油槽接口不得漏油,配备接油盒及烟罩防雾灯,灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	XDQ-C2	台	380	5	1900	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
17	不锈钢烟罩	问界	江苏	罩体质量要求:采用优质1.0mm不锈钢板。罩体必须焊接组装成一体,装配不锈钢网型过滤板。油槽接口不得漏油,配备接油盒及烟罩防雾灯,灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	WJ-YZ	平方	1200	16	19200	制造商:江苏问界信息科技有限公司
18	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质1.0mm不锈钢板	WJ-BL. 0	平方	350	31	10850	制造商:江苏问界信息科技有限公司
19	灭蝇灯	三川	广东	40W型-规格:68*28*8cm,超薄玲珑20W*2根灯管,约诱灭(面积65-80平方米)强力通杀蚊蝇+杀菌,双面透过,坚固耐用,网间距8mm。	SC-40	台	95	1	95	制造商:中山市古镇宏谷电器厂
清餐售饭间										

1	五格保温饭台	徐大钱	江苏	规格: 1800*700*800 采用优质不锈钢板, 台面采用, 1.2mm 不锈钢板磨砂板材, 加强筋为 U 型 1.5 冷板; 四条支撑腿管采用不锈钢Φ38 圆管 1.0mm, 配置 5 个 1/1 份数盆, 具有放水功能。电源电压: 220V; 功率: 2kW。	XDQ-BW 1800	台	1800	6	10800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	主食工作台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 底部厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通, 装可调式子弹脚 1800*700*800	XDQ-GZ T18	台	1500	6	9000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	四门碗柜	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 柜身采用优质 1.0mm 不锈钢板, 层板采用厚 1.0 不锈钢板并配加强筋, 柜门外壳采用 1.0 不锈钢板, 门内壳采用 1.0 不锈钢板, 滑到为平面直角, 采用吊架式铝制导轨, 左右装无噪音承重滑轮。柜角采用 50*1.0 不锈钢圆管, 配可调式不锈钢子弹脚。1200*500*1800	XDQ-WG 12	台	1800	7	12600	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	大二门留样柜	徐大钱	江苏	采用全优化高效 3D 制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢板, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。1200*700*1950mm。	XDQ-BX 12	台	4000	1	4000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
5	紫外线消毒灯	四川	广东	低压汞蒸气放电灯, 有石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm (UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉, 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	SC-25	根	85	4	340	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
6	灭蝇灯	四川	广东	40W 型-规格: 68*28*8cm, 超薄玲珑 20W*2 根灯管, 约诱灭 (面积 65-80 平方米) 强力通杀苍蝇+杀菌, 双面透过, 坚固耐用, 网间距 8mm。	SC-40	台	95	2	190	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
清餐副食加工间										
1	灭蝇灯	四川	广东	40W 型-规格: 68*28*8cm, 超薄玲珑 20W*2 根灯管, 约诱灭 (面积 65-80 平方米) 强力通杀苍蝇+杀菌, 双面透过, 坚固耐用, 网间距 8mm。	SC-40	台	95	2	190	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 不锈钢板, 板底部用厚	XDQ-HI	台	750	4	3000	制造商: 江苏

3	四门冷柜	东方新兴	山东	1.0 不锈钢槽做加力筋；立柱为 38*1.0 不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。1500*500*1500	25015	台	3500	3	10500	五饼二鱼科技股份有限公司 制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司
4	双星盆台	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板；水池厚 1.0mm 不锈钢槽，池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管；配置双温水龙头。1200*700*800	XDQ-SX PI20	台	780	1	780	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
5	洗地龙头	联歌	江苏	10 米长耐用液压管，可拉伸定位和自动回收，安装在墙体上，使用简单节省空间，高压冲洗于厨房，超市，工厂大面积的地面清洁，节约人力，达到理想效果	YJ600	台	2100	1	2100	制造商：无锡联歌商用厨水暖工程有限公司
6	平冷工作台	东方新兴	山东	1500*760*800 采用全优化高效制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度；箱体及内胆全部采用不锈钢，内置铜管，进口压缩机微电脑温度显示表。	DFXX-P L15	台	2100	2	4200	制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司
7	双通打荷台	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质 1.0mm 不锈钢板，底用厚 1.0 不锈钢槽加力筋；台底面为高温发泡密度板；层板采用厚 1.0 不锈钢板；柜门外壳采用 1.0 不锈钢板，采用吊架式铝制导轨前后装无噪音承重滑轮。柜角采用 50*1.0 不锈钢圆管，配调式不锈钢子弹脚。1800*800*800	XDQ-GZ S18	台	1800	5	9000	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
8	80 双大锅灶	旺泉	山东	规格型号：：2000*1150*1200 主要技术参数：配豪华中压铝壳 250W 双风机，气阀、风阀、龙头。工程款灶，点火器具有 10 秒的延时点火功能，点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用，电源开关采用内置防水处理，电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。具有自熄火保护装置，国标优质不锈钢板厚 1.0mm 不锈钢板；冷却水处理台面，炉身炉背采用厚 1.0 不锈钢板；炉体主架采用 40*40*4 mm 角铁焊接；内膛为 2.0	WQ-DZ8 ORS	台	6700	3	20100	制造商：山东省博兴县旺泉业有限公司

9	炉面平台	徐大钱	江苏	<p>厚钢板, 炉膛采用高温耐火岩棉 隔热层及耐火砖、耐火土, 天然气燃烧器采用节能环保产品, 电动风机功率大、低噪音。炉脚采用 50mm 无缝不锈钢管/内含钢柱, 配可调式子弹脚、配摇摆水龙头 2 套。</p> <p>规格: 400*1150*1200 台面采用优质 1.0mm. 不锈钢磨砂板, 衬, 板下粘高密度复合板, 加强筋为 U 型 1.2mm 不锈钢板, 四条支撑脚采用不锈钢圆管, 配置全钢可调子弹脚, 底采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板材料制作的平板横档</p>	XDQ-LP T400	台	500	4	2000	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
10	灭火系统	裕蓉	山东	<p>双瓶组/本设备采用机械、电控相结合传动, 24 小时监控。发现火情自动启动, 也可手动, 必要时拉动应急启动装置及时熄灭火情。使用方便性能良好。在灭油锅火的同时把药剂喷向烟罩, 同时切断燃气, 药剂喷洒完毕, 水流阀自动开启, 将自来水喷洒到油锅及烟罩内, 使其降温。喷嘴数量根据灶具火眼数量来定并能全面保护厨房灶台设备安全。</p>	CMJS18 -2-YR	套	29500	2	59000	制造商: 山东 裕蓉消防科技 有限公司
11	双炒单尾 灶	旺泉	山东	<p>规格型号: 1800*1000*1200 主要技术参数: 环保型设计, 燃烧噪音少于 70Db, 炉面板采用 1.0mm 优质不锈钢拉丝板, 水围基 1.0mm 不锈钢板材, 炉面背面由不锈钢碰钉加在骨架 3mm 铁板面上, 中间添加耐火材料, 炉身及炉背板 1.0mm 不锈钢板材。炉面垫层用岩棉和 2.0mm 黑铁冷板接合时工艺要求必须加种焊螺丝, 以防炉面脱离, 炉架 40*40*4 国标角刚, 耐火砖整体炉膛结构 2.5mm 的钢板, 炉通脚采用 $\Phi 50$mm 无缝不锈钢管; 二氧化碳排放量低于国家指定标准。双灶单温静音, 适用于天然气、液化气, 使用 250W*2 双风机, 点火器具有 10 秒的延时点火功能, 点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用, 具有自熄火保护装置, 电源开关采用内置防水处理, 电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。</p>	WQ-SCD 18	台	6500	1	6500	制造商: 山东 省博兴县旺泉 业有限公司

12	炉面平台	徐大钱	江苏	规格: 400*1000*1200 台面采用优质 1.0mm. 不锈钢磨砂板材料, 板下粘高密度复合板, 加强筋为 U 型 1.2mm 不锈钢板, 四条支撑脚采用不锈钢圆管, 配置全钢可调子弹脚, 底采用 1.0mm 厚不锈钢磨砂板材料制作的平板横档	XDQ-LP T400	台	500	2	1000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
13	燃气夹层锅	旺泉	山东	锅体由内外球形锅体组成的双层结构形式, 内径及深 90*55cm, 燃气加热, 锅体最大可倾转 90°, 倾转方式为手动式翻转, 内外锅体全不锈钢, 夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点, 配有压力表和安全阀。容积: 200L。	WQ-JC9 0	台	7800	2	15600	制造商: 山东省博兴县旺泉业有限公司
14	双头矮汤炉	旺泉	山东	采用优质不锈钢板制造, 面板 1.0mm, 其余 0.8mm, $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢脚, 采用节能炉头, 比普通炉头节能 55%, 220V/250W*2, 点火器具有 10 秒的延时点火功能, 点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用, 具有熄火保护装置, 电源开关采用内置防水处理, 电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便	WQ-AT1 2R	台	4500	1	4500	制造商: 山东省博兴县旺泉业有限公司
15	不锈钢烟罩	问界	江苏	罩体质量要求: 采用优质 1.0mm 不锈钢板。罩体必须焊接组装成一体, 装配不锈钢网型过滤板。油槽接口不得漏油, 配备接油箱及烟罩防雾灯, 灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	WJ-YZ	平方	1200	22.8	27360	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
16	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质 1.0mm 不锈钢板	WJ-BL. 0	平方	350	30	10500	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
清餐粗加工间										
1	禽类切块机	中北	河北	适合将带软骨的禽类切成块(丁)状, 如: 鸡、鸭、乳鸽, 鱼等。(注: 先切条, 然后再切丁或块) 机器尺寸: 130(L)x600(W)x900(H)(mm) 切割长度: 15-50mm(在此尺寸范围内选一个作为切割尺寸), 注: 大家常用的尺寸: 27MM.(鸡块)	ZB-55	台	22300	1	22300	制造商: 邢台市中北机械制造有限公司

2	落地式锯骨机	恒联	广东	<p>刀速: 170rpm 产量: 800KG/HR 以上 电源: 380V 马力: 2HP0 机重: 240KG</p> <p>用途: 特别适合屠宰场、肉产品加工场、分割线、超市等切割和加工。</p> <p>外形尺寸: 710*960*1710(mm) 工作台面尺寸: 690*600 (mm) 可切割尺寸: 最高 300mm 最宽 255mm 锯条长度: 2100mm 运转速度 1500 米/分钟 电源: 380V 三相 功率: 1.5KW 机重: 75KG</p>	JG400T AS	台	15500	1	15500	制造商: 广东恒联食品机械有限公司
3	多功能切菜机	银鹰	山东	<p>用途: 可将根茎类蔬菜: 如马铃薯、蕃薯、切成了、片、丝状; 也可将叶菜类蔬菜: 如芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬菜类切成丝、片、段状。</p> <p>适合食品工厂、机关单位饭堂、餐饮公司中央厨房等使用。</p> <p>切长度: 1-40mm(可调) 叶菜部输送皮带宽: 120 mm 产量: 200-800KG/HR 电源: 三相, 380V ; 功率: 1.5kW。</p>	YQC-QJ 1001	台	23600	1	23600	制造商: 山东银鹰炊事机械有限公司
4	大二门保鲜柜	岱大钱	江苏	<p>采用全优化高效3D制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢板, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。1200*700*1950mm。</p>	XDQ-BX 12	台	4000	1	4000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
5	洗地龙头	联歌	江苏	<p>10米长耐用液压管, 可拉伸定位和自动回收, 安装在墙体上, 使用简单节省空间, 高压冲洗于厨房, 超市, 工厂大</p>	YJ600	台	2100	1	2100	制造商: 无锡联歌商厨水暖

6	毛刷去皮机	中北	河北	<p>面的地面清洁, 节约人力, 达到理想效果</p> <p>用途: 本机主要将根茎物料的清洗、去皮, 如: 土豆、胡萝卜的清洗、去皮。</p> <p>机器尺寸: 950 (L) × 760 (W) × 1000 (H) (mm)</p> <p>产量: 400KG/HR</p> <p>电源: 380V 三相</p> <p>功率: 1.1KW</p> <p>毛刷长度: 600MM</p> <p>毛刷数量: 7 根</p> <p>电机品牌: 异步电动机</p>	ZB-M80	台	15500	1	15500	制造有限公司 市中北机械制 造有限公司	工程有限公司
7	双槽水池	徐大钱	江苏	<p>无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配有可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。1500*700*800</p>	XDQ-CS C15S	台	1050	2	2100	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司	
8	电热水器	溢香厨	山东	100L 防干烧, 多档位调节, 持续供水。	XC-F-1 2	台	1970	1	1970	制造商: 山东 香厨厨业有限 公司	
9	长槽水池	徐大钱	江苏	<p>无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池深 300mm, 厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配有可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 配置冷热水龙头。1200*700*800</p>	XDQ-CS C12	台	850	2	1700	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司	
10	双层工作台	徐大钱	江苏	<p>无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通, 装可调式子弹脚 1800*800*800</p>	XDQ-GZ T19	台	1700	3	5100	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司	
11	刀具菜墩消毒存放柜	东方新兴	山东	<p>电压: 220V; 消毒方式: 紫外线; 柜体采用优质不锈钢制, 无缝式智能面板控制, 清洁方便。</p>	DFXX-1 310A	台	2300	1	2300	制造商: 山东 东方新兴商用 厨具有限公司	

12	四层货架	徐大钱	江苏	专用工具放置设计和多层次紫外线杀菌, 全方无死角, 可达到食品级卫生标准, 环保、节能、安全	台	750	4	3000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
13	移动垃圾桶	双新	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 不锈钢板, 板底部用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 立柱为 38*1.0 不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	个	290	2	580	制造商: 江苏双新工贸有限公司
14	紫外线消毒灯	三川	广东	低压汞蒸气放电灯, 有石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉, 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	根	85	3	255	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
15	灭蝇灯	三川	广东	40W 型-规格: 68*28*8cm, 超薄玲珑 20W*2 根灯管, 约诱灭 (面积 65-80 平方米) 强力通杀蚊蝇+杀菌, 双面透过, 坚固耐用, 网间距 8mm。	台	95	1	95	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
16	双层餐车	徐大钱	江苏	规格型号: 二层 主要技术 参数: 采用优质 #1.0 mm 不锈钢板制作, 加强筋为 U 型 1.0MM 冷板, 支柱采用 25*1.0 不锈钢圆管制作, 推柄手为 $\Phi 38*1.0$ 不锈钢圆管弧形制作, 配 4 个万向轮带刹车掣, 车轮为承重聚氨酯 $\Phi 150$ 车轮	台	380	5	1900	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
清餐面点间									
1	三门电蒸饭车	徐大钱	江苏	36 盘 380v/36kw 材质说明: 1、柜体外壳采用 1.2mm 厚优质不锈钢磨砂板, 冲压成型、1.0 厚优质优质不锈钢麻砂板内胆; 2、采用耐热聚氨酯整体发泡夹层设计, 保温性能好, 散热小; 4、设安全泄压装置, 常压工作, 确保安全; 5、水箱采用可以单独拆卸型。	台	6500	2	13000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	自动控温煎饼机	中北	河北	全钢外形设计, 具有美观及易清洁等作用, 功率 4.5KW\380V, 上下档可单独控制加热, 20—300℃ 自动恒温	台	1850	2	3700	制造商: 邢台市中北机械制

3	三层电烤箱	东方新兴	山东	控制, 铝制上下加热档; 机重, 38KG; 产量: 30 公斤/小时; 尺寸: 780x640x850mm; 活动可调节腿。 功率: 19.5KW/380V; 外观尺寸: 1220*860*1420mm; 外形豪华美观气派, 采用指针数字显示, 控制精度高; 烤箱炉膛采用台湾设计风格, 加大加宽; 正面采用不锈钢材料, 美观耐用; 烤箱分层独立控制, 烘烤食品色泽均匀, 不用换盘; 炉门采用玻璃门透视窗, 方便用户对烘烤产品的控制; 罩体质量要求: 采用优质 1.0mm 不锈钢板。罩体必须焊接组装成一体, 装配不锈钢网型过滤板。油槽接口不得漏油, 配备接油盒及烟罩防雾灯, 灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	DFXX-K X1220	台	6500	1	6500	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
4	不锈钢罩	问界	江苏	罩体质量要求: 采用优质 1.0mm 不锈钢板。罩体必须焊接组装成一体, 装配不锈钢网型过滤板。油槽接口不得漏油, 配备接油盒及烟罩防雾灯, 灯罩内装不锈钢可调节钢丝绳。	WJ-YZ	平方	1200	8.5	10200	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
5	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质 1.0mm 不锈钢板	WJ-BL. 0	平方	350	9.8	3430	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
6	平冷工作台	东方新兴	山东	1500*760*800 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机电脑温度显示表。	DFXX-P L15	台	2100	2	4200	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
7	饼盘车	徐大钱	江苏	优质不锈钢板, 四个转向轮, 两定两转, 板材: 1.5mm, 立柱 25×25×1.8mm 不锈钢管, 托撑为 1.5mm。	XDQ-BP C02	台	950	2	1900	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
8	单通打荷台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 不锈钢板底用 1.0 不锈钢槽加力筋; 台底面为高温发泡密度板; 层板采用厚 1.0 不锈钢板; 柜门外壳采用 1.0 不锈钢板, 采用吊架式铝制导轨前后装无噪音承重滑车。柜角采用 50*1.0 不锈钢圆管, 配调式不锈钢子弹脚。1800*800*800	XDQ-GZ D18	台	1800	1	1800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
9	木面工作台	徐大钱	江苏	台面采用 48mm 厚实木: $\Phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管; 可调脚 $\Phi 38$	XDQ-M4	台	1600	1	1600	制造商: 江苏

10	台	大二门保鲜柜	徐大钱	江苏	全钢不锈钢子弹脚；木板与钢板之间加不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形。1800*800*800采用全优化高效制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度；箱体及内胆全部采用不锈钢板，内置铜管，进口压缩机，微电脑温度显示表。1200*700*1950mm	8	台	4000	1	4000	五饼二鱼科技股份有限公司 制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
11	台	卓星水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质1.0mm厚不锈钢板；水池深300mm，厚1.0mm不锈钢槽，池腿采用38*1.0不锈钢圆管，配有可调式子弹脚；交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管；配置冷热水龙头。700*700*800	XDQ-BX 12	台	650	1	650	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
12	台	洗地龙头	联歌	江苏	10米长耐用液压管，可拉伸定位和自动回收，安装在墙面上，使用简单节省空间，高压冲洗于厨房，超市，工厂大面积的地面清洁，节约人力，达到理想效果	YJ600	台	2100	1	2100	制造商：无锡联歌高厨采暖工程有限公司
13	台	和面机	银鹰	山东	料桶容积：50KG，功率：3KW\380V；最大和面量：50 kg/h，缸体为不锈钢缸体；齿轮组安装稳固，三角皮带更换方便；齿轮：为钢质，自动可翻箱体、蛟龙与轴，采用优质优质不锈钢，进口电动机，符合国家《食品卫生法》；做工精细，结构紧凑，和面均匀，维修方便，操作简单，安全卫生。	HWY50I V	台	3700	1	3700	制造商：山东银鹰炊事机械有限公司
14	台	不锈钢馒头机	银鹰	山东	柜身采用优质1.0mm不锈钢板机器主对轴辊采用优质优质不锈钢，外形尺寸：1520*490*1055mm，功率3KW，速度60个/分，二两。	MG65II	台	4700	1	4700	制造商：山东银鹰炊事机械有限公司
15	台	打蛋机	中北	河北	20L；功率：1.1KW；电压220V最大和面量：15 kg/h；不锈钢料桶；三档机械变速，球面旋转式防护罩。结构合理，操作方便、安全，加工效率高，性能可靠，搅拌均匀，并配三套搅拌器。	ZB-D20	台	4500	1	4500	制造商：邢台市中北机械制造有限公司
16	台	双门醒发箱	东方新兴	山东	箱体采用优质不锈钢厚1.0mm不锈钢材质，温度及湿度能达到到所用要求，数字温度及湿度显示。24盘	DFXX-X F2S	台	3600	1	3600	制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司
17	台	灭蝇灯	三川	广东	40W型-规格：68*28*8cm,超薄玲珑20W*2根灯管，约诱灭	SC-40	台	95	1	95	制造商：中山

2	五格保温饭台	徐大钱	江苏	规格: 1800*700*800 采用优质不锈钢板, 台面采用, 1.2mm 不锈钢板磨砂板材, 加强筋为 U 型 1.5 冷板; 四条支撑腿采用不锈钢Φ38 圆管 1.0mm, 配置 5 个 1/1 份数盆, 具有放水功能。电源电压: 220V; 功率: 2kW。	台	XDQ-BW 1800	1800	2	3600	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	主食工作台	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通, 装可调式子弹脚 1800*700*800	台	XDQ-GZ T18	1500	1	1500	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	两格热汤池	徐大钱	江苏	规格: 700x700x850 (mm):: 材质: 优质不锈钢; 台面用 1.2mm 厚, 侧板、层板为 1.0mm 厚, 下加可调试不锈钢子弹脚。配汤饭桶; 安全加热系统,	台	XDQ-LC 707085	800	1	800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
清餐洗碗间										
1	灭蝇灯	三川	广东	40W 型-规格: 68*28*8cm, 超薄玲珑 20W*2 根灯管, 约诱灭 (面积 65-80 平方米) 强力通杀蚊蝇+杀菌, 双面透过, 坚固耐用, 网间距 8mm。	台	SC-40	95	1	95	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 不锈钢板, 板底部用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 立柱为 38*1.0 不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	台	XDQ-HI 25015	750	2	1500	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	收碗车	徐大钱	江苏	采用优质 1.0mm 不锈钢板材, 分上下两层, 车把采用Φ22*1.3mm 不锈钢管成型, 脚轮为四只万向带刹车聚氨酯轮。900*500*800	台	XDQ-SC 23	950	2	1900	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	电热水器	溢香厨	山东	100L 防干烧, 多档位调节, 持续供水。	台	XC-F-1 2	1970	1	1970	制造商: 山东香厨厨业有限公司
5	浸泡池	问界	江苏	台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板; 水池厚 1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用 38*1.0 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用 25*1.0 不锈钢圆管; 1000*700*800	台	WJ-C22 03	750	1	750	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
6	长龙式洗	福莱克	山东	外形尺寸: (7300*900*1980mmmm), 电源功率: 380V, 90kW。	台	FS-300	65000	1	65000	制造商: 山东

碗机	斯		<p>1、设备主体采用#304 不锈钢板材，输送轨道 3.0，整体外侧固板 1.0；主架为 50*25 的 2.0 的 C 形钢板。</p> <p>2、全机采用 0.75KW 的电机传送，拨齿全尼龙抗高温输送带。</p> <p>3、主洗水泵采用 1.5KW 的高压清洗泵，内部采用上 5 下 4/ 泵的设计温水冲洗；高温漂洗内部采用上 1 下 1 的设计超高温水冲洗，喷淋孔全部有不锈钢喷嘴，此水不作循环；对冲式水流，阶梯式水幕，内凹式水槽，不产生死角，压力大，噪音小，两侧有过滤网，有效阻挡喷后遗留的餐渣。</p> <p>进水管径:DN20mm; 排水管径:DN50mm; 进水压力(流动压力):0.3-5kg/cm2; 进水温度:10-60℃; 进水硬度:0.034-0.103g/L; 进汽管径:DN20mm; 出汽管径:DN20mm; 耗汽量:70kg/H ; 进汽压力:0.2-0.35mpa</p>	OH					福莱克斯电器有限公司	
7	集气罩	问界	江苏	规格: 7500x1000 (mm); 材质: 罩体选用 SUS 优质贴胶磨砂不锈钢板, 厚度 1.0mm; 支架选用 SUS 优质贴胶磨砂不锈钢板, 厚度 1.0mm。	WJ-JQ7 5	套	7000	1	7000	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
8	收餐具台	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板;底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通, 装可调式子弹脚 1200*800*800	XDQ-SC T1280	台	650	1	650	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
9	双层工作台	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质 1.0mm 厚不锈钢板;底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加力筋; 台面底为高温发泡密度板; 下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板; 柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通, 装	XDQ-GZ T19	台	1700	1	1700	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司

10	紫外线消毒灯	四川	广东	可调式子弹脚 1800*800*800 低压汞蒸气放电灯,有石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射,253.7nm(UV-C),具有杀菌的作用,玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉,用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	SC-25	根	85	2	170	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
11	双门消毒柜	东方新兴	山东	面板材质: 不锈钢内外胆,整体发泡。消毒方式: 高温消毒热风循环。消毒星级: 二星级,消毒柜容量: 700L	DFXX-XD700	台	3900	4	15600	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
汉餐洗碗间										
1	灭蝇灯	四川	广东	40W型-规格: 68*28*8cm,超薄玲珑20W*2根灯管,约诱灭(面积65-80平方米)强力通杀蚊蝇+杀菌,双面透过,坚固耐用,网间距8mm。	SC-40	台	95	1	95	制造商: 中山市古镇宏谷电器厂
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定,层板采用优质1.0mm不锈钢板,板底部用厚1.0不锈钢槽做加力筋;立柱为38*1.0不锈钢圆管,并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	XDQ-HI25015	台	750	2	1500	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	收碗车	徐大钱	江苏	采用优质1.0mm不锈钢板材,分上下两层,车把采用Φ22*1.3mm不锈钢管成型,脚轮为四只万向带刹车聚氨酯轮。900*500*800	XDQ-SC23	台	950	4	3800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	电热水器	溢香厨	山东	100L防干烧,多档位调节,持续供水。	XC-F-12	台	1970	1	1970	制造商: 山东香厨厨业有限公司
5	浸泡池	问界	江苏	台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;水池厚1.0mm不锈钢槽,池腿采用38*1.0不锈钢圆管,配可调式子弹脚;交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管;1000*700*800	WJ-C2203	台	750	1	750	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
6	长龙式洗碗机	福莱克斯	山东	外形尺寸:(7300*900*1980mmmm),电源功率:380V,90kW。 1、设备主体采用#304不锈钢板材,输送轨道3.0,整体外侧固板1.0;主架为50*25的2.0的C形钢板。 2、全机采用0.75KW的电机传送,拨齿全尼龙抗高温输送	FS-300OH	台	65000	1	65000	制造商: 山东福莱克斯电器有限公司

11	双门消毒柜	东方新兴	山东	臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	DFXX-910D	台	3900	7	27300	器厂 制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司
二楼汉餐售饭间										
1	五格保温饭台	徐大钱	江苏	规格：1800*700*800 采用优质不锈钢板，台面采用，1.2mm 不锈钢板磨砂板材，加强筋为 U 型 1.5 冷板；四条支撑腿管采用不锈钢 Φ38 圆管 1.0mm，配置 5 个 1/1 份数盆，具有放水功能。电源电压：220V；功率：2kW。	XDQ-BW1800	台	1800	6	10800	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	主食工作台	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质-1.0mm 厚不锈钢板；底用厚 1.0mm 不锈钢槽做加强筋；台面底为高温发泡密度板；下层板采用厚 1.0mm 不锈钢板；柜脚采用 38×1.0 不锈钢圆通，表可调式子弹脚 1800*700*800	XDQ-GZ T18	台	1500	6	9000	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	四门碗柜	徐大钱	江苏	无螺丝固定，柜身采用优质 1.0mm 不锈钢板，层板采用厚 1.0 不锈钢板并配加强筋，柜门外壳采用 1.0 不锈钢板，门内壳采用 1.0 不锈钢板，滑到为平面直角，采用吊架式铝制导轨，左右装无噪音承重滑轮。柜角采用 50*1.0 不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。1200*500*1800	XDQ-WG12	台	1800	7	12600	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	大二门留样柜	徐大钱	江苏	采用全优化高效制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度；箱体及内胆全部采用不锈钢板，内置铜管，进口压缩机，微电脑温度显示表。1200*705*1955	XDQ-BX12	台	4000	1	4000	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
5	紫外线消毒灯	三川	广东	低压汞蒸气放电灯，有石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。	SC-25	根	85	4	340	制造商：中山市古镇宏谷电器厂
6	灭蝇灯	三川	广东	40W 型-规格：68*28*8cm，超薄玲珑 20W*2 根灯管，约诱灭（面积 65-80 平方米）强力通杀蚊蝇+杀菌，双面透过，坚	SC-40	台	95	1	95	制造商：中山市古镇宏谷电器厂

		固耐用, 网间距 8mm.										器厂	
排烟系统													
1	镀锌板烟管	问界	江苏	600*600 厚度要求: b=1.0 镀锌板, 55*55 角铁法兰连接, 外观美观大方, 使用时间长, 内缝采用密封胶勾缝, 密封性能好, 无漏风、漏油现象。	WJ-B60 60	米	360	105	37800				制造商: 江苏问界信息科技有限公司
2	镀锌板烟管	问界	江苏	500*500 厚度要求: b=1.0 镀锌板, 45*45 角铁法兰连接, 外观美观大方, 使用时间长, 内缝采用密封胶勾缝, 密封性能好, 无漏风、漏油现象。	WJ-B50 50	米	300	55	16500				制造商: 江苏问界信息科技有限公司
3	镀锌板鲜风管	问界	江苏	300*300 厚度要求: b=1.0 镀锌板, 30*30 角铁法兰连接, 外观美观大方, 使用时间长, 内缝采用密封胶勾缝, 密封性能好, 无漏风、漏油现象。	WJ-B30 30	米	210	105	22050				制造商: 江苏问界信息科技有限公司
4	鲜风机	北沃	苏州	流量: 3835~7643 立方/h; 全压: 235-110Pa; 功率: 1100W; 外壳体 1.0mm 镀锌板, 采用中外合资电机, 电机外置, 进口轴承, 具有风量、风压高、效率高、噪音小等特点。	BWF-15	台	1300	2	2600				制造商: 苏州北沃环保设备有限公司
5	低噪音高压柜式风机	北沃	苏州	风量: 30000m ³ /h; 全压: 860 Pa; 功率: 11kw; 外壳采用 1.0mm 镀锌钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机; 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度 1.0mm 镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好, 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。	BWF-28 -11KW	台	9700	1	9700				制造商: 苏州北沃环保设备有限公司
6	低噪音高压柜式风机	北沃	苏州	风量: 40000m ³ /h; 全压: 860 Pa; 功率: 15kw; 外壳采用 1.0mm 镀锌钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机;	BWF-28 -15KW	台	15000	2	30000				制造商: 苏州北沃环保设备有限公司

				做到智能、高效、环保、节能。								股份有限公司
	1开2温1直饮净化开水器	世纪丰源	广东	1、活性炭过滤器：吸附自来水中的余氯，有机物，处理量1000KG/小时。 2、软化器：吸附水中的钙镁离子，防止结垢。处理量60L/小时。 3、反渗透系统：达到直饮水标准：CJ94-2005标准。	FY-4A	台	7800	16	124800			制造商：广东世纪丰源饮水设备制造有限公司
实训												
西餐烹饪												
1	灭火系统	裕蓉	山东	双瓶组/本设备采用机械、电控相结合传动，24小时监控。发现火情自动启动，也可手动，必要时拉动应急启动装置及时熄灭火情。使用方便性能良好。在灭油锅火的同时把药剂喷向烟罩，同时切断燃气，药剂喷洒完毕，水流阀自动开启，将自来水喷洒到油锅及烟罩内，使其降温。喷嘴数量根据灶具火眼数量来定并能全面保护厨房灶台设备安全。	CMJS18-2-YR	套	29500	1	29500			制造商：山东裕蓉消防科技有限公司
2	单通打荷台	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质1.0mm不锈钢板底用1.0mm不锈钢槽加力筋；台底面为高温发泡密度板；层板采用厚1.0mm不锈钢板；柜门外壳采用1.0mm不锈钢板，采用吊架式铝制导轨前后装无噪音承重滑轮。柜角采用50*1.0mm不锈钢圆管，配调式不锈钢子弹脚。1200*800*800	XDQ-GZ DI2	台	1600	1	1600			制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	单炒单尾灶	旺泉	山东	规格型号:1000*1000*1200 主要技术参数:环保型设计,燃烧噪音少于70Db,炉面板采用1.0mm SUS 优质不锈钢拉丝板,水围基1.0mm 不锈钢板材,炉面背面由不锈钢碰钉加固在骨架3mm 铁板面上,中间添加耐火材料,炉身及炉背板1.0mm 不锈钢板材.炉面垫层用1cm 石棉板和2.0mm 黑铁冷板接合时工艺要求必须加种焊螺丝,以防炉面脱离,炉架40*40*4 国标角刚,黑铁炉膛结构2.5mm 的钢板,炉通脚采	WQ-DWI OR	台	3600	1	3600			制造商：山东省博兴县旺泉业有限公司

8	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质1.0mm不锈钢板	WJ-BL.0	平方	350	17.7	6195	制造商：江苏问界信息科技有限公司
9	洗地龙头	联歌	江苏	10米长耐用液接管，可拉伸定位和自动回收，安装在墙面上，使用简单节省空间，高压冲洗于厨房，超市，工厂大面积的地面清洁，节约人力，达到理想效果	YJ600	台	2100	1	2100	制造商：无锡联歌商厨水暖工程有限公司
10	单通打荷台	徐大钱	江苏	无螺丝固定，台面采用优质1.0mm不锈钢板底用厚1.0mm不锈钢槽加力筋；台底面为高温发泡密度板；层板采用厚1.0mm不锈钢板；柜门外壳采用1.0mm不锈钢板，采用吊架式铝制导轨前后装无噪音承重滑轮。柜角采用50*1.0mm不锈钢圆管，配调式不锈钢子弹脚。1800*800*800	XDQ-GZ D18	台	1800	4	7200	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
11	移动垃圾桶	双新	江苏	大号摇盖式240L-规格：74*57*98cm 重量：9.8公斤，绿色塑料PP材质，加厚，轮轴，轮胎，总重：14.0公斤。	SX240	个	290	2	580	制造商：江苏双新工贸有限公司
西餐库房										
1	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定，层板采用优质1.0mm不锈钢板，板底部用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.0mm不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	XDQ-H1 25015	台	750	6	4500	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
西餐烘焙										
1	饼盘车	徐大钱	江苏	优质不锈钢板，四个转向轮，两定两转，板材：1.2mm，立柱25×25×1.8mm 不锈钢管，托撑为1.2mm。	XDQ-BP C02	台	950	1	950	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	万能蒸烤箱	东方新兴	山东	功率：12KW/380V； 尺寸：847*771*1060	DFXX-Z K12	台	37000	1	37000	制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司
3	双门醒发箱	东方新兴	山东	箱体采用优质不锈钢厚1.0mm 不锈钢材质，温度及湿度能达到到所用要求，数字温度及湿度显示。24 盘	DFXX-X F2S	台	3600	1	3600	制造商：山东东方新兴商用厨具有限公司

4	油烟净化一体机	北沃	苏州	<p>-排风口尺寸: 320*500</p> <p>-电源: 三相五线制</p> <p>-风机功率: 风机1.0KW 水泵300W</p> <p>-噪音: 65</p> <p>-排风量: 5000</p> <p>-风口余压: 150</p> <p>-配套炉型及风口方向: 双炉头, 上出风</p>	BW YT	平方	5860	4.8	28128	制造商: 苏州北沃环保设备有限公司
5	不锈钢装饰扣板	问界	江苏	采用厚优质1.0mm不锈钢板	WJ-BL.0	平方	350	7.5	2625	制造商: 江苏问界信息科技有限公司
6	平冷工作台	东方新兴	山东	1500*800*800 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机微电脑温度显示表。	DFXX-PL15	台	2100	8	16800	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
7	单星水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 台面采用优质1.0mm厚不锈钢板; 水池厚1.0mm不锈钢槽, 池腿采用38*1.0不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管; 配置摇摆水龙头。	XDQ-DX70	台	700	4	2800	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
8	移动垃圾桶	双新	江苏	大号摇盖式240L-规格: 74*57*98cm 重量: 9.8公斤, 绿色塑料PP材质, 加厚, 轮轴, 轮轴, 总重: 14.0公斤。	SX240	个	290	2	580	制造商: 江苏双新工贸有限公司
9	双速双动和面机	中北	河北	双速双动和面机, 和面量18kg 电源380V / 50HZ 重量135kg 搅拌轴转速125 / 250 料桶转速12.5 / 25 整机功率3KW 外形尺寸规格: 74*88公分。	ZB-S35	台	6700	1	6700	制造商: 邢台中北机械制造有限公司
10	手持打蛋器	徐大钱	江苏		XDQ-GD6	台	360	8	2880	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
11	打蛋盆	徐大钱	江苏	20cm带柄硅胶底, 口径20cm, 底径10cm, 高12.7cm	XDQ-P20	个	35	8	280	制造商: 江苏五饼二鱼科技

12	洗地龙头	联歌	江苏	10米长耐用液压管,可拉伸定位和自动回收,安装在墙体上,使用筒单节省空间,高压冲洗于厨房,超市,工厂大面积的地面清洁,节约人力,达到理想效果	YJ600	台	1550	1	1550	股份有限公司 制造商:无锡联歌商厨水暖工程有限公司
中餐面点库房										
1	米面台	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;底用厚1.0mm不锈钢槽做加力筋;;柜脚采用38×1.0不锈钢方管。1200*600*280	XDQ-MJ 280	台	680	2	1360	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定,层板采用优质1.0mm不锈钢板,板底部用厚1.0不锈钢槽做加力筋;立柱为38*1.0不锈钢圆管,并装可调式子弹脚。1200*500*1550	XDQ-HI 25015	台	750	2	1500	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	平板车	徐大钱	江苏	采用优质#1.0mm不锈钢板制作,加强筋为U型1.0mm冷板,支柱采用25*1.0不锈钢圆管制作,推柄手为φ38*1.0不锈钢圆管弧形制作,配4个万向轮带刹车掣,车轮为承重聚氨酯φ150车轮。900*600*800	XDQ-SC 24	台	850	1	850	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
中餐面点										
1	单星水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;水池厚1.0mm不锈钢槽,池腿采用38*1.0不锈钢圆管,配可调式子弹脚;交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管;配置摇摆水龙头。700*800*800	XDQ-DX 70	台	700	12	8400	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定,层板采用优质1.0mm不锈钢板,板底部用厚1.0不锈钢槽做加力筋;立柱为38*1.0不锈钢圆管,并装可调式子弹脚。1200*500*1550	XDQ-HI 25015	台	750	2	1500	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	饼盘车	徐大钱	江苏	优质不锈钢板,四个转向轮,两定两转,板材:1.5mm,立柱25×25×1.8mm不锈钢管,托撑为1.5mm。	XDQ-BP C02	台	950	1	950	制造商:江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	双速双动	中北	河北	双速双动和面机,和面量18kg电源380V/50HZ重量135	ZB-S35	台	6700	1	6700	制造商:邢台

	和面机				kg搅拌轴转速 125 / 250 料桶转速 12.5 / 25 整机功率 3KW 外形尺寸规格: 74*88 公分。						市中北机械制造有限公司
5	移动垃圾桶	双新	江苏		大号摇盖式 240L-规格: 74*57*98cm 重量: 9.8 公斤, 绿色 塑料 PP 材质, 加厚, 轮轴, 轮轴, 总重: 14.0 公斤。	SX240	个	290	1	290	制造商: 江苏 双新工贸有限公司
6	馒头坑	东方新 兴	山东		900*900*940 电压/功率: 380V/15KW	DFXX-3 5F	台	8500	1	8500	制造商: 山东 东方新兴商用 厨具有限公司
7	电磁单头 大锅灶	旺泉	山东		1000*1050*1200 功率 15KW\380V, 整体 1.0mm 不锈 钢外壳, 智能化八档恒温恒热控制, 数字液晶显示面板, 德国进口电磁机芯, 三层立体防辐射外壳, 国家专利超音 频调幅核心技术, 过压、防干烧、防漏电、超低压、数字 化人机一体化技术。自动出水功能, 更显人性智能化; 智 能磁控开关控制, 单眼电磁灶数码显示一目了然, 烹饪更 方便。火苗在炉膛向四周传递、火力均匀、节能、高效; 设计合理、、造型美观、无污染, 无废气、无辐射、无噪 音、无废热散发, 不升高操作间室温, 使操作间清洁舒适、 文明环保。随心所欲, 无级调速; 火力电子显示, 方便使 用。	WQ-DDI 5D	台	4400	1	4400	制造商: 山东 省博兴县旺泉 业有限公司
8	双门电蒸 饭车	徐大钱	江苏		24 盘 380v/24kw 材质说明: 1、 柜体外壳采用 1.2mm 厚优 质优质不锈钢磨砂板, 冲压成型、1.0 厚优质优质不锈钢麻 砂板内胆; 2、采用耐热聚氨酯整体发泡夹层设计, 保温性 能好, 散热小; 4、 设安全泄压装置, 常压工作, 确保安 全; 5、 蒸胆采用 4mm 耐热钢板、直径 60x5mm 无缝钢管组 合。水箱采用可以单独拆卸型	XDQ-ZF 24	台	3400	1	3400	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
9	三层电烤 箱	东方新 兴	山东		功率: 19.5KW/380V; 外观尺寸: 1220*800*1420mm; 外形豪华美观气派, 采用指针数字显示, 控制精度高; 烤	DFXX-K X1220	台	6500	1	6500	制造商: 山东 东方新兴商用 厨具有限公司

2	单星水池	徐大钱	江苏	50*1.0 不锈钢圆管, 配调式不锈钢子弹脚。1200*800*800 无螺丝固定, 台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;水池厚1.0mm 不锈钢槽, 池腿采用38*1.0 不锈钢圆管, 配可调式子弹脚; 交叉肌采用25*1.0 不锈钢圆管; 配置水龙头。700*800*800	XDQ-DX 70	台	700	15	10500	制造商: 江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
3	平冷工作 台	东方新 兴	山东	1500*760*800 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机微电脑温度显示表。	DFXX-P L15	台	2100	1	2100	制造商: 山东 东方新兴商用 厨具有限公司
4	平冷工作 台	东方新 兴	山东	1800*760*800 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机微电脑温度显示表。	DFXX-P L18	台	2300	14	32200	制造商: 山东 东方新兴商用 厨具有限公司
5	移动垃圾 桶	双新	江苏	大号摇盖式240L-规格: 74*57*98cm 重量: 9.8 公斤, 绿色塑料PP材质, 加厚, 轮轴, 总重: 14.0 公斤。	SX240	个	290	1	290	制造商: 江苏 双新工贸有 限公司
勺工训练室										
1	双炒单尾 灶	旺泉	山东	规格型号: 1800*1000*1200 主要技术参数: 环保型设计, 燃烧噪音少于70Db, 炉面板采用1.0mm SUS 优质不锈钢拉丝板, 水围基1.0mm 不锈钢板材, 炉面背面由不锈钢碰钉加固在骨架3mm 铁板面上, 中间添加耐火材料, 炉身及炉背板1.0mm 不锈钢板材。炉面垫层用1cm 石棉板和2.0mm 黑铁冷板接合时工艺要求必须加种焊螺丝, 以防炉面脱离, 炉架40*40*4 国标角刚, 黑铁炉膛结构2.5mm 的钢板, 炉通脚采用Φ50mm 无缝不锈钢管; 二氧化碳排放量低于国家指定标准。双灶单温静音, 适用于天然气、液化气, 使用250W*2 双风机, 点火器具有10秒的延时点火功能, 点火针在炉头中间低温部分不易烧断、经久耐用, 电源开关采用内置防水处理, 电源点火启动采取一键启动设计厨师操作更方便。	WQ-SCD 18	台	6500	11	71500	制造商: 山东 省博兴县旺泉 业有限公司

2	移动垃圾桶	双新	江苏	大号摇盖式 240L-规格: 74*57*98cm 重量: 9.8 公斤, 绿色塑料 PP 材质, 加厚, 轮轴, 轮轴, 总重: 14.0 公斤。	SX240	个	290	1	290	制造商: 江苏双新工贸有限公司
调味品领料间										
1	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 不锈钢板, 板底部用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 立柱为 38*1.0 不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	XDQ-HI 25015	台	750	6	4500	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
副食领料间										
1	大二门保鲜柜	徐大钱	江苏	采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢板, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。1200*700*1950	XDQ-BX 12	台	4000	4	16000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
2	四层货架	徐大钱	江苏	无螺丝固定, 层板采用优质 1.0mm 不锈钢板, 板底部用厚 1.0 不锈钢槽做加力筋; 立柱为 38*1.0 不锈钢圆管, 并装可调式子弹脚。1200*500*1550mm。	XDQ-HI 25015	台	750	4	3000	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
3	平板车	徐大钱	江苏	采用优质 1.0 mm 不锈钢板制作, 加强筋为 U 型 1.0mm 冷板, 支柱采用 25*1.0 不锈钢圆管制作, 推柄手为 $\varnothing 38*1.0$ 不锈钢圆管弧形制作, 配 4 个万向轮带刹车掣, 车轮为承重量安脂 $\varnothing 150$ 车轮。900*600*800	XDQ-SC 24	台	850	1	850	制造商: 江苏五饼二鱼科技股份有限公司
4	四门冷柜	东方新兴	山东	双机双温, 采用全优化高效制冷系统, 能保证在均匀的温度中, 食品的高保鲜度; 箱体及内胆全部采用不锈钢, 内置铜管, 进口压缩机, 微电脑温度显示表。1200*700*1950	DFXX-L G4	台	3500	4	14000	制造商: 山东东方新兴商用厨具有限公司
5	电子称	永彩	浙江	300KG	TCS-KI	台	320	1	320	制造商: 武汉意中厨具有限公司
6	台式锯骨机	恒联	广东	用途: 特别适合屠宰场、肉产品加工场、分割线、超市等切割和加工。 外形尺寸: 410*560*710 (mm) 工作台尺寸: 400*500 (mm)	JG210A	台	3680	1	3680	制造商: 广东恒联食品机械有限公司

5	刀具消毒柜	东方新兴	山东	不锈钢圆管：1800*800*800 420*210*600 电压/功率：220V/1KW	DFXX13 13A	台	380	2	760	股份有限公司 制造商：山东 东方新兴商用 厨具有限公司
7	洗地龙头	联歌	江苏	10米长耐用液压管，可拉伸定位和自动回收，安装在墙体上，使用简单节省空间，高压冲洗于厨房，超市，工厂大面积的地面清洁，节约人力，达到理想效果	YJ600	台	2100	2	4200	制造商：无锡 联歌商用采暖 工程有限公司
8	电磁双炒单尾灶	旺泉	山东	1800*1000*1200 功率15KW\380V*2。整体1.0mm不锈钢外壳，智能化九档恒温恒热控制，数字液晶显示面板，德国进口电磁机芯，三层立体防辐射外壳，国家专利超音频调幅核心技术，过压、防干烧、防漏电、超低压、数字化人机一体化技术。自动出水功能，更显人性智能化；智能磁控开关控制，单眼电磁灶数码显示一目了然，烹饪更方便。火苗在炉膛向四周传递、火力均匀、节能、高效；设计合理、、造型美观、无污染，无废气、无辐射、无噪音、无废热散发，不升高操作间室温，使操作间清洁舒适、文明环保。随心所欲，无级调速；火力电子显示，方便使用。	WQ-DW1 5DS	台	6900	2	13800	制造商：山东 省博兴县旺泉 业有限公司
9	炉面平台	徐大钱	江苏	规格：400*1000*1200 台面采用优质/1.0mm. 不锈钢磨砂板材，板下粘高密度复合板，加强筋为U型1.5mm 不锈钢板，四条支撑脚采用不锈钢圆管，配置全钢可调子弹脚，底采用1.0mm厚不锈钢磨砂板材制作的平板横档	XDQ-LP T400	台	500	10	5000	制造商：江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
10	油烟净化一体机	北沃	苏州	-排风口尺寸：320*500 -电源：三相五线制 -风机功率：风机1.0KW 水泵300W -噪音：65 -排风量：5000 -风口余压：150	BW YT	平方	5860	22	128920	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司

3	单星水池	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质1.0mm厚不锈钢板;水池厚1.0mm 不锈钢槽,池腿采用38*1.0不锈钢圆管,配可调式子弹脚; 交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管;配置水龙头。700*800*800	XDQ-DX 70	台	700	1	700	制造商:江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
4	灭火系统	裕蓉	山东	双瓶组/本设备采用机械、电控相结合传动,24小时监控。 发现火情自动启动,也可手动,必要时拉动应急启动装置 及时熄灭火情。使用方便性能良好。在灭油锅火的同时把 药剂喷向烟罩,同时切断燃气,药剂喷洒完毕,水流阀自 动开启,将自来水喷洒到油锅及烟罩内,使其降温。喷嘴 数量根据灶具火眼数量来定并能全面保护厨房灶台设备安 全。	CMJS18 -2-YR	套	29500	2	59000	制造商:山东 裕蓉消防科技 有限公司
5	移动垃圾 桶	双新	江苏	大号摇盖式240L-规格:74*57*98cm重量:9.8公斤,绿色 塑料PP材质,加厚,轮轴,总重:14.0公斤。	SX240	个	290	1	290	制造商:江苏 双新工贸有限 公司
8	残食台	徐大钱	江苏	无螺丝固定,台面采用优质1.0mm不锈钢板,底用厚1.0 不锈钢槽做加力筋;腿脚采用38*1.0不锈钢圆管,装可调 式子弹脚。1000*700*800	XDQ-SC T10	台	600	1	600	制造商:江苏 五饼二鱼科技 股份有限公司
9	四门冷柜	东方新 兴	山东	双机双温,采用全优化高效制冷系统,能保证在均匀的温 度中,食品的高保鲜度;箱体及内胆全部采用不锈钢,内 置铜管,进口压缩机,微电脑温度显示器。1200*700*1950	DFXX-L G4	台	3500	2	7000	制造商:山东 东方新兴商用 厨具有限公司
10	洗地龙头	联歌	江苏	10米长耐用液压管,可拉伸定位和自动回收,安装在墙体 上,使用简单节省空间,高压冲洗于厨房,超市,工厂大 面种的地面清洁,节约人力,达到理想效果	YJ600	台	2100	2	4200	制造商:无锡 联歌商厨水暖 工程有限公司
11	双炒单尾 灶	旺泉	山东	规格型号:1800*1000*1200 主要技术参数:环保型设计,燃 烧噪音少于70Db,炉面板采用1.0mm SUS 优质不锈钢拉丝 板,水围基1.0mm不锈钢板材,炉面背面由不锈钢碰钉加固 在骨架3mm铁板面上,中间添加耐火材料,炉身及炉背板 1.0mm不锈钢板材。炉面垫层用1cm石棉板和2.0mm黑铁冷 板接合时工艺要求必须加种焊螺丝,以防炉面脱离,炉架	WQ-SCD 18	台	6500	8	52000	制造商:山东 省博兴县旺泉 业有限公司

													问界信息科技有限公司
3	36L榨水机拖把桶	徐大钱	江苏	根据现场定制	不锈钢槽,池腿采用38*1.0不锈钢圆管,配可调式子弹脚;交叉肌采用25*1.0不锈钢圆管;配置水龙头。 1200*400*1500	20	台	400	4	1600			制造商:江苏五环二鱼科技股份有限公司
排烟系统													
1	镀锌板烟管	问界	江苏	600*600 厚度要求: b=1.0镀锌板, 55*55角铁法兰连接, 外观美观大方, 使用时间长, 内缝采用密封胶勾缝, 密封性能好, 无漏风、漏油现象。	WJ-B60 60	米	360	135	135	48600			制造商: 江苏问界信息科技有限公司
2	镀锌板鲜风管	问界	江苏	300*300 厚度要求: b=1.0镀锌板, 30*30角铁法兰连接, 外观美观大方, 使用时间长, 内缝采用密封胶勾缝, 密封性能好, 无漏风、漏油现象。	WJ-B30 30	米	210	135	135	28350			制造商: 江苏问界信息科技有限公司
3	鲜风机	北沃	苏州	流量: 3835~7643立方/h; 全压: 235-110Pa; 功率: 1100W; 外壳体1.0mm镀锌板, 采用中外合资电机, 电机外置, 进口轴承, 具有风量、风压高、效率高、噪音小等特点。	BWF-15	台	1300	3	3	3900			制造商: 苏州北沃环保设备有限公司
4	低噪音高压柜式风机	北沃	苏州	风量: 23000m³/h; 全压: 860 Pa; 功率: 7.5kw; 外壳采用1.0mm镀锌钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作适当地加以避免在正常运作时产生振动; 轴承: 采用耐腐蚀风机专用轴承; 电机: 纯铜芯国标电机; 叶轮: 按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮, 厚度1.0mm镀锌钢板制作, 耐腐蚀性好, 风机设有检修门, 方便日后维护; 底部自带槽钢支架, 便于安装。	BWF-28 -7.5KW	台	8500	1	1	8500			制造商: 苏州北沃环保设备有限公司
5	低噪音高压柜式风机	北沃	苏州	风量: 40000m³/h; 全压: 860 Pa; 功率: 15kw; 外壳采用1.0mm镀锌钢板制作, 内部双层静音棉孔板制作	BWF-28 -15KW	台	15000	1	1	15000			制造商: 苏州北沃环保设备有限公司

6	低噪音高压柜式风机	北沃	苏州	<p>适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。</p> <p>风量：58000m³/h；全压：860 Pa；功率：22kw； 外壳采用 1.0mm 镀锌钢板制作，内部双层静音棉孔板制作 适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 风机设有检修门，方便日后维护； 底部自带槽钢支架，便于安装。</p>	BWF-28 -22KW	台	22000	1	22000	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司
7	风机消音器	北沃	苏州	7.5KW 选用优质 3 mm 冷轧板定制，刷防锈漆。	BW-XY7 .5	台	2100	1	2100	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司
8	风机消音器	北沃	苏州	15KW 选用优质 4 mm 冷轧板定制，刷防锈漆。	BW-XY1 5	台	2700	1	2700	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司
9	风机消音器	北沃	苏州	22KW 选用优质 5 mm 冷轧板定制，刷防锈漆。	BW-XY2 2	台	3200	1	3200	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司
10	风机减震架	北沃	苏州	11KW 固定风机相关配套钢架，采用国标槽钢及国标 10# 角铁焊接而成，刷防锈漆。	BW-JZ1 1	台	500	3	1500	制造商：苏州 北沃环保设备 有限公司

11	风机软启动控制箱	北沃	苏州	要求对电动机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用，操作方便，指示灯显示运行状态。	BW-KZ	台	4500	3	13500	制造商：苏州北沃环保设备有限公司
12	静电式餐饮业油烟净化设备	北沃	苏州	处理风量：24000 m³/h； 预期除油烟效率95%以上； 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距8mm，以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。	BW-JD240	台	15800	1	15800	制造商：苏州北沃环保设备有限公司
13	静电式餐饮业油烟净化设备	北沃	苏州	处理风量：32000 m³/h； 预期除油烟效率95%以上； 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距8mm，以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。	BW-JD320	台	18800	1	18800	制造商：苏州北沃环保设备有限公司
14	静电式餐饮业油烟净化设备	北沃	苏州	处理风量：36000 m³/h； 预期除油烟效率95%以上； 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距8mm，以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。	BW-JD360	台	22000	1	22000	制造商：苏州北沃环保设备有限公司
15	油烟净化器支架	北沃	苏州	固定净化器相关配套钢架，采用国标槽钢及国标10#角铁焊接而成，刷防锈漆。	BW-ZJ10	台	2000	3	6000	制造商：苏州北沃环保设备有限公司
隔油间										
1	隔油设备	徐大钱	江苏	隔油设备采用全封闭结构，自动控制，不锈钢结构，一体化的完成除渣、隔油、排泥等一系列功能，无异味，真正做到智能、高效、环保、节能。	XDQ-GY	套	110000	1	110000	制造商：江苏五饼二鱼科技股份有限公司

	货物费用 小计								2636638. 00	
	安装调试 费用					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	维护与技 术支持费 用					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	培训费用					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	备件 费用					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	运输与保 险费用					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	其他					项	/	1	已包含于 货物费用 中	
	共计								2636638. 00	