

# 新疆第二医学院 1 号、3 号学生公寓 4 人间改 6 人间家具采购及安装项目 采购合同

甲方（买方）：新疆第二医学院

乙方（卖方）：新疆鹏森科技股份有限公司

签约地点：克拉玛依市胜利路 128 号


签约日期：2024 年 7 月 25 日

合同编号：



新疆鹏森科技股份有限公司

二零二四年 7 月



甲方（买方）：新疆第二医学院

地址：克拉玛依市胜利路 12 号

电话：


邮箱：

乙方（卖方）：新疆鹏森科技股份有限公司

地址：乌鲁木齐市米东区工业园康庄西路 1275 号

电话：0991-4535158

邮箱：



甲乙双方就新疆第二医学院 1 号、3 号学生公寓 4 人间改 6 人间家具采购及安装项目采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商一致，订立本合同。

#### 第一条 合同标的

1. 货物：乙方按照甲方提供的采购计划在甲方要求的期限内保质、保量、及时组织配送，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

2. 数量及价格：详细技术要求见附件。

3. 本合同为固定单价，合同总价暂定为 ¥1386788 元（大写：人民币壹佰叁拾捌万陆仟柒佰捌拾捌元整），包含税费。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4. 附件 1 供货清单是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同履行期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字或盖章确认的数量为准。

#### 第二条 采购、改造内容及要求

1. 采购、改造内容：1 号学生公寓改造房间 171 间，3 号学生公寓改造房间 135 间，



将原有 4 人间床位宿舍改为 6 人间床位宿舍，共改造 306 间宿舍。根据宿舍房间面积大小分为三中型号，296 间改造采购家具，10 间利用原有闲置家具。


## 2. 采购、改造要求：

### 2.1 采购家具要求：

采购家具名称	1 号楼改造采购家具明细			2 号楼改造采购家具明细			采购数量	备注
	房型一	房型二	房型三	房型一	房型二	房型三		
	新增家具数量	新增家具数量	新增家具数量	新增家具数量	新增家具数量	新增家具数量		
储物柜	240	132	0	200	84	0	656	本次改造项目 2 栋学生公寓共 306 间宿舍；家具采购 296 间；10 间用原有闲置家具。
补写字桌（含抽屉）	240	66	36	200	42	28	592	
补书架	240	66	36	200	42	28	592	
书桌支撑架	240	66	36	200	42	28	592	
单人床（含床头）	240	66	36	200	42	28	592	
学生椅子	720	198	108	600	126	84	1836	
学生床棕垫	720	198	84	600	126	48	1776	

### 1.2 改造房间要求：

楼号	宿舍号	备注
1 号学生公寓	111-1-2-3, 112-1-2-3-4, 114-1-2-3-4, 115-1-2-3-4-5,	1、1 号学生公寓 177 间宿舍，改造 171 间，其中房型一 120 间，房型二 33 间，房型三 18 间； 2、未在改造范围的有：113 单元 4 间学生社区自习室，112-5 已改六，111-4 残障室。
	116-1-2-3-4-5, 121-1-2-3-4-5, 122-1-2-3-4-5, 123-1-2-3-4-5	
	124-1-2-3-4-5, 125-1-2-3-4-5, 126-1-2-3-4-5,	
	131-1-2-3-4-5, 132-1-2-3-4-5, 133-1-2-3-4-5,	
	134-1-2-3-4-5, 135-1-2-3-4-5, 136-1-2-3-4-5,	
	141-1-2-3-4-5, 142-1-2-3-4-5, 143-1-2-3-4-5,	
	144-1-2-3-4-5, 145-1-2-3-4-5, 146-1-2-3-4-5,	
	151-1-2-3-4-5, 152-1-2-3-4-5, 153-1-2-3-4-5,	
	154-1-2-3-4-5, 155-1-2-3-4-5, 156-1-2-3-4-5,	
	161-1-2-3-4-5, 162-1-2-3-4-5, 163-1-2-3-4-5,	
164-1-2-3-4-5, 165-1-2-3-4-5, 166-1-2-3-4-5,		
3 号学生公寓	311-1-2-3-4-5-6, 312-1-2-3-4-5, 314-2-3-4-5,	1、3 号学生公寓 141 间宿舍，改造 135 间，其中房型一 100 间，房型二 21 间，房型三 14 间。
	321-1-2-3-4-5-6, 322-1-2-3-4-5-6, 323-1-2-3-4-5-6,	
	324-1-2-3-4-5-6, 331-1-2-3-4-5-6, 332-1-2-3-4-5-6,	
	333-1-2-3-4-5-6, 334-1-2-3-4-5-6, 341-1-2-3-4-5-6,	



342-1-2-3-4-5-6, 343-1-2-3-4-5-6, 344-1-2-3-4-5-6,	2、不在改造范围的有：313单元4间学生社区自习室，314-1，312-6
351-1-2-3-4-5-6, 352-1-2-3-4-5-6, 353-1-2-3-4-5-6,	
354-1-2-3-4-5-6, 361-1-2-3-4-5-6, 362-1-2-3-4-5-6,	
363-1-2-3-4-5-6, 364-1-2-3-4-5-6	

### 第三条 质量保证

1. 产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2. 乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3. 乙方提供的耗材进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方自行承担。

4. 货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

5. 乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

6. 乙方应保证交付货物不存在侵犯第三人合法权益之情形，否则所有责任由乙方承担。因此给甲方造成损失的，乙方双倍赔偿。

### 第三条 质量保证期

1. 货物质保期为五年，自乙方交付全部货物并经甲方书面验收合格之日起计算。

2. 在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责在三天内免费更换，并承担与更换货物相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间和要求更换货物的，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失，乙方还应按本合同第九条的约定承担相应的违约责任。

3. 乙方需提供所有产品和服务的保修支持及指导，在设备验收完成的第一年内，乙方需派遣至少一名高级专业技术人员在用户地点进行一次维护工作。保修期间根据甲方需要，乙方派专业技术人员到现场进行维护。每年乙方需安排专业技术人员进行为期 15 天维护检修，





对货物进行一次全面的维护与保养。

#### 第四条 交货时间、地点

1. 乙方于本合同签订后 30 日内将货物送达并卸（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆第二医学院，并确保配合甲方完成验收工作。

2. 在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及免费向甲方提供 7% 的备品备件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

3. 交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。

#### 第五条 产品包装及运输

1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2. 乙方提供的全部货物必须按照国家规定的相关标准进行包装，包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3. 包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4. 运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

#### 第六条 验收

1. 在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同约定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2. 如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

3. 自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报



告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

#### 第七条 货款的支付

1. 合同签订后乙方按采购合同交货，完成安装调试、经甲方验收合格后，乙方提交采购合同、中标通知书、发票、验收报告等材料，向甲方申请付款。资料齐全并合格后，甲方向乙方支付合同总价95%的货款，即人民币大写：壹佰叁拾壹万柒仟肆佰肆拾捌元陆角整（小写：¥1317448.6元），以转账方式付款。

2. 合同总价的5%作为质保金，即人民币大写：陆万玖仟叁佰叁拾玖元肆角整（小写：¥69339.4元），在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满2年后将余款无息汇入乙方指定账户。

3. 甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4. 甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行

账户名称：新疆鹏森科技股份有限公司

银行账号：3002014209024500301

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

#### 第八条 违约责任

1. 乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，每逾期一日，应按未到货部分货款总额的万分之五向甲方支付违约金。乙方逾期供货超出十天（含十天）以上的，甲方有权解除本合同。

2. 乙方必须确保供货的产品与投标的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货，并有权解除本合同。

3. 如果乙方提供的耗材因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中发生安全事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，赔偿由此给甲方带来的全部损失，并向甲方承担合同



总额 10%的违约金。

4. 乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，甲方有权解除合同，乙方每次按合同总金额的 10%的数额向甲方承担违约金。

5. 本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同。

6. 因乙方违约导致本合同解除的，乙方应在 3 日内退还甲方已付全部款项，并另行承担合同总额 20%的违约金。如乙方未按时退还甲方已付款项的，每逾期一日，按未退款金额的千分之五承担违约金。

7. 乙方违约，还应赔偿甲方因此产生的其他全部损失，包括但不限于甲方为主张权益所支付的律师费、交通费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

#### 第九条 争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

#### 第十条 合同的生效与文本

1. 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或单位盖章之日起生效。


2. 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

#### 第十一条 其他

1. 如因市场、政策调整等原因引起价格变动，甲方有权在履行期内再次议价。

2. 本合同所有附件、招标文件、投标响应文件及承诺、中标通知书、磋商文件（含补遗文件及答疑纪要）、各类往来函件（包括传真件、电子邮件）均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同载明的双方地址、电话、邮箱等联系方式，系双方的有效联系方式，如发生变更，应提前 3 日书面告知对方。否则一方按照本合同约定联系方式或双方工商登记备案的地址、邮箱等任一联系方式给另一方发出相关文书（包括诉讼、仲裁各阶段相关法律文书）的，邮政信函于投寄之日起第三日或退回之日即视为已送达；派人专程递送的，签收日视为送达；



以邮箱、彩信、短信及其他方式发出的，发出之日即视为送达。

4. 本合同附件：

附件 1 《供货清单》

附件 2 《技术参数》

甲方（盖章）：



法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

李道光

乙方




法定代表人

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

王笑





附件1《供货清单》

供货清单


序号	采购家具名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	储物柜	590*600*1700mm/ XJPSCWG001	个	656	560.00	367360.00	
2	补写字桌 (含抽屉)	820*550*205mm/XJPSXZZ001	个	484	300.00	145200.00	
		820*550*205mm/ XJPSXZZ001	个	108	360.00	38880.00	
3	补书架	820*200*575mm/XJPSSJ001	个	592	248.00	146816.00	
4	书桌支撑架	2000*500*560mm/XJPSSZCJ001	个	592	210.00	124320.00	
5	单人床 (含床头)	1960*900*450mm/XJPSDRC001	个	592	344.00	203648.00	
6	学生椅子	XJPSXSY001	把	1836	119.00	218484.00	
7	学生床棕垫	ZH-CD01	张	1776	80.00	142080.00	
						1386788.00	
合同总价为¥1386788元(大写:人民币 壹佰叁拾捌万陆仟柒佰捌拾捌元整)。该总价包含货款、税费、运输费、装卸费、保险费及所配套的土建、吊装就位,培训、安装、调试等乙方提供本合同约定全部货物并经甲方书面验收合格所需支付的全部费用。除该费用外,甲方无需支付任何其他费用。							

附件2《技术参数》


序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计 (元)
<b>房型一改造要求</b>						
改造数量: 1号学生公寓, 可以改造房间数: 120间; 3号学生公寓, 可以改造房间数: 100间						
1	储物柜 (新增)	品牌: 新疆鹏森 规格: 590*600*1700mm 型号: XJPSCWG001 1. 规格: 590*600*1700mm。 2. 柜体: 采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的柜体, 不接受拆装柜。 3. 柜体边框采用宽边工艺, 宽度为 25mm; 所有门口均为双边死边; 侧板的前后均为双边, 后背四面折边; 上门为一体成型, 门面无拼接, 说明挂锁; 拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手; 内设	新疆鹏森科技股份有限公司	440	560	246400




		<p>镜子挂衣杆。</p> <p>4. 柜门内装减震垫，以减轻关门时的噪音；柜门合页为插销合页。</p> <p>5. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准的规定。</p> <p>6. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p> <p>7. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计，基本要求充分利用原有设备设施，做到物尽其用。新购置的柜子高度和厚度尺寸与原有柜子高度和厚度尺寸保持一致。</p>	限公司			
2	补写字桌（含抽屉）	<p>品牌：新疆鹏森</p> <p>规格：820*550*205mm</p> <p>型号：XJPSXZZ001</p> <p>1. 规格：820*550*205mm。</p> <p>2. 桌体：采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的桌体。</p> <p>3. 桌体边框采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有框体均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边。</p> <p>4. 桌上设 2 个抽屉、明挂锁、拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手，桌面为 0.8mm 冷板制作，前沿为鸭嘴边。</p> <p>5. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>6. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	440	300	132000
3	补书架	<p>品牌：新疆鹏森</p> <p>规格：820*200*575mm</p> <p>型号：XJPSSJ001</p> <p>1. 规格：820*200*575mm。</p> <p>2. 柜体：采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的柜体。书架分为 2 层 3 个空间。</p> <p>3. 柜体边框采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	440	248	109120
4	书桌支撑	<p>品牌：新疆鹏森</p> <p>规格：2000*500*560mm</p> <p>型号：XJPSSZZCJ001</p> <p>1. 规格：2000*500*560mm。</p>	新疆鹏森	440	210	92400



	架	<p>2. 立柱：采用不小于（40*40*1.5mm）国标钢制方管制作。</p> <p>3. 横杠：采用不小于（40*20*1.5mm）国标钢制矩形管制作。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p> <p>6. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计，横梁设计合理，桌下空间设计合理实用，确保学生坐椅后，腿部可以在桌下自由舒适的伸缩，要求充分利用原有设备设施，做到物尽其用。</p>	科技股份有限公司			
5	单人床（含床头）	<p>品牌：新疆鹏森</p> <p>规格：1960*900*450mm</p> <p>型号：XJPSDRC001</p> <p>1. 规格：1960*900*450mm</p> <p>2. 床立柱：采用不小于（40*40*1.5mm）国标钢制方管制作，一侧有卡件，卡件卡好后和床腿的外侧相平。床腿的上下脚套为聚炳希材质，下端脚套为防止拖把拖地和床腿过多接触导致生锈，所以采用外套式套脚且高度不低于 50mm。</p> <p>3. 前后床厅：采用矩形不小于 50*25*1.5mm 材管。</p> <p>4. 床头护栏上横撑、竖撑、护板：采用 25*25*1.2mm 的方管。</p> <p>5. 床板横撑有不小于 5 根：25*25*1.0mm 的方管。</p> <p>6. 床板采用不小于 15mm 的优质多层板，绿色环保、表面光滑。</p> <p>7. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>8. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p> <p>9. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计，基本要求充分利用原有设备设施，做到物尽其用。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	440	344	151360
<b>房型二改造要求</b>						
改造数量：1号学生公寓楼，可以改造房间数：33间；3号学生公寓楼，可以改造房间数：21间						
1	储物柜（新增）	<p>品牌：新疆鹏森</p> <p>规格：590*600*1700mm</p> <p>型号：XJPSCWG001</p> <p>1. 规格：590*600*1700mm。</p> <p>2. 柜体：采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的柜体，本次招标不接受拆装柜，否则按无效标处理。</p> <p>3. 柜体边框采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边，上门为一体成型，门面无拼接，说明挂锁，拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手。内设镜子挂衣杆。</p> <p>4. 柜门内装减震垫，以减轻关门时的噪音；柜门合页为插销合页。</p> <p>5. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	216	560	120960




		<p>高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91 、JB/T6978-93 标准。</p> <p>6. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p> <p>7. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计，基本要求充分利用原有设备设施，做到物尽其用。新购置的柜子高度和厚度尺寸与原有柜子高度和厚度尺寸保持一致。</p>				
2	写字桌 (含抽屉)	<p>品牌：新疆鹏森 规格：820*550*205mm 型号：XJPSXZZ001</p> <p>1. 规格：820*550*205mm。</p> <p>2. 桌体：采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的桌体。</p> <p>3. 桌体边框采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有框体均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边。</p> <p>4. 桌上设 2 个抽屉、明挂锁、拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手，桌面为 0.8mm 冷板制作，前沿为鸭嘴边。</p> <p>5. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91 、JB/T6978-93 标准。</p> <p>6. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	108	360	38880
3	书架	<p>品牌：新疆鹏森 规格：820*200*575mm 型号：XJPSSJ001</p> <p>1. 规格：820*200*575mm。</p> <p>2. 柜体：采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的柜体。书架分为 2 层 3 个空间。3. 柜体边框采用宽边工艺，宽度为 25mm；所有门口均为双边死边；侧板的前后均为双边，后板四面折边。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91 、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	108	248	26784
4	书桌支撑架	<p>品牌：新疆鹏森 规格：2000*500*560mm 型号：XJPSSZZCJ001</p> <p>1. 规格：2000*500*560mm。</p> <p>2. 立柱：采用不小于 (40*40*1.5mm ) 国标钢制方管制作。</p> <p>3. 横杠：采用不小于 (40*20*1.5mm ) 国标钢制矩形管制作。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，高压静电喷塑，高温固化处理，浅灰色，符合 QJ2057-91 、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	108	210	22680





		角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。 6. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计, 横梁设计合理, 桌下空间设计合理实用, 确保学生坐椅后, 腿部可以在桌下自由舒适的伸缩, 基本要求充分利用原有设备设施, 做到物尽其用。	限公司			
5	单人床 (含床头)	品牌: 新疆鹏森 规格: 1960*900*450mm 型号: XJPSDRC001 1. 规格: 1960*900*450mm。 2. 床立柱: 采用不小于 (40*40*1.5mm) 国标钢制方管制作, 一侧有卡件, 卡件卡好后和床腿的外侧相平。床腿的上下脚套为聚炳希材质, 下端脚套为防止拖把拖地和床腿过多接触导致生锈, 所以采用外套式套脚且高度不低于 50mm。 3. 前后床厅: 采用矩形不小于 50*25*1.5mm 材管。 4. 床头护栏上横撑、竖撑、护板: 采用 25*25*1.2mm 的方管。 5. 床板横撑有不小于 5 根: 25*25*1.0mm 的方管。 6. 床板采用不小于 15mm 的优质多层板, 绿色环保、表面光滑。 7. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后, 高压静电喷塑, 高温固化处理, 浅灰色, 符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。 8. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。 9. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计, 基本要求充分利用原有设备设施, 做到物尽其用。	新疆鹏森科技股份有限公司	108	344	37152
房型三改造要求						
改造数量: 1 号学生公寓, 可以改造房间数: 14 间; 3 号学生公寓, 可以改造房间数: 8 间						
1	补写字桌 (含抽屉)	品牌: 新疆鹏森 规格: 820*550*205mm 型号: XJPSXZZ001 1. 规格: 820*550*200mm。 2. 桌体: 采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的桌体。 3. 桌体边框采用宽边工艺, 宽度为 25mm; 所有框体均为双边死边; 侧板的前后均为双边, 后板四面折边。 4. 桌上设 2 个抽屉、明挂锁、拉手为一次冲压成型的钢质暗拉手, 桌面为 0.8mm 冷板制作前沿为鸭嘴边。 5. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后, 高压静电喷塑, 高温固化处理, 浅灰色, 符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。 6. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。	新疆鹏森科技股份有限公司	44	300	13200
2	补书	品牌: 新疆鹏森 规格: 820*200*575mm	新疆	44	248	10912



	架	<p>型号: XJPSSJ001</p> <p>1. 规格: 820*200*575mm。</p> <p>2. 柜体: 采用不小于 0.8mm 的冷板焊接为一整体的柜体。书架分为 2 层 3 个空间。</p> <p>3. 柜体边框采用宽边工艺, 宽度为 25mm; 所有门口均为双边死边; 侧板的前后均为双边, 后板四面折边。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后, 高压静电喷塑, 高温固化处理, 浅灰色, 符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。</p>	鹏森科技股份有限公司			
3	书桌支撑架	<p>品牌: 新疆鹏森</p> <p>规格: 2000*500*560mm</p> <p>型号: XJPSSZCJ001</p> <p>1. 规格: 2000*500*560mm。</p> <p>2. 立柱: 采用不小于 (40*40*1.5mm) 国标钢制方管制作。</p> <p>3. 横杠: 采用不小于 (40*20*1.5mm) 国标钢制矩形管制作。</p> <p>4. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后, 高压静电喷塑, 高温固化处理, 浅灰色, 符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>5. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。</p> <p>6. 根据现场宿舍实际情况合理美观设计, 横梁设计合理, 桌下空间设计合理实用, 确保学生坐椅后, 腿部可以在桌下自由舒适的伸缩, 要求充分利用原有设备设施, 做到物尽其用。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	44	210	9240
4	单人床 (含床头)	<p>品牌: 新疆鹏森</p> <p>规格: 1960*900*450mm</p> <p>型号: XJPSDRC001</p> <p>1. 规格: 1960*900*450mm。</p> <p>2. 床立柱: 采用不小于 (40*40*1.5mm) 国标钢制方管制作, 一侧有卡件, 卡件卡好后和床腿的外侧相平。床腿的上下脚套为聚炳希材质, 下端脚套为防止拖把拖地和床腿过多接触导致生锈, 所以采用外套式套脚且高度不低于 50mm。</p> <p>3. 前后床厅: 采用矩形不小于 50*25*1.5mm 材管。</p> <p>4. 床头护栏上横撑、竖撑、护板: 采用 25*25*1.2mm 的方管。</p> <p>5. 床板横撑有不少于 5 根: 25*25*1.0mm 方管。</p> <p>6. 床板采用不小于 15mm 的优质多层板, 绿色环保、表面光滑。</p> <p>7. 金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后, 高压静电喷塑, 高温固化处理, 浅灰色, 符合 QJ2057-91、JB/T6978-93 标准。</p> <p>8. 外观: 焊接与连接部位牢固、可靠, 产品外露部件均无尖锐棱角, 钢制件外表面采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂后, 可防腐蚀、耐老化, 表面光洁、美观。根据现场宿舍实际情况合理美观设计, 基本要求充分利用原有设备设施, 做到物尽其用。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	44	344	15136



新购置学生椅子

改造数量：1号学生公寓，可以改造房间数：171间；3号学生公寓，可以改造房间数：135间

1	学生椅子	<p>品牌：新疆鹏森 规格：详见技术参数 型号：XJPSXSY001</p> <p>1. 椅座板、椅背板：PP（聚炳稀）材料一次成型。厚实，不易踩裂。外形线条流畅，座感舒适。</p> <p>2. 椅座板、椅背板厚度 3-6mm，90%面积为 6mm。</p> <p>3. 椅座板带弧形、规格 430mm（±1）*（394-400）mm（±1）*（6-35）mm（±1），座板中心部位设有方形排气孔。</p> <p>4. 椅背板带弧形、规格为（310-435mm）（±1）*330（±1）*（6-45）mm（±1）。在靠背中心部位设有分布均匀方形排气孔，椅背板带鸭蛋型收抓孔，方便手提。</p> <p>5. 背板与脚架连接部分采用 40*20*1.8mm 椭圆管、32mm*2.0 的圆管以及 2.0mm 钢板冲压折弯组合而成，靠背和椅架的链接采用插入式固定（即：椅架靠背管 20*40*1.8mm 的椭圆管插入靠背不低于 140mm，有 4 个不低于螺丝隐藏式固定）6. 椅背板弧形边缘最低端到座面的高度要小于 90mm。</p> <p>7. 椅脚：采用 20*40*1.8mm 的旦形钢管组合而成，表面经喷涂处理。</p> <p>8. 脚垫：配有四个，采用 PP（聚炳稀）材料一次成型，椅脚前胶套的规格不低于：63*25*55mm，后胶套不低于：80*28*78mm。</p> <p>9. 座椅可放在桌面上，方便打扫卫生。椅座底部配有四个 PP 材料垫，当把椅子放在桌面上起到保护桌面的作用。</p>	新疆鹏森科技股份有限公司	1836	119	218484
---	------	---	--------------	------	-----	--------

新购置学生宿舍床棕垫

改造数量：1号学生公寓：167间；3号学生公寓：129间

1	学生床棕垫	<p>品牌：展赫 规格：厚度为 50m 型号：ZH-CD01</p> <p>1. 棕垫采用优质的天然棕作为原料。</p> <p>2. 棕垫的厚度为 50mm。</p> <p>3. 棕垫的表面有布质外套。</p> <p>4. 棕垫的甲醛释放量：≤ 0.03mg/m<sup>3</sup>，符合有害物质限量标准，需提供国家认定的第三方检测机构出具的检验报告。</p>	玉田县展赫纤维制品有限公司	1776	80	142080
---	-------	--	---------------	------	----	--------

