

昌吉州特殊教育学校特训人员实训基地设备采购项目(二次)合同

合同编号:

项目名称: 昌吉州特殊教育学校特训人员实训基地设备采购项目(二次)

项目编号: CJZFCG-TP-2025002-2

甲方: (买方) 昌吉州特殊教育学校

乙方: (卖方) 新疆艾维特电子科技有限公司

甲、乙双方根据昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易中心组织的 昌吉州特殊教育学校特训人员实训基地采购项目(二次) 谈判的结果, 签署本合同。

一、产品内容

序号	品名	规格	品 牌	数量	单位	单价 (元)	合 (元)
1.	电磁单炒单温灶	技术参数: 1、整机采用 sus304 材质, 具有优异的耐腐蚀性, 能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性; 强度高于许多其他金属材料, 具有良好的机械性能, 能够承受较大的载荷和压力; 具有良好的耐高温性能, 能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质; 表面硬度高, 具有良好的耐磨性, 不易受到划伤和磨损; 表面光滑、无毒、无味, 不会产生任何有害物质, 符合卫生标准和食品安全要求, 功率: 15KW/380V 三相五线, 1000*1100*810+440mm, 炉面板厚度 1.3mm; 其他板材厚度 0.8mm; 耐撞击	名厨	4	台	6800	27200

		高密度弧形微晶板直径 400mm。 2、电磁加热技术根据锅具材质、移动速度、温度、位置进行实时追踪加热，达到最佳火力。 3、配备 SUS304 不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 4、功率输出稳定，不受电压波动影响，最小输入功率可做到最大输出功率 10% 以内。提供第三方检测机构依据（CMA）QB/T1236-2008 标准出具的检测报告。 5、采用火力调节把手，多档位火力调节，档位清晰控感好。6、结构设计防水、防油烟、防虫，清洁时可直接冲洗，台面无死角。					
2.	炉间平台	技术参数：1、台面板 1.5mm304 不锈钢板材，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，其它 1.2mm 不锈钢板材，通脚 3.8*3.8mm 不锈钢方管，拉衬管 3.0*3.0mm 不锈钢方管，壁厚厚为 1.0mm，不锈钢加强筋，配实心不锈钢可调子弹脚。	联众	2	台	600	1200

3.	冷面工作台	技术参数: 1、1800*760*8001.0mm。 2、304 不锈钢, 具有优异的耐腐蚀性, 能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性; 强度高于许多其他金属材料, 具有良好的机械性能, 能够承受较大的载荷和压力; 具有良好的耐高温性能, 能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质; 表面硬度高, 具有良好的耐磨性, 不易受到划伤和磨损; 表面光滑、无毒、无味, 不会产生任何有害物质, 符合卫生标准和食品安全要求。	冰厨	3	台	2600	7800
4.	双槽水池	1200*600*800 技术参数: 1、用 304 不锈钢磨砂板制作, 具有优异的耐腐蚀性, 能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性; 强度高于许多其他金属材料, 具有良好的机械性能, 能够承受较大的载荷和压力; 具有良好的耐高温性能, 能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质; 表面硬度高, 具有良好的耐磨性, 不易受到划伤和磨损; 表面光滑、无毒、无味, 不会产生任何有害物质, 符合卫生标准和食品安全要求, 台面板厚 1.5mm, 星盆斗厚 1.2mm。 2、圆角模压成型, 通脚 3.8*3.8mm 不锈钢方管, 拉衬管 25*25 不锈钢方管, 不锈钢加强筋。 3、冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。	联众	2	台	700	1400
5.	海鲜	900*900*1850mm 技术参数:	名厨	1	台	12000	12000

	蒸柜	1、整体外壳采用 304-1.0mm 不锈钢，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，电磁海鲜蒸柜。 2、功率 380V，30kW-35KW，温控范围为 40℃-160℃。 3、采用微电脑式控制，具备过热及空烧保护、过载保护功能。 4、三层分别可单独控制设计，水箱采用 304-1.2mm 拉伸工艺。					
6.	台式绞肉机	产品功能:绞肉/灌肠/绞菜 22 型台式绞肉机核心参数: 1、50-300kg/h 产量、IPX3 防水。 2、绞肉/灌肠/绞菜多功能。 3、220V/1500-3000W 铜芯电机、304 不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨	联众	1	台	3800	3800

		性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求。					
7.	油烟净化一体机	尺寸：1500*1000*500mm、技术参数： 1、净化率 98%。 2、整机 201 不锈钢双面油墨拉丝，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，国标 1.0 材质。 3、380V，整机功率 2.5KW。 4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 5、轴流风机 55—68 分贝。	鑫创美	8	组	8000	64000
8.	不锈钢扣板	技术参数：1、后厨油烟机专用扣板，材质为检验后 SUS304 不锈钢板，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持	联众	16	平米	350	5600

		稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求。					
		2、厚度为 1.2mm，无缝连接，可拆卸。					
9.	不锈钢烟管	技术参数：1、后厨油烟机专用烟管，材质为优质不锈钢板材，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定；化学和物理性质：表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，板厚 1.0mm；2、铆钉固定法兰连接而成，连接处用进口防漏胶密封。	联众	230	平米	350	80500
10.	不锈钢弯头	技术参数：1、后厨油烟机专用弯头，材质为优质不锈钢板材，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定；化学和物理性质：表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何	联众	3	个	500	1500

		有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，板厚为 1.0mm； 2、铆钉固定法兰连接而成，连接处用进口防漏胶密封。					
11.	不锈钢变径	技术参数：1、后厨油烟机专用，材质为优质不锈钢板材，具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；表面光滑、无毒、无味，不会产生任何有害物质，符合卫生标准和食品安全要求，板厚为 1.0mm； 2、铆钉固定法兰连接而成，连接处用进口防漏胶密封。	联众	2	个	500	1000
12.	风柜	15kw 技术参数：1、后厨油烟机专用设备，采用冷轧钢板加工成型、经喷塑处理的箱体结构，板材厚度均匀、质量优越、强度高、出产率高，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑，可防腐蚀、耐老化，表面光洁、美观。 2、整体机构采用拼装形式，箱体外层为喷塑钢板，内层为多孔镀锌板，中间夹层为阻燃、耐高温、消声隔热的填充材料。	联众	1	台	12000	12000

		3、电机外置，双进口皮带传动离心风机箱，噪音<60db					
13.	净化器	技术参数：1、30000m³/h 处理风量，201加厚不锈钢，不锈钢板材具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损；； 2、加厚铝制芯片，301-500W，220V	联众	1	台	8800	8800
14.	后厨油烟净化器专业底座	后厨油烟规格：后厨油烟机专用，现场制作异形烟机、件技术参数：采用优质 10#槽钢和 L50*50 角铁制作。	联众	2	套	800	1600
15.	后厨油烟机专用减震器	后厨油烟机专用减震器，弹簧座装减震，后厨油烟机专用。	联众	1	套	800	800
16.	保护器	技术参数：1、额定电压 380V，功率 12kW。 2、含过载、漏电、缺相和短路保护及手动/自动切换功能。	联众	1	台	1000	1000
17.	双门发酵箱	技术参数：1、304 不锈钢材质，不锈钢板材具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有	联众	1	台	2650	2650

		良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损，外形尺寸：1050*800*2030。 2、烤盘尺寸：400x600，30 层，额定功率：2.5kw 电压：220v				
18.	万能蒸烤箱	技术参数：1、功率：31.7KW/380V，尺寸：1075*813*2009。 2、触摸屏可视化控制，电容屏 3mm 钢化玻璃，滑动式触屏感应； 3、带有自动烹饪功能，可存储带图像文字的菜单程序和单个加工分解步骤，实现一键自动烹饪； 4、开关门采用不锈钢+玻璃结构，三重真空钢化玻璃门。 5、烹饪过程中开门时自动停机、泄压；烹饪结束前自动排出箱内多余蒸汽，在开门时无蒸汽溢出。 6、可满足多样化烹饪要求，具有烤、蒸烤、蒸、宴会回温、低温烹饪、醒发等功能； 7、可精准控制蒸烤箱内温度、湿度、时间和食物内部温度，“烤”功能温度调节范围 30-300℃，“蒸烤”功能温度调节范围 30-250℃，“蒸”功能温度调节范围 30-130℃；箱内环境湿度可在 0-100%范围精准调节；	名厨	1	台	120000 120000

		8、产品自带自动清洗功能，蒸烤箱内置冷热交换器，加速蒸汽产生速度；316医用级不锈钢内腔，搭配灵活层架。 9、每次烹饪结束后自动统计能耗，显示在屏幕中，设备散热功耗低，依据GB/T10644-2022 的标准，在额定功率的条件下，烤炉空载通电连续工作，直至炉内温度达到 200℃ 的稳定状态并维持半小时，然后开始计时，测试随后 1h 内烤炉的电功率耗值，实测耗值应低于 1.2KW·h（提供检测报告复印件加盖投标人公章）。					
19.	面团冷冻柜	技术参数：1、四门，制冷量:1033w，功率：1100w，制冷方式：风冷。 2、柜内温度：+10度—25 度，层架间距 75mm，发泡层厚度 60mm，尺寸:2000mm*850mm*1220mm。	冰厨	1	台	7600	7600
20.	单槽水池	技术参数：1、选用 304 优质不锈钢磨砂板制作，1200*600*800。 2、台面板厚 1.5mm，星盆斗厚 1.2mm。 圆角模压成型，通脚 3.8*3.8mm 不锈钢方管，拉衬管 25*25 不锈钢方管，不锈钢加强筋。 3、优质冷热水不锈钢防臭落水器及实心不锈钢可调子弹脚。	联众	5	台	680	3400
21.	触控一体机	技术参数：1. 屏体要求：86 英寸，QGFD，液晶 LED，A 规屏，显示比例(16: 9)； 2. 亮度：400cd/cm2；对比度：4000:1 3. 防眩光功能:采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，	亮图	1	台	12900	12900

	防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%； 4. 触摸技术：红外感应技术，20 点触控，支持安卓、windows 系统 10 笔或以上同时书写 5. 前置接口：USB3.0*2；TypeC*1；TouchUSB*1；HDMIin*1 6. 前置 2 个 USB3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。 7. 一根 USB-C 数据线实现外部电脑与触控一体机之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，可兼容市面上具备通用 USB 端子的各类电脑，传输分辨率：支持 3840*2160@60Hz。 8. 后置接口：MICIn*1；COAXIALOut*1；EarphoneOut*1；PCAudioIn*1；RS232*1；LANIn*1 ； HDMIIn*1 ； USB*2 ； TouchUSB*1；》LINEOUT*1 9. 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；设备支持键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持 OPS 一键还原。 10. 安卓系统版本 11.0 或以上，内部缓存容量(RAM):4GB;内部存储容量(ROM):32GB 11. 内置双路 WIFI，支持 AP 热点，					
--	---	--	--	--	--	--

		Wifi:2.4GHz/AP:2.4GHz/5GHz。					
22.	网络存储服务器	网络存储服务器 8TB 套装	群晖	1	台	7800	7800
23.	鲜奶机	技术参数：1、容量：7 升不锈钢料桶 机身：全不锈钢（厚度 1mm） 2、搅拌桶：食品级 304 不锈钢 3、功率：350W~500W、电压：220V/50Hz 4、功能：打奶油/和面/搅拌多用途 标配三头配件（打蛋球、和面钩、搅拌拍） 5、调速档位：11 档无级变速（0-1000 转/分钟） 6、防滑设计：底部防滑胶脚。	泓锋	12	台	2200	26400
24.	电饼铛	技术参数：1、电源电压：220V/50Hz； 80#、不粘涂层，加热盘采用防粘涂层。 2、温度可调：根据需要可设定烤盘温度； 时间可定：根据需要可设定加温时间； 可满足烙，煎，炒，炖等多种需要。	联众	1	台	1500	1500
25.	双动双速和面机	技术参数：1、容量：20L，材质：3.5mm 厚 304 不锈钢机身，食品级可拆卸搅拌桶。不锈钢板材具有优异的耐腐蚀性，能够在多种恶劣环境下保持表面的光洁度和稳定性；强度高于许多其他金属材料，具有良好的机械性能，能够承受较大的载荷和压力；具有良好的耐高温性能，能够在高温环境下保持稳定的化学和物理性质；表面硬度高，具有良好的耐磨性，不易受到划伤和磨损。	泓锋	1	台	6800	6800

		2、功率：1.5kW（220V）快档：120~250r/min（混合模式）慢档：10~120r/min（揉面模式）。 3、调速方式：机械档位/变频调速 安全防护：紧急制动按钮+过热保护 防滑底座设计。					
26.	电炸炉	技术参数：1、400#，功率：12kw*2/380V 2、升温快，温控范围大，均匀受热； 3、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 4、按键式温度调节，调温（50~210℃） 5、不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；一体成型台面，框架结构。	名厨	2	台	4000	8000
27.	起酥机	技术参数：1、台式机型：折叠后最小 500×600×740mm，电压：220V 台式机型 1kW），轧面厚度：1~40mm 传送带宽度：350~515mm。 2、压辊材质：无缝钢管镀铬处理（防粘、耐磨）输送带：高强度纤维材质（耐磨、不吸油） 3、安全设计：标配紧急制动按钮+脚踏式开关，防护网罩+防滑底座	泓锋	1	台	9606	9606
28.	沙拉台	技术参数：1、220V，401w-800W，直冷双温。 2、不锈钢 6 盆，175*162*100cm，容量 17ml，制冷范围 0-10℃。	冰厨	1	台	1800	1800
29.	制冰机	技术参数：1、200w-400w，风冷，220V，机身材质不锈钢。 2、按键式智能触摸控制面板。制冰量 80kg。	冰厨	1	台	3800	3800

		3、储冰量 20Kg, 460*400*775mm					
30.	蒸汽开水器	技术参数: 1、内胆容量 12L, 220V, 2001W-3000W。 2、电子控温, 内胆 304 不锈钢, 268*282*648mm。	亦美	1	台	2200	2200
31.	咖啡机	技术参数: 1、额定电压: 220-240V, 50-60Hz, 额定功率: 3350W。 2、锅炉容量 11.5L, 外形尺寸 770x575x465mm。半自动双头。	斯啡	1	台	45000	45000
32.	保鲜展柜	技术参数: 1、1.2 米落地式弧形后开门, 1.2*0.66*1.3m。 2、容积 270L, 500W-800W, 箱门结构: 多门式。 3、功能: 冷藏, 制冷方式: 风冷, 材质: 钢化玻璃, 类别: 蛋糕柜。	冰厨	2	台	4000	8000
33.	四层货架	技术参数: 1、1200*500*1500、304 不锈钢方板制作, 层板厚 1.2mm。 2、立柱为 38*38mm 不锈钢方管, 壁为 1.0mm, 可调实心不锈钢子弹。	联众	3	台	900	2700
34.	六门冷柜	技术参数: 1、400W-600W, 220V, 双温直冷。 2、不锈钢面板, 容量 1001L-1500L, 1940*710*1810mm, -15℃-10℃	冰厨	1	台	5500	5500
35.	三缸果汁机	技术参数: 1、电压: 220V, 功率: 1050W, 交流电机。 2、可榨所有水果、蔬菜, 304 不锈钢机身, 容量: 14-16L*3, 温度-2~8℃, 尺寸 600*525*825mm。	斯啡	1	台	1200	1200
36.	台上架	技术参数: 1、整体不锈钢材质, 用于台	冰厨	2	台	520	1040

		上放置多层物品。 2、使用的是整体吸塑衬板,密封性好>6 简约拉手设计,开关便捷;可拆卸门封 条,方便更换。					
37.	封口机	技术参数: 1、电压/功率: 220V/350W, 封杯效率: 500-600/时。 2、封杯高度: 21cm 内,封杯温度 100℃ +冰水,纸塑通用。	百胜	1	台	860	860
38.	油烟机— 一体机	尺寸: 1500*1000*500mm、技术参数: 1、 净化率 98%。 2、整机 201 不锈钢双面油墨拉丝, 国标 1.0 材质。 3、380V, 整机功率 2.5KW。 4、设备自带相序保护、软启动、电场短 路保护、放电跳停保护、电源过载保护 和变压器过温保护等多重保护功能, 确 保设备安全。 5、轴流风机 55—68 分贝。	鑫创 美	3	组	8000	24000
39.	不锈钢 扣板	技术参数: 1、烘焙区油烟机专用, 材质 为检验后 SUS304 不锈钢板, 不锈钢板材 具有优异的耐腐蚀性, 能够在多种恶劣 环境下保持表面的光洁度和稳定性; 强 度高于许多其他金属材料, 具有良好的 机械性能, 能够承受较大的载荷和压力; 具有良好的耐高温性能, 能够在高温环 境下保持稳定的化学和物理性质; 表面 硬度高, 具有良好的耐磨性, 不易受到 划伤和磨损。 2、厚度为 1.2mm, 无缝连接, 可拆卸。	联众	10	平米	300	3000

40.	厨师服 成人	技术参数：1、面料：棉混纺布上下装分类：上装材质成分：聚酯纤维 70%棉 30%。 2、尺码：M 衣长 70 胸围 108 肩宽 45；L 衣长 72 胸围 112 肩宽 46，XL 衣长 74 胸围 116 肩宽 47；2XL 衣长 76 胸围 120 肩宽 48（各 5 件）	聚 美 衣尚	20	件	50	1000
41.	厨师服 儿童	技术参数：1、面料：优质涤棉。 2、上下装分类：上装尺码：120，130, 140, 150（各 5 件）	聚 美 衣尚	20	件	50	1000
42.	厨师帽 成人	技术参数：1、材质：纸，圆顶帽，60 克无纺布圆顶帽。 2、高 29cm，宽 30cm，头围可调节，20 顶一盒，	聚 美 衣尚	20	个	5	100
43.	厨师帽 儿童	技术参数：1、材质：纸，圆顶帽，【儿童款/可调节】60 克无纺布圆顶帽。 2、高 20cm，宽 25cm，头围可调节，20 顶一盒。	聚 美 衣尚	20	个	5	100
44.	防水围裙（成人）	技术参数：1、材质：防水布围裙分类：无袖围裙。 2、商品类型：烹饪/烘焙/烧烤尺寸：长 72 上宽 23，下宽 66，带长 67/54。	聚 美 衣尚	20	个	20	400
45.	防水围裙（儿童）	技术参数：1、围裙分类：反穿式长袖围裙面料：新型聚酯纤维。 2、尺码：120, 130, 140, 150（各 5 件）	聚 美 衣尚	20	个	20	400
46.	防水袖套（成人）	技术参数：1、材质：TPU 透明防水袖套。 2、尺码：均码，尺寸：30*17	聚 美 衣尚	20	双	20	400
47.	防水袖套（儿童）	参数：1、防水牛津布。 2、用途：防水，尺码：均码，尺寸：	聚 美 衣尚	20	双	20	400

	童)	29*8.5*8					
48.	洗菜筐	参数: 塑料、圆形, 直径 60mm	联生	8	个	48	384
49.	洗菜筐	参数: 塑料、圆形, 直径 50mm	联生	8	个	40	320
50.	洗菜筐	参数: 塑料、圆形, 直径 40mm	联生	8	个	40	320
51.	菜刀	参数: 优质不锈钢, 刃长: 19cm, 刃宽 9cm, 全刀长: 30.5cm, 刀身材质: 4 铬不锈钢, 刀尖角度: 90°, 重量 320g	联生	5	把	150	750
52.	砍刀	参数: 高硬 400 优质不锈钢, 刃长: 1, 7cm, 刃宽 11cm, 全刀长: 28.5cm, 刀尖角度: 91°, 重量 370g	联生	4	把	150	600
53.	安全菜刀	参数: 刃长: 17cm, 刃宽 7cm, 全刀长: 30cm, 刀身材质: 氧化锆陶瓷, 重量 245g,	联生	5	把	150	750
54.	带锁刀盒 (4 格)	参数: 优质不锈钢, 顶长 27, 顶宽 16, 高 14, 底长 26, 底宽 15.5cm,	联生	3	个	60	180
55.	保鲜盒	参数: 环保材质, 长方形、带盖, 可加热可冷藏, 27*19*12cm	联生	10	个	28	280
56.	保鲜盒	参数: 环保材质, 长方形、带盖, 可加热可冷藏, 21*14*11cm	联生	10	个	23	230
57.	保鲜盒	参数: 环保材质, 长方形、带盖, 可加热可冷藏, 21*14*7cm	联生	10	个	18	180
58.	小抹布	参数: 纯棉, 白色	泽木	50	条	5	250
59.	橡胶手套 (成人)	参数: 优质橡胶	泽木	50	双	5	250
60.	橡胶手套 (儿童)	参数: 优质橡胶	泽木	50	双	5	250

61.	菜墩	参数: 树脂 15CM	泽木	10	个	100	1000
62.	钢丝球	参数: 不锈钢	泽木	30	袋	5	150
63.	削皮刀	参数: 优质不锈钢, 刃长 10.5, 木柄长 12.3cm, 多功能削皮刀	泽木	20	个	30	600
64.	油缸	参数: 304 特厚优质不锈钢, 八寸, 外径 25.5, 内径 21.5, 高 13, 底径 14.5, cm, 容量 4 升油	天逸	20	个	40	800
65.	走锤	参数: 优质 304 不锈钢, 长 40cm, 直径 6cm, 两头宽 3cm, 中号	泽木	10	个	50	500
66.	蛋糕刀	参数: 优质 304 不锈钢, 细齿刀用于蛋糕分层, 软面包切割。长 35cm	泽木	10	个	50	500
67.	抹刀	参数: 优质 304 不锈钢, 平口刀用于涂抹奶油。	泽木	10	把	50	500
68.	裱花转台	参数: 不锈钢, 直径 36cm, 高 13cm, 可用于 4-8 英寸蛋糕裱花	泽木	10	个	60	600
69.	活底模具	参数: 铝合金, 6 寸圆形活底戚风蛋糕模, 上直径 16.7cm, 下直径 14cm, 高 7.2cm	天逸	8	个	50	400
70.	面包模具	参数: 铝合金, 上直径 5.6cm, 下直径 3.5cm, 高 3.8cm	天逸	50	个	45	2250
71.	蛋糕模具	参数: 铝合金, 上直径 7.6cm, 下直径 4.5cm, 高 7cm	天逸	10	套	35	350
72.	蛋糕模具	参数: 铝合金, 上直径 11.2cm, 下直径 5.2cm, 高 4cm	天逸	15	套	25	375
73.	钢漏勺	参数: 316 不锈钢漏勺, 直径 30cm, 手柄长度 23cm, 厚度 1.2mm, 大孔漏勺	天逸	5	个	20	100
74.	细漏勺	参数: 316 不锈钢漏勺, 直径 30cm, 手柄长度 23cm, 总长 56cm, 细孔漏勺	天逸	5	个	20	100
75.	罩滤	参数: 不锈钢, 直径 30cm	天逸	5	个	20	100
76.	多用夹	参数: 304 不锈钢, 顶直径 10.2cm, 高:	天逸	20	个	10	200

	盅 调料罐	7.8cm, 底直径 8.8cm					
77.	马斗	参数: 304 不锈钢, 18#, 外直径 17cm, 内直径 16.5cm, 高 4cm	天逸	20	个	8	160
78.	不锈钢盆	参数: 304 不锈钢, 外直径 60cm, 底径 41.5cm, 高 18cm	天逸	6	个	45	270
79.	不锈钢盆	参数: 304 不锈钢, 外直径 40cm, 底径 22cm, 高 13.5cm	天逸	10	个	38	380
80.	不锈钢盆	参数: 304 不锈钢, 外直径 34cm, 底径 18cm, 高 10cm	天逸	10	个	35	350
81.	竹锅刷	参数: 长度 31cm, 带挂绳, 实木手柄	泽木	10	个	5	50
82.	炒锅	参数: 无涂层铁锅, 直径 40cm, 带玻璃可视锅盖	天逸	4	个	50	200
83.	不锈钢厨师铲	参数: 不锈钢, 1.2mm 加厚,	天逸	4	个	25	100
84.	厨师炒勺	参数: 不锈钢 1.2mm 加厚, 钢柄, 总长 48cm, 手柄长 37.6cm, 勺口径 11.5cm, 勺深 4.5cm	天逸	12	个	20	240
85.	不锈钢汤勺	参数: 不锈钢 1.2mm 加厚, 钢柄, 总长 42.2cm, 手柄长 36cm, 勺口径 7cm, 勺深 2.7cm	天逸	5	个	20	100
86.	漏勺	参数: 不锈钢 1.2mm 加厚, 钢柄, 总长 42.2cm, 手柄长 36cm, 勺口径 7cm, 勺深 2.7cm	天逸	5	个	20	100
87.	垃圾桶	参数: 60L, 塑料, 45*40*57cm	联生	2	个	25	50
88.	实木筷子	参数: 实木	泽木	100	双	10	1000
89.	包厢餐具	参数: 10 寸盘, 7 寸盘, 筷子, 水杯, 汤碗, 筷架, 汤勺	颖沐	4	套	380	1520

90.	热菜盘	参数:10英寸正方平盘,陶瓷,直径23.5,高度2cm,釉下彩,风格:中式	颍沐	16	个	38	608
91.	凉菜盘	参数:11英寸烟海高脚圆盘,陶瓷,直径28,高度5.5cm,釉下彩,风格:中式	颍沐	12	个	18	216
92.	鱼盘	参数:14英寸边缘旦形鱼盘,长34.4,宽20.5,高4.5cm,	颍沐	3	个	50	150
93.	汤盆	参数:陶瓷盆,直径30cm,高13cm,	颍沐	3	个	50	150
94.	大盘 鸡盘	参数:18英寸特大圆盘正德盘,直径45.2,高6.7cm,底座炉直径36.5,高6cm,新骨瓷釉中彩	颍沐	3	个	50	150
95.	陶瓷 汤勺	参数:大号盛汤勺,长27.5,宽7.5cm,饭店商用陶瓷汤勺	颍沐	3	个	20	60
96.	圆锅架	参数:不锈钢,用于放置炒锅	泽木	4	个	10	40
97.	磨刀石	参数:大号双面粗细	泽木	10	个	45	450
98.	圆桌 桌布	参数:纯棉布,红色圆形直径3m	泽木	4	块	200	800
99.	口布	参数:纯棉布,白色正方形40*40cm	泽木	30	块	5	150
100.	圆桌	参数:1.6米带转盘	乐肯	2	张	3800	7600
101.	餐椅	参数:优质木材,高94cm,坐高53.5cm,坐宽39.5cm,	乐肯	20	把	220	4400
102.	西式 餐具	参数:刀、叉、10寸盘、7寸盘、勺、口布	颍沐	4	套	38	152
103.	西餐 桌布	参数:纯棉,红色方形	泽木	10.4	米	55	572
104.	红酒杯	参数:190ml,口直径6cm,高18.7cm,底直径6.5cm	泽木	20	个	20	400
105.	四人餐 桌圆角	参数:木质,桌子1.4*0.7*0.75m。餐椅高80cm,坐高43cm,	乐肯	2	套	2000	4000

106.	酒店床	参数: 1、E1 实木颗粒板, 外观质量、规格公差、理化性能符合国家标准; 内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低, 板材经过高温、高压、防虫、防腐等工艺处理且耐磨、耐热、耐污性强, 2*1.35*0.26 米, 软包床靠 1.35*0.6 米, 连接板 0.48*0.6 米。 2、床垫 1.35*2*0.3 米, 海绵/记忆棉类型: 功能海绵, 弹簧类型: 独立袋装弹簧, 床垫主要材质: 乳胶, 弹簧, 棕榈。	乐肯	5	张	1500	7500
107.	床头柜	参数: E1 实木颗粒板, 外观质量、规格公差、理化性能符合国家标准; 内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低, 板材经过高温、高压、防虫、防腐等工艺处理且耐磨、耐热、耐污性强, 500*450*600,	乐肯	2	个	200	400
108.	四门衣柜	参数: E0 环保饰面板, 1800*600*2100, 柜体: 面漆饰面板,	乐肯	1	组	1800	1800
109.	写字台	参数: 1、材质: 1200*600*750, 实木多层板, 具有优良的环保性能, 稳定性好, 耐用性强, 可维护性好的特点。 2、面板厚度 5cm, 隐藏拉手, 左边柜, 3 个抽屉。	乐肯	1	张	780	780
110.	写字椅	参数: 橡胶木椅架, 环保漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 台面光亮平整, 颜色均匀、硬度高涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整	乐肯	1	把	400	400
111.	茶几	参数: 实木茶几 600*600*600	乐肯	1	张	500	500

112.	茶水柜	参数: 材质: 实木多层板, 具有优良的环保性能, 稳定性好, 耐用性强, 可维护性好的特点, 900*400*800,	乐肯	1	个	600	600
113.	鞋架	参数: 材质: 实木多层板, 具有优良的环保性能, 稳定性好, 耐用性强, 可维护性好的特点, 600*700*260	乐肯	1	个	580	580
114.	空调	参数: 3 匹能效等级, KFR-35G/G3-3 变频, 分体内机, 8 米连接线; ; 制冷快、风量大 700 立方米/h, 建议面积 15-23 m², 直流变频稀土压缩机 0.1HZ 低频运行低噪节能	小天鹅	1	台	4800	4800
115.	空调	参数: 3 匹能效等级: 1 级能效冷暖方式: 冷暖电辅使用面积: 30-40 平方内机尺寸: 1750mm*315mm*510mm 外机尺寸: 940*673*342mm 制冷量: 7290 (900-8600); 制热量: 9210 (900-11040); 能效等级: 三级室内噪音: 35-44-47 (低-高-较高) 循环风量: 1210	小天鹅	2	台	5500	11000
116.	空调	参数: 5 匹能效等级 RFD-120LWBSDN8Y-PA401 (B3) B 变频柜机套机, 高密度过滤网尺寸: 1830mm*405mm*585mm 外机尺寸: 990mm*810mm*420mm 制冷量: 12120 (3100-13110); 制热量: 13820 (3500-15870); 能效等级: 三级循环风量: 2050	小天鹅	2	台	8500	17000
117.	烧水壶	参数: 食品接触用 316 不锈钢、无缝内胆、全水路不锈钢、1.7L 大容量、一键	奥富	1	把	200	200

		式控制					
118	饮水机	参数：下置式可容纳不低于 18.9L 的水桶+可拆水管双壶双出水口，烧水壶容量不低于 800ml (双层防烫烧水壶，立体循环加热)，保温壶容量不低于 1200ml，采用双触控面板，制热功能，加热区不低于 10 档控温，加热功率不低于 1350W (要有自动断电防干烧功能)。含独立小储物空间 (用于放茶叶水杯等制冷功率不低于 75%，不低于 5	奥富	1	台	480	480
119	货架	参数：1、尺寸：2000*600*2000，立柱：采用 1.5MM (40*40MM) 优质冷轧钢板材折边模具冲压制作；立柱冲压层板固定孔，可任意变换层板高度。 2、横梁：(1.5*1.5*1.2MM) 优质冷轧钢板材折边模具冲压制作，厚度 1.2mm 3、层板：1.0MM 优质冷轧钢板； 4、钢材采用整体压制胎膜定位焊接，刚性足，不变形； 5、表面处理：表面防锈、去油、磷化处理，并采用环氧树脂静电喷涂，铁灰色，冲击强度 7NM；硬度 5，附着力不低于 2 级，漆膜厚度 250 μ m。	乐肯	3	套	600	1800
120	被套	参数：100%聚酯纤维 (涤纶) 150*200cm	华实	10	床	120	1200
121	被子	参数：优选羽丝被优选羽绒面料，双针滚边，绗缝工艺，150*200cm	华实	10	床	150	1500
122	枕头	参数：48cm*78cm，面料：填充物 100%羽丝棉 1200g，	华实	10	个	56	560
123	床单	参数：100%聚酯纤维 (涤纶) 150*200cm	华实	20	条	85	1700

124.	毛巾	参数: 毛巾纯棉, 白色, 35*75cm;	盛威	20	条	12	240
125.	浴巾	浴巾纯棉白色 70*140cm	盛威	20	条	48	960
126.	一次性用品	参数: 本色秸秆牙刷本色秸秆牙刷, 尾部带孔竹炭丝刷毛, +3g 牙膏+牛皮纸, 本色秸秆长条梳+牛皮纸。	宁晟	100	套	12	1200
127.	香包材料	参数: 五颜六色、5-6 厘米、各种药材, 适用疗愈	宁晟	100	包	30	3000
128.	编绳材料	参数: 五颜六色丝网、1 毫米的铁丝, 花枝 100 支、绿胶带 10 圈	宁晟	100	包	38	3800
129.	串珠材料	参数: 各种颜色的亚克力珠子 1 厘米、鱼线 100 把适用家庭、办公	宁晟	100	包	22	2200
130.	团扇材料	参数: 各种中式圆形、搭配附件、适用美化环境等	宁晟	100	包	28	2800
131.	挂件材料	参数: 各种颜色、配件精致适用个体、家庭、车辆等	宁晟	100	包	28	2800
132.	坐垫材料	参数: 1.8-2 厘米的木珠 2 毫米的鱼线适用个体生活、	宁晟	20	包	35	700
133.	收纳盒材料	参数: 抹茶绿、柠檬黄、白色、月蓝色、0.8 厘米的四棱柱, 五颜六色眼睛 0.8 厘米珠子, 红色圆珠 0.8 厘米鱼线 100 把, 适用生活、办公等	宁晟	100	包	22	2200
134.	扎染染料	参数: 各色, 适用于棉布的染色	宁晟	100	瓶	5	500
135.	固色剂	参数: 扎染专用普通型固色剂 125ml	宁晟	50	瓶	5	250
136.	扎染长条布	参数: 0.5*50 米白布不锁边	宁晟	1	卷	43	43
137.	扎染玩偶白胚	参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120

	(熊)	扎染玩偶白胚 (熊)					
138.	扎染玩 偶白胚 (兔)	扎染玩偶白胚 (兔) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
139.	扎染玩 偶白胚 (老鼠)	扎染玩偶白胚 (老鼠) 参数: 高约 18 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
140.	扎染玩 偶白胚 (公鸡)	扎染玩偶白胚 (公鸡) 参数: 高约 30 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
141.	扎染玩 偶白胚 (狐狸)	扎染玩偶白胚 (狐狸) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
142.	扎染玩 偶白胚 (长颈鹿)	扎染玩偶白胚 (长颈鹿) 参数: 高约 40 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
143.	扎染玩 偶白胚 (太空人)	扎染玩偶白胚 (太空人) 参数: 高约 38 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
144.	扎染玩 偶白胚 (月亮)	扎染玩偶白胚 (月亮) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
145.	扎染玩	扎染玩偶白胚 (星星)	宁晟	8	个	15	120

	偶白胚 (星 星)	参数: 高约 20 厘米, 白色棉布					
146.	扎染玩 偶白胚 (独角 兽)	扎染玩偶白胚 (独角兽) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
147.	扎染玩 偶白胚 (鲨 鱼)	扎染玩偶白胚 (鲨鱼) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
148.	扎染玩 偶白胚 (马 驹)	扎染玩偶白胚 (马驹) 参数: 高约 26 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
149.	扎染玩 偶白胚 (天 鹅)	扎染玩偶白胚 (天鹅) 参数: 高约 30 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
150.	扎染玩 偶白胚 (狗)	扎染玩偶白胚 (狗) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
151.	扎染玩 偶白胚 (小 鸭)	扎染玩偶白胚 (小鸭) 参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
152.	扎染玩 偶白胚 (恐 龙)	扎染玩偶白胚 (恐龙) 参数: 高约 30 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120

	龙)						
153.	扎染玩 偶白胚 (发圈)	扎染玩偶白胚(发圈) 偶白胚参数: 蝴蝶结、花朵等形状白胚, 白色 (发棉布圈)	宁晟	20	个	15	300
154.	扎染玩 偶白胚 (大象)	扎染玩偶白胚(大象) 偶白胚参数: 高约 35 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
155.	扎染玩 偶白胚 (猴子)	扎染玩偶白胚(猴子) 偶白胚参数: 高约 22 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
156.	扎染玩 偶白胚 (袋鼠)	扎染玩偶白胚(袋鼠) 偶白胚参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
157.	扎染玩 偶白胚 (文化衫)	扎染玩偶白胚(文化衫) 偶白胚参数: 纯棉 L、XL 尺码圆领衫, 白色棉	宁晟	8	个	15	120
158.	扎染玩 偶白胚 (章鱼)	扎染玩偶白胚(章鱼) 偶白胚参数: 高约 28 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
159.	扎染白 色纯棉 环保袋	扎染白色纯棉环保袋 色纯棉参数: 纯棉帆布袋白色 30*35/35*40 厘米, 白色棉布	宁晟	8	个	15	120
160.	A 字定	A 字定型夹	宁晟	100	个	3	300

	型夹	参数: 1.5 寸, 开口 0-38 毫米					
161.	自封袋	参数: PE 平口密封袋 12*18 厘米	宁晟	200	个	2	400
162.	一次性围裙	一次性围裙 参数: 塑料一次性使用 60*90 厘米	宁晟	200	个	3	600
163.	一次性手套	一次性手套 参数: 塑料一次性使用加长护臂	宁晟	10	袋	3	30
164.	一次性桌布	一次性桌布 参数: 塑料一次性使用 200*200 厘米	宁晟	100	张	3	300
165.	雪糕棒	参数: 扎染工具 1.8*15 厘米	宁晟	200	根	0.3	60
166.	造型木片	参数: 圆形、三角形、五角星、心形等形状木片	宁晟	5	袋	28	140
167.	扎染挂件	参数: 小动物、形状白色棉布挂件含钥匙环	宁晟	50	个	2	100
168.	PP 棉	参数: 抱枕芯靠垫填充物	宁晟	10	公斤	30	300
169.	钥匙环	参数: 加厚钥匙圈环 35 毫米	宁晟	50	个	8	400
170.	针	参数: 大孔缝衣针	宁晟	10	个	1	10
171.	白棉线	参数: 手工缝衣棉线涤纶+棉长度 440 码 200 米	宁晟	10	卷	15	150
172.							656666
合计		大写: 陆拾伍万陆仟陆佰陆拾陆元整 小写: 656666.00 元					

二、合同金额

2.1 本合同金额为 (大写): 陆拾伍万陆仟陆佰陆拾陆圆 (¥: 656666 元) 人民币, 此价款含税, 税率 1 %。

三、技术资料

3.1 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,由乙方负全部责任,对甲方造成所有损失亦由乙方承担赔偿责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的产品,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;

6.2 除非得到甲方的书面同意,乙方不得部分分包给他人供应,否则乙方需向甲方支付合同总价款 5% 作为违约金。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权单方面解除终止合同,由此给乙方造成的损失,由乙方自行承担。

七、质保期

7.1 质保期一年。(自交货验收合格之日起计)

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交 货 期: 合同签订之日起 40 个日历日完成交货

8.2 交货方式: 由乙方送达甲方指定的地点,并经甲方验收合格后视为交付

8.3 交货地点: 昌吉市乌伊东路 170 号昌吉州特殊教育学校

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件: 合同签订后支付 30%, 小写: 196999.8 元(大写: 壹拾玖万陆仟玖佰玖拾玖元捌角), 项目验收合格后支付 50%, 小写: 328333 元(大写: 叁拾叁万捌仟叁佰叁拾叁元) 审计完成后支付剩余款项。乙方应在甲方付

款前开具金额相符的增值税发票，乙方不能开具增值税发票的，甲方有权暂缓付款且不构成违约。采购资金为政府拨款，因拨款原因未及时向乙方支付款项，甲方不构成违约。

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 3 小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述产品的免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

11.6 质保期内甲方人员正常使用乙方提供的产品，产品发生故障给甲方人员或第三人造成人身损害的，由乙方承担赔偿责任。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合

格的不予签收。货到后,甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物,甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方,以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方验收合格后视为交付,乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方单方面解除终止本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判

文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的,甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,双方均可昌吉市人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜,双方协商签订本合同的补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力,补充协议与本合同表述不一致的,以补充协议内容为准。

17.3 本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方:昌吉回族自治州特殊教育学校

地址:昌吉市乌伊东路 170 号

税号: 126523004577518087

开户行:中国工商银行昌吉州延安中路支行

账号: 3004800409000029571

法定代表人或授权代表:

联系电话:

乙方:新疆艾维特电子科技有限公司

地址:新疆昌吉市三工镇

税号: 91652301MA77GW4R74

开户行:新疆昌吉农村商业银行长宁南路支行

账号: 806180012010106225966

法定代表人或授权代表:

联系电话: 18999361768

签订日期: 年 月