

商品销售合同



甲方(购买方): 温宿县教育局

统一信用代码: 116529220032067

法定代表人:

电话: 13999668235

地址: 温宿县温宿镇文化路50号



乙方(销售方): 阿拉尔市赫兹电子设备有限公司

统一信用代码: 91659002MABKYTUX0G

法定代表人: 亚力坤 玉苏甫

联系电话: 15292373339

地址: 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-019



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定, 合同双方就甲方向乙方购买(成品展示柜、墙面广告文化氛围、软膜灯箱、党建一体机、影音体验机、P2全彩显示屏、音响、电源时序器、立屏展架、战旗、博古架、展示柜、门框)产品事宜, 经协商达成一致, 确立本合同, 以明确双方的权利义务, 确保合同双方共同执行。


一、销售产品

详见附件清单

二、合同款项及支付方式

1. 经本合同约定甲方向乙方购买成品展示柜、墙面广告文化氛围、软膜灯箱、党建一体机、影音体验机、P2全彩显示屏、音响、电源时序器、立屏展架、战旗、博古架、展示柜、门框产品一批, 该批产品总金额为人民币, 小写 536000元, (大写: 伍拾叁万陆仟元整)。

2. 本合同签订之日甲方向乙方支付合同总价款的30%, 即(小写 160800元, (大写: 壹拾陆万零捌佰元整))。



3. 由乙方把清单内所有设备运至甲方指定地点，并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的 50%，即(小写 268000 元)，(大写：贰拾陆万捌仟元整)。

4. 由乙方安装调试完并经甲方验收合格后，甲方应在一个月内向乙方支付合同总价款的 20%，即(小写 107200 元)，(大写：壹拾万零柒仟贰佰元整)。

5. 甲方在未完全支付货款前，购买的产品所有权归乙方；甲方支付全部货款后，产品所有权归甲方所有。

6. 乙方指定收款账户：

公司名称：：阿拉尔市赫兹电子设备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿拉尔支行

银行账号：3014000109100102472

三、合同期限

本合同期限自2025年1月5日起至2026年1月4日止。

四、送货和安装

1. 乙方应于 2025 年 2 月 28 日前送货至甲方指定收货地址并安装调试完毕。货品运输及费用均由乙方承担，货品的路途风险也由乙方承担。

2. 甲方指定收货地址：温宿县第七中学。

货品到达收货地点应立即接收，否则，甲方自行承担因此造成的一切不利后果。

3. 乙方送货时应提前电话通知甲方，双方确定具体送货时间。乙方货物送达后，由甲方指定的收货人在 1 日内验货签收，验货时如发现货品数量短缺或产品质量瑕疵、破损等问题，甲方指定收货人需及时通知乙方验货情况，乙方应及时为甲方进行退换货避免因此为甲方造成损失。若超过 1 日未验收的或验收未提出异议的，视为验收合格。甲方签收后使用 (7) 天内出现质量问题的，乙方应在 (3) 个工作日内根据情况进行维修或换新；如因甲方自身原因导致出现货品数量短少或破损等问题，乙方不再承担任何责任。签收无误后乙方不为甲方承担补货或换新责任。

4. 甲方指定收货人：

联系方式：

5. 甲方确认收货后，乙方应在 30 个工作日内负责安装调试；安装调试完成后应

保证甲方可正常投入使用。

五、质量及服务

乙方所售商品的质量和服务必须遵循国家标准及行业规定。

(一) 商品保修与维护

1. 所售商品整体质保期为（叁）年。

2. 质保期内免费保修，保修日期从产品安装完毕之日起计，所售商品只要在质保期内非因甲方人为原因造成的损坏，均可享受免费维修的服务。但下列情况不在保修的范围内：

2.1 超过质保有效期的。

2.2 未按指导手册要求使用、维护或保管而造成损坏的。

2.3 非乙方公司员工修理者拆动造成损坏的。

2.4 自行添加设备造成系统损坏的。

2.5 因不可抗力造成损坏的。

3. 超过质保期内的商品，乙方仍可以为甲方所购买的商品进行维修，但甲方须负责上门服务费以及商品运输费用和维修更换零件费用。

4. 在产品质保期内，如因乙方产品质量问题产生的维修需求，甲方要求乙方提供质保等售后服务的，乙方应在接到甲方书面通知后三日内回复并于七日内处理完毕该项工作。如因乙方拖延或拒绝提供质保服务，由此给甲方造成的损失，均由乙方承担。

5. 乙方在交付产品的同时应向甲方提交与该产品相关的全部单证和资料（包含：原厂产品包装所含有的合格证明文件、说明书、操作手册及维护、维修资料等，以及原厂出具的产品证明文件）。

6. 货品包装

31	传统棋艺教室	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 防火卷帘门边沿宽度 320mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
32	花艺教室	门框外径宽度 1565mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进深 700mm, 门框右侧距离旁边消防栓宽度 220mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
33	国学中医馆	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 右侧宽度 150mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
					合计:		536000

商品销售合同

甲方(购买方):温宿县教育局

统一信用代码:

法定代表人:

电话:

地址:

乙方(销售方):阿拉尔市赫兹电子设备有限公司

统一信用代码: 91659002MABKYTUX0G

法定代表人: 亚力坤·玉苏甫

联系电话: 15292373339

地址: 新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 2-019

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定,合同双方就甲方向乙方购买(成品展示柜、墙面广告文化氛围、软膜灯箱、党建一体机、影音体验机、P2 全彩显示屏、音响、电源时序器、立屏展架、战旗、博古架、展示柜、门框)产品事宜,经协商达成一致,确立本合同,以明确双方的权利义务,确保合同双方共同执行。

一、销售产品

详见附件清单

二、合同款项及支付方式

1. 经本合同约定甲方向乙方购买成品展示柜、墙面广告文化氛围、软膜灯箱、党建一体机、影音体验机、P2 全彩显示屏、音响、电源时序器、立屏展架、战旗、博古架、展示柜、门框产品一批,该批产品总金额为人民币,小写 536000 元, (大写: 伍拾叁万陆仟元整)。

2. 本合同签订之日甲方向乙方支付合同总价款的 30%,即(小写 160800 元, (大写: 壹拾陆万零捌佰元整)。

3. 由乙方把清单内所有设备运至甲方指定地点，并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价款的 50%，即(小写 268000 元)，(大写：贰拾陆万捌仟元整)。

4. 由乙方安装调试完并经甲方验收合格后，甲方应在一个月内向乙方支付合同总价款的 20%，即(小写 107200 元)，(大写：壹拾万零柒仟贰佰元整)。

5. 甲方在未完全支付货款前，购买的产品所有权归乙方；甲方支付全部货款后，产品所有权归甲方所有。

6. 乙方指定收款账户：

公司名称：：阿拉尔市赫兹电子设备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿拉尔支行

银行账号：3014000109100102472

三、合同期限

本合同期限自2025年1月5日起至2026年1月4日止。

四、送货和安装

1. 乙方应于 2025 年 2 月 28 日前送货至甲方指定收货地址并安装调试完毕。货品运输及费用均由乙方承担，货品的路途风险也由乙方承担。

2. 甲方指定收货地址：温宿县第七中学。

货品到达收货地点应立即接收，否则，甲方自行承担因此造成的一切不利后果。

3. 乙方送货时应提前电话通知甲方，双方确定具体送货时间。乙方货物送达后，由甲方指定的收货人在 1 日内验货签收，验货时如发现货品数量短缺或产品质量瑕疵、破损等问题，甲方指定收货人需及时通知乙方验货情况，乙方应及时为甲方进行退换货避免因此为甲方造成损失。若超过 1 日未验收的或验收未提出异议的，视为验收合格。甲方签收后使用 (7) 天内出现质量问题的，乙方应在 (3) 个工作日内根据情况进行维修或换新；如因甲方自身原因导致出现货品数量短少或破损等问题，乙方不再承担任何责任。签收无误后乙方不为甲方承担补货或换新责任。

4. 甲方指定收货人：

联系方式：

5. 甲方确认收货后，乙方应在 30 个工作日内负责安装调试；安装调试完成后应

乙方应采用货物的标准包装，确保货物包装符合运输要求。由于包装不良、采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何损失，均由乙方承担。因包装不符合规定、包装不当造成货物损坏或货物运抵时包装受损，甲方均有权拒收货物，如由于包装不当产生货物受损乙方七日内不能换新，甲方有权要求乙方返还已付货款。

7. 乙方所交产品经甲方验收，如质量、数量等与合同规定不符，甲方应与乙方进行协商并根据情况进行更换、补足。甲方验收成功后不得再以质量、数量等与合同规定不符要求乙方进行更换、补足。

（二） 送货安装延迟

乙方因自身原因未按期送货或未如期完成安装，每延迟一天按未交付商品货款的3‰向甲方支付违约金；延期超过30天，甲方有权终止合同，乙方应一次性足额返还乙方已付货款。

六、违约责任

1. 若乙方销售的商品不符合本合同附件所列明的国家标准及行业规定，乙方须按国家标准或行业规定承担违约责任。
2. 甲方未在送货之前付清应付货款及相关费用，乙方有权拒绝送货，由此造成的延期责任由甲方自行承担。

七、不可抗力

甲乙任何一方因不可抗力不能履行或迟延履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、保密条款

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及相关资料信息予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，

序号	名称	材质/规格	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	成品展示柜	木质烤漆展示柜，柜台式展示柜高度 1200-2400 毫米，宽度 1000-1500 毫米，深度 300-450 毫米，按需要设计拉门。	定制	15	组	3000	45000
2	墙面广告文化氛围	1.5 公分 PVC 底板、雕刻造型、图片为 UV 喷绘，覆亚克力膜；具体尺寸根据现场勘测丈量尺寸定制	定制	300	平方	380	114000
3	软膜灯箱	龙骨软膜专用龙骨，厚度约为 0.18-0.25mm，防火达 B1 级，能承受 100 公斤/M2 以上的重量，不渗露和损坏，画面为专用软膜灯箱布布喷绘，内打 LED 灯珠/灯条	定制	45	平方	500	22500
4	党建一体机	技术参数与要求：系统要求 1. 基于 1080*1920 分辨率大屏安卓触摸一体机研发，软件运行环境为 Android7.1 及以上系统。实现终端平台资源展示、借阅、互动操作等功能。2. 资源支持远程定时更新，支持一键更新，减少管理成本。3. 通过微信等第三方扫描工具扫描二维码，可提供在线全文阅读服务，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。4. 支持软件无人值守自动升级功能，处于离线状态的设备接入互联网后，能够自动检测并下载最新的服务更新，实现自动化升级。资源要求 1. 党建一体机内置 1600 种正版授权的 epub 格式党建电子书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新热门电子书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。2. 党建图书要包含反腐倡廉、党的建设、党建文学作品、党建综合、党史、党员教育、干部教育、改革开放、中国特色社会主义等分类。3. 内置期刊资源，期刊文献及理论研究、政策解读学习辅导、中国特色社会主义等分类。4. 内置期刊资源，期刊种类不少于 200 种，每月定期更新。期刊支持扫描下载至手机客户端中离线阅读。要求包含但不限于 20 种党建期刊，并提供期刊版权授权协议。20 种党建期刊目录：中共党史研究、民生周刊、军事文摘、小康、新民周刊、党史博览、决策探索、今日中国、ChinaPictorial、人民周刊、BeijingReview、方圆、党史纵览、党政论坛、党员文摘、人民论坛、现代世界警察、检察风云、人民之声、党的生活。个性化服务 1. 支持定制显示单位名称、Logo、待机画面等。2. 根据时事热点、传统节日庆典推送适合当下的主题版式，供用户切换使用。支持通过 PC 端或移动端一键切换，即可配置相关主题。且不同的版式主题需配套相关的数字资源服务，如“中秋节-品诗词”、“423 读书日-阅书卷”、“新春-猜灯谜”等。通过设备进行知识竞答，支持在线答题、点赞，还可以通过移动端	超星	1	台	25000	25000

5	影音体验机	<p>扫码转发，邀请他人一起参与答题活动。3. 提供专题创建工具，支持将文本、图片、视频、音频、数学公式等资源进行混合编排，形成富媒体专题资源，专题至少支持创建三级目录。支持将创建好的富媒体专题资源，配置到设备展示。对接到设备的专题资源需支持在线阅读与扫码阅读两种方式。4. 提供 5000 余种可选期刊库，供用户挑选并配置到设备展示。5. 提供 2 万余册可选电子书库，供用户挑选并配置到设备展示。6. 提供在线上上传服务，供用户自定义上传单位自有 pdf 或 Epub 格式文献资源，实现与设备的对接展示，且资源均支持在线阅读与扫码带走。7. 支持自有音/视频上传功能，可以将自有音/视频资源上传到平台后，通过获取播放地址，配置到设备上展示。支持单个音/视频、多个音/视频、多个音/视频组的不同展示方式。8. 支持可视化操作管理，在设备管理后台进行布局调整、版式切换、配置更改等操作，均可实时预览调整效果。配套后台 1. 支持将本单位所有借阅机，通过统一管理平台进行管理。2. 支持 PC 端+移动端，多终端管理服务。3. 支持查看设备二维码、所在位置、在线/离线状态监控等信息。4. 支持对设备进行远程管理，包括重启、关机、刷新、截图等操作。5. 支持对设备进行内容配置，切换版式、更改显示名称、添加导航及调整顺序等操作。6. 支持任务插播功能，可自主发布文字、图片、视频和网站链接等。可一键推送至单台或多台设备展示。7. 支持数据统计功能，可以查看本单位下设备及资源使用情况，如下载、点击量、阅读量等数据。支持按照单台设备、按月等条件快速检索查看相关统计数据。配套手机端 1. 同时支持 ios、android 系统。2. 支持夜间模式切换，文字大小调整等功能。3. 可保留相关阅读记录。4. 支持多种互动社交功能，如：小组、群聊、笔记、自建专题和课程、分享等功能。5. 具备配套的手机客户端，系统内的资源可通过配套的手机客户端进行扫码下载至手机，下载后的资源，无需网络，随时随地进行阅读。其他要求需要提供借阅机系统软件著作权证书。二、智慧党建一体机硬件参数：项目指标显示规格参数屏幕尺寸：43inch 背光类型：LED 分辨率：1920*1080 视角：89/89/89(L/R/U/D) 显示尺寸：940.896×529.254 (mm) 亮度：400cd/m2 (TYP) 对比度：1200:1(Typ) 显示屏颜色：16.7M 反应时间：8ms 触摸屏参数触摸嵌入方式：六点红外触摸屏书写面材质：3mm 全钢化高防暴玻璃校准符合 HID 设备要求，无需校准触摸次数：无限制硬件配置参数操作系统：Android7.1 处理器：RK33996 核处理内存：4GB 存储：32GBEMMC 联网方式：有线、wifi 机器接口：RJ45×1；电源×1 其他：正泰小型漏电保护开关机身尺寸 (mm) 1873.2*703.0*460.0 喇叭 8Ω 5W*2 功耗<70W 电源输入 AC100V-240V50/60Hz 配件钥匙*2 合格证*1 保修卡*1</p>	超星	1	套	30000	30000
---	-------	---	----	---	---	-------	-------

		<p>3500MPa, 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$, 表面胶合强度$\geq 2.5\text{MPa}$。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC): 未检出。(2) 油漆: 采用优质环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准要求, 其中: 游离甲醛: 未检出, 挥发性有机化合物 (VOC) $\leq 70\text{g/L}$, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量: 未检出。卤代烃(以二氯甲烷计)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞: 未检出。(3) 胶粘剂: 采用优质水基型胶粘剂, 符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求, 其中: 游离甲醛: 未检出, 苯、甲苯+二甲苯: 未检出。(4) 五金件: 优质品牌五金配件。配优质尼龙脚垫。具有合理走线功能。1. 基材: 选用 E0 级环保中密度纤维板, 所有板材均经过防虫防潮处理, 密度$\leq 0.9\text{g/cm}^3$, 含水率$\leq 8\%$, 静曲强度$\geq 37\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 内结合强度$\geq 0.65\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 10\%$, 表面结合强度$\geq 1\text{MPa}$, 板面握螺钉力$\geq 1600\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 1100\text{N}$, 甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg/m}^3$。2. 油漆: 采用华润或同档次品牌水性涂料, 水性隐孔亚光, 双面涂饰。苯系物总和含量未检出, 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出; 游离甲醛含量$\leq 10\text{mg/kg}$, VOC 含量未检出, 硬度$\geq 2\text{H}$; 先进环保的涂料工艺, 达到环保指标的要求。3. 胶粘剂: 选用优质白乳胶, 总挥发性有机物含量$\leq 70\text{g/L}$, 游离甲醛未检出, 苯: 未检出, 甲苯+二甲苯: 未检出。4. 五金件: 优质五金配件, 具有合理走线功能。沙发: (1) 采用 ENF 级优质环保中密度纤维板, 符合 GB/T11718-2021《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准要求, 其中甲醛释放量$\leq 0.010\text{mg/m}^3$, 内胶合强度$\geq 1.2\text{MPa}$, 板面握螺钉力$\geq 2800\text{N}$, 板边握螺钉力$\geq 2500\text{N}$, 静曲强度$\geq 45\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 3500\text{MPa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$, 表面胶合强度$\geq 2.5\text{MPa}$。苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC): 未检出。(2) 覆面: 外框采用西皮覆面, 座面采用优质布艺面料, 阻燃、阻污、防静电; 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T18885-2020《生态纺织品技术要求》标准要求, 其中: 游离甲醛: 未检出, 可分解致癌芳香胺染料(纺织品): 未检出。(3) 泡棉: 内衬优质环保高回弹一次成形 PU 泡棉, 座密度$\geq 35\text{Kg/m}^3$、背密度$\geq 30\text{Kg/m}^3$、回弹性$\geq 40\%$;(4) 工艺质量: 内部实木四面刨光, 所有木材含水率 8%-12%, 木材无树皮、无腐朽和虫蛀, 高强度 S 形弹簧(直径 3.00mm), 高弹力尼龙编织带穿插编织打结, 与海绵间隔垫麻布, 弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫, 无苯胺粘剂粘结, 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。</p>			
--	--	---	--	--	--

6	墙上 P2 全彩显示屏 (含视频处理器及配件)	<p>像素构成: 表贴三合一 1515 (IRIGIB); 点间距: 2mm; 像素密度: 250000; 单元面积: 0.0512 m²; 模组重量: 0.417kg; 模组分辨率 (WH): 160*80; 模组尺寸 (W*H*D): 320 × 160 × 14.8mm; 视角 (水平、垂直): H ≥ 160° V ≥ 140°; 平整度: ≤ 0.2mm; 箱体间缝: ≤ 0.1mm; 白平衡亮度: ≥ 600cd/m²; 亮度调节功能: 0-100%亮度可调, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能; 换帧频率: 60Hz; 刷新频率: ≥ 3840Hz; 最大对比度: ≥ 5000:1; 色温: 3000~18000 可调; 最大功耗: ≤ 410W/m²; 平均功耗: ≤ 205W/m²; 亮度均匀性: ≥ 97%; 色度均匀性: ± 0.003Cx, Cy 之内; 发光点间距偏差: < 3%; 低亮高灰: 100%亮度时, 16bit 灰度 70%亮度校正, 16bit 灰度 50%亮度时, 16bit 灰度 20%亮度时, 16bit 灰度单点亮度校正; 支持单点亮度校正功能; 驱动方式: 恒流驱动; 维护: 支持箱体前拆卸维护、后拆卸维护功能; 拼接功能: 模组、箱体定位柱快速拼接, 精准定位; 模组表面结构: 不反射环境光, 对比度高, 色彩柔和, 墨色一致性好; 材质: 采用 PC+GF 高强度塑胶套件, 产品轻巧安装精度高; ☆接口: 信号接口 HUB75 接口, 电源和信号接口均采用防呆插头设计避免反接, 均设计有防脱落结构; 软件亮、暗线功能: 软件支持亮暗线校正功能; 电源系统: 支持 N+1 冗余备份, 支持双电网供电, 当其中一路交流电网跳闸后, 另外一路电网继续供电, 实现不间断供电, 支持热备份, 当其中一块电源失效后, 另外一块电源继续工作, 从而实现不间断供电; 安全防护功能: 具有防潮、防尘、防腐、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能, 支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持有实时监控温度、故障报警功能; 系统双备份: 支持系统双备份; 模组供电: 屏体发光模组采用 DC5V 安全电压供电; PFC 电源: 支持 PFC 电源; 屏体散热: 无风扇空气散热; 彩色信号处理位数: ≥ 16; 模组组校正 ☆故障智能自查与故障智能诊断: 支持模块级校正, 数据存储及回读; 故障智能自查诊断排查: 支持显示屏状态显示与故障智能诊断; 智能节电: 支持智能节电功能; 图像处理: 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理; 软件功能: 可具有亮度/对比度/视觉修正等图像调整功能; 图像处理: 无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾, 无毛毛虫、鬼影跟随现象; 支持热拔插: 支持热拔插功能; 软件功能: 1、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态, 具有故障自动告警功能, 发生故障立即发消息到指定邮箱, 及时处理。2、LED 显示屏具有多点测温系统, 均衡散热, 防止局部温度过高造成色彩漂移, 并提高显示屏寿命。2、LED 显示屏具有电源温度控制系统, 提供电源实时温度监控, 超出设定温度自动报警, 防止过温失效。LED 显示屏图像质量: 优寿命典型值 (hrs): ≥ 100000hrs 无故障时间: ≥ 10000hrs</p>	S4S	8	平方	5500	44000
---	-------------------------	--	-----	---	----	------	-------

7	主扩全频音响	<p>系统类型 Systemtype: 5.25"线性音柱频率响应 Frequency: 52Hz-20kHz±3dB 灵敏度 Sensitivity: 105dB/1W/1M@±2dB 额定功率 PowerRating: 280W 峰值功率 PeakPower: 560W 高音单元 TweeterUnit: 2.5"×1 低音单元 WooferUnit: 5.25"×4 最大声压级 PeakSPL: 128dB 阻抗 Impedance: 8Ω 连接器 CannonPlug: KF2EDG7.62 箱体材料 Boxmaterial: 15mm/BB 级板材表面处理 ProtectiveFinish: 黑色浮点耐磨喷漆指向性 Directivity: 80°×50° (Deg) 吊装/安装 Hang/Install: 可壁挂、可横向吊挂尺寸 Dimension(WxHxD): 144×710×170(mm)净重 Weight: 7.1kg</p>	博思特 VC462	2	只	4500	9000
8	数字主功放	<p>崭新 LED 大屏幕显示, 让控制清楚简单。内置 USB_MP3 及 4.0 蓝牙播放器。强劲高效大功率环形变压器。高档铝合金拉丝面板工艺、大方、专业。直观主音量调节数值同频显示。按标准 KTV 工程设计 (音乐、话筒最大音量限制锁定调节)。特设音源信号当前位置关机记忆。完善整机保护系统 (喇叭系统保护、过载、过热保护)。独立的人声通道设计克服了双通道功放入声易被音乐覆盖, 增大麦克风风输出易产生啸叫的不足。专业的多模数字混响, 由单片控制准确性和可靠性专业 20 位数字回声电路, 使歌声更加丰富和自然内置自动卡拉OK 抗干扰电路话筒通道经过预置均衡、相位稳定技术, 令歌声更加通透, 演唱轻松自如过热、过载、短路保护功能完善, 可靠性高独有的电流驱动功率输出级设计, 令音质表现更为通透细腻采用 AB 类功放设计, 音色甜美透亮, 主要应用于专业卡拉OK 系统话筒回声、话筒直达声和音乐通道的音量单独控制内置话筒低音、高音音调和 3 路独立话筒音量调节; 内置话筒效果调节双通道四段输出电平指示智能温控系统, 散热部件与温控系统联动, 提升设备温控保障用于不同音频输入的多输入连接器 8Ω 立体声: 2×300W4Ω 立体声: 2×500W 总谐波失真: 0.1% 频率响应: 20Hz-20KHz (±3dB) 信噪比: >85dB 输入信号强度比: 音乐 180mv 使用电压: AC220V50-60Hz 音乐: 低频: 100Hz 高频: 18KHz 话筒: 低频: 100Hz 高频: 16KHz 总谐波失真: <0.2% (正常工作条件下) 互调失真: <0.5% (正常工作条件下)</p>	博思特 VA800	1	台	3346	3346
9	电源时序	<p>过流保护, 各通道可单独控制开关。精准电压显示, 面板带 USB 供电输出 5V/500MA 电力输入条件 (单相 3 线): AC90-260V50-60Hz 三相 (三线: 零, 火, 地) 通道数量: 8 路万用插座继电器受控继电器受控输出最大承受单路功率/总功率 (无功功率): 2200W/7000W 输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 10A 电流磷铜材质, 标准美式插座每路开关间隔时间/定时时间: 默认 1 秒输出继电器触点电流: 30A277VAC 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V50-60Hz 主电缆线规格: 3*4 平方电缆线, 总长度为 1.5 米 (标配电源插头) 功能显示电压显</p>	ABL2008	1	台	1000	1000

22	博古架	长 150*深 36*高 196cm(±5) 原实木.中式古典工艺精雕而成,外形直观,立体感强,表现国学精粹,牢固防潮	定制	16	个	2350	37600
23	展示柜	3-4 层展示陈列区,长 150*深 35*高 198cm(±5) 中式古典工艺,原实木,榫卯结构	定制	10	个	2350	23500
24	茶艺教室 (小学版&中学版)	门框外径宽度 1565mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 730mm, 防火卷帘门边沿宽 80mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	2	套	8500	17000
25	射艺馆(室内)	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 柱宽 400mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
26	数字国学体验馆	门框外径宽度 1565mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 710mm, 防火卷帘门边沿宽度 250mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
27	编织教室	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 宽度 390mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	2	套	8500	17000
28	纸艺教室	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 外柱宽度 890mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
29	纸模服装设计教室	纸模服装设计教室: 门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 外柱宽度 380mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	2	套	8500	17000
30	陶艺教室 (小学版&中学版)	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 左柱宽度 120mm, 右柱宽度 390mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500



31	传统棋艺教室	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 防火卷帘门边沿宽度 320mm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
32	花艺教室	门框外径宽度 1565mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进深 700mm, 门框右侧距离旁边消防栓宽度 220mmhm 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
33	国学中医馆	门框外径宽度 1300mm, 门框高度 2720mm, 门高 2080mm, 进伸 200mm, 右侧宽度 150mm, 原实木, 榫卯结构, 精雕而成根据现场勘测丈量尺寸, 定制屋檐、牌匾、挂落、花格、门柱、装饰	定制	1	套	8500	8500
					合计:	。	536000