

阿克陶县公安局监控视频、信息化设备 采购项目合同

甲 方：阿克陶县公安局

乙 方：中移建设有限公司新疆分公司

阿克陶县公安局监控视频、信息化设备采购项目合同

甲方：阿克陶县公安局
法定代表/负责人：杨交通
地址：阿克陶县人民东路 158 号

乙方：中移建设有限公司新疆分公司
法定代表/负责人：闫冰
地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）北京南路 771 号

甲、乙双方本着平等互利、共同发展的原则。按照《民法典》及国家相关法律规定，经友好协商，就乙方向甲方提供【监控视频、信息化设备采购】达成以下合同：

一、合作内容

1. 甲方采购乙方提供的【监控视频、信息化设备】。采购设备清单详见【附件 1】。
2. 本合同期限为：自合同签订生效之日起验收通过后【36 个月】。
3. 服务地点：【阿克陶县人民东路 158 号】。

二、合同金额

1. 本合同总金额为人民币含税价（小写）：【1835000】元整，（大写）【壹佰捌拾叁万伍仟元整】，税率 13%。具体采购设备内容详见【附件 1】。
2. 上述合同总价为合同的含税价格。无论合同是否提及，合同总价均包括了合同有效期内乙方为履行合同义务所需支付的全部费用，除非甲方同意，本合同总价不能变更。

三、付款方式

甲方验收完成后一次性支付合同项下所有款额，且一律通过“公对公账户”方式进行付款。

乙方提供如下材料：

- （1）与付款金额等额的增值税专用发票；

甲方在收到以上材料后【7 个工作日】内向乙方支付合同总价的 100%，含税金额为人民币 1835000 元（大写：壹佰捌拾叁万伍仟元整）。如遇甲方春节假期，则付款时间顺延。

乙方未按照上述条件向甲方开具约定单据的，甲方有权拒付款项，因乙方开具的单据不合格导致甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任及相关损失。

甲方单位付款账户信息如下：

账户名称：阿克陶县公安局
开户行账号：30465101040008314

开户行：农行阿克陶支行

乙方账户信息如下：

账户名称：中移建设有限公司新疆分公司
账户号码：6505016163400000280
开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行

若开票信息或开票类型发生变化，则甲方应于开票前 5 个工作日以书面形式通知乙方，并加盖公章或财务专用章。

四、交付期、地点及验收

- （一）完成时限：合同签订生效后【30 天】内。
- （二）交付地点：【阿克陶县公安局】。
- （三）按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺进行验收。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则，结合服务受益方评价，确定该项目的约定标准进行验收。
- （四）项目完成后，乙方提交项目结算材料及验收申请，甲方在 10 日内组织验收并出具验收结论。

五、双方的权利和义务

甲方权利和义务

1. 甲方负责提供【监控视频、信息化设备采购】项目建设所需的必要实施条件，甲方向乙方服务人员或机构提供合同约定的办公场所和设施。
2. 甲方有权对乙方负责的系统集成、售后服务进行评价考核；
3. 甲方在合同期内，有权享受【附件 1】中要求服务配套设施性能、运维等服务。
4. 合同有效期内，甲方指定乙方为【监控视频、信息化设备采购项目】建设合作方。
5. 甲方负责对乙方的工作进行指导、监督。
6. 甲方负责协助外部关系的协调，为项目顺利开展提供外部条件。
7. 甲方在本合同有效期内不得通过乙方提供的通信通道、服务（标的物）或平台进行违反国家法律或行政法规的活动。
8. 乙方人员如发生严重违反合作原则、伤害甲方利益、影响服务质量等行为，甲方有权随时提出撤换要求。

乙方权利和义务

1. 接受甲方对本项目相关工作的领导、监督、检查，管理服务及公司后台支持人员队伍。乙方必须在规定时间内完成整个【监控视频、信息化设备采购】项

目的建设工作，如发现任何异常情况，及时向甲方通报，并及时与甲方协商解决办法。

2. 乙方由于系统升级等原因导致对甲方业务开展有影响的变动，须提前5日以书面形式通知甲方，并提供应急备用方案。

3. 乙方提供符合甲方技术规范要求的服务（标的物）及整个体前端服务支持服务，内容详见【附件1】。乙方提供的设备及服务须达到国家/行业标准，通过国家或相关部门检测。

4. 乙方拥有合法销售本合同标的物的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权，对其所销售的标的物拥有完全排他的所有权和/或知识产权。乙方对本合同标的物的销售不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。

5. 乙方根据甲方要求在规定时间内负责对甲方的技术人员进行相关操作等技术培训。

6. 乙方牵头负责解决产品使用中出现的问題，甲方须给予乙方配合。

7. 项目实施过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前5日通知甲方，获得甲方书面同意后可以进行。

六、保密条款

(一) “专有信息”指在本合同订立之前以及本合同履行期间，一方方向对方披露的该方专用信息资料，包括但不限于本合同内容、商业秘密、电脑程序、设计技术、想法、专用技术、工艺、数据、业务和产品开发计划，与提供乙方业务有关的客户的信息或被披露方从他方获得的保密信息。

(二) 双方应保护与合同项目有关的自身和对方的知识产权及其他商业机密等“专有信息”，并对本次合作及本合同的具体内容负有保密义务。未经对方书面同意，另一方必须对任何专有信息保密，并且不得将对方涉及的技术、商业秘密等“专有信息”透露给第三方或用于本合同履行无关的其他目的。

(三) 未经对方书面许可，任何一方不得以任何方式向双方所属分公司及所属企业以外的任何第三方提供或披露本合同的任何内容以及与对方业务有关的资料。否则，由泄密方承担法律和经济责任。

(四) 上述保密条款不因本合同的终止而失效。

(五) 甲、乙双方有责任对通过该业务获得的所有用户资料予以保密。

七、售后服务

1. 乙方从项目验收通过之日起提供3年的免费质保期。

2. 在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品/服务而出现质量或技术问题时，乙方负责无偿解决。

3. 施工现场，乙方应在甲方人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

4. 乙方提供的质保期应符合甲方建设标准和行业标准规范要求。

5. 质保期内，如出现问题，在收到甲方提出的故障通知后，乙方4小时内到达现场并完成恢复，特殊情况除外（如：恶劣天气影响，故障是因为设备损坏导致的，需要更换设备，等情况）。

八、承诺与保证

1. 合同一方方向另一方保证：作为一家依法成立并合法注册及有效存续的独立法人，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响其继续正常存续和履行本合同的能力。

2. 合同一方方向另一方保证：指定的授权代表具有完全民事行为能力且已获得签署本合同所必须的书头授权，授权代表作为其委托代理人签署本合同并无任何法律障碍，对授权代表签署本合同的任何行为将予以认可，并不存在授权不明或授权范围的情况，亦不存在任何因上述情况而导致合同无效或部分无效、被撤销的情况。

九、违约责任

(一) 甲方违约责任

1. 如甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，支付【逾期交付部分服务（标的物）价款【0.01】%的违约金】；不满一天按一天计算；逾期支付超过【30】天的，乙方有权终止服务，单方解除本合同，甲方应向乙方支付合同总价【1.5】%的违约金。违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应予以赔偿。

2. 如施工因延误由于甲方的原因推迟，则本合同履行相应顺延，双方应协商最后的日期履行本合同，顺延日期以甲方书面通知的为准。

(二) 乙方违约责任

1. 如果由于乙方原因致使项目未按合同约定实施及交付，乙方应以如下方式向甲方支付逾期交付违约金：

如果由于乙方原因致使合同系统启动或终检不能按合同约定的时间完成，每逾期完成初检或终检超过【30】天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价【1.5】%的违约金。违约金不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应予以赔偿。

上述逾期违约金的支付不影响乙方初检或终检义务的履行；

2. 甲方依据上述合同条款解除本合同后，乙方在承担违约责任同时，应在甲方解除合同的书面通知送达之日起【30】日内全额退还甲方已支付的款项及相应的利息，计息时间从甲方支付日期开始到乙方退还日期为止，利率以归还上述款项时中国人民银行公布的同期【贷款】利率为准。逾期退还的，按日需支付应退款项【0.02】%的违约金。甲方应把已调测服务在现场的标的物、相关技术文

件和合同软件介质退还给乙方，乙方负责卸载或删除。相关卸载、运输和投保费用均由乙方负责，甲方对此间发生的毁损和灭失不承担任何责任。

3、乙方未按本合同约定开具、送达增值税专用发票的，应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施。乙方未按补救措施开具发票的，甲方有权要求乙方支付合同总价【3】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应对予以赔偿；情节严重的，包括但不限于出现乙方未按合同约定开具、送达发票次数达2次的、乙方违约给甲方造成严重损失的、乙方违约致使合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，乙方在甲方终止合同之日起两年内不得参加甲方及其关联公司相同服务的采购活动。

（三）甲乙双方违约责任

1、合同一方应在另一方发生违约行为后，以书面形式向违约方发出违约或解除通知。该等通知中应详细列明对方违约的时间、违约行为、违约造成的损失和要求对方承担违约责任的主张。违约方可就此向发出方提出解释或质疑，双方应及时确认违约责任的承担。但此种确认并不影响双方按合同应履行的其他义务和应行使的其他权利。

2、合同任何一方违反保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向保密信息拥有方支付合同总价【10】%的违约金。上述违约金不足以弥补保密信息拥有方所受损失的，泄密方还应予以赔偿。同时，保密信息拥有方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

3、合同任何一方因承诺不实或保证无法实现，造成本合同无效、给对方/第三方/社会公共利益造成损失的，过错方应就此向对方/第三方承担责任，赔偿因此造成的全部损失。

4、质保期满后合同系统在正常使用期限内，因合同系统质量缺陷而造成的甲方和/或第三方人身财产损失的，乙方应负责赔偿。

5、本合同所称损失指直接损失，包括诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。双方在本合同下所承担的所有违约金、赔偿总额不超过合同金额的按实际发生金额支付。

6、未经合同另一方书面同意，一方不得转让本合同项下任何权利和义务。

十、免责条款

（一）因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生或消除后2日内将情况书面告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双方应继续履行合同。如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题。

（二）如因乙方难以避免、难以排除的技术、网络故障或第三方原因造成甲方无法使用本合同服务的，不视为乙方违约，但乙方将尽力争取在最短时间内解决。

（三）因不可抗力事件影响合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限相当于该不可抗力影响的时间。

（四）因不可抗力事件导致的费用由双方自行承担。

十一、法律适用及争议解决

（一）本合同适用中华人民共和国法律。

（二）双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方可向阿克陶县人民法院提起诉讼，守约方为维护其合法权益向人民法院提起诉讼产生的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等相关全部费用由违约方承担。当产生任何争议及任何争议正在诉讼过程中时，除争议事项外，双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

十二、合同生效、终止及其他

（一）本合同订立地点：阿克陶县人民东路158号。

（二）本合同已由双方授权代表签字盖章，自双方签署并盖章之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

（三）本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（四）新闻发布及公告：除非法律规定或任何主管机关要求，或经由另一方书面同意（不应无理拒绝或拖延同意），任何一方不应对本合同或任何相关事项予以发布或公告。

（五）送达条款：本合同签署处载明的地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，在履行本合同期间，甲乙双方的文件往来均应送达至本合同签署处载明的地址，任何一方如变更地址，均需以书面形式于三日内告知对方，如因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

（六）整体合同：本合同主体文本及其附件构成双方就本合同标的达成的完整合同。

（七）合同终止：合同期满，双方未续签的；乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。

（八）变更：若甲方有超出合同范围的新增服务要求或者对项目有扩容要求，需要和乙方商洽，签订附加合同或者另行签署业务服务合同。

（九）可分割性：本合同的任何条款或规定，如被有权机构判定为无效或不可执行，不应影响本合同其他条款或规定的效力或可执行性，也不应影响该条款或规定在其他情形下的效力或可执行性。

（十）鉴于条款纳入：本合同中的鉴于条款以引用的方式纳入本合同，是本合同的一部分。

(十一) 无中间代理：双方确认，没有任何代理人、中间人或中介人直接或间接就本合同或本合同拟定的交易为任何一方行事，并且没有任何人基于任何一方做出的或代表任何一方做出的合同、安排而有权收取与本交易有关的任何代理费、中介费、中间人佣金或类似的佣金。

(十二) 合同修改和补充：本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由提出方三日内向对方以书面方式提出，最终双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

(十三) 签署授权：本合同签署前，双方将分别向其他方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的授权文件。

(十四) 合同效力：合同将保持其效力直至双方已完全履行合同项下的所有义务并且双方之间的所有付款和索赔已结清。

(十五) 合同附件：合同附件为合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

(十六) 本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(十七) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充合同、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

(十八) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

(十九) 指定联系人：为更好地、及时地履行本合同，甲乙双方在此明确联系人，如指定联系人发生变动，需提前 10 天以书面方式通知对方，如未及时通知，产生的不利后果自行承担。

甲方指定联系人为：***，联系电话为：*****；

乙方指定联系人为：尹涛，联系电话为：15276802999。

十三、合同附件

附件 1：阿克陶县公安局监控视频、信息化设备采购项目费用清单

【签署页】

合同名称：阿克陶县公安局监控视频、信息化设备采购项目合同

甲方（盖章）：阿克陶县公安局



尹涛

法定代表人（授权代表人）：

尹涛

日期：2024年 12月 20 日

乙方（盖章）：中移建设有限公司新疆分公司



法定代表人（授权代表人）：

尹涛

日期：2024年 12月 20 日

7	混合视频矩阵（警务站、检查站）	ITC	广州市	<p>型号：TV-680RS</p> <p>支持业务席位</p> <p>支持输入 2 路，输出 2 路</p> <p>输入卡、输出卡支持带电热插拔</p> <p>缓存容量：720Gbps；</p> <p>交换容量：360Gbps；</p> <p>采用全硬件 FPGA 架构</p> <p>系统控制支持网络、串口</p> <p>支持视频信源、启动速度≤5 秒、最大输入分辨率支持 4096×2160</p> <p>支持网络、数字、模拟信号</p> <p>支持 HDMI、DVI-D、VGA、BNC 接口</p> <p>接入视频最大支持模拟信号:512 路/数字信号:128 路、输出分辨率 DVI（最大 1920×1200）</p> <p>支持 RK7A 技术、最大支持 144 路输出、支持可视化预览、可修改 EDID 信息、匹配分辨率、屏幕拼接最大 16 块屏幕拼接、视频信号单屏可开 16 窗、多组屏配置单机支持 4 组不同配置的大屏或者普通的电视机。</p> <p>支持高清回显输出、支持报警联动、支持大小颜色个性化定制、</p> <p>支持超高分倍态视频单图片大小支持 128M、支持超高分动态模块（分辨率:8192×4320）刷新率:25 帧/秒、支持 IPAD 操作、信号时延特性≤100 毫秒、分屏显示同步≤50 毫秒、支持无缝切换、水平移动同步≤25 毫秒</p>	台	5	11600	58000
8	混合视频矩阵（派出所）	ITC	广州市	<p>型号：TV-684DS</p> <p>1. 可接入输入卡数量：9 块；</p> <p>2. 可接入输出卡数量：9 块；</p> <p>3. 可接入控制卡数量：1 块；</p> <p>4. 输入通道：36 路；</p> <p>5. 输出通道：36 路；</p> <p>6. 串口：1*RS-232（9-针母 D 型接口）；</p> <p>7. 波特率与协议：9600；数据位：8 位，停止位：1，无奇偶校验位；</p> <p>8. RS-485 控制接口：4 位 3.8mm 接口，与接触面板配合使用；</p> <p>9. 以太网控制接口：自适应 10M/100M，全双工或半双工；</p> <p>10. 工作电源：AC100V-240V, 50/60Hz，国际自适应电源；</p> <p>12. 环境温度：-20~+70℃</p> <p>13. 图像可实时查看</p>	台	2	6600	13200

9	矩阵板卡（输入卡）	ITC	广州市	<p>型号：TV-6804H1</p> <p>1. LED 图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4 路 HDMI 高清数字信号输入。</p> <p>2. 接口类型:HDMI TypeA，接口数量:≥4 个。</p> <p>3. 板卡尺寸:210*210*20mm。</p> <p>4. 信号类型:HDMI 高清数字信号。</p> <p>5. HDCP:支持</p> <p>6. EDID 编辑:支持</p> <p>7. 信号分辨率:1920*1080@60Hz。</p>	块	1	15500	15500
10	矩阵板卡（输出卡）	ITC	广州市	<p>型号：TV-6804H0</p> <p>1. LED 图像处理器的高清图像输入板卡，支持≥4 路 HDMI 高清数字信号输出，支持 HDCP 及 EDID 编辑。</p> <p>2. 板卡尺寸:210*210*20mm。</p> <p>3. 信号分辨率:1920*1080@60Hz。</p> <p>4. 每个输出接口开窗数: ≥4 画面。</p>	块	1	15500	15500
11	功放机		绍兴市	<p>型号：DS-KAA2600-2M 专业音频功率放大器 600W*2</p> <p>USB/SD 卡接口双混响设计防啸叫功能大型高速中央处理系统</p> <p>水库式电源搭配独特的液晶屏显示双混响设计</p> <p>采用原装进口混 IC 特有的音乐多种声调功能完善的散热及线路保护系统</p> <p>采用进口高品质专业大功率管五路麦克风输入(前面三个,后面两个,方便连接专业周边器材)</p> <p>功率:450W*2</p> <p>灵敏度:220mV</p> <p>信噪比:80dB</p> <p>谐波失真:0.5</p> <p>频率响应:20-20000Hz</p>	台	6	2300	13800

12	超窄边液晶显示单元 (46寸)	杭州威视	型号: DS-D2M61LE 屏身尺寸: 46 寸; 拼缝: 1.8mm; 灯圈:LED (直下式); 亮度: 500cd/m ² ; 分辨率: 1920×1080; 色色性: 16.7M; 响应时间: 8ms; 对比度: 1200:1; 视角: 178° (水平)/178° (垂直); 液晶显示单元亮度一致性不低于 75% 液晶显示单元色彩均匀性不低于 95% 色彩还原能力不低于不小于 16.7M 采用工业级面板, 具有最佳一体化设计 内置图像拼接显示功能 支持内容的拼缝补偿功能支持屏幕防灼、图像旋转 支持白平衡调整 支持红外控制和 RS232 环控控制 支持面板工作时长记录及显示 支持快速设置拼接单元 ID, 现场调试更方便 支持信噪功能 支持通电后延时启动功能 内置图像拼接显示功能 支持内容的拼缝补偿功能 支持 HDMI、DVI、VGA、AV 环控功能 支持屏幕防灼、图像旋转 支持白平衡调整 支持红外控制和 RS232 环控控制 支持面板工作时长记录及显示、支持快速设置拼接单元 ID、现场调试更方便、支持信噪功能、支持通电后延时启动功能、冗余风扇设计, 自动温度控制, 支持高温保护及高温报警、具有视频信号输入输出接口: DVI、HDMI、VGA、Y/Pb/Pr、CVBS。 备注: 全部设备需送到指定警务站、派出所、甲方指定地点安装调试。	台	30	5900	177000
----	-----------------	------	--	---	----	------	--------

13	LED 显示屏	强力巨彩	型号: P10 P10 全彩 LED 显示单元: 像素间距 121G1B, LED 封装形式 SMD, 亮度 6500cd/m ² , 对比度 5000:1; 像素间距 10mm, 模组尺寸 320mm×160mm, 箱体尺寸 1240mm×640mm×113mm, 水平视角 50°, 垂直视角 60°; 箱体重量 10kg/m ² , 巨维护方式, 箱体防护等级 (正面/背面) IP65/IP54; 工作电压 AC220, 平均功耗 325W/m ² , 最大功耗 500W/m ² ; 工作湿度 -30~+65℃, 工作温度 20°~50° (无冷凝), 存储温度 -10~+85℃/相对湿度 10~95%; 含配套接驳卡及其他显示组件 设备需送到甲方指定站点, 包含安装调试。	万台	10	7500	75000
14	(枪机) 智能双摄固定相机	海康威视	型号: DS-2CD7A8177FD-12(BSC2/4)0 1. 个像素采用像素 ≥400 万, 细节采用像素 ≥800 万, 视面尺寸 ≥1/1.8" 的镜头, 定点镜头焦距 ≤4mm, 细节镜头焦距处于 5~30mm 之间, 细节镜头上下左右电动调节 ≥15°; 支持球全彩照明技术, 夜间全彩, 且不失焦; 2. 含有 ≥2 个拾音器; 3. 拾音器收音距离应 ≥5-10 平米, 灵敏度 ≥-10db, 全指向性, 且应具有自动降噪功能; 4. 内置灯珠 ≥5 颗, 且需支持红外补充与白光补充两种补充式, 其中白光补充 ≥20 米; 5. 内置加热模块, 可自动开启去除霜冻或雾或机内水汽; 6. 支持人脸抓拍功能, 需支持同时检测 ≥100 个人脸目标, 可检出肉眼距离 ≥20 像素的人脸照片, 可抓拍人脸小图或者全景大图; 7. 支持人脸人体属性提取功能, 需支持提取性别、年龄、是否戴眼镜、帽子颜色、上下衣颜色、款式等人脸人体属性; 8. 支持车辆抓拍功能, 需支持对机动车进行抓拍并提取属性信息, 包括但不限于车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身	台	65	2900	188500

			<p>国</p> <p>色等车辆属性；</p> <p>9. *支持机动车、非机动车、行人融合检测抓拍，并能将人体、人脸、车牌等进行关联；</p> <p>10. 相机支持 ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400 等接入协议；</p> <p>11. 相机支持 POE 供电，且具有过流保护、输入端防保护等电源保护手段；</p> <p>12. *相机抗电磁干扰防护等级应≥IK10，外壳防护等级应≥IP68；</p> <p>(提供公安部权威机构检测报告为证)</p> <p>13. 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤，支持 GB35114 安全加密；</p> <p>14. 适用于 6 米监控立杆，保证车辆、人脸抓拍质量；</p> <p>15. 包含：相应电源、相应支架；</p> <p>16. 满足车速≤60KM/h、抓拍率达≥99%</p> <p>17. 自动对强光（亮点）优化，以更好呈现更优的画面。</p> <p>符合达到 GB/T28181-2016、GA/T1324-2017、GA/T1325-2017、GA/T-1399、GA/T-1400、GB35114、onvif 协议标准。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

15	球机	海康威视	杭州市	<p>型号：DS-2DF8C84516XS-D/VR</p> <p>1. 采用像素≥800 万，支持鱼全彩鱼眼技术，夜间全彩靶面尺寸≥1/1.8°的镜头，定点镜头鱼间距≤4mm；</p> <p>2. 动点镜头支持光学变倍≥45 倍，在红外/白光关闭情况下彩色鱼眼度≤0.0002 lx； 黑白鱼眼度≤0.0001 lx；</p> <p>3. 内置加速芯片、CPU/GPU/NPU 一体化芯片，内置 8GB eMMC</p> <p>4. *相机鱼支持双镜头最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；（需提供相关权威机构检测报告为证）</p> <p>5. 具备≥1 个 RJ45 网口、≥1 个 RS485 串口、≥1 个 BNC 接口，≥1 个 TF 卡接口，应支持≥7 路告警输入、≥2 路告警输出、≥1 路音频输入、≥1 路音频输出；</p> <p>6. 宽动态范围应≥120dB；</p> <p>7. 内置灯珠≥10 颗，需支持红外补光与白光补光两种补光模式，其中白光补光≥20 米，红外补光≥200 米；</p> <p>8. *内置加热器，在低温环境下可自动进行预热，应内置风扇，在高温环境下可自动开启；（需提供相关权威机构检测报告为证）</p> <p>9. 支持机器人属性检测，并可在 web 界面显示目标的抓拍图片和属性；</p> <p>10. 支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，并应支持对机动车、非机动车、行人进行自动跟踪；</p> <p>11. 支持前端比对，能够与人脸库进行对比预警；</p> <p>12. 支持前端人脸库≥10 个，库容≥5 万；</p> <p>13. 云台定位准确度应≤0.1°，防护等级≥IP68；</p> <p>14. 相机应支持 ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400 等接入协议；</p> <p>15. 包含：相应电源、相应支架。</p> <p>16. 自动对强光（亮点）优化，以更好呈现更优的画面。</p> <p>符合 GB/T28181-2016、GA/T1324-2017、GA/T1325-2017、GA/T-1399、GA/T-1400、GB35114、onvif 协议标准。</p>	台	5	12600	63000
16	卡口抓拍相机	海康威视	杭州市	<p>型号：iDS-TCV900-GE-W/25</p> <p>1. 内置≥900 万像素，靶面尺寸≥1"，光圈≥F1.4 的 CMOS 类型高清镜头，夜间全彩；</p> <p>2. 抓拍图片最大分辨率≥4096*2160，帧率≥25 帧，图片为 JPEG 格式；</p> <p>3. 视频分辨率应支持 4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720 等分辨率；</p> <p>4. *支持识别车辆车标，种类≥130 种，识别准确率≥99%（需提供相关权威机构检测报告为证）</p> <p>5. 支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms</p> <p>6. 内置 LED 暖光补光鱼块，亮度可自动调节，根据现场光量内置光感；</p> <p>7. 具有开关量输入输出接口，S485 接口，RS232 等接口；</p>	台	10	9650	96500

21	精密空调	科士达	深圳市	型号: ST012 制冷量: 12.5kW 制冷剂: R410A 电源: 380V/3N/50Hz 制冷剂注入量: 1.2kg 制冷输入功率: 4.1kW 全年能效比: 4.0 低/高压侧最大允许压力: 4.1MPa 设备需送到甲方指定地点, 包含安装调试。	台	2	45900	91800
22	空调滤网	定制	中国	型号: 752*780*92cm 需与精密空调配套使用 过滤网采用超效尼龙过滤材料。 结构紧凑, 可重复清洗, 维护方便。	个	12	950	11400
23	空调滤网	定制	中国	型号: 790*790*96cm 需与精密空调配套使用, 790*790*96cm 滤网 (指挥部一机房房使用) 过滤网采用超效尼龙过滤材料。 结构紧凑, 可重复清洗, 维护方便。	个	24	950	22800
24	空调外机风扇	科士达	深圳市	型号: FB063-6EX 需与精密空调配套使用 (四楼机房使用), 机房精密空调冷凝机风扇, 电脑调速智能给风, 原厂原装 采用高可靠性的离心风机, 具有大风量、送风距离远、直联传动、维护方便等特点 设备需送到甲方指定地点, 包含安装调试。	个	6	6600	39600
25	空调外机风扇	科士达	深圳市	型号: FB063-6EX 需与精密空调配套使用 (指挥部一机房房使用), 机房精密空调冷凝机风扇, 电脑调速智能给风, 原厂原装 采用高可靠性的离心风机, 具有大风量、送风距离远、直联传动、维护方便等特点 设备需送到甲方指定地点, 包含安装调试。	个	8	6600	52800
26	存储硬盘	希捷	苏州市	型号: 20 监控级 SATA 硬盘; 容量: 4TB; 转速: ≥ 7200 rpm; 缓存: ≥ 256 MB; 接口类型: SATA; 写入速率: ≥ 245 MB/s;	块	20	680	13600

27	DVI 高清光端机	成普达	宁波市	型号: #EEPDA-DVI-0101 支持高分辨率 1920*1080@60Hz; 光纤传输距离大可达 500 米 (1310 单模); 单根光纤传输, 纯硬件设计, 无阻塞, 兼容任何, 即插即用; 金属外壳, 高清视频, 全实时高质量传输。 多空传输, 具有很强的抗干扰能力, 可在恶劣环境中工作; 【电源适配器】INPUT: 100-240V/50/60Hz; OUTPUT: DC12V/2A。 与原有矩阵设备使用。 设备需送到甲方指定地点, 包含安装调试。	台	6	1600	9600
28	指挥大厅广播级会场摄像机参数	海康威视	杭州市	型号: DS-2DP43SH-TS 1. 广播级摄像机, 应符合 GB/T 295-2015 有关规定。 2. 成像和输出图像分辨率为 1920*1080, 信号格式符合 GB/T 155-2000 和 GB/T 157-2000; 3. 使用 2/3 型 B4 卡口镜头且未搭载外置适配器, 具备电子防抖功能; 4. 灵敏度: 照度 2000Lx, 色温: 3100K \pm 100K, 灰度卡及分辨率: 89.9%, 增益: 0dB, 视频信号电平: 700mV V=0.45, 技术要求 镜头光圈值在 F11 以上; 5. 亮度动态范围: Y=1, 细节 (DTL): OFF, 色度 (Chroma): OFF, 增益: 0dB, 技术要求 58.0dB 以上; 6. 中心分辨率: 27.5MHz, Y=1, 细节 (DTL): OFF, 增益: 0dB, 技术要求 45%以上; 7. 斑点: Y=0.45, 不同增益条件下, 技术要求无斑点; 8. 动态范围: 测试卡反射式灰度卡 分阶测试卡中所有的亮度等级, 技术要求在 600%以上。 9. 配件包含电池两块, 256G 内存卡, 三脚架, 投掷键盘 (7 英寸电容触摸屏)	个	3	9950	29850
29	电池地理箱	定制	中国	型号: 定制 磷酸铁锂电池: 5.2kWh \geq 10 块 温控一体机: ≥ 60 A 电池地理箱: $\geq 4=250$ 一体化集成、防水防腐防霉。 含地理施工, 地理深度 80cm 预留 150cm 接线槽 设备需送到甲方指定地点, 包含安装调试。	套	1	46000	46000

30	光盘刻录机	建兴	台湾省	型号: LITEON 定制, 执法办案区刻录主机刻录模块更换(与原有的相匹配)	个	30	960	28800
31	机架式光端机	Nc t- li nk	北京市	型号: 16口卡片式收发器 内含≥16个千兆光纤收发器, 含A、B端。 双电源、INPUT: 100-265VAC、50/60HZ 1.2A MAX、OUTPUT: 5VDC 12A	台	4	1000	16000
32	RJ45网线安全锁	智控	北京市	型号: RJ45 网线安全锁 RJ45 网线锁 ABS 环保材质 颜色: 蓝色、白色、灰色、红色、黄色、蓝色、透明。(按用户实际需求指定颜色) 作用: 防止网线脱落、误拔、保护数据安全。 上锁: 弹片卡住 开锁: 插入钥匙 1盒≥500个, 含5把钥匙	盒	5	1000	20000
33	工程宝	海康威视	杭州市	型号: DS-MDH003/ACT 屏幕尺寸≥7英寸 网口: ≥双千兆网口 电池容量: ≥7500MAH 支持极速快充 网线测试≥180米 支持 HDMI 输入输出 支持数字万用表 支持红外功率计 支持 TDR 线缆测试 支持红光笔 支持数字寻线器 支持 POE、12V、24V 供电输出 支持网线故障测试 包含手提包	台	2	8900	17800
34	2端口千兆以太网接口模块	华为智选	深圳市	型号: 010030000 10G-850nm-300m SFP+ 接口类型: 光口 端口速率: 10GB 接口数: 2 光模块 SFP+ (850nm, 300m, 1s)	个	8	850	6800
35	电子硬盘	元存	深圳市	型号: mSATA 64G 64GB 0625C003-电子硬盘-64GBByte-mSATA-SATA3-内置式	个	3	300	900

36	千兆光模块 (多模)	华为智选	深圳市	型号: 2.125G-850nm-0.5km-MM 传输距离: 0.5km 模块波长: 850nm 传输速率: 10GB 接口类型: 双 LC 小方口 封装方式: SFP+ 即插即用, 支持热插拔	个	16	600	9600
37	千兆光模块 (单模)	博扬	北京市	型号: 博扬 BY-10GS1 10G-1310nm-10KM-SM-SFP+	个	20	600	12000
38	多模尾纤	贝丝	郑州市	型号: LC-LC 5米、10米、30米、50米。	套	30	685	20550
39	高清布控球一体机	科达	苏州市	型号: 1PC522 像素≥400万 防水等级: ≥IP66 夜视类型: 星光夜视 存储编码: H.264 支持语音对讲 焦距: 12mm 尺寸: ≥4寸 变焦变焦: 数字+光学 红外夜视距离: ≥100M 追踪方式: 自动巡航 内置≥10000毫安大容量锂电池 支持 4G、5G 或无线传输 磁力吸盘底座 支持 3D 定位 ≥20倍光学变焦	台	2	11000	22000
合计								1835000

备注:

1. 所有需质保三年;
2. 部分设备为原有设备的配件(日常维护件), 需充分了解后提供相对应的配件, 以确保与原有的设备无缝对接。