

政府采购合同

甲方：叶城县恰尔巴格镇人民政府

地址：叶城县恰尔巴格镇

乙方：喀什信亿商贸有限公司

地址：新疆喀什地区叶城县海逸家具建材城 2-1-108 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及叶城县 2025 年农村公共厕所建设项目的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务基本情况如下：农村公共厕所 6 座，30 m³/座，配套化粪池。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：工期 15 天

(二) 交付地点：叶城县恰尔巴格镇

(三) 交付货物的名称及数量：农村公共厕所 6 座，30 m³/座，配套化粪池。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话：胡亮：15569580008

(五) 甲方接收货物代表及联系电话：陈永辉：19914391746

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。



扫描全能王 创建

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路： 乙方自定

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方使用设备 2 年内，如发现质量问题，乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在 3 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 552000 元（小写）
(大写：伍拾伍万贰仟元整)。

八、付款时间、条件及付款方式

甲乙双方确认本合同约定费用按照分期付款方式予以结算。发包人给承包人拨付合同价的 50% 预付款，剩余 50% 工程款待工程完工并验收合格后支付。履约保证金待工程验收合格后退还。质保期 2 年。

甲方支付上述款项前，乙方应当开具符合甲方要求的发票。

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在

投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，乙方应当返还甲方已支付的全部款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（二）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（三）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 5% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（四）乙方存在其他违反本合同的行为应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列第 2 种方式解决。

（一）提交 _____ / _____ 仲裁委员会仲裁。

（二）向 甲方所在地 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 4 份，采购单位、中标（成交）供应商各执两份。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力



扫描全能王 创建

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
 - 2、乙方出具的报价单（函）
 - 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
 - 6、甲乙双方商定的其他文件
- 十六、双方约定的其他条款
- 十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。
- 十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：(章)



甲方法定代表人

或负责人：(签字)

2025年4月28日



乙方名称：(章)



乙方法定代表人

或负责人：(签字)

2025年4月28日



扫描全能王 创建

附件：货物清单



序号	采购项目名称	规格及要求	单位	数量
1	移动公共厕所	<p>1、主体构造：主体框架采用镀锌方钢主框架，厚度大于等于2.0mm。公厕尺寸：大于等于10000mm*3000mm*3000mm，总面积大于等于30m²，区域划分有：洗手台、管理间、男女厕所。檐子采用镀锌钢板折弯成型汽车漆喷涂装饰，防水采用大于等于10毫米OSB板加防水卷材加多彩沥青瓦。</p> <p>2、外墙：采用大于等于1.6cm厚金属雕花板保温装饰一体板，内墙采用大于等于0.9mm竹木纤维集成墙板，易冲洗，不褪色，不脱落，抗紫外线和水汽酸碱。</p> <p>3、内墙：采用大于等于8mm竹木纤维板装饰。</p> <p>4、上铺大于等于2.0mm塑胶板。</p> <p>5、顶面：防火PVC吊顶。</p> <p>6、配套门窗：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①大门：采用钢构双开门。 ②厕所门：采用卫生间专用隔断门。 ③卫生间窗户：500*400mm平推窗，双层中空玻璃5mm-8mm，装有通风百叶。 ④锁为卫生间专用锁。 <p>7、卫生间配套：</p> <ul style="list-style-type: none"> ①水冲陶瓷蹲便器4个，采用陶瓷材质，配备高压水箱。 ②洗手台：台上盆、水龙头及配件，妆面镜。 <p>8、电气安装</p> <ul style="list-style-type: none"> ①室内电气线路：国标2.5芯阻燃电线，配电箱：含漏保、空开等。 ②开关插座：单开，插座五孔4个， ③排风扇：低噪音，功率大于等于400W。 ④照明：2个感应式吸顶灯，功率大于等于25W 	套	6



扫描全能王 创建

2	化粪池	<p>砌大于等于10立方米（10m³）化粪池设计方案，适用于农村家庭、小型民宿或小型公共建筑，符合《建筑给水排水设计规范》(GB 50014) 和环保要求。设计内容包括容积计算、结构设计、材料选择、施工步骤及注意事项：</p> <p>一、设计参数与容积分配</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本参数 <ul style="list-style-type: none"> - 总容积：大于等于10m³（满足6-10人家庭或小型项目使用） - 混凝土浇筑（防渗性能好）：C25钢筋混凝土，壁厚15-20cm，底板厚度大于等于20cm（配Φ8@200钢筋网）。 - 隔板：混凝土预制板或砖砌体，隔板顶部低于池顶20cm，底部距池底30cm（便于粪液流动）。 2. 开口设计 <ul style="list-style-type: none"> - 清掏口：每个格室顶部设直径500mm圆形开口，配混凝土盖板（预留10cm高度，防止雨水进入）。 - 通风口：第三格顶部设DN50 PVC排气管，高出地面1.5m以上，顶部加防雨帽（防止异味扩散）。 <p>二、施工步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选址要求 <ul style="list-style-type: none"> - 远离饮用水源（≥30m）、厨房和居住区（≥5m），位于下风向。 - 地势平坦，便于清掏和污水排放（第三格出口连接污水管网或农田灌溉）。 2. 地基处理 <ul style="list-style-type: none"> - 开挖基坑：尺寸比化粪池外围大50cm（便于施工），深度根据地下水位调整（地下水位高时需做抗浮处理） - 垫层施工：浇筑10cm厚C15混凝土垫层，找平压实。 3. 主体施工 <ul style="list-style-type: none"> - 底板：绑扎钢筋网（Φ8@200双向），浇筑C25混凝土，厚度20cm，振捣密实。 - 墙体：支模浇筑混凝土墙体（壁厚15cm），内壁抹防水砂浆。 - 隔板：安装预制混凝土隔板，与墙体连接处用防水胶密封。 - 过粪管：预埋PVC管，管口用纱布临时封堵，防止堵塞。 4. 防渗处理 <ul style="list-style-type: none"> - 混凝土池体：内壁涂刷2遍聚氨酯防水涂料或聚合物水泥防水涂料。 5. 覆土与硬化 <ul style="list-style-type: none"> - 池体养护7天后，回填素土并分层夯实（每层30cm，避免建筑垃圾）。 - 顶部覆盖10cm厚混凝土盖板或铺设地砖，周边设排水沟。 	套	6



扫描全能王 创建