

项目编号: KSJSX(GK)2024-51

合同编号: 11N0104011582024112202

# 政府采购合同

(货物类)

项目名称: 伽师县中等职业技术学校二期建设项目教学装备采购项目

甲方: 伽师县教育局

乙方: 喀什方正办公家具有限公司

签订地点: 伽师县教育局

签订日期: 2024年11月13日



项目概况：2024年11月8日，(伽师县教育局)以公开招标对伽师县中等职业技术学校二期建设项目教学装备采购项目进行了采购。经(评标委员会)评定，(喀什方正办公家具有限公司)为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经(伽师县教育局)(以下简称：甲方)和(喀什方正办公家具有限公司)(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；

1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；

1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1 货物名称：详见供货清单；

1.2.2 货物量：详见供货清单；

### 1.3 价款

本合同总价为：¥1048860.00元(大写：壹佰零肆万捌仟捌佰陆拾元整)。



#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后3个工作日内，需向甲方缴纳合同总金额10%履约保证金，即104000元，大写：壹拾万零肆仟元整。在所有货物按照合同约定的时间地点，运至指定地点安装、调试、验收完成后，甲方一次性向乙方支付全部货款，即1048860元，大写：壹佰零肆万捌仟捌佰陆拾元整，履约保证金在质保期满后无息退还。

1.4.2 发票开具方式：国家税务局开具发票。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同后20天内完成。

1.5.2 交付地点：伽师县中等职业技术学校城南校区。

1.5.3 交付方式：乙方负责配送、安装。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约



行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向伽师县人民法院起诉。

## 1.8 合同生效



本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，每份具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。


甲方：伽师县教育局

统一社会信用代码：

11653129010401158B

住所：伽师县迎宾路1号

法定代表人或

授权代表签字（签字）：

联系人：蔡秀伟

约定送达地址：伽师县教育局

邮政编码：844300

电话：15999320380

传真：0998-6733892

电子邮箱：444242874@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司  
伽师县支行

开户名称：伽师县教育局

开户账号：3012000209100095893


乙方：喀什方正办公家具有限公司

统一社会信用代码：

9165310169343939X9

住所：喀什市中亚南亚工业园区

法定代表人或

授权代表签字（签字）：

联系人：郭俊峰

约定送达地址：

邮政编码：844000

电话：15739180885

传真：0998-2551678

电子邮箱：/

开户银行：新疆喀什农村商业银行股份  
有限公司帕哈太克里支行

开户名称：喀什方正办公家具有限公司

开户账号：30498201040002548



# 附件：伽师县中等职业技术学校二期建设项目教学装备采购项目合同供货清单

序号	货物名称	投标规格	数量	单位	单价	总价
1	双人课桌椅 (一桌两椅)	尺寸：L1200×W400W×H760mm（课桌）；390L×360W×780H（课椅）技术说明：尺寸极限偏差：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。各部分使用材料：1、桌面：桌面为高密度板，双面贴三聚氰胺纸（颜色可选），其厚度18mm，四周采用进口聚氨酯一次注塑成型，封边宽度5-20mm，桌面上方有一次成型的挡笔笔槽。2、★桌斗：规格为980mm×300mm×150mm，采用冷轧板冲压成型，钢板厚度0.8mm，中间处加隔板。3、桌面安装：桌面安装与钢架用半圆头马车螺杆、螺母穿透处理。4、★桌架管：45mm×25mm×1.2mm优质椭圆钢管；且两端禁止用钢板封死，采用一次烤弯成型形式4个椅脚，桌脚间采用40mm×20mm×1.2mm优质椭圆加固；桌面托架撑采用30×30×2.5×300mm的角钢，倒角处为圆弧；桌斗与桌面固定点不小于9处（穿透处理4处）。桌斗底部采用25mm×25mm×1.2mm方管加固处理。5、★椅架、椅靠背：30mm×20mm×1.2mm优质椭圆钢管。6、椅脚：40mm×20mm×1.2mm优质椭圆钢管，且两端禁止用钢板封死，采用一次烤弯成型形式4个椅脚，椅脚间采用30mm×15mm×1.5mm优质椭圆加固。7、椅架与椅靠背架采用焊接方式连接，焊点不少于4个，每个焊点不小于20mm8、椅面、靠背：桌面为高密度板，密度大于0.76，双面贴三聚氰胺纸（颜色可选），其厚度18mm，四周采用进口聚氨酯一次注塑成型；椅面规格390mm×360mm×18mm，靠背板规格390mm×170mm×18mm（允许+10mm以内正偏差）9、课桌胶套：桌椅底套：采用优质工程聚丙烯防滑脚垫，自堵安装。	1000	套	245	245000
2	高低床（带床下柜）	规格：(L)2000mm*(H)1900mm*(W)900mm，钢制上下双层高低床。1、★床头立柱，采用50mm*50mm*厚度≥1.2mm矩形方管。2、床头横梁，采用30mm*30mm*厚度≥1.0mm方管，床头竖拉，采用25mm*25mm*厚度≥1.0mm方管，每个床头加圆直径25mm*厚度≥1.0mm圆管毛巾杆一根。床立柱上口须采用一次冲压成型50mm*50mm*厚度1.0mm梯形钢片封死，处理光滑，避免划伤学生，避免立柱空内填塞杂物。床四脚需采用透明ABS一级工程塑料胶套，使防锈效果更佳。3、★床铺横梁，采用40mm*80mm*厚度≥1.2mm矩形钢管。4、床铺横拉采用30mm*30mm*厚度≥1.2mm方管，5根方管。6、床板采用实木多层板厚度≥12mm。7、护栏采用20mm*20mm*厚度≥1.2mm方管。8、爬梯，采用直径25mm*厚度≥1.2mm圆管，踏步采用≥1.0厚冷轧钢板，一次冲压成椭圆形，自带菱形防滑面。每个脚踏底部另加固一根20mm*20mm*厚度≥1.2mm方管，保证上下床安全性。床头，床铺，爬梯连接处，全部采用螺丝固定结构。9、床下柜规格，1850mm*600mm*500mm，采用≥0.6mm厚冷轧钢板制作，左右各两个储物柜，中间为置物架，防止停留水或灰尘置物架表面需增加透气孔。各部分板材需经过酸洗磷化清洗处理，静电喷涂，高温固化，增加粉末附着力。	550	套	720	396000



3	讲桌	尺寸: 1000mm×550mm×1000mm, 材质: 桌架用25mm×25mm×1.2mm钢管, 讲桌前脸用0.8mm冷轧板压模成型(弧形), 两侧用0.8mm冷轧板封实。桌面用15mm实木多层板。桌斗用0.8mm冷轧板, 桌斗下面用25*25壁厚1.2mm方管加固。讲桌底角加装调整丝。钢制部件经酸洗、磷化后喷塑, 最后经恒温固化, 颜色为哑光灰。	60	张	405	24300
4	办公桌椅	技术要求: 1400*700*760mm尺寸极限偏差: 产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm。桌面: 使用优质E1级实木颗粒板, 板材平整度好, 硬度高, 桌面板材截面进行20mm铝合金装饰包边, 板材截面进行PVC封边。五金配件: 采用五金配件, 带一个主机托。办公椅: 座高400mm, 靠背高1000mm, 座宽500mm。面料选用优质网布面, 透气性强, 软硬适中、弹性好、不宜变形座板、靠背与钢架连接处用优质五金件连接, 结实牢固, 经久耐用。拉杆焊接处经打磨抛光。钢制部件经酸洗后镀铬。	200	套	420	84000
5	阶梯教室桌椅	基本尺寸: 椅高: 1000±10mm, 坐高450±10mm, 背到座730±10mm, 背到写字板860±10mm, 写字板高600±10mm, 座深450±10mm, 中心距580±5mm, 排距为900mm、座: 座包内座海绵采用高密度PU冷发泡定型棉海绵尺寸为: 460*480*120mm(±10), 座内板采用优质13(±2)mm夹板经过模具热压成型, 座包表面通过打布处理, 使座包美观、耐磨、耐用。座包的回位机构为弹簧回位机构, 回位速度迅速, 回位结构稳定耐用。座胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型, 抗高强冲击, 防老化。座面料: 采用高级面料, 耐磨、抗污、防静电、防褪色。2、背: 背包内背海绵采用高密度PU冷发泡定型棉海绵尺寸为: 700*470*95mm(±10), 背内板采用优质13(±2)mm夹板经过模具热压成型, 背包表面通过打布处理, 使背包美观、耐磨、耐用。背胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型, 抗高强冲击, 防老化。背面料: 采用高级面料, 耐磨、抗污、防静电、防褪色。3、脚架: 脚架采用T2mm的热轧板冲压折弯而成, 经过焊接工序把各种配件组合成脚架, 脚架表面经喷涂处理, 使得脚架耐用、耐氧化。侧板优质中纤板制作厚度3mm, 表面贴棉后打布, 美观耐用。该脚架为活动脚架, 活动脚架的特点是可以随意移动座椅的位置。4、写字板: 写字板为活动写字板采用15±2mm的三氨板制成, 写字板尺寸为380mm*240mm, 写字板表面贴防火板。通过写字板活动支架和脚架连接, 写字板使用灵活, 耐用, 不用时可往上折叠, 节省空间。5、底脚的前到后490±2mm, 底脚的左到右60mm±2mm, 底脚的高60mm±2mm。	576	组	310	178560
6	四门衣柜	规格: 900*420*1800mm, 材质采用0.6mm冷轧板, 不锈钢转叶锁, , 单独控锁, 供四个人使用, 钢板件外表面处理工艺: 全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷塑, 焊接与连接部位牢固, 柜体外露部件无尖锐棱角, 颜色为灰白色。	275	台	440	121000
合计: 壹佰零肆万捌仟捌佰陆拾元整 (1048860元)						