

设备购销合同

项目名称：额敏县吾宗布拉克牧场牧业三队牧业手工奶制品、面点厂
升级改造建设-设备购置

建设单位：额敏县玛热勒苏镇人民政府（吾宗布拉克牧场）



购销合同

甲 方：额敏县玛热勒苏镇人民政府

纳税人识别号：11654221010312008T

地址、电话：新疆塔城地区额敏县玛热勒苏镇

0901-3833866

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司额敏支行

3007 0301 2920 0183 110

乙 方：新疆中澜环境科技有限公司

纳税人识别号：91650104MACKL46435

地址、电话：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）城北大道 1299 南区 E2

栋 FHQ-1059 室、18699100924

开户行及账号：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行、30008301040017935

根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方购买乙方产品一事达成如下协议。

一、合同内容：



序号	设备名称	产品品牌	设备型号	规格参数	单位	数量	质量
一、微生物实验室设备							
1	电子天平	力辰	yp-b	称量范围：0-200g、实际分度值：0.1mg、 最大允许误差： $\pm 0.5e$ ($0 \leq m \leq 5 \times 10^4$) $\pm 1.0e$ ($5 \times 10^4 \leq m \leq 2 \times 10^5$)、 $\pm 1.5e$ ($2 \times 10^5 \leq m \leq \text{Max}$)、稳定时间： $\leq 8s$ 、 秤盘直径：约80mm、电源：220v、50Hz、 功率：5VA、外校砝码量值：200g、开机预热时间： $\leq 180min$ 。	套	1	合格
2	干燥箱	中兴伟业	Wp-5	电压：AC220V/50Hz 加热功率：600W 控温范围：室温+10-300℃ 定时范围：1-999min (恒温 时间) 波动度： $\pm 1^\circ C$ 搁板数：2个、搁板负荷： $\leq 15kg$	套	1	合格
3	灭菌锅	中兴伟业	Yx-280a	额定功率：2kw、 容量：18L、材质：不锈钢、压力表同时显示（器内压力和温度）、 安全阀自动控制压力和灭菌温度、 自涨式硅橡胶密封圈	套	1	合格
4	生物显微镜	BRESSER	BRESSER	观察头为单目，倍数1600 倍 目镜为H5, H10X, H16X, 物镜为：10X, 40X, 100X。单层载物台， 120*120MM，粗调范围：50MM，微调 1.8-2.2MM	套	1	合格
5	培养箱	中兴伟业	Zxwy	电压：AC220V/50Hz 加热功率：200W 控温范围：室温+5-65℃ 定时范围：1-999min (恒温 时间) 波动度： $\pm 0.5^\circ C$ 搁板数：2个、搁板负荷：	套	1	合格
6	全钢超净工作台	中兴伟业	国标	规格：单人单面、洁净等级：100级、 过滤效率： $\geq 0.5 \mu m$ 、菌落 数： ≤ 0.5 个/皿·时、风速0.25-0.45m/s（快 慢双速）、照度： $\geq 300Lx$ 、噪 音： $\leq 68dB$ (A)、振动半	套	1	合格



				峰值: $\leq 0.5 \mu\text{m}$ (x/y/z 方向)、工作面积: 不锈钢、 外壳材质: 冷轧钢板、静电喷涂, HEPA 过滤器: 约 480/378/40、日照灯: 100 瓦、紫外灯: 100 瓦、 风机: 顶部			
7	万用电炉	中兴伟业	Zxwy	功率: 1KW, 无级调温, 电 压 220V, 炉盖尺寸: 约 127*127*20	套	1	合格
8	量筒	国产优质	100ml	容量: 100ml、材质: 玻璃	套	4	合格
9	称量瓶	国产优质	50*35MM	尺寸: 50*35MM、材质: 玻 璃	套	3	合格
10	滴定管	国产优质	25ml	容量: 25ml 材质: 玻璃	套	1	合格
11	滴定台	国产优质	280*150*20MM	尺寸: 280*150*20MM 材 质: 大理石	套	1	合格
12	瓷坩埚	国产优质	30ml	容量: 30ml、材质: 陶瓷	套	8	合格
13	干燥器	中兴伟业	210MM	有效直径 210MM, 材质: 玻 璃	套	1	合格
14	电子天平	中兴伟业	精度: 0.01 克	最大称量为: 500 克, 精度: 0.01 克, 重复性: $\pm 0.02\text{g}$, 可读性: 10mg、称盘尺寸: 约 110MM, 外部校正 砝码: 500g, 防风罩内部尺寸: 约 150*80MM	套	1	合格
15	抽滤瓶	国产优质	500ml	容量: 500ml、材质: 玻璃	套	1	合格
16	布氏漏斗	中兴伟业	80MM	直径: 80MM、材质: 陶瓷	套	2	合格
17	无油真空泵	国产优质	p101	额定电源: 220V\50HZ 、 额定功率: 20W、最大真空 度: 0.08Mpa、最大排气: 10L\min、重量: 约 3.2kg、 提包型	套	1	合格
18	凯氏定氮仪 +消化炉	中兴伟业	含氮在 0.1~ 200mgN	1. 测定品种: 粮食、饲料、 食品、乳制品、饮料、土 壤、 水、药物、沉淀物和化学品 等。 2. 工作方式: 全自动。3. 显示方式: 大屏幕 液晶 显示 4. 测定范围: 含氮在 0.1~ 200mgN (毫克氮) 5. 回收率: 100 \pm 1% (相对 误差, 包括消化过 程) 6. 重复率: 相对标准偏差 $\leq \pm 0.5\%$ 7. 工作时间: 蒸馏时间 5-10min. (根据样品量而 定) 8. 各流程时间设定:	套	1	合格



				<p>0-99min</p> <p>9. 最大存储数据: 999组 10. 额定电压: 220V/50Hz。 11. 保护电流设置: 3A-5A 12. 额定功率: 1000W</p> <p>13. 冷却水消耗: 2L/min (水温低于25度)。</p> <p>消化炉要求: 显示方式: 数字显示</p> <p>控温方式: 数显控制、控温 阶段: 自动可调、控温范围: 室温-600℃、控温精度: ± 2℃、升温速度: 30℃/min、 测定范围: 0.1mgN[~]</p> <p>200mgN(毫克氮)</p> <p>测定数量: 4/8/20个</p> <p>消化时间: 60-90分钟 / 批 (按样品量而定)、</p> <p>消化管 容量: 300ml</p> <p>电源: 220V 50Hz</p> <p>功率: 1000w/1500W/2500W</p>			
19	蒸馏装置	国产优质	500ML	含: 500ML 圆底烧瓶、冷凝管、玻璃三通、牛角管、铁架台、双顶丝、万能夹、乳胶管。	套	2	合格
20	试管	国产优质	/	材质: 玻璃 带塞子, 塞子: 硅胶材质	套	50	合格
21	试管架	国产优质	铝制	材质: 铝制	套	2	合格
22	白酸滴定管	国产优质	25ml	容量: 25ml、材质: 玻璃	套	1	合格
23	烧杯	国产优质	500ml	容量: 500ml、材质: 玻璃	套	3	合格
24	具塞量筒	国产优质	100ml	容量: 100ml、材质: 玻璃	套	1	合格
25	超声波清洗器	中兴伟业	40KHz	<p>超声波频率: 40KHz</p> <p>输入总功率约: 540W, 超声波换能器采用独特螺柱种钉焊和工业胶粘工业 稳固, 不易脱落, 经久耐用 清晰简洁的数码面板设计, 工作时得心应手, 操作简便 电源: AC 100~120V, 50 / 60Hz. 可选配</p> <p>AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz, 标配国标</p> <p>机器材质: 不锈钢304L 一次性冲压成型, 防水密封性能好</p> <p>机器容量: 10L</p> <p>超声波功率: 240W</p> <p>排水开关: 有, 送外接排水管套装</p> <p>加热功率: 有 (数码显示, 温度可调常温20℃ -99℃可 恒温)</p> <p>时间控制: 1-99分钟可调 (数码显示)</p> <p>机器内槽尺寸: 长300*宽 240*高150mm</p> <p>机器外形尺寸约: 长330* 宽280*高270mm</p>	台	1	合格



				电源: 220V, 50hz 配送不锈钢盖子, 不锈钢篮子, 电源线, 说明书保修卡			
26	分光光度计	中兴伟业	1200 条/mm光栅	光学系统: 消色差 (1200 条/mm光栅) 波长范围: 350-1020nm 波长准确度: ±2nm 光谱带宽: 6nm、波长重复性: ≤1nm 透射比准确度: ±1%T 稳定性: ±0.004A/h@500nm 漂移: ≤0.2%T、噪声: ≤0.3%T 工作方式: T, A, C 调零方式: 自动 重量: 约8kg、输出方式: 否 光源: 国产钨灯、打印接口: 选配 光度范围: 0-200%T, -3-3A, 0-9999C 样品架: 标配 1CM样品架	台	1	合格
27	展开槽	国产优质	210*65*110mm	尺寸: 约 210*65*110mm、 材质: 玻璃	个	1	合格
28	表面皿	国产优质	100MM	直径: 100MM、材质: 玻璃	个	5	合格
29	三角瓶	国产优质	250ml	容量: 250ml、材质: 玻璃	个	5	合格
30	层析柱	国产优质	15*200mm	尺寸: 约 15*200mm、材质: 玻璃、带活塞	个	1	合格
31	刻度吸管	国产优质	1ml	容量: 1ml、材质: 玻璃	个	12	合格
32	刻度吸管	国产优质	10ml	容量: 10ml、材质: 玻璃	个	12	合格
33	洗尔球	国产优质	60ml	容量: 60ml、材质: 橡胶	个	2	合格
34	培养皿	国产优质	90MM	直径: 约90MM、材质: 玻璃	个	10	合格
35	传递窗	国产优质	600×600mm	材质: 304、尺寸: 600×600mm	套	2	合格
二、污水处理设备							
1	一体化乳制品酸洗废水处理设备	无锡铁泉	WXJJ-3000	WXJJ-3000, A0+深度处理工艺, 4000*1200*1600 (含相关配套设备及管道)	套	1	合格
2	污水提升泵	海泉	0.55kw	0.55kw, h=5m (含相关配套设备及管道)	个	2	合格



3	电线电缆	国标	国标	YJV 3*4+2	米	70	合格
4	设备用房	无锡铁泉	优质	5000mm*2000mm*2200mm (含基础、水暖电及配套设施)	套	1	合格

三、空气净化设备

1	净化系统风道	江苏艺冷	国标	材质: 镀锌铁皮、厚度0.5mm	m2	156	合格
2	高效送风口	江苏艺冷	国标	材质: 冷板喷塑、玻纤滤料、额定风量: 300m3/h	套	3	合格
3	高效送风口	江苏艺冷	国标	材质: 冷板喷塑、玻纤滤料、额定风量: 1000m3/h	套	6	合格
4	回风立柱	江苏艺冷	国标	根据现场定制	套	6	合格
5	百叶回风窗 (带初效)	江苏艺冷	国标	材质: 铝合金、尺寸: 400*500	只	3	合格
6	百叶回风窗 (带初效)	江苏艺冷	国标	材质: 铝合金、尺寸: 250*400	只	2	合格
7	百叶回风窗 (带初效)	江苏艺冷	国标	材质: 铝合金、尺寸: 200*300	只	1	合格
8	门百叶	江苏艺冷	国标	材质: 铝合金	只	2	合格
9	防火阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 630*400、自动关闭	个	2	合格
10	电动风阀	江苏艺冷	国标	尺寸: 400*250	个	1	合格
11	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 630*400	个	2	合格
12	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 400*250	个	3	合格
13	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 320*250	个	4	合格
14	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 320*200	个	2	合格
15	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 250*200	个	2	合格
16	多叶对开调节阀	江苏艺冷	国标	材质: 冷轧钢喷涂、刻度指	个	4	合格



	节阀			示 (误差 $\leq\pm 4\%$)、尺寸: 200*200				
17	防雨百叶	江苏艺冷	国标	材质: 铝合金、尺寸: 400*250	个	1	合格	
18	压差表	江苏艺冷	国标	外壳材质: 含尼龙的ABS塑料、精度: 标准 \pm 2-4%FS	个	2	合格	
19	橡塑保温棉	江苏艺冷	国标	厚度: 20mm、B1级	m ²	156	合格	
20	直膨式恒温恒湿空调机组	江苏艺冷	7000m ³ /h	风量: 7000m ³ /h, 制冷机功率: 率: 约35KW, 制热机功率: 约30KW, 加湿量: 15KG/H、 温度: 24 \pm 5 $^{\circ}$ C、湿度55 \pm 10%。(含臭氧)	套	1	合格	

四、奶制品厂设备

1	发酵罐	恒天然	36kw	材质: SUS304不锈钢 罐体: 三层带保温、罐外拉丝、罐内抛光、带人 孔、清洗、呼吸器、温控。搅拌电 机: 0.75kw、36r/min. 功率: \leq 36kw	套	1	合格	
2	酸奶灌装机	恒天然	600-800杯 /小时	电源: 220v/50Hz、功率: \leq 3kw 气压: 工作压力 \geq 0.7mpa/m、 包装速度: 600-800杯/小 时 含: 传动系统、落杯系统、罐装系统、放膜系统、 封口系统、出杯系统、控制系统、罐装量可调节、非 接触式罐 装。	套	1	合格	
3	奶疙瘩切块机	恒天然	双气缸、模具可 调换(拆卸) 尺 寸(mm): 约 1100 \times 1100 \times 1700	材质: SUS304不锈钢 双气缸、模具可调换(拆卸) 尺寸(mm): 约1100 \times 1100 \times 1700	套	1	合格	
4	酸奶泵	恒天然	流量: 0.5T/h、 压力: 0.6Mpa 功率: 0.55kw、 转速: 960rpm	流量: 0.5T/h、压力: 0.6Mpa 功率: 0.55kw、转速: 960rpm	套	1	合格	
5	电器及控制系统	恒天然	国标	电控箱采用按键式, 包含时间继电器、PT100温感、 搅拌控制、加热控制、断路器、空气开关、漏电保 护急停等功能。防护等级: IP54 安装方式: 立式、包含配电箱至设备所使用的配套电线、 电缆、不锈钢线槽等。	项	1	合格	

五、CIP 清洗系统设备



1	CIP 清洗系统主机	恒天然	v500	1. 安 装 尺 寸:3500*1400*1800mm。 2. 罐体容量:500L*3。 3. 工作压力:0.2Mpa。 4. 清洗泵/回程泵:10T/H。 5. 材质:SUS304。 6. 加热方式:电加热 7. 含不锈 钢工作梯台。 7、500L 连体。 8. 含电控系统、管道阀门及所 有附 属配件。	套	1	合格
---	------------	-----	------	---	---	---	----

六、面包房设备清单

1	冷柜	志高或优于	VCS-M2	VC5-M2	个	1	合格
2	搅拌机	广州力丰	B20	B20	个	2	合格
3	搅拌机	广州力丰	B30	B30	个	2	合格
4	冷却架	无锡铁泉	国产优质	高 1.4m×长 0.63m×宽 0.47m	个	2	合格
5	食品烘炉	正腾电器	YHD-6	YHD-6/功率: 21.6kw	个	2	合格
6	封口机	鼎业	1000 型自动	1000 型自动	个	1	合格
7	操作台	无锡铁泉	1.5*80	1.5*80	个	4	合格
8	操作台	无锡铁泉	1.8*80	1.8*80	个	4	合格
9	烤盘	无锡铁泉	40cm×60cm	40cm×60cm	个	100	合格
10	货架	无锡铁泉	高 2m×长 1.5m×0.6m	高 2m×长 1.5m×0.6m	个	10	合格
11	电子称	星辰	30GK	30GK	个	1	合格
12	食品电子秤	星辰	20KG		个	1	合格

说明: 1、供应商的报价包含所投全部货物(包含管道、阀门、弯头、快接及其它附属配件)、安装调试、运输、整理、售后服务、培训 7 天、税费等为完成本项目发生的所有费用。

二、合同价款及付款方式: 本合同总价款为人民币大写金额: 陆拾万零柒仟元整, 小写金额: 607000 元。本合同签订后, 3 个工作日内支付货款总价的 50%、即付款金额为 303500 (大写: 叁拾万零叁仟伍佰) 元整, 货物出厂 (加工周期需 17 个工作日) 时支付货款总价的 40%、即付款金额为 242800 (大写: 贰拾肆万贰仟捌佰) 元整,



甲方验收合格后，5个工作日内支付货款总价的10%、即付款金额为60700（大写：陆万零柒佰）元整，甲方向乙方以转账方式支付货款。

三、产品质量：乙方保证所提供的货物货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供货物与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

四、设备质保和进场时间：设备质保期为二年。进场时间为甲方通知之日起7个工作日内到达甲方指定位置，并进行安装调试，安装调试时间为4-6个工作日。

本合同一式肆份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：额敏县玛热勒苏镇人民政府 乙方：新疆中澜环境科技有限公司

（吾宗布拉克牧场）

法定代表人或其授权的代理人：

（签字或签章）

法定代表人或其授权的代理人：



（签字或签章）

2024年4月15日

2024年4月15日

