

项目编号: GK2024-147

新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心西后
街集中办公区食堂厨房设备采购项目

政府采购安装合同

甲方(买方): 新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心

乙方(卖方): 北京金燃永兴节能环保厨房设备有限公司



甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心组织的新疆维吾尔自治区区直机关后勤事务保障中心西后街集中办公区食堂厨房设备采购项目（项目编号：GK2024-147）公开招标的结果，签署本合同。

一、本合同与下列文件一起构成合同文件：

- 1、合同协议书及补充协议；
- 2、中标（成交）通知书；
- 3、甲乙双方签署的文件、电传、协议纪要等文件；
- 4、招标（采购）文件及其补充文件；
- 5、投标（响应）文件及其补充文件。

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，按照有利于实现合同目的以及有利于买方的原则确定执行。

二、产品内容

详见附件一：《投标产品配置与分项报价表》

详见附件二：《产品技术参数》

三、合同金额

3.1 本合同金额为人民币（大写）：柒佰陆拾捌万叁仟伍佰壹拾伍元柒角伍分（小写：¥7683515.75元），具体详见附件价格清单。

3.2 该价格为固定总价合同，包括项目全部货物、包装、运输、装卸、安装、售后服务等发生的所有含税费用，甲方不另行支付其他任何费用。

四、货款支付

4.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

4.1.1 合同签订后 15 日内，甲方需向乙方支付合同金额 50%的预付款。

4.1.2 到货款：甲方在收到乙方提供设备后，经初验符合甲方要求，支付合同总额 30%作为到货款。

4.1.3 验收款：设备安装调试完成后，能正常运行，且经甲方验收运行过程无问题，乙方向甲方出具合同金额 3%的质量保函，乙方需向甲方提供由银行开具的质量保函原件（保函金额为合同最终结算金额 3%，银行保函期限为三

年，待质保期满经确认无遗留问题后，甲方将银行保函原件归还乙方）。乙方完成安装并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。

4.1.4 付款需提交的资料清单：①乙方根据采购安装合同要求的范围，安装完到场的全部货物；提交合同、中标通知书、变更签证、验收合格后出具的验收合格单。②乙方根据甲方要求开具增值税发票。乙方未提交以上资料的，甲方有权拒绝付款，并且不承担逾期付款违约责任。

4.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、交货期、交货方式及交货地点

5.1 交货期：自合同签订之日起 50 日内，所有货物到场安装调试完毕无异常，经甲方采购人验收合格。若交货地点不具备施工条件，则工期相应顺延。

5.2 交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验组检验合格后即可交货。

5.3 交货地点：乌鲁木齐市天山区西后街 55 号

5.4 交货要求：

(1) 乙方应提供原装、原厂，全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求包装及装运。

(2) 乙方应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、配件、零部件等交付给甲方；否则，甲方有权拒绝收货，由此造成的逾期交货违约责任由乙方承担。

(3) 因为包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，乙方须承担一切责任。

六、安装现场服务及伴随服务：

6.1 安装、试验期间，乙方应派技术人员及熟练工人到现场进行服务，其职责是：提供货物安装需要的工具；指导货物现场安装，对违反施工图纸和规范规定的安装工艺和方法进行监督；按施工设计要求和有关规程规定，指导试验。

6.2 对设备安装的每道工序进行验收，保证设备安装、调试应满足各相应系统的正常运行，并签字确认。

6.3 在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务

并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

6.4 在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对用户进行培训。

七. 税费

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质保期

8.1 质保期3年，自交货验收合格之日起计。在质保期内服务及配件全部免费，质保期满后提供终身维护和维修服务，产生费用按成本价计取。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 维保服务期内，乙方承诺：

(1) 维保服务期内免费上门维修、保养，及时排查安全隐患，避免出现应急维修，影响甲方食堂正常运营。

(2) 在保质期内设备如果发生正常使用情况下的故障或损坏，乙方负责免费维修、调试、更换配件或更新。

(3) 如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方照价赔偿。

(4) 维保服务期结束前 1 个月，乙方应对设备进行全面维修与保养，并以书面形式告知甲方。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应当立即响应，并且在甲方发出维修通知或电话后 30 分钟内人员及备件到达现场进行维修。常规故障 2 小时内修复，非常规故障 4 小时内修复；如 8 小时内修复不了的故障，乙方免费提供同等档次技术标准的产品供甲方使用，直至设备故障修复。

9.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的产品的免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

9.6 人员要求：乙方承诺安排售后维修工程师不少于5人；技术人员包括但不限于：电工、焊工、制冷工等。

十、调试和验收

10.1 到货检验

(1) 乙方根据施工进度计划，提交设备进场计划，填写设备进场报验单，货物到场后，由甲方组织验收人员对所到货物的表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）进行验收，完全满足招标要求方可进场施工安装。

(2) 当货物运抵甲方的现场后发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

10.2 整体验收

(1) 整体验收按国家有关的规定、规范进行。乙方按照甲方的验收要求，在货物安装调试完毕后，由甲、乙双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收合格单。

(2) 乙方应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

(3) 验收不能通过的，乙方应负责及时整改，若整改后，产品仍未能达标，甲方将依法追究其经济及法律责任。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

10.6 验收合格后并不视为免除乙方产品责任，乙方设备在约定的保质期或国家强制的保质期内发生质量问题仍需承担相应的赔偿、更换、修理等责任。

十一、技术培训：

11.1 乙方负责甲方相关人员的培训，所有培训的相关费用都由乙方承担。

11.2 乙方应免费为系统操作人员和系统管理员进行有关安装、调试、维护、操作等方面的技术培训，直至能熟练独立操作。乙方的培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面组织实施，培训内容应包括技术讲解、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

11.3 培训方式、培训人数、培训时间：采用用户现场和集中相结合的培训方式，参加培训人员、具体培训时间由甲方确定。乙方须在培训开始前 20 天内将培训计划和教材提交甲方审核。除上述培训外，乙方还须负责在现场组织对系统的安装调试进行技术示范和业务指导。

11.4 乙方向甲方提供完整、详尽技术资料，应当包括各设备和零部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料，如果甲方认为乙方所供资料不能满足要求时，有权要求乙方补充。

十二、技术资料

12.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

12.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十三、知识产权

13.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十四、产权担保

14.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十五、转包或分包

15.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

15.2 除投标文件明确份额之外，乙方不得再将产品分包给他人供应。

15.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

十六、产品包装、发运及运输

16.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

16.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

16.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方指定地点 48 小时前通知甲方，以准备接货。

16.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十七、违约责任

17.1 本合同价格已充分考虑市场变化因素，合同内指定品牌型号的货物的价格，双方不再做任何调整。合同履行过程中，若乙方对合同内指定品牌型号的货物的价格做出任何形式的涨价要求皆视为乙方单方违约，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方承担本合同总价款20%的违约责任。

17.2 若乙方依据合同明细进行供货，货物已送达甲方现场，甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 20%的违约金，因乙方原因造成除外。

17.3 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额为基数，按照合同签订时一年期市场报价利率向乙方支付违约金，因乙方原因造成除外。

17.4 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。但因甲方原因导致工期延误的情况除外（如施工地点不具备交货条件，甲方调换货未最终确定等原因。）

17.5 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除、终止合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.6 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

17.7 乙方承诺其销售的货品不存在权利瑕疵，没有侵犯他人知识产权或其他合法权益，也不存在司法或行政的查封、扣押、冻结等转让限制。因存在前述权利瑕疵给甲方造成损失的，乙方除应退还甲方已支付的全部价款及其利息外，还应按合同总金额的 20 %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

17.8 乙方未按照约定提供质保、售后服务的，甲方有权委托第三方提供服务，产生费用由乙方承担(甲方未先联系乙方，直接联系第三方进行服务的情况除外)，同时乙方应当向甲方支付同等维修金额作为违约金。

17.9 乙方未按照约定提供培训服务的，经甲方书面通知后仍未提供服务的，乙方应当按照 1000 元/次的标准支付违约金。

17.10 对违约金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方支付违约金。如未按时支付违约金，每逾期一天，以乙方违约金数额为基数，按银行同期活期存款利率为标准，向甲方支付逾期付款赔偿金。

17.11 守约方为追究违约方违约责任所花费的律师费、诉讼费、调查费、鉴定费、公证费、保全费、评估费等实际发生的合理费用均由违约方承担。

十八、不可抗力事件处理

18.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续

履行合同。

十九、诉讼

19.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

20.1 合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

20.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

20.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方：新疆维吾尔自治区区直机关
后勤事务保障中心

地址：新疆乌鲁木齐市天山区
文化路 38 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0991-2338357



乙方：北京金燃永兴节能环保厨房
设备有限公司

地址：北京市昌平区仁和路 6 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：010-62965965



签订日期：2024 年 8 月 16 日

附件一：《投标产品配置与分项报价表》

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
1	四层货架(1)	普飞、1370*530*1830mm、PSS542172	10	台	2260.00	自合同签订之日起50日内	广东	22600.00
2	四层货架(2)	普飞、1520*530*1830mm、PSU602172	28	台	2480.00	自合同签订之日起50日内	广东	69440.00
3	米面架(1)	金燃、1200*600*150mm、DJ	5	台	890.00	自合同签订之日起50日内	北京	4450.00
4	六门更衣柜	世纪京洲、900*420*1800mm、六门	14	台	1180.00	自合同签订之日起50日内	北京	16520.00
5	洗手星柜	金燃、500*450*800+1000mm、JRCYG-1	4	台	3580.00	自合同签订之日起50日内	北京	14320.00
6	感应水龙头	龙旗嘉业、160*185*125mm、LQ-GY28	4	个	690.00	自合同签订之日起50日内	北京	2760.00
7	灭蝇灯	灯下科技、380*170*190mm、DI6S	14	台	210.00	自合同签订之日起50日内	广东	2940.00
8	单星水池	金燃、1200*760*800+150mm、JRDY-1	6	台	2200.00	自合同签订之日起50日内	北京	13200.00
9	双温水龙头(1)	龙旗嘉业、10寸、XP-A802	46	台	400.00	自合同签订之日起50日内	北京	18400.00
10	摇柄去水制	龙旗嘉业、带溢水口、LQ-Y00A	6	台	460.00	自合同签订之日起50日内	北京	2760.00
11	保温车	美佳、750*940*1870mm、QS-MJ11BW-L	2	台	7100.00	自合同签订之日起50日内	山东	14200.00
12	单星工作台	金燃、1200*600*800+100mm、	1	台	1980.00	自合同签订之日起	北京	1980.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
		JRDX-1				50日内		
13	双层平板工作台(1)	金燃、1500*600*800+100mm、SCGZT1200	1	台	2280.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2280.00
14	单层地架(1)	金燃、850*500*150mm、DJ	1	台	830.00	自合同签订之日起 50日内	北京	830.00
15	软水机	爱惠浦、390*657*1654mm、PWCE54F10	2	台	9500.00	自合同签订之日起 50日内	苏州	19000.00
16	紫外线消毒灯	明瑞、920*130*80mm、ZW30S19W	5	台	280.00	自合同签订之日起 50日内	江苏	1400.00
17	送餐车	金燃、850*450*900mm、SCC	11	台	1380.00	自合同签订之日起 50日内	北京	15180.00
18	消毒柜(1)	美佳、1220*610*1915mm、RTP780B-125	4	台	6680.00	自合同签订之日起 50日内	山东	26720.00
19	商用洗碗机(长龙式)(1)	新蕾、3650*910*1960mm、FA5100MDS-C	1	台	148000.00	自合同签订之日起 50日内	上海	148000.00
20	排气罩(1)	金燃、3500*1000*600mm、PQZ	1	组	8400.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8400.00
21	烟罩装饰板	金燃、104900*1500mm、与烟罩配套	157.35	m ²	410.00	自合同签订之日起 50日内	北京	64513.50
22	传送带(双层链板式)(1)	金燃、11000*500*1300mm、定制	1	台	162000.00	自合同签订之日起 50日内	北京	162000.00
23	残渣收集水槽	金燃、6000*310*880mm、配套	2	台	11000.00	自合同签订之日起 50日内	北京	22000.00
24	垃圾桶	正桶人台、500*550*930mm、	2	台	238.00	自合同签订之日起	河南	476.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
		120L				50 日内		
25	食物残渣处理机	焰河、1500*800*1430mm、ECO-400	2	台	165800.00	自合同签订之日起 50 日内	上海	331500.00
26	拨勺投掷柜 (1)	金燃、5000*400*850mm、TZG	1	台	19200.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	19200.00
27	洗地龙头 (1)	龙旗嘉业、10m、XD-C101-T	5	台	2680.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	13400.00
28	高压花洒连水龙头 (1)	龙旗嘉业、双温、HS-A202YB	4	台	1280.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	5120.00
29	工作台连柜座 (1)	沁鑫、600*700*920mm、定制	2	台	2500.00	自合同签订之日起 50 日内	广东	5000.00
30	工作台连柜座 (2)	沁鑫、700*700*920mm、定制	1	台	2700.00	自合同签订之日起 50 日内	广东	2700.00
31	双层台面立架	金燃、1500*400*600mm、PCJ	3	台	900.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	2700.00
32	卧式风冷冷藏柜 (1)	绿零、1500*760*800+100mm、SBC-0.3L2F	7	台	6980.00	自合同签订之日起 50 日内	湖南	48860.00
33	开口插盘柜	金燃、600*680*1600mm、CPG	2	台	3900.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	7800.00
34	商用热风循环消毒柜	美佳、1320*730*1980mm、RTP780B-125	2	台	6980.00	自合同签订之日起 50 日内	山东	13960.00
35	木案工作台	金燃、1670*760*800+100mm、MAG1800	2	台	6750.00	自合同签订之日起 50 日内	北京	13500.00
36	单星水池柜 (1)	金燃、760*760*800+100mm、	1	台	3000.00	自合同签订之日起	北京	3000.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
		JRDX-1				50日内		
37	单温水龙头	龙旗嘉业、10寸、XP-A102	6	台	245.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1470.00
38	柜式电饼铛（定制）	银谷、670*700*800+100mm、 YXD45	1	台	4530.00	自合同签订之日起 50日内	河北	4530.00
39	电磁平头炉	沁鑫、700*700*900mm、QX- P420-E115	2	台	9850.00	自合同签订之日起 50日内	广东	19700.00
40	单星水池柜（2）	金燃、700*700*800+100mm、 JRDX-1	2	台	3000.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6000.00
41	工作台连柜座（3）	沁鑫、705*700*800+100mm、 定制	1	台	2700.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2700.00
42	电磁炸炉（双缸）	沁鑫、700*700*800+100mm、 QX-ZL-E110	3	台	19280.00	自合同签订之日起 50日内	广东	57840.00
43	电磁全平扒炉（1）	沁鑫、1000*700*800+100mm、 QX-TBS-E112	2	台	19380.00	自合同签订之日起 50日内	广东	38760.00
44	电磁双头煮面炉	沁鑫、1500*700*800+100mm、 QX-ZM11-E115	2	台	18000.00	自合同签订之日起 50日内	广东	36000.00
45	双温水龙头（2）	龙旗嘉业、12寸、XP-A802	3	台	400.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1200.00
46	动态拦截油烟净化一体机 （1）	金燃、7800*1100*1000mm、 JRYX-DT-1	1	台	109200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	109200.00
47	保温灯	美特美、Φ175mm、HL-700ML	44	台	1880.00	自合同签订之日起 50日内	深圳	82720.00
48	嵌入式保温汤桶	金燃、800*500*800mm、BWT	3	台	6500.00	自合同签订之日起	北京	19500.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
49	长方形螺旋餐炉	精工、580*480*165mm、长方形	50	台	2980.00	50日内 自合同签订之日起	浙江	149000.00
50	嵌入式无边框保温热板 (黑色玻璃)(1)	美特美、1229*476*50mm、 TB1GH-12651	25	台	9100.00	50日内 自合同签订之日起	深圳	227500.00
51	全自动取筷机	莱客佳、450*310*420mm、 F08G-III	9	台	8980.00	50日内 自合同签订之日起	上海	80820.00
52	嵌入式蒸汽保温炉(1)	金燃、600*600*800mm、BWL	4	台	6100.00	50日内 自合同签订之日起	北京	24400.00
53	木质蒸笼(1)	森榕集、600*600*80mm、大蒸 笼2号	20	个	323.00	50日内 自合同签订之日起	福建	6460.00
54	玻璃门刀具砧板消毒柜 (一半消毒一半储物)(1)	美佳、1500*760*800+150mm、 定制	1	台	7550.00	50日内 自合同签订之日起	山东	7550.00
55	不锈钢四层沥水架(1)	金燃、1200*500*1600mm、IJ- 4C	2	台	2170.00	50日内 自合同签订之日起	北京	4340.00
56	右单星杀鱼台(1)	金燃、1500*760*800+300mm、 JRSP-1	1	台	4900.00	50日内 自合同签订之日起	北京	4900.00
57	高压花洒连水龙头(2)	龙旗嘉业、双温、HS-A202YB	2	台	1280.00	50日内 自合同签订之日起	北京	2560.00
58	双层平板工作台(2)	金燃、1900*800*800+150mm、 SCGZT2000	1	台	2460.00	50日内 自合同签订之日起	北京	2460.00
59	绞肉机	尚丰祥、556*470*559mm、 STW-32W	2	台	16400.00	50日内 自合同签订之日起	北京	32800.00
60	锯骨机	尚丰祥、700*650*1650mm、	2	台	16400.00	50日内 自合同签订之日起	北京	32800.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
		STW-300				50日内		
61	双星水池柜(1)	金燃, 1200*800*800+150mm, JRSX-2	1	台	4200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4200.00
62	玻璃门刀具砧板消毒柜(1)	美佳, 1450*760*800+150mm, 定制	1	台	7550.00	自合同签订之日起 50日内	山东	7550.00
63	双星鼓泡池(1)	金燃, 1950*760*800+150mm, JRSX-2	1	台	17800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	17800.00
64	肉丝肉片机	尚丰祥, 520*520*850mm, STW-450B	2	台	13570.00	自合同签订之日起 50日内	北京	27140.00
65	卧式风冷冷冻柜	绿零, 1800*760*800+150mm, SBG-0.4L3FD	1	台	7780.00	自合同签订之日起 50日内	湖南	7780.00
66	墩布消毒保洁柜(1)	美佳, 1200*700*1900mm, 定制	1	台	6320.00	自合同签订之日起 50日内	山东	6320.00
67	茶水柜(1)	金燃, 1800*700*1800mm, CSG	1	台	7200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7200.00
68	玻璃门刀具砧板消毒柜(2)	美佳, 1800*800*1100mm, 定制	1	台	7850.00	自合同签订之日起 50日内	山东	7850.00
69	多功能切菜机	尚丰祥, 1160*550*1300mm, STW-801	2	台	29800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	59600.00
70	单层地架(2)	金燃, 600*500*150mm, DJ	4	台	790.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3160.00
71	单星鼓泡池(1)	金燃, 1500*800*800+150mm, JRDY-1	1	台	13800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	13800.00
72	双星鼓泡池(2)	金燃, 1800*800*1254mm,	1	台	17800.00	自合同签订之日起	北京	17800.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
		JRSX-2				50日内		
73	电开水器	吉之美、540*190*836mm、GM-K1D-50CSWB	2	台	4980.00	自合同签订之日起 50日内	青岛	9960.00
74	切片机	南常、790*610*700mm、HB-2S	1	台	12800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	12800.00
75	单通工作柜(1)	金燃、1850*760*800+100mm、DT1800	1	台	4700.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4700.00
76	烘手器	英特汉莎、240*230*240mm、A1003	1	台	275.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	275.00
77	挂衣钩	金燃、410*45*50mm、GYG	2	台	50.00	自合同签订之日起 50日内	北京	100.00
78	单通工作柜(2)	金燃、1800*760*800+100mm、DT1800	2	台	4700.00	自合同签订之日起 50日内	北京	9400.00
79	玻璃门刀具砧板消毒柜(3)	美佳、1500*760*800+100mm、定制	1	台	7550.00	自合同签订之日起 50日内	山东	7550.00
80	三星水池柜	金燃、1800*760*800+100mm、JRSX-3	1	台	5180.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5180.00
81	冷藏库(1)	雪冰源、3500*3880*2800mm、定制	1	组	102600.00	自合同签订之日起 50日内	北京	102600.00
82	冷冻库(1)	雪冰源、2250*3880*2800mm、定制	1	组	65880.00	自合同签订之日起 50日内	北京	65880.00
83	四层货架(3)	普飞、1220*530*1830mm、PSU482172	2	台	2160.00	自合同签订之日起 50日内	广东	4320.00
84	米面架(2)	金燃、1500*600*150mm、DJ	3	台	950.00	自合同签订之日起	北京	2850.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
85	立式高身风冷冷藏柜（留样柜）（1）	绿零、630*760*1980mm、SBC-0.5L2F	1	台	7480.00	50日内 自合同签订之日起 50日内	湖南	7480.00
86	立式高身风冷冷藏柜（留样柜）（2）	绿零、1229*760*1980mm、SBC-1.0L4F	2	台	10300.00	自合同签订之日起 50日内	湖南	20600.00
87	调料车（1）	金燃、420*700*800mm、TLGC	3	台	2380.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7140.00
88	智能八门蒸柜	美控、1300*800*1700mm、HY-ZG-0830	1	台	43800.00	自合同签订之日起 50日内	广东	43800.00
89	单通工作柜（3）	金燃、1200*760*800+150mm、DT1200	1	台	3900.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3900.00
90	双星水池柜（2）	金燃、1500*760*800+150mm、JRSX-2	2	台	4560.00	自合同签订之日起 50日内	北京	9120.00
91	双通工作柜（1）	金燃、1800*1100*800mm、ST1800	3	台	5800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	17400.00
92	电磁六眼煲仔炉	沁鑫、1050*850*930mm、QX-B300VI-E135	1	台	10570.00	自合同签订之日起 50日内	广东	10570.00
93	电磁双头平头炉	沁鑫、1400*850*1240mm、QX-P420II-E115	1	台	18000.00	自合同签订之日起 50日内	广东	18000.00
94	电力10格万能蒸烤箱	美控、870*770*1042mm、MK-87A-105	1	台	61000.00	自合同签订之日起 50日内	广东	61000.00
95	万能蒸烤箱插盘开口柜	金燃、950*850*600mm、CPG	1	台	2900.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2900.00
96	工作台面柜座（4）	沁鑫、400*850*920mm、定制	1	台	2300.00	自合同签订之日起	广东	2300.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
97	墩布消毒保洁柜(2)	美佳、1100*700*1780mm、定制	1	台	6320.00	50日内 自合同签订之日起 50日内	山东	6320.00
98	灭火系统	顺康、双瓶、CMJS18-2	3	台	22900.00	自合同签订之日起 50日内	苏州	68700.00
99	炉灶台	金燃、400*1150*800+450mm、PT	3	台	680.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2040.00
100	燃气双头大锅灶	金燃、2100*1150*800+450mm、SDGT40-A	2	台	14800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	29600.00
101	燃气双头单尾中餐炒菜灶 (核心产品)	金燃、1800*1150*800+450mm、SZCT40/80A	4	台	15800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	63200.00
102	商用湿式前端油烟净化设备(1)	金燃、5600*1300*600mm、JRYX-ZJL	1	台	59500.00	自合同签订之日起 50日内	北京	59500.00
103	商用湿式前端油烟净化设备(2)	金燃、8500*1500*600mm、JRYX-ZJL	1	台	89630.00	自合同签订之日起 50日内	北京	89630.00
104	封墙钢	金燃、68150*2000mm、1.0mm厚	136.3	平米	520.00	自合同签订之日起 50日内	北京	70876.00
105	双门蒸饭车	美厨、1450*700*1685mm、MCKZ-JD24	5	台	8700.00	自合同签订之日起 50日内	山东	43500.00
106	电磁单头大炒炉	沁鑫、1100*1100*800+450mm、QX-D800-E120	4	台	9780.00	自合同签订之日起 50日内	广东	39120.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
107	炉灶台柜带水池	金燃、650*1100*800+450mm, JRDY-1	2	台	4200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8400.00
108	双星水池柜(3)	金燃、1600*800*800mm, JRSX-2	1	台	4560.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4560.00
109	GN 饼盆车	金燃、500*650*1360mm, BPC	4	台	1780.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7120.00
110	商用冷藏醒发箱	伯明顿、600*960*1980mm, B-16M	2	台	23800.00	自合同签订之日起 50日内	东莞市	47600.00
111	三层六盘电烤炉	伯明顿、1270*1260*1980mm, BN-623	3	台	49800.00	自合同签订之日起 50日内	东莞市	149400.00
112	柜式电饼铛	银谷、670*775*910mm, YXD45	5	台	4530.00	自合同签订之日起 50日内	河北	22650.00
113	不锈钢油网烟罩连送风 (1)	金燃、2950*1500*600mm, YWYZ	1	组	10560.00	自合同签订之日起 50日内	北京	10560.00
114	不锈钢油网烟罩连送风 (2)	金燃、7400*1500*600mm, YWYZ	1	组	26400.00	自合同签订之日起 50日内	北京	26400.00
115	器皿周转岛台	金燃、3000*1600*800mm, ZYT	2	台	13610.00	自合同签订之日起 50日内	北京	27220.00
116	商用豆浆机	禾元、620*490*1180mm, HY500B-N50	2	台	7500.00	自合同签订之日起 50日内	中山市	15000.00
117	面粉车	金燃、550*550*500mm, MFC	4	台	1300.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5200.00
118	木案工作柜连抽屉(1)	金燃、1800*760*800+100mm, MAG1800	1	台	6950.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6950.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
119	压面机	美厨, 730*640*1010mm、MYMJ500	2	台	6390.00	自合同签订之日起50日内	山东	12780.00
120	搅拌机	恒联、640*650*1070mm、B40S	2	台	13200.00	自合同签订之日起50日内	广东	26400.00
121	和面机	恒联、525*930*930mm、HS50S	2	台	8180.00	自合同签订之日起50日内	广东	16360.00
122	嵌入式无边框保温热板 (黑色玻璃) (2)	美特美、917*476*50mm、TBHGH-9605I	7	台	7980.00	自合同签订之日起50日内	深圳	55860.00
123	电磁全平扒炉 (2)	沁鑫、700*700*940mm、QX-PL-E108	1	台	10530.00	自合同签订之日起50日内	广东	10530.00
124	工作台连柜座 (5)	沁鑫、400*700*920mm、定制	1	台	2300.00	自合同签订之日起50日内	广东	2300.00
125	动态拦截油烟净化一体机 (2)	金燃、1800*800*1000mm、JRVX-DT-2	1	组	26500.00	自合同签订之日起50日内	北京	26500.00
126	保温售饭柜连玻璃罩 (阶梯型)	金燃、1800*900*800+700mm、JRBW-GZ	2	台	10800.00	自合同签订之日起50日内	北京	21600.00
127	保温汤桶柜连玻璃罩	金燃、1150*900*800+700mm、JRBW-TZ	1	台	8800.00	自合同签订之日起50日内	北京	8800.00
128	电磁一体炉	沁鑫、2990*1100*800mm、定制	1	台	39850.00	自合同签订之日起50日内	广东	39850.00
129	动态拦截油烟净化一体机 (3)	金燃、3300*1450*1000mm、JRVX-DT-3	1	组	46200.00	自合同签订之日起50日内	北京	46200.00
130	收残台 (1)	金燃、1200*760*800+150mm、CST1200	1	台	4150.00	自合同签订之日起50日内	北京	4150.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
131	浸泡车	金燃、1000*700*850mm、CJQC	3	台	3800.00	自合同签订之日起50日内	北京	11400.00
132	风幕柜(1)	绿零、1500*800*2000mm、定制	1	台	21600.00	自合同签订之日起50日内	湖南	21600.00
133	风幕柜(2)	绿零、2000*800*2000mm、定制	1	台	23800.00	自合同签订之日起50日内	湖南	23800.00
134	多功能调料柜(中央控制系统)	美厨、1200*800*910*1100mm、定制	2	台	35500.00	自合同签订之日起50日内	山东	71000.00
135	双头果汁鼎	精工、556*348*550mm、S12401-2	2	台	1980.00	自合同签订之日起50日内	浙江	3960.00
136	电热牛奶鼎	精工、260*390*480mm、TC10808-W	4	个	1780.00	自合同签订之日起50日内	浙江	7120.00
137	电磁双头熬汤炉	沁鑫、1300*700*800+50mm、QX-P42011-E115	1	台	18000.00	自合同签订之日起50日内	广东	18000.00
138	不锈钢踢脚板(1)	金燃、43800*150*20mm、1.0mm厚	1	台	3400.00	自合同签订之日起50日内	北京	3400.00
139	不锈钢四层货架(1)	金燃、1500*400*1600mm、HJ-4C	1	台	2200.00	自合同签订之日起50日内	北京	2200.00
140	不锈钢四层货架(2)	金燃、1500*500*1800mm、HJ-4C	1	台	2364.00	自合同签订之日起50日内	北京	2364.00
141	单通工作柜(4)	金燃、1300*760*800+150mm、DT1200	1	台	3900.00	自合同签订之日起50日内	北京	3900.00
142	右单星杀鱼台(2)	金燃、1200*760*800+300mm、JRSP-1	1	台	4300.00	自合同签订之日起50日内	北京	4300.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
143	玻璃门刀具砧板消毒柜 (4)	美佳, 1200*760*800+150mm、 定制	2	台	7300.00	自合同签订之日起 50日内	山东	14600.00
144	双星鼓泡池 (3)	金燃, 1750*760*800+150mm、 JRSX-2	1	台	15800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	15800.00
145	冷藏库 (2)	雪冰源, 2350*3900*2600mm、 定制	1	组	64260.00	自合同签订之日起 50日内	北京	64260.00
146	冷冻库 (2)	雪冰源, 2350*3900*2600mm、 定制	1	组	65260.00	自合同签订之日起 50日内	北京	65260.00
147	单星鼓泡池 (2)	金燃, 1200*760*800+150mm、 JRDY-1	1	台	11800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	11800.00
148	双星鼓泡池 (4)	金燃, 1800*760*800+150mm、 JRSX-2	1	台	15800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	15800.00
149	立式厨房风冷冷藏柜	绿零, 1220*760*1980mm, SBC-1.0LAF	10	台	8860.00	自合同签订之日起 50日内	湖南	88600.00
150	洗地龙头 (2)	龙旗嘉业, 15m, XD-C101-F	1	台	3160.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3160.00
151	不锈钢四层沥水架 (2)	金燃, 1500*500*1600mm, HJ-4C	2	台	2370.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4740.00
152	蔬菜切配岛台	金燃, 2800*900*800mm, QPT	1	台	8970.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8970.00
153	墩布消毒保洁柜 (带锁)	美佳, 1200*600*1900mm, 定制	2	台	6320.00	自合同签订之日起 50日内	山东	12640.00
154	茶水柜 (2)	金燃, 1950*600*1900mm, CSG	1	台	7200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7200.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
155	储物柜	金燃、1200*600*1900mm、GSCWG1200	1	台	5400.00	自合同签订之日起50日内	北京	5400.00
156	立式厨房风冷冻柜	绿零、1220*760*1980mm、SBC-1.0L4FD	2	台	10000.00	自合同签订之日起50日内	湖南	20000.00
157	单门蒸饭车	美厨、730*700*1685mm、MCKZ-JD12	1	台	4210.00	自合同签订之日起50日内	山东	4210.00
158	新疆馕坑炉	沃尔汗、1200*800*800mm、定制	1	台	11800.00	自合同签订之日起50日内	新疆	11800.00
159	动态拦截油烟净化一体机(4)	金燃、7600*1200*1000mm、JRYX-DT-4	1	组	106400.00	自合同签订之日起50日内	北京	106400.00
160	动态拦截油烟净化一体机(核心产品)	金燃、5100*1350*1000mm、JRYX-DT	1	组	71400.00	自合同签订之日起50日内	北京	71400.00
161	动态拦截油烟净化一体机(5)	金燃、1500*1350*1000mm、JRYX-DT-5	1	组	21000.00	自合同签订之日起50日内	北京	21000.00
162	双星水池柜(4)	金燃、1600*760*800+150mm、JRSX-2	1	台	4560.00	自合同签订之日起50日内	北京	4560.00
163	双星水池	金燃、1200*800*800+150mm、JRSX-2	1	台	2200.00	自合同签订之日起50日内	北京	2200.00
164	木案工作柜连抽屉(2)	金燃、1800*800*800+150mm、MAG1800	1	台	6950.00	自合同签订之日起50日内	北京	6950.00
165	单通工作柜(5)	金燃、1800*800*800+150mm、DT1800	1	台	4700.00	自合同签订之日起50日内	北京	4700.00
166	挂墙吊柜	金燃、1800*400*600mm、GQDG1800	2	台	2640.00	自合同签订之日起50日内	北京	5280.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
167	异型转角工作台(1)	金燃、(1450*350)*760*800+100mm、ZZT	1	台	2760.00	自合同签订之日起50日内	北京	2760.00
168	三星水池	金燃、1500*760*800+100mm、JRSX-3	1	台	3100.00	自合同签订之日起50日内	北京	3100.00
169	异型转角工作台(2)	金燃、(1600*350)*760*800+100mm、ZZT	1	台	3070.00	自合同签订之日起50日内	北京	3070.00
170	台下制冰机	久景、500*580*(705+30)mm、AC-120X	1	台	6000.00	自合同签订之日起50日内	浙江	6000.00
171	玻璃门刀具砧板消毒柜(5)	美佳、1200*760*800+100mm、定制	1	台	7300.00	自合同签订之日起50日内	山东	7300.00
172	双星水池柜(5)	金燃、1200*700*800+100mm、JRSX-2	1	台	4200.00	自合同签订之日起50日内	北京	4200.00
173	玻璃门刀具砧板消毒柜(一半消毒一半储物)(2)	美佳、1200*700*800+100mm、定制	1	台	7300.00	自合同签订之日起50日内	山东	7300.00
174	移动四层开口柜	金燃、1300*700*1500mm、KKG	1	台	5500.00	自合同签订之日起50日内	北京	5500.00
175	工作台连柜座(6)	沁鑫、500*700*800+100mm、定制	1	台	2300.00	自合同签订之日起50日内	广东	2300.00
176	动态拦截油烟净化一体机(6)	金燃、5600*1100*1000mm、JRYX-DT-6	1	组	78400.00	自合同签订之日起50日内	北京	78400.00
177	单星水池柜(3)	金燃、600*760*800+100mm、JRDY-1	1	台	2900.00	自合同签订之日起50日内	北京	2900.00
178	嵌入式蒸汽保温炉(2)	金燃、900*600*800mm、BWL	6	台	6500.00	自合同签订之日起50日内	北京	39000.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
179	炉拼柜 (1)	金燃、500*1100*800+450mm、PG	1	台	2300.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2300.00
180	炉拼柜 (2)	金燃、400*1150*800+450mm、PG	4	台	2300.00	自合同签订之日起 50日内	北京	9200.00
181	调料车 (2)	金燃、500*660*600mm、TLGC	3	台	2380.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7140.00
182	商用湿式前端油烟净化设备 (3)	金燃、7500*1500*600mm、JRYX-ZJL	1	台	79900.00	自合同签订之日起 50日内	北京	79900.00
183	双通工作柜 (2)	金燃、1800*1000*800mm、ST1800	2	台	5800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	11600.00
184	双通工作柜 (3)	金燃、2100*1000*800mm、ST2000	1	台	6100.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6100.00
185	不锈钢四层货架 (3)	金燃、1400*500*1800mm、HJ-4C	2	台	2364.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4728.00
186	玻璃门刀具砧板消毒柜 (6)	美佳、1520*700*800mm、定制	1	台	7550.00	自合同签订之日起 50日内	山东	7550.00
187	单通工作柜 (6)	金燃、1800*760*800mm、DT1800	1	台	4700.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4700.00
188	卧式风冷冷藏柜 (2)	绿零、1800*760*800mm、SBG-0.4L3F	3	台	7180.00	自合同签订之日起 50日内	湖南	21540.00
189	双星水池柜 (6)	金燃、1460*760*800mm、JRSX-2	1	台	4560.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4560.00
190	单通工作柜 (7)	金燃、1800*700*800mm、DT1800	1	台	4700.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4700.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
191	电力20格万能烤箱	美控、870*770*1890mm、MK-87A-189	1	台	97800.00	自合同签订之日起50日内	广东	97800.00
192	电磁四眼煲仔炉	沁鑫、800*900*930mm、QX-B300IV-E135	1	台	7850.00	自合同签订之日起50日内	广东	7850.00
193	燃气双头矮汤炉	金燃、1250*1100*800+450mm、SPTT24/48	1	台	7380.00	自合同签订之日起50日内	北京	7380.00
194	燃气单头单尾中餐炒菜灶	金燃、1100*1100*800+450mm、SZCT40/80A	1	台	9330.00	自合同签订之日起50日内	北京	9330.00
195	商用湿式前端油烟净化设备(4)	金燃、6000*1500*600mm、JRYX-ZJL	1	台	63270.00	自合同签订之日起50日内	北京	63270.00
196	消毒柜(2)	美佳、1220*600*1600mm、RTP780B-125	3	台	6680.00	自合同签订之日起50日内	山东	20040.00
197	消毒柜(3)	美佳、620*600*1600mm、RTP780B-125	2	台	4380.00	自合同签订之日起50日内	山东	8760.00
198	单层地架(3)	金燃、1000*600*150mm、DJ	1	台	830.00	自合同签订之日起50日内	北京	830.00
199	传送带(双层链板式)(2)	金燃、10900*500*1350mm、定制	1	台	162000.00	自合同签订之日起50日内	北京	162000.00
200	商用洗碗机(长龙式)(2)	新蕾、4450*910*1960mm、FA5100MDS	1	台	168000.00	自合同签订之日起50日内	上海	168000.00
201	排气罩(2)	金燃、4500*1000*600mm、PQZ	1	组	10800.00	自合同签订之日起50日内	北京	10800.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
202	筷勺投掷柜(2)	金燃、5150*350*850mm、TZG	1	台	19200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	19200.00
203	保温汤桶柜	金燃、1200*500*800mm、BWT	2	台	6600.00	自合同签订之日起 50日内	北京	13200.00
204	消毒碗柜工作台(玻璃门)	美佳、1100*760*800+100mm、 定制	1	台	6130.00	自合同签订之日起 50日内	山东	6130.00
205	单通工作台(8)	金燃、1650*700*800+100mm、 DT1500	1	台	4500.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4500.00
206	电磁全平扒炉(3)	沁鑫、900*700*800+100mm、 QX-TBS-E112	1	台	17150.00	自合同签订之日起 50日内	广东	17150.00
207	电磁单头煮面炉	沁鑫、750*700*800+150mm、 QX-ZMX-E115	1	台	9000.00	自合同签订之日起 50日内	广东	9000.00
208	单星水池柜(4)	金燃、600*700*800+150mm、 JRDY-1	1	台	2900.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2900.00
209	商用电磁炉连工作台	沁鑫、820*700*800+150mm、 定制	1	台	5700.00	自合同签订之日起 50日内	广东	5700.00
210	动态拦截油烟净化一体机 (7)	金燃、3850*1100*1000mm、 JRYX-DT-7	1	组	53900.00	自合同签订之日起 50日内	北京	53900.00
211	单体嵌入式圆形保温汤锅	美特美、Φ317*297mm、RHW- 1B	2	台	3980.00	自合同签订之日起 50日内	深圳	7960.00
212	圆形碟非餐炉	精工、480*410*160mm、圆形	10	台	2980.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	29800.00
213	收残台(2)	金燃、1500*700*800+150mm、 CST1500	1	台	4360.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4360.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
214	嵌入式蒸汽保温炉 (3)	金燃、800*600*800mm、BWL	1	台	6500.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6500.00
215	不锈钢踢脚板 (2)	金燃、33800*150*20mm、 1.0mm厚	1	台	2800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2800.00
216	木质蒸笼 (2)	森榕集、900*600*80mm、大蒸 笼2号	30	个	450.00	自合同签订之日起 50日内	福建	13500.00
217	中央净水设备	雪岭、3000L、XLSR0-2000-S	2	套	278000.00	自合同签订之日起 50日内	广东	556000.00
218	空调	海尔、2P、KFR- 50GW/24PAA81U1	4	台	5700.00	自合同签订之日起 50日内	山东	22800.00
219	排烟管道 (1)	金燃、600*400*21500mm、 PYGD-1	43	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	11825.00
220	排烟管道 (2)	金燃、455*400*30000mm、 PYGD-1	5.1	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1402.50
221	变径 (1)	金燃、600*400/765*615mm、 BJGD	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
222	三通 (1)	金燃、600*400mm、STGD-1	2	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1920.00
223	三通 (2)	金燃、400*400/600*400mm、 STGD-1	2	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1920.00
224	弯头 (1)	金燃、600*400mm、WTGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
225	防火阀 (150℃) (1)	创森环保、455*400mm、FHF WSDc-K	1	个	1400.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1400.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
226	手动风量调节阀 (1)	创森环保、400*400mm、TJF SD-K	2	个	900.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1800.00
227	止回阀 (1)	创森环保、400*400mm、THF K	1	个	600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	600.00
228	软连接	金燃、配套、防火布	16	套	510.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8160.00
229	排风机	新麦克、9800m ³ /h 风量、MKFJ-22-5.6C	1	台	7900.00	自合同签订之日起 50日内	广东	7900.00
230	风机吊装减震支架	金燃、8#槽钢制作、8#	2	套	1800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3600.00
231	出风口防虫过滤网 (1)	金燃、780*620mm、GLW-1	1	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1350.00
232	金属穿线管 (1)	京固、DN25、镀锌	35	米	35.00	自合同签订之日起 50日内	山西	1225.00
233	风机电缆 (1)	南洋电缆、5芯2.5平方、护套电缆	35	米	55.00	自合同签订之日起 50日内	天津	1925.00
234	风机电控箱 (1)	京同裕、3kw/380v、定制	2	台	1800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3600.00
235	集烟箱 (1)	金燃、800*550*780mm、JYXGD-1	21.06	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5791.50
236	三通风向导流接管 (1)	金燃、800*550/400*400mm、STGD-2	3	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2880.00
237	排烟管道 (3)	金燃、800*550*18500mm、PYGD-1	50	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	13750.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
238	防火阀(150℃)(2)	创森环保、800*550mm、FHF WSDc-K	2	个	1500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	3000.00
239	止回阀(2)	创森环保、800*550mm、THF K	1	个	800.00	自合同签订之日起 50日内	山东	800.00
240	三通(3)	金燃、800*500mm、STGD-1	2	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1920.00
241	弯头(2)	金燃、800*550mm、WTGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
242	出风口防虫过滤网(2)	金燃、800*550mm、GLW-1	1	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1350.00
243	出风口百叶(1)	创森环保、900*650mm、90#	1	个	950.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
244	弯头风向导流接管(1)	金燃、900*650mm、WTGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
245	集烟箱(2)	金燃、400*400*2000mm、 JYXGD-1	3.2	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	880.00
246	集烟箱(3)	金燃、800*400*4000mm、 JYXGD-1	9.6	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2640.00
247	三通风向导流接管(2)	金燃、600*400/400*400mm、 STGD-2	7	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6720.00
248	排烟管道(4)	金燃、800*400*16000mm、 PYGD-1	38.4	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	10560.00
249	防火阀(150℃)(3)	创森环保、800*400mm、FHF WSDc-K	1	个	1500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1500.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
250	止回阀 (3)	创森环保、800*400mm、THF K	1	个	800.00	自合同签订之日起 50日内	山东	800.00
251	弯头 (3)	金燃、400*400mm、WTGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
252	三通 (4)	金燃、800*400/400*400mm、 STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
253	变径 (2)	金燃、800*400/400*400mm、 BJGD	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
254	出风口防虫过滤网 (3)	金燃、800*400mm、GLW-1	1	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1350.00
255	出风口百叶 (2)	创森环保、900*500mm、90#	1	个	950.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
256	弯头风向导流连接管 (2)	金燃、600*400mm、WTGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
257	集烟箱 (4)	金燃、800*500*7400mm、 JYXGD-1	19.32	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5313.00
258	三通风向导流连接管 (3)	金燃、900*550/400*400mm、 STGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
259	弯头 (4)	金燃、900*550mm、WTGD-1	3	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2880.00
260	集烟箱 (5)	金燃、600*350*3000mm、 JYXGD-1	5.7	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1567.50
261	三通风向导流连接管 (4)	金燃、600*350/400*400mm、 STGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
262	排烟管道 (5)	金燃、800*550*12000mm、PYGD-1	32.4	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8910.00
263	排烟管道 (6)	金燃、800*550*4000mm、PYGD-1	10.8	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2970.00
264	排烟管道 (7)	金燃、800*700*36000mm、PYGD-1	108	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	29700.00
265	防火阀 (150℃) (4)	创森环保、800*700mm、FHF WSDc-K	1	个	1600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1600.00
266	弯头 (5)	金燃、800*700mm、WTGD-1	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
267	变径 (3)	金燃、800*700/800*500mm、BJGD	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
268	手动风量调节阀 (2)	创森环保、800*500mm、TJF SD-K	1	个	1050.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1050.00
269	手动风量调节阀 (3)	创森环保、600*300mm、TJF SD-K	1	个	900.00	自合同签订之日起 50日内	山东	900.00
270	三通 (5)	金燃、800*700/600*350mm、STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
271	油烟净化器	科蓝环保、30000m ³ /h 风量、 BS-216Q-KL30K	3	台	23800.00	自合同签订之日起 50日内	佛山	71400.00
272	净化器吊装支架	金燃、8#槽钢制作、8#	3	套	1800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5400.00
273	高空吊装搬运	金燃、配套、满足现场需求	2	项	2800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5600.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
274	变径 (4)	金燃 1073*1382/800*600mm、BJGD	4	台	1400.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5600.00
275	金属穿线管 (2)	京固、DN32、镀锌	631	m	35.00	自合同签订之日起 50日内	山西	22085.00
276	净化器电缆	南洋电缆、5芯4平方、护套 电缆	300	米	79.00	自合同签订之日起 50日内	天津	23700.00
277	集烟箱 (6)	金燃、800*600*860mm、 JYXGD-1	24.1	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6627.50
278	三通风向导流接管 (5)	金燃、800*600/400*400mm、 STGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
279	弯头 (6)	金燃、800*600mm、WTGD-1	8	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	7680.00
280	集烟箱 (7)	金燃、700*500*560mm、 JYXGD-1	13.5	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3712.50
281	三通风向导流接管 (6)	金燃、700*500/400*400mm、 STGD-2	7	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6720.00
282	排烟管道 (8)	金燃、800*600*860mm、 PYGD-1	24.1	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6627.50
283	排烟管道 (9)	金燃、700*500*560mm、 PYGD-1	13.5	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3712.50
284	排烟管道 (10)	金燃、800*800*2100mm、 PYGD-1	67.2	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	18480.00
285	防火阀 (150℃) (5)	创森环保、800*600mm、FHF WSDc-K	1	个	1600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1600.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
286	防火阀 (150℃) (6)	创森环保、800*800mm、FHF WSDc-K	1	个	1600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1600.00
287	三通 (6)	金燃、800*600mm、STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
288	三通 (7)	金燃、800*600/700*500mm、 STGD-1	1	个	1060.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1060.00
289	手动风量调节阀 (4)	创森环保、800*600mm、TJF SD-K	1	个	1050.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1050.00
290	手动风量调节阀 (5)	创森环保、700*500mm、TJF SD-K	1	个	950.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
291	排烟管道(11)	金燃、500*400*5500mm、 PYGD-1	10	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2750.00
292	排烟管道(12)	金燃、1000*500*1500mm、 PYGD-1	4.5	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1237.50
293	弯头 (7)	金燃、500*400mm、WTGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
294	三通 (8)	金燃、700*500mm、STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
295	防火阀 (150℃) (7)	创森环保、500*400mm、FHF WSDc-K	1	个	1400.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1400.00
296	手动风量调节阀 (6)	创森环保、500*400mm、TJF SD-K	1	个	900.00	自合同签订之日起 50日内	山东	900.00
297	止回阀 (4)	创森环保、500*400mm、THF K	1	个	800.00	自合同签订之日起 50日内	山东	800.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
298	排烟风柜	新麦克、8800m ³ /h 风量、MKT-A1-T/ (3kw)	1	台	7900.00	自合同签订之日起 50日内	广东	7900.00
299	出风口防虫过滤网 (4)	金燃、配套、GLW-1	2	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2700.00
300	集烟箱 (8)	金燃、600*400*3800mm、 JYXGD-1	7.6	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2090.00
301	排烟管道 (13)	金燃、600*400*2200mm、 PYGD-1	7.6	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2090.00
302	防火阀 (150℃) (8)	创森环保、600*400mm、PHF WSDc-K	1	个	1400.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1400.00
303	止回阀 (5)	创森环保、600*400mm、THF K	1	个	800.00	自合同签订之日起 50日内	山东	800.00
304	出风口防虫过滤网 (5)	金燃、600*400mm、GLW-1	1	个	1250.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1250.00
305	出风口百叶 (3)	创森环保、700*500mm、70#	1	个	850.00	自合同签订之日起 50日内	山东	850.00
306	弯头风向导流连接管 (3)	金燃、400*400mm、WTGD-2	2	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1920.00
307	集烟箱 (9)	金燃、700*500*5600mm、 JYXGD-1	12.32	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3388.00
308	排烟管道 (14)	金燃、700*500*14000mm、 PYGD-1	33.6	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	9240.00
309	防火阀 (150℃) (9)	创森环保、700*500mm、PHF WSDc-K	1	个	1500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1500.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
310	止回网(6)	创森环保、700*500mm、THF K	1	个	800.00	自合同签订之日起 50日内	山东	800.00
311	三通(9)	金燃、700*500/500*400mm、 STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
312	出风口防虫过滤网(6)	金燃、700*500mm、GLW-1	1	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1350.00
313	出风口百叶(4)	创森环保、800*600mm、80#	1	个	850.00	自合同签订之日起 50日内	山东	850.00
314	弯头风向导流连接管(4)	金燃、500*400mm、WTGD-2	2	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1920.00
315	集烟箱(10)	金燃、650*500*5100mm、 JYXGD-1	11.73	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3225.75
316	三通风向导流连接管(7)	金燃、650*550/400*400mm、 STGD-2	3	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2880.00
317	弯头(8)	金燃、650*550mm、WTGD-1	3	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2880.00
318	集烟箱(11)	金燃、950*500*7600mm、 JYXGD-1	22.04	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6061.00
319	三通风向导流连接管(8)	金燃、950*500/400*400mm、 STGD-2	5	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4800.00
320	弯头(9)	金燃、950*500mm、WTGD-1	5	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4800.00
321	排烟管道(15)	金燃、950*500*12000mm、 PYGD-1	34.8	m ³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	9570.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
322	排烟管道(16)	金燃、650*500*18000mm、PYGD-1	41.4	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	11385.00
323	排烟管道(17)	金燃、1000*500*18000mm、PYGD-1	54	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	14850.00
324	防火阀(150℃)(10)	创森环保、950*500mm、FHF WSDc-K	1	个	1600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1600.00
325	防火阀(150℃)(11)	创森环保、650*500mm、FHF WSDc-K	1	个	1400.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1400.00
326	止回阀(7)	创森环保、1000*500mm、THF K	1	个	1100.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1100.00
327	手动风量调节阀(7)	创森环保、950*500mm、TJF SD-K	1	个	1050.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1050.00
328	手动风量调节阀(8)	创森环保、650*500mm、TJF SD-K	1	个	950.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
329	三通(10)	金燃、950*500mm、STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
330	三通(11)	金燃、650*500mm、STGD-1	1	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	960.00
331	出风口百叶(5)	创森环保、1050*600mm、100#	1	个	1100.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1100.00
332	出风口防虫过滤网(7)	金燃、1000*500mm、GLW-1	1	个	1350.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1350.00
333	集烟箱(12)	金燃、900*500*7500mm、 JYXGD-1	21	m ²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5775.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
334	三通风向导流连接管 (9)	金燃、900*500/400*400mm, STGD-2	5	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4800.00
335	弯头(10)	金燃、900*500mm、WTGD-1	5	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4800.00
336	集烟箱(13)	金燃、600*600*600mm, JYXGD-1	14.4	m³	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3960.00
337	三通风向导流连接管(10)	金燃、600*600/400*400mm, STGD-2	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
338	弯头(11)	金燃、600*600mm、WTGD-1	4	个	960.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3840.00
339	排烟管道(18)	金燃、900*500*6000mm, PYGD-1	16.8	m²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	4620.00
340	排烟管道(19)	金燃、600*600*9200mm, PYGD-1	22.08	m²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	6072.00
341	排烟管道(20)	金燃、1000*800*45000mm, PYGD-1	162	m²	275.00	自合同签订之日起 50日内	北京	44550.00
342	消音弯头	金燃、1200*1000*1200mm, XYGD-1	1	个	3200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	3200.00
343	消音器	金燃、1200*1000*1200mm, XYGD-2	1	个	2800.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2800.00
344	防火阀(150℃)(12)	创森环保、900*500mm、FHF WSDc-K	1	个	1600.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1600.00
345	防火阀(150℃)(13)	创森环保、600*600mm、FHF WSDc-K	1	个	1500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1500.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
346	止回阀 (8)	创森环保, 1000*800mm, THFK	1	个	1300.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1300.00
347	三通 (12)	金燃, 1000*800/600*600mm, STGD-1	1	个	1060.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1060.00
348	弯头 (12)	金燃, 1000*800mm, WTGD-1	1	个	1200.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1200.00
349	变径 (5)	金燃, 1000*800/900*500mm, BJGD	1	台	1300.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1300.00
350	手动风量调节阀 (9)	创森环保, 900*500mm, TJF SD-K	1	个	1050.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1050.00
351	手动风量调节阀 (10)	创森环保, 600*600mm, TJF SD-K	1	个	950.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
352	排烟风机	新麦克, 35000m ³ /h 风量, MKPYW-3.3# (15KW)	1	台	28500.00	自合同签订之日起 50日内	广东	28500.00
353	变径 (6)	金燃, 1000*800mm, BJGD	4	台	1300.00	自合同签订之日起 50日内	北京	5200.00
354	风机电缆 (2)	南洋电缆, 5芯6平方、护套电缆	100	米	85.00	自合同签订之日起 50日内	天津	8500.00
355	风机减震支架	金燃, 8#槽钢制作、8#	1	套	2700.00	自合同签订之日起 50日内	北京	2700.00
356	风机电控箱 (2)	京同裕、变频控制 15kw/380v、定制	1	台	8500.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8500.00
357	角钢支架	金燃, 50等边角钢, 50	60	m	23.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1380.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
358	密胺托盘(黑)	互诚、408*307*25mm、TP40	400	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	10800.00
359	米饭碗(1)	互诚、115*115*50mm、XW11	3400	个	5.50	自合同签订之日起 50日内	广东	18700.00
360	小汤碗	互诚、100*100*55mm、XW10	3000	个	4.90	自合同签订之日起 50日内	广东	14700.00
361	小勺	互诚、160*43*70mm、XS16	600	个	2.10	自合同签订之日起 50日内	广东	1260.00
362	四边波浪盘	互诚、135*135*35mm、TSP01	2000	个	5.10	自合同签订之日起 50日内	广东	10200.00
363	中号拉面碗	互诚、178*178*74mm、ZW17	1600	个	17.80	自合同签订之日起 50日内	广东	28480.00
364	小吃碟	互诚、114*114*30mm、TSP02	2000	个	3.50	自合同签订之日起 50日内	广东	7000.00
365	热菜盘	互诚、10寸、TSP03	3800	个	5.60	自合同签订之日起 50日内	广东	21280.00
366	筷子(1)	互诚、8寸、MA8寸	3000	双	2.50	自合同签订之日起 50日内	广东	7500.00
367	不锈钢汤桶(1)	天津、600*600mm、TZWJ-T60	8	个	538.00	自合同签订之日起 50日内	广东	4304.00
368	不锈钢汤桶(2)	天津、500*500mm、TZWJ-T50	8	个	314.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2512.00
369	不锈钢汤桶(3)	天津、400*400mm、TZWJ-T40	10	个	213.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2130.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
370	不锈钢汤桶 (4)	天津、300*300mm、TZWJ-T30	10	个	146.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1460.00
371	不锈钢盆 (1)	天津、直径700mm、TZWJ-P70	20	个	124.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2480.00
372	不锈钢盆 (2)	天津、直径600mm、TZWJ-P60	60	个	100.00	自合同签订之日起 50日内	广东	6000.00
373	不锈钢盆 (3)	天津、直径500mm、TZWJ-P50	70	个	79.00	自合同签订之日起 50日内	广东	5530.00
374	不锈钢盆 (4)	天津、直径400mm、TZWJ-P40	70	个	34.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2380.00
375	油鼓	天津、10寸、TZWJ-YG40	30	个	46.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1380.00
376	大漏勺	天津、280mm、TZWJ-S40	10	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	广东	290.00
377	不锈钢盘 (1)	天津、600*400*50mm、TZWJ-BXGP60	100	个	58.00	自合同签订之日起 50日内	广东	5800.00
378	不锈钢冲孔盘	天津、600*400*50mm、TZWJ-BXGP60	100	个	62.00	自合同签订之日起 50日内	广东	6200.00
379	不锈钢盘 (2)	天津、400*300*50mm、TZWJ-BXGP60	200	个	35.00	自合同签订之日起 50日内	广东	7000.00
380	食品夹子	天津、10寸、TZWJ-S40	120	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3240.00
381	不锈钢夹子盘	天津、280*150mm、TZWJ-P28	120	个	25.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3000.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
382	台秤	凯丰、30kg、液晶凹盘	4	个	161.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	644.00
383	大铲子	天津、长约1200mm、TZWJ-C120	10	个	80.00	自合同签订之日起 50日内	广东	800.00
384	炒菜铲	天津、10两、TZWJ-C10	8	个	34.00	自合同签订之日起 50日内	广东	272.00
385	炒菜勺	天津、10两、TZWJ-S10	75	个	34.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2550.00
386	打菜勺	天津、3两、TZWJ-S3	50	个	22.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1100.00
387	调料罐	天津、直径120mm、TZWJ-TLGI	80	个	9.30	自合同签订之日起 50日内	广东	744.00
388	调料勺	天津、常规、TZWJ-S1	40	个	2.90	自合同签订之日起 50日内	广东	116.00
389	汁勺	天津、常规、TZWJ-S2	50	个	11.00	自合同签订之日起 50日内	广东	550.00
390	白塑料盒	华亨、400*300mm、厚款	80	个	28.00	自合同签订之日起 50日内	河北	2240.00
391	菜筐(1)	华亨、580*400mm、一型筐	60	个	65.00	自合同签订之日起 50日内	河北	3900.00
392	菜筐(2)	华亨、580*400mm、一型筐	60	个	65.00	自合同签订之日起 50日内	河北	3900.00
393	菜筐(3)	华亨、550*400mm、一型筐	80	个	63.00	自合同签订之日起 50日内	河北	5040.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
394	整理箱	华亨、600*400mm, 带盖	80	个	121.00	自合同签订之日起 50日内	河北	9680.00
395	肉筐	华亨、500*400mm、一型筐	40	个	84.00	自合同签订之日起 50日内	河北	3360.00
396	保鲜盒(1)	众燃、456*320*230mm、加厚 款	80	个	46.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	3680.00
397	保鲜盒(2)	众燃、380*260*140mm、加厚 款	80	个	38.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	3040.00
398	保鲜盒(3)	众燃、300*200*190mm、加厚 款	80	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	2320.00
399	保鲜盒(4)	众燃、265*190*140mm、加厚 款	80	个	25.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	2000.00
400	保鲜膜	双童、350mm*500米、常规	5	箱	527.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	2635.00
401	洗洁精	蓝嫂、20kg、001#	10	桶	119.00	自合同签订之日起 50日内	河北	1190.00
402	消毒液	慧吉、5kg、84#	20	桶	42.00	自合同签订之日起 50日内	广东	840.00
403	切菜片刀	十八子、2号、D50962200	50	把	64.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3200.00
404	斩切刀	十八子、1号、D50911300	4	把	64.00	自合同签订之日起 50日内	广东	256.00
405	砍刀	十八子、1号、D50911300	4	把	123.00	自合同签订之日起 50日内	广东	492.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
406	磨刀石	万紫千红、大号、双面	15	个	21.00	自合同签订之日起 50日内	山东	315.00
407	不锈钢刀盒	天津、5格、TZWJ-DX	10	个	137.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1370.00
408	水果刀	十八子、长度约300mm、 D21336100	15	个	22.00	自合同签订之日起 50日内	广东	330.00
409	塑料菜墩(1)	恒基、白色:450*100mm、450#	22	个	263.00	自合同签订之日起 50日内	山东	5786.00
410	塑料菜墩(2)	恒基、红色:450*100mm、450#	22	个	263.00	自合同签订之日起 50日内	山东	5786.00
411	塑料菜墩(3)	恒基、绿色:450*100mm、450#	22	个	263.00	自合同签订之日起 50日内	山东	5786.00
412	塑料菜墩(4)	恒基、蓝色:450*100mm、450#	22	个	263.00	自合同签订之日起 50日内	山东	5786.00
413	不锈钢水勺	天津、直径180mm、TZWJ-S4	25	个	40.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1000.00
414	汤勺	天津、带钩、TZWJ-S5	20	把	45.00	自合同签订之日起 50日内	广东	900.00
415	米饭铲	天津、标准、TZWJ-C09	40	把	22.00	自合同签订之日起 50日内	广东	880.00
416	不锈钢漏勺	天津、直径300mm、TZWJ-S5	40	个	55.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2200.00
417	不锈钢马斗(1)	天津、160mm、TZWJ-MD1	40	个	6.80	自合同签订之日起 50日内	广东	272.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
418	不锈钢马斗(2)	天津, 180mm, TZWJ-MD2	40	个	10.80	自合同签订之日起 50日内	广东	432.00
419	细篦子	天津, 直径200mm, TZWJ-BZ	40	个	18.70	自合同签订之日起 50日内	广东	748.00
420	钢丝菜篱	天津, 12寸, TZWJ-ZL	100	把	56.00	自合同签订之日起 50日内	广东	5600.00
421	削皮刀	十八子, 标准, D21240100	50	个	12.70	自合同签订之日起 50日内	广东	635.00
422	擦板	众燃, 多用、大号	20	个	15.30	自合同签订之日起 50日内	浙江	306.00
423	剪刀	十八子, 标准, HSS-195	40	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1080.00
424	大擀面杖	简木森活, 800mm, HN-101	8	个	47.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	376.00
425	中擀面杖	简木森活, 500mm, HN-101	15	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	435.00
426	小擀面杖	简木森活, 270mm, HN-101	20	个	11.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	220.00
427	裱花嘴	渝龙, 6粒装、小型、套装	2	套	46.00	自合同签订之日起 50日内	广东	92.00
428	裱花嘴	渝龙, 6粒装、中小型、套装	2	套	63.00	自合同签订之日起 50日内	广东	126.00
429	方包模具	胖大嫂, 1200g, WH12	20	个	127.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	2540.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
430	塑料扫把及簸箕	澳安杆、300*900mm、套装	40	个	12.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	480.00
431	其他垃圾桶	正桶人合、带轮 120L、120L	15	个	297.00	自合同签订之日起 50日内	河南	4455.00
432	残余垃圾桶	正桶人合、带轮 120L、120L	15	个	297.00	自合同签订之日起 50日内	河南	4455.00
433	吸水毛巾（白色）	一世欢颜、300*700mm、 500/SHR	250	条	5.90	自合同签订之日起 50日内	河北	1475.00
434	吸水毛巾（绿色）	一世欢颜、300*700mm、 500/SHR	250	条	5.90	自合同签订之日起 50日内	河北	1475.00
435	吸水毛巾（蓝色）	一世欢颜、300*700mm、 500/SHR	250	条	5.90	自合同签订之日起 50日内	河北	1475.00
436	吸水毛巾（红色）	一世欢颜、300*700mm、 500/SHR	250	条	5.90	自合同签订之日起 50日内	河北	1475.00
437	吸水毛巾（咖色）	一世欢颜、300*700mm、 500/SHR	250	条	5.90	自合同签订之日起 50日内	河北	1475.00
438	墩布车	超宝、32L、B-040D	10	台	255.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2550.00
439	墩布	欣荣达、大号、圆头	50	把	10.00	自合同签订之日起 50日内	安徽	500.00
440	吹地机	超宝、1000W、CB900	8	台	756.00	自合同签订之日起 50日内	广东	6048.00
441	排托	景江、900mm、c-001	18	个	63.00	自合同签订之日起 50日内	河南	1134.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
442	围裙	雄雪茂宏、长约 1000mm、均码	50	个	19.00	自合同签订之日起 50日内	山东	950.00
443	套袖	雄雪茂宏、长约 300mm、均码	40	付	6.80	自合同签订之日起 50日内	山东	272.00
444	绿边线手套	旺旺、棉制品、500g 线手	50	包	23.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1150.00
445	胶手套	纯牛、XL号、L号大号 各 100 双、黄色	200	双	8.50	自合同签订之日起 50日内	广东	1700.00
446	厨师服 (1)	爱嘉源、套装、AJY001	100	套	38.00	自合同签订之日起 50日内	山东	3800.00
447	厨师帽 (1)	慧之铭、无纺布、平顶中帽	30	包	29.00	自合同签订之日起 50日内	济南	870.00
448	前厅服	爱嘉源、夏季、冬季、AJY004	100	件	38.00	自合同签订之日起 50日内	山东	3800.00
449	厨师服 (2)	爱嘉源、夏季、AJY002	100	套	38.00	自合同签订之日起 50日内	山东	3800.00
450	不锈钢漏盆	天津、50mm、TZWJ-LH	20	个	79.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1580.00
451	高压锅	安玖、直径约 300mm、15L	4	个	493.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	1972.00
452	扫地拖地机	鼎洁 清洁、 1180*800*1070mm、DJ530M	3	台	10500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	31500.00
453	粉碎机	拜杰、500g、BJ-1000A	2	台	442.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	884.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
454	破壁机	九阳、1.5L、Y966	4	台	2350.00	自合同签订之日起 50日内	山东	9400.00
455	大蒜机	拜杰、240*240*480mm、RJ-240A	4	台	1275.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	5100.00
456	抓饭产	天泽、常规、TZWJ-C11	4	把	51.00	自合同签订之日起 50日内	广东	204.00
457	捞肉钩子	天泽、直径160mm、TZWJ-G01	4	把	55.00	自合同签订之日起 50日内	广东	220.00
458	刮地板	欣荣达、14cm、常规	20	把	38.00	自合同签订之日起 50日内	安徽	760.00
459	墙刷	欣荣达、大号、常规	20	把	14.00	自合同签订之日起 50日内	安徽	280.00
460	煎蛋模具	天泽、常规、TZWJ-PJ	60	个	5.90	自合同签订之日起 50日内	广东	354.00
461	烤盘	天泽、600*400*50mm、TZWJ-KP	20	个	136.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2720.00
462	油刷子	渝龙、4寸、常规	20	个	12.70	自合同签订之日起 50日内	广东	254.00
463	锯齿刀	瑜珈、14寸、细牙	4	个	21.00	自合同签订之日起 50日内	广东	84.00
464	手动打蛋器	天泽、16寸、TZWJ-SDD	4	个	20.00	自合同签订之日起 50日内	广东	80.00
465	电动打蛋器	乔立、200*90*300mm、QL-B88	6	个	350.00	自合同签订之日起 50日内	江苏	2100.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
466	克秤	凯丰、500g、液晶屏	4	个	76.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	304.00
467	铲刀	天泽、大号、TZWJ-SD-01	20	把	11.00	自合同签订之日起 50日内	广东	220.00
468	烤箱手套	渝龙、大号、YL-001	4	套	23.00	自合同签订之日起 50日内	广东	92.00
469	特制蒸笼	森榕集、直径约 270mm、 233K06	10	个	61.00	自合同签订之日起 50日内	福建	610.00
470	有毒有害专用柜	汇云、590*460*1650mm、 HYFBG-71520	2	台	807.00	自合同签订之日起 50日内	河南	1614.00
471	不锈钢平板车	金燃、600*900*900mm、PBC	6	个	1480.00	自合同签订之日起 50日内	北京	8880.00
472	长把漏斗	志达、大号、8目	6	把	18.00	自合同签订之日起 50日内	广东	108.00
473	双耳炒锅(1)	卢记、直径400mm、双耳	10	把	77.00	自合同签订之日起 50日内	广东	770.00
474	双耳炒锅(2)	卢记、直径600mm、双耳	30	把	153.00	自合同签订之日起 50日内	广东	4590.00
475	双耳炒锅(3)	卢记、直径500mm、双耳	30	把	123.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3690.00
476	铁锅	卢记、直径800mm、卷边	8	个	297.00	自合同签订之日起 50日内	广东	2376.00
477	平底锅	卢记、直径约300mm、复合底	4	个	110.00	自合同签订之日起 50日内	广东	440.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
478	取模子机	英利蒂克、340*275*245mm、FT-006	20	组	535.00	自合同签订之日起 50日内	广东	10700.00
479	纸巾盒	众燃、120*120mm、简约	220	盒	18.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	3960.00
480	前厅调料罐	天津、4件套、TZWJ-TLG2	220	套	38.00	自合同签订之日起 50日内	广东	8360.00
481	茶壶(1)	南山客、2600ml、耐高温	20	个	63.00	自合同签订之日起 50日内	河北	1260.00
482	保温瓶	卓冠潮、2L、304#	20	个	85.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1700.00
483	咖啡机	咖乐美、302*450*370mm、A710	4	套	7200.00	自合同签订之日起 50日内	苏州	28800.00
484	面包机	天翔、370*210*225mm、TXT-038E	6	台	730.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	4380.00
485	点心架	天津、三层、TZWJ-J	4	个	323.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1292.00
486	干果四件套	简木森活、4格、实木	40	套	200.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	8000.00
487	烤肉炉	沁鑫、1300*330*250mm、定制	2	套	2600.00	自合同签订之日起 50日内	广东	5200.00
488	留样柜温度计	创新仪表、圆形、A1023	5	个	19.00	自合同签订之日起 50日内	河北	95.00
489	钟表	天极星、圆形、TJX010	20	套	38.00	自合同签订之日起 50日内	福建	760.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
490	前厅开水器	吉之美、510*610*1530mm、BK8Z-60E6	4	套	7200.00	自合同签订之日起 50日内	青岛	28800.00
491	保温餐车	美佳、750*940*1870mm、QS-MJ11BW-L	6	辆	7100.00	自合同签订之日起 50日内	山东	42600.00
492	对讲机	德顺、地下室可用、DS-610WX	26	个	180.00	自合同签订之日起 50日内	福建	4680.00
493	前厅园托盘	冠力嘉、直径约 350mm、GLJTP-1	20	个	15.00	自合同签订之日起 50日内	广东	300.00
494	餐垫(1)	宁欣、尺寸约: 300*450mm、21 亚麻	60	套	10.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	600.00
495	餐盘	互诚、直径约 280mm、YCP	60	个	16.00	自合同签订之日起 50日内	广东	960.00
496	参观服	爱嘉源、白色、AJY007	40	套	46.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1840.00
497	温度计(1)	创新仪表、食品温度计、DTM-902	20	个	19.00	自合同签订之日起 50日内	河北	380.00
498	锅刷子	巧附、长度约 270mm、中号	30	个	4.20	自合同签订之日起 50日内	浙江	126.00
499	封口机	伊东机电、250*390*530mm、ET-A1	2	台	1955.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3910.00
500	面点间扫描	众燃、长度约 300mm、加宽	4	把	12.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	48.00
501	员工水杯	天洋、直径约 80mm、TZWJ-B	100	个	10.00	自合同签订之日起 50日内	广东	1000.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
502	清餐接待餐具	金强艺、5件套、JPY-CJ	20	套	46.00	自合同签订之日起 50日内	广东	920.00
503	更衣衣架	利亮、长度约400mm、加宽	100	个	2.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	200.00
504	更衣室鞋架	金燃、长度约1200mm、XJ	4	套	382.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1528.00
505	打碟用具	天津、6件套、TZWJ-DZ	1	套	76.00	自合同签订之日起 50日内	广东	76.00
506	荷台架	金燃、180*25*30mm、HTJ	4	个	85.00	自合同签订之日起 50日内	北京	340.00
507	食谱贴	创生、A4、厚款	24	个	7.00	自合同签订之日起 50日内	广东	168.00
508	走锤	蒸之宝、大号、410*55mm	4	个	42.00	自合同签订之日起 50日内	广东	168.00
509	手机袋	康满、30格、加厚	6	个	42.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	252.00
510	小火锅	天津、锅容量约1.5L、TZWJ-DZ	200	个	187.00	自合同签订之日起 50日内	广东	37400.00
511	水果叉子	天津、双插尖头、TZWJ-C-01	200	个	2.50	自合同签订之日起 50日内	广东	500.00
512	医用药箱(1)	科洛、尺寸约 320*190*210mm、TZ-001	2	个	155.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	310.00
513	水晶盘	心悦、16寸、XY-CG-16	80	个	38.00	自合同签订之日起 50日内	山西	3040.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
514	凉菜盘(圆盘)	心悦、14寸、XY-CG-14	20	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	山西	580.00
515	凉菜盘(条盘)	心悦、14寸、XY-CG-14	20	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	山西	580.00
516	凉菜盘(骨瓷) (1)	金强艺、6寸、JPY-CJ-06	12	个	15.00	自合同签订之日起 50日内	广东	180.00
517	凉菜盘(骨瓷) (2)	金强艺、8寸、JPY-CJ-08	12	个	17.00	自合同签订之日起 50日内	广东	204.00
518	鱼盘	金强艺、16寸、JPY-CJ-16	3	个	68.00	自合同签订之日起 50日内	广东	204.00
519	圆盘 (1)	金强艺、12寸、JPY-CJ-12	6	个	34.00	自合同签订之日起 50日内	广东	204.00
520	圆盘 (2)	金强艺、10寸、JPY-CJ-10	6	个	25.00	自合同签订之日起 50日内	广东	150.00
521	圆盘 (3)	金强艺、16寸、JPY-CJ-16	6	个	42.00	自合同签订之日起 50日内	广东	252.00
522	汤盆	金强艺、16寸、JPY-CJ-16	4	个	42.00	自合同签订之日起 50日内	广东	168.00
523	汤盅	金强艺、直径约90mm、JPY-CJ-09	24	个	17.00	自合同签订之日起 50日内	广东	408.00
524	月光宝盘	金强艺、18寸、JPY-CJ-18	1	套	170.00	自合同签订之日起 50日内	广东	170.00
525	铁板	巨欧、16寸、NC912	2	个	80.00	自合同签订之日起 50日内	河北	160.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
526	煲	金强艺、16寸、JPY-CJ-16	2	个	29.00	自合同签订之日起 50日内	广东	58.00
527	米饭碗(2)	金强艺、4.5寸、JPY-CJ-4.5	24	个	10.00	自合同签订之日起 50日内	广东	240.00
528	果盘	金强艺、16寸、JPY-CJ-16	2	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	54.00
529	点心盘	金强艺、14寸、JPY-CJ-14	4	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	108.00
530	大碟子	金强艺、10寸、JPY-CJ-10	25	个	27.00	自合同签订之日起 50日内	广东	675.00
531	小碟子	金强艺、8寸、JPY-CJ-08	25	个	21.00	自合同签订之日起 50日内	广东	525.00
532	碟子	互诚、6寸、TSP04	25	个	7.00	自合同签订之日起 50日内	广东	175.00
533	茶杯	南山客、直身、耐高温	25	个	12.00	自合同签订之日起 50日内	河北	300.00
534	毛巾碟	金强艺、6.5寸、JPY-CJ-6.5	25	个	21.00	自合同签订之日起 50日内	广东	525.00
535	筷子(2)	互诚、9寸、HJ9寸	25	双	2.50	自合同签订之日起 50日内	广东	62.50
536	筷架	金强艺、两用、JPY-CJKJ	25	个	15.00	自合同签订之日起 50日内	广东	375.00
537	水果叉子	天泽、双插尖头、TZWJ-C-01	25	个	2.50	自合同签订之日起 50日内	广东	62.50

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
538	毛巾	舒鹏、300*300mm、16支	25	个	4.50	自合同签订之日起 50日内	河北	112.50
539	毛巾夹	天泽、10寸、TZWJ-J-01	25	个	21.00	自合同签订之日起 50日内	广东	525.00
540	毛巾盘	天泽、方形、TZWJ-P05	2	个	42.00	自合同签订之日起 50日内	广东	84.00
541	茶壶(2)	南山客、2600ml、耐高温	2	个	63.00	自合同签订之日起 50日内	河北	126.00
542	保温壶	天泽、2L、TZWJ-BWH	2	个	85.00	自合同签订之日起 50日内	广东	170.00
543	饮料壶	南山客、1800ml、耐高温	3	个	38.00	自合同签订之日起 50日内	河北	114.00
544	饮料杯	南山客、高脚、耐高温	30	个	15.00	自合同签订之日起 50日内	河北	450.00
545	小吃碗	金强艺、圆形高腰碗、喇叭碗	30	个	10.00	自合同签订之日起 50日内	广东	300.00
546	餐垫(2)	宁欣、尺寸约:300*450mm、 21亚麻	25	套	10.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	250.00
547	辣子醋罐子	天泽、四套件、TZWJ-TLG3	2	套	29.00	自合同签订之日起 50日内	广东	58.00
548	消毒柜	美厨、950*500*950mm、 ZTD260MC-2	1	个	4500.00	自合同签订之日起 50日内	山东	4500.00
549	衣服架	御肿、长度约700mm、单杆式	2	台	127.00	自合同签订之日起 50日内	河北	254.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
550	温度计 (2)	创新仪表、80*140mm、HTC-1	2	个	17.00	自合同签订之日起 50日内	河北	34.00
551	垃圾桶	正桶人合、尺寸约 400*400mm、B-015	2	个	51.00	自合同签订之日起 50日内	河南	102.00
552	笔	真彩、黑色、记号笔	2	个	12.00	自合同签订之日起 50日内	江苏	24.00
553	小纸条	天章、4寸、白色	2	盒	32.00	自合同签订之日起 50日内	广东	64.00
554	医用药箱 (2)	科洛、尺寸约 320*190*210mm、TZ-001	1	个	155.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	155.00
555	围兜	苏安、白色一次性、防水防油	2	包	27.00	自合同签订之日起 50日内	安徽	54.00
556	牙签 (1)	成旺、一次性单独包装、单尖	100	个	2.00	自合同签订之日起 50日内	广东	200.00
557	牙线	兔奇、一次性单独包装、 210*75mm	100	个	2.00	自合同签订之日起 50日内	河北	200.00
558	眼镜布	爱舒乐、一次性单独包装、速 干	100	个	5.00	自合同签订之日起 50日内	山东	500.00
559	湿巾	爱舒乐、一次性单独包装、 180*160mm	100	个	14.00	自合同签订之日起 50日内	山东	1400.00
560	口罩	迈思德、一次性、无尘	100	包	10.00	自合同签订之日起 50日内	江苏	1000.00
561	牙签 (2)	成旺、双头尖、竹制	2	件	120.00	自合同签订之日起 50日内	广东	240.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
562	一次性手套	苏安、均码号、255mm*260mm	6	件	120.00	自合同签订之日起 50日内	安徽	720.00
563	餐巾纸	心诺、散装、150抽	10	件	170.00	自合同签订之日起 50日内	北京	1700.00
564	厨师帽(2)	慧之铭、纸帽子、HXW099	2	件	170.00	自合同签订之日起 50日内	济南	340.00
565	厨师帽(3)	慧之铭、高厨师帽、中厚款	2	件	170.00	自合同签订之日起 50日内	济南	340.00
566	一次性网帽	慧之铭、蓝色、21寸	2	件	170.00	自合同签订之日起 50日内	济南	340.00
567	油纸	金洁洋、40厘米*60米、棕色 防油纸	10	卷	51.00	自合同签订之日起 50日内	广东	510.00
568	裱花袋	渝龙、中号、YL002	10	个	12.00	自合同签订之日起 50日内	广东	120.00
569	一次性裱花袋	渝龙、中号、YL001	20	包	12.00	自合同签订之日起 50日内	广东	240.00
570	雨鞋	丽泰、39码、40码、41码、 42码各5双、中筒	20	双	45.00	自合同签订之日起 50日内	天津	900.00
571	打餐夹	天泽、10寸、TZWJ-J-02	200	个	15.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3000.00
572	餐托	天泽、280*150mm、TZWJ-CT	120	个	30.00	自合同签订之日起 50日内	广东	3600.00
573	维修工具	专工、五金工具套装、JG-05- 1	2	套	229.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	458.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
574	卫生间卷纸筒	逸纳、227*133*130mm、大号	20	个	7.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	140.00
575	公区垃圾桶	正桶人合、300*240*620mm、 原色	6	个	450.00	自合同签订之日起 50日内	河南	2700.00
576	公区水牌	展世博、A3、金属	4	个	120.00	自合同签订之日起 50日内	河北	480.00
577	隔离带	懿吉、2米伸缩线、可伸缩	8	个	38.00	自合同签订之日起 50日内	广东	304.00
578	防滑地毯	雅地、宽度1200mm、丝圈地 毯	200	米	35.00	自合同签订之日起 50日内	广东	7000.00
579	门帘	跃众、冬季、夏季、自动磁吸	7	套	220.00	自合同签订之日起 50日内	河北	1540.00
580	后厨门帘	诗梦、冬季、蓝色	2	套	46.00	自合同签订之日起 50日内	河北	92.00
581	挂烫机	海尔、9档可调、HGS-2510B	2	台	385.00	自合同签订之日起 50日内	山东	770.00
582	灭火毯	庄原、1.5米*1.5米、FBC101- A	12	条	45.00	自合同签订之日起 50日内	浙江	540.00
583	防尘服	创和、蓝色、褂式	10	件	35.00	自合同签订之日起 50日内	江苏	350.00
584	一次性台布	新阳光、直径2.2米圆桌、彩 色平面	10	件	50.00	自合同签订之日起 50日内	福建	500.00
585	冬季棉衣	泰岳、军大衣、TYA01	16	件	180.00	自合同签订之日起 50日内	河北	2880.00

序号	标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期	产地	总价
586	包厢台布	都族、直径2.2米圆桌、中式古典	2	套	180.00	自合同签订之日起50日内	广东	360.00
587	全自动洗衣机	美的、550*565*930mm、MB100V13DB	2	台	1900.00	自合同签订之日起50日内	安徽	3800.00
588	文件夹	创生、A4、CS126	60	个	3.00	自合同签订之日起50日内	广东	180.00
589	四人餐桌椅	世纪京洲、1400*700mm、分体式	90	套	1980.00	自合同签订之日起50日内	北京	178200.00
590	六人餐桌椅	世纪京洲、1800*700mm、分体式	3	套	2580.00	自合同签订之日起50日内	北京	7740.00
591	九人长条餐桌椅	世纪京洲、7200*500mm、分体式	1	套	4500.00	自合同签订之日起50日内	北京	4500.00
592	12人圆形餐桌椅	世纪京洲、2.2米带转盘、简约式	1	套	14500.00	自合同签订之日起50日内	北京	14500.00
合计							¥7683515.75	
							柒佰陆拾捌万叁仟伍佰壹拾伍元柒角伍分	

附件二：《产品技术参数》

序号	产品技术参数
1	<p>产品名称：四层货架（1）</p> <p>品牌：普飞</p> <p>型号：PSS542172</p> <p>规格：1370*530*1830mm</p> <p>数量：10 台</p> <p>技术参数：</p> <p>可用于潮湿或干燥的区域，没有焊缝和缝隙，永不生锈，可经受-38 度到 88 度环境，表面为聚丙烯材料，内含钢管；</p> <p>隔板能够以 100mm 的增减量进行上下调节，无需拆卸架体；</p> <p>在以 90 度直角或 U 型弯方式构建架体时，架体之间可以通过拐角接插件连接，以便为任何区域构建具有空间效率的布局。</p> <p>增加配件垫板以保证货物不直接接触地面，并保证卫生的高标准要求并增加货架容量。</p>
2	<p>产品名称：四层货架（2）</p> <p>品牌：普飞</p> <p>型号：PSU602172</p> <p>规格：1520*530*1830mm</p> <p>数量：28 台</p> <p>技术参数：</p> <p>可用于潮湿或干燥的区域，没有焊缝和缝隙，永不生锈，可经受-38 度到 88 度环境，表面为聚丙烯材料，内含钢管；</p> <p>隔板能够以 100mm 的增减量进行上下调节，无需拆卸架体；</p> <p>在以 90 度直角或 U 型弯方式构建架体时，架体之间可以通过拐角接插件连接，以便为任何区域构建具有空间效率的布局。</p> <p>增加配件垫板以保证货物不直接接触地面，并保证卫生的高标准要求并增加货架容量。</p>
3	<p>产品名称：米面架（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DJ</p> <p>规格：1200*600*150mm</p> <p>数量：5 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、层板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、特厚不锈钢板层，耐用可达 10 年。</p> <p>4、焊接工艺精湛，打磨光滑无刺。</p> <p>5、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>6、产品具有 304 不锈钢材质分析检测报告。</p>
4	<p>产品名称：六门更衣柜</p> <p>品牌：世纪京洲</p>

序号	产品技术参数
	型号：六门 规格：900*420*1800mm 数量：14 台 技术参数： 1、外部尺寸：900*420*1800mm； 2、采用 0.8mm 厚冷轧板制作，钢制锁具，内置挂衣杆、镜子。
5	产品名称：洗手星柜 品牌：金燃 型号：JRGYG-1 规格：500*450*800+1000mm 数量：4 台 技术参数： 1、台面：台面采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，四面采用 135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水； 2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 150mm，星斗底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、上储物柜：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，储物柜尺寸为 500*500*200mm，为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜内可选装干手器、皂液分配器和消毒液分配器，设计活动式接水盘，内置网孔篮子； 4、下柜：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，柜门为双层不锈钢结构磁吸式掩门，门内带可拆卸悬挂垃圾桶。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的材质分析测试报告。
6	产品名称：感应水龙头 品牌：龙旗嘉业 型号：LQ-GY28 规格：160*185*125mm 数量：4 个 技术参数： 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、三通接口设计，可接冷、热水源； 5、感应龙头尺寸 160*185*125mm； 6、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。 7、配 304#不锈钢波纹上水管。
7	产品名称：灭蝇灯 品牌：灯下科技 型号：D16S

序号	产品技术参数
	规格：380*170*190mm 数量：14 台 技术参数： 1、外形尺寸：380*170*190mm 2、电压/功率：220V/9W； 3、灯管配置：LED 双管； 4、机身材质：ABS 塑料材质 5、有效范围：60 m ² 。
8	产品名称：单星水池 品牌：金燃 型号：JRDX-1 规格：1200*760*800+150mm 数量：6 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水； 2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、星盆前、侧围板：采用 1.2mm 厚 304#m 雪花拉丝不锈钢板制作； 4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚； 5、▲产品符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，提供相关检测报告。 6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。
9	产品名称：双温水龙头（1） 品牌：龙旗嘉业 型号：XP-A802 规格：10 寸 数量：46 台 技术参数： 1、座台式双孔双温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、配陶瓷阀芯一字型手柄； 3、配 10 寸平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 203mm(偏芯设计可调范围 15mm)； 5、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。 6、配 304#不锈钢波纹上水管。
10	产品名称：摇柄去水制 品牌：龙旗嘉业 型号：LQ-Y00A 规格：带溢水口 数量：6 台 技术参数：

序号	产品技术参数
	1、黄铜铸造主体，表面粗镀铬处理； 2、水槽开孔直径 90mm； 3、溢水管开孔直径 2 寸； 4、旋转开关，摇摆长度 280mm 配绝缘耐热手柄； 5、可拆卸过滤网，方便清理。
11	产品名称：保温车 品牌：美佳 型号：QS-MJ11BW-L 规格：750*940*1870mm 数量：2 台 技术参数： 1、外形尺寸：750*940*1870mm 2、电压功率：220V/2KW 3、温度范围：30-80℃； 4、采用 1.2mm 厚 304#不锈钢制造； 5、智能操控系统，具有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护； 6、▲产品依据 GB/T 10125-2021 标准，进行盐雾试验，提供国家认可检测机构出具的检测报告。 7、缺水自动补水，满水自动停，防止缺水造成干烧。 8、升级 304 不锈钢 U 型平衡式发热管，温度均匀充分加热，发热管更经久耐用
169	产品名称：异型转角工作台（2） 品牌：金燃 型号：ZZT 规格：（1600+350）*760*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、背板：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板规格 100mm*20mm； 3、层板：底部层板为 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑； 4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#不锈钢方管制作，底部配可调式不锈钢子弹脚，脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接，坚固耐用。
167	产品名称：异型转角工作台（1） 品牌：金燃 型号：ZZT 规格：（1450+350）*760*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折

序号	产品技术参数
	<p>20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、背板：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板规格 100mm*20mm；</p> <p>3、层板：底部层板为 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，底部配可调式不锈钢子弹脚，脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接，坚固耐用。</p>
14	<p>产品名称：单层地架（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DJ</p> <p>规格：850*500*150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、层板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、特厚不锈钢板层，耐用可达 10 年。</p> <p>4、焊接工艺精湛，打磨光滑无刺。</p> <p>5、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>6、产品具有 304 不锈钢材质分析检测报告。</p>
15	<p>产品名称：软水机</p> <p>品牌：爱惠浦</p> <p>型号：PWCE54F10</p> <p>规格：390*657*1654mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、安装尺寸：390*657*1654mm</p> <p>2、额定总净水量：20000t</p> <p>3、工作流量：2.5t/h</p> <p>4、软化树脂：40L</p> <p>5、储盐量：60KG</p> <p>6、耗盐量：4.2kg/次</p> <p>7、电压功率：220V/8W</p> <p>8、智能控制阀可根据水源情况设置产水量、盐耗量等参数，LCD 智能显示时间与余量，自动计时对树脂冲洗。</p>
16	<p>产品名称：紫外线消毒灯</p> <p>品牌：明瑞</p> <p>型号：ZW30S19W</p> <p>规格：920*130*80mm</p> <p>数量：5 台</p>

序号	产品技术参数
	技术参数： 悬吊式安装，带灯架，功率：30W
17	产品名称：送餐车 品牌：金燃 型号：SCC 规格：850*450*900mm 数量：11台 技术参数： 1、车 身：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，层板底部焊接 1.5mm 厚 304#不锈钢管做加强撑； 2、车主架：采用 30mm*30mm*1.5mm 不锈钢方管焊接制作，车把手与车主架为一次拉弯成型工艺； 3、车 轮：配 4 个不小于 4 寸的优质静音脚轮，其中 2 个万向脚轮带刹车器； 4、▲产品符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，提供相关检测报告； 5、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。 6、不锈钢扶手，手感舒适，圆形扶手，光滑舒适，雅致美观，推拉轻松自如。 7、360 度带刹万向轮，底部带刹车，随时固定，随时移动，推拉轻松自如。 8、产品具有食品接触产品安全认证证书。 9、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告
18	产品名称：消毒柜（1） 品牌：美佳 型号：RTP780B-125 规格：1220*610*1915mm 数量：4 台 技术参数： 1、外形尺寸：1220*610*1915mm； 2、电压功率：220V/4KW； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒时间：20-60min； 5、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，环保发泡技术，智能触控系统，360° 高温热风循环+紫外线+臭氧杀菌，有自动控温、自动恒温 and 定时装置超温保护。 6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告 7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书 8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。 9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。
19	产品名称：商用洗碗机（长龙式）（1） 品牌：新蕾 型号：FA5100MDS-C 规格：3650*910*1960mm 数量：1 台 技术参数： 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干；

序号	产品技术参数
	<p>2、组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、热回收区、烘干区和出口区；</p> <p>3、外形尺寸：3650*910*1960mm；</p> <p>4、洗涤能力：最大洗涤量：12900 碟/小时（8 寸碟）</p> <p>5、电压功率：电压 380V 功率 48KW；</p> <p>6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境；</p> <p>7、可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态；</p> <p>8、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换；</p> <p>9、配置光电感应传感器，当餐具进入机器时，设备自动启动，当传感器无感应时设备进入节能待机模式；</p> <p>10、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角，确保最佳卫生效果；</p> <p>11、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准；</p> <p>12、配置废水热回收功能，降耗节能；</p> <p>13、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳；</p> <p>14、采用优质不锈钢制造的过滤网，防止杂物进入机器内部，造成堵塞，减少机器内部清洁次数。</p> <p>15、无喷头喷臂，冲洗力更大，形成水幕，没有死角冲洗更干净，喷臂管能拆卸，方便清洁。</p> <p>16、软压带，防止餐具因冲力大而跳跃。</p> <p>17、上下双喷淋，独特内凹式清洗孔设计，防堵塞，更容易清洗死角。</p> <p>18、不锈钢化学成分和 10 天盐雾试验检测报告（水槽板材）。</p> <p>19、符合国家标准具有电气安全检测报告（长龙机）</p> <p>20、具有中国环境标志（II 型）产品认证证书</p>
20	<p>产品名称：排气罩（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PQZ</p> <p>规格：3500*1000*600mm</p> <p>数量：1 组</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 罩 体：罩体采用 1.2mm 厚 304#不锈钢雪花拉丝板制作，罩体内设置两组斜体导流板，便于蒸汽及时排出，蒸汽水不易滴落在洗碗机上方机组部位；</p> <p>2. 排水口：罩底部设置排水接驳口，接驳 4 分不锈钢管排入地沟。</p> <p>3、大面积吸烟口，吸烟速度快，易清洗，过滤效果好。</p>
21	<p>产品名称：烟罩装饰板</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：与烟罩配套</p> <p>规格：104900*1500mm</p> <p>数量：157.35 m²</p> <p>技术参数：</p> <p>1、采用 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作烟罩装饰板。</p> <p>2、拼接边为双折边，折弯锐直，边角无翘边、裂边。</p> <p>3、装入导轨后须滑动顺畅，摘取自如。</p>

序号	产品技术参数
22	<p>产品名称：传送带（双层链板式）（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：11000*500*1300mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、规格：11000*500*1300mm。 2、电压：220V，总功率：1KW。 3、传送速度：5~20m/min。 4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为聚乙烯材质，为上下双层链板式。 5、链板下部两侧翼加装有滚轮，减小链板与轨道之间的摩擦阻力。 6、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。
23	<p>产品名称：残渣收集水槽</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：配套</p> <p>规格：6000*310*880mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品功能：收集食物残渣，与食物残渣处理机配套使用。 2、规格：6000*310*880mm。 3、采用不锈钢循环水管连接，水槽底部为斜面，落差为10mm/米。
24	<p>产品名称：垃圾桶</p> <p>品牌：正桶人合</p> <p>型号：120L</p> <p>规格：500*550*930mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <p>外形尺寸：500*550*930mm</p> <p>120L升带轮带盖垃圾桶</p>
25	<p>产品名称：食物残渣处理机</p> <p>品牌：焰河</p> <p>型号：ECO-400</p> <p>规格：1500*800*1430mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、残渣处理能力：600Kg/h； 2、总功率：3.5KW； 3、功能：对餐厨垃圾进行粉碎、脱水，油水分离以达到垃圾减量的效果； 4、固液分离：采用螺旋压榨脱水原理，实现固体和液体分离；内置挤压锥，弹簧可调节出

序号	产品技术参数
	<p>料的干湿度，清洗时，挤压锥会自动运行，保证挤压仓中的垃圾会被水完全清洗冲出，配有接渣盒，防止残渣堵塞下水道；</p> <p>5、自动清洗：内部全自动清洗，提升段配有高压喷头，保证机器内部清洁卫生，外部配手动喷枪清洗，清洗彻底，无异味；</p> <p>6、安全：收集口配有吸纳磁铁装置，防止不锈钢餐具和铁块误入压缩机中，影响设备运行及设备使用寿命；</p> <p>7、自动控制：配置集成电路板控制，配置电源、启动、停、急停开关等，操作方便整机安全防水。</p>
26	<p>产品名称：筷勺投掷柜（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：TZG</p> <p>规格：5000*400*850mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数： 面板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，斜面留有斗式投掷孔。斜面与投掷孔焊接、打磨、抛光，加固使无明显的接痕。</p>
27	<p>产品名称：洗地龙头（1）</p> <p>品牌：龙旗嘉业</p> <p>型号：XD-C101-T</p> <p>规格：10m</p> <p>数量：5台</p> <p>技术参数： 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体； 3、液压管长度 10 米，重工无痕三层液压钢丝管（黑色），与主体接口为金属连接件、耐高温 85℃； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）。 5、定位球采用塑胶制造，用料厚实耐冲击，可调整输出管线留在外面的长度； 6、双层 PU 夹纱网管，耐热耐压，钢制卷簧韧性好，经久耐用； 7、钢质主轴，双侧钢质珠轴承经久耐用； 8、180 度自由旋转，可灵活的固定在墙壁或者天花板及各类适合场所。 9、进气管接头采用网钢质，经久耐用 10、可调节软管止动块；</p>
28	<p>产品名称：高压花洒连水龙头（1）</p> <p>品牌：龙旗嘉业</p> <p>型号：HS-A202YB</p> <p>规格：双温</p> <p>数量：4台</p> <p>技术参数： 1、座台式单孔双温高压花洒，黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、优质陶瓷阀芯、一字手柄； 3、横向固定杆长度 300mm,工作高度 1200mm；</p>

序号	产品技术参数
	4、打孔尺寸 32mm； 5、不锈钢软管配大流量喷阀； 6、配 12 寸摇摆龙头，耐热手柄； 7、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。 8、配 304#不锈钢波纹上水管。
29	产品名称：工作台连柜座（1） 品牌：沁鑫 型号：定制 规格：600*700*920mm 数量：2 台 技术参数： 1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，四边需折下 40mm，下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形，与灶具平面、前板的弧度一致；后背板的厚度、高度与灶具后背板一致； 2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板； 3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。
30	产品名称：工作台连柜座（2） 品牌：沁鑫 型号：定制 规格：700*700*920mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，四边需折下 40mm，下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形，与灶具平面、前板的弧度一致；后背板的厚度、高度与灶具后背板一致； 2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板； 3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。
31	产品名称：双层台面立架 品牌：金燃 型号：PCJ 规格：1500*400*600mm 数量：3 台 技术参数： 1、层板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作； 2、立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管。 3、横向焊接加强撑承受受力面积更大，支撑力更强。
32	产品名称：卧式风冷冷藏柜（1） 品牌：绿零 型号：SBG-0.3L2F 规格：1500*760*800+100mm 数量：7 台 技术参数：

序号	产品技术参数
	<p>1、门体及功能配置：双门发泡门冷藏柜；</p> <p>2、制冷方式：风冷；温度范围：2℃~8℃；</p> <p>3、电压功率：220v/285W；</p> <p>4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然；</p> <p>5、柜身采用 0.8mm 厚 304# 不锈钢板制作，耐用易清洁；</p> <p>6、环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)；</p> <p>7、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>8、<90 度门体自动回归；</p> <p>9、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图 查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</p> <p>10、超强度实心工程塑料把手</p> <p>11、灵活的分体台面设计</p>
33	<p>产品名称：开口插盘柜</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CPG</p> <p>规格：600*680*1600mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜体：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、柜内：插盘托条采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板制作，插盘层距不小于 100mm；</p> <p>3、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p>
34	<p>产品名称：商用热风循环消毒柜</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：RTP780B-125</p> <p>规格：1320*730*1980mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：1320*730*1980mm；</p> <p>2、电压功率：220V/4KW；</p> <p>3、容积：720L；</p> <p>4、温度范围：20~125℃；</p> <p>5、消毒时间：20-60min；</p> <p>6、柜体采用 0.8mm 厚 304# 不锈钢板制作，环保发泡技术，智能触控系统，360° 高温热风循环+紫外线杀菌，有自动控温、自动恒温和定时装置超温保护。</p> <p>7、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>8、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>9、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>10、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
35	<p>产品名称：木案工作柜</p> <p>品牌：金燃</p>

序号	产品技术参数
	<p>型号: MAG1800 规格: 1670*760*800+100mm 数量: 2 台 技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 台面四边折下 40mm, 台面下部焊接 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑, 使台面支撑重物时不弯曲变形; 2、木面案: 木案材质为 5cm 厚的柳木, 经防腐处理; 3、柜门: 为双层不锈钢趟门, 外板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 门内衬 1.0mm 不锈钢板, 吊装式双不锈钢导轨, 配置静音不锈钢滑轮, 一体式不锈钢折边把手, 配静音防撞胶垫, 门板无需工具就可轻易拆卸; 4、柜体: 侧板背板底板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作。底板层板下面焊接 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑, 使台面支撑重物时不弯曲变形; 5、柜脚: 采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。 <p>6、加强栋梁支撑, 横梁支撑结实耐用不易断裂; 7、安全折边工艺, 人性化的防割手工艺设计, 使国边缘圆润光滑; 8、无轨道设计, 无轨道设计推拉更顺畅, 清洁方便不藏污。 9、产品 304 不锈钢管/板符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p>
36	<p>产品名称: 单星水池柜 (I) 品牌: 金燃 型号: JRDX-1 规格: 760*760*800+100mm 数量: 1 台 技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 三面采用 135° 斜角设计, 水滴迅速下滑, 不易积水; 台面前挡水板高度 100mm, 宽度 20mm; 2、星盆: 采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 星盆深度 280mm, 底部压折引水线, 配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口, 内置不锈钢提笼连盖过滤残渣; 3、柜体侧板: 采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作; 4、柜门: 为双层不锈钢结构磁吸式掩门, 柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作; 门内衬 1.0mm 不锈钢板; 5、柜脚: 采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。 <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口, 更防臭卫生。 7、星斗各边缘圆弧设计, 无死角油污无处可藏, 清洗方便一擦即净。 8、产品具有食品接触产品安全认证证书。 9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
37	<p>产品名称: 单温水龙头 品牌: 龙旗嘉业 型号: XP-A102 规格: 10 寸 数量: 6 台 技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、座台式单孔单温, 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理;

序号	产品技术参数
	2、配陶瓷阀芯一字型手柄； 3、配 10 寸平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转； 4、开孔尺寸 25mm。 5、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。 6、配 304#不锈钢波纹上水管。
38	产品名称：柜式电饼铛（定制） 品牌：银谷 型号：YXD45 规格：670*700*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1. 额定电压：380V 2. 额定功率：5KW 3. 工作温度：50℃-250℃ 4. 外壳采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作，数显控温：精准数显按键式控温，50-250℃温度调节精准方便，实时掌握饼盘温度； 5. 铛体：铁铝复合材质一体成型，双面独立加热、独立控温； 6. 连柜座：加厚不锈钢柜体，门框带密封条。
39	产品名称：电磁平头炉 品牌：沁鑫 型号：QX-P420-E115 规格：700*700*900mm 数量：2 台 技术参数： 1、整机采用 304#不锈钢制作，面板 1.2mm 厚，不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用 1.0mm 厚不锈钢板； 2、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用数字信号处理器，性能稳定； 3、配置全铜感应线盘，加热区域大，火力均匀；整机三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 4、流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风和送风相结合，散热充分，寿命长； 5、配置磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控； 6、LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能； 7、电压功率：380V/15KW； 8、▲产品能效等级为 1 级，提供国家认可检测机构出具的检测报告。
40	产品名称：单星水池柜（2） 品牌：金燃 型号：JRDX-1 规格：700*700*800+100mm 数量：2 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm；

序号	产品技术参数
	<p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
41	<p>产品名称：工作台连柜座（3）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：705*700*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，四边需折下 40mm，下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形，与灶具平面、前板的弧度一致；后背板的厚度、高度与灶具后背板一致；</p> <p>2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板；</p> <p>3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。</p>
42	<p>产品名称：电磁炸炉（双缸）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-ZL-E110</p> <p>规格：700*700*800+100mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、双缸双控，配数字温控器+档位功率调节；</p> <p>4、容积：单缸 18L；</p> <p>5、功率：16KW，电压：380V；</p> <p>6、▲炸炉所用线盘依据 GB/T 5080.1-2012 和 GB/T 2423.2-2008 标准进行检测，符合检测依据要求；提供国家认可检测机构出具的检验报告。</p>
43	<p>产品名称：电磁全平扒炉（1）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-TBS-E112</p> <p>规格：1000*700*800+100mm</p>

序号	产品技术参数
	<p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽伏电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、配数字温控器+档位功率调节；</p> <p>4、功率：12KW，电压：380V。</p>
44	<p>产品名称：电磁双头煮面炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-ZMII-E115</p> <p>规格：1500*700*800+100mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 SUS304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽伏电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、煮面桶 ϕ 500mm，深度 300mm；汤桶内壁均采用 SUS304 材质；煮面桶配置孔板及煮面捞筛；</p> <p>4、电压功率：380V/30KW；</p>
45	<p>产品名称：双温水龙头（2）</p> <p>品牌：龙旗嘉业</p> <p>型号：XP-A802</p> <p>规格：12 寸</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、座台式单孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、配优质陶瓷阀芯；</p> <p>3、配 12 寸平颈水嘴，铜管厚度 1.0mm，360 度可旋转；</p> <p>4、开孔尺寸 32mm；</p> <p>5、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。</p> <p>6、配 304#不锈钢波纹上水管。</p>
46	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-DT-1</p> <p>规格：7800*1100*1000mm</p> <p>数量：1 台</p>

序号	产品技术参数
	<p>技术参数：</p> <p>1、罩 体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜 45 度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达 2000 转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板 and 集油盒来收集分离出的废油；</p> <p>3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。</p> <p>4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗；</p> <p>5、烟罩照明：配置防爆、防潮 LED 照明灯。</p> <p>6、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。</p> <p>7、动态拦截装置在烟罩中部斜角 45 度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。</p> <p>8、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
47	<p>产品名称：保温灯</p> <p>品牌：美特美</p> <p>型号：HL-700ML</p> <p>规格：Φ175mm</p> <p>数量：44 台</p> <p>技术参数：</p> <p>灯罩直径：Φ175mm；</p> <p>电压：220V，功率：250W；</p> <p>高度定制范围：320—2445mm；</p> <p>灯罩颜色：有多种颜色可供选择</p>
48	<p>产品名称：嵌入式保温汤桶</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BWT</p> <p>规格：800*500*800mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、电压：220V 功率：2000W；</p> <p>2、整机采用 304#不锈钢制作；</p> <p>3、主体采用双层结构，自动上水，连体排水；</p> <p>4、设有温度保护装置，超过设定温度设备自动停止加热，因部件损坏导致失控时需有报警提示，并出示故障代码；</p> <p>5、具备温度显示、温度控制、高温警报功能。</p>
49	<p>产品名称：长方形蝶菲餐炉</p> <p>品牌：精工</p> <p>型号：长方形</p> <p>规格：580*480*165mm</p> <p>数量：50 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：580*480*165mm</p>

序号	产品技术参数
	2、容积：8L； 3、大玻璃视窗阻尼上盖，防雾化防油腻。
50	产品名称：嵌入式无边框保温热板（黑色玻璃）（1） 品牌：美特美 型号：TBIHGH-12651 规格：1229*476*50mm 数量：25 台 技术参数： 尺寸：1229*476*50 mm； 电压：220V；功率：960W 1、保温板表面温度保持在 25° -125° 区间，热量均匀、温度稳定； 2、6mm 厚的微晶玻璃，结实、易于清洁； 3、数字控制盒可实时控制玻璃板表面温度。
51	产品名称：全自动取筷机 品牌：莱客佳 型号：F08G-III 规格：450*310*420mm 数量：9 台 技术参数： 1、容量：可放筷子 300 双； 2、额定电源 220V、工作功率 7W； 3、感应距离 30-50mm； 4、出筷时间 2 秒一双； 5、内胆材质：食品级不锈钢,厚度 1.0mm； 6、一次感应定量输出一双筷子； 7、红外线感应无需接触，彻底杜绝交叉感染。
52	产品名称：嵌入式蒸汽保温炉（1） 品牌：金燃 型号：BWL 规格：600*600*800mm 数量：4 台 技术参数： 1、电压：220V 功率：2000W； 2、整机采用 304#不锈钢制作； 3、主体采用双层结构，自动上水，连体排水； 4、设有温度保护装置，超过设定温度设备自动停止加热，因部件损坏导致失控时需有报警提示，并出示故障代码； 5、具备温度显示、温度控制、高温警报功能。
53	产品名称：木质蒸笼（1） 品牌：森榕集 型号：大蒸笼 2 号 规格：600*600*80mm

序号	产品技术参数
	数量：20 个 技术参数： 采用竹木制作。
54	产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（一半消毒一半储物）（1） 品牌：美佳 型号：定制 规格：1500*760*800+150mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 304# 1.5mm 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部焊接 304# 1.2mm 不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、柜身：背、侧、底板均采用 304# 1.2mm 雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 304# 1.2mm 不锈钢管加强筋； 3、柜内：配置 304# 不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用力和砧板； 4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路； 5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。 6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告 7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书 8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。 9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。
55	产品名称：不锈钢四层沥水架（1） 品牌：金燃 型号：HJ-4C 规格：1200*500*1600mm 数量：2 台 技术参数： 1、立柱：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm 304# 不锈钢方管，立柱顶部采用不锈钢封堵满焊工艺，配可调式不锈钢方型子弹脚； 2、层板：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，层板下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形。 3、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。
56	产品名称：右单星杀鱼台（1） 品牌：金燃 型号：JRSP-1 规格：1500*760*800+300mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水，杀鱼砧板前端设计喷淋水管，方便清洗杀鱼砧板污渍，杀鱼砧板后

序号	产品技术参数
	<p>端带水槽并带不锈钢残渣篮，高围挡水板高度 350mm，宽度 30mm；</p> <p>2、砧板：采用 PE 材质，厚度 25mm；</p> <p>3、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星斗深度 280mm，星斗底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。</p> <p>5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>7、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
57	<p>产品名称：高压花洒连水龙头（2）</p> <p>品牌：龙旗嘉业</p> <p>型号：HS-A202YB</p> <p>规格：双温</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、座台式单孔双温高压花洒，黄铜铸造表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、优质陶瓷阀芯、一字手柄；</p> <p>3、横向固定杆长度 300mm，工作高度 1200mm；</p> <p>4、打孔尺寸 32mm；</p> <p>5、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；</p> <p>6、配 12 寸摇摆龙头；</p> <p>7、★产品具有中国节能（节水）产品认证证书。</p> <p>8、配 304#不锈钢波纹上水管。</p>
58	<p>产品名称：双层平板工作台（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：SCGZT2000</p> <p>规格：1900*800*800+150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、背板：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板规格 150mm*20mm；</p> <p>3、层板：底部层板为 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#不锈钢方管制作，底部配可调式不锈钢子弹脚，脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接，坚固耐用。</p> <p>5、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。</p> <p>6、具有食品接触产品认证证书。</p> <p>7、具有 304 不锈钢材质分析检测报告</p>

序号	产品技术参数
59	<p>产品名称：绞肉机 品牌：尚丰祥 型号：STW-32W 规格：556*470*559mm 数量：2台 技术参数： 1、外形尺寸：556*470*559mm； 2、加工能力：500KG/H； 3、绞盘孔径：5mm/9mm/16mm（选配）； 4、电压功率：380V/1.5KW； 5、整机采用1.0mm厚304#不锈钢制作，耐磨蚀； 6、通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉； 7、绞肉部件可简单拆卸，清洗便捷。 8、整体机身和绞肉部件材质为 AIS304 不锈钢； 9、通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉，确保肉质鲜美； 10、高质量全不锈钢机身无缝设计，不锈钢绞肉部件的独特设计，轻松进肉，增加产出； 11、无轴承设计，维护成本低，绞肉部件方便拆卸，便于清洗； 12、风冷马达，适于连续工作，马达减速机带有双密封系统，不但提高了使用寿命，而且使工作性能更安全可靠。 13、304 不锈钢 SGS 测试报告。 14、刀片具有 SGS 测试报告。 15、传送带具有 SGS 测试报告</p>
60	<p>产品名称：锯骨机 品牌：尚丰祥 型号：STW-300 规格：700*650*1650mm 数量：2台 技术参数： 1、外形尺寸：700*650*1650（mm） 2、工作台尺寸：690*600（mm） 3、可切割尺寸：最高300mm最宽255mm 4、运转速度：1500米/分钟 5、电压功率：380V/1.5KW 6、机身采用1.0mm厚304#不锈钢制作，电机制动系统，电机保护系统；独立可拆装防护门装置，开门停机保护。 8、整体机身和绞肉部件材质为 AIS304 不锈钢； 9、通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉，确保肉质鲜美； 10、高质量全不锈钢机身无缝设计，不锈钢绞肉部件的独特设计，轻松进肉，增加产出； 11、无轴承设计，维护成本低，绞肉部件方便拆卸，便于清洗； 12、风冷马达，适于连续工作，马达减速机带有双密封系统，不但提高了使用寿命，而且使工作性能更安全可靠。 13、304 不锈钢 SGS 测试报告。</p>

序号	产品技术参数
	<p>14、刀片具有 SGS 测试报告。</p> <p>15、传送带具有 SGS 测试报告</p>
61	<p>产品名称：双星水池柜（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1200*800*800*150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 150mm，宽度 20mm；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
62	<p>产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（1）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1450*760*800*150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面板下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身：背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304#不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用刀具和砧板；</p> <p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
63	<p>产品名称：双星鼓泡池（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p>

序号	产品技术参数
	<p>规格：1950*760*800+150mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水； 2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 300mm，底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚； 4、高压水泡滚动，智能控制，360 度无死角清洗。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
64	<p>产品名称：肉丝肉片机 品牌：尚丰祥 型号：STW-450B 规格：520*520*850mm 数量：2 台 技术参数： 1、外形尺寸：520*520*850mm； 2、入料口尺寸：140*60mm； 3、切条尺寸范围：2.5—40mm（选配刀具）； 4、加工能力：450—500KG/H； 5、电压功率：380V/1.1KW； 6、适用于将各种鲜肉一次性切成片（丝）条状； 7、机身采用 1.0mm 厚 304#不锈钢制作，悬臂式刀具组可轻易拆卸、清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组； 7、设有紧急开关和安全开关，底部设有脚轮方便移动。 8、整体机身和绞肉部件材质为 AIS304 不锈钢； 9、通过刀片切割而不是挤压的方式碎肉，确保肉质鲜美； 10、高质量全不锈钢机身无缝设计，不锈钢绞肉部件的独特设计，轻松进肉，增加产出； 11、无轴承设计，维护成本低，绞肉部件方便拆卸，便于清洗； 12、风冷马达，适于连续工作，马达减速机带有双密封系统，不但提高了使用寿命，而且使工作性能更安全可靠。 13、304 不锈钢 SGS 测试报告。 14、刀片具有 SGS 测试报告。 15、传送带具有 SGS 测试报告</p>
65	<p>产品名称：卧式风冷冷冻柜 品牌：绿零 型号：SBC-0.4L3FD 规格：1800*760*800+150mm</p>

序号	产品技术参数
	<p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>门体及功能配置：双门发泡门冷冻柜；</p> <p>2、制冷方式：风冷；温度范围：-15℃~-18℃；</p> <p>3、电压功率：220v/385W；</p> <p>4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然；</p> <p>5、柜身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，耐用易清洁；</p> <p>6、环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)；</p> <p>7、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>8、<90 度门体自动回归；</p> <p>9、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图</p> <p>查询网址：http://cx.cnea.cn/CertECloud/index/index/page</p> <p>10、超强度实心工程塑料把手</p> <p>11、灵活的分体台面设计</p>
66	<p>产品名称：墩布消毒保洁柜（1）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1200*700*1900mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜体：顶板、侧板、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、柜内：柜内顶部配置紫外线 UV 消毒灯，电压：220V、功率 60W，灯罩采用 304# 不锈钢制作，两端焊接不锈钢板固定片；柜内中上部镶嵌保洁用具钩/夹，方便悬挂保洁用具；柜内底部设置活动式接水槽，可抽出方便清理；</p> <p>3、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，门内板中上部镶嵌毛巾挂钩；柜门采用磁吸式掩门设计，内嵌式 PVC 把手，不锈钢门轴，开合角度 0°~180°，门下部冲通风孔；</p> <p>4、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>5、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>6、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>7、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>8、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
67	<p>产品名称：茶水柜（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CSG</p> <p>规格：1800*700*1800mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm；</p> <p>2. 柜体：柜体为组合式结构，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，上柜体为左、</p>

序号	产品技术参数
	<p>中、右三个独立储物空间，左侧预留放置台式开水器位置，中间柜体为开口柜，可放置员工茶杯，右侧为洗手池柜，掩门内可放置自动式干手器等，下柜为单通式推拉门结构；</p> <p>3. 星盆:采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作，槽体四角做圆弧形，打磨拉丝处理；</p> <p>4. 柜门: 为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬为 1.0mm 厚 304#不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸；</p> <p>5. 柜脚: 采用Φ51mm 不锈钢可调节重力脚。</p>
68	<p>产品名称: 玻璃门刀具砧板消毒柜(2)</p> <p>品牌: 美佳</p> <p>型号: 定制</p> <p>规格: 1800*800*1100mm</p> <p>数量: 1 台</p> <p>技术参数:</p> <p>1、台面: 采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身: 背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内: 配置 304#不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用刀和砧板；</p> <p>4、消毒方式: 紫外线消毒，电源: 220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门: 平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
69	<p>产品名称: 多功能切菜机</p> <p>品牌: 尚丰祥</p> <p>型号: STW-801</p> <p>规格: 1160*550*1300mm</p> <p>数量: 2 台</p> <p>技术参数:</p> <p>1、外形尺寸: 1160*550*1300mm;</p> <p>2、加工能力: 300—1000KG/H;</p> <p>3、切长度: 1—60mm(可调);</p> <p>4、输送皮带宽度: 120mm;</p> <p>5、电压功率: 220V/1.5KW;</p> <p>6、机身采用 1.0mm 厚 304#不锈钢制作;</p> <p>7、刀组: 随机含(切叶菜)大双刀 1 组、(切球茎类菜)切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘 1 个(尺寸可任意挑选);</p> <p>8、根茎类蔬菜和叶菜类蔬菜均可切，双头可同时工作，变频调速操作简单，更换刀盘或变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁、段。</p>

序号	产品技术参数
	<p>9、独立的急停开关，确保安全规范操作，一键按压，快速停机，灵敏度高，减少使用风险；</p> <p>10、纯铜芯电机，持久动力，纯铜电机配置，提供源源不断动力的同时，减少发热；</p> <p>11、符合国际标准 57 号耐油抗腐蚀电源线，耐油性能优异韧性好，耐磨，耐热，耐寒，耐老化，耐酸碱，使用寿命长，适用于油污低温环境；</p> <p>12、开盖联动停机，自动保护。</p> <p>13、304 不锈钢 SGS 测试报告。</p> <p>14、刀片具有 SGS 测试报告。</p> <p>15、传送带具有 SGS 测试报告</p>
70	<p>产品名称：单层地架（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DJ</p> <p>规格：600*500*150mm</p> <p>数量：4 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、层板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、特厚不锈钢板层，耐用可达 10 年。</p> <p>4、焊接工艺精湛，打磨光滑无刺。</p> <p>5、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>6、产品具有 304 不锈钢材质分析检测报告。</p>
71	<p>产品名称：单星鼓泡池（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：1500*800*800*150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 300mm，底部压折引水线。配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚；</p> <p>4、高压水泡滚动，智能控制，360 度无死角清洗。</p> <p>5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>7、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
72	<p>产品名称：双星鼓泡池（2）</p> <p>品牌：金燃</p>

序号	产品技术参数
	<p>型号: JRSX-2 规格: 1800*800*1254mm 数量: 1 台 技术参数: 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 台面后挡水背板高度 150mm, 厚度 20mm; 四面采用 135° 斜角设计, 水滴能迅速下滑, 不易积水; 2、星盆: 采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 星盆斗深度为 300mm, 底部压折引水线, 配 1.0mm 不锈钢高身下水口, 内置不锈钢提笼连盖过滤残渣; 3、脚通: 采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作, 脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作, 配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚; 4、高压水泡滚动, 智能控制, 360 度无死角清洗。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口, 更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计, 无死角油污无处可藏, 清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
73	<p>产品名称: 电开水器 品牌: 吉之美 型号: GM-K1D-50CSWB 规格: 540*190*836mm 数量: 2 台 技术参数: 1、外形尺寸: 540*190*836mm 2、额定电压: 380V; 3、额定功率: 9KW; 4、内胆容量: 50L; 5、供应人数: 60—100 人; 6、机身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢材质, 防污防锈; 7、进水方式: 自动进水; 逐层加热一次沸腾 8、液晶电脑控制, 全自动运行并可视化报警功能。 9、高纯 U 型发热管 接触面积更大, 加热速度更快。 10、独立密封水箱, 防止漏水, 更保温防烫。 11、水温实时显示免喝阴阳水。 12、食品级不锈钢内胆 安全煮水无异味。 13、产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。 14、产品具有中国节能产品认证证书。</p>
74	<p>产品名称: 切片机 品牌: 南常 型号: HB-2S 规格: 790*610*700mm 数量: 1 台 技术参数: 1、外形尺寸: 790*610*700mm</p>

序号	产品技术参数
	<p>2、可切割尺寸(mm):460*220*130mm</p> <p>3、切割厚度(mm):0~16</p> <p>4、圆刀直径(mm):300</p> <p>5、电压功率:380V/750W</p> <p>6、处理能力:单卷每小时可切2520片</p> <p>7、带一体型自动磨刀装置,可使切片机始终处理最好的切片状态</p> <p>8、自动和手动操作可自由转换。</p> <p>9、特殊材质不锈钢刀片,刀韧锋利,效率高。</p> <p>10、中间进料刀组,切片厚度可随意调节。</p> <p>11、刀组可直接用水冲洗,也可拆卸清洗,操作方便。</p>
75	<p>产品名称:单通工作柜(1)</p> <p>品牌:金燃</p> <p>型号:DT1800</p> <p>规格:1850*760*800+100mm</p> <p>数量:1台</p> <p>技术参数:</p> <p>1、台面:采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作,台面四边需折下40mm,台面挡板高度100mm,宽度20mm,台面下部采用304#1.2mm不锈钢方管焊接加强撑,使台面支撑重物时不弯曲变形;</p> <p>2、柜体:侧、背、底板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作,底板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑,支撑重物时不弯曲变形;</p> <p>3、柜内:隔层板采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作,活动式设计方便不同高度物品的收纳,隔层板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑,支撑重物时不弯曲变形;</p> <p>4、柜门:门板为双层不锈钢结构,外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作,门内衬1.0mm不锈钢板,推拉式设计,吊架式双不锈钢导轨,配静音承重不锈钢滑轮,装滑动限位器,配防撞静音胶垫,一体式不锈钢折边把手,门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>5、柜脚:采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、产品符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证,提供食品接触产品安全认证证书复印件;</p> <p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承受受力面积更大,支撑力更强。</p>
76	<p>产品名称:烘手器</p> <p>品牌:英特汉莎</p> <p>型号:A1003</p> <p>规格:240*230*240mm</p> <p>数量:1台</p> <p>技术参数:</p> <p>1、外形尺寸:240*230*240mm</p> <p>2、电压功率:220V/1800W</p> <p>3、干手时间:9-10秒</p>

序号	产品技术参数
	4、外壳材质：ABS 塑料 5、产品规格：冷热型
77	产品名称：挂衣钩 品牌：金燃 型号：GYG 规格：410*45*50mm 数量：2 台 技术参数： 采用 304# 不锈钢制作。
78	产品名称：单通工作柜（2） 品牌：金燃 型号：DT1800 规格：1800*760*800+100mm 数量：2 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面挡板高度 100mm，宽度 20mm，台面向下部采用 304# 1.2mm 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形； 3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形； 4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸； 5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚； 6、▲产品所用 304 不锈钢板依据 GB/T10125-2021 标准进行盐雾试验，提供相关检测报告； 7、▲产品符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，提供相关检测报告。 8、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件； 9、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。 10、横向焊接加强撑承受受力面积更大，支撑力更强。
79	产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（3） 品牌：美佳 型号：定制 规格：1500*760*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面向下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、柜身：背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间

序号	产品技术参数
	<p>焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304# 不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用刀和砧板；</p> <p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
80	<p>产品名称：三星水池柜</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-3</p> <p>规格：1800*760*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
81	<p>产品名称：冷藏库（1）</p> <p>品牌：雪冰源</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：3500*3880*2800mm</p> <p>数量：1 组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、温度：0℃~5℃；</p> <p>2、★库体：库板采用的保温材料聚氨酯，密度 40KG/m³，厚度 100mm；库体内外材质采用 0.8mm 不锈钢板，库体保温层符合国家 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，达到 B1 等级。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、库门：冷库门为平移式打开方式，内外表面与冷库板材质一致；配不锈钢门把手含锁，不锈钢门铰链，门边镶嵌 PVC 磁性密封条，门下设有两层防漏胶边；外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝，冷库设有安全逃生装置。</p> <p>4、制冷系统：采用封闭风冷式机组，蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器</p>

序号	产品技术参数
	<p>及时间控制器。</p> <p>5、冷库地面：地面铺设防滑地砖。</p> <p>6、控制系统：配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。</p> <p>7、远程监控系统：物联网与控制系统联动可远程监控冷库运行状况及故障远程报警。</p> <p>8、采用品牌高质量 压缩机组，制冷强劲，运行稳定，降温更快。</p> <p>9、冷库门配备加厚型密封胶条 开合具有缓冲效果，保温节能。</p> <p>10 远程控制，在手机上可远程监控冷库的工作状态。</p>
82	<p>产品名称：冷冻库（1）</p> <p>品牌：雪冰源</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：2250*3880*2800mm</p> <p>数量：1 组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、温度：-14℃--18℃；</p> <p>★2、库体：库板采用的保温材料聚氨酯，密度 40KG/m³，厚度 100mm；库体内外材质采用 0.8mm 不锈钢板。库体保温层符合国家 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，达到 B1 等级。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、库门：冷库门采用卧式安装，绝缘隔热，内外表面与冷库板材质一致；配不锈钢门把手含锁、不锈钢门铰链，门边镶嵌 PVC 磁性密封条，门下设有两层防漏胶边；外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝，冷库设有安全逃生装置。</p> <p>4、制冷系统：采用封闭风冷式机组，蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>5、冷库地面：地面铺设防滑地砖。</p> <p>6、控制系统：配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度、回气温度、排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。</p> <p>7、远程监控系统：物联网与控制系统联动可远程监控冷库运行状况及故障远程报警。</p> <p>8、采用品牌高质量 压缩机组，制冷强劲，运行稳定，降温更快。</p> <p>9、冷库门配备加厚型密封胶条 开合具有缓冲效果，保温节能。</p> <p>10、远程控制，在手机上可远程监控冷库的工作状态。</p>
83	<p>产品名称：四层货架（3）</p> <p>品牌：普飞</p> <p>型号：PSU482172</p> <p>规格：1220*530*1830mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>可用于潮湿或干燥的区域，没有焊缝和缝隙，永不生锈，可经受-38 度到 88 度环境，表面为聚丙烯材料，内含钢管；</p>

序号	产品技术参数
	<p>隔板能够以 100mm 的增减量进行上下调节，无需拆卸架体；</p> <p>在以 90 度直角或 U 型弯方式构建架体时，架体之间可以通过拐角接插件连接，以便为任何区域构建具有空间效率的布局。</p> <p>增加配件垫板以保证货物不直接接触地面，并保证卫生的高标准要求并增加货架容量。</p>
84	<p>产品名称：米面架（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DJ</p> <p>规格：1500*600*150mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、层板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、特厚不锈钢板层，耐用可达 10 年。</p> <p>4、焊接工艺精湛，打磨光滑无刺。</p> <p>5、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>6、产品具有 304 不锈钢材质分析检测报告。</p>
85	<p>产品名称：立式高身风冷冷藏柜（留样柜）（1）</p> <p>品牌：绿零</p> <p>型号：SBC-0.5L2F</p> <p>规格：630*760*1980mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、门体及功能配置：双玻璃门立式高身风冷冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）；</p> <p>2、制冷方式：风冷；温度范围：2℃~8℃；</p> <p>3、电压功率：220v/385W；</p> <p>4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然；</p> <p>5、柜身采用 0.8mm 厚 304# 不锈钢板制作，耐用易清洁；</p> <p>6、环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm（±5%）；发泡密度 40kg/m³（±5%）；</p> <p>7、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>8、<90 度门体自动回归；</p> <p>9、▲冷柜内壁所用不锈钢依据 GB/T24170.1-2009、GB/T21510-2008 标准，进行不锈钢内壁抗菌检测，提供国家认可检测出具的检测报告；</p> <p>10、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可公共服务平台网有效证书查询截图</p> <p>查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page；</p> <p>11、一体式可拆卸机组</p> <p>12、阻断冷桥设计，节能降耗</p> <p>13、可拆卸门封条，易清洁</p>
86	<p>产品名称：立式高身风冷冷藏柜（留样柜）（2）</p> <p>品牌：绿零</p>

序号	产品技术参数
	<p>型号: SBC-1.0L4F 规格: 1229*760*1980mm 数量: 2 台 技术参数: 门体及功能配置: 四玻璃门立式高身风冷冷藏柜(双层中空钢化热反射玻璃门); 2、制冷方式: 风冷; 温度范围: 2℃~8℃; 3、电压功率: 220v/550W; 4、全自动电子温控器, LED 温度显示屏, 柜内温度一目了然; 5、柜身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作, 耐用易清洁; 6、环戊烷隔热保温材料; 保温层厚度 60mm(±5%); 发泡密度 40kg/m³(±5%); 7、制冷剂: R134a; (冷凝器蒸发器) 制冷系统全铜管制造; 8、蒸发器冷凝水自动蒸发, 无需排水管, 冷凝器配有易清洗更换防尘网; 9、<90 度门体自动回归; 10、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图 查询网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 11、一体式可拆卸机组 12、阻断冷桥设计, 节能降耗 13、可拆卸门封条, 易清洁</p>
87	<p>产品名称: 调料车 (I) 品牌: 金燃 型号: TLGC 规格: 420*700*800mm 数量: 3 台 技术参数: 1、车身: 采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作; 2、槽体: 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作, 槽深 100mm, 放置调料缸使用, 配置防尘盖, 操作时可取下侧挂; 3、柜门: 为双层不锈钢结构磁吸式掩门, 柜门板为双层不锈钢结构, 外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 门内衬 1.0mm 不锈钢板; 4、柜内层板: 柜内配置可活动的层板, 可调节, 方便收纳物品, 方便清洁卫生; 5、脚轮: 配 4 个不小于 3 寸的优质静音脚轮, 其中 2 个万向脚轮带刹车器。 6、加固不锈钢, 坚固耐用, 无磁不锈钢打造, 防腐蚀、防锈、易清洗。 7、不锈钢扶手, 手感舒适, 圆形扶手, 光滑舒适, 雅致美观, 推拉轻松自如。 8、360 度带刹万向轮, 底部带刹车, 随时固定, 随时移动, 推拉轻松自如。 9、产品具有食品接触产品安全认证证书。 10、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
88	<p>产品名称: 智能八门蒸柜 品牌: 美控 型号: HY-ZG-0830 规格: 1300*800*1700mm 数量: 1 台</p>

序号	产品技术参数
	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电压 380V, 功率: 30KW, 容量: 八门共可放置 26 个 GN1/1 份数盆。 2. 蒸柜可实现多任务工作, 独立烹饪腔同时工作互不影响 3. 可根据需要启动每个独立烹饪腔工作, 根据每个菜品的需要自动变频调节烹饪腔的蒸汽量 4. 蒸柜采用高频加热线盘, 体积小功率大, 从冷水到出蒸汽只需短短 5 分钟; 5. 内嵌智能保护系统, 可以测量水垢厚度及水位, 最大程度的保护水箱, 防止干烧损坏 6. 柜身采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作, 内部为弧形转角内胆 7. 控制面板液晶触摸屏, 可预设和识别历史烹饪步骤, 监督控制每个步骤, 确保每一个菜品品质, 再次烹饪相同菜品只需一键即可轻松搞定。
89	<p>产品名称: 单通工作柜 (3)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: DT1200</p> <p>规格: 1200*760*800+150mm</p> <p>数量: 1 台</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 台面挡板高度 150mm, 宽度 20mm, 台面向下部采用 304# 1.2mm 不锈钢方管焊接加强撑, 使台面支撑重物时不弯曲变形; 2、柜体: 侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑, 支撑重物时不弯曲变形; 3、柜内: 隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 活动式设计方便不同高度物品的收纳, 隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑, 支撑重物时不弯曲变形; 4、柜门: 门板为双层不锈钢结构, 外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 门内衬 1.0mm 不锈钢板, 推拉式设计, 吊架式双不锈钢导轨, 配静音承重不锈钢滑轮, 装滑动限位器, 配防撞静音胶垫, 一体式不锈钢折边把手, 门板无需工具就可轻易拆卸。 5、柜脚: 采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。 6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证, 提供食品接触产品安全认证证书复印件; 7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。 8、横向焊接加强撑承受力面积更大, 支撑力更强。
90	<p>产品名称: 双星水池柜 (2)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: JRSX-2</p> <p>规格: 1500*760*800+150mm</p> <p>数量: 2 台</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 三面采用 135° 斜角设计, 水滴迅速下滑, 不易积水; 台面后挡水板高度 150mm, 宽度 20mm; 2、星盆: 采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 星盆深度 280mm, 底部压折引水线, 配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口, 内置不锈钢提笼连盖过滤残渣;

序号	产品技术参数
	<p>3. 柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4. 柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5. 柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6. 配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7. 星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8. 产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9. 产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
91	<p>产品名称：双通工作柜（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：ST1800</p> <p>规格：1800*1100*800mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2. 柜体：侧、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3. 柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4. 柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚；</p> <p>5. 柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>6. 产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p> <p>7. 具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8. 横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
92	<p>产品名称：电磁六眼煲仔炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-B300VI-E135</p> <p>规格：1050*850*930mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 外壳全部采用 SUS304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2. 配置数字驱动机芯，全铜线圈，磁感档位调节开关、数字显示器；配φ300mm 微晶玻璃；</p> <p>3. 功率：6*3.5KW，电压：380V；</p> <p>4. ▲产品所用风机依据 GB/T 2423.3-2016 标准，进行恒定湿热试验，提供国家认可检测机构出具的检验报告。</p>

序号	产品技术参数
93	<p>产品名称：电磁双头平头炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-P420II-E115</p> <p>规格：1400*850*1240mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整机采用 304#不锈钢制作，面板 1.2mm 厚，不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用 1.0mm 厚不锈钢板； 2、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用数字信号处理器，性能稳定； 3、配置全铜感应线盘，加热区域大，火力均匀；整机三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 4、流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风和送风相结合，散热充分，寿命长； 5、配置磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控； 6、LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能； 7、电压功率：380V/30KW。
94	<p>产品名称：电力 10 格万能蒸烤箱</p> <p>品牌：美控</p> <p>型号：MK-87A-105</p> <p>规格：870*770*1042mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电压 380V, 功率：10KW, 容量:10 盘 2. 具备蒸、烤、蒸烤等多种烹饪模式，预设全自动加湿、烘烤、干烤、蒸烤等多段位烹饪步骤 3. 内部采用热风循环系统使炉内受热均匀, 可根据不同食材的属性烹饪出更加美味的效果, 箱内最高温度可达 300 度 4. 柜身采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作，内部为弧形转角内胆 5. 微电脑变频技术, AI 智能自动调节蒸汽、热气对流和高温蒸煮等不同的加热方式, 可解决食物烧焦的现象, 同时满足即叫即蒸烤食物, 提高厨师工作效率 6. 控制面板液晶触摸屏, 可预设和识别历史烹饪步骤, 多重分层蒸烤功能, 再次烹饪相同菜品只需一键即可轻松搞定 7. 采用曲线控温技术, 精准定时定温烹饪, 全面实现蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法, 轻松实现万能蒸烤的效果 8. 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯, 随时检视操作情况 9. 具有制造商厂家授权书。
95	<p>产品名称：万能蒸烤箱插盘开口柜</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CPG</p> <p>规格：950*850*600mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面对下部采

序号	产品技术参数
	<p>用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑</p> <p>2、柜体：侧板、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>3、柜内：插盘托条采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板制作,插盘层距不小于 100mm;</p> <p>4、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p>
96	<p>产品名称：工作台连柜座（4）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：400*850*920mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，四边需折下 40mm，下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形，与灶具平面、前板的弧度一致；后背板的厚度、高度与灶具后背板一致；</p> <p>2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板；</p> <p>3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。</p>
97	<p>产品名称：墩布消毒保洁柜（2）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1100*700*1780mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜体：顶板、侧板、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、柜内：柜内顶部配置紫外线 UV 消毒灯，电压：220V、功率 60W，灯罩采用 304# Φ4.0 不锈钢棒料制作，两端焊接不锈钢板固定片；柜内中上部镶嵌保洁用具钩/夹，方便悬挂保洁用具；柜内底部设置活动式接水槽，可抽出方便清理；</p> <p>3、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，门内板中上部镶嵌毛巾挂钩；柜门采用磁吸式掩门设计，内嵌式 PVC 把手，不锈钢门轴，开合角度 0°~180°，门下部冲通风孔；</p> <p>4、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>5、消毒柜具有符合国家标准检测报告</p> <p>6、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>7、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>8、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
98	<p>产品名称：灭火系统</p> <p>品牌：顺康</p> <p>型号：CMJS18-2</p> <p>规格：双瓶</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保</p>

序号	产品技术参数
	<p>护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。</p> <p>2、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组最多可带 18 个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度 10 米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。</p> <p>3、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：1.8s；双瓶充装质量：14.5kg*2。</p> <p>4、所投灭火系统使用的食用油专用灭火药剂依据 GB/T27857-2011 标准，进行生物降解性检测，生物降解性 60 天内总生物降解达到 60%；</p> <p>5、▲所投灭火系统的声光报警器符合 GB/T2423.3-2016、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008 标准，对所投产品进行低温运行试验、高温运行试验、恒定湿热试验（投标时提供国家认可检测机构出具的检测报告）；</p> <p>6、★产品具有消防产品认证证书；</p> <p>7、▲所投灭火系统的主机箱防护等级依据 GB/T 4208-2017 标准，进行防护等级检测，防护等级达到 IP54 或以上（投标时提供国家认可检测机构出具的检测报告）；</p> <p>9、所投产品的制造商需购买产品责任险。</p> <p>10、本灭火装置结构设计精巧，美观。性能可靠、具有自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号。</p> <p>11、产品具有符合绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：1.8s；双瓶充装质量：14.5kg*2 的检验报告。</p> <p>12、具有所投灭火系统使用的食用油专用灭火药剂依据 GB/T27857-2011 标准，进行生物降解性检测，生物降解性 60 天内总生物降解达到≥60%的检测报告。</p>
99	<p>产品名称：炉拼台 品牌：金燃 型号：PT 规格：400*1150*800+450mm 数量：3 台 技术参数： 1、台面采用 1.5mm 厚 304# 雪花丝不锈钢制作； 2、与灶具平面、前板的弧度一致； 3、后背板的厚度、高度与灶具后背板一致； 4、立柱采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。</p>
100	<p>产品名称：燃气双头大锅灶 品牌：金燃 型号：SDGT40-A 规格：2100*1150*800+450mm 数量：2 台 技术参数： 1、炉台面板：炉台面板与锅围为一体一次冲压成型，采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板，灶台面板与炉体主架承重板之间填充硅酸铝隔热棉。 2、炉体主架：采用 50mm*50mm*4mm 镀锌方钢焊接，炉体主架承重板采用 1.5mm 镀锌板制</p>

序号	产品技术参数
	<p>作。主气管采用 3mm 厚 DN40 无缝钢管制作；</p> <p>3、炉内膛：炉膛围板采用 1.5mm 厚镀锌板制作，炉内膛贴耐火砖；</p> <p>4、炉体烟囱：采用 2mm 厚镀锌板制作，烟囱与炉背板之间加装 20mm 厚隔热层板。</p> <p>5、炉背板、侧板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作；</p> <p>6、燃烧器：配节能鼓风炉头；</p> <p>7、水龙头及上水管：炉背板上方配置 2 套全钢优质摇摆水龙头，水龙头上水管为 304# 不锈钢管，前面板装有控制水阀，方便操作；</p> <p>摇摆水龙头：配备具有具有中国节能（节水）产品认证证书，品牌：龙旗嘉业、型号：XP-A102（证明材料详见：9.3.1. 节能产品明细表）</p> <p>8、熄火保护装置：采用风气连动主气阀，双连电磁安全熄火保护装置（提供符合国家标准检测报告），电子打火一键启动；（报告详见：11.1.11. [编号 100]-燃气双头大锅灶、（3）安全熄火保护控制器符合国家标准的检测报告）</p> <p>9、炉风机：配置 220V/250W*2 台铝壳低噪音防水鼓风机，风机安装位置方便检修和更换；</p> <p>10、炉腿：采用 $\Phi 50 \times 4$mm 厚镀锌铁管，外套 $\Phi 51$mm 不锈钢管，配 4 个可调式重力脚，炉腿与炉主架可分体拆卸，方便运输安装；</p> <p>11、炉体主配件：配置翻沿大锅，炉体前侧水槽配置滤渣网，烟囱上方配置不锈钢格栅罩；</p> <p>12、▲对所投产品进行热负荷、热效率进行检测，其能效等级为 1 级，能效等级在中国能效标识网可查询（提供中国能效标识网查询结果截图，提供国家认可检测机构出具的检测报告）；</p> <p>13、▲产品具有中国节能产品认证证书、中国环保产品认证证书；</p> <p>14、联动双层炉门，有效隔热，使用更安全；</p> <p>15、耐火砖铺底，耐火泥加固，能承受高温灼烧，经久耐用；</p> <p>16、双联电磁阀，具有双重保护功效，在点燃灶具时，如其中一套控制阀失灵，另一套熄火控制阀会自动启动，厨师不会出现因熄火保护故障问题点不着火而影响正常工作运营。</p> <p>17、产品具有产品安全认证证书。</p> <p>18、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>19、大锅灶具有符合国家推荐标准 [GB/T 3280-2015] 材质分析测试报告。</p>
101	<p>产品名称：燃气双头单尾中餐炒菜灶（核心产品）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：SZCT40/80A</p> <p>规格：1800*1150*800+450mm</p> <p>数量：4 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、灶台面板：灶台面板与炉包为一体一次冲压成型，采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板，灶台面板与炉体主架承重板之间填充硅酸铝隔热棉；</p> <p>2、炉体主架：采用 50mm*50mm*4mm 镀锌方钢焊接，炉体主架承重板采用 1.5mm 镀锌板制作。主气管采用 3mm 厚 DN40 无缝钢管制作；</p> <p>3、炉内膛：双层炉围采用 1.5mm 厚镀锌板制作，炉围隔层填充硅酸铝隔热棉，炉膛内置聚能网；</p> <p>4、炉体烟囱：采用 2mm 厚镀锌板制作，烟囱与炉背板之间加装 20mm 厚隔热层板；</p> <p>5、炉背板、侧板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作；</p>

序号	产品技术参数
	<p>6、燃烧器：配节能鼓风炉头；</p> <p>7、水龙头及上水管：炉背板上方配置全钢优质摇摆水龙头，水龙头上水管为304#不锈钢管，前面板装有控制水阀，方便操作；</p> <p>摇摆水龙头：配备具有具有中国节能（节水）产品认证证书，品牌：龙旗嘉业、型号：XP-A102（证明材料详见：9.3.1.节能产品明细表）</p> <p>8、熄火保护装置：采用风气联动主气阀，双连电磁安全熄火保护装置（提供符合国家标准的检测报告），电子打火一键启动；（报告详见：11.1.12.[编号101]-燃气双头单尾中餐炒菜灶（核心产品）、（3）安全熄火保护控制器符合国家标准的检测报告）</p> <p>9、炉风机：配置220V/350W*2台铝壳低噪音防水鼓风机，风机安装位置方便检修和更换；</p> <p>10、炉腿：采用Φ50*4mm厚镀锌钢管，外套Φ51mm不锈钢管，配4个可调式重力脚，炉腿与炉主架可分体拆卸，方便运输安装；</p> <p>11、炉体主配件：配置两个锅枕，一个尾撑，炉背板两侧各安装一个吊钩架，炉体前侧水槽配置滤渣网，烟囱上方配置不锈钢格栅罩；</p> <p>13. ▲对所投产品进行热负荷、热效率进行检测，其能效等级为1级，能效等级在中国能效标识网可查询（提供中国能效标识网查询结果截图、提供国家认可检测机构出具的检测报告）；</p> <p>14. ▲产品具有中国节能产品认证证书，中国环保产品认证证书；</p> <p>15、联动双层炉门，有效隔热，使用更安全；</p> <p>16、联动双层炉门，有效隔热，使用更安全；</p> <p>17、耐火砖铺底，耐火泥加固，能承受高温灼烧，经久耐用；</p> <p>18、双联电磁阀，具有双重保护功效，在点燃灶具时，如其中一套控制阀失灵，另一套熄火控制阀会自动启动，厨师不会出现因熄火保护故障问题点不着火而影响正常工作运营。</p> <p>19、产品具有产品安全认证证书。</p> <p>20、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>21、大锅灶具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p>
102	<p>产品名称：商用湿式前端油烟净化设备（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-ZJL</p> <p>规格：5600*1300*600mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1.罩体：采用1.2mm厚304#雪花丝不锈钢板制作；</p> <p>2.烟罩净化单元系统：烟罩前置化学液沫分解层板，水喷淋净化系统，每组烟罩可分组控制风量，独立运行，内置控液箱，可自动添加除油剂，自动清洗，自动排污；</p> <p>3.智能电子控制屏：显示设备运行状态与故障原因；</p> <p>4.内置水泵：烟罩内配置不锈钢水泵，功率1.5KW；</p> <p>5.烟罩照明：烟罩灯为嵌入式做法，内嵌2条LED灯管，四周密封防止油烟浸入，方便安装维修；</p> <p>6.岗位送风：烟罩前端含岗位送风装置，出风口为孔式或缝隙，均匀遍布烟罩前端侧方与下方，调试后需保证出风均匀。</p> <p>7、产品具有中国环保产品认证证书。</p> <p>8、大面积吸烟口，吸烟速度快，易清洗，过滤效果好。</p>

序号	产品技术参数
103	<p>产品名称：商用湿式前端油烟净化设备（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-ZJL</p> <p>规格：8500*1500*600mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 罩 体：采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作； 2. 烟罩净化单元系统：烟罩前置化学液沫分解层板，水喷淋净化系统，每组烟罩可分组控制风量，独立运行，内置控液箱，可自动添加除油剂，自动清洗，自动排污； 3. 智能电子控制屏：显示设备运行状态与故障原因； 4. 内置水泵：烟罩内配置不锈钢水泵，功率 1.5KW； 5. 烟罩照明：烟罩灯为嵌入式做法，内嵌 2 条 LED 灯管，四周密封防止油烟浸入，方便安装维修； 6. 岗位送风：烟罩前端含岗位送风装置，出风口为孔式或缝隙，均匀遍布烟罩前端侧方与下方，调试后需保证出风均匀； 7. 产品具有中国环保产品认证证书。 8. 大面积吸烟口，吸烟速度快，易清洗，过滤效果好。
104	<p>产品名称：封墙钢</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：1.0mm 厚</p> <p>规格：68150*2000mm</p> <p>数量：136.3 平米</p> <p>技术参数：</p> <p>采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作</p>
105	<p>产品名称：双门蒸饭车</p> <p>品牌：美厨</p> <p>型号：MCKZ-JD24</p> <p>规格：1450*700*1685mm</p> <p>数量：5 台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：1450*700*1685mm； 2、电压功率：380V/24kw； 3、控制方式：机械式； 4、蒸制时间：25-50min； 5、柜身采用 0.6mm 厚 304#不锈钢板制作，整体发泡保温，一次成型内胆； 6、配有缺水断电保护装置，缺水自动报警断电； 7、设有定温、定时控制器； 8、配置 24 个 304#1.0mm 厚蒸箱屉。
106	<p>产品名称：电磁单头大炒炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-D800-E120</p> <p>规格：1100*1100*800+450mm</p>

序号	产品技术参数
	<p>数量：4 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯；可据锅具材质、移动速度、位置进行实时变换火力加热，宽电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率，故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、配φ800mm 加厚翻边大炒锅；</p> <p>4、功率：20KW，电压：380V。</p> <p>5、▲产品所用机芯依据 GB/T 2423.3-2016 标准，进行恒定湿热试验，符合检测依据要求；提供国家认可检测机构出具的检验报告。</p> <p>6、▲产品能效等级为 1 级，提供国家认可检测机构出具的检测报告。</p> <p>7、高效聚能，双层铜线圈，双层缠绕技术，基础线圈盘，火力足。</p> <p>8、一键定时预约，开关随时调节，定时定温，省时省心。</p> <p>9、多重散热孔，风冷快速散热，连续工作机器内部不积热，延长整机使用寿命。</p>
107	<p>产品名称：炉拼台柜带水池</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：650*1100*800+450mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；与灶具平面，前板的弧度一致；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用 Φ51mm 不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
108	<p>产品名称：双星水池柜（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1600*800*800mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 150mm，宽度 20mm；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p>

序号	产品技术参数
	<p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
109	<p>产品名称：GN 饼盆车</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BPC</p> <p>规格：500*650*1360mm</p> <p>数量：4 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、车体主架：采用 1.5mm 厚 30mm*30mm304#不锈钢管制作；</p> <p>2、托 码：采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板制作，20mm*30mm 直角；</p> <p>3、顶板、底板：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作；</p> <p>4、防脱滑装置：采用 Φ10mm 不锈钢实心圆支加工制作；</p> <p>5、脚 轮：配 4 个不小于 3 寸的优质静音脚轮，其中 2 个万向脚轮带刹车器。</p> <p>6、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。</p> <p>7、不锈钢扶手，手感舒适，圆形扶手，光滑舒适，雅致美观，推拉轻松自如。</p> <p>8、360 度带刹万向轮，底部带刹车，随时固定，随时移动，推拉轻松自如。</p> <p>9、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>10、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
110	<p>产品名称：商用冷藏醒发箱</p> <p>品牌：伯明顿</p> <p>型号：B-16M</p> <p>规格：600*960*1980mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外型尺寸：600*960*1980mm</p> <p>2、容积：16 盘，盘尺寸：400*600mm</p> <p>3、电压/功率：220V/1.5kW</p> <p>4、控制类型：智能电子温控</p> <p>5、冷藏温度：-1—5℃</p> <p>6、醒发温度：+38—50℃</p> <p>7、采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，环保发泡技术、冷藏醒发系统，全自动微电脑触摸式控制面板，数字显示精确反映发酵箱内温度、温度有计时功能；</p> <p>8、选用微电脑控温器，分别控制温、湿度；采用鼓风机热风循环设计，使箱体内部温度与湿度均匀一致。</p> <p>9、热风循环，精准发酵。</p> <p>10、360° 均衡加热，热量均匀流动，食物上下发酵更饱和。</p>

序号	产品技术参数
	<p>11、多盘发酵效果一样到位。</p> <p>12、钢化玻璃透视窗设计，发酵效果实时掌握。</p>
111	<p>产品名称：三层六盘电烤炉</p> <p>品牌：伯明顿</p> <p>型号：BN-623</p> <p>规格：1270*1260*1980mm</p> <p>数量：3台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外型尺寸：1270*1260*1980mm</p> <p>2、规格：三层六盘 竖放</p> <p>3、电压/功率：380V/18kW</p> <p>4、底部烤盘架：4盘 竖放</p> <p>5、烤盘尺寸：400*600mm</p> <p>6、控制类型：智能控制面板</p> <p>7、箱体 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作、炉堂内壁厚度为 1.5mm，内置蒸汽及系统，不需要加热棒，烤盘无需调盘，烘烤效果更好。</p> <p>8、防爆照明灯，可清晰观察烤箱内部受热过程防爆照明灯。</p> <p>9、可固定方向轮，轻松移动安全固定。</p> <p>10、防烫不锈钢把手，优质耐高温材质，安全易开关。</p> <p>11、钢化玻璃面板，防爆耐用安全坚固。</p> <p>12、精准感温探头，温度控制精准，均匀控温。</p> <p>13 产品具有食品接触产品卫生认证证书。</p>
112	<p>产品名称：柜式电饼铛</p> <p>品牌：银谷</p> <p>型号：YXD45</p> <p>规格：670*775*910mm</p> <p>数量：5台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 额定电压：380V</p> <p>2. 额定功率：5KW</p> <p>3. 工作温度：50℃-250℃</p> <p>4. 外壳采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作，数显控温：精准数显按键式控温，50-250℃温度调节精准方便，实时掌握饼盘温度；</p> <p>5. 铛体：铁铝复合材质一体成型，双面独立加热、独立控温；</p> <p>6. 连柜座：加厚不锈钢柜体，门框带密封条。</p> <p>7. 上铛和下铛单独控制，操作方便。</p> <p>8. 厚实宽大的防烫手柄设计，使用起来更加方便自如。</p>
113	<p>产品名称：不锈钢油网烟罩连送风（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：YWYZ</p> <p>规格：2950*1500*600mm</p> <p>数量：1组</p>

序号	产品技术参数
	<p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 罩 体: 烟罩体采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢雪花拉丝板制作; 滤油网篦子: 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作, 尺寸 500mm*600mm, 内外双层栅格过滤油烟结构; 接油盒: 烟罩后方每组配置一个接油盒, 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作, 配置活动插槽, 方便拿取清洗; 烟罩照明: 照明灯为嵌入式做法, 灯罩尺寸: 1030mm*280mm; 每组内嵌 2 条 LED 灯管, 可拆卸, 方便安装、维修; 岗位送风: 烟罩前端含岗位送风装置, 出风口为孔式或缝隙, 均匀遍布烟罩前端侧方与下方, 调试后需保证出风均匀。 <p>6、大面积吸烟口, 吸烟速度快, 易清洗, 过滤效果好。</p>
114	<p>产品名称: 不锈钢油网烟罩连送风(2)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: YWYZ</p> <p>规格: 7400*1500*600mm</p> <p>数量: 1 组</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 罩 体: 烟罩体采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢雪花拉丝板制作; 滤油网篦子: 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作, 尺寸 500mm*600mm, 内外双层栅格过滤油烟结构; 接油盒: 烟罩后方每组配置一个接油盒, 采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作, 配置活动插槽, 方便拿取清洗; 烟罩照明: 照明灯为嵌入式做法, 灯罩尺寸: 1030mm*280mm; 每组内嵌 2 条 LED 灯管, 可拆卸, 方便安装、维修; 岗位送风: 烟罩前端含岗位送风装置, 出风口为孔式或缝隙, 均匀遍布烟罩前端侧方与下方, 调试后需保证出风均匀。 <p>6、大面积吸烟口, 吸烟速度快, 易清洗, 过滤效果好。</p>
115	<p>产品名称: 器皿周转岛台</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: ZZT</p> <p>规格: 3000*1600*800mm</p> <p>数量: 2 台</p> <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 台 面: 采用 2.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 台面四边折下 40mm, 再向内折 20mm 形成槽型, 内侧用槽型不锈钢板密封, 无缝隙、无藏污纳垢之处, 完全满足食品卫生要求, 台面下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢焊接加强撑, 使台面支撑重物时不弯曲变形; 层 板: 底部层板为 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑; 脚 通: 采用 1.5mm 厚 38mm*38mm 304# 不锈钢方管制作, 底部配可调式不锈钢子弹脚, 脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接, 坚固耐用。

序号	产品技术参数
116	<p>产品名称：商用豆浆机 品牌：禾元 型号：HY500B-N50 规格：620*490*1180mm 数量：2台 技术参数： 1、生产容量：20-50L 2、电压功率：220V/5KW 3、机器尺寸：620*490*1180mm 4、适用人数：80-200人 5、制作时间：冷水：60-88分钟/ 开水：36-40分钟 6、产品功率：豆浆、营养米糊等8大功能 7、桶身采0.8mm厚304#不锈钢制作，中间夹隔热棉，防烫保温；</p>
117	<p>产品名称：面粉车 品牌：金燃 型号：MFC 规格：550*550*500mm 数量：4台 技术参数： 1、车身：车身为双层结构，内外板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，内外胆均为圆弧转角制作，方便拿取面粉，满足卫生要求； 2、面粉车盖：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，采用两侧上翻式结构； 3、脚轮：配4个不小于3寸优质静音脚轮，其中2个万向脚轮带刹车器。 4、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。 5、不锈钢扶手，手感舒适，圆形扶手，光滑舒适，雅致美观，推拉轻松自如。 6、360度带刹万向轮，底部带刹车，随时固定，随时移动，推拉轻松自如。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
118	<p>产品名称：木案工作柜连抽屉（1） 品牌：金燃 型号：MAG1800 规格：1800*760*800+100mm 数量：1台 技术参数： 1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下40mm，台面下部焊接1.2mm厚304#槽型不锈钢加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、木面案：木案材质为5cm厚的柳木，经防腐处理； 3、抽屉：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，不锈钢抽屉滑道，一体不锈钢折边拉手； 4、柜门：为双层不锈钢掩门，外板采用1.0mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板，一体式不锈钢折边把手，采用磁吸式掩门设计，隐形嵌入式门轴，配静音防撞胶垫；</p>

序号	产品技术参数
	<p>5、柜体：侧板、层板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，层板下焊接 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑；</p> <p>6、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>7、加强栋梁支撑，横梁支撑结实耐用不易断裂；</p> <p>8、安全折边工艺，人性化的防割手工艺设计，使国边缘圆润光滑；</p> <p>9、无轨道设计，无轨道设计推拉更顺畅，清洁方便不藏污。</p> <p>10、产品 304 不锈钢管/板符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
119	<p>产品名称：压面机</p> <p>品牌：美厨</p> <p>型号：MYMJ500</p> <p>规格：730*640*1010mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：730*640*1010mm；</p> <p>2、电压功率：380V/2.2KW；</p> <p>3、压辊调整范围：5—25mm；</p> <p>4、采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢制作；</p> <p>5、压面辊特殊处理，压面光洁。</p> <p>6、强劲动力，用芯体会，全铜线圈提供更稳定的动力输出，降低能量损耗，强大内心释放动力；</p> <p>7、加粗面棍，产能更高，大面棍，压面效率更高更实用。</p> <p>8、面刀更换层，默认配常规面刀，扁刀、圆刀可以相互更换；</p> <p>9、双控开关，省去繁琐的操作练习；</p> <p>10、多孔散热，保证工作效率，让机器高速运转中更稳定。</p>
120	<p>产品名称：搅拌机</p> <p>品牌：恒联</p> <p>型号：B40S</p> <p>规格：640*650*1070mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、料桶容积：40L</p> <p>2、额定电压：380V</p> <p>3、电机功率：2.2kW</p> <p>4、最大搅拌量：12kg</p> <p>5、产品可提供三种搅拌转速，可用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作，机内凡接触食物的零部件均采用 304# 不锈钢制造</p> <p>6、断电保护罩，避免误操作，避免工伤。</p> <p>7、加厚不锈钢桶。</p>
121	<p>产品名称：和面机</p> <p>品牌：恒联</p> <p>型号：HS50S</p> <p>规格：525*930*930mm</p>

序号	产品技术参数
	数量：2 台 技术参数： 1、外形尺寸：525*930*930mm 2、料桶容积： 50L 3、最大和面量：18-20kg 4、额定电压： 380V 5、功率： 2.2kW 6、双动双速和面机，304#不锈钢外壳，搅拌杆与料桶可同时转动档位可调，机内凡接触食物的零部件均采用 304#不锈钢制造 7、断电保护罩，避免误操作，避免工伤。 8、加厚不锈钢桶。
122	产品名称：嵌入式无边框保温热板（黑色玻璃）（2） 品牌：美特美 型号：TBIHGH-96051 规格：917*476*50mm 数量：7 台 技术参数： 尺寸：917*476*50 mm； 电压：220V；功率：870W 1、保温板表面温度保持在 25° -125° 区间，热量均匀、温度稳定； 2、6mm 厚的微晶玻璃，结实、易于清洁； 3、数字控制盒可实时控制玻璃板表面温度；
123	产品名称：电磁全平扒炉（2） 品牌：沁鑫 型号：QX-PL-E108 规格：700*700*940mm 数量：1 台 技术参数： 1、外壳采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁； 2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽伏电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路； 3、配数字温控器+档位功率调节； 4、功率：8KW，电压：380V； 5、所投产品的制造商需购买有产品责任险。
124	产品名称：工作台连柜座（5） 品牌：沁鑫 型号：定制 规格：400*700*920mm 数量：1 台

序号	产品技术参数
	<p>技术参数:</p> <p>1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作, 四边需折下 40mm, 下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑, 使台面可以支撑重物而不弯曲变形, 与灶具平面、前板的弧度一致; 后背板的厚度、高度与灶具后背板一致;</p> <p>2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板;</p> <p>3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。</p>
125	<p>产品名称: 动态拦截油烟净化一体机 (2)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: JRYX-DT-2</p> <p>规格: 1800*800*1000mm</p> <p>数量: 1 组</p> <p>技术参数:</p> <p>1、罩体: 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作;</p> <p>2、网盘净化单元: 在烟罩内部倾斜 45 度安装网盘拦截油烟净化单元, 净化单元包括旋转网盘, 及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机; 旋转电机可达 2000 转/分钟高速旋转, 形成物理屏障, 可将大量油烟微粒进行拦截, 热气和风可自由穿过; 通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘, 来对油烟中的油滴和烟气进行分离, 通过设置的油滴滑板 and 集油盒来收集分离出的废油;</p> <p>3、光解净化单元: 配置紫外线灯管, 每组要求灯管数量 4 根, 配置可伸缩灯管架;</p> <p>4、动力系统: 内置大流量排烟风机, 提供充足排烟动力。</p> <p>5、排油系统: 过滤后的油污从排油口排出至接油盒, 活动式设计方便装卸清洗;</p> <p>6、烟罩照明: 配置防爆、防潮 LED 照明灯。</p> <p>7、接油盒内倾斜设计, 方便排油清洗。</p> <p>8、动态拦截装置在烟罩中部斜角 45 度安装, 动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。</p> <p>9、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
126	<p>产品名称: 保温售饭柜连玻璃罩 (阶梯型)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: JRBW-GZ</p> <p>规格: 1800*900*800+700mm</p> <p>数量: 2 台</p> <p>技术参数:</p> <p>1、玻璃顶罩: 玻璃采用 10mm 厚热弯夹胶玻璃, 防止玻璃炸裂碎片掉落, 中梁下方安装可调式冷暖照明灯, 支架采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板制作;</p> <p>2、台面: 采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 再向内折 20mm;</p> <p>3、柜体: 侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 底板下部采用 1.2mm 厚 304#槽型不锈钢焊接加强撑, 支撑重物时不弯曲变形;</p> <p>4、槽体: 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作, 四周边缘凸起 10mm 方便拿取份数盆, 槽体前端宽 200mm、高 50mm 带孔板保温台, 槽内装不少于两条优质电热管, 电压: 220V 功率: 1.5KW/根, 采用数显温控装置, 自动恒温, 防止干烧并设漏电保护装置;</p> <p>5、配置 304#不锈钢 1/1 份数盆连盖;</p> <p>6、柜脚: 采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚;</p>

序号	产品技术参数
	<p>7、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸；</p> <p>8、▲产品依据 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准对所投产品的外观，结构，温升及保温性能进行检测（提供相关检测报告）。</p> <p>9、横向焊接加强撑承受力面积更大，支撑力更强。</p> <p>10、具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>11、产品具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的 304 不锈钢材质分析测试报告。</p>
127	<p>产品名称：保温汤桶柜连玻璃罩</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRBW-TZ</p> <p>规格：1150*900*800+700mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、玻璃顶罩：玻璃采用 10mm 厚热弯夹胶玻璃，防止玻璃炸裂碎片掉落，中梁下方安装可调式冷暖照明灯，支架采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板制作；</p> <p>2、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，再向内折 20mm；</p> <p>3、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304#槽型不锈钢焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、槽体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作，四周边缘凸起 10mm 方便拿取份数盆，槽体前端宽 200mm，高 50mm 带孔板保温台，槽内装不少于两条优质电热管，电压：220V 功率：1.5KW/根，采用数显温控装置，自动恒温，防止干烧并设漏电保护装置；</p> <p>5、附件：配 Φ500mm304#不锈钢汤桶；</p> <p>6、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚；</p> <p>7、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>8、横向焊接加强撑承受力面积更大，支撑力更强。</p> <p>9、具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>10、产品具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的 304 不锈钢材质分析测试报告。</p>
128	<p>产品名称：电磁一体炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：2990*1100*800mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、一体炉配置：单头大锅灶，双头竖排电磁炉，单星水池及操作台</p> <p>2、外壳采用 SUS304 不锈钢制作，面板 2.0mm 厚，其余板材厚度 1.2mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p>

序号	产品技术参数
	<p>3、大锅灶配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；功率：380V/20KW；</p> <p>4、竖排电磁炉配置全铜线圈，磁感档位调节开关、数字显示器；配ϕ300mm微晶玻璃；电压功率：380V/2*3.5KW</p> <p>5、单星水池规格按需求定制（600*650*265），配置大流量水龙头，隔渣提笼，溢流口。 大流量水龙头：配备具有中国节能（节水）产品认证证书，品牌：龙旗嘉业、型号：XP-A802（证明材料详见：9.3.1.节能产品明细表）</p>
129	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-DT-3</p> <p>规格：3300*1450*1000mm</p> <p>数量：1组</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、罩体：采用1.2mm厚304#不锈钢拉丝板制作； 2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜45度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达2000转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板 and 集油盒来收集分离出的废油； 3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。 4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗； 5、烟罩照明：配置防爆、防潮LED照明灯。 6、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。 7、动态拦截装置在烟罩中部斜角45度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。 8、产品为中国环保产品提供认证证书。
130	<p>产品名称：收残台（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CST1200</p> <p>规格：1200*760*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，采用135度斜角沥水设计，方便清理，台面四边折下40mm，台面向下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；（台面挡板，高度150mm，宽度20mm）； 2、残食口：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢方管制作，上口直径Φ250mm，下口直径Φ200mm，高度50mm，残食口表面抛光，方便残食收拢下滑； 3、柜体：侧、背板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，柜身整体焊接； 4、柜脚：脚通采用Φ38*1.5mm厚304#不锈钢管子弹脚； 5、残食车：柜下放置残食桶用车，车身采用1.2mm厚304#不锈钢板制作，推车立面仿柜

序号	产品技术参数
	门设计，车底板采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑，配置优质静音脚轮。
131	<p>产品名称：浸泡车 品牌：金燃 型号：CJQPC 规格：1000*700*850mm 数量：3 台 技术参数： 1、车 身：车身为双层结构，外层板采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内层板采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内外胆均为圆弧工艺，符合食品卫生要求，夹层内置三组不锈钢管加强筋， 车身底部采用 1.5mm 厚 304#不锈钢管做加强撑； 2、下水口：车身前部设置纯铜下水阀门，方便清洗泄水； 3、脚 轮：配 4 个不小于 4 寸的优质静音脚轮，其中 2 个万向脚轮带刹车器。 4、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。 5、不锈钢扶手，手感舒适，圆形扶手，光滑舒适，雅致美观，推拉轻松自如。 6、360 度带刹万向轮，底部带刹车，随时固定，随时移动，推拉轻松自如。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
132	<p>产品名称：风幕柜（1） 品牌：绿零 型号：定制 规格：1500*800*2000mm 数量：1 台 技术参数： 1、电压/功率：220V/1800W； 2、整机采用冷热风隔断技术，聚氨脂整体发泡保温，烤漆板柜体，闲时节能垂帘保护，侧板为通透型钢化玻璃板，4 层烤漆隔板层架，LED 灯管照明，采用微电脑数字温控器； 3、温控范围：2 ~ 8℃ （柜身及边框有多种颜色可供选择）</p>
133	<p>产品名称：风幕柜（2） 品牌：绿零 型号：定制 规格：2000*800*2000mm 数量：1 台 技术参数： 1、电压/功率：220V/1800W； 2、整机采用冷热风隔断技术，聚氨脂整体发泡保温，烤漆板柜体，闲时节能垂帘保护，侧板为通透型钢化玻璃板，4 层烤漆隔板层架，LED 灯管照明，采用微电脑数字温控器； 3、温控范围：2 ~ 8℃ （柜身及边框有多种颜色可供选择）</p>
134	<p>产品名称：多功能调料柜（中央控制系统） 品牌：美厨</p>

序号	产品技术参数
	<p>型号：定制 规格：1200*800*910+1100mm 数量：2 台 技术参数： 1、顶部配直板式白光顶灯；顶灯下部配弧型向下照明白光灯；整体灯棚采用 304#玫瑰金不锈钢板和 304#玫瑰金不锈钢方管制作，灯架嵌防爆玻璃； 2、上层台面采用灰色大理石材质，台面四周设微凸挡水檐，嵌 330*265*65mm 的 304 材质 GN 盆连透明盖，GN 盆边缘四周台面凸起 10mm 方便拿取份数盆，GN 盆保冷方式：直冷； 3、下层台面嵌 304#材质 ϕ140*100mm 调料缸，调料缸制冷方式：风冷、无霜； 4、上下层台面的阶梯立面嵌暖光灯； 5、配置有消毒柜、平台雪柜； ①消毒柜：前面板采用 304#玫瑰金不锈钢制作，厚度 1.0mm；侧板为仿木纹不锈钢板制作；消毒柜采用臭氧加高温双重消毒功能；柜内配活动式 304#玫瑰金不锈钢冲孔隔层板附加强撑，柜门为 304#玫瑰金不锈钢边框蓝光玻璃材质掩门。 ②平台雪柜：柜门外饰面采用仿木纹不锈钢板制作；制冷方式：风冷、无霜。 6、底部配 4 寸承重脚轮 4 个，其中 2 个带刹车。</p>
135	<p>产品名称：双头果汁鼎 品牌：精工 型号：S12401-2 规格：556*348*550mm 数量：2 台 技术参数： 1、外形尺寸：556*348*550 mm 2、容积：5L*2。</p>
136	<p>产品名称：电热牛奶鼎 品牌：精工 型号：TC10808-W 规格：260*390*480mm 数量：4 个 技术参数： 1、材质：陶瓷鼎体，黑铁加热底座； 2、容量：8L； 3、温控温度可调，陶瓷鼎体光滑釉面抗冷热，提手陶瓷盖防尘防虫，一体电热铝合金发热盘保温更持久，旋钮控温自由调节。</p>
137	<p>产品名称：电磁双头熬汤炉 品牌：沁鑫 型号：QX-P420II-E115 规格：1300*700*800+50mm 数量：1 台 技术参数： 1、整机采用 304#不锈钢制作，面板 1.2mm 厚，不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用 1.0mm 厚不锈钢板；</p>

序号	产品技术参数
	2、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用数字信号处理器，性能稳定； 3、配置全铜感应线盘，加热区域大，火力均匀；整机三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 4、流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风和送风相结合，散热充分，寿命长； 5、配置磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控； 6、LED显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能； 7、电压功率：380V/30KW。
138	产品名称：不锈钢踢脚板（1） 品牌：金燃 型号：1.0mm厚 规格：43800*150*20mm 数量：1台 技术参数： 采用1.0mm厚304#不锈钢拉丝板制作
139	产品名称：不锈钢四层货架（1） 品牌：金燃 型号：HJ-4C 规格：1500*400*1600mm 数量：1台 技术参数： 1、立柱：采用1.5mm厚38mm*38mm304#不锈钢方管，立柱顶部采用不锈钢封堵满焊工艺，配可调式不锈钢方型子弹脚； 2、层板：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板，台面四边折下40mm，再向内折20mm形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，层板下部采用1.2mm厚304#槽型不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形。 3、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。 4、具有食品接触产品安全认证证书 5、产品具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的304不锈钢材质分析测试报告。
140	产品名称：不锈钢四层货架（2） 品牌：金燃 型号：HJ-4C 规格：1500*500*1800mm 数量：1台 技术参数： 1、立柱：采用1.5mm厚38mm*38mm304#不锈钢方管，立柱顶部采用不锈钢封堵满焊工艺，配可调式不锈钢方型子弹脚； 2、层板：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板，台面四边折下40mm，再向内折20mm形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，层板下部采用1.2mm厚304#槽型不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形。 3、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。 4、具有食品接触产品安全认证证书

序号	产品技术参数
141	<p>5、产品具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的 304 不锈钢材质分析测试报告。</p> <p>产品名称：单通工作柜（4） 品牌：金燃 型号：DT1200 规格：1300*760*800+150mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面挡板高度 150mm，宽度 20mm，台面下部采用 304# 1.2mm 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形； 2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形； 3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形； 4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。 5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。 6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件； 7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。 8、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
142	<p>产品名称：右单星杀鱼台（2） 品牌：金燃 型号：JRSP-1 规格：1200*760*800+300mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水，杀鱼砧板前端设计喷淋水管，方便清洗杀鱼砧板污渍，杀鱼砧板后端带水槽并带不锈钢残渣篮，高围挡水板高度 350mm，宽度 30mm； 2、砧板：采用 PE 材质，厚度 25mm； 3、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星斗深度 280mm，星斗底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>

序号	产品技术参数
143	<p>产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（4）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1200*760*800+150mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面向下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身：背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304#不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用力和砧板；</p> <p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
144	<p>产品名称：双星鼓泡池（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1750*760*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面向后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 300mm，底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚；</p> <p>4、高压水泡滚动，智能控制，360 度无死角清洗。</p> <p>5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>7、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
145	<p>产品名称：冷藏库（2）</p> <p>品牌：雪冰源</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：2350*3900*2600mm</p> <p>数量：1组</p> <p>技术参数：</p>

序号	产品技术参数
	<p>1、温度：0℃~5℃；</p> <p>2、★库体：库板采用的保温材料聚氨酯，密度 40KG/m³，厚度 100mm；库体内外材质采用 0.8mm 不锈钢板。库体保温层符合国家 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，达到 B1 等级。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、库门：冷库门采用自动回归门，内外表面与冷库板材质一致；配不锈钢门把手含锁、不锈钢门铰链，门边镶嵌 PVC 磁性密封条，门下设有两层防漏胶边；外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝，冷库设有安全逃生装置。</p> <p>4、制冷系统：采用封闭风冷式机组，蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>5、冷库地面：地面采用 3mm 厚防滑铝板。</p> <p>6、控制系统：配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度，回气温度，排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。</p> <p>7、远程监控系统：物联网与控制系统联连可远程监控冷库运行状况及故障远程报警。</p> <p>8、采用品牌高质量 压缩机组，制冷强劲，运行稳定，降温更快。</p> <p>9、冷库门配备加厚型密封胶条 开合具有缓冲效果，保温节能。</p> <p>10、远程控制，在手机上可远程监控冷库的工作状态。</p>
146	<p>产品名称：冷冻库（2）</p> <p>品牌：雪冰源</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：2350*3900*2600mm</p> <p>数量：1 组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、温度：-14℃~-18℃；</p> <p>2、★库体：库板采用的保温材料聚氨酯，密度 40KG/m³，厚度 100mm；库体内外材质采用 0.8mm 不锈钢板。库体保温层符合国家 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求，达到 B1 等级。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、库门：冷库门采用自动回归门，内外表面与冷库板材质一致；配不锈钢门把手含锁、不锈钢门铰链，门边镶嵌 PVC 磁性密封条，门下设有两层防漏胶边；外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝，冷库设有安全逃生装置。</p> <p>4、制冷系统：采用封闭风冷式机组，蒸发器设有自动除霜系统，包括加热器、超热保护器及时间控制器。</p> <p>5、冷库地面：地面采用 3mm 厚防滑铝板。</p> <p>6、控制系统：配置相序保护、缺相保护、电流过载保护及电压不平衡的保护装置功能；配有系统状态及故障自动诊断模块，并相应配有多点温度传感器，检测环境温度，回气温度，排气管温度、压缩机电机温度，诊断模块用代码方式显示系统及机组的运行状态，以方便检修人员及时发现系统的故障点，第一时间排除故障。</p> <p>7、远程监控系统：物联网与控制系统联连可远程监控冷库运行状况及故障远程报警。</p> <p>8、采用品牌高质量 压缩机组，制冷强劲，运行稳定，降温更快。</p> <p>9、冷库门配备加厚型密封胶条 开合具有缓冲效果，保温节能。</p> <p>10、远程控制，在手机上可远程监控冷库的工作状态。</p>

序号	产品技术参数
147	<p>产品名称：单星鼓泡池（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：1200*760*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水； 2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 300mm，底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚； 4、高压水泡滚动，智能控制，360 度无死角清洗。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。
148	<p>产品名称：双星鼓泡池（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1800*760*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水； 2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 300mm，底部压折引水线，配 1.0mm 不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚； 4、高压水泡滚动，智能控制，360 度无死角清洗。 5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。
149	<p>产品名称：立式厨房风冷冷藏柜</p> <p>品牌：绿零</p> <p>型号：SBC-1.0LAF</p> <p>规格：1220*760*1980mm</p> <p>数量：10台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、门体及功能配置：四门发泡门冷藏柜 2、制冷方式：风冷；温度范围：2℃~8℃

序号	产品技术参数
	<p>3. 容积：1000L； 电压功率：220v/550W；</p> <p>4. 全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然</p> <p>5. 柜身采用 0.8mm 厚 304# 不锈钢板制作，耐用易清洁；</p> <p>6. 环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)；</p> <p>7. 蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p> <p>8. <90 度门体自动回归；</p> <p>9. ▲产品能效等级为 1 级，提供国家认可检测机构出具的检测报告；</p> <p>10. ★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图</p> <p>查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</p> <p>11、一体式可拆卸机组</p> <p>12、阻断冷桥设计，节能降耗</p> <p>13、可拆卸门封条，易清洁</p>
150	<p>产品名称：洗地龙头（2）</p> <p>品牌：龙旗嘉业</p> <p>型号：XD-C101-F</p> <p>规格：15m</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体；</p> <p>3、液压管长度 15 米，重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 85℃；</p> <p>4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）；</p> <p>5、定位球采用塑胶制造，用料厚实耐冲击，可调整输出管线留在外面的长度；</p> <p>6、双层 PU 夹纱网管，耐热耐压，钢制卷簧韧性好，经久耐用；</p> <p>7、钢质主轴，双侧钢质珠轴承经久耐用；</p> <p>8、180 度自由旋转，可灵活的固定在墙壁或者天花板及各类适合场所。</p> <p>9、进气管接头采用网钢质，经久耐用</p> <p>10、可调节软管止动块；</p>
151	<p>产品名称：不锈钢四层沥水架（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：11J-4C</p> <p>规格：1500*500*1600mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、立柱：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管，立柱顶部采用不锈钢封堵满焊工艺，配可调式不锈钢方型子弹脚；</p> <p>2、层板：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型；内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，层板下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形。</p> <p>3、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>

序号	产品技术参数
152	<p>产品名称：蔬菜切配岛台</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：QPT</p> <p>规格：2800*900*800mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下40mm，再向内折20mm形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，台面留有方形斗式蔬菜投料口；</p> <p>2、脚通：采用1.5mm厚38mm*38mm304#不锈钢方管制作，底部配可调式不锈钢子弹脚，脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接，坚固耐用；</p> <p>3、配套附件：4个尺寸400*400*80mm方形菜墩、1个刀具储藏箱。</p>
153	<p>产品名称：墩布消毒保洁柜（带锁）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1200*600*1900mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜体：顶板、侧板、底板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，背板采用1.0mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、柜内：柜内顶部配置紫外线UV消毒灯，电压：220V、功率60W，灯罩采用304#不锈钢制作，两端焊接不锈钢板固定片；柜内中上部镶嵌保洁用具钩/夹，方便悬挂保洁用具；柜内底部设置活动式接水槽，可抽出方便清理；</p> <p>3、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm厚不锈钢板，门内板上部镶嵌毛巾挂钩；柜门采用磁吸式掩门设计，内嵌式PVC把手，不锈钢门轴，开合角度0°~180°；门下部冲通风孔；</p> <p>4、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>5、消毒柜具有符合国家标准检测报告</p> <p>6、消毒柜具有10级耐腐蚀认证证书</p> <p>7、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>8、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
154	<p>产品名称：茶水柜（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CSG</p> <p>规格：1950*600*1900mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下40mm；</p> <p>2. 柜体：柜体为组合式结构，采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，上柜体为左、中、右三个独立储物空间，左侧预留放置台式开水器位置，中间柜体为开口柜，可放置员工茶杯，右侧为洗手池柜，掩门内可放置自动式干手器等，下柜为单通式推拉门结构；</p> <p>3. 星盆：采用1.2mm厚304#不锈钢板制作，槽体四角做圆弧角，打磨拉丝处理；</p>

序号	产品技术参数
	<p>4. 柜门：为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬为 1.0mm 厚 304#不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸；</p> <p>5. 柜脚：采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢可调节重力脚。</p>
155	<p>产品名称：储物柜 品牌：金燃 型号：GSCWG1200 规格：1200*600*1900mm 数量：1 台 技术参数： 1、柜体：顶板、侧板、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作； 2、层板：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，层板下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑； 3、柜门：为双层不锈钢趟门，外板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 厚 304# 不锈钢板，采用不锈钢导向槽配置静音不锈钢滑轮，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸； 4、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。 5、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件； 6、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。 7、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
156	<p>产品名称：立式厨房风冷冷冻柜 品牌：绿零 型号：SBC-1.0L4FD 规格：1220*760*1980mm 数量：2 台 技术参数： 1、门体及功能配置：四门发泡门冷冻柜 2、制冷方式：风冷；温度范围：$-15^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ 3、容积：1000L；电压功率：220v/550W； 4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然 5、柜身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，耐用易清洁； 6、环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm($\pm 5\%$)；发泡密度 $40\text{kg}/\text{m}^3$ ($\pm 5\%$)； 7、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网； 8、$<90^{\circ}$ 度，门体自动回归； 9、▲产品能效等级为 1 级，提供国家认可检测机构出具的检测报告； 10、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图查询网址：http://ex.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 11、一体式可拆卸机组 12、阻断冷桥设计，节能降耗 13、可拆卸门封条，易清洁</p>

序号	产品技术参数
157	<p>产品名称：单门蒸饭车 品牌：美厨 型号：MCKZ-JD12 规格：730*700*1685mm 数量：1台 技术参数： 1、外形尺寸：730*700*1685mm； 2、电压功率：380V/12kw； 3、控制方式：机械式； 4、蒸制时间：25-50min； 5、柜身采用 0.6mm 厚 304#不锈钢板制作,整体发泡保温,一次成型内胆； 6、配有缺水断电保护装置,缺水自动报警断电； 7、设有定温、定时控制器； 8、配置 12 个 304#1.0mm 厚蒸箱屉。</p>
158	<p>产品名称：新疆饅坑炉 品牌：沃尔汗 型号：定制 规格：1200*800*800mm 数量：1台 技术参数： 炉外壳采用 1.0mm 厚 304#不锈钢制作,内胆高聚温设计,电压功率：380V/12KW</p>
159	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（4） 品牌：金燃 型号：JRYX-DT-4 规格：7600*1200*1000mm 数量：1组 技术参数： 1、罩 体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作； 2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜 45 度安装网盘拦截油烟净化单元,净化单元包括旋转网盘,及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达 2000 转/分钟高速旋转,形成物理屏蔽,可将大量油烟微粒进行拦截,热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘,来对油烟中的油滴和烟气进行分离,通过设置的油滴滑板 and 集油盒来收集分离出的废油； 3、动力系统：内置大流量排烟风机,提供充足排烟动力。 4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒,活动式设计方便装卸清洗； 5、烟罩照明：配置防爆、防潮 LED 照明灯。 6、接油盒内倾斜设计,方便排油清洗。 7、动态拦截装置在烟罩中部斜角 45 度安装,动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。 8、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
160	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（核心产品） 品牌：金燃 型号：JRYX-DT</p>

序号	产品技术参数
	<p>规格：5100*1350*1000mm 数量：1组 技术参数： 1、罩体：采用1.2mm厚304#不锈钢拉丝板制作； 2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜45度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达2000转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板和集油盒来收集分离出的废油； 3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。 4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗； 5、烟罩照明：配置防爆、防潮LED照明灯。 6、产品具有中国环保产品认证证书。 7、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。 8、动态拦截装置在烟罩中部斜角45度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。</p>
161	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（5） 品牌：金燃 型号：JRYX-DT-5 规格：1500*1350*1000mm 数量：1组 技术参数： 1、罩体：采用1.2mm厚304#不锈钢拉丝板制作； 2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜45度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达2000转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板和集油盒来收集分离出的废油； 3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。 4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗； 5、烟罩照明：配置防爆、防潮LED照明灯。 6、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。 7、动态拦截装置在烟罩中部斜角45度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。 8、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
162	<p>产品名称：双星水池柜（4） 品牌：金燃 型号：JRSX-2 规格：1600*760*800+150mm 数量：1台 技术参数： 1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度150mm，宽度20mm； 2、星盆：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度280mm，底部压折引水</p>

序号	产品技术参数
	<p>线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
163	<p>产品名称：双星水池</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1200*800*800+150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 150mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、星盆前、侧围板：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。</p> <p>5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>7、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
164	<p>产品名称：木案工作柜连抽屉（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：MAG1800</p> <p>规格：1800*800*800+150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，台面下部焊接 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、木面案：木案材质为 5cm 厚的柳木，经防腐处理；</p> <p>3、抽屉：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，不锈钢抽屉滑道，一体不锈钢折边拉手；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢掩门，外板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，一体式不锈钢折边把手，采用磁吸式掩门设计，隐形嵌入式门轴，配静音防撞胶垫；</p> <p>5、柜体：侧板，层板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，层板下焊接 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢加强撑；</p>

序号	产品技术参数
	<p>6、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>7、加强栋梁支撑，横梁支撑结实耐用不易断裂；</p> <p>8、安全折边工艺，人性化的防割手工艺设计，使国边缘圆润光滑；</p> <p>9、无轨道设计，无轨道设计推拉更顺畅，清洁方便不藏污。</p> <p>10、产品304不锈钢管/板符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
165	<p>产品名称：单通工作柜（5）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DT1800</p> <p>规格：1800*800*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下40mm，台面挡板高度150mm，宽度20mm，台面向下部采用304#1.2mm不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、背、底板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>5、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、产品符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p> <p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承受受力面积更大，支撑力更强。</p>
166	<p>产品名称：挂墙吊柜</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GQDG1800</p> <p>规格：1800*400*600mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜身：顶板、背板、侧板、底板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接1.2mm厚304#槽型不锈钢加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜内：隔层板采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用1.0mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜门：为双层不锈钢趟门，外板采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板，采用不锈钢导向槽配置静音不锈钢滑轮，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p>

序号	产品技术参数
13	<p>产品名称：双层平板工作台（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：SCGZT1200</p> <p>规格：1500*600*800+100mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙，无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、背板：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，背板规格 100mm*20mm；</p> <p>3、层板：底部层板为 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#不锈钢方管制作，底部配可调式不锈钢子弹脚，脚通与台面连接处采用三角托架支撑焊接，坚固耐用；</p> <p>5、▲产品符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，提供相关检测报告；</p> <p>6、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。</p> <p>7、具有食品接触产品认证证书。</p> <p>8、具有 304 不锈钢材质分析检测报告</p>
168	<p>产品名称：三星水池</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-3</p> <p>规格：1500*760*800+100mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 100mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、星盆前、侧围板：采用 1.2mm 厚 304#m 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。</p> <p>5、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>6、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>7、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>8、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
12	<p>产品名称：单星工作台</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：1200*600*800+100mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p>

序号	产品技术参数
	<p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面后挡水背板高度 100mm，厚度 20mm；四面采用 135° 斜角设计，水滴能迅速下滑，不易积水；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆斗深度为 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、星盆前、侧围板：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，脚通横撑采用 1.5mm 厚 25mm*25mm304#雪花拉丝不锈钢方管制作，配 4 个可调式不锈钢方型子弹脚。</p> <p>5、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。</p> <p>6、具有食品接触产品认证证书。</p> <p>7、具有 304 不锈钢材质分析检测报告</p>
170	<p>产品名称：台下制冰机</p> <p>品牌：久景</p> <p>型号：AC-120X</p> <p>规格：500*580*(705+30)mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：500*580*(705+30)mm</p> <p>2、产冰量：55Kg/24h</p> <p>3、储冰量：15Kg</p> <p>4、冰型：方形冰</p> <p>5、采用不锈钢及 ABS 工程塑料制作；</p> <p>6、智能控制系统，自动制冰、自动落水、缺水报警。</p> <p>7、流水式制冰比同类机器产冰量多出 10%以上</p> <p>8、采用先进的噪音技术，使制冰工作噪音降低 15%以上</p> <p>9、前置式空气过滤装置，易于清洗，可延长机器的使用寿命</p> <p>10、自动报警系统，停水、停电自动检测，自动恢复，缺水状态缺水状态声音提醒免去却冰烦恼。</p> <p>11、环保、节能采用 R134A、R404A 环保制冷剂，使制冰更健康、环保。利用先进技术以较低的能耗实现制冰最大化，降低运营成本。</p>
171	<p>产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（5）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1200*760*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面板下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身：背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304#不锈钢刀架，砧板架，可放置厨房用刀和砧板；</p> <p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p>

序号	产品技术参数
	<p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
172	<p>产品名称：双星水池柜（5）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1200*700*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
173	<p>产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（一半消毒一半储物）（2）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1200*700*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 304# 1.5mm 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面向下部焊接 304# 1.2mm 不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身：背、侧、底板均采用 304# 1.2mm 雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 304# 1.2mm 不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304# 不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用力和砧板；</p> <p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p>

序号	产品技术参数
	<p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
174	<p>产品名称：移动四层开口柜</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：KKG</p> <p>规格：1300*700*1500mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、柜体：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，焊接不锈钢方管加强撑，背板采用 1.0mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、脚 轮：配 4 个不小于 3 寸的优质静音脚轮，其中 2 个万向脚轮带刹车器。</p>
175	<p>产品名称：工作台连柜座（6）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：500*700*800+100mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面采用 1.5mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作，四边需折下 40mm，下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢槽型加强撑，使台面可以支撑重物而不弯曲变形，与灶具平面、前板的弧度一致；后背板的厚度、高度与灶具后背板一致；</p> <p>2、侧板、背板、底板采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板；</p> <p>3、柜脚采用直径 38mm 的不锈钢可调节高度重力脚。</p>
176	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（6）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-DT-6</p> <p>规格：5600*1100*1000mm</p> <p>数量：1组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、罩 体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作；</p> <p>2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜 45 度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达 2000 转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板 and 集油盒来收集分离出的废油；</p> <p>3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。</p> <p>4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗；</p> <p>5、烟罩照明：配置防爆、防潮 LED 照明灯。</p> <p>6、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。</p>

序号	产品技术参数
	<p>7、动态拦截装置在烟罩中部斜角 45 度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。</p> <p>8、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
177	<p>产品名称：单星水池柜（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：600*760*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用 135° 斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度 100mm，宽度 20mm；</p> <p>2、星盆：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度 280mm，底部压折引水线，配 1.0mm 厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用 1.0mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有 304 不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
178	<p>产品名称：嵌入式蒸汽保温炉（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BWL</p> <p>规格：900*600*800mm</p> <p>数量：6 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、电压：220V 功率：2000W；</p> <p>2、整机采用 304#不锈钢制作；</p> <p>3、主体采用双层结构，自动上水，连体排水；</p> <p>4、设有温度保护装置，超过设定温度设备自动停止加热，因部件损坏导致失控时需有报警提示，并出示故障代码；</p> <p>5、具备温度显示、温度控制、高温警报功能。</p>
179	<p>产品名称：炉拼柜（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PG</p> <p>规格：500*1100*800+450mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面板下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p>

序号	产品技术参数
	<p>3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计，方便不同高度物品的收纳，隔层板下部焊接 1.2mm 厚 304# 厚不锈钢方管加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，外挂式设计，开启角度 0-180 度，取物方便快捷；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p>
180	<p>产品名称：炉拼柜（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PG</p> <p>规格：400*1150*800+450mm</p> <p>数量：4 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计，方便不同高度物品的收纳，隔层板下部焊接 1.2mm 厚 304# 厚不锈钢方管加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，外挂式设计，开启角度 0-180 度，取物方便快捷；</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p>
181	<p>产品名称：调料车（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：TLGC</p> <p>规格：500*660*600mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、车身：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>2、槽体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作，槽深 100mm，放置调料缸使用，配置防尘盖，操作时可取下侧挂；</p> <p>3、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜内层板：柜内配置可活动的层板，可调节，方便收纳物品，方便清洁卫生；</p> <p>5、脚轮：配 4 个不小于 3 寸的优质静音脚轮，其中 2 个万向脚轮带刹车器。</p> <p>6、加固不锈钢，坚固耐用，无磁不锈钢打造，防腐蚀、防锈、易清洗。</p> <p>7、不锈钢扶手，手感舒适，圆形扶手，光滑舒适，雅致美观，推拉轻松自如。</p> <p>8、360 度带刹万向轮，底部带刹车，随时固定，随时移动，推拉轻松自如。</p> <p>9、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>10、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
182	<p>产品名称：商用湿式前端油烟净化设备（3）</p> <p>品牌：金燃</p>

序号	产品技术参数
	<p>型号: JRYX-ZJL 规格: 7500*1500*600mm 数量: 1 台 技术参数: 1. 罩体: 采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作; 2. 烟罩净化单元系统: 烟罩前置化学液沫分解层板, 水喷淋净化系统, 每组烟罩可分组控制风量, 独立运行, 内置控液箱, 可自动添加除油剂, 自动清洗, 自动排污; 3. 智能电子控制屏: 显示设备运行状态与故障原因; 4. 内置水泵: 烟罩内配置不锈钢水泵, 功率 1.5KW; 5. 烟罩照明: 烟罩灯为嵌入式做法, 内嵌 2 条 LED 灯管, 四周密封防止油烟浸入, 方便安装维修; 6. 岗位送风: 烟罩前端含岗位送风装置, 出风口为孔式或缝隙, 均匀遍布烟罩前端侧方与下方, 调试后需保证出风均匀。 7、产品具有中国环保产品认证证书。 8、大面积吸烟口, 吸烟速度快, 易清洗, 过滤效果好。</p>
183	<p>产品名称: 双通工作柜 (2) 品牌: 金燃 型号: ST1800 规格: 1800*1000*800mm 数量: 2 台 技术参数: 1、台面: 采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 台面四边需折下 40mm, 台面板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑, 使台面支撑重物时不弯曲变形; 2、柜体: 侧、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑, 支撑重物时不弯曲变形; 3、柜内: 隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 活动式设计方便不同高度物品的收纳, 隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑, 支撑重物时不弯曲变形; 4、柜脚: 采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚; 5、柜门: 门板为双层不锈钢结构, 外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作, 门内衬 1.0mm 不锈钢板, 推拉式设计, 吊架式双不锈钢导轨, 配静音承重不锈钢滑轮, 装滑动限位器, 配防撞静音胶垫, 一体式不锈钢折边把手, 门板无需工具就可轻易拆卸。 6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证, 提供食品接触产品安全认证证书复印件; 7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。 8、横向焊接加强撑承托受力面积更大, 支撑力更强。</p>
184	<p>产品名称: 双通工作柜 (3) 品牌: 金燃 型号: ST2000 规格: 2100*1000*800mm 数量: 1 台 技术参数:</p>

序号	产品技术参数
	<p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚；</p> <p>5、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p> <p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承受受力面积更大，支撑力更强。</p>
185	<p>产品名称：不锈钢四层货架（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：HJ-4C</p> <p>规格：1400*500*1800mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、立柱：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管，立柱顶部采用不锈钢封堵满焊工艺，配可调式不锈钢方型子弹脚；</p> <p>2、层板：采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，层板下部采用 1.2mm 厚 304# 槽型不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形。</p> <p>3、▲产品符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准，提供相关检测报告。</p> <p>4、横向焊接加强撑承受受力面积更大，支撑力更强。</p> <p>5、具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>6、产品具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]和[GB/T 3280-2015]的 304 不锈钢材质分析测试报告。</p>
186	<p>产品名称：玻璃门刀具砧板消毒柜（6）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：1520*700*800mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面下部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢方管加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜身：背、侧、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板双层结构中间焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管加强筋；</p> <p>3、柜内：配置 304#不锈钢刀架、砧板架，可放置厨房用刀和砧板；</p>

序号	产品技术参数
	<p>4、消毒方式：紫外线消毒，电源：220V/40W，控制器操作简便具有定时功能，设漏电保护电路；</p> <p>5、柜门：平开掩门设计，采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，内嵌式 PVC 把手，配优质钢制锁具。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
187	<p>产品名称：单通工作柜（6）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DT1800</p> <p>规格：1800*760*800mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm,台面下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p> <p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
188	<p>产品名称：卧式风冷冷藏柜（2）</p> <p>品牌：绿零</p> <p>型号：SBG-0.4L3F</p> <p>规格：1800*760*800mm</p> <p>数量：3 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、门体及功能配置：双门发泡门冷藏柜；</p> <p>2、制冷方式：风冷；温度范围：2℃~+8℃；</p> <p>3、电压功率：220v/385W；</p> <p>4、全自动电子温控器，LED 温度显示屏，柜内温度一目了然；</p> <p>5、柜身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，耐用易清洁；</p> <p>6、环戊烷隔热保温材料；保温层厚度 60mm(±5%)；发泡密度 40kg/m³(±5%)；</p> <p>7、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；</p>

序号	产品技术参数
	<p>8、<90度门体自动回归。</p> <p>9、▲产品能效等级为1级，提供国家认可检测机构出具的检测报告；</p> <p>10、超强度实心工程塑料把手</p> <p>11、灵活的分体台面设计</p>
189	<p>产品名称：双星水池柜（6）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRSX-2</p> <p>规格：1460*760*800mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度150mm，宽度20mm；</p> <p>2、星盆：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度280mm，底部压折引水线，配1.0mm厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣；</p> <p>3、柜体侧板：采用1.0mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作；</p> <p>4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板；</p> <p>5、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。</p> <p>7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。</p> <p>8、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>9、产品具有304不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。</p>
190	<p>产品名称：单通工作柜（7）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DT1800</p> <p>规格：1800*700*800mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下40mm，台面板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、柜体：侧、背、底板均采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用1.2mm厚304#不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>5、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、产品符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p>

序号	产品技术参数
	<p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
191	<p>产品名称：电力 20 格万能蒸烤箱 品牌：美控 型号：MK-87A-189 规格：870*770*1890mm 数量：1 台 技术参数： 1. 电压 380V, 功率：20KW, 容量:20 盘 2. 具备蒸、烤、蒸烤等多种烹饪模式, 预设全自动加湿、烘烤、干烤, 蒸烤等多段位烹饪步骤 3. 内部采用热风循环系统使炉内受热均匀, 可根据不同食材的属性烹饪出更加美味的效果, 箱内最高温度可达 300 度 4. 柜身采用 1.0mm 厚 304#不锈钢板制作, 内部为弧形转角内胆 5. 微电脑变频技术, AI 智能自动调节蒸汽、热气对流和高温蒸煮等不同的加热方式, 可解决食物烧焦的现象, 同时满足即叫即蒸烤食物, 提高厨师工作效率 6. 控制面板液晶触摸屏, 可预设和识别历史烹饪步骤, 多重分层蒸烤功能, 再次烹饪相同菜品只需一键即可轻松搞定 7. 采用曲线控温技术, 精准定时定温烹饪, 全面实现蒸、烤、焖、炖、焗、煎等各类烹饪方法, 轻松实现万能蒸烤的效果 8. 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯, 随时检视操作情况。 9. 具有制造商厂家授权书。</p>
192	<p>产品名称：电磁四眼煲仔炉 品牌：沁鑫 型号：QX-B300IV-E135 规格：800*900*930mm 数量：1 台 技术参数： 1、外壳全部采用 SUS304 不锈钢制作, 面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm; 台面一体成型设计, 壳体框架结构设计, 安全稳固容易清洁; 2、配置数字驱动机芯, 全铜线圈, 磁感档位调节开关、数字显示器; 配φ300mm 微晶玻璃; 3、功率：4*3.5KW, 电压：380V;</p>
193	<p>产品名称：燃气双头矮汤炉 品牌：金燃 型号：SPTT24/48 规格：1250*1100*800+450mm 数量：1 台 技术参数： 1、炉台面：炉台面采用 1.5mm 厚 304# 厚雪花拉丝不锈钢板制作, 同炉围一体拉伸成型, 配套加厚铸铁炉花板; 2、炉台背板, 侧板：采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 背板高度 650mm, 宽度 40mm;</p>

序号	产品技术参数
	<p>3、水龙头：炉头上方配置两套全钢优质摇摆水龙头，水龙头上水管为 304#不锈钢管； 摇摆水龙头：配备具有具有中国节能（节水）产品认证证书，品牌：龙旗嘉业、型号：XP-A102（证明材料详见：9.3.1.节能产品明细表）</p> <p>4、炉体主架：采用国标 40*40*3mm 角钢焊接；</p> <p>5、燃烧器：配两套强力炉头；</p> <p>6、熄火保护：脉冲点火熄火保护安全阀；</p> <p>7、炉腿：Φ50*4mm 厚镀锌钢管，外套 Φ51mm 不锈钢管，配 4 个可调式加重子弹脚。</p> <p>8、联动双层炉门，有效隔热，使用更安全；</p> <p>9、耐火砖铺底，耐火泥加固，能承受高温灼烧，经久耐用；</p>
194	<p>产品名称：燃气单头单尾中餐炒菜灶</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：SZCT40/80A</p> <p>规格：1100*1100*800+450mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、灶台面板：灶台面板与炉包为一体一次冲压成型，采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板，灶台面板与炉体主架承重板之间填充硅酸铝隔热棉；</p> <p>2、炉体主架：采用 50mm*50mm*4mm 镀锌方钢焊接，炉体主架承重板采用 1.5mm 镀锌板制作。主气管采用 3mm 厚 DN40 无缝钢管制作；</p> <p>3、炉内膛：双层炉围采用 1.5mm 镀锌板制作，炉围隔层填充硅酸铝隔热棉，炉膛内置聚能网；</p> <p>4、炉体烟囱：采用 2mm 厚镀锌板制作，烟囱与炉背板之间加装 20mm 厚隔热层板；</p> <p>5、炉背板、侧板：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作；</p> <p>6、燃烧器：配节能鼓风机头；</p> <p>7、水龙头及上水管：炉背板上方配置全钢优质摇摆水龙头，水龙头上水管为 304#不锈钢管，前面板装有控制水阀，方便操作； 摇摆水龙头：配备具有具有中国节能（节水）产品认证证书，品牌：龙旗嘉业、型号：XP-A102（证明材料详见：9.3.1.节能产品明细表）</p> <p>8、熄火保护装置：采用风气联动主气阀，双连电磁安全熄火保护装置，电子打火一键启动；</p> <p>9、炉风机：配置 220V/250W*1 台铝壳低噪音防水鼓风机，风机安装位置方便检修和更换；</p> <p>10、炉腿：采用 Φ50*4mm 厚镀锌钢管，外套 Φ51mm 不锈钢管，配 4 个可调式重力脚，炉腿与炉主架可分体拆卸，方便运输安装；</p> <p>11、炉体主配件：配置一个锅枕，一个尾撑，炉背板左侧安装粥篱架，炉体前侧水槽配置滤渣网，烟囱上方配置不锈钢格栅罩。</p> <p>12、联动双层炉门，有效隔热，使用更安全；</p> <p>13、耐火砖铺底，耐火泥加固，能承受高温灼烧，经久耐用；</p> <p>14、双联电磁阀，具有双重保护功效，在点燃灶具时，如其中一套控制阀失灵，另一套熄火控制阀会自动启动，厨师不会出现因熄火保护故障问题点不着火而影响正常工作运营。</p> <p>15、产品具有产品安全认证证书。</p> <p>16、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>17、大锅灶具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p>

序号	产品技术参数
195	<p>产品名称：商用湿式前端油烟净化设备（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-ZJL</p> <p>规格：6000*1500*600mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.罩体：采用 1.2mm 厚 304#雪花丝不锈钢板制作； 2.烟罩净化单元系统：烟罩前置化学液沫分解层板，水喷淋净化系统，每组烟罩可分组控制风量，独立运行，内置控液箱，可自动添加除油剂，自动清洗，自动排污； 3.智能电子控制屏：显示设备运行状态与故障原因； 4.内置水泵：烟罩内配置不锈钢水泵，功率 1.5KW； 5.烟罩照明：烟罩灯为嵌入式做法，内嵌 2 条 LED 灯管，四周密封防止油烟浸入，方便安装维修； 6.岗位送风：烟罩前端含岗位送风装置，出风口为孔式或缝隙，均匀遍布烟罩前端侧方与下方，调试后需保证出风均匀。 <p>7、产品具有中国环保产品认证证书。</p> <p>8、大面积吸烟口，吸烟速度快，易清洗，过滤效果好。</p>
196	<p>产品名称：消毒柜（2）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：RTP780B-125</p> <p>规格：1220*600*1600mm</p> <p>数量：3台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：1220*600*1600mm； 2、电压功率：220V/4KW； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒时间：20-60min； 5、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，环保发泡技术，智能触控系统，360° 高温热风循环+紫外线+臭氧杀菌，有自动控温、自动恒温 and 定时装置超温保护。 <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
197	<p>产品名称：消毒柜（3）</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：RTP780B-125</p> <p>规格：620*600*1600mm</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外形尺寸：620*600*1600mm； 2、电压功率：220V/2KW； 3、温度范围：20-125℃；

序号	产品技术参数
	<p>4、消毒时间：20-60min；</p> <p>5、柜体采用 0.8mm 厚 304# 不锈钢板制作，环保发泡技术，智能触控系统，360° 高温热风循环+紫外线+臭氧杀菌，有自动控温、自动恒温 and 定时装置超温保护。</p> <p>6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告</p> <p>7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书</p> <p>8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。</p> <p>9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
198	<p>产品名称：单层地架（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：DJ</p> <p>规格：1000*600*150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、层板：采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，台面四边折下 40mm，再向内折 20mm 形成槽型，内侧用槽型不锈钢板密封，无缝隙、无藏污纳垢之处，完全满足食品卫生要求，下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢管焊接加强撑，使支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>2、脚通：采用 1.5mm 厚 38mm*38mm304# 不锈钢方管制作，配可调式不锈钢子弹脚。</p> <p>3、特厚不锈钢板层，耐用可达 10 年。</p> <p>4、焊接工艺精湛，打磨光滑无刺。</p> <p>5、产品具有食品接触产品安全认证证书。</p> <p>6、产品具有 304 不锈钢材质分析检测报告。</p>
199	<p>产品名称：传送带（双层链板式）（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：10900*500*1350mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、规格：10900*500*1350mm。</p> <p>2、电压：220V，总功率：1KW 。</p> <p>3、传送速度：5~20m/min。</p> <p>4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，为上下双层链板式。</p> <p>5、链板下部两侧翼加装滚轮，减小链板与轨道之间的摩擦阻力。</p> <p>6、标配链板自清洁喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。</p> <p>7、主动机头和被动机头内置抽屉式残渣篮，易于清洁。</p> <p>8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。</p> <p>9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关和急停开关。</p>
200	<p>产品名称：商用洗碗机（长龙式）（2）</p> <p>品牌：新蕾</p> <p>型号：FA5100MDS</p> <p>规格：4450*910*1960mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p>

序号	产品技术参数
	<p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干；</p> <p>2、组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、热回收区、烘干区和出口区；</p> <p>3、外形尺寸：4450*910*1960mm；</p> <p>4、洗涤能力：最大洗涤量：12960 碟/小时（8 寸碟）</p> <p>5、电压功率：电压 380V 功率 48KW；</p> <p>6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境；</p> <p>7、可视化电子触控面板，实时显示机器工作状态；</p> <p>8、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换；</p> <p>9、配置光电感应传感器，当餐具进入机器时，设备自动启动，当传感器无感应时设备进入节能待机模式；</p> <p>10、清洗区和漂洗区配置侧洗臂，360° 洗涤无死角，确保最佳卫生效果；</p> <p>11、漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准；</p> <p>12、配置热回收功能，降能节能；</p> <p>13、内循环环绕热风烘干设计，干燥效果更佳。</p> <p>14、采用优质不锈钢制造的过滤网，防止杂物进入机器内部，造成堵塞，减少机器内部清洁次数。</p> <p>15、无喷头喷臂，冲洗力更大，形成水幕，没有死角冲洗更干净，喷臂管能拆卸，方便清洁。</p> <p>16、软压带，防止餐具因冲力大而跳跃。</p> <p>17、上下双喷淋，独特内凹式清洗孔设计，防堵塞，更容易清洗死角。</p> <p>18、不锈钢化学成分和 10 天盐雾试验检测报告（水槽板材）。</p> <p>19、符合国家标准具有电气安全检测报告（长龙机）。</p> <p>20、具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。</p>
201	<p>产品名称：排气罩（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PQZ</p> <p>规格：4500*1000*600mm</p> <p>数量：1 组</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 罩 体：罩体采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢雪花拉丝板制作，罩体内设置两组斜体导流板，便于蒸汽及时排出，蒸汽水不易滴落在洗碗机上方机组部位；</p> <p>2. 排水口：罩底部设置排水接驳口，接驳 4 分不锈钢管排入地沟。</p> <p>3、大面积吸烟口，吸烟速度快，易清洗，过滤效果好。</p>
202	<p>产品名称：筷勺投掷柜（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：TZG</p> <p>规格：5150*350*850mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>面板采用 1.2mm 厚 304# 雪花丝不锈钢板制作，斜面留有斗式投掷孔。斜面与投掷孔焊接、打磨、抛光，加固使无明显的接痕。</p>

序号	产品技术参数
203	<p>产品名称：保温汤桶柜 品牌：金燃 型号：BWT 规格：1200*500*800mm 数量：2 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，再向内折 20mm； 2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304#槽型不锈钢焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形； 3、槽体：采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作，槽内装不少于两条优质电热管，电压：220V 功率：1.5KW/根，采用数显温控装置，自动恒温，防止干烧并设漏电保护装置； 4、附件：配置 304#不锈钢汤桶； 5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚； 6、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p>
204	<p>产品名称：消毒碗柜工作台（玻璃门） 品牌：美佳 型号：定制 规格：1100*760*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1、外形尺寸：1100*760*800+100mm； 2、电压功率：220V/4KW； 3、温度范围：20-125℃； 4、消毒时间：20-60min； 5、柜体采用 0.8mm 厚 304#不锈钢板制作，环保发泡技术，钢化玻璃门，智能触控系统，360° 高温热风循环+紫外线，有自动控温、自动恒温 and 定时装置超温保护。 6、消毒柜具有符合国家标准的检测报告 7、消毒柜具有 10 级耐腐蚀认证证书 8、具有消毒产品生产企业卫生许可证。 9、收纳除菌两不误，有序分区消毒避免交叉感染。</p>
205	<p>产品名称：单通工作柜（8） 品牌：金燃 型号：DT1500 规格：1650*700*800+100mm 数量：1 台 技术参数： 1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下 40mm，台面挡板高度 100mm，宽度 20mm，台面下部采用 304# 1.2mm 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；</p>

序号	产品技术参数
	<p>2、柜体：侧、背、底板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，底板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>3、柜内：隔层板采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，活动式设计方便不同高度物品的收纳，隔层板下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，支撑重物时不弯曲变形；</p> <p>4、柜门：门板为双层不锈钢结构，外侧采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬 1.0mm 不锈钢板，推拉式设计，吊架式双不锈钢导轨，配静音承重不锈钢滑轮，装滑动限位器，配防撞静音胶垫，一体式不锈钢折边把手，门板无需工具就可轻易拆卸。</p> <p>5、柜脚：采用直径 51mm 的不锈钢可调节重力脚。</p> <p>6、产品符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证，提供食品接触产品安全认证证书复印件；</p> <p>7、具有符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告。</p> <p>8、横向焊接加强撑承托受力面积更大，支撑力更强。</p>
206	<p>产品名称：电磁全平扒炉（3）</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-TBS-E112</p> <p>规格：900*700*800+100mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、配数字温控器+档位功率调节；</p> <p>4、功率：12KW，电压：380V。</p>
207	<p>产品名称：电磁单头煮面炉</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：QX-ZMIX-E115</p> <p>规格：750*700*800+150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外壳采用 SUS304 不锈钢制作，面板厚 1.2mm 其余板材厚度 1.0mm；台面一体成型设计，壳体框架结构设计，安全稳固容易清洁；</p> <p>2、产品配置数字驱动机芯，可实时变换火力加热，宽电压设计，确保设备不受电网波动而影响正常工作；全铜线圈，火力均匀加热面积大；磁感档位调节开关，多档位功率调节方便火力掌控；LED 显示屏，直观显示累计电量、档位、功率、故障代码等功能；隧道式散热风道，可避免油烟侵蚀电路；</p> <p>3、煮面桶 ϕ 500mm，深度 300mm；汤桶内壁均采用 SUS304 材质；煮面桶配置孔板及煮面捞筛；</p> <p>4、电压功率：380V/15KW。</p>

序号	产品技术参数
208	<p>产品名称：单星水池柜（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRDX-1</p> <p>规格：600*700*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，三面采用135°斜角设计，水滴迅速下滑，不易积水；台面后挡水板高度150mm，宽度20mm； 2、星盆：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，星盆深度280mm，底部压折引水线，配1.0mm厚不锈钢高身下水口，内置不锈钢提笼连盖过滤残渣； 3、柜体侧板：采用1.0mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作； 4、柜门：为双层不锈钢结构磁吸式掩门，柜门外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬1.0mm不锈钢板； 5、柜脚：采用直径51mm的不锈钢可调节重力脚。 6、配备不锈钢防臭、过滤下水口，更防臭卫生。 7、星斗各边缘圆弧设计，无死角油污无处可藏，清洗方便一擦即净。 8、产品具有食品接触产品安全认证证书。 9、产品具有304不锈钢符合国家推荐标准的材质分析测试报告。
209	<p>产品名称：商用电磁炉连工作柜</p> <p>品牌：沁鑫</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：820*700*800+150mm</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、台面：采用1.5mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，台面四边需折下40mm；台面中间内镶嵌一组两头竖排电磁炉； 2、柜体：采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作； 3、电磁炉：电磁炉配置全铜线圈，磁感档位调节开关、数字显示器；配φ300mm微晶玻璃；功率：220V/4KW 4、柜门：为外挂式磁吸掩门，门板为双层不锈钢结构，外侧采用1.2mm厚304#雪花拉丝不锈钢板制作，门内衬为1.0mm厚304#不锈钢板，一体式不锈钢折边把手； 5、柜脚：采用直径51mm不锈钢可调节重力脚。
210	<p>产品名称：动态拦截油烟净化一体机（7）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JRYX-DT-7</p> <p>规格：3850*1100*1000mm</p> <p>数量：1组</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、罩体：采用1.2mm厚304#不锈钢拉丝板制作； 2、网盘净化单元：在烟罩内部倾斜45度安装网盘拦截油烟净化单元，净化单元包括旋转网盘，及设置在旋转网盘一侧且与旋转网盘固定的旋转电机；旋转电机可达2000转/分钟高速旋转，形成物理屏蔽，可将大量油烟微粒进行拦截，热气和风可自由穿过；通过在烟

序号	产品技术参数
	<p>罩油烟容纳腔内设置旋转的钢网盘，来对油烟中的油滴和烟气进行分离，通过设置的油滴滑板和集油盒来收集分离出的废油；</p> <p>3、动力系统：内置大流量排烟风机，提供充足排烟动力。</p> <p>4、排油系统：过滤后的油污从排油口排出至接油盒，活动式设计方便装卸清洗；</p> <p>5、烟罩照明：配置防爆、防潮 LED 照明灯。</p> <p>6、接油盒内倾斜设计，方便排油清洗。</p> <p>7、动态拦截装置在烟罩中部斜角 45 度安装，动态拦截网盘由不锈钢圆支焊接而成。</p> <p>8、产品为中国环保产品提供认证证书。</p>
211	<p>产品名称：单体嵌入式圆形保温汤锅</p> <p>品牌：美特美</p> <p>型号：RHW-1B</p> <p>规格：Φ317*297mm</p> <p>数量：2 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、电源：220V/300W；</p> <p>2、含一只 10L 汤桶带桶盖</p> <p>3、采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢制作，设有温度保护装置，超过设定温度设备自动停止加热，因部件损坏导致失控时需有报警提示，并出示故障代码。</p>
212	<p>产品名称：圆形螺菲餐炉</p> <p>品牌：精工</p> <p>型号：圆形</p> <p>规格：480*410*160mm</p> <p>数量：10 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：480*410*160mm</p> <p>2、容积：5L；</p> <p>3、大玻璃视窗阻尼上盖，防雾化防油腻。</p> <p>4、多种加热方式加热餐炉水槽，采用蒸汽加热保温餐品。</p>
213	<p>产品名称：收残台（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：CST1500</p> <p>规格：1500*700*800+150mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、台面：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，采用 135 度斜角沥水设计，方便清理，台面四边折下 40mm，台面向下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢方管焊接加强撑，使台面支撑重物时不弯曲变形；（台面挡板，高度 150mm，宽度 20mm）；</p> <p>2、残食口：采用 1.5mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢方管制作，上口直径 Φ250mm，下口直径 Φ200mm，高度 50mm，残食口表面抛光，方便残食收拢下滑；</p> <p>3、柜体：侧、背板均采用 1.2mm 厚 304# 雪花拉丝不锈钢板制作，柜身整体焊接；</p> <p>4、柜脚：脚通采用 Φ38*1.5mm 厚 304# 不锈钢管子弹脚；</p> <p>5、残食车：柜下放置残食桶用车，车身采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作，推车立面仿柜</p>

序号	产品技术参数
	门设计，车底板采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板制作，下部焊接 1.2mm 厚 304# 不锈钢槽型加强撑，配置优质静音脚轮。
214	<p>产品名称：嵌入式蒸汽保温炉（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BWL</p> <p>规格：800*600*800mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、电压：220V 功率：2000W； 2、整机采用 304#不锈钢制作； 3、主体采用双层结构，自动上水，连体排水； 4、设有温度保护装置，超过设定温度设备自动停止加热，因部件损坏导致失控时需有报警提示，并出示故障代码； 5、具备温度显示、温度控制、高温警报功能。
215	<p>产品名称：不锈钢踢脚板（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：1.0mm 厚</p> <p>规格：33800*150*20mm</p> <p>数量：1 台</p> <p>技术参数：</p> <p>采用 1.0mm 厚 304#不锈钢拉丝板制作</p>
216	<p>产品名称：木质蒸笼（2）</p> <p>品牌：森榕集</p> <p>型号：大蒸笼 2 号</p> <p>规格：900*600*80mm</p> <p>数量：30 个</p> <p>技术参数：</p> <p>采用竹木制作。</p>
217	<p>产品名称：中央净水设备</p> <p>品牌：雪岭</p> <p>型号：XLSRO-2000-S</p> <p>规格：3000L</p> <p>数量：2 套</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具备四级预处理+RO(五级过滤)； 2、正反冲洗：滤芯滤料反冲洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命； 3、全自动微电脑控制，智能触控屏，图形化实时显示，可实时监控水质指标； 4、配 3T304#不锈钢水箱，变频恒压供水； 5、所投设备具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； 6、产水能力：3000L/h； 7、电压功率：380V/5KW 8、雪岭系统整装设备在原水端、RO 反渗透制水端(选配)均设置了源动力泵，在微电脑智

序号	产品技术参数
	<p>能系统控制下，实现三泵联动，实时平衡全水路压力，保证系统高效运转，可在用水端提供良好的使用体验。</p> <p>9、具有制造厂家授权书。</p>
218	<p>产品名称：空调 品牌：海尔 型号：KFR-50GW/24PAA81U1 规格：2P 数量：4台 技术参数： 1、匹数：2匹； 2、适用面积：20-30 m²； 3、冷暖类型：冷暖； 4、功能：变频调节； 5、★产品具有中国节能产品认证证书。 6、健康气流冷风不直吹 避免凉风吹头。 7、PID 柔性变频控湿技术配合湿度耦合感知技，自动控湿，全屋抑菌即刻告别潮湿，防止细菌滋生，每个角落都干爽宜人。 8、采用双温差 PID 柔性变频技术，根据环境温度智能调整压机运转实现更快更稳更舒适。 9、在线智控：提前锁温 到家即享，连接智家 APP，手机一键调控，不在家也能轻松调控。 10、产品具有中国能效标识（一级）。</p>
219	<p>产品名称：排烟管道（1） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：600*400*21500mm 数量：43 m² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>
220	<p>产品名称：排烟管道（2） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：455*400*3000mm 数量：5.1 m² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>

序号	产品技术参数
221	<p>产品名称：变径（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BJGD</p> <p>规格：600*400/765*615mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p> <p>3、配镀锌吊杆及螺栓。</p>
222	<p>产品名称：三通（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-1</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：2个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
223	<p>产品名称：三通（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-1</p> <p>规格：400*400/600*400mm</p> <p>数量：2个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
224	<p>产品名称：弯头（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-1</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
225	<p>产品名称：防火阀（150℃）（1）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：455*400mm</p> <p>数量：1个</p>

序号	产品技术参数
	<p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
226	<p>产品名称：手动风量调节阀（1）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：TJF SD-K</p> <p>规格：400*400mm</p> <p>数量：2 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
227	<p>产品名称：止回阀（1）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：THF K</p> <p>规格：400*400mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <p>主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。</p>
228	<p>产品名称：软连接</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：防火布</p> <p>规格：配套</p> <p>数量：16 套</p> <p>技术参数：</p> <p>防火布及角钢法兰制作。</p>
229	<p>产品名称：排风机</p> <p>品牌：新麦克</p> <p>型号：MKFJ-22-5.6C</p> <p>规格：9800m³/h 风量</p> <p>数量：1 台</p>

序号	产品技术参数
	<p>技术参数:</p> <p>1、功率: 3KW;</p> <p>2、风量: 9800 m³/h;</p> <p>3、风压: 600Pa;</p> <p>4、设备可全拆件运输、装卸; 带双层消音棉, 蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉, 配U型钢底座合围整体; 风柜带活动检修门, 承载式的吊装底座; 锥形带座独立轴承;</p> <p>5、▲产品能效等级需达到2级或以上, 提供国家认可检测机构出具的检测报告; 产品具有中国环境标志(II型)产品认证证书。</p> <p>6、风量大:在同等功率的风机下, 每小时排风量大。</p> <p>7、风压高:排气或送风的距离很长, 最适用于连接风管。</p> <p>8、噪音低:由于风叶是多翼式, 同时又是皮带转动, 加上柜体式全封密式从而大大降低了噪音量。</p>
230	<p>产品名称: 风机吊装减震支架</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: 8#</p> <p>规格: 8#槽钢制作</p> <p>数量: 2套</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 国标 8#槽钢制作风机减震主体。</p> <p>2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。</p> <p>3. 焊接加固时要求焊缝平滑, 不得有气孔加渣等焊接缺陷。</p> <p>4. 安装阻尼弹簧减震器</p> <p>5. 结构加固结实耐用, 减震抗压强。</p> <p>6. 做工细致, 表面光滑平整无毛刺。</p>
231	<p>产品名称: 出风口防虫过滤网(1)</p> <p>品牌: 金燃</p> <p>型号: GLW-1</p> <p>规格: 780*620mm</p> <p>数量: 1个</p> <p>技术参数:</p> <p>镀锌板制作, 含隔虫网, 应可方便摘出清洗。</p> <p>精选材质, 耐腐蚀。</p> <p>不同大小孔径加密滤网轻松防虫。</p> <p>坚固耐用, 承载力强, 质量有保障。</p>
232	<p>产品名称: 金属穿线管(1)</p> <p>品牌: 京固</p> <p>型号: 镀锌</p> <p>规格: DN25</p> <p>数量: 35米</p> <p>技术参数:</p> <p>镀锌穿线管</p> <p>经久耐用 采用一体化成型技术, 稳固耐用。</p>

序号	产品技术参数
233	<p>产品名称：风机电缆（1）</p> <p>品牌：南洋电缆</p> <p>型号：护套电缆</p> <p>规格：5芯2.5平方</p> <p>数量：35米</p> <p>技术参数：</p> <p>1、国标铜芯电缆；</p> <p>★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图，查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</p> <p>2、真芯粗大、稳定传输、优良材质、防水耐冻。</p> <p>3、多层保护，使用更安心。</p> <p>4、耐折柔韧性好 不易折断。</p>
234	<p>产品名称：风机电控箱（1）</p> <p>品牌：京同裕</p> <p>型号：定制</p> <p>规格：3kw/380v</p> <p>数量：2台</p> <p>技术参数：</p> <p>1、采用1.2mm厚冷轧钢板制作；</p> <p>2、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源；</p> <p>3、根据现场设备定制、安装、调试满足及使用需求。</p> <p>4、质量可靠，工艺精湛，元器件布局合理，走线规范，接线严格、整体美观。</p>
235	<p>产品名称：集烟箱（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：800*550*7800mm</p> <p>数量：21.06 m²</p> <p>技术参数：</p> <p>1.采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。</p>
236	<p>产品名称：三通风向导流连接管（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-2</p> <p>规格：800*550/400*400mm</p> <p>数量：3个</p> <p>技术参数：</p> <p>1.采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。</p>
237	<p>产品名称：排烟管道（3）</p> <p>品牌：金燃</p>

序号	产品技术参数
	型号: PYGD-1 规格: 800*550*1850mm 数量: 50 m ³ 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
238	产品名称: 防火阀 (150℃) (2) 品牌: 创森环保 型号: FHF WSDc-K 规格: 800*550mm 数量: 2 个 技术参数: 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备联锁。 7. 结构强度高, 耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
239	产品名称: 止回阀 (2) 品牌: 创森环保 型号: THF K 规格: 800*550mm 数量: 1 个 技术参数: 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。
240	产品名称: 三通 (3) 品牌: 金燃 型号: STGD-1 规格: 800*500mm 数量: 2 个 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。

序号	产品技术参数
241	<p>产品名称：弯头（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-1</p> <p>规格：800*550mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
242	<p>产品名称：出风口防虫过滤网（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GLW-1</p> <p>规格：800*550mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。</p> <p>精选材质，耐腐不锈。</p> <p>不同大小孔径加密滤网轻松防虫。</p> <p>坚固耐用，承载力强，质量有保障。</p>
243	<p>产品名称：出风口百叶（1）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：90#</p> <p>规格：900*650mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 产品材质：铝合金材质，厚度 1.0mm。</p> <p>2. 表面处理：200℃高温静电喷塑。</p>
244	<p>产品名称：弯头风向导流连接管（1）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-2</p> <p>规格：900*650mm</p> <p>数量：4个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
245	<p>产品名称：集烟箱（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：400*400*2000mm</p> <p>数量：3.2 m²</p> <p>技术参数：</p>

序号	产品技术参数
	1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
246	产品名称：集烟箱（3） 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：800*400*4000mm 数量：9.6 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
247	产品名称：三通风向导流连接管（2） 品牌：金燃 型号：STGD-2 规格：600*400/400*400mm 数量：7 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
248	产品名称：排烟管道（4） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：800*400*16000mm 数量：38.4 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
249	产品名称：防火阀（150℃）（3） 品牌：创森环保 型号：FHF WSDc-K 规格：800*400mm 数量：1 个 技术参数： 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；

序号	产品技术参数
	4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
250	产品名称：止回阀（3） 品牌：创森环保 型号：THF K 规格：800*400mm 数量：1个 技术参数： 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。
251	产品名称：弯头（3） 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：400*400mm 数量：1个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
252	产品名称：三通（4） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：800*400/400*400mm 数量：1个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
253	产品名称：变径（2） 品牌：金燃 型号：BJGD 规格：800*400/400*400mm 数量：1个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3、配镀锌吊杆及螺栓。

序号	产品技术参数
254	<p>产品名称：出风口防虫过滤网（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GLW-1</p> <p>规格：800*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数： 镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。 精选材质，耐腐蚀。 不同大小孔径加密滤网轻松防虫。 坚固耐用，承载力强，质量有保障。</p>
255	<p>产品名称：出风口百叶（2）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：90#</p> <p>规格：900*500mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数： 1. 产品材质：铝合金材质，厚度 1.0mm。 2. 表面处理：200℃高温静电喷塑。</p>
256	<p>产品名称：弯头风向导流连接管（2）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-2</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：4个</p> <p>技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p>
257	<p>产品名称：集烟箱（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：800*500*7400mm</p> <p>数量：19.32 m³</p> <p>技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p>
258	<p>产品名称：三通风向导流连接管（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-2</p> <p>规格：900*550/400*400mm</p> <p>数量：4个</p> <p>技术参数：</p>

序号	产品技术参数
	1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
259	产品名称：弯头（4） 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：900*550mm 数量：3 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
260	产品名称：集烟箱（5） 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：600*350*3000mm 数量：5.7 m ³ 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
261	产品名称：三通风向导流连接管（4） 品牌：金燃 型号：STGD-2 规格：600*350/400*400mm 数量：4 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
262	产品名称：排烟管道（5） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：800*550*12000mm 数量：32.4 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
263	产品名称：排烟管道（6） 品牌：金燃

序号	产品技术参数
	型号: PYGD-1 规格: 800*550*4000mm 数量: 10.8 m ² 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
264	产品名称: 排烟管道 (7) 品牌: 金燃 型号: PYGD-1 规格: 800*700*36000mm 数量: 108 m ² 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
265	产品名称: 防火阀 (150℃) (4) 品牌: 创森环保 型号: FHF WSDc-K 规格: 800*700mm 数量: 1 个 技术参数: 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷轧板并进行喷涂处理制作, 叶片采用 1.2mm 冷轧板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀, 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭; 4. 手动关闭或手动复位; 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度 (调节型); 6. 输出阀门关闭信号, 可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高, 耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
266	产品名称: 弯头 (5) 品牌: 金燃 型号: WTGD-1 规格: 800*700mm 数量: 4 个 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。

序号	产品技术参数
	2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
267	<p>产品名称：变径（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BJGD</p> <p>规格：800*700/800*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 <p>3、配镀锌吊杆及螺栓。</p>
268	<p>产品名称：手动风量调节阀（2）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：TJF SD-K</p> <p>规格：800*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
269	<p>产品名称：手动风量调节阀（3）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：TJF SD-K</p> <p>规格：600*300mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
270	<p>产品名称：三通（5）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-1</p> <p>规格：800*700/600*350mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。

序号	产品技术参数
	2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
271	<p>产品名称：油烟净化器 品牌：科蓝环保 型号：BS-216Q-KL30K 规格：30000m³/h 风量 数量：3 台 技术参数： 风量：30000m³/h 外形尺寸：735*1408*1631mm 电压：220V 功耗：1000W</p> <p>1. 净化器外壳采用 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，电场主体为不锈钢电场同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护； 2. 各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件； 3. 电场主体、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘； 4. 高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 5. 设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。</p> <p>6、模块化设计、设备体积小、重量轻、清洗维护方便 7、产品具有 CEP 中国环境保护产品认证证书 8、产品具有中国环保产品认证证书 9、产品具有中国环境标志（II 型）产品认证证书</p>
272	<p>产品名称：净化器吊装支架 品牌：金燃 型号：8# 规格：8#槽钢制作 数量：3 套 技术参数： 1. 国标 C8#槽钢制作支架。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。</p>
273	<p>产品名称：高空吊装搬运 品牌：金燃 型号：满足现场需求 规格：配套 数量：2 项 技术参数： 满足设备吊装搬运需求</p>

序号	产品技术参数
274	<p>产品名称：变径（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：BJGD</p> <p>规格：1073*1382/800*600mm</p> <p>数量：4台</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p> <p>3、配镀锌吊杆及螺栓。</p>
275	<p>产品名称：金属穿线管（2）</p> <p>品牌：京固</p> <p>型号：镀锌</p> <p>规格：DN32</p> <p>数量：631m</p> <p>技术参数：</p> <p>镀锌穿线管</p> <p>经久耐用 采用一体化成型技术，稳固耐用。</p>
276	<p>产品名称：净化器电缆</p> <p>品牌：南洋电缆</p> <p>型号：护套电缆</p> <p>规格：5 芯 4 平方</p> <p>数量：300 米</p> <p>技术参数：</p> <p>1、国标铜芯电缆；</p> <p>★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台有效证书查询截图，查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</p> <p>2、真芯粗大、稳定传输、优良材质、防水耐冻。</p> <p>3、多层保护，使用更安心。</p> <p>4、耐折柔韧性好 不易折断。</p>
277	<p>产品名称：集烟箱（6）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：800*600*8600mm</p> <p>数量：24.1 m²</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。</p>
278	<p>产品名称：三通风向导流连接管（5）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-2</p>

序号	产品技术参数
	规格：800*600/400*400mm 数量：4个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
279	产品名称：弯头（6） 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：800*600mm 数量：8个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
280	产品名称：集烟箱（7） 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：700*500*5600mm 数量：13.5 m ² 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
281	产品名称：三通风向导流连接管（6） 品牌：金燃 型号：STGD-2 规格：700*500/400*400mm 数量：7个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
282	产品名称：排烟管道（8） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：800*600*8600mm 数量：24.1 m ² 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶。

序号	产品技术参数
	密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
283	产品名称：排烟管道（9） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：700*500*5600mm 数量：13.5 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
284	产品名称：排烟管道（10） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：800*800*21000mm 数量：67.2 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
285	产品名称：防火阀（150℃）（5） 品牌：创森环保 型号：FHF WSDc-K 规格：800*600mm 数量：1 个 技术参数： 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
286	产品名称：防火阀（150℃）（6） 品牌：创森环保 型号：FHF WSDc-K

序号	产品技术参数
	规格：800*800mm 数量：1 个 技术参数： 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
287	产品名称：三通（6） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：800*600mm 数量：1 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
288	产品名称：三通（7） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：800*600/700*500mm 数量：1 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
289	产品名称：手动风量调节阀（4） 品牌：创森环保 型号：TJF SD-K 规格：800*600mm 数量：1 个 技术参数： 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。

序号	产品技术参数
	4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
290	<p>产品名称：手动风量调节阀（5）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：TJF SD-K</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
291	<p>产品名称：排烟管道(11)</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PYGD-1</p> <p>规格：500*400*5500mm</p> <p>数量：10 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
292	<p>产品名称：排烟管道(12)</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PYGD-1</p> <p>规格：1000*500*1500mm</p> <p>数量：4.5 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
293	<p>产品名称：弯头（7）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-1</p> <p>规格：500*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。

序号	产品技术参数
294	<p>产品名称：三通（8）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-1</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
295	<p>产品名称：防火阀（150℃）（7）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：500*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
296	<p>产品名称：手动风量调节阀（6）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：TJF SD-K</p> <p>规格：500*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
297	<p>产品名称：止回阀（4）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：THF K</p> <p>规格：500*400mm</p> <p>数量：1个</p>

序号	产品技术参数
	技术参数： 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。
298	产品名称：排烟风柜 品牌：新麦克 型号：MKT-A1-T/（3kw） 规格：8800m ³ /h 风量 数量：1 台 技术参数： 1、功率：3KW； 2、风量：8800m ³ /h； 3、风压：350Pa； 4、风柜可全拆件运输、装卸；带双层消音棉，蜂孔板与外板之间夹有玻璃纤维消音棉，配 U 型钢底座合围整体；风柜带活动检修门，承载式的吊装底座；锥形带座独立轴承。
299	产品名称：出风口防虫过滤网（4） 品牌：金燃 型号：GLW-1 规格：配套 数量：2 个 技术参数： 镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。 精选材质，耐腐不锈。 不同大小孔径加密滤网轻松防虫。 坚固耐用，承载力强，质量有保障。
300	产品名称：集烟箱（8） 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：600*400*3800mm 数量：7.6 m ³ 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。
301	产品名称：排烟管道（13） 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：600*400*2200mm 数量：7.6 m ³ 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。

序号	产品技术参数
302	<p>产品名称：防火阀（150℃）（8）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁。</p> <p>7. 结构强度高，耐腐蚀。</p> <p>8. 叶片联动性强。</p> <p>9. 产品具有消防产品认证证书。</p>
303	<p>产品名称：止回阀（5）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：THF K</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。</p>
304	<p>产品名称：出风口防虫过滤网（5）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GLW-1</p> <p>规格：600*400mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。</p> <p>精选材质，防腐不锈。</p> <p>不同大小孔径加密滤网轻松防虫。</p> <p>坚固耐用，承载力强，质量有保障。</p>
305	<p>产品名称：出风口百叶（3）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：70#</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 产品材质：铝合金材质，厚度 1.0mm。</p> <p>2. 表面处理：200℃高温静电喷塑。</p>

序号	产品技术参数
306	<p>产品名称：弯头风向导流连接管（3）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-2</p> <p>规格：400*400mm</p> <p>数量：2个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
307	<p>产品名称：集烟箱（9）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：700*500*5600mm</p> <p>数量：12.32 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
308	<p>产品名称：排烟管道(14)</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PYGD-1</p> <p>规格：700*500*14000mm</p> <p>数量：33.6 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 <p>3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>
309	<p>产品名称：防火阀（150℃）（9）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

序号	产品技术参数
	<p>7. 结构强度高，耐腐蚀。</p> <p>8. 叶片联动性强。</p> <p>9. 产品具有消防产品认证证书。</p>
310	<p>产品名称：止回阀（6）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：THF K</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数： 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。</p>
311	<p>产品名称：三通（9）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-1</p> <p>规格：700*500/500*400mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p>
312	<p>产品名称：出风口防虫过滤网（6）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GLW-1</p> <p>规格：700*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数： 镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。 精选材质，耐腐蚀。 不同大小孔径加密滤网轻松防虫。 坚固耐用，承载力强，质量有保障。</p>
313	<p>产品名称：出风口百叶（4）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：80#</p> <p>规格：800*600mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数： 1. 产品材质：铝合金材质，厚度 1.0mm。 2. 表面处理：200℃高温静电喷塑。</p>
314	<p>产品名称：弯头风向导流连接管（4）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-2</p> <p>规格：500*400mm</p> <p>数量：2 个</p>

序号	产品技术参数
	技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
315	产品名称：集烟箱(10) 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：650*500*5100mm 数量：11.73 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
316	产品名称：三通风向导流连接管(7) 品牌：金燃 型号：STGD-2 规格：650*550/400*400mm 数量：3 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
317	产品名称：弯头(8) 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：650*550mm 数量：3 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
318	产品名称：集烟箱(11) 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：950*500*7600mm 数量：22.04 m ² 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
319	产品名称：三通风向导流连接管(8) 品牌：金燃

序号	产品技术参数
	型号: STGD-2 规格: 950*500/400*400mm 数量: 5 个 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
320	产品名称: 弯头 (9) 品牌: 金燃 型号: WTGD-1 规格: 950*500mm 数量: 5 个 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
321	产品名称: 排烟管道 (15) 品牌: 金燃 型号: PYGD-1 规格: 950*500*12000mm 数量: 34.8 m ² 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
322	产品名称: 排烟管道 (16) 品牌: 金燃 型号: PYGD-1 规格: 650*500*18000mm 数量: 41.4 m ² 技术参数: 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接, 风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。
323	产品名称: 排烟管道 (17) 品牌: 金燃 型号: PYGD-1 规格: 1000*500*18000mm 数量: 54 m ² 技术参数:

序号	产品技术参数
	<p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p> <p>3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>
324	<p>产品名称：防火阀（150℃）（10）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：950*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 结构强度高，耐腐蚀。</p> <p>8. 叶片联动性强。</p> <p>9. 产品具有消防产品认证证书。</p>
325	<p>产品名称：防火阀（150℃）（11）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHF WSDc-K</p> <p>规格：650*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。</p> <p>2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。</p> <p>3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭；</p> <p>4. 手动关闭或手动复位；</p> <p>5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）；</p> <p>6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。</p> <p>7. 结构强度高，耐腐蚀。</p> <p>8. 叶片联动性强。</p> <p>9. 产品具有消防产品认证证书。</p>
326	<p>产品名称：止回阀（7）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：THF K</p> <p>规格：1000*500mm</p>

序号	产品技术参数
	数量：1个 技术参数： 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。
327	产品名称：手动风量调节阀（7） 品牌：创森环保 型号：TJF SD-K 规格：950*500mm 数量：1个 技术参数： 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
328	产品名称：手动风量调节阀（8） 品牌：创森环保 型号：TJF SD-K 规格：650*500mm 数量：1个 技术参数： 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
329	产品名称：三通（10） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：950*500mm 数量：1个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。
330	产品名称：三通（11） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：650*500mm 数量：1个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。

序号	产品技术参数
	2.使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
331	<p>产品名称：出风口百叶（5）</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：100#</p> <p>规格：1050*600mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 产品材质：铝合金材质，厚度 1.0mm。</p> <p>2. 表面处理：200℃高温静电喷塑。</p>
332	<p>产品名称：出风口防虫过滤网（7）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：GLW-1</p> <p>规格：1000*500mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <p>镀锌板制作，含隔虫网，应可方便摘出清洗。</p> <p>精选材质，耐腐不锈。</p> <p>不同大小孔径加密滤网轻松防虫。</p> <p>坚固耐用，承载力强，质量有保障。</p>
333	<p>产品名称：集烟箱（12）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：JYXGD-1</p> <p>规格：900*500*7500mm</p> <p>数量：21 m²</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p>
334	<p>产品名称：三通风向导流连接管（9）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：STGD-2</p> <p>规格：900*500/400*400mm</p> <p>数量：5 个</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。</p> <p>2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。</p>
335	<p>产品名称：弯头（10）</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：WTGD-1</p> <p>规格：900*500mm</p>

序号	产品技术参数
	数量：5个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
336	产品名称：集烟箱(13) 品牌：金燃 型号：JYXGD-1 规格：600*600*6000mm 数量：14.4 m ² 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
337	产品名称：三通风向导流连接管(10) 品牌：金燃 型号：STGD-2 规格：600*600/400*400mm 数量：4个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
338	产品名称：弯头(11) 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：600*600mm 数量：4个 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。
339	产品名称：排烟管道(18) 品牌：金燃 型号：PYGD-1 规格：900*500*6000mm 数量：16.8 m ² 技术参数： 1. 采用1.2mm厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。 3. 配镀锌吊杆及螺栓。

序号	产品技术参数
340	<p>产品名称：排烟管道(19)</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PYGD-1</p> <p>规格：600*600*9200mm</p> <p>数量：22.08 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。 <p>3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>
341	<p>产品名称：排烟管道(20)</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：PYGD-1</p> <p>规格：1000*800*45000mm</p> <p>数量：162 m²</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。 <p>3. 配镀锌吊杆及螺栓。</p>
342	<p>产品名称：消音弯头</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：XYGD-1</p> <p>规格：1200*1000*1200mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。
343	<p>产品名称：消音器</p> <p>品牌：金燃</p> <p>型号：XYGD-2</p> <p>规格：1200*1000*1200mm</p> <p>数量：1 个</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阻式消音器，外壁采用厚 1.2mm 优质镀锌板制作，内壁采用厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 10cm 厚吸音棉，使用国标 40*40 角铁制作法兰连接。
344	<p>产品名称：防火阀（150℃）(12)</p> <p>品牌：创森环保</p> <p>型号：FHIF WSDc-K</p> <p>规格：900*500mm</p>

序号	产品技术参数
	数量：1 个 技术参数： 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
345	产品名称：防火阀（150℃）（13） 品牌：创森环保 型号：FHF WSDc-K 规格：600*600mm 数量：1 个 技术参数： 1. 防火阀外框采用 1.5mm 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 1.2mm 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 可通过 DC24V 电源使阀门关闭； 4. 手动关闭或手动复位； 5. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）； 6. 输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。 7. 结构强度高，耐腐蚀。 8. 叶片联动性强。 9. 产品具有消防产品认证证书。
346	产品名称：止回阀（8） 品牌：创森环保 型号：THF K 规格：1000*800mm 数量：1 个 技术参数： 主要采用 2.0mm 厚镀锌钢板制作。
347	产品名称：三通（12） 品牌：金燃 型号：STGD-1 规格：1000*800/600*600mm 数量：1 个

序号	产品技术参数
	技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
348	产品名称：弯头(12) 品牌：金燃 型号：WTGD-1 规格：1000*800mm 数量：1 个 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。
349	产品名称：变径（5） 品牌：金燃 型号：BJGD 规格：1000*800/900*500mm 数量：1 台 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。 3、配镀锌吊杆及螺栓。
350	产品名称：手动风量调节阀（9） 品牌：创森环保 型号：TJF SD-K 规格：900*500mm 数量：1 个 技术参数： 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。 3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。 4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。
351	产品名称：手动风量调节阀(10) 品牌：创森环保 型号：TJF SD-K 规格：600*600mm 数量：1 个 技术参数： 1. 风量调节阀外框采用 1.5mm 铁板，叶片采用 1.2mm 铁板。 2. 风量调节阀轴承材料为青铜，可以耐 300℃ 的高温。

序号	产品技术参数
	<p>3. 叶片由直径 12mm 的轴相连接，轴体材料为不锈钢。</p> <p>4. 对平行动作的叶片，标准连接为叶片面连接。或者对平行或对开型的阀门也可以选择侧连接。</p>
352	<p>产品名称：排烟风机 品牌：新麦克 型号：MKPYW-3.3# (15KW) 规格：35000m³/h 风量 数量：1 台 技术参数： 1、功率：15KW； 2、风量：35000m³/h； 3、风压：1100Pa； 4、双层内嵌入弦弧结构离心风轮，叶片成导流状，动与静平衡校正误差在±0.3g；全景门开式结构，即在不动进出风口风管的情形下可将内核风轮从侧面打开，方便检修和清理； 5、外壳采用镀锌板整体全密封焊接，简易的可开形观察窗口，可调节排油阀门； 6、▲风机配套电动机能效等级需达到 2 级或以上，提供国家认可认证机构出具的证书。 7、风量大：在同等功率的风机下，每小时排风量大。 8、风压高：排气或送风的距离很长，最适用于连接风管。 9、噪音低：由于风叶是多翼式，同时又是皮带转动，加上柜体式全封密式从而大大降低了噪音量。</p>
353	<p>产品名称：变径（6） 品牌：金燃 型号：BJGD 规格：1000*800mm 数量：4 台 技术参数： 1. 采用 1.2mm 厚优质镀锌板制作风管。 2. 使用国标 40*40 角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 i：2.5 需压棱线加固。 3、配镀锌吊杆及螺栓。</p>
354	<p>产品名称：风机电缆（2） 品牌：南洋电缆 型号：护套电缆 规格：5 芯 6 平方 数量：100 米 技术参数： 1、国标铜芯电缆； 2、★产品须提供中国国家强制性产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台网有效证书查询截图，查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 3、真芯粗大、稳定传输、优良材质、防水耐冻。 4、多层保护，使用更安心。 5、耐折柔韧性好 不易折断。</p>

序号	产品技术参数
355	<p>产品名称：风机减震支架 品牌：金燃 型号：8# 规格：8#槽钢制作 数量：1套 技术参数： 1. 国标 8#槽钢制作风机减震主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。 4. 安装阻尼弹簧减震器 5. 结构加固结实耐用，减震抗压强。 6. 做工细致，表面光滑平整无毛刺。</p>
356	<p>产品名称：风机电控箱（2） 品牌：京同裕 型号：定制 规格：变频控制 15kw/380v 数量：1台 技术参数： 1、采用 1.2mm 厚冷轧钢板制作。 2、安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。 3、电控箱可同时实现软启动、无级变速、自动化控制等操作。 4、配备 LED 显示屏，可精确控制。 5、人机操作机界面，简单、清晰易操作。电流一目了然。 6、质量可靠，工艺精湛，元器件布局合理，走线规范，接线严格、整体美观。</p>
357	<p>产品名称：角钢支架 品牌：金燃 型号：50 规格：50 等边角钢 数量：60m 技术参数： 角钢</p>
358	<p>产品名称：密胺托盘（黑） 品牌：互诚 型号：TP40 规格：408*307*25mm 数量：400 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。</p>

序号	产品技术参数
359	产品名称：米饭碗（1） 品牌：互诚 型号：XW11 规格：115*115*50mm 数量：3400 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； ※防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。
360	产品名称：小汤碗 品牌：互诚 型号：XW10 规格：100*100*55mm 数量：3000 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。
361	产品名称：小勺 品牌：互诚 型号：XS16 规格：160*43*70mm 数量：600 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。
362	产品名称：四边波浪盘 品牌：互诚 型号：TSP01 规格：135*135*35mm 数量：2000 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗；

序号	产品技术参数
	<p>防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。</p>
363	<p>产品名称：中号拉面碗 品牌：互诚 型号：ZW17 规格：178*178*74mm 数量：1600 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。</p>
364	<p>产品名称：小吃碟 品牌：互诚 型号：TSP02 规格：114*114*30mm 数量：2000 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。</p>
365	<p>产品名称：热菜盘 品牌：互诚 型号：TSP03 规格：10 寸 数量：3800 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。</p>
366	<p>产品名称：筷子（1） 品牌：互诚 型号：MA8 寸 规格：8 寸 数量：3000 双 技术参数： 密胺材质白色，耐高温、易清洗，规格 8 寸。（与筷子机配套）</p>

序号	产品技术参数
	结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。
367	产品名称：不锈钢汤桶（1） 品牌：天泽 型号：TZWJ-T60 规格：600*600mm 数量：8 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
368	产品名称：不锈钢汤桶（2） 品牌：天泽 型号：TZWJ-T50 规格：500*500mm 数量：8 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
369	产品名称：不锈钢汤桶（3） 品牌：天泽 型号：TZWJ-T40 规格：400*400mm 数量：10 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
370	产品名称：不锈钢汤桶（4） 品牌：天泽 型号：TZWJ-T30 规格：300*300mm 数量：10 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
371	产品名称：不锈钢盆（1） 品牌：天泽 型号：TZWJ-P70 规格：直径 700mm 数量：20 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。 厚实钢材，坚硬耐摔； 内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢。

序号	产品技术参数
372	产品名称：不锈钢盆（2） 品牌：天泽 型号：TZWJ-P60 规格：直径 600mm 数量：60 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。 厚实钢材，坚硬耐摔； 内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢。
373	产品名称：不锈钢盆（3） 品牌：天泽 型号：TZWJ-P50 规格：直径 500mm 数量：70 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。 厚实钢材，坚硬耐摔； 内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢。
374	产品名称：不锈钢盆（4） 品牌：天泽 型号：TZWJ-P40 规格：直径 400mm 数量：70 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。 厚实钢材，坚硬耐摔； 内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢。
375	产品名称：油鼓 品牌：天泽 型号：TZWJ-YG40 规格：10 寸 数量：30 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
376	产品名称：大漏勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S40 规格：280mm 数量：10 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。

序号	产品技术参数
377	产品名称：不锈钢盘（1） 品牌：天泽 型号：TZWJ-BXGP60 规格：600*400*50mm 数量：100 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
378	产品名称：不锈钢冲孔盘 品牌：天泽 型号：TZWJ-BXGP60 规格：600*400*50mm 数量：100 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
379	产品名称：不锈钢盘（2） 品牌：天泽 型号：TZWJ-BXGP60 规格：400*300*50mm 数量：200 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
380	产品名称：食品夹子 品牌：天泽 型号：TZWJ-S40 规格：10 寸 数量：120 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
381	产品名称：不锈钢夹子盘 品牌：天泽 型号：TZWJ-P28 规格：280*150mm 数量：120 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
382	产品名称：台秤 品牌：凯丰 型号：折叠 规格：30kg 数量：4 个 技术参数： 电子显示，不锈钢机身，分度值可调。

序号	产品技术参数
383	产品名称：大铲子 品牌：天泽 型号：TZWJ-C120 规格：长约 1200mm 数量：10 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
384	产品名称：炒菜铲 品牌：天泽 型号：TZWJ-C10 规格：10 两 数量：8 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
385	产品名称：炒菜勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S10 规格：10 两 数量：75 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。 厚实钢材，坚硬耐摔； 内胆打磨抛光，易清洗不藏污纳垢。
386	产品名称：打菜勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S3 规格：3 两 数量：50 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
387	产品名称：调料罐 品牌：天泽 型号：TZWJ-TLG1 规格：直径 120mm 数量：80 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
388	产品名称：调料勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S1 规格：常规 数量：40 个

序号	产品技术参数
	技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
389	产品名称：汁勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S2 规格：常规 数量：50个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
390	产品名称：白塑料盒 品牌：华亨 型号：厚款 规格：400*300mm 数量：80个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
391	产品名称：菜筐（1） 品牌：华亨 型号：一型筐 规格：580*400mm 数量：60个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
392	产品名称：菜筐（2） 品牌：华亨 型号：一型筐 规格：580*400mm 数量：60个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
393	产品名称：菜筐（3） 品牌：华亨 型号：一型筐 规格：550*400mm 数量：80个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
394	产品名称：整理箱 品牌：华亨 型号：带盖 规格：600*400mm 数量：80个

序号	产品技术参数
	技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
395	产品名称：肉筐 品牌：华亨 型号：一型筐 规格：500*400mm 数量：40 个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
396	产品名称：保鲜盒（1） 品牌：众燃 型号：加厚款 规格：456*320*230mm 数量：80 个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
397	产品名称：保鲜盒（2） 品牌：众燃 型号：加厚款 规格：380*260*140mm 数量：80 个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
398	产品名称：保鲜盒（3） 品牌：众燃 型号：加厚款 规格：300*200*190mm 数量：80 个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
399	产品名称：保鲜盒（4） 品牌：众燃 型号：加厚款 规格：265*190*140mm 数量：80 个 技术参数： 材质：聚乙烯塑料，加厚，防冻，防摔。
400	产品名称：保鲜膜 品牌：双童 型号：常规 规格：350mm*500 米 数量：5 箱

序号	产品技术参数
	技术参数： 聚乙烯，无色、无味、无毒。
401	产品名称：洗洁精 品牌：蓝嫂 型号：001# 规格：20kg 数量：10 桶 技术参数： 规格：20kg，去油清洁，易溶配方泡沫丰富。
402	产品名称：消毒液 品牌：慧吉 型号：84# 规格：5kg 数量：20 桶 技术参数： 主要成分次氯酸钠溶液。
403	产品名称：切菜片刀 品牌：十八子 型号：D50962200 规格：2 号 数量：50 把 技术参数： 高强复合钢，刀口做高温热处理，手柄颜色可区分。
404	产品名称：斩切刀 品牌：十八子 型号：D50911300 规格：1 号 数量：4 把 技术参数： 高强复合钢，刀口做高温热处理
405	产品名称：砍刀 品牌：十八子 型号：D50911300 规格：1 号 数量：4 把 技术参数： 高强复合钢，刀口做高温热处理 好材质、高硬度、易清洗、耐腐蚀
406	产品名称：磨刀石 品牌：万紫千红 型号：双面 规格：大号

序号	产品技术参数
	数量：15 个 技术参数： 粗细两面
407	产品名称：不锈钢刀盒 品牌：天泽 型号：TZWJ-DX 规格：5 格 数量：10 个 技术参数： 304#不锈钢制作，带锁
408	产品名称：水果刀 品牌：十八子 型号：D21336100 规格：长度约 300mm 数量：15 个 技术参数： 高强复合钢，刀口做高温热处理
409	产品名称：塑料菜墩（1） 品牌：恒基 型号：450# 规格：白色：450*100mm 数量：22 个 技术参数： 白色，整体采用优质塑料制作
410	产品名称：塑料菜墩（2） 品牌：恒基 型号：450# 规格：红色：450*100mm 数量：22 个 技术参数： 红色，整体采用优质塑料制作
411	产品名称：塑料菜墩（3） 品牌：恒基 型号：450# 规格：绿色：450*100mm 数量：22 个 技术参数： 绿色，整体采用优质塑料制作
412	产品名称：塑料菜墩（4） 品牌：恒基 型号：450# 规格：蓝色：450*100mm

序号	产品技术参数
	数量：22 个 技术参数： 蓝色，整体采用优质塑料制作
413	产品名称：不锈钢水勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S4 规格：直径 180mm 数量：25 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
414	产品名称：汤勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S5 规格：带钩 数量：20 把 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
415	产品名称：米饭铲 品牌：天泽 型号：TZWJ-C09 规格：标准 数量：40 把 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
416	产品名称：不锈钢漏勺 品牌：天泽 型号：TZWJ-S5 规格：直径 300mm 数量：40 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
417	产品名称：不锈钢马斗（1） 品牌：天泽 型号：TZWJ-MD1 规格：160mm 数量：40 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
418	产品名称：不锈钢马斗（2） 品牌：天泽 型号：TZWJ-MD2 规格：180mm

序号	产品技术参数
	数量：40 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm。
419	产品名称：细篦子 品牌：天泽 型号：TZWJ-BZ 规格：直径 200mm 数量：40 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.2mm，表面抛光处理
420	产品名称：钢丝箴篱 品牌：天泽 型号：TZWJ-ZL 规格：12 寸 数量：100 把 技术参数： 304#不锈钢，表面抛光处理。
421	产品名称：削皮刀 品牌：十八子 型号：D21240100 规格：标准 数量：50 个 技术参数： 采用特殊钢制作
422	产品名称：擦板 品牌：众燃 型号：大号 规格：多用 数量：20 个 技术参数： 采用特殊钢+塑料制作
423	产品名称：剪刀 品牌：十八子 型号：HSS-195 规格：标准 数量：40 个 技术参数： 材质：高强复合钢，刀口做高温热处理
424	产品名称：大擀面杖 品牌：简木森活 型号：HN-101 规格：800mm

序号	产品技术参数
	数量：8 个 技术参数： 天然硬木，无木节，无裂痕。
425	产品名称：中擀面杖 品牌：简木森活 型号：HN-101 规格：500mm 数量：15 个 技术参数： 天然硬木，无木节，无裂痕。
426	产品名称：小擀面杖 品牌：简木森活 型号：HN-101 规格：270mm 数量：20 个 技术参数： 天然硬木，无木节，无裂痕。
427	产品名称：裱花嘴 品牌：渝龙 型号：套装 规格：6 粒装、小型 数量：2 套 技术参数： 规格：小号，材质：304#不锈钢
428	产品名称：裱花嘴 品牌：渝龙 型号：套装 规格：6 粒装、中小型 数量：2 套 技术参数： 规格：中小号，材质：304#不锈钢
429	产品名称：方包模具 品牌：胖大嫂 型号：WH12 规格：1200g 数量：20 个 技术参数： 铝合金，不粘处理。
430	产品名称：塑料扫把及簸箕 品牌：澳安柠 型号：套装 规格：300*900mm

序号	产品技术参数
	数量：40 个 技术参数： 产品采用优质环保材料制造；用料厚实，经久耐用。
431	产品名称：其他垃圾桶 品牌：正桶人合 型号：120L 规格：带轮 120L 数量：15 个 技术参数： 产品采用优质环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。
432	产品名称：残余垃圾桶 品牌：正桶人合 型号：120L 规格：带轮 120L 数量：15 个 技术参数： 产品采用优质环保塑料制造；用料厚实，经久耐用。
433	产品名称：吸水毛巾（白色） 品牌：忆家馨 型号：500/SHR 规格：300*700mm 数量：250 条 技术参数： 采用纳米材质，吸水性强、耐脏
434	产品名称：吸水毛巾（绿色） 品牌：忆家馨 型号：500/SHR 规格：300*700mm 数量：250 条 技术参数： 采用纳米材质，吸水性强、耐脏
435	产品名称：吸水毛巾（蓝色） 品牌：忆家馨 型号：500/SHR 规格：300*700mm 数量：250 条 技术参数： 采用纳米材质，吸水性强、耐脏
436	产品名称：吸水毛巾（红色） 品牌：忆家馨 型号：500/SHR 规格：300*700mm

序号	产品技术参数
	数量：250 条 技术参数： 采用纳米材质，吸水性强、耐脏
437	产品名称：吸水毛巾（咖色） 品牌：忆家馨 型号：500/SHR 规格：300*700mm 数量：250 条 技术参数： 采用纳米材质，吸水性强、耐脏
438	产品名称：墩布车 品牌：超宝 型号：B-040D 规格：32L 数量：10 台 技术参数： 黄色。单桶，PP 原料一次成型，加厚压水板，万向橡胶转轮。
439	产品名称：墩布 品牌：欣荣达 型号：圆头 规格：大号 数量：50 把 技术参数： 规格：大号，材质：木杆+棉线
440	产品名称：吹地机 品牌：超宝 型号：CB900 规格：1000W 数量：8 台 技术参数： 三档风力调速，螺旋风轮降噪，
441	产品名称：排托 品牌：景江 型号：c-001 规格：900mm 数量：18 个 技术参数： 杆身铝合金，日常保洁清洗地面。配合墩布夹、墩布头用。
442	产品名称：围裙 品牌：雄雪茂宏 型号：均码 规格：长约 1000mm

序号	产品技术参数
	数量：50 个 技术参数： 防水、防污、防油，全身深色涤纶围裙。
443	产品名称：套袖 品牌：雄雪茂宏 型号：均码 规格：长约 300mm 数量：40 付 技术参数： 防水、防污、防油，深色。
444	产品名称：绿边线手套 品牌：旺胜 型号：500g 线手 规格：棉制品 数量：50 包 技术参数： 规格均码号，耐磨纱线、防滑吸汗、弹力腕口不勒手。
445	产品名称：胶手套 品牌：纯牛 型号：黄色 规格：XL 号、L 号大号 各 100 双 数量：200 双 技术参数： 规格 L 码，双面压纹防滑工艺，优质乳胶材质。
446	产品名称：厨师服（1） 品牌：爱嘉源 型号：AJY001 规格：套装 数量：100 套 技术参数： 材质：棉类混纺
447	产品名称：厨师帽（1） 品牌：慧之铭 型号：平顶中帽 规格：无纺布 数量：30 包 技术参数： 规格：20PCS/包，平顶高帽/平顶中帽，材质：无纺布
448	产品名称：前厅服 品牌：爱嘉源 型号：AJY004 规格：夏季、冬季

序号	产品技术参数
	数量：100 件 技术参数： 夏季 50 件，冬季 50 件
449	产品名称：厨师服（2） 品牌：爱嘉源 型号：AJY002 规格：夏季 数量：100 套 技术参数： 材质：棉类混纺
450	产品名称：不锈钢漏盒 品牌：天泽 型号：TZWJ-LH 规格：50mm 数量：20 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
451	产品名称：高压锅 品牌：安玖 型号：15L 规格：直径约 300mm 数量：4 个 技术参数： 铝合金，一次成型复合锅底
452	产品名称：扫地拖地机 品牌：鼎洁清洁 型号：DJ530M 规格：1180*800*1070mm 数量：3 台 技术参数： 1、清/污水箱容量： 50/55 L 2、刷盘直径： 530mm 3、工作效率：2500m ² /h 4、工作时间： 4-5h 5、机器行走方式：手推式 6、便携开关按钮，洗地吸水一键式操作，轻松简单。圆弧吸水扒，可以在 180 度转弯情况下轻松吸收污水。吸扒防撞轮设计，防止机器蹭到障碍物
453	产品名称：粉碎机 品牌：拜杰 型号：BJ-1000A 规格：500g 数量：2 台

序号	产品技术参数
	技术参数： 1、电压功率：220V/2KW 2、转速：25000r/min
454	产品名称：破壁机 品牌：瑟诺 型号：SJ-M80A 规格：1.5L 数量：4台 技术参数： 1、外形尺寸：310*280*550mm； 2、杯容量：1.5L； 3、六叶刀组 9档控速
455	产品名称：大蒜机 品牌：拜杰 型号：BJ-240A 规格：240*240*480mm 数量：4台 技术参数： 大蒜脱皮机，电压功率：220V/200W
456	产品名称：抓饭铲 品牌：天泽 型号：TZWJ-C11 规格：常规 数量：4把 技术参数： 不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
457	产品名称：捞肉钩子 品牌：天泽 型号：TZWJ-G01 规格：直径160mm 数量：4把 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
458	产品名称：刮地板 品牌：欣荣达 型号：常规 规格：14cm 数量：20把 技术参数： 规格：14cm，材质：不锈钢杆+硅胶刮片
459	产品名称：墙刷 品牌：欣荣达

序号	产品技术参数
	型号：常规 规格：大号 数量：20 把 技术参数： 规格：大号，长柄硬毛刷
460	产品名称：煎蛋模具 品牌：天泽 型号：TZWJ-PJ 规格：常规 数量：60 个 技术参数： 304#不锈钢材质，边缘光滑易清洗。
461	产品名称：烤盘 品牌：天泽 型号：TZWJ-KP 规格：600*400*50mm 数量：20 个 技术参数： 铝合金，不粘处理。
462	产品名称：油刷子 品牌：渝龙 型号：常规 规格：4 寸 数量：20 个 技术参数： 塑料柄+羊毛尾
463	产品名称：锯齿刀 品牌：瑜伽 型号：细牙 规格：14 寸 数量：4 个 技术参数： 采用特殊钢制作
464	产品名称：手动打蛋器 品牌：天泽 型号：TZWJ-SDD 规格：16 寸 数量：4 个 技术参数： 304#不锈钢材质，规格 16 寸。
465	产品名称：电动打蛋器 品牌：乔立

序号	产品技术参数
	型号: QL-B88 规格: 200*90*300mm 数量: 6 个 技术参数: 304#不锈钢材质 电压: 220V 功率: 400W 可 5 档调速
466	产品名称: 克秤 品牌: 凯丰 型号: 液晶屏 规格: 500g 数量: 4 个 技术参数: 电子显示, 不锈钢机身, 分度值为 0.01g。
467	产品名称: 铲刀 品牌: 天泽 型号: TZWJ-SD-01 规格: 大号 数量: 20 把 技术参数: 304#不锈钢材质, 木柄, 边缘光滑易清洗。
468	产品名称: 烤箱手套 品牌: 渝龙 型号: YL-001 规格: 大号 数量: 4 套 技术参数: 材质: 棉 耐热温度 94 度
469	产品名称: 特制蒸笼 品牌: 森榕集 型号: 233K06 规格: 直径约 270mm 数量: 10 个 技术参数: 采用竹木制作。
470	产品名称: 有毒有害专用柜 品牌: 汇云 型号: HYFBG-71520 规格: 590*460*1650mm 数量: 2 台 技术参数: 双层防火柜体, 配置可活动隔板
471	产品名称: 不锈钢平板车 品牌: 金燃

序号	产品技术参数
	<p>型号: PBC 规格: 600*900*900mm 数量: 6 个 技术参数: 1、 车 身:采用 1.5mm 厚 304#雪花拉丝不锈钢板制作, 车身底部做圆角处理, 四周内嵌 38mm*38mm*1.5mm 厚不锈钢管, 车身底部焊接 1.2mm 厚 304#不锈钢管做加强撑; 2、车把手: 采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管焊接制作, 车把手一次拉弯成型, 车把手穿过车身承重板与底部加强撑焊接为一体, 并加装饰脚杯, 牢固耐用, 车把手可加护套, 冬季不冰手; 3、车 轮: 配 4 个不小于 6 寸的优质静音脚轮, 其中 2 个万向脚轮带刹车器。 4、加固不锈钢, 坚固耐用, 无磁不锈钢打造, 防腐蚀、防锈、易清洗。 5、不锈钢扶手, 手感舒适, 圆形扶手, 光滑舒适, 雅致美观, 推拉轻松自如。 6、360 度带刹万向轮, 底部带刹车, 随时固定, 随时移动, 推拉轻松自如。 7、产品具有食品接触产品安全认证证书。 8、产品符合国家推荐标准[GB/T 3280-2015]材质分析测试报告</p>
472	<p>产品名称: 长把漏斗 品牌: 志达 型号: 8 目 规格: 大号 数量: 6 把 技术参数: 不锈钢材质, 边缘光滑易清洗。</p>
473	<p>产品名称: 双耳炒锅 (1) 品牌: 卢记 型号: 双耳 规格: 直径 400mm 数量: 10 把 技术参数: 加厚铸铁</p>
474	<p>产品名称: 双耳炒锅 (2) 品牌: 卢记 型号: 双耳 规格: 直径 600mm 数量: 30 把 技术参数: 加厚铸铁</p>
475	<p>产品名称: 双耳炒锅 (3) 品牌: 卢记 型号: 双耳 规格: 直径 500mm 数量: 30 把</p>

序号	产品技术参数
	技术参数： 加厚铸铁
476	产品名称：铁锅 品牌：卢记 型号：卷边 规格：直径 800mm 数量：8 个 技术参数： 加厚铸铁
477	产品名称：平底锅 品牌：卢记 型号：复合底 规格：直径约 300mm 数量：4 个 技术参数： 锅底为复合底，不粘处理。
478	产品名称：取筷子机 品牌：英利蒂克 型号：FT-006 规格：340*275*245mm 数量：20 组 技术参数： 1、容量：可放筷子 200 双； 2、额定电源 220V、工作功率 10W； 3、筷子规格：27cm； 4、不锈钢机身，全屏触控液晶显示。
479	产品名称：纸巾盒 品牌：众燃 型号：简约 规格：120*120mm 数量：220 盒 技术参数： 材质：ABS 塑料
480	产品名称：前厅调料罐 品牌：天泽 型号：TZWJ-TLG2 规格：4 件套 数量：220 套 技术参数： 不锈钢材质
481	产品名称：茶壶（1） 品牌：南山客

序号	产品技术参数
	型号：耐高温 规格：2600ml 数量：20 个 技术参数： 耐热玻璃，不锈钢滤茶内胆
482	产品名称：保温瓶 品牌：卓冠潮 型号：304# 规格：2L 数量：20 个 技术参数： 304#不锈钢内胆，真空保温
483	产品名称：咖啡机 品牌：咖乐美 型号：A710 规格：302*450*370mm 数量：4 套 技术参数： 1. 外形尺寸：302*450*370mm 2. 电源：220V； 3. 加热功率：1200W； 4. 水箱容量：1.8L； 5. 豆槽容量：250g； 6. 全自动现磨咖啡机，LED 显示屏，智能调控温度
484	产品名称：面包机 品牌：伊东机电 型号：ET-DS-4 规格：370*210*225mm 数量：6 台 技术参数： 1. 外形尺寸：370*210*225mm 2. 电源：220V； 3. 加热功率：2000W； 4. 容量：4 格
485	产品名称：点心架 品牌：天泽 型号：TZWJ-J 规格：三层 数量：4 个 技术参数： 不锈钢+仿瓷

序号	产品技术参数
486	产品名称：干果四件套 品牌：简木森活 型号：实木 规格：4 格 数量：40 套 技术参数： 木质
487	产品名称：烤肉炉 品牌：沁鑫 型号：定制 规格：1300*330*250mm 数量：2 套 技术参数： 电压功率：380V/6KW 3 组控温 温度可任意调节 不锈钢制作
488	产品名称：留样柜温度计 品牌：创新仪表 型号：A1023 规格：圆形 数量：5 个 技术参数： 塑料带挂钩
489	产品名称：钟表 品牌：天极星 型号：TJX010 规格：圆形 数量：20 套 技术参数： 玻璃面金属架指针钟表，直径 300mm。
490	产品名称：前厅开水器 品牌：吉之美 型号：BK8Z-60E6 规格：510*610*1530mm 数量：4 套 技术参数： 1、外形尺寸：510*610*1530mm 2、额定电压：380V； 3、额定功率：6KW； 4、内胆材质：304 不锈钢； 5、内胆容量：60L； 6、机身采用 0.8mm 厚 304#不锈钢材质，防污防锈； 7、进水方式：自动进水；逐层加热一次沸腾； 8、LED 数码显示，具有水位显示、功能一览，开关、功能设置。

序号	产品技术参数
	<p>9、高纯U型发热管 接触面积更大，加热速度更快。</p> <p>10、独立密封水箱，防止漏水，更保温防烫。</p> <p>11、水温实时显示免喝阴阳水。</p> <p>12、食品级不锈钢内胆 安全煮水无异味。</p> <p>13、产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。</p> <p>14、产品具有中国节能产品认证证书。</p>
491	<p>产品名称：保温餐车</p> <p>品牌：美佳</p> <p>型号：QS-MJ11BW-L</p> <p>规格：750*940*1870mm</p> <p>数量：6 辆</p> <p>技术参数：</p> <p>1、外形尺寸：750*940*1870mm</p> <p>2、电压功率：220V/2KW</p> <p>3、温度范围：30-80℃；</p> <p>4、采用 1.2mm 厚 304#不锈钢制造；</p> <p>5、智能操控系统，具有自动控温、自动恒温 and 定时装置超温保护。</p> <p>6、缺水自动补水，满水自动停，防止缺水造成干烧。</p> <p>7、升级 304 不锈钢 U 型平衡式发热管，温度均匀充分加热，发热管更经久耐用</p>
492	<p>产品名称：对讲机</p> <p>品牌：德顺</p> <p>型号：DS-610WX</p> <p>规格：地下室可用</p> <p>数量：26 个</p> <p>技术参数：</p> <p>小型手持大功率无线远距离对讲机（带扬声器后厨用）</p>
493	<p>产品名称：前厅园托盘</p> <p>品牌：冠力嘉</p> <p>型号：GLJTP-1</p> <p>规格：直径约 350mm</p> <p>数量：20 个</p> <p>技术参数：</p> <p>塑料防滑</p>
494	<p>产品名称：餐垫（1）</p> <p>品牌：宁欣</p> <p>型号：21 亚麻</p> <p>规格：尺寸约：300*450mm</p> <p>数量：60 套</p> <p>技术参数：</p> <p>材质：涤纶 耐热、防滑</p>
495	<p>产品名称：餐盘</p> <p>品牌：互诚</p>

序号	产品技术参数
	型号: YCP 规格: 直径约 280mm 数量: 60 个 技术参数: A8 密胺材质, 耐温-30℃~120℃。 结实耐用, 健康环保; 隔热防烫, 易清洗; 防滑纹理, 有效增加摩擦力; 边缘加厚, 延长寿命。
496	产品名称: 参观服 品牌: 爱嘉源 型号: AJY007 规格: 白色 数量: 40 套 技术参数: 长袖、棉类混纺
497	产品名称: 温度计 (1) 品牌: 创新仪表 型号: DTM-902 规格: 食品温度计 数量: 20 个 技术参数: 塑料柄, 金属探针, 温度测量范围-50℃~+300℃
498	产品名称: 锅刷子 品牌: 巧附 型号: 中号 规格: 长度约 270mm 数量: 30 个 技术参数: 竹制, 锅刷长度 270mm, 手柄加固处理。
499	产品名称: 封口机 品牌: 伊东机电 型号: ET-A1 规格: 250*390*530mm 数量: 2 台 技术参数: 封杯材质: 纸杯、塑料杯 可封温度: 70℃以下 封杯高度: 200mm 以内
500	产品名称: 面点间扫刷 品牌: 众燃 型号: 加宽

序号	产品技术参数
	规格：长度约 300mm 数量：4 把 技术参数： 材质：PP 塑料
501	产品名称：员工水杯 品牌：天泽 型号：TZWJ-B 规格：直径约 80mm 数量：100 个 技术参数： 不锈钢材质
502	产品名称：西餐接待餐具 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ 规格：5 件套 数量：20 套 技术参数： 包厢用餐具，材质：陶瓷
503	产品名称：更衣衣架 品牌：利亮 型号：加宽 规格：长度约 400mm 数量：100 个 技术参数： 塑料材料
504	产品名称：更衣室鞋架 品牌：金燃 型号：XJ 规格：长度约 1200mm 数量：4 套 技术参数： 不锈钢材质，四层
505	产品名称：打饊用具 品牌：天泽 型号：TZWJ-DZ 规格：6 件套 数量：1 套 技术参数： 不锈钢材质
506	产品名称：荷台架 品牌：金燃 型号：HTJ

序号	产品技术参数
	规格：180*25*30mm 数量：4个 技术参数： 不锈钢制品
507	产品名称：食谱贴 品牌：创生 型号：厚款 规格：A4 数量：24个 技术参数： 磁性硬胶套，多种颜色可选
508	产品名称：走锤 品牌：蒸之宝 型号：410*55mm 规格：大号 数量：4个 技术参数： 天然硬木，无木节，无裂痕。
509	产品名称：手机袋 品牌：康满 型号：加厚 规格：30格 数量：6个 技术参数： 加厚无纺布
510	产品名称：小火锅 品牌：天泽 型号：TZWJ-DZ 规格：锅容量约1.5L 数量：200个 技术参数： 304#不锈钢（一套加燃料）
511	产品名称：水果叉子 品牌：天泽 型号：TZWJ-C-01 规格：双插尖头 数量：200个 技术参数： 304#不锈钢，加厚手柄
512	产品名称：医用药箱（1） 品牌：科洛 型号：TZ-001

序号	产品技术参数
	规格：尺寸约 320*190*210mm 数量：2 个 技术参数： 铝合金材质，双重安全锁
513	产品名称：水晶盘 品牌：心悦 型号：XY-CG-16 规格：16 寸 数量：80 个 技术参数： 水晶制品
514	产品名称：凉菜盘(圆盘) 品牌：心悦 型号：XY-CG-14 规格：14 寸 数量：20 个 技术参数： 水晶制品
515	产品名称：凉菜盘(条盘) 品牌：心悦 型号：XY-CG-14 规格：14 寸 数量：20 个 技术参数： 水晶制品
516	产品名称：凉菜盘(骨瓷) (1) 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-06 规格：6 寸 数量：12 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
517	产品名称：凉菜盘(骨瓷) (2) 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-08 规格：8 寸 数量：12 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
518	产品名称：鱼盘 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-16

序号	产品技术参数
	规格：16 寸 数量：3 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
519	产品名称：圆盘（1） 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-12 规格：12 寸 数量：6 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
520	产品名称：圆盘（2） 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-10 规格：10 寸 数量：6 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
521	产品名称：圆盘（3） 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-16 规格：16 寸 数量：6 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
522	产品名称：汤盆 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-16 规格：16 寸 数量：4 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
523	产品名称：汤盅 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-09 规格：直径约 90mm 数量：24 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
524	产品名称：月光宝盘 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-18

序号	产品技术参数
	规格：18 寸 数量：1 套 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
525	产品名称：铁板 品牌：巨欧 型号：NC912 规格：16 寸 数量：2 个 技术参数： 不粘铁板带木板
526	产品名称：煲 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-16 规格：16 寸 数量：2 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
527	产品名称：米饭碗（2） 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-4.5 规格：4.5 寸 数量：24 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
528	产品名称：果盘 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-16 规格：16 寸 数量：2 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
529	产品名称：点心盘 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-14 规格：14 寸 数量：4 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
530	产品名称：大碟子 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-10

序号	产品技术参数
	规格：10 寸 数量：25 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
531	产品名称：小碟子 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-08 规格：8 寸 数量：25 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
532	产品名称：碟子 品牌：互诚 型号：TSP04 规格：6 寸 数量：25 个 技术参数： A8 密胺材质，耐温-30℃~120℃。 结实耐用，健康环保； 隔热防烫，易清洗； 防滑纹理，有效增加摩擦力； 边缘加厚，延长寿命。
533	产品名称：茶杯 品牌：南山客 型号：耐高温 规格：直身 数量：25 个 技术参数： 玻璃制品
534	产品名称：毛巾碟 品牌：金强艺 型号：JPY-CJ-6.5 规格：6.5 寸 数量：25 个 技术参数： 含骨粉成分 40%以上，乳白色高档骨质瓷
535	产品名称：筷子（2） 品牌：互诚 型号：HJ9 寸 规格：9 寸 数量：25 双

序号	产品技术参数
	技术参数： 合金筷身
536	产品名称：筷架 品牌：金强艺 型号：JPY-CJKJ 规格：两用 数量：25个 技术参数： 含骨粉成分40%以上，乳白色高档骨质瓷
537	产品名称：水果叉子 品牌：天泽 型号：TZWJ-C-01 规格：双插尖头 数量：25个 技术参数： 304#不锈钢，加厚手柄
538	产品名称：毛巾 品牌：舒鹏 型号：16支 规格：300*300mm 数量：25个 技术参数： 材质：棉纱
539	产品名称：毛巾夹 品牌：天泽 型号：TZWJ-J-01 规格：10寸 数量：25个 技术参数： 304#不锈钢，厚度1.0mm。
540	产品名称：毛巾盘 品牌：天泽 型号：TZWJ-P05 规格：方形 数量：2个 技术参数： 304#不锈钢，厚度1.0mm。
541	产品名称：茶壶（2） 品牌：南山客 型号：耐高温 规格：2600ml 数量：2个

序号	产品技术参数
	技术参数： 耐热玻璃，不锈钢滤茶内胆
542	产品名称：保温壶 品牌：天泽 型号：TZWJ-BWH 规格：2L 数量：2个 技术参数： 304#不锈钢内胆，真空保温
543	产品名称：饮料壶 品牌：南山客 型号：耐高温 规格：1800ml 数量：3个 技术参数： 高硼硅玻璃、不锈钢银盖
544	产品名称：饮料杯 品牌：南山客 型号：耐高温 规格：高脚 数量：30个 技术参数： 玻璃制品
545	产品名称：小吃碗 品牌：金强艺 型号：喇叭碗 规格：圆形高腰碗 数量：30个 技术参数： 含骨粉成分40%以上，乳白色高档骨质瓷
546	产品名称：餐垫（2） 品牌：宁欣 型号：21 亚麻 规格：尺寸约：300*450mm 数量：25套 技术参数： 材质：涤纶 耐热、防滑
547	产品名称：辣子醋罐子 品牌：天泽 型号：TZWJ-TLG3 规格：四套件 数量：2套

序号	产品技术参数
	技术参数： 不锈钢材质
548	产品名称：消毒柜 品牌：美厨 型号：ZTD260MC-2 规格：950*500*950mm 数量：1 个 技术参数： 1、外形尺寸：950*500*950mm； 2、电压功率：220V/600W； 3、容积：230L； 4、储存空间：双门、两层层架、两抽屉； 5、不锈钢板材制作。
549	产品名称：衣服架 品牌：御狮 型号：单杆式 规格：长度约 700mm 数量：2 台 技术参数： 铁艺 每台含 10 个挂衣架
550	产品名称：温度计（2） 品牌：创新仪表 型号：HTC-1 规格：80*140mm 数量：2 个 技术参数： 电子显示温湿度计、ABS 材质
551	产品名称：垃圾桶 品牌：正桶人合 型号：B-015 规格：尺寸约 400*400mm 数量：2 个 技术参数： 产品采用优质环保塑料制造；用料厚实。
552	产品名称：笔 品牌：真彩 型号：记号笔 规格：黑色 数量：2 个 技术参数： 油性记号笔

序号	产品技术参数
553	产品名称：小纸条 品牌：天章 型号：白色 规格：4寸 数量：2盒 技术参数： 材质：原生木浆，白色
554	产品名称：医用药箱（2） 品牌：科洛 型号：TZ-001 规格：尺寸约 320*190*210mm 数量：1个 技术参数： 铝合金材质，双重安全锁
555	产品名称：围兜 品牌：苏安 型号：防水防油 规格：白色一次性 数量：2包 技术参数： PE 材质、防水防油
556	产品名称：牙签（1） 品牌：成旺 型号：单尖 规格：一次性单独包装 数量：100个 技术参数： 竹制
557	产品名称：牙线 品牌：兔奇 型号：210*75mm 规格：一次性单独包装 数量：100个 技术参数： 聚乙烯纤维
558	产品名称：眼镜布 品牌：爱舒乐 型号：速干 规格：一次性单独包装 数量：100个 技术参数： 擦眼镜片湿纸巾速干无痕

序号	产品技术参数
559	产品名称：湿巾 品牌：爱舒乐 型号：180*160mm 规格：一次性单独包装 数量：100 个 技术参数： 尺寸 180*160mm、植物纤维无纺布
560	产品名称：口罩 品牌：迈思德 型号：无尘 规格：一次性 数量：100 包 技术参数： 无纺布
561	产品名称：牙签（2） 品牌：成旺 型号：竹制 规格：双头尖 数量：2 件 技术参数： 规格：65mm，材质：竹制
562	产品名称：一次性手套 品牌：苏安 型号：255mm*260mm 规格：均码号 数量：6 件 技术参数： 规格：均码号，材质：PE
563	产品名称：餐巾纸 品牌：心诺 型号：150 抽 规格：散装 数量：10 件 技术参数： 材质：原生木浆
564	产品名称：厨师帽（2） 品牌：慧之铭 型号：HXW099 规格：纸帽子 数量：2 件 技术参数： 100 克纸质船帽

序号	产品技术参数
565	产品名称：厨师帽（3） 品牌：慧之铭 型号：中厚款 规格：高厨师帽 数量：2 件 技术参数： 无纺布
566	产品名称：一次性网帽 品牌：慧之铭 型号：21 寸 规格：蓝色 数量：2 件 技术参数： 无纺布
567	产品名称：油纸 品牌：金洁洋 型号：棕色防油纸 规格：40 厘米*60 米 数量：10 卷 技术参数： 烘焙油纸
568	产品名称：裱花袋 品牌：渝龙 型号：YL002 规格：中号 数量：10 个 技术参数： 棉布材质，防水防油防爆
569	产品名称：一次性裱花袋 品牌：渝龙 型号：YL001 规格：中号 数量：20 包 技术参数： PE 材质
570	产品名称：雨鞋 品牌：丽泰 型号：中筒 规格：39 码、40 码、41 码、42 码各 5 双 数量：20 双 技术参数： PVC 材质，防滑防水

序号	产品技术参数
571	产品名称：打餐夹 品牌：天泽 型号：TZWJ-J-02 规格：10 寸 数量：200 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
572	产品名称：餐托 品牌：天泽 型号：TZWJ-CT 规格：280*150mm 数量：120 个 技术参数： 304#不锈钢，厚度 1.0mm。
573	产品名称：维修工具 品牌：专工 型号：JG-05-1 规格：五金工具套装 数量：2 套 技术参数： 工具数量 42 件，包含钢丝钳、螺丝刀、活动扳手、羊角锤等
574	产品名称：卫生间卷纸筒 品牌：逸纳 型号：大号 规格：227*133*130mm 数量：20 个 技术参数： PP 材质，下抽式取纸
575	产品名称：公区垃圾桶 品牌：正桶人合 型号：原色 规格：300*240*620mm 数量：6 个 技术参数： 不锈钢材质，侧开投放口
576	产品名称：公区水牌 品牌：展世博 型号：金属 规格：A3 数量：4 个 技术参数： 可调节不锈钢立牌，360° 旋转

序号	产品技术参数
577	产品名称：隔离带 品牌：懿吉 型号：可伸缩 规格：2米伸缩线 数量：8个 技术参数： 高度900mm，不锈钢材质
578	产品名称：防滑地毯 品牌：雅地 型号：丝圈地毯 规格：宽度1200mm 数量：200米 技术参数： 正面圈绒涤纶材质，背面TPR胶底，厚度5mm
579	产品名称：门帘 品牌：跃众 型号：自动磁吸 规格：冬季、夏季 数量：7套 技术参数： 1、冬季门帘：PVC材质，带磁铁自动吸合，帘高2米，宽度1.8米 2、夏季门帘：金钢网材质，带磁铁自动吸合，帘高2米，宽度1.8米
580	产品名称：后厨门帘 品牌：诗梦 型号：蓝色 规格：冬季 数量：2套 技术参数： 防水型帆布+棉，帘高2米，宽度1.8米
581	产品名称：挂烫机 品牌：海尔 型号：HGS-2510B 规格：9档可调 数量：2台 技术参数： 主机尺寸：350*315*256mm 水箱：2.5L可视水箱 功率：2000W 9档温控可调节，根据衣物不同选择适应档位。
582	产品名称：灭火毯 品牌：庄原 型号：FBC101-A

序号	产品技术参数
	规格：1.5米*1.5米 数量：12条 技术参数： 玻璃纤维防火毯，带加固拉手，可重复利用。
583	产品名称：防尘服 品牌：创和 型号：褂式 规格：蓝色 数量：10件 技术参数： 涤纶材质，多种号码可选
584	产品名称：一次性台布 品牌：新阳光 型号：彩色平面 规格：直径2.2米圆桌 数量：10件 技术参数： 无纺布材质、白色
585	产品名称：冬季棉衣 品牌：泰岳 型号：TYA01 规格：军大衣 数量：16件 技术参数： 长度过膝盖加厚加绒，多种号码可选
586	产品名称：包厢台布 品牌：都族 型号：中式古典 规格：直径2.2米圆桌 数量：2套 技术参数： 化纤材质、可水洗，多种花色可选
587	产品名称：全自动洗衣机 品牌：美的 型号：MB100V13DB 规格：550*565*930mm 数量：2台 技术参数： 波轮全自动洗衣机，洗涤容量:10kg 不锈钢内桶
588	产品名称：文件夹 品牌：创生 型号：CS126

序号	产品技术参数
	规格：A4 数量：60 个 技术参数： 悬挂式文件夹，PP 材料、带标签贴
589	产品名称：四人餐桌椅 品牌：世纪京洲 型号：分体式 规格：1400*700mm 数量：90 套 技术参数： 1. 餐桌：采用高密度防火曲木板，自然木纹，表面光滑平整，材质细腻，防划防烫，不开裂，不变形等； 2. 餐椅：铁艺主架静电烤漆处理，优质超纤皮+高密度海绵； 3. 配防滑脚垫，保护椅子腿同时减少噪音，避免划伤地板； 4. 款式、颜色可根据客户需求选择。 5. 人体工程学设计，懂您身体，和您心意； 6. 防火桌面，抗高温，抗刮花，抗腐蚀，无辐射； 7. 健康环保材，圆滑边角设计 细致打磨； 8. 色彩随意搭配摆放，独显现代气质。 9. 具有符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》中国环境标志产品认证证书。
590	产品名称：六人餐桌椅 品牌：世纪京洲 型号：分体式 规格：1800*700mm 数量：3 套 技术参数： 1. 餐桌：采用高密度防火曲木板，自然木纹，表面光滑平整，材质细腻，防划防烫，不开裂，不变形等； 2. 餐椅：铁艺主架静电烤漆处理，优质超纤皮+高密度海绵； 3. 配防滑脚垫，保护椅子腿同时减少噪音，避免划伤地板； 4. 款式、颜色可根据客户需求选择。 5. 人体工程学设计，懂您身体，和您心意； 6. 防火桌面，抗高温，抗刮花，抗腐蚀，无辐射； 7. 健康环保材，圆滑边角设计 细致打磨； 8. 色彩随意搭配摆放，独显现代气质。 9. 具有符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》中国环境标志产品认证证书。
591	产品名称：九人长条餐桌椅 品牌：世纪京洲 型号：分体式 规格：7200*500mm 数量：1 套 技术参数：

序号	产品技术参数
	<p>1. 餐桌:采用高密度防火曲木板,自然木纹,表面光滑平整,材质细腻,防划防烫,不开裂,不变形等;</p> <p>2. 餐椅:铁艺主架静电烤漆处理,优质超纤皮+高密度海绵;</p> <p>3. 配防滑脚垫,保护椅子腿同时减少噪音,避免划伤地板;</p> <p>4. 款式、颜色可根据客户需求选择。</p> <p>5. 人体工程学设计,懂您身体,和您心意;</p> <p>6. 防火桌面,抗高温,抗刮花,抗腐蚀,无辐射;</p> <p>7. 健康环保材,圆滑边角设计 细致打磨;</p> <p>8. 色彩随意搭配摆放,独显现代气质。</p> <p>9. 具有符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》中国环境标志产品认证证书。</p>
592	<p>产品名称:12人圆形餐桌椅</p> <p>品牌:世纪京洲</p> <p>型号:简约式</p> <p>规格:2.2米带转盘</p> <p>数量:1套</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 餐桌:12mm厚岩板加镀金圆角金属边、不锈钢镀金工艺支架,加厚防踢圆角底座,带电机岩板转盘;</p> <p>2. 餐椅:铁艺主架静电烤漆处理,优质超纤皮+高密度海绵;</p> <p>3. 配防滑脚垫,保护椅子腿同时减少噪音,避免划伤地板;</p> <p>4. 款式、颜色可根据客户需求选择。</p>