

## 投标报价一览表

价格单位：元

项目名称	卫星地球站动环监测设备采购
投标总价	小写： <u>296500</u> 元 大写： <u>贰拾玖万陆仟伍佰</u> 元
备注：无	

新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司

2024年8月14日



## 投标报价明细表

项目编号：62024072707614857

价格单位：元

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	品牌	单价	价格	备注
1	电池监测主控模块	工作电压：DC12V±10% 通讯端口：RJ10、RJ45、RS485 RJ10 通讯波特率：9600bps RJ10 输出功率：max 3W RJ10 可接模块数：max 254 RJ45 接口：max 10Mb/s RS485 接口：9600bps	2	套	计通/深圳	1760	3520	
2	电池传感器模块	电压测量范围：+7~16V 电压测量精度：±0.2% 内阻测量范围：0.01~80mΩ 内阻重复测量精度：±2%（重复精度） 分辨率 2uΩ 极柱温度测量范围：-10~70℃ 极柱温度测量精度：±1℃ 隔离耐压>3000V 含：双耳垫片、电池采样线、通讯线、 电池标签号	133	个	计通/深圳	176	23408	
3	温湿度传感器	带 LCD 显示 温度测量范围：-20℃~70℃ 温度误差：<±0.3℃，在 25℃时测试 湿度测量范围：0~100%RH 湿度误差：<±3%RH，在 25℃、60%RH 时测试 通信接口：RS485 工作电压：12VDC（10V~30VDC）	14	个	计通/深圳	495	6930	
4	漏水感应线	线缆长度：5m 线缆直径：Ø6.0mm 线缆导线外阻值≤0.1Ω/m 阻燃等级：V0	7	根	计通/深圳	275	1925	
5	漏水终止端	用于与感应线末端连接，使漏水监测系统形成一个完整的检测回路	6	个	计通/深圳	22	132	
6	防水接线盒	外观尺寸：160*160*90mm	6	只	计通/深圳	88	528	
7	漏水控制器	响应时间≤1s，检测距离≤500m 通讯接口：RS485，MODBUS-RTU 通讯协议	6	台	计通/深圳	550	3300	

		继电器：触点类型：1组干接点，常开/常闭；负载能力：120VAC/2A，24VDC/2A EMC防护等级：接触放电±8KV，空气放电±15KV；浪涌±4KV，EFT±4KV 供电电压：DC 9V to 30V					
8	联网型单门双向控制器	可灵活设置多个时间组（255）、时区（120）、用户群组（255），节假日（100）组合成各种不同开门许可权 工作电源：9~24V 控制器功耗：300mA 控制继电器：10A 277VAC / 28VDC 读卡器输入格式：Wiegand 26-66 bit	9	套	计通/深圳	990	8910
9	门禁箱		9	套	计通/深圳	440	3960
10	人脸识别一体机	认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防伪；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 声纹识别：采用深度学习算法，支持动态数字声纹口令；1:1声纹识别速度≤0.5s，验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10万人脸库、10万张卡，1000段声纹，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1（支持双向）、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；	10	台	海康/杭州	2200	22000
11	开门按钮		10	只	计通/深圳	33	330
12	单门电磁锁	单门电磁锁	1	把	威安士/深圳	440	440
13	可视对讲从机室内机	1、屏幕分辨率：1024*600 2、操作方式：电容式触摸屏 3、摄像头：无 4、通信方式：有线网络、WiFi、ZigBee 5、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP 6、报警输入：8路有线防区，第8防区可作为叮咚门铃功能使用	1	台	海康/杭州	1155	1155

		7、供电方式：非标 PoE 供电或 DC12V 8、探测器供电：支持输出一路 12V 200mA 电源用于探测器供电（仅非标 PoE 供电时） 9、设备功耗：≤6w 10、工作温度：-10℃-+55℃ 11、工作湿度：10%-90%						
14	转换器模块	工作电压：DC12V±10% 额定功率：1.5W 波特率：9600bps 通讯端口：RJ10、RS485 RJ10 总线接口：4 个 RJ45 接口：1 个 尺寸：102.5*60*26mm	1	个	计通/深圳	550	550	发电机 备用电池 监测
15	智能监控管理平台	UPS 监测软件模块 2 套 电池监测软件模块 2 套 精密空调监控软件接口 3 套 精密配电柜监测软件模块 3 套 变压器监测软件模块（预留）2 套 高压柜监测软件模块 2 套 低压配电监测软件模块 3 套 发电机监测软件模块（预留）1 套 温湿度监测软件模块 1 套 漏水监测软件模块 1 套 消防监测软件模块 1 套 门禁系统软件模块 1 套 图像系统软件模块 1 套	23	套	计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳 计通/深圳	3319	76337	定制开 发对接
16	16 口串口服务器	接口：上行 1 路 10/100M 以太网接口， 下行 16 路标准 RS232/485/422 串行口 RS485/422 接口类型 RS485/422 接口形式：RJ45 波特率：1200-115200bps 传输距离：1200 米 保护形式：PPTC+TVS 防雷保护：级别 600W(浪涌) 过压过流保护：30V/200mA 保护形式 GAS+PPTC+TVS 防雷保护级别 2KV/1KA	2	台	计通/深圳	4180	8360	
17	嵌入式智能 监控主机	CPU：Intel 4 核 4 线程 2.6G 内存：16G 硬盘：固态硬盘 128G 加 1T 机械硬盘 以太网口：2*10/100/1000M 以太网口	1	套	计通/深圳	9900	9900	

		<p>串口：2*RS232 串口与 RS485 的 PORT1-2 共用信号，可选择性使用，6*RS485 独立串口</p> <p>显示：1*HDMI，分辨率支持 4K*2K 24Hz，1*VGA 接口，CS5212，信号 DP 转 VGA</p> <p>IO 通道：6*DI 数字量输入，2*DO 干接点</p> <p>USB：1*USB2.0，2*USB3.0</p> <p>电源输入：双路电源 220V AC 供电，或单路 48V DC</p> <p>电源输出：14 路隔离电源 DC12V 供电输出</p>						
18	智能监控管理平台	<p>平台支持动环数据的采集、处理、转发。平台集中对各子系统监控管理，支持南北向接口。</p> <p>1. 系统支持 B/S 架构，前后端分离，兼容谷歌、360、火狐等主流浏览器。</p> <p>2. 全中文设计，采用 2D 仿真组态界面，支持电子地图；</p> <p>3. 提供配置管理功能，可对组态页面进行设计修改、数据统计分析；</p> <p>3. 实时数据采集、历史数据保存及数据备份还原；</p> <p>4. 支持按日、周、月、年等多种维度生成报表，保存响应的报表以备随时查看。支持报表的预览、导出以及删除等操作；</p> <p>5. 可对各类报表进行统计，并以曲线图、饼图、柱状图等方式进行综合展示；</p> <p>6. 支持告警通知、策略配置，告警查询、联动控制操作。</p>	1	套	计通/深圳	16500	16500	软件平台
19	3D 建模引擎		1	套	小迷物联	55000	55000	
20	3D 模型服务器	3204 (6 核/1.9HZ) /32G/2*2T SATA /5350-8i 阵列卡/550W 单电源/大盘机	1		联想	22440	22440	
21	监控主机	CPUi5 内存 16G 存储 512GB SSD 显卡 RTX3060	1		联想	7500	7500	
22	一体化报警网关	提供 RS485 及 4G 联网多种接入方式，适用于任何需要通过告警设备进行告警信息发送，且对网络安全要求较高的场景，可同时支持短信、微信、电话等多种告警方式。	1	台	计通/深圳	2750	2750	

23	短信告警套餐 500		1	年	计通/深圳	660	660	每月包含500条短消息，客户无需提供手机卡	
24	声光报警器	工作电压范围：9-15V 声压：≥105dB/m 连续工作时间：≥45min DC12V 闪灯次数（分钟）：200±30	1	个	豪恩/深圳	165	165		
25	管线辅材		1	批		19800	19800		
合计								296500	

新疆生产建设兵团文化传媒集团有限公司

2024年8月14日

