

政府采购货物合同书

新疆政法学院

培训楼配套设施采购项目

项目编号: XJZFXYPHW202506

合同编号:

买方: 新疆政法学院 (以下简称甲方)

卖方: 新疆隆威家具有限责任公司 (以下简称乙方)



签订地点: 新疆政法学院

签订时间: 20 年 月 日



政府采购货物合同书

甲方（采购方）： 新疆政法学院

乙方（供应商）：新疆隆威家具有限责任公司

招标代理机构： 新疆兴图全过程工程项目管理有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）	质保期	备注
两人组合公寓床 （带床垫）	4600mm*900mm *2000mm	4100.00	306 套	1254600.00	15 年	
三人组合公寓床 （带床垫）	6000mm*900mm *2000mm	5450.00	70 套	381500.00	15 年	
学习椅	465mm*490mm* 430mm	110.00	822 把	90420.00	15 年	
四层行李柜	900mm*600mm* 2200mm	760.00	2711 套	2060360.00	15 年	
合计：3786880.00 元整 大写：叁佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾元整						

具体货物参数详见附件：货物清单

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币：3786880.00 元整，大写：叁佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾元整。

2、总价中包括货物金额、装卸费、配件费、包装费、安装费、运输费及运输途



中保险费、装卸费及税金。本合同为固定数量、固定单价、固定总价合同。除非双方协商一致变更数量，否则总价不做任何调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书、采购合同书、第三方检测机构出具产品合格的检测报告、乙方开具的发票、甲方出具的验收结算书等。

2、合同价款支付方式：

第一次付款：合同签订后，中标单位向采购方开具对应金额的增值税专用发票，采购方收到合格发票后 15 个工作日内向中标单位支付合同价 30%的预付款，人民币 1136064.00 元整，大写：壹佰壹拾叁万陆仟零陆拾肆元整。预付款的审批、支付、到账期限不影响乙方履行合同义务，乙方不得以预付款未到账为由拒绝、延迟执行。

第二次付款：货物运送安装现场全部安装完毕后，经学校书面验收数量无误且委托的第三方检测机构出具产品合格的检测报告后，乙方向采购方开具对应金额的增值税专用发票，甲方收到合格发票后 15 个工作日内向乙方支付合同中标金额 70%的货款，人民币 2650816.00 元整，大写：贰佰陆拾伍万零捌佰壹拾陆元整。

委托第三方检测机构对货物进行质量检测及相关费用的承担：

(1) 采购方有权要求对所有种类家具进行抽检，由采购方和中标单位共同选定的有资质的第三方检测部门进行检测，原则上为具备省级或省级以上资质的认定部门，运输、检测过程由学校相关单位派人全程监督，

(2) 质检所有相关费用由中标单位承担。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆政法学院指定地点

2、交货时间：2025 年 8 月 5 日前全部货物完成到场、搬运、安装工作，达到可检验状态，报请甲方检验。

3、货物包装应符合《培训楼配套设施采购清单》中载明的规格型号、技术参数、图片外观，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认；验收依据：根据招标文件、投标文件及收样确认书，对货物进行验收。如验收不合格，乙方应退货，一切损失由乙方承担。



5、(1) 乙方人员、车辆进入校区时, 按照采购人要求, 及时做好报备工作。乙方须安排专人全程负责现场指挥、沟通、安全等工作。(2) 乙方搬运、安装家具时应避免破坏学生宿舍楼内地面、墙体门窗及各类设施, 造成破坏的由乙方承担全部责任, 并负责恢复原状。(3) 楼内搬运家具时, 应使用平板车等运输工具, 避免磕碰墙体拐角、吊顶、消火栓、瓷砖、护栏、油漆、地面铺装等设施。(4) 搬运、安装家具前, 应对楼梯、墙体拐角、地面等容易磕碰位置提前铺设胶垫、地毯等进行保护; 搬运、安装家具时应轻拿轻放, 避免拖拽, 严禁野蛮装卸。(5) 家具安装完毕后, 对相应家具、宿舍及公共区域进行保洁, 及时回收、清运外包装等垃圾。(6) 乙方在进场搬运安装前应对所属职工进行消防、用电等安全教育, 并提出具体要求, 确保工作期间本单位人员安全。对于搬运、安装过程中出现的人员伤亡情况及违法、违规、违纪行为, 由个人和乙方自行承担相应后果。(7) 家具应一次性搬运到采购人指定位置, 合理摆放, 避免家具堆叠过高。严禁将家具摆放在楼门、大厅、走廊、楼梯间等人员流动较大的场所。(8) 宿舍楼内严禁吸烟、做饭和使用明火; 乙方人员不得入住学生宿舍; 乙方如出现其他违规违法行为的, 将移交国家有关部门进行处理。(9) 乙方搬运、安装过程中对采购人物品的毁损、丢失负全部赔偿责任。赔偿标准以购买该物品的单价发票或市场价格为准。(10) 搬运、安装过程因乙方原因导致乙方工作人员、学校人员或其他第三方人身财产损害的, 乙方负全部赔偿责任。

第五条: 本合同的有效组成文件:

- 1、投标文件。
- 2、成交通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。
- 5、第三方检测机构出具产品合格的检测报告。

第六条: 质量保证和售后服务:

1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品, 并完全符合国家标准和行业的相关标准, 质保期 15 年内乙方需提供免费维护维修服务。

2、质保期内, 乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方修理通知后 8 个小时到达现场提供维修服务, 若有不能修复的产品/部件, 乙方也应在 24 个小时内免费更换备品备件。

3、履约担保: 本合同签订五个工作日内, 乙方向甲方提供合同总价 5% 的履约担保。乙方可选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、履约保函等非现金方式,



或缴纳现金保证金方式。本项目验收合格，甲方 20 个工作日内无息退还保证金或返还非货币担保票证、文件。

第七条：违约责任：

1、本合同签 3 日内，乙方向甲方提交供货进度表，应保证于 2025 年 8 月 5 日前完成全部货物到场、搬运、安装工作，报请甲方检验。对甲方检验不合格的货物视为逾期交货。同时分情况处理：安装不合格的，货物本身不合格的，均应于 2025 年 8 月 15 日前完成重新调校及补发换货。再次逾期的，依照再次逾期交货货值向甲方赔偿 30%的违约金。

2、因甲方场地原因导致延迟交货的，时间顺延，乙方不承担违约责任。

3、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒绝收货并要求乙方支付项目采购金额 5%的违约金，同时甲方有权选择要求乙方更换质量有问题的货物或者要求乙方退货同时从待付货款中直接扣除退货部分货款及违约金。因换货或者退货发生的所有费用由乙方承担；造成严重后果的，根据相关规定，提交主管部门对乙方进行处罚。

4、乙方到货逾期未安装部分，向甲方偿付逾期未安装部分货款每日 0.03%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用，因甲方场地原因导致延迟交货的，时间顺延，乙方不承担违约责任。

5、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。经济损失的包括但不限于实际损失，可得利益，以及甲方为主张本合同项下权利所发生的律师费用、诉讼费用、公证费用等全部实际支出。

6、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日 0.03%的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的因素，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆政法学院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆政法学院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。



3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆政法学院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

- 1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
- 2、本合同一式捌份，甲方叁份，乙方叁份，政府采购办、招标代理公司各壹套。
- 3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆政法学院备案。

甲方：新疆政法学院
地址：图木舒克市前海东街 52 号
经办人：
电 话：
2025 年 月 日

东陈
印旭

乙方：新疆隆威家具有限责任公司
地址：新疆昌吉市
经办人：王福生
电 话：17799590999
2025 年 月 日



培训楼配套设施采购清单					
序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
1	两人组合公寓床(带床垫)	尺寸： 4600mm *900mm *2000mm (长、宽、高尺寸允许偏差±10mm)	(一) 结构：上部为床体，下部由书架、衣柜、书桌、桌下小柜等组成，柜子全部为明锁结构，各种部件之间应采用铆螺帽安装，要求结合处无崩茬或松动，使用者上床后翻身、垂直而坐整体无晃动，金属配件做除锈和防腐处理，产品样式应与样图保持一致。 (二) 连接方式：卡式挂件与床帮连接，挂件采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格为$\geq 320\text{mm} \times 40\text{mm} \times 32\text{mm}$。挂件上下四个孔，整体连接无螺丝连接，挂件表面有两个“H”型整体加强筋，加强筋长度为$\geq 300\text{mm}$，长边加强筋宽度$\geq 37\text{mm}$，短边加强筋宽度$\geq 29\text{mm}$，突出高度为$\geq 5\text{mm}$；确保人体接触面无毛刺，为保证强度，正前方满焊无缺口及缝隙。 (三) 部件及要求： 1. 床立柱：采用不小于 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 闭口管材，外侧为圆弧，立柱上端、下端采用高强度聚氨酯材料封头。 2. 床帮：采用截面尺寸$\geq 30\text{mm} \times 90\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 闭合 D 型钢管制作而成，下方采用圆弧设计，半径$\geq 15\text{mm}$。 3. 前床帮护栏：床帮护栏横管$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管，竖管$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管。 4. 后床帮护栏：采用$\geq 1\text{mm}$ 厚的冷轧钢板，高度$\geq 150\text{mm}$。 5. 床头：双面封$\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板。 6. 床板横撑：采用$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 矩形钢管，钢管数量不少于 7 根，两端有锁定床撑功能。 7. 床板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质国标度锌钢板，四周固定在床架上，坚固无晃动，设消音处理，床板与横撑之间不少于 8 个螺丝固定。 8. 床下衣柜：衣柜尺寸 $750\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1630\text{mm}$ (允许误差$\pm 2\text{mm}$)，内置不锈钢挂衣杆，门上冲压透气孔，侧置挂衣钩，挂衣钩用螺丝与柜体连接，合页采用完全隐藏式镀锌合页；隔板为活动式隔板；柜体、隔板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型，柜门锁扣采用明锁扣，柜门里面安装镜子，镜子尺寸整体面积$\geq 200\text{mm} \times 280\text{mm}$。 9. 桌下柜：桌下柜 $405\text{mm} \times 570\text{mm} \times 565\text{mm}$ (允许误差$\pm 1\text{mm}$)，门上冲压透气孔，合页采用 完全隐藏式镀锌合页；柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型，柜门锁扣采用明锁扣。 10. 书架：书架 $520\text{mm} \times 220\text{mm} \times 870\text{mm}$ (允许误差$\pm 1\text{mm}$)、$950\text{mm} \times 220\text{mm} \times 305\text{mm}$ (允许误差$\pm 1\text{mm}$)；架体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型。 11. 书桌：规格为 $1170\text{mm} \times 600\text{mm} \times 195\text{mm}$ (允许误差$\pm 2\text{mm}$)，桌面采用厚度为$\geq 25\text{mm}$ 的 E1 级优质刨花板制作，双面贴$\geq 0.8\text{mm}$ 优质防火板，人体接触面鸭嘴边处理，桌架钢制，带三个抽屉，抽屉采用滚轮式静音导轨，无金属噪声，桌面设有穿线孔。 12. 踏梯：中间走梯，柜式带储物功能梯子，踏步采用高密度防静电 PE	套	306



		材料，中空吹塑工艺，底部预埋螺母，功能尺寸为$\geq 600\text{mm} \times 225\text{mm}$，厚度不小于 20mm，踏步表面防滑凸条处理，凸条间距$\geq 12\text{mm}$，踏面左右分别压制圆形脚踏凸点，四层踏板支撑部分用$\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$管材焊接成型。踏板下需设计储物柜，柜门上翻，装有门吸，铝合金扣手，有加固支撑物保证楼梯结实平稳。 13. 所有管材焊接处满焊（带 5 公分热熔棉床垫，尺寸与床匹配）。 14. 床体表面喷塑处理，表面光滑平整，主体连接稳固耐用， 15. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角。 16. 颜色：颜色可选，床身侧边印有新疆政法学院 logo 字样。 ★17. 检测报告：需提供两人组合公寓床检测报告，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以下指标的公寓床抽样检测报告，报告须带有二维码可查询。检测报告必须符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》国家文件标准，检测指标为：主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观性能要求（金属件外观，木制件外观，塑料件外观）；理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层的冲击强度、附着力、硬度、耐腐蚀）；力学性能要求（桌类-桌面垂直静载荷，柜类-拉门猛关，床类铺面冲击，书架-隔板弯曲，扶梯-挠度和强度，安全栏-静载荷）；床具（含床垫）有害物质释放（甲醛、苯、铅、铬、汞、镉、钡） 		
2	三人组合公寓床（带床垫）	尺寸： 6000mm *900mm *2000mm（长、宽、高尺寸允许偏差$\pm 10\text{mm}$） （一）结构：上部为床体，下部由书架、衣柜、书桌、桌下小柜等组成，柜子全部为明锁结构，各种部件之间应采用铆螺帽安装，要求结合处无崩茬或松动，使用者上床后翻身、垂直而坐整体无晃动，金属配件做除锈和防腐处理，产品样式应与样图保持一致。 （二）连接方式：每个单床位组合床可组合连接为一体，也可分组为三组单个组合床卡式挂件与床帮连接，挂件采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格为$\geq 320\text{mm} \times 40\text{mm} \times 32\text{mm}$。挂件上下四个孔，整体连接无螺丝连接，挂件表面有两个“H”型整体加强筋，加强筋长度为$\geq 300\text{mm}$，长边加强筋宽度$\geq 37\text{mm}$，短边加强筋宽度$\geq 29\text{mm}$，突出高度为$\geq 5\text{mm}$；确保人体接触面无毛刺，为保证强度，正前方满焊无缺口及缝隙，后期需要改为两人组合公寓床，投标方要考虑新增床头、床立柱、床帮护栏等相关部件。 （三）部件及要求： 1. 床立柱：采用不小于 50mm*50mm*1.5mm 闭口管材，外侧为圆弧，立	套	70



		柱上端、下端采用高强度聚氨酯材料封头。 2. 床帮：采用截面尺寸$\geq 30\text{mm} \times 90\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 闭合 D 型钢管制作而成，下方采用圆弧设计，半径$\geq 15\text{mm}$。 3. 前床帮护栏：床帮护栏横管$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管，竖管$\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管。 4. 后床帮护栏：采用$\geq 1\text{mm}$ 厚的冷轧钢板，高度$\geq 150\text{mm}$。 5. 床头：双面封$\geq 0.7\text{mm}$ 厚冷轧钢板。 6. 床板横撑：采用$\geq 30\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 矩形钢管，钢管数量不少于 7 根，两端有锁定床撑功能。 7. 床板：采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质国标度锌钢板，四周固定在床架上，坚固无晃动，设消音处理，床板与横撑之间不少于 8 个螺丝固定。 8. 床下衣柜：衣柜尺寸 $750\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1630\text{mm}$（允许误差$\pm 2\text{mm}$），内置不锈钢挂衣杆，门上冲压透气孔，侧置挂衣钩，挂衣钩用螺丝与柜体连接，合页采用完全隐藏式镀锌合页；隔板均为活动式隔板；柜体、隔板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型，柜门锁扣采用明锁扣，柜门里安装镜子，镜子尺寸整体面积$\geq 200\text{mm} \times 280\text{mm}$。 9. 桌下柜：桌下柜 $405\text{mm} \times 570\text{mm} \times 565\text{mm}$（允许误差$\pm 1\text{mm}$），门上冲压透气孔，合页采用 完全隐藏式镀锌合页；柜体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型，柜门锁扣采用明锁扣。 10. 书架：书架 $520\text{mm} \times 220\text{mm} \times 870\text{mm}$（允许误差$\pm 1\text{mm}$）、$950\text{mm} \times 220\text{mm} \times 305\text{mm}$（允许误差$\pm 1\text{mm}$）；架体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质钢板压制成型。 11. 书桌：规格为 $1170\text{mm} \times 600\text{mm} \times 195\text{mm}$（允许误差$\pm 2\text{mm}$），桌面采用厚度为$\geq 25\text{mm}$ 的 E1 级优质刨花板制作，双面贴$\geq 0.8\text{mm}$ 优质防火板，人体接触面鸭嘴边处理，桌架钢制，带三个抽屉，抽屉采用滚轮式静音导轨，无金属噪声，桌面设有穿线孔。 12. 爬梯：竖梁采用方管$\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 制作，国标钢材，五层踏板具有防滑功能，踏板尺寸不小于 $240\text{mm} \times 40\text{mm} \times 26\text{mm}$，内径尺寸加宽加深，做防滑处理，增加接触面，钢板上设计有防滑条纹用来保证使用者安全。 13. 所有管材焊接处满焊（带 5 公分热熔棉床垫，尺寸与床匹配）。 14. 床体表面喷塑处理，表面光滑平整，主体连接稳固耐用， 15. 钢制件外表面处理工艺:全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂;外观:焊接与 连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角。 16. 颜色：颜色可选，床身侧边印有新疆政法学院 logo 字样。 ★17. 检测报告：需提供三人组合公寓床检测报告，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以下指标的公寓床抽样检测报告，报告须带有二维码可查询。检测报告必须符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》国家文件标准，检测指标为：主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观性能要求（金属件外观，木制件外观，塑料件外观）；理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层的冲击强度、附着力、硬度、耐腐蚀）；力学性能要求（桌类-桌面垂直静载荷，柜类-拉门猛关，床类铺面冲击，书架-隔板弯曲，扶梯-挠度和强度，安全栏-静 载荷）；床	
--	--	---	--



			具（含床垫）有害物质释放（甲醛、苯、铅、铬、汞、镉、钡） 		
3	学习椅	尺寸： 465mm* 490mm* 430mm （长、 宽、高 尺寸允 许偏差 ±10mm ）	一）部件及要求： 1. 座板、靠背：为中空吹塑材料，靠背有多个透气孔，座板尺寸为$\geq 410\text{mm} \times 415\text{mm} \times 20\text{mm}$，椅背尺寸为$\geq 365\text{mm} \times 240\text{mm} \times 20\text{mm}$。 2. 椅腿、靠背弯管：椅腿椅架采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 方管制作，其余采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 制作。 3. 靠背方管堵头：采用冷轧钢板焊接封闭；靠背后按照要求喷漆编号。 4. 脚套：采用 ABS 耐磨脚套。 5. 钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉 末喷涂；焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老 化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。 6. 涂层要求：涂层外观无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡 、针孔。 7. 管材焊接处满焊。 8. 产品样式与样图保持一致。 9. 颜色可选。 ★10. 检测报告：需提供学习椅检测报告，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测 机构出具的逐条对应以下指标的学习椅抽样检测报告，报告须带有二维码可查询。检测 报告必须符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品 评价家具》国家文件标准，检测指标为：主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观性能要求（金属件外观，塑料件外观）；理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层的冲击强度 、附着力、硬度、耐腐蚀）；力学性能要求（座面和椅背静载荷实验、座面耐久性试验 、椅背耐久性试验、跌落试验）；学习椅有害物质释放（甲醛、苯、铅、铬、汞、镉、钡）	把	822



4	四层行李柜	尺寸： 900mm* 600mm* 2200mm (长、宽、高尺寸允许偏差±40mm) 1. 柜体：整体采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，拉手采用内凹拉手，层板做加强筋处理， 增加其承重；柜体采用四个可分节独立柜体，之间由螺栓进行连接固定,便于灵活使用 。每层规格为 900mm*600mm*550mm（允许偏差$\pm 10\text{mm}$） 2. 柜门：内装有减震垫，以减轻关门时的噪声，采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页。 3. 五金配件：采用优质五金配件，柜门锁均采用新式挂锁门扣手锁，隐藏式一体锁具，安装完毕后与柜门齐平；合页采用优质镀锌合页；五金件表面光洁； 4. 钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂；可防腐蚀、 耐老化，表面光洁、美观；外观性能符合质量要求。 5. 外观：焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实。 6. 管材焊接处满焊。 7. 产品样式与样图保持一致。 8. 颜色可选。 ★9. 检测报告：需提供四层行李柜检测报告，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的逐条对应以下指标的抽样检测报告，报告须带有二维码可查询。检测报告 必须符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》国家文件标准，检测指标为：主要尺寸及其偏差；形状和位置公差；外观性能要求（金属件外观）；理化性能要求（金属喷漆（塑）涂层的冲击强度、附着力、硬度、 耐腐蚀）；力学性能要求（柜类强度和耐久性）；有害物质释放（甲醛、苯、铅、铬、 汞、镉、钒）	套	2711
---	-------	--	---	------

