

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

政监编号：2019229

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单 位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
合 计			42	5722	2	数据填写	129973.10	446038.00
1	商用台式 电脑 (21.5 英寸显示 器)		台	12	是	1、CPU: Intel Core i7-7700处理器以及以上; 2、主板: Intel B250主板及以上; 3、内存: 配置≥8G DDR4 2400MHz内存; 4、显卡: 集成显卡; 5、声卡: 集成HD Audio, 支持5.1声道; 6、硬盘: ≥1TB SATA7200rpm 硬盘, 最大可支持2TB SATA硬盘; 并支持双硬盘, 最大支持512G SSD硬盘; 7、光驱DVDRW光驱; 8、网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; 9、扩展槽 ≥1个PCI-E*16, ≥2个PCI-E*1; 9、显示器 ≥21.5寸WLED显示器, 分辨率1600x1080, 屏幕比例16: 10, 亮度不低于250, 对比度不低于1000:1, 响应时间≤5ms, VGA+DVI接口, 显示器具有低蓝光功能, 可一键切换至低蓝光模式, 大幅降低显示器的高能短波蓝光强度, 有效保护用眼安全。11、键盘、鼠标: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标; 12、接口≥8个USB接口 (其中至少2个接口前置, 要求前置USB3.0接口分离放置, 互不干涉)、PS/2接口、VGA+HDMI接口, 支持双屏显示, 可选多合一读卡器; 13、机箱: 标准MATX立式机箱, 前置电源开关键, 机箱体积小, 不大于15L; 实现整机免工具拆卸; 可选配后IO安全盖板: 保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔; 可选配机箱锁、机箱报警开关: 防止机箱被打开; 当机箱被打开时, 也发出高音报警音。自带电池, 主机断电也可发出声音; 280W节能电源, 可适应电源输入电压90V至265V恶劣供电; 14、服务: 三年保修及上门, 原厂400/800售后电话; 15. 操作系统: windows7 64X 专业盒装版 (附: 光盘+防伪序列号标签) 提供正版查询方式。	6000.00	72000.00
2	彩色激光双 面打印机		台	4	是	产品类型: A3彩色激光打印机, 黑白打印速度: 27ppm, 彩色打印速度: 27ppm, 最高分辨率: 600×600dpi, 处理器: 1200MHz, 内存: 标配: 256MB NAND闪存, 最大: 384MB, 双面打印: 自动, 首页打印时间: 8.9秒, 打印语言: PCL5c, PCL6, PostScript3, 月打印负荷: 5万页, 接口类型: USB2.0 10Base-T/100Base-TX (RJ-45网络接口), 硒鼓型号: 305A系列, 黑色大容量: 305X, 硒鼓寿命: 黑色: 2200页, 黑色大容量: 4000页, 305A青/品红/黄色: 2600页, 系统平台: Windows 8/7 (32/64bit)/Vista (32/64bit)/XP 32bit (SP2或更高版本)/Server 2008 (32/64bit)/Server 2003 32bit (SP3 或更高版本) Mac OS X v10.5, v10.6/Linux, 保修一年	5000.00	20000.00
3	彩色激光双 面打印机		台	3	是	产品类型: A3彩色激光打印机 双面打印: 自动双面打印 标配内存: 512M, 接口类型: USB 2.0接口, 纸张输出容量: 150张, 纸张输入容量: 标准/选配纸盒输入量: 250/500张; 打印参数: 首页输出时间: 15s 黑白打印速度: 31ppm, 彩色打印速度: 31ppm, 14面 (7页)/分钟 A4自动双面打印, 打印分辨率 600×600dpi, 当彩色墨粉用完后, 用户仍然可以进行黑白打印; 耗材类型: 鼓粉分离式硒鼓, 打印介质: 多功能纸盒: 普通纸, 薄纸, 厚纸, 再生纸, 不干胶, 信封, 光面纸, 铜版纸 (60-163g/m2); 纸盒 (标配): 普通纸, 薄纸, 再生纸 (60-105g/m2); 低位纸盒 (选配): 普通纸, 薄纸, 再生纸 (60-105g/m2) 介质尺寸 多功能纸盒: 宽76.2-215.9毫米, 长127-355.6毫米; 纸盒 (标配): A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (长边), A6, Executive, Legal, Folio, 16k; 低位纸盒: A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16K; 功耗参数: 功率 打印550瓦以下, 待机65瓦以下 噪音 通电等待时小于27.9dB, 工作时小于53.5dB; 其它参数: 适用平台 Windows: Windows 8 (32&64bit)/Windows 7/Windows Vista (32 & 64bit)/Windows XP Home/XP专业版/Windows Server 2003 & 2008 (32 & 64bit)/2008R2/2012 & 2012R2 (仅限网络); Macintosh: Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x; Linux: 适用于CUPS系统 (x86/x64环境) 的Linux驱动程序/适用于LPD/LPRng系统 (x86/x64环境) 的Linux驱动程序。	4600.00	13800.00
4	黑白激光 自动双面打 印机		台	3	是	打印机类型: 黑白打印机; 双面打印: 自动双面打印; 最高分辨率: 600*600dpi, 优化1200dpi; 打印速度: 30ppm; 首页出纸时间: 少于8.5秒; 纸张容量: 250页; 内存: 32MB; 鼓粉分离技术; 供纸方式: 纸盒供纸; 保修期: 保修一年	1200.00	3600.00
5	针式打印机		台	3	是	24针针式打印机, 80列, 中文225字/秒, 英文360字/秒, 1+6份拷贝, 最大打印纸厚: 0.65mm, 4亿次/针, 大色带长寿命可打印550万字符以上窄行票据打印机 (15米色带) 单页纸张75-266.7mm, 连续纸102-266.7mm, 双向 (自动判断最短距离进行反向打印) 摩擦方式 (标准)、连页纸: 推进式链式走纸, 仿真LQ 1600K+, OKI5330SC, IBM2390, 大字库GB18030, USB2.0接口 IEEE-1284双向并行接口, 自动压缩打印功能, 页面压缩打印功能, 新一代断针补偿打印功能, FLASHROM在线升级功能, 打印参数智能设置功能	1800.00	5400.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

2019229
政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单 位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
6	汉王平板文 本扫描仪		台	5		影像感应组件 CCD, 光源 LED, 扫描分辨率 1200*2400dpi, 扫描模式: 彩色: 输入48-bit、输出24-bit, 灰阶: 输入 16-bit, 输出8-bit, 黑/白: 1-bit, 书本页边距 6mm, 扫描速度 每页7秒 (彩色/灰阶/黑白模式, 300dpi, A4/信纸尺寸), 电源供应: 24Vdc/0.75A, 接口: USB 2.0, 操作系统: 简体中文WINDOWS XP/win/7/8/10。功能描述: 一键OK智能扫描录入, 操作简单快捷, 可将纸质资料及多种格式的电子图片转化成可以编辑、修改的电子文档, 文档即可自动输出识别结果到WORD, 高速批处理功能: 内置汉王文本专业版软件, 可持续识别近千页稿件, 并导出为可编辑的文档。	4000.00	20000.00
7	正版操作系 统		套	12	是	一、系统安装: 1、提供图形化的安装界面, 对每个安装界面提供较为详细的联机帮助信息, 安装过程简单明了; 2、支持多种安装方式, 可采用光盘安装, 网络安装, 硬盘安装; 3、系统还原: 使操作系统恢复到以前正常工作的状态; 4、系统引导恢复: 提供对已安装系统恢复引导的功能。二、中文处理: 所有的应用程序尽量全部汉化, 桌面的图标、菜单和图形化程序应提供中文帮助, 自带软件必须提供中文帮助。三、政府应用支持: 1、支持通过活动目录方式系统用户登录认证; 2、提供32位/64位版本桌面操作系统, 无缝支持32位/64位应用程序; 3、兼容支持各行业单位用户的业务系统; 支持用户日常办公所需的应用, 包括办公软件, 主流浏览器 (IE/FireFox/Opera/Chrome), 安全杀毒工具, 音视频播放软件, 文件压缩工具等; 4、提供远程桌面共享功能, 支持通过Web浏览器访问本地桌面环境; 5、支持作为客户端通过RDP、VNC及XDMCP协议方式访问远程终端服务器桌面环境; 6、提供与本网络其他计算机资源共享的功能, 包括打印机、网络文件等; 7、文件查看方式, 包括详细信息、列表、图标、平铺、缩略图、幻灯片等多种查看方式, 按组排列功能对文件实现更方便的分类排列; 支持快捷方式快速访问文件; 8、利用脱机和同步功能可保持本机与网络服务器之间文件的一致性, 尤其适合笔记本电脑的移动办公; 9、支持对硬盘/移动硬盘/U盘 驱动器进行数据加密保护, 确保计算机即使在丢失或被盗的情况下数据也不会被篡改和泄密; 10、提供设置文件保护的功能, 使用户可以将重要文件或文件夹设为不同的保护级别, 防止用户对文件的误操作; 11、文件设置和迁移向导: 帮助用户迁移文件和各种应用程序的设置信息至另一台电脑; 12、内置提供多种媒体支持, 提供mpeg、mov、avi格式的媒体播放, 支持MP3、VCD、DVD、CD等多种格式的播放。四、软硬件兼容: 1、支持各种主流X86 CPU、常见显卡、声卡、常见调制解调器、ISDN和ADSL、USB设备、打印机等; 2、提供第三方驱动程序添加接口 (及驱动添加规范), 该接口与硬件配置工具集成, 可以方便的通过图形用户界面添加第三方驱动程序。3、软件安装方法多样, 可自动运行安装光盘、利用添加/删除程序功能、直接运行Setup.exe程序、运行扩展名为.MSI的安装程序文件。4、提供对多媒体键盘的支持, 可通过自定义快捷键直接调用系统中的各种多媒体功能。5、可实时修改屏幕分辨率。6、插入移动设备立即可以使用, 即插即用。7、支持各种主流闪存、扫描仪USB2.0, USB 3.0等主流设备, 提供usb自动管理工具。五、其他: 1、提供多种简单易用的配置管理工具, 包括系统管理、打印机配置管理、口令管理、硬件配置与管理工具、桌面环境管理, 文件管理、系统配置与恢复工具等。2、同时对类型: DVD+RW 可重复擦写; 容量: 4.7GB; 速度: 4X; 记录时间: 120Min; 包装规格: 10片装	1800.00	21600.00
8	可重复擦写 DVD+RW 4.7G刻录盘 10片装		盒	20	是	名称: 啄木鸟 DVD+R 16速 4.7G 白系列 桶装 50片 刻录盘; 类型: DVD+R; 容量: 4.7GB; 速度: 16X; 记录时间: 120Min; 包装规格: 50片装	85.00	1700.00
9	DVD+R 4.7G 刻录盘 50 片装		盒	10	是	名称: 啄木鸟 DVD+R 16速 4.7G 白系列 桶装 50片 刻录盘; 类型: DVD+R; 容量: 4.7GB; 速度: 16X; 记录时间: 120Min; 包装规格: 50片装	55.00	550.00
10	三脚架		个	1	是	材质: 碳纤维; 颜色: 黑色; 适用机型: 摄影机、单反相机、微单相机、卡片相机; 规格: 脚管节数: 4节; 最大管径: 28mm; 最小管径: 19mm; 折合高度: 610mm; 最低工作高度: 85mm; 最高工作高度: 1730; 脚管锁类型: 旋钮式; 云台类型: 球形云台; 螺丝尺寸: 1/4-3/8通用转换螺丝; 承重: 15kg; 自重: 2.03kg; 特点: 脚管反折: 不支持; 中轴倒置支持; 竖拍: 支持脚架包: 有; 中轴横置: 不支持; 配备: 包装盒、脚架包、三脚架、球型云台、多功能脚架背带。	1200.00	1200.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

政监编号：2019229

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单 位	数 量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
11	三脚架		个	1	是	类型：脚架&云台套装；型号：索尼VCT-VPR10；材质：碳素铝镁合金，碳纤维（支架脚），镁（转接环）；尺寸：最高约1700mm，折叠长度：约670mm；最大负重：约4.0kg；连接线长度：约80cm 水平仪/锁帽：液面可迅速确认相机把持是否处于水平。通过旋转锁，锁帽可锁定长度，可减少锁机构的重量；配置可拆卸式遥控器：轻松进行视频拍摄，通过手柄和底部的按钮，可以提供动态影像开始和停止的操作功能；照片/B门拍摄：按按钮控制快门释放，无需接触机身；变焦功能：调节手柄可以调整变焦速度，慢速变焦开关将变焦速度限制在慢速度；配置：遥控三脚架*1、便携包*1、连接线（3种）；适用机型：索尼微单相机数码相机摄像机	3200.00	3200.00
12	无线蓝牙耳机扩音器		台	6	是	颜色：黑色；支持蓝牙，无线耳麦；信噪比：≥90DB；产品尺寸：75mm*85mm*27mm；输出阻抗：4Ω；外壳材质：ABS；输出功率：15W-；电池容量：1200mAh；失真度：0.3%；使用时长：连续使用15小时；用途：教学/导游/培训/会议现场扩音	140.00	840.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

2019229
政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单 位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
13	相机机身		台	1	是	1、类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机（SanDisk 闪迪Extreme PRO SD卡，128G、最高95MB/s读取、90MB/s写入）；2、记录媒体：CF卡（I型、兼容UDMA模式7）、SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡、兼容UHS-I；3、图像感应器尺寸：约36×24毫米；4、兼容镜头：佳能EF系列镜头（EF-S、EF-M镜头除外）；5、镜头卡口：佳能EF卡口；6、图像感应器：类型：CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）；7、有效像素：约3040万像素有效像素数为万位数四舍五入；8、长宽比：3:2；9、图像类型JPEG、RAW（14位，佳能原创），可以同时记录RAW+JPEG；10、记录像素 L（大）：约3010万像素（6720×4480），M（中）：约1330万像素（4464×2976），S1（小1）：约750万像素（3360×2240），S2（小2）：约250万像素（1920×1280），S3（小3）：约35万像素（720×480），RAW：约3010万像素（6720×4480），M-RAW：约1690万像素（5040×3360），S-RAW：约750万像素（3360×2240），全像素双核RAW具备；11、照片风格：自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3；12、白平衡 自动（氛围优先）、自动（白色优先）、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温（约2500-10000K），具备白平衡校正和白平衡包围曝光，支持闪光色温信息传输；13、自动图像亮度校正：自动亮度优化；14、降噪：可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄；15、高光色调优先：具备；16、镜头像差校正：周边光量校正、色差校正、失真校正、衍射校正、数码镜头优化；17、取景器类型：眼平五棱镜；18、视野率：垂直/水平方向约为100%，眼点约为21毫米；19、放大倍率：约0.71倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）；20、眼点：约21毫米（自目镜透镜中央起-1m-1）；21、屈光度调节范围约-3.0~+1.0 m-1（dpt）；22、对焦屏：固定式；23、网格线显示：具备；24、电子水准仪：具备；25、反光镜：快回型；26、景深预览：具备；27、自动对焦（使用取景器拍摄时）类型：TTL辅助影像重合，使用专用自动对焦感应器的相差检测；28、自动对焦点：61点（最多41个十字型对焦点），可利用的自动对焦点、十字型对焦点以及双十字对焦点数量根据镜头而不同，中央纵向5点对应F2.8光束的双十字型自动对焦，（自动对焦组属性：使用A组镜头时），全61点均兼容F8光束，其中21点兼容F8光束的十字型检测（自动对焦组属性：使用F组镜头时）；28对焦点亮度范围：EV -3~18（对应F2.8光束的中央自动对焦点、单次自动对焦、23℃、ISO 100）；29、对焦模式：单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦；30、自动对焦区域选择模式：手动选择：定点自动对焦、手动选择：单点自动对焦、扩展自动对焦区域：上下左右4点、扩展自动对焦区域：周围、手动选择：区域自动对焦、手动选择：大区域自动对焦、自动选择：61个自动对焦；31、自动对焦点自动选择条件：基于EOS iTR AF设置，（可以使用色彩和面部优先信息的自动对焦），iTR：智能追踪和识别；32、自动对焦自定义功能：17种；33、曝光控制测光模式：使用约15万像素 RGB+红外测光感应器、252区TTL全开光圈测光，EOS iSA（智能被摄体分析）系统，评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约6.1%的面积），点测光（取景器中央约1.3%的面积），中央重点平均测光；34、测光亮度范围：EV 0~20（23℃、ISO 100）；35、拍摄模式：场景智能自动、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光、自定义拍摄模式（C1、C2、C3）；36、ISO感光度（推荐的曝光指数）：场景智能自动：在ISO 100~12800之间自动设置P、Tv、Av、M、B：自动ISO、在ISO 100~32000范围内手动设置（以1/3级或整级为单位），可扩展到L（相当于ISO 50）、H1（相当于ISO 51200）、H2（相当于ISO 102400），启用高光色调优先时，可在ISO 200~32000的范围内设置；37、快门类型：电子控制焦平面快门；38、快门速度：1/8000至30秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、B门、闪光同步速度1/200秒；39、连拍速度 高速连拍：最高约7张/秒，低速连拍：最高约3张/秒，静音连拍：最高约3张/秒；40、Wi-Fi功能：标准：IEEE 802.11b/g/n，传输方式：DS-SS调制（IEEE 802.11b），OFDM调制（IEEE 802.11g/n），传输范围：约15米；41、传输频率（中央频率）：频率：2412~2462MHz，频道：1-11频道；42、连接方式：相机接入点模式、基础结构、点对点模式；43、安全认证方法：开放式、共享秘钥、WPA-PSK和WPA2-PSK，加密：WEP、TKIP和AES；44、尺寸和重量：尺寸（宽×高×厚）约150.7×116.4×75.9毫米，重量 约890克（含电池、CF存储卡、SD存储卡），约800克（仅机身）	17000.00	17000.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

政监编号：2019229

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
14	投影仪		台	1	是	工程投影机；投影机特性：1、标准亮度≥5500流明（非叠加方式，符合ISO21118标准）；2、色彩亮度≥5500流明（非叠加方式，同时符合SJ/T11346-2015国家标准和IDMS国际标准），未明确色彩亮度视为负偏离；3、标准分辨率约≥1024×768；4、投影系统成像技术：3片LCD（3LCD）；5、对比度≥15000:1（符合ISO21118标准）；6、镜头光圈F的最小值≤1.5；7、支持网络传输四画面分割投影；8、支持应急广播强切显示（如消防等）和非紧急消息计划显示功能并可强制启动未开机投影机显示强切内容；9、接口：HDMI*2、VGA、5BNC、RJ45、USB接口2个；10、灯泡典型寿命标准（或高亮）模式≥5000小时且节能模式≥10000小时；11、支持两路输入源双画面并列投影；12、支持HDMI、VGA信号触发自动开机；13、支持直接关机（冷却时间0秒）（即设备关机后不需散热时间，机器可以马上再次开机，无需等待投影机对机器散热后才再次开启机器）；14、可手动移动镜头，移动范围：垂直镜头移动（上下）≥58%，水平镜头移动（左右）≥38%；15、多屏幕色彩调节、四角、弧形和9×9点图形校正、六轴RGBCMY的色调\饱和度\亮度色彩校正技术；16、内置Gamma曲线9点自定义调节、信号源自动搜索和自动光圈功能；17、接口：HDMI*2、VGA、5BNC；18、内置3D Y/C分离、3D降噪、蚊子降噪、DCDi Cinema、隔行一逐行转换运动补偿及2-2PullDown视频处理技术；19、色彩再现范围为全彩（即不少于10.7374亿种颜色）和具备10位色彩处理能力；20、内置10W扬声器；21、支持照片、上演、剧院、动态、sRGB、多屏幕投影、DICOMSIM等色彩模式；22、支持日程管理、不少于10条的菜单变动内容信息存储功能、用户标识自定义、画面冻结、网络投影（支持四画面）功能和网络管理功能；23、可选配无线网卡并支持无线投影功能；24、环保亮度模式风扇噪声不大于28dB；25、灯泡功率≤300W UHE；26、防尘网保养周期≥15000小时（灰尘数量：0.04-0.2 mg/m3）；27、标准模式功耗≤411W；16：质保时间：2年；17、配翻页笔器，绿红外线投影仪激光指示笔器。	12490.00	12490.00
15	400W红外枪型摄像机		个	7	是	传感器类型1/3英寸 CMOS；传感器有效像素2560*1920；调整角度水平：0°~355°，垂直：0°~75°，图像翻转0°~355°；电子快门1/3s~1/100000s，可手动或自动调节；最低照度0.01LUX@F1.2（彩色墨水）；0.001LUX@F1.2（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；最大红外距离30米，日夜转换；IR-CUT自动切换。扫描方式：逐行扫描；降噪：3D降噪；宽动态：支持；信噪比>56dB；增益控制自动白平衡；自动背光补偿；支持强光抑制；镜头参数镜头焦距：2.8mm/3.6mm/6mm；镜头接口M12；光圈控制固定；变焦类型定焦，视场角：水平 106°/83°/56°；最小聚焦距离：0.75m/1.1m/2.4m；音频参数音频输入：1路，RCA音频输入（-AS型号）；音频输出：1路，RCA音频输出（-AS型号）；音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；音频码率：64Kbps/128Kbps；视频参数视频压缩标准：H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；视频码率：4kbps~32Mbps；视频帧率：报警参数报警输入：1路，报警输出：1路，报警联动，支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留/消失；场景变更；音频异常侦测；人脸侦测；功能图像设置：亮度；对比度；锐度；饱和度；OSD信息叠加；图像镜像：支持；图像负像：支持；心跳机制：支持；录像模式：手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像；录像优先级从高到低依次为手动、外部报警、视频检测、定时；存储功能：支持网络存储、Micro SD卡存储，最大容量128GB（-AS型号）；预览最大用户数：20个；恢复默认：支持一键恢复默认配置；浏览器：支持IE7；IE8；IE9；Chrome8+；Firefox3.5+；Safari5+浏览器；用户管理：最大支持32个用户，多级用户权限管理；安全模式：能设置用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制超低码流：4M:3~6Mbps；智能分析：支持区域入侵，绊线入侵，物品遗留，场景变更并且可以与报警联动；支持多种触发规则联动动作；人脸检测；支持；隐私遮挡：4块区域；走廊模式：支持；接口网络接口：1个10/100M以太网，RJ45接口；网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP；接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA；常规参数供电：DC12V（±25%）功耗：正常使用1.9W，最大5W（红外灯开启）；工作温度L-40℃~+60℃；工作湿度L≤95%；防护等级：IP66；IK10；外壳材料：压铸铝；安装方式：壁装；项装；吊装；拾音范围 5-20平方米；音频传输距	700.00	4900.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

2019229

政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
16	超五类网线		米	305	是	一、标准规范：1、符合ISO/IEC 11801:2008；2、符合IEC 61156-5-2009；3、符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2；4、YD/T 1019-2001；二、电气性能：1、阻抗（F=1-100MHz）100±15%；2、单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；3、最大直流电阻不平衡 ≤2.5%；4、工作电容 ≤5.6nF/100m；5、不平衡电容 <330pF/100m；6、延迟偏差 ≤45ns/100m；7、额定传输速度（NVP）67%；8、绝缘电阻 ≥5000MΩ/km+20℃ DC（100-500）；三、物理性能：1、电缆对数 4对；2、导体材料？无氧圆铜（纯度99.99%）；3、导体直径？0.51±0.008mm；4、线规？24AWG；5、电缆外径？5.1±0.2mm；6、绝缘材料？HDPE；7、外护套材料？PVC、LSZH、PE；8、使用温度 -20℃~+60℃；9、交货长度（米/盘）？305米/盘；10、最小弯曲半径？10倍电缆外径；四、产品特点：1、通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2？100MHz带宽测试要求，可扩展到350MHz；2、小的外径，安装时不易扭绞和卡住；3、若护套材料使用聚乙烯（PE）材质则适用于室外架空或管道等场地，可防止潮气入侵；4、支持语音、数据、视频信号高速传输	2.60	793.00
17	办公大楼红外报警系统 室外光束主动红外探测器		个	26	是	1、探测方式：3光束同时遮断检测式 2、探测距离：室外150米，室内450米；3、探测角度：水平180度（±90度），垂直20度（±10度） 4、感应速度：50-700m/s；5、报警输出：继电器接点输出 6、产品重量：1.25kg 7、使用环境：温度：-25-55℃，湿度：5%-95%RH 8、工作电压：DC 13.8-24V [1]；9、工作电流：最大90mA；10、其它参数：光源：红外数字脉冲式 防拆输出：接点输出NC；标准镜：可拆卸式；探测角度：水平180度（±90度），垂直20度；感应速度：50-700m/s；报警输出：继电器接点输出；产品重量：1.25kg；使用环境：温度：-25-55℃，湿度：5%-95%RH；工作电压：DC 13.8-24V；工作电流：最大90mA	550.00	14300.00
18	办公大楼红外报警系统 对射用不锈钢支架		个	26	是	I / L形30-50CM支架	60.00	1560.00
19	办公大楼红外报警系统 报警主机		台	1	是	1、可接64个防区：通过外扩RS485扩展板可以外接64个报警模块，可以支持64个扩展防区2、可最多接入8个键盘，独立操作，LCD显示。各键盘同时对系统进行布防、撤防等操作。通过主键盘可以编程。每个键盘同时跟随操作、报警并显示相关信息；3、RS485扩展通讯总线上可以带有4个联动设备最多64个输出。联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能；4、多达9组密码。包括：主密码、8组用户密码；5、分别可以存储50条的报警和操作纪录，掉电保存 6、实用的自动撤/布防功能，可设置二时间段自动撤/布防功能。7、状态记忆功能，令断电复位后，系统自动进入复位前的状态 8、强化保护功能，除了传统的短路保护外，还增加了所有对外线的防雷保护。防区防拆、警号、电源防短路的超强自保护性能，抵御破坏报警系统的恶性手段。先进的蓄电池过放/过充/过流/过压保护电路，确保电池经久耐用，使用更安全。9、境界距离：100-5000米；防范高度：18cm——600cm（探测器高度可任意定制）；光束间距：标准间距15cm，（也可以任意定制其它间距）；10、报警输出接点：DC24V 1A AC120V 1A，可智能延时输出，接点最大容量10A AC220V/；11、响应时间：1-500mS（根据使用场所、不同用途，可任意定制）；12、防爆防暴：防爆等级EXd II BT6，具有防爆证书；13、外观尺寸：335×275×80mm	3500.00	3500.00
20	办公大楼红外报警系统 主机后备电源		套	1	是	双线电源12V5A 和12V7AH电池	300.00	300.00
21	办公大楼红外报警系统 声光报警		个	2	是	报警时发出声音、光闪提示，110DB 超大声音喇叭120分贝高音报警器报警器喇叭	100.00	200.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

政监编号：2019229

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
22	办公大楼红 外报警系统 线材及辅材		米	4000	是	四芯1mm通信电线，RVV执行标准GB/T50 23.5-20082、额定电压为602271EC52 (300/300V)602271EC53(300/500V)3、聚氯乙烯护套 4、聚氯乙烯绝缘 5、导体为多芯退火裸铜胶合 6、正常工作温度不超过70C,7, 产品通过CCC认证。	3.00	12000.00
23	办公大楼红 外报警系统 管材		米	1100	是	联塑25管、PVC阻燃绝缘管4mm国标	4.50	4950.00
24	智能恒湿净 化一体机		台	1	是	采用微电脑控制技术、软、硬件冗余和容错设计，全中文液晶触摸屏控制系统，功能模块化设计。具备远程监控功能，采用RS485通讯接口，标准MODBUS-RTU协议(或定制TCP/IP通讯模式)，标配传感精确的温湿度传感器、压差传感器及漏水报警控制，全新的顶部出风设计使设备结构更为合理。该机可独立用于库房湿度控制，也可通过专用智能控制系统实现多机、多库房、搭配各类空调系统的集中联动智能控制。1、加湿功能：采用进口湿膜，对水质无特殊要求，无“白粉”污染;自带水箱，可手工加水也可通过给水管自动给水。本机的前置湿膜结构设计，使得结构更加合理，不必担心风口发生水汽凝结。2、除湿功能：采用冷冻除湿技术，往复式压缩机，高效、静音、省电，并具有自动除霜功能，适应低温环境，自带大容量水箱，可手工排水或通过排水管直排水，节省人工成本。3、净化功能：采用多重过滤+负离子净化模式，对库房空气霉菌、异味、粉尘等进行净化消毒作用。4、风口设计：采用上出风设计，使得空气循环更加符合档案库环境，避免局部温差、湿差过大。5、通讯接口：本机采用7寸液晶触摸屏智能控制器，预留RS485通讯接口，方便计算机远程监控管理。可搭配无线数传通讯模块，可温湿度控制系统高度兼容，组网形成温湿度控制系统6、工作原理：采用液晶触控面板，可切换手工/自动工作模式。污浊的空气进入初效过滤器，粒径在10微米以上的颗粒物被拦截。进入冷冻除湿模块，潮湿的空气被干燥，达到档案室环境要求的湿度。空气经过被水润湿的湿膜，水分子吸收空气中的显热而蒸发，形成湿润空气。型号：BH-9003CJX; 电源：~220V/50Hz; 除湿量(30℃ RH80%)：90L/D; 除湿机功率：1650W; 除湿机适用环境温度：5~38℃; 制冷剂：R22; 加湿量：1-6Kg/h; 加湿机功率：130W; 加湿机适用环境温度：1~40℃; 负离子发生量：3X106 ions/cm3; 整机噪音：≤54db; 整机质量：160kg; 外观尺寸：660×405×1612mm	28000.00	28000.00
25	恒湿给排水 排水系统		个	1	是	国标管材直径25PPR+PVC	800.00	800.00
26	瑞星杀毒软 件(续三年 升级服务 费)		套	90	是	原来网络版杀毒软件为：10个服务器端、80个客户端，升级服务已经到期，续3年升级服务费	253.00	22770.00
27	门禁控制器		个	1	是	读卡器输入格式：Wiegand 26,兼容该协议的一切读卡器，例如Motorola、HID、Wiegand EM、Mifare one等。); 输出继电器的负载电流：7A; 最大联网数：RS485通讯：N*256台的联网台数，N表示计算机的串口数，支持256个串口；TCP/IP通讯：通过局域网、互联网联网，控制器数量没有限制RS232、RS485自适应自检总线结构，38400波特率的信号输出通讯格式和波特率；停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失；读卡器到控制器最大联机距离：100米，建议80米内；门禁控制器参数：控制箱的尺寸：325mm*275mm*80mm；运行温度：-35至 65摄氏度；运行湿度：10-90%RH，无冷凝的运行环境	1600.00	1600.00
28	门禁明装磁 力锁(带信 号)		套	1	是	锁体尺寸：长250x宽48.5x高25(mm)；吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm)；输入电压：DC12V +10%；抗拉力250-280KG；安装方式：明装型；LED提示：显示门锁开关状态；感应器：检测门锁开关状态；外壳处理：阳极硬化电镀处理；锁体处理：环保锌电镀处理；吸板处理：环保锌电镀处理	650.00	650.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

2019229
政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单 位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
29	门禁密码键盘读卡器		台	1	是	读取卡内数据,适用于IC卡、ID薄卡、ID厚卡及钥匙扣卡等近距离卡片;密码键盘读卡器特点:抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强;性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护;智能化声音和灯光控制模式;蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调;传输距离长可达100米;时尚外型设计多款款式和颜色选择易于散热,耐高温;带密码键盘,可实现密码开门/挟持密码报警;密码键盘读卡器参数:工作电压:12VDC;额定电流:30-110毫安;输出格式:国际标准Wiegand 26bit;感应距离:0-10cm	550.00	550.00
30	门禁电源箱		台	1	是	标准220VAC输入12V3A输出,直接控制电锁。	400.00	400.00
31	门禁管理软件		套	1	是	中文界面,操作简便,管理数量大;可选择使用Access或SQL数据库。	1300.00	1300.00
32	防紫外线灯具		条	10	是	品牌:日立;型号:FL40S.N.EDL-NU;颜色分类:L40S.N.EDL-NU;光源类型:紫外线光源;功率:31-40W;色温5000K;电压:90V-260V;灯头接口(灯头型号):T8;功率:40W;总长:1198mm;寿命:10000H;	150.00	1500.00
33	室内 LED 电子显示屏屏体部分		平米	7.2	是	一、显示屏总体要求:采用室内P2全彩色高清LED显示屏,显示规格:共7.2平方。屏幕可任意组合播放文字、视频、动画及图片等信息,显示屏采用显示单元模组拼装而成,低亮高灰设计,屏幕整体是一独立封闭结构,外观造型美观,与周围环境风格相融洽。二、显示屏基本参数:1、像素结构:SMD 2121;2、像素间距:2mm;3、像素密度:250000点/m²;4、像素组成:1R1G1B;5、模组尺寸:256mm*128mm;(配3张备用模组)6、模组分辨率(W×H)128×64;7、LED显示屏模组具有全封闭式防尘后盖设计,具备优良的防尘特性,产品具备6级防尘功能;8、LED显示屏模组具备良好的外壳防护特性,模组的外壳防护符合前/后为IP30/IP54;9、LED显示屏模组具备良好的防潮特性,在温度55%RH中保持8小时,外观和电气性能不能出现任何变化。三、显示屏主要技术参数:1、单点亮度校正:有;2、单点颜色校正:支持;3、显示屏亮度(cd/m²):0-1000cd/m2(可调);4、亮度调节:256级亮度手动调节5、亮度均匀性≥98%;6、最佳视距:2~50米,显示内容清晰可见;7、水平视角(°)≥140;8、垂直视角(°)≥140;9、色温(K):3000~9500K;10、色度均匀性:±0.003Cx,Cy之内11、均匀性要求:显示全白时,从正面看,无色斑现象,画面干净;12、对比度:5000:1;13、灰度等级:可根据显示屏的情况从无灰度到65536级(64K)灰度之间任意调整;14、灰度校正:采用灰度技术及反伽马校正技术,校正深度达8192级;15、图像调节:白平衡/对比度/色度调节/单模组亮度调节;16、刷新率(Hz):1000~3840Hz任意设定,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现;17、换帧频率:(Hz)50/60;18、驱动方式:1/32扫,恒流驱动;19、最大功耗:(W/panel)1000;20、平均功耗:(W/panel)300;21、寿命典型值:(Hrs)100000;22、盲点率:出厂时为<1/10000,呈离散状态;23、电源参数:AC100~240V(47~63Hz);24、屏体散热方式:自然散热;25、整屏平整度:整屏:±1mm模块间的拼缝:±1mm;26、LED显示屏具备良好的阻燃特性,通过GB4943-V0等级测试;27、LED显示屏通过抗震检测,在振动5Hz-55Hz-5Hz振幅0为0.19mm的条件下,5min扫描一次,二个方向,每个方向扫描二次;28、所有设备免费送货上门安装及调试,所有设备至少免费质保一年(若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修);同时提供产品“三包”服务:定期回访以及对设备维修;质保期后提供终身维修服务;其它售后服务按厂家诺书执行;29、在接到故障通知后30分钟内响应,8小时内到达现场进行维修,并解决问	13700.00	98640.00
34	室内 LED 电子显示屏备用模组		张	3	是	模组尺寸:256mm*128mm	650.00	1950.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
35	室内 LED 电子显示屏控制系统		套	1	是	包含所需同步控制系统发送卡；1、一路DVI视频输入，支持DVI视频接口信息检测；2、一路音频输入；3、双网口输出；4、支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性；5、支持低亮高灰；6、双网线热备份，多主控热备份；7、USB接口控制，可级联多台进行统一控制；8、带载像素：131 万点，最宽可达2560，最高可达2560点；9、带载分辨率为1280*1024、1024*1200、1600*848、1920*712、2048*668及其它自定义分辨率。包含所需同步控制系统接收卡；1、高灰阶高刷新：通用芯片，高灰阶、高刷新、高性能；2、逐点色度校正：校准每一颗灯的颜色，消除多批次LED间的色度差；3、全面状态监控：监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、控制风扇开关和单灯开短路；4、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧；5、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点，6.异型板、异型箱、异型屏，轻松带载；7、低灰丰富细腻：一级起辉、16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻；8.绿色节能环保：低电压、低功耗、低辐射，轻松过EMI/EMC；9、全面芯片支持：支持TI、Toshiba、MBI、点晶、迅杰、明阳、日月成、聚积等系列产品。1) 单卡自带16个HUB75接口，输出 RGB 数据 32 组；2) 单卡输出串行数据 64 组；3) 单卡带载像素为 256×256；4) 支持一键备份所有参数，及一键还原功能；5) 支持检测运行电脑的环境检测，并可以一键安装所需驱动；6) 支持配置文件回读；7) 支持网线通讯状态检测；8) 支持供电电压检测；9) 支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰；10) 支持14bit精度逐点亮色度校正，每颗灯都有亮度校正系数；11) 支持接收卡预存画面设置；12) 支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等；13) 工作电压：DC3.3V~6V；14) 具备集群播控系统服务器端管理功能；15) 本卡工作状态监测；16) 单块接收卡输出RGB数据16组，可扩展到32组；17) 支持逐点亮色度校正；18) 逐箱体温度监测；19) 具备云端LED显示屏信息发布系统功能；20) 支持发送卡分辨率自定义，单台最大宽度支持3840×600分辨率；21) 支持同步异步双模式卡，一卡同时具备同步系统和异步系统的功能，并可以在两种模式之间无缝切换。22) 支持普通显示屏实现3D效果，3D与2D之间一键切换。23) 包含LED播放软件一套	6000.00	6000.00
36	室内 LED 电子显示屏视频处理器		台	1	是	1、支持最大分辨率 3000×800, 2048×1152, 1920×1080等向下兼容；2、VGA×1、DVI×1、HDMI×1、CVBS×2 5路输入，2路DVI输出；3、无缝切换，淡入淡出，不黑屏；4、图像亮度0-255级调节、对比度调节，RGB补偿；5、RS232串口控制，可内置2张发送卡；6、控制方式：RS232串口控制、网口控制；	2200.00	2200.00
37	室内 LED 电子显示屏智能配电箱		套	1	是	1、可选用APP+模块，有PLC控制单元、FPGA大规模集成电路（可选），可实现多种保护功能，确保电网稳定；2、总控制开关、交流接触器、空开全部采用正品正泰或德力西品牌，也可以选择施耐德、OBO等品牌；3、可选支持通过手机、电脑对配电箱进行控制及显示屏进行监控，手动、远程一体，手动、远程一键开关LED显示屏，可以对没有距离限制；4、可选支持通过发E-MAIL，发短信，可查看相关参数（电流、电压、功率因素、功率等）；5、可选支持高温、烟雾、电箱入侵手机提醒功能。	2200.00	2200.00
38	室内 LED 电子显示屏功放		台	1	是	1. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；2. 内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式；3. 支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便；4. 支持蓝牙播放模式，蓝牙距离达到10米左右，MC1话筒支持录音功能，能优先重复播放录音。还配带遥控，方便操作；5. 采用先进高效功率放大电路(1对日本东芝对管2SA1943t2SC5200)，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，电压输出为70V/100V，定阻输出为4-16 Ω，输出功率为120W；6. 输出频响范围为100~16KHz；7. 每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；8. 话筒1设为最高优先功放，自动抑制其他输入信号；9. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性；10. 箱体尺寸485*88*340mm；11. 电源功耗为204W	1300.00	1300.00
39	室内 LED 电子显示屏吸顶音箱		只	2	是	功率放大器120W，8" 高保真同轴天花喇叭，输入电压：70/100V，额定功率：40/20/10W/8 Ω，频响：70-20KHZ，灵敏度：90db，开孔尺寸：250MM，尺寸：285*190MM，产品材质：ABS加锌网	260.00	520.00

政府采购项目清单

采购单位（章）：北海市海城区人民检察院

填表日期：2019年6月6日

2019229

政监编号：

序号	货物名称	参考 货物 品牌	单位	数量	是否 标准 配备	详细技术参数及配备要求 (本表一式三份)	参考单价 (元)	合计 (元)
40	室内 LED 电子显示屏 屏体框架及 外装饰		平米	7.9	是	宽高3.49*高2.27, 采用钢结构内框, 采用角钢、40号方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震、抗辐射等功能。显示屏四周采用4MM以上外墙铝塑板包边, 颜色为银灰色或黑色。	550.00	4345.00
41	室外LED电 子显示屏		平米	2.25	是	1、发光管：红色芯片采用台湾光磊、三安、晶元或其他同档次产品；2、像素和箱体规格：物理点间距：10mm，物理密度：10000点/m2，发光点颜色：1R；3、整屏面积：2.25平米；4、供电，屏体工作电压：AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制）；平均功耗：300-500W/m2；箱体输入电压：220±10%；5、控制系统：网络异步控制系统；6、驱动器件：恒流驱动；7、驱动方式：1/4扫；8、换帧频率：≥60Hz；9、刷新频率：≥120Hz；10、屏体亮度：≥4000cd/m2；11、平均无故障时间：≥4000小时；12、寿命：≥10万小时；13、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙≤1mm；14、均匀性：像素光强、模组亮度均匀；15、像素失控率：≤0.0002且成离散分布；16、最佳视距：10~100米；17、计算机显示模式：640×480到1024×768；18、连续工作时间：≥60hours；19、灰度/颜色：可显示256级灰度；20、亮度调节方式：软件16级可调；21、失控率：≤0.0002；22、传输距离：网线传输≤100m、加一台中继器（有源）增加100m；光纤传输：单模≤15Km 多模≤500m；23、套件：标准视角套件；24、线材：符合欧标。28、可播放视频（PAL/NTSC/SECAM）图像、文字、字符、表格、图形、图片等；29、文字：可播放各种文字和字符，各种字体、字型、字号；30、具有实时时钟日历显示功能；31、系统具备逐点校正功能；32、定制框架，镀锌方通钢结构内框，黑色铝合金边框，挂墙安装，防水。32、所有设备免费送货上门安装及调试，所有设备至少免费质保一年（若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修）；同时提供产品“三包”服务：定期回访以及对设备维修；质保期后提供终身维修服务；其它售后服务按厂家诺书执行；33、在接到故障通知后30分钟内响应，8小时内到达现场进行维修，并解决问题，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，供应商需提供相同型号备用设备，以保证正常使用；34、包含：基础及接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设（含挖沟埋地）的设计及施工、设备调试、现场卫生清理、验收及人员培训等；负责本单位原led 屏幕拆除等。35、包含LED颜色：哑光象牙色；规格：高1800*宽970*深420MM；主材：冷轧钢板材；板材厚度：0.7MM；配置钢制防互开锁具+铝合金拉手；可移动、防火、防盗/带锁；隔板：共2块隔板（上面一块+下面一块）；开门数量：5门；闭合方式：平开门式。	5000.00	11250.00
42	文件柜		个	39	是	颜色：哑光象牙色；规格：高1800*宽970*深420MM；主材：冷轧钢板材；板材厚度：0.7MM；配置钢制防互开锁具+铝合金拉手；可移动、防火、防盗/带锁；隔板：共2块隔板（上面一块+下面一块）；开门数量：5门；闭合方式：平开门式。	620.00	24180.00