

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市第一人民医院新院区家具采购项目（ZJWS2025-TZDYRMY10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欧领家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江三正家具有限公司	京泰控股集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	佛山市炜柏思家具有限公司	广东韵之辰家具有限公司	杭州仰木家居科技有限公司	浙江圣力家具制造有限公司
1	商务	企业认证证书 1.1投标产品的生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关），每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供或不符合要求的不得分。 1.2投标产品的生产厂家提供有效期内的CQC中国环保产品认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关）得1分，未提供或不符合要求的不得分。 注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，所有证书必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内，未提供或不符合要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	生产厂家生产及检测设备配置情况 投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 生产设备：（1）后上料电子开料锯（2）数控加工中心（3）激光封边机（4）计算机数控钻孔中心（5）数控折弯机（6）UV线设备（7）焊接机器人（8）全自动水性漆喷涂机。 检测设备： （1）甲醛释放量环境舱（2）办公椅脚轮试验机（3）盐雾试验机（4）电脑式单柱桌上型拉力试验机。 注：投标人应在投标文件中提供设备（或同等及以上功能的相关设备）现场运行彩色照片，并提供设备购买合同（协议）或发票（报关单）或付款凭证等相关证明材料。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于功能等同或优于的同类产品，应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。	0-6	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	3.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	主要产品检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来同类成品检验(测)报告: (1) L型屏风工作位: 力学性能检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物未检出, 木制品桌面表面涂层/覆面层耐湿热不低于1级, 耐污染不低于5级, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (2) 文件柜: 检测项目必须包含: 力学性能: ①柜类强度和耐久性: 搁板弯曲试验、跌落试验②柜类稳定性: 搁板垂直加载稳定性试验合格; 外观性能要求: 焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位。金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀试验合格; 有害物质限量重金属含量(可溶性铅、镉、铬、汞未检出); 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (3) 条桌: 检测项目必须包括: 甲醛释放量未检出, 桌类稳定性检测合格, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 漆膜的耐液性、耐湿热均为2级; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (4) 办公椅: 检测项目必须包括: 力学性能: 座面冲击(冲击高度152mm, 冲击质量102kg) 试验时①座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2、加载部位无明显变形, ③座椅结构无松动, ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; ⑤升降机构和旋转机构应无失灵, ⑥应无螺丝等零配件明显松动; 耐磨性能10000转未破; 倾斜结构测试(300000次) 试验合格; 旋转测试(循环120000次) 试验合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (5) 办公桌: 检测项必须含: 稳定性测试合格, 强度单元测试合格, 顶部载荷释放循环测试合格, 腿强度测试合格, 门测试合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 注: 1、出具的检验(测)报告必须由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证(CMA或CNAS资质)的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨, 且在有效期内。(须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供的不得分) 2、投标人检验(测)报告中如家具成品名称与上述评分标准中家具成品名称不一样的, 属于同类产品的应提供相关说明, 由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。	0-10	4.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4	商务	原材料检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来原材料抽检报告, 评分内容如下, 每项1分, 最高得8分。 (1) 刨花板: 其中静曲强度$\geq 22\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 2800\text{Mpa}$, 2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.0\%$, 板面握螺钉力$\geq 2000\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 苯, 甲苯, 二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 (2) 中密度纤维板: 其中砂光板面质量要求检测结果无分层、鼓泡和炭化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕; 密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 47\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 2.0\%$, 表面胶合强度$\geq 2.4\text{Mpa}$, 板面握螺钉力$\geq 2600\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。	0-8	1.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

		（3）海绵：感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测结果均合格；25%压陷硬度≥125N,65%/25%压陷比≥3.6，75%压缩永久变形≤1.2%，回弹率≥63%，撕裂强度≥3.0N/cm,干热老化后拉伸强度≥130kpa，表观密度≥55kg/m³，防霉性能：宛氏拟青霉防霉等级检测结果0（没有生长），抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能等级检测结果3.2（培养43h），灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量≤2.5%，燃烧性能检测：热释放速率峰值≤230kw/m³，平均燃烧时间≤20s，平均燃烧高度≤180mm，烟密度等级（SDR）≤68;抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 （4）水性漆:挥发性有机化合物含量（VOC）未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性重金属含量：铅，镉，铬，汞未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，抗霉菌性能检测结果为：不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长，长霉菌等级为0。 （5）三防网布面料：抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99%，燃烧性能：燃烧损毁长度≤100mm，续燃时间≤3s,阴燃时间≤2s，纺织产品的基本安全技术要求检测均合格。 （6）抑菌静电喷涂粉末：其中耐盐雾性-中性盐雾检测结果为400h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，有害物质限量要求未检出； （7）阻尼导轨：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性（100000次）均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 （8）阻尼铰链：功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（10万次）、下沉量均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 注：1、出具的检验(测)报告必须由具备家具原材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内。（须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） 2、投标人检验(测)报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类材料的应提供相关说明，由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。											
5	商务	技术方案 根据本次项目提供的采购清单、平面图纸等相关资料，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有科室的平面布置图、彩色多角度效果图、结构图、细节说明图等内容。根据方案理解透彻，是否符合项目建设要求及整体设计风格，图纸完整、美观、清晰，平面布局完全合理、产品结构是否符合医院需求及院感控制，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	同类项目经验 投标人自2022年1月1日以来承担过同类家具项目供货经验的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件、项目中标通知书、验收证明、项目发票予以佐证，未提供或资料提供不全者不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	项目实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	商务	生产实施方案 投标方案要明确生产能力的充足性与匹配度、生产计划的详细性与可行性，投标人的生产能力是否满足项目需求，对质量控制措施、风险应对计划的考虑，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	品质管控方案 针对品质管理过程中配置品管组织架构与人员、对原材料质量控制措施、生产过程质量控制措施以及成品检验与出厂检验等内容进行打分，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10	商务	安装、运输管理方案 安装服务方案制完整性、准确把握货物交付时间节点安装方案详细、完整，准确理解并把握货物交付的具体时间节点，包括预计的到货时间、卸货时间以及可能的延误风险，并据此制定出合理的安装计划，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0
11	商务	售后服务机构及服务能力 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、售后服务措施，包括客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置、服务体系说明等内容，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	4.0
12.1	商务	12.1样品1：序号2：L型屏风工作位（参考尺寸W1500*D1500*H1200mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
12.2	商务	12.2样品2：序号21：培训椅（参考尺寸W615*D660*H860mm配写字板）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	0.0	0.0	2.0	3.0
12.3	商务	12.3样品3：序号70：连体餐椅（参考尺寸1750*D1200*H820mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、面料等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	2.0	4.0
合计			0-70	42.5	56.0	60.0	44.5	62.0	57.0	16.5	17.0	15.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市第一人民医院新院区家具采购项目（ZJWS2025-TZDYRMY10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欧领家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江三正家具有限公司	京泰控股集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	佛山市炜柏思家具有限公司	广东韵之辰家具有限公司	杭州仰木家居科技有限公司	浙江圣力家具制造有限公司
1	商务	企业认证证书 1.1投标产品的生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关），每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供或不符合要求的不得分。 1.2投标产品的生产厂家提供有效期内的CQC中国环保产品认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关）得1分，未提供或不符合要求的不得分。 注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，所有证书必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内，未提供或不符合要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	生产厂家生产及检测设备配置情况 投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 生产设备：（1）后上料电子开料锯（2）数控加工中心（3）激光封边机（4）计算机数控钻孔中心（5）数控折弯机（6）UV线设备（7）焊接机器人（8）全自动水性漆喷涂机。 检测设备： （1）甲醛释放量环境舱（2）办公椅脚轮试验机（3）盐雾试验机（4）电脑式单柱桌上型拉力试验机。 注：投标人应在投标文件中提供设备（或同等及以上功能的相关设备）现场运行彩色照片，并提供设备购买合同（协议）或发票（报关单）或付款凭证等相关证明材料。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于功能等同或优于的同类产品，应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。	0-6	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	3.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	主要产品检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来同类成品检验(测)报告: (1) L型屏风工作位: 力学性能检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物未检出, 木制件桌面表面涂层/覆面层耐湿热不低于1级, 耐污染不低于5级, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (2) 文件柜: 检测项目必须包含: 力学性能: ①柜类强度和耐久性: 搁板弯曲试验、跌落试验②柜类稳定性: 搁板垂直加载稳定性试验合格; 外观性能要求: 焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位。金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀试验合格; 有害物质限量重金属含量(可溶性铅、镉、铬、汞未检出); 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (3) 条桌: 检测项目必须包括: 甲醛释放量未检出, 桌类稳定性检测合格, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 漆膜的耐液性、耐湿热均为2级; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (4) 办公椅: 检测项目必须包括: 力学性能: 座面冲击(冲击高度152mm, 冲击质量102kg) 试验时①座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2、加载部位无明显变形, ③座椅结构无松动, ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; ⑤升降机构和旋转机构应无失灵, ⑥应无螺丝等零配件明显松动; 耐磨性能10000转未破; 倾斜结构测试(300000次) 试验合格; 旋转测试(循环120000次) 试验合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (5) 办公桌: 检测项必须含: 稳定性测试合格, 强度单元测试合格, 顶部载荷释放循环测试合格, 腿强度测试合格, 门测试合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 注: 1、出具的检验(测)报告必须由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证(CMA或CNAS资质)的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨, 且在有效期内。(须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供的不得分) 2、投标人检验(测)报告中如家具成品名称与上述评分标准中家具成品名称不一样的, 属于同类产品的应提供相关说明, 由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。	0-10	4.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4	商务	原材料检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来原材料抽检报告, 评分内容如下, 每项1分, 最高得8分。 (1) 刨花板: 其中静曲强度$\geq 22\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 2800\text{Mpa}$, 2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.0\%$, 板面握螺钉力$\geq 2000\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 苯, 甲苯, 二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 (2) 中密度纤维板: 其中砂光板面质量要求检测结果无分层、鼓泡和炭化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕; 密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 47\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 2.0\%$, 表面胶合强度$\geq 2.4\text{Mpa}$, 板面握螺钉力$\geq 2600\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。	0-8	1.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

		（3）海绵：感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测结果均合格；25%压陷硬度≥125N,65%/25%压陷比≥3.6，75%压缩永久变形≤1.2%，回弹率≥63%，撕裂强度≥3.0N/cm,干热老化后拉伸强度≥130kpa，表观密度≥55kg/m³，防霉性能：宛氏拟青霉防霉等级检测结果0（没有生长），抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能等级检测结果3.2（培养43h），灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量≤2.5%，燃烧性能检测：热释放速率峰值≤230kw/m³，平均燃烧时间≤20s，平均燃烧高度≤180mm，烟密度等级（SDR）≤68;抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 （4）水性漆:挥发性有机化合物含量（VOC）未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性重金属含量：铅，镉，铬，汞未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，抗霉菌性能检测结果为：不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长，长霉菌等级为0。 （5）三防网布面料：抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99%，燃烧性能：燃烧损毁长度≤100mm，续燃时间≤3s,阴燃时间≤2s，纺织产品的基本安全技术要求检测均合格。 （6）抑菌静电喷涂粉末：其中耐盐雾性-中性盐雾检测结果为400h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，有害物质限量要求未检出； （7）阻尼导轨：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性（100000次）均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 （8）阻尼铰链：功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（10万次）、下沉量均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 注：1、出具的检验(测)报告必须由具备家具原材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内。（须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） 2、投标人检验(测)报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类材料的应提供相关说明，由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。											
5	商务	技术方案 根据本次项目提供的采购清单、平面图纸等相关资料，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有科室的平面布置图、彩色多角度效果图、结构图、细节说明图等内容。根据方案理解透彻，是否符合项目建设要求及整体设计风格，图纸完整、美观、清晰，平面布局完全合理、产品结构是否符合医院需求及院感控制，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	2.0	5.0	3.0	5.0	4.0	0.0	2.0	0.0	4.0
6	商务	同类项目经验 投标人自2022年1月1日以来承担过同类家具项目供货经验的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件、项目中标通知书、验收证明、项目发票予以佐证，未提供或资料提供不全者不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	项目实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
8	商务	生产实施方案 投标方案要明确生产能力的充足性与匹配度、生产计划的详细性与可行性，投标人的生产能力是否满足项目需求，对质量控制措施、风险应对计划的考虑，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	3.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
9	商务	品质管控方案 针对品质管理过程中配置品管组织架构与人员、对原材料质量控制措施、生产过程质量控制措施以及成品检验与出厂检验等内容进行打分，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0
10	商务	安装、运输管理方案 安装服务方案制完整性、准确把握货物交付时间节点安装方案详细、完整，准确理解并把握货物交付的具体时间节点，包括预计的到货时间、卸货时间以及可能的延误风险，并据此制定出合理的安装计划，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
11	商务	售后服务机构及服务能力 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、售后服务措施，包括客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置、服务体系说明等内容，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
12.1	商务	12.1样品1：序号2：L型屏风工作位（参考尺寸W1500*D1500*H1200mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
12.2	商务	12.2样品2：序号21：培训椅（参考尺寸W615*D660*H860mm配写字板）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0
12.3	商务	12.3样品3：序号70：连体餐椅（参考尺寸1750*D1200*H820mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、面料等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0
合计			0-70	45.5	51.0	63.0	37.5	67.0	51.0	17.5	15.0	9.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市第一人民医院新院区家具采购项目（ZJWS2025-TZDYRMY10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欧领家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江三正家具有限公司	京泰控股集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	佛山市炜柏思家具有限公司	广东韵之辰家具有限公司	杭州仰木家居科技有限公司	浙江圣力家具制造有限公司
1	商务	企业认证证书 1.1投标产品的生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关），每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供或不符合要求的不得分。 1.2投标产品的生产厂家提供有效期内的CQC中国环保产品认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关）得1分，未提供或不符合要求的不得分。 注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，所有证书必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内，未提供或不符合要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	生产厂家生产及检测设备配置情况 投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 生产设备：（1）后上料电子开料锯（2）数控加工中心（3）激光封边机（4）计算机数控钻孔中心（5）数控折弯机（6）UV线设备（7）焊接机器人（8）全自动水性漆喷涂机。 检测设备： （1）甲醛释放量环境舱（2）办公椅脚轮试验机（3）盐雾试验机（4）电脑式单柱桌上型拉力试验机。 注：投标人应在投标文件中提供设备（或同等及以上功能的相关设备）现场运行彩色照片，并提供设备购买合同（协议）或发票（报关单）或付款凭证等相关证明材料。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于功能等同或优于的同类产品，应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。	0-6	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	3.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	主要产品检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来同类成品检验(测)报告: (1) L型屏风工作位: 力学性能检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物未检出, 木制品桌面表面涂层/覆面层耐湿热不低于1级, 耐污染不低于5级, 可迁移元素镉、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (2) 文件柜: 检测项目必须包含: 力学性能: ①柜类强度和耐久性: 搁板弯曲试验、跌落试验②柜类稳定性: 搁板垂直加载稳定性试验合格; 外观性能要求: 焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位。金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀试验合格; 有害物质限量重金属含量(可溶性铅、镉、铬、汞未检出); 可迁移元素镉、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (3) 条桌: 检测项目必须包括: 甲醛释放量未检出, 桌类稳定性检测合格, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 可迁移元素镉、硒、砷均未检出; 漆膜的耐液性、耐湿热均为2级; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (4) 办公椅: 检测项目必须包括: 力学性能: 座面冲击(冲击高度152mm, 冲击质量102kg) 试验时①座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2、加载部位无明显变形, ③座椅结构无松动, ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; ⑤升降机构和旋转机构应无失灵, ⑥应无螺丝等零配件明显松动; 耐磨性能10000转未破; 倾斜结构测试(300000次) 试验合格; 旋转测试(循环120000次) 试验合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (5) 办公桌: 检测项必须含: 稳定性测试合格, 强度单元测试合格, 顶部载荷释放循环测试合格, 腿强度测试合格, 门测试合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 注: 1、出具的检验(测)报告必须由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证(CMA或CNAS资质)的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨, 且在有效期内。(须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供的不得分) 2、投标人检验(测)报告中如家具成品名称与上述评分标准中家具成品名称不一样的, 属于同类产品的应提供相关说明, 由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。	0-10	4.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4	商务	原材料检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来原材料抽检报告, 评分内容如下, 每项1分, 最高得8分。 (1) 刨花板: 其中静曲强度$\geq 22\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 2800\text{Mpa}$, 2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.0\%$, 板面握螺钉力$\geq 2000\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 苯, 甲苯, 二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 (2) 中密度纤维板: 其中砂光板面质量要求检测结果无分层、鼓泡和炭化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕; 密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 47\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 2.0\%$, 表面胶合强度$\geq 2.4\text{Mpa}$, 板面握螺钉力$\geq 2600\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。	0-8	1.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

		(3) 海绵：感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测结果均合格；25%压陷硬度≥125N, 65%/25%压陷比≥3.6，75%压缩永久变形≤1.2%，回弹率≥63%，撕裂强度≥3.0N/cm, 干热老化后拉伸强度≥130kpa，表观密度≥55kg/m³，防霉性能：宛氏拟青霉防霉等级检测结果0（没有生长），抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能等级检测结果3.2（培养43h），灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量≤2.5%，燃烧性能检测：热释放速率峰值≤230kw/m³，平均燃烧时间≤20s，平均燃烧高度≤180mm，烟密度等级（SDR）≤68; 抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 (4) 水性漆：挥发性有机化合物含量（VOC）未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性重金属含量：铅，镉，铬，汞未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，抗霉菌性能检测结果为：不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长，长霉菌等级为0。 (5) 三防网布面料：抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99%，燃烧性能：燃烧损毁长度≤100mm，续燃时间≤3s, 阴燃时间≤2s，纺织产品的基本安全技术要求检测均合格。 (6) 抑菌静电喷涂粉末：其中耐盐雾性-中性盐雾检测结果为400h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，有害物质限量要求未检出； (7) 阻尼导轨：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性（100000次）均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 (8) 阻尼铰链：功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（10万次）、下沉量均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 注：1、出具的检验(测)报告必须由具备家具原材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内。（须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） 2、投标人检验(测)报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类材料的应提供相关说明，由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。											
5	商务	技术方案 根据本次项目提供的采购清单、平面图纸等相关资料，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有科室的平面布置图、彩色多角度效果图、结构图、细节说明图等内容。根据方案理解透彻，是否符合项目建设要求及整体设计风格，图纸完整、美观、清晰，平面布局完全合理、产品结构是否符合医院需求及院感控制，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0
6	商务	同类项目经验 投标人自2022年1月1日以来承担过同类家具项目供货经验的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件、项目中标通知书、验收证明、项目发票予以佐证，未提供或资料提供不全者不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	项目实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
8	商务	生产实施方案 投标方案要明确生产能力的充足性与匹配度、生产计划的详细性与可行性，投标人的生产能力是否满足项目需求，对质量控制措施、风险应对计划的考虑，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	商务	品质管控方案 针对品质管理过程中配置品管组织架构与人员、对原材料质量控制措施、生产过程质量控制措施以及成品检验与出厂检验等内容进行打分，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	安装、运输管理方案 安装服务方案制完整性、准确把握货物交付时间节点安装方案详细、完整，准确理解并把握货物交付的具体时间节点，包括预计的到货时间、卸货时间以及可能的延误风险，并据此制定出合理的安装计划，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
11	商务	售后服务机构及服务能力 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、售后服务措施，包括客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置、服务体系说明等内容，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	2.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
12.1	商务	12.1样品1：序号2：L型屏风工作位（参考尺寸W1500*D1500*H1200mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0
12.2	商务	12.2样品2：序号21：培训椅（参考尺寸W615*D660*H860mm配写字板）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
12.3	商务	12.3样品3：序号70：连体餐椅（参考尺寸1750*D1200*H820mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、面料等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0
合计			0-70	31.5	46.0	50.0	34.5	67.0	47.0	15.5	11.0	12.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市第一人民医院新院区家具采购项目（ZJWS2025-TZDYRMYY10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欧领家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江三正家具有限公司	京泰控股集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	佛山市炜柏思家具有限公司	广东韵之辰家具有限公司	杭州仰木家居科技有限公司	浙江圣力家具制造有限公司
1	商务	企业认证证书 1.1投标产品的生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关），每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供或不符合要求的不得分。 1.2投标产品的生产厂家提供有效期内的CQC中国环保产品认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关）得1分，未提供或不符合要求的不得分。 注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，所有证书必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内，未提供或不符合要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	生产厂家生产及检测设备配置情况 投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 生产设备：（1）后上料电子开料锯（2）数控加工中心（3）激光封边机（4）计算机数控钻孔中心（5）数控折弯机（6）UV线设备（7）焊接机器人（8）全自动水性漆喷涂机。 检测设备： （1）甲醛释放量环境舱（2）办公椅脚轮试验机（3）盐雾试验机（4）电脑式单柱桌上型拉力试验机。 注：投标人应在投标文件中提供设备（或同等及以上功能的相关设备）现场运行彩色照片，并提供设备购买合同（协议）或发票（报关单）或付款凭证等相关证明材料。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于功能等同或优于的同类产品，应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。	0-6	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	3.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	主要产品检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来同类成品检验(测)报告: (1) L型屏风工作位: 力学性能检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物未检出, 木制品桌面表面涂层/覆面层耐湿热不低于1级, 耐污染不低于5级, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (2) 文件柜: 检测项目必须包含: 力学性能: ①柜类强度和耐久性: 搁板弯曲试验、跌落试验②柜类稳定性: 搁板垂直加载稳定性试验合格; 外观性能要求: 焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位。金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀试验合格; 有害物质限量重金属含量(可溶性铅、镉、铬、汞未检出); 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (3) 条桌: 检测项目必须包括: 甲醛释放量未检出, 桌类稳定性检测合格, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 漆膜的耐液性、耐湿热均为2级; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (4) 办公椅: 检测项目必须包括: 力学性能: 座面冲击(冲击高度152mm, 冲击质量102kg)试验时①座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2、加载部位无明显变形, ③座椅结构无松动, ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; ⑤升降机构和旋转机构应无失灵, ⑥应无螺丝等零配件明显松动; 耐磨性能10000转未破; 倾斜结构测试(300000次)试验合格; 旋转测试(循环120000次)试验合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (5) 办公桌: 检测项必须含: 稳定性测试合格, 强度单元测试合格, 顶部载荷释放循环测试合格, 腿强度测试合格, 门测试合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 注: 1、出具的检验(测)报告必须由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证(CMA或CNAS资质)的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨, 且在有效期内。(须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供的不得分) 2、投标人检验(测)报告中如家具成品名称与上述评分标准中家具成品名称不一样的, 属于同类产品的应提供相关说明, 由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。	0-10	4.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4	商务	原材料检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来原材料抽检报告, 评分内容如下, 每项1分, 最高得8分。 (1) 刨花板: 其中静曲强度$\geq 22\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 2800\text{Mpa}$, 2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.0\%$, 板面握螺钉力$\geq 2000\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 苯, 甲苯, 二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 (2) 中密度纤维板: 其中砂光板面质量要求检测结果无分层、鼓泡和炭化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕; 密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 47\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 2.0\%$, 表面胶合强度$\geq 2.4\text{Mpa}$, 板面握螺钉力$\geq 2600\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。	0-8	1.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

		(3) 海绵：感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测结果均合格；25%压陷硬度$\geq 125\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 3.6，75%压缩永久变形$\leq 1.2\%$，回弹率$\geq 63\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 130\text{kpa}$，表观密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，防霉性能：宛氏拟青霉防霉等级检测结果0（没有生长），抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能等级检测结果3.2（培养43h），灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 2.5\%$，燃烧性能检测：热释放速率峰值$\leq 230\text{kw/m}^3$，平均燃烧时间$\leq 20\text{s}$，平均燃烧高度$\leq 180\text{mm}$，烟密度等级（SDR）≤ 68；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 (4) 水性漆：挥发性有机化合物含量（VOC）未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性重金属含量：铅，镉，铬，汞未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，抗霉菌性能检测结果为：不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长，长霉菌等级为0。 (5) 三防网布面料：抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99\%$，燃烧性能：燃烧损毁长度$\leq 100\text{mm}$，续燃时间$\leq 3\text{s}$，阴燃时间$\leq 2\text{s}$，纺织产品的基本安全技术要求检测均合格。 (6) 抑菌静电喷涂粉末：其中耐盐雾性-中性盐雾检测结果为400h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，有害物质限量要求未检出； (7) 阻尼导轨：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性（100000次）均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 (8) 阻尼铰链：功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（10万次）、下沉量均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 注：1、出具的检验(测)报告必须由具备家具原材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内。（须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） 2、投标人检验(测)报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类材料的应提供相关说明，由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。											
5	商务	技术方案 根据本次项目提供的采购清单、平面图纸等相关资料，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有科室的平面布置图、彩色多角度效果图、结构图、细节说明图等内容。根据方案理解透彻，是否符合项目建设要求及整体设计风格，图纸完整、美观、清晰，平面布局完全合理、产品结构是否符合医院需求及院感控制，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0	5.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0
6	商务	同类项目经验 投标人自2022年1月1日以来承担过同类家具项目供货经验的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件、项目中标通知书、验收证明、项目发票予以佐证，未提供或资料提供不全者不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	项目实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	生产实施方案 投标方案要明确生产能力的充足性与匹配度、生产计划的详细性与可行性，投标人的生产能力是否满足项目需求，对质量控制措施、风险应对计划的考虑，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	商务	品质管控方案 针对品质管理过程中配置品管组织架构与人员、对原材料质量控制措施、生产过程质量控制措施以及成品检验与出厂检验等内容进行打分，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	2.0	1.0	1.0	1.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	安装、运输管理方案 安装服务方案制完整性、准确把握货物交付时间节点安装方案详细、完整，准确理解并把握货物交付的具体时间节点，包括预计的到货时间、卸货时间以及可能的延误风险，并据此制定出合理的安装计划，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	商务	售后服务机构及服务能力 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、售后服务措施，包括客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置、服务体系说明等内容，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
12.1	商务	12.1样品1：序号2：L型屏风工作位（参考尺寸W1500*D1500*H1200mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
12.2	商务	12.2样品2：序号21：培训椅（参考尺寸W615*D660*H860mm配写字板）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0	5.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0
12.3	商务	12.3样品3：序号70：连体餐椅（参考尺寸1750*D1200*H820mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、面料等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	2.0	1.0	2.0	1.0	5.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	35.5	46.0	50.0	33.5	68.0	46.0	18.5	15.0	14.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市第一人民医院新院区家具采购项目（ZJWS2025-TZDYRMYY10）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江欧领家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江三正家具有限公司	京泰控股集团有限公司	浙江金鹭家具有限公司	佛山市炜柏思家具有限公司	广东韵之辰家具有限公司	杭州仰木家居科技有限公司	浙江圣力家具制造有限公司
1	商务	企业认证证书 1.1投标产品的生产厂家提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关），每提供1个得1分，本项最高得3分，未提供或不符合要求的不得分。 1.2投标产品的生产厂家提供有效期内的CQC中国环保产品认证证书（以上证书覆盖范围应与本项目供货范围相关）得1分，未提供或不符合要求的不得分。 注：须提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，所有证书必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内，未提供或不符合要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	0.0	0.0	4.0
2	商务	生产厂家生产及检测设备配置情况 投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 生产设备：（1）后上料电子开料锯（2）数控加工中心（3）激光封边机（4）计算机数控钻孔中心（5）数控折弯机（6）UV线设备（7）焊接机器人（8）全自动水性漆喷涂机。 检测设备： （1）甲醛释放量环境舱（2）办公椅脚轮试验机（3）盐雾试验机（4）电脑式单柱桌上型拉力试验机。 注：投标人应在投标文件中提供设备（或同等及以上功能的相关设备）现场运行彩色照片，并提供设备购买合同（协议）或发票（报关单）或付款凭证等相关证明材料。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于功能等同或优于的同类产品，应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。	0-6	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.5	3.0	0.0	6.0

技术商务资信评分明细表

3	商务	主要产品检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来同类成品检验(测)报告: (1) L型屏风工作位: 力学性能检测合格, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 苯、甲苯、二甲苯未检出, 总挥发性有机化合物未检出, 木制件桌面表面涂层/覆面层耐湿热不低于1级, 耐污染不低于5级, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (2) 文件柜: 检测项目必须包含: 力学性能: ①柜类强度和耐久性: 搁板弯曲试验、跌落试验②柜类稳定性: 搁板垂直加载稳定性试验合格; 外观性能要求: 焊接件无脱焊、虚焊、焊穿、错位。金属喷漆涂层硬度$\geq 3\text{H}$, 耐腐蚀试验合格; 有害物质限量重金属含量(可溶性铅、镉、铬、汞未检出); 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (3) 条桌: 检测项目必须包括: 甲醛释放量未检出, 桌类稳定性检测合格, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 可迁移元素锑、硒、砷均未检出; 漆膜的耐液性、耐湿热均为2级; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (4) 办公椅: 检测项目必须包括: 力学性能: 座面冲击(冲击高度152mm, 冲击质量102kg)试验时①座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2、加载部位无明显变形, ③座椅结构无松动, ④试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; ⑤升降机构和旋转机构应无失灵, ⑥应无螺丝等零配件明显松动; 耐磨性能10000转未破; 倾斜结构测试(300000次)试验合格; 旋转测试(循环120000次)试验合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 (5) 办公桌: 检测项必须含: 稳定性测试合格, 强度单元测试合格, 顶部载荷释放循环测试合格, 腿强度测试合格, 门测试合格; 完全符合得2分, 缺项不得分。 注: 1、出具的检验(测)报告必须由具备家具成品检测能力并通过国家计量认证(CMA或CNAS资质)的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨, 且在有效期内。(须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中, 未提供的不得分) 2、投标人检验(测)报告中如家具成品名称与上述评分标准中家具成品名称不一样的, 属于同类产品的应提供相关说明, 由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。	0-10	4.0	10.0	10.0	4.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
4	商务	原材料检验(测)报告 投标产品的生产厂家提供2023年1月1日以来原材料抽检报告, 评分内容如下, 每项1分, 最高得8分。 (1) 刨花板: 其中静曲强度$\geq 22\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 2800\text{Mpa}$, 2h吸水厚度膨胀率$\leq 1.0\%$, 板面握螺钉力$\geq 2000\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 苯, 甲苯, 二甲苯总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 (2) 中密度纤维板: 其中砂光板面质量要求检测结果无分层、鼓泡和炭化, 无局部松软, 无板边缺损, 无油污斑点或异物, 无压痕; 密度$\geq 0.75\text{g}/\text{cm}^3$, 静曲强度$\geq 47\text{Mpa}$, 弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$, 吸水厚度膨胀率$\leq 2.0\%$, 表面胶合强度$\geq 2.4\text{Mpa}$, 板面握螺钉力$\geq 2600\text{N}$, 甲醛释放量未检出, 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99.50\%$(培养24h), 耐(防/抗)霉菌性: 黄曲霉, 黑曲霉耐(防/抗)霉菌性等级均达到0级(不生长, 显微镜放大50倍观察), 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(C)级检测600s内无燃烧滴落物/微粒, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。	0-8	1.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0	1.0	0.0	0.0	8.0

技术商务资信评分明细表

		(3) 海绵：感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测结果均合格；25%压陷硬度$\geq 125\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 3.6，75%压缩永久变形$\leq 1.2\%$，回弹率$\geq 63\%$，撕裂强度$\geq 3.0\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 130\text{kpa}$，表观密度$\geq 55\text{kg/m}^3$，防霉性能：宛氏拟青霉防霉等级检测结果0（没有生长），抗菌性能：金黄色葡萄球菌抗菌性能等级检测结果3.2（培养43h），灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 2.5\%$，燃烧性能检测：热释放速率峰值$\leq 230\text{kw/m}^3$，平均燃烧时间$\leq 20\text{s}$，平均燃烧高度$\leq 180\text{mm}$，烟密度等级（SDR）≤ 68；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 (4) 水性漆：挥发性有机化合物含量（VOC）未检出，甲醛含量未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性重金属含量：铅，镉，铬，汞未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，抗霉菌性能检测结果为：不长，即显微镜（放大50倍）下观察未见生长，长霉菌等级为0。 (5) 三防网布面料：抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均$\geq 99\%$，燃烧性能：燃烧损毁长度$\leq 100\text{mm}$，续燃时间$\leq 3\text{s}$，阴燃时间$\leq 2\text{s}$，纺织产品的基本安全技术要求检测均合格。 (6) 抑菌静电喷涂粉末：其中耐盐雾性-中性盐雾检测结果为400h划痕处单向腐蚀蔓延宽度小于2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，有害物质限量要求未检出； (7) 阻尼导轨：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开符合检测标准；功能要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐久性（100000次）均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 (8) 阻尼铰链：功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（10万次）、下沉量均符合检测标准；铜加速乙酸盐雾试验400h外观评级10级，保护评级10级；中性盐雾试验400h耐腐蚀等级10级，无锈点。 注：1、出具的检验(测)报告必须由具备家具原材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检验(测)报告。所有报告必须真实、合规、清晰可辨，且在有效期内。（须提供官方网站的检验(测)报告查询截图并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） 2、投标人检验(测)报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类材料的应提供相关说明，由评标小组根据检验(测)报告内容判定后给分。 3、如投标人提供的检验(测)报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。											
5	商务	技术方案 根据本次项目提供的采购清单、平面图纸等相关资料，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有科室的平面布置图、彩色多角度效果图、结构图、细节说明图等内容。根据方案理解透彻，是否符合项目建设要求及整体设计风格，图纸完整、美观、清晰，平面布局完全合理、产品结构是否符合医院需求及院感控制，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0
6	商务	同类项目经验 投标人自2022年1月1日以来承担过同类家具项目供货经验的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件、项目中标通知书、验收证明、项目发票予以佐证，未提供或资料提供不全者不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	项目实施方案 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
8	商务	生产实施方案 投标方案要明确生产能力的充足性与匹配度、生产计划的详细性与可行性，投标人的生产能力是否满足项目需求，对质量控制措施、风险应对计划的考虑，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9	商务	品质管控方案 针对品质管理过程中配置品管组织架构与人员、对原材料质量控制措施、生产过程质量控制措施以及成品检验与出厂检验等内容进行打分，由专家进行综合评审（4，3，2，1分）。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	安装、运输管理方案 安装服务方案制完整性、准确把握货物交付时间节点安装方案详细、完整，准确理解并把握货物交付的具体时间节点，包括预计的到货时间、卸货时间以及可能的延误风险，并据此制定出合理的安装计划，由专家进行综合评审（3，2，1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
11	商务	售后服务机构及服务能力 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、售后服务措施，包括客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置、服务体系说明等内容，由专家进行综合评审（5，4，3，2，1分）。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0
12.1	商务	12.1样品1：序号2：L型屏风工作位（参考尺寸W1500*D1500*H1200mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	4.0
12.2	商务	12.2样品2：序号21：培训椅（参考尺寸W615*D660*H860mm配写字板）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④位差度、分缝、底脚平稳性等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	0.0	0.0	2.0	3.0
12.3	商务	12.3样品3：序号70：连体餐椅（参考尺寸1750*D1200*H820mm）各投标人可参考相关功能及参数自行优化：①产品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、面料等主要原材料与采购需求一致性；②整体外观设计美观，有无异味，部件使用灵活等；③安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；④金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。根据以上评分标准进行综合评审（5，4，3，2，1分），不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0
合计			0-70	38.5	53.0	56.0	41.5	68.0	56.0	14.5	12.0	10.0	54.0

专家（签名）：