

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市菱湖中学宿舍楼更换公寓床及衣柜书柜项目（CTZB-2025050440）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州宸浩科技有限公司	湖州南浔浩瑞家私厂	湖州英才实业有限公司
1	商务	【客观分】 提供设备参数响应表的，得7分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，每低于一项扣 0.2 分；带★的每低于一项扣0.5分；扣完为止。相同设备的相同指标低于招标需求（负偏离）的，扣分只计取一次。	0-7	7.0	7.0	7.0
2.1	商务	1、投标人或投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书的，每有1项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
2.2	商务	2、投标人或投标产品生厂商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），认证范围需包含：公寓床、公寓椅、书柜、写字桌，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.3	商务	3、投标人或投标产品生厂商具有有效的中国环境标志产品认证证书(十环)，认证范围需包含：公寓床，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2.4	商务	4、投标人或投标产品生厂商具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含：公寓床，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	商务	【客观分】 2022年1月以来投标人类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多得3分。证明材料需提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件、验收报告，缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
4.1	商务	1. 成品检测报告（4分）。 提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构出具的检测报告：学生公寓床的全项检测报告。检测内容包括以下内容：QB/T2741-2013全项；GB8624-2012燃烧性能为B1级；GB/T 21866-2008 大肠杆菌、金黄色葡萄菌、，抗菌性能≥99%；HG/T 3950-2007黑曲霉，黄曲霉，土曲霉 长霉等级0级；GB/T 232-2024 弯曲试验合格；GB/T3325-2017 耐腐蚀、冲击强度、耐污染性能符合要求；GB/T21608-2008化学品皮肤致敏，无刺激；GB/T 38309-2019：烟气分析 一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2），氰化氢（HCN），氯化氢（HCl），溴化氢（HBr），二氧化氮（NO2），氟化氢（HF），二氧化硫（SO2）；GB/T35607-2024甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，TVOC有机物挥发总合未检出；GB/T 40908-2021有机磷阻燃剂未检出；GB/T 2423.18-2021 盐雾交变（氯化钠溶液）800小时；GB/T 25744-2010：金相检验；GB/T 30648.1-2014、GB/T1766-2008-耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）800h试验后起泡等级（起泡密度等级0级）、剥落等级（剥落面积等级0级）、粉化等级（粉化程度等级0级）；HJ 2547-2016-产品表面涂层可迁移元素的限量：铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。全部符合得4分，名称和检测依据不符合的不得分。 注：由国家认可的省级或省级以上检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询截图，报告中的检测依据及各项检测指标应符合以上参数要求。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2.1	商务	（1）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“钢管（床厅、床立柱）”检测报告，检测依据GB/T3325-2017-理化性能：金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀500h；GB/T10125-2021、GB/T6461-2002-铜加速乙酸盐雾500h；GB/T228.1-2021-抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率；GB/T4336-2016-金属化学成分分析：C、S、Si、Mn、P；GB/T 7314-2017-规定塑性压缩强度；GB/T6394-2017-平均晶粒度；QB/T4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌。GB/T3075-2021：疲劳试验：40万次；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；GB/T 2651-2023：金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验-抗拉强度≥400MPa；GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.2	商务	（2）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“封边条”检测报告，检测依据符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测项目包括：1、外观，2、规格尺寸及其偏差和形状公差，3、理化性能，4、有害物质限量（甲醛）（可迁移元素）（邻苯二甲酸酯的总量）（多溴联苯）（多溴联苯醚）；GB/T2408-2021燃烧性（水平燃烧）20-21mm/min；GB/T 21608-2008化学品皮肤致敏无刺激；GB/T 40906-2021；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；GB/T35607-2024多环芳烃；GB/T40908-2021：有机磷阻燃剂未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0

4.2.3	商务	（3）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“铰链”检测报告，检测依据符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm ² ，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm ² ；中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.4	商务	（4）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“导轨”检测报告，检测依据符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。检测项目：1、过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），2、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），3、耐腐蚀性。4、耐久性8万次符合要求；5、中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；6、乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5.1	商务	【主观分】 根据投标人对本项目的总体理解、项目目标、主要内容阐述。 理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的得5分；理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的得4.5分；理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的得4分；对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的得3.5分，对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的得3分；对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2.5分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的得1.5分；对本项目的总体理解及项目目标明显缺乏的认识，无操作性，无针对性、无特色、无亮点的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5.2	商务	【主观分】 保证供货期的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5.3	商务	【主观分】 安装、调试、验收的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5.4	商务	【主观分】 确保供应货物质量的设施及措施。 方案科学合理，全面、可实施性强的得5分；方案科学合理、全面，可实施性较强的得4.5分；方案完整合理、全面，较具有较大可实施性的得4分；方案较完整合理，可实施性一般的得3.5分；方案基本合理，能基本涉及全面内容、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较一般的得2分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0
6.1	商务	1. 样品符合（6分）： 样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数完全相符且适用性强的得6分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数略有偏差且适用性一般的得4分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数偏差过多且适用性一般的得2分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数不符合且适用性差的得1分。	0-6	1.0	1.0	6.0
6.2.1	商务	（1）焊接及整体的牢固：焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，无脱焊、虚焊及焊穿，连接紧密牢固无松动，（3分，分值3,2,1,0）	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2.2	商务	（2）喷涂要求：（涂层表面平整、漏漆现象、划痕、鼓泡、积粉和杂渣、光泽度（3分，分值3,2,1,0）	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2.3	商务	（3）样品的外观、整体效果：样品款式符合参数要求、舒适性、成熟性、安全性、结构是否合理等方面的情况（2分，分值2,1,0）	0-2	1.0	1.0	1.0
7.1	商务	1、接到采购人报修通知后2小时到场响应。每减少30分钟加0.5分，最多加1分（承诺1小时到场响应）。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	2、质保期1年，每增加1年加0.5分，最多加1分（承诺3年质保）。	0-1	1.0	1.0	1.0
8	商务	【主观分】 根据投标人提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审。售后服务方案完整，完全符合项目特点，专业性强，可实施性强的得4分；售后服务方案较完整，较符合项目特点，专业性强，可实施性较强的得3.5分；售后服务方案基本完整，符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得3分；售后服务方案完整，符合度、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案有欠缺，符合度、专业性、可实施性一般的得2分；方案有欠缺，项目符合度较差的得1.5分；方案不够充分，专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0
合计			0-70	28.0	27.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市菱湖中学宿舍楼更换公寓床及衣柜书柜项目（CTZB-2025050440）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州宸浩科技有限公司	湖州南浔浩瑞家私厂	湖州英才实业有限公司
1	商务	【客观分】 提供设备参数响应表的，得7分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，每低于一项扣 0.2 分；带★的每低于一项扣0.5分；扣完为止。相同设备的相同指标低于招标需求（负偏离）的，扣分只计取一次。	0-7	7.0	7.0	7.0
2.1	商务	1、投标人或投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书的，每有1项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
2.2	商务	2、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），认证范围需包含：公寓床、公寓椅、书柜、写字桌，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.3	商务	3、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围需包含：公寓床，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2.4	商务	4、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含：公寓床，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	商务	【客观分】 2022年1月以来投标人类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多得3分。证明材料需提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件、验收报告，缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
4.1	商务	1. 成品检测报告（4分）。 提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构出具的检测报告：学生公寓床的全项检测报告。检测内容包括以下内容：QB/T2741-2013全项；GB8624-2012燃烧性能为B1级；GB/T 21866-2008 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、，抗菌性能≥99%；HG/T 3950-2007黑曲霉，黄曲霉，土曲霉 长霉等级0级；GB/T 232-2024 弯曲试验合格；GB/T3325-2017 耐腐蚀、冲击强度、耐污染性能符合要求；GB/T21608-2008化学品皮肤致敏，无刺激；GB/T 38309-2019：烟气分析 一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2），氰化氢（HCN），氯化氢（HCl），溴化氢（HBr），二氧化氮（NO2），氟化氢（HF），二氧化硫（SO2）；GB/T35607-2024甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，TVOC有机物挥发总合未检出；GB/T 40908-2021有机磷阻燃剂未检出；GB/T 2423.18-2021 盐雾交变（氯化钠溶液）800小时；GB/T 25744-2010：金相检验；GB/T 30648.1-2014、GB/T1766-2008-耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）800h试验后起泡等级（起泡密度等级0级）、剥落等级（剥落面积等级0级）、粉化等级（粉化程度等级0级）；HJ 2547-2016-产品表面涂层可迁移元素的限量：铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。全部符合得4分，名称和检测依据不符合的不得分。 注：由国家认可的省级或省级以上检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询截图，报告中的检测依据及各项检测指标应符合以上参数要求。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2.1	商务	（1）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“钢管（床厅、床立柱）”检测报告，检测依据GB/T3325-2017-理化性能：金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀500h；GB/T10125-2021、GB/T6461-2002-铜加速乙酸盐雾500h；GB/T228.1-2021-抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率；GB/T4336-2016-金属化学成分分析：C、S、Si、Mn、P；GB/T 7314-2017-规定塑性压缩强度；GB/T6394-2017-平均晶粒度；QB/T4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌。GB/T3075-2021：疲劳试验：40万次；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；GB/T 2651-2023：金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验-抗拉强度≥400MPa；GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.2	商务	（2）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“封边条”检测报告，检测依据符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测项目包括：1、外观，2、规格尺寸及其偏差和形状公差，3、理化性能，4、有害物质限量（甲醛）（可迁移元素）（邻苯二甲酸酯的总量）（多溴联苯）（多溴联苯醚）；GB/T2408-2021燃烧性（水平燃烧）20-21mm/min；GB/T 21608-2008化学品皮肤致敏无刺激；GB/T 40906-2021；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；GB/T35607-2024多环芳烃；GB/T40908-2021：有机磷阻燃剂未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2.3	商务	（3）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“铰链”检测报告，检测依据符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm ² ，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm ² ；中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.4	商务	（4）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“导轨”检测报告，检测依据符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。检测项目：1、过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），2、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），3、耐腐蚀性。4、耐久性8万次符合要求；5、中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；6、乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5.1	商务	【主观分】 根据投标人对本项目的总体理解、项目目标、主要内容阐述。 理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的得5分；理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的得4.5分；理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的得4分；对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的得3.5分，对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的得3分；对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2.5分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的得1.5分；对本项目的总体理解及项目目标明显缺乏的认识，无操作性，无针对性、无特色、无亮点的得1分。不提供不得分。	0-5	3.5	3.0	4.5
5.2	商务	【主观分】 保证供货期的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.5	4.0
5.3	商务	【主观分】 安装、调试、验收的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.5	3.0	4.0
5.4	商务	【主观分】 确保供应货物质量的设施及措施。 方案科学合理，全面、可实施性强的得5分；方案科学合理、全面，可实施性较强的得4.5分；方案完整合理、全面，较具有较大可实施性的得4分；方案较完整合理，可实施性一般的得3.5分；方案基本合理，能基本涉及全部内容、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较一般的得2分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0
6.1	商务	1.样品符合（6分）： 样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数完全相符且适用性强的得6分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数略有偏差且适用性一般的得4分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数偏差过多且适用性一般的得2分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数不符合且适用性差的得1分。	0-6	1.0	1.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2.1	商务	(1) 焊接及整体的牢固: 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 无脱焊、虚焊及焊穿, 连接紧密牢固无松动, (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2.2	商务	(2) 喷涂要求: (涂层表面平整、漏漆现象、划痕、鼓泡、积粉和杂渣、光泽度 (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0
6.2.3	商务	(3) 样品的外观、整体效果: 样品款式符合参数要求、舒适性、成熟性、安全性、结构是否合理等方面的情况 (2分, 分值2, 1, 0)	0-2	1.0	1.0	2.0
7.1	商务	1、接到采购人报修通知后2小时到场响应。每减少30分钟加0.5分, 最多加1分 (承诺1小时到场响应)。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	2、质保期1年, 每增加1年加0.5分, 最多加1分 (承诺3年质保)。	0-1	1.0	1.0	1.0
8	商务	【主观分】 根据投标人提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审。售后服务方案完整, 完全符合项目特点, 专业性强, 可实施性强的得4分; 售后服务方案较完整, 较符合项目特点, 专业性强, 可实施性较强的得3.5分; 售后服务方案基本完整, 符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得3分; 售后服务方案完整, 符合度、专业性、可实施性一般的得2.5分; 方案有欠缺, 符合度、专业性、可实施性一般的得2分; 方案有欠缺, 项目符合度较差的得1.5分; 方案不够充分, 专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。	0-4	3.5	3.0	3.5
合计			0-70	32.0	31.0	65.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市菱湖中学宿舍楼更换公寓床及衣柜书柜项目（CTZB-2025050440）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州宸浩科技有限公司	湖州南浔浩瑞家私厂	湖州英才实业有限公司
1	商务	【客观分】 提供设备参数响应表的，得7分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，每低于一项扣 0.2 分；带★的每低于一项扣0.5分；扣完为止。相同设备的相同指标低于招标需求（负偏离）的，扣分只计取一次。	0-7	7.0	7.0	7.0
2.1	商务	1、投标人或投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书的，每有1项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
2.2	商务	2、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），认证范围需包含：公寓床、公寓椅、书柜、写字桌，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.3	商务	3、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围需包含：公寓床，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2.4	商务	4、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含：公寓床，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	商务	【客观分】 2022年1月以来投标人类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多得3分。证明材料需提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件、验收报告，缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
4.1	商务	1. 成品检测报告（4分）。 提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构出具的检测报告：学生公寓床的全项检测报告。检测内容包括以下内容：QB/T2741-2013全项；GB8624-2012燃烧性能为B1级；GB/T 21866-2008 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、，抗菌性能≥99%；HG/T 3950-2007黑曲霉，黄曲霉，土曲霉 长霉等级0级；GB/T 232-2024 弯曲试验合格；GB/T3325-2017 耐腐蚀、冲击强度、耐污染性能符合要求；GB/T21608-2008化学品皮肤致敏，无刺激；GB/T 38309-2019：烟气分析 一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2），氰化氢（HCN），氯化氢（HCl），溴化氢（HBr），二氧化氮（NO2），氟化氢（HF），二氧化硫（SO2）；GB/T35607-2024甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，TVOC有机物挥发总合未检出；GB/T 40908-2021有机磷阻燃剂未检出；GB/T 2423.18-2021 盐雾交变（氯化钠溶液）800小时；GB/T 25744-2010：金相检验；GB/T 30648.1-2014、GB/T1766-2008-耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）800h试验后起泡等级（起泡密度等级0级）、剥落等级（剥落面积等级0级）、粉化等级（粉化程度等级0级）；HJ 2547-2016-产品表面涂层可迁移元素的限量：铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。全部符合得4分，名称和检测依据不符合的不得分。 注：由国家认可的省级或省级以上检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询截图，报告中的检测依据及各项检测指标应符合以上参数要求。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2.1	商务	（1）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“钢管（床厅、床立柱）”检测报告，检测依据GB/T3325-2017-理化性能：金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀500h；GB/T10125-2021、GB/T6461-2002-铜加速乙酸盐雾500h；GB/T228.1-2021-抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率；GB/T4336-2016-金属化学成分分析：C、S、Si、Mn、P；GB/T 7314-2017-规定塑性压缩强度；GB/T6394-2017-平均晶粒度；QB/T4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌。GB/T3075-2021：疲劳试验：40万次；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；GB/T 2651-2023：金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验-抗拉强度≥400MPa；GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.2	商务	（2）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“封边条”检测报告，检测依据符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测项目包括：1、外观，2、规格尺寸及其偏差和形状公差，3、理化性能，4、有害物质限量（甲醛）（可迁移元素）（邻苯二甲酸酯的总量）（多溴联苯）（多溴联苯醚）；GB/T2408-2021燃烧性（水平燃烧）20-21mm/min；GB/T 21608-2008化学品皮肤致敏无刺激；GB/T 40906-2021；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；GB/T35607-2024多环芳烃；GB/T40908-2021：有机磷阻燃剂未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2.3	商务	（3）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“铰链”检测报告，检测依据符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm ² ，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm ² ；中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.4	商务	（4）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“导轨”检测报告，检测依据符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。检测项目：1、过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），2、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），3、耐腐蚀性。4、耐久性8万次符合要求；5、中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；6、乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5.1	商务	【主观分】 根据投标人对本项目的总体理解、项目目标、主要内容阐述。 理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的得5分；理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的得4.5分；理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的得4分；对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的得3.5分，对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的得3分；对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2.5分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的得1.5分；对本项目的总体理解及项目目标明显缺乏的认识，无操作性，无针对性、无特色、无亮点的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5.2	商务	【主观分】 保证供货期的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	2.5	4.0
5.3	商务	【主观分】 安装、调试、验收的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
5.4	商务	【主观分】 确保供应货物质量的设施及措施。 方案科学合理，全面、可实施性强的得5分；方案科学合理、全面，可实施性较强的得4.5分；方案完整合理、全面，较具有较大可实施性的得4分；方案较完整合理，可实施性一般的得3.5分；方案基本合理，能基本涉及全面内容、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较一般的得2分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0
6.1	商务	1.样品符合（6分）： 样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数完全相符且适用性强的得6分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数略有偏差且适用性一般的得4分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数偏差过多且适用性一般的得2分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数不符合且适用性差的得1分。	0-6	1.0	1.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2.1	商务	(1) 焊接及整体的牢固: 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 无脱焊、虚焊及焊穿, 连接紧密牢固无松动, (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0
6.2.2	商务	(2) 喷涂要求: (涂层表面平整、漏漆现象、划痕、鼓泡、积粉和杂渣、光泽度 (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0
6.2.3	商务	(3) 样品的外观、整体效果: 样品款式符合参数要求、舒适性、成熟性、安全性、结构是否合理等方面的情况 (2分, 分值2, 1, 0)	0-2	1.0	1.0	1.0
7.1	商务	1、接到采购人报修通知后2小时到场响应。每减少30分钟加0.5分, 最多加1分 (承诺1小时到场响应)。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	2、质保期1年, 每增加1年加0.5分, 最多加1分 (承诺3年质保)。	0-1	1.0	1.0	1.0
8	商务	【主观分】 根据投标人提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审。售后服务方案完整, 完全符合项目特点, 专业性强, 可实施性强的得4分; 售后服务方案较完整, 较符合项目特点, 专业性强, 可实施性较强的得3.5分; 售后服务方案基本完整, 符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得3分; 售后服务方案完整, 符合度、专业性、可实施性一般的得2.5分; 方案有欠缺, 符合度、专业性、可实施性一般的得2分; 方案有欠缺, 项目符合度较差的得1.5分; 方案不够充分, 专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。	0-4	2.5	2.0	3.0
合计			0-70	29.5	28.5	62.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市菱湖中学宿舍楼更换公寓床及衣柜书柜项目（CTZB-2025050440）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州宸浩科技有限公司	湖州南浔浩瑞家私厂	湖州英才实业有限公司
1	商务	【客观分】 提供设备参数响应表的，得7分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，每低于一项扣 0.2 分；带★的每低于一项扣0.5分；扣完为止。相同设备的相同指标低于招标需求（负偏离）的，扣分只计取一次。	0-7	7.0	7.0	7.0
2.1	商务	1、投标人或投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书的，每有1项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
2.2	商务	2、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），认证范围需包含：公寓床、公寓椅、书柜、写字桌，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.3	商务	3、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围需包含：公寓床，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2.4	商务	4、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含：公寓床，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	商务	【客观分】 2022年1月以来投标人类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多得3分。证明材料需提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件、验收报告，缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
4.1	商务	1. 成品检测报告（4分）。 提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构出具的检测报告：学生公寓床的全项检测报告。检测内容包括以下内容：QB/T2741-2013全项；GB8624-2012燃烧性能为B1级；GB/T 21866-2008 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、，抗菌性能≥99%；HG/T 3950-2007黑曲霉，黄曲霉，土曲霉 长霉等级0级；GB/T 232-2024 弯曲试验合格；GB/T3325-2017 耐腐蚀、冲击强度、耐污染性能符合要求；GB/T21608-2008化学品皮肤致敏，无刺激；GB/T 38309-2019：烟气分析 一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2），氰化氢（HCN），氯化氢（HCl），溴化氢（HBr），二氧化氮（NO2），氟化氢（HF），二氧化硫（SO2）；GB/T35607-2024甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，TVOC有机物挥发总合未检出；GB/T 40908-2021有机磷阻燃剂未检出；GB/T 2423.18-2021 盐雾交变（氯化钠溶液）800小时；GB/T 25744-2010：金相检验；GB/T 30648.1-2014、GB/T1766-2008-耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）800h试验后起泡等级（起泡密度等级0级）、剥落等级（剥落面积等级0级）、粉化等级（粉化程度等级0级）；HJ 2547-2016-产品表面涂层可迁移元素的限量：铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。全部符合得4分，名称和检测依据不符合的不得分。 注：由国家认可的省级或省级以上检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询截图，报告中的检测依据及各项检测指标应符合以上参数要求。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2.1	商务	（1）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“钢管（床厅、床立柱）”检测报告，检测依据GB/T3325-2017-理化性能：金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀500h；GB/T10125-2021、GB/T6461-2002-铜加速乙酸盐雾500h；GB/T228.1-2021-抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率；GB/T4336-2016-金属化学成分分析：C、S、Si、Mn、P；GB/T 7314-2017-规定塑性压缩强度；GB/T6394-2017-平均晶粒度；QB/T4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌。GB/T3075-2021：疲劳试验：40万次；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；GB/T 2651-2023：金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验-抗拉强度≥400MPa；GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.2	商务	（2）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“封边条”检测报告，检测依据符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测项目包括：1、外观，2、规格尺寸及其偏差和形状公差，3、理化性能，4、有害物质限量（甲醛）（可迁移元素）（邻苯二甲酸酯的总量）（多溴联苯）（多溴联苯醚）；GB/T2408-2021燃烧性（水平燃烧）20-21mm/min；GB/T 21608-2008化学品皮肤致敏无刺激；GB/T 40906-2021；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；GB/T35607-2024多环芳烃；GB/T40908-2021：有机磷阻燃剂未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2.3	商务	（3）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“铰链”检测报告，检测依据符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm ² ，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm ² ；中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.4	商务	（4）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“导轨”检测报告，检测依据符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。检测项目：1、过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），2、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），3、耐腐蚀性。4、耐久性8万次符合要求；5、中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；6、乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5.1	商务	【主观分】 根据投标人对本项目的总体理解、项目目标、主要内容阐述。 理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的得5分；理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的得4.5分；理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的得4分；对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的得3.5分，对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的得3分；对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2.5分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的得1.5分；对本项目的总体理解及项目目标明显缺乏的认识，无操作性，无针对性、无特色、无亮点的得1分。不提供不得分。	0-5	2.5	2.5	3.0
5.2	商务	【主观分】 保证供货期的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	2.5	2.5	3.0
5.3	商务	【主观分】 安装、调试、验收的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	2.5	2.5	3.0
5.4	商务	【主观分】 确保供应货物质量的设施及措施。 方案科学合理，全面、可实施性强的得5分；方案科学合理、全面，可实施性较强的得4.5分；方案完整合理、全面，较具有较大可实施性的得4分；方案较完整合理，可实施性一般的得3.5分；方案基本合理，能基本涉及全面内容、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较一般的得2分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性较差的得1分。不提供不得分。	0-5	2.5	2.5	3.0
6.1	商务	1.样品符合（6分）： 样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数完全相符且适用性强的得6分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数略有偏差且适用性一般的得4分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数偏差过多且适用性一般的得2分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数不符合且适用性差的得1分。	0-6	1.0	1.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2.1	商务	(1) 焊接及整体的牢固: 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 无脱焊、虚焊及焊穿, 连接紧密牢固无松动, (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2.2	商务	(2) 喷涂要求: (涂层表面平整、漏漆现象、划痕、鼓泡、积粉和杂渣、光泽度 (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	2.0
6.2.3	商务	(3) 样品的外观、整体效果: 样品款式符合参数要求、舒适性、成熟性、安全性、结构是否合理等方面的情况 (2分, 分值2, 1, 0)	0-2	1.0	1.0	2.0
7.1	商务	1、接到采购人报修通知后2小时到场响应。每减少30分钟加0.5分, 最多加1分 (承诺1小时到场响应)。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	2、质保期1年, 每增加1年加0.5分, 最多加1分 (承诺3年质保)。	0-1	1.0	1.0	1.0
8	商务	【主观分】 根据投标人提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审。售后服务方案完整, 完全符合项目特点, 专业性强, 可实施性强的得4分; 售后服务方案较完整, 较符合项目特点, 专业性强, 可实施性较强的得3.5分; 售后服务方案基本完整, 符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得3分; 售后服务方案完整, 符合度、专业性、可实施性一般的得2.5分; 方案有欠缺, 符合度、专业性、可实施性一般的得2分; 方案有欠缺, 项目符合度较差的得1.5分; 方案不够充分, 专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。	0-4	2.5	2.5	3.0
合计			0-70	27.5	27.5	60.0

专家 (签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市菱湖中学宿舍楼更换公寓床及衣柜书柜项目（CTZB-2025050440）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州宸浩科技有限公司	湖州南浔浩瑞家私厂	湖州英才实业有限公司
1	商务	【客观分】 提供设备参数响应表的，得7分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的，每低于一项扣 0.2 分；带★的每低于一项扣0.5分；扣完为止。相同设备的相同指标低于招标需求（负偏离）的，扣分只计取一次。	0-7	7.0	7.0	7.0
2.1	商务	1、投标人或投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、中国环保产品认证证书的，每有1项得1分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0
2.2	商务	2、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环保产品认证证书（CQC），认证范围需包含：公寓床、公寓椅、书柜、写字桌，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
2.3	商务	3、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围需包含：公寓床，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0
2.4	商务	4、投标人或投标产品生产厂商具有有效的中国绿色产品认证证书，认证范围需包含：公寓床，得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0
3	商务	【客观分】 2022年1月以来投人类似项目业绩的，每个业绩得0.5分，最多得3分。证明材料需提供中标通知书（成交通知书）及合同扫描件、验收报告，缺一不可，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0
4.1	商务	1. 成品检测报告（4分）。 提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的第三方检测机构出具的检测报告：学生公寓床的全项检测报告。检测内容包括以下内容：QB/T2741-2013全项；GB8624-2012燃烧性能为B1级；GB/T 21866-2008 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、，抗菌性能≥99%；HG/T 3950-2007黑曲霉，黄曲霉，土曲霉 长霉等级0级；GB/T 232-2024 弯曲试验合格；GB/T3325-2017 耐腐蚀、冲击强度、耐污染性能符合要求；GB/T21608-2008化学品皮肤致敏，无刺激；GB/T 38309-2019：烟气分析 一氧化碳（CO），二氧化碳（CO2），氰化氢（HCN），氯化氢（HCl），溴化氢（HBr），二氧化氮（NO2），氟化氢（HF），二氧化硫（SO2）；GB/T35607-2024甲醛释放量，苯，甲苯，二甲苯，TVOC有机物挥发总合未检出；GB/T 40908-2021有机磷阻燃剂未检出；GB/T 2423.18-2021 盐雾交变（氯化钠溶液）800小时；GB/T 25744-2010：金相检验；GB/T 30648.1-2014、GB/T1766-2008-耐液体性（0.9%的氯化钠溶液、消毒液）800h试验后起泡等级（起泡密度等级0级）、剥落等级（剥落面积等级0级）、粉化等级（粉化程度等级0级）；HJ 2547-2016-产品表面涂层可迁移元素的限量：铅（Pb）≤90mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg、锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg。全部符合得4分，名称和检测依据不符合的不得分。 注：由国家认可的省级或省级以上检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，并提供“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询截图，报告中的检测依据及各项检测指标应符合以上参数要求。	0-4	0.0	0.0	4.0
4.2.1	商务	（1）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“钢管（床厅、床立柱）”检测报告，检测依据GB/T3325-2017-理化性能：金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀500h；GB/T10125-2021、GB/T6461-2002-铜加速乙酸盐雾500h；GB/T228.1-2021-抗拉强度，上屈服强度，断后伸长率；GB/T4336-2016-金属化学成分分析：C、S、Si、Mn、P；GB/T 7314-2017-规定塑性压缩强度；GB/T6394-2017-平均晶粒度；QB/T4371-2012-抗菌性能：金黄色葡萄球菌。GB/T3075-2021：疲劳试验：40万次；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；GB/T 2651-2023：金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验-抗拉强度≥400MPa；GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.2	商务	（2）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“封边条”检测报告，检测依据符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测项目包括：1、外观，2、规格尺寸及其偏差和形状公差，3、理化性能，4、有害物质限量（甲醛）（可迁移元素）（邻苯二甲酸酯的总量）（多溴联苯）（多溴联苯醚）；GB/T2408-2021燃烧性（水平燃烧）20-21mm/min；GB/T 21608-2008化学品皮肤致敏无刺激；GB/T 40906-2021；邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；GB/T35607-2024多环芳烃；GB/T40908-2021：有机磷阻燃剂未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.2.3	商务	（3）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“铰链”检测报告，检测依据符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，过载要求：垂直静载荷、水平静载荷符合检测标准；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、操作力、耐久性（8万次）、下沉量均符合检测标准；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm ² ，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm ² ；中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。GB/T17897-2016三氯化铁点腐蚀200小时腐蚀率；JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
4.2.4	商务	（4）提供有效期内的通过国家计量认证（CMA或CNAS）的第三方检测机构检测的“导轨”检测报告，检测依据符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》。检测项目：1、过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开），2、功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量），3、耐腐蚀性。4、耐久性8万次符合要求；5、中性盐雾试验（NSS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级；6、乙酸盐雾试验（ASS 试验）≥100h（连续喷雾）：涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。JB/T 7901-2023 均匀腐蚀试验：不低于500h，腐蚀速率≤0.1mm/a；GB/T 31588.1-2015耐循环腐蚀环境（湿（盐雾）/干燥/湿气）500小时。漆膜无异常；GB/T35607-2024 可迁移元素未检出；全部符合得2分，名称和检测依据不符合的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0
5.1	商务	【主观分】 根据投标人对本项目的总体理解、项目目标、主要内容阐述。 理解全面、可操作性强，针对性强、有特色、有亮点的得5分；理解全面、可操作性较强，有针对性、有特色、有亮点的得4.5分；理解全面、具有可操作性，针对性、特色、亮点一般的得4分；对本项目的总体理解基本合理，可操作性，针对性、特色、亮点有欠缺的得3.5分，对本项目的总体理解基本合理可操作性一般，针对性、特色、亮点有欠缺的得3分；对本项目的总体理解有缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2.5分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，针对性、特色、亮点有欠缺的得2分；对本项目的总体理解存在明显缺陷的，可操作性差，无针对性、无特色、无亮点的得1.5分；对本项目的总体理解及项目目标明显缺乏的认识，无操作性，无针对性、无特色、无亮点的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.5
5.2	商务	【主观分】 保证供货期的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.5	4.0
5.3	商务	【主观分】 安装、调试、验收的方案和措施。 方案完整，项目符合度高，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，项目符合度较高，专业性较强，可实施性较强的得4.5分；方案完整，具有符合性、专业性、可实施性的得4分；方案较完整，具有符合性、专业性、可实施性的得3.5分；方案基本完整，基本具有符合性、专业性、可实施性的得3分；方案一般，符合性、专业性、可实施性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得2分；方案存在严重缺陷，符合性、专业性、可实施性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，项目符合度较差，专业度较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.0	3.5	4.5
5.4	商务	【主观分】 确保供应货物质量的设施及措施。 方案科学合理，全面、可实施性强的得5分；方案科学合理、全面，可实施性较强的得4.5分；方案完整合理、全面，较具有较大可实施性的得4分；方案较完整合理，可实施性一般的得3.5分；方案基本合理，能基本涉及全面内容、基本具有可实施性的得3分；方案一般、全面性及可行性一般的得2.5分；方案存在一定缺陷，全面性及可行性较一般的得2分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性一般的得1.5分；方案存在严重缺陷，全面性及可行性较差的得1分。不提供不得分。	0-5	3.5	3.5	4.0
6.1	商务	1.样品符合（6分）： 样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数完全相符且适用性强的得6分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数略有偏差且适用性一般的得4分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数偏差过多且适用性一般的得2分；样品的规格尺寸、材质等与招标文件技术参数不符合且适用性差的得1分。	0-6	1.0	1.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.2.1	商务	(1) 焊接及整体的牢固: 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤, 无脱焊、虚焊及焊穿, 连接紧密牢固无松动, (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	2.0	2.0	3.0
6.2.2	商务	(2) 喷涂要求: (涂层表面平整、漏漆现象、划痕、鼓泡、积粉和杂渣、光泽度 (3分, 分值3, 2, 1, 0)	0-3	1.0	1.0	2.0
6.2.3	商务	(3) 样品的外观、整体效果: 样品款式符合参数要求、舒适性、成熟性、安全性、结构是否合理等方面的情况 (2分, 分值2, 1, 0)	0-2	1.0	1.0	2.0
7.1	商务	1、接到采购人报修通知后2小时到场响应。每减少30分钟加0.5分, 最多加1分 (承诺1小时到场响应)。	0-1	1.0	1.0	1.0
7.2	商务	2、质保期1年, 每增加1年加0.5分, 最多加1分 (承诺3年质保)。	0-1	1.0	1.0	1.0
8	商务	【主观分】 根据投标人提供的技术支持和售后服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等进行评审。售后服务方案完整, 完全符合项目特点, 专业性强, 可实施性强的得4分; 售后服务方案较完整, 较符合项目特点, 专业性强, 可实施性较强的得3.5分; 售后服务方案基本完整, 符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得3分; 售后服务方案完整, 符合度、专业性、可实施性一般的得2.5分; 方案有欠缺, 符合度、专业性、可实施性一般的得2分; 方案有欠缺, 项目符合度较差的得1.5分; 方案不够充分, 专业度低的得1分。 以上内容不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.5
合计			0-70	29.5	30.5	65.5

专家 (签名):