

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区休闲类组合家具采购项目（DYSC2025-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江易创家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司	保定左岸花开商贸有限公司
1.1	技术	投标货物技术参数性能 全部满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分；未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.2分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。 16分	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	技术	项目方案 根据投标人对本项目需求调查及项目供货实施方案情况评分，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-3）进行打分。根据其是否深入了解本项目需求，是否符合实际情况，实施方案是否具有针对性、详细性、合理性（0-3）进行打分。 6分	0-6	3.0	5.0	4.0	2.0
1.3	技术	品质管控方案 供应商有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中的质量控制完善。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，进行综合打分（0-3分）。 3分	0-3	2.2	2.5	2.0	1.0
1.4	技术	运输安装维护方案 根据投标人针对本项目货物的运输、安装、维护方案是否具有针对性（0-2分）、详细性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 6分	0-6	5.0	5.0	4.5	2.5
1.5.1	技术	1、样品材质质量： （1）基材材质、五金（0-2分）。	0-2	1.5	0.0	1.5	0.0
1.5.2	技术	2、制作工艺： （1）结合牢固、严密、平整度（0-2分）， （2）结构合理、使用舒适度（0-2分）， （3）表面的纹理、图案、颜色应相称合理（0-2分）。	0-6	5.0	0.0	5.0	0.0
1.5.3	技术	3、外观评价： （1）无刺激性异味（0-1分）， （2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0-1分）， （3）其他部位表面涂层手感应光滑、无明显粒子、涨边和不平整（0-2分）， （4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-1分）， （5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）（0-2分）。	0-7	5.0	0.0	6.0	0.0
2.1.1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，（认证覆盖范围包含钢木家具、木制家具、实木类家具的设计、生产（含组装）、销售、安装），每提供一个全部满足的证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 1.5分	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
2.1.2	商务	投标产品获得CQC环境标志产品认证证书的(桌台类,椅凳类,柜类,床类)得1分； 绿色产品认证证书的(含钢木家具,软体家具(沙发,软床,椅类),木家具(人造板家具,实木家具,板木家具)得1分。 注：须提供有效期之内的相关认证证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网页查询结果截图加盖电子公章，否则不得分。 2分	0-2	1.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.2	商务	成品检测报告 投标人或生产厂家须提供2023年1月份以后出具的床类,柜类,桌类抽样检测报告。一个品类最高得1分, 本项最高得3分。 1. 桌类: GB/T24821-2009: 表面理化性能-木质件漆膜 (耐香烟灼烧 应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡; 耐液 10% 碳酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h. 不低于1级); 有害物质限量 (甲醛释放量未检出,可溶性重金属未检出); JC/T 908-2013: 巴氏硬度≥65; 4. 荷载变形<0.1mm GB/T 9966.6-2020《天然石材试验方法 第6部分: 耐酸性试验》: 质量变化, 光泽度变化、表面变化; GB/T 21609-2008《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》: 急性眼刺激性; GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》: 绿脓假单胞菌(绿脓杆菌); 抗菌率≥99%。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 2. 床类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准, 检测项目至少包含木质件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、单层床强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯含量符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 3. 柜类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10357.1-2013标准, 检测项目至少包含木质件外观、木工要求、五金件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、柜类稳定性、柜类强度及耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC含量、家具涂层可迁移元素符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	原材料检测报告 投标人或生产厂家提供2023年1月1日以后出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告复印件：每提供一个检测报告，得1分，最高得7分，不提供不得分。 1. 钢管：GB/T 3325-2017（外观、甲醛释放量、重金属、理化性能），GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（检测结果符合阻燃性1级），GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级（检测结果为B1级及以上）、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》（抑菌率不小于99%），抗盐雾≥500H。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 2. 静电喷涂粉末：HG/T2006-2022；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125um)：全部通过；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥5H；干附着力0级；耐冲击性（正向冲击）：50cm；弯曲试验：4mm；耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常；GB18581-2020；总铅、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；GB/T 1741-2020；出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、产黄青霉、长枝木霉防霉等级0级；QB/T4371-2012：金黄色葡萄球菌抗菌率>99.7%；GB/T21866-2008；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌>99.7%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 3. 西皮饰面：依据QB/T4199-2011、QB/T4371-2012，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌等其中不少于任意一类抑菌率达到99%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 4. 环保水性油漆：耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐醋酸污染性均符合GB/T 18581-2020等标准要求，甲醛含量≤30mg/kg，耐黄变性≤2级，耐磨性≤0.03g，苯系物综合含量未检出，挥发性有机物含量（VOC）≤50g/L。符合GB/T 23999-2009标准要求的检测报告，其中在容器中状态，细度，不挥发物，干燥时间，贮存稳定性，耐冻融性，涂膜外观，光泽，打磨性，硬度（擦伤），附着力（划格间距2mm），抗粘连性，耐划伤性，耐污染性，耐干热性。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 5. 实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.8Mpa，静曲强度横纹≥22Mpa，静曲强度顺纹≥25Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合JC/T2039-2010、QB/T4371-2012标准，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 6. 橡胶木指接板：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果。符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 7. 锁具：符合QB/T 1621-2015；1、互开率≤0.5%；2、牢固度：1）锁头固定连接静拉力：锁头直径<20mm，承受140N静拉力后，无松动；2）锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；3）锁芯拨动件扭矩：承受0.7N·m扭矩后，应能正常使用；4）弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命≥30000次；3、灵活性：1）钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；2）钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；3）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m；3、外观质量：1）锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。2）电镀件外露表面应色泽均匀，不应有鼓泡、起层、露底等明显瑕疵；GB/T 3325-2017；4. (1)硬度≥4H，（2）附着力1级，QB/T 3832-1999+QB/T 3826-1999：中性盐雾（连续喷雾100小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级；镀（涂）层对基体的保护等	0-7	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4.1	商务	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最高得2分。 2分	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.4.2	商务	根据投标人提供的售后服务机构的情况（0-1分）、售后服务人员的配备（0-1分）、响应时间、距离远近、应急处理方案（0-2分）等进行打分。 4分	0-4	2.5	3.5	3.5	0.0
2.5	商务	备品备件 根据投标人提供的备品备件供应保障是否及时可行，进行打分（0-2分）。 2分	0-2	1.0	1.8	1.5	0.0
2.6	商务	项目业绩 投标人提供近三年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个合同得0.5分，最高得1.5分。注：提供合同或者发票复印件并加盖单位公章。 1.5分	0-1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2.7	商务	政策支持 1. 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2. 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 1分	0-1	0.5	0.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	54.7	40.8	56.0	21.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区休闲类组合家具采购项目（DYSC2025-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江易创家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司	保定左岸花开商贸有限公司
1.1	技术	投标货物技术参数性能 全部满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分；未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.2分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。 16分	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	技术	项目方案 根据投标人对本项目需求调查及项目供货实施方案情况评分，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-3）进行打分。根据其是否深入了解本项目需求，是否符合实际情况，实施方案是否具有针对性、详细性、合理性（0-3）进行打分。 6分	0-6	3.2	5.2	4.2	2.0
1.3	技术	品质管控方案 供应商有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中的质量控制完善。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，进行综合打分（0-3分）。 3分	0-3	2.2	2.6	2.0	1.0
1.4	技术	运输安装维护方案 根据投标人针对本项目货物的运输、安装、维护方案是否具有针对性（0-2分）、详细性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 6分	0-6	5.0	5.0	4.5	2.5
1.5.1	技术	1、样品材质质量： （1）基材材质、五金（0-2分）。	0-2	1.8	0.0	1.8	0.0
1.5.2	技术	2、制作工艺： （1）结合牢固、严密、平整度（0-2分）， （2）结构合理、使用舒适度（0-2分）， （3）表面的纹理、图案、颜色应相称合理（0-2分）。	0-6	5.0	0.0	5.0	0.0
1.5.3	技术	3、外观评价： （1）无刺激性异味（0-1分）， （2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0-1分）， （3）其他部位表面涂层手感应光滑、无明显粒子、涨边和不平整（0-2分）， （4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-1分）， （5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）（0-2分）。	0-7	5.0	0.0	6.0	0.0
2.1.1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，（认证覆盖范围包含钢木家具、木制家具、实木类家具的设计、生产（含组装）、销售、安装），每提供一个全部满足的证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 1.5分	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
2.1.2	商务	投标产品获得CQC环境标志产品认证证书的(桌台类,椅凳类,柜类,床类)得1分； 绿色产品认证证书的(含钢木家具,软体家具(沙发,软床,椅类),木家具(人造板家具,实木家具,板木家具)得1分。 注：须提供有效期之内的相关认证证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网页查询结果截图加盖电子公章，否则不得分。 2分	0-2	1.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.2	商务	成品检测报告 投标人或生产厂家须提供2023年1月份以后出具的床类,柜类,桌类抽样检测报告。一个品类最高得1分, 本项最高得3分。 1. 桌类: GB/T24821-2009: 表面理化性能-木质件漆膜 (耐香烟灼烧 应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡; 耐液 10% 碳酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h. 不低于1级); 有害物质限量 (甲醛释放量未检出,可溶性重金属未检出); JC/T 908-2013: 巴氏硬度≥65; 4. 荷载变形<0.1mm GB/T 9966.6-2020《天然石材试验方法 第6部分: 耐酸性试验》: 质量变化, 光泽度变化、表面变化; GB/T 21609-2008《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》: 急性眼刺激性; GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》: 绿脓假单胞菌(绿脓杆菌); 抗菌率≥99%。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 2. 床类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准, 检测项目至少包含木质件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、单层床强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯含量符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 3. 柜类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10357.1-2013标准, 检测项目至少包含木质件外观、木工要求、五金件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、柜类稳定性、柜类强度及耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC含量、家具涂层可迁移元素符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	原材料检测报告 投标人或生产厂家提供2023年1月1日以后出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告复印件：每提供一个检测报告，得1分，最高得7分，不提供不得分。 1. 钢管：GB/T 3325-2017（外观、甲醛释放量、重金属、理化性能），GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（检测结果符合阻燃性1级），GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级（检测结果为B1级及以上）、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》（抑菌率不小于99%），抗盐雾≥500H。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 2. 静电喷涂粉末：HG/T2006-2022；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125um)：全部通过；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥5H；干附着力0级；耐冲击性（正向冲击）：50cm；弯曲试验：4mm；耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常；GB18581-2020；总铅、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；GB/T 1741-2020；出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、产黄青霉、长枝木霉防霉等级0级；QB/T4371-2012：金黄色葡萄球菌抗菌率>99.7%；GB/T21866-2008；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌>99.7%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 3. 西皮饰面：依据QB/T4199-2011、QB/T4371-2012，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌等其中不少于任意一类抑菌率达到99%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 4. 环保水性油漆：耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐醋酸污染性均符合GB/T 18581-2020等标准要求，甲醛含量≤30mg/kg，耐黄变性≤2级，耐摩性≤0.03g，苯系物综合含量未检出，挥发性有机物含量（VOC）≤50g/L。符合GB/T 23999-2009标准要求的检测报告，其中在容器中状态，细度，不挥发物，干燥时间，贮存稳定性，耐冻融性，涂膜外观，光泽，打磨性，硬度（擦伤），附着力（划格间距2mm），抗粘连性，耐划伤性，耐污染性，耐干热性。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 5. 实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.8Mpa，静曲强度横纹≥22Mpa，静曲强度顺纹≥25Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合JC/T2039-2010、QB/T4371-2012标准，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 6. 橡胶木指接板：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果。符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 7. 锁具：符合QB/T 1621-2015；1、互开率≤0.5%；2、牢固度：1）锁头固定连接静拉力：锁头直径<20mm，承受140N静拉力后，无松动；2）锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；3）锁芯拨动件扭矩：承受0.7N·m扭矩后，应能正常使用；4）弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命≥30000次；3、灵活性：1）钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；2）钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；3）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m；3、外观质量：1）锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。2）电镀件外露表面应色泽均匀，不应有鼓泡、起层、露底等明显瑕疵；GB/T 3325-2017；4. (1)硬度≥4H，（2）附着力1级，QB/T 3832-1999+QB/T 3826-1999：中性盐雾（连续喷雾100小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级；镀（涂）层对基体的保护等	0-7	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4.1	商务	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最高得2分。 2分	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.4.2	商务	根据投标人提供的售后服务机构的情况（0-1分）、售后服务人员的配备（0-1分）、响应时间、距离远近、应急处理方案（0-2分）等进行打分。 4分	0-4	3.0	3.5	3.0	2.0
2.5	商务	备品备件 根据投标人提供的备品备件供应保障是否及时可行，进行打分（0-2分）。 2分	0-2	1.5	1.8	1.2	0.0
2.6	商务	项目业绩 投标人提供近三年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个合同得0.5分，最高得1.5分。注：提供合同或者发票复印件并加盖单位公章。 1.5分	0-1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2.7	商务	政策支持 1. 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2. 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 1分	0-1	0.5	0.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	56.2	41.1	55.7	23.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区休闲类组合家具采购项目（DYSC2025-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江易创家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司	保定左岸花开商贸有限公司
1.1	技术	投标货物技术参数性能 全部满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分；未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.2分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。 16分	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	技术	项目方案 根据投标人对本项目需求调查及项目供货实施方案情况评分，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-3）进行打分。根据其是否深入了解本项目需求，是否符合实际情况，实施方案是否具有针对性、详细性、合理性（0-3）进行打分。 6分	0-6	3.2	5.1	4.0	2.0
1.3	技术	品质管控方案 供应商有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中的质量控制完善。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，进行综合打分（0-3分）。 3分	0-3	2.5	2.7	2.0	1.0
1.4	技术	运输安装维护方案 根据投标人针对本项目货物的运输、安装、维护方案是否具有针对性（0-2分）、详细性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 6分	0-6	5.0	5.0	4.5	2.0
1.5.1	技术	1、样品材质质量： （1）基材材质、五金（0-2分）。	0-2	1.8	0.0	1.8	0.0
1.5.2	技术	2、制作工艺： （1）结合牢固、严密、平整度（0-2分）， （2）结构合理、使用舒适度（0-2分）， （3）表面的纹理、图案、颜色应相称合理（0-2分）。	0-6	5.5	0.0	5.5	0.0
1.5.3	技术	3、外观评价： （1）无刺激性异味（0-1分）， （2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0-1分）， （3）其他部位表面涂层手感应光滑、无明显粒子、涨边和不平整（0-2分）， （4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-1分）， （5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）（0-2分）。	0-7	5.5	0.0	6.5	0.0
2.1.1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，（认证覆盖范围包含钢木家具、木制家具、实木类家具的设计、生产（含组装）、销售、安装），每提供一个全部满足的证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 1.5分	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
2.1.2	商务	投标产品获得CQC环境标志产品认证证书的(桌台类,椅凳类,柜类,床类)得1分； 绿色产品认证证书的(含钢木家具,软体家具(沙发,软床,椅类),木家具(人造板家具,实木家具,板木家具)得1分。 注：须提供有效期之内的相关认证证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网页查询结果截图加盖电子公章，否则不得分。 2分	0-2	1.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.2	商务	成品检测报告 投标人或生产厂家须提供2023年1月份以后出具的床类,柜类,桌类抽样检测报告。一个品类最高得1分, 本项最高得3分。 1. 桌类: GB/T24821-2009: 表面理化性能-木质件漆膜 (耐香烟灼烧 应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡; 耐液 10% 碳酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h. 不低于1级); 有害物质限量 (甲醛释放量未检出, 可溶性重金属未检出); JC/T 908-2013: 巴氏硬度≥65; 4. 荷载变形<0.1mm GB/T 9966.6-2020《天然石材试验方法 第6部分: 耐酸性试验》: 质量变化, 光泽度变化、表面变化; GB/T 21609-2008《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》: 急性眼刺激性; GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》: 绿脓假单胞菌(绿脓杆菌); 抗菌率≥99%。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 2. 床类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准, 检测项目至少包含木质件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、单层床强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯含量符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 3. 柜类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10357.1-2013标准, 检测项目至少包含木质件外观、木工要求、五金件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、柜类稳定性、柜类强度及耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC含量、家具涂层可迁移元素符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
-----	----	--	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	原材料检测报告 投标人或生产厂家提供2023年1月1日以后出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告复印件：每提供一个检测报告，得1分，最高得7分，不提供不得分。 1. 钢管：GB/T 3325-2017（外观、甲醛释放量、重金属、理化性能），GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（检测结果符合阻燃性1级），GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级（检测结果为B1级及以上）、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》（抑菌率不小于99%），抗盐雾≥500H。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 2. 静电喷涂粉末：HG/T2006-2022；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125um)：全部通过；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥5H；干附着力0级；耐冲击性（正向冲击）：50cm；弯曲试验：4mm；耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常；GB18581-2020；总铅、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；GB/T 1741-2020；出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、产黄青霉、长枝木霉防霉等级0级；QB/T4371-2012：金黄色葡萄球菌抗菌率>99.7%；GB/T21866-2008；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌>99.7%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 3. 西皮饰面：依据QB/T4199-2011、QB/T4371-2012，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌等其中不少于任意一类抑菌率达到99%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 4. 环保水性油漆：耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐醋酸污染性均符合GB/T 18581-2020等标准要求，甲醛含量≤30mg/kg，耐黄变性≤2级，耐磨性≤0.03g，苯系物综合含量未检出，挥发性有机物含量（VOC）≤50g/L。符合GB/T 23999-2009标准要求的检测报告，其中在容器中状态，细度，不挥发物，干燥时间，贮存稳定性，耐冻融性，涂膜外观，光泽，打磨性，硬度（擦伤），附着力（划格间距2mm），抗粘连性，耐划伤性，耐污染性，耐干热性。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 5. 实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.8Mpa，静曲强度横纹≥22Mpa，静曲强度顺纹≥25Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合JC/T2039-2010、QB/T4371-2012标准，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 6. 橡胶木指接板：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果。符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 7. 锁具：符合QB/T 1621-2015；1、互开率≤0.5%；2、牢固度：1）锁头固定连接静拉力：锁头直径<20mm，承受140N静拉力后，无松动；2）锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；3）锁芯拨动件扭矩：承受0.7N·m扭矩后，应能正常使用；4）弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命≥30000次；3、灵活性：1）钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；2）钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；3）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m；3、外观质量：1）锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。2）电镀件外露表面应色泽均匀，不应有鼓泡、起层、露底等明显瑕疵；GB/T 3325-2017；4. (1)硬度≥4H，（2）附着力1级，QB/T 3832-1999+QB/T 3826-1999：中性盐雾（连续喷雾100小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级；镀（涂）层对基体的保护等	0-7	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4.1	商务	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最高得2分。 2分	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.4.2	商务	根据投标人提供的售后服务机构的情况（0-1分）、售后服务人员的配备（0-1分）、响应时间、距离远近、应急处理方案（0-2分）等进行打分。 4分	0-4	3.0	3.5	3.0	2.0
2.5	商务	备品备件 根据投标人提供的备品备件供应保障是否及时可行，进行打分（0-2分）。 2分	0-2	1.5	1.8	1.2	0.0
2.6	商务	项目业绩 投标人提供近3年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个合同得0.5分，最高得1.5分。注：提供合同或者发票复印件并加盖单位公章。 1.5分	0-1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2.7	商务	政策支持 1. 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2. 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 1分	0-1	0.5	0.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	57.5	41.1	56.5	23.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区休闲类组合家具采购项目（DYSC2025-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江易创家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司	保定左岸花开商贸有限公司
1.1	技术	投标货物技术参数性能 全部满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分；未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.2分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。 16分	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	技术	项目方案 根据投标人对本项目需求调查及项目供货实施方案情况评分，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-3）进行打分。根据其是否深入了解本项目需求，是否符合实际情况，实施方案是否具有针对性、详细性、合理性（0-3）进行打分。 6分	0-6	4.0	5.5	5.0	2.5
1.3	技术	品质管控方案 供应商有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中的质量控制完善。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，进行综合打分（0-3分）。 3分	0-3	2.0	2.5	2.0	1.0
1.4	技术	运输安装维护方案 根据投标人针对本项目货物的运输、安装、维护方案是否具有针对性（0-2分）、详细性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 6分	0-6	5.0	5.0	4.5	2.5
1.5.1	技术	1、样品材质质量： （1）基材材质、五金（0-2分）。	0-2	1.5	0.0	1.5	0.0
1.5.2	技术	2、制作工艺： （1）结合牢固、严密、平整度（0-2分）， （2）结构合理、使用舒适度（0-2分）， （3）表面的纹理、图案、颜色应相称合理（0-2分）。	0-6	5.0	0.0	5.0	0.0
1.5.3	技术	3、外观评价： （1）无刺激性异味（0-1分）， （2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0-1分）， （3）其他部位表面涂层手感应光滑、无明显粒子、涨边和不平整（0-2分）， （4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-1分）， （5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）（0-2分）。	0-7	4.0	0.0	6.0	0.0
2.1.1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，（认证覆盖范围包含钢木家具、木制家具、实木类家具的设计、生产（含组装）、销售、安装），每提供一个全部满足的证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 1.5分	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
2.1.2	商务	投标产品获得CQC环境标志产品认证证书的(桌台类,椅凳类,柜类,床类)得1分; 绿色产品认证证书的(含钢木家具,软体家具(沙发,软床,椅类),木家具(人造板家具,实木家具,板木家具)得1分。 注：须提供有效期之内的相关认证证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网页查询结果截图加盖电子公章，否则不得分。 2分	0-2	1.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.2	商务	成品检测报告 投标人或生产厂家须提供2023年1月份以后出具的床类,柜类,桌类抽样检测报告。一个品类最高得1分, 本项最高得3分。 1. 桌类: GB/T24821-2009: 表面理化性能-木质件漆膜 (耐香烟灼烧 应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡; 耐液 10% 碳酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h. 不低于1级); 有害物质限量 (甲醛释放量未检出,可溶性重金属未检出); JC/T 908-2013: 巴氏硬度≥65; 4. 荷载变形<0.1mm GB/T 9966.6-2020《天然石材试验方法 第6部分: 耐酸性试验》: 质量变化, 光泽度变化、表面变化; GB/T 21609-2008《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》: 急性眼刺激性; GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》: 绿脓假单胞菌(绿脓杆菌); 抗菌率≥99%。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 2. 床类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准, 检测项目至少包含木质件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、单层床强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯含量符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 3. 柜类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10357.1-2013标准, 检测项目至少包含木质件外观、木工要求、五金件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、柜类稳定性、柜类强度及耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC含量、家具涂层可迁移元素符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	原材料检测报告 投标人或生产厂家提供2023年1月1日以后出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告复印件：每提供一个检测报告，得1分，最高得7分，不提供不得分。 1. 钢管：GB/T 3325-2017（外观、甲醛释放量、重金属、理化性能），GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（检测结果符合阻燃性1级），GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级（检测结果为B1级及以上）、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》（抑菌率不小于99%），抗盐雾≥500H。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 2. 静电喷涂粉末：HG/T2006-2022；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125um)：全部通过；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥5H；干附着力0级；耐冲击性（正向冲击）：50cm；弯曲试验：4mm；耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常；GB18581-2020；总铅、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；GB/T 1741-2020；出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、产黄青霉、长枝木霉防霉等级0级；QB/T4371-2012：金黄色葡萄球菌抗菌率>99.7%；GB/T21866-2008；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌>99.7%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 3. 西皮饰面：依据QB/T4199-2011、QB/T4371-2012，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌等其中不少于任意一类抑菌率达到99%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 4. 环保水性油漆：耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐醋酸污染性均符合GB/T 18581-2020等标准要求，甲醛含量≤30mg/kg，耐黄变性≤2级，耐摩性≤0.03g，苯系物综合含量未检出，挥发性有机物含量（VOC）≤50g/L。符合GB/T 23999-2009标准要求的检测报告，其中在容器中状态，细度，不挥发物，干燥时间，贮存稳定性，耐冻融性，涂膜外观，光泽，打磨性，硬度（擦伤），附着力（划格间距2mm），抗粘连性，耐划伤性，耐污染性，耐干热性。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 5. 实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.8Mpa，静曲强度横纹≥22Mpa，静曲强度顺纹≥25Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合JC/T2039-2010、QB/T4371-2012标准，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 6. 橡胶木指接板：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果。符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 7. 锁具：符合QB/T 1621-2015；1、互开率≤0.5%；2、牢固度：1）锁头固定连接静拉力：锁头直径<20mm，承受140N静拉力后，无松动；2）锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；3）锁芯拨动件扭矩：承受0.7N·m扭矩后，应能正常使用；4）弹子锁、叶片锁使用寿命；锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命≥30000次；3、灵活性：1）钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；2）钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；3）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m；3、外观质量：1）锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。2）电镀件外露表面应色泽均匀，不应有鼓泡、起层、露底等明显瑕疵；GB/T 3325-2017；4. (1)硬度≥4H，（2）附着力1级，QB/T 3832-1999+QB/T 3826-1999：中性盐雾（连续喷雾100小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级；镀（涂）层对基体的保护等	0-7	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4.1	商务	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最高得2分。 2分	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.4.2	商务	根据投标人提供的售后服务机构的情况（0-1分）、售后服务人员的配备（0-1分）、响应时间、距离远近、应急处理方案（0-2分）等进行打分。 4分	0-4	3.0	3.5	3.0	2.0
2.5	商务	备品备件 根据投标人提供的备品备件供应保障是否及时可行，进行打分（0-2分）。 2分	0-2	1.5	1.8	1.2	0.0
2.6	商务	项目业绩 投标人提供近3年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个合同得0.5分，最高得1.5分。注：提供合同或者发票复印件并加盖单位公章。 1.5分	0-1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2.7	商务	政策支持 1. 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2. 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 1分	0-1	0.5	0.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	55.5	41.3	56.2	24.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区休闲类组合家具采购项目（DYSC2025-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江云上实业有限公司	浙江易创家具有限公司	东阳市捷达家具有限公司	保定左岸花开商贸有限公司
1.1	技术	投标货物技术参数性能 全部满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得16分；未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.2分，扣完为止，如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。 16分	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0
1.2	技术	项目方案 根据投标人对本项目需求调查及项目供货实施方案情况评分，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-3）进行打分。根据其是否深入了解本项目需求，是否符合实际情况，实施方案是否具有针对性、详细性、合理性（0-3）进行打分。 6分	0-6	3.0	5.0	4.0	2.0
1.3	技术	品质管控方案 供应商有独立的品管部门和专门的品管人员，确保产品在生产过程中的质量控制完善。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，进行综合打分（0-3分）。 3分	0-3	2.2	2.5	2.0	1.0
1.4	技术	运输安装维护方案 根据投标人针对本项目货物的运输、安装、维护方案是否具有针对性（0-2分）、详细性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 6分	0-6	5.0	5.0	4.5	2.5
1.5.1	技术	1、样品材质质量： （1）基材材质、五金（0-2分）。	0-2	1.5	0.0	1.5	0.0
1.5.2	技术	2、制作工艺： （1）结合牢固、严密、平整度（0-2分）， （2）结构合理、使用舒适度（0-2分）， （3）表面的纹理、图案、颜色应相称合理（0-2分）。	0-6	5.0	0.0	5.0	0.0
1.5.3	技术	3、外观评价： （1）无刺激性异味（0-1分）， （2）正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0-1分）， （3）其他部位表面涂层手感应光滑、无明显粒子、涨边和不平整（0-2分）， （4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象（0-1分）， （5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）（0-2分）。	0-7	4.0	0.0	6.0	0.0
2.1.1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，（认证覆盖范围包含钢木家具、木制家具、实木类家具的设计、生产（含组装）、销售、安装），每提供一个全部满足的证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须提供相关证书复印件及www.cnca.gov.cn认监委官方网站截图，未提供不得分。 1.5分	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
2.1.2	商务	投标产品获得CQC环境标志产品认证证书的(桌台类,椅凳类,柜类,床类)得1分; 绿色产品认证证书的(含钢木家具,软体家具(沙发,软床,椅类),木家具(人造板家具,实木家具,板木家具)得1分。 注：须提供有效期之内的相关认证证书复印件、国家认证认可监督管理委员会网页查询结果截图加盖电子公章，否则不得分。 2分	0-2	1.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.2	商务	成品检测报告 投标人或生产厂家须提供2023年1月份以后出具的床类,柜类,桌类抽样检测报告。一个品类最高得1分, 本项最高得3分。 1. 桌类: GB/T24821-2009: 表面理化性能-木质件漆膜 (耐香烟灼烧 应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡; 耐液 10% 碳酸钠溶液, 24h; 10%乙酸溶液, 24h. 不低于1级); 有害物质限量 (甲醛释放量未检出,可溶性重金属未检出); JC/T 908-2013: 巴氏硬度≥65; 4. 荷载变形<0.1mm GB/T 9966.6-2020《天然石材试验方法 第6部分: 耐酸性试验》: 质量变化, 光泽度变化、表面变化; GB/T 21609-2008《化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》: 急性眼刺激性; GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》: 绿脓假单胞菌(绿脓杆菌); 抗菌率≥99%。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 2. 床类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准, 检测项目至少包含木质件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、单层床强度和耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯含量符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 3. 柜类: 符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 10357.1-2013标准, 检测项目至少包含木质件外观、木工要求、五金件外观、漆膜(耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击)、柜类稳定性、柜类强度及耐久性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC含量、家具涂层可迁移元素符合标准要求。(完全满足以上要求的得1分, 否则不得分) 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证(CMA资质)的第三方检测机构提供。 3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
-----	----	---	-----	-----	-----	-----	-----

技术商务资信评分明细表

2.3	商务	原材料检测报告 投标人或生产厂家提供2023年1月1日以后出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告复印件：每提供一个检测报告，得1分，最高得7分，不提供不得分。 1. 钢管：GB/T 3325-2017（外观、甲醛释放量、重金属、理化性能），GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，QB/T 4767-2014《家具用钢构件》，GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（检测结果符合阻燃性1级），GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级（检测结果为B1级及以上）、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》（抑菌率不小于99%），抗盐雾≥500H。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 2. 静电喷涂粉末：HG/T2006-2022；外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物(125um)：全部通过；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）：≥5H；干附着力0级；耐冲击性（正向冲击）：50cm；弯曲试验：4mm；耐酸性240h无异常；耐碱性168h无异常；GB18581-2020；总铅、可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞Hg）均未检出；GB/T 1741-2020；出芽短梗霉、黑曲霉、绳状青霉、腊叶芽枝霉、产黄青霉、长枝木霉防霉等级0级；QB/T4371-2012：金黄色葡萄球菌抗菌率>99.7%；GB/T21866-2008；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、大肠埃希氏菌、白色念珠菌>99.7%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 3. 西皮饰面：依据QB/T4199-2011、QB/T4371-2012，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级，金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌等其中不少于任意一类抑菌率达到99%。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 4. 环保水性油漆：耐冲击性、耐水性、耐碱性、耐醋酸污染性均符合GB/T 18581-2020等标准要求，甲醛含量≤30mg/kg，耐黄变性≤2级，耐摩性≤0.03g，苯系物综合含量未检出，挥发性有机物含量（VOC）≤50g/L。符合GB/T 23999-2009标准要求的检测报告，其中在容器中状态，细度，不挥发物，干燥时间，贮存稳定性，耐冻融性，涂膜外观，光泽，打磨性，硬度（擦伤），附着力（划格间距2mm），抗粘连性，耐划伤性，耐污染性，耐干热性。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 5. 实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB 18580-2017、GB 18584-2001、GB/T 17657-2013标准，其中胶合强度≥0.8Mpa，静曲强度横纹≥22Mpa，静曲强度顺纹≥25Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³。符合JC/T2039-2010、QB/T4371-2012标准，桔青霉、黑曲霉、赭绿青霉、黄曲霉、产黄青霉等其中不少于任意两类防霉性能达到I级。（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 6. 橡胶木指接板：符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级。符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果。符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（完全满足以上要求的得1分，否则不得分） 7. 锁具：符合QB/T 1621-2015；1、互开率≤0.5%；2、牢固度：1）锁头固定连接静拉力：锁头直径<20mm，承受140N静拉力后，无松动；2）锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；3）锁芯拨动件扭矩：承受0.7N·m扭矩后，应能正常使用；4）弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命≥30000次；3、灵活性：1）钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活、无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；2）钥匙拔出静拉力：弹子锁不应大于6N，叶片锁不应大于9N；3）钥匙开启扭矩不应大于0.65N·m；3、外观质量：1）锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。2）电镀件外露表面应色泽均匀，不应有鼓泡、起层、露底等明显瑕疵；GB/T 3325-2017；4. (1)硬度≥4H，（2）附着力1级，QB/T 3832-1999+QB/T 3826-1999：中性盐雾（连续喷雾100小时），镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到10级；镀（涂）层对基体的保护等	0-7	5.0	0.0	4.0	0.0
2.4.1	商务	质保期限优于招标文件的，每延长1年得1分，最高得2分。 2分	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
2.4.2	商务	根据投标人提供的售后服务机构的情况（0-1分）、售后服务人员的配备（0-1分）、响应时间、距离远近、应急处理方案（0-2分）等进行打分。 4分	0-4	3.0	3.5	3.0	2.0
2.5	商务	备品备件 根据投标人提供的备品备件供应保障是否及时可行，进行打分（0-2分）。 2分	0-2	1.5	1.8	1.2	0.0
2.6	商务	项目业绩 投标人提供近三年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个合同得0.5分，最高得1.5分。注：提供合同或者发票复印件并加盖单位公章。 1.5分	0-1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
2.7	商务	政策支持 1. 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2. 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 1分	0-1	0.5	0.5	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	54.7	40.8	55.2	23.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：