

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临平第一小学、临平第五中学办公家具采购项目（HZLPZFCG-2025-039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣汇智品家具有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份有效证明材料并且内容符合要求的得1分，最高得3分，没有或内容不符合的不得分。 投标文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询网页截图及网站链接，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	技术	（1）投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 （2）投标人具有有效期内的环境标志产品（十环）认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图并加盖公章。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日至今完成的同类案例。每个案例需提供合同复印件和验收报告。（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（主席台、隔断屏风、休闲桌、休闲椅、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5.1	技术	1、办公桌：提供GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；阻燃等级1级，产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分） 2、办公椅：提供符合QB/T2280-2016、GB/T35607-2024、GB/T 39223.3-2020标准要求的抽样检验报告，其中安全要求、力学性能、理化性能、有害物质限量、阻燃性能等均符合标准要求；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³，其他功效学要求体验结果为优。（1分） 3、沙发：提供符合GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中其他功效学要求体验结果为优；外观要求、力学性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.25mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、茶几：提供符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T20285-2006、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观要求、力学性能、理化性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧。（1分） 5、会议桌：提供符合GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；产烟毒性达到ZA2；其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力≤30MJ；最大烟密度≤75%；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分）	0-5	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	6、茶水柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；阻燃等级2级、产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 7、文件柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 8、会议折叠条桌：提供符合QB/T4460-2013、GB/T35607-2024、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观、安全要求、有害物质、阻燃性、力学性能等均符合标准要求；产品寿命≥ 8万次；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻$\geq 1\text{M}\Omega$、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 9、餐桌：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 8$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 10、餐椅：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 14$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
6.1	技术	1、中密度纤维板：提供符合GB/T18958-2022、GB/T39600-2021、HJ571-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$达到ENF级；总挥发有机化合物TVOC$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$（72h）；静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度等均符合要求；燃烧性能达到B1-B级、产烟特性达到s2级，产烟毒性达到ZA2；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（1分） 2、PVC封边条：提供符合QB/T4463-2013、GB 28481-2012、QB/T 4371-2012、GB20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中外观要求、规格尺寸及其偏差和位置公差、理化性能符合标准要求；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$；可迁移元素均未检出、多溴联苯及多溴联苯醚均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力$\leq 30\text{MJ}$；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分） 3、海绵：提供符合GB/T 10802-2023、GB 8624-2012、GB/T20285-2006、GB/T 2912.1-2009、GB/T41003.2-2021标准要求的抽样检验报告。其中撕裂强度、拉伸强度、75%压缩永久变形、回弹率、伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值均符合标准要求；游离甲醛（mg/kg）未检出；燃烧性能达到B2级、产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、多层板：符合GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18101-2024、JC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中甲醛释放量达到ENF级，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$；含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量均符合标准要求；耐霉菌性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉）达到0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）达到99%以上，燃烧性能等级B1-C级，产烟特性达到s3级，产烟毒性达到ZA2。（1分） 5、钢构件：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度$\geq \text{H}$；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	6、木皮：提供符合GB/T3324-2017、 GB/T17657-2022、 GB/T35601-2017、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中木材含水率≤10%，木皮厚度不小于0.6mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物≤60μg/m³；产烟毒性达到ZA2。（1分） 7、家具锁：提供符合QB/T1621-2015、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、QB/T 3827-1999标准要求的抽样检验报告。其中互开率符合要求；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2；乙酸盐雾试验150h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。（1分） 8、胶粘剂：提供符合GB 33372-2020、GB 18583-2008标准要求的抽样检验报告。其中游离甲醛≤0.30g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、二氯甲烷≤1.0g/kg，卤代烃总量(1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)≤1.0g/kg；VOC含量≤400g/L，总挥发性有机物≤300g/L。（1分） 9、铰链：提供符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中耐久性≥12万次；中性盐雾试验250h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分） 10、钢板：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
7	技术	投标人生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人关于此项目的核心专业：重型全自动高速封边机、全自动高速电脑数控裁板锯、污染防治设备（中央除尘）、自动拉直开槽一体机、细木工带锯机、六面数控钻孔中心、螺杆式空压机、可倾斜锯片圆锯机。上述设备每满足一项得0.5分，共4分。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购买或者租赁合同复印件②购买或者租赁发票复印件③图实景图图片（三者条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	3.5	0.0
8	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作和涂饰要求）（0-3分）： 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 3、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 4、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 5、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 6、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度）；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2）样品质量评分（功能要求）（0-4分）： 是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止； 3）产品主要尺寸：外尺寸、零部件尺寸、形状及位置公差（0-5分）： 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止，总计5分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 4）外观式样（0-3分）： 根据投标人提供能够实现产品的各部位使用功能，款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得1.5分，款式老旧，细节处理粗糙不得分； 样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	13.0	9.25	14.0	13.0
9	技术	项目实施规划方案：方案包含①合理的项目整体实施方案，按照项目分解节点；②描述实施方案的跟踪计划。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目生产实施方案：方案包含①生产进度计划表；②保障项目产品的生产工艺流程。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	3.0	2.0
11	技术	①品管部门和专门品管人员安排；②生产过程中的质量控制完善方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.5	2.0
12	技术	安装服务实施方案：方案包含①安装方案的制定；②根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	3.0	2.5
13	技术	售后服务方案： 1. 售后服务措施方案； 2. 产品质量保证、备品备件、技术培训等方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	承诺提供二年（不含）以上质保期的，每增加一年，得1分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	31.0	21.25	66.5	25.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临平第一小学、临平第五中学办公家具采购项目（HZLPZFCG-2025-039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣汇智品家具有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份有效证明材料并且内容符合要求的得1分，最高得3分，没有或内容不符合的不得分。 投标文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询网页截图及网站链接，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	技术	（1）投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 （2）投标人具有有效期内的环境标志产品（十环）认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图并加盖公章。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日至今完成的同类案例。每个案例需提供合同复印件和验收报告。（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（主席台、隔断屏风、休闲桌、休闲椅、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5.1	技术	1、办公桌：提供GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；阻燃等级1级，产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分） 2、办公椅：提供符合QB/T2280-2016、GB/T35607-2024、GB/T 39223.3-2020标准要求的抽样检验报告，其中安全要求、力学性能、理化性能、有害物质限量、阻燃性能等均符合标准要求；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³，其他功效学要求体验结果为优。（1分） 3、沙发：提供符合GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中其他功效学要求体验结果为优；外观要求、力学性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.25mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、茶几：提供符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T20285-2006、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观要求、力学性能、理化性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧。（1分） 5、会议桌：提供符合GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；产烟毒性达到ZA2；其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能量≤30MJ；最大烟密度≤75%；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分）	0-5	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	6、茶水柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；阻燃等级2级、产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 7、文件柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 8、会议折叠条桌：提供符合QB/T4460-2013、GB/T35607-2024、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观、安全要求、有害物质、阻燃性、力学性能等均符合标准要求；产品寿命≥ 8万次；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻$\geq 1\text{M}\Omega$、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 9、餐桌：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 8$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 10、餐椅：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 14$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
6.1	技术	1、中密度纤维板：提供符合GB/T18958-2022、GB/T39600-2021、HJ571-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$达到ENF级；总挥发有机化合物TVOC$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$（72h）；静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度等均符合要求；燃烧性能达到B1-B级、产烟特性达到s2级，产烟毒性达到ZA2；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（1分） 2、PVC封边条：提供符合QB/T4463-2013、GB 28481-2012、QB/T 4371-2012、GB20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中外观要求、规格尺寸及其偏差和位置公差、理化性能符合标准要求；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$；可迁移元素均未检出、多溴联苯及多溴联苯醚均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力$\leq 30\text{MJ}$；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分） 3、海绵：提供符合GB/T 10802-2023、GB 8624-2012、GB/T20285-2006、GB/T 2912.1-2009、GB/T41003.2-2021标准要求的抽样检验报告。其中撕裂强度、拉伸强度、75%压缩永久变形、回弹率、伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值均符合标准要求；游离甲醛（mg/kg）未检出；燃烧性能达到B2级、产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、多层板：符合GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18101-2024、JC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中甲醛释放量达到ENF级，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$；含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量均符合标准要求；耐霉菌性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉）达到0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）达到99%以上，燃烧性能等级B1-C级，产烟特性达到s3级，产烟毒性达到ZA2。（1分） 5、钢构件：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度$\geq \text{H}$；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	6、木皮：提供符合GB/T3324-2017、 GB/T17657-2022、 GB/T35601-2017、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中木材含水率≤10%，木皮厚度不小于0.6mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物≤60μg/m³；产烟毒性达到ZA2。（1分） 7、家具锁：提供符合QB/T1621-2015、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、QB/T 3827-1999标准要求的抽样检验报告。其中互开率符合要求；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2；乙酸盐雾试验150h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。（1分） 8、胶粘剂：提供符合GB 33372-2020、GB 18583-2008标准要求的抽样检验报告。其中游离甲醛≤0.30g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、二氯甲烷≤1.0g/kg，卤代烃总量(1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)≤1.0g/kg；VOC含量≤400g/L，总挥发性有机物≤300g/L。（1分） 9、铰链：提供符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中耐久性≥12万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分） 10、钢板：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
7	技术	投标人生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人关于此项目的核心专业：重型全自动高速封边机、全自动高速电脑数控裁板锯、污染防治设备（中央除尘）、自动拉直开槽一体机、细木工带锯机、六面数控钻孔中心、螺杆式空压机、可倾斜锯片圆锯机。上述设备每满足一项得0.5分，共4分。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购买或者租赁合同复印件②购买或者租赁发票复印件③图实景图图片（三者条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	3.5	0.0
8	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作和涂饰要求）（0-3分）： 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 3、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 4、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 5、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 6、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度）；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2）样品质量评分（功能要求）（0-4分）： 是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止； 3）产品主要尺寸：外尺寸、零部件尺寸、形状及位置公差（0-5分）： 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止，总计5分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 4）外观式样（0-3分）： 根据投标人提供能够实现产品的各部位使用功能，款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得1.5分，款式老旧，细节处理粗糙不得分； 样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	6.0	14.0	11.0
9	技术	项目实施规划方案：方案包含①合理的项目整体实施方案，按照项目分解节点；②描述实施方案的跟踪计划。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	1.5	3.0	2.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目生产实施方案：方案包含①生产进度计划表；②保障项目产品的生产工艺流程。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.5	3.0	2.5
11	技术	①品管部门和专门品管人员安排；②生产过程中的质量控制完善方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	安装服务实施方案：方案包含①安装方案的制定；②根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	3.0	2.0	3.0	1.5
13	技术	售后服务方案： 1. 售后服务措施方案； 2. 产品质量保证、备品备件、技术培训等方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	承诺提供二年（不含）以上质保期的，每增加一年，得1分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	31.0	18.0	67.5	23.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临平第一小学、临平第五中学办公家具采购项目（HZLPZFCG-2025-039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣汇智品家具有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份有效证明材料并且内容符合要求的得1分，最高得3分，没有或内容不符合的不得分。 投标文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询网页截图及网站链接，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	技术	（1）投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 （2）投标人具有有效期内的环境标志产品（十环）认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图并加盖公章。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日至今完成的同类案例。每个案例需提供合同复印件和验收报告。（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（主席台、隔断屏风、休闲桌、休闲椅、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5.1	技术	1、办公桌：提供GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；阻燃等级1级，产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分） 2、办公椅：提供符合QB/T2280-2016、GB/T35607-2024、GB/T 39223.3-2020标准要求的抽样检验报告，其中安全要求、力学性能、理化性能、有害物质限量、阻燃性能等均符合标准要求；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³，其他功效学要求体验结果为优。（1分） 3、沙发：提供符合GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中其他功效学要求体验结果为优；外观要求、力学性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.25mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、茶几：提供符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T20285-2006、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观要求、力学性能、理化性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧。（1分） 5、会议桌：提供符合GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；产烟毒性达到ZA2；其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能量≤30MJ；最大烟密度≤75%；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分）	0-5	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	6、茶水柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3$；阻燃等级2级、产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 7、文件柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3$；产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 8、会议折叠条桌：提供符合QB/T4460-2013、GB/T35607-2024、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观、安全要求、有害物质、阻燃性、力学性能等均符合标准要求；产品寿命≥ 8万次；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3$；产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻$\geq 1\text{M}\Omega$、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 9、餐桌：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3$、产品寿命≥ 8万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 10、餐椅：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg/m}^3$、产品寿命≥ 14万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
6.1	技术	1、中密度纤维板：提供符合GB/T18958-2022、GB/T39600-2021、HJ571-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$达到ENF级；总挥发有机化合物TVOC$\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$（72h）；静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度等均符合要求；燃烧性能达到B1-B级、产烟特性达到s2级，产烟毒性达到ZA2；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（1分） 2、PVC封边条：提供符合QB/T4463-2013、GB 28481-2012、QB/T 4371-2012、GB20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中外观要求、规格尺寸及其偏差和位置公差、理化性能符合标准要求；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg/L}$；可迁移元素均未检出、多溴联苯及多溴联苯醚均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力$\leq 30\text{MJ}$；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分） 3、海绵：提供符合GB/T 10802-2023、GB 8624-2012、GB/T20285-2006、GB/T 2912.1-2009、GB/T41003.2-2021标准要求的抽样检验报告。其中撕裂强度、拉伸强度、75%压缩永久变形、回弹率、伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值均符合标准要求；游离甲醛（mg/kg）未检出；燃烧性能达到B2级、产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、多层板：符合GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18101-2024、JC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中甲醛释放量达到ENF级，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物$\leq 50\mu\text{g/m}^3$；含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量均符合标准要求；耐霉菌性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉）达到0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）达到99%以上，燃烧性能等级B1-C级，产烟特性达到s3级，产烟毒性达到ZA2。（1分） 5、钢构件：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度$\geq \text{H}$；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	6、木皮：提供符合GB/T3324-2017、 GB/T17657-2022、 GB/T35601-2017、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中木材含水率≤10%，木皮厚度不小于0.6mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物≤60μg/m³；产烟毒性达到ZA2。（1分） 7、家具锁：提供符合QB/T1621-2015、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、QB/T 3827-1999标准要求的抽样检验报告。其中互开率符合要求；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2；乙酸盐雾试验150h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。（1分） 8、胶粘剂：提供符合GB 33372-2020、GB 18583-2008标准要求的抽样检验报告。其中游离甲醛≤0.30g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、二氯甲烷≤1.0g/kg，卤代烃总量(1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)≤1.0g/kg；VOC含量≤400g/L，总挥发性有机物≤300g/L。（1分） 9、铰链：提供符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中耐久性≥12万次；中性盐雾试验250h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分） 10、钢板：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
7	技术	投标人生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人关于此项目的核心专业：重型全自动高速封边机、全自动高速电脑数控裁板锯、污染防治设备（中央除尘）、自动拉直开槽一体机、细木工带锯机、六面数控钻孔中心、螺杆式空压机、可倾斜锯片圆锯机。上述设备每满足一项得0.5分，共4分。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购买或者租赁合同复印件②购买或者租赁发票复印件③图实景图图片（三者条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	3.5	0.0
8	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作和涂饰要求）（0-3分）： 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 3、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 4、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 5、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 6、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度）；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2）样品质量评分（功能要求）（0-4分）： 是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止； 3）产品主要尺寸：外尺寸、零部件尺寸、形状及位置公差（0-5分）： 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止，总计5分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 4）外观式样（0-3分）： 根据投标人提供能够实现产品的各部位使用功能，款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得1.5分，款式老旧，细节处理粗糙不得分； 样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	10.5	9.0	13.0	12.0
9	技术	项目实施规划方案：方案包含①合理的项目整体实施方案，按照项目分解节点；②描述实施方案的跟踪计划。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目生产实施方案：方案包含①生产进度计划表；②保障项目产品的生产工艺流程。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.0
11	技术	①品管部门和专门品管人员安排；②生产过程中的质量控制完善方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.0
12	技术	安装服务实施方案：方案包含①安装方案的制定；②根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.5	2.0	2.5	2.0
13	技术	售后服务方案： 1. 售后服务措施方案； 2. 产品质量保证、备品备件、技术培训等方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共2分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.5
14	技术	承诺提供二年（不含）以上质保期的，每增加一年，得1分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	29.5	20.0	64.5	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：临平第一小学、临平第五中学办公家具采购项目（HZLPZFCG-2025-039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣汇智品家具有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份有效证明材料并且内容符合要求的得1分，最高得3分，没有或内容不符合的不得分。 投标文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）查询网页截图及网站链接，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	技术	（1）投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 （2）投标人具有有效期内的环境标志产品（十环）认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图并加盖公章。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日至今完成的同类案例。每个案例需提供合同复印件和验收报告。（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（主席台、隔断屏风、休闲桌、休闲椅、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5.1	技术	1、办公桌：提供GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；阻燃等级1级，产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分） 2、办公椅：提供符合QB/T2280-2016、GB/T35607-2024、GB/T 39223.3-2020标准要求的抽样检验报告，其中安全要求、力学性能、理化性能、有害物质限量、阻燃性能等均符合标准要求；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³，其他功效学要求体验结果为优。（1分） 3、沙发：提供符合GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中其他功效学要求体验结果为优；外观要求、力学性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.25mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、茶几：提供符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T20285-2006、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观要求、力学性能、理化性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧。（1分） 5、会议桌：提供符合GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；产烟毒性达到ZA2；其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能量≤30MJ；最大烟密度≤75%；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分）	0-5	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	6、茶水柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；阻燃等级2级、产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 7、文件柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 8、会议折叠条桌：提供符合QB/T4460-2013、GB/T35607-2024、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观、安全要求、有害物质、阻燃性、力学性能等均符合标准要求；产品寿命≥ 8万次；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻$\geq 1\text{M}\Omega$、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 9、餐桌：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 8$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 10、餐椅：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 14$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
6.1	技术	1、中密度纤维板：提供符合GB/T18958-2022、GB/T39600-2021、HJ571-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$达到ENF级；总挥发有机化合物TVOC$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$（72h）；静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度等均符合要求；燃烧性能达到B1-B级、产烟特性达到s2级，产烟毒性达到ZA2；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（1分） 2、PVC封边条：提供符合QB/T4463-2013、GB 28481-2012、QB/T 4371-2012、GB20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中外观要求、规格尺寸及其偏差和位置公差、理化性能符合标准要求；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$；可迁移元素均未检出、多溴联苯及多溴联苯醚均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力$\leq 30\text{MJ}$；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分） 3、海绵：提供符合GB/T 10802-2023、GB 8624-2012、GB/T20285-2006、GB/T 2912.1-2009、GB/T41003.2-2021标准要求的抽样检验报告。其中撕裂强度、拉伸强度、75%压缩永久变形、回弹率、伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值均符合标准要求；游离甲醛（mg/kg）未检出；燃烧性能达到B2级、产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、多层板：符合GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18101-2024、JC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中甲醛释放量达到ENF级，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$；含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量均符合标准要求；耐霉菌性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉）达到0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）达到99%以上，燃烧性能等级B1-C级，产烟特性达到s3级，产烟毒性达到ZA2。（1分） 5、钢构件：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度$\geq \text{H}$；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	6、木皮：提供符合GB/T3324-2017、 GB/T17657-2022、 GB/T35601-2017、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中木材含水率≤10%，木皮厚度不小于0.6mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物≤60μg/m³；产烟毒性达到ZA2。（1分） 7、家具锁：提供符合QB/T1621-2015、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、QB/T 3827-1999标准要求的抽样检验报告。其中互开率符合要求；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2；乙酸盐雾试验150h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。（1分） 8、胶粘剂：提供符合GB 33372-2020、GB 18583-2008标准要求的抽样检验报告。其中游离甲醛≤0.30g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、二氯甲烷≤1.0g/kg，卤代烃总量（1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯）≤1.0g/kg；VOC含量≤400g/L，总挥发性有机物≤300g/L。（1分） 9、铰链：提供符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中耐久性≥12万次；中性盐雾试验250h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分） 10、钢板：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
7	技术	投标人生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人关于此项目的核心专业：重型全自动高速封边机、全自动高速电脑数控裁板锯、污染防治设备（中央除尘）、自动拉直开槽一体机、细木工带锯机、六面数控钻孔中心、螺杆式空压机、可倾斜锯片圆锯机。上述设备每满足一项得0.5分，共4分。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购买或者租赁合同复印件②购买或者租赁发票复印件③图实景图图片（三者条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	3.5	0.0
8	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作和涂饰要求）（0-3分）： 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 3、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 4、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 5、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 6、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度）；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2）样品质量评分（功能要求）（0-4分）： 是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止； 3）产品主要尺寸：外尺寸、零部件尺寸、形状及位置公差（0-5分）： 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止，总计5分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 4）外观式样（0-3分）： 根据投标人提供能够实现产品的各部位使用功能，款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得1.5分，款式老旧，细节处理粗糙不得分； 样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	10.5	9.0	13.0	10.5
9	技术	项目实施规划方案：方案包含①合理的项目整体实施方案，按照项目分解节点；②描述实施方案的跟踪计划。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	0.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目生产实施方案：方案包含①生产进度计划表；②保障项目产品的生产工艺流程。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	0.5	1.0	1.5
11	技术	①品管部门和专门品管人员安排；②生产过程中的质量控制完善方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	1.0	1.5	1.5
12	技术	安装服务实施方案：方案包含①安装方案的制定；②根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	1.0	1.5	1.5
13	技术	售后服务方案： 1. 售后服务措施方案； 2. 产品质量保证、备品备件、技术培训等方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共2分。	0-2	1.5	0.5	1.0	1.5
14	技术	承诺提供二年（不含）以上质保期的，每增加一年，得1分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	25.0	14.5	59.0	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：临平第一小学、临平第五中学办公家具采购项目（HZLPZFCG-2025-039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江荣汇智品家具有限公司	湖州威尔奇智能家居有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州国翊科技有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份有效证明材料并且内容符合要求的得1分，最高得3分，没有或内容不符合的不得分。 投标文件中须同时提供有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）查询网页截图及网站链接，未提供不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0
2	技术	（1）投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 （2）投标人具有有效期内的环境标志产品（十环）认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（办公桌、主席台、会议折叠条桌、教师批改桌、沙发、礼堂椅），每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。 投标文件中同时提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图并加盖公章。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
3	技术	投标人自2021年1月1日至今完成的同类案例。每个案例需提供合同复印件和验收报告。（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分	0-3	2.0	0.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有有效期内的产品阻燃等级认证证书，（认证的产品规格型号等能覆盖主要投标产品（主席台、隔断屏风、休闲桌、休闲椅、沙发、礼堂椅），提供证书扫描件，每覆盖一项产品得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
5.1	技术	1、办公桌：提供GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；阻燃等级1级，产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分） 2、办公椅：提供符合QB/T2280-2016、GB/T35607-2024、GB/T 39223.3-2020标准要求的抽样检验报告，其中安全要求、力学性能、理化性能、有害物质限量、阻燃性能等均符合标准要求；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³，其他功效学要求体验结果为优。（1分） 3、沙发：提供符合GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2023、GB/T35607-2024、QB/T4371-2012、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中其他功效学要求体验结果为优；外观要求、力学性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.25mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、茶几：提供符合QB/T 4467-2013、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024、JC/T 2039-2010、GB/T20285-2006、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观要求、力学性能、理化性能、有害物质限量等均符合标准要求；产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧。（1分） 5、会议桌：提供符合GB/T35607-2024、GB20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010标准要求的抽样检验报告，产品寿命≥8万次；甲醛释放量≤0.03mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤0.2mg/m³；产烟毒性达到ZA2；其中热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能量≤30MJ；最大烟密度≤75%；绝缘电阻≥1MΩ、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级。（1分）	0-5	0.0	0.0	4.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5.2	技术	6、茶水柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；阻燃等级2级、产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 7、文件柜：提供符合QB/T 2530-2023、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、GB/T 35607-2024、JC/T 2039-2010标准要求的委托抽样检测报告。其中甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；力学性能、理化性能符合标准要求；产品寿命≥ 10万次；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 8、会议折叠条桌：提供符合QB/T4460-2013、GB/T35607-2024、GB/T20285-2006、GB/T21747-2008、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中外观、安全要求、有害物质、阻燃性、力学性能等均符合标准要求；产品寿命≥ 8万次；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$；产烟毒性达到ZA2；绝缘电阻$\geq 1\text{M}\Omega$、抗电强度符合要求；防霉菌等级1级；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 9、餐桌：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 8$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分） 10、餐椅：提供符合GB/T35607-2024、GB/T 20285-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006标准要求的抽样检验报告，其中苯、甲苯、二甲苯均未检出；甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命$\geq 14$万次；防霉菌等级1级；产烟毒性达到ZA2；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 250\text{kW}$，5min内放出的总能量$\leq 40\text{MJ}$，试件未整体燃烧。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
6.1	技术	1、中密度纤维板：提供符合GB/T18958-2022、GB/T39600-2021、HJ571-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$达到ENF级；总挥发有机化合物TVOC$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$（72h）；静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度等均符合要求；燃烧性能达到B1-B级、产烟特性达到s2级，产烟毒性达到ZA2；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$。（1分） 2、PVC封边条：提供符合QB/T4463-2013、GB 28481-2012、QB/T 4371-2012、GB20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中外观要求、规格尺寸及其偏差和位置公差、理化性能符合标准要求；甲醛释放量$\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$；可迁移元素均未检出、多溴联苯及多溴联苯醚均未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；阻燃性达到热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力$\leq 30\text{MJ}$；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分） 3、海绵：提供符合GB/T 10802-2023、GB 8624-2012、GB/T20285-2006、GB/T 2912.1-2009、GB/T41003.2-2021标准要求的抽样检验报告。其中撕裂强度、拉伸强度、75%压缩永久变形、回弹率、伸长率、干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度、恒定负荷反复压缩疲劳后40%压缩硬度损失值均符合标准要求；游离甲醛（mg/kg）未检出；燃烧性能达到B2级、产烟毒性达到ZA2。（1分） 4、多层板：符合GB/T35601-2017、GB/T39600-2021、GB/T18101-2024、JC/T 2039-2010、LY/T1926-2020、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中甲醛释放量达到ENF级，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$；含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度和弹性模量均符合标准要求；耐霉菌性能（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉）达到0级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌）达到99%以上，燃烧性能等级B1-C级，产烟特性达到s3级，产烟毒性达到ZA2。（1分） 5、钢构件：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度$\geq \text{H}$；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）$\geq 99\%$；热释放速率峰值$\leq 150\text{KW}$；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度$\leq 75\%$，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	6、木皮：提供符合GB/T3324-2017、 GB/T17657-2022、 GB/T35601-2017、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中木材含水率≤10%，木皮厚度不小于0.6mm；甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物≤60μg/m³；产烟毒性达到ZA2。（1分） 7、家具锁：提供符合QB/T1621-2015、GB 20286-2006、GB/T20285-2006、QB/T 3827-1999标准要求的抽样检验报告。其中互开率符合要求；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2；乙酸盐雾试验150h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。（1分） 8、胶粘剂：提供符合GB 33372-2020、GB 18583-2008标准要求的抽样检验报告。其中游离甲醛≤0.30g/kg、苯≤0.20g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、二氯甲烷≤1.0g/kg，卤代烃总量(1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)≤1.0g/kg；VOC含量≤400g/L，总挥发性有机物≤300g/L。（1分） 9、铰链：提供符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告。其中耐久性≥12万次；中性盐雾试验250h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；阻燃性达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40M，最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分） 10、钢板：提供符合GB/T 3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T4767-2014、QB/T 4371-2012、GB 20286-2006、GB/T20285-2006标准要求的抽样检验报告，其中可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）均未检出；理化性能：硬度≥H；附着力优于2级；抗冲击优于4级；乙酸盐雾试验（300h）（涂层的耐蚀等级达到9级、涂层对基体的保护等级达到9级）；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、粪肠球菌、大肠杆菌）≥99%；热释放速率峰值≤150KW；5min内放出的总能力30MJ；最大烟密度≤75%，产烟毒性达到ZA2。（1分）	0-5	0.0	0.0	5.0	0.0
7	技术	投标人生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人关于此项目的核心专业：重型全自动高速封边机、全自动高速电脑数控裁板锯、污染防治设备（中央除尘）、自动拉直开槽一体机、细木工带锯机、六面数控钻孔中心、螺杆式空压机、可倾斜锯片圆锯机。上述设备每满足一项得0.5分，共4分。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购买或者租赁合同复印件②购买或者租赁发票复印件③图实景图图片（三者条件须同时满足，否则不得分）；	0-4	0.0	0.0	3.5	0.0
8	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作和涂饰要求）（0-3分）： 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 3、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 4、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 5、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 6、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度）；（全部符合得0.5分，部分符合0.25，不符合不得分） 2）样品质量评分（功能要求）（0-4分）： 是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程、结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止； 3）产品主要尺寸：外尺寸、零部件尺寸、形状及位置公差（0-5分）： 每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止，总计5分。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±5mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 4）外观式样（0-3分）： 根据投标人提供能够实现产品的各部位使用功能，款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得1.5分，款式老旧，细节处理粗糙不得分； 样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	12.0	9.75	14.0	11.5
9	技术	项目实施规划方案：方案包含①合理的项目整体实施方案，按照项目分解节点；②描述实施方案的跟踪计划。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	项目生产实施方案：方案包含①生产进度计划表；②保障项目产品的生产工艺流程。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.5
11	技术	①品管部门和专门品管人员安排；②生产过程中的质量控制完善方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	2.0	2.5	3.0	1.5
12	技术	安装服务实施方案：方案包含①安装方案的制定；②根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1.5分，基本符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共3分。	0-3	1.5	2.0	2.5	1.0
13	技术	售后服务方案： 1. 售后服务措施方案； 2. 产品质量保证、备品备件、技术培训等方案。每一项内容齐全完善、合理可行视为符合，全部符合得1分，部分符合得0.5分，不符合不得分，共2分。	0-2	1.0	1.5	2.0	1.0
14	技术	承诺提供二年（不含）以上质保期的，每增加一年，得1分，最高2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	26.5	21.75	66.0	20.0

专家（签名）：