

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购（TZLZ-202232）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通水务有限公司	上海弘机械科技有限公司	海环科（上海）有限公司	澄保科技（上海）有限公司	上海汇业机械科技有限公司	浙江环境科技有限公司	江谷环境科技有限公司	宁波市程设备服务有限公司	波鄞起设服务有限公司	河北宝玻璃有限公司	上海东科（集团）有限公司	海泉技集（集团）有限公司
1.1	商务资信	发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分）	0-1	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
1.2	商务资信	获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。	0-2	1.8	1.6	1.9	1.8	1.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7
2	商务资信	制造商资信情况：一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。	0-3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
3.1	商务资信	根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.6	1.9	1.7	1.7	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7
3.2	商务资信	根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7
3.3	商务资信	根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7
3.4	商务资信	一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分）	0-3	3	3	3	3	3	0	3	0	0	0	3	3
4.1	商务资信	详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分	0-3	2.7	2.4	2.8	2.6	2.6	2	2.1	2	2	2	2.5	2.5
4.2	商务资信	提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.6	1.9	1.7	1.7	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7
5.1	商务资信	水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	1.9	2.1	2	2	2	2.5	2.5
5.2	商务资信	水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5.3	商务资信	潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章）	0-3	2.7	2.4	2.8	2.6	2.6	1.8	2.1	2	2	2	2.5	2.5

5.4	商务 资信	提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计,水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果,防止漏水等内容进行打分。 0-3分 (需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	2.7	2.4	2.8	2.6	1.8	2.1	1.9	2.5
5.5	商务 资信	预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能,且泵站具有消能装置,能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命,满足得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	3	0	0	0	3
5.6	商务 资信	所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓(丝)、螺帽、垫片等材质应采用不低于 304 不锈钢材质的得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3
5.7	商务 资信	根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜,柜体采用不低于 304 不锈钢材质,并提供 3C 强制认证证书或 CQC 认证证书的得 3分 ,否则不得分。(提供相关证明材料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	0	0	3
5.8	商务 资信	筒体整体应为一体式缠绕,以杜绝开裂和渗透现象,制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得 3分 。(需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9	商务 资信	提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告,其中强度指标要求如下:玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于 58 (依据 GB/T3854),环向拉伸强度不低于 670Mpa (依据 GB/T1447-2005),环向弯曲强度不低于 375Mpa (依据 GB/T1449-2005),满足要求的得 3分 。(投标文件中须提供清晰可辨的第三方检测机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章)	0-3	3	3	3	0	0	0	0	3
5.10	商务 资信	控制系统应具备远程 GSM 短信报警功能,能够通过远程监控平台和手机 APP 应用程序进行远程监控,使水泵在运行过程中可以进行自动切换,确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。 0-3分 。须提供产品说明扫描件,未提供不得分。	0-3	2.7	2.4	2.8	2.6	1.9	2.1	1.9	2.5
6.1	商务 资信	根据投标人对本项目需求的理解,制定专门的安装方案,提出合理化建议等,针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.7	2.4	2.8	2.6	1.8	2.1	2	2.5
6.2	商务 资信	根据投标人针对设备故障等突发事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.7	2.4	2.7	2.6	1.8	2.1	2	2.5
7	商务 资信	投标人业绩:投标人自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)具有一体化污水泵站业绩的,每提供一个得 1分 ,最多得 3分 。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0
8	商务 资信	质保期:不少于 2 年,每延长 1 年加 1分 ,最高得 2分 。	0-2	2	1	2	2	1	2	0	2
9.1	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.7	2.6	1.9	2.4	2.4	2.5
9.2	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.7	2.4	2.7	2.6	1.9	2.4	2.4	2.5
9.3	商务 资信	培训技术服务:提供详细的操作培训和维修培训计划,提供免费的操作培训及维修培训,由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.7	2.4	2.7	2.6	1.9	2.4	2.4	2.5
合计			0-70	65.9	45.8	64.7	49.5	32.8	37.9	31.4	60.3

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购（TZLZ-202232）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通水务有限公司	上海弘泱机械科技有限公司	海澄环保科技（上海）有限公司	上海汇业机械科技有限公司	浙江环境科技有限公司	宁波市鄞州程设服务有限公司	波起设备有限公司	河北宝玻璃有限公司	上海东驰科（集团）有限公司	海泉技集（集团）有限公司
1.1	商务资信	发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1.2	商务资信	获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。	0-2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2
2	商务资信	制造商资信情况：一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系统认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。	0-3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	3
3.1	商务资信	根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1	1	1.5	1.5
3.2	商务资信	根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2
3.3	商务资信	根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	2	2	2	1.5	2	1.5	2	2	2
3.4	商务资信	一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分）	0-3	3	3	3	3	0	3	0	3	3	3
4.1	商务资信	详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分	0-3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3
4.2	商务资信	提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分	0-2	2	1.5	2	2	1.5	2	1.5	2	2	2
5.1	商务资信	水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	2	1.5	2	1.5	2	2	2	2	2	2
5.2	商务资信	水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	3
5.3	商务资信	潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章）	0-3	1	0.5	2	1	2	2	2	2	2.5	2.5

5.4	商务 资信	提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计,水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果,防止漏水等内容进行打分。 0-3分 (需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	1	1	2	2	2	2	2	2	2.5
5.5	商务 资信	预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能,且泵站具有消能装置,能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命,满足得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	3	0	0	0	0	3
5.6	商务 资信	所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓(丝)、螺帽、垫片等材质应采用不低于 304 不锈钢材质的得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0	3
5.7	商务 资信	根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜,柜体采用不低于 304 不锈钢材质,并提供 3C 强制认证证书或 CQC 认证证书的得 3分 ,否则不得分。(提供相关证明材料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	0	0	0	3
5.8	商务 资信	筒体整体应为一体式缠绕,以杜绝开裂和渗透现象,制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得 3分 。(需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9	商务 资信	提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告,其中强度指标要求如下:玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于 58 (依据 GB/T3854),环向拉伸强度不低于 670Mpa (依据 GB/T1447-2005),环向弯曲强度不低于 375Mpa (依据 GB/T1449-2005),满足要求的得 3分 。(投标文件中须提供清晰可辨的第三方检测机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章)	0-3	3	3	3	0	0	0	0	0	3
5.10	商务 资信	控制系统应具备远程 GSM 短信报警功能,能够通过远程监控平台和手机 APP 应用程序进行远程监控,使水泵在运行过程中可以进行自动切换,确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。 0-3分 。须提供产品说明扫描件,未提供不得分。	0-3	2	1	2	1	2	2	2	2	3
6.1	商务 资信	根据投标人对本项目需求的理解,制定专门的安装方案,提出合理化建议等,针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2	2	1	2	2	2	2	2	2.5
6.2	商务 资信	根据投标人针对设备故障等突发事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2	2	1	1	2	2	2	2	2.5
7	商务 资信	投标人业绩:投标人自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)具有一体化污水泵站业绩的,每提供一个得 1分 ,最多得 3分 。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
8	商务 资信	质保期:不少于 2 年,每延长 1 年加 1分 ,最高得 2分 。	0-2	2	1	2	2	1	2	0	0	2
9.1	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2	1	3	2	2	2	2	2	3
9.2	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2	1	2	2	2	2	2	2	2.5
9.3	商务 资信	培训技术服务:提供详细的操作培训和维修培训计划,提供免费的操作培训及维修培训,由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。 0-3分	0-3	2	1	3	3	2	2	2	2	3
合计			0-70	56.8	35.8	57.8	41.3	34.3	37.3	30.3	62.8	

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购（TZLZ-202232）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通水务有限公司	上海弘泱机械科技有限公司	海澄环保科技（上海）有限公司	上海汇业机械科技有限公司	浙江环境科技有限公司	宁波市鄞州程设服务有限公司	波鄞起设服务有限公司	河北宝玻璃有限公司	上海弛科（集团）有限公司	海泉技集（集团）有限公司
1.1	商务资信	发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8		
1.2	商务资信	获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。	0-2	2	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6		
2	商务资信	制造商资信情况：一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。	0-3	3	0	1	0	0	0	0	3		
3.1	商务资信	根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
3.2	商务资信	根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.9	1.6	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
3.3	商务资信	根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	2	1.5	2	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7		
3.4	商务资信	一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分）	0-3	3	3	3	3	0	3	0	3		
4.1	商务资信	详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分	0-3	1.5	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		
4.2	商务资信	提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分	0-2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6		
5.1	商务资信	水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5		
5.2	商务资信	水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3		
5.3	商务资信	潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章）	0-3	2.5	0.5	2.8	2.5	2.5	1	1	2.5		

5.4	商务 资信	提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计,水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果,防止漏水等内容进行打分。 0-3分 (需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	2.2	2	2.6	2.6	2.5	2	2	2
5.5	商务 资信	预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能,且泵站具有消能装置,能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命,满足得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	3	0	0	0	3
5.6	商务 资信	所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓(丝)、螺帽、垫片等材质应采用不低于 304 不锈钢材质的得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3
5.7	商务 资信	根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜,柜体采用不低于 304 不锈钢材质,并提供 3C 强制认证证书或 CQC 认证证书的得 3分 ,否则不得分。(提供相关证明材料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	0	0	3
5.8	商务 资信	筒体整体应为一体式缠绕,以杜绝开裂和渗透现象,制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得 3分 。(需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9	商务 资信	提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告,其中强度指标要求如下:玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于 58 (依据 GB/T3854),环向拉伸强度不低于 670Mpa (依据 GB/T1447-2005),环向弯曲强度不低于 375Mpa (依据 GB/T1449-2005),满足要求的得 3分 。(投标文件中须提供清晰可辨的第三方检测机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章)	0-3	3	3	3	0	0	0	0	3
5.10	商务 资信	控制系统应具备远程 GSM 短信报警功能,能够通过远程监控平台和手机 APP 应用程序进行远程监控,使水泵在运行过程中可以进行自动切换,确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。 0-3分 。须提供产品说明扫描件,未提供不得分。	0-3	2.8	2.6	2.6	2	2.3	2	2	2
6.1	商务 资信	根据投标人对本项目需求的理解,制定专门的安装方案,提出合理化建议等,针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.6	2.5	2.8	2.6	2	1.5	1.5	2
6.2	商务 资信	根据投标人针对设备故障等突发事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.2	2.3	2.2	2	1.5	2	2	2.3
7	商务 资信	投标人业绩:投标人自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)具有一体化污水泵站业绩的,每提供一个得 1分 ,最多得 3分 。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0
8	商务 资信	质保期:不少于 2 年,每延长 1 年加 1分 ,最高得 2分 。	0-2	2	1	2	2	1	2	0	2
9.1	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.3	2	2.4	2.5	2	2.5	1.8	2.6
9.2	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.3	2	2.1	2	2	2.5	1.8	2.6
9.3	商务 资信	培训技术服务:提供详细的操作培训和维修培训计划,提供免费的操作培训及维修培训,由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.6	2.6	2.8	2.3	2	2.3	1.8	2.8
合计			0-70	61.6	40.9	60.1	44.3	35	34.9	27.6	56.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购（TZLZ-202232）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通水务有限公司	上海弘泱机械科技有限公司	海澄环保科技（上海）有限公司	上海汇业机械科技有限公司	浙江汉环境科技有限公司	江谷环境科技有限公司	宁波市鄞州程设服务有限公司	波鄞起设服务有限公司	河北宝玻璃有限公司	上海东驰科（集团）有限公司	海泉技集（集团）有限公司
1.1	商务资信	发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.5	0.9			
1.2	商务资信	获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。	0-2	2	2	2	2	0.5	1	0.5	2			
2	商务资信	制造商资信情况：一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。	0-3	3	0	1	0	0	0	0	3			
3.1	商务资信	根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	1.6	1.6	1.7	1.2	1.3	1.1	1.6			
3.2	商务资信	根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.2	1.1	1.5			
3.3	商务资信	根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	1.3	1.5	1.7	1.1	1.3	0.8	1.6			
3.4	商务资信	一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分）	0-3	3	3	3	3	0	3	0	3			
4.1	商务资信	详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分	0-3	2.7	2.4	2.4	2.8	2.2	2.3	1.8	2.7			
4.2	商务资信	提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分	0-2	1.6	1.3	1.6	1.7	1.1	1.2	1	1.6			
5.1	商务资信	水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	2.5	2.2	2.4	2.6	1.7	2.1	2	2.6			
5.2	商务资信	水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3			
5.3	商务资信	潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章）	0-3	2.6	2.5	2.6	1.9	2.1	2.1	2.1	2.7			

5.4	商务 资信	提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计,水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果,防止漏水等内容进行打分。 0-3分 (需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	2.5	2.4	2.3	2	2.1	2.2	2	2.7
5.5	商务 资信	预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能,且泵站具有消能装置,能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命,满足得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	3	0	0	0	3
5.6	商务 资信	所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓(丝)、螺帽、垫片等材质应采用不低于 304 不锈钢材质的得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3
5.7	商务 资信	根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜,柜体采用不低于 304 不锈钢材质,并提供 3C 强制认证证书或 CQC 认证证书的得 3分 ,否则不得分。(提供相关证明材料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	0	0	3
5.8	商务 资信	筒体整体应为一体式缠绕,以杜绝开裂和渗透现象,制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得 3分 。(需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9	商务 资信	提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告,其中强度指标要求如下:玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于 58 (依据 GB/T3854),环向拉伸强度不低于 670Mpa (依据 GB/T1447-2005),环向弯曲强度不低于 375Mpa (依据 GB/T1449-2005),满足要求的得 3分 。(投标文件中须提供清晰可辨的第三方检测机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章)	0-3	3	3	3	0	0	0	0	3
5.10	商务 资信	控制系统应具备远程 GSM 短信报警功能,能够通过远程监控平台和手机 APP 应用程序进行远程监控,使水泵在运行过程中可以进行自动切换,确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。 0-3分 。须提供产品说明扫描件,未提供不得分。	0-3	2.4	2.3	2.7	2.2	2.1	1.8	1.6	2.7
6.1	商务 资信	根据投标人对本项目需求的理解,制定专门的安装方案,提出合理化建议等,针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.2	2.4	2.6	2.1	2.1	1.8	1.9	2.6
6.2	商务 资信	根据投标人针对设备故障等突发事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.1	2.3	2.7	2.1	2.2	1.9	1.8	2.6
7	商务 资信	投标人业绩:投标人自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)具有一体化污水泵站业绩的,每提供一个得 1分 ,最多得 3分 。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0
8	商务 资信	质保期:不少于 2 年,每延长 1 年加 1分 ,最高得 2分 。	0-2	2	1	2	2	1	2	0	2
9.1	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.1	2.1	2.2	2	2	2	2	2.5
9.2	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.1	2.2	2.6	2.1	2	1.8	1.7	2.4
9.3	商务 资信	培训技术服务:提供详细的操作培训和维修培训计划,提供免费的操作培训及维修培训,由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.2	2.1	2.4	2.1	2.3	1.6	1.5	2.3
合计			0-70	61.2	44.3	61	45.5	33.4	34.3	26.4	61

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：古城街道合利区块污水管道建设工程一体化泵站采购（TZLZ-202232）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南通水务有限公司	上海弘泱机械科技有限公司	海澄环保科技（上海）有限公司	上海汇业机械科技有限公司	浙江汉环境科技有限公司	宁波市鄞州程设服务有限公司	波鄞起设服务有限公司	河北宝玻璃有限公司	上海东驰科（集团）有限公司	海泉技集（集团）有限公司
1.1	商务资信	发展现状：根据提供的投标人发展、现状等实力等内容进行打分（0-1分）	0-1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	
1.2	商务资信	获荣誉情况：根据2017年1月1日至今投标人获得各级部门颁发的荣誉、表彰、表扬等情况进行打分（0-2分）。	0-2	1.3	1.3	1.4	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8	1.1	
2	商务资信	制造商资信情况：一体化泵站制造商具备通过并在有效期内的知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书，且认证范围含一体化预制泵站内容，每提供证书一个得1分，最高得3分。（须同时提供有效证书扫描件，否则不得分）。	0-3	3	0	1	0	0	0	0	0	3	
3.1	商务资信	根据投标产品潜污泵选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.5	1.5	1.6	1.1	0.8	1	1	1	1.3	
3.2	商务资信	根据投标产品粉碎型格栅选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.3	1.2	1.5	1.2	0.8	1.2	1.2	1.2	1.3	
3.3	商务资信	根据投标产品电子元器件选用品牌的信誉度、知名度等内容进行打分。0-2分	0-2	1.2	1.2	1.4	1	0.8	1	1	1	1	
3.4	商务资信	一体化预制泵站的筒体、潜污泵及控制系统为同一家厂家制造并且为同一品牌，且提供一体化泵站制造商针对本项目整体制造承诺函，得3分；（原件复印件加盖制造商公章，否则不得分）	0-3	3	3	3	3	0	3	0	0	3	
4.1	商务资信	详细的设计图纸：一体化预制泵站平、剖面工艺图、电气控制原理图（控制系统图、接线图等）、泵站底部抗浮基础配筋图、开挖示意图并加盖制造商公章，由评标委员会根据设计图纸的合理性等内容进行打分。0-3分	0-3	2.5	2.5	2.6	2	1.5	2	2	2	2.2	
4.2	商务资信	提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算、泵站抗沉降计算），并加盖制造商公章，由评标委员会根据计算书的合理性等内容进行打分。0-2分	0-2	1.8	1.8	1.8	1.5	1.1	1.5	1.5	1.5	1.8	
5.1	商务资信	水泵叶轮：泵站所配套的潜水泵叶轮具有防堵塞性能；叶轮形式及可以泵送受污染的介质包括：聚合物、卫生用品、织物、碎布等，由评委根据各投标人提供的设备的配置的先进性进行综合评议。0-3分（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	2.5	2.5	2.6	2	1.1	1.5	1.5	1.5	2.5	
5.2	商务资信	水泵有叶轮间隙调节系统，能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，可在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，满足得3分。否则不得分。（需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章）。	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	
5.3	商务资信	潜污泵性能参数必须满足设计要求，需要提供选型曲线图。根据配套水泵的功率、效率、性能曲线等性能参数等内容进行打分。0-3分（提供相关证明材料并制造商盖章）	0-3	2.5	2.5	2.5	2	1.5	2	2	2	2.3	

5.4	商务 资信	提供的技术参数表或样本中的泵出口与耦合装置的接口结构的设计,水泵与藕合底座的密封应为通过最佳密封磨合方式达到最佳运行效果,防止漏水等内容进行打分。 0-3分 (需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	2.5	2.5	2.5	2.2	1.5	2.2	2.2	2.5
5.5	商务 资信	预制泵站底座配备自动清洁底部淤积功能,且泵站具有消能装置,能有效避免水泵频繁震动导致水泵产生气蚀而影响使用寿命,满足得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	3	0	0	0	3
5.6	商务 资信	所投一体化泵站所配法兰、弯头、封头、管道及配件、螺栓(丝)、螺帽、垫片等材质应采用不低于 304 不锈钢材质的得 3分 ,否则不得分。 注:须提供相关的证明材料(相关系统功能内容,须提供清晰可辨的国家行政主管部门或第三方检测机构出具的相关证明原件的扫描件)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	3
5.7	商务 资信	根据投标人详细阐述一体化预制泵站控制柜,柜体采用不低于 304 不锈钢材质,并提供 3C 强制认证证书或 CQC 认证证书的得 3分 ,否则不得分。(提供相关证明材料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	0	0	3
5.8	商务 资信	筒体整体应为一体式缠绕,以杜绝开裂和渗透现象,制造商具有筒体整体缠绕证明文件的得 3分 。(需公开样本说明或厂家针对本项目单独提交的资料并制造商盖章)	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.9	商务 资信	提供一体化泵站制造商筒体强度检测报告,其中强度指标要求如下:玻璃钢筒体的巴氏硬度不低于 58 (依据 GB/T3854),环向拉伸强度不低于 670Mpa (依据 GB/T1447-2005),环向弯曲强度不低于 375Mpa (依据 GB/T1449-2005),满足要求的得 3分 。(投标文件中须提供清晰可辨的第三方检测机构出具的有效的检测报告扫描件并加盖制造商公章)	0-3	3	3	3	0	0	0	0	3
5.10	商务 资信	控制系统应具备远程 GSM 短信报警功能,能够通过远程监控平台和手机 APP 应用程序进行远程监控,使水泵在运行过程中可以进行自动切换,确保所有水泵运行时间相同等内容进行综合评议。 0-3分 。须提供产品说明扫描件,未提供不得分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2	1.5	2	2	2.3
6.1	商务 资信	根据投标人对本项目需求的理解,制定专门的安装方案,提出合理化建议等,针对其完整性、合理性、先进性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.5	2.5	2.5	2	1.5	2	2	2.3
6.2	商务 资信	根据投标人针对设备故障等突发事件的应急处理方案的设计合理性、科学性、指导性等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.5	2.5	2.5	2	1.5	2	2	2.5
7	商务 资信	投标人业绩:投标人自 2017 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)具有一体化污水泵站业绩的,每提供一个得 1分 ,最多得 3分 。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书原件的扫描件与发票,未提供不得分)	0-3	3	0	3	0	0	0	0	0
8	商务 资信	质保期:不少于 2 年,每延长 1 年加 1分 ,最高得 2分 。	0-2	2	1	2	2	1	2	0	2
9.1	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的售后服务方案、维护人员配备及售后服务机构等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3
9.2	商务 资信	对投标人或投标产品制造商提供的产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等内容进行打分。 (0-3分)	0-3	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3
9.3	商务 资信	培训技术服务:提供详细的操作培训和维修培训计划,提供免费的操作培训及维修培训,由评委根据各投标人的培训方案等内容进行打分。 0-3分	0-3	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
合计			0-70	61.9	45.8	60.7	40.6	27.8	34	29	56.6

专家(签名):

