

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：余杭区政府科创二期食堂改造厨房设备采购项目（YJZFCG2022-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	苏州磊宇装饰工程	浙江联众厨房设备有限公司	福建金辉翔厨具有限公司	杭州宏强不锈钢厨房设备有限公司
1	商务资信	投标样品评标细则： 1) 需要提供设备样品（提供要求详见前附表）： ①主厨房序号12双门电蒸饭车 规格：24盘；（0-5分） ②广式明档制作间 序号16 电磁单头大炒炉(无后背板) 规格：800*800*800/0；（0-5分） ③粗加工 序号2 大单星浸泡水池 规格：1000*800*800+150mm；（0-5分） 注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；	0-15	15	0	0	0	10
2	商务资信	技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得15分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“◆”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“◆”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止；	0-15	13	0	13	0	0
3	商务资信	在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、生产及供货方案、保证工期的措施等，可行性（0—0.5分）、合理性（0—0.5分）。	0-1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6
4	商务资信	评标委员会根据投标人提供的质量保证目标，质量保证措施等方面进行打分（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
5	商务资信	1) 具有机械类或助理燃气工程师的，每提供一份得0.5分，最高得2分； 2) 具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分； 投标文件中同时提供相关人员证书复印件加盖投标人公章和社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分；	0-4	4	0	4	0	4
6	商务资信	根据投标人所提供的实质性优惠的承诺（0-0.5）	0-0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2
7	商务资信	技术支持能力及质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况进行打分（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8
8.1	商务资信	1) 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分0-1分；	0-1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
8.2	商务资信	2) 提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；	0-2	2	2	2	0	2

9.1	商务 资信	<p>1、所投长龙式洗碗机和提拉式洗碗机应提供一下资质： ①需提供国家版权局登记证书。得1分。 ②依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书；得1分。 ③依据GB 4706.1-2005，揭盖式洗碗机需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的电气安全检验检测报告，得1分。 需提供生产厂家针对本项目授权书复印件，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	0
9.2	商务 资信	<p>2、所投油烟净化一体机应提供一下资质： ①、所投油烟净化设备符合第三方产品责任保险，且产品累计赔偿限额不低于1.2亿，提供保险单，得1分。 ②、持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T1408.1-2016标准的UV光解介电强度检测报告，在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%下，介电强度为37.5kV/mm；得1分。 ③、持有持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T 2411-2008标准的一体机甩油盘硬度检测报告，在（23±2）℃（50±5）%RH, 24h；读数时间(s):15测试条件下，检测硬度为88.3HD。得1分。 ④、持有CMA盖章的静电复合式烟罩一体机检测报告，各项指标均符合HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）的要求，额定风量下净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18达到GB-18483-2001饮食业油烟排放标准的要求。额定风量下排放口臭气浓度≤21符合GB/T14675-1993的要求；额定风量下颗粒物排放浓度≤0.34符合HJ57-2017的要求；额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤3.11符合HJ38-2017的要求；噪声≤47符合HJ640-2012环境噪声监测技术规范和城市声环境常规监测的要求。得1分。</p>	0-4	3	2.5	3	3	2.5

9.3	商务 资信	<p>3、所投灭火系统应提供以下资质：</p> <p>①、产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书（提供CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02, GA498-2012复印件加盖制造商鲜章），得1分。</p> <p>②、联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒（提供检验依据GA498-2012, CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02的型式检验报告带有CMA或CNAS复印件加盖公章），得1分。</p> <p>③、产品具有投保责任险金额≥1000万（提供责任险保险单复印件）最高的1分。</p> <p>④、产品具有灭火装置机械式水流阀食品接触检测报告（提供带有CMA和CNAS检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑤、产品具有灭火装置控制箱、密封接头、感温支架的SUS304材质和耐热钢牌号及化学成分检测报告3项检测且合格。（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑥、灭火装置厂家五星售后服务、安全生产标准化一级认证证书（提供复印件加盖公章）；提供1份得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑦、产品具有灭火剂大鼠急性经口毒性无毒检测报告（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分。</p> <p>⑧、产品具有灭火装置主机箱观察口（提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告产品照片页对比及有效专利证明材料复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑨、产品具有灭火装置钢丝绳不锈钢丝标准304（06Cr19Ni10）、破断拉力检测报告任缺一项视为不得分（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑩、产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统、故障报修显示报警管理系统登记证书（提供复印件加盖公章），得1分。</p>	0-10	8	8	7	8	8
9.4	商务 资信	<p>4、所投电磁设备应提供以下资质：</p> <p>1、电磁四眼煲仔炉提供以下资质：</p> <p>①、依据SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第5.2.4条"偏置"项目的检验锅具的偏置不应影响其性能，不应出现不加热、停机；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证），得1分。</p> <p>②、不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009、GB/T6461-2002进行盐雾试验，外观评级达到6级以上；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得1分。</p> <p>2、单头电磁炒炉提供以下资质：</p> <p>①、核心部件商用电磁炉控制系统软件通过依据GB4706.1-2005和GB4706.52-2008的26项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得2分。</p> <p>②、电磁小炒炉双耳铁锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率>99.9%（评级为A级）。提供检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖公章，得2分。</p> <p>③、依据QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准，整机重复切断电次数 10000次，试验后，电磁灶能保持正常工作（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖公章），得2分。</p>	0-8	8	0	0	0	0
10	商务 资信	<p>投标人提供售后服务认证证书，3星级及以下得0.5分，4星级得1分；5星级得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

11	商务 资信	投标人自2020年1月1日（含）以来（验收报告时间为准）承担过政府部门或国有企业类似项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中必须同时提供项目中标通知书、项目合同复印件及第三方出具的验收报告复印件加盖投标人公章；否则不予认可。	0-3	2.5	0	1.5	0.5	3
合计			0-70.0	63.6	17	38	14.3	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：余杭区政府科创二期食堂改造厨房设备采购项目（YJZFCG2022-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	苏州磊宇装饰工程有 限公司	浙江联众厨房设备有 限公司	福建金辉厨具设 备有限公司	杭州宏强不锈钢厨 房设备有 限公司
1	商务资信	<p>投标样品评标细则： 1) 需要提供设备样品（提供要求详见前附表）： ①主厨房序号12双门电蒸饭车 规格：24盘；（0-5分） ②广式明档制作间 序号16 电磁单头大炒炉(无后背板) 规格：800*800*800/0；（0-5分） ③粗加工 序号2 大单星浸泡水池 规格：1000*800*800+150mm；（0-5分） 注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-15	15	0	0	0	10
2	商务资信	<p>技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得15分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“◆”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“◆”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止；</p>	0-15	13	0	13	0	0
3	商务资信	<p>在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、生产及供货方案、保证工期的措施等，可行性（0—0.5分）、合理性（0—0.5分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1
4	商务资信	<p>评标委员会根据投标人提供的质量保证目标，质量保证措施等方面进行打分（0-0.5分）</p>	0-0.5	0.5	0.05	0.05	0.5	0.5
5	商务资信	<p>1) 具有机械类或助理燃气工程师的，每提供一份得0.5分，最高得2分； 2) 具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分； 投标文件中同时提供相关人员证书复印件加盖投标人公章和社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-4	4	0	4	0	4
6	商务资信	<p>根据投标人所提供的实质性优惠的承诺（0-0.5）</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	商务资信	<p>技术支持能力及质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况进行打分（0-1分）</p>	0-1	1	1	1	1	1
8.1	商务资信	<p>1) 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分0-1分；</p>	0-1	1	1	1	1	1
8.2	商务资信	<p>2) 提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

9.1	商务 资信	<p>1、所投长龙式洗碗机和提拉式洗碗机应提供一下资质： ①需提供国家版权局登记证书。得1分。 ②依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书；得1分。 ③依据GB 4706.1-2005，揭盖式洗碗机需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的电气安全检验检测报告，得1分。 需提供生产厂家针对本项目授权书复印件，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	1
9.2	商务 资信	<p>2、所投油烟净化一体机应提供一下资质： ①、所投油烟净化设备符合第三方产品责任保险，且产品累计赔偿限额不低于1.2亿，提供保险单，得1分。 ②、持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T1408.1-2016标准的UV光解介电强度检测报告，在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%下，介电强度为37.5kV/mm；得1分。 ③、持有持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T 2411-2008标准的一体机甩油盘硬度检测报告，在（23±2）℃（50±5）%RH, 24h；读数时间(s):15测试条件下，检测硬度为88.3HD。得1分。 ④、持有CMA盖章的静电复合式烟罩一体机检测报告，各项指标均符合HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）的要求，额定风量下净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18达到GB-18483-2001饮食业油烟排放标准的要求。额定风量下排放口臭气浓度≤21符合GB/T14675-1993的要求；额定风量下颗粒物排放浓度≤0.34符合HJ57-2017的要求；额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤3.11符合HJ38-2017的要求；噪声≤47符合HJ640-2012环境噪声监测技术规范和城市声环境常规监测的要求。得1分。</p>	0-4	3	2.5	3	3	2.5

9.3	商务 资信	<p>3、所投灭火系统应提供以下资质：</p> <p>①、产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书（提供CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02, GA498-2012复印件加盖制造商鲜章），得1分。</p> <p>②、联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒（提供检验依据GA498-2012, CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02的型式检验报告带有CMA或CNAS复印件加盖公章），得1分。</p> <p>③、产品具有投保责任险金额≥1000万（提供责任险保险单复印件）最高的1分。</p> <p>④、产品具有灭火装置机械式水流阀食品接触检测报告（提供带有CMA和CNAS检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑤、产品具有灭火装置控制箱、密封接头、感温支架的SUS304材质和耐热钢牌号及化学成分检测报告3项检测且合格。（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑥、灭火装置厂家五星售后服务、安全生产标准化一级认证证书（提供复印件加盖公章）；提供1份得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑦、产品具有灭火剂大鼠急性经口毒性无毒检测报告（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分。</p> <p>⑧、产品具有灭火装置主机箱观察口（提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告产品照片页对比及有效专利证明材料复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑨、产品具有灭火装置钢丝绳不锈钢丝标准304（06Cr19Ni10）、破断拉力检测报告任缺一项视为不得分（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑩、产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统、故障报修显示报警管理系统登记证书（提供复印件加盖公章），得1分。</p>	0-10	8	8	7	8	8
9.4	商务 资信	<p>4、所投电磁设备应提供以下资质：</p> <p>1、电磁四眼煲仔炉提供以下资质：</p> <p>①、依据SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第5.2.4条"偏置"项目的检验锅具的偏置不应影响其性能，不应出现不加热、停机；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证），得1分。</p> <p>②、不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009、GB/T6461-2002进行盐雾试验，外观评级达到6级以上；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得1分。</p> <p>2、单头电磁炒炉提供以下资质：</p> <p>①、核心部件商用电磁炉控制系统软件通过依据GB4706.1-2005和GB4706.52-2008的26项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得2分。</p> <p>②、电磁小炒炉双耳铁锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率>99.9%（评级为A级）。提供检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖公章，得2分。</p> <p>③、依据QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准，整机重复切断电次数 10000次，试验后，电磁灶能保持正常工作（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖公章），得2分。</p>	0-8	4	4	4	4	7
10	商务 资信	<p>投标人提供售后服务认证证书，3星级及以下得0.5分，4星级得1分；5星级得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

11	商务 资信	投标人自2020年1月1日（含）以来（验收报告时间为准）承担过政府部门或国有企业类似项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中必须同时提供项目中标通知书、项目合同复印件及第三方出具的验收报告复印件加盖投标人公章；否则不予认可。	0-3	2.5	0	1.5	0.5	3
合计			0-70.0	60.5	22.05	43.05	19.5	43.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：余杭区政府科创二期食堂改造厨房设备采购项目（YJZFCG2022-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	苏州磊宇装饰工程 有限公司	浙江联众厨房设备 有限公司	福建金辉翔厨具设 备有限公司	杭州宏强不锈钢厨 房设备有 限公司
1	商务资信	<p>投标样品评标细则： 1) 需要提供设备样品（提供要求详见前附表）： ①主厨房序号12双门电蒸饭车 规格：24盘；（0-5分） ②广式明档制作间 序号16 电磁单头大炒炉(无后背板) 规格：800*800*800/0；（0-5分） ③粗加工 序号2 大单星浸泡水池 规格：1000*800*800+150mm；（0-5分） 注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-15	15	0	0	0	10
2	商务资信	<p>技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得15分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“◆”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“◆”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止；</p>	0-15	13	0	13	0	0
3	商务资信	<p>在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、生产及供货方案、保证工期的措施等，可行性（0—0.5分）、合理性（0—0.5分）。</p>	0-1	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5
4	商务资信	<p>评标委员会根据投标人提供的质量保证目标，质量保证措施等方面进行打分（0-0.5分）</p>	0-0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
5	商务资信	<p>1) 具有机械类或助理燃气工程师的，每提供一份得0.5分，最高得2分； 2) 具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分； 投标文件中同时提供相关人员证书复印件加盖投标人公章和社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-4	4	0	4	0	4
6	商务资信	<p>根据投标人所提供的实质性优惠的承诺（0-0.5）</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	商务资信	<p>技术支持能力及质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况进行打分（0-1分）</p>	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8.1	商务资信	<p>1) 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分0-1分；</p>	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8.2	商务资信	<p>2) 提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

9.1	商务 资信	<p>1、所投长龙式洗碗机和提拉式洗碗机应提供一下资质： ①需提供国家版权局登记证书。得1分。 ②依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书；得1分。 ③依据GB 4706.1-2005，揭盖式洗碗机需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的电气安全检验检测报告，得1分。 需提供生产厂家针对本项目授权书复印件，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	0
9.2	商务 资信	<p>2、所投油烟净化一体机应提供一下资质： ①、所投油烟净化设备符合第三方产品责任保险，且产品累计赔偿限额不低于1.2亿，提供保险单，得1分。 ②、持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T1408.1-2016标准的UV光解介电强度检测报告，在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%下，介电强度为37.5kV/mm；得1分。 ③、持有持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T 2411-2008标准的一体机甩油盘硬度检测报告，在（23±2）℃（50±5）%RH, 24h；读数时间(s):15测试条件下，检测硬度为88.3HD。得1分。 ④、持有CMA盖章的静电复合式烟罩一体机检测报告，各项指标均符合HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）的要求，额定风量下净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18达到GB-18483-2001饮食业油烟排放标准的要求。额定风量下排放口臭气浓度≤21符合GB/T14675-1993的要求；额定风量下颗粒物排放浓度≤0.34符合HJ57-2017的要求；额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤3.11符合HJ38-2017的要求；噪声≤47符合HJ640-2012环境噪声监测技术规范和城市声环境常规监测的要求。得1分。</p>	0-4	3	2.5	3	3	2.5

9.3	商务 资信	<p>3、所投灭火系统应提供以下资质：</p> <p>①、产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书（提供CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02, GA498-2012复印件加盖制造商鲜章），得1分。</p> <p>②、联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒（提供检验依据GA498-2012, CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02的型式检验报告带有CMA或CNAS复印件加盖公章），得1分。</p> <p>③、产品具有投保责任险金额≥1000万（提供责任险保险单复印件）最高的1分。</p> <p>④、产品具有灭火装置机械式水流阀食品接触检测报告（提供带有CMA和CNAS检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑤、产品具有灭火装置控制箱、密封接头、感温支架的SUS304材质和耐热钢牌号及化学成分检测报告3项检测且合格。（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑥、灭火装置厂家五星售后服务、安全生产标准化一级认证证书（提供复印件加盖公章）；提供1份得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑦、产品具有灭火剂大鼠急性经口毒性无毒检测报告（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分。</p> <p>⑧、产品具有灭火装置主机箱观察口（提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告产品照片页对比及有效专利证明材料复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑨、产品具有灭火装置钢丝绳不锈钢丝标准304（06Cr19Ni10）、破断拉力检测报告任缺一项视为不得分（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑩、产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统、故障报修显示报警管理系统登记证书（提供复印件加盖公章），得1分。</p>	0-10	8	8	7	8	8
9.4	商务 资信	<p>4、所投电磁设备应提供以下资质：</p> <p>1、电磁四眼煲仔炉提供以下资质：</p> <p>①、依据SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第5.2.4条"偏置"项目的检验锅具的偏置不应影响其性能，不应出现不加热、停机；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证），得1分。</p> <p>②、不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009、GB/T6461-2002进行盐雾试验，外观评级达到6级以上；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得1分。</p> <p>2、单头电磁炒炉提供以下资质：</p> <p>①、核心部件商用电磁炉控制系统软件通过依据GB4706.1-2005和GB4706.52-2008的26项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得2分。</p> <p>②、电磁小炒炉双耳铁锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率>99.9%（评级为A级）。提供检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖公章，得2分。</p> <p>③、依据QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准，整机重复切断电次数 10000次，试验后，电磁灶能保持正常工作（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖公章），得2分。</p>	0-8	8	0	0	0	0
10	商务 资信	<p>投标人提供售后服务认证证书，3星级及以下得0.5分，4星级得1分；5星级得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

11	商务 资信	投标人自2020年1月1日（含）以来（验收报告时间为准）承担过政府部门或国有企业类似项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中必须同时提供项目中标通知书、项目合同复印件及第三方出具的验收报告复印件加盖投标人公章；否则不予认可。	0-3	2.5	0	1.5	0.5	3
合计			0-70.0	63.4	16.8	38	13.8	34

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：余杭区政府科创二期食堂改造厨房设备采购项目（YJZFCG2022-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	苏州磊宇装饰工程 有限公司	浙江联众厨房设备 有限公司	福建金辉翔厨具设 备有限公司	杭州宏强不锈钢厨 房设备有 限公司
1	商务资信	<p>投标样品评标细则： 1) 需要提供设备样品（提供要求详见前附表）： ①主厨房序号12双门电蒸饭车 规格：24盘；（0-5分） ②广式明档制作间 序号16 电磁单头大炒炉(无后背板) 规格：800*800*800/0；（0-5分） ③粗加工 序号2 大单星浸泡水池 规格：1000*800*800+150mm；（0-5分） 注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-15	15	0	0	0	10
2	商务资信	<p>技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得15分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“◆”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“◆”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止；</p>	0-15	13	0	13	0	0
3	商务资信	<p>在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、生产及供货方案、保证工期的措施等，可行性（0—0.5分）、合理性（0—0.5分）。</p>	0-1	1	0.5	0.5	0.5	1
4	商务资信	<p>评标委员会根据投标人提供的质量保证目标，质量保证措施等方面进行打分（0-0.5分）</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
5	商务资信	<p>1) 具有机械类或助理燃气工程师的，每提供一份得0.5分，最高得2分； 2) 具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分； 投标文件中同时提供相关人员证书复印件加盖投标人公章和社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-4	4	0	4	0	4
6	商务资信	<p>根据投标人所提供的实质性优惠的承诺（0-0.5）</p>	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	商务资信	<p>技术支持能力及质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况进行打分（0-1分）</p>	0-1	1	0.5	0.5	0.5	0.5
8.1	商务资信	<p>1) 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分0-1分；</p>	0-1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5
8.2	商务资信	<p>2) 提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

9.1	商务 资信	<p>1、所投长龙式洗碗机和提拉式洗碗机应提供一下资质： ①需提供国家版权局登记证书。得1分。 ②依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书；得1分。 ③依据GB 4706.1-2005，揭盖式洗碗机需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的电气安全检验检测报告，得1分。 需提供生产厂家针对本项目授权书复印件，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	0
9.2	商务 资信	<p>2、所投油烟净化一体机应提供一下资质： ①、所投油烟净化设备符合第三方产品责任保险，且产品累计赔偿限额不低于1.2亿，提供保险单，得1分。 ②、持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T1408.1-2016标准的UV光解介电强度检测报告，在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%下，介电强度为37.5kV/mm；得1分。 ③、持有持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T 2411-2008标准的一体机甩油盘硬度检测报告，在（23±2）℃（50±5）%RH, 24h；读数时间(s):15测试条件下，检测硬度为88.3HD。得1分。 ④、持有CMA盖章的静电复合式烟罩一体机检测报告，各项指标均符合HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）的要求，额定风量下净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18达到GB-18483-2001饮食业油烟排放标准的要求。额定风量下排放口臭气浓度≤21符合GB/T14675-1993的要求；额定风量下颗粒物排放浓度≤0.34符合HJ57-2017的要求；额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤3.11符合HJ38-2017的要求；噪声≤47符合HJ640-2012环境噪声监测技术规范和城市声环境常规监测的要求。得1分。</p>	0-4	3	2.5	3	3	2.5

9.3	商务 资信	<p>3、所投灭火系统应提供以下资质：</p> <p>①、产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书（提供CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02, GA498-2012复印件加盖制造商鲜章），得1分。</p> <p>②、联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒（提供检验依据GA498-2012, CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02的型式检验报告带有CMA或CNAS复印件加盖公章），得1分。</p> <p>③、产品具有投保责任险金额≥1000万（提供责任险保险单复印件）最高的1分。</p> <p>④、产品具有灭火装置机械式水流阀食品接触检测报告（提供带有CMA和CNAS检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑤、产品具有灭火装置控制箱、密封接头、感温支架的SUS304材质和耐热钢牌号及化学成分检测报告3项检测且合格。（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑥、灭火装置厂家五星售后服务、安全生产标准化一级认证证书（提供复印件加盖公章）；提供1份得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑦、产品具有灭火剂大鼠急性经口毒性无毒检测报告（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分。</p> <p>⑧、产品具有灭火装置主机箱观察口（提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告产品照片页对比及有效专利证明材料复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑨、产品具有灭火装置钢丝绳不锈钢丝标准304（06Cr19Ni10）、破断拉力检测报告任缺一项视为不得分（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑩、产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统、故障报修显示报警管理系统登记证书（提供复印件加盖公章），得1分。</p>	0-10	8	8	7	8	8
9.4	商务 资信	<p>4、所投电磁设备应提供以下资质：</p> <p>1、电磁四眼煲仔炉提供以下资质：</p> <p>①、依据SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第5.2.4条"偏置"项目的检验锅具的偏置不应影响其性能，不应出现不加热、停机；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证），得1分。</p> <p>②、不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009、GB/T6461-2002进行盐雾试验，外观评级达到6级以上；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得1分。</p> <p>2、单头电磁炒炉提供以下资质：</p> <p>①、核心部件商用电磁炉控制系统软件通过依据GB4706.1-2005和GB4706.52-2008的26项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得2分。</p> <p>②、电磁小炒炉双耳铁锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率>99.9%（评级为A级）。提供检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖公章，得2分。</p> <p>③、依据QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准，整机重复切断电次数 10000次，试验后，电磁灶能保持正常工作（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖公章），得2分。</p>	0-8	7	5	5	4.5	5
10	商务 资信	<p>投标人提供售后服务认证证书，3星级及以下得0.5分，4星级得1分；5星级得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

11	商务 资信	投标人自2020年1月1日（含）以来（验收报告时间为准）承担过政府部门或国有企业类似项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中必须同时提供项目中标通知书、项目合同复印件及第三方出具的验收报告复印件加盖投标人公章；否则不予认可。	0-3	2.5	0	1.5	0.5	3
合计			0-70.0	63	21.8	42.8	18.3	39.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：余杭区政府科创二期食堂改造厨房设备采购项目（YJZFCG2022-103）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州新艺厨房设备有限公司	苏州磊宇装饰工程有限公司	浙江联众厨房设备有限公司	福建金辉翔厨具设备有限公司	杭州宏强不锈钢厨房设备有限公司
1	商务资信	<p>投标样品评标细则： 1) 需要提供设备样品（提供要求详见前附表）： ①主厨房序号12双门电蒸饭车 规格：24盘；（0-5分） ②广式明档制作间 序号16 电磁单头大炒炉(无后背板) 规格：800*800*800/0；（0-5分） ③粗加工 序号2 大单星浸泡水池 规格：1000*800*800+150mm；（0-5分） 注：投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分；</p>	0-15	15	0	0	0	10
2	商务资信	<p>技术参数及响应程度全部满足招标文件明确的功能、性能、参数和技术指标要求，得15分，允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣1分，标注“◆”为重要参数，需要提供招标文件上提出的相应证明材料予以佐证，标注“◆”的参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止；</p>	0-15	13	0	13	0	0
3	商务资信	<p>在满足招标文件工期要求的基础上，根据材料采购、生产及供货方案、保证工期的措施等，可行性（0—0.5分）、合理性（0—0.5分）。</p>	0-1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6
4	商务资信	<p>评标委员会根据投标人提供的质量保证目标，质量保证措施等方面进行打分（0-0.5分）</p>	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
5	商务资信	<p>1) 具有机械类或助理燃气工程师的，每提供一份得0.5分，最高得2分； 2) 具有焊接与热切割作业证书的，每提供一份得0.5分，最多得2分； 投标文件中同时提供相关人员证书复印件加盖投标人公章和社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-4	4	0	4	0	4
6	商务资信	<p>根据投标人所提供的实质性优惠的承诺（0-0.5）</p>	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
7	商务资信	<p>技术支持能力及质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况进行打分（0-1分）</p>	0-1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
8.1	商务资信	<p>1) 根据投标人提供的培训方案及培训计划进行打分0-1分；</p>	0-1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
8.2	商务资信	<p>2) 提供售后服务管理师培训课程并具有“培训合格证书”的，每提供一个得0.5分，最多得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

9.1	商务 资信	<p>1、所投长龙式洗碗机和提拉式洗碗机应提供一下资质： ①需提供国家版权局登记证书。得1分。 ②依据GB4806.1-2016、GB4806.6-2016、GB4806.7-2016和GB4806.9-2016，需提供长龙机卫生认证证书；得1分。 ③依据GB 4706.1-2005，揭盖式洗碗机需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的电气安全检验检测报告，得1分。 需提供生产厂家针对本项目授权书复印件，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	0
9.2	商务 资信	<p>2、所投油烟净化一体机应提供一下资质： ①、所投油烟净化设备符合第三方产品责任保险，且产品累计赔偿限额不低于1.2亿，提供保险单，得1分。 ②、持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T1408.1-2016标准的UV光解介电强度检测报告，在环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%下，介电强度为37.5kV/mm；得1分。 ③、持有持有CMA,iLac-MRA, CNAS盖章的符合GB/T 2411-2008标准的一体机甩油盘硬度检测报告，在（23±2）℃（50±5）%RH, 24h；读数时间(s):15测试条件下，检测硬度为88.3HD。得1分。 ④、持有CMA盖章的静电复合式烟罩一体机检测报告，各项指标均符合HJ/T62-2001饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）的要求，额定风量下净化效率≥98.45%，油烟排放浓度≤0.18达到GB-18483-2001饮食业油烟排放标准的要求。额定风量下排放口臭气浓度≤21符合GB/T14675-1993的要求；额定风量下颗粒物排放浓度≤0.34符合HJ57-2017的要求；额定风量下非甲烷总烃排放浓度≤3.11符合HJ38-2017的要求；噪声≤47符合HJ640-2012环境噪声监测技术规范和城市声环境常规监测的要求。得1分。</p>	0-4	3	2.5	3	3	2.5

9.3	商务 资信	<p>3、所投灭火系统应提供以下资质：</p> <p>①、产品具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书（提供CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02, GA498-2012复印件加盖制造商鲜章），得1分。</p> <p>②、联动性能双瓶组喷射时间≥23.1秒，喷射延迟时间≥1.0秒，水流联动阀自动切换时间≥3.1秒（提供检验依据GA498-2012, CNCA-C18-03:2014, CCCF-MHSB-02的型式检验报告带有CMA或CNAS复印件加盖公章），得1分。</p> <p>③、产品具有投保责任险金额≥1000万（提供责任险保险单复印件）最高的1分。</p> <p>④、产品具有灭火装置机械式水流阀食品接触检测报告（提供带有CMA和CNAS检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑤、产品具有灭火装置控制箱、密封接头、感温支架的SUS304材质和耐热钢牌号及化学成分检测报告3项检测且合格。（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章），得1分。</p> <p>⑥、灭火装置厂家五星售后服务、安全生产标准化一级认证证书（提供复印件加盖公章）；提供1份得0.5分，最高得1分。</p> <p>⑦、产品具有灭火剂大鼠急性经口毒性无毒检测报告（提供带有CMA或CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分。</p> <p>⑧、产品具有灭火装置主机箱观察口（提供固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告产品照片页对比及有效专利证明材料复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑨、产品具有灭火装置钢丝绳不锈钢丝标准304（06Cr19Ni10）、破断拉力检测报告任缺一项视为不得分（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告复印件加盖公章）；得1分</p> <p>⑩、产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统、故障报修显示报警管理系统登记证书（提供复印件加盖公章），得1分。</p>	0-10	8	8	7	8	8
9.4	商务 资信	<p>4、所投电磁设备应提供以下资质：</p> <p>1、电磁四眼煲仔炉提供以下资质：</p> <p>①、依据SB/T10548-2009《商用电磁灶》委托检验进行第5.2.4条"偏置"项目的检验锅具的偏置不应影响其性能，不应出现不加热、停机；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证），得1分。</p> <p>②、不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009、GB/T6461-2002进行盐雾试验，外观评级达到6级以上；（提供合格的检测机构出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得1分。</p> <p>2、单头电磁炒炉提供以下资质：</p> <p>①、核心部件商用电磁炉控制系统软件通过依据GB4706.1-2005和GB4706.52-2008的26项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；得2分。</p> <p>②、电磁小炒炉双耳铁锅通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率>99.9%（评级为A级）。提供检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖公章，得2分。</p> <p>③、依据QB/T 4499-2013《商用电磁灶》标准，整机重复切断电次数 10000次，试验后，电磁灶能保持正常工作（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖公章），得2分。</p>	0-8	8	0	0	0	0
10	商务 资信	<p>投标人提供售后服务认证证书，3星级及以下得0.5分，4星级得1分；5星级得2分；投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；</p>	0-2	2	2	2	0	2

11	商务 资信	投标人自2020年1月1日（含）以来（验收报告时间为准）承担过政府部门或国有企业类似项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中必须同时提供项目中标通知书、项目合同复印件及第三方出具的验收报告复印件加盖投标人公章；否则不予认可。	0-3	2.5	0	1.5	0.5	3
合计			0-70.0	63.7	16.8	37.8	13.7	34.1

专家（签名）：