


开关柜型号		KYN28-12		KYN28-12	
开关柜编号		AH1		AH2	
TMY-3 (120*10)					
一 次 方 案 图					
开关柜外形尺寸		800×1500×2300		800×1500×2300	
开关柜用途		PT柜		出线柜	
主 要 电 器 元 件	真空断路器			VJ-12/1250 25kA	1
	操作机构/直流电源	UP5-600微型直流电源	1	弹簧储能/DC220V	1
	接地开关			JN15-12	1
	熔断器	XRNP-10 0.5A	5		
	电流互感器			LZZB9-10 60/5A 0.5/10P10 15VA/15VA	3
	零序电流互感器			LXK-φ120 200/5A 10P	1
	电压互感器	JDZ10-10 10 / √3/0.1 / √3/0.1 30P 0.5 3P 50VA/50VA	3		
	电压互感器	JDZ-10 500VA	3		
	避雷器	HY5WZ-17/45	3	HY5WZ-17/45	3
	智能操控/状态指示	FY-9003H-Z	1	DXN8D-10	1
	微机保护装置			SNP-1313	1
	凝露控制器		2		2
	一次消谐装置		1		
计算容量				17500kVA	
电缆规格		YJV22-3*400/10kV		YJV22-3*400/10kV	
备 注					



柜前

柜排列图

说明：无外接控制电源，需配电源PT,当外电丢失时，也要能正常操作，需配UP5-600微型直流电源一个。

为避免凝露产生，每柜配两路加热器。

				KYN28-12系统图 柜排列图		谢师线21#杆下10kV户外开闭所
标记	处数	更改内容		签字/日期	版本号	比例
设 计		校 对			A/0	1:1
审 核		日 期			共 2 页	第 2 页
湖南科技大学						