

1.1、分项报价表

名称	品牌	型号	参数要求	数量	单价	金额
有刷通用摆闸 (右)	海康威视	DS-K3B411S-R	1. 设备集成门禁主控制板,可扩展读卡器、二维码、人脸识别组件、指静脉、显示屏等设备集成,可实现多种认证方式组合应用,支持不少于6.3万卡片管理和18万事件记录存储; (需提供第三方出具的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件,否则报价无效) 2. 设备采用直流有刷电机加编码盘,最少支持300万次无故障通行; 3. 设备可联网运行,支持远程控制管理功能,也可单机离线运行; 4. 设备支持人数统计功能,可针对进出方向分别进行统计; 5. 设备集成语音模块,可根据用户需求自定义语音播报内容; 6. 经授权人员才能通过,未经授权人员无法通行; 7. 设备具有自动复位功能,开门后在规定的时间内未通行,系统将自动取消用户的本次通行的权限,可设定通行时间; 8. 设备支持进出方向通行状态 (受控、自由通行、禁止通行) 的灵活配置; 9. 设备支持记忆模式,可实现连续快速通行; 10. 设备支持跨主机反潜回功能,有效防止未授权人员尾随进入; 11. 设备支持分时间段 (最多支持8个时间段) 常开、常闭模式灵活选择; 12. 设备集成无线接收器,可选配遥控器使用可实现遥控开门; 13. 设备具备防水功能,在底部积水情况下可正常运行,最大水浸高度不小于150mm; (需提供第三方出具的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件,否则报价无效) 14. 设备具备应急放行的功能,在断电或者发生故障后能处于无阻挡状态,支持断电时门翼自动打开功能; (需提供第三方出具的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件,否则报价无效) 15. 设备具有消防联动接口,当消防信号触发时,门翼自动打开,快速引导人员疏散; 16. 设备采用至少6对红外检测传感器,采用防尾随跟踪控制技术,授权人员才能通	3	8450	25350
有刷通用摆闸 (左)	海康威视	DS-K3B411S-L		3	8450	25350
有刷通用摆闸 (中间)	海康威视	DS-K3B411S-M		6	11350	68100

竞价文件

			过, 未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警; 17. 设备具备防夹功能, 在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作, 防止人员受伤; 18. 设备具备防撞功能, 在没有接收到开门信号时, 门翼自动锁死, 冲击力超过 50N·m 时可启动机芯保护机制, 机芯锁死状态下, 门翼随拖拽转动, 延长机芯使用寿命; 19. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能, 含非法闯入报警, 反向闯入报警, 尾随报警, 翻越报警; 20. 设备自带漏电保护器, 整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。 21. 售后服务: 报价时需提供制造厂商针对本项目开具的原厂 3 年的售后服务承诺函并加盖原厂公章的扫描件, 否则报价无效。			
千兆工业交换机	海康威视 DS-3T0506	1、不少于 5 个千兆电口; 2、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x; 3、支持 6 KV 防浪涌; 4、存储转发交换方式; 5、支持端口管理; 6、无风扇设计, 高可靠性; 7、室外宽温设计 (-40℃~75℃) 。	6	860	5160	
二维码阅读器	海康威视 QR300-485 人脸通道组件	1、供电方式: DC5V-24V 自适应 2、通讯接口: RS485 3、使用环境: 室外 4、工作温度: -20° C-65° C 5、工作湿度: 5%-95% (无凝结) 6、识读码制: QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 7、解码支持: 手机屏幕\纸质 8、识读景深: 0mm~62.4mm (QR CODE 15mil) 9、读取精度: ≥8mil 10、读取速度: 100ms 每次 (平均), 支持连续读取 读取方向: 倾斜±56.3° 旋转±55.7° (15milQR) 11、视场角: 水平 72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° (15milQR)	18	1220	21960	

竞价文件

身份证阅读器	海康威视	DS-K1F1002F-I(USB)(国内标配)	1、可读取二代/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证件的信息； 2、兼容 ISO 14443-A 标准，可识别 Mifare 卡和 CPU 卡序列号； 3、通信接口：USB2.0 接口； 4、工作电压：DC 5V（不需要单独供电）； 5、工作电流：0.3A（Max）； 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多 6 个通道，一个通道最多支持 32 个遥控器，空旷条件下遥控距离可达 30m。 2、遥控器包含 4 个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz；	18	1910	34380
人员通道遥控器	海康威视	DS-K7R01-868(国内标配)	1、屏幕：不小于 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 2、摄像头：宽动态≥200 万双目摄像头； 3、设备支持自动精准定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即实现测温业务，并能配置开门授权；（需提供第三方出具的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 4、支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别错误率≤0.01%的条件下，准确率应大于 99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的脸应不能进行人脸识别。（需提供第三方出具的检测报告并加盖制造厂商公章的扫描件，否则报价无效） 5、支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 6、集成热成像测温模组，测温距离在 0.5m-1.5m 之间，测温范围 30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 7、本地支持≥50000 张人脸、≥50000 张卡（外接读卡器），≥100000 条事件记录； 8、硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 9、通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络 SDK/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 10、支持管理中心远程视频监控，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 11、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 12、识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按钮图标可分别配置是否显示；	6	320	1920
人脸识别测温产品	海康威视	DS-K5671-3XF/ZU		18	4760	85680

竞价文件

门禁产品	海康威视	DS-K1Z5607-Z	13、支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 14、支持集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名； 15、支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 16、外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 17、支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 18、支持 255 组计划模板管理：支持常开、常闭时段管理； 19、支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）； 20、支持多个人脸认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）； 21、支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 22、支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 23、支持在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 24、设备支持离线本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 25、支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 26、报价时需提供制造商针对本项目开具的原厂 3 年的售后服务承诺函并加盖原厂公章的扫描件，否则报价无效。	18	85	1530
省卫健委对接授权	海康威视	健康码授权	人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配遮阳罩等配件	18	1180	21240
综合安防管理平台	海康威视	iSecure Center-Education (DS)-ACS	设备接入费（含 7 天数据存储） 1、支持最大门禁点数量≥2 万个； 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：≥15-35 张/秒；人脸：≥1-2 张/秒；人脸模型：≥100 张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器≥50 路，最大可扩展至 1000 路； 4、门禁事件处理（单台服务器）：带图片：≥100 条/秒；不带图片：≥1000 条/秒；	20	350	7000

竞价文件

			秒; 5、事件最大存储数量: ≥5000 万条。				
不锈钢遮阳棚			全不锈钢遮阳棚, 宽 3.5 米, 高 2.5 米 立柱: 100*100*1.5mm 边框: 80*80*1.5mm 横拉杆: 60*60*1.5mm	48.5 m²	480	23280	
新校区小北门水泥硬化			长 4 米*宽 3 米*深 0.2 米	2.4m³	680	1632	
不锈钢结构护栏			材质 不锈钢: 高 1 米, 圆管 Φ63*1.2mm 安装在闸机两边	6	280	1680	
三辊闸			安装在车牌识别系统右边出口处。 1. 尺寸: 1200*280*980mm; 2. 解锁时间: 0.2s; 3. 通行速度: 35 人/分; 4. 通道宽: s550mm; 5. 输入电压: 220V50Hz 6. 驱动电压: 24v; 7. 环境温度: -25~+70℃ 8. 功率: 32w; 9. 开闸信号输入: 12v 干接点。	1	2900	2900	
辅材费				3	350	1050	
施工费			含综合布线, 设备安装, 调试及培训	3	4850	14550	
金额合计							342762
人民币: 叁拾肆万贰仟柒佰陆拾贰元整							

