


报价单

序号	货物名称	主要规格性能参数	单位	数量	所投品牌
1	室内 LED 全彩显示屏 P2.0 高刷	净屏尺寸：高：（3.36M）*长：（8.64M）=29.03 平方 含边框尺寸：高：（3.53M）*长：（8.68M）=30.64 平方 1、像素点间距：≤2.0mm 2、像素密度：≥250000 Dots/m ² 3、显示效果：4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 4、整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm； 5、白平衡亮度：≥600Cd/m ² ；亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.001Cx、Cy 内 6、水平视角：≥170°；垂直视角：≥170° 7、对比度：≥8600：1 8、刷新率：≥3840Hz 9、发光点中心偏距：<0.8% 10、峰值功率：≤260W/m ² 平均功耗：≤110W/m ² 11、每个灯芯的波长误差值在±1nm 以内，每个灯芯的亮度误差在 5%以内 12、LED 显示屏图像质量主观评价优、支持 4K 超清技术、HDR 高动态光照渲染技术；符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术； 13、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED 显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准 14、产品通过 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》试验，辐射干扰检测结果符合标准规范要求，符合 ClassB 限值要求。在 150KHZ-30MHz 频率范围内，峰值限值 dB≤66 μV/m； 15、观看舒适度符合人眼视觉舒适度(VICO)≤1 级 16、显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；并且 PCB 板材采用玻璃化温度能达到覆铜板≥150℃ 17、全彩显示屏产品在 1×10 ⁵ ~1×10 ⁹ Ω 技术要求下满足点对点电阻（A 面）≤3.02×10 ⁸ Ω；点对点电阻（B 面）≤2.21×10 ⁸ Ω；并且在（±1000-±100V）≤2S 的技术要求下满足静电电压衰减期值：（+V0.26S，-V0.27S）	平方	29.03	强力巨彩 Q2.0 H



2	控制电源	1、输入电压 220V； 2、输出电压 4.5V； 3、额定功率为 200W 4、模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；	台	142	金立翔
3	控制软件	1) 功能强大的多屏多节目多窗口导播软件，每个显示屏可设置不同的播放方案；2) 远程操作控制和发布播放方案到显示屏；3) 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；4) 每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；5) 支持多种媒体类型文件播放。	套	1	诺瓦
4	接收系统	1. 单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。 2. 采用 12 个 标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。接收卡 的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 3. 支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 4. 快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程 中即时生效，简单易用。 5. 3D 功能，配合支持 3D 功能的独立主控，在调试软或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6. RGB 独立 Gamma 调节 配合支持 RGB 独立 Gamma 调节的独立主控和对应版本调试软件，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行 调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移 等问题，使画面更加真实。 7. Mapping 功能 在 调试软件 上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取 接收卡的位置和走线方式。 8. 温度和电压监测 可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 9. 画面 90 度 倍数旋转 (0° /90° /180° /270°) 10. 误码监测 ，检测发送设备 与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质 量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 11. 固件程序回读，在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存 到本地。 12. 配置参数回读，在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 13. 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠 性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障 时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工 作。 14. 双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更 新过程异常导致的接收卡死锁问题。	张	54	诺瓦
5	信号传输连接 接线	1、接收系统信号串联连接网线；2、电源与电源之间交流 3 芯电源线；	批	1	强力巨彩



6	长排线	1、模组与接收系统之间带载数据传输 16P 连接排线	根	567	强力巨彩
7	LED 视频控制器	支持单台带载 1040 万像素、最宽 16384 像素、最高 8192 像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 支持 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 支持 HDR 输出 能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 支持个性化的画质缩放 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏 缩放、自定义缩放。 支持 5 窗口任意布局。 支持预监输出画面 将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 支持智能控制软件进行操作控制。 支持场景预设 最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接 调用，方便使用。 支持 EDID 管理 支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz 向下兼容	台	1	诺瓦
8	钢结构施工	内部用 40*20 镀锌方管作为显示屏支撑架。构件均采用热镀锌钢材；普通螺栓为 C 级，螺栓、螺母和垫片采用 Q235 钢制作、防锈处理。LED 显示屏构架按设计要求选用标准的钢材制作。钢材无扭曲现象，下料误差在 5mm 之内，切口应平直、光滑、无卷边、毛刺等。	平方	30.64	现场定制
9	装饰	黑钛无指纹包边	批	1	现场定制
10	备品备件	同批次同芯片单元板	张	2	强力巨彩
11	工程施工	安装，培训、售后	平方	30.64	灵眸电子
供应商报价含税（大写壹拾肆万捌仟元整）			148000		

