

# 电梯品牌：西奥

产品型号：XO-GMEIII

XO-GMEIII 产品规格参数	
基本规格	系统梯号：DT1
	货物名称：XO-GMEIII 钢带曳引式乘客电梯
	电梯型号：XO-GMEIII
	载重：800kg
	速度：1m/s
	服务层站：5/5/5
	提升高度：H=12.000m
	单双通：单通
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机
	控制方式：单台。每层电梯门都外置一个刷卡口，控制电梯开关（配卡片 50 张）
	操作系统：全电脑全集选方式
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统
井道及轿厢尺寸	门机：E-CON 中分变频门机
	曳引机位置：井道顶部对重侧（无机房）
	井道尺寸(宽×深)： 2100mm*1800mm
	轿厢尺寸类型： 内(净)尺寸
	轿厢尺寸(宽×深)： 1350mm*1300mm
	轿厢净高： 2150mm
	开门净尺寸(宽×高)： 800mm*2000mm
顶层净高:3500mm	
底坑深度:1300mm	
轿厢装潢	轿厢两侧壁：443 发纹不锈钢
	轿厢后壁：443 发纹不锈钢
	轿门材质：443 发纹不锈钢

# 电梯品牌：西奥

产品型号：XO-GMEIII

	光幕保护：光幕
	轿顶型号：XO-Z0362
	地板型号：PVC 拼花
	照明设施：高效节能专用灯具，LED 灯照明
	通风设施：低噪音风机通风
	通讯设施：隐藏式对讲装置
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方
操纵盘	型 号： COP2 整体式操纵箱
	面板材料：443 发纹不锈钢
	显示类型：采用 XO 先进技术，6.4 英寸 BND-LEDW 黑底白字液晶显示
	按钮类型：采用 XO 先进技术，BR36D 不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示
外呼	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质
	按钮类型：所有层为采用 XO 先进技术，BR36D 不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示
	显示类型：所有层为采用 XO 先进技术，4.3 英寸 BND-LEDW 黑底白字显示
厅门及门套	厅门材质：1 层为 443 发纹不锈钢；2~5 层为钢板喷粉
	厅门类型：所有层为中分
	小门套材质：所有层为 443 发纹不锈钢
电力提供	动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3 相 5 线制，零线和地线始终分开
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
其他	做好安全防护设施，确保施工安全，施工过程中发生的任何安全事故由中标方负全责，与采购方无关。
执行的主要标准	XO 企业标准 《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024

# 电梯品牌：西奥

产品型号：XO-GMEIII

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》	GB/T7025
《低压成套开关设备和控制设备》	GB/T7251
《建筑物的电气装置电击防护》	GB/T14821.1
《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》	GB50182
《电梯工程施工质量验收规范》	GB50310
《乘客电梯》	Q/XO 10201.1
《电梯产品出厂包装技术条件》	Q/XO 10902.1
其他相关标准	

## 付款方式：

成交供应商签订合同后按合同约定进行供货，将所有货物、设备安装调试完毕，运转正常，经采购人、成交供应商等组成的验收组验收合格后 15 天内，由成交方向采购方发出付款函，采购方向钦北区财政局申请设备采购拨款，待款项到位后采购方凭成交方开具的有效发票支付货款。根据学校实际情况，货款采用分期付款方式进行支付，学校依据钦北区财政局经费下拨情况通知成交方开票支付，直至付清（无息）。

响应附件要求：1.投标人具备国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）具有合法资格的供应商。

\*2.投标供应商商须具备电梯厂家授权本项目的销售、安装和维保资质，当地有合法经营场所，并提供营业执照复印件（盖公章）。

\*3、投标人须具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》电梯安装 B 级及以上资质或市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可

# 电梯品牌：西奥

产品型号：XO-GMEIII

证》含许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造）【含许可子项目：  
曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B 级及以上、曳引驱动载货电梯】  
资质或市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可  
证》含许可项目：电梯安装（含修理）【含许可子项目：曳引驱动乘  
客电梯(含消防员电梯)B 级及以上、曳引驱动载货电梯】资质。