

2022 年科技特派员物资采购项目

采购需求文件

采购单位：广西壮族自治区蚕业技术推广站

项目名称：2022 年科技特派员物资采购项目

项目预算：46.9298 万元

采购方式：在线询价（竞价）采购

▲采购说明：

- 1、项目采购需求一览表中带“▲”或有“须”、“必须”表述的技术参数为必须满足的项目，供应商提供的产品必须相当于或优于这些技术参数要求。
采购单位在对供应商提供的产品进行验收时，如验收结果与采购需求中的技术参数不符，采购方将不予验收且有权单方面取消合同，并报政府采购监督管理部门进行处理，由此造成的所有损失由该成交人自行承担。
- 2、请各供应商对项目采购需求一览表的内容进行报价（报价所含所有费用详见项目商务要求中“报价要求”部分）。
- 3、各供应商必须响应全部的商务要求。

一、项目采购需求一览表

序号	货物名称	▲参考型号规格或配置技术参数	数量	计量单位	交货地点
1	桑苗	▲桂桑优 12 号: 品种纯度≥95%，高 30cm 以上，径围≥0.3cm，且已经木质化，根系较完整，无法定的检疫对象。标签应标明：品名、品种、规格数量、苗木等级、起苗时间、生产单位、地址等。	80000	株	桂平市指定地点
2	桑苗	▲桂桑优 12 号: 品种纯度≥95%，高 30cm 以上，径围≥0.3cm，且已经木质化，根系较完整，无法定的检疫对象。标签应标明：品名、品种、规格数量、苗木等级、起苗时间、生产单位、地址等。	72500	株	上林县、邕宁区、靖西市指定地点
3	纸质方格簇	▲长达 162 型: 1、规格尺寸：55×40(cm)； 2、材料及工艺：牛卡纸、内粘胶； 3、簇孔排列：9*18； 4、性能：产品具有良好的吸水性和透气性； 5、外部纸张厚度：≥3mm； 6、重量：约 250g；	9200	片	宾阳县、凤山县、金城江区、靖西市、大新县、天峨县指定地点
4	纸质方格簇	▲天元 162 型: 1、规格尺寸：54×39.5(cm)； 2、材质：再生牛皮纸； 3、簇孔排列：9*18； 5、纸张克重：400g/m²；	1000	片	马山县指定地点
5	塑料方格簇	▲老蚕农 162 孔: 1、规格：55.8*42.5(挂耳 50.5)*2.8(cm)； 2、材质：高分子聚合物； 3、簇孔：162 孔； 4、挂耳方便悬挂和配套取茧器采茧，比人工采茧效率高 10 倍以上； 5、一次压膜成型，使用寿命不低于 5 年；耐酸碱，可用药水浸泡消毒； 6、配取茧器；	510	片	宾阳县、桂平市、隆安县指定地点

6	旋转式木制方格簇	▲天宇 412 型: 1、规格: 412 孔旋转方格木蚕簇; 2、方格簇尺寸(长×宽×高): 80cm×82cm×3.0cm; 3、重量: 2kg-2.5kg。	120	片	蒙山县指定地点
7	塑框木质方格簇	▲林胜堂 325 孔型: 一、尺寸: 方格簇平置(长×宽×高) 86cm×62.5cm(72 挂耳)×3cm(其中: 长、宽误差 0.5cm 以内); 二、塑框木质方格簇外框硬塑料, 内框实木; 重量 1.5-1.8kg; 耐酸、耐碱, 可用药水浸泡消毒, 可水洗; 可拆装和修补, 使用寿命达 20 年以上。	450	片	宾阳县、天峨县指定地点
8	塑料蚕框	▲炬业: 1、外框规格(mm): 950*760*80(无脚高度为 60mm); 2、内框规格(mm): 900*700*45; 3、材质为全新塑料。	815	个	东兰县、南丹县、邕宁区、忻城县、柳城县、贵港市、武鸣区指定地点
9	木蚕框	定制, 1.0 米×1.5 米	300	个	柳城县指定地点
10	塑料蚕框	▲创艺: 1、规格: 100*80*10cm; 2、材质: 塑料; 3、四个箔脚可拆卸可插入固定; 4、蚕箔与蚕箔可以重叠放置。	50	个	横州市指定地点
11	六格框(蚕框)	定制, 用于盛装蚕茧, 规格: 590x430x300(mm), 材质: HDPE 新料	75	个	兴业县指定地点
12	大蚕网	定制, 孔径 18mm, 宽 1.04 米	860	张	平果市、贵港市指定地点
13	薄膜	▲桂田牌: 用途主要用于 3-4 龄蚕地面育蚕沙垫层及饲料蚕座保湿垫层, 宽幅 1.5m, 新料, 10 公斤/卷;	20	卷	宜州区指定地点
14	薄膜	▲桂田牌: 用途主要用于 3-4 龄蚕地面育蚕沙垫层及饲料蚕座保湿垫层, 宽幅 1.25m, 新料, 10 公斤/卷;	6	卷	宜州区指定地点
15	原种母蛾袋	定制, 牛皮纸材质, 规格 17.5*12.3CM(封口)	15000	张	宾阳县指定地点
16	普通种母蛾袋	定制, 牛皮纸材质, 规格 13.5*11.5CM(封口)	50000	张	宾阳县指定地点

17	24 盘蒸饭柜 (电热)	▲德诚 (规格: 1460*750*1460) 1、功率/电压: 24KW/380V 2、配有带孔盘和不带孔盘(24 个任选); 3、蒸饭时间大约在 30-45 分钟左右 4、整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 整体采用发泡保温设计。 配置: 蒸饭柜主机一台; 防静电废液收集桶一个; 废液过滤安全盖 1 个, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率为且体积电阻率 $1.64 \sim 1.92 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ 。竞标时, 提供检测报告复印件并加盖投标人公章, 并提供检测报告核验认证联系方式。	1	台	平果市指定地点
18	和面机(搅拌机)	▲力丰 B50 强力: 1、产品尺寸: 850*580*1160mm; 2、容量: 50L; 3、最大和面量: 15kg/pcs; 4、转速: 292/168/88RPM; 5、功率: 2.6KW; 6、电压: 220V/380V; 7、配钩板球	1	台	平果市指定地点
19	塑料筐	定制, 用于盛装桑枝食用菌, 规格: 长 60*宽 41*高 18(cm), 镂空网格, PE 新料	300	个	宾阳县指定地点
20	电炉 (取暖器)	▲涑恒 SRK1-5: 1、额定功率: 220V, 3KW; 2、热态泄漏电流: 5mA; 3、冷态绝缘电阻: 1 兆欧; 4、外型尺寸 (mm): 373*300*298; 5、净重 (kg): 7.7;	21	台	贵港市、环江县、宾阳县、宜州区指定地点
21	温控器	▲美控 TN99D: 1、外壳材质: 阻燃 ABS; 2、面板材质: 采用 PC 材料, 具备耐热、耐寒性能 3、温度范围: $-40 \sim 150^{\circ}\text{C}$; 4、分辨率: 0.1°C ; 5、输入电压: 220V; 6、输出: 触点容量 30A 250Vac, 报警 5A 250Vac。	10	台	上林县指定地点

22	温湿自动控制器	▲友亨牌 YT-8: 1、适用范围：本产品适用于养蚕业防护围帐室稚蚕养育和其它类似有温室度要求的小范围密闭场所； 2、加温补湿一体化，补湿方式为冷加湿； 3、电脑芯片程序控制； 4、采用超声波雾化，水中消毒杀菌； 5、控温精确： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ； 6、缺水自动保护； 7、温度升限控制范围： $\leq 30.0^{\circ}\text{C}$ ； 8、湿度控制范围：20%~90%； 9、超声波雾化(ml/h)： ≥ 125 ； 10、整机最大消耗功率(kW)：1.4~1.6； 11、待机功率(W)： ≤ 3 ； 12、外形尺寸(mm)：235×315×820；	23	台	凤山县、宜州区、横州市、上林县、邕宁区指定地点
23	除湿机(蚕用)	▲川井 DH702B: 1. 电压/频率：220V/50Hz 2. 标准输入功率：1100w 3. 标准除湿量:70 升/天 4. 水箱容积：11L 5. 适用面积（2.6~3m 高）：70~90 平方米 6. 适用温度：5℃~38℃ 7. 除霜形式：自动除霜 8. 压缩机：旋转式 9. 外形尺寸（mm）：430×490×880 14. 重量：42Kg	5	台	宜州区、兴业县指定地点
24	湿度控制器： XH-W2105(3 米探头)	▲星河 XH-W2105: 1、测量范围：0%~99%； 2、测量精度： $\pm 1\%\text{RH}$ ； 3、控制精度：1%RH； 4、采样周期：2 次/1 秒； 5、湿度传感器：SFG309T，线长 3 米； 6、外观尺寸：98*147*45mm； 7、产品重量：343g	5	台	环江县指定地点
25	加湿器	▲浩奇 HQ-JS130H 基础版: 1、额定电压： $\sim 110\text{V}-220\text{V}$ 2、额定频率：50Hz 3、额定输入功率：90w 4、额定加湿量：1500 ml/h 5、水箱容积：13L 6、噪声： $\leq 46\text{dB(A)}$ 7、净重：3.36kg 8、外形尺寸：290*290*555mm	5	台	环江县指定地点

26	温度控制器:得力 DL336161(气温 探头 16A/4000W)	▲得力 DL336161: 1、产品规格: 16A-2 米气温探头 2、产品尺寸: 97*48*68mm 3、产品材质: PC 阻燃 4、最大电流: 16A 5、最大功率: 4000w	10	台	环江县指定地点
27	电热管取暖器 (电暖风机)	▲先锋 SFG15-20A: 1、功率: 15Kw 2、电源: 380v/50Hz 三相四线 3、大卡量: 12900 4、热风量: 1100m³/h 5、电流: 23A 6、发热体: 不锈钢电热管 7、安全装置: 过热保护器	2	台	宜州区指定地点
28	电子温湿度计	▲得力 8813: 1、产品类型: 数显电子温湿度计 2、产品颜色: 白色 3、产品材质: ABS 4、显示: LCD 显示, 可显示温湿度和时间、日期; 5、产品规格: 95x90x25(mm)	10	台	宾阳县指定地点
29	干湿温度计	▲华辰 272-1 屋型 (绿色铁壳): 1、类型: 绿色铁壳, 屋型; 2、感温液体: 水银; 3、尺寸: 45cm×15cm 4、温度测量范围: -10~50℃ 5、湿度测量范围: 0~100%RH	10	台	环江县指定地点
30	温湿度计	▲得力 9016 大号: 1、温度范围: -30~+50°℃ 2、湿度范围: 20~100%RH 3、产品颜色: 白色/黑色 4、产品尺寸: 150×135mm 5、使用方法悬挂/立放	91	台	西乡塘下均路 10 号
31	消毒机(高压清 洗机)	▲黑猫 HM-1810: 1、最大压力: 110kg/cm³; 2、最大流量: 12.0L/min; 3、功率: 2.2KW; 4、最大进水温度: 50℃ 5、配 30 米高压管	7	台	宜州区、邕宁区、 大新县指定地点
32	防虫板	定制规格: 25*40CM, 双面特粘覆纸黄板/蓝板, 使用优质 PP 塑料板, 优质进口胶, 可降解覆纸, 防水、防晒、防风干。	600	张	贵港市指定地点

33	环境消毒剂	▲佳丰牌: 1、品名: 复合次氯酸钙粉 II 型; 2、规格: (125 克+12.5 克)/包, 100 包/件; 3、主要成分: 次氯酸钙 125g+磷酸三钠 12.5g 4、用途: 用于种苗育、丝茧育蚕室、蚕具及养蚕环境消毒, 也可进行蚕体、蚕座及叶面杀菌、改良作用	64	件	西乡塘下均路 10 号、平果市、宾阳县、上林县、贵港市指定地点
34	消毒剂	▲双 9 牌: 1、类型: 二氧化氯消毒粉; 2、规格: 200g/瓶; 3、有效含量: 18%; 4、PH 值 (200mg/L 浓度溶液时): 6-7 (中性) 5、使用方法: 根据消毒对象按药水比例直接投加使用; 6、用途: 用于家蚕饲养全过程消毒	200	瓶	平果市、宜州区指定地点
35	蚕服康	▲亚迪牌: 1、规格: 10 粒/板, 50 板/盒, 10 盒/件; 2、主要用于防治以芽孢杆菌为主所引起的家蚕败血病。	3	件	马山县、宜州区指定地点
36	熏烟灵	▲亚迪牌: 1、规格: 50g/袋, 200 袋/件; 2、适应症: 对家蚕病毒病、真菌病、细菌病、原虫病的病原体有杀灭作用。用于蚕体防僵消毒; 蚕室蚕具消毒。	34	件	象州县指定地点
37	灭蚕病; 100 包/件, 单位: 件	▲春雷牌: 1、规格: 100g/袋, 100 袋/件; 2、主要成分: 含氯石灰; 3、用于蚕室和蚕具消毒; 4、含有效氯: $\geq 25\%$	15	件	东兰县指定地点
38	消毒王; 30 瓶/件, 单位: 件,	▲密友牌: 1、规格: 1000ml/瓶, 20 瓶/件; 2、适应症: 用于蚕体防僵、防脓、杀菌。	15	件	东兰县指定地点

39	植物多宝(蔬菜专用)	▲清大国杰: 1、产品类型: 农用叶酸活性菌蛋白多肽酶植物酵素(蔬菜专用); 2、产品功效: 可修复根系, 强壮植株, 代替化肥改善土壤, 取代农药防治病害。用于防治蔬菜类溃疡病、炭疽病、疮痂病、黑腐病、软腐病、根腐病、枯萎病、白粉病、结线虫病、斑潜蝇等, 促进作物生长; 3、适用作物: 生菜、油麦菜、菜心、卷心菜等; 4、性状: 棕色或褐色液体酵素; 5、规格: 1KG/瓶, 12 瓶/件;	13	件	西乡塘下均路 10 号、宜州区、忻城县指定地点
40	植物多宝(瓜果专用)	▲清大国杰: 1、产品类型: 农用叶酸活性菌蛋白多肽酶植物酵素(瓜果专用); 2、产品功效: 可修复根系, 强壮植株; 代替化肥改善土壤; 取代农药, 防治病害。用于防治瓜果类溃疡病、炭疽病、疮痂病、黑腐病、软腐病、根腐病、青枯病、白粉病、跳蚤、斑潜蝇等, 促进作物生长; 3、适用作物: 青瓜、西红柿、节瓜、冬瓜等; 4、性状: 棕色或褐色液体酵素; 5、规格: 1KG/瓶, 12 瓶/件;	13	件	西乡塘下均路 10 号、宜州区、忻城县指定地点
41	电动石灰筛	▲老蚕农(100CM): 1、筛盘直径: 30 cm; 2、手柄长度: 100 cm; 3、功率: 8W; 4、单电机, 可调速, 全网震动型	147	个	宾阳县、上林县、马山县、宜州区、邕宁区、北流市指定地点
42	电动石灰筛(0.5 米)	▲老蚕农(50CM): 1、筛盘直径: 30 cm; 2、手柄长度: 50 cm; 3、功率: 8W; 4、单电机, 可调速, 全网震动型	48	个	宾阳县、马山县、宜州区、邕宁区指定地点
43	高速切叶机	▲林胜堂 800 型: 1、切叶效率: 800KG/小时; 2、电机功率: 220V, 1.5KW; 3、双刀轴设计, 切料一次成方料; 4、外形尺寸(CM): 120x62x96; 5、重量: 130KG	2	台	靖西市、马山县指定地点

44	电动脱茧机	▲林胜堂 4CJQ-325A 气动式: 1、气动式一体取茧装置, 325 顶齿; 2、电机功率: 220V, 0.55KW; 3、采茧效率: ≥ 400 片/h (配套 325 格方格簇), 摘茧 150kg 以上; 4、取茧时可实现手不触茧, 保持蚕茧原样不变形, 茧破损率 $\leq 1\%$; 5、尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 101cm $\times$ 85cm $\times$ 96cm; 6、重量: 86kg	1	台	马山县指定地点
45	台湾佐川吉 120T 修枝剪	▲佐川吉 120T: 1、手柄材质: PVC 包胶 2、剪刀总长: 20CM 3、刃长: 8CM 4、刀刃材质: 特氟龙高碳钢 5、开口尺寸: 2CM	70	把	平果市、上林县指定地点
46	电动修枝剪	▲舒畅 SC-3608: 1、剪切范围: 0-40mm 2、最大功率: 1080W 3、转速: 20000r/min 4、续航时间: 10 小时 5、充电时间: 3-4 小时 6、锂电池: 36V/4Ah 7、剪刀重量: 0.9KG	5	把	忻城县指定地点
47	电动修枝剪	▲舒畅 SC-8608: 1、剪切范围: 0-32mm 2、最大功率: 840W 3、充电电压: 110v-240v 4、续航时间: 4-6 小时 5、充电时间: 2-2.5 小时 6、锂电池: 16.8V/4Ah 7、剪刀重量: 0.74KG 8、配置电池数量: 2 个	13	把	兴业县、贵港市指定地点
48	电动剪刀	▲兴立 828: 1、剪刀重量: 1.1Kg 2、剪切直径: 40mm 3、额定电流: 10A 4、材质: 塑胶手柄, 进口刀片 5、电池使用时间: 8h 6、锂电池: 44V 7、电池容量: 4Ah 8、用于桑树剪枝, 配专用背包	6	把	扶绥县、西乡塘区、隆安县指定地点

49	电动修枝剪	▲捷力科 JLK-5S: 1、剪刀开口尺寸: 4.5cm 2、电池使用时间: 8h 3、锂电池: 36V 4、电池容量: 4Ah 5、用于桑树剪枝, 配专用背包	3	把	柳城县指定地点
50	电动修枝剪	▲兴立 235: 1、剪切范围: 0-40mm 2、续航时间: 4-6 小时 3、锂电池: 16.8V/4Ah 4、配置电池数量: 2 个	4	把	隆安县指定地点
51	条桑割桑机	▲明悦机械 4G100: 1、履带式单行草本桑割晒机 2、割幅: 1000mm; 3、割茬高度: 50~250mm (可调); 4、配套动力: 6 马力水冷柴油机	1	台	横州市指定地点
52	背负式割灌机	▲本田 GX50: 1、汽油机形式: 单缸, 四冲程, 强制空气冷却; 2、排量: 47.9cc 3、额定功率: 1470W; 4、汽油箱容积: 0.63L; 5、起动方式: 手拉反冲起动; 6、切割幅度 (mm): 255; 7、点火方式: 电子点火 TCI; 8、整机重量: 8.8kg; 9、配置: 汽油机、软轴+机身杆、40 齿锯片 2 个、背带等;	1	台	隆安县指定地点
53	割草机工作头	1、品名: 割草机工作头; 2、直径: 26mm 3、齿数: 9 齿; 4、适用: 本田汽油割草机;	10	个	隆安县指定地点
54	背负式割灌机	▲本田 GX35: 1、汽油机形式: 单缸, 四冲程, 强制空气冷却; 2、排量: 35.8cc 3、额定功率: 1000W; 4、汽油箱容积: 0.63L; 5、起动方式: 手拉反冲起动; 6、切割幅度 (mm): 255; 7、点火方式: 电子点火 TCI; 8、整机重量: 7.3kg; 9、配置: 汽油机、软轴+机身杆、40 齿锯片 2 个、背带等;	3	台	平果市、隆安县指定地点

55	60 齿合金刀片	1、品名：60 齿合金刀片； 2、直径：230mm 3、齿数：60 齿； 4、适用：较硬的灌木和杂草；	20	片	隆安县指定地点
56	电动喷雾器	▲超农力 3WBD-20L: 1、产品类型：锂电池电动喷雾器； 2、产品容量：20L； 3、充电器：12V-1.2A 智能型（三段式充电器）； 4、充电电池：12V20Ah 高效锂电池； 5、机身材质：优质 PP； 6、水泵类型：铜芯高压泵； 7、标准配件：1.2M 优质橡胶管/高配制护肩垫/9 种喷头； 8、适用场合：农药喷洒/园林绿化/公共场所消毒等	5	台	隆安县指定地点
57	斗车	1、品名：加厚劳动手推车； 2、规格：中号，加厚车斗，实心胎 3、适用：施农家肥拉肥用；	3	辆	隆安县指定地点
58	喷雾打药机	▲本田 GP160: 1、产品类型：框架式喷雾器 2、配套动力：6.5HP； 3、排量：163cc 4、发动机形式：单缸，四冲程，强制空气冷却 5、工作压力：20-45KG/CM ³ 6、转速：800~1200rpm 7、动力：160F 8、吸水量：14-22L/Min 9、启动方式：手拉启动 10、配置：160F 汽油机，26 型泵	1	台	隆安县指定地点
59	电动喷雾器	▲超农力 3WBD-20L: 1、产品类型：锂电池电动喷雾器； 2、产品容量：20L； 3、充电器：12V-1.2A 智能型（三段式充电器）； 4、充电电池：12V20Ah 高效锂电池； 5、机身材质：优质 PP； 6、水泵类型：铜芯高压泵； 7、标准配件：1.2M 优质橡胶管/高配制护肩垫/9 种喷头； 8、适用场合：农药喷洒/园林绿化/公共场所消毒等	15	台	西乡塘下均路 10 号

60	中耕培土机 3ZP_0.8(ZL) 型;南宁市创耕 农机有限公司; 电话 18978827566;	▲创耕 3ZP-0.8(ZL) 型: 1、执行标准: Q/NNZT 001-2017; 2、配套功率: 5.7KW; 3、生产效率: 1.5~3 亩/小时; 4、工作幅宽: 800mm; 5、外形尺寸: 2000*1000*1200mm; 6、质 量: 125KG; 7、适用场合: 用于桑果园松土	1	台	西乡塘区坛洛镇 指定地点
61	碎草还田机 151 型;潍坊同 和农业机械有 限公司; 电话 15216515225; 用于桑果园割 草	▲SY151-100 型: 1、工作宽度: 100CM; 2、转速: 1700-2800 转; 3、刀具: 直连直排刀, 两弯一直组合刀; 4、工作效率: 6 亩/小时; 5、动力: 10 马力以上; 6、传动方式: 变速箱齿轮传动; 7、适用场合: 能适配 151 型手扶拖拉机, 用于桑果园割草	1	台	西乡塘区坛洛镇 指定地点
62	开沟施肥机	▲SY151 型: 1、容量: 100 斤; 2、深度: 25-30CM; 3、工作效率: 6 亩/小时; 4、动力: 10 马力以上; 5、传动方式: 变速箱齿轮传动; 6、能适配 151 型手扶拖拉机, 用于桑果 园施肥	1	台	西乡塘区坛洛镇 指定地点
63	汽油机水泵	▲WP-20 型: 1、规格: 2 寸; 2、出水口径: 50mm; 3、进水口径: 50mm; 4、扬程: 28m; 5、吸程: 7m; 6、流量: 1000L/min; 7、适用场合: 用于桑园灌溉	1	台	邕宁区指定地点
64	2 寸抽水带	1、规格: 2 寸抽水带, 20 米/卷; 2、材质: PVC; 3、适用场合: 用于桑园灌溉	20	卷	邕宁区指定地点
65	铜芯支架喷头	▲PY30 型: 1、接口尺寸: 1.5 内丝; 2、水泵扬程: 30-35 米; 3、喷嘴直径: 10*3.5mm; 4、喷洒半径: 23-25 米; 5、喷头流量: 7-9 方/小时; 6、带 1.2 米支架, 2 寸管适用, 用于桑 园灌溉	2	套	邕宁区指定地点

66	链轨式微耕机	▲聚盛达 180 型: 1、产品类型: 单链轨 180 型风冷柴油耕耘机; 2、制冷方式: 风冷; 3、启动方式: 电启动; 4、额定功率: 5.8KW; 5、机身宽度: 300mm; 6、链轨长度: 600mm; 7、适用场合: 带大翻转犁, 用于桑果园松土	3	台	环江县指定地点
67	电动葫芦	▲PA1200 型: 1、额定吊重: 1200KG; 2、起重高度: 12m; 3、电压频率: 220V/50Hz; 4、输入功率: 1900W; 5、绝缘等级: F; 6、防护等级: IP54; 7、工作定额: 25%10min 8、其他要求: 能配套原有的上簇机使用, 并负责安装调试至正常使用。	8	台	天等县指定地点



二、商务要求

序号	条款	要求
1	▲报价要求	本次报价须为人民币报价, 报价金额包括货物价款、包装、运输、装卸、发票税金等全部费用。对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
2	▲质保要求	1、质保期不少于 1 年。 2、免费送货上门, 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 厂家承诺优于本项目质保要求的以厂家的为准, 质保期内需要更换的零配件由中标人免费更换。3、所有竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新未开封产品, 提供的产品随机资料必需含有原厂合格证明, 使用说明, 及保修手册。
3	▲售后服务要求	1、免费送货上门; 2、服务响应: 供应商在接到用户电话后 4 小时内响应, 96 小时内免费更换有缺陷的货物, 并确保更换的货物质量符合采购合同要求。

4	▲交货时间及地点	交货时间：自合同签订之日起 7 个工作日内完成安装调试，否则采购人有权解除合同。 交货地点：广西壮族自治区蚕业技术推广站及指定地点。
5	▲付款条件	完成安装并调试完毕，运转正常经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税发票，采购人自收到发票之日起 10 个工作日内支付全部合同款，该项目无预付款。质保金：无。
6	▲验收标准	(1) 货物验收要求 ①成交供应商提供的所有设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品，验收时，成交供应商应当提供制造商针对本项目产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函及售后服务承诺以及相关检测报告原件，以上材料不全者，可视为产品验收不合格，采购人有权不予验收。②成交供应商交货前不允许提前开箱、调试；设备备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，双方代表签字，否则不予验收。③交货时，所有设备均严格按采购文件上的实质要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。
7	▲响应文件上传要求 (所有文件要加盖公章，否则视为无效报价)	1、供应商营业执照扫描件。（必须提供，否则视为无效报价） 2、竞价时必须上传技术响应文件和商务响应文件，其他资料按分项要求提供。（必须提供，否则视为无效报价）